

5. CHƯA CHÓT CUỐI — ĐÂY LÀ HYPOTHESIS/POLICY CÓ THỂ THAY ĐỔI	
Chủ đề	Ý nghĩa
Tên Mingo	Đang là working name; chưa freeze final brand.
~5 phút / cycle	UX hypothesis; có thể đổi sau đo/pilot.
1 retry	Retry count là hypothesis; việc giữ first response là nguyên tắc mạnh hơn.
2 lần nghe trong Check	Hypothesis; server authority mới là invariant.
Placement 6–9 câu	Thiết kế provisional; không phải CEFR cut score cuối.
Step-up threshold	2 evidence + 1 Check + max 1 challenge là policy hypothesis.
Final mastery formula	Chờ Phase 9 — Learning Intelligence.
Final risk label/model/weights	Chờ Phase 10 + product data.
Recommendation ranking weights	Chờ Phase 11.

6. V3.2 LÀ GÌ?	
Thông tin	Giá trị
Tên package	ADAPTIVE_LANGUAGE_LEARNING_BASELINE_COMPLETED.zip
Version	3.2.0
Vai trò	Canonical Phase 0 architecture/contract baseline
Trạng thái gốc	Completed architecture and contract baseline; GO for core implementation; application runtime not validated
Kết quả contract trong package	115 PASS / 0 FAIL
Kết quả SQL trong package	22 PASS / 0 FAIL
Completed package SHA-256	1b4c9c10afad5245517d2593e5bbd98c7f233fc662c221ee8332cc386c83fe0a
V3 source archive SHA-256	7d46d057fab627d442a62aa5f33fbe9e63216ebbd6b04dc041e4505a7e4b6f55
Hiện tại trong Mingo	Original đã TÌM THẤY; canonical import/rerun vẫn đang chờ.
V3.2 chứng minh	Architecture/contracts/schemas/DDDL/API/protocol invariants được định nghĩa và packaged verification đã pass.
V3.2 chưa chứng minh	FastAPI runtime thật, native PostgreSQL concurrency, Flutter device, hosted CI, production security/scale.
Cách dùng	Coder implement theo exact V3.2. Nếu phát hiện blocking defect thật → Issue/Change Request; không tự sửa business rule.