E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Malika Azizah Muskhir	NIM: 2611532022	Kelas: B	Tanggal: 5 November 2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	True	5	2
2	5	True	3	4
3	3	True	1	6
4	1	False	1	6

Output program: : Sold 6, Left 1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Infiniti loop	Tidak berhenti melakukan perulangan angka 5	Nilai count tetap 5 karena tidak ada perubahan nilai	Menambahkan count -=1	Pastikan perubahan nilai variabel
Tidak mengeluarkan output anka 1	Output berupa 5, 4, 3, dan 2	while count > 1	while count > 0	Pastikan kondisi angka yang digunakan sebagai batas

1.4 Urutan potongan kode

B – K – H – E – C – I – G – E – J – D- F- A

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Malika Azizah Muskhir	NIM: 2611532022	Kelas: B	Tanggal: 5 November 2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 9	3
`range(10, 0, -2)`	10, 8, 6, 4, 2	5
`range(5, 5)`	5	1
`range(5, 1)`	0	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?
Jika dimulai dari 1, hasil perkalian tidak akan berubah , sedangkan jika menggunakan 0 maka hasil perkalian akan berubah menjadi 0.

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	For	Jumlah perulangan sudah diketahui yaitu 100
2	While	Perulangan akan berhenti berdasarkan iputan
3	For	Jika n sudah diketahui, jumlah perulakan dapat ditentukan
4	while	Jumlah perulangan tergantung kapan saldo melewati target

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Malika Azizah Muskhir	NIM: 2611532022	Kelas: B	Tanggal: 5 November 2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15	Baris (3)*kolom (5)
B	10	1 + 2 + 3 + 4
C	26	(3 + 10) * 2

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program tidak dapat berjalan	Tanda print() terletak di luar perulangan for.	print() berada didalam perulangan for row dan berada di luar perulangan for column	Memastikan perintah berada pada tempat yang benar

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
height = int(input("Masukkan tinggi: "))

for row in range(height, 0, -1):

    for column in range(1, row + 1):

        print("*", end=" ")
    print()
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Malika Azizah Muskhir	NIM: 2611532022	Kelas: B	Tanggal: 5 November 2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1, 2, 3	1, 2, 3	Tidak berbeda
B	1, 2, 3, 5, 6, 7	1, 2, 3, 5, 6, 7	Tidak berbeda
C	(1, 1) (2, 1) (3, 1)	(1, 1) (2, 1) (3, 1)	Tidak berbeda

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Infinite loop	Continue berjalan sebelum +=1	+=1 sebelum continue	Memastikan variabel selalu bertambah agar tidak terjadi infinite loop

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break digunakan untuk mengehntikan perulangan secara keseluruhan sedangkan continue digunakan untuk melewati proses perulangan tertentu ke perulangan selanjutnya tanpa menghentikan seluruh perulangan