

การจัดการตาราง เชื่อมตาราง และ CSS สำหรับตาราง และ ฟอรัมเบื้องต้น

tag ที่ใช้สร้างตารางมีอะไรบ้าง?

<table>

<tr>

<td>

<th>

colspan – การรวมคอลัมน์

คืออะไร?

colspan ย่อมาจาก "column span" หมายถึงการทำให้ cell หนึ่งขยายออกไปครอบคลุมหลายคอลัมน์ เหมือนการ "Merge Cell" ในโปรแกรม Excel/Google Sheets

NAME		

colspan – การรวมคอลัมน์

```
<body>|
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>43</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>57</td>
  </tr>
</table>
</body>
```

Name		Age
Jill	Smith	43
Eve	Jackson	57

rowspan – การรวมแถว

คืออะไร?

rowspan ย่อมาจาก "row span" หมายถึงการทำให้ cell หนึ่งขยายลงไปครอบคลุมหลายแถว – เหมือน Merge Cell แนวตั้งใน Excel

APRIL		

rowspan – การรวมแถว

```
<body>
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <td>Jill</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Phone</th>
    <td>555-1234</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>555-8745</td>
  </tr>
</table>
</body>
```

Name	Jill
Phone	555-1234
	555-8745

ใช้ colspan + rowspan ร่วมกัน

ของจริงในชีวิตมักใช้ทั้งคู่พร้อมกัน เช่น ตารางสอบ ตารางเวร หรือ report table

ชื่อ	คะแนนกลางภาค		คะแนนปลายภาค	
	ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 1	ข้อ 2
สมชาย	20	18	25	22

colspan – การรวมคอลัมน์

```
<body>
<table style="width:100%;">
  <tr>
    <th rowspan="2">ชื่อ</th>
    <th colspan="2">คะแนนกลางภาค</th>
    <th colspan="2">คะแนนปลายภาค</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>ข้อ 1</th>
    <th>ข้อ 2</th>
    <th>ข้อ 1</th>
    <th>ข้อ 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>สมชาย</td>
    <td>20</td>
    <td>18</td>
    <td>25</td>
    <td>22</td>
  </tr>
</table>
</body>
```

ชื่อ	คะแนนกลางภาค		คะแนนปลายภาค	
	ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 1	ข้อ 2
สมชาย	20	18	25	22

CSS สำหรับตาราง

Property	หน้าที่
border-collapse	รวมเส้น border ของ cell ให้เป็นเส้นเดียว (ใช้เสมอ!)
border-spacing	กำหนดช่องว่างระหว่าง cell (ใช้เมื่อ border-collapse: separate)
width / min-width	กำหนดความกว้างตาราง หรือขั้นต่ำ
border	เส้นขอบของ table, tr, td, th
padding	ระยะห่างข้อความจากขอบใน cell
text-align	จัดข้อความในแนวนอน
vertical-align	จัดข้อความในแนวตั้ง (top, middle, bottom)
background-color	สีพื้นหลัง cell หรือ row
nth-child()	ทำ zebra stripe (แถวสลับสี)

CSS Border Style

The `border-style` property specifies what kind of border to display.

The following values are allowed:

- `dotted` - Defines a dotted border
- `dashed` - Defines a dashed border
- `solid` - Defines a solid border
- `double` - Defines a double border
- `groove` - Defines a 3D grooved border. The effect depends on the border-color value
- `ridge` - Defines a 3D ridged border. The effect depends on the border-color value
- `inset` - Defines a 3D inset border. The effect depends on the border-color value
- `outset` - Defines a 3D outset border. The effect depends on the border-color value
- `none` - Defines no border
- `hidden` - Defines a hidden border

HTML Table - Vertical Zebra Stripes

การเปลี่ยนสีตารางแบบแถวเว้นแถวเป็นลายม้าลาย

```
tr:nth-child(even) {  
    background-color: lightblue;  
}
```

AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA
AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA
AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA
AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA

หมายเหตุ: หากคุณใช้ (odd) แทน (even) การจัดรูปแบบจะปรากฏในแถวที่ 1, 3, 5 เป็นต้น แทนที่จะเป็น 2, 4, 6 เป็นต้น

HTML Table - Vertical Zebra Stripes

การเปลี่ยนสีตารางแบบแถวเว้นแถวเป็นลายม้าลาย

```
td:nth-child(even), th:nth-child(even) {  
    background-color: #D6EEEE;  
}
```

AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA
AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA
AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA
AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA	AAAAAAAA

หมายเหตุ: หากคุณใช้ (odd) แทน (even) การจัดรูปแบบจะปรากฏในแถวที่ 1, 3, 5 เป็นต้น แทนที่จะเป็น 2, 4, 6 เป็นต้น

HTML Form + CSS Form

Form (แบบฟอร์ม) คือส่วนของหน้าเว็บที่ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลแล้วส่งไปยัง server หรือ JavaScript เพื่อประมวลผล

โครงสร้าง Form พื้นฐาน

`<form action="URL ที่จะส่งข้อมูลไป" method="get หรือ post">`

HTML Forms

Username:

Password:

Submit

... input fields ต่าง ๆ ...

ปุ่มเพื่อกดส่งข้อมูล

Attribute ของ <form>

Attribute	ความหมาย
action	URL ที่จะส่งข้อมูลไป เช่น action="/submit.php"
method="get"	ส่งข้อมูลผ่าน URL (เห็นใน address bar) เหมาะกับการค้นหา
method="post"	ส่งข้อมูลซ่อนไว้ใน request body เหมาะกับการรหัสผ่าน, ข้อมูลส่วนตัว
enctype	รูปแบบการเข้ารหัส ใช้กับการอัปโหลดไฟล์ (multipart/form-data)
novalidate	ปิดการตรวจสอบ validation อัตโนมัติของ browser
autocomplete	เปิด/ปิด การเติมข้อมูลอัตโนมัติ (on/off)

GET vs POST

GET → ข้อมูลใน URL: `example.com/search?q=hello&page=2`

เหมาะ: ค้นหา, กรอง, bookmark ได้

ไม่เหมาะ: รหัสผ่าน, บัตรเครดิต

POST → ข้อมูลซ่อนใน body ไม่เห็นใน URL

เหมาะ: สมัครสมาชิก, login, อัปโหลด

<input> – หัวใจของ Form

tag <input> เป็น tag ที่ใช้บ่อยที่สุดใน form ใช้ type attribute เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ

Syntax

```
<input type="ชนิด" name="ชื่อ" id="id" placeholder="ข้อความเตือน">
```

- tag <input> ไม่มี closing tag (self-closing)
- name ใช้เป็น key เมื่อส่งข้อมูล
- id ใช้เชื่อมกับ <label>

type	ผลที่ได้
text	กล่องข้อความบรรทัดเดียว (ค่า default)
password	กล่องข้อความที่ซ่อนตัวอักษรเป็น ●●●
email	ตรวจสอบรูปแบบอีเมลอัตโนมัติ (ต้องมี @)
number	รับเฉพาะตัวเลข มีลูกศรขึ้น-ลง
tel	รับเบอร์โทร (บนมือถือเปิด keyboard ตัวเลข)
url	ตรวจสอบรูปแบบ URL (ต้องขึ้นต้นด้วย http)
date	เปิด date picker เลือกวันที่
time	เลือกเวลา (HH:MM)
datetime-local	เลือกวันที่และเวลาพร้อมกัน

type	ผลที่ได้
range	แถบเลื่อน (slider) ระบุ min, max, step ได้
color	เปิด color picker เลือกสี
checkbox	กล่องติ๊กถูก (เลือกได้หลายตัว)
radio	ปุ่มกลม (เลือกได้ตัวเดียวในกลุ่มเดียวกัน)
file	เลือกไฟล์อัพโหลด
hidden	ซ่อนข้อมูลที่ไม่ต้องให้ user เห็น
submit	ปุ่มส่ง form (เหมือน button type=submit)
reset	ปุ่มล้างข้อมูลทั้งหมดใน form
range	แถบเลื่อน (slider) ระบุ min, max, step ได้
search	กล่องค้นหา (มีปุ่ม x ล้าง)

ตัวอย่างที่ 1: Form สมัครสมาชิก

```
<form action="/register" method="post">

  <!-- text + label -->
  <label for="name">ชื่อ-นามสกุล:</label>
  <input type="text" id="name" name="name"
    placeholder="กรอกชื่อ-นามสกุล" required>

  <!-- email -->
  <label for="email">อีเมล:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"
    placeholder="example@email.com" required>

  <!-- password -->
  <label for="pwd">รหัสผ่าน:</label>
  <input type="password" id="pwd" name="password"
    minlength="8" required>

  <!-- number -->
  <label for="age">อายุ:</label>
  <input type="number" id="age" name="age"
    min="1" max="120">

  <!-- date -->
  <label for="bday">วันเกิด:</label>
  <input type="date" id="bday" name="birthday">

  <button type="submit">สมัครสมาชิก</button>

</form>
```

ชื่อ-นามสกุล: อีเมล: รหัสผ่าน:

อายุ: วันเกิด: 

ตัวอย่างที่ 1: Form สมัครสมาชิก

Attribute	ความหมาย + ตัวอย่าง
name	ชื่อข้อมูลที่ส่งไป server — สำคัญมาก! ถ้าไม่มีจะไม่ส่ง
id	ใช้เชื่อมกับ <label for="id"> และ JavaScript
placeholder	ข้อความตัวอย่างในกล่อง ก่อนที่ผู้ใช้จะกรอก
value	ค่าเริ่มต้นในกล่อง หรือค่าที่จะส่งของ radio/checkbox
required	บังคับกรอก ถ้าไม่กรอกจะส่ง form ไม่ได้
disabled	ปิดใช้งาน กรอกไม่ได้ สีจาง ไม่ส่งข้อมูล

ตัวอย่างที่ 1: Form สมัครสมาชิก

Attribute	ความหมาย + ตัวอย่าง
readonly	อ่านอย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ แต่ยังส่งข้อมูล
min / max	ค่าต่ำสุด/สูงสุด สำหรับ number, date, range
step	ระยะกระโดดของ number และ range เช่น step="5"
minlength / maxlength	จำนวนตัวอักษรต่ำสุด/สูงสุด
pattern	ตรวจสอบด้วย Regular Expression เช่น pattern="[0-9]{10}"
autofocus	โฟกัส field นี้ทันทีที่โหลดหน้า
autocomplete	เปิด/ปิด การเติมอัตโนมัติ (on/off)
multiple	เลือกหลายค่า (ใช้กับ file, email)
accept	ชนิดไฟล์ที่รับ เช่น accept=".jpg,.png,image/*"
checked	ให้ checkbox หรือ radio ถูกเลือกตั้งแต่แรก

<label>

label ช่วยให้ผู้ใช้คลิกที่ข้อความแล้วโฟกัสไปยัง input ได้ เพิ่ม accessibility ให้หน้าเว็บ

```
<!-- วิธีที่ 1: เชื่อมด้วย for + id (แนะนำ) -->
<label for="username">ชื่อผู้ใช้:</label>
<input type="text" id="username" name="username">

<!-- วิธีที่ 2: ห่อ input ไว้ข้างใน -->
<label>
  ชื่อผู้ใช้:
  <input type="text" name="username">
</label>
```

ชื่อผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้:

<select> – dropdown เลือกตัวเลือก

```
<label for="province">จังหวัด:</label>
<select id="province" name="province">
  <option value="">-- เลือกจังหวัด --</option>
  <option value="bkk">กรุงเทพมหานคร</option>
  <option value="cm" selected>เชียงใหม่</option>
  <option value="phuket">ภูเก็ต</option>
</select>
```

จังหวัด:

เชียงใหม่	▼
-- เลือกจังหวัด --	
กรุงเทพมหานคร	
เชียงใหม่	
ภูเก็ต	

<select> – dropdown เลือกตัวเลือก

```
<!-- select หลายตัวพร้อมกัน -->
<select name="skills" multiple size="4">
  <option value="html">HTML</option>
  <option value="css">CSS</option>
  <option value="js">JavaScript</option>
  <option value="python">Python</option>
</select>
<small>กด Ctrl/Cmd ค้างเพื่อเลือกหลายตัว</small>
```



กด Ctrl/Cmd ค้างเพื่อเลือกหลายตัว

<textarea> – กล่องข้อความหลายบรรทัด

```
<label for="msg">ข้อความ:</label>
<textarea
  id="msg"
  name="message"
  rows="5"
  cols="50"
  placeholder="กรอกข้อความที่นี่..."
  maxlength="500"
  required>
</textarea>
<!--หมายเหตุ: textarea มี closing tag และมีเนื้อหาข้างใน -->
```

ข้อความ:

radio & checkbox – การเลือกตัวเลือก

<p>ความสนใจ (เลือกได้หลายข้อ):</p>

```
<input type="checkbox" id="html" name="interest"
value="html" checked>
<label for="html">HTML</label>
```

```
<input type="checkbox" id="css" name="interest"
value="css">
<label for="css">CSS</label>
```

```
<input type="checkbox" id="js" name="interest"
value="js">
<label for="js">JavaScript</label>
```

ความสนใจ (เลือกได้หลายข้อ):

☒ HTML ☐ CSS ☒ JavaScript

checkbox – ตี๊กได้หลายตัว

<p>ความสนใจ (เลือกได้หลายข้อ):</p>

```
<input type="checkbox" id="html" name="interest"
value="html" checked>
<label for="html">HTML</label>
```

```
<input type="checkbox" id="css" name="interest"
value="css">
<label for="css">CSS</label>
```

```
<input type="checkbox" id="js" name="interest"
value="js">
<label for="js">JavaScript</label>
```

ความสนใจ (เลือกได้หลายข้อ):

☒ HTML ☐ CSS ☒ JavaScript



สังเกต

- name เหมือนกัน ("interest") แต่ value ต่างกัน
- เมื่อส่ง form จะได้: interest=html&interest=css (ถ้าตี๊กทั้งสอง)
- checked ทำให้ HTML ถูกตี๊กไว้ตั้งแต่แรก

radio – เลือกได้ตัวเดียวในกลุ่ม

<p>เพศ:</p>

```
<input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
```

```
<label for="male">ชาย</label>
```

```
<input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
```

```
<label for="female">หญิง</label>
```

```
<input type="radio" id="other" name="gender" value="other">
```

```
<label for="other">ไม่ระบุ</label>
```

เพศ:

☒ ชาย ☐ หญิง ☐ ไม่ระบุ



สังเกต

- name ต้องเหมือนกันทุกตัว ("gender") – นี่คือการทำให้เลือกได้ตัวเดียว
- ถ้า name ต่างกัน = แยกกลุ่ม เลือกได้แต่ละกลุ่ม
- ไม่มี checked ตั้งแต่แรก = ยังไม่เลือกอะไร

fieldset + legend – จัดกลุ่ม input

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>ข้อมูลส่วนตัว</legend>
    <label for="fname">ชื่อ: </label>
    <input type="text" id="fname" name="firstname">
    <label for="lname">นามสกุล: </label>
    <input type="text" id="lname" name="lastname">
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>ข้อมูลติดต่อ</legend>
    <label for="email2">อีเมล: </label>
    <input type="email" id="email2" name="email">
  </fieldset>
</form>
```

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ: นามสกุล:

ข้อมูลติดต่อ

อีเมล:

<button> – 3 ประเภท

<!-- 1. submit: ส่ง form (default ถ้าอยู่ใน form) -->

<button type="submit">ส่งข้อมูล</button>

<!-- 2. reset: ล้างค่าทั้งหมดใน form -->

<button type="reset">ล้างข้อมูล</button>

<!-- 3. button: ไม่ทำอะไร ต้องใช้ JavaScript -->

<button type="button" onclick="alert('คลิก!')">คลิกฉัน</button>

ส่งข้อมูล

ล้างข้อมูล

คลิกฉัน

สมัครสมาชิก

กรุณกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างบัญชี

ชื่อผู้ใช้:	Enter Username
อีเมล	Enter Email
รหัสผ่าน	Enter Password
ยืนยันรหัสผ่าน	Repeat Password

เพศ:

☒ ชาย ☐ หญิง ☐ ไม่ระบุ

การสร้างบัญชีหมายความว่าท่านยอมรับ [ข้อกำหนดและเงื่อนไข](#) ความเป็นส่วนตัว.

มีบัญชีอยู่แล้วใช่ไหม? [เข้าสู่ระบบ](#).