ZIPGUARD



Documentation

Comprendre les bombes de décompression
pour mieux s'en protéger.

Evan · @Picsou06 • Hamza Karrouchi · @CodeByHaamza

17/10/2026

Sommaire

1 **Comment ça marche** — le mécanisme des zip bombs

2 **Prévention** — huit garde fous et la mesure

3 **Anatomie du dépôt** — un adaptateur par format, un seul jeu de seuils

CHAPITRE 1

Comment fonctionne une bombe de décompression

> *Objectif pédagogique : comprendre le mécanisme pour mieux s'en protéger. Ce dépôt ne fournit aucune bombe prête à l'emploi.*

Le principe

Une **bombe de décompression** (ou *zip bomb*) est une archive volontairement minuscule qui, une fois décompressée, produit une quantité de données énorme, suffisante pour saturer la mémoire vive ou le disque de la machine qui l'ouvre. C'est une attaque par **déni de service** : elle ne vole rien, elle épuise une ressource.

Tout repose sur le **ratio de compression**. Les algorithmes sans perte comme DEFLATE remplacent les répétitions par de courtes références. Un fichier d'un gigaoctet composé du même octet répété se compresse en quelques kilooctets, car l'algorithme n'a qu'à encoder « cet octet, un milliard de fois ».

Les trois familles

Famille	Idée	Détection
Fichier unique très répétitif	Un seul membre énorme et ultra redondant	Ratio de compression anormal
Archive imbriquée	Des archives dans des archives, sur plusieurs niveaux	Inspection récursive jusqu'à `max_depth`, entrées repérées par **signature** et non par extension
Recouvrement d'entrées	Plusieurs entrées pointant vers les mêmes données compressées	Ratio calculé contre la **taille réelle du fichier**, que le recouvrement ne peut pas gonfler

Pourquoi c'est dangereux

Un décompresseur naïf lit l'en-tête, voit un petit fichier, et commence à écrire la sortie sans jamais vérifier combien d'octets il a déjà produits. La mémoire ou le disque se remplit avant qu'il

ne s’arrête. Le service tombe.

La bonne nouvelle : toutes ces familles partagent une signature mesurable **avant** d’écrire quoi que ce soit. C’est exactement ce que lit le scanner de ce dépôt.

Attention au piège de la troisième famille : son but est précisément de fausser la mesure. En faisant pointer vingt entrées vers le même bloc compressé, elle multiplie par vingt la somme des tailles compressées annoncées, donc divise par vingt le ratio apparent. Un scanner qui fait confiance à cette somme la laisse passer. Le seul dénominateur qui ne ment pas est la taille du fichier sur le disque. Voir 02-prevention.md.

CHAPITRE 2

Se protéger des bombes de décompression

La règle d'or : **ne jamais faire confiance aux métadonnées, toujours mesurer en lisant.**

Les huit garde fous

Les six premiers décident du **verdict**, à partir de ce que l'archive raconte et de ce qu'on mesure en la lisant. Les deux derniers protègent le **disque** pendant l'écriture, une fois le verdict rendu, parce qu'un verdict favorable n'est pas un blanc seing.

1. **Plafond de taille décompressée totale.** Additionner les tailles annoncées et refuser au delà d'un seuil. ZipGuard : `max_total_bytes`.
2. **Plafond par entrée.** Un seul membre ne doit pas pouvoir dépasser une limite. ZipGuard : `max_entry_bytes`.
3. **Ratio de compression maximal.** Taille décompressée divisée par taille compressée. Un ratio de 1000x est presque toujours une attaque. ZipGuard : `max_ratio`.
4. **Nombre d'entrées maximal.** Des millions de fichiers vides épuisent aussi les ressources. ZipGuard : `max_entries`.
5. **Profondeur d'imbrication maximale.** ZipGuard descend réellement dans les archives filles jusqu'à `max_depth` et rend l'arbre complet des verdicts.
6. **Budget d'inspection des imbriquées.** Borne le nombre total d'archives filles ouvertes. ZipGuard : `max_nested_scans`.
7. **Quota d'octets réellement écrits.** Recompter pendant l'écriture, pas seulement avant. ZipGuard : `max_extract_bytes`.
8. **Marge d'espace libre exigée.** Refuser de commencer, et s'arrêter en cours, si le disque descend sous un plancher. ZipGuard : `min_free_bytes`.

Pourquoi mesurer pendant la lecture

Les champs de taille d'un ZIP sont déclaratifs : rien n'oblige une archive malveillante à dire la vérité. Un attaquant peut annoncer une petite taille et fournir un flux qui ne s'arrête jamais. La seule défense fiable est de **compter les octets réellement produits** et de s'arrêter net au dépassement, bloc par bloc.

Certains formats rendent cette règle obligatoire dès l'inventaire :

Format	Ce qu'il déclare	Ce que ZipGuard fait
`zip` , `7z`	Un manifeste complet	Le lit, puis le vérifie pendant l'écriture
`tar` , `tar.*`	Aucune taille compressée par entrée	Mesure en traversant le flux une fois
`gz` , `bz2` , `xz`	Une taille *modulo 4 Gio* pour gzip	Ignore la déclaration et compte lui même

Pour les formats de la deuxième et de la troisième ligne, lister les entrées impose de décompresser. ZipGuard le fait derrière un compteur qui coupe au seuil, ce qui transforme **l'inventaire lui même en garde fou** : l'archive est refusée en cours de lecture, sans jamais avoir été entièrement déballée.

Cela se voit dans le banc d'essai : le cas `lecture-coupee.tar.gz` annonce 3,8 Mio et le refus tombe après 490 Kio lus.

Reconnaître le format, pas l'extension

Une archive renommée en `notes.txt` reste une archive. ZipGuard reconnaît chaque fichier par sa **signature** (les premiers octets), jamais par son nom. C'est ce qui permet de repérer une bombe imbriquée que son auteur a pris soin de déguiser.

La bombe cachée un niveau plus bas

Une archive externe peut afficher un ratio parfaitement innocent tout en contenant une bombe. Le manifeste externe ne voit qu'un fichier déjà compressé, donc incompressible : ratio 1.0x, verdict rassurant. C'est le cas que tout scanner non récursif laisse passer.

La règle qui en découle : **quand on ne peut pas descendre, on refuse**. Si `max_depth` interdit d'ouvrir une archive fille, son contenu est déclaré invérifiable, et invérifiable vaut refus. Un défenseur ne fait pas confiance à ce qu'il n'a pas pu lire.

Le dernier mot revient à l'écriture

Un verdict favorable n'est pas un blanc seing. Le manifeste a pu mentir, donc l'extraction recompte chaque octet écrit face à `max_extract_bytes` , surveille l'espace libre, et en cas de dépassement **efface ce qui venait d'être écrit** avant de remonter l'erreur. Une extraction refusée ne laisse pas de moitié de fichier derrière elle.

Zip Slip et liens symboliques

Un décompresseur doit refuser les noms d'entrée qui sortent du dossier cible. ZipGuard traite les trois pièges classiques avant d'écrire quoi que ce soit :

- le chemin absolu (`/etc/passwd`), que `tar` conserve tel quel ;
- la lettre de lecteur Windows (`C:\Windows\...`) ;
- la remontée par deux points (`../../etc/passwd`).

Le chemin résolu est ensuite vérifié une seconde fois, pour attraper ce que les règles auraient laissé passer.

Les **liens symboliques** sont refusés, dans `tar` comme dans `zip` , où ils se cachent dans les bits de mode des attributs externes. Un lien pointant hors de l'arborescence permet de rediriger une écriture vers n'importe quel fichier du système : c'est une évasion du même genre que le Zip Slip, sous un autre déguisement.

Tous ces contrôles ont lieu **pendant une passe de validation préalable**, donc avant la première écriture : une archive piégée ne laisse aucune trace sur le disque.

En production

- Décompresser dans un bac à sable isolé (conteneur en lecture seule, quota disque).
- Journaliser chaque refus avec sa raison : la sortie `--json` est faite pour ça.
- Traiter les archives dans un worker séparé que l'on peut tuer sans affecter le service. C'est exactement ce que fait `zipguard serve` , qui plafonne le dégât d'une archive pathologique à un processus perdu et transforme un délai dépassé en réponse `504` .

CHAPITRE 3

Anatomie du dépôt


```
zipguard/
├── README.md                 présentation animée et guide de prise en main
├── compose.dev.yaml          orchestration de développement
├── compose.prod.yaml         orchestration de production durcie
├── assets/                   emblèmes et captures, tous générés par script
├── docs/                     cours et explications
│   ├── 01-comment-ca-marche.md
│   ├── 02-prevention.md
│   └── 03-anatomie.md
├── samples/                  archives de démonstration générées localement
├── scripts/
│   ├── build-orbit.py        emblème des contributeurs, avatars embarqués
│   ├── build-terminal.py     capture de la sortie réelle de la commande
│   └── build-pdf.sh          dossier PDF mis en page
└── zipguard.app/             service applicatif (code + Docker)
    ├── Dockerfile
    ├── pyproject.toml
    ├── src/zipguard/
    │   ├── formats.py        adaptateurs par format et détection par signature
    │   ├── limits.py         seuils immuables et structure du verdict
    │   ├── scanner.py        inspection récursive et extraction comptée
    │   ├── report.py         rendu texte et sortie JSON
    │   ├── service.py        API HTTP locale et worker jetable
    │   ├── bench.py          corpus synthétique et mesure des garde fous
    │   ├── demo.py           générateur de démonstration borné
    │   └── __main__.py       interface en ligne de commande
    └── tests/                couverture du comportement, 146 tests
```

L'idée centrale : le scanner ne connaît aucun format

C'est la décision d'architecture dont tout le reste découle. `scanner.py` ne contient pas une ligne spécifique à ZIP ou à tar : il parle à l'interface `Archive` de `formats.py`, qui expose partout les mêmes trois choses — l'inventaire des entrées, l'ouverture d'une entrée en lecture, et la taille compressée de référence.

Conséquence directe : **ajouter un format ne touche pas aux seuils**, et un `tar.xz` passe exactement les mêmes contrôles qu'un `zip`. Le jour où quelqu'un ajoute `rar`, il écrit un adaptateur, pas une règle de sécurité.

```
            ┌──────────────┐
            │  __main__    │  arguments, codes de sortie
```



Le flux d'une inspection

1. `__main__` lit les arguments et construit un objet `Limits` immuable.
2. `formats.open_archive` reconnaît le format **par signature** et rend l'adaptateur.
3. `Scanner.inspect` inventorie les entrées, derrière un plafond de lecture pour les formats sans manifeste.
4. Les entrées sont reniflées : celles qui sont elles mêmes des archives deviennent des candidates, quel que soit leur nom.
5. Chaque candidate est recopiée dans un fichier temporaire borné, puis inspectée récursivement avec le même `Scanner` et le même budget.
6. Chaque seuil dépassé ajoute une raison ; un `Verdict` est rendu, avec ses filles.
7. `report.render` ou `report.render_json` transforme le verdict en sortie.
8. Le code de sortie vaut `0` si l'archive est sûre, `1` sinon, `3` si le fichier est introuvable ou illisible : un script peut distinguer un refus d'une panne.

Le flux d'une extraction

L'extraction ne fait pas confiance au verdict qui vient d'être rendu.

1. L'archive est inspectée. Un verdict défavorable arrête tout.
2. Une passe de validation préalable résout **tous** les chemins et refuse les liens, avant la première écriture.
3. L'espace libre est vérifié, et le sera encore périodiquement pendant l'écriture.
4. Chaque entrée est écrite par blocs, chaque bloc recompté face à `max_entry_bytes` et à `max_extract_bytes`.
5. Au moindre dépassement, les fichiers déjà écrits sont effacés avant que l'erreur ne remonte.

La frontière de sécurité

Le module `demo.py` plafonne la taille à 100 Mo et ne produit qu'une seule entrée, non imbriquée, qui se décompresse exactement à la taille annoncée, en `zip` comme en `tar.gz`. Le corpus de `bench.py` suit la même règle : aucune archive au delà d'un mégaoctet compressée, aucune imbrication au delà d'un niveau.

Toute la logique offensive est donc absente du dépôt : il n'y a que de la mesure et de la défense.

Les limites connues, écrites noir sur blanc

Un outil défensif qui cache ses angles morts n'est pas défendable. Ceux de ZipGuard :

- **7z** passe par un dossier temporaire pour lire une entrée, parce que `py7zr` ne sait pas rendre un flux borné. La taille annoncée est vérifiée avant, la taille réelle après : un manifeste menteur est détecté une fois l'entrée écrite, pas avant.
- **Lister un `tar` compressé impose de traverser tout le flux.** C'est inhérent au format, pas un choix : le plafond de lecture borne le coût, il ne le supprime pas.
- **Les archives chiffrées** ne sont pas inspectables, et ZipGuard ne prétend pas le contraire. Les détecter pour les refuser explicitement reste à faire.
- **Le worker du mode service est tué sur un délai**, ce qui borne le temps mais pas la mémoire. Un vrai bac à sable système (seccomp, cgroups) serait le cran au dessus.