

Kuchnia w U z ramieniem L (półwysep) — projekt zabudowy na wymiar (v3.0)

Projekt wykonany skille **architekt-kuchni** na podstawie: zdjęć pomieszczenia (stan remontowy, obrys blatu wyklejony taśmą), dwóch rzutów odręcznych inwestora z wymiarami i adnotacjami (Z=zlew, zm=zmywarka, L=łódówka, $\boxtimes$ =indukcja) oraz czterech tur odpowiedzi inwestora. Wykonanie: **samodzielne (inwestor)**, materiały: **Korner (płyty, korner.pl) — oddział Piekary Śląskie / KornerGo**.

To NIE jest dokumentacja produkcyjna. Lista formatek powstanie po pomiarach kontrolnych (pkt 12). Wartości [P] = potwierdzone, [~] = robocze, [?] = do potwierdzenia.

Relacja do projects/kuchnia-9.02: ta sama kuchnia po przebudowie ścian — plan 9.02 v4 zarchiwizowany; obowiązuje paleta materiałów zaakceptowana 2026-07-28 (pkt 10).

Historia wersji (decyzje inwestora)

- v1-v2.2: model pomieszczenia, decyzje bazowe (górne tylko nad indukcją, zlew pod oknem + zmywarka 45, łódówka wolnostojąca 60×65×190 przy ścianie 77, indukcja Bosch PXE601DC1E, wycięcie 56×49 [P], sufit 247,8 [P], okno pod sufit 85,6×81,7 [P], przejście 60 [P]).
- v2.3-v2.6: iteracje pozycji łódówki/ścianki/wyspy — **zastąpione przez v3.0**.
- v3.0 (2026-08-12, rzut dzienny inwestora):** „wyspa” = **ramię blatu w L** (przedłużenie ciągu indukcji w stronę łódówki), nie osobna bryła. **127 = szerokość otworu do sypialni** w ścianie A za ramieniem (wcześniej błędnie wiązane z wyspą). Kuchnia = **U (A+B+C) + ramię L**, otwarta na korytarz.
- v3.1 (2026-08-12, adnotacja inwestora na rzucie v3.0):** **195 liczone OD ŚCIANY B** (pilaster 67 wewnątrz tego wymiaru, nie przed nim) i **ramię kończy się NAPRZECIWKO ścianki** — kontrola krzyżowa: koniec ciągu A na 195 od B ≈ ścianka na 188,5+9 od B po stronie C → **obie wyznaczają tę samą linię wschód-zachód = południową granicę kuchni**. Otwór do sypialni (127) zaczyna się zaraz za tą linią. Głębokość kuchni od okna ≈ 195, nie 262.

1. Podsumowanie pomieszczenia

Aneks kuchenny ~254,6 × ~262+ cm (sufit **247,8 [P]**), otwarty od południa na korytarz. Ściana **A** (zachód) — ciąg z indukcją; przy narożniku z B **pilaster/uskok ~15,5 gł. × 67 [~]**; za końcem ciągu **otwór do sypialni szer. 127 [P]**. Ściana **B** (północ) — **okno pod sam sufit** (wnęka 85,6 × 81,7, parapet ~166,1 [P]), zlew pod oknem. Ściana **C** (wschód) — niski ciąg, słupek, łódówka; **ścianka gr. ~9 [~], wysięg ~77 w głąb** na 188,5 [P] od narożnika z B; za ścianką korytarz i wyjście. Podejścia wody/odpływu nisko na B [~]. Stan: remont (wylewka; posadzka docelowa zmieni wymiary pionowe).


2. Wymiary — statusy

Wymiar	Wartość	Status	Źródło
Ściana B (okno)	238,9	[P]	rzut inwestora
Szerokość A↔C	254,6	[P]	rzut (kontrola: 238,9+15,5=254,4 ✓)
Ciąg A: OD ŚCIANY B do końca zabudowy (linia ścianki)	195	[P]	rzut + adnotacja inwestora (v3.1); pilaster 67 wewnątrz wymiaru
Pilaster przy A/B: dł. × gł.	67 × ~15,5	[~]	rzut; strefa modułowa ciągu A = 195–67 = ~128
Otwór do sypialni (ściana A, za linią ramienia)	127	[P]	rzut + opis inwestora; od ~195 do ~322 od B
Kontrola linii południowej	195 (koniec A) ≈ 188,5+9 (ścianka po C)	✓	ramię i ścianka naprzeciwko siebie, jedna linia
Narożnik B/C → ścianka (wzdłuż C)	188,5	[P]	rzut
Okno: od C / szerokość / wysokość	59,7 / 85,6 / 81,7 (pod sufit)	[P]	pomiar inwestora
Parapet (wyliczony)	~166,1	[~]	247,8 – 81,7

Wymiar	Wartość	Status	Źródło
Wnęka okienna → szafki do sufitu na C	94,7	[P]	pomiar inwestora
Ścianka: wysięg w głąb / grubość	~77 / ~9	[~]	„77 = wymiar małej ścianki”; do pomiaru łańcuchowego
Sufit	247,8	[P]	pomiar (kontrola po posadzce!)
Lodówka (wolnostojąca)	60 × 65 × 190	[P]	inwestor
Indukcja Bosch PXE601DC1E	57,2 × 51,2 × 5,6; wycięcie 56 × 49	[P]	inwestor
Przejście ramię ↔ ścianka	~60 (reguła nadrzędna)	[P]	decyzja inwestora
Ramię L: długość od ściany A	~118 [~] (177,6 – 60); taśma ~127 → przejście ~50,6	[~]	docięcie na montażu wg reguły 60
Wysokość blatu	880	[~]	wzrost użytkownika [?] (siatka 860/880/910)

3. Geometria — rzut

Orientacja: **stoisz w korytarzu (południe) i patrzysz na okno (północ)**. A = lewa (indukcja), B = góra (okno), C = prawa (lodówka).



Linia południowa kuchni (od zachodu): koniec ciągu A na 195 → ramię L (południowa krawędź w tej linii) → przejście ~60 → czubek ścianki → ścianka → ściana C. **Ramię kończy się naprzeciwko ścianki** [P]. Za linią: otwór do sypialni (127) i korytarz. Front/rewers ramienia od strony sypialni i korytarza: panel ryflowany.

4. Ergonomia i przejścia

Przejście / strefa	Wartość	Próg	Ocena
Ramię ↔ czubek ścianki (wejście do strefy)	~60 [P]	≥90	X świadoma decyzja inwestora (jak drzwi „60”; ostrzeżenie niżej)
Front ciągu B ↔ ramię (przy zlewie/zmywarce, dla x<118)	~70 [~] (195–60–65)	≥110 robocze	(!) ciasno — otwarta zmywarka wypełnia strefę; opcje: ramię płytsze (40–50 → 85–95) albo zaakceptować
Front B ↔ przestrzeń przy przejściu (x>118)	~129	≥110	✓
Front A ↔ front C1/lodówki	~125–135	≥120	✓
Otwór do sypialni	127 [P]	≥90	✓ (za linią ramienia)
Przed lodówką	~125	≥100	✓

Trójkąt roboczy: lodówka (C) → zlew (B, pod oknem) → indukcyjność (A): boki ~1,3–1,8 m, suma ~4,5 m ✓ (norma 3,6–7,0); ciąg do sypialni nie przecina trójkąta (wchodzi się przez przejście 60 obok ramienia).

(!) **Ostrzeżenie (zapisane, decyzja świadoma):** przejście ~60 między ramieniem a ścianką jest poniżej minimum 90 — przechodzi jedna osoba. Reguła 60 jest nadrzędna nad długością ramienia: przy taśmie 127 przejście spada do ~50,6 — **rekommendacja: ramię ≤118**. Ostateczne docięcie blatu na montażu.

5. Rozpisanie zabudowy — moduły (mm)

Założenia: korpusy dolne 720 + cokół 100, **blat 880** [~] (laminat 38); głębokość korpusów 560, blat 600 (ramię 650); górne: dół 1480, korpusy ~998 **do sufitu 2478**; fronty bezuchwytowe (frez/gola).

Ściana A — ciąg z indukcją (1950 [P] OD ŚCIANY B; strefa modułowa ~1280 po odjęciu pilastra 670):

Nr	Moduł	Szer.xWys.xGł.	Front / wnętrze	Uwagi
—	strefa pilastra / narożnik z B	~670	martwe pole narożne	pilaster 155 gł. [~]; róg współdzielony z DB1; blenda
DA 1	dolna szuflady	450×820×560	3 szuflady	od 670
DA 2	indukcja + piekarnik	600×820×560	front piekarnika + szuflada	wycięcie 560×490 [P]; nisza piekarnika 560×590-600; górna szuflada płytowa (płyta 5,6)
—	blenda	~230	—	dopina ciąg do 1950 / narożnika ramienia; szerokości DA1/DA2/blendy do przestawienia wg pozycji puszk. siłowej [?]
GA 1	górna (nad strefą pilastra)	~670×998×305	drzwi, półki	docinana do pilastra; dół 1480, do sufitu
GA 2	okap w zabudowie	600×998×320	front uchylny	nad DA2; ≥550 nad indukcją ✓; recyrkulacja do potwierdzenia kratki [?]
GA 3	górna	~680×998×320	półki	LED 3000K pod całością; do linii ramienia

Ramię L („wyspa” — skręt blatu na końcu ciągu A, ~1180×650 [~], południowa krawędź w linii 1950):

Nr	Moduł	Szer.xWys.xGł.	Front / wnętrze	Uwagi
RL1	dolna narożna L	~650×820×560	drzwi od wnętrza U	narożnik ciągu A i ramienia (wspólny blat)
RL2	dolna ramienia	~530×820×560	drzwi/szuflady od wnętrza U	podział korpusów do optymalizacji przy formatkach
—	blat ramienia	~1180×650×38	—	w L z blatem DA (łączenie frezowane/listwa); wieniec na końcu od przejścia
—	panel ryflowany	~1180×880	—	rewers: od sypialni (południe) i od korytarza
(!)	wariant płytowy	gł. 400-500	—	do decyzji: poszerza strefę przy zlewie z ~70 do ~85-95 (pkt 4)

Ściana B — okno/zlew (światło między pilastrem a narożnikiem ~1790 [~]):

Nr	Moduł	Szer.xWys.xGł.	Front / wnętrze	Uwagi
DB 1	dolna	~500×820×560	szuflady	docinana blendą do pilastra
DB 2	zmywarka 45	450 (światło wewnątrz 450×820+)	front meblowy	obok zlewu ✓; woda+odpływ z DB3
DB 3	zlew 80	800×820×560	drzwi, kosz segregacji	pod oknem (okno 1093→1949 od pilastra; zlew ~1105→1905 ✓); zlew 1-komora z ociekaczem
—	blenda	~40	—	przy narożniku z C
—	bez górnych	—	—	okno do sufitu; parapet ~166 użytkowy

Ściana C — od narożnika z B do ścianki (1885 [P]):

Nr	Moduł	Szer.xWys.xGł.	Front / wnętrze	Uwagi
DC 1	narożna ślepa (niska, z blatem)	~900 (front 450) ×820×560	półki/karuzela [?]	martwe pole w rogu z B; blat w L ciągły z DB
—	blenda	~47	—	dopełnienie C1 do 947 [P]
C2	słupki cargo/spiżarka	~280×2378×580	cargo wysokie	od 947; do sufitu
C3	zabudowa lodówki	~660 światło (lodówka 600+luzy)	—	lodówka wolnostojąca 60×65×190 [P] przy ścianie; wentylacja 50 tył+góra
C4	nadstawka nad lodówką	~660×~528×580	drzwi	od ~1950 do 2478; kratka wentylacyjna

Nr	Moduł	Szer. x Wys. x Gł.	Front / wnętrze	Uwagi
—	ŚCIANKA	na 1885 [P]	—	bok zabudowy dosunięty; zawiasy lodówki od strony ścianki, drzwi otwierane ku oknu

6. Rozpisanie pionowe (sufit 2478 [P])

Poziom	Wysokość	Uwagi
Cokół	0–100	kratka wentylacji lodówki w cokole
Błat	880 [~]	siatka 860/880/910 wg wzrostu [?]
Dół górnych A / okapu	1480	odstęp 600 od blatu; okap-indukcja ≥ 550 ✓
Parapet okna	~1661	nad blatem ~780 wolnej ściany (fartuch)
Lodówka	do 1900	nadstawka od ~1950
Góra zabudowy	2478	górne A, słupek C2, nadstawka C4 — wszystko do sufitu

7. AGD — zestawienie

Urządzenie	Moduł	Nisza / wymagania
Indukcja Bosch PXE601DC1E [P]	DA2	wycięcie 560×490 [P]; obwód siłowy — puszką na A [?] potwierdzić 32A
Piekarnik	DA2, pod płytą	nisza 560×590–600; osobny obwód 16A; przegroda od płyty wg karty
Okap	GA2	≥ 550 od indukcji; recyrkulacja do czasu potwierdzenia kratki [?]
Zmywarka 45	DB2	światło 450×820+; przyłącza z DB3
Zlew + bateria	DB3	podejścia nisko na B [~] — przedłużyć w zabudowie; nie nad zmywarką ✓
Lodówka 60×65×190 [P]	C3	wolnostojąca; luzu 20–30 bok, 50 tył/góra; zawiasy od ścianki, otwieranie ku oknu

8. Zalecenia instalacyjne (PRZED montażem)

- Obwód siłowy do DA2 (potwierdzić 32A) + 16A piekarnik + gniazda: zmywarka, lodówka, 2–3 nad blatem B/A (≥ 600 od zlewu), zasilanie LED (transformator w GA).
- Zlokalizować **kratkę wentylacyjną** [?] — decyduje o okapie (wyrzut vs recyrkulacja).
- Podejścia wody/odpływu: pozycja [~] nisko na B — przedłużenie do DB3 w cokole/za korpusami.
- Ewentualne gniazdo w ramieniu L — doprowadzenie w podłodze **przed posadzką docelową**.
- Wymiary pionowe finalnie **po posadzce docelowej**.

9. Ryzyka

Ryzyko	Mitygacja
Strefa między zlewem a ramieniem ~70 (otwarta zmywarka ją wypełnia)	wariant ramienia gł. 400–500 (→ 85–95) albo świadoma akceptacja; decyzja przed zamówieniem korpusów ramienia
Przejście 60 w praktyce za ciasne	reguła 60 nadrzędna; ramię docinane (118 → można skrócić); decyzja świadoma inwestora
Taśma 127 vs reguła 60 (przejście 50,6)	rozstrzygnąć na montażu; rekomendacja ramię ≤ 118
Pilaster $\neq 15,5 \times 67$ na różnych wysokościach	miar w 3 punktach; blendy DA1/DB1 docinane
Pozycja indukcji vs puszką siłowa	DA2 pozycjonowany do wypustu; kolejność DA1/DA2 może się zamienić
Suma łańcucha C (947+280+660 $\approx$ 1887 vs 1885)	luzu w blendzie przy C1; pomiar łańcuchowy przed zamówieniem
Kratka wentylacyjna w strefie zabudowy	miar; kratka rewizyjna w zabudowie
Posadzka zmienia wysokości	wszystkie pionowe po posadzce

10. Materiały i styl (paleta zaakceptowana 2026-07-28, przeniesiona z 9.02)

Fronty dolne + ramię: **beż/kaszmir mat, bezuchwytowe**; górne A + słupek C2 + nadstawka C4: **ciemny orzech mat** (intencja „Orzech Royal”); blat: **jasny trawertyn, laminat 38**; panel ryflowany ciemny na froncie ramienia od sypialni; fartuch przy indukcji: panel ciemny kamień; bateria+zlew czarne; LED 3000K; cokoły czarne. **Kody dekorów z aktualnej oferty Korner (płyty, korner.pl)** [D0 WERYFIKACJI] — dobór po próbkach w KornerGo / Piekary Śląskie; Egger poza ofertą korner.pl.

11. Lista pomiarów kontrolnych — przed zamówieniem formatek (montaż samodzielny)

1. Ściana A łańcuchowo: pilaster (67×15,5 na 3 wysokościach) → 195 → otwór 127 → reszta muru.
2. Ściana B: 238,9 dołem/górą; przekątne narożników A/B i B/C.
3. Ściana C łańcuchowo: 947 → słupek/łodówka → **ścianka: pozycja 1885, grubość, wysięg (77?)**.
4. Okno: 59,7 / 85,6 / 81,7 + głębokość parapetu.
5. Wysokość podłoga-sufit w 4 punktach **po posadzce docelowej**; wysokość lodówki z zawiasami.
6. **Kratka wentylacyjna: pozycja i wymiar.**
7. Podejścia wody/odpływu (wysokość, rozstaw); zaślepka w podłodze przy niszy [?].
8. Puszka siłowa na A: obwód i dokładna pozycja (ustawia DA2).
9. Obrys taśmy ramienia: długość od ściany (127?) i głębokość (65?) — kontrola reguły 60.
10. Wzrost głównego użytkownika → blat 860/880/910.

Projekt musi zostać zweryfikowany pomiarem na miejscu przed produkcją/cięciem mebli.

12. Montaż samodzielny — podział pracy i kolejność

Zlecić Korner (płyty, korner.pl) — KornerGo / e-Rozkrój, oddział Piekary Śląskie: cięcie formatek + oklejanie krawędzi + CNC (puszki 35 pod zawiasy, nawierthy); przy pełnej kuchni transport Korner (formatki 2,4 m).

Samodzielnie: skręcenie korpusów, zawieszenie górnych (listwa montażowa), blaty (łączenie w L frezem/listwą, wycięcia 560×490 i zlew — wyrzynarka + zabezpieczenie krawędzi silikonem, albo CNC z rozkrojem), cokoły, blendy, AGD (siła — elektryk z uprawnieniami).

Kolejność: 1) instalacje + posadzka → pomiar finalny → zamówienie; 2) zabudowa C (C1→C2→C3/C4 przy ścianie); 3) ciąg B od narożnika; 4) ciąg A od pilastra; 5) ramię L + kotwienie narożnika; 6) górne A; 7) blaty (B→C1→A→ramię, łączenia, silikon); 8) fronty, regulacja, cokoły z kratką, listwy, AGD.

Po pomiarach z pkt 11 → przeliczam rozpiskę na listę formatek do e-Rozkroju.

13. Prompt — realistyczna wizualizacja (EN; szkic w `_render.py`)

Zaktualizowany opis geometrii do renderów: U-shaped kitchen ~2,55×2,6 m, ceiling 2,48; window wall with high window (86×82, sill 166) and sink run below; induction wall with uppers to ceiling and integrated hood; low corner run continuing to a tall pantry + freestanding fridge enclosure by a short partition wall; an L-shaped worktop return (~118×65) toward the fridge leaving a 60 cm pass; doorway to bedroom (127) behind the return, fluted dark panel on its back. Pełne prompty: `_render.py` (do aktualizacji po zamknięciu pomiarów).

Decyzje inwestora [P]: górne tylko nad indukcją i zabudowa nad lodówką; zlew pod oknem + zmywarka 45; lodówka wolnostojąca przy ścianie; przejście 60 (reguła nadrzędna); blat w L (ramię w stronę lodówki); otwór do sypialni 127 za ramieniem; paleta wg pkt 10; wykonanie samodzielne; materiały Korner (płyty, korner.pl).