

Lista formatek i okuć — kuchnia v3.5 (WERSJA ROBOCZA R1)

NIE DO CIĘCIA. Wersja do wyceny w KornerGo / oddział Piekary Śląskie. Wymiary finalne po pomiarach łańcuchowych (PLAN pkt 11) — wtedy poprawiamy stałe w _formatki.py i lista przeliczy się sama. Blendy i ostatnie moduły w ciągach zawsze docinane na miejscu. Płyta 18 mm; plecy HDF 3 mm nakładane; wysokości korpusów: dolne 720 (nóżki 150), górne 998, słupek 2378.

1. Formatki

Element	Wymiar (mm)	szt	Płyta/kolor	Obrzeże ABS
DA1 dolna szufladowa — bok	560×720	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
DA1 dolna szufladowa — dno	414×560	1	kremowy (korpus)	0,4 przód
DA1 dolna szufladowa — trawersy górne	414×100	2	kremowy (korpus)	0,4
DA1 dolna szufladowa — plecy HDF	446×716	1	HDF biały	—
DA1 dolna szufladowa — fronty szuflad	446×236	3	beż/kaszmir mat (front)	1,0 — 4 krawędzie
DA2 piekarnik+indukcja — bok	560×720	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
DA2 piekarnik+indukcja — dno	564×560	1	kremowy (korpus)	0,4 przód
DA2 piekarnik+indukcja — trawersy górne	564×100	2	kremowy (korpus)	0,4
DA2 piekarnik+indukcja — plecy HDF	596×716	1	HDF biały	—
DA2 piekarnik+indukcja — front szuflady dolnej	596×110	1	beż/kaszmir mat (front)	1,0
DA2 piekarnik+indukcja — trawers nośny piekarnika	564×560	1	kremowy (korpus)	0,4
RL1 ramię narożna — bok	460×720	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
RL1 ramię narożna — dno	614×460	1	kremowy (korpus)	0,4 przód
RL1 ramię narożna — trawersy górne	614×100	2	kremowy (korpus)	0,4
RL1 ramię narożna — plecy HDF	646×716	1	HDF biały	—
RL1 ramię narożna — fronty	322×716	2	beż/kaszmir mat (front)	1,0 — 4 krawędzie
RL2 ramię — bok	460×720	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
RL2 ramię — dno	494×460	1	kremowy (korpus)	0,4 przód
RL2 ramię — trawersy górne	494×100	2	kremowy (korpus)	0,4
RL2 ramię — plecy HDF	526×716	1	HDF biały	—
RL2 ramię — front	526×716	1	beż/kaszmir mat (front)	1,0 — 4 krawędzie
DB0 cargo 15 — bok	560×720	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
DB0 cargo 15 — dno	114×560	1	kremowy (korpus)	0,4 przód
DB0 cargo 15 — trawersy górne	114×100	2	kremowy (korpus)	0,4
DB0 cargo 15 — plecy HDF	146×716	1	HDF biały	—
DB1 zlewowa — bok	560×720	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
DB1 zlewowa — dno	764×560	1	kremowy (korpus)	0,4 przód
DB1 zlewowa — trawersy górne	764×100	2	kremowy (korpus)	0,4
DB1 zlewowa — fronty	397×716	2	beż/kaszmir mat (front)	1,0 — 4 krawędzie
DB2 zmywarka 45 — front	446×713	1	beż/kaszmir mat (front)	1,0 mm — 4 krawędzie
DC1 narożna ślepa — bok	560×720	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
DC1 narożna ślepa — dno	864×560	1	kremowy (korpus)	0,4 przód
DC1 narożna ślepa — trawersy górne	864×100	2	kremowy (korpus)	0,4
DC1 narożna ślepa — plecy HDF	896×716	1	HDF biały	—
DC1 narożna ślepa — front	446×716	1	beż/kaszmir mat (front)	1,0 — 4 krawędzie
DC1 narożna ślepa — blenda ślepa	430×716	1	beż/kaszmir mat (front)	1,0 przód
GA1 górna — bok	320×998	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
GA1 górna — dno/wieniec	634×320	2	kremowy (korpus)	0,4 przód
GA1 górna — plecy HDF	666×994	1	HDF biały	—

Element	Wymiar (mm)	szt	Płyta/kolor	Obrzeże ABS
GA1 górna — fronty	332×996	2	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 — 4 krawędzie
GA1 górna — półki	633×300	2	kremowy (korpus)	0,4
GA2 górna — bok	320×998	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
GA2 górna — dno/wieniec	414×320	2	kremowy (korpus)	0,4 przód
GA2 górna — plecy HDF	446×994	1	HDF biały	—
GA2 górna — front	446×996	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 — 4 krawędzie
GA2 górna — półki	413×300	2	kremowy (korpus)	0,4
GA3 okap — bok	320×998	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
GA3 okap — dno/wieniec	564×320	2	kremowy (korpus)	0,4 przód
GA3 okap — plecy HDF	596×994	1	HDF biały	—
GA3 okap — front uchylny (wg okapu)	596×400	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 [~]
GC1 górna (ociekarka) — bok	320×998	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
GC1 górna (ociekarka) — dno/wieniec	434×320	2	kremowy (korpus)	0,4 przód
GC1 górna (ociekarka) — plecy HDF	466×994	1	HDF biały	—
GC1 górna (ociekarka) — front	466×996	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 — 4 krawędzie
GC1 górna (ociekarka) — półki	433×300	2	kremowy (korpus)	0,4
GC2 górna — bok	320×998	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
GC2 górna — dno/wieniec	441×320	2	kremowy (korpus)	0,4 przód
GC2 górna — plecy HDF	473×994	1	HDF biały	—
GC2 górna — front	473×996	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 — 4 krawędzie
GC2 górna — półki	440×300	2	kremowy (korpus)	0,4
C2 słupek cargo — bok	580×237 8	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
C2 słupek cargo — dno/wieniec	244×580	2	kremowy (korpus)	0,4 przód
C2 słupek cargo — plecy HDF	276×237 4	1	HDF biały	—
C2 słupek cargo — fronty	276×130 0	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0
C2 słupek cargo — front górny	276×107 0	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0
C2 słupek cargo — półki	243×560	2	kremowy (korpus)	0,4
C4 nadstawka lodówki — bok	580×528	2	kremowy (korpus)	0,4 mm przód
C4 nadstawka lodówki — dno	624×580	1	kremowy (korpus)	0,4 przód
C4 nadstawka lodówki — trawersy górne	624×100	2	kremowy (korpus)	0,4
C4 nadstawka lodówki — plecy HDF	656×524	1	HDF biały	—
C4 nadstawka lodówki — fronty	327×524	2	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 — 4 krawędzie
Bok wykończeniowy zabudowy lodówki (przy ścianie, z blendą dystansową)	2478×68 0	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 widoczne
Panel ryflowany ramienia (lamelle — dostawca zewn.)	1180×91 0	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 widoczne
Blenda górna A (nad GA, docinana)	230×998	1	ciemny orzech mat (front/panel)	1,0 widoczne
Blenda dolna A przy ramieniu (~230) + przy pilastrze (~70)	300×756	1	beż/kaszmir mat (front)	1,0 widoczne
Listwa cokołowa (czarny mat), łącznie ~5 mb	5000×15 0	1	czarny mat	1,0 widoczne

Szacunek płyt (z zapasem +15% na rozkrój):

Kolor	m ² netto	m ² z zapasem
kremowy (korpus)	18.8	21.6
ciemny orzech mat (front/panel)	6.3	7.2
HDF biały	6.0	6.9
beż/kaszmir mat (front)	3.0	3.4
czarny mat	0.8	0.9

2. Blaty (laminat 38 mm, dekor jasny trawertyn [DO WERYFIKACJI w Korner])

Blat	Wymiar (mm)	Uwagi
Blat A (ciąg indukcyj)	1950×635	docinany na miejscu
Blat B (ciąg okna)	2389×635	docinany na miejscu
Blat C1 (niski ciąg)	947×635	docinany na miejscu
Blat ramienia	1180×500	docinany na miejscu

Łączenia blatów: 3 (narożnik A/B przy pilastrze, narożnik B/C1, A/ramię) — frez + śruby łącznikowe 3 kpl, silikon.
Wycięcia: indukcja **560×490** [P] w blacie A, zlew wg szablonu w blacie B — samodzielnie wyrzynarką (krawędzie zabezpieczyć silikonem) albo CNC przy rozkroju.

3. Okucia — lista zakupowa (Korner korner.pl: Blum/GTV/Rejs w ofercie)

Pozycja	Ilość	Uwagi
Zawiasy puszkowe 110° z prowadnikiem (Blum ClipTop / GTV)	36 szt	fronty dolne 2 szt/front, górne ~996 mm 3 szt/front; w tym zapas ~10%
Zawiasy 155° (do narożnej DC1)	2 szt	szeroki kąt przy ślepej
Prowadnice szuflad 500 z pełnym wysuwem i dociągiem (Blum Tandembox/GTV Modern Box)	4 kpl	DA1 ×3 + DA2 szuflada dolna ×1
Cargo 150 (Rejs/Peka)	1 kpl	DB0
Cargo spiżarniane wysokie do słupka 280	1 kpl	[DO WERYFIKACJI] — szerokość niestandard.; alternatywa: półki + drzwi
Podnośnik frontu okapu (Aventos HK-S lub wg okapu)	1 kpl	GA3 — dobór po zakupie okapu
Nóżki meblowe 150 + klipsy cokołu	32 + 16 szt	8 szafek dolnych ×4
Zawieszki regulowane górnych + listwa montażowa	10 szt + 3 mb	GA1-3, GC1-2
Konfirmaty 7×50 + kołki 8×35 + wkręty 4×30/4×16	1 opak. każde	montaż korpusów
Śruby łącznikowe blatu	3 kpl	łączenia
Listwa gola / frez uchwytowy	~5 mb	decyzja technologiczna: profil alu vs frez CNC w płycie
Kątowniki montażowe (ramię do posadzki, ścianka)	8 szt	kotwienie ramienia
Taśma LED 3000K + profil + zasilacz 24V	~3 mb + 1 szt	pod GA i GC
Blenda dystansowa lodówka-ścianka	1 szt (~70×2478)	drzwi lodówki >90°
Silikon + Silikorner (uszczelka cokołu — Korner korner.eu)	1+1	

4. Plan montażu — kolejność (montaż samodzielny)

- Instalacje + posadzka docelowa** → pomiary łańcuchowe (PLAN pkt 11) → korekta _formatki.py → zamówienie rozkroju z oklejaniem i CNC (puszki 35 pod zawiasy!) w KornerGo, transport Korner.
- Skręcenie korpusów** (konfirmaty + kołki; plecy HDF na wkręty) — zacznij od najmniejszych (DB0, GA2) na rozgrzewkę.
- Ściana C:** DC1 → słupek C2 → zabudowa lodówki (bok z blendą przy ścianie) → nadstawka C4. Poziomowanie od najwyższego punktu podłogi.
- Ciąg B:** od narożnika — DB1 (zlew), DB2 (wnęka zmywarki), DB0; skręcanie korpusów ze sobą śrubami.
- Ciąg A:** DA1, DA2 (trawers pod piekarnik wg karty).
- Ramię:** RL1+RL2 skręcone, ustawione, **kotwienie kątownikami do posadzki**.
- Górne:** listwa montażowa na 1480 (dół szafek), zawieszenie GA i GC, blenda górna docinana do sufitu.
- Blaty:** B → C1 (łączenie w rogu) → A → ramię (łączenie z A); wycięcia; silikon przy ścianach i oknie.

9. **AGD:** zmywarka, piekarnik, indukcja (elektryk — obwód siłowy!), okap, lodówka (blenda dystansowa przy ścianie).
10. **Fronty + regulacja zawiasów**, cokoły z kratką wentylacyjną lodówki, LED, listwy przyblatowe, panel ryflowany na ramię.

Pomiar → cięcie → montaż. Nigdy odwrotnie.