

# Exemple de configuration NGINX pour BASE / MAPI++

## 1. Configuration standard pour signaleur.com/base

```
server {  
    listen 80;  
    server_name signaleur.com;  
  
    root /var/www/html/base;  
    index index.php;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;  
    }  
  
    location ~ /\.php$ {  
        include fastcgi_params;  
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;  
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;  
    }  
  
    location ~ /\.ht {  
        deny all;  
    }  
}
```

*Gère toutes les requêtes vers /base avec PHP-FPM. Adapte le chemin si nécessaire.*

## 2. Reverse proxy pour sous-dossier (joey)

```
location /joey/ {  
    proxy_pass http://localhost:8080/;  
}
```

*Utilisé pour router /joey vers un autre port ou conteneur local.*

## 3. Configuration pour un sous-domaine joey.signaleur.com

```
server {  
    listen 80;  
    server_name joey.signaleur.com;
```

## Exemple de configuration NGINX pour BASE / MAPI++

```
location / {  
    proxy_pass http://localhost:8080/joey/;  
}  
}
```

*Redirige le sous-domaine joey.signaleur.com vers un dossier interne ou app dédiée.*

### 4. Activation du SSL gratuit avec Certbot

```
sudo certbot --nginx -d signaleur.com -d www.signaleur.com
```

*Commande à exécuter pour obtenir un certificat HTTPS avec Let's Encrypt.*