

TRONÇONNEUSES D'OPTIMISATION A TAPIS › TRONCONNEUSE D'OPTIMIZATION OPTI 300

TRONCONNEUSE D'OPTOMIZATION OPTI 300

Utiliser la meilleure technologie et obtenir de grandes performances à un prix compétitif. Telle est, en quelques mots, la philosophie de la nouvelle tronçonneuse d'optimisation OPTI 300, proposée dans trois versions différentes pour répondre à tous les besoins du marché :

OPTI 300 PURGE DES DÉFAUTS : uniquement coupe sur marques à la craie et tête et queue.


OPTI 300 SYSTÈME OPTIMISÉ : élimination des défauts et optimisation totale des planches.

OPTI 300 PERFORMANCE : optimisation totale avec élimination des défauts et utilisation de moteurs sans balais hautes performances pour l'entraînement et la coupe.

L'entraînement se fait au moyen de courroies dentées avec revêtement à haute valeur d'adhérence, renforcées par des câbles en acier et des roues de pression qui garantissent une adhérence totale lors de l'avancement et une haute précision.

Un logiciel sophistiqué garantit une analyse minutieuse et une élaboration complète des données des planches en assurant un rendement exceptionnel. La station de lecture se trouve à une distance apte à garantir l'optimisation complète des planches.

Le déchargement et la sélection des longueurs se font par tapis avec éjecteurs pneumatiques commandés par le logiciel.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	OPTI 300	OPTI300 PERFORMANCE
Diamètre de la lame	mm. 500	550
Moteur de la lame	kw. 5,5	5,5/7,5
Vitesse d'avancement	mt./1' 150	250
Capacité de coupe	mm. 45x165 (450) 100x150 (550)	45x165 (450) 100x150 (550)