

04 ORION-II SNplus

- TR OTOMATİK DÖRT TABLA HAREKETLİ PVC MAKİNESİ (SIFIR-NORMAL KAYNAK)
EN FOUR-TABLE MOVEMENT AUTOMATIC PVC MACHINE (SEAMLESS-STANDARD WELDING)
AR آلة أوتوماتيكية للتلحيم (العادي - الخاص) PVC ذات أربع منصات
FR MACHINE DE SOUDURE PVC AUTOMATIQUE MOBILE A QUATRE PLATEAUX (ZÉRO-NORMAL SOUDURE)
IT MACCHINA SALDATRICE AUTOMATICA MOBILE PVC QUATTRO TAVOLI MOBILI (ZERO-NORMALE SALDATRICE)



04 PVC KÖŞE BİRLEŞTİRME GRUBU ✦ PVC CORNER ASSEMBLING GROUP
مجموعة تجميع زوايا الـ PVC ✦ GROUPE DE REMMOULAGE DE CORNIERE EN PVC
GRUPPO ASSEMBLAGGIO ANGOLO IN PVC

Plastik profillerin çeşitli açılarda kaynak işlemleri için kullanılır.

- Her iki kafada da çift plaka hareketi vardır.
- Pnömatik hareket, otomatik çalışma sistemi
- İşlemi otomatik olarak başlama ve bitime özelliği
- Kaynak zamanı ayarı ve dijital kontrollü ısıtma
- Elektronik termostat sayesinde 0-350°C arasında ısıyı ayarlama özelliği

Standart Ekipmanlar


- Sağ-sol profil desteği
- Servis anahtarı

Used for welding processes of plastic profiles at various angles.

- The double plate action exists on both heads.
- Pneumatic move, full automatic running system
- Feature of starting and ending the process automatically
- Welding time adjustment and heating with digital control
- Feature of adjusting the heat between 0-350°C with electronic thermostat

Standard Equipment

- Left and right profile support
- Service key



تستخدم لعمليات لحام ألواح البلاستيك بزوايا متعددة.

- تتوفر حركات اللوحة الثنائية في كلا الرأسين.
- نظام تشغيل الي كلي ونقل هيدرو-هوائي.
- ميزة البدء بالعمل والانتهاؤه منه بصورة آلية.
- إمكانية تعديل مدة ودرجة حرارة اللحام رقمياً.
- إمكانية تعديل درجة حرارة اللحام بين 0 - 350 درجة بواسطة تيرموستات إلكتروني (جهاز تنظيم الحرارة) رقمياً.

المعدات الاختيارية

- دعامة يميني ويسرى.
- مفاتيح الخدمة.

Est utilisée pour les procédés de soudage dans les angles divers des profils en plastique.

- Le mouvement de plaque double existe sur toutes les deux têtes.
- Mouvement pneumatique, système de fonctionnement totalement automatique
- Caractéristique de débiter et d'acheminer le procédé automatiquement
- Ajustement du moment de soudage et chauffage du contrôle digital
- Caractéristique d'ajuster la température entre 0-350°C grâce au thermostat électronique

Les équipements standards


- Soutient de profil droit - gauche
- Commutateur de service

Utilizzato per i processi di saldatura a varie angolazioni dei profilati in plastica.

- Su ciascuna delle due teste c'è il movimento di doppia piastra.
- Movimento pneumatico, sistema di funzionamento completamente automatico
- Funzione di avvio e arresto automatico del processo
- Regolazione della durata della saldatura e controllo digitale della temperatura
- Funzione di regolazione della temperatura tra 0-350°C tramite termostato elettronico

Equipaggiamento di serie

- Supporto per profili destro e sinistro
- Chiave di servizio



04 PVC KÖŞE BİRLEŞTİRME GRUBU PVC CORNER ASSEMBLING GROUP

مجموعة تجميع زوايا الـ PVC GROUPE DE REMMOULAGE DE CORNIERE EN PVC
GRUPPO ASSEMBLAGGIO ANGOLO IN PVC

kw	1 ~ Hz	I (230 V)	L	H	Min.	Max.	a	6-8 bar	30 lt/min	I x w x h (mm)
3,5	50 60	17,5 A	130 mm	105 mm	350 mm	3450 mm	0,4 - 3 mm			4100x1000x1500 630 kg