



NOUVEAU

## KS WIGA AKKU – GÉNIAL POUR LE VITRAGE DE VÉRANDAS

- Utilisation aisée par manœuvre à moteur linéaire et télécommande (radio-commande en option)
- Deux modes d'alimentation électrique : 220 Volt et accu à haut rendement, d'où plus de souplesse
- Pneus ballons et poignée pour un transport facile, même sur des terrains accidentés
- Conception compacte, repliable pour un encombrement réduit.

Type WIGA	Hauteur de levage	Charge utile	Hauteur de la table de vitrage
Akku 4	4.000 mm	200 kg	1.300 mm
Akku 5	4.600 mm	150 kg	1.360 mm

- Sous réserve de modifications techniques -

## KS Wiga Akku 4

Pour la pose aisée et en toute sécurité des vitrages de toitures de vérandas, de verrières et de pergolas. Equipé en série d'un dispositif de réception de vitrage avec 4 ventouses [manuelles] (Longueur 1450 mm). Le lève-vitres KS WIGA Akku 4 permet un travail rationnel et offre une grande sécurité pour les poseurs. La commande électrique de levage assure une pose aisée

### Avantages

- Deux possibilités d'alimentation électrique: 220 Volt et accu à haut rendement, d'où plus de souplesse
- Manipulation aisée grâce à la manœuvre par moteur linéaire et commande à distance (commande radio en option)
- Conception compacte
- Repliable pour un encombrement réduit
- Y compris poignée pour un transport facile
- Léger
- Démontable
- Utilisation universelle
- Montage rapide et sans efforts
- Très grande mobilité et souplesse grâce à l'articulation coudée
- Possibilité de poser des vitrages grands et lourds, dans des toitures élevées
- Compact: peut être transporté dans un utilitaire
- Déplacement rapide
- Travail rationnel
- Sécurité pour les poseurs
- Levage sans effort jusqu'à 4,0 m
- Mise en place efficace de grands vitrages de toiture
- Nouveau: équipement optionnel de pneus ballons pour un transport aisé sur sol accidenté
- Maintenance très réduite

### Données techniques KS Wiga Akku 4:

Charge utile max.:	200 kg
Hauteur de levage max.:	4.000 mm
Commande de levage:	Electrique ou accu
Largeur du dispositif:	600 mm
Longueur du dispositif:	600 mm
Hauteur du mât (replié)	1.360 mm
Poids propre env.:	80 kg
Alimentation électrique:	230V / 50Hz / 0,75 kW

- Sous réserve de modifications techniques -

## KS Wiga Akku 5

Pour la pose aisée et en toute sécurité des vitrages de toitures de vérandas, de verrières et de pergolas. Equipé en série d'un dispositif de réception de vitrage avec 4 ventouses [manuelles] (Longueur 1450 mm). Le lève-vitres KS WIGA Akku 4 permet un travail rationnel et offre une grande sécurité pour les poseurs. La commande électrique de levage assure une pose aisée

### Avantages

### Données techniques KS Wiga Akku 5:

- Deux possibilités d'alimentation électrique: 220 Volt et accu à haut rendement, d'où plus de souplesse
- Manipulation aisée grâce à la manœuvre par moteur linéaire et commande à distance (commande radio en option)
- Conception compacte
- Repliable pour un encombrement réduit
- Y compris poignée pour un transport facile
- Léger
- Démontable
- Utilisation universelle
- Montage rapide et sans efforts
- Très grande mobilité et souplesse grâce à l'articulation coudée
- Possibilité de poser des vitrages grands et lourds, dans des toitures élevées
- Compact: peut être transporté dans un utilitaire
- Déplacement rapide
- Travail rationnel
- Sécurité pour les poseurs
- Levage sans effort jusqu'à 4,60 m
- Mise en place efficace de grands vitrages de toiture
- Nouveau: équipement optionnel de pneus ballons pour un transport aisé sur sol accidenté
- Maintenance très réduite

Charge utile max.:	150 kg
Hauteur de levage max.:	4.600 mm
Commande de levage:	Electrique ou Accu
Largeur du dispositif:	700 mm
Longueur du dispositif:	750 mm
Hauteur du mât (replié)	1.360 mm
Poids propre env.:	80 kg
Alimentation électrique:	230V / 50Hz / 0,75 kW



## Accessoires pour KS Wiga

### Dispositif de réception de vitrage, court

Avec 2 ventouses [manuelles] (Longueur 870 mm) pour vitrages feuilletés (max. 100 kg)  
Réf.-Art. 07010001

### Dispositif de réception de vitrage, standard (inclus dans le prix de base du WIGA)

Avec 4 ventouses [manuelles] (Longueur 1450 mm) pour vitrages feuilletés  
Réf.-Art. 07010002

### Dispositif de réception de vitrage, long

Avec 4 ventouses [manuelles] (Longueur 2350 mm) pour vitrage feuilletés  
Réf.-Art. 07010003

### Pieds courts

Longueur 260 mm  
Réf.-Art. 07010005

### Roulettes de transport, en caoutchouc plein

Dispositif de transport insérable pour une traction aisée  
Réf.-Art. 07010006

### Dispositif de transport avec pneus ballons

Dispositif de transport insérable pour une traction aisée sur sol difficile et poignée de transport  
Réf.-Art. 07010010

### Dispositif de réception de stores-bannes

Dispositif insérable en aluminium pour la réception de stores-bannes  
Réf.-Art. 07010009



**AGENCE  
BUGEAU**  
Machines industrielles, bois, aluminium, PVC

33670 Saint Genès de Lombaud  
France  
tel +33 (0)5 56 23 23 62  
contact@agence-bugeau.fr

