


## **CT800**















## **EXEMPLES DE COUPE / EJEMPLOS DE CORTE**















## 4 AXES A GESTION ELECTRONIQUE 4 EJES CONTROLADOS ELECTRONICAMENTE


- A Rotation de la table de 0° à 340°
- A Rotacion de la mesa de corte de 0° a 340°
- B Inclinaison de la lame de 90° à 45°
- B Inclinacion del disco de 90° a 45°
- © Hauteur de lame à deligner (jusq'à mm. 300)
- © Subida del disco para corte longitudinal (max. mm. 300)
- Avance da la poutre
- Avance de la viga

## 1 AXE A GESTION MANUELLE 1 EJE CONTROLADO EN MANUAL

- Deplacement de la table par raport au guide arrière avec affichage numérique de la côte
- Desplazamiento de la mesa respecto a la guia posterior con indicador de cota digital.















| DONNÉES TECHNIQUES – CARACTERISTICAS TECNICAS   |                |
|---|----------------|
| Puissance du moteur Potencia motor  | HP. 20         |
| Lame au carbure Ø . Disco en metal duro Ø .   | MM. 800        |
| N° des axes à gèstion électronique<br>N° de ejes controlados electronicamente                         | 4              |
| Rotation de la table<br>Rotacion de la mesa   | 0° ÷ 340°      |
| Vitesse de rotation de la table de 0° jusq'à 340°<br>Velocidad de rotacion de la mesa desde 0° a 340° | 18"            |
| Inclinaison de la lame<br>Inclinacion del disco   | 90° ÷ 45°      |
| Vitesse d'avancement de la poutre<br>Velocidad de avance de la viga                                   | 0 ÷ 17 mt./min |

| CAPACITE' DE COUPE – CAPACIDAD DE CORTE  |                                 |
|--|---------------------------------|
| A 90° avec une seule coupe<br>A 90° con corte individual   | mm. 280x290 / 250x390 / 200x450 |
| A 90° avec deplacement de la table et coupes en séquence<br>A 90° con desplazamiento de la mesa y cortes multiples | mm. 280x770 / 250x840           |
| A 45° avec une seule coupe<br>A 45° con corte individual   | mm. 200x210                     |
| A 45° avec deplacement de la table et coupes en séquence<br>A 45° con desplazamiento de la mesa y corte multiple   | mm. 200x760                     |
| Hauteur maximum à deligner<br>Altura maxima para corte longitudinal  | mm. 300                         |

LES DONNEES CI-DESSUS NE SONT PAS OBBLIGATOIRES ET PEUVENT ETRE VARIEES POUR DES AMELIORATIONS. CON DERECHO DE APORTAR PERFECTIONAMIENTOS TECNICOS.

