

# ANDROMEDA



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Troncatrice montesta ascendente per tagli piramidali

Lama Ø550 mm in Widia

Motore trifase 380V (3 kw) - 50/60 Hz

Velocità rotazione lama 2800 giri/min

Rotazione testa da 90° a 22,5° interni e da 90° a 22,5° esterni e gradazioni intermedie manuale visualizzata con bloccaggio pneumatico

Inclinazione lama da 90° a 45° interni e gradazioni intermedie

Avanzamento lama oleopneumatico (velocità uscita lama regolabile – rientro rapido)

Pressione di esercizio: 7 bar

DIMENSIONI: 1190x1610xh1550 Kg.1100

## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama in widia Ø550 mm

Lubrificazione del taglio a nebulizzazione con olio puro

Cuffia zona taglio con apertura e chiusura automatica

Coppia di morse verticali

Cassetto raccolta trucioli

Pistola aria

Predisposizione attacco rulliere

## ACCESSORI A RICHIESTA:

Coppia morse orizzontali

Kit lubrificazione del taglio a microgoccia con olio puro

Gruppo di continuità (220V – 50Hz – 250VA)

Olio da taglio emulsionato, tanica 20l

Rulliere di carico e scarico laterali