


# HEKA

- 72 METAL KESİM MAKİNESİ (SULU SİSTEM, ÇİFT DEVİRLİ) Ø 275 MM.
- 69 METAL CUTTING MACHINE (AQUEOUS SYSTEM, DUBLE CYCLE).
- 48 جهاز قطع المعادن 275 ( نظام مائي , ثنائي الدواران ) .
- 101 MACHINE DE SECTION DE METAL (SYSTEME HUMIDE, A DOUBLE ROTATION) Ø 275 MM.
- 37 MACCHINA PER TAGLIO DEI METALLI (SISTEMA AD ACQUA, A DOPPIO CICLO) Ø 275 MM.



01 KESİM GRUBU ✦ CUTTING GROUP ✦ مجموعة قص ✦  
GROUPE DE TRONÇONNAGE ✦ GRUPPO DI TAGLIO

Metal profillerin kesim işlemleri için kullanılır.

- ✓ Sağlam yay sistemi ve koruyucu siper
- ✓ Çift devirli motoru sayesinde, malzeme özelliğine göre devir seçimi yapabilmek
- ✓ Soğutma sıvısı sayesinde testerenin ısınmasını önleme
- ✓ Soğutma sıvısı ile testere ısınmasını engelleme ve talaş kesim yüzeyinden uzaklaştırma
- ✓ Sağa ve sola 15°-22,5°-30°-45°-90° standart, diğer ara derecelerde serbest kesim yapma imkanı

#### Standart Ekipmanlar

- ✓ Servis anahtarı

#### Opsiyonel Ekipmanlar

- ✓ Ø 275 mm. testere
- ✓ İkinci mengene
- ✓ Konveyör

Used for shearing procedures of metallic profiles,


- ✓ Strong spring system and protective shield
- ✓ Capacity to make rotation selection according to material characteristic, due to its double cycle motor
- ✓ The cooling liquid helps to prevent excessive heating of the saw
- ✓ Prevention of heating of saw through cooling liquid and removal of chip from the cutting surface
- ✓ Cutting feature to left and right at standard 15°-22,5°-30°-45°-90° and at various angles.

#### Standard Equipment

- ✓ Service keys

#### Optional Equipment

- ✓ Ø 275 mm. saw blade
- ✓ Second Clamp
- ✓ Conveyor



تستعمل لأعمال قطع المقاطع المعدنية

- ✓ نظام دوران قوي ودرع للحماية.
- ✓ يمكن اختيار الدورة حسب مميزات المنتج.
- ✓ فضلا على المحرك ثنائي الدورة
- ✓ تمنع تسخين المنشار فضلا على سائل التبريد
- ✓ تمنع تسخين المنشار مع سائل التبريد و استبعاد النشارة من سطح القطع
- ✓ ميزة القطع يمينا ويسارا بدرجات قياسية

15 - 22.5 - 30 - 45 - 90 وفي زوايا مختلفة.

#### المعدات الاختيارية

- ✓ مفاتيح الخدمة.

#### المعدات القياسية

- ✓ مفاتيح شفرة نشر 275 مم.
- ✓ مفاتيح مثبوك ثان.
- ✓ مفاتيح ناقل

Utilisé pour les procédés de découpage des profilés métalliques,

- ✓ Système de ressort solide et bouclier protecteur
- ✓ La capacité de sélection de rotation, selon la caractéristique du matériel, à la faveur de son moteur à double cycle
- ✓ La prévention de l'échauffement de la scie à la faveur du liquide de refroidissement
- ✓ La prévention de l'échauffement de la scie par le liquide de refroidissement et l'éloignement du copeau de la surface de découpage
- ✓ Possibilité de réaliser des sections standards de 15°-22,5°-30°-45°-90° à droite et à gauche, libres dans les autres degrés intervalles

#### Les équipements standards

- ✓ Commutateur de service

#### Les équipements optionnels

- ✓ Scie Ø 275 mm.
- ✓ Deuxième étau
- ✓ Convoyeur

Viene utilizzato per il taglio di profilati metallici.


- ✓ Robusto sistema a molle e involucro protettivo
- ✓ Grazie al motore a doppia velocità, funzione di selezione della modalità di velocità in base alle proprietà dei materiali.
- ✓ Grazie al liquido di raffreddamento, funzione di prevenzione del surriscaldamento della lama.
- ✓ Funzione di prevenzione del surriscaldamento della lama mediante liquido di raffreddamento e della rimozione della segatura dalla superficie del taglio.
- ✓ Angolazione del taglio verso destra e verso sinistra alle angolazioni standard di 15° -22,5° -30° -45° -90° e ulteriori angolazioni libere.

#### Equipaggiamento di serie

- ✓ Chiave di servizio

#### Equipaggiamento opzionali

- ✓ Lama Ø 275 mm.
- ✓ Secondo morsetto
- ✓ Nastro trasportatore



HP		n	3~	I	ØD	Ød	s	n9	45°	0°	l x w x h	l x w x h
kw		r.p.m	Hz	(380V)	mm	mm	mm	r.p.m	mm	mm	(mm)	(mm)
1	0,85	1400	50	2,5	275	32	2	60	75x75	100x75	510x710x1556	630x760x1320
1,5	3000	120	60	4				120				
1,2	r.p.m			A				r.p.m				