

Champ d'application :

Conçu pour le montage de tous les systèmes matériels oscillo-battants sur différents types, différentes tailles de profilés de châssis de fenêtre et de porte sans mètre ruban et crayon, sans avoir besoin de moules et de modèles, offre un assemblage rapide, de haute qualité et standard

Propriétés générales :

Centre d'usinage des ouvrants (Reconnaissance automatique des profilés)

Fente Automatique de drainage d'eaux avec les 4 moteurs pneumatique. (Interne et Externe Forage de Canal espagnolette)

Double rails, Centrage automatique des cadres ouvrant. La mesure automatique à l'aide des capteurs électrique. Les vérins de serrage par d'externe, d'interne et d'en haut.

(Orientable selon deux axes, Tilt & Turn, système coulissant parallèlement, le système de pivot, oscillant battant, coulissant, double ouverture, simple ouverture, système de guillotine double)
Poinçon droite pour couper l'espagnolette et les ciseaux
Étagère de quincaillerie (éclairage et l'appareil fonctionnelle pour accrocher les éléments de coins.)

Options :


ASD : Vissage automatique et l'unité automatique de l'alimentation de vis
Système laser pour aligner la vis.

TD-S : Groupe déplaçable de perçage pour Poignée (avec le renforcement)


HD-S : Semi automatique, réglable, Le groupe de forage et vissage manuel pour fixation de la charnière.(Possibilité d'utilisation simultanée de différents types de matériel par l'utilisation d'un multi-modèles avec système de roulement, le système de basculement, 3 ou 4 articulé inclus).

BC-S : Outil de fraisage pour rainures de crémonne (Automatique unité d'air autonettoyant)


Spécifications Techniques




A Min.: 400 mm
A Max.: 2400 mm



D: 5-10 • d: 2,4-6 • l: 10-25




a Min.: 40 mm
b Min.: 40 mm
b Max.: 100 mm




V : 380
kW : 3
A : 8



8-10 bar 540 l/sync



900 kg.



3270 x 3600 x 2030

Lien vidéo de présentation de la Machine:

http://www.ideal machines.fr/index.php?route=product/product&path=69&product_id=107

