

	CÓDIGO: PM-314		Página 2
	EDITADO: 01 Feb 2018	REVISIÓN: 01	FECHA DE REVISIÓN: 31 DIC 2021

REGISTRO DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE FRENADOS DE SEGURIDAD

DATOS DE LA INSPECCIÓN Y AERONAVE		
Matrícula		TSN
Fecha		TSO
VERIFICADO POR EL MECANICO		
Ítem	Trabajo a realizar	Ejecutor
01	Verificar la condición del frenado de seguridad y del sello de seguridad de la Maneta de Apertura de Emergencia Interna y Externa de la ventana corrediza izquierda (piloto). ¿Se encontró sello de seguridad en el frenado de seguridad? SI ☐ NO ☐ Nota: De encontrar discrepancias realice lo siguiente: 1. Registre en el Formato M-31a o Formato M-31 (según la inspección que aplique). 2. Realice el frenado de seguridad con alambre de cobre.	
02	Verificar la condición del frenado de seguridad y del sello de seguridad de la Maneta de Apertura de Emergencia Externa Interna de la ventana corrediza derecha (copiloto). ¿Se encontró sello de seguridad en el frenado de seguridad? SI ☐ NO ☐ Nota: De encontrar discrepancias realice lo siguiente: 1. Registre en el Formato M-31a o Formato M-31 (según la inspección que aplique). 2. Realice el frenado de seguridad con alambre de cobre.	
03	Verificar la condición del frenado de seguridad y del sello de seguridad de la Maneta de Apertura de Emergencia de la puerta de entrada. ¿Se encontró sello de seguridad en el frenado de seguridad? SI ☐ NO ☐ Nota: De encontrar discrepancias realice lo siguiente: 1. Registre en el Formato M-31a o Formato M-31 (según la inspección que aplique). 2. Realice el frenado de seguridad con alambre de cobre.	
04	Verificar la condición del frenado de seguridad y del sello de seguridad de la Maneta de Apertura de Emergencia de las escotillas de emergencia. ¿Se encontró sello de seguridad en el frenado de seguridad? SI ☐ NO ☐ Nota: De encontrar discrepancias realice lo siguiente: 1. Registre en el Formato M-31a o Formato M-31 (según la inspección que aplique). 2. Realice el frenado de seguridad con alambre de cobre.	
05	Verificar la condición del frenado de seguridad y del sello de seguridad de la Tapa del Rodaje del Vástago del Rotor de Cola. ¿Se encontró sello de seguridad en el frenado de seguridad? SI ☐ NO ☐ Nota: De encontrar discrepancias realice lo siguiente: 1. Registre en el Formato M-31a o Formato M-31 (según la inspección que aplique). 2. Realice el frenado de seguridad con alambre de acero. 3. Informe a la Sub Gerencia de Mantenimiento en las UFA y solicite instrucciones por escrito. El encargado de realizar un nuevo frenado es el especialista RIL.	
06	Verificar la condición del frenado de seguridad y del sello de seguridad de la Tapa del Tanque de Fluido Hidráulico. ¿Se encontró sello de seguridad en el frenado de seguridad? SI ☐ NO ☐ Nota: De encontrar discrepancias realice lo siguiente: 1. Registre en el Formato M-31a o Formato M-31 (según la inspección que aplique). 2. Realice el frenado de seguridad con alambre de acero. 3. Informe a la Sub Gerencia de Mantenimiento en las UFA y solicite instrucciones por escrito.	