# Computación en la Nube

Antes de realizar los ejercicios que están expuestos en la práctica se muestra el procesador sobre el cual se ejecutará los programas.

```
Topology: Quad Core model: Intel Xeon E3-1270 V2 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge family: 6 model-id: 3A (58) stepping: 9 microcode: 21
L2 cache: 8192 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 55998
Speed: 1600 MHz min/max: 1600/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1971 2: 1638 3: 1673
4: 1756 5: 1814 6: 1738 7: 2019 8: 1726
Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: Split huge pages
Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable
Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable
Type: meltdown mitigation: PTI
Type: spec_store_bypass
mitigation: Speculative Store Bypass disabled via protl and seccomp
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW,
STIBP: conditional, RSB filling
Type: tsx_async_abort status: Not affected
```

## Ejercicio 1

Analiza el programa hello.c y realiza las siguientes ejecuciones comprobando en cada caso el resultado obtenido.

```
#include <stdio.h>
#include "mpi/mpi.h"

int main(int argc, char **argv) {
    int rank, size;
    int namelen;
    char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];

    MPI_Init( &argc, &argv );
    MPI_Comm_size( MPI_COMM_WORLD, &size );
    MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &rank );
    MPI_Get_processor_name(processor_name, &namelen);
    printf( "Hello world from process %d of %d in %s\n", rank, size,
processor_name );
    MPI_Finalize();
}
```

#### **Análisis**

A continuación se realizará una breve descripción de las funciones que aparecen en hello.c:

- MPI Init: Inicializa la estructura de comunicación de MPI entre los procesos.
- MPI\_Comm\_size: Determina el tamaño del comunicador seleccionado, es decir, el número de procesos que están actualmente asociados a este.
- MPI\_Comm\_rank: Determina el rango (identificador) del proceso que lo llama dentro del comunicador seleccionado.

• MPI Finalize: Finaliza la comunicación paralela entre los procesos.

También se puede apreciar las siguientes constantes:

- MPI\_COMM\_WORLD: Identificador del comunicador al que pertenecen todos los procesos de una ejecución MPI
- MPI\_MAX\_PROCESSOR\_NAME: Valor que determina la longitud máxima del nombre que puede tener un procesador.

Con todo esto en cuenta, podemos deducir que lo único que realiza el programa al ejecutarse es mostrar un mensaje Hello World por cada proceso que ha instanciado en la ejecución.

#### Resultado

Al ejecutamos un solo proceso del programa obtenemos la siguiente salida:

```
> mpirun -np 1 hello.run
Hello world from process 0 of 1 in ptondreau
```

Si ejecutamos varios procesos del programa, por ejemplo 4, obtenemos la siguiente salida:

```
> mpirun -np 4 hello.run
Hello world from process 0 of 4 in ptondreau
Hello world from process 1 of 4 in ptondreau
Hello world from process 2 of 4 in ptondreau
Hello world from process 3 of 4 in ptondreau
```

# Ejercicio 2

Analiza y compila el programa helloms.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "mpi/mpi.h"
int main(int argc, char **argv) {
       int rank, size, tag, rc, i;
       MPI Status status;
       char message[20];
       rc = MPI Init(&argc, &argv);
       rc = MPI Comm size(MPI COMM WORLD, &size);
       rc = MPI Comm rank(MPI COMM WORLD, &rank);
       tag = 100;
       if(rank == 0)
               strcpy(message, "Hello, world");
               for (i = 1; i < size; i++)
                       rc = MPI_Send(message, 13, MPI_CHAR, i, tag,
MPI COMM WORLD);
```

```
} else rc = MPI_Recv(message, 13, MPI_CHAR, 0, tag,
MPI_COMM_WORLD, &status);

printf( "node %d : %.13s\n", rank, message);
rc = MPI_Finalize();
}
```

#### **Análisis**

A parte de las mismas funciones y constantes que se han visto en el programa hello.c, se hace uso de los siguientes elementos:

- MPI Status: Elemento que almacena la información sobre operaciones de recepción demensajes.
- MPI Send: Función que realiza el envío de un mensaje de un proceso fuente a otro destino.
- MPI Recv: Rutina de recibimiento de un mensaje desde un proceso.

El programa helloms.c realiza lo siguiente:

- 1. Inicia las variables
- 2. Si el procesador es el procesador 0:
  - Almacena el mensaje Hello, world en la variables message.
  - Se envía el mensaje a cada procesador que esté disponible para el programa
- 3. En caso de no ser el procesador 0, espera para la recepción del mensaje
- 4. Muestra el mensaje en pantalla

### Resultado

Ejecución del programa con 2 procesadores:

```
> mpirun -np 2 helloms.run
node 0 : Hello, world
node 1 : Hello, world
```

Ejecución del programa con 4 procesadores:

```
> mpirun -np 4 helloms.run
node 0 : Hello, world
node 2 : Hello, world
node 3 : Hello, world
node 1 : Hello, world
```

### Ejercicio 3

Escribe un nuevo programa en el que los esclavos envían al maestro el mensaje y es el maestro el que muestra la salida.

Para realizar este ejercicio se usará el programa helloms.c como punto de partida y se modificará para cumplir lo que pide el ejercicio. El programa reescrito es el siguiente:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "mpi/mpi.h"
int main(int argc, char **argv) {
       int rank, size, tag, rc, i;
       MPI Status status;
       char message[20];
       rc = MPI Init(&argc, &argv);
       rc = MPI Comm size(MPI COMM WORLD, &size);
       rc = MPI Comm rank(MPI COMM WORLD, &rank);
       tag = 100;
       if (rank == 0)
              for (i = 1; i < size; i++) {
                       rc = MPI Recv(message, 13, MPI CHAR, i, tag,
MPI COMM WORLD, &status);
                      printf( "node %d : %.13s\n", rank, message);
       else {
               strcpy(message, "Hello, world");
               rc = MPI Send(message, 13, MPI CHAR, 0, tag,
MPI COMM WORLD);
       }
       rc = MPI Finalize();
}
```

#### Resultado

Ejecución del programa con 2 procesadores:

```
> mpirun -np 2 helloms.run
node 0 : Hello, world
```

• Solo se muestra un mensaje dado que existe un maestro y un esclado.

Ejecución del programa con 4 procesadores:

```
> mpirun -np 4 helloms.run
node 0 : Hello, world
node 0 : Hello, world
node 0 : Hello, world
```

• Se muestra tres mensajes dado que existen tres esclavos y un maestro.

### Ejercicio 4

Escribe un programa que haga circular un token en un anillo

TODO

### Ejercicio 5

El objetivo de este ejercicio es comprobar experimentalmente el costo de las comunicaciones entre pares de procesadores mediante ping-pong. Se trata además de comparar el coste de las comunicaciones con el coste de hacer una operación de tipo aritmético.

Programa prod.c

```
#include "mpi/mpi.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
       int myid, numprocs;
        double startwtime, endwtime, prodtime;
        int namelen;
        char processor name[MPI MAX PROCESSOR NAME];
        double x, y, z;
        long int i, iterations;
       MPI Init(&argc, &argv);
        MPI Comm size (MPI COMM WORLD, &numprocs);
        MPI Comm rank (MPI COMM WORLD, &myid);
        MPI_Get_processor_name(processor_name, &namelen);
        fprintf(stdout, "Process %d of %d on %s\n", myid, numprocs,
processor_name);
        y = z = 1;
       iterations = 100000000;
        startwtime = MPI Wtime();
        for (i = 0; i < iterations; i++)
               x = y * z + x;
        endwtime = MPI Wtime();
        prodtime = (endwtime-startwtime) / (double) iterations;
        printf("wall clock time = f, Prod time: 16f, x = fn",
(endwtime-startwtime), prodtime, x);
        MPI Finalize();
        return 0;
```

La salida del programa prod. c nos mostrará el tiempo que se ha tardado para realizar un conjunto de operaciones, el tiempo que se ha tardado por operación y el número de operaciones que se han realizado.

En este caso, realiza 100000000 operaciones aritméticas dadas por la función x = y \* z + x

#### Resultado

La ejecución del programa se realiza con un único procesador y su salida es la siguiente:

```
> mpirun -np 1 prod.run
Process 0 of 1 on ptondreau
wall clock time = 2.354768, Prod time: 0.0000000023547679, x =
1000000000.000000
```

### Programa ptop.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "mpi/mpi.h"
#define NUMBER OF TESTS 10
int main(int argc, char **argv) {
       double *buf;
       int rank;
       int n;
       double t1, t2, tmin;
       int i, j, k, nloop;
       int my name length;
       char my name[BUFSIZ];
       MPI Status status;
       MPI Init( &argc, &argv);
       MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &rank );
       MPI Get processor name (my name, &my name length);
       printf("\nProcesador: %s", my_name);
       fflush(stdout);
       MPI Barrier (MPI COMM WORLD);
       if (rank == 0) printf( "\nKind\t\tn\ttime (sec)\tMB / sec\n" );
       for (n = 1; n < 1100000; n*=2)
               if (n == 0) nloop = 1000;
               else nloop = 1000 / n;
               if (nloop < 1) nloop = 1;
               buf = (double *) malloc( n * sizeof(double) );
               if (!buf)
                       fprintf( stderr, "Could not allocate send/recv
buffer of size %d\n", n);
                       MPI_Abort( MPI_COMM_WORLD, 1);
```

```
tmin = 1000;
               for (k = 0; k < NUMBER OF TESTS; k++) {
                       if (rank == 0)
                               /* Make sure both processes are ready */
                               MPI Barrier (MPI COMM WORLD);
                               t1 = MPI Wtime();
                               for (j = 0; j < nloop; j++) {
                                      MPI Send (buf, n, MPI DOUBLE, 1,
k, MPI COMM WORLD );
                                      MPI Recv( buf, n, MPI DOUBLE, 1,
k, MPI COMM WORLD, &status);
                               t2 = (MPI Wtime() - t1) / nloop;
                               if (t2 < tmin) tmin = t2;
                       else if (rank == 1) {
                               /* Make sure both processes are ready */
                               MPI Barrier (MPI COMM WORLD);
                               for (j = 0; j < nloop; j++) {
                                      MPI Recv( buf, n, MPI DOUBLE, 0,
k, MPI COMM WORLD, &status);
                                     MPI Send (buf, n, MPI DOUBLE, 0,
k, MPI COMM WORLD );
                              }
                       }
               /* Convert to half the round-trip time */
               tmin = tmin / 2.0;
               if (rank == 0)
                       double rate;
                       if (tmin > 0) rate = n * sizeof(double) *
1.0e-6 /tmin;
                       else rate = 0.0;
                       printf( "Send/Recv\t%d\t%f\t%f\n", n, tmin, rate
);
               free( buf );
        }
        MPI Finalize( );
       return 0;
```