

CSS3 用户界面

appearance 属性设置或检索外观按照本地默认样式，所有主流浏览器都不支持该属性。

text-overflow 属性在块容器<'overflow'>为非 **visible** 时，定义内联内容溢出其块容器是否截断。要结合 **white-space:nowrap;**和 **overflow:hidden;**才起作用。

轮廓

1、**outline** 属性设置或检索对象外的线条轮廓（简写模式）。画在 **border** 外面，不占据布局空间，不影响元素尺寸。**outlines** 可能是非矩形。

2、**outline-width** 属性设置或检索对象外的线条轮廓的宽度

3、**outline-color** 属性设置或检索对象外的线条轮廓的颜色。

4、**outline-style** 属性设置或检索对象外的线条轮廓的样式。

5、**outline-offset** 属性设置或检索对象外的线条轮廓偏移容器的值。

nav-index 属性设置或检索对象的导航顺序

cursor 属性设置或检索在对象上移动的鼠标指针采用何种系统预定义的光标形状。

zoom 属性设置或检索对象的缩放比例。值可为数值，也可为百分比，不能为负值。可使用浮点数（0-1 之间）定义缩小比例。

box-sizing

该属性设置或检索对象的盒模型组成模式。共有 2 种模式：

1、**content-box**: **padding** 和 **border** 不被包含在定义的 **width** 和 **height** 之内。

2、**border-box**: **padding** 和 **border** 被包含在定义的 **width** 和 **height** 之内。

resize 属性设置或检索对象的区域是否允许用户缩放，调节元素尺寸大小。值设

为 **both**，水平垂直方向都可调节；值设为 **vertical**，只可水平调节；值设为 **horizontal**，只可垂直调节。

ime-mode 属性设置或检索是否允许用户激活输入中文，韩文，日文等的输入法（IME）状态

user-select 属性设置或检索是否允许用户选中文本。

pointer-events 属性设置或检索在何时成为属性事件的 **target**