

# Indukcja na grafach

18 października 2018

## 1 Definicje

**Definicja 1** (Rodzina zbiorów).

$$\mathcal{A} = \{A_i : A_i \subseteq X, i \in \mathbb{N}\}$$

*Będziemy używać jedynie skończonych rodzin.*

**Definicja 2** (Suma uogólniona).

$$\bigcup \mathcal{A} = \bigcup_i A_i = \{x \in X : \exists_i x \in A_i\}$$

**Definicja 3** (Dowód indukcyjny na acyklicznych, skończonych grafach skierowanych). *Dowód przebiega w następujący sposób.*

*Najpierw definiujemy zbiór  $X$ , pewną własność  $C$  oraz zbiory poprzedników  $b(x)$  wszystkich elementów zbioru  $X$ . Każdy element  $x$  ma własność  $C$  lub jej nie ma.*

*Definiujemy również zbiór poprzedników danego zbioru jako.*

$$B(X) = \bigcup_{x \in X} b(x)$$

*Algorytm przebiega następująco. Dzielimy graf na warstwy algorytmem BFS, zaczynając od wierzchołków do których nie wchodzi żadna krawędź (warstwa  $W_0$ ). Wierzchołek  $v$  należy do warstwy  $W_k$  wtedy i tylko wtedy, gdy jego najkrótsza ścieżka do wierzchołka z warstwy  $W_0$  ma długość  $k$ .*

*Zakładamy tutaj, że wszyscy poprzednicy należą do poprzednich warstw. (Graf skierowany acykliczny.)*

$$\forall_k \forall_{w \in W_k} b(w) \subseteq \bigcup_{i < k} A_i$$

*Naszym celem jest pokazanie, że jeśli dla wszystkich wcześniejszych wierzchołków zachodzi własność  $C$  i potrafimy na tej podstawie udowodnić własność  $C$  dla kolejnych wierzchołków, to własność  $C$  zachodzi dla wszystkich wierzchołków. Dowiedzimy to w następujący sposób.*

1. Podstawa indukcji

$$\forall_{x \in W_0} C(x)$$

2. Krok indukcyjny

$$(\forall_{w \in W_n} (\forall_{p \in b(w)} C(p))) \implies C(w)$$

Wówczas zachodzi:

$$(\forall_{n \in \mathbb{N}} (\forall_{w \in W_n} (\forall_{p \in b(w)} C(p)) \implies C(w))) \implies \forall_{x \in X} C(x)$$

Uwagi!

- Graf nie musi być spójny.

**Definicja 4.**

$$[x = y] = \begin{cases} 1, & x = y \\ 0, & x \neq y \end{cases} \quad (1)$$

**Definicja 5** (Odległość Levenshteina). Mamy dwa ciągi znaków  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  oraz  $(b_1, b_2, \dots, b_m)$  długości odpowiednio  $n$  i  $m$ . Należy znaleźć minimalną liczbę operacji potrzebnych do przekształcenia ciągu  $a$  w ciąg  $b$ .

Dopuszczalne są następujące operacje:

- Wstaw dowolny znak  $c$  w dowolne miejsce ciągu  $a$ .
- Usuń dowolny znak  $c$  z ciągu  $a$ .
- Zamień dowolny znak  $c$  ciągu  $a$  na inny znak.

Dla ustalenia uwagi oznaczmy, tą liczbę przez  $L(a, b)$ .

**Lemat 1.**  $L(a, b) \geq \max(n, m) - \min(n, m) = |n - m|$

Jeśli dwa ciągi mają różne długości to zawsze musimy przedłużyć lub skrócić ciąg  $[a]$  o różnicę ich długości.

**Lemat 2.**  $L(a, b) \leq \max(n, m)$

Możemy po prostu wymieniać wszystkie znaki po kolei.

Z powyższych lematów możemy wywnioskować kolejne.

**Lemat 3.**  $n = 0 \implies L(a, b) = m$

**Lemat 4.**  $m = 0 \implies L(a, b) = n$

## 2 Zadanie

Napisać algorytm obliczający  $L(a, b)$  oraz wypisujący ciąg operacji.

**Definicja 6** (Prefiks). *Niech  $a[1 \dots i]$  będzie prefiksem  $a$  długości  $i$ .*

**Twierdzenie 1.**

$$d(0, 0) = 0$$

$$d(i, j) = \min(d(i, j-1) + 1, d(i-1, j) + 1, d(i-1, j-1) + [a_i \neq b_j])$$

Wówczas  $d(i, j) = L(a[1, \dots, i], b[1, \dots, j])$

*Dowód.* Pokażemy to indukcyjnie.

Zdefiniujemy kolejne warstwy:

$$W_0 = \{(0, 0)\}$$

$$W_k = \{(i, j) : i + j = k\}$$

$$W_{n+m} = \{(n, m)\}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & m \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & m+1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & \dots & m+2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n+1 & n+2 & n+3 & \dots & n+m \end{bmatrix}$$

1. Podstawa indukcji ( $k = 0$ ).  
Dla pustych ciągów nie trzeba nic robić.

2. Krok indukcyjny

- $k = 1$

$$W_1 = \{(0, 1), (1, 0)\} \quad (2)$$

$$B(W_1) = B((0, 1)) \cup B((1, 0)) = \{(0, 0)\} = W_0 \subseteq W_0 \quad (3)$$

- $k > 1$

$$\forall_{(i,j) \in W_k} \{(i-1, j), (i, j-1), (i-1, j-1)\} \subseteq W_{k-2} \cup W_{k-1}$$

$$B(W_k) \subseteq W_{k-2} \cup W_{k-1}$$

Wybranie wartości minimum to po prostu wybranie odpowiedniego ruchu w danym momencie, takiego dla którego sumaryczny koszt jest najniższy. Sumaryczny koszt obliczamy dynamicznie na podstawie wcześniej obliczonych kosztów.

□

### 3 Zadanie dodatkowe

Należy rozpatrzyć dwa inne przypadki.

- Wszystkie operacje mają różne koszty.
- Nie ma operacji zamiany znaku.
- Inny podział na warstwy. Pokazać, że istnieje algorytm w pamięci  $O(\min(n, m))$ .  
Tym razem zaczniemy numerację warstw od 1.

$$\begin{aligned}
 W_1 &= \{(0, 0)\} \\
 W_k &= \{(i, j) : j(n+1) + i + 1 = k\} \\
 W_{(n+1)(m+1)} &= \{(n, m)\} \\
 W_k &= \{(k \bmod (n+1), \frac{k}{n+1})\} \\
 &\begin{bmatrix} 1 & n+2 & 2n+3 & \dots & m(n+1)+1 \\ 2 & n+3 & 2n+4 & \dots & m(n+1)+2 \\ 3 & n+4 & 2n+5 & \dots & m(n+1)+3 \\ 4 & n+5 & 2n+6 & \dots & m(n+1)+4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n+1 & 2(n+1) & 3(n+1) & \dots & (m+1)(n+1) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$