

Menu On this page

권한이 필요한 함수 앱에 설정하기

앱에서 클립보드, 위치 정보, 사진첩, 연락처 등의 기능을 사용하려면 권한을 설정해야 해요. 이러한 기능들을 토스앱에서 쓸 수 있도록 권한을 설정하는 방법을 안내해요.

권한 목록

아래는 권한 이름과 허용된 작업 목록이에요. 각 권한에 맞는 접근값도 확인해 보세요.

클립보드

• 권한이름: clipboard

• 읽기(read): getClipboardText

• 쓰기(write): setClipboardText

연락처

• 권한이름: contacts

• 읽기(read): fetchContacts

사진첩

• 권한 이름: photos

• 읽기(read): fetchAlbumPhotos

카메라

• 권한 이름: camera

• 접근(access): <u>openCamera</u>

위치

- 권한 이름: geolocation
- 접근(access): startUpdateLocation, getCurrentLocation, useGeolocation

권한 설정하기

앱에서 쓸 권한을 bedrock.config.ts 에 정의할 수 있어요. 이는 앱을 검토할 때 쓰여요. <u>권한 목록</u>을 참고해 설정해주세요.

아래는 클립보드와, 카메라, 사진첩을 쓰도록 설정한 예시예요.

bedrock.config.ts

tsx

```
import { appsInToss } from "@apps-in-toss/framework/plugins";
import { defineConfig } from "react-native-bedrock/config";
export default defineConfig({
  appName: "<my-service-name>",
  plugins: [
    appsInToss({
      permissions: [
        {
          name: "clipboard",
          access: "read",
        },
        {
          name: "clipboard",
          access: "write",
        },
          name: "camera",
          access: "access",
        },
          name: "photos",
          access: "read",
        },
      1,
    }),
```

], });

웹뷰 개발환경에서 설정하기

웹뷰 개발환경일 때에도 bedrock.config.ts 의 permissions 에 똑같이 설정하면 돼요.

bedrock.config.ts

tsx

```
import { defineConfig } from "@apps-in-toss/web-framework/config";
export default defineConfig({
  appName: "<my-service-name>", // 앱인토스 콘솔에서 설정한 앱 이름
  web: {
   /* 기존설정 */
  },
  permissions: [
   {
     name: "clipboard",
     access: "read",
   },
    {
     name: "clipboard",
     access: "write",
    },
    {
     name: "camera",
     access: "access",
   },
     name: "photos",
     access: "read",
   },
  ],
});
```

Previous page HTTP 통신하기

Next page

네이티브 기능 사용하기