

Lenguaje de Marcas

HTML5

Es un lenguaje que funciona con etiquetas y estas se abren (<...>) y se cierran (</...>). Este se usa para crear páginas web junto a CSS y javascript. HTML hace la estructura de la web, mientras que CSS es la personalización y JavaScript la interacción y animaciones.

Comandos HTML:

- <html></html> -> debe ir en todos los documentos html y este define que es un html. Todo el código debe ir dentro de estas etiquetas.
- <head></head> -> es usado principalmente para unir archivos JavaScript y hacer link con CSS. Es una etiqueta que no se muestra en la web, pero puede incluir íconos y títulos principales (esos si se muestran).
- <body></body> -> muestra la parte visible e importante de la página web.

Comandos Listas

- <hnumero></hnumero> -> comando de encabezados, según el número sea más grande, el encabezado será más pequeño. (<h1> es mayor que <h3>).
- <p></p> -> comando de párrafos. Lo que esté en su interior será dentro de un único párrafo. Para hacer varios párrafos, hay que hacer varias etiquetas <p>.
- El Nano -> es el comando que asocia un link situado entre comillas con un texto.
-
 -> hace un salto de línea y es una etiqueta sin cierre.
- <hr> -> añade una línea, es una etiqueta sin cierre.
- -> convierte a negrita lo introducido entre medias de las etiquetas.
- -> formato de cursiva.
- -> abre una lista no numérica.
- -> abre una lista numérica.
- -> se introduce dentro de los tipos de lista y esto define el valor de una fila tipo 1. Hola y luego el siguiente li sería el 2. Mundo.
- <li value="33">Empieza en el 33? -> sirve para empezar una lista numérica desde el número entre comillas.
- <dl></dl> -> abre una lista de definiciones.
- <dt></dt> -> "Definition term", es el nombre del término que queremos definir
- <dd></dd> -> "Definition description", la definición del dt.

Comandos Tablas

- <table></table> -> introduce una tabla, lo que esté escrito dentro es su contenido.
- <td></td> -> celda de tabla.
- <th></th> -> celda con contenido en negrita.
- <tr></tr> -> crea una fila de celdas.
- <td colspan="number">Contenido</td> -> extiende una celda el número de columnas introducido entre comillas. Este comando desplaza las th/tr durante su extensión.
- <td rowspan="number">Contenido</td> -> extiende una celda el número de filas introducido entre comillas. Al igual que el anterior, desplaza las otras celdas que están en su camino.
- <table border="1"> -> añade un borde y este puede ser o más gordo o más fino según si el número es más grande o más pequeño respectivamente.
-

CSS

Sirve para dar estilo a la estructura HTML

Se organizan por selectores y estos tienen diferentes tipos.

Tipos de selectores

- Universal -> se aplica a todos los selectores y se escribe como `*{}`
- De tipo -> se aplica a un tipo de elemento determinado y es más específico. Ejemplo `h1{}`
- De clase -> se aplica a una clase que se escribe el html como `class="nombredelaclase"` y en CSS se escribe como `.nombredelaclase{}`.
- Por ID -> no se diferencia del anterior, pero este se pone en HTML como `id="nombredelID"` y en CSS como `#nombredelID{}`.

Comandos CSS

- `<link rel="stylesheet" href="archivocss.css"/>` -> link a un archivo css donde estarán los comandos de este lenguaje.
- Color: `nombreIDdecolor` -> sirve para asignar un color, si es mediante ID de color se pone con un `#` delante
- `background-color: nombreIDdecolor` -> igual que el anterior pero aquí es color de fondo
- `font-family: nombredefont` -> para cambiar la fuente de los caracteres, se pone su nombre.
- `padding: numero px` -> el padding es la distancia que hay desde un elemento interno hasta una línea, por ejemplo. Se mide en píxeles
- `margin: numero px` -> en diferencia al padding, el margin es la distancia que hay desde un elemento externo. Se mide en píxeles
- `height: numero px` -> el comando que asigna una altura al selector que lo incluya.
- `font-size: numero px` -> es un comando que edita el tamaño de los caracteres de los selectores.
- `text-decoration: nombredeladecoración` -> sirve para decorar el texto.

Estos comandos también se pueden usar en HTML para poder tratar casos uno a uno y no de forma generalizada. Para ello se usa el comando `style="comandoCSS"` dentro de un `<li>` por ejemplo.

Flex

Elementos HTML para Flex

- `<div></div>` → es para contener lo que hay entre estas dos marcas en una caja.

Elementos CSS para Flex

- `display: flex` → mostrar la disposición flex.
- `Flex-direction: type` → sirve para editar la disposición flex de los contenedores (div). Hay 4 tipos: `row` (muestra los div en fila desde la izquierda), `column` (muestra los div en columna desde arriba), `row-reverse` (muestra los div en fila desde la derecha) y `column-reverse` (muestra los div en columna desde abajo).
- `Flex-wrap: type` → sirve para ajustar la disposición de los contenedores (div). Hay 3 tipos: `nowrap` (sin ajustar), `wrap` (ajustado desde la izquierda) y `wrap-reverse` (al revés que el wrap).
- `Justify-content: type` → se utiliza para alinear los contenedores cuando no ocupan todo el espacio del eje horizontal del contenedor grande. Hay 6 tipos: `center` (alinea al centro), `flex-start` (al principio), `flex-end` (al final), `space-around` (alinea con espacios alrededor de los div), `space-between` (alinea con espacios entre los div) y `space-evenly` (mismo espacio alrededor de los div).

- Align-content: type → se utiliza para alinear los contenedores cuando no ocupan todo el espacio del eje vertical del contenedor grande. Hay 6 tipos: center (alineado al centro), flex-start (alineado al principio arriba de la izquierda), flex-end (alineado al principio abajo de la izquierda), stretch (rellena el espacio que sobra de los div pequeños).
- Align-content: type → es similar al anterior, pero esto en vez de aplicarse a los div, se aplica en filas. Hay 6 tipos: center (al centro), stretch (rellena el espacio con los div de todas las filas), flex-start (alineado las filas en la parte superior izquierda), flex-end (al revés), space-between (deja espacio entre filas), space-around (deja espacio al rededor de las filas) y space-evenly (deja el mismo espacio al rededor de todas las filas).
- Order: number → para ordenar div según la lista de números impuestos.
- Flex-grow: number → sirve para hacer una proporción de los div, cuanto más grande es el div, más proporcionalmente grande a los otros es.
- Flex-basis: number → sirve para asignar una longitud (number) a un div.

Formularios

Comandos HTML para Formularios

- `<form></form>` → comando para inicializar el formulario.
- `<input type="tipo"></input>` → añade un cuadro en el que puedes escribir o seleccionar. Hay varios tipos (párrafo de tipos de input).

Elementos de formularios

- `<select></select>` → abre un formulario de elección en el que pones
- `<option></option>` para definir esas elecciones.
- `<textarea></textarea>` → es como un input pero más grande.
- `<button></button>` → define un botón clickable.
- `<fieldset></fieldset>` → definen cajas especialmente para formularios en las que puedes añadir un `<legend></legend>` para poner el título en el borde.
- `<datalist></datalist>` → es como un select juntándolo con un input, hay varias opciones y puedes meterlas por teclado (añadir `<option></option>`).

Tipos de input

- text → para introducir texto.
- password → introduces texto y lo convierte a puntitos.
- submit → sirve para subir el formulario.
- reset → sirve para reiniciar el formulario.
- radio → círculos para seleccionar.
- checkbox → en vez de círculos son cuadrados.
- button → define un botón.
- color → hace un cuadro de selección de color.
- date → crea un cuadro para poner fecha (min="date" para fecha mínima y max para máxima).
- email → para introducir en texto un email.
- image → para subir una imagen.
- file → para subir un archivo.
- month → para introducir un mes.
- number → para introducir un número.
- range → barra de volumen desde min hasta max.
- search → introducir búsqueda.
- tel → introducir un teléfono.
- time → introducir tiempo.

- url → introducir una URL.

Restricciones de input

- pattern → patrón de cumplimiento, si no, no se terminará el formulario.
- readonly → no se puede editar su contenido.
- required → hasta que no se complete el campo, no se completa el formulario.
- size → editar el tamaño.
- maxlength → lo introducido en el input no puede sobrepasar el carácter impuesto.
- disabled → deja inusable aquel que lo lleve puesto.

Grid

El grid es como el flex, pero para hacerlo menos enrevesado, trabaja en sus comandos tanto con el eje horizontal como el vertical. Eso lo diferencia del trabajo individual de cada eje del flex.

Comandos grid de CSS

- display: grid → sirve para mostrar la disposición grid.
- grid-template-columns: width width width → sirve para editar el tamaño de las cajas en las columnas (horizontalmente). Se puede usar el comando minmax(valor,valor) para asignar en el primer valor, el width mínimo y en el segundo el máximo (se puede aplicar para cada columna).
- grid-template-rows: width width... → es igual que el anterior y se pueden usar sus mismas funciones, pero en este comando se editan los width de las filas (verticalmente).
- column-gap → sirve para poner espacios entre las columnas.
- row-gap → sirve para poner espacios entre las filas.
- gap: (row-gap) (column-gap) → es como juntar los dos comandos anteriores y usarlos en uno mismo en ese orden.
- justify-content: tipo → sirve para alinear div cuando no ocupen todo el eje horizontal. Hay varios tipos (siguiente párrafo).
- Align-content: tipo → sirve para alinear los div cuando no ocupen todo el eje vertical (dos párrafos abajo).
- place-content: (align-content) (justify-content) → fusiona las dos funciones anteriores, en ese orden y se pueden usar las funciones asociada a cada una de ellas.
- grid-column-start: number → fija la línea de una columna (pa el lado) de inicio para un grid.
- grid-column-end: number → fija el final en forma de línea para el comando anterior. Es como si cogieras una zona de una fila.
- grid-row-start: number → lo mismo pero con líneas de filas (pa abajo).
- grid-row-end: number → el final del comando anterior.

Tipos de justify-content

- space-evenly → deja el mismo espacio al rededor de las cajas.
- space-around → deja espacio al rededor de las cajas.
- space-between → deja espacio entre las cajas.
- center → alinea los elementos en el centro.
- start → alinea los elementos al principio.
- end → los alinea al final.

Tipos de align-content

- center → alinea los contenidos al centro del eje vertical.
- space-evenly → deja el mismo espacio al rededor de las cajas.
- space-content → deja espacio al rededor de las cajas.

- space-between → deja espacio entre las cajas.
- start → pone las cajas arriba.
- end → las pone abajo.