

APUNTES JAVASCRIPT

Anotaciones

- Iniciar el script en la parte inferior del HTML para evitar problemas con los elementos del HTML + JavaScript (debajo del </body>).
- Para obtener los comandos que usaremos en los ejercicios, ponemos los siguientes atajos:
 - .style. → obtenemos los comandos de edición de CSS de JavaScript.
 - document. → obtenemos los comandos de JavaScript.
 - window. → obtenemos los comandos de JavaScript de ventana.
 - elemento_id/elemento_clase. → obtener los comandos de edición de los elementos HTML.
 - Math. → obtiene las funciones Math.
 - elementoJS. → te muestra todos los métodos del elemento.
 - "
" para saltos de línea en HTML y en Text es \n.
- La sintaxis de enlace es <script src="nombre.js"></script>.

Comandos

- let variable → introduce una variable.
- prompt() para que salga un panel para introducir datos por teclado.
- confirm() para soltar una advertencia de aceptar y cancelar.
- alert() para mostrar una ventana emergente.
- function nombre(argumentos) {} para definir una función.
- .width para obtener el ancho.

Window

- window.innerWidth para identificar el ancho del navegador.
- window.screenX y window.screenY es la distancia de la ventana a los bordes verticales y horizontales de la pantalla.

Cadenas

- `cadena.toLowerCase()` conversion a minúsculas.
- `cadena.charAt(n)` para devolver el carácter de la posición `n` de la cadena.
- `cadena_de_html.innerHTML` obtiene el texto de la cadena de HTML. También se usa para introducir texto en el HTML.

Bucles

- `for (let i=n; i<=n; i++)` es la sintaxis del bucle `for`.
- `while(condicion) {}` es el bucle `while`.
- `do{}while(condicion)` es el bucle `do while`.

Arrays

- `let array = []` para crear un array de longitud `VARIABLE`.
- `array.push(dato)` funciona como el `.add` de Java.
- `array.pop(dato)` funciona como el `.remove` de Java.
- `array.indexOf(dato)` devuelve la última posición del dato.
- `array.includes(dato)` devuelve `true` si está el dato y `false` al contrario.
- `array.sort()` y `array.reverse()` para ordenar ascendente y descendientemente.

Conjuntos

- `let set = new Set()` para iniciar un conjunto.
- `set.size` muestra el tamaño del conjunto.
- `set.add(algo)` añade contenido al conjunto.
- `let array = [...set]` para convertir un set a array.

Clase Math

- `Math.random() * (fin-inicio+1)+inicio` para generar un número aleatorio.
- `Math.round()` para redondear.
- `Math.max(...array)` y `Math.min(...array)` para sacar el máximo y el mínimo.
- `parseInt()` convierte el valor dentro del paréntesis a entero.

CSS Javascript (style)

- `.style.backgroundColor = "color"` para cambiar el color.
- `.style.visibility = "algo"` para modificar la visibilidad.
- `.style.width = "algotpx"` editar el ancho.
- `elemento.className="algo"` añade la clase css entre comillas al elemento HTML.

Creación y adición de elementos HTML en JavaScript

- `let elemento = document.createElement(elementoHTML)` crea un elemento HTML.
- `let texto = document.createTextNode(texto)` pone texto de una forma especial.
- `elemento.appendChild(dato)` añade el dato a un elemento.
- `elementoHTML.appendChild(elemento)` añade el elemento a HTML.