# Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт прикладной математики и механики Высшая школа прикладной математики и вычислительно физики

# Вычислительные комплексы

Лабораторная работа №2

Работу выполнил: Колесник Виктор Группа: 3630102/70201 Преподаватель: к.ф.-м.н., доцент Баженов Александр

Николаевич

 ${
m Caнкт-}\Pi{
m e}{
m Te}{
m p}{
m fypr}$  2020

# Содержание

1.	. Постановка задачи	3
	1.1. Задача 1	3
	1.2. Задача 2	3
2.	. Теория	9
	2.1. Алгоритм для глобальной минимизации функции	3
	2.2. Функция Растригина	3
	2.3. Функция МакКормика	
3.	. Результаты	5
	3.1. Задача 1	5
	3.2. Задача 2	
4.	. Приложение	7

#### 1. Постановка задачи

Для демонстрации интервальной глобальной оптимизации использовать функцию:

$$function[Z, Worklist] = globopt0(X).$$
 (1)

Она возвращает значение глобального экстремума Z и рабочий список WorkList. Работа алгоритма построена на последовательном сужении множества, на котором ищется оптимум.

#### 1.1. Задача 1

Рассмотреть пример из лекционного материала. Построить рабочий список, построить график сужения интервала.

#### 1.2. Задача 2

Взять пример с сайта тестовых функций. Изучить сходимость метода.

#### 2. Теория

#### 2.1. Алгоритм для глобальной минимизации функции

Алгоритм GlobOpt оперирует с рабочим списком  $\mathcal{L}$ , в котором будут храниться все брусы, получающиеся в результате дробления исходного бруса области определения на более мелкие подбрусы. Одновременно с самими подбрусами будем хранить в рабочем списке и нижние оценки областей значений целевой функции по этим подбрусам, так что элементами списка  $\mathcal{L}$  будут записи-пары вида

$$\mathcal{L}: (Y, y), where Y \subseteq X, y = f(Y)$$
(2)

#### 2.2. Функция Растригина

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - \cos(18 * x) - \cos(18 * y)$$
(3)

Минимум функции достигается при значении аргумента (x, y) = (0, 0) и равен -2.




Рисунок 2.1. График функции Растригина

# 2.3. Функция МакКормика

$$f(x,y) = \sin(x+y) + (x-y)^2 - 1.5 * x + 2.5 * y + 1$$
(4)

Минимум функции достигается при значении аргумента (x,y)=(-0.54719,-1.54719) и равен -1.9133.




Рисунок 2.2. График функции МакКормика

# 3. Результаты

#### 3.1. Задача 1

Добавим в реализацию функции поиска глобального минимума сохранение для каждого шага итерации ширины ведущего блока в отдельный массив widths.

Зададим максимальное количество итераций равным 200.

Начальное множество допустимых значений имеет вид:  $X = [-5, 5] \times [-5, 5]$ .

Полученное значение глобального экстремума Z=-2.

Последовательность значений ширины ведущего бруска представим в виде графика зависимости этой ширины от номера итерации.




Рисунок 3.1. Зависимость ширины бруска для функции Растригина

#### 3.2. Задача 2

Начальное множество допустимых значений имеет вид:  $X = [-1.5, 4] \times [-3, 4]$ .

Посмотрим, как зависит полученный алгоритмом экстремум от количества итераций. Результаты представлены в таблице:

Количество итераций	Экстремум $Z$
50	-3.3133
100	-2.6816
200	-2.3025
500	-2.0647
1000	-1.9874
Истинное значение экстремума	-1.9133

Оценим скорость сходимости. Для этого рассмотрим зависимость отклонения полученного экстремума от истинного значения на n шаге от номера итерации. Чтобы большие значения отклонения на ранних этапах работы метода не мешали, будем рассматривать зависимость, начиная с номера итерации 100. Результаты представлены на графике.




Рисунок 3.2. Зависимость отклонения полученного экстремума от истинного значения

Из графика видно, что скорость сходимости алгоритма медленная. Чтобы достигнуть точности решения  $10^{-1}$ , нужно пройти 1000 итераций.

# 4. Приложение

Код программы на Python лежит в данном репозитории:

https://github.com/PinkOink/Interval\_Analysis/tree/main/lab2

Реализация функции глобальной оптимизации:

http://www.nsc.ru/interval/Programing/MCodes/globopt0.m

Сайт с тестовыми функциями:

https://en.wikipedia.org/wiki/Test\_functions\_for\_optimization