

Copias de seguridad de Linux guardándolas en un equipo remoto Windows

Probamos primero a hacerlo de **forma manual**:

1º Montamos una carpeta de Windows [//IP_windows/SOMv](#) en Linux [/media/Windows](#)

2º Creamos la copia de seguridad con el comando **tar** guardándola directamente en la carpeta montada [/media/Windows](#)

3º Desmontamos la carpeta: **#umount /media/Windows**

```
nuria@vubu100:/home$ sudo -s
root@vubu100:/home# mount -t cifs //10.2.3.100/SOMv -o username=vespertino,password="C9&INF17" /media/windows
root@vubu100:/home# df
S.ficheros                bloques de 1K   Usados Disponibles  Uso% Montado en
udev                      981888          0      981888      0% /dev
tmpfs                     201808          0      201808     12% /run
/dev/sda1                 17169772       5991436   10283104    37% /
tmpfs                     1009028          0      1009028      0% /dev/shm
tmpfs                     5120            4        5116      1% /run/lock
tmpfs                     1009028          0      1009028      0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3                 1384312       186592    1109352    15% /home
tmpfs                     201804          16       201788      1% /run/user/122
tmpfs                     201804          4936     196868      3% /run/user/1000
//10.2.8.100/copiaslinux  487872508     90241940  397630568   19% /media/copias
root@vubu100:/home#
root@vubu100:/home#
root@vubu100:/home#
root@vubu100:/home# tar cjf /media/windows/coptot_wd.tar.bz2 /home/nuria/Documentos/
tar: Eliminando la '/' inicial de los nombres
tar: Eliminando la '/' inicial de los objetivos de los enlaces
root@vubu100:/home#
```

Ahora lo automatizamos:

1º Creamos un script para la copia total:

```
root@vubu250:/home/copias
GNU nano 2.9.3 copiatotalwd.sh
mount -t cifs //10.2.3.100/SOMv -o username=vespertino,password="C3&INF18" /media/windows
tar czf /media/windows/copiatotal_`date +%d-%m-%y`.tgz /home/nuria/Documentos/*
sleep 5
umount /media/windows
```

sleep 5 → Detiene (duerme) la ejecución del script durante 5 segundos antes de desmontar.

2º Creamos un script para la copia diferencial:

```
root@vubu250:/home/copias
GNU nano 2.9.3 copiadifwd.sh
mount -t cifs //10.2.3.100/SOMv -o username=vespertino,password="C3&INF18" /media/windows
tar czf /media/windows/copiatotal_`date +%d-%m-%y`.tgz /home/nuria/Documentos/* --newer-mtime="`date +%Y-%m-%d 22:00`"
sleep 5
umount /media/windows
```

3º Damos permisos a esos archivos para que sean ejecutables:

```
# chmod a+x copia*wd.sh
```

```
root@vubu250:/home/copias# ls -l
total 20
-rwxr-xr-x 1 root root 107 mar 14 17:23 copiadif.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 239 mar 29 21:19 copiadifwd.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 408 mar 22 21:57 CopiaTotal_remoto.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 155 mar 18 21:30 copiatotal.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 200 mar 29 21:15 copiatotalwd.sh
```

4º Lo automatizamos en crontab para que se ejecuten esos scripts el día y a la hora que queramos:

```
root@vubu250: /home/copias
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /tmp/crontab.XZjmdj/crontab

#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command

00 22 1 * * sh /home/copias/copiatotalwd.sh
30 22 * * 5 sh /home/copias/copiadifwd.sh
```