

Identificación por certificado

Para evitar tener que introducir continuamente la contraseña cuando deseamos conectar con un servidor remoto por ssh, existe la posibilidad de autenticarse por certificado, para ello debemos:

1. Crear un certificado de usuario en el PC cliente
2. Copiar el certificado en el PC servidor

Para que el servidor ssh acepte la autenticación por medio de certificado, deberá tener activada la opción `PubkeyAuthentication` yes, es decir, deberá tener el siguiente parámetro en el archivo de configuración `/etc/ssh/sshd_config`:

```
// Permitir autenticación por certificado
PubkeyAuthentication yes
```

Crear un certificado en el PC cliente

Para crear un certificado que permita autenticar al usuario, debemos ejecutar el comando `sshkeygen`. Dicho comando creará dentro de nuestra carpeta `home`, en una carpeta llamada `'.ssh'`, dos archivos: uno llamado **id_rsa** que será la clave privada de nuestro certificado y otro llamado **id_rsa.pub** que será la clave pública de nuestro certificado. Este último archivo será el que hay que copiar en el servidor remoto.

```
// Creación de un certificado
miguel@cliente:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/miguel/.ssh/id_rsa):
// Archivo del certificado. Podemos dejar el que viene por defecto
Created directory '/home/miguel/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): // Opcional
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/miguel/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/miguel/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
c8:a4:fe:0c:19:78:8e:7d:05:5b:13:df:37:17:e8:ea miguel@dsl.ieslapaloma.com
miguel@dsl:~$
```

Copiar el certificado en el PC servidor

Para poder identificarse en el servidor como miguel desde el cliente, debemos copiar el archivo `id_rsa.pub` que hemos creado en el cliente, en la carpeta `home` de miguel en el servidor dentro de una carpeta llamada `'.ssh'` en un archivo llamado `authorized_keys`. Para copiar dicho archivo del cliente al servidor, podemos hacerlo con `scp`. Supongamos que el cliente se llama 'cliente' y el servidor se llama 'servidor':

```
// Copia del certificado y prueba de la conexión
// Nota: el símbolo ~ en Linux es la carpeta home del usuario
miguel@cliente:~$ scp ~/.ssh/id_rsa.pub miguel@servidor:~/.ssh/authorized_keys
Password: // Va a ser la última vez que introduzcamos la contraseña
id_rsa.pub 100% 242 0.2KB/s 00:00 // Copiado
miguel@cliente:~$ ssh miguel@servidor // Probamos la conexión
miguel@servidor:~$ // Ya estamos en el servidor sin necesidad de contraseña
```

```

alumno@alumno-vm:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alumno/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alumno/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/alumno/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
3a:43:af:fd:e3:bd:32:74:80:77:c7:c4:44:ce:42:79 alumno@alumno-vm
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]---+
|                 .o= |
|                .oE |
|                 .+o |
|                .o..o |
|               .S.o. |
|               .o.. |
|              +.. |
|              =+ |
|             .oo+o. |
+-----+
alumno@alumno-vm:~$ pwd
/home/alumno
alumno@alumno-vm:~$ scp .ssh/id_rsa.pub nuria@10.2.2.200:/home/nuria/.ssh/authorized_keys
nuria@10.2.2.200's password:
id_rsa.pub                                100% 398    0.4KB/s   00:00
alumno@alumno-vm:~$ ssh nuria@10.2.2.200
Welcome to Ubuntu 12.04.1 LTS (GNU/Linux 3.2.0-29-generic-pae i686)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

New release '14.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Feb 11 18:15:24 2016 from alumno-vm-3.local
nuria@vubuc100:~$ exit
logout
Connection to 10.2.2.200 closed.
alumno@alumno-vm:~$

```

Dejar **vacía** la passphrase para quitar la contraseña

Ya **NO** pide contraseña