

Este foro

[Crear un nuevo blog](#)

Cisco Community > Comunidad de Cisco > Routing y Switching
> Blogs Routing y Switching > Habilitar IPv6 en routers

 95793 0 0

Habilitar IPv6 en routers



DANIELYFLORLAR  Level 1



12-13-2015 12:56 PM

Este capítulo o sección indica como activar IPv6 en los routers.

Hay dos pasos básicos para activar IPv6 en un router.

1. Activar el reenvío de tráfico IPv6 en el router
2. Configurar cada una de las interfaces que requiere IPv6

El reenvío de tráfico IPv6 esta deshabilitado en los routers de forma predeterminada. Para activarlo, basta con el comando:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
```


El comando *ipv6 address* puede configurar una dirección IPv6 global. Debe especificar la dirección IPv6 completa de 128 bits o debe especificar el uso de un prefijo de 64 bits con la opción *eui-64*. La variable *prefix-length* es un valor decimal que muestra cuantos bits contiguos de alto nivel de la dirección comprende el prefijo.

En IPv6, la dirección de red se denomina “prefijo” y la máscara de subred se denomina “longitud de prefijo”.

Para reenviar tráfico IPv6 en una interfaz, se debe de configurar una dirección IPv6 global en esa interfaz. Configurando una dirección IPv6 en una interfaz se configura automáticamente una dirección de enlace local y activa IPv6 para la interfaz.

Para dejarlo un poco más claro, haremos un ejercicio simple de como configurar dos routers.

Ejemplo:



Empezaremos a configurar las interfaces de cada router. Y no olvidemos el comando *no shutdown* para levantar la interfaz.

```
R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:A:A:A:C::5/64
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```


```
R2(config)#int fa 0/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:A:A:A:C::6/64
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

Deberá de aparecer el cambio de estado de la interfaz.

Resultado:



Ahora podemos ver que aparecen en las tablas de enrutamiento de cada router

```

R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 3 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:A:A:A::/64 [0/0]
    via ::, FastEthernet0/0
L   2001:A:A:A:C::5/128 [0/0]
    via ::, FastEthernet0/0
L   FF00::/8 [0/0]
    via ::, Null0
  
```

Como pueden ver al momento de dar de alta la dirección IPv6, se levantó automáticamente una dirección de enlace local.

```

R2#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 3 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:A:A:A::/64 [0/0]
    via ::, FastEthernet0/0
L   2001:A:A:A:C::6/128 [0/0]
    via ::, FastEthernet0/0
L   FF00::/8 [0/0]
    via ::, Null0
  
```

Comprobamos la conectividad con un ping de extremo a extremo.

Ping de R1 a R2

```

R1#ping 2001:A:A:A:C::6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:A:A:A:C::6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
  
```

Esto solo es un ejemplo de lo fácil que es configurar ipv6.

Dejaré el archivo del ejercicio por si lo quieren checar, lo pueden descargar aquí.

Obtenido de: <http://ipv6curso.890m.com/> de Daniely Flores Lara, Sección: "Habilitar IPv6 en routers".

ipv6.zip

Otros temas de Routing y Switching



ipv6



ipv6.zip ↓



0 Útil

Debe ser un usuario registrado para añadir un comentario aquí. Si ya está registrado, inicie sesión. Si todavía no está registrado, hágalo e inicie sesión.

Publicar un comentario

Vamos a comenzar

¡Conecte con otros expertos de Cisco y del mundo! Encuentre soluciones a sus problemas técnicos o comerciales, y aprenda compartiendo experiencias.

Queremos que su experiencia sea grata, le compartimos algunos links que le ayudarán a familiarizarse con la Comunidad de Cisco:

[Cómo usar la comunidad](#) >

[Guía para nuevos miembros](#) >

Artículos populares



Características avanzadas de SpanningTree: PortFast, BPDU Guard y BPDU Filter



por Jose R. Torrico Gumucio ▪
Level 1

👁 101731 💬 0 👍 45



Configurando DHCP Snooping



por Jose R. Torrico Gumucio ▪
Level 1

👁 69326 💬 13 👍 42

```
destination-ipv6 <ipv6-address>  
destination-port <port>  
dnsrequest | response  
dnsapp-list <name>  
dscp<dscp>  
packet-length <length>  
plp<plp>  
protocol <protocol>
```

Cisco SD-WAN Data Policies



por David Samuel Penaloza Seijas ▪
Spotlight

 3684  1  25

 [Superior](#)

Quick Links

[Contactos](#)

Resources and Legal

[Comentarios de la comunidad](#)

[Ayuda](#)

[Términos y condiciones](#)

[Declaración de privacidad](#)

[Política de Cookies](#)

[Marcas registradas](#)

[Mapa del sitio](#)

[Reportar un Contenido Ilegal](#)