

Ejercicios repaso PHP

Para crear aplicaciones web con PHP es necesario tanto tener dominado este lenguaje, así como saber integrarlo dentro de un HTML.

Si queremos crear etiquetas HTML dentro de un bloque PHP, las tenemos que mostrar con echo.

Por ejemplo el siguiente código de PHP dentro de un HTML mostraría el texto de una variable en negrita:

```
<?php
    $var = "Estoy insertando HTML en negrita";
    echo "<b>$var</b>";
?>
```

Se proponen los siguientes ejercicios para repasar bucles y condicionales en PHP pero además, ya insertando etiquetas HTML. Intentad darles estilo.

Ejercicio 1

Crea una lista desordenada del tamaño que se le pase en una variable y que vaya mostrando números aleatorios entre 1 y 500 sólo si son múltiplos de cinco o lo son de 3.

Por ejemplo, si la variable tamaño vale 25 debería mostrar lo siguiente:

- 3
- 5
- 6
- 9
- 10
- 12
- 15
- 18
- 20
- 21
- 24
- 25

Ejercicio 2

Crea sólo una columna de una tabla en la que esté la tabla de multiplicar del 7.

Debería mostrar lo siguiente:

Tabla de multiplicar del 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ejercicio 3

Crea una tabla con la siguiente forma en la que aparezcan las tablas de multiplicar de todos los números del 1 al 10:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Ejercicio 4

Para generar una cadena aleatoria se puede usar lo siguiente:

```
$permitted_chars = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';  
echo "<br>".substr(str_shuffle($permitted_chars), 0, 1);  
echo "<br>".str_shuffle($permitted_chars);
```

En el caso mostrado genera una cadena con dígitos y caracteres, si solo quisiéramos caracteres quitaríamos los números en la variable \$permitted_chars.

La función de str_shuffle devuelve una cadena aleatoria pero para conseguir que sea del tamaño que queremos usamos substr por ejemplo de 0 a 5 si queremos una cadena de 5 caracteres. Si no, sería más grande. Podéis copiar el código para que veáis lo que muestra por pantalla y así haceros a la idea de cómo funciona esta función.

Lo que debéis hacer en el ejercicio es crear una cadena aleatoria de 12 caracteres y tiene que devolver al final del todo la suma total del código ASCII de esos caracteres.

Por ejemplo, si la cadena es ahrf, tendré que coger lo que vale la "a" en ASCII, la "h" en ASCII, la "r" en ASCII y la "f" en ASCII y devolver la suma de estos números.

Ejercicio 5

Dada una cadena probad si es o no un palíndromo, es decir, que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha (por ejemplo "Arriba la birra" sería un palíndromo). Para ello, tenéis funciones que os ayudan.

Se debe hacer:

- Con la función que os ayuda
- Sin dicha función