



Test Plan Execution Report (on specific build)

Test Project: AllegroTest Plan: Test plan - wyszukiwarkaBuild: Ver. 0.0.9

Printed by TestLink on 08/12/2023

2012 © TestLink Community

1.Test Suite : Wyszukiwarka

Test Case all-1: Weryfikacja logiki wyszukiwarki [Version : 1]

Author: pjalowski

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Przecodzimy na stronę allegro.pl	Wyszukiwarka wczytuje się pomyślnie		Passed
2	Klikamy w pole "Czego szukasz"	Pojawia się lista ostatnich wyszukiwań użytkownika. Na dole listy jest pole do zaznaczenia: „szukaj też w opisach ofert”		Passed
3	Klikamy w przycisk „szukaj”, bez wpisanej frazy w polu wyszukiwania	Wyszukiwarka nie reaguje. Pojawia się komunikat walidacyjny		Failed
4	Wpisujemy w pole "Czego szukasz" frazę: „plecak”	Pojawiają się popozycje kategorii i znanych marek		Passed
5	Klikamy w pole „wszystkie kategorie”	Pojawia się lista wszystkich kategorii		Passed
6	Klikamy w przycisk „szukaj wielu”	Pojawia się popup z dwoma polami do wypełnienia: „1 produkt” i „2 produkt” i z przyciskiem „dodaj produkt”		Passed
7	Klikamy w przycisk „dodaj produkt”	Pojawia się kolejne pole do wypełnienia „3 produkt”		Passed
8	Klikamy w przycisk „szukaj” bez wpisanej frazy w polach „1produkt”, „2 produkt”, „3produkt”	Przy polu „1 produkt” pojawia się komunikat walidacyjny „wpisz przynajmniej jeden produkt”		Passed
9	Klikamy w ikonę śmietnika, przy polu „3 produkt”	Pole „3 produkt” zostaje usunięte		Passed

Execution type: Manual

Estimated exec. duration (min):

Priority: Medium

Requirements: None

Keywords: None

Execution Details

Build Ver. 0.0.9

Tester pjalowski

Execution Result: **Failed**

Execution Mode: **Manual**

Execution duration
(min): **25.00**

2. Test Suite : Zakładka „Providers” w aplikacji MrBuggy7

Test Case all-2: Weryfikacja opcji dodawania, edycji i usuwania użytkownika [Version : 1]

Author: pjalowski

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Po zalogowaniu się do aplikacji MrBuggy7, klikamy w zakładkę „Providers”	Zostajemy przekierowani do zakładki „Providers”		Passed
2	Klikamy w przycisk „New”	Pojawia się formularz „Add provider” składający się z polami do wypełnienia: „name” i „price”		Passed
3	1. Wypełniamy pole „name” nazwą providera 2. Wypełniamy pole „price” cyframi 3. Klikamy przycisk „save”	Nowy provider zostaje dodany do tabeli w zakładce „Providers”		Passed
4	Klikamy w nazwę providera w tabeli	Pojawia się formularz „Edit provider” składający się z pól do edycji „name” i „price”		Passed
5	1. Edytujemy pola „name” i „price” dodając nowe znaki 2. Klikamy w przycisk „save”	Zmiany zostają wprowadzone		Passed
6	Klikamy w przycisk „delete” przy wybranym providerze, w zakładce „Providers”	Pojawia się komunikat „Do you really want to delete this item?”		Passed
7	Klikamy przycisk „ok”	Provider zostaje usunięty		Passed

Execution type: Manual

Estimated exec. duration (min):

Priority: Medium

Requirements: None

Keywords: None

Execution Details

Build Ver. 0.0.9

Tester pjalowski

Execution Result: **Passed**

Execution Mode: **Manual**

Execution duration
(min): **25.00**