pbd\_<14>\_raport3 | Piotr Albiński, Adam Konior, Mateusz Maciaszczyk

## Identyfikacja użytkowników:


- pracownik biura obsługi dydaktyki:
  - o wprowadzenie informacji o użytkownikach, pracownikach dodawanie i usuwanie użytkowników z systemu,
  - o zarządzanie danymi np. usuwanie dostępu do webinarów, ustalenia cen produktów,
  - o wprowadzanie harmonogramów (również ich zmiana),
  - o przypisywanie kursom/webinarium/studium wykładowców/nauczycieli,
  - o odroczenie płatności (decyzją Dyrektora Szkoły),
  - o generowanie raportów:
    - finansowych zestawienie przychodów z różnych form nauczania,
    - listy dłużników,
    - ogólny raport dotyczący liczby zapisanych osób na przyszłe wydarzenia,
    - lista obecności,
    - lista osób z kolizjami w terminach zajęć,
    - bilokacji wszystkich nauczycieli, uczniów
  - o dodawanie produktów do sklepu(całościowych webinarów/kursów/studium),
  - o usuwanie produktów ze sklepu,
  - o wprowadzanie sylabusa do systemu
  - o generowanie listy kursantów, którzy ukończyli kurs,
  - o Funkcje do naprawy błędów/dokonywania zmian:
  - modyfikowanie listy uczestników danego kursu/studium/webinaru(np. dodawanie uczestników po rozpoczęciu webinaru, usuwanie uczestników, którzy zrezygnowali),

### Dyrektor:

- o decyduje o odroczeniu płatności
- o weryfikuje ukończenie kursów/studium i podejmuje decyzję o wysłaniu dyplomów (np. generowanie listy absolwentów),
- o generowanie listy kursantów, którzy ukończyli kurs,
- klient firmy/ student:
  - zakładanie konta w systemie,
  - o logowanie do konta w systemie,
  - o wyświetlanie i zarządzanie profilem,
  - o dodawanie produktów do koszyka,
  - o opłacanie wybranych produktów (samą płatność stanowi zewnętrzny system, którego nie mamy implementować),
  - o generowanie własnych kolizji w planie zajęć,
  - o sprawdzenie własnego długu,
  - o dostęp do informacji o poszczególnych webinarach:
    - język wykładu,
    - dane prowadzącego,
  - o możliwość zapisania się do odrobienia zajęć,
  - o weryfikacja postępu w kursie (obecność, zaliczenie obejrzenia materiału),
  - o generowanie raportu własnej frekwencji,
  - o ogólny raport dotyczący liczby zapisanych osób na przyszłe wydarzenia,
  - ogólny raport dotyczący frekwencji
  - o raport bilokacji własnych zajęć
- nauczyciel
  - o udostępnianie webinarów(dodawanie do bazy rekordów z linkami),
  - o generowanie raportów:
    - Ilista obecności (na zajęciach, prowadzonych przez siebie),
    - bilokacji (raport bilokacji własnych uczniów),
    - dot. frekwencji (raporty frekwencji własnych zajęć),
    - dot. osób zapisanych na przyszłe wydarzenia (raporty na temat osób zapisanych na zajęcia prowadzone przez siebie),
  - wprowadzenia frekwencji do systemu,

## • system:

- o generowanie linku do płatności,
- o informacja zwrotna o statusie transakcji i dodanie dostępu do produktu do konta,
- o automatycznie sprawdzenie obecności,
- o weryfikacja obejrzenia materiału,
- weryfikowanie warunków ukończenia kursów/studium,
- o ustalenie limitu miejsc,
- o weryfikowanie przekroczenia limitu miejsc: kursy hybrydowe i stacjonarne.



## Skrypty tworzenia tabel: Tabela Certificates:

```
CREATE TABLE [dbo].[Certificates](
    [CourseCertificateID] [int] NOT NULL,
    [CourseID] [int] NOT NULL,
    [StudentID] [int] NOT NULL,
    [CertificateHyperlink] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [CertificateHyperlink] [nvarchar](100) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Certificates] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [CourseCertificateID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
        OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Certificates] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Certificates_Courses] FOREIGN KEY([CourseID])

REFERENCES [dbo].[Courses] ([CourseID])
```

```
GO

ALTER TABLE [dbo].[Certificates] CHECK CONSTRAINT [FK_Certificates_Courses]
GO
```

#### Tabela Courses:

```
CREATE TABLE [dbo].[Courses](
   [CourseID] [int] NOT NULL
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Price] [money] NOT NULL,
    [Duration] [int] NOT NULL,
    [MeetingCount] [int] NOT NULL,
    [Limit] [int] NOT NULL,
    [Language] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [TranslatorName] [nvarchar](50) NULL,
    [TranslatorSurname] [nvarchar](50) NULL,
    [Hyperlink] [nvarchar](100) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Courses] PRIMARY KEY CLUSTERED
   [CourseID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

#### Tabela CoursesModules:

```
CREATE TABLE [dbo].[CoursesModules](
    [ModuleID] [int] NOT NULL,
    [TeacherID] [int] NOT NULL,
    [CourseID] [int] NOT NULL,
    [ModuleName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Type] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [BeginningDate] [datetime] NOT NULL,
    [EndingDate] [datetime] NOT NULL,
[SeatCount] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_CoursesModules] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [ModuleID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CoursesModules] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_CoursesModules_Courses] FOREIGN KEY([CourseID])
REFERENCES [dbo].[Courses] ([CourseID])
ALTER TABLE [dbo].[CoursesModules] CHECK CONSTRAINT [FK_CoursesModules_Courses]
```

# Tabela Employees:

```
CREATE TABLE [dbo].[Employees](
    [EmployeeID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserID] [int] NOT NULL,
    [Type] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Surname] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Country] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [City] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [ZipCode] [nvarchar](50) NULL,
    [Street] [nvarchar](50) NOT NULL,
   [Address] [nvarchar](50) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Employees] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [EmployeeID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[Employees] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Employees_Users] FOREIGN KEY([UserID])
REFERENCES [dbo].[Users] ([UserID])
ALTER TABLE [dbo].[Employees] CHECK CONSTRAINT [FK_Employees_Users]
```

### Tabela ModulesAbsences:

```
CREATE TABLE [dbo].[ModulesAbsences](
   [ModuleAbsenceID] [nchar](10) NOT NULL,
   [ModuleID] [int] NOT NULL,
   [StudentID] [int] NOT NULL,
   [StudentID] [int] NOT NULL,
   [CONSTRAINT [PK_CourseAbsences] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
   [ModuleAbsenceID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[ModulesAbsences] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_ModulesAbsences_CoursesModules] FOREIGN KEY([ModuleID])
REFERENCES [dbo].[CoursesModules] ([ModuleID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[ModulesAbsences] CHECK CONSTRAINT [FK_ModulesAbsences_CoursesModules]
```

#### Tabela OrderedCourses:

```
CREATE TABLE [dbo].[OrderedCourses](
    [OrderedCourseID] [int] NOT NULL,
    [CourseID] [int] NOT NULL,
    [StudentID] [int] NOT NULL,
    [OrderDate] [datetime] NOT NULL,
    [StartDate] [datetime] NOT NULL,
    [LeftPayment] [money] NOT NULL,
    [PaymentDeferral] [bit] NOT NULL,
    [PaymentDeferralReason] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_OrderedCourses] PRIMARY KEY CLUSTERED
   [OrderedCourseID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[OrderedCourses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderedCourses_Courses] FOREIGN KEY([CourseID])
REFERENCES [dbo].[Courses] ([CourseID])
ALTER TABLE [dbo].[OrderedCourses] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderedCourses_Courses]
ALTER TABLE [dbo].[OrderedCourses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderedCourses_Students] FOREIGN KEY([StudentID])
REFERENCES [dbo].[Students] ([StudentID])
ALTER TABLE [dbo].[OrderedCourses] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderedCourses_Students]
```

### Tabela OrderedStudies:

```
CREATE TABLE [dbo].[OrderedStudies](
    [OrderedStudyID] [int] NOT NULL,
    [StudyID] [int] NOT NULL,
    [StudentID] [int] NOT NULL,
    [OrderDate] [datetime] NOT NULL,
    [PaymentDeferral] [bit] NOT NULL,
    [PaymentDeferralReason] [nvarchar](max) NULL,
    [FailedInternship] [bit] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_OrderedStudies] PRIMARY KEY CLUSTERED
   [OrderedStudyID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[OrderedStudies] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderedStudies_Students] FOREIGN KEY([StudentID])
REFERENCES [dbo].[Students] ([StudentID])
ALTER TABLE [dbo].[OrderedStudies] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderedStudies_Students]
ALTER TABLE [dbo].[OrderedStudies] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderedStudies_Studies] FOREIGN KEY([StudyID])
REFERENCES [dbo].[Studies] ([StudyID])
ALTER TABLE [dbo].[OrderedStudies] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderedStudies_Studies]
```

#### Tabela OrderedStudyMeetings:

```
CREATE TABLE [dbo].[OrderedStudyMeetings](
    [OrderedStudyMeetingID] [int] NOT NULL,
    [StudentID] [int] NOT NULL,
    [StudyMeetingID] [int] NOT NULL,
    [OrderDate] [datetime] NOT NULL,
 {\tt CONSTRAINT~[PK\_OrderedStudyMeetings]~PRIMARY~KEY~CLUSTERED}
    [OrderedStudyMeetingID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE FOR SEQUENTIAL KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[OrderedStudyMeetings] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderedStudyMeetings_Students] FOREIGN KEY([StudentID])
REFERENCES [dbo].[Students] ([StudentID])
ALTER TABLE [dbo].[OrderedStudyMeetings] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderedStudyMeetings_Students]
ALTER TABLE [dbo].[OrderedStudyMeetings] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderedStudyMeetings_StudyMeetings] FOREIGN KEY([StudyMeetingID])
REFERENCES [dbo].[StudyMeetings] ([StudyMeetingID])
ALTER TABLE [dbo].[OrderedStudyMeetings] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderedStudyMeetings_StudyMeetings]
G0
```

#### Tabela OrderedWebinars:

```
CREATE TABLE [dbo].[OrderedWebinars](
    [OrderedWebinarID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [WebinarID] [int] NOT NULL,
    [StudentID] [int] NOT NULL,
    [OrderDate] [datetime] NOT NULL,
    [DeliveryDate] [datetime] NOT NULL,
    [PaymentDeferral] [bit] NOT NULL,
    [PaymentDeferralReason] [nvarchar](max) NULL,
{\tt CONSTRAINT~[PK\_OrderedWebinars]~PRIMARY~KEY~CLUSTERED}
    [OrderedWebinarID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[OrderedWebinars] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderedWebinars_Students] FOREIGN KEY([StudentID])
REFERENCES [dbo].[Students] ([StudentID])
ALTER TABLE [dbo].[OrderedWebinars] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderedWebinars_Students]
ALTER TABLE [dbo].[OrderedWebinars] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderedWebinars_Webinars] FOREIGN KEY([WebinarID])
REFERENCES [dbo].[Webinars] ([WebinarID])
ALTER TABLE [dbo].[OrderedWebinars] CHECK CONSTRAINT [FK OrderedWebinars Webinars]
G0
```

### Tabela Students:

```
CREATE TABLE [dbo].[Students](
[StudentID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserID] [int] NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NULL,
    [Surname] [nvarchar](50) NULL,
    [Country] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [City] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [ZipCode] [nvarchar](50) NULL,
    [Street] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Address] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [PhoneNumber] [nvarchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_Students] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [StudentID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[Students] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Students_Users] FOREIGN KEY([UserID])
REFERENCES [dbo].[Users] ([UserID])
```

```
GO

ALTER TABLE [dbo].[Students] CHECK CONSTRAINT [FK_Students_Users]
GO
```

#### Tabela Studies:

```
CREATE TABLE [dbo].[Studies](
   [StudyID] [int] NOT NULL
    [FieldOfStudy] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Duration] [int] NOT NULL,
    [Price] [money] NOT NULL,
    [EntryFee] [money] NOT NULL,
    [AcademicYear] [int] NOT NULL,
    [Limit] [int] NOT NULL,
    [MeetingCount] [int] NOT NULL,
    [Language] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [TranslatorName] [nvarchar](50) NULL,
    [TranslatorSurname] [nchar](10) NULL,
    [SyllabusDescription] [nvarchar](max) NOT NULL,
    [InternshipName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [InternshipStartDate] [datetime] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Studies] PRIMARY KEY CLUSTERED
   [StudyID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE ON [PRIMARY]
GO
```

### Tabela StudyMeetings:

```
CREATE TABLE [dbo].[StudyMeetings](
    [StudyMeetingID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [StudyID] [int] NOT NULL,
    [Type] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [TeacherID] [int] NOT NULL,
    [MeetingName] [nvarchar](50) NOT NULL,
[MeetingPrice] [money] NOT NULL,
    [BeginningDate] [datetime] NOT NULL,
    [Duration] [time](7) NULL
    [MeetingSyllabusDescription] [nvarchar](1000) NOT NULL,
    [SeatCount] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_StudyMeetings] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [StudyMeetingID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[StudyMeetings] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_StudyMeetings_Studies] FOREIGN KEY([StudyID])
REFERENCES [dbo].[Studies] ([StudyID])
ALTER TABLE [dbo].[StudyMeetings] CHECK CONSTRAINT [FK_StudyMeetings_Studies]
G0
```

### Tabela StudyMeetingsAbsences:

```
CREATE TABLE [dbo].[StudyMeetingsAbsences](
   [StudyMeetingAbsenceID] [int] NOT NULL,
   [StudyMeetingID] [int] NOT NULL,
   [StudentID] [int] NOT NULL,
   [StudentID] [int] NOT NULL,
   [HasBeenCaughtUp] [bit] NOT NULL,
   [CONSTRAINT [PK_StudyMeetingsAbsences_1] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
   [StudyMeetingAbsenceID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
   OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[StudyMeetingsAbsences] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_StudyMeetingsAbsences_StudyMeetings1] FOREIGN KEY([StudyMeetingID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[StudyMeetingsAbsences] CHECK CONSTRAINT [FK_StudyMeetingsAbsences_StudyMeetings1]

GO
```

### Tabela Teachers:

```
CREATE TABLE [dbo].[Teachers](
    [TeacherID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserID] [int] NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Surname] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Country] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [City] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [ZipCode] [nvarchar](50) NULL,
    [Street] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Address] [nvarchar](50) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Teachers] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [TeacherID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[Teachers] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Teachers_Users] FOREIGN KEY([UserID])
REFERENCES [dbo].[Users] ([UserID])
ALTER TABLE [dbo].[Teachers] CHECK CONSTRAINT [FK_Teachers_Users]
GO
```

#### Tabela Users:

```
CREATE TABLE [dbo].[Users](
    [UserID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Email] [nvarchar](320) NOT NULL,
    [Password] [nvarchar](50) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Users] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [UserID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

#### Tabela Webinars:

```
CREATE TABLE [dbo].[Webinars](
   [WebinarID] [int] NOT NULL,
    [TeacherID] [int] NOT NULL,
    [Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Price] [money] NOT NULL,
    [Hyperlink] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [Language] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [TranslatorName] [nvarchar](50) NULL,
    [TranslatorSurname] [nvarchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_Webinars] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [WebinarID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[Webinars] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Webinars_Teachers] FOREIGN KEY([TeacherID])
REFERENCES [dbo].[Teachers] ([TeacherID])
ALTER TABLE [dbo].[Webinars] CHECK CONSTRAINT [FK_Webinars_Teachers]
```

Wstawiliśmy do bazy dane testowe za pomocą generatora Mockaroo. Większość tabel(poza Employees i Teachers) ma 7-15 rekordów. Oto przykładowe operacje insert, które wykonaliśmy:

### Do Courses:

```
insert into Courses (CourseID, Name, Price, Duration, MeetingCount, Limit, Language, TranslatorName, TranslatorSurname, Hyperlink) values (1, 'Andalax', 38.09, 14, 50, 144, 'Moldovan', 'Corrina', 'Carmont', 'https://cdbaby.com');
insert into Courses (CourseID, Name, Price, Duration, MeetingCount, Limit, Language, TranslatorName, TranslatorSurname, Hyperlink) values (2, 'Tampflex', 20.6, 9, 32, 107, 'Nepali', 'Hedy', 'Paddock', 'http://uol.com.br');
```

## Do Students:

```
insert into Students (StudentID, UserID, Country, City, ZipCode, Street, Address, PhoneNumber) values (1, 1, 'China', 'Xingnong', null, 'Corscot', 'PO Box 32827', '147-766-9836'); insert into Students (StudentID, UserID, Country, City, ZipCode, Street, Address, PhoneNumber) values (2, 2, 'Netherlands', 'Enschede', '7514', 'Burning Wood', 'PO Box 54439', '347-181-7847');
```

#### Do StudyMeetingsAbsences:

```
insert into StudyMeetingsAbsences (StudyMeetingAbsenceID, StudyMeetingID, StudentID, HasBeenCaughtUp) values (1, 1, 1, 0); insert into StudyMeetingsAbsences (StudyMeetingAbsenceID, StudyMeetingID, StudentID, HasBeenCaughtUp) values (2, 2, 2, 0);
```

## Do OrderedWebinars:

```
insert into OrderedWebinars (OrderedWebinarID, WebinarID, StudentID, OrderDate, ExpireDate, PaymentDeferral, PaymentDeferralReason) values (1, 1, 1, '11/3/2023', '6/25/2023', 1, 'Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris viverra diam vitae quam.'); insert into OrderedWebinars (OrderedWebinarID, WebinarID, StudentID, OrderDate, ExpireDate, PaymentDeferral, PaymentDeferralReason) values (2, 2, '12/13/2022', '5/25/2023', 0, null);
```

Opisy tabel:

### Tabela Certificates:

• Zawiera certifykaty dostępne przez hiperlink przypisywane studentom po ukończeniu określonego kursu

### Tabela Courses:

- CourselD, Name, Price, Duration, ModulesCount to odpowiednio identyfikator kursu, nazwa kursu, cena kursu, czas trwania kursu, liczba modułów.
- Limit to maksymalna liczba uczestników, ponieważ kursy hybrydowe i stacjonarne mają właśnie limit miejsc.
- Language to język, w którym prowadzony jest kurs.
- TranslatorName i TranslatorSurname to imię i nazwisko osoby na żywo tłumaczącej wykład na język polski.
- Hyperlink to link do kursu, jeśli jest on prowadzony online.

### Tabela CoursesModules:

- Zawiera identyfikator modułu, identyfikator kursu, identyfikator nauczyciela prowadzącego kurs, nazwę modułu, typ modułu, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, limit miejsc, jeśli
  taki jest
- Type(typ modułu) mówi, czy dany moduł jest stacjonary, online asynchroniczny, itp.
- SeatCount to limit miejsc, jeśli kurs jest online, to SeatCount powinien być null.

### Tabela Employees:

- Identyfikator pracownika
- Identyfikator użytkownika
- Imię pracownika
- Nazwisko pracownika
- Kraj zamieszkania
- Miejscowość
- Kod pocztowy
- Ulica
- Adres

### Tabela Students:

- Tabela przechowuje informacje o studencie jego numer identyfikacyjny, adres i numer telefonu
- StudentID
- UserID
- Name
- Surname
- Country
- City
- ZipCode
- Street
- PhoneNumber

# Tabela OrderedWebinars:

- Tabela przechowuje informacje o zamówionych Webinarach. Przechowywujemy w niej identyfikator zamówienia, identyfikator webinaru, identyfikator kupującego studenta, datę zakupu, informację o odroczeniu płatności (typ bit 0/1) oraz ewentualne uzasadnienienie.
- OrderedWebinarID
- WebinarID
- StudentID
- OrderDate
- PaymentDefferal
- PaymentDeferralReason

### Tabela OrderedStudyMeetings

- Tabela przechowuje zakupiony dostęp przez studentów na spotkania na studiach. Tabela zawiera identyfikator zamówienia, identyfikator studiów, identyfikator spotkania, datę zamówienia.
- OrderedStudyMeetingID
- StudentID
- StudyMeetingID

OrderDate

### Tabela OrderedStudies

Tabela przechowuje zakupione przez studentów studia. Tabela zawiera identyfikator zamówienia, identyfikator studiów, identyfikator studenta, datę zamówienia, informację o
odroczeniu płatności (typ bit 0/1) oraz ewentualne uzasadnienienie, pole informujące o niezaliczeniu studiów

- OrderedStudyID
- StudyID
- StudentID
- OrderDate
- PaymentDeferral
- PaymentDeferralReason
- FailedInternship

### Tabela OrderedCourses

- Tabela przechowuje informacje o złożonych zamówieniach kursów przez studentów. Tabela zawiera pola identyfikatora zamówienia kursu, identyfikator kursu, identyfikator studenta, datę zamówienia, datę rozpoczęcia kursu, ile danemu studentowi pozostało do zapłaty (po zapłaceniu zaliczki), informację o odroczeniu płatności (typ bit 0/1) oraz ewentualne uzasadnienienie.
- OrderedCourseID
- CourselD
- StudentID
- OrderDate
- StartDate
- LeftPayment
- PaymentDeferral
- PaymentDeferralReason

### Tabela ModulesAbsences

- Tabela przechowuje nieobecności studentów na modułach. Tabela zawiera identyfikator absencji, identyfikator modułu, identyfikator studenta.
- ModuleAbsenceID
- ModuleID
- StudentID

#### Tabela Webinars:

- WebinarlD identyfikator webinaru
- TeacherID identyfikator nauczyciela prowadzącego webinar
- Name nazwa webinaru
- Price cena webinaru
- Hyperlink link do webinaru
- Language język, w którym jest prowadzony webinar
- TranslatorName, TranslatorSurname imię i nazwisko tłumacza

### Tabela Users:

- Userid identyfikator użytkownika
- Email, Password email i hasło użytkownika

### Tabela Teachers:

- TeacherID identyfikator nauczyciela
- Name, Surname imię i nazwisko nauczyciela
- Country, City, ZipCode, Street, Address dane kontaktowe

## Tabela StudyMeetings:

- StudyMeetingID identyfikator zajęć
- Type typ zajęć(stacjonarne, online...)
- teacherID identyfikator nauczyciela prowadzącego zajęcia
- MeetingName nazwa spotkania
- MeetingPrice cena spotkania jeżeli chce je kupić ktoś kto nie jest zapisany na studia
- BeginingDate, EndingDate data i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć
- MeetingSyllabusDescription opis zajęć(syllabus)
- SeatCount ilość wolnych miejsc(kiedy ktoś z poza studiów chce kupić miejsce to wiemy ile ich jest)

## Tabela StudyMeetingsAbsence:

- StudyMeetingsAbsence identyfikator nieobecności
- StudyMeetingID identyfikator zajęć
- StudentID identyfikator studenta
- HasBeenCaughtUp czy ta nieobecność została nadrobiona

# Tabela Studies:

- StudyID identyfikator studiów
- FieldOfStudy nazwa studiów
- Duration czas trwania studiów(ilość semestrów)
- Price koszt studiow
- StudySyllabusID klucz obcy do tabeli ze studymeetings

- EntryFee opłata początkowa za studia
- AcademicYear rok zaczęcia studiów
- Limit limit miejsc możliwych do przyjęcia studentów
- MeetingCount ilość wszystkich spotkań w ramach studiów
- Language język sudiów
- Translator czy jest tłumacz
- SyllabusDescription opis studiów
- InternshipName nazwa praktyk
- InternshipStartDate data rozpoczęcia praktyk