

# Programowanie obiektowe

## Lista 6.

Poniższe zadania mają być zaimplementowane w Javie. Dla każdego zadania proszę podać krótki program ilustrujący możliwości zaimplementowanych klas.

Za każde zadanie można otrzymać do 4 pkt, jednak można oddać nie więcej niż 2 zadania.

### Zadanie 1

Wybierz dowolne zadanie z poprzednich list dot. kolekcji (listy, grafy itp) bądź zadanie 3 z tej listy i zaprogramuj je w Javie. Wymuś, aby implementowana kolekcja implementowała interfejs ***Serializable*** (z pakietu `java.io`) tak, aby można było zapisywać i odczytywać kolekcję z pliku dyskowego.

Jako ilustrację programu podaj program który zapisuje kolekcję na dysku a następnie ją odczytuje.

Można skorzystać z dostępnych w internecie artykułów opisujących jak implementować ten interfejs.

### Zadanie 2

Wybierz dowolną klasę z poprzednich list dot. kolekcji (listy, grafy itp). Dodaj do tej klasy deklarację implementacji interfejsu ***Collection<E>*** z `java.util` i zaprogramuj metody wskazane w interfejsie.

Poszukaj informacji, jakie korzyści daje implementacja tego interfejsu i zaprezentuj te korzyści w przykładach.

### Zadanie 3

Zaprogramuj klasę implementującą dostęp do bufora o stałym rozmiarze przechowującym elementy typu generycznego `T`. Rozmiar bufora jest stały, zadawany w konstruktorze. Implementacja powinna umożliwić działanie takiego bufora w środowisku wielowątkowym (*thread-safe*). Kolejność elementów pobieranych z bufora powinna być taka sama jak kolejność ich wkładania do bufora.

Korzystając z tej klasy zaimplementuj problem *producenta-konsumenta*<sup>1</sup>: producent produkuje wyniki (napisy) i wkłada je do bufora. Jeśli bufor jest pełny, to producent zasypia czekając aż zwolni się miejsce w buforze. Konsument, jeśli w buforze jest jakiś element (napis), to go pobiera i „konsumuje”. Zaimplementuj producenta i konsumenta jako dwa odrębne wątki. Przed implementacją tego zadania warto zapoznać się z metodami `wait()` i `notify()` klasy ***Thread***.

### Zadanie 4

Algorytm sortowania tablicy elementów przez scalanie działa następująco: najpierw tablica jest dzielona na pół. Następnie każda z tych mniejszych tablic jest porządkowana. Na końcu obydwie posortowane tablice są scalane.

Zaprogramuj sortowanie przez scalanie tablicy elementów implementujących interfejs ***Comparable*** tak, aby operacje sortowania podtablic były odrębnymi wątkami.

Marcin Młotkowski

---

<sup>1</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Producer-consumer\\_problem](https://en.wikipedia.org/wiki/Producer-consumer_problem)