

PROGRAMOWANIE V

Projekt 1. Uniwersalny konwerter plików

Laboratoria 2–5 | praca z formatami, bibliotekami zewnętrznymi i GUI

Forma	projekt aplikacyjny
Technologia bazowa	Python 3 + Tkinter/ttk
Punktacja	100 pkt
Wersja dokumentu	7 października 2026

Dokument dla studentów i arkusz oceny dla prowadzącego.

Cel i scenariusz

Zaprojektuj aplikację desktopową, która pozwala wybrać plik wejściowy, pokazuje wyłącznie dostępne dla niego formaty docelowe, wykonuje konwersję i zapisuje wynik we wskazanym katalogu. Projekt ma utrwalić podstawy Pythona, pracę z systemem plików, integrację bibliotek i narzędzi zewnętrznych oraz obsługę błędów w aplikacji z GUI.

Rekomendowany zakres: aplikacja powinna wspierać co najmniej 6 kierunków konwersji z trzech grup: dane strukturalne, tekst/dokument oraz dokument/PDF. Zakres musi być jednoznacznie opisany w README.

Wymagania funkcjonalne

- **Grupa A – dane strukturalne:** obowiązkowo CSV → JSON i JSON → CSV; należy zdefiniować i opisać akceptowaną strukturę JSON, kodowanie i sposób obsługi nagłówków.
- **Grupa B – tekst i dokumenty:** co najmniej dwa kierunki, np. TXT → DOCX, TXT → ODT, TXT → PDF, DOCX → TXT albo ODT → TXT.
- **Grupa C – formaty biurowe:** co najmniej dwa kierunki, np. DOCX → PDF, ODT → PDF, DOCX → ODT, ODT → DOCX; dopuszczalne jest użycie LibreOffice w trybie bez interfejsu.
- **Interfejs:** wybór pliku, katalogu zapisu i formatu docelowego; przycisk uruchomienia; czytelny status oraz komunikaty powodzenia i błędu.
- **Walidacja:** sprawdzenie istnienia pliku, rozszerzenia, dostępności konwertera, możliwości zapisu, konfliktu nazw i niepustych wyborów.
- **Jakość wyniku:** poprawne polskie znaki; zachowanie kolejności i nazw kolumn dla CSV/JSON; sensowne przeniesienie akapitów dla dokumentów tekstowych.
- **Architektura:** logika konwersji ma być oddzielona od kodu GUI; dodanie nowej pary formatów nie powinno wymagać przebudowania całego interfejsu.

Zakres poza obowiązkiem

Nie wymaga się zachowania złożonego formatowania, osadzonych wykresów, przypisów, makr ani identycznego układu stron po konwersji. Nie należy obiecywać „dowolnej konwersji”; aplikacja ma jasno prezentować macierz wspieranych par.

Harmonogram i kamienie milowe

Zajęcia	Zakres pracy	Rezultat do pokazania	Kryterium zaliczenia etapu
Lab. 2	TXT, CSV i JSON; projekt macierzy konwersji; repozytorium.	Działające CSV → JSON i JSON → CSV uruchamiane bez GUI; przykładowe dane.	Wyniki można ponownie odczytać; zachowane są nagłówki i znaki UTF-8; błędny JSON daje kontrolowany komunikat.
Lab. 3	DOCX, ODT i PDF; wybór bibliotek/narzędzia; kolejne konwertery.	Minimum cztery działające kierunki łącznie; demonstracja wywołania narzędzia zewnętrznego.	Brak użycia shell=True; sprawdzany jest kod zakończenia; brak narzędzia jest wykrywany i opisany.

Zajęcia	Zakres pracy	Rezultat do pokazania	Kryterium zaliczenia etapu
Lab. 4	GUI w Tkinter/ttk; integracja rejestru konwerterów.	Wybór pliku i katalogu; formaty docelowe zależne od rozszerzenia; wykonanie min. jednej konwersji.	GUI nie przyjmuje niedozwolonej pary; nie nadpisuje pliku bez pytania; komunikaty są zrozumiałe.
Lab. 5	Walidacja, wyjątki, testy, dokumentacja i oddanie.	Kompletna aplikacja, 6 kierunków, README, zależności i dane testowe.	Uruchomienie według README na czystym środowisku; przejście minimalnej macierzy testów i obrona.

Kamienie milowe służą do bieżącej informacji zwrotnej. Punkty za systematyczność są przyznawane w rubryce końcowej.

Minimalna macierz testów

Przypadek	Oczekiwany rezultat	Dowód
Poprawny plik w każdej wspieranej grupie	Powstaje otwieralny plik o właściwej treści.	Plik wejściowy, wyjściowy i krótki opis.
Błędny lub uszkodzony plik	Brak awarii aplikacji; jednoznaczny komunikat.	Zrzut/raport testu.
Nieobstęgiwana para	Opcja niewidoczna lub zablokowana; brak próby konwersji.	Demonstracja w GUI.
Brak LibreOffice/biblioteki	Kontrolowany błąd z instrukcją rozwiązania.	Test przez zmianę konfiguracji.
Plik docelowy już istnieje	Pytanie o nadpisanie albo automatycznie bezpieczna nazwa.	Demonstracja.
Polskie znaki i puste wartości	Znaki i struktura danych pozostają poprawne.	Porównanie wejścia i wyjścia.

Kryteria oceny

Projekt jest oceniany w skali 0–100 pkt. Punkty przyznaje się na podstawie działającej wersji, kodu źródłowego, dokumentacji i krótkiej obrony.

Obszar	Maks.	Pełna punktacja	Zasady punktacji częściowej
Konwersje i poprawność wyników	30	6 kierunków z 3 grup działa poprawnie dla danych typowych i brzegowych; wyniki są otwieralne, zgodne z udokumentowaną semantyką.	5 pkt za każdą poprawną parę do 30 pkt; para z istotną utratą treści maks. 2 pkt; para tylko zadeklarowana 0 pkt.

Obszar	Maks.	Pełna punktacja	Zasady punktacji częściowej
Architektura i kod	15	Oddzielone GUI, walidacja i konwertery; rejestr/dispatcher; czytelne funkcje, pathlib, brak duplikacji i bezpieczne wywołanie procesu.	10–14 pkt: drobne sprzężenia; 5–9 pkt: logika działa, ale jest monolityczna; 0–4 pkt: kod trudny do uruchomienia lub zrozumienia.
Walidacja i błędy	15	Obsłużono wszystkie pozycje z minimalnej macierzy; komunikaty zawierają przyczynę i dalszy krok; błędy są logowane.	Po 2–3 pkt za: wejście, para formatów, zapis/nadpisanie, błędna treść, brak zależności, kontrola procesu.
GUI i użyteczność	10	Pełny przepływ bez konsoli; dynamiczne formaty; stan pracy; spójny układ i blokada błędnych operacji.	7–9 pkt: drobne problemy UX; 4–6 pkt: przepływ możliwy, ale nieczytelny; 0–3 pkt: GUI nie obsługuje głównego scenariusza.
Testy	10	Co najmniej 6 testów obejmujących poprawne i błędne dane; część logiki testowana automatycznie; wyniki opisane.	1 pkt za udokumentowany przypadek do 6 pkt + 4 pkt za sensowne testy automatyczne.
Dokumentacja i odtwarzalność	10	README, requirements/pyproject, macierz formatów, zależności systemowe, instrukcja instalacji i przykłady; projekt uruchamia się według opisu.	Brak README: 0–2 pkt; brak zależności lub macierzy: odjęcie 2 pkt za każdy element; nieaktualna instrukcja: maks. 5 pkt.
Systematyczność i repozytorium	5	Kamienie milowe pokazane terminowo; logiczne commity/dziennik zmian; brak jednorazowego zrzutu całego projektu.	1 pkt za każdy udokumentowany etap oraz 1 pkt za czytelną historię zmian.
Obrona i samodzielność	5	Student wyjaśnia przepływ konwersji, decyzje biblioteczne i obsługę wyjątku oraz wykonuje małą zmianę.	3–4 pkt: częściowe wyjaśnienie; 1–2 pkt: znaczna pomoc; 0 pkt: brak potwierdzenia rozumienia.

Obszar	Maks.	Pełna punktacja	Zasady punktacji częściowej
RAZEM	100		

Progi ocen i warunki

Punkty	Ocena
0–49	2,0
50–59	3,0
60–69	3,5
70–79	4,0
80–89	4,5
90–100	5,0

- **Warunek zaliczenia:** co najmniej 50 pkt oraz działająca, możliwa do uruchomienia wersja realizująca funkcję główną projektu.
- **Brak wersji uruchamialnej:** maksymalna ocena 2,0, jeżeli projektu nie da się ocenić mimo zastosowania instrukcji z README.
- **Samodzielność:** student musi wyjaśnić wskazany fragment kodu i wprowadzić niewielką zmianę podczas obrony; brak potwierdzenia autorstwa oznacza wstrzymanie oceny do ponownej weryfikacji.
- **Praca w parze:** wspólna może być ocena produktu, ale punkty za obronę i wkład są indywidualne; wymagany jest opis podziału pracy.
- **Biblioteki i generatory AI:** wolno z nich korzystać, ale należy je ujawnić w README, podać źródła i rozumieć wykorzystany kod.

Kod inspiracyjny

Rejestr konwerterów pozwala oddzielić logikę od GUI. Combobox może pobierać wartości z `available_targets()`, a przycisk „Konwertuj” wywoływać `execute()` w wątku roboczym.

Ważne: Fragment pokazuje wzorzec rozwiązania, lecz nie stanowi kompletnej aplikacji. Miejsca TODO oraz integrację z GUI należy zaprojektować samodzielnie.

```
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path
from collections.abc import Callable
import subprocess

Converter = Callable[[Path, Path], Path]
REGISTRY: dict[tuple[str, str], Converter] = {}

def converter(source: str, target: str):
    """Dekorator rejestrujący pojedynczy kierunek konwersji."""
    def register(func: Converter) -> Converter:
        REGISTRY[(source.lower(), target.lower())] = func
        return func
    return register

@dataclass(frozen=True)
class ConversionRequest:
    source: Path
    target_format: str
    output_dir: Path

    def validate(self) -> None:
        if not self.source.is_file():
```

```

        raise FileNotFoundError("Nie znaleziono pliku wejściowego")
    if not self.output_dir.is_dir():
        raise NotADirectoryError("Nie znaleziono katalogu docelowego")
    key = (self.source.suffix.lower(), self.target_format.lower())
    if key not in REGISTRY:
        raise ValueError(f"Nieobsługiwana konwersja: {key}")

def available_targets(source: Path) -> list[str]:
    return sorted(target for (src, target) in REGISTRY if src == source.suffix.lower())

@converter(".docx", ".pdf")
def docx_to_pdf(source: Path, output_dir: Path) -> Path:
    command = [
        "libreoffice", "--headless", "--convert-to", "pdf",
        "--outdir", str(output_dir), str(source)
    ]
    result = subprocess.run(command, capture_output=True, text=True, timeout=60)
    if result.returncode != 0:
        raise RuntimeError(result.stderr.strip() or "Konwersja nie powiodła się")
    target = output_dir / f"{source.stem}.pdf"
    if not target.exists():
        raise RuntimeError("Narzędzie nie utworzyło oczekiwanego pliku")
    return target

def execute(request: ConversionRequest) -> Path:
    request.validate()
    key = (request.source.suffix.lower(), request.target_format.lower())
    # TODO: polityka nadpisywania i rejestrowanie czasu operacji
    return REGISTRY[key](request.source, request.output_dir)

```

Co student ma zaprojektować

- Zaimplementować konwertery danych strukturalnych i tekstowych oraz wspólny model błędów.
- Dodać strategię bezpiecznej nazwy albo potwierdzenie nadpisania.
- Wykryć ścieżkę do LibreOffice na różnych systemach i udokumentować zależność.
- Połączyć rejestr z Tkinter/ttk bez zamrażania okna podczas dłuższej operacji.
- Napisać testy dla validate(), available_targets() i co najmniej dwóch konwerterów.

Pakiet do oddania

- Kod źródłowy w uporządkowanej strukturze katalogów, bez środowiska wirtualnego i dużych plików binarnych.
- README.md: cel, wymagania, instalacja, uruchomienie, obsługiwane funkcje, znane ograniczenia i autorzy.
- Plik requirements.txt lub pyproject.toml z zależnościami.
- Co najmniej trzy reprezentatywne dane testowe oraz opis oczekiwanego wyniku.
- Krótki raport testów i lista wykorzystanych źródeł, bibliotek oraz narzędzi AI.
- Historia pracy w repozytorium Git albo równoważny dziennik zmian.
- Tabela wspieranych par formatów wraz z informacją o znanych ograniczeniach każdej konwersji.

Materiały techniczne

Poniższe oficjalne dokumentacje są punktem odniesienia; student może dobrać inne biblioteki, jeśli uzasadni wybór i zachowa wymagania projektu.

1. **Dokumentacja tkinter.filedialog** — natywne okna wyboru pliku, katalogu i ścieżki zapisu
<https://docs.python.org/3/library/dialog.html>
2. **python-docx** — tworzenie, odczyt i modyfikowanie plików DOCX
<https://python-docx.readthedocs.io/>
3. **LibreOffice – parametry wiersza poleceń** — uruchamianie pakietu w trybie headless i automatyzacja
https://help.libreoffice.org/latest/en-US/text/shared/guide/start_parameters.html
4. **Moduł subprocess** — bezpieczne uruchamianie procesu zewnętrznego
<https://docs.python.org/3/library/subprocess.html>

Arkusz oceny

Student/ka : _____

Data obrony: _____ Prowadząca: _____

Kryterium	Maks.	Przyznano	Komentarz
Konwersje i poprawność wyników	30		
Architektura i kod	15		
Walidacja i błędy	15		
GUI i użyteczność	10		
Testy	10		
Dokumentacja i odtwarzalność	10		
Systematyczność i repozytorium	5		
Obrona i samodzielność	5		
RAZEM	100		

Ocena: _____ Podpis: _____

Uwagi do poprawy / uzasadnienie oceny:
