

INFORME DE TALLER

Post-Explotación con Meterpreter sobre Windows Server 2008
Laboratorio de Ciberseguridad — 8vo Semestre

Estudiante:	Andres Felipe Cespedes Rondon
Fecha:	10 de agosto de 2026
Atacante:	Kali Linux — 172.28.128.101
Víctima:	Metasploitable3 win2k8 (Windows Server 2008 R2) — 172.28.128.100

1. Descripción General

El presente informe resume las actividades realizadas durante el taller de post-explotación, en el cual se obtuvo acceso a un sistema Windows Server 2008 R2 (Metasploitable3) desde una máquina atacante con Kali Linux, utilizando el framework Metasploit y el agente Meterpreter. El entorno fue completamente aislado en una red host-only de VirtualBox (172.28.128.0/24).

2. Actividades Realizadas

2.1 Reconocimiento

Se realizó un escaneo de red con Nmap para identificar el host víctima y sus servicios expuestos. Se detectaron los puertos 80 (IIS 7.5), 445 (SMB), 3389 (RDP), 4848 y 8080 (GlassFish 4.0). El puerto 445 con firma SMB deshabilitada fue el vector de entrada seleccionado.

2.2 Obtención de Credenciales

Mediante el módulo *auxiliary/scanner/smb/smb_login* de Metasploit se realizó un ataque de fuerza bruta sobre el servicio SMB, utilizando una lista de contraseñas comunes. Se encontraron las credenciales válidas: **vagrant / vagrant**.

2.3 Acceso Inicial — Meterpreter

Con las credenciales obtenidas se utilizó el módulo *exploit/windows/smb/psexec* para ejecutar un payload *reverse_tcp* y abrir una sesión Meterpreter con privilegios de SYSTEM sobre el sistema víctima.

2.4 Consola Remota

Desde la sesión Meterpreter se ejecutó el comando **shell**, obteniendo acceso interactivo a cmd.exe del sistema Windows. Se ejecutaron comandos de reconocimiento interno: *whoami*, *ipconfig*, *net user*, confirmando el control total del sistema.

2.5 Captura de Teclado (Keylogger)

Se activó el keylogger integrado de Meterpreter con **keyscan_start**. Mientras el keylogger estuvo activo, se escribió texto en la VM víctima (Notepad). Con **keyscan_dump** se obtuvieron las pulsaciones capturadas, las cuales fueron guardadas en un archivo .txt en la máquina atacante mediante el comando *spool* de Metasploit.

2.6 Stream de Pantalla

Se utilizó el comando **screenshot** de Meterpreter, el cual generó un archivo HTML local en Kali que transmitió en tiempo real la pantalla del sistema comprometido. El stream fue visualizado abriendo el archivo en el navegador Firefox dentro de la VM atacante.

2.7 Persistencia — Usuario Fantasma

Se creó un usuario local oculto (**soporte\$**) en el sistema víctima con permisos de Administrador. El símbolo \$ en el nombre lo excluye del listado de net user, y mediante una clave de registro en SpecialAccounts/UserList se oculta de la pantalla de inicio de sesión de Windows. Se verificó que tras un reinicio del sistema, la sesión Meterpreter pudo restablecerse usando este usuario.

2.8 Acceso a Cámara Web

Se intentó acceder a la cámara web del sistema víctima mediante los comandos **webcam_list** y **webcam_snap** de Meterpreter. Si bien la cámara del equipo host fue configurada para passthrough USB en VirtualBox (dispositivo IMC Networks, controlador USB 2.0), Windows Server 2008 R2 no reconoció el dispositivo automáticamente debido a la ausencia de drivers nativos para dicho hardware en el sistema operativo huésped. El comando **webcam_list** retornó *0 webcam(s) found*, imposibilitando la captura. La actividad queda documentada como no completada por limitación técnica del entorno virtualizado.

3. Resumen de Resultados

Actividad	Resultado
Reconocimiento (Nmap)	✓ Completado
Obtención de credenciales (smb_login)	✓ Completado
Acceso inicial (psexec + Meterpreter)	✓ Completado
Consola remota (shell)	✓ Completado
Captura de teclado (keylogger)	✓ Completado
Stream de pantalla (screenshot)	✓ Completado
Persistencia (usuario fantasma)	✓ Completado
Acceso a cámara web (webcam)	✗ No completado — driver no disponible en VM
