

Chuleta de Linux / Termux

Comandos básicos y útiles para manejo de archivos, directorios, búsqueda y filtrado de datos.

■ Navegación por directorios

COMANDO	DESCRIPCIÓN
cd	Cambia de directorio.
Ejemplo:	<code>cd /home/usuario/Documentos</code>
pwd	Muestra en qué directorio estás parado.
Ejemplo:	<code>pwd</code>
ls	Muestra los archivos y directorios del lugar actual.
Ejemplo:	<code>ls</code>
ls -l	Muestra información detallada de archivos y directorios.
Ejemplo:	<code>ls -l</code>
ls -la	Muestra también los archivos ocultos.
Ejemplo:	<code>ls -la</code>
cd ..	Sube un nivel de directorio.
Ejemplo:	<code>cd ..</code>
cd /	Va al directorio raíz del sistema.
Ejemplo:	<code>cd /</code>
cd -	Vuelve al directorio anterior.
Ejemplo:	<code>cd -</code>
clear	Limpia la pantalla de la terminal.
Ejemplo:	<code>clear</code>
tree	Muestra directorios y archivos en forma de árbol.
Ejemplo:	<code>tree</code>

■ Crear, copiar, mover y eliminar

COMANDO	DESCRIPCIÓN
touch	Crea un archivo vacío.
Ejemplo:	<code>touch notas.txt</code>
mkdir	Crea un directorio.
Ejemplo:	<code>mkdir proyectos</code>
mkdir -p	Crea directorios intermedios si no existen.
Ejemplo:	<code>mkdir -p proyectos/python/labs</code>
cp	Copia un archivo.
Ejemplo:	<code>cp notas.txt copia.txt</code>
cp -r	Copia una carpeta completa.
Ejemplo:	<code>cp -r proyectos backup</code>

COMANDO	DESCRIPCIÓN
mv	Mueve un archivo o directorio.
Ejemplo:	<code>mv notas.txt documentos/</code>
mv	También sirve para renombrar.
Ejemplo:	<code>mv viejo.txt nuevo.txt</code>
rm	Elimina un archivo.
Ejemplo:	<code>rm copia.txt</code>
rm -r	Elimina una carpeta y su contenido.
Ejemplo:	<code>rm -r backup</code>
rmdir	Elimina una carpeta vacía.
Ejemplo:	<code>rmdir carpeta_vacia</code>

■ Ver contenido de archivos

COMANDO	DESCRIPCIÓN
cat	Muestra el contenido de un archivo.
Ejemplo:	<code>cat notas.txt</code>
less	Permite leer un archivo página por página.
Ejemplo:	<code>less /var/log/syslog</code>
more	Muestra un archivo por páginas.
Ejemplo:	<code>more notas.txt</code>
head	Muestra las primeras líneas de un archivo.
Ejemplo:	<code>head -n 10 archivo.log</code>
tail	Muestra las últimas líneas de un archivo.
Ejemplo:	<code>tail -n 20 archivo.log</code>
tail -f	Sigue mostrando las líneas nuevas que aparecen en un archivo. Muy útil para logs.
Ejemplo:	<code>tail -f /var/log/auth.log</code>
wc	Cuenta líneas, palabras y caracteres.
Ejemplo:	<code>wc -l usuarios.txt</code>
file	Indica qué tipo de archivo es.
Ejemplo:	<code>file documento.pdf</code>

■ Búsqueda

COMANDO	DESCRIPCIÓN
find	Busca archivos y directorios.
Ejemplo:	<code>find /home -name "notas.txt"</code>
locate	Busca archivos rápidamente usando una base de datos.
Ejemplo:	<code>locate passwd</code>
which	Muestra dónde está instalado un comando.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
Ejemplo:	<code>which python</code>
whereis	Busca la ubicación de un comando y elementos relacionados.
Ejemplo:	<code>whereis bash</code>
grep	Busca texto o patrones dentro de archivos o resultados.
Ejemplo:	<code>grep "ERROR" servidor.log</code>

■ Filtrado y procesamiento de datos

COMANDO	DESCRIPCIÓN
grep	Filtra líneas que coinciden con un patrón.
Ejemplo:	<code>cat accesos.log grep "404"</code>
sort	Ordena líneas.
Ejemplo:	<code>sort nombres.txt</code>
uniq	Elimina/reconoce líneas repetidas consecutivas.
Ejemplo:	<code>sort nombres.txt uniq</code>
cut	Extrae campos o columnas.
Ejemplo:	<code>cut -d: -f1 /etc/passwd</code>
tr	Reemplaza o transforma caracteres.
Ejemplo:	<code>echo "hola" tr 'a-z' 'A-Z'</code>
wc	Cuenta líneas, palabras y caracteres.
Ejemplo:	<code>cat archivo.txt wc -l</code>
awk	Procesa texto y trabaja especialmente bien con columnas.
Ejemplo:	<code>awk '{print \$1}' accesos.log</code>
sed	Busca, reemplaza y transforma texto.
Ejemplo:	<code>sed 's/error/ERROR/g' registro.txt</code>
xargs	Usa resultados de un comando como argumentos de otro.
Ejemplo:	<code>find . -name "*.log" xargs wc -l</code>
 (pipe)	Pasa la salida de un comando como entrada del siguiente.
Ejemplo:	<code>cat usuarios.txt grep "admin"</code>

■ Comandos generales

COMANDO	DESCRIPCIÓN
echo	Imprime texto o el contenido de variables.
Ejemplo:	<code>echo "Hola Linux"</code>
man	Abre el manual de un comando.
Ejemplo:	<code>man grep</code>
history	Muestra comandos ejecutados anteriormente.
Ejemplo:	<code>history</code>

COMANDO	DESCRIPCIÓN
alias	Crea un nombre corto para un comando.
Ejemplo:	<code>alias ll='ls -la'</code>
env	Muestra variables de entorno.
Ejemplo:	<code>env</code>
printenv	Muestra variables de entorno.
Ejemplo:	<code>printenv PATH</code>
export	Define una variable de entorno.
Ejemplo:	<code>export NOMBRE="Piper"</code>

■ Usuarios y permisos

COMANDO	DESCRIPCIÓN
whoami	Indica qué usuario está ejecutando la sesión.
Ejemplo:	<code>whoami</code>
id	Muestra UID, GID y grupos del usuario.
Ejemplo:	<code>id</code>
sudo	Ejecuta un comando con privilegios elevados.
Ejemplo:	<code>sudo apt update</code>
chmod	Cambia los permisos de un archivo o directorio.
Ejemplo:	<code>chmod 755 script.sh</code>
chown	Cambia el propietario de un archivo o directorio.
Ejemplo:	<code>sudo chown usuario archivo.txt</code>
chgrp	Cambia el grupo propietario.
Ejemplo:	<code>sudo chgrp usuarios archivo.txt</code>

■ Discos, espacio y memoria

COMANDO	DESCRIPCIÓN
df -h	Muestra el espacio disponible de los sistemas de archivos.
Ejemplo:	<code>df -h</code>
du -h	Muestra cuánto ocupa un archivo o directorio.
Ejemplo:	<code>du -h documentos/</code>
du -sh	Muestra el tamaño total de una carpeta.
Ejemplo:	<code>du -sh documentos/</code>
lsblk	Muestra discos y particiones.
Ejemplo:	<code>lsblk</code>
mount	Muestra los sistemas de archivos montados.
Ejemplo:	<code>mount</code>
free -h	Muestra el uso de la memoria RAM.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
Ejemplo:	free -h

■ **Prioridad para memorizar:** pwd, ls, cd, cd .., mkdir, touch, cp, mv, rm, cat, less, head, tail, find, grep, man, whoami, sudo, chmod, awk, sed y el pipe |.

■ **Atención:** comandos como rm -r, sudo, chmod y chown pueden tener consecuencias importantes. Practicá primero en carpetas de prueba.