

Ihr Rechenweg (Fortsetzung):

ConSystem
GmbH

Dokumentation der Subnetze

Aufgabe 2: Vervollständigen Sie die folgende Tabelle basierend auf Ihrer Planung der Subnetze. Das erste Subnetz soll für LAN 1 verwendet werden, das zweite Subnetz für LAN 2, das dritte Subnetz für LAN 3 und das vierte und letzte Subnetz soll für das Core Netzwerk verwendet werden.

Name des Subnetzes	Netzadresse	Subnetzmaske	Broadcast-Adresse
LAN 1			
LAN 2			
LAN 3			
Core Network			

Aufgabe 3: Für die geplanten Subnetze soll auch eine Planung der IP-Adressen für die Router durchgeführt werden.

Dabei ist folgendes Schema zu verwenden:

- Interface I_1 von Router 1, Router 2 und Router 3 erhält jeweils die letzte Hostadresse im Subnetzwerk.
- Router 1 (Interface I_2) erhält die erste Hostadresse im Core Netzwerk, Router 2 (I_2) erhält die zweite Hostadresse im Core Netzwerk, Router 3 (I_2) erhält die dritte Hostadresse im Core Netzwerk und Router ISP (I_2) erhält die letzte Hostadresse im Core Netzwerk
- Die IP-Adresse für Interface I_1 von Router ISP wird dynamisch vom Internet Service Provider (ISP) zugewiesen.

Name des Routers	IP-Adresse Interface I_1	IP-Adresse Interface I_2
Router 1		
Router 2		
Router 3		
Router ISP	Dynamische öffentliche IP-Adresse	