

 Konfiguration DHCP auf einem Cisco Router

```
RT(config)# no service dhcp }  
RT(config)# service dhcp }
```

**Aktivierung bzw. Deaktivierung des
DHCP-Server-Diensts (Default ist ON)
ACHTUNG: Deaktivierung betrifft auch
den DHCP-Relay-Agent!**

```
RT(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9  
RT(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254  
RT(config)# ip dhcp pool LAN-POOL1  
RT(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0  
RT(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1  
RT(dhcp-config)# domain-name span.com  
RT(dhcp-config)# dns-server 192.168.10.1  
RT(dhcp-config)# lease 2 --> in PT nicht implementiert
```

2 Tage (Default 1 Tag)

Pro zu versorgendem Interface neuen
DHCP-Pool mit Lease-Daten konfigurieren!
Zuordnung zu Interface automatisch

IP Adressbereich 0/0/0 Vergeben:

RT> en

RT# conf t

RT(config) # interface GigabitEthernet0/0/0

RT (config-if) # ip address 192.168.10.1 255.255.25.

RT (config-if) # no shutdown