

DATA SHEET FICHE TECHNIQUE





- Textured
- Beaded cuff snugs wrist, eliminates roll-up, minimizes entry of liquids
- Latex-free, hypoallergenic
- Non-sterile, ambidextrous
- Each batch of gloves is air-tested to detect pinholes
- Chemotherapy-tested
- · Color: black
- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance standards: ASTM D6319, EN 455 Parts 1, 2, 3, 4
- Quality assurance: ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia) ISO 13485 certified by SGS (UK) CMDCAS ISO 13485 Certification

BOLD

NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES **GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUDRE**

- Texturés
- Bord roulé maintenant les gants solidement en place et empêchant l'entrée de liquides
- Sans latex, hypoallergéniques
- Non stériles, ambidextres
- Chaque lot de gants est testé afin de détecter la moindre perforation
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Couleur : noir
- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- · Conformité à la norme : ASTM D6319, EN 455 Parties 1, 2, 3, 4
- Assurance de qualité :

ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie) ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)

Certification CMDCAS ISO 13485

CODE – SIZE / TAILLE	PALM WIDTH (mm)/ LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm)/ LONGUEUR (mm)
73996 – S/P	80 – 89	Min. 240
73997 – M/M	90 – 99	Min. 240
73998 – L/G	100 – 109	Min. 240
73999 – XL/TG	110 – 119	Min. 240
73990 – XXL/TTG	120 – 129	Min. 240

INICKNESS/EPAISSEUK		
MEASURED PART / PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm)	
FINGER / DOIGT	Min. 0.13	
PALM / PAUME	Min. 0.11	
CUFF / BORD	Min. 0.08	

PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
	BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS		
TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 14 Mpa	Min. 14 Mpa		
ELONGATION / ÉLONGATION	Min. 500 %	Min. 400 %		
FORCE AT BREAK (N) / FORCE À LA RUPTURE	Min. 6 N	Min. 6 N		

PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.







