





SONIC

NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES

GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUDRE

- Stretchy
- Beaded cuff snugs wrist, eliminates roll-up, minimizes entry of liquids
- Textured fingertips for improved grip
- Non-sterile, ambidextrous
- Latex-free, hypoallergenic
- Color: cobalt blue 

- Extensibles
- Bord roulé maintenant les gants solidement en place et empêchant l'entrée de liquides
- Extrémités des doigts texturées pour une meilleure dextérité
- Non stériles, ambidextres
- Sans latex, hypoallergéniques
- Couleur : bleu cobalt 

- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance Standards: ASTM D6319, EN 455 Parts 1 & 3
- Quality assurance:
ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)
ISO 13485 certified by SGS (UK)
CMDCAS ISO 13485 Certification

- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Conformité à la norme: ASTM D6319, EN 455 Parties 1 et 3
- Assurance de qualité :
ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)
ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)
Certification CMDCAS ISO 13485

DIMENSIONS

CODE – SIZE / TAILLE	PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm) / LONGUEUR (mm)
93775 – XS/TP	70 – 79	Min. 240
93776 – S/P	80 – 89	Min. 240
93777 – M/M	90 – 99	Min. 240
93778 – L/G	100 – 109	Min. 240
93779 – XL/TG	110 – 119	Min. 240

THICKNESS / ÉPAISSEUR

MEASURED PART / PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm)
FINGER / DOIGT	Min. 0.09
PALM / PAUME	Min. 0.05
CUFF / BORD	Min. 0.05

PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING / APRÈS VIEILLISSEMENT
TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 14 Mpa	Min. 14 Mpa
ELONGATION / ÉLONGATION	Min. 500 %	Min. 400 %

PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

300 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 300 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.



FOR SINGLE USE ONLY / USAGE UNIQUE SEULEMENT

*** XL = 270 pieces per box / TG = 270 unités par boîte**