

DATA SHEET FICHE TECHNIQUE



- Micro-textured finish
- · Beaded cuff snugs wrist, eliminates roll-up, minimizes entry of liquids
- Advanced rinsing process improves quality and purity
- Non-sterile, ambidextrous
- Each batch of gloves is air-tested to detect pinholes
- Color: creamy beige
- Powder level: max. 2 mg/glove
- Proteine content: max. 50 μg /dm²
- Compliance standards: ASTM D3578, EN 455 Parts 1, 2, 3, 4
- Quality assurance:

ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia) ISO 13485 certified by SGS (UK)

CMDCAS ISO 13485 Certification

VIBRANT

LATEX, POWDER-FREE, EXAM GLOVES **GANTS EN LATEX, POUR EXAMEN** MÉDICAL, SANS POUDRE

- Fini micro-texturé
- Bord roulé maintenant les gants solidement en place et empêchant l'entrée de liquides
- Processus avancé de rinçage afin d'en améliorer la qualité et la pureté
- Non stériles, ambidextres
- Chaque lot de gants est testé afin de détecter la moindre perforation
- Couleur : beige crémeux
- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Quantité de protéine : max. 50 µg /dm²
- · Conformité à la norme : ASTM D3578, EN 455 Parties 1, 2, 3, 4
- · Assurance de qualité :

ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)

ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)

Certification CMDCAS ISO 13485

DIMENSIONS		
CODE SIZE/TAILLE	PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm)/ LONGUEUR (mm)
98225 — XS/TP	70 – 79	Min. 240
98226 — S/P	80 – 89	Min. 240
98227 — M/M	90 – 99	Min. 240
98228 — L/G	100 – 109	Min. 240
98229 — XL/TG	110 – 119	Min. 240

MEASURED PART / PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm)/ SIMPLE PAROI (mm)
FINGER / DOIGT	Min. 0.13
PALM / PAUME	Min. 0.10
CUFF / BORD	Min. 0.07

THICKNESS / ÉPAISSEUR

	PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
		BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING / APRÈS VIEILLISSEMENT		
	TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 18 Mpa	Min. 14 Mpa		
	ELONGATION / ÉLONGATION	Min. 650 %	Min. 500 %		
	FORCE AT BREAK (N) / FORCE À LA RUPTURE	Min. 6 N	Min. 6 N		

PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.



