Testplan

Verteilte Systeme und Komponenten

Gruppe 5 (Bucher, Kiser, Meyer, Sägesser)

31.03.2018

1 Feature-Tests

Im Projektauftrag sind auf Seite 3 die Muss-Features für die Zwischenabgabe aufgelistet. Aus diesen können folgende Feature-Tests abgeleitet werden:

1.1 Logger als Komponente

Der Logger muss als austauschbare Komponente implementiert werden. Im Code des Game-Projekts (g05-game) dürfen keine Referenzen auf die Klassen vom Projekt g05-logger/logger-component vorhanden sein. Bei frühen Tests wurde die Klasse LoggerComponent zunächst noch direkt aus dem Spiel-Code heraus instanziert. Dies wurde von Maven mit einer entsprechenden Warnung quittiert. Seitdem die Logger-Erstellung in der Klasse Logging gekapselt und flexibel (anhand der Informationen aus config.xml) implementiert ist, taucht diese Warnung nicht mehr auf. Da die Implementierung als Komponente anhand eines funktionierenden Komponentenaustauschs demonstriert werden kann, erübrigen sich weitere Tests an dieser Stelle.

1.2 Filterung per Message-Level

Die Message-Levels sind in der Enum LogLevel in aufsteigender Schwere von 0: TRACE bis 5: CRI-TICAL definiert. Die Logger-Komponente nimmt zwar immer alle Logmeldungen ungeachtet ihres LogLevels entgegen, leitet aber nur diejenigen an den Logger-Server weiter, deren LogLevel mindestens so hoch ist wie das auf dem Logger-Setup konfigurierte. Beispiel: Ist das LogLevel auf dem Logger-Setup mit 3: WARNING gesetzt, werden Meldungen mit dem LogLevel 2: INFO und tiefer nicht geloggt.

Die Filterung per Message-Level wird automatisch im Unit-Test Message-LevelFilterTest überprüft. Da LoggerComponent seine Nachrichten nicht direkt über einen Socket sondern über einen ObjectOutputStream verschickt, können diese im Test bequem ausgelesen werden. Zu diesem Zweck erhält der Logger einen ObjectOutputStream, der auf einen PipedOutputStream schreibt. Dieser wiederum leitet die Daten an einen PipedInputStream weiter, der von einem ObjectInputStream dekoriert wird. So können Logmeldungen direkt nach dem Verschicken abgeholt werden, wobei Meldungen mit einem zu tiefen LogLevel nicht auftauchen sollten.

1.3 Implementierung Logger und Logger Setup

- manueller Usertest
- automatische Tests

1.4 Aufzeichnung durch Logger-Komponente und Logger-Server

• wie oben?

1.5 Austausch der Logger-Komponente

- Versuch: Bearbieten der config.xml
- Derzeit noch keine andere Logger-Komponente verfügbar für Tests

1.6 Mehrere Logger auf einem Server

- Testprogramm mehrmals anwerfen
- Auf dem Server mit tail -f schauen, ob die Meldungen über verschiedene Hosts/Ports hereinkommen

1.7 Persistente Speicherung

- StringPersistorFileTest
- PersistedStringParserTest

1.8 StringPersistor-Komponente

· siehe oben

1.9 Adapter für StringPersistor

- StringPersistorAdapterTest
- LogEntryTest