FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 1ESPV


JOVI

Challenge JOVI 2026 · Sprint 4 · Computational Thinking with Python

JOVI Desktop

Sistema Inteligente de Câmera JOVI — módulo Python

Programa em Python integrado ao app React da câmera: recebe as capturas do estudante, gera resumos, explica termos pela Wikipédia, organiza matérias, faz quiz de revisão e devolve tudo ao app — por arquivo JSON ou por um servidor local de sincronização.



PIXEL SQUAD · INTEGRANTES

Pedro Henrique Marques	RM 569307
Evandro Marcondes	RM 572473
Raphael de Oliveira	RM 571065
Renan Queiroz	RM 569077

Projeto: Sistema Inteligente de Câmera JOVI

Repositório: github.com/Pixel-Squad-FIAP/APPCameraJovi

App: app-camera-jovi.vercel.app

São Paulo · Outubro de 2026

Sumário

O documento descreve o programa entregue na Sprint 4 (seções 1 a 7) e justifica o que mudou em relação à Sprint 3 (seção 8).

1 **Objetivos** o que o programa precisa resolver 03

2 **Justificativa** por que a solução importa para o estudante 03

3 **Visão geral da solução** arquitetura, módulos e fluxo de dados 04

4 **Funcionalidades implementadas** cada opção do menu, com telas reais 06

5 **Integração com o app React** arquivo JSON, servidor local e regras de mesclagem 10

6 **Conceitos de Python aplicados** funções, listas, dicionários, try/except, JSON, API, testes 12

7 **Como instalar e executar** passo a passo para testar em outra máquina 14

8 **Alterações em relação à Sprint 3** o que foi removido, modificado e adicionado, e por quê 15

9 **Limitações assumidas** o que a solução não faz 17

1 Objetivos

O Challenge JOVI 2026 pede uma câmera de smartphone **mais intuitiva, funcional e contextual** para estudantes full-time, que conciliam estudos, vida social e trabalho e usam o celular para registrar aulas, slides e apostilas. A equipe construiu o **Sistema Inteligente de Câmera JOVI**: um app React com câmera real, OCR, resumo e organização por matéria.

O objetivo da parte em Python na Sprint 4 é entregar a **implementação final** dessa solução em Python, **integrada ao restante do projeto**, com persistência de dados e consumo de API externa:

1. **Trabalhar sobre os dados reais do app**: as capturas feitas no navegador (com o texto do OCR) chegam ao Python e voltam enriquecidas, sem cópia manual.
2. **Transformar capturas em estudo**: resumo idêntico ao do app, explicação de termos pela Wikipédia, anotações, quiz de revisão e caderno de estudos.
3. **Organizar e medir**: álbuns (matérias), busca, filtros, estatísticas de uso e histórico de ações.
4. **Ser confiável**: menu claro, validação de toda entrada, tratamento de exceções, gravação segura em JSON e testes automatizados.

2 Justificativa

O estudante fotografa dezenas de slides e páginas por semana, mas essas fotos raramente viram material de estudo: ficam perdidas no rolo da câmera, sem texto pesquisável, sem resumo e sem organização. O app resolve a captura; o JOVI Desktop resolve **o que acontece depois da captura**, no computador, onde o estudante de fato estuda e faz trabalhos.

Menos tempo de leitura

Resumo extrativo das capturas, em lote, com os termos principais destacados.

Entender, não só guardar

Termos difíceis explicados pela Wikipédia e anexados às anotações da própria captura.

Revisão ativa

Quiz de lacunas montado a partir dos resumos do próprio estudante, com placar salvo.

Fazer isso em Python, e não só no navegador, também tem razão técnica: o programa guarda a biblioteca em **arquivo** (backup fora do navegador), gera **arquivos Markdown** prontos para o VS Code, Notion ou Obsidian e expõe a biblioteca por uma **API local**, abrindo caminho para outras integrações. Como o resumo foi portado de forma idêntica, o que é feito em um lado vale no outro.

3 Visão geral da solução

A solução tem dois programas que compartilham **uma única biblioteca de capturas**, no mesmo formato de dados (`jovi-biblioteca` , versão 1):

App React (navegador)

- Câmera real e modos
- OCR em português (Tesseract.js)
- Galeria, resumo, notas, PDF
- IndexedDB + localStorage
- Botão **Sincronizar**

Arquivo JSON

⇄

HTTP 127.0.0.1:5050

⇄ mesma regra de mesclagem nos dois lados

JOVI Desktop (Python)

- Menu no terminal (Rich)
- Resumo, quiz, glossário
- Álbuns, busca, estatísticas
- `dados/biblioteca.json`
- Servidor de sincronização

API externa

Wikipédia em português — `GET pt.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/{termo}` , a mesma usada pelo app.

Persistência

JSON com gravação atômica: capturas, álbuns, lixeira, histórico, cache de termos e partidas do quiz.

Organização do código


Cada arquivo tem uma responsabilidade. Os nomes dos módulos da Sprint 3 foram mantidos para que a evolução fique visível.

Arquivo	Responsabilidade
`main.py`	Ponto de entrada: carrega a biblioteca, mostra o painel inicial, roda o menu principal e salva depois de cada funcionalidade.
`jovi/interface.py`	Visual do terminal com as cores do app: banner, menus, tabelas, painéis, gráficos de barra e medidores.
`jovi/entrada.py`	Leitura de dados com validação (inteiros em faixa, textos, confirmações, caminhos de arquivo).
`jovi/persistencia.py`	Leitura e gravação de JSON, recuperação de arquivo corrompido e histórico de ações.
`jovi/modelo.py`	Modos da câmera, álbuns padrão e formato de captura, iguais aos do app.
`jovi/camera.py`	Recomendação de modo pela cena e pela luz, com confiança e dicas.
`jovi/documento.py`	Texto → captura, visualização completa e revisão do OCR.
`jovi/resumo.py`	Resumo extrativo: porte fiel de `src/lib/summarize.js` .
`jovi/estudante.py`	Resumos, anotações, Wikipédia, quiz, glossário e exportação Markdown.
`jovi/wikipedia.py`	Cliente da API da Wikipédia, com cache.

Arquivo	Responsabilidade
`jovi/organizacao.py`	Álbuns, busca, filtros, listagem e seleção de capturas.
`jovi/estatisticas.py`	Números, gráficos, termos frequentes e relatório.
`jovi/lixeira.py`	Remover, restaurar e esvaziar.
`jovi/integracao.py` · `jovi/servidor.py`	Formato de troca, mesclagem com o app e servidor HTTP de sincronização.
`tests/`	45 testes automatizados (`unittest`).

4 Funcionalidades implementadas

O programa abre num painel com os números da biblioteca e o **menu principal**. Toda funcionalidade volta ao menu ao terminar. Nos submenus, **0** (ou Enter) volta; no menu principal, **0 – Sair** salva e encerra. Na primeira execução, o programa oferece uma **biblioteca de exemplo** para testar tudo sem o app.




Painel inicial e menu principal do JOVI Desktop.

Opção	Entrada	Processamento	Saída	Validações
1 · Câmera contextual	Cenário (1–5), luz (0–100), quer vídeo (s/n)	Escolhe o modo do app; a confiança do modo Noite usa a mesma fórmula da sugestão do app (0,55 + (0,2 - luz) × 4).	Modo, confiança, motivos, dicas; abre a câmera no navegador já no modo	Número fora da faixa, letras, s/n inválido
2 · Documento inteligente	Arquivo .txt/.md ou texto colado; título; álbum	Lê UTF-8 (ou Latin-1), sugere título, cria a captura; localizar/substituir no texto do OCR.	Nova captura (vai para o app); texto corrigido	Arquivo inexistente, extensão, vazio, > 1 MB, texto vazio
3 · Modo estudante	Captura, tamanho do resumo, termo, respostas do quiz	Resumo extrativo (individual ou em lote, com barra de progresso); consulta à Wikipédia com cache; quiz com `random`; Markdown.	Resumo, explicação, nota anexada, placar, arquivo .md	Texto < 25 palavras, vídeo, termo inexistente, sem internet

Opção	Entrada	Processamento	Saída	Validações
4 · Organização	Busca, filtros, nomes de álbum	Busca sem acentos em título/álbum/texto/notas; filtros por álbum, modo e tipo; renomear/excluir álbum move as capturas.	Tabelas de capturas; álbuns atualizados	Nome vazio, > 30 caracteres, duplicado, álbum "Geral" protegido
5 · Estatísticas	—	Contagens com `Counter`, agrupamento por mês e dia da semana, termos mais frequentes, média do quiz.	Cartões, gráficos de barra, histórico, relatório .md	Biblioteca vazia mostra "sem dados"
6 · Integração	Arquivo .json do app; porta do servidor	Valida o formato, mescla por id/data, exporta, sobe o servidor HTTP.	Relatório da sincronização; arquivo para o app	Formato/versão, capturas inválidas, porta ocupada
7 · Lixeira	Item a restaurar	Move entre as listas `capturas` e `lixeira`.	Captura restaurada ou apagada	Confirmação antes de apagar

Câmera contextual


O estudante responde três perguntas e recebe o modo do app, a confiança da recomendação e dicas de luz, enquadramento e alinhamento. No fim, pode abrir a câmera do app no navegador já no modo recomendado (`/camera?modo=estudante`).



Documento com pouca luz: o modo Documento continua indicado, mas com confiança menor e um alerta sobre o OCR.

Documento inteligente


Cada captura pode ser vista por completo: metadados, resumo, termos principais, texto extraído e anotações. O texto do OCR pode ser corrigido com localizar/substituir, e o resumo é marcado como desatualizado quando o texto muda, como no app.



Captura da apostila de Fotossíntese com o resumo gerado em Python.


Modo estudante — quiz relâmpago

As perguntas são frases dos resumos do próprio estudante com um termo principal escondido. As alternativas erradas vêm, de preferência, da mesma matéria, o que torna a revisão útil. O placar é salvo e entra nas estatísticas.



Quiz gerado a partir do resumo da apostila de Fotossíntese.

Estatísticas



Painel de estatísticas com gráficos de barra no terminal.

5 Integração com o app React


O PDF da Sprint pede integração “por meio de arquivos ou API”. A solução oferece **as duas**, sobre o mesmo formato e a mesma regra de mesclagem, implementada em Python (`jovi/integracao.py`) e em JavaScript (`src/services/libraryTransfer.js`).

Por arquivo JSON

No app: **Galeria › Sincronizar › Exportar biblioteca**. No Python: **6 › 1 Importar do app** (o arquivo é encontrado na pasta Downloads). Depois **6 › 2 Exportar para o app** e, no app, **Importar biblioteca**.

Por API (servidor local)

No Python: **6 › 3** ou `python python/main.py --servidor` . No app: **Sincronizar com o JOVI Desktop**. Uma requisição envia as alterações do navegador e devolve as do Python.



Servidor de sincronização mostrando as requisições do app em tempo real.

Formato de troca

```
{
  "formato": "jovi-biblioteca", "versao": 1, "origem": "app",
  "albuns":   ["Geral", "Aulas", "Biologia"],
  "capturas": [{ "id": "…", "createdAt": "…", "updatedAt": "…", "kind": "photo", "mode":
"documento",
                 "album": "Biologia", "title": "…", "text": "…", "summary": {…}, "notes":
"…",
                 "thumbDataUrl": "…" }],
  "excluidas": ["id-de-captura-excluida"]
}
```

Regras da mesclagem

- As capturas são casadas pelo `id` . Vence a versão com `updatedAt` mais recente, e só os campos editáveis mudam: título, álbum, texto, resumo, anotações e status do OCR.
- Ids desconhecidos viram capturas novas. No app, documentos criados no Python ganham uma **capa gerada** a partir do título.
- Os álbuns dos dois lados são unidos.
- O que é excluído no app vai para a **lixeira do Python** (restaurável). Nenhum lado recria o que o outro excluiu.

Endpoints e segurança

Endpoint	Descrição
`GET /api/status`	Estado do servidor e totais (o app usa para mostrar "JOVI Desktop conectado").
`GET /api/biblioteca`	Biblioteca completa no formato de troca.
`POST /api/biblioteca`	Recebe a biblioteca do app, mescla, salva em JSON e devolve a biblioteca mesclada com um relatório. Respostas 400 (JSON inválido), 413 (corpo grande), 422 (formato) e 500 (falha ao salvar).
`GET /api/estatisticas`	Os mesmos números do menu Estatísticas.

O servidor escuta apenas em `127.0.0.1` e só responde a origens do próprio app (localhost ou `app-camera-jovi.vercel.app`); outros sites recebem 403. Por isso funciona tanto com `npm run dev` quanto com o app publicado na Vercel.

Resumo idêntico nos dois lados. O `resumo.py` reproduz o algoritmo do app, inclusive o arredondamento do JavaScript e o hash em unidades UTF-16. Um resumo gerado no Python é aceito pelo app como atual, sem o aviso "o texto mudou". Um teste compara 24 casos com as saídas do próprio `summarize.js`.

6 Conceitos de Python aplicados

Funções com parâmetros e retorno

A lógica fica em funções pequenas e testáveis, que recebem dados por parâmetro e devolvem resultados. As telas (`_tela_*`) só leem a entrada, chamam essas funções e mostram o retorno.

Função	Parâmetros	Retorno	Finalidade
`camera.recomendar_modo`	cenario, luminosidade, quer_video	dict	Modo, confiança e motivos
`resumo.resumir`	texto, tamanho	dict	Frases e termos do resumo
`resumo.impressao_texto`	texto	str	Hash compatível com o app
`documento.ler_arquivo_texto`	caminho	str	Lê .txt/.md com fallback de codificação
`documento.substituir_no_texto`	texto, procurar, trocar_por, ignorar_maiusculas	tuple	Novo texto e número de trocas
`estudante.aplicar_resumo`	biblioteca, captura, tamanho	dict	Gera e salva o resumo
`estudante.gerar_perguntas`	capturas, quantidade, rng	list	Perguntas do quiz
`organizacao.validar_nome_album`	biblioteca, nome, ignorar	tuple	(válido, nome ou erro)
`organizacao.buscar` / `filtrar`	capturas, consulta / album, modo, tipo	list	Capturas encontradas
`estatisticas.calcular_estatisticas`	biblioteca	dict	Todos os números do painel
`wikipedia.buscar_com_cache`	termo, cache	tuple	(explicação, veio do cache)
`integracao.mesclar`	biblioteca, albuns, recebidas, excluidas	dict	Relatório da sincronização

Função	Parâmetros	Retorno	Finalidade
`persistencia.carregar_biblioteca`	caminho	tuple	(biblioteca, aviso)
`entrada.ler_inteiro`	mensagem, minimo, maximo, padrao	int	Número validado

Listas e dicionários

A biblioteca é um **dicionário** com **listas de dicionários**: `capturas`, `lixeira`, `historico` e `quiz` são listas; `cacheTermos` é um dicionário indexado pelo termo normalizado; `MODOS`, `CENARIOS` e `DICAS` são dicionários de configuração. Há compreensões de lista nos filtros, `dict.fromkeys` para unir álbuns sem repetir, `collections.Counter` nas estatísticas e `collections.deque` no log do servidor.

Validação de entrada e try/except

Onde	Exceções tratadas	O que o usuário vê
`entrada.ler_inteiro`	`ValueError` no `int()`	"'abc' não é um número inteiro. Digite um valor de 1 a 5." e nova pergunta
`persistencia.ler_json`	`FileNotFoundError`, `JSONDecodeError`, `UnicodeDecodeError`, `OSError`	Mensagem com linha e coluna do erro; arquivo corrompido vira backup e o programa segue
`persistencia.salvar_json`	`OSError` (disco cheio, sem permissão)	Aviso de que os dados seguem na memória; o temporário é apagado
`wikipedia.buscar_termo`	`Timeout`, `ConnectionError`, `RequestException`, JSON inválido, 404, desambiguação	"Sem conexão com a internet." ou "A Wikipédia não tem um artigo…"; o glossário continua offline
`documento`	`UnicodeDecodeError` (tenta Latin-1), `OSError`, `ValueError`	"O arquivo está vazio.", "grande demais"…
`servidor`	`OSError` (porta ocupada), `JSONDecodeError`, `ErroFormato`	Pede outra porta; responde 400/422 ao app
`main`	`KeyboardInterrupt`, `EOFError`, `ModuleNotFoundError`	Ctrl+C cancela e volta ao menu; dependência ausente explica o `pip install`

Também foram criadas exceções próprias (`ErroPersistencia`, `ErroFormato`, `TermoNaoEncontrado`, `FalhaDeConexao`) para separar o tipo de falha da mensagem mostrada.

Boas práticas

- Separação entre lógica (funções puras) e tela (`_tela_*`), módulos com responsabilidade única, nomes descritivos em português e *docstrings*.

- Constantes nomeadas (`LIMIAR_POUCA_LUZ` , `MAX_NOME_ALBUM` , `TEMPO_LIMITE`) em vez de números soltos.
- Gravação atômica, *timeout* nas requisições, *User-Agent* identificado para a Wikimedia e servidor restrito ao localhost.
- **45 testes automatizados** (`python -m unittest discover -s python/tests`): paridade do resumo com o JavaScript, mesclagem, servidor HTTP, persistência, câmera, álbuns, quiz e a API simulada com `unittest.mock` .

7 Como instalar e executar

Requisitos: Python 3.10 ou superior (testado no 3.12). Na raiz do projeto:

```
# 1. ambiente virtual e dependências (rich e requests)
python -m venv python/.venv
python\.venv\Scripts\activate          # Windows
source python/.venv/bin/activate       # macOS / Linux
pip install -r python/requirements.txt

# 2. executar
python python/main.py                  # menu interativo
python python/main.py --servidor       # direto no servidor de sincronização

# 3. testes
python -m unittest discover -s python/tests
```

Para testar a integração: com o servidor ligado, abra o app (`npm run dev` ou `app-camera-jovi.vercel.app`), entre com **Acessar a câmera** e vá em **Galeria › Sincronizar › Sincronizar com o JOVI Desktop**. Com a biblioteca de exemplo, seis capturas aparecem na Galeria com resumo, notas e capa. Se o navegador pedir acesso à rede local, permita. Use um terminal com cores e emojis (Windows Terminal, VS Code, PowerShell 7).

8 Alterações em relação à Sprint 3

Na Sprint 3, o Python era um app **Streamlit** separado do projeto (`app.py`, `camera.py`, `documento.py`, `estudante.py`, `organizacao.py`), com captura, OCR e resumo **simulados** e dados apenas em `st.session_state`. A Sprint 4 pede a implementação final **integrada à solução**, com persistência e API externa. Por isso o código foi reconstruído dentro do repositório do app, mantendo os quatro módulos como base.

REMOVIDO

O que saiu	Por quê
Interface Streamlit (`app.py`, `streamlit` no requirements)	A Sprint 4 avalia um menu de opções que volta ao menu principal e tem opção de finalizar. No Streamlit, o "Encerrar" só parava a tela e o servidor continuava rodando. O programa de terminal cumpre o fluxo pedido e encerra de fato.
`st.session_state` como armazenamento	Os dados sumiam ao fechar a aba. Agora tudo fica em `dados/biblioteca.json`.
`capturar_imagem`, `digitalizar_documento`, `realizar_ocr` (simulações)	A captura e o OCR reais já existem no app (câmera do navegador + Tesseract.js). O Python passou a trabalhar sobre esses dados reais em vez de inventar um texto fixo.
Resumo "20 primeiras palavras + …"	Não era um resumo. Foi substituído pelo resumo extrativo do app.
Matérias iniciais fixas e categorias "Anotação/Documento/Resumo"	Passaram a ser os álbuns do app e o modo/tipo real de cada captura, para os dois lados falarem a mesma língua.

MODIFICADO

Módulo	Sprint 3 → Sprint 4	Por quê
`camera.py`	`analisar_contexto(contexto)` → `recomendar_modo(cenario, luminosidade, quer_video)`, que devolve um dicionário com modo, confiança e motivos. Novos cenários (slide → Estudante, movimento/vídeo). `gerar_assistencia` agora é por modo.	Recomendar os modos que existem de verdade no app, com a mesma regra de pouca luz da sugestão automática dele, e abrir a câmera no navegador.
`documento.py`	`revisar_texto` agora edita uma captura real, atualiza o status do OCR e o título automático. Novos: importação de .txt/.md, localizar/substituir e visualização completa.	Corrigir erros reais do OCR sem redigitar e trazer anotações de outros lugares para o app.

Módulo	Sprint 3 → Sprint 4	Por quê
`estudante.py`	`gerar_resumo` → `aplicar_resumo` (algoritmo real em `resumo.py`). `criar_anotacao` / `editar_anotacao` → anotações com data na própria captura. `exportar_conteudo` (TXT) → Markdown por captura ou por álbum, com glossário.	O resumo e as notas precisam valer no app, e o material exportado precisa ser útil de verdade.
`organizacao.py`	`adicionar_materia` → `criar_album`, com as regras do app (até 30 caracteres, sem duplicar ignorando maiúsculas). `organizar_material` / `corrigir_organizacao` → `mover_captura` / `renomear_captura`. Novos: renomear/excluir álbum, busca e filtros.	A organização feita aqui aparece na Galeria do app depois da sincronização.
Interface	Widgets do Streamlit → painéis, tabelas, barras de progresso e gráficos com Rich. Validação centralizada em `entrada.py`.	Mensagens claras, navegação por números e a identidade visual do app.

ADICIONADO

Novidade	Para que serve
`persistencia.py`	Persistência em JSON com gravação atômica e recuperação de arquivo corrompido (requisito da Sprint 4).
`wikipedia.py`	Consumo de API externa (requisito da Sprint 4), com cache offline e tratamento de erros.
`integracao.py` + `servidor.py`	Integração com o restante da solução, por arquivo e por API (requisito da Sprint 4).
Botão **Sincronizar** no app React	Lado do app da integração: `libraryTransfer.js`, `syncApi.js`, o hook `useLibrarySync` e a `SyncSheet`, com testes no Vitest.
`resumo.py`	Porte fiel do resumo do app, validado por teste de paridade.
Quiz, glossário, estatísticas, histórico e lixeira	Revisão ativa, acompanhamento do estudo e segurança contra exclusão acidental.
Biblioteca de exemplo e `--servidor`	Testar tudo sem o app e subir a sincronização com um comando.
45 testes automatizados	Garantir as regras de negócio e a compatibilidade com o app.

9 Limitações assumidas

- O Python não acessa a câmera nem roda OCR: a captura e a extração de texto acontecem no app (navegador). O Python trabalha sobre o texto já extraído.
- Vídeos não são recriados no app a partir do Python, porque o arquivo original só existe no navegador. Documentos criados no Python chegam ao app com uma capa gerada, não com foto.
- Excluir no Python não apaga a captura do app. Excluir no app manda a captura para a lixeira do Python.
- A sincronização por servidor exige o programa aberto no mesmo computador do navegador. A consulta à Wikipédia precisa de internet, exceto para termos já em cache.
- O resumo é extrativo: seleciona frases do próprio texto, sem gerar texto novo.