

School Management App

Subjects CRUD Modul – Két Kritikus Hiba

React 18 + Laravel 12 API | 2026

1. A Subjects modul – ugyanaz a bevált minta

A Subjects (Tantárgyak) modul a Students/Teachers/Classes mintáját követi: useSubjects.js hook fájl, SubjectListPage, SubjectFormPage. A tantárgy formban egy tanár dropdown és egy szám mező (heti óraszám) szerepel plusz mezőként.

total_periods konverzió - hasonló a class_teacher_id mintához

A number input is stringet ad vissza React Hook Form-ban. A payload összeállításánál: total_periods: data.total_periods ? Number(data.total_periods) : null - ha van érték, számmá alakítjuk, ha nincs (üres string), null-t küldünk. Ugyanaz a védekező minta mint a Classes modul class_teacher_id-jánál.

2. HIBA #1 – elgépelte tábla név a validációs szabályban

2.1 A hiba

```
// StoreSubjectRequest.php - HIBÁS
'teacher_id' => 'nullable|exists:teacher,id',
//                      ^^^^^^^
//                      egyes szám - HIBÁS tábla név!

// A valódi tábla neve: teachers (többes szám)
```

A hibaüzenet ami elárulta a problémát

SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'school-management.teacher' doesn't exist - ez a Laravel exists validátora által generált SQL lekérdezés hibája. Az exists:teacher,id szabály szó szerint egy 'teacher' nevű táblát próbált lekérdezni, ami nem létezik - csak 'teachers' létezik. Ez egy jó példa arra, hogy egy validációs szabály elgépelése adatbázis szintű hibaüzenetet is generálhat, nem csak egyszerű 422-es választ.

2.2 A javítás

```
'teacher_id' => 'nullable|exists:teachers,id',  
//                ^^^^^^^  
//                javítva - többes szám, helyes tábla név
```

Általános tanulság - mindig a TÁBLA nevét használjuk, nem a modell nevét

Az exists: és unique: szabályok mindig az ADATBÁZIS TÁBLA nevét várják, nem a PHP modell osztály nevét. A Teacher modell (egyes szám, PHP konvenció) mögött a teachers tábla áll (többes szám, adatbázis konvenció). Ez a kettősség (modell egyes szám, tábla többes szám) a Laravel egyik alapkonzvenciója, és validációs szabályok írásakor mindig a táblanevet kell használni: exists:teachers,id, unique:students,email, exists:classes,id - soha nem exists:teacher,id vagy exists:student,email.

3. HIBA #2 – inkonzisztens queryKey a React Query hook-okban

3.1 A tünet

A tanár sikeresen frissült az adatbázisban (ezt megerősítette az F5 utáni helyes megjelenítés), de a lista NEM frissült automatikusan mentés után - csak kézi oldal-újrátöltés után mutatta a friss adatot.

3.2 A gyökérok

```
// useSubjects.js - HIBÁS  
export function useSubjects(page = 1) {  
  return useQuery({  
    queryKey: ['subject', page], // egyes szám 'subject'!  
    // ...  
  });  
}  
  
export function useUpdateSubject(id) {  
  return useMutation({  
    // ...  
    onSuccess: () => {  
      queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['subjects'] });  
      // többes szám 'subjects' - EZ NEM EGYEZIK a fenti kulccsal!  
    },  
  });  
}
```

Miért nem dobott hibát ez a probléma?

Ez a hiba fajta különösen alattomos, mert NEM dob semmilyen hibaüzenetet - sem a konzolon, sem a Network fülön, sem szerver oldalon. Az `invalidateQueries({queryKey: ['subjects']})` egyszerűen VÉGIGNÉZI a cache-elt lekérdezéseket, és amelyiknek a kulcsa 'subjects'-szel kezdődik, azt érvényteleníti. Mivel a lista lekérdezés kulcsa valójában `['subject', page]` volt (más néven!), a React Query NEM találta meg - csendben, hibaüzenet nélkül nem csinált semmit. A mutáció (mentés) maga tökéletesen sikeres volt, csak a cache frissítés hiúsult meg észrevétlenül.

3.3 A javítás

```
export function useSubjects(page = 1) {  
  return useQuery({  
    queryKey: ['subjects', page], // javítva - konzisztens többes  
    szám  
    // ...  
  });  
}
```

4. Összefoglaló szabály – queryKey konzisztencia

Hook	queryKey minta	Egyeznie kell ezzel
<code>useXxx(page)</code>	<code>['xxx', page]</code>	<code>invalidateQueries({queryKey: ['xxx']})</code> - PREFIX egyezés
<code>useXxxItem(id)</code>	<code>['xxx', id]</code>	ugyanaz a prefix mint a listánál
<code>useCreateXxx()</code>	nincs queryKey	csak <code>invalidateQueries</code> hívás <code>onSuccess</code> -ben
<code>useUpdateXxx(id)</code>	nincs queryKey	csak <code>invalidateQueries</code> hívás <code>onSuccess</code> -ben
<code>useDeleteXxx()</code>	nincs queryKey	csak <code>invalidateQueries</code> hívás <code>onSuccess</code> -ben

Miért működik a 'prefix egyezés'?

A React Query `invalidateQueries({queryKey: ['subjects']})` mindent érvénytelenít aminek a queryKey tömbje 'subjects'-szel KEZDŐDIK - tehát `['subjects']`, `['subjects', 1]`, `['subjects', 5]` mind találatot ad. Emiatt EGYETLEN `invalidateQueries` hívás a lista ÉS az egyedi elem lekérdezéseket is frissíti, feltéve hogy mindegyik hook UGYANAZT az első elemet használja a queryKey tömbjében ('subjects', nem 'subject').

5. Ellenőrzési lista minden új modulnál

Backend:

- [] A Resource tartalmazza az 'id' => \$this->id mezőt?
- [] A Form Request exists:/unique: szabályai a TÁBLA nevét használják (többes szám), nem a modell nevét (egyes szám)?

Frontend:

- [] Minden hook (lista, egyedi, create, update, delete) ugyanazt az ELSŐ elemet használja a queryKey tömbjében?
- [] A select/dropdown mezőknél az üres választás explicit null-lá van alakítva mentés előtt (nem üres string marad)?
- [] A number input mezőknél az érték Number()-ré van konvertálva (vagy null, ha üres)?

– School Management App fejlesztési dokumentáció –