SQL cheat sheet

borntoDev

ติดตามอัพเดท SQL Cheat Sheet เวอร์ชันใหม่ได้ที่นี่ >

SQL SELECT / แสดงข้อมูล

SELECT c1, c2 FROM t1;
แสดงคอลัมน์ c1, c2 จากตาราง t1

SELECT * FROM t1;
แสดงคอลัมน์ทั้งหมดจากตาราง t1

SELECT MIN(c1) FROM t1;
แสดงคอลัมน์ c1 จากตาราง t1 เฉพาะแถวที่มีค่า c1 น้อยที่สุด

SELECT MAX(c1), c2 FROM t1;
แสดงคอลัมน์ c1, c2 จากตาราง t1 เฉพาะแถวที่มีค่า c1 มากที่สุด

SELECT COUNT(c1) FROM t1;
แสดงจำนวนแถวของคอลัมน์ c1 จากตาราง t1

SELECT SUM(c1) FROM t1;
แสดงผลรวมของคอลัมน์ c1 จากตาราง t1

SELECT AVG(c1) FROM t1;
แสดงค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ c1 จากตาราง t1

```
SELECT c1, c2
FROM t1
ORDER BY c1;
```
แสดงคอลัมน์ c1, c2 จากตาราง t1 เรียงลำดับน้อยไปมากโดย c1

```
SELECT c1, c2
FROM t1
ORDER BY c1 ASC/DESC;
```
แสดงคอลัมน์ c1, c2 จากตาราง t1 เรียงลำดับโดยคอลัมน์ c1
(ASC เรียงค่าน้อยไปมาก หรือ DESC เรียงค่ามากไปน้อย)

SELECT DISTINCT c1 FROM t1;
แสดงคอลัมน์ c1 จากตาราง t1 เฉพาะแถวที่ไม่ซ้ำ

```
SELECT c1
FROM t1
GROUP BY c1;
```
แสดงคอลัมน์ c1 จากตาราง t1 เฉพาะแถวที่มีข้อมูลในคอลัมน์ c1 ไม่ซ้ำ

```
SELECT c1
FROM t1
GROUP BY c1
HAVING c1 > c2;
```
แสดงคอลัมน์ c1 จากตาราง t1
เฉพาะแถวที่มีข้อมูลในคอลัมน์ c1 ไม่ซ้ำ โดยข้อมูลคอลัมน์ c1 > c2

SQL OPERATOR / ดำเนินการเงื่อนไข

```
SELECT * FROM t1
WHERE c1 > 2 AND c2 = 'Dev';
```
แสดงคอลัมน์ทั้งหมดจากตาราง t1 โดยที่ข้อมูลคอลัมน์ c1 > 2
และ c2 = 'Dev' เท่านั้น

```
SELECT * FROM t1
WHERE c1 < 9 OR c2 != 'Dev';
```
แสดงคอลัมน์ทั้งหมดจากตาราง t1 โดยที่ข้อมูลคอลัมน์ c1 < 9
หรือ c2 ไม่เท่ากับ 'Dev' อย่างใดอย่างหนึ่ง

```
SELECT * FROM t1
WHERE c1 IN (1, 5, 9);
```
แสดงคอลัมน์ทั้งหมดจากตาราง t1
โดยที่ข้อมูลคอลัมน์ c1 มีค่าเท่ากับหนึ่งในค่าของ 1, 5 หรือ 9

```
SELECT * FROM t1
WHERE c1 BETWEEN 1 AND 5;
```
แสดงคอลัมน์ทั้งหมดจากตาราง t1
โดยที่ข้อมูลคอลัมน์ c1 มีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5

```
SELECT * FROM t1
WHERE c1 NOT BETWEEN 1 AND 5;
```
แสดงคอลัมน์ทั้งหมดจากตาราง t1
โดยที่ข้อมูลคอลัมน์ c1 มีค่าไม่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 5

SQL JOIN / แสดงข้อมูลจากหลายตาราง

```
SELECT * FROM t1
INNER JOIN t2 ON t1.c1 = t2.c1;
```
แสดงข้อมูลจากตาราง t1 และ t2 ที่มีค่าในคอลัมน์ c1 เท่ากัน

```
SELECT * FROM t1
LEFT JOIN t2 ON t1.c1 = t2.c1;
```
แสดงข้อมูลจากตาราง t1 ทั้งหมด
และข้อมูลจากตาราง t2 ที่มีค่าในคอลัมน์ c1 เท่ากัน

```
SELECT * FROM t1
RIGHT JOIN t2 ON t1.c1 = t2.c1;
```
แสดงข้อมูลจากตาราง t2 ทั้งหมด
และข้อมูลจากตาราง t1 ที่มีค่าในคอลัมน์ c1 เท่ากัน

```
SELECT * FROM t1
FULL JOIN t2 ON t1.c1 = t2.c1;
```
แสดงข้อมูลจากตาราง t1 และ t2
ทั้งที่มีค่าในคอลัมน์ c1 เท่ากัน และไม่เท่ากัน

SQL MANAGE DATA / จัดการข้อมูล

INSERT INTO t1 VALUES (5, 6, 7);
เพิ่มข้อมูลลงในตาราง t1

UPDATE t1 SET c1 = 8 WHERE c1 = 5;
แก้ไขข้อมูลในตาราง t1
เฉพาะแถวที่คอลัมน์ c1 มีค่าเท่ากับ 5 ให้เปลี่ยนค่านั้นเป็น 8

DELETE FROM t1 WHERE c1 = 8;
ลบข้อมูลในตาราง t1 เฉพาะแถวที่คอลัมน์ c1 มีค่าเท่ากับ 8

SQL MANAGE TABLE / จัดการตาราง

```
CREATE TABLE t1(
c1 datatype constraint, c2 datatype constraint
);
```
สร้างตาราง t1 ที่มีคอลัมน์ c1 และ c2

DROP TABLE t1;
ลบตาราง t1

ALTER TABLE t1 ADD c3 datatype constraint;
เพิ่มคอลัมน์ c3 เข้าไปในตาราง t1

ALTER TABLE t1 DROP COLUMN c2;
ลบคอลัมน์ c2 ออกจากตาราง t1

ALTER TABLE t1 RENAME t1 TO t2;
แก้ไขชื่อตาราง t1 เป็น t2

ALTER TABLE t1 RENAME c1 TO c5;
แก้ไขชื่อคอลัมน์ c1 ในตาราง t1 เป็น c5

ALTER TABLE t1 MODIFY c1 datatype constraint;
แก้ไขคุณสมบัติของคอลัมน์ c1 ในตาราง t1

TRUNCATE TABLE t1;
ลบข้อมูลทั้งหมดออกจากตาราง t1

CONSTRAINT / ข้อกำหนดคุณสมบัติข้อมูล

NOT NULL
ค่าในตารางห้ามเป็น NULL / ต้องใส่ข้อมูลเสมอ

UNIQUE
ห้ามซ้ำกับแถวอื่นในคอลัมน์เดียวกัน

PRIMARY KEY
ตั้งให้เป็น Primary key
มีคุณสมบัติของ NOT NULL และ UNIQUE รวมกัน

FOREIGN KEY
กำหนดให้ข้อมูลต้องอ้างอิง Primary key จากตารางอื่น

CHECK
ข้อมูลต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

DEFAULT
กำหนดค่าเริ่มต้นของข้อมูลในคอลัมน์ถ้าไม่ได้ใส่ไว้ตอนเพิ่มข้อมูล

INDEX
สร้างสารบัญสำหรับเรียกใช้ข้อมูลแบบรวดเร็ว

COPYRIGHT©2020 BorntoDev ALL RIGHTS RESERVED