

运算方法和运算部件

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/



运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- · 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





定点数运算——补码加减运算

• 补码加减运算公式

- $[X+Y] \stackrel{!}{=} [X] \stackrel{!}{=} + [Y] \stackrel{!}{=} (MOD 2^n)$
- $[X-Y] \stackrel{?}{=} [X] \stackrel{?}{=} + [-Y] \stackrel{?}{=} (MOD 2^n)$

• 补码加减运算要点和运算部件

- 加、减法运算统一采用加法来处理
- 符号位(最高有效位MSB)和数值位一起参与运算
- 直接用ALU实现两个数的加运算(模运算系统)

问题:模是多少?

- 运算结果的高位丢弃,保留低n位,相当于对和数取模2ⁿ
- 实现减法的主要工作在于:求[-Y] *


问题:如何求[-Y] _补?

$$[-B]_{\lambda} = B+1$$

当控制端Sub为1时,做减法,实现A-B当控制端Sub为0时,做加法,实现A+B

问题:补码加减运算的用途是什么?

用于实现带符号整数的加减运算!






定点数运算——补码加减运算

- 利用带标志加法器,可构造整数加/减运算器,进行以下运算:
 - ▶ 无符号整数加、无符号整数减
 - ▶ 带符号整数加、带符号整数减

当Sub为1时,做减法当Sub为0时,做加法




- **ZF=1** , 表示结果F=0 ;
- OF=1,表示溢出(仅指带符号运算, OF=C_n⊕C_{n-1}, OF=X_{n-1}Y_{n-1}F̄_{n-1}+X̄_{n-1}Ȳ_{n-1}F̄_{n-1}
- SF=1,表示结果的符号/F最高位 (仅指带符号运算);
- · CF=1,表示进/借位 (**仅指无符号运算,**CF=Sub⊕C_{out)}





定点数运算——补码加减运算

$$-3 - 5 = -3 + (-5) = -8 \sqrt{}$$



溢出现象:(1) 最高位和次高位的进位不同;(2) 和的符号位和加数的符号位不同

例2: 用8位补码求 107 和 46的 "和" , 结果错误: 107 + 46 = -103.

$$\begin{array}{r}
 11 \ 111 \\
 107_{10} = 0110 \ 1011_{2} \\
 \hline
 46_{10} = 0010 \ 1110_{2} \\
 \hline
 0 \ 1001 \ 1001
 \end{array}$$

溢出时,符号位的进位是真正的符号:+153

问题:若采用**变形补码**则结果怎样?有何好处?

结果的值为01 0011001, **左边第一位为真正的符号,数值部分进到了右边符号位上**。

变形补码时的"溢出"判断条件:结果的两个符号位不同。



定点数运算——原码加减运算(不要求)

- 用于浮点数尾数运算
- 符号位和数值部分分开处理
- 仅对数值部分进行加减运算,符号位起判断和控制作用
- 规则如下:
 - 比较两数符号,对加法实行"同号求和,异号求差",对减法实行"异号求和,同号求差"。
 - 求和:数值位相加,若最高位产生进位,则结果溢出。和的符号取被加数(被减数)的符号。
 - <mark>求差</mark>:被加数(被减数)加上加数(减数)的补码。分二种情况讨论:
 - a) 最高数值位产生进位,表明加法结果为正,所得数值位正确。
 - b) 最高数值位没有产生进位,表明加法结果为负,得到的是数值位的补码形式,需对结果求补,还原为绝对值形式的数值位。
 - **差的符号位**:a)情况下,符号位取被加数(被减数)的符号
 - b) 情况下,符号位为被加数(被减数)的符号取反





定点数运算——原码加减运算(不要求)

例1:已知 [X]原 = 1.0011, [Y]原 = 1.1010, 要求计算[X+Y]原

解:根据原码加减运算规则,知:两数同号,用加法求和,和的符号同被加数符号。

- ▶ 和的数值位为:0011 + 1010 = 1101 (ALU中无符号数加)
- ▶ 和的符号位为:1
- ▶ [X+Y]原 = 1.1101
 求和:直接加,有进位则溢出,符号同被

例2:已知 [X]原 = 1.0011, [Y]原 = 1.1010, 要求计算[X-Y]原

解:根据原码加减运算规则,知:两数同号,用减法求差(补码减法)

- 差的数值位为:0011+(1010)补=0011+0110=1001
- 最高数值位没有产生进位,表明加法结果为负,需对1001求补,还原为绝对值形式的数值位:(1001)补=0111
- ▶ 差的符号位为[X] 原的符号位取反,即:0
- ► [X-Y]原 = 0.0111





定点数运算——无符号数的乘法运算

假定: $[X]_{\mathbb{R}}=x_0.x_1...x_n$, $[Y]_{\mathbb{R}}=y_0.y_1...y_n$,求 $[x\times Y]$ 原数值部分 $z_1...z_{2n}=(0.x_1...x_n)\times(0.y_1...y_n)$

(小数点位置约定,不区分小数还是整数)

• 手算乘法例子:

被乘数 乘数	1000 1001 1000	$X \times Y = \sum_{i=1}^{4} (X \times y_i \times 2^{-i})$
	0000	$\mathbf{X} \times \mathbf{y_4} \times \mathbf{2^{-4}} \qquad \text{n=4}$
	0000 <u>1000</u>	$\mathbf{X} \times \mathbf{y_3} \times \mathbf{2^{-3}}$ $\mathbf{X} \times \mathbf{y_2} \times \mathbf{2^{-2}}$
积	0.1001000	$X \times y_1 \times 2^{-1}$

整个运算过程中用到两种操作:加法 + 左移

因而,可用ALU和移位器来实现乘法运算





定点数运算——无符号数的乘法运算

手算乘法的特点:

- ① 每步计算: X×yi, 若yi = 0,则得0; 若yi = 1,则得X
- ② 把①求得的各项结果X× yi 逐次左移,可表示为X× yi×2-i
- ③ 对②中结果求和,即 Σ (X× yi×2 $^{-i}$),这就是两个无符号数的乘积

• 计算机内部稍作以下改进:

- ① 每次得X×yi后,与前面所得结果累加,得到Pi,称之为部分积。因为不等到最后一次求和,减少了保存各次相乘结果X×yi的开销。
- ② 每次得X×yi后,不将它左移与前次部分积Pi相加,而将部分积Pi右移后与X×yi相加。因为加法运算始终对部分积中高n位进行。故用n位加法器可实现二个n位数相乘。
- ③ 对乘数中为"1"的位执行加法和右移,对为"0"的位只执行右移,而不执行加法运算。





定点数运算——无符号数的乘法运算

上述思想可写成如下数学推导过程:

$$\begin{aligned} X \times Y &= X \times (\ 0.y_1 \, y_2 ... \, y_n \,) \\ &= X \times y_1 \times 2^{-1} + X \times y_2 \times 2^{-2} + + X \times y_{n-1} \times 2^{-(n-1)} + X \times y_n \times 2^{-n} \\ &= 2^{-n} \times X \times y_n + 2^{-(n-1)} \times X \times y_{n-1} + + 2^{-2} \times X \times y_2 + 2^{-1} \times X \times y_1 \\ &= 2^{-1} \left(2^{-1} \left(2^{-1} ... 2^{-1} \left(2^{-1} \left(0 + X \times y_n \right) + X \times y_{n-1} \right) + + X \times y_2 \right) + X \times y_1 \right) \\ &= n \wedge 2^{-1} \end{aligned}$$

• 上述推导过程**具有明显的递归性质**,因此,无符号数乘法过程可归结为循环计算下列算式的过程:

$$\mathcal{C}P_0 = 0$$
,每步的乘积为:

$$P_1 = 2^{-1} (P_0 + X \times y_n)$$

 $P_2 = 2^{-1} (P_1 + X \times y_{n-1})$

.....

$$P_n = 2^{-1} (P_{n-1} + X \times y_1)$$

- 其递推公式为:P_{i+1} = 2⁻¹ (P_i + X×y_{n-i}) (i = 0, 1, 2, 3, ..., n-1)
- · 最终乘积Pn = X×Y







定点数运算——原码乘法运算

· 用于浮点数尾数乘运算

· 符号与数值分开处理:积符用两个符号异或得到,数值用无符号乘法运算

例:设[x]_原=0.1110 ,[y]_原=1.1101 ,计算 [X×Y]_原

解:数值部分用无符号数乘法算法计算:1110×1101=1011 0110,

符号位:0⊕1=1,所以: [X×Y]_原=1.10110110

左侧是**原码一位乘法**:每次 只取乘数中的一位进行判断, 需n次循环,速度相对较慢。

原码两位乘法的思想:对乘数的每两位取值进行判断, 每步求出对应两位的部分积。

◆ 原码两位乘法的操作的递推公式:

$$\begin{array}{l} 00 \longrightarrow P_{i+1} = 2^{-2} \ P_i \\ 01 \longrightarrow P_{i+1} = 2^{-2} \ (P_i \ + X) \\ 10 \longrightarrow P_{i+1} = 2^{-2} \ (P_i \ + 2X) \\ 11 \longrightarrow P_{i+1} = 2^{-2} \ (P_i \ + 3X) = 2^{-2} \ (P_i \ + 4X - X) \\ = 2^{-2} \ (Pi \ - X) \ + X \end{array}$$

3X时,本次-X,下次+X!

采用两位一乘,运算速度提高多少?

运算次数减少一半,速度提高一倍!

y _{i-1} y _i T	操作	迭代公式
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1	$0 \rightarrow T$ $+X 0 \rightarrow T$ $+X 0 \rightarrow T$ $+2X 0 \rightarrow T$ $+2X 0 \rightarrow T$ $-X 1 \rightarrow T$ $-X 1 \rightarrow T$ $1 \rightarrow T$	$\begin{array}{c} 2^{-2} \left(P_{i} \right) \\ 2^{-2} \left(P_{i} + X \right) \\ 2^{-2} \left(P_{i} + X \right) \\ 2^{-2} \left(P_{i} + 2X \right) \\ 2^{-2} \left(P_{i} + 2X \right) \\ 2^{-2} \left(P_{i} - X \right) \\ 2^{-2} \left(P_{i} - X \right) \\ 2^{-2} \left(P_{i} \right) \end{array}$

T触发器用来记录下次是否要执行"+X", 其中"-X"运算用"+[-X]_{*}"实现!



定点数运算——原码乘法运算

已知 [X]_原=0.111001 , [Y]_原= 0.100111 , 用原码两位乘法计算[X×Y]_原

解: 先采用无符号数乘法计算111001× 100111的乘积 , 原码两位乘法过程如下:

采用补码右移	$[X]_{H} = 000 \ 111001, \ [- X]_{H} = 111 \ 000111$				
数据为模8补码形 -		P	Y	T	说明
式后为候外间形式(三位符号位),	000	000000	100111	0	开始,Po≕O,T≕O
为什么?	+111	000111			$y_5y_6T=110$, -X, $T=1$
	111	000111	\Box		P和Y同时右移2位
若采用模4补码,则	111	110001	11 1001	1	得 Pı
进行P和Y同时右移2	+001	110010			y₃y₄T=011, +2X, T=0
位操作时,按照补码	001	100011	Ь		P和Y同时右移2位
右移规则,得到的	000	011000	1111 10	0	得P ₂
P3是负数 , 显然 ,	+001	110010			y₁y₂T=100, +2X, T=0
两个正数相乘,乘积	010	001010			P和Y同时右移2位
不可能是负数	000	100010	101111	0	得 P ₃

加上符号位,得 [X×Y] = 0.100010101111

速度快,但代价也



定点数运算——补码乘法运算

- 用于对什么类型的数据计算?已知什么?求什么?
- 带符号整数!如C语句:int x=-5,y=-4,z=x*y;

问题:已知[x]_补和[y]_补,求[x*y]_补

- ▶ 因为 $[x*y]_{N^{\neq}}[x]_{N^{*}}[y]_{N^{\neq}}$,故不能直接用无符号整数乘法计算。
- ▶ 例如,若x=-5,求x*x=?: [-5]_补=1011
- $> [x*x]_{\lambda}: [25]_{\lambda}=0001\ 1001$
- $> [x]_{ih}^*[x]_{ih}; [-5]_{ih}^*[-5]_{ih} = 1111 1001$

思路:根据[y]**求y,将y的计算公式代入[x*y]**

令:[y]补= $y_{n-1}y_{n-2}$ $y_{1}y_{0}$

则: $y = -y_{n-1} \cdot 2^{n-1} + y_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots y_1 \cdot 2^1 + y_0 \cdot 2^0$

因为 $[A+B]_{i}=[A]_{i}+[B]_{i}$,只要将 $[x*y]_{i}$ 转换为对若干数的和求补即可





定点数运算——补码乘法运算

布斯(Booth)乘法推导如下:

```
假定:[X]¾=Xn-1Xn-2······ X1X0 , [Y]¾=Yn-1Yn-2····· Y1Y0 , 求:[XxY]¾=?
基于补码定义: Y=-y<sub>n-1</sub>·2<sup>n-1</sup>+y<sub>n-2</sub>·2<sup>n-2</sup>+ ····· y<sub>1</sub>·2<sup>1</sup>+ y<sub>0</sub>·2<sup>0</sup>
令:y<sub>-1</sub> = 0,则:
当n=32时, Y=-y<sub>31</sub>·2<sup>31</sup>+y<sub>30</sub>·2<sup>30</sup>+ ····· y<sub>1</sub>·2<sup>1</sup>+ y<sub>0</sub>·2<sup>0</sup> + y<sub>-1</sub>·2<sup>0</sup>
                         -y_{31}\cdot 2^{31} + (y_{30}\cdot 2^{31} - y_{30}\cdot 2^{30}) + \cdots + (y_0\cdot 2^1 - y_0\cdot 2^0) + y_{-1}\cdot 2^0
        (v_{30}-v_{31})\cdot 2^{31}+(v_{29}-v_{30})\cdot 2^{30}+\cdots +(v_{0}-v_{1})\cdot 2^{1}+(v_{-1}-v_{0})\cdot 2^{0}
 2^{-32} \cdot [XxY]_{\stackrel{?}{\rightleftharpoons}} = (y_{30} - y_{31})X \cdot 2^{-1} + (y_{29} - y_{30})X \cdot 2^{-2} + \dots + (y_0 - y_1)X \cdot 2^{-31} + (y_{-1} - y_0)X \cdot 2^{-32}
                       = 2^{-1}(2^{-1}...(2^{-1}(y_{-1}-y_0)X) + (y_0-y_1)X) + ... + (y_{30}-y_{31})X)
 部分积公式:Pi=2<sup>-1</sup>(Pi-1+ (yi-1-yi)X)
                                                                                   符号与数值统一处理
```



定点数运算——补码乘法运算

布斯(Booth)算法实质:

•	当前位	右边位	操作	举例
	1	0	减被乘数	000111 <u>10</u> 00
	1	1	加0 (不操作)	00011 <u>11</u> 000
	0	1	加被乘数	00 <u>01</u> 111000
	0	0	加0 (不操作)	0 <u>00</u> 1111000

- 在"1串"中,第一个1时做减法,最后一个1做加法,其余情况只要移位。
- 最初提出这种想法是因为在Booth的机器上移位操作比加法更快!

同前面算法一样,将乘积寄存器右移一位。(这里是算术右移)





定点数运算-补码乘法运算

布斯(Booth)算法举例:

X=-3, Y=6, X×Y=-18, [X×Y]_补应等于11101110或结果溢出 说明↵ 0000 0110y₀ y₋₁ = 00,P、Y 直接右移一位↓ 得[P₁]ผ√ 0000 +0011 $v_1 v_0 = 10$, $+[-X]_{H^{-1}}$ P、Y 同时右移一位↓ 0011 得[P₂]₄ ↓ 0001 1 0|0 1 y₂ y₁ =11, P、Y 直接右移一位↓ 得[P₃]₄⊬ 0.0001.100+1101 $y_3 y_2 = 01$, $+[X]_{\mathbb{H}^{d}}$ P、Y 同时右移一位↵ 1101 得[P⊿]_₩~ 1110

如何判断结 果是否溢出?

高4位是否 全为符号位!

验证:当X×Y取8位时, 结果 -0010010B=-18; 取4位时,结果溢出





定点数运算——补码两位乘法

补码两位乘可用布斯算法推导如下

$$- [P_{i+1}]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} = 2^{-1} ([P_i]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}} + (y_{i-1} - y_i) [X]_{\dot{\uparrow}\dot{\uparrow}})$$

$$- [P_{i+2}]_{\dot{\gamma}h} = 2^{-1} ([P_{i+1}]_{\dot{\gamma}h} + (y_i - y_{i+1}) [X]_{\dot{\gamma}h})$$

$$= 2^{-1} (2^{-1} ([P_i]_{\dot{\gamma}h} + (y_{i-1} - y_i) [X]_{\dot{\gamma}h}) + (y_i - y_{i+1}) [X]_{\dot{\gamma}h})$$

$$= 2^{-2} ([P_i]_{k} + (y_{i-1} + y_i - 2y_{i+1}) [X]_{k})$$

- 开始置附加位y-1为0,乘积寄存器 最高位前面添加一位附加符号位0。
- 最终的乘积高位部分在乘积寄存器P中, 低位部分在乘数寄存器Y中。
- 因为字长总是8的倍数,所以补码的位数 n应该是偶数,因此总循环次数为n/2。

y _{i+1}	y _i	y _{i-1}	操作	迭代公式
0	0	0	0	2-2[P _i]*
0	0	1	+[X] _补	2 ⁻² {[P _i] _补 +[X] _补 }
0	1	0	+[X] _补	2 ⁻² {[P _i] _补 +[X] _补 }
0	1	1	+2[X] _{ネト}	2 ⁻² {[P _i] _补 +2[X] _补 }
1	0	0	+2[-X] _补	2 ⁻² {[P _i] _补 +2[-X] _补 }
1	0	1	+[-X] _{ネト}	2 ⁻² {[P _i] _补 +[-X] _补 }
1	1	0	+[-X] _补	2 ⁻² {[P _i] _补 +[-X] _补 }
1	1	1	0	2 ⁻² [P _i] _{≱}}



定点数运算——补码两位乘法

- 已知 [X]_补 = 1 101 , [Y]_补 = 0 110 ,用补码两位乘法计算[X×Y]_补。
- 解: [-X]_补= 0 011, 用补码二位乘法计算[X×Y]_补的过程如下。

$P_n P$	Y y ₋₁	说明
0 0 0 0 0	0110 0	开始,设y ₋₁ = 0,[P ₀] _补 = 0
+ 0 0110		$y_1y_0y_{-1} = 100 , +2[-X]_{\lambda}$
0 0110	→ 2	P和Y同时右移二位
0 0 0 0 1	1001 1	得[P ₂] _补
+ 1 1010		$y_3y_2y_1 = 011 , +2[X]_{i \nmid k}$
1 1011	→ 2	P和Y同时右移二位
1 1110	1110	得[P ₄] _补

因此 $[X \times Y]$ 补=1110 1110 ,与一位补码乘法(布斯乘法)所得结果相同,但循环次数减少了一半。

验证:-3×6=-18 (-10010B)





定点数运算——快速乘法器

- · 前面介绍的乘法部件的特点
 - 通过一个ALU多次做"加/减+右移"来实现
 - 一位乘法:约n次 "加+右移"
 - 两位乘法:约n/2次 "加+右移"

所需时间随位数增多而加长,由时钟和控制电路控制


- 设计快速乘法部件的必要性
 - 大约1/3是乘法运算
- 快速乘法器的实现(由特定功能的组合逻辑单元构成)
 - 流水线方式
 - 硬件叠加方式(如:阵列乘法器)






定点数运算——快速乘法器

流水线方式的快速乘法器



组合逻辑电路! 无需控制器控制

- 为乘数的每位提供一个n位加法器
- 每个加法器的两个输入端分别是:
 - 本次乘数对应的位与被乘数相与的结果(即:0或被乘数)
 - 上次部分积
- 每个加法器的输出分为两部分:
 - 和的最低有效位(LSB)作为本位乘积
 - 进位和高31位的和数组成一个32位数作为本次部分积





 P_7

定点数运算——快速乘法器


--初始部分积 阵列乘法器的实现 手算乘法过程 阵列乘法器 部分积输入 被乘数X 速度仅取决于逻辑门和 进位 输 进位输出 加法器的传输延迟 全加器 部分积输出

无符号阵列乘法器

增加符号处理电路、乘前及乘后求 补电路,即可实现带符号数乘法器。



手算除法:



- ◆ 手算除法的基本要点
 - ① 被除数与除数相减,够减则上商为1;不够减则上商为0。
 - ② 每次得到的**差为中间余数**,将除数右移后与上次的中间余数比较。用中间余数减除数,够减则上商为1;不够减则上商为0。
 - ③ 重复执行第②步,直到求得的商的位数足够为止。



除前预处理

- ①若被除数=0且除数≠0,或定点整数除法时|被除数|<|除数|,则商为0,不再继续
- ②若被除数≠0、除数=0,则发生"除数为0"异常(浮点数时为∞)
- (若浮点除法被除数和除数都为0,则有些机器产生一个不发信号的NaN,即 "quiet NaN"
- ③只有当被除数和除数都≠0,且商≠0时,才进一步进行除法运算。

· 计算机内部无符号数除法运算

- 与手算一样,通过被除数(中间余数)减除数来得到每一位商
 - ▶ 够减上商1;不够减上商0(从msb→lsb得到各位商)
- 基本操作为减(加)法和移位,故可与乘法合用同一套硬件

两个n位数相除的情况:

- (1)**定点正整数(即无符号数)相除**:在被除数的高位添n个0
- (2)**定点正小数(即原码小数)相除**:在被除数的低位添加n个0
- 这样,就将所有情况都统一为:一个2n位数除以一个n位数





问题:第一次试商为1,说明什么? 商有n+1位数,因而溢出!

若是2n位除以n位的无符号整数运算,则说明将会得到多于n位的商,因而结果"溢出"(即:无法用n位表示商)。

例:1111 1111/1111 = 1 0001

若是两个n位数相除,则第一位商为0,且肯定不会溢出,为什么?


最大商为:0000 1111/0001=1111

若是浮点数中尾数原码小数运算,第一次试商为1,则说明尾数部分有"溢出",可通过浮点数的"右规"消除"溢出"。所以,在浮点数运算器中,第一次得到的商"1"要保留。

例: 0.11110000/0.1000=+1.1110







- 除数寄存器Y:存放除数。
- 余数寄存器R:初始时高位部分为高32位被除数;结束时是余数。
- 余数/商寄存器Q:初始时为低32位被除数;结束时是32位商。
- 循环次数计数器Cn:存放循环次数。初值是32,每循环一次,Cn减1,当Cn=0时,除法运算结束。
- ALU:除法核心部件。在控制逻辑控制下,对于寄存器R和Y的内容进行"加/减"运算,在"写使能" 控制下运算结果被送回寄存器R。



ShI R

定点数运算——定点除法运算

验证:7/2=3余1 —D=1110

R:被除数(中间余数); D:除数

这里是**两个n位无符号数相除**,肯定

不会溢出,故余数先左移而省略判断 ※出过程

溢出过程。

D: 0010 R: 0000 0111

D: 0010 +1110 R: 0000 1110

R = R-D D: 0010 +0010 R: 1110 1110

+D, sl R, 0 D: 0010 R: 0001 1100

R = R-D D: 0010 +0010 R: 1111 1100

+D, sl R, 0 D: 0010 +1110 R: 0011 1000

R = R-D D: 0010 R: 0001 1000

sl R, 1 D: 0010 +1110 R: 0011 0001

R = R-D D: 0010 R: 0001 0001

sl R, 1 D: 0010 R: <u>0010</u> 0011

R: 0001 0011

Shr R(rh) D: 0010

从例子可看出:

每次上商为0时,需做加法以"恢复

余数"。所以,称为"<mark>恢复余数法"</mark>

开始余数先左移了一位,故最后余

数需向右移一位



不恢复余数除法(加减交替法):在下一步运算时把当前多减的除数补回来

根据恢复余数法(设B为除数, Ri为第i次中间余数), 有:

- 若Ri<0,则商上"0",并做加法恢复余数,即:
 Ri+1=2(Ri+2ⁿ|B|)-2ⁿ|B|=2Ri+2ⁿ|B| ("负,0,加")
- 若Ri>=0,则商上"1",不需恢复余数,即:
 Ri+1=2Ri 2ⁿ|B| ("正,1,减")

省去了恢复余数的过程

注意:最后一次上商为"0"的话,需要"纠余"处理,即把试商时被减掉的除数加回去,恢复真正的余数。

不恢复余数法也称为加减交替法





定点数运算——带符号数除法

原码除法

- o **商符和商值分开处理**
 - 商的数值部分由无符号数除法求得
 - 商符由被除数和除数的符号确定:同号为0,异号为1
- o 余数的符号同被除数的符号

• 补码除法

o 方法1:**同原码除法一样**,先转换为正数,先用无符号数除法,然后修正商和余数。

o 方法2:**直接用补码除法**,符号和数值一起进行运算,商符直接在运算中产生。

若是两个n位补码整数除法运算,则被除数进行符号扩展。

若被除数为2n位,除数为n位,则被除数无需扩展。





定点数运算——原码除法举例

已知 [X]_原 = 0.1011 , [Y]_原 = 1.1101 用恢复余数法计算[X/Y]_原 ?

解:商的符号位:0⊕1=1

减法操作用补码加法实现,是否够减通过中间余数的符号来判断,所以中间余数要加一位符号位。

 $[|X|]_{k} = 0.1011$


 $[|Y|]_{k} = 0.1101$

 $[-|Y|]_{\lambda} = 1.0011$

小数在低位扩展0

思考:若实现无符号数相除,即 1011除以1101,则有何不同? 结果是什么?

被除数高位补0,1011除以1101, 结果等于0






时,怎样确定是否"够减"?

中间余数的符号!(正数-正数)

定点数运算——原码除法举例



补码除法能否这样来判断呢?

不能,因为符号可能不同!





定点数运算——补码除法运算

• 补码除法判断是否"够减"的规则

- (1) 当被除数(或中间余数)与除数同号时,做减法,若新余数的符号与被除数符号一致 (正负)-正负)=正负)表示够减,否则为不够减
- (2) 当被除数(或中间余数)与除数<mark>异号</mark>时,做<mark>加法</mark>,若新余数的符号与被除数符号**一致** 表示够减(正(负)+负(正)=正(负)),否则为不够减

总结:余数变号不够减,不变号够减

上述判断规则归纳如下:

中间余数R 的符号	除数Y的符号	同号:新中间: R-Y(同号为i		异号:新中间余数= R+Y(异号为负商)		
בי הונם <u>ה</u>	5	0	1	0	1	
0	0	够减	不够减			
0	1			够减	不够减	
1	0			不够减	够减	
1	1	不够减	够减		A 🐵 A	





定点数运算——补码恢复余数法

- · 两个n位带符号整数相除算法要点:
- (1) 操作数的预置: 除数装入除数寄存器Y, 被除数经符号扩展后装入余数寄存器R和余数/商寄存器Q
- (2) R和Q同步串行左移一位。
- (3) 若R与Y同号,则R = R-Y;否则R = R+Y,并按以下规则确定商值 q_0 :
 - ① 若中间余数R=0或R操作前后符号未变,表示够减,则qo置1,转下一步;
 - ② 若操作前后R的符号已变,表示不够减,则q₀置0,恢复R值后转下一步;
- (4) 重复第(2)和第(3)步,直到取得n位商为止。
- (5) 若被除数与除数同号,则Q中就是真正的商;否则,将Q求补后是真正的商。
- (即:若商应为负数时,则需要"各位取反,末位加1"来得到真正的商)
- (6) 余数在R中。

问题:如何恢复余数?通过"做加法"来恢复吗?

无符号数(或原码)除法通过"做加法"恢复余数,但补码不是!

补码:若原来是 R = R-Y ,则执行R = R+Y 来恢复余数 ;

若原来是 R = R + Y , 则执行R = R - Y 来恢复余数。





定点数运算——补码恢复余数法

举例:7/3=?

(-7)/3=?

余:1111/商:1110

验证:-7/3 =- 2,

余数为-1

余:0001/商:0010 验证:7/3 = 2,余数为1

商应为负数,需求补:0010→1110





定点数运算——补码不恢复余数法

算法要点:

(1) 操作数的预置:

除数装入除数寄存器Y,被除数经符号扩展后装入余数寄存器R和余数/商寄存器Q。

(2) 根据以下规则求第一位商qn:

若被除数X与Y同号,则R1=X-Y;否则R1=X+Y,并按以下规则确定商值 q_n :

- ① 若新的中间余数R1与Y同号,则qn置1,转下一步;
- ② 若新的中间余数R1与Y异号,则qn置0,转下一步;

qn用来判断是否溢出,而不是真正的商。以下情况下会发生溢出:

若X与Y同号且上商 q_n =1,或者,若X与Y异号且上商 q_n =0。

(3) 对于i =1到n ,按以下规则求出n位商:

- ① 若Ri与Y同号,则q_{n-i}置1,Ri+1 = 2Ri -[Y]补,i = i +1;
- ② 若Ri与Y异号,则q_{n-i}置0, Ri+1 = 2Ri+[Y]补, i = i +1;
- (5) 余数的修正: 若余数符号同被除数符号,则不需修正,余数在R中;否则,按下列规则进行修正: 当被除数和除数符号相同时,最后余数加除数;否则,最后余数减除数。

判断是否同号与恢复余数 法不同,不是新老余数之 间!而是余数和除数之间!

补码不恢复余数法也有一个六字口诀 "同、1、减;异、0、加"。其运算 过程也呈加/减交替方式,因此也称为 "加减交替法"。



定点数运算——补码不恢复余数法

举例:-9/2

将X=-9和Y=2分别表示成5位补码形式为:

[X] $\stackrel{?}{=} 1 0111$

[Y] \hat{A} = 0 0010

被除数符号扩展为:

[X]补=11111 10111

[-Y] 补 = 1 1110

同、1、减

异、0、加

X/Y = -0100B = -4

余数为 -0001B = -1

将各数代入公式:

"除数×商+余数= 被除数"进行验证,得

 $2 \times (-4) + (-1) = -9$

	余数寄存器R	余数/商寄存器 Q		说 明√	
	11111	10111			
	+00010			$R_{l}=[X]+[Y]_{\epsilon^{l}}$	
	00001	10111		R ₁ 与[Y]同号,则 q ₅ =1↓	
	00011	01111		2R ₁ (R 和 Q 同时左移,空出一位上商 1)↓	
	+11110			$R_2 = 2R_1 + [-Y] \psi$	
_	00001	01111		R ₂ 与[Y]同号,则 q ₄ =1,↓	
	00010	11111		2R ₂ (R 和 ○ 同时左移,空出一位上商 1)↓	
	+11110			$R_3 = 2R_2 + [-Y]_{\psi}$	
	00000	11111		R₃ 与[Y]同号,则 q₃= 1↩	
	00001	11111		2R₃(R 和 Q 同时左移,空出一位上商 1)↓	
	+11110			$R_4 = 2R_3 + [-Y]_{+}$	
	11111	11 111		R₄与[Y]异号,则 q₂= 0+	
	11111	11110		2R₄ (R和Q同时左移,空出一位上商O) →	
	+00010			$R_5 = 2R_4 + [Y]_{+}$	
	00001	1 1 1 1 0		R _S 与[Y]同号,则 q₁=1, μ	
	00011	11101		2R ₅ (R和Q同时左移,空出一位上商 1) ↓	
	+11110			$R_6 = 2R_5 + [-Y]_{\psi}$	
	00001	11011		R ₆ 与[Y]同号,则qo=1,Q左移,空出一位上商1	4
	+11110	+ 1		商为负数,末位加1;减除数以修正余数。	
	11111	11100	₽	_	

所以,[X/Y] #=11100。 余数为 11111。





运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





整数乘除运算——整数的乘运算


- 假定两个n位无符号整数x_u和y_u对应的机器数为X_u和Y_u, p_u=x_u×y_u, p_u为n位无符号整数且对应的机器数为P_u;
- 两个n位带符号整数 x_s 和 y_s 对应的机器数为 X_s 和 Y_s , $p_s = x_s \times y_s$, p_s 为n位带符号整数且对应的机器数为 P_s .


 $P_{uh} \neq P_{sh}$

- 若X_u=X_s且Y_u=Y_s,则P_u=P_s。
 - ✓ 可用无符号乘来实现带符号乘,但高n位 无法得到,故不能判断溢出。

✓ 无符号:若P_{uh}=0,则不溢出

✓ 带符号:若Psh每位都等于Ps的最高位,则不溢出







整数乘除运算——整数的乘运算

• X*Y的高n位可以用来判断溢出,规则如下:

- 无符号:若高n位全0,则不溢出,否则溢出

- 带符号: 若高n位全0或全1且等于低n位的最高位,则不溢出。

运算	х	X	у	Y	$_{\mathbf{x}}\times_{\mathbf{y}}$	$X \times Y$	р	P	溢出否
无符号乘	6	0110	10	1010	60	0011 1100	12	1100	溢出
带符号乘	6	0110	-6	1010	-36	1101 1100	-4	1100	溢出
无符号乘	8	1000	2	0010	16	0001 0000	0	0000	溢出
带符号乘	-8	1000	2	0010	-16	1111 0000	0	0000	溢出
无符号乘	13	1101	14	1110	182	1011 0110	6	0110	溢出
带符号乘	-3	1101	-2	1110	6	0000 0110	6	0110	不溢出
无符号乘	2	0010	12	1100	24	0001 1000	8	1000	溢出
带符号乘	2	0010	-4	1100	-8	1111 1000	-8	1000	不溢出





整数乘除运算——整数的乘运算

在计算机内部,一定有 $x^2 \ge 0$ 吗?


若x是带符号整数,则不一定!如x是浮点数,则一定!

例如,当 n=4 时,52=-7<0!

```
int mul(int x, int y)
{
    int z=x*y;
    return z;
}
```

若x、y和z都改成unsigned类型 , 则判断方式为

乘积的高n位为全0,则不溢出



只取低4位,值为-111B=-7

• 高级语言程序如何判断z是正确值?

当!x || z/x==y 为真时

• 编译器如何判断?

当 -2ⁿ⁻¹ ≤ x*y < 2ⁿ⁻¹ (不溢出)时

即:乘积的高n位为全0或全1,并等于低n位

的最高位!

即:乘积的高n+1位为全0或全1



整数乘除运算——常量的乘除运算

变量与常数之间的除运算

- 不能整除时,采用朝零舍入,即截断方式
 - **无符号数、带符号正整数**:移出的低位直接丢弃
 - 带符号负整数:加偏移量 (2^k-1) ,然后再右移k位,低位截断(这里K是右移位数)

举例:

无符号数 14/4=3:0000 1110>>2=0000 0011

带符号负整数 -14/4=-3

若直接截断,则11110010>>2=11111100=-4≠-3

应先纠偏, 再右移: k=2, 故(-14+2²-1)/4=-3

即: 1111 0010+0000 0011=1111 0101

1111 0101>>2=1111 1101=-3

-9/2: 10111+00001=11000

11000>>1=11100=-4





整数乘除运算——常量的乘除运算

假设x为一个int型变量,请给出一个用来计算x/32的值的函数div32。要求不能使用除法、
 乘法、模运算、比较运算、循环语句和条件语句,可以使用右移、加法以及任何按位运算。

解: **若x为正数,则将x右移k位得到商;若x为负数,则x需要加一个偏移量(2^k-1)后再右移k位得到商。**因为32=2⁵,所以 k=5。

即结果为: (x>=0?x:(x+31))>>5

但题目要求不能用比较和条件语句,因此要找一个计算偏移量b的方式

这里,x为正时b=0,x为负时b=31.因此,可以从x的符号得到b

x>>31 得到的是32位符号,取出最低5位,就是偏移量b。

```
int div32(int x)
{ /* 根据x的符号得到偏移量b */
    int b=(x>>31) & 0x1F;
    return (x+b)>>5;
```





运算方法和运算部件

- 高级语言和机器指令中的运算
- 基本运算部件
- ・ 定点数运算
- 整数乘除运算
- 浮点数运算





设两个规格化浮点数分别为 A=Ma·2^{Ea} B=Mb·2^{Eb},则:

A±B = (Ma ± Mb·2^{-(Ea-Eb)})· 2^{Ea} (假设Ea>=Eb)

 $A*B = (M_a * M_b) \cdot 2^{Ea+Eb}$

 $A/B = (M_a/M_b) \cdot 2^{Ea-Eb}$

上述运算结果可能出现以下几种情况:

阶码上溢:一个正指数超过了最大允许值 = > +∞/-∞/溢出

阶码下溢:一个负指数比最小允许值还小=》+0/-0

尾数溢出:最高有效位有进位 = 〉右规

非规格化尾数:数值部分高位为0=〉左规

右规或对阶时,右段有效位丢失 =) 尾数舍入

IEEE建议实现时为每种异常情况提供一个自陷允许位。若某异常对应的位为1,则发生相应异常时,就调用一个特定的异常处理程序执行。



- ① 无效运算(无意义)
 - 运算时有一个数是非有限数,如:m/减∞、0x∞、∞/∞等
 - 结果无效,如:源操作数是NaN、0/0、x REM 0、∞ REM y 等
- ② 除以0(即:无穷大)
- ③ 数太大 (阶码上溢): 对于单精度浮点数, 阶码 E > 1111 1110 (阶大于127)
- ④ 数太小(阶码下溢):对于单精度浮点数,阶码 E < 0000 0001(阶小于-126-23)</p>
- ⑤ 结果不精确(舍入时引起),例如1/3,1/10等不能精确表示成浮点数

上述情况硬件可以捕捉到,因此这些异常可设定让硬件处理,也可设定让软件处理。让硬件处理时,称为硬件陷阱。

注:硬件陷阱:事先设定好是否要进行硬件处理(即挖一个陷阱),当出现相应异常时,就 由硬件自动进行相应的异常处理(掉入陷阱)。



• 十进制科学计数法的加法例子

$$1.123 \times 10^5 + 2.560 \times 10^2$$

其计算过程为:

$$1.123 \times 10^{5} + 2.560 \times 10^{2} = 1.123 \times 10^{5} + 0.002560 \times 10^{5}$$

= $(1.123 + 0.00256) \times 10^{5} = 1.12556 \times 10^{5}$
= 1.126×10^{5}

进行尾数加减运算前,必须"对阶"!最后还要考虑舍入计算机内部的二进制运算也一样!

- "对阶"操作:目的是使两数阶码相等
 - 小阶向大阶看齐,阶小的那分数的尾数右移,右移位数等于两个阶码差的绝对值
 - IEEE 754尾数右移时,要将隐含的"1"移到小数部分,高位补0,移出的低位
 保留到特定的"附加位"上





问题:如何对阶?

通过计算 $[\Delta E]_{*}$ 来判断两数的阶差:

 $[\Delta E]_{\stackrel{.}{N}} = [Ex - Ey]_{\stackrel{.}{N}} = [Ex]_{\stackrel{.}{R}} + [-[Ey]_{\stackrel{.}{R}}]_{\stackrel{.}{N}} \pmod{2^n}$

问题:在 \triangle E为何值时无法根据[\triangle E] $_{i}$ 来判断阶差? 溢出时!

例:4位移码,Ex=7,Ey=-7,则[ΔE]_补=1111+1111=1110,ΔE<0,错

问题:对IEEE754 SP格式来说 , |△E|大于多少时,结果就等于阶大的那个数(即小数被大数

吃掉)? 24!

1.xx...x → 0.00...01xx...x(右移24位后,尾数变为0)

问题: IEEE754 SP格式的偏置常数是127,这会不会影响阶码运算电路的复杂度?

对计算[Ex-Ey]* (mod 2ⁿ) 没有影响

 $[\Delta E]_{\stackrel{?}{h}} = 256 + Ex - Ey = 256 + 127 + Ex - (127 + Ey)$ = 256 + $[Ex]_{\stackrel{?}{8}} - [Ey]_{\stackrel{?}{8}} = [Ex]_{\stackrel{?}{8}} + [-[Ey]_{\stackrel{?}{8}}]_{\stackrel{?}{h}}$ (mod 256) 但[Ex+Ey]_移和 [Ex-Ey]_移 的计算会变复杂! 浮点 乘除运算涉及之。





(假定:Xm、Ym分别是X和Y的尾数 , Xe和Ye 分别是X和Y的阶码)

- (1) **求阶差**: Δe=Ye Xe (若Ye > Xe,则结果的阶码为Ye)
- (2) 对阶:将Xm右移 Δ e位,尾数变为 Xm* 2^{Xe-Ye} (保留右移部分附加位)
- (3) **尾数加减**: Xm*2^{Xe-Ye} ± Ym
- (4) 规格化:

0.00...0001x 2^{-126}

当尾数高位为0,则需左规:尾数左移一次,阶码减1,直到MSB为1或阶码为0000000(-126, 非规格化数)

每次阶码减1后要判断阶码是否下溢(比最小可表示的阶码还要小)

当尾数最高位有进位,需右规:尾数右移一次,阶码加1,直到MSB为1

每次阶码加1后要判断阶码是否上溢(比最大可表示的阶码还要大)

阶码溢出异常处理:阶码上溢,则结果溢出;阶码下溢到无法用非规格化数表示,则结果 为0

- (5) 如果尾数比规定位数长(有附加位),则需考虑舍入(有多种舍入方式)
- (6) 若运算结果尾数是0,则需要将阶码也置0。为什么?

尾数为0说明结果应该为0(阶码和尾数为全0)。





例:用二进制浮点数形式计算 0.5 +(- 0.4375) =?

0.4375 = 0.25 + 0.125 + 0.0625 = 0.0111B

解: $0.5 = 1.000 \times 2^{-1}$, $-0.4375 = -1.110 \times 2^{-2}$

对 阶: -1.110 x 2⁻² → -0.111 x 2⁻¹

加 减: 1.000 x 2⁻¹ +(-0.111 x 2⁻¹) = 0.001 x 2⁻¹

左 规: 0.001 x 2⁻¹ → 1.000 x 2⁻⁴

判溢出: 无

结果为: 1.000 x 2⁻⁴ = 0.0001000 = 1/16 = 0.0625

问题:为何IEEE 754 加减运算右规时最多只需一次?

因为即使是两个最大的尾数相加,得到的和的尾数也不会达到4,故尾数的整数部分最多有两位,保留一个隐含的"1"后,最多只有一位被右移到小数部分。



在计算机内部执行上述运算时,必须解决哪些问题?

- (1) 如何表示? **用IEEE 754标准!**
- (2) 如何判断阶码的大小?求[ΔE]_{*}=?
- (3) 对阶后尾数的隐含位如何处理? 右移到数值部分,高位补0,保留移出低位部分
- (4) 如何进行**尾数加减**? **隐藏位还原后,按原码进行加减运算,附加位一起运算**
- (5) 何时需要规格化,如何<mark>规格化</mark>? ±1x .xx.....x 形式时,则右规:尾数右移1位,阶码加1 ± 0.0...01x...x 形式时,则左规:尾数左移k位,阶码减k
- (6) 如何舍入?

最终须把附加位去掉,此时需考虑舍入(IEEE 754有四种舍入方式)

(7) 如何判断溢出?

若最终阶码为全1,则上溢;若尾数为全0,则下溢





已知x=0.5, y=-0.4375, 求x+y=? (用IEEE 754标准单精度格式计算)

解: $x=0.5=1/2=(0.100...0)_2=(1.00...0)_2x_2^{-1}$

 $y=-0.4325=(-0.01110...0)_2=(-1.110..0)_2x2^{-2}$

[x]浮=0 01111110,00...0 [y]浮=1 01111101,110...0

对阶: [ΔΕ]补=0111 1110 + 1000 0011=0000 0001, ΔΕ=1

故对y进行对阶:[y]浮=1 0111 1110 1110...0(高位补隐藏位)

尾数相加: 01.0000...0 + (10.1110...0) = 00.00100...0

(原码加法,最左边一位为符号位,符号位分开处理)

左规: $+(0.00100...0)2x2^{-1}=+(1.00...0)2x2^{-4}$

(阶码减3,实际上是加了三次11111111)

[x+y]浮=0 0111 1011 00...0

 $x+y=(1.0)2x2^{-4}=1/16=0.0625$

问题:尾数加法器最多需要多少位?

1+1+23+3=28位





在浮点数运算中,保留多少附加位才能保证运算精度? **无法给出准确答案! 保留附加位可以得到比不保留附加位更高的精度。**

- IEEE754规定: 中间结果须在右边至少加2个附加位 (guard & round)
- ➤ Guard bit(保护位/警戒位):在浮点数尾数右边的位
- > Rounding bit(含入位):在保护位右边的位
- > Sticky(粘位): 舍入位右边任何非0数字, 粘位置1, 否则置0


附加位的作用:用以保护对阶时右移的位或运算的中间结果。

附加位的处理: ①左规时被移到尾数中; ② 作为舍入的依据。





IEEE 754的舍入方式



(Z1和Z2分别是结果Z的最近的可表示的左、右两个数)

(1) 就近舍入: 舍入为最近可表示的数

非中间值:0舍1入;

中间值:强迫结果为偶数

例如:附加位为

01:舍 11:入

10:(强迫结果为偶数)

```
例: 1.110111 \rightarrow 1.1110; 1.110101 \rightarrow 1.1101; 1.110110 \rightarrow 1.1110; 1.1111110 \rightarrow 10.0000;
```

- **(2)** 朝+∞方向舍入: 舍入为Z2(正向舍入)
- (3) 朝-∞方向舍入: 舍入为Z1(负向舍入)
- (4) 朝0方向舍入: 截去。正数:取Z1; 负数:取Z2





以下情况下,可能会导致阶码溢出

- 左规(阶码-1)时
 - 左规(-1)时:先判断阶码是否为全0,若是,则直接置阶码下溢;否则, 阶码减1后判断阶码是否为全0,若是,则阶码下溢。
- 右规(阶码 +1)时
 - 右规(+1)时,先判断阶码是否为全1,若是,则直接置阶码上溢;否则, 阶码加1后判断阶码是否为全1,若是,则阶码上溢。

问题:机器内部如何减1? +[-1]_补= + 11...1





以下情况下,可能会导致阶码溢出(续)

- 乘法运算求阶码的和时
 - 若Ex和Ey最高位皆1,而Eb最高位是0或Eb为全1,则阶码上溢
 - 若Ex和Ey最高位皆0,而Eb最高位是1或Eb为全0,则阶码下溢
- 除法运算求阶码的差时
 - 若Ex的最高位是1,Ey的最高位是0,Eb的最高位是0或Eb为全1,则阶码上溢。
 - 若Ex的最高位是0,Ey的最高位是1,Eb的最高位是1或Eb为全0,则阶码下溢。

例:若Eb = 0000 0001 , 则左规一次后 , 结果的阶码 Eb = ?

解: Eb=Eb+[-1]_补=0000 0001 + 1111 1111 = 0000 0000 阶码下溢!

例:若Ex=1111 1110, Ey=1000 0000,则乘法运算时结果的阶码 Eb=?

解: Eb=Ex+Ey+129=1111 1110+1000 0000+1000 0001=1111 1111

阶码上溢!





浮点数运算——浮点数乘/除运算

• 浮点数乘法:A*B = (Ma * Mb)·2 Ea+Eb 浮点数**尾数采用原码乘/除**运算

• 浮点数除法:A/B = (Ma / Mb)·2 Ea-Eb

浮点数乘 / 除法步骤

(Xm、Ym分别是X和Y尾数原码, Xe和Ye 分别是X和Y阶移码)

- (1) 求阶: Xe ± Ye + 127
- (2) **尾数相乘除**: Xm */Ym (两个形为1.xxx的数相乘/除)
- (3) 两数符号相同,结果为正;两数符号相异,结果为负;
- (4) 当尾数高位为0,需左规;当尾数最高位有进位,需右规。
- (5) 如果尾数比规定的长,则需考虑舍入。
- (6) 若尾数是0,则需要将阶码也置0。
- (7) 阶码溢出判断

问题1: 乘法运算结果最多左规几次? 最多右规几次? 不需左规! 最多右规1次!





浮点数运算——浮点数乘/除运算

· 求阶码的和与差

设Ex和Ey分别是两个操作数的阶码,Eb是结果的阶码,则:

```
– 阶码加法公式为: Eb ← Ex+Ey+129 ( mod 2<sup>8</sup>)
   [E1+E2]_{8} = 127 + E1 + E2 = 127 + E1 + 127 + E2 -127
                 = [E1]_{8} + [E2]_{8} - 127
                 = [E1]_{8} + [E2]_{8} + [-127]_{4}
                 = [E1]_{8} + [E2]_{8} + 10000001B \pmod{2^{8}}
_ 阶码减法公式为:    Eb ← Ex+[-Ey]*+127 ( mod 2<sup>8</sup> )
   [E1-E2]_{88} = 127 + E1-E2 = 127+E1-(127+E2)+127
              = [E1]_{8} - [E2]_{8} + 127
              = [E1]_{8} + [-[E2]_{8}]_{4} + 011111111B \pmod{2^{8}}
```





浮点数运算——浮点数乘/除运算

设Ex和Ey分别是两个操作数阶码的移码,Eb是结果阶码的移码表示

例:若两个阶码分别为10和-5,求10+(-5)和10-(-5)的移码。

解: Ex = 127+10 =137=1000 1001B

 $Ey = 127 + (-5) = 122 = 0111 \ 1010B$

[-Ey]补= 1000 0110B

将Ex和Ey代入上述公式,得:

 $Eb = Ex + Ey + 129 = 1000 \ 1001 + 0111 \ 1010 + 1000 \ 0001$

 $= 1000 \ 0100B = 132 \ (mod \ 2^8)$

其阶码的和为132 - 127 = 5, 正好等于10 + (-5) = 5。

 $Eb = Ex + [-Ey] + 127 = 1000 \ 1001 + 1000 \ 0110 + 0111 \ 1111$

 $= 1000 1110B = 142 \pmod{28}$

其阶码的差为142-127 = 15,正好等于10 - (-5) = 15。





课本88-90页:第3、4、5、7、11、12题

• 提交方式:<u>https://selearning.nju.edu.cn/</u>(教学支持系统)





第3章-运算方法和运算部件-课后习题

课本88-90页:第3、4、5、7、11、12题

- 命名: 学号+姓名+第*章。
- 若提交遇到问题请及时发邮件或在下一次上课时反馈。





3. 考虑以下 C 语言程序代码:

```
int func1(unsigned word)
{
    return (int)((word<<24)>>24);
}
int func2(unsigned word)
{
    return ((int) word<<24)>>24;
}
```

假设在一个 32 位机器上执行这些函数,该机器使用二进制补码表示带符号整数。无符号数采用逻辑移位,带符号整数采用算术移位。请填写下表,并说明函数 funcl 和 func2 的功能。

	w	func	1(w)	func2(w)		
机器数	值	机器数	值	机器数	值	
	127					
	128					
	255					
	256					





4. 填写下表,注意对比无符号整数和带符号整数(用补码表示)的乘法结果,包括截断操作前后的结果。

模式	x		У		x×y (截断前)		x×y (截断后)	
	机器数	值	机器数	值	机器数	值	机器数	值
无符号整数	110		010					
带符号整数	110		010					
无符号整数	001		111					
带符号整数	001		111					
无符号整数	111		111					
带符号整数	111		111					





5. 以下是两段 C 语言代码,函数 arith()是直接用 C 语言写的,而 optarith()是对 arith()函数以某个确定的 M 和 N 编译生成的机器代码反编译生成的。根据 optarith()推断函数 arith() 中 M 和 N 的值各是多少?

```
#define M
#define N
int arith(int x, int y)
   int result=0;
   result=x * M + y/N;
    return result;
int optarith(int x, int y)
   int t=x;
   x << = 4:
   x-=t;
   if(y<0) y+=3;
   y>> = 2;
    return x+y;
```





- 7. 已知 x=10,y=-6,采用 6 位机器数表示。请按如下要求计算,并把结果还原成真值。
- (1) $\vec{x}[x+y]_{*},[x-y]_{*}$.
- (2) 用原码一位乘法计算 $[x \times y]_{\mathbb{R}}$ 。
- (3) 用 MBA(基 4 布斯算法)计算 $[x \times y]_{*}$ 。
- (4) 用不恢复余数法计算 $[x/y]_{\mathbb{R}}$ 的商和余数。
- (5) 用不恢复余数法计算 $[x/y]_{*}$ 的商和余数。





11. 假设浮点数格式为: 阶码是 4 位移码,偏置常数为 8,尾数是 6 位补码(采用双符号位),用浮点运算规则分别计算以下表达式在不采用任何附加位和采用 2 位附加位(保护位、舍入位)两种情况下的值(假定采用就近舍入到偶数方式)。

(1)
$$(15/16) \times 2^7 + (2/16) \times 2^5$$

(2)
$$(15/16) \times 2^7 - (2/16) \times 2^5$$

(3)
$$(15/16) \times 2^5 + (2/16) \times 2^7$$

(4)
$$(15/16) \times 2^5 - (2/16) \times 2^7$$

12. 采用 IEEE 754 单精度浮点数格式计算下列表达式的值。

$$(1) 0.75 + (-65.25)$$

$$(2) 0.75 - (-65.25)$$





课程实验——截止日期:11月3日晚23:59

提交方式: https://selearning.nju.edu.cn/ (教学支持系统)







- 命名: 学号+姓名+实验*。
- · 提交:文件打包,提交ZIP压缩文件。





课程实验——截止日期:11月3日晚23:59

实验三 类型转换和移位操作运算

实验目的: 了解高级语言中数据类型的转换和移位操作结果,从而能更好地理解指令系统设 计和计算机硬件设计 所需满足的要求和需要考虑的问题。

实验要求: 编程实现以下各种操作:

- (1) 给定一个 short 型数据 -12345 , 分别转换为 int、unsigned short、unsigned int、float 类型的数据;
- (2) 给定一个 int 型数据 2147483647, 分别转换为 short、unsigned short、unsigned int、float 类型的数据;
- (3) 给定一个 float 型数据 123456.789e5, 转换成 double 型数据;
- (4) 给定一个double 型数据 123456.789e5, 转换成 float 型数据;
- (5) 按 short 和 unsigned short 类型分别对-12345 进行左移 2 位和右移 2 位操作。 要求分别用十进制和十六进制形式打印输出以上各种操作的结果。

实验报告:

- 1. 给出源程序(文本文件)和执行结果。
- 2. 根据实验结果,回答下列问题。
- (1) 无符号数和带符号整数的扩展操作方式是否相同?各是如何进行的? (2) 补码整数(如 int 型数)是否总能转换为等值的 float 类型数据?为什么? (3) float 型数据是否总能转换成等值的 double 型数据?为什么? (4) 长数被截断成短数后可能发生什么现象?为什么? (5) C 语言中移位操作规则与操作对象的数据类型有关吗? (6) 左移 2 位和右移 2 位操作分别相当于扩大和缩小几倍?





课程实验——截止日期:11月3日晚23:59

实验四 整数和浮点数的算术运算

实验目的: 通过检查高级语言中数据运算的不同结果,进一步理解机器代码在 CPU 中的执行过程,从而为更好地学习指令系统设计和 CPU 设计打下良好的基础。

实验要求: 编程计算下列表达式的值:

- (1) unsigned int 型数据: 1+4294967295=?;1-4294967295=?
- (2) int 型数据: 2147483647+1=?;-2147483648-1=?
- (3) float 型数据: (1.0 + 123456.789e30) + (-123456.789e30) = ?;

$$1.0 + (123456.789e30 + (-123456.789e30)) = ?$$

要求分别用十进制和十六进制形式显示各种操作的结果。

实验报告:

- 1. 给出源程序(文本文件)和执行结果。
- 2. 分别给出每个运算结果的解释说明





其他情况说明

・ 课程习题:第2章第10题(课本50页)

10. 设某浮点数格式为

数	符	阶码	尾数				
1	立	5位移码	6位补码数值部分				

可按<mark>补码</mark>计算 , 也可按<mark>原码</mark>计算 (需说明采用哪种方式)

其中,移码的偏置常数为16,补码采用一位符号位,基数为4。

- (1) 用这种格式表示下列十进制数: +1.75, +19, -1/8。
- (2) 写出该格式浮点数的表示范围,并与 12 位定点补码整数和定点补码小数表示范围比较。





其他情况说明

教学支持系统

课程

- ▼2023 Fall
- ▶ 本科生一年级
- ▶本科牛二年级
- ▶本科生三年级
- ▶本科生四年级
- ▶研究生一年级
- ▶智能软件与工程学院



教学内容讨论-本课程与《计算机系统基础》异同

- 🕐 第1章-计算机系统概述 (请投票)
- 🚏 第2章-数据的机器级表示(请投票)
- 第3章-运算方法和运算部件(请投票)







Q & A

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/

