


R S V TYPE


Model	Size		Ball Dia.	Circuits	Dynamic Load 1x10 ⁶ revs C [kgf]	Static Load Co (kgf)	Nut		Mounting Thread	Mounting Thread Length	Return Tube Width	Return Tube Height
	Nominal Dia.	Lead					L	D				
8-2.5B1	8	2.5	2.000	2.5x1	218	317	28	18	M18x1P	10	15	15
10-2.5B1	10			2.5x1	252	405	30	20	M18x1P	10	17	17
10-4B1	12	4	2.381	2.5x1	305	466	32	23	M22x1P	10	20	20
12-4B1				2.5x1	344	574	32	25	M24x1P	10	22	21
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	679	1226	40	31	M28x1.5P	10	23	25
16-5.08B1		5.08		2.5x1	763	1399	45	30	M25x1.5P	13	24	21
16-5.08C1	16			3.5x1	1013	1945	45	30	M25x1.5P	13	24	21
20-5C1	20	5		3.5x1	1001	2149	45	35	M32x1.5P	12	27	22
25-5B2	25		2.5x2	1534	3975	58	40	M38x1.5P	16	31	25	
25-10B2		10	4.763	2.5x2	2663	6123	94	45	M38x1.5P	16	38	32
32-5B2	32	5	3.175	2.5x2	1702	5098	60	54	M50x2P	18	38	29
32-10B2		10	6.350	2.5x2	4379	10345	95	58	M52x2P	18	44	36
40-10B2	40			2.5x1	4812	12732	102	65	M60x2P	25	52	41
50-10C2	50			3.5x2	7146	22477	130	80	M75x2P	30	62	46
63-10C2	63			3.5x2	7869	28290	132	95	M90x2P	40	74	52
63-12C3	63	12	7.938	3.5x3	16828	58535	205	102	M95x3P	35	75	59