

320G

MINICARGADOR



320G

MINICARGADOR



GENERALES

Capacidad de carga nominal	994 kg.
Capacidad de carga con lastre	1,067 kg.
Altura de levante al pin de volteo	3,100 mm.
Peso operativo (equipo básico)	3,246 kg.
Carga límite de vuelco	1,989 mm.
Ancho total (borde externo de las llantas)	1,700 mm.
Sistema de levante	Vertical
Sistema de operación	Joystick (ISO)
Llantas	12x16.5 12PR
Cuchara	72" (0.50 m3)

MOTOR

Marca/Modelo	Yanmar / 4TNV98T
Norma de emisiones	Tier 3 / IT4
Potencia brutal nominal (ISO 14396)	69 HP @ 2500 RPM
Potencia máxima neta (ISO 9249)	66 HP @ 2500 RPM
Torque máximo	241 Nm @ 1625 RPM
Cilindrada	3.3 L
Aspiración	Turboalimentado
Filtro de aire	Seco de doble elemento
Ventilador	Hidráulico de velocidad variable

TREN DE POTENCIA

Tipo	Hidrostático
Velocidades	2
Velocidad máxima de desplazamiento	19.3 km/h
Fuerza de tracción	3,220 Kgf

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo hidráulico estándar	78 lpm (21 gpm)
Presión del sistema de puntos de conexión	22,408 kPa (3,250 psi)
Potencia hidráulica estándar	29 kW (39 HP)

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	12 V.
Capacidad del alternador	75 A
Luces	Halógenas, 02 frontales y 03 posteriores (02 rojas y 01 blanca)

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

Sistema antirrobo
Autonivelador de cuchara
Acceso al motor de 180°
Cabina cerrada con A/C (opcional)

JDLink

PROCESO DE MONITOREO DE ALERTAS



¡Ahora libre de costo!

Operation Center es una plataforma de telemetría que permite administrar, controlar, monitorear y ubicar sus equipos John Deere las 24 horas del día. También contamos con el Centro de Control de Monitoreo de Ipesa (CCMI), donde analizamos la información de sus equipos para mejorar su productividad, tiempo operativo y costos.

IPESA | **ITAL TRAC**

Av. Nicolás Ayllón N° 2241, Ate, Lima, Perú

ventas@ipesa.com.pe

www.ipesa.com.pe



CONTÁCTANOS

Lima y provincias: (01) 748 3333 / 966 254 742



Sucursales: Lima - Arequipa - Cajamarca - Cusco - Ica - Junín - La Libertad - Lambayeque - Piura - Puno - Loreto - Ucayali - San Martín - Tarapoto