

API 文件

...

目錄

- 1. 建立新 AI 助理
- 2. 列出 Embedding Model
- 3. 列出 Reranker Model
- 4. 列出大型語言模型
- 5. 取得 AI 助理列表
- 6. 取得特定 AI 助理
- 7. 更新 AI 助理
- 8. 部分更新 AI 助理
- 9. 刪除 AI 助理
- 10. 複製 AI 助理
- 11. 啟用或停用評估功能

建立新 AI 助理

POST /api/v1/chatbots/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
largeLanguageModel	string (uuid)	是	機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
embeddingModel	string (uuid)	否	用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目
rerankerModel	string (uuid)	否	用於重新排序的模型，非必填項目
instructions	string	否	機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為
knowledgeBases	array[IdName]	否	機器人可存取的知識庫列表
databases	array[IdName]	否	機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）

欄位	類型	必填	說明
organization	string (uuid)	否	機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人
builtInWorkflow	string (uuid)	否	內建工作流程，用於預定義的處理流程
replyMode	object	否	回覆模式：一般回覆或串流回覆 normal ：正常； template ：模板； hybrid ：混合； workflow ：工作流； agent ：代理；
template	string	否	模板模式、混合模式所使用的模板
unanswerableTemplate	string	否	模板模式、混合模式無法回答時的模板
totalWordsCount	integer (int64)	否	累積的使用總字數
outputMode	object	否	輸出模式：文字、表格或自定義格式 text ：文字； json_schema ：JSON Schema；
rawOutputFormat	object	否	自定義輸出格式的JSON結構定義
groups	array[IdName]	否	機器人可存取的群組列表
tools	array[ToolSummary]	否	機器人可使用的工具列表
skills	array[SkillSummary]	否	機器人關聯的技能列表
connectors	array[IdName]	否	Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth authorization
agentMode	object	否	代理模式：一般、SQL或工作流程模式 normal ：正常； canvas ：畫布； team ：團隊；
numberOfRetrievedChunks	integer	否	提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1
enableEvaluation	boolean	否	
enableInlineCitations	boolean	否	啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記
enableCodeInterpreter	boolean	否	啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程式碼
enableBrowserTool	boolean	否	Enable browser automation tool for web tasks
enableClaudeStreamRetry	boolean	否	When a Claude streaming call stalls (first-chunk or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream retries send a reset signal so the client discards any partial output...
customMaxLlmOutputTokens	integer	否	自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512

欄位	類型	必填	說明
voiceConfig	object	否	
voiceConfig.voiceAgentType	string (uuid)	否	語音代理模式類型
voiceConfig.sttProvider	string (uuid)	否	Speech-to-Text 服務提供商
voiceConfig.sttConfig	object	否	STT 的實際配置參數 (JSON 格式)
voiceConfig.ttsProvider	string (uuid)	否	Text-to-Speech 服務提供商
voiceConfig.ttsConfig	object	否	TTS 的實際配置參數 (JSON 格式)
voiceConfig.realtimeProvider	string (uuid)	否	Realtime 端到端語音模型提供商
voiceConfig.realtimeConfig	object	否	Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式)
voiceConfig.turnHandling	object	否	語音助理對話輪次與中斷控制設定
voiceConfig.enableVoiceReply	boolean	否	When disabled, the voice agent replies in text only and does not speak
thinkingConfig	object	否	Thinking effort 設定 (JSON 格式)
enableToolSearching	boolean	否	啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool 動態發現和加載工具
maxAgentIterations	integer	否	Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-100, default: 20)
agentTimeoutSeconds	integer	否	Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-1200, default: 600)
agentTimeoutMessage	string	否	Custom user-facing message shown when AgentWorkflow times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default.
enableSizeBasedToolResultTruncation	boolean	否	When enabled, tool results exceeding the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs ...
toolResultMaxChars	integer	否	Character threshold for size-based tool result truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is True.
enableVectorMemory	boolean	否	When enabled, archived messages are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled, archived

欄位	類型	必填	說明
			messages are discarded and only the active chat hist...
useGatewayFallback	boolean	否	When enabled, use the fallback group instead of the single LLM
gatewayFallbackGroup	string (uuid)	否	

請求結構範例

```
{
  "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
  "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
  "embeddingModel"? : string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目（非必填）
  "rerankerModel"? : string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必填）
  "instructions"? : string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為（非必填）
  "knowledgeBases"? : [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "databases"? : [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "organization"? : string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人（非必填）
  "builtInWorkflow"? : string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程（非必填）
  "replyMode"? : // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

* `normal` - 正常
* `template` - 模板
* `hybrid` - 混合
* `workflow` - 工作流
* `agent` - 代理（非必填）
  {
  }
  "template"? : string // 模板模式、混合模式所使用的模板（非必填）
  "unanswerableTemplate"? : string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板（非必填）
  "totalWordsCount"? : integer (int64) // 累積的使用總字數（非必填）
  "outputMode"? : // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

* `text` - 文字
* `json_schema` - JSON Schema（非必填）
  {
  }
  "rawOutputFormat"? : object // 自定義輸出格式的JSON結構定義（非必填）
  "groups"? : [ // 機器人可存取的群組列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
```

```

    }
  ]
  "tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth
authorization (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
  {
  }
  "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
  "enableEvaluation"?: boolean // 非必填
  "enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記 (非
必填)
  "enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程
式碼 (非必填)
  "enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)
  "enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming call stalls (first-chunk
or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream
retries send a reset signal so the client discards any partial output already rendered.
Each retry incurs a second billing for the same prompt. (非必填)
  "customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512 (非必填)
  "voiceConfig"?: { // 非必填
    {
      "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
      "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必填)
      "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必填)
      "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商 (非必填)
      "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
      "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent replies in text only
and does not speak (非必填)
    }
  }
  "thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必填)
  "enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool

```

動態發現和加載工具（非必填）

```
"maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-100, default: 20) (非必填)
"agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-1200, default: 600) (非必填)
"agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message shown when AgentWorkflow times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default. (非必填)
"enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled, tool results exceeding the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs (code interpreter bash stdout, web search results, etc.). (非必填)
"toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-based tool result truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is True. (非必填)
"enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled, archived messages are discarded and only the active chat history window is used for multi-turn context. (非必填)
"useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback group instead of the single LLM (非必填)
"gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "範例字串",
  "unanswerableTemplate": "範例字串",
  "totalWordsCount": 123,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "connectors": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "agentMode": {},
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableEvaluation": true,
  "enableInlineCitations": true,
  "enableCodeInterpreter": true,
  "enableBrowserTool": true,
  "enableClaudeStreamRetry": true,
  "customMaxLlmOutputTokens": 123,
  "voiceConfig": {
    "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttConfig": null,
    "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "ttsConfig": null,
    "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "realtimeConfig": null,
    "turnHandling": null,
    "enableVoiceReply": true
  },
  "thinkingConfig": null,
  "enableToolSearching": true,
  "maxAgentIterations": 123,
  "agentTimeoutSeconds": 123,
  "agentTimeoutMessage": "範例字串",
  "enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
  "toolResultMaxChars": 123,
  "enableVectorMemory": true,
  "useGatewayFallback": true,
  "gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "範例字串",
  "unanswerableTemplate": "範例字串",
  "totalWordsCount": 123,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "connectors": [
    {
```

```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 123,
"enableEvaluation": true,
"enableInlineCitations": true,
"enableCodeInterpreter": true,
"enableBrowserTool": true,
"enableClaudeStreamRetry": true,
"customMaxLlmOutputTokens": 123,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
  "turnHandling": null,
  "enableVoiceReply": true
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": true,
"maxAgentIterations": 123,
"agentTimeoutSeconds": 123,
"agentTimeoutMessage": "範例字串",
"enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
"toolResultMaxChars": 123,
"enableVectorMemory": true,
"useGatewayFallback": true,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "範例字串",
  "unanswerableTemplate": "範例字串",
  "totalWordsCount": 123,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "connectors": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "agentMode": {},
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableEvaluation": true,
  "enableInlineCitations": true,
  "enableCodeInterpreter": true,
  "enableBrowserTool": true,
  "enableClaudeStreamRetry": true,
  "customMaxLlmOutputTokens": 123,
  "voiceConfig": {
    "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttConfig": null,
    "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "ttsConfig": null,
    "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "realtimeConfig": null,
    "turnHandling": null,
    "enableVoiceReply": true
  },
  "thinkingConfig": null,
  "enableToolSearching": true,
  "maxAgentIterations": 123,
  "agentTimeoutSeconds": 123,
  "agentTimeoutMessage": "範例字串",
  "enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
  "toolResultMaxChars": 123,
  "enableVectorMemory": true,
  "useGatewayFallback": true,
  "gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
};

axios.post(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });

```



```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "instructions": "範例字串",
    "knowledgeBases": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "databases": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "replyMode": {},
    "template": "範例字串",
    "unanswerableTemplate": "範例字串",
    "totalWordsCount": 123,
    "outputMode": {},
    "rawOutputFormat": null,
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "tools": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "skills": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
}
```

```

"connectors": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 123,
"enableEvaluation": true,
"enableInlineCitations": true,
"enableCodeInterpreter": true,
"enableBrowserTool": true,
"enableClaudeStreamRetry": true,
"customMaxLlmOutputTokens": 123,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
  "turnHandling": null,
  "enableVoiceReply": true
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": true,
"maxAgentIterations": 123,
"agentTimeoutSeconds": 123,
"agentTimeoutMessage": "範例字串",
"enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
"toolResultMaxChars": 123,
"enableVectorMemory": true,
"useGatewayFallback": true,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}

```

```

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)

```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "instructions": "範例字串",
            "knowledgeBases": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "databases": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "replyMode": {},
            "template": "範例字串",
            "unanswerableTemplate": "範例字串",
            "totalWordsCount": 123,
            "outputMode": {},
            "rawOutputFormat": null,
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "tools": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "skills": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
```

```

        }
    ],
    "connectors": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "agentMode": {},
    "numberOfRetrievedChunks": 123,
    "enableEvaluation": true,
    "enableInlineCitations": true,
    "enableCodeInterpreter": true,
    "enableBrowserTool": true,
    "enableClaudeStreamRetry": true,
    "customMaxLlmOutputTokens": 123,
    "voiceConfig": {
        "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "sttConfig": null,
        "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "ttsConfig": null,
        "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "realtimeConfig": null,
        "turnHandling": null,
        "enableVoiceReply": true
    },
    "thinkingConfig": null,
    "enableToolSearching": true,
    "maxAgentIterations": 123,
    "agentTimeoutSeconds": 123,
    "agentTimeoutMessage": "範例字串",
    "enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
    "toolResultMaxChars": 123,
    "enableVectorMemory": true,
    "useGatewayFallback": true,
    "gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
}
]);

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
  "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
  "embeddingModel"?: string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目（非必填）
  "rerankerModel"?: string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必填）
  "instructions"?: string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為（非必填）
  "knowledgeBases"?: [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "updatedAt": string (timestamp)
  "organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人（非必填）
  "builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程（非必填）
  "replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

  * `normal` - 正常
  * `template` - 模板
  * `hybrid` - 混合
  * `workflow` - 工作流
  * `agent` - 代理（非必填）
  {
  }
  "template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板（非必填）
  "unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板（非必填）
  "totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數（非必填）
  "outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

  * `text` - 文字
  * `json_schema` - JSON Schema（非必填）
  {
  }
  "rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義（非必填）
  "groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
  "tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "description": string
      "displayName": string
      "toolType": string
    }
  ]
  "skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "description": string
    }
  ]
  "connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth
authorization (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
{
}
  "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
  "enableEvaluation"?: boolean // 非必填
  "enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記 (非
必填)
  "enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程
式碼 (非必填)
  "enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)
  "enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming call stalls (first-chunk
or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream
retries send a reset signal so the client discards any partial output already rendered.
Each retry incurs a second billing for the same prompt. (非必填)
  "customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512 (非必填)
  "voiceConfig"?: { // 非必填
    {
      "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
      "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必填)
      "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必填)
      "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商 (非必填)
      "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
    }
  }
}

```

```

    "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
    "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent replies in text only
and does not speak (非必填)
  }
}
"thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必填)
"enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool
動態發現和加載工具 (非必填)
"maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-
100, default: 20) (非必填)
"agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-
1200, default: 600) (非必填)
"agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message shown when AgentWorkflow
times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default. (非必填)
"isMultimodalLlm": boolean // Whether the chatbot LLM supports multimodal (read-only)
"enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled, tool results exceeding
the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy
SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs (code
interpreter bash stdout, web search results, etc.). (非必填)
"toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-based tool result
truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is
True. (非必填)
"enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages are vectorized and
processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled,
archived messages are discarded and only the active chat history window is used for
multi-turn context. (非必填)
"useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback group instead of the
single LLM (非必填)
"gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "回應字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
}

```

```
"updatedAt": "回應字串",
"organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"replyMode": {},
"template": "回應字串",
"unanswerableTemplate": "回應字串",
"totalWordsCount": 456,
"outputMode": {},
"rawOutputFormat": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "toolType": "回應字串"
  }
],
"skills": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串"
  }
],
"connectors": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 456,
"enableEvaluation": false,
"enableInlineCitations": false,
"enableCodeInterpreter": false,
"enableBrowserTool": false,
"enableClaudeStreamRetry": false,
"customMaxLlmOutputTokens": 456,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
```



```
"turnHandling": null,
"enableVoiceReply": false
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": false,
"maxAgentIterations": 456,
"agentTimeoutSeconds": 456,
"agentTimeoutMessage": "回應字串",
"isMultimodalLlm": false,
"enableSizeBasedToolResultTruncation": false,
"toolResultMaxChars": 456,
"enableVectorMemory": false,
"useGatewayFallback": false,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

列出 Embedding Model

GET

</api/v1/embedding-models/>

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/embedding-models/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/embedding-models/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/embedding-models/"
headers = {
  "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/embedding-models/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "isDefault?": boolean // 非必填
    "isMultimodal?": boolean // Whether this embedding model supports multimodal (text + image) embeddings (非必填)
    "icon":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "image": string (uri)
    }
  }
]
```

```
}  
]
```

回應範例值

```
[  
  {  
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
    "name": "回應字串",  
    "isDefault": false,  
    "isMultimodal": false,  
    "icon": {  
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
      "name": "回應字串",  
      "image": "https://example.com/file.jpg"  
    }  
  }  
]
```

列出 Reranker Model

GET

[/api/v1/reranker-models/](#)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/reranker-models/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/reranker-models/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/reranker-models/"
headers = {
  "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/reranker-models/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "isDefault?": boolean // 非必填
    "icon":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "image": string (uri)
    }
  }
]
```

```
}  
]
```

回應範例值

```
[  
  {  
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
    "name": "回應字串",  
    "isDefault": false,  
    "icon": {  
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
      "name": "回應字串",  
      "image": "https://example.com/file.jpg"  
    }  
  }  
]
```

列出大型語言模型

GET </api/v1/large-language-models/>

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/large-language-models/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/large-language-models/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/large-language-models/"
headers = {
  "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/large-language-
models/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "contextWindow"?: integer // 此數僅使用在 OpenAIIike, 或是 Ollama 的模型上，其餘模型不會使用
    此數值（非必填）
    "isDefault"?: boolean // 非必填
    "provider": string
    "icon":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
```

```

    "image": string (uri)
  }
  "isMultiModalSupport"?: boolean // 非必填
  "isFunctionCallingAvailable"?: boolean // 非必填
  "isToolCallingAvailable"?: boolean // 非必填
  "isTemplateAvailable": boolean
  "isOutputFormatAvailable": boolean
  "isThinkingAvailable"?: boolean // 非必填
  "thinkingConfigSchema": object
  "replyMode": [
    string
  ]
  "outputMode": [
    string
  ]
  "agentMode": [
    string
  ]
  "maxTokens"?: integer // 非必填
  "minTokens": integer
}
]

```

回應範例值

```

[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "contextWindow": 456,
    "isDefault": false,
    "provider": "回應字串",
    "icon": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "image": "https://example.com/file.jpg"
    },
    "isMultiModalSupport": false,
    "isFunctionCallingAvailable": false,
    "isToolCallingAvailable": false,
    "isTemplateAvailable": false,
    "isOutputFormatAvailable": false,
    "isThinkingAvailable": false,
    "thinkingConfigSchema": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    },
    "replyMode": [
      "回應字串"
    ],
    "outputMode": [

```

```
    "回應字串"
  ],
  "agentMode": [
    "回應字串"
  ],
  "maxTokens": 456,
  "minTokens": 456
}
]
```

取得 AI 助理列表

GET

/api/v1/chatbots/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
largeLanguageModel	X	string	
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
pagination	X	string	是否分頁 (true/false)
query	X	string	
replyMode	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get(" config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

PHP

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器
人
      "groups": [
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
      "largeLanguageModel": { // LLM 的基礎序列化器，只包含基本字段
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      }
      "embeddingModel": {
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
          "isDefault"?: boolean // 非必填
          "isMultimodal"?: boolean // Whether this embedding model supports multimodal
(text + image) embeddings (非必填)
          "icon":
            {
              "id": string (uuid)
              "name": string
              "image": string (uri)
            }
        }
      }
      "rerankerModel": {
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
          "isDefault"?: boolean // 非必填
          "icon":
            {
```

```

        "id": string (uuid)
        "name": string
        "image": string (uri)
    }
}
}
"knowledgeBases": [
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
]
"tools": [
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "description": string
        "displayName": string
        "toolType": string
    }
]
"skills": [
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "description": string
    }
]
"agentMode"?: // 代理模式，有畫布模式和一般模式，畫布模式是使用畫布來生成回答，一般模式是使用一般模式來生成回答

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊（非必填）
    {
    }
    "replyMode"?: // 回傳模式，有一般模式、模板模式、混合模式、工作流模式、Agent模式

* `normal` - 正常
* `template` - 模板
* `hybrid` - 混合
* `workflow` - 工作流
* `agent` - 代理（非必填）
    {
    }
    "updatedAt": string (timestamp)
    "enableEvaluation"?: boolean // 非必填
    "enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記（非必填）
    "enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過
tool_searching_tool 動態發現和加載工具（非必填）
    "enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程式碼（非必填）

```

```

    "enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)

    "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 非必填
    "isMultimodalLlm": boolean // Return whether the chatbot's LLM supports multimodal.
    "createdBy":
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
    "canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this resource.
    "canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this resource.
    }
    ]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "groups": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        }
      ],
      "largeLanguageModel": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "embeddingModel": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "isDefault": false,
        "isMultimodal": false,
        "icon": {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串",
          "image": "https://example.com/file.jpg"
        }
      },
      "rerankerModel": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "isDefault": false,
        "icon": {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

```



```
    "name": "回應字串",
    "image": "https://example.com/file.jpg"
  },
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "displayName": "回應字串",
      "toolType": "回應字串"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "description": "回應字串"
    }
  ],
  "agentMode": {},
  "replyMode": {},
  "updatedAt": "回應字串",
  "enableEvaluation": false,
  "enableInlineCitations": false,
  "enableToolSearching": false,
  "enableCodeInterpreter": false,
  "enableBrowserTool": false,
  "numberOfRetrievedChunks": 456,
  "isMultimodalLlm": false,
  "createdBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "canUpdate": false,
  "canDelete": false
}
]
```

取得特定 AI 助理

GET**/api/v1/chatbots/{id}**

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get(" config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "
headers = {
  "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
  "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
  "embeddingModel"? : string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目（非必填）
  "rerankerModel"? : string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必填）
  "instructions"? : string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為（非必填）
  "knowledgeBases"? : [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
}
```

```
"databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）（非必填）
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"updatedAt": string (timestamp)
"organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人（非必填）
"builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程（非必填）
"replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

* `normal` - 正常
* `template` - 模板
* `hybrid` - 混合
* `workflow` -  workflow
* `agent` - 代理（非必填）
{
}
"template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板（非必填）
"unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板（非必填）
"totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數（非必填）
"outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

* `text` - 文字
* `json_schema` - JSON Schema（非必填）
{
}
"rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義（非必填）
"groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表（非必填）
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表（非必填）
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "description": string
    "displayName": string
    "toolType": string
  }
]
"skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表（非必填）
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "description": string
  }
]
"connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth
authorization（非必填）
  {

```

```

    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
{
}
"numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
"enableEvaluation"?: boolean // 非必填
"enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記 (非必填)
"enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程式碼 (非必填)
"enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)
"enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming call stalls (first-chunk or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream retries send a reset signal so the client discards any partial output already rendered. Each retry incurs a second billing for the same prompt. (非必填)
"customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512 (非必填)
"voiceConfig"?: { // 非必填
{
  "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
  "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必填)
  "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必填)
  "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商 (非必填)
  "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
  "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent replies in text only and does not speak (非必填)
}
}
"thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必填)
"enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool 動態發現和加載工具 (非必填)
"maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-100, default: 20) (非必填)
"agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-1200, default: 600) (非必填)
"agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message shown when AgentWorkflow times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default. (非必填)
"isMultimodalLlm": boolean // Whether the chatbot LLM supports multimodal (read-only)
"enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled, tool results exceeding the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs (code interpreter bash stdout, web search results, etc.). (非必填)
"toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-based tool result truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is

```

True. (非必填)

"enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled, archived messages are discarded and only the active chat history window is used for multi-turn context. (非必填)

"useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback group instead of the single LLM (非必填)

"gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
}

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "回應字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "updatedAt": "回應字串",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "回應字串",
  "unanswerableTemplate": "回應字串",
  "totalWordsCount": 456,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "displayName": "回應字串",
    }
  ]
}
```

```
    "toolType": "回應字串"
  }
],
"skills": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串"
  }
],
"connectors": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 456,
"enableEvaluation": false,
"enableInlineCitations": false,
"enableCodeInterpreter": false,
"enableBrowserTool": false,
"enableClaudeStreamRetry": false,
"customMaxLlmOutputTokens": 456,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
  "turnHandling": null,
  "enableVoiceReply": false
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": false,
"maxAgentIterations": 456,
"agentTimeoutSeconds": 456,
"agentTimeoutMessage": "回應字串",
"isMultimodalLlm": false,
"enableSizeBasedToolResultTruncation": false,
"toolResultMaxChars": 456,
"enableVectorMemory": false,
"useGatewayFallback": false,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```


更新 AI 助理

PUT

/api/v1/chatbots/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
largeLanguageModel	string (uuid)	是	機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
embeddingModel	string (uuid)	否	用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目
rerankerModel	string (uuid)	否	用於重新排序的模型，非必填項目
instructions	string	否	機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為
knowledgeBases	array[IdName]	否	機器人可存取的知識庫列表
databases	array[IdName]	否	機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）
organization	string (uuid)	否	機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人
builtInWorkflow	string (uuid)	否	內建工作流程，用於預定義的處理流程
replyMode	object	否	回覆模式：一般回覆或串流回覆 normal ：正常； template ：模板； hybrid ：混合； workflow ：工作流； agent ：代理；
template	string	否	模板模式、混合模式所使用的模板

欄位	類型	必填	說明
unanswerableTemplate	string	否	模板模式、混合模式無法回答時的模板
totalWordsCount	integer (int64)	否	累積的使用總字數
outputMode	object	否	輸出模式：文字、表格或自定義格式 text : 文字; json_schema : JSON Schema;
rawOutputFormat	object	否	自定義輸出格式的JSON結構定義
groups	array[IdName]	否	機器人可存取的群組列表
tools	array[ToolSummary]	否	機器人可使用的工具列表
skills	array[SkillSummary]	否	機器人關聯的技能列表
connectors	array[IdName]	否	Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth authorization
agentMode	object	否	代理模式：一般、SQL或工作流程模式 normal : 正常; canvas : 畫布; team : 團隊;
numberOfRetrievedChunks	integer	否	提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1
enableEvaluation	boolean	否	
enableInlineCitations	boolean	否	啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記
enableCodeInterpreter	boolean	否	啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程式碼
enableBrowserTool	boolean	否	Enable browser automation tool for web tasks
enableClaudeStreamRetry	boolean	否	When a Claude streaming call stalls (first-chunk or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream retries send a reset signal so the client discards any partial output...
customMaxLlmOutputTokens	integer	否	自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512
voiceConfig	object	否	
voiceConfig.voiceAgentType	string (uuid)	否	語音代理模式類型
voiceConfig.sttProvider	string (uuid)	否	Speech-to-Text 服務提供商
voiceConfig.sttConfig	object	否	STT 的實際配置參數 (JSON 格式)
voiceConfig.ttsProvider	string (uuid)	否	Text-to-Speech 服務提供商
voiceConfig.ttsConfig	object	否	TTS 的實際配置參數 (JSON 格式)

欄位	類型	必填	說明
voiceConfig.realtimeProvider	string (uuid)	否	Realtime 端到端語音模型提供商
voiceConfig.realtimeConfig	object	否	Realtime 的實際配置參數（JSON 格式）
voiceConfig.turnHandling	object	否	語音助理對話輪次與中斷控制設定
voiceConfig.enableVoiceReply	boolean	否	When disabled, the voice agent replies in text only and does not speak
thinkingConfig	object	否	Thinking effort 設定（JSON 格式）
enableToolSearching	boolean	否	啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool 動態發現和加載工具
maxAgentIterations	integer	否	Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-100, default: 20)
agentTimeoutSeconds	integer	否	Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-1200, default: 600)
agentTimeoutMessage	string	否	Custom user-facing message shown when AgentWorkflow times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default.
enableSizeBasedToolResultTruncation	boolean	否	When enabled, tool results exceeding the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs ...
toolResultMaxChars	integer	否	Character threshold for size-based tool result truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is True.
enableVectorMemory	boolean	否	When enabled, archived messages are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled, archived messages are discarded and only the active chat hist...
useGatewayFallback	boolean	否	When enabled, use the fallback group instead of the single LLM
gatewayFallbackGroup	string (uuid)	否	

請求結構範例

```

{
  "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
  "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
  "embeddingModel"?: string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目（非必填）
  "rerankerModel"?: string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必填）
  "instructions"?: string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為（非必填）
  "knowledgeBases"?: [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人（非必填）
  "builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程（非必填）
  "replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

* `normal` - 正常
* `template` - 模板
* `hybrid` - 混合
* `workflow` - 工作流
* `agent` - 代理（非必填）
  {
  }
  "template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板（非必填）
  "unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板（非必填）
  "totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數（非必填）
  "outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

* `text` - 文字
* `json_schema` - JSON Schema（非必填）
  {
  }
  "rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義（非必填）
  "groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth

```

```

authorization (非必填)
{
  "id": string (uuid)
}
]
"agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
{
}
"numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
"enableEvaluation"?: boolean // 非必填
"enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記 (非必填)
"enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程式碼 (非必填)
"enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)
"enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming call stalls (first-chunk or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream retries send a reset signal so the client discards any partial output already rendered. Each retry incurs a second billing for the same prompt. (非必填)
"customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512 (非必填)
"voiceConfig"?: { // 非必填
{
  "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
  "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必填)
  "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必填)
  "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商 (非必填)
  "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
  "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent replies in text only and does not speak (非必填)
}
}
"thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必填)
"enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool 動態發現和加載工具 (非必填)
"maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-100, default: 20) (非必填)
"agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-1200, default: 600) (非必填)
"agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message shown when AgentWorkflow times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default. (非必填)
"enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled, tool results exceeding the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs (code interpreter bash stdout, web search results, etc.). (非必填)
"toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-based tool result truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is

```

True. (非必填)

"enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled, archived messages are discarded and only the active chat history window is used for multi-turn context. (非必填)

"useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback group instead of the single LLM (非必填)

"gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
}

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "範例字串",
  "unanswerableTemplate": "範例字串",
  "totalWordsCount": 123,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "connectors": [
```

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 123,
"enableEvaluation": true,
"enableInlineCitations": true,
"enableCodeInterpreter": true,
"enableBrowserTool": true,
"enableClaudeStreamRetry": true,
"customMaxLlmOutputTokens": 123,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
  "turnHandling": null,
  "enableVoiceReply": true
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": true,
"maxAgentIterations": 123,
"agentTimeoutSeconds": 123,
"agentTimeoutMessage": "範例字串",
"enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
"toolResultMaxChars": 123,
"enableVectorMemory": true,
"useGatewayFallback": true,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "範例字串",
  "unanswerableTemplate": "範例字串",
  "totalWordsCount": 123,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "connectors": [
    {
```



```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 123,
"enableEvaluation": true,
"enableInlineCitations": true,
"enableCodeInterpreter": true,
"enableBrowserTool": true,
"enableClaudeStreamRetry": true,
"customMaxLlmOutputTokens": 123,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
  "turnHandling": null,
  "enableVoiceReply": true
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": true,
"maxAgentIterations": 123,
"agentTimeoutSeconds": 123,
"agentTimeoutMessage": "範例字串",
"enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
"toolResultMaxChars": 123,
"enableVectorMemory": true,
"useGatewayFallback": true,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "範例字串",
  "unanswerableTemplate": "範例字串",
  "totalWordsCount": 123,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};
```

```

    }
  ],
  "connectors": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "agentMode": {},
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableEvaluation": true,
  "enableInlineCitations": true,
  "enableCodeInterpreter": true,
  "enableBrowserTool": true,
  "enableClaudeStreamRetry": true,
  "customMaxLlmOutputTokens": 123,
  "voiceConfig": {
    "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttConfig": null,
    "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "ttsConfig": null,
    "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "realtimeConfig": null,
    "turnHandling": null,
    "enableVoiceReply": true
  },
  "thinkingConfig": null,
  "enableToolSearching": true,
  "maxAgentIterations": 123,
  "agentTimeoutSeconds": 123,
  "agentTimeoutMessage": "範例字串",
  "enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
  "toolResultMaxChars": 123,
  "enableVectorMemory": true,
  "useGatewayFallback": true,
  "gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
};

axios.put(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });

```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "instructions": "範例字串",
    "knowledgeBases": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "databases": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "replyMode": {},
    "template": "範例字串",
    "unanswerableTemplate": "範例字串",
    "totalWordsCount": 123,
    "outputMode": {},
    "rawOutputFormat": null,
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "tools": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "skills": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
}
```

```
"connectors": [  
  {  
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
  }  
],  
"agentMode": {},  
"numberOfRetrievedChunks": 123,  
"enableEvaluation": true,  
"enableInlineCitations": true,  
"enableCodeInterpreter": true,  
"enableBrowserTool": true,  
"enableClaudeStreamRetry": true,  
"customMaxLlmOutputTokens": 123,  
"voiceConfig": {  
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "sttConfig": null,  
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "ttsConfig": null,  
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "realtimeConfig": null,  
  "turnHandling": null,  
  "enableVoiceReply": true  
},  
"thinkingConfig": null,  
"enableToolSearching": true,  
"maxAgentIterations": 123,  
"agentTimeoutSeconds": 123,  
"agentTimeoutMessage": "範例字串",  
"enableSizeBasedToolResultTruncation": true,  
"toolResultMaxChars": 123,  
"enableVectorMemory": true,  
"useGatewayFallback": true,  
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
}
```

```
response = requests.put(url, json=data, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "instructions": "範例字串",
            "knowledgeBases": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "databases": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "replyMode": {},
            "template": "範例字串",
            "unanswerableTemplate": "範例字串",
            "totalWordsCount": 123,
            "outputMode": {},
            "rawOutputFormat": null,
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "tools": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "skills": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]
```

```

        }
    ],
    "connectors": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "agentMode": {},
    "numberOfRetrievedChunks": 123,
    "enableEvaluation": true,
    "enableInlineCitations": true,
    "enableCodeInterpreter": true,
    "enableBrowserTool": true,
    "enableClaudeStreamRetry": true,
    "customMaxLlmOutputTokens": 123,
    "voiceConfig": {
        "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "sttConfig": null,
        "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "ttsConfig": null,
        "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "realtimeConfig": null,
        "turnHandling": null,
        "enableVoiceReply": true
    },
    "thinkingConfig": null,
    "enableToolSearching": true,
    "maxAgentIterations": 123,
    "agentTimeoutSeconds": 123,
    "agentTimeoutMessage": "範例字串",
    "enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
    "toolResultMaxChars": 123,
    "enableVectorMemory": true,
    "useGatewayFallback": true,
    "gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
}

]);

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
  "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
  "embeddingModel"?: string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目（非必填）
  "rerankerModel"?: string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必填）
  "instructions"?: string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為（非必填）
  "knowledgeBases"?: [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "updatedAt": string (timestamp)
  "organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人（非必填）
  "builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程（非必填）
  "replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

  * `normal` - 正常
  * `template` - 模板
  * `hybrid` - 混合
  * `workflow` - 工作流
  * `agent` - 代理（非必填）
  {
  }
  "template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板（非必填）
  "unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板（非必填）
  "totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數（非必填）
  "outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

  * `text` - 文字
  * `json_schema` - JSON Schema（非必填）
  {
  }
  "rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義（非必填）
  "groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
}
```



```

    }
  ]
  "tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "description": string
      "displayName": string
      "toolType": string
    }
  ]
  "skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "description": string
    }
  ]
  "connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth
authorization (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
{
}
  "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
  "enableEvaluation"?: boolean // 非必填
  "enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記 (非
必填)
  "enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程
式碼 (非必填)
  "enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)
  "enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming call stalls (first-chunk
or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream
retries send a reset signal so the client discards any partial output already rendered.
Each retry incurs a second billing for the same prompt. (非必填)
  "customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512 (非必填)
  "voiceConfig"?: { // 非必填
    {
      "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
      "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必填)
      "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必填)
      "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商 (非必填)
      "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
    }
  }
}

```

```

    "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
    "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent replies in text only
and does not speak (非必填)
  }
}
"thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必填)
"enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool
動態發現和加載工具 (非必填)
"maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-
100, default: 20) (非必填)
"agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-
1200, default: 600) (非必填)
"agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message shown when AgentWorkflow
times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default. (非必填)
"isMultimodalLlm": boolean // Whether the chatbot LLM supports multimodal (read-only)
"enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled, tool results exceeding
the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy
SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs (code
interpreter bash stdout, web search results, etc.). (非必填)
"toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-based tool result
truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is
True. (非必填)
"enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages are vectorized and
processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled,
archived messages are discarded and only the active chat history window is used for
multi-turn context. (非必填)
"useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback group instead of the
single LLM (非必填)
"gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "回應字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
}

```

```
"updatedAt": "回應字串",
"organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"replyMode": {},
"template": "回應字串",
"unanswerableTemplate": "回應字串",
"totalWordsCount": 456,
"outputMode": {},
"rawOutputFormat": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "toolType": "回應字串"
  }
],
"skills": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串"
  }
],
"connectors": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 456,
"enableEvaluation": false,
"enableInlineCitations": false,
"enableCodeInterpreter": false,
"enableBrowserTool": false,
"enableClaudeStreamRetry": false,
"customMaxLlmOutputTokens": 456,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
```

```
"turnHandling": null,
"enableVoiceReply": false
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": false,
"maxAgentIterations": 456,
"agentTimeoutSeconds": 456,
"agentTimeoutMessage": "回應字串",
"isMultimodalLlm": false,
"enableSizeBasedToolResultTruncation": false,
"toolResultMaxChars": 456,
"enableVectorMemory": false,
"useGatewayFallback": false,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

部分更新 AI 助理

PATCH

/api/v1/chatbots/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
largeLanguageModel	string (uuid)	否	機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
embeddingModel	string (uuid)	否	用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目

欄位	類型	必填	說明
rerankerModel	string (uuid)	否	用於重新排序的模型，非必填項目
instructions	string	否	機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為
knowledgeBases	array[IdName]	否	機器人可存取的知識庫列表
databases	array[IdName]	否	機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）
organization	string (uuid)	否	機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人
builtInWorkflow	string (uuid)	否	內建工作流程，用於預定義的處理流程
replyMode	object	否	回覆模式：一般回覆或串流回覆 normal ：正常； template ：模板； hybrid ：混合； workflow ：工作流； agent ：代理；
template	string	否	模板模式、混合模式所使用的模板
unanswerableTemplate	string	否	模板模式、混合模式無法回答時的模板
totalWordsCount	integer (int64)	否	累積的使用總字數
outputMode	object	否	輸出模式：文字、表格或自定義格式 text ：文字； json_schema ：JSON Schema；
rawOutputFormat	object	否	自定義輸出格式的JSON結構定義
groups	array[IdName]	否	機器人可存取的群組列表
tools	array[ToolSummary]	否	機器人可使用的工具列表
skills	array[SkillSummary]	否	機器人關聯的技能列表
connectors	array[IdName]	否	Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth authorization
agentMode	object	否	代理模式：一般、SQL或工作流程模式 normal ：正常； canvas ：畫布； team ：團隊；
numberOfRetrievedChunks	integer	否	提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1
enableEvaluation	boolean	否	
enableInlineCitations	boolean	否	啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記
enableCodeInterpreter	boolean	否	啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程式碼

欄位	類型	必填	說明
enableBrowserTool	boolean	否	Enable browser automation tool for web tasks
enableClaudeStreamRetry	boolean	否	When a Claude streaming call stalls (first-chunk or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream retries send a reset signal so the client discards any partial output...
customMaxLlmOutputTokens	integer	否	自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512
voiceConfig	object	否	
voiceConfig.voiceAgentType	string (uuid)	否	語音代理模式類型
voiceConfig.sttProvider	string (uuid)	否	Speech-to-Text 服務提供商
voiceConfig.sttConfig	object	否	STT 的實際配置參數 (JSON 格式)
voiceConfig.ttsProvider	string (uuid)	否	Text-to-Speech 服務提供商
voiceConfig.ttsConfig	object	否	TTS 的實際配置參數 (JSON 格式)
voiceConfig.realtimeProvider	string (uuid)	否	Realtime 端到端語音模型提供商
voiceConfig.realtimeConfig	object	否	Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式)
voiceConfig.turnHandling	object	否	語音助理對話輪次與中斷控制設定
voiceConfig.enableVoiceReply	boolean	否	When disabled, the voice agent replies in text only and does not speak
thinkingConfig	object	否	Thinking effort 設定 (JSON 格式)
enableToolSearching	boolean	否	啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool 動態發現和加載工具
maxAgentIterations	integer	否	Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-100, default: 20)
agentTimeoutSeconds	integer	否	Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-1200, default: 600)
agentTimeoutMessage	string	否	Custom user-facing message shown when AgentWorkflow times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default.
enableSizeBasedToolResultTruncation	boolean	否	When enabled, tool results exceeding the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs ...

欄位	類型	必填	說明
toolResultMaxChars	integer	否	Character threshold for size-based tool result truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is True.
enableVectorMemory	boolean	否	When enabled, archived messages are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled, archived messages are discarded and only the active chat hist...
useGatewayFallback	boolean	否	When enabled, use the fallback group instead of the single LLM
gatewayFallbackGroup	string (uuid)	否	

請求結構範例

```
{
  "name"?: string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人（非必填）
  "largeLanguageModel"?: string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生成回答（非必填）
  "embeddingModel"?: string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目（非必填）
  "rerankerModel"?: string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必填）
  "instructions"?: string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為（非必填）
  "knowledgeBases"?: [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人（非必填）
  "builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程（非必填）
  "replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

* `normal` - 正常
* `template` - 模板
* `hybrid` - 混合
* `workflow` - 工作流
* `agent` - 代理（非必填）
  {
  }
  "template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板（非必填）
  "unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板（非必填）
}
```

```

"totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數 (非必填)
"outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

* `text` - 文字
* `json_schema` - JSON Schema (非必填)
{
}
"rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義 (非必填)
"groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
  }
]
"tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
  }
]
"skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
  }
]
"connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth
authorization (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
  }
]
"agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
{
}
"numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
"enableEvaluation"?: boolean // 非必填
"enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記 (非
必填)
"enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程
式碼 (非必填)
"enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)
"enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming call stalls (first-chunk
or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream
retries send a reset signal so the client discards any partial output already rendered.
Each retry incurs a second billing for the same prompt. (非必填)
"customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512 (非必填)
"voiceConfig"?: { // 非必填
{
  "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
  "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必填)
  "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
}
}

```



```

    "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必填)
    "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
    "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商 (非必填)
    "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
    "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
    "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent replies in text only
and does not speak (非必填)
  }
}
"thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必填)
"enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool
動態發現和加載工具 (非必填)
"maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-
100, default: 20) (非必填)
"agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-
1200, default: 600) (非必填)
"agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message shown when AgentWorkflow
times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default. (非必填)
"enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled, tool results exceeding
the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy
SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs (code
interpreter bash stdout, web search results, etc.). (非必填)
"toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-based tool result
truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is
True. (非必填)
"enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages are vectorized and
processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled,
archived messages are discarded and only the active chat history window is used for
multi-turn context. (非必填)
"useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback group instead of the
single LLM (非必填)
"gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
}

```

請求範例值

```

{
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
}

```

```
"organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"replyMode": {},
"template": "範例字串",
"unanswerableTemplate": "範例字串",
"totalWordsCount": 123,
"outputMode": {},
"rawOutputFormat": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"skills": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"connectors": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 123,
"enableEvaluation": true,
"enableInlineCitations": true,
"enableCodeInterpreter": true,
"enableBrowserTool": true,
"enableClaudeStreamRetry": true,
"customMaxLlmOutputTokens": 123,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
  "turnHandling": null,
  "enableVoiceReply": true
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": true,
"maxAgentIterations": 123,
"agentTimeoutSeconds": 123,
"agentTimeoutMessage": "範例字串",
"enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
```

```
"toolResultMaxChars": 123,  
"enableVectorMemory": true,  
"useGatewayFallback": true,  
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "範例字串",
  "unanswerableTemplate": "範例字串",
  "totalWordsCount": 123,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "connectors": [
    {
```

```

        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 123,
"enableEvaluation": true,
"enableInlineCitations": true,
"enableCodeInterpreter": true,
"enableBrowserTool": true,
"enableClaudeStreamRetry": true,
"customMaxLlmOutputTokens": 123,
"voiceConfig": {
    "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttConfig": null,
    "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "ttsConfig": null,
    "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "realtimeConfig": null,
    "turnHandling": null,
    "enableVoiceReply": true
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": true,
"maxAgentIterations": 123,
"agentTimeoutSeconds": 123,
"agentTimeoutMessage": "範例字串",
"enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
"toolResultMaxChars": 123,
"enableVectorMemory": true,
"useGatewayFallback": true,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}'

```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "範例字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "範例字串",
  "unanswerableTemplate": "範例字串",
  "totalWordsCount": 123,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "tools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "connectors": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "agentMode": {},
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableEvaluation": true,
  "enableInlineCitations": true,
  "enableCodeInterpreter": true,
  "enableBrowserTool": true,
  "enableClaudeStreamRetry": true,
  "customMaxLlmOutputTokens": 123,
  "voiceConfig": {
    "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttConfig": null,
    "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "ttsConfig": null,
    "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "realtimeConfig": null,
    "turnHandling": null,
    "enableVoiceReply": true
  },
  "thinkingConfig": null,
  "enableToolSearching": true,
  "maxAgentIterations": 123,
  "agentTimeoutSeconds": 123,
  "agentTimeoutMessage": "範例字串",
  "enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
  "toolResultMaxChars": 123,
  "enableVectorMemory": true,
  "useGatewayFallback": true,
  "gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
};

axios.patch(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });

```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "instructions": "範例字串",
    "knowledgeBases": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "databases": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "replyMode": {},
    "template": "範例字串",
    "unanswerableTemplate": "範例字串",
    "totalWordsCount": 123,
    "outputMode": {},
    "rawOutputFormat": null,
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "tools": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "skills": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
}
```



```
"connectors": [  
  {  
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
  }  
],  
"agentMode": {},  
"numberOfRetrievedChunks": 123,  
"enableEvaluation": true,  
"enableInlineCitations": true,  
"enableCodeInterpreter": true,  
"enableBrowserTool": true,  
"enableClaudeStreamRetry": true,  
"customMaxLlmOutputTokens": 123,  
"voiceConfig": {  
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "sttConfig": null,  
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "ttsConfig": null,  
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "realtimeConfig": null,  
  "turnHandling": null,  
  "enableVoiceReply": true  
},  
"thinkingConfig": null,  
"enableToolSearching": true,  
"maxAgentIterations": 123,  
"agentTimeoutSeconds": 123,  
"agentTimeoutMessage": "範例字串",  
"enableSizeBasedToolResultTruncation": true,  
"toolResultMaxChars": 123,  
"enableVectorMemory": true,  
"useGatewayFallback": true,  
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
}
```

```
response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "instructions": "範例字串",
            "knowledgeBases": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "databases": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "replyMode": {},
            "template": "範例字串",
            "unanswerableTemplate": "範例字串",
            "totalWordsCount": 123,
            "outputMode": {},
            "rawOutputFormat": null,
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "tools": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "skills": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]
```

```

        }
    ],
    "connectors": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "agentMode": {},
    "numberOfRetrievedChunks": 123,
    "enableEvaluation": true,
    "enableInlineCitations": true,
    "enableCodeInterpreter": true,
    "enableBrowserTool": true,
    "enableClaudeStreamRetry": true,
    "customMaxLlmOutputTokens": 123,
    "voiceConfig": {
        "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "sttConfig": null,
        "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "ttsConfig": null,
        "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "realtimeConfig": null,
        "turnHandling": null,
        "enableVoiceReply": true
    },
    "thinkingConfig": null,
    "enableToolSearching": true,
    "maxAgentIterations": 123,
    "agentTimeoutSeconds": 123,
    "agentTimeoutMessage": "範例字串",
    "enableSizeBasedToolResultTruncation": true,
    "toolResultMaxChars": 123,
    "enableVectorMemory": true,
    "useGatewayFallback": true,
    "gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
}

]);

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
  "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
  "embeddingModel"?: string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目（非必填）
  "rerankerModel"?: string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必填）
  "instructions"?: string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為（非必填）
  "knowledgeBases"?: [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功能）（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "updatedAt": string (timestamp)
  "organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人（非必填）
  "builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程（非必填）
  "replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

  * `normal` - 正常
  * `template` - 模板
  * `hybrid` - 混合
  * `workflow` - 工作流
  * `agent` - 代理（非必填）
  {
  }
  "template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板（非必填）
  "unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板（非必填）
  "totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數（非必填）
  "outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

  * `text` - 文字
  * `json_schema` - JSON Schema（非必填）
  {
  }
  "rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義（非必填）
  "groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
  "tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "description": string
      "displayName": string
      "toolType": string
    }
  ]
  "skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "description": string
    }
  ]
  "connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth
authorization (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
{
}
  "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
  "enableEvaluation"?: boolean // 非必填
  "enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記 (非
必填)
  "enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程
式碼 (非必填)
  "enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)
  "enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming call stalls (first-chunk
or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream
retries send a reset signal so the client discards any partial output already rendered.
Each retry incurs a second billing for the same prompt. (非必填)
  "customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512 (非必填)
  "voiceConfig"?: { // 非必填
    {
      "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
      "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必填)
      "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必填)
      "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
      "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商 (非必填)
      "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
    }
  }
}

```

```

    "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
    "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent replies in text only
and does not speak (非必填)
  }
}
"thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必填)
"enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool
動態發現和加載工具 (非必填)
"maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-
100, default: 20) (非必填)
"agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-
1200, default: 600) (非必填)
"agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message shown when AgentWorkflow
times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default. (非必填)
"isMultimodalLlm": boolean // Whether the chatbot LLM supports multimodal (read-only)
"enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled, tool results exceeding
the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy
SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs (code
interpreter bash stdout, web search results, etc.). (非必填)
"toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-based tool result
truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is
True. (非必填)
"enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages are vectorized and
processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled,
archived messages are discarded and only the active chat history window is used for
multi-turn context. (非必填)
"useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback group instead of the
single LLM (非必填)
"gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "回應字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
}

```

```
"updatedAt": "回應字串",
"organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"replyMode": {},
"template": "回應字串",
"unanswerableTemplate": "回應字串",
"totalWordsCount": 456,
"outputMode": {},
"rawOutputFormat": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "toolType": "回應字串"
  }
],
"skills": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串"
  }
],
"connectors": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 456,
"enableEvaluation": false,
"enableInlineCitations": false,
"enableCodeInterpreter": false,
"enableBrowserTool": false,
"enableClaudeStreamRetry": false,
"customMaxLlmOutputTokens": 456,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
```

```
"turnHandling": null,
"enableVoiceReply": false
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": false,
"maxAgentIterations": 456,
"agentTimeoutSeconds": 456,
"agentTimeoutMessage": "回應字串",
"isMultimodalLlm": false,
"enableSizeBasedToolResultTruncation": false,
"toolResultMaxChars": 456,
"enableVectorMemory": false,
"useGatewayFallback": false,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

刪除 AI 助理

DELETE

/api/v1/chatbots/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "

    -H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

PHP

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

複製 AI 助理

POST

/api/v1/chatbots/{id}/duplicate/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	

請求結構範例

```
{
  "name": string
}
```

請求範例值

```
{  
  "name": "範例名稱"  
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X POST "  
  
  -H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
  -H "Content-Type: application/json"  
  
  -d '{  
    "name": "範例名稱"  
  }'  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱"
};

axios.post(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```

{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，只是用來區分不同的機器人
  "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生成回答
  "embeddingModel"?: string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項目（非必填）
  "rerankerModel"?: string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必填）
  "instructions"?: string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為（非必填）
  "knowledgeBases"?: [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
    {

```

```
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表 (用於 Text-to-SQL 功能) (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"updatedAt": string (timestamp)
"organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器人 (非必填)
"builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程 (非必填)
"replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

* `normal` - 正常
* `template` - 模板
* `hybrid` - 混合
* `workflow` - 工作流
* `agent` - 代理 (非必填)
{
}
"template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板 (非必填)
"unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板 (非必填)
"totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數 (非必填)
"outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

* `text` - 文字
* `json_schema` - JSON Schema (非必填)
{
}
"rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義 (非必填)
"groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "description": string
    "displayName": string
    "toolType": string
  }
]
"skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "description": string
  }
]
```



```

]
"connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot, gating per-contact OAuth
authorization (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
{
}
"numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
"enableEvaluation"?: boolean // 非必填
"enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記 (非
必填)
"enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter 工具，可在隔離容器中執行程
式碼 (非必填)
"enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool for web tasks (非必填)
"enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming call stalls (first-chunk
or mid-stream), abort and re-issue the call once in non-streaming mode. Mid-stream
retries send a reset signal so the client discards any partial output already rendered.
Each retry incurs a second billing for the same prompt. (非必填)
"customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，最小值為 512 (非必填)
"voiceConfig"?: { // 非必填
{
  "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
  "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必填)
  "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必填)
  "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商 (非必填)
  "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
  "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
  "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent replies in text only
and does not speak (非必填)
}
}
"thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必填)
"enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過 tool_searching_tool
動態發現和加載工具 (非必填)
"maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations for AgentWorkflow (1-
100, default: 20) (非必填)
"agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for AgentWorkflow execution (30-
1200, default: 600) (非必填)
"agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message shown when AgentWorkflow
times out (max 500 chars). Leave empty to use the system default. (非必填)
"isMultimodalLlm": boolean // Whether the chatbot LLM supports multimodal (read-only)
"enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled, tool results exceeding
the character threshold are truncated using head+tail strategy instead of the legacy

```

SYSTEM_TOOLS whitelist approach. Reduces memory bloat from large tool outputs (code interpreter bash stdout, web search results, etc.). (非必填)

"toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-based tool result truncation (500-50000). Only effective when enable_size_based_tool_result_truncation is True. (非必填)

"enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval (existing behavior). When disabled, archived messages are discarded and only the active chat history window is used for multi-turn context. (非必填)

"useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback group instead of the single LLM (非必填)

"gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填

}

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "回應字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "databases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "updatedAt": "回應字串",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "replyMode": {},
  "template": "回應字串",
  "unanswerableTemplate": "回應字串",
  "totalWordsCount": 456,
  "outputMode": {},
  "rawOutputFormat": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "tools": [
    {
```

```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "toolType": "回應字串"
  }
],
"skills": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串"
  }
],
"connectors": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 456,
"enableEvaluation": false,
"enableInlineCitations": false,
"enableCodeInterpreter": false,
"enableBrowserTool": false,
"enableClaudeStreamRetry": false,
"customMaxLlmOutputTokens": 456,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
  "turnHandling": null,
  "enableVoiceReply": false
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": false,
"maxAgentIterations": 456,
"agentTimeoutSeconds": 456,
"agentTimeoutMessage": "回應字串",
"isMultimodalLlm": false,
"enableSizeBasedToolResultTruncation": false,
"toolResultMaxChars": 456,
"enableVectorMemory": false,
"useGatewayFallback": false,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

啟用或停用評估功能

PATCH

/api/v1/chatbots/{id}/enable-evaluation/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
enableEvaluation	boolean	否	

請求結構範例

```
{
  "enableEvaluation"?: boolean // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "enableEvaluation": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "enableEvaluation": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "enableEvaluation": true
};

axios.patch(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "enableEvaluation": true
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "enableEvaluation": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "enableEvaluation"? : boolean // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "enableEvaluation": false
}
```


}

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

- 1. 建立 Web Chat
- 2. 列出 Web Chat
- 3. 取得特定 Web Chat
- 4. 更新 Web Chat
- 5. 部分更新 Web Chat
- 6. 設定聯絡人憑證
- 7. 取得語音助理 Token
- 8. 上傳批次 QA 檔案
- 9. 匯出批次 QA 為 Excel
- 10. 取得 LLM 使用統計
- 11. 取得 AI 助理統計數據

呼叫 API 示例 (Shell)

建立 Web Chat

POST

/api/v1/web-chats/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
avatar	string (uri)	否	
logo	string (uri)	否	
description	string	否	

欄位	類型	必填	說明
cover	string (uri)	否	
backUrl	string	否	
isActive	boolean	否	
theme	object	是	
theme.primaryColor	string	否	
theme.navbarTextColor	string	否	
theme.conversationBackgroundColor	string	否	
theme.chatbotMessageTextColor	string	否	
theme.userMessageTextColor	string	否	
theme.chatbotMessageBackgroundColor	string	否	
theme.userMessageBackgroundColor	string	否	
theme.chatbotMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
theme.userMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
theme.chatbotMessageGradientEnabled	boolean	否	
theme.userMessageGradientEnabled	boolean	否	
darkTheme	object	是	
darkTheme.primaryColor	string	否	
darkTheme.navbarTextColor	string	否	
darkTheme.conversationBackgroundColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageTextColor	string	否	
darkTheme.userMessageTextColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageBackgroundColor	string	否	
darkTheme.userMessageBackgroundColor	string	否	

欄位	類型	必填	說明
darkTheme.chatbotMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
darkTheme.userMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
darkTheme.chatbotMessageGradientEnabled	boolean	否	
darkTheme.userMessageGradientEnabled	boolean	否	
enableFileUpload	boolean	否	
enableDisplayCitations	boolean	否	
toolDisplayMode	string (enum: full, compact, hidden)	否	full : Full ; compact : Compact ; hidden : Hidden;
enableDisplayThinking	boolean	否	
enableUserThinkingControl	boolean	否	
enableDisplayQueryMetadata	boolean	否	
enableShareConversation	boolean	否	
enableLocation	boolean	否	
enableShowPoweredBy	boolean	否	
poweredByLogo	string (uri)	否	
enableAnonymous	boolean	否	
enableDisplayPreviousConversation	boolean	否	
enableDisplayConversationHistory	boolean	否	
enableConversationTimer	boolean	否	
conversationTimerDuration	integer	否	計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘

欄位	類型	必填	說明
enableAutoNewConversationOnTimeout	boolean	否	
enableSatisfactionSurvey	boolean	否	
satisfactionSurveyDelayMinutes	integer	否	最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問卷，範圍 1-60 分鐘
satisfactionSurveyPrompt	string	否	自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系預設文字
enableThemeModeToggle	boolean	否	
enableDisplayFontSizeSwitch	boolean	否	
defaultThemeMode	object	否	
enableDownloadCitations	boolean	否	
customDomain	object (含 3 個屬性: id, domain, status)	否	
customDomain.domain	string	是	
enableDisplayChatbotAvatar	boolean	否	
enableDisplayChatbotName	boolean	否	
enableVoiceAgent	boolean	否	是否允許 WebChat 使用語音代理功能
buttonIcon	string (uri)	否	

欄位	類型	必填	說明
conversationStartersDisplayCount	integer	否	
preChatFormEnabled	boolean	否	
preChatFormFields	object	否	
preChatFormTitle	object	否	
preChatFormSubtitle	object	否	

請求結構範例

```
{
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "logo"?: string (uri) // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "cover"?: string (uri) // 非必填
  "backUrl"?: string // 非必填
  "isActive"?: boolean // 非必填
  "theme": {
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
  "darkTheme": {
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
```

```
"userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
"chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
"userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
"chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
"userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"enableFileUpload"?: boolean // 非必填
"enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
"toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
"enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填
"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘（非
必填）
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘（非必填）
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字（非必填）
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填
"customDomain"?: // 非必填
{
  "domain": string
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
```



```
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
"preChatFormFields"?: object // 非必填
"preChatFormTitle"?: object // 非必填
"preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "enableFileUpload": true,
```

```
"enableDisplayCitations": true,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": true,
"enableUserThinkingControl": true,
"enableDisplayQueryMetadata": true,
"enableShareConversation": true,
"enableLocation": true,
"enableShowPoweredBy": true,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": true,
"enableDisplayPreviousConversation": true,
"enableDisplayConversationHistory": true,
"enableConversationTimer": true,
"conversationTimerDuration": 123,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
"enableSatisfactionSurvey": true,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
"satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
"enableThemeModeToggle": true,
"enableDisplayFontSizeSwitch": true,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": true,
"customDomain": {
  "domain": "範例字串"
},
"enableDisplayChatbotAvatar": true,
"enableDisplayChatbotName": true,
"enableVoiceAgent": true,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"conversationStartersDisplayCount": 123,
"preChatFormEnabled": true,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
}
```

```
"enableFileUpload": true,
"enableDisplayCitations": true,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": true,
"enableUserThinkingControl": true,
"enableDisplayQueryMetadata": true,
"enableShareConversation": true,
"enableLocation": true,
"enableShowPoweredBy": true,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": true,
"enableDisplayPreviousConversation": true,
"enableDisplayConversationHistory": true,
"enableConversationTimer": true,
"conversationTimerDuration": 123,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
"enableSatisfactionSurvey": true,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
"satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
"enableThemeModeToggle": true,
"enableDisplayFontSizeSwitch": true,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": true,
"customDomain": {
  "domain": "範例字串"
},
"enableDisplayChatbotAvatar": true,
"enableDisplayChatbotName": true,
"enableVoiceAgent": true,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"conversationStartersDisplayCount": 123,
"preChatFormEnabled": true,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
```

```
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "enableFileUpload": true,
  "enableDisplayCitations": true,
  "toolDisplayMode": "full",
  "enableDisplayThinking": true,
  "enableUserThinkingControl": true,
  "enableDisplayQueryMetadata": true,
  "enableShareConversation": true,
  "enableLocation": true,
  "enableShowPoweredBy": true,
  "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
  "enableAnonymous": true,
  "enableDisplayPreviousConversation": true,
  "enableDisplayConversationHistory": true,
  "enableConversationTimer": true,
  "conversationTimerDuration": 123,
  "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
  "enableSatisfactionSurvey": true,
  "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
  "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
  "enableThemeModeToggle": true,
  "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
  "defaultThemeMode": {},
  "enableDownloadCitations": true,
  "customDomain": {
    "domain": "範例字串"
  },
  "enableDisplayChatbotAvatar": true,
  "enableDisplayChatbotName": true,
  "enableVoiceAgent": true,
  "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
  "conversationStartersDisplayCount": 123,
  "preChatFormEnabled": true,
  "preChatFormFields": null,
  "preChatFormTitle": null,
  "preChatFormSubtitle": null
};
```

```
axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/", data,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應');
```

```
    console.log(response.data);  
  })  
  .catch(error => {  
    console.error('請求發生錯誤:');  
    console.error(error.response?.data || error.message);  
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "avatar": "https://example.com/file.jpg",
    "logo": "https://example.com/file.jpg",
    "description": "範例字串",
    "cover": "https://example.com/file.jpg",
    "backUrl": "範例字串",
    "isActive": true,
    "theme": {
        "primaryColor": "範例字串",
        "navbarTextColor": "範例字串",
        "conversationBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
        "userMessageTextColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "darkTheme": {
        "primaryColor": "範例字串",
        "navbarTextColor": "範例字串",
        "conversationBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
        "userMessageTextColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
```



```
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "enableFileUpload": true,
    "enableDisplayCitations": true,
    "toolDisplayMode": "full",
    "enableDisplayThinking": true,
    "enableUserThinkingControl": true,
    "enableDisplayQueryMetadata": true,
    "enableShareConversation": true,
    "enableLocation": true,
    "enableShowPoweredBy": true,
    "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
    "enableAnonymous": true,
    "enableDisplayPreviousConversation": true,
    "enableDisplayConversationHistory": true,
    "enableConversationTimer": true,
    "conversationTimerDuration": 123,
    "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
    "enableSatisfactionSurvey": true,
    "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
    "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
    "enableThemeModeToggle": true,
    "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
    "defaultThemeMode": {},
    "enableDownloadCitations": true,
    "customDomain": {
        "domain": "範例字串"
    },
    "enableDisplayChatbotAvatar": true,
    "enableDisplayChatbotName": true,
    "enableVoiceAgent": true,
    "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
    "conversationStartersDisplayCount": 123,
    "preChatFormEnabled": true,
    "preChatFormFields": null,
    "preChatFormTitle": null,
    "preChatFormSubtitle": null
}
```

```
response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
```

```
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "avatar": "https://example.com/file.jpg",
            "logo": "https://example.com/file.jpg",
            "description": "範例字串",
            "cover": "https://example.com/file.jpg",
            "backUrl": "範例字串",
            "isActive": true,
            "theme": {
                "primaryColor": "範例字串",
                "navbarTextColor": "範例字串",
                "conversationBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
                "userMessageTextColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
                "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
                "chatbotMessageGradientEnabled": true,
                "userMessageGradientEnabled": true
            },
            "darkTheme": {
                "primaryColor": "範例字串",
                "navbarTextColor": "範例字串",
                "conversationBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
                "userMessageTextColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
            }
        }
    ]
});
```

```
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "enableFileUpload": true,
    "enableDisplayCitations": true,
    "toolDisplayMode": "full",
    "enableDisplayThinking": true,
    "enableUserThinkingControl": true,
    "enableDisplayQueryMetadata": true,
    "enableShareConversation": true,
    "enableLocation": true,
    "enableShowPoweredBy": true,
    "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
    "enableAnonymous": true,
    "enableDisplayPreviousConversation": true,
    "enableDisplayConversationHistory": true,
    "enableConversationTimer": true,
    "conversationTimerDuration": 123,
    "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
    "enableSatisfactionSurvey": true,
    "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
    "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
    "enableThemeModeToggle": true,
    "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
    "defaultThemeMode": {},
    "enableDownloadCitations": true,
    "customDomain": {
        "domain": "範例字串"
    },
    "enableDisplayChatbotAvatar": true,
    "enableDisplayChatbotName": true,
    "enableVoiceAgent": true,
    "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
    "conversationStartersDisplayCount": 123,
    "preChatFormEnabled": true,
    "preChatFormFields": null,
    "preChatFormTitle": null,
    "preChatFormSubtitle": null
    }
    });

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
```

```
        print_r($data);
    } catch (Exception $e) {
        echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
    }
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "logo"?: string (uri) // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "cover"?: string (uri) // 非必填
  "backUrl"?: string // 非必填
  "isActive"?: boolean // 非必填
  "enableSpeech": boolean
  "displayConversationStarters": [
    string
  ]
  "theme": {
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
}
```

```
"userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"darkTheme": {
{
  "primaryColor"?: string // 非必填
  "navbarTextColor"?: string // 非必填
  "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
  "userMessageTextColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"enableFileUpload"?: boolean // 非必填
"enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
"toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
"enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填
"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘 (非
必填)
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘 (非必填)
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字 (非必填)
"accessType":
{
```

```

}
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填
"customDomain"?: // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "domain": string
  "status":
  {
  }
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"enableCodeInterpreter": boolean // Read enable_code_interpreter from
the inbox's chatbot.
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"tools": [ // Expose chatbot tools to SDK for the tool_mask selector.

Name resolution prefers ``display_name`` (set on MCP tools, where
``name`` is null) and falls back to ``name`` for API tools where
``display_name`` is null. Tools missing both are skipped – SDK
should never show an unnamed tool to a contact.
  object
]
"preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
"preChatFormFields"?: object // 非必填
"preChatFormTitle"?: object // 非必填
"preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
"inbox": object
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",

```

```
"description": "回應字串",
"cover": "https://example.com/file.jpg",
"backUrl": "回應字串",
"isActive": false,
"enableSpeech": false,
"displayConversationStarters": [
  "回應字串"
],
"theme": {
  "primaryColor": "回應字串",
  "navbarTextColor": "回應字串",
  "conversationBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageTextColor": "回應字串",
  "userMessageTextColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "userMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "chatbotMessageGradientEnabled": false,
  "userMessageGradientEnabled": false
},
"darkTheme": {
  "primaryColor": "回應字串",
  "navbarTextColor": "回應字串",
  "conversationBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageTextColor": "回應字串",
  "userMessageTextColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "userMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "chatbotMessageGradientEnabled": false,
  "userMessageGradientEnabled": false
},
"enableFileUpload": false,
"enableDisplayCitations": false,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": false,
"enableUserThinkingControl": false,
"enableDisplayQueryMetadata": false,
"enableShareConversation": false,
"enableLocation": false,
"enableShowPoweredBy": false,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": false,
```



```
"enableDisplayPreviousConversation": false,
"enableDisplayConversationHistory": false,
"enableConversationTimer": false,
"conversationTimerDuration": 456,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": false,
"enableSatisfactionSurvey": false,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 456,
"satisfactionSurveyPrompt": "回應字串",
"accessType": {},
"enableThemeModeToggle": false,
"enableDisplayFontSizeSwitch": false,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": false,
"customDomain": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "domain": "回應字串",
  "status": {}
},
"enableDisplayChatbotAvatar": false,
"enableDisplayChatbotName": false,
"enableVoiceAgent": false,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"enableCodeInterpreter": false,
"conversationStartersDisplayCount": 456,
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"preChatFormEnabled": false,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null,
"inbox": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
}
}
```

列出 Web Chat

GET

/api/v1/web-chats/

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "avatar"?: string (uri) // 非必填
```

```
    "name": string
  }
]
```

回應範例值

```
[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "avatar": "https://example.com/file.jpg",
    "name": "回應字串"
  }
]
```

取得特定 Web Chat

GET

`/api/v1/web-chats/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this web chat.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
```

```
"logo"?: string (uri) // 非必填
"description"?: string // 非必填
"cover"?: string (uri) // 非必填
"backUrl"?: string // 非必填
"isActive"?: boolean // 非必填
"enableSpeech": boolean
"displayConversationStarters": [
  string
]
"theme": {
{
  "primaryColor"?: string // 非必填
  "navbarTextColor"?: string // 非必填
  "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
  "userMessageTextColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"darkTheme": {
{
  "primaryColor"?: string // 非必填
  "navbarTextColor"?: string // 非必填
  "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
  "userMessageTextColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"enableFileUpload"?: boolean // 非必填
"enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
"toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
```

```
"enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填
"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘（非
必填）
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘（非必填）
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字（非必填）
"accessType":
{
}
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填
"customDomain"?: // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "domain": string
  "status":
  {
  }
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"enableCodeInterpreter": boolean // Read enable_code_interpreter from
the inbox's chatbot.
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"tools": [ // Expose chatbot tools to SDK for the tool_mask selector.
```

Name resolution prefers ``display\_name`` (set on MCP tools, where ``name`` is null) and falls back to ``name`` for API tools where ``display\_name`` is null. Tools missing both are skipped – SDK should never show an unnamed tool to a contact.

```
    object
  ]
  "preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
  "preChatFormFields"?: object // 非必填
  "preChatFormTitle"?: object // 非必填
  "preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
  "inbox": object
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "name": "測試 doc",
  "avatar": "https://example.com/static/images/default-chatbot-
avatar.png",
  "logo": null,
  "description": "",
  "cover": null,
  "backUrl": "",
  "isActive": true,
  "enableSpeech": false,
  "displayGreeting": null,
  "displayConversationStarters": [],
  "theme": {
    "primaryColor": "#3854d8",
    "dialogColor": "#ddeaf6",
    "navbarTextColor": "#ffffff"
  },
  "enableFileUpload": true,
  "enableDisplayCitations": true,
  "enableShareConversation": false,
  "enableLocation": false,
  "enableShowPoweredBy": true,
  "poweredByLogo": null,
  "accessType": "web",
  "inbox": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "測試 doc",
    "signAuth": {
```

```
{
  "id": "6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8",
  "signSource": {
    "id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
    "accessType": "keycloak"
  },
  "signParams": {
    "keycloak": {
      "url": "example.com",
      "realm": "example",
      "clientId": "example"
    }
  }
}
```

更新 Web Chat

PUT

`/api/v1/web-chats/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this web chat.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
avatar	string (uri)	否	
logo	string (uri)	否	
description	string	否	
cover	string (uri)	否	
backUrl	string	否	
isActive	boolean	否	
theme	object	是	
theme.primaryColor	string	否	
theme.navbarTextColor	string	否	
theme.conversationBackgroundColor	string	否	
theme.chatbotMessageTextColor	string	否	
theme.userMessageTextColor	string	否	
theme.chatbotMessageBackgroundColor	string	否	
theme.userMessageBackgroundColor	string	否	
theme.chatbotMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
theme.userMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
theme.chatbotMessageGradientEnabled	boolean	否	
theme.userMessageGradientEnabled	boolean	否	
darkTheme	object	是	
darkTheme.primaryColor	string	否	
darkTheme.navbarTextColor	string	否	
darkTheme.conversationBackgroundColor	string	否	

欄位	類型	必填	說明
darkTheme.chatbotMessageTextColor	string	否	
darkTheme.userMessageTextColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageBackgroundColor	string	否	
darkTheme.userMessageBackgroundColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
darkTheme.userMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
darkTheme.chatbotMessageGradientEnabled	boolean	否	
darkTheme.userMessageGradientEnabled	boolean	否	
enableFileUpload	boolean	否	
enableDisplayCitations	boolean	否	
toolDisplayMode	string (enum: full, compact, hidden)	否	full : Full; compact : Compact; hidden : Hidden;
enableDisplayThinking	boolean	否	
enableUserThinkingControl	boolean	否	
enableDisplayQueryMetadata	boolean	否	
enableShareConversation	boolean	否	
enableLocation	boolean	否	
enableShowPoweredBy	boolean	否	
poweredByLogo	string (uri)	否	
enableAnonymous	boolean	否	
enableDisplayPreviousConversation	boolean	否	
enableDisplayConversationHistory	boolean	否	

欄位	類型	必填	說明
enableConversationTimer	boolean	否	
conversationTimerDuration	integer	否	計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘
enableAutoNewConversationOnTimeout	boolean	否	
enableSatisfactionSurvey	boolean	否	
satisfactionSurveyDelayMinutes	integer	否	最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問卷，範圍 1-60 分鐘
satisfactionSurveyPrompt	string	否	自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系預設文字
enableThemeModeToggle	boolean	否	
enableDisplayFontSizeSwitch	boolean	否	
defaultThemeMode	object	否	
enableDownloadCitations	boolean	否	
customDomain	object (含 3 個屬性: id, domain, status)	否	
customDomain.domain	string	是	
enableDisplayChatbotAvatar	boolean	否	
enableDisplayChatbotName	boolean	否	

欄位	類型	必填	說明
enableVoiceAgent	boolean	否	是否允許 WebChat 使用語音代理功能
buttonIcon	string (uri)	否	
conversationStartersDisplayCount	integer	否	
preChatFormEnabled	boolean	否	
preChatFormFields	object	否	
preChatFormTitle	object	否	
preChatFormSubtitle	object	否	

請求結構範例

```
{
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "logo"?: string (uri) // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "cover"?: string (uri) // 非必填
  "backUrl"?: string // 非必填
  "isActive"?: boolean // 非必填
  "theme": {
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
  "darkTheme": {
```

```

{
  "primaryColor"?: string // 非必填
  "navbarTextColor"?: string // 非必填
  "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
  "userMessageTextColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"enableFileUpload"?: boolean // 非必填
"enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
"toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
"enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填
"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘 (非
必填)
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘 (非必填)
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字 (非必填)
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填

```

```

"customDomain"?: // 非必填
{
  "domain": string
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
"preChatFormFields"?: object // 非必填
"preChatFormTitle"?: object // 非必填
"preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
}

```

請求範例值

```

{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",

```

```
"userMessageBackgroundColor": "範例字串",
"chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
"userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
"chatbotMessageGradientEnabled": true,
"userMessageGradientEnabled": true
},
"enableFileUpload": true,
"enableDisplayCitations": true,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": true,
"enableUserThinkingControl": true,
"enableDisplayQueryMetadata": true,
"enableShareConversation": true,
"enableLocation": true,
"enableShowPoweredBy": true,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": true,
"enableDisplayPreviousConversation": true,
"enableDisplayConversationHistory": true,
"enableConversationTimer": true,
"conversationTimerDuration": 123,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
"enableSatisfactionSurvey": true,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
"satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
"enableThemeModeToggle": true,
"enableDisplayFontSizeSwitch": true,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": true,
"customDomain": {
  "domain": "範例字串"
},
"enableDisplayChatbotAvatar": true,
"enableDisplayChatbotName": true,
"enableVoiceAgent": true,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"conversationStartersDisplayCount": 123,
"preChatFormEnabled": true,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  }
}
```

```
},
"enableFileUpload": true,
"enableDisplayCitations": true,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": true,
"enableUserThinkingControl": true,
"enableDisplayQueryMetadata": true,
"enableShareConversation": true,
"enableLocation": true,
"enableShowPoweredBy": true,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": true,
"enableDisplayPreviousConversation": true,
"enableDisplayConversationHistory": true,
"enableConversationTimer": true,
"conversationTimerDuration": 123,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
"enableSatisfactionSurvey": true,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
"satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
"enableThemeModeToggle": true,
"enableDisplayFontSizeSwitch": true,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": true,
"customDomain": {
  "domain": "範例字串"
},
"enableDisplayChatbotAvatar": true,
"enableDisplayChatbotName": true,
"enableVoiceAgent": true,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"conversationStartersDisplayCount": 123,
"preChatFormEnabled": true,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
```



```
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "enableFileUpload": true,
  "enableDisplayCitations": true,
  "toolDisplayMode": "full",
  "enableDisplayThinking": true,
  "enableUserThinkingControl": true,
  "enableDisplayQueryMetadata": true,
  "enableShareConversation": true,
  "enableLocation": true,
  "enableShowPoweredBy": true,
  "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
  "enableAnonymous": true,
  "enableDisplayPreviousConversation": true,
  "enableDisplayConversationHistory": true,
  "enableConversationTimer": true,
  "conversationTimerDuration": 123,
  "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
  "enableSatisfactionSurvey": true,
  "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
  "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
  "enableThemeModeToggle": true,
  "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
  "defaultThemeMode": {},
  "enableDownloadCitations": true,
  "customDomain": {
    "domain": "範例字串"
  },
  "enableDisplayChatbotAvatar": true,
  "enableDisplayChatbotName": true,
  "enableVoiceAgent": true,
  "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
  "conversationStartersDisplayCount": 123,
  "preChatFormEnabled": true,
  "preChatFormFields": null,
  "preChatFormTitle": null,
  "preChatFormSubtitle": null
};
```

```
axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應');
```

```
    console.log(response.data);  
  })  
  .catch(error => {  
    console.error('請求發生錯誤:');  
    console.error(error.response?.data || error.message);  
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "avatar": "https://example.com/file.jpg",
    "logo": "https://example.com/file.jpg",
    "description": "範例字串",
    "cover": "https://example.com/file.jpg",
    "backUrl": "範例字串",
    "isActive": true,
    "theme": {
        "primaryColor": "範例字串",
        "navbarTextColor": "範例字串",
        "conversationBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
        "userMessageTextColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "darkTheme": {
        "primaryColor": "範例字串",
        "navbarTextColor": "範例字串",
        "conversationBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
        "userMessageTextColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    }
}
```

```
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "enableFileUpload": true,
    "enableDisplayCitations": true,
    "toolDisplayMode": "full",
    "enableDisplayThinking": true,
    "enableUserThinkingControl": true,
    "enableDisplayQueryMetadata": true,
    "enableShareConversation": true,
    "enableLocation": true,
    "enableShowPoweredBy": true,
    "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
    "enableAnonymous": true,
    "enableDisplayPreviousConversation": true,
    "enableDisplayConversationHistory": true,
    "enableConversationTimer": true,
    "conversationTimerDuration": 123,
    "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
    "enableSatisfactionSurvey": true,
    "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
    "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
    "enableThemeModeToggle": true,
    "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
    "defaultThemeMode": {},
    "enableDownloadCitations": true,
    "customDomain": {
        "domain": "範例字串"
    },
    "enableDisplayChatbotAvatar": true,
    "enableDisplayChatbotName": true,
    "enableVoiceAgent": true,
    "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
    "conversationStartersDisplayCount": 123,
    "preChatFormEnabled": true,
    "preChatFormFields": null,
    "preChatFormTitle": null,
    "preChatFormSubtitle": null
}
```

```
response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
```

```
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "avatar": "https://example.com/file.jpg",
            "logo": "https://example.com/file.jpg",
            "description": "範例字串",
            "cover": "https://example.com/file.jpg",
            "backUrl": "範例字串",
            "isActive": true,
            "theme": {
                "primaryColor": "範例字串",
                "navbarTextColor": "範例字串",
                "conversationBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
                "userMessageTextColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
                "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
                "chatbotMessageGradientEnabled": true,
                "userMessageGradientEnabled": true
            },
            "darkTheme": {
                "primaryColor": "範例字串",
                "navbarTextColor": "範例字串",
                "conversationBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
                "userMessageTextColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
            }
        }
    ]
});
```

```

        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "enableFileUpload": true,
    "enableDisplayCitations": true,
    "toolDisplayMode": "full",
    "enableDisplayThinking": true,
    "enableUserThinkingControl": true,
    "enableDisplayQueryMetadata": true,
    "enableShareConversation": true,
    "enableLocation": true,
    "enableShowPoweredBy": true,
    "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
    "enableAnonymous": true,
    "enableDisplayPreviousConversation": true,
    "enableDisplayConversationHistory": true,
    "enableConversationTimer": true,
    "conversationTimerDuration": 123,
    "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
    "enableSatisfactionSurvey": true,
    "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
    "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
    "enableThemeModeToggle": true,
    "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
    "defaultThemeMode": {},
    "enableDownloadCitations": true,
    "customDomain": {
        "domain": "範例字串"
    },
    },
    "enableDisplayChatbotAvatar": true,
    "enableDisplayChatbotName": true,
    "enableVoiceAgent": true,
    "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
    "conversationStartersDisplayCount": 123,
    "preChatFormEnabled": true,
    "preChatFormFields": null,
    "preChatFormTitle": null,
    "preChatFormSubtitle": null
    }
    });

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";

```

```
        print_r($data);
    } catch (Exception $e) {
        echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
    }
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "logo"?: string (uri) // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "cover"?: string (uri) // 非必填
  "backUrl"?: string // 非必填
  "isActive"?: boolean // 非必填
  "enableSpeech": boolean
  "displayConversationStarters": [
    string
  ]
  "theme": {
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
}
```



```

    "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  }
}
"darkTheme": {
  {
    "primaryColor"?: string // 非必填
    "navbarTextColor"?: string // 非必填
    "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
    "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
    "userMessageTextColor"?: string // 非必填
    "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
    "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
    "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
    "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  }
}
"enableFileUpload"?: boolean // 非必填
"enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
"toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
"enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填
"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘 (非
必填)
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘 (非必填)
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字 (非必填)
"accessType":
{

```

```

}
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填
"customDomain"?: // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "domain": string
  "status":
  {
  }
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"enableCodeInterpreter": boolean // Read enable_code_interpreter from
the inbox's chatbot.
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"tools": [ // Expose chatbot tools to SDK for the tool_mask selector.

Name resolution prefers ``display_name`` (set on MCP tools, where
``name`` is null) and falls back to ``name`` for API tools where
``display_name`` is null. Tools missing both are skipped – SDK
should never show an unnamed tool to a contact.
  object
]
"preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
"preChatFormFields"?: object // 非必填
"preChatFormTitle"?: object // 非必填
"preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
"inbox": object
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",

```

```
"description": "回應字串",
"cover": "https://example.com/file.jpg",
"backUrl": "回應字串",
"isActive": false,
"enableSpeech": false,
"displayConversationStarters": [
  "回應字串"
],
"theme": {
  "primaryColor": "回應字串",
  "navbarTextColor": "回應字串",
  "conversationBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageTextColor": "回應字串",
  "userMessageTextColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "userMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "chatbotMessageGradientEnabled": false,
  "userMessageGradientEnabled": false
},
"darkTheme": {
  "primaryColor": "回應字串",
  "navbarTextColor": "回應字串",
  "conversationBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageTextColor": "回應字串",
  "userMessageTextColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "userMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "chatbotMessageGradientEnabled": false,
  "userMessageGradientEnabled": false
},
"enableFileUpload": false,
"enableDisplayCitations": false,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": false,
"enableUserThinkingControl": false,
"enableDisplayQueryMetadata": false,
"enableShareConversation": false,
"enableLocation": false,
"enableShowPoweredBy": false,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": false,
```

```
"enableDisplayPreviousConversation": false,
"enableDisplayConversationHistory": false,
"enableConversationTimer": false,
"conversationTimerDuration": 456,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": false,
"enableSatisfactionSurvey": false,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 456,
"satisfactionSurveyPrompt": "回應字串",
"accessType": {},
"enableThemeModeToggle": false,
"enableDisplayFontSizeSwitch": false,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": false,
"customDomain": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "domain": "回應字串",
  "status": {}
},
"enableDisplayChatbotAvatar": false,
"enableDisplayChatbotName": false,
"enableVoiceAgent": false,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"enableCodeInterpreter": false,
"conversationStartersDisplayCount": 456,
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"preChatFormEnabled": false,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null,
"inbox": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
}
}
```

部分更新 Web Chat

PATCH

/api/v1/web-chats/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this web chat.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
avatar	string (uri)	否	
logo	string (uri)	否	
description	string	否	
cover	string (uri)	否	
backUrl	string	否	
isActive	boolean	否	
theme	object	否	
theme.primaryColor	string	否	
theme.navbarTextColor	string	否	

欄位	類型	必填	說明
theme.conversationBackgroundColor	string	否	
theme.chatbotMessageTextColor	string	否	
theme.userMessageTextColor	string	否	
theme.chatbotMessageBackgroundColor	string	否	
theme.userMessageBackgroundColor	string	否	
theme.chatbotMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
theme.userMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
theme.chatbotMessageGradientEnabled	boolean	否	
theme.userMessageGradientEnabled	boolean	否	
darkTheme	object	否	
darkTheme.primaryColor	string	否	
darkTheme.navbarTextColor	string	否	
darkTheme.conversationBackgroundColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageTextColor	string	否	
darkTheme.userMessageTextColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageBackgroundColor	string	否	
darkTheme.userMessageBackgroundColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
darkTheme.userMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
darkTheme.chatbotMessageGradientEnabled	boolean	否	
darkTheme.userMessageGradientEnabled	boolean	否	
enableFileUpload	boolean	否	
enableDisplayCitations	boolean	否	
toolDisplayMode	string (enum:	否	full : Full ;

欄位	類型	必填	說明
	full, compact, hidden)		compact : Compact; hidden : Hidden;
enableDisplayThinking	boolean	否	
enableUserThinkingControl	boolean	否	
enableDisplayQueryMetadata	boolean	否	
enableShareConversation	boolean	否	
enableLocation	boolean	否	
enableShowPoweredBy	boolean	否	
poweredByLogo	string (uri)	否	
enableAnonymous	boolean	否	
enableDisplayPreviousConversation	boolean	否	
enableDisplayConversationHistory	boolean	否	
enableConversationTimer	boolean	否	
conversationTimerDuration	integer	否	計時器逾 時時長， 範圍 3-60 分鐘
enableAutoNewConversationOnTimeout	boolean	否	
enableSatisfactionSurvey	boolean	否	
satisfactionSurveyDelayMinutes	integer	否	最後一則 AI 回覆後 幾分鐘彈 出問卷， 範圍 1-60 分鐘
satisfactionSurveyPrompt	string	否	自訂問卷 標題文

欄位	類型	必填	說明
			字，留空則使用前端多語系預設文字
enableThemeModeToggle	boolean	否	
enableDisplayFontSizeSwitch	boolean	否	
defaultThemeMode	object	否	
enableDownloadCitations	boolean	否	
customDomain	object (含 3 個屬性: id, domain, status)	否	
customDomain.domain	string	是	
enableDisplayChatbotAvatar	boolean	否	
enableDisplayChatbotName	boolean	否	
enableVoiceAgent	boolean	否	是否允許 WebChat 使用語音代理功能
buttonIcon	string (uri)	否	
conversationStartersDisplayCount	integer	否	
preChatFormEnabled	boolean	否	
preChatFormFields	object	否	
preChatFormTitle	object	否	
preChatFormSubtitle	object	否	

請求結構範例


```

{
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "logo"?: string (uri) // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "cover"?: string (uri) // 非必填
  "backUrl"?: string // 非必填
  "isActive"?: boolean // 非必填
  "theme"?: { // 非必填
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
  "darkTheme"?: { // 非必填
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
  "enableFileUpload"?: boolean // 非必填
  "enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
  "toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
  "enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填

```

```

"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘（非
必填）
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘（非必填）
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字（非必填）
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填
"customDomain"?: // 非必填
{
  "domain": string
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
"preChatFormFields"?: object // 非必填
"preChatFormTitle"?: object // 非必填
"preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
}

```

請求範例值

```

{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",

```

```
"description": "範例字串",
"cover": "https://example.com/file.jpg",
"backUrl": "範例字串",
"isActive": true,
"theme": {
  "primaryColor": "範例字串",
  "navbarTextColor": "範例字串",
  "conversationBackgroundColor": "範例字串",
  "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
  "userMessageTextColor": "範例字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
  "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
  "chatbotMessageGradientEnabled": true,
  "userMessageGradientEnabled": true
},
"darkTheme": {
  "primaryColor": "範例字串",
  "navbarTextColor": "範例字串",
  "conversationBackgroundColor": "範例字串",
  "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
  "userMessageTextColor": "範例字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
  "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
  "chatbotMessageGradientEnabled": true,
  "userMessageGradientEnabled": true
},
"enableFileUpload": true,
"enableDisplayCitations": true,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": true,
"enableUserThinkingControl": true,
"enableDisplayQueryMetadata": true,
"enableShareConversation": true,
"enableLocation": true,
"enableShowPoweredBy": true,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": true,
"enableDisplayPreviousConversation": true,
"enableDisplayConversationHistory": true,
"enableConversationTimer": true,
"conversationTimerDuration": 123,
```

```
"enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
"enableSatisfactionSurvey": true,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
"satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
"enableThemeModeToggle": true,
"enableDisplayFontSizeSwitch": true,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": true,
"customDomain": {
  "domain": "範例字串"
},
"enableDisplayChatbotAvatar": true,
"enableDisplayChatbotName": true,
"enableVoiceAgent": true,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"conversationStartersDisplayCount": 123,
"preChatFormEnabled": true,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  }
}
```

```
},
"enableFileUpload": true,
"enableDisplayCitations": true,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": true,
"enableUserThinkingControl": true,
"enableDisplayQueryMetadata": true,
"enableShareConversation": true,
"enableLocation": true,
"enableShowPoweredBy": true,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": true,
"enableDisplayPreviousConversation": true,
"enableDisplayConversationHistory": true,
"enableConversationTimer": true,
"conversationTimerDuration": 123,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
"enableSatisfactionSurvey": true,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
"satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
"enableThemeModeToggle": true,
"enableDisplayFontSizeSwitch": true,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": true,
"customDomain": {
  "domain": "範例字串"
},
"enableDisplayChatbotAvatar": true,
"enableDisplayChatbotName": true,
"enableVoiceAgent": true,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"conversationStartersDisplayCount": 123,
"preChatFormEnabled": true,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
```

```
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "enableFileUpload": true,
  "enableDisplayCitations": true,
  "toolDisplayMode": "full",
  "enableDisplayThinking": true,
  "enableUserThinkingControl": true,
  "enableDisplayQueryMetadata": true,
  "enableShareConversation": true,
  "enableLocation": true,
  "enableShowPoweredBy": true,
  "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
  "enableAnonymous": true,
  "enableDisplayPreviousConversation": true,
  "enableDisplayConversationHistory": true,
  "enableConversationTimer": true,
  "conversationTimerDuration": 123,
  "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
  "enableSatisfactionSurvey": true,
  "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
  "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
  "enableThemeModeToggle": true,
  "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
  "defaultThemeMode": {},
  "enableDownloadCitations": true,
  "customDomain": {
    "domain": "範例字串"
  },
  "enableDisplayChatbotAvatar": true,
  "enableDisplayChatbotName": true,
  "enableVoiceAgent": true,
  "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
  "conversationStartersDisplayCount": 123,
  "preChatFormEnabled": true,
  "preChatFormFields": null,
  "preChatFormTitle": null,
  "preChatFormSubtitle": null
};
```

```
axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應');
```



```
    console.log(response.data);  
  })  
  .catch(error => {  
    console.error('請求發生錯誤:');  
    console.error(error.response?.data || error.message);  
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "avatar": "https://example.com/file.jpg",
    "logo": "https://example.com/file.jpg",
    "description": "範例字串",
    "cover": "https://example.com/file.jpg",
    "backUrl": "範例字串",
    "isActive": true,
    "theme": {
        "primaryColor": "範例字串",
        "navbarTextColor": "範例字串",
        "conversationBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
        "userMessageTextColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "darkTheme": {
        "primaryColor": "範例字串",
        "navbarTextColor": "範例字串",
        "conversationBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
        "userMessageTextColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    }
}
```

```
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "enableFileUpload": true,
    "enableDisplayCitations": true,
    "toolDisplayMode": "full",
    "enableDisplayThinking": true,
    "enableUserThinkingControl": true,
    "enableDisplayQueryMetadata": true,
    "enableShareConversation": true,
    "enableLocation": true,
    "enableShowPoweredBy": true,
    "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
    "enableAnonymous": true,
    "enableDisplayPreviousConversation": true,
    "enableDisplayConversationHistory": true,
    "enableConversationTimer": true,
    "conversationTimerDuration": 123,
    "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
    "enableSatisfactionSurvey": true,
    "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
    "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
    "enableThemeModeToggle": true,
    "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
    "defaultThemeMode": {},
    "enableDownloadCitations": true,
    "customDomain": {
        "domain": "範例字串"
    },
    "enableDisplayChatbotAvatar": true,
    "enableDisplayChatbotName": true,
    "enableVoiceAgent": true,
    "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
    "conversationStartersDisplayCount": 123,
    "preChatFormEnabled": true,
    "preChatFormFields": null,
    "preChatFormTitle": null,
    "preChatFormSubtitle": null
}
```

```
response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
```

```
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "avatar": "https://example.com/file.jpg",
            "logo": "https://example.com/file.jpg",
            "description": "範例字串",
            "cover": "https://example.com/file.jpg",
            "backUrl": "範例字串",
            "isActive": true,
            "theme": {
                "primaryColor": "範例字串",
                "navbarTextColor": "範例字串",
                "conversationBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
                "userMessageTextColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
                "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
                "chatbotMessageGradientEnabled": true,
                "userMessageGradientEnabled": true
            },
            "darkTheme": {
                "primaryColor": "範例字串",
                "navbarTextColor": "範例字串",
                "conversationBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
                "userMessageTextColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
            }
        }
    ]
});
```

```
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "enableFileUpload": true,
    "enableDisplayCitations": true,
    "toolDisplayMode": "full",
    "enableDisplayThinking": true,
    "enableUserThinkingControl": true,
    "enableDisplayQueryMetadata": true,
    "enableShareConversation": true,
    "enableLocation": true,
    "enableShowPoweredBy": true,
    "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
    "enableAnonymous": true,
    "enableDisplayPreviousConversation": true,
    "enableDisplayConversationHistory": true,
    "enableConversationTimer": true,
    "conversationTimerDuration": 123,
    "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
    "enableSatisfactionSurvey": true,
    "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
    "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
    "enableThemeModeToggle": true,
    "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
    "defaultThemeMode": {},
    "enableDownloadCitations": true,
    "customDomain": {
        "domain": "範例字串"
    },
    "enableDisplayChatbotAvatar": true,
    "enableDisplayChatbotName": true,
    "enableVoiceAgent": true,
    "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
    "conversationStartersDisplayCount": 123,
    "preChatFormEnabled": true,
    "preChatFormFields": null,
    "preChatFormTitle": null,
    "preChatFormSubtitle": null
    }
    });

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
```

```
        print_r($data);
    } catch (Exception $e) {
        echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
    }
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "logo"?: string (uri) // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "cover"?: string (uri) // 非必填
  "backUrl"?: string // 非必填
  "isActive"?: boolean // 非必填
  "enableSpeech": boolean
  "displayConversationStarters": [
    string
  ]
  "theme": {
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
}
```

```

    "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  }
}
"darkTheme": {
  {
    "primaryColor"?: string // 非必填
    "navbarTextColor"?: string // 非必填
    "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
    "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
    "userMessageTextColor"?: string // 非必填
    "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
    "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
    "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
    "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  }
}
"enableFileUpload"?: boolean // 非必填
"enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
"toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
"enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填
"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘 (非
必填)
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘 (非必填)
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字 (非必填)
"accessType":
{

```



```

}
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填
"customDomain"?: // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "domain": string
  "status":
  {
  }
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"enableCodeInterpreter": boolean // Read enable_code_interpreter from
the inbox's chatbot.
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"tools": [ // Expose chatbot tools to SDK for the tool_mask selector.

Name resolution prefers ``display_name`` (set on MCP tools, where
``name`` is null) and falls back to ``name`` for API tools where
``display_name`` is null. Tools missing both are skipped – SDK
should never show an unnamed tool to a contact.
  object
]
"preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
"preChatFormFields"?: object // 非必填
"preChatFormTitle"?: object // 非必填
"preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
"inbox": object
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",

```

```
"description": "回應字串",
"cover": "https://example.com/file.jpg",
"backUrl": "回應字串",
"isActive": false,
"enableSpeech": false,
"displayConversationStarters": [
  "回應字串"
],
"theme": {
  "primaryColor": "回應字串",
  "navbarTextColor": "回應字串",
  "conversationBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageTextColor": "回應字串",
  "userMessageTextColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "userMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "chatbotMessageGradientEnabled": false,
  "userMessageGradientEnabled": false
},
"darkTheme": {
  "primaryColor": "回應字串",
  "navbarTextColor": "回應字串",
  "conversationBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageTextColor": "回應字串",
  "userMessageTextColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "userMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "chatbotMessageGradientEnabled": false,
  "userMessageGradientEnabled": false
},
"enableFileUpload": false,
"enableDisplayCitations": false,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": false,
"enableUserThinkingControl": false,
"enableDisplayQueryMetadata": false,
"enableShareConversation": false,
"enableLocation": false,
"enableShowPoweredBy": false,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": false,
```

```
"enableDisplayPreviousConversation": false,
"enableDisplayConversationHistory": false,
"enableConversationTimer": false,
"conversationTimerDuration": 456,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": false,
"enableSatisfactionSurvey": false,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 456,
"satisfactionSurveyPrompt": "回應字串",
"accessType": {},
"enableThemeModeToggle": false,
"enableDisplayFontSizeSwitch": false,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": false,
"customDomain": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "domain": "回應字串",
  "status": {}
},
"enableDisplayChatbotAvatar": false,
"enableDisplayChatbotName": false,
"enableVoiceAgent": false,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"enableCodeInterpreter": false,
"conversationStartersDisplayCount": 456,
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"preChatFormEnabled": false,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null,
"inbox": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
}
}
```

設定聯絡人憑證

POST

/api/v1/web-chats/{id}/setup-contact-credentials/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this web chat.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
sourceId	string	是	Unique identifier for the contact
name	string	否	Contact display name
mcpCredentials	object (含 2 個屬性: toolId, headers)	否	MCP credentials configuration
mcpCredentials.toolId	string (uuid)	是	MCP Tool ID
mcpCredentials.headers	object	否	Authentication headers

請求結構範例

```
{
  "sourceId": string // Unique identifier for the contact
  "name"? : string // Contact display name (非必填)
  "mcpCredentials"? : // MCP credentials configuration (非必填)
```

```
{
  "toolId": string (uuid) // MCP Tool ID
  "headers"?: object // Authentication headers (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "sourceId": "範例字串",
  "name": "範例名稱",
  "mcpCredentials": {
    "toolId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "headers": {}
  }
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/setup-contact-credentials/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "sourceId": "範例字串",
  "name": "範例名稱",
  "mcpCredentials": {
    "toolId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "headers": {}
  }
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "sourceId": "範例字串",
  "name": "範例名稱",
  "mcpCredentials": {
    "toolId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "headers": {}
  }
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/setup-contact-credentials/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/setup-contact-credentials/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "sourceId": "範例字串",
    "name": "範例名稱",
    "mcpCredentials": {
        "toolId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "headers": {}
    }
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/setup-contact-
credentials/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "sourceId": "範例字串",
            "name": "範例名稱",
            "mcpCredentials": {
                "toolId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
                "headers": {}
            }
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "contactId": string (uuid) // The created or existing contact ID
}
```

回應範例值

```
{
  "contactId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

狀態碼: **400** - No response body

取得語音助理 Token

POST

/api/v1/web-chats/{id}/voice-agent/token/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this web chat.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
avatar	string (uri)	否	
logo	string (uri)	否	
description	string	否	
cover	string (uri)	否	
backUrl	string	否	
isActive	boolean	否	
theme	object	是	
theme.primaryColor	string	否	
theme.navbarTextColor	string	否	
theme.conversationBackgroundColor	string	否	
theme.chatbotMessageTextColor	string	否	
theme.userMessageTextColor	string	否	
theme.chatbotMessageBackgroundColor	string	否	
theme.userMessageBackgroundColor	string	否	
theme.chatbotMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
theme.userMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
theme.chatbotMessageGradientEnabled	boolean	否	
theme.userMessageGradientEnabled	boolean	否	
darkTheme	object	是	
darkTheme.primaryColor	string	否	
darkTheme.navbarTextColor	string	否	
darkTheme.conversationBackgroundColor	string	否	

欄位	類型	必填	說明
darkTheme.chatbotMessageTextColor	string	否	
darkTheme.userMessageTextColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageBackgroundColor	string	否	
darkTheme.userMessageBackgroundColor	string	否	
darkTheme.chatbotMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
darkTheme.userMessageBackgroundShadowEnabled	boolean	否	
darkTheme.chatbotMessageGradientEnabled	boolean	否	
darkTheme.userMessageGradientEnabled	boolean	否	
enableFileUpload	boolean	否	
enableDisplayCitations	boolean	否	
toolDisplayMode	string (enum: full, compact, hidden)	否	full : Full ; compact : Compact ; hidden : Hidden;
enableDisplayThinking	boolean	否	
enableUserThinkingControl	boolean	否	
enableDisplayQueryMetadata	boolean	否	
enableShareConversation	boolean	否	
enableLocation	boolean	否	
enableShowPoweredBy	boolean	否	
poweredByLogo	string (uri)	否	
enableAnonymous	boolean	否	
enableDisplayPreviousConversation	boolean	否	
enableDisplayConversationHistory	boolean	否	

欄位	類型	必填	說明
enableConversationTimer	boolean	否	
conversationTimerDuration	integer	否	計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘
enableAutoNewConversationOnTimeout	boolean	否	
enableSatisfactionSurvey	boolean	否	
satisfactionSurveyDelayMinutes	integer	否	最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問卷，範圍 1-60 分鐘
satisfactionSurveyPrompt	string	否	自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系預設文字
enableThemeModeToggle	boolean	否	
enableDisplayFontSizeSwitch	boolean	否	
defaultThemeMode	object	否	
enableDownloadCitations	boolean	否	
customDomain	object (含 3 個屬性: id, domain, status)	否	
customDomain.domain	string	是	
enableDisplayChatbotAvatar	boolean	否	
enableDisplayChatbotName	boolean	否	

欄位	類型	必填	說明
enableVoiceAgent	boolean	否	是否允許 WebChat 使用語音代理功能
buttonIcon	string (uri)	否	
conversationStartersDisplayCount	integer	否	
preChatFormEnabled	boolean	否	
preChatFormFields	object	否	
preChatFormTitle	object	否	
preChatFormSubtitle	object	否	

請求結構範例

```
{
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "logo"?: string (uri) // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "cover"?: string (uri) // 非必填
  "backUrl"?: string // 非必填
  "isActive"?: boolean // 非必填
  "theme": {
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
  "darkTheme": {
```

```

{
  "primaryColor"?: string // 非必填
  "navbarTextColor"?: string // 非必填
  "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
  "userMessageTextColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"enableFileUpload"?: boolean // 非必填
"enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
"toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
"enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填
"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘 (非
必填)
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘 (非必填)
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字 (非必填)
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填

```

```

"customDomain"?: // 非必填
{
  "domain": string
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
"preChatFormFields"?: object // 非必填
"preChatFormTitle"?: object // 非必填
"preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
}

```

請求範例值

```

{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",

```



```
"userMessageBackgroundColor": "範例字串",
"chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
"userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
"chatbotMessageGradientEnabled": true,
"userMessageGradientEnabled": true
},
"enableFileUpload": true,
"enableDisplayCitations": true,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": true,
"enableUserThinkingControl": true,
"enableDisplayQueryMetadata": true,
"enableShareConversation": true,
"enableLocation": true,
"enableShowPoweredBy": true,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": true,
"enableDisplayPreviousConversation": true,
"enableDisplayConversationHistory": true,
"enableConversationTimer": true,
"conversationTimerDuration": 123,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
"enableSatisfactionSurvey": true,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
"satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
"enableThemeModeToggle": true,
"enableDisplayFontSizeSwitch": true,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": true,
"customDomain": {
  "domain": "範例字串"
},
"enableDisplayChatbotAvatar": true,
"enableDisplayChatbotName": true,
"enableVoiceAgent": true,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"conversationStartersDisplayCount": 123,
"preChatFormEnabled": true,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/voice-agent/token/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  }
}
```

```
},
"enableFileUpload": true,
"enableDisplayCitations": true,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": true,
"enableUserThinkingControl": true,
"enableDisplayQueryMetadata": true,
"enableShareConversation": true,
"enableLocation": true,
"enableShowPoweredBy": true,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": true,
"enableDisplayPreviousConversation": true,
"enableDisplayConversationHistory": true,
"enableConversationTimer": true,
"conversationTimerDuration": 123,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
"enableSatisfactionSurvey": true,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
"satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
"enableThemeModeToggle": true,
"enableDisplayFontSizeSwitch": true,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": true,
"customDomain": {
  "domain": "範例字串"
},
"enableDisplayChatbotAvatar": true,
"enableDisplayChatbotName": true,
"enableVoiceAgent": true,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"conversationStartersDisplayCount": 123,
"preChatFormEnabled": true,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",
  "description": "範例字串",
  "cover": "https://example.com/file.jpg",
  "backUrl": "範例字串",
  "isActive": true,
  "theme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "darkTheme": {
    "primaryColor": "範例字串",
    "navbarTextColor": "範例字串",
    "conversationBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
    "userMessageTextColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
    "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
```

```
    "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    "chatbotMessageGradientEnabled": true,
    "userMessageGradientEnabled": true
  },
  "enableFileUpload": true,
  "enableDisplayCitations": true,
  "toolDisplayMode": "full",
  "enableDisplayThinking": true,
  "enableUserThinkingControl": true,
  "enableDisplayQueryMetadata": true,
  "enableShareConversation": true,
  "enableLocation": true,
  "enableShowPoweredBy": true,
  "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
  "enableAnonymous": true,
  "enableDisplayPreviousConversation": true,
  "enableDisplayConversationHistory": true,
  "enableConversationTimer": true,
  "conversationTimerDuration": 123,
  "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
  "enableSatisfactionSurvey": true,
  "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
  "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
  "enableThemeModeToggle": true,
  "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
  "defaultThemeMode": {},
  "enableDownloadCitations": true,
  "customDomain": {
    "domain": "範例字串"
  },
  "enableDisplayChatbotAvatar": true,
  "enableDisplayChatbotName": true,
  "enableVoiceAgent": true,
  "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
  "conversationStartersDisplayCount": 123,
  "preChatFormEnabled": true,
  "preChatFormFields": null,
  "preChatFormTitle": null,
  "preChatFormSubtitle": null
};
```

```
axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/voice-agent/token/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應');
```

```
    console.log(response.data);  
  })  
  .catch(error => {  
    console.error('請求發生錯誤:');  
    console.error(error.response?.data || error.message);  
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/voice-agent/token/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "avatar": "https://example.com/file.jpg",
    "logo": "https://example.com/file.jpg",
    "description": "範例字串",
    "cover": "https://example.com/file.jpg",
    "backUrl": "範例字串",
    "isActive": true,
    "theme": {
        "primaryColor": "範例字串",
        "navbarTextColor": "範例字串",
        "conversationBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
        "userMessageTextColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "darkTheme": {
        "primaryColor": "範例字串",
        "navbarTextColor": "範例字串",
        "conversationBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
        "userMessageTextColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
    }
}
```



```
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "enableFileUpload": true,
    "enableDisplayCitations": true,
    "toolDisplayMode": "full",
    "enableDisplayThinking": true,
    "enableUserThinkingControl": true,
    "enableDisplayQueryMetadata": true,
    "enableShareConversation": true,
    "enableLocation": true,
    "enableShowPoweredBy": true,
    "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
    "enableAnonymous": true,
    "enableDisplayPreviousConversation": true,
    "enableDisplayConversationHistory": true,
    "enableConversationTimer": true,
    "conversationTimerDuration": 123,
    "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
    "enableSatisfactionSurvey": true,
    "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
    "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
    "enableThemeModeToggle": true,
    "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
    "defaultThemeMode": {},
    "enableDownloadCitations": true,
    "customDomain": {
        "domain": "範例字串"
    },
    "enableDisplayChatbotAvatar": true,
    "enableDisplayChatbotName": true,
    "enableVoiceAgent": true,
    "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
    "conversationStartersDisplayCount": 123,
    "preChatFormEnabled": true,
    "preChatFormFields": null,
    "preChatFormTitle": null,
    "preChatFormSubtitle": null
}
```

```
response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
```

```
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/voice-agent/token/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "avatar": "https://example.com/file.jpg",
            "logo": "https://example.com/file.jpg",
            "description": "範例字串",
            "cover": "https://example.com/file.jpg",
            "backUrl": "範例字串",
            "isActive": true,
            "theme": {
                "primaryColor": "範例字串",
                "navbarTextColor": "範例字串",
                "conversationBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
                "userMessageTextColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
                "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
                "chatbotMessageGradientEnabled": true,
                "userMessageGradientEnabled": true
            },
            "darkTheme": {
                "primaryColor": "範例字串",
                "navbarTextColor": "範例字串",
                "conversationBackgroundColor": "範例字串",
                "chatbotMessageTextColor": "範例字串",
                "userMessageTextColor": "範例字串",
                "chatbotMessageBackgroundColor": "範例字串",
                "userMessageBackgroundColor": "範例字串",
            }
        }
    ]
});
```

```

        "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "userMessageBackgroundShadowEnabled": true,
        "chatbotMessageGradientEnabled": true,
        "userMessageGradientEnabled": true
    },
    "enableFileUpload": true,
    "enableDisplayCitations": true,
    "toolDisplayMode": "full",
    "enableDisplayThinking": true,
    "enableUserThinkingControl": true,
    "enableDisplayQueryMetadata": true,
    "enableShareConversation": true,
    "enableLocation": true,
    "enableShowPoweredBy": true,
    "poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
    "enableAnonymous": true,
    "enableDisplayPreviousConversation": true,
    "enableDisplayConversationHistory": true,
    "enableConversationTimer": true,
    "conversationTimerDuration": 123,
    "enableAutoNewConversationOnTimeout": true,
    "enableSatisfactionSurvey": true,
    "satisfactionSurveyDelayMinutes": 123,
    "satisfactionSurveyPrompt": "範例字串",
    "enableThemeModeToggle": true,
    "enableDisplayFontSizeSwitch": true,
    "defaultThemeMode": {},
    "enableDownloadCitations": true,
    "customDomain": {
        "domain": "範例字串"
    },
    "enableDisplayChatbotAvatar": true,
    "enableDisplayChatbotName": true,
    "enableVoiceAgent": true,
    "buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
    "conversationStartersDisplayCount": 123,
    "preChatFormEnabled": true,
    "preChatFormFields": null,
    "preChatFormTitle": null,
    "preChatFormSubtitle": null
    }
    });

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";

```

```
        print_r($data);
    } catch (Exception $e) {
        echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
    }
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "logo"?: string (uri) // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "cover"?: string (uri) // 非必填
  "backUrl"?: string // 非必填
  "isActive"?: boolean // 非必填
  "enableSpeech": boolean
  "displayConversationStarters": [
    string
  ]
  "theme": {
    {
      "primaryColor"?: string // 非必填
      "navbarTextColor"?: string // 非必填
      "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
      "userMessageTextColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
      "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
      "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
    }
  }
}
```

```
"userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"darkTheme": {
{
  "primaryColor"?: string // 非必填
  "navbarTextColor"?: string // 非必填
  "conversationBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageTextColor"?: string // 非必填
  "userMessageTextColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "userMessageBackgroundColor"?: string // 非必填
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageBackgroundShadowEnabled"?: boolean // 非必填
  "chatbotMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
  "userMessageGradientEnabled"?: boolean // 非必填
}
}
"enableFileUpload"?: boolean // 非必填
"enableDisplayCitations"?: boolean // 非必填
"toolDisplayMode"?: string (enum: full, compact, hidden) // * `full` -
Full
* `compact` - Compact
* `hidden` - Hidden (非必填)
"enableDisplayThinking"?: boolean // 非必填
"enableUserThinkingControl"?: boolean // 非必填
"enableDisplayQueryMetadata"?: boolean // 非必填
"enableShareConversation"?: boolean // 非必填
"enableLocation"?: boolean // 非必填
"enableShowPoweredBy"?: boolean // 非必填
"poweredByLogo"?: string (uri) // 非必填
"enableAnonymous"?: boolean // 非必填
"enableDisplayPreviousConversation"?: boolean // 非必填
"enableDisplayConversationHistory"?: boolean // 非必填
"enableConversationTimer"?: boolean // 非必填
"conversationTimerDuration"?: integer // 計時器逾時時長，範圍 3-60 分鐘 (非
必填)
"enableAutoNewConversationOnTimeout"?: boolean // 非必填
"enableSatisfactionSurvey"?: boolean // 非必填
"satisfactionSurveyDelayMinutes"?: integer // 最後一則 AI 回覆後幾分鐘彈出問
卷，範圍 1-60 分鐘 (非必填)
"satisfactionSurveyPrompt"?: string // 自訂問卷標題文字，留空則使用前端多語系
預設文字 (非必填)
"accessType":
{
```

```

}
"enableThemeModeToggle"?: boolean // 非必填
"enableDisplayFontSizeSwitch"?: boolean // 非必填
"defaultThemeMode"?: // 非必填
{
}
"enableDownloadCitations"?: boolean // 非必填
"customDomain"?: // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "domain": string
  "status":
  {
  }
}
"enableDisplayChatbotAvatar"?: boolean // 非必填
"enableDisplayChatbotName"?: boolean // 非必填
"enableVoiceAgent"?: boolean // 是否允許 WebChat 使用語音代理功能（非必填）
"buttonIcon"?: string (uri) // 非必填
"enableCodeInterpreter": boolean // Read enable_code_interpreter from
the inbox's chatbot.
"conversationStartersDisplayCount"?: integer // 非必填
"tools": [ // Expose chatbot tools to SDK for the tool_mask selector.

Name resolution prefers ``display_name`` (set on MCP tools, where
``name`` is null) and falls back to ``name`` for API tools where
``display_name`` is null. Tools missing both are skipped – SDK
should never show an unnamed tool to a contact.
  object
]
"preChatFormEnabled"?: boolean // 非必填
"preChatFormFields"?: object // 非必填
"preChatFormTitle"?: object // 非必填
"preChatFormSubtitle"?: object // 非必填
"inbox": object
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "logo": "https://example.com/file.jpg",

```

```
"description": "回應字串",
"cover": "https://example.com/file.jpg",
"backUrl": "回應字串",
"isActive": false,
"enableSpeech": false,
"displayConversationStarters": [
  "回應字串"
],
"theme": {
  "primaryColor": "回應字串",
  "navbarTextColor": "回應字串",
  "conversationBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageTextColor": "回應字串",
  "userMessageTextColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "userMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "chatbotMessageGradientEnabled": false,
  "userMessageGradientEnabled": false
},
"darkTheme": {
  "primaryColor": "回應字串",
  "navbarTextColor": "回應字串",
  "conversationBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageTextColor": "回應字串",
  "userMessageTextColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "userMessageBackgroundColor": "回應字串",
  "chatbotMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "userMessageBackgroundShadowEnabled": false,
  "chatbotMessageGradientEnabled": false,
  "userMessageGradientEnabled": false
},
"enableFileUpload": false,
"enableDisplayCitations": false,
"toolDisplayMode": "full",
"enableDisplayThinking": false,
"enableUserThinkingControl": false,
"enableDisplayQueryMetadata": false,
"enableShareConversation": false,
"enableLocation": false,
"enableShowPoweredBy": false,
"poweredByLogo": "https://example.com/file.jpg",
"enableAnonymous": false,
```



```
"enableDisplayPreviousConversation": false,
"enableDisplayConversationHistory": false,
"enableConversationTimer": false,
"conversationTimerDuration": 456,
"enableAutoNewConversationOnTimeout": false,
"enableSatisfactionSurvey": false,
"satisfactionSurveyDelayMinutes": 456,
"satisfactionSurveyPrompt": "回應字串",
"accessType": {},
"enableThemeModeToggle": false,
"enableDisplayFontSizeSwitch": false,
"defaultThemeMode": {},
"enableDownloadCitations": false,
"customDomain": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "domain": "回應字串",
  "status": {}
},
"enableDisplayChatbotAvatar": false,
"enableDisplayChatbotName": false,
"enableVoiceAgent": false,
"buttonIcon": "https://example.com/file.jpg",
"enableCodeInterpreter": false,
"conversationStartersDisplayCount": 456,
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"preChatFormEnabled": false,
"preChatFormFields": null,
"preChatFormTitle": null,
"preChatFormSubtitle": null,
"inbox": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
}
}
```

上傳批次 QA 檔案

POST

/api/v1/web-chats/{webchatPk}/batch-qas/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
webchatPk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
file	string (uri)	是	

請求結構範例

```
{
  "file": string (uri)
}
```

請求範例值

```
{
  "file": "https://example.com/file.jpg"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/batch-qas/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "file": "https://example.com/file.jpg"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "file": "https://example.com/file.jpg"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/batch-qas/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/batch-qas/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "file": "https://example.com/file.jpg"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/batch-qas/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "file": "https://example.com/file.jpg"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "file": string (uri)
  "createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "createdAt": "回應字串"
}
```

匯出批次 QA 為 Excel

GET

`/api/v1/web-chats/{webchatPk}/batch-qas/{id}/export-excel/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Chatbot 批次問答檔案.
<code>webchatPk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/batch-qas/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-excel/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/batch-qas/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-excel/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/batch-qas/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-excel/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/web-
chats/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/batch-qas/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/export-excel/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	Excel 檔案下載

取得 LLM 使用統計

GET

/api/v1/chatbots/{chatbotPk}/llm-usage-statistics/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbotPk	V	string	A UUID string identifying this Chatbot ID
endDate	X	string	結束日期，格式: YYYY-MM-DD
startDate	V	string	開始日期，格式: YYYY-MM-DD
timeGranularity	V	string	時間粒度 (day/month)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get(" config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "date": string (date)
```

```
}  
]
```

回應範例值

```
[  
  [  
    {  
      "totalWordsCount": 511,  
      "month": "2025-03-01",  
      "llmDetails": [  
        {  
          "chatbotId": "5b646600-f6e0-4f07-aec7-0207a26c0a9b",  
          "wordsCount": 511,  
          "llmModelId": "d4282719-f50e-4a82-88d0-953e202a3383",  
          "llmModelName": "GPT-4o-2024-08-06",  
          "llmModelProvider": "openai"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
]
```

狀態碼: **400**

回應結構範例

```
{  
  "detail"?: string // 非必填  
  "valid_types"?: [ // 非必填  
    string  
  ]  
}
```

回應範例值

```
[  
  [  
    {  
      "totalWordsCount": 511,  
      "month": "2025-03-01",
```



```
"llmDetails": [  
  {  
    "chatbotId": "5b646600-f6e0-4f07-aec7-0207a26c0a9b",  
    "wordsCount": 511,  
    "llmModelId": "d4282719-f50e-4a82-88d0-953e202a3383",  
    "llmModelName": "GPT-4o-2024-08-06",  
    "llmModelProvider": "openai"  
  }  
]  
}  
]  
]
```

取得 AI 助理統計數據

GET

/api/v1/chatbots/{chatbotPk}/statistics/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbotPk	V	string	A UUID string identifying this Chatbot ID
datetimeFrom	X	string	開始時間
datetimeTo	X	string	結束時間
timeGranularity	X	string	時間粒度 (hour/day/month)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get(" config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "datetime": integer // 時間戳（毫秒）
    "messagesCount": integer // 訊息數量
    "conversationsCount": integer // 對話數量
```

```
"likesCount": integer // 按讚數量
"dislikesCount": integer // 不喜歡數量
}
]
```

回應範例值

```
[
{
  "datetime": 456,
  "messagesCount": 456,
  "conversationsCount": 456,
  "likesCount": 456,
  "dislikesCount": 456
}
]
```

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

1. 發送訊息 (串流)
2. 發送訊息 (建立)
3. 發送主動訊息
4. 建立新的對話
5. 取得訊息列表
6. 取得特定訊息
7. 取得對話列表
8. 取得特定對話
9. 取得特定對話
10. 重新命名對話
11. 分享對話
12. 快速分享對話
13. 列出分享的對話
14. 取得特定分享對話
15. 更新分享對話
16. 刪除分享對話
17. 複製分享對話
18. 取得我的分享列表
19. 建立訊息回饋
20. 更新訊息回饋
21. 刪除訊息回饋
22. 取得對話紀錄列表
23. 取得特定對話紀錄
24. 取得特定對話紀錄
25. 建立對話紀錄匯出請求
26. 取得對話紀錄匯出狀態

呼叫 API 示例 (Shell)

發送訊息 (串流)

POST

/api/v1/chatbots/{chatbotId}/completions/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbotId	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
conversation	string (uuid)	否	對話的唯一識別碼，如果為空則會建立新對話（可選）
message	object (含 7 個屬性: content, contentPayload, queryMetadata...)	是	要發送的訊息內容
message.content	string	是	訊息的文字內容
message.contentPayload	object	否	訊息的額外內容負載，JSON 格式（可選）
message.queryMetadata	object	否	查詢元數據，JSON 格式（可選）
message.metadata	object	否	訊息的環境元數據，例如時區等資訊，JSON 格式（可選）
message.attachments	array[AttachmentInput]	否	訊息的附件列表（可選）

欄位	類型	必填	說明
message.toolIds	array[string]	否	本次訊息指定啟用的工具 ID 列表（可選）
message.sender	string (uuid)	否	發送者的 Contact ID（可選）
isStreaming	boolean	否	是否使用串流模式回應，預設為 false（可選）
waitForAttachments	boolean	否	是否等待附件處理完成後再進入 agent workflow，預設為 true（可選）

請求結構範例

```
{
  "conversation"?: string (uuid) // 對話的唯一識別碼，如果為空則會建立新對話（可選）（非必填）
  "message": // 要發送的訊息內容
  {
    "content": string // 訊息的文字內容
    "contentPayload"?: object // 訊息的額外內容負載，JSON 格式（可選）（非必填）
    "queryMetadata"?: object // 查詢元數據，JSON 格式（可選）（非必填）
    "metadata"?: object // 訊息的環境元數據，例如時區等資訊，JSON 格式（可選）（非必填）
    "attachments"?: [ // 訊息的附件列表（可選）（非必填）
      {
        "id": string (uuid) // 附件的唯一識別碼
        "type": // 附件類型，可選值：image（圖片）、video（影片，開發中，尚未支援）、audio（音訊）、sticker（貼圖，開發中，尚未支援）、other（其他）

        * `image` - Image
        * `video` - Video
        * `audio` - Audio
        * `sticker` - Sticker
        * `other` - Other

        {
        }
        "filename": string // 附件的檔案名稱
        "file": string (uri) // 附件檔案的 URL 位址
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ]
  "toolIds"?: [ // 本次訊息指定啟用的工具 ID 列表（可選）（非必填）
    string (uuid)
  ]
  "sender"?: string (uuid) // 發送者的 Contact ID（可選）（非必填）
}
"isStreaming"?: boolean // 是否使用串流模式回應，預設為 false（可選）（非必填）
"waitForAttachments"?: boolean // 是否等待附件處理完成後再進入 agent
workflow，預設為 true（可選）（非必填）
}
```

請求範例值

```
{
  "message": {
    "content": "你好，請介紹一下你自己"
  },
  "is_streaming": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "

  -H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

  -H "Content-Type: application/json"

  -d '{
    "message": {
      "content": "你好，請介紹一下你自己"
    },
    "is_streaming": true
  }'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "message": {
    "content": "你好，請介紹一下你自己"
  },
  "is_streaming": true
};

axios.post(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "message": {
        "content": "你好，請介紹一下你自己"
    },
    "is_streaming": true
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "message": {
                "content": "你好，請介紹一下你自己"
            },
            "is_streaming": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	對話回應內容，若是串流則為事件流

400

請求參數錯誤，可能原因包括：Contact ID 不屬於該組織

發送訊息 (建立)

POST

`/api/v1/messages/`

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
conversation	string (uuid)	是	
type	string	否	
content	string	否	
contentPayload	object	否	
attachments	array[AttachmentCreateInput]	否	
canvas	object	否	
canvas.name	string	是	
canvas.canvasType	object	是	
canvas.title	string	是	
canvas.content	string	是	
queryMetadata	object	否	
metadata	object	否	訊息的元數據，例如時區等環境資訊
broadcast	boolean	否	

欄位	類型	必填	說明
skipCopilotTrigger	boolean	否	
suggestedForId	string (uuid)	否	
skillIds	array[string]	否	Per-message selected skill IDs from the WebChat client (camelCase: skillIds).
toolIds	array[string]	否	Per-message selected tool IDs from the WebChat client (camelCase: toolIds).

請求結構範例

```
{
  "conversation": string (uuid)
  "type"?: string // 非必填
  "content"?: string // 非必填
  "contentPayload"?: object // 非必填
  "attachments"?: [ // 非必填
    {
      "type"?: // 非必填
      {
      }
      "filename": string
      "file": string (uri)
      "conversation"?: string (uuid) // 非必填
    }
  ]
  "canvas"?: { // 非必填
    {
      "name": string
      "canvasType":
      {
      }
      "title": string
      "content": string
    }
  }
  "queryMetadata"?: object // 非必填
  "metadata"?: object // 訊息的元數據，例如時區等環境資訊（非必填）
  "broadcast"?: boolean // 非必填
}
```



```

"skipCopilotTrigger"?: boolean // 非必填
"suggestedForId"?: string (uuid) // 非必填
"skillIds"?: [ // Per-message selected skill IDs from the WebChat
client (camelCase: skillIds). (非必填)
    string (uuid)
]
"toolIds"?: [ // Per-message selected tool IDs from the WebChat client
(camelCase: toolIds). (非必填)
    string (uuid)
]
}

```

請求範例值

```

{
  "conversation": "c96a0fb9-d106-4b16-8706-3906533bafa2",
  "sender": {
    "id": 2.992461161002561e+38,
    "name": "jessiekuo",
    "avatar": "https://media-dev.maiagent.ai/static/images/default-user-
avatar.png"
  },
  "type": "incoming",
  "content": "這是一條測試訊息",
  "contentPayload": {
    "content": "這是一條測試訊息",
    "items": [
      {
        "type": "text",
        "text": "這是一條測試訊息",
        "startTimestamp": null,
        "citations": []
      }
    ],
    "metadata": null
  },
  "feedback": "like",
  "createdAt": "1748314926000",
  "attachments": [],
  "citations": [],
  "citationNodes": [],
  "canvas": {
    "id": "034eecd7-e0f4-46e9-88cb-4fefdb5b7ddd",
    "name": "system-architecture-diagram",

```

```
"canvasType": "markdown",
"title": "系統架構圖",
"content": "<!-- MERMAID_PLACEHOLDER_START -->
<div class='mermaid-diagram'>
  <div class='mermaid'>
\ngraph TD\n    A[用戶] --> B[前端界面]\n    B --> C[API層]\n    C --> D[數據庫]\n  </div>
  <p class='mermaid-caption'>Mermaid 圖表</p>
</div>
<!-- MERMAID_PLACEHOLDER_END -->",
"createdAt": "1748314926000"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "conversation": "c96a0fb9-d106-4b16-8706-3906533bafa2",
  "sender": {
    "id": 2.992461161002561e+38,
    "name": "jessiekuo",
    "avatar": "https://media-dev.maiagent.ai/static/images/default-user-avatar.png"
  },
  "type": "incoming",
  "content": "這是一條測試訊息",
  "contentPayload": {
    "content": "這是一條測試訊息",
    "items": [
      {
        "type": "text",
        "text": "這是一條測試訊息",
        "startTimestamp": null,
        "citations": []
      }
    ],
    "metadata": null
  },
  "feedback": "like",
  "createdAt": "1748314926000",
  "attachments": [],
  "citations": [],
  "citationNodes": [],
  "canvas": {
    "id": "034eecd7-e0f4-46e9-88cb-4fefdb5b7ddd",
    "name": "system-architecture-diagram",
    "canvasType": "markdown",
    "title": "系統架構圖",
```

```
"content": "
```

```
\ngraph TD\n    A[用戶] --> B[前端界面]\n    B --> C[API層]\n    C --> D[數據庫]\n
```

Mermaid 圖表

```
",  
  "createdAt": "1748314926000"  
}  
'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "conversation": "c96a0fb9-d106-4b16-8706-3906533bafa2",
  "sender": {
    "id": 2.992461161002561e+38,
    "name": "jessiekuo",
    "avatar": "https://media-dev.maiaagent.ai/static/images/default-user-avatar.png"
  },
  "type": "incoming",
  "content": "這是一條測試訊息",
  "contentPayload": {
    "content": "這是一條測試訊息",
    "items": [
      {
        "type": "text",
        "text": "這是一條測試訊息",
        "startTimestamp": null,
        "citations": []
      }
    ],
    "metadata": null
  },
  "feedback": "like",
  "createdAt": "1748314926000",
  "attachments": [],
  "citations": [],
  "citationNodes": [],
  "canvas": {
    "id": "034eecd7-e0f4-46e9-88cb-4fefdb5b7ddd",
```

```
"name": "system-architecture-diagram",  
"canvasType": "markdown",  
"title": "系統架構圖",  
"content": "
```

```
\ngraph TD\n    A[用戶] --> B[前端界面]\n    B --> C[API層]\n    C --> D[數據庫]\n
```

Mermaid 圖表

```
",  
  "createdAt": "1748314926000"  
}  
};  
  
axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/", data, config)  
  .then(response => {  
    console.log('成功取得回應:');  
    console.log(response.data);  
  })  
  .catch(error => {  
    console.error('請求發生錯誤:');  
    console.error(error.response?.data || error.message);  
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "conversation": "c96a0fb9-d106-4b16-8706-3906533bafa2",
    "sender": {
        "id": 2.992461161002561e+38,
        "name": "jessiekuo",
        "avatar": "https://media-dev.maiagent.ai/static/images/default-user-avatar.png"
    },
    "type": "incoming",
    "content": "這是一條測試訊息",
    "contentPayload": {
        "content": "這是一條測試訊息",
        "items": [
            {
                "type": "text",
                "text": "這是一條測試訊息",
                "startTimestamp": null,
                "citations": []
            }
        ],
        "metadata": null
    },
    "feedback": "like",
    "createdAt": "1748314926000",
    "attachments": [],
    "citations": [],
    "citationNodes": [],
    "canvas": {
        "id": "034eecd7-e0f4-46e9-88cb-4fefdb5b7ddd",
        "name": "system-architecture-diagram",
        "canvasType": "markdown",
```

```
"title": "系統架構圖",  
"content": "
```

```
\ngraph TD\n    A[用戶] --> B[前端界面]\n    B --> C[API層]\n    C --> D[數據庫]\n
```

Mermaid 圖表

```
",  
    "createdAt": "1748314926000"  
  }  
}
```

```
response = requests.post(url, json=data, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "conversation": "c96a0fb9-d106-4b16-8706-3906533bafa2",
            "sender": {
                "id": 2.992461161002561e+38,
                "name": "jessiekuo",
                "avatar": "https://media-
dev.maiagent.ai/static/images/default-user-avatar.png"
            },
            "type": "incoming",
            "content": "這是一條測試訊息",
            "contentPayload": {
                "content": "這是一條測試訊息",
                "items": [
                    {
                        "type": "text",
                        "text": "這是一條測試訊息",
                        "startTimestamp": null,
                        "citations": []
                    }
                ],
                "metadata": null
            },
            "feedback": "like",
            "createdAt": "1748314926000",
            "attachments": [],
            "citations": [],
            "citationNodes": [],
            "canvas": {
```

```
"id": "034eecd7-e0f4-46e9-88cb-4fefdb5b7ddd",
"name": "system-architecture-diagram",
"canvasType": "markdown",
"title": "系統架構圖",
"content": "
```

```
\ngraph TD\n    A[用戶] --> B[前端界面]\n    B --> C[API層]\n    C --> D[數據庫]\n
```

Mermaid 圖表

```
",
    "createdAt": "1748314926000"
  }
}
]);
```

```
$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```
"conversation": string (uuid)
"sender":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar": string
  "email"?: string (email) // 非必填
  "phoneNumber"?: string // 非必填
}
"type"?: string // 非必填
"content"?: string // 非必填
"contentPayload"?: object // 非必填
"feedback":
{
  "id": string (uuid)
  "type":
  {
  }
  "suggestion"?: string // 非必填
  "updatedAt": string (timestamp)
}
"createdAt": string (timestamp)
"attachments"?: [ // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "type"?: // 非必填
  {
  }
  "filename": string
  "file": string (uri)
  "conversation"?: string (uuid) // 非必填
}
]
"citations": [
{
  "id": string (uuid)
  "filename": string // 檔案名稱
  "file": string (uri) // 要上傳的檔案
  "fileType": string
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "size": integer
}
```

```
"status":
{
}
"parser": {
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "provider":
  {
  }
  "order"?: integer // 非必填
  "supportsDiarization": boolean
  "isTimestampSttProvider": boolean
}
}
"labels"?: [ // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
]
"rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
"speakerLabels": [
{
  "id": string (uuid)
  "originalLabel": string // Original speaker label from
diarization (e.g., SPEAKER_00)
  "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John)
(非必填)
  "displayName": string
}
]
"vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
"chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from
this file
"waitingTime": number (double)
"processingTime": number (double)
"processingTimeDetails": object
"createdAt": string (timestamp)
}
]
"citationNodes": [
{
  "chatbotTextNode": {
```

```

{
  "id": string (uuid)
  "charactersCount": integer
  "hitsCount": integer
  "text": string
  "updatedAt": string (timestamp)
  "filename": string
  "chatbotFile": object // 返回 ChatbotFile 的完整資訊，包含檔案 URL 和
  類型，以支援前端圖片預覽
  "knowledgeBaseFile": object // 與 get_chatbot_file 相同，提供向後兼容
  "pageNumber": integer
  "citationTitle": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來
  源標題
  "citationDescription": string // 用於 inline citation hover card
  顯示的來源描述
  "citationQuote": string // 用於 inline citation hover card 顯示的引
  用文字片段
  "hasImage": boolean // 判斷是否包含圖片（檢查檔案類型或 text 中的
  Markdown 圖片）
  "imageUrl": string // 提取圖片 URL（優先使用檔案 URL，否則從 Markdown
  提取）
  "displayText": string // 返回移除圖片 Markdown 標記的完整文字
  "displayTitle": string // 返回顯示標題 (fallback: citation_title ->
  filename)
  "highlightedText": string // Return text with matched terms
  wrapped in ``<mark>`` tags.

  Priority:
  1. ES/OpenSearch native highlight (set by retrieve_api via
  ``_es_highlighted_text``)
  2. Python regex fallback (keyword-based, works for all backends)
  "labels": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 使用者可以自行定義 metadata 的
  key 和 value (非必填)
}
}

"score"?: number (double) // 非必填
"displayScore": integer
"citationNumber"?: integer // Citation編號，對應回應內容中的 [1], [2]
等標記 (非必填)

```

```

    "highlightedText"?: string // ES/OpenSearch highlight result with
    <mark> tags (非必填)
  }
]
"canvas"?: { // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "canvasType":
  {
  }
  "title": string
  "content": string
  "createdAt": string (timestamp)
}
}
"queryMetadata"?: object // 非必填
"metadata"?: object // 訊息的元數據，例如時區等環境資訊 (非必填)
"recordId": string // 返回 Message 對應的 ChatbotRecord ID

```

Note:

對於未儲存的 Message (如 streaming 中的虛擬 Message)，直接返回 None，避免觸發 OneToOneField reverse relation 的 DB 查詢 (N+1 問題)。

```

"broadcast"?: boolean // 非必填
"skipCopilotTrigger"?: boolean // 非必填
"activeRevisionNumber": integer
"revisions": [
{
  "id": string (uuid)
  "revisionNumber": integer
  "content": string
  "contentPayload": object
  "isActive": boolean
  "createdAt": string (timestamp)
}
]
"suggestedForId"?: string (uuid) // 非必填
"suggestionStatus": string
"suggestionTriggerSource": string
"suggestionError": string
"retryCount": integer // How many times the LLM call was auto-retried
during this message generation. Currently only Bedrock first-chunk stall
triggers retry (max 1). Detailed per-attempt records live in
metadata["retry_attempts"].
"skillIds"?: [ // Per-message selected skill IDs from the WebChat

```

```

client (camelCase: skillIds). (非必填)
  string (uuid)
]
"toolIds"?: [ // Per-message selected tool IDs from the WebChat client
(camelCase: toolIds). (非必填)
  string (uuid)
]
"videoGeneration": object // Return the latest GeneratedVideo state for
FE reload recovery;
``errorMessage`` is blank to match the socket emit (raw value stays on
the DB row).
}

```

回應範例值

```

{
  "conversation": "c96a0fb9-d106-4b16-8706-3906533bafa2",
  "sender": {
    "id": 2.992461161002561e+38,
    "name": "jessiekuo",
    "avatar": "https://media-dev.maiagent.ai/static/images/default-user-
avatar.png"
  },
  "type": "incoming",
  "content": "這是一條測試訊息",
  "contentPayload": {
    "content": "這是一條測試訊息",
    "items": [
      {
        "type": "text",
        "text": "這是一條測試訊息",
        "startTimestamp": null,
        "citations": []
      }
    ],
    "metadata": null
  },
  "feedback": "like",
  "createdAt": "1748314926000",
  "attachments": [],
  "citations": [],
  "citationNodes": [],
  "canvas": {
    "id": "034eecd7-e0f4-46e9-88cb-4fefdb5b7ddd",

```

```
"name": "system-architecture-diagram",
"canvasType": "markdown",
"title": "系統架構圖",
"content": "<!-- MERMAID_PLACEHOLDER_START -->
<div class='mermaid-diagram'>
  <div class='mermaid'>
    \ngraph TD\n      A[用戶] --> B[前端界面]\n      B --> C[API層]\n      C --> D[數據庫]\n  </div>
  <p class='mermaid-caption'>Mermaid 圖表</p>
</div>
<!-- MERMAID_PLACEHOLDER_END -->",
"createdAt": "1748314926000"
}
```

發送主動訊息

POST

</api/v1/messages/outgoing/>

發送純文字主動訊息時，只需提供 conversation 與 content 兩個欄位。content 為必填且不可為空字串——缺少時 API 會回傳 400，不會建立訊息。canvas 為選填的進階欄位；發送純文字訊息時不需要提供 canvas.name、canvas.canvasType、canvas.title、canvas.content。

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
conversation	string (uuid)	是	目標對話的 ID
type	string	否	訊息類型；純文字訊息可省略

欄位	類型	必填	說明
content	string	是	要主動發送到對話的文字內容；不可省略或為空字串，缺少時回傳 400
contentPayload	object	否	
attachments	array[AttachmentCreateInput]	否	
canvas	object	否	選填的畫布內容；發送純文字訊息時不需要提供
canvas.name	string	是 *	僅在有提供 canvas 物件時必填
canvas.canvasType	object	是 *	僅在有提供 canvas 物件時必填
canvas.title	string	是 *	僅在有提供 canvas 物件時必填
canvas.content	string	是 *	僅在有提供 canvas 物件時必填
queryMetadata	object	否	
metadata	object	否	訊息的元數據，例如時區等環境資訊
broadcast	boolean	否	
skipCopilotTrigger	boolean	否	
suggestedForId	string (uuid)	否	
skillIds	array[string]	否	Per-message selected skill IDs from the WebChat client (camelCase: skillIds).
toolIds	array[string]	否	Per-message selected tool IDs from the WebChat client (camelCase: toolIds).

請求結構範例

```

{
  "conversation": string (uuid)
  "type"?: string // 非必填
  "content": string // 必填，不可為空字串
  "contentPayload"?: object // 非必填
  "attachments"?: [ // 非必填
    {
      "type"?: // 非必填
      {
      }
      "filename": string
      "file": string (uri)
      "conversation"?: string (uuid) // 非必填
    }
  ]
  "canvas"?: { // 非必填
    {
      "name": string
      "canvasType":
      {
      }
      "title": string
      "content": string
    }
  }
  "queryMetadata"?: object // 非必填
  "metadata"?: object // 訊息的元數據，例如時區等環境資訊（非必填）
  "broadcast"?: boolean // 非必填
  "skipCopilotTrigger"?: boolean // 非必填
  "suggestedForId"?: string (uuid) // 非必填
  "skillIds"?: [ // Per-message selected skill IDs from the WebChat
client (camelCase: skillIds). (非必填)
    string (uuid)
  ]
  "toolIds"?: [ // Per-message selected tool IDs from the WebChat client
(camelCase: toolIds). (非必填)
    string (uuid)
  ]
}

```

請求範例值

```
{
  "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "content": "您好！我想了解產品資訊。"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/outgoing/"

  -H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

  -H "Content-Type: application/json"

  -d '{
    "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "content": "您好！我想了解產品資訊。"
  }'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "content": "您好！我想了解產品資訊。"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/outgoing/",
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/outgoing/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "content": "您好！我想了解產品資訊。"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/outgoing/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "content": "您好！我想了解產品資訊。"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "conversation": string (uuid)
  "sender":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "avatar": string
    "email"?: string (email) // 非必填
    "phoneNumber"?: string // 非必填
  }
  "type"?: string // 非必填
  "content"?: string // 非必填
  "contentPayload"?: object // 非必填
  "feedback":
  {
    "id": string (uuid)
    "type":
    {
    }
    "suggestion"?: string // 非必填
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
  "createdAt": string (timestamp)
  "attachments"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "type"?: // 非必填
      {
      }
      "filename": string
      "file": string (uri)
      "conversation"?: string (uuid) // 非必填
    }
  ]
  "citations": [
    {
      "id": string (uuid)
      "filename": string // 檔案名稱
      "file": string (uri) // 要上傳的檔案
      "fileType": string
      "knowledgeBase"?: // 非必填
      {
        "id": string (uuid)
```

```

    "name": string
  }
  "size": integer
  "status":
  {
  }
  "parser": {
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "provider":
    {
    }
    "order"?: integer // 非必填
    "supportsDiarization": boolean
    "isTimestampSttProvider": boolean
  }
  }
  "labels"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "speakerLabels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "originalLabel": string // Original speaker label from
diarization (e.g., SPEAKER_00)
    "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John)
(非必填)
    "displayName": string
  }
  ]
  "vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
  "chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from
this file
  "waitingTime": number (double)
  "processingTime": number (double)
  "processingTimeDetails": object
  "createdAt": string (timestamp)
}
]
```



```

"citationNodes": [
  {
    "chatbotTextNode": {
      {
        "id": string (uuid)
        "charactersCount": integer
        "hitsCount": integer
        "text": string
        "updatedAt": string (timestamp)
        "filename": string
        "chatbotFile": object // 返回 ChatbotFile 的完整資訊，包含檔案 URL 和
        類型，以支援前端圖片預覽
        "knowledgeBaseFile": object // 與 get_chatbot_file 相同，提供向後兼容
        "pageNumber": integer
        "citationTitle": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來
        源標題
        "citationDescription": string // 用於 inline citation hover card
        顯示的來源描述
        "citationQuote": string // 用於 inline citation hover card 顯示的引
        用文字片段
        "hasImage": boolean // 判斷是否包含圖片（檢查檔案類型或 text 中的
        Markdown 圖片）
        "imageUrl": string // 提取圖片 URL（優先使用檔案 URL，否則從 Markdown
        提取）
        "displayText": string // 返回移除圖片 Markdown 標記的完整文字
        "displayTitle": string // 返回顯示標題 (fallback: citation_title ->
        filename)
        "highlightedText": string // Return text with matched terms
        wrapped in ``<mark>`` tags.

Priority:
1. ES/OpenSearch native highlight (set by retrieve_api via
``_es_highlighted_text``)
2. Python regex fallback (keyword-based, works for all backends)
      "labels": [
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
      "rawUserDefineMetadata"?: object // 使用者可以自行定義 metadata 的
      key 和 value（非必填）
    }
  }
  "score"?: number (double) // 非必填

```

```

    "displayScore": integer
    "citationNumber"?: integer // Citation編號，對應回應內容中的 [1], [2]
    等標記 (非必填)
    "highlightedText"?: string // ES/OpenSearch highlight result with
    <mark> tags (非必填)
  }
]
"canvas"?: { // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "canvasType":
  {
  }
  "title": string
  "content": string
  "createdAt": string (timestamp)
}
}
"queryMetadata"?: object // 非必填
"metadata"?: object // 訊息的元數據，例如時區等環境資訊 (非必填)
"recordId": string // 返回 Message 對應的 ChatbotRecord ID

```

Note:

對於未儲存的 Message (如 streaming 中的虛擬 Message)，直接返回 None，
避免觸發 OneToOneField reverse relation 的 DB 查詢 (N+1 問題)。

```

"broadcast"?: boolean // 非必填
"skipCopilotTrigger"?: boolean // 非必填
"activeRevisionNumber": integer
"revisions": [
{
  "id": string (uuid)
  "revisionNumber": integer
  "content": string
  "contentPayload": object
  "isActive": boolean
  "createdAt": string (timestamp)
}
]
"suggestedForId"?: string (uuid) // 非必填
"suggestionStatus": string
"suggestionTriggerSource": string
"suggestionError": string
"retryCount": integer // How many times the LLM call was auto-retried
during this message generation. Currently only Bedrock first-chunk stall

```

```

triggers retry (max 1). Detailed per-attempt records live in
metadata["retry_attempts"].

"skillIds"?: [ // Per-message selected skill IDs from the WebChat
client (camelCase: skillIds). (非必填)
    string (uuid)
]
"toolIds"?: [ // Per-message selected tool IDs from the WebChat client
(camelCase: toolIds). (非必填)
    string (uuid)
]
"videoGeneration": object // Return the latest GeneratedVideo state for
FE reload recovery;
``errorMessage`` is blank to match the socket emit (raw value stays on
the DB row).
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sender": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "avatar": "回應字串",
    "email": "response@example.com",
    "phoneNumber": "回應字串"
  },
  "type": "回應字串",
  "content": "回應字串",
  "contentPayload": null,
  "feedback": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "type": {},
    "suggestion": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "createdAt": "回應字串",
  "attachments": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "type": {},
      "filename": "回應字串",
      "file": "https://example.com/file.jpg",

```

```
    "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"citations": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "filename": "回應字串",
    "file": "https://example.com/file.jpg",
    "fileType": "回應字串",
    "knowledgeBase": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    },
    "size": 456,
    "status": {},
    "parser": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "provider": {},
      "order": 456,
      "supportsDiarization": false,
      "isTimestampSttProvider": false
    },
    "labels": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      }
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null,
    "speakerLabels": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "originalLabel": "回應字串",
        "customName": "回應字串",
        "displayName": "回應字串"
      }
    ],
    "vectorStorageSize": 456,
    "chunksCount": 456,
    "waitingTime": 456,
    "processingTime": 456,
    "processingTimeDetails": null,
    "createdAt": "回應字串"
  }
]
```

```
],
"citationNodes": [
  {
    "chatbotTextNode": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "charactersCount": 456,
      "hitsCount": 456,
      "text": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串",
      "filename": "回應字串",
      "chatbotFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
    },
    "knowledgeBaseFile": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    },
    "pageNumber": 456,
    "citationTitle": "回應字串",
    "citationDescription": "回應字串",
    "citationQuote": "回應字串",
    "hasImage": false,
    "imageUrl": "回應字串",
    "displayText": "回應字串",
    "displayTitle": "回應字串",
    "highlightedText": "回應字串",
    "labels": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      }
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null
  },
  {
    "score": 456,
    "displayScore": 456,
    "citationNumber": 456,
    "highlightedText": "回應字串"
  }
],
"canvas": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
```

```
    "name": "回應字串",
    "canvasType": {},
    "title": "回應字串",
    "content": "回應字串",
    "createdAt": "回應字串"
  },
  "queryMetadata": null,
  "metadata": null,
  "recordId": "回應字串",
  "broadcast": false,
  "skipCopilotTrigger": false,
  "activeRevisionNumber": 456,
  "revisions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "revisionNumber": 456,
      "content": "回應字串",
      "contentPayload": null,
      "isActive": false,
      "createdAt": "回應字串"
    }
  ],
  "suggestedForId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "suggestionStatus": "回應字串",
  "suggestionTriggerSource": "回應字串",
  "suggestionError": "回應字串",
  "retryCount": 456,
  "skillIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "toolIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "videoGeneration": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
}
```

建立新的對話

POST

/api/v1/conversations/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
webChat	string (uuid)	是	
contact	string (uuid)	否	
clientPlatform	object	否	
workingDirectory	string	否	

請求結構範例

```
{
  "webChat": string (uuid)
  "contact"?: string (uuid) // 非必填
  "clientPlatform"?: // 非必填
  {
  }
  "workingDirectory"?: string // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "webChat": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "contact": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "clientPlatform": {},
}
```

```
"workingDirectory": "範例字串"  
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
-H "Content-Type: application/json"  
  
-d '{  
  "webChat": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "contact": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "clientPlatform": {},  
  "workingDirectory": "範例字串"  
'  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "webChat": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "contact": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "clientPlatform": {},
  "workingDirectory": "範例字串"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/", data,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "webChat": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "contact": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "clientPlatform": {},
    "workingDirectory": "範例字串"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "webChat": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "contact": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "clientPlatform": {},
            "workingDirectory": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

```
{
  "id": string (uuid)
  "contact": { // 輕量級 Contact Serializer，用於 Conversation List view

只包含 List view 必要的欄位，移除 inboxes、mcp_credentials 和 api_credentials
以避免 N+1 查詢問題。email / phone_number / metadata 為 Contact 自身的純量欄
位，
前端對話側欄需要顯示，無 N+1 成本。

    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "avatar"?: string (uri) // 非必填
      "email"?: string (email) // 非必填
      "phoneNumber"?: string // 非必填
      "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
      "sourceId"?: string // 非必填
      "tags": [
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
    }
  }
  "inbox": {
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "channelType": string (enum: line, telegram, teams, web, messenger,
instagram, email, whatsapp, slack) // * `line` - LINE
* `telegram` - Telegram
* `teams` - Teams
* `web` - Web
* `messenger` - Messenger
* `instagram` - Instagram
* `email` - Email
* `whatsapp` - WhatsApp
* `slack` - Slack
      "unreadConversationsCount"?: integer // 非必填
      "signAuth"?: // 非必填
      {
        "id": string (uuid)
        "signSource": string (uuid)
      }
    }
  }
}
```

```
"signParams": {
  {
    "keycloak": {
      "clientId": string
      "url": string
      "realm": string
    }
    "line": {
      "liffId": string
    }
    "ad": {
      "saml": string
    }
  }
}
"enableAnalysis"?: boolean // 非必填
}
}
"title": string
"lastMessage"?: { // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "type"?: string // 非必填
  "content"?: string // 非必填
  "createdAt": string (timestamp)
}
}
"lastMessageCreatedAt": string (timestamp)
"unreadMessagesCount": integer
"autoReplyEnabled": boolean
"isAutoReplyNow": boolean
"lastReadAt": string (timestamp)
"createdAt": string (timestamp)
"isGroupChat": boolean
"enableGroupMention"?: boolean // 非必填
"queryMetadata"?: object // 非必填
"toolMask"?: object // 記錄每個工具的啟用/停用狀態 {tool_id: bool} (非必填)
"connectorMask"?: object // 記錄每個連接器的啟用/停用狀態 {connector_id:
bool} (非必填)
"thinkingConfig"?: object // None=未設定(使用 chatbot 設定), {}=明確關閉,
{...}=自訂覆寫 (非必填)
```

```
"thinkingConfigSchema": object
"effectiveThinkingConfig": object // Return the effective thinking
config after applying the priority chain:
conversation override > chatbot config > LLM metadata.
```

This allows the frontend to display the actual thinking config in use, even when the conversation has no explicit override.

Returns None when nothing is configured at any level, so the frontend can distinguish "Default" (None = use model/assistant default) from "Off" ({} = explicitly disabled). Collapsing the unconfigured case to {} would make a fresh conversation display as Off instead of Default.

```
"llm": string (uuid)
"deepResearchStatus": // Status of deep research for this conversation

* `not_used` - Not Used
* `started` - Started
* `running` - Running
* `completed` - Completed
* `failed` - Failed
{
}
"ipAddress": string
"ipCountryCode": string
"ipRecordedAt": string (timestamp)
"assignee":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "userId": string (uuid)
}
"status"? : string (enum: open, resolved, queued) // * `open` - Open
* `resolved` - Resolved
* `queued` - Queued (非必填)
"tags": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "memberIds"? : [ // 非必填
      string (uuid)
    ]
  }
]
"progressStatus": string
"firstResponseAt"? : string (timestamp) // 非必填
```

```
"queuedAt"?: string (timestamp) // 非必填
"assignedAt"?: string (timestamp) // 非必填
"transferReason"?: string // 非必填
"satisfactionScore": integer // Conversation satisfaction rating on a
5-point scale (1=very dissatisfied, 5=very satisfied)
"satisfactionComment": string
"satisfactionSubmittedAt": string (timestamp)
"latestAnalysisSummary": string // The conversation's current analysis
summary (its active summary revision).
```

Reads the `latest\_analysis\_summary` annotation added by
`setup\_eager\_loading`
to avoid an N+1 query. All read paths (list / retrieve / create) eager-
load,
so the annotation is present; it falls back to '' only for instances
built
outside `setup\_eager\_loading`.

```
"clientPlatform": // Client platform that created this conversation
(web, desktop)
```

```
* `web` - Web
```

```
* `desktop` - Desktop
```

```
{
}
```

```
"workingDirectory": string // Absolute path of the local folder bound
to a desktop conversation. Only set for desktop conversations; null for
web conversations.
```

```
"slideProjectId": string
```

```
"matchedField": string // Cached per instance:
```

```
`get_matched_message_id` / `get_matched_snippet`
```

both read this, so resolving it once avoids recomputing the keyword and
title-match logic three times per serialized conversation.

```
"matchedSnippet": string // Keyword-centred excerpt of the matched
message, with ellipses.
```

Reads the `matched\_message\_content` annotation added by
`ConversationViewSet.\_annotate\_keyword\_match`; no extra query.

```
"matchedMessageId": string
```

```
"pinnedAt": string (timestamp) // When the conversation was pinned.
```

Null means unpinned.

```
}
```

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "contact": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "avatar": "https://example.com/file.jpg",
    "email": "response@example.com",
    "phoneNumber": "回應字串",
    "metadata": null,
    "sourceId": "回應字串",
    "tags": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      }
    ]
  },
  "inbox": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "channelType": "line",
    "unreadConversationsCount": 456,
    "signAuth": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "signSource": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "signParams": {
        "keycloak": {
          "clientId": "回應字串",
          "url": "回應字串",
          "realm": "回應字串"
        },
        "line": {
          "liffId": "回應字串"
        },
        "ad": {
          "saml": "回應字串"
        }
      }
    },
    "enableAnalysis": false
  },
  "title": "回應字串",
  "lastMessage": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
```



```
"type": "回應字串",
"content": "回應字串",
"createdAt": "回應字串"
},
"lastMessageCreatedAt": "回應字串",
"unreadMessagesCount": 456,
"autoReplyEnabled": false,
"isAutoReplyNow": false,
"lastReadAt": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"isGroupChat": false,
"enableGroupMention": false,
"queryMetadata": null,
"toolMask": null,
"connectorMask": null,
"thinkingConfig": null,
"thinkingConfigSchema": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"effectiveThinkingConfig": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"llm": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"deepResearchStatus": {},
"ipAddress": "回應字串",
"ipCountryCode": "回應字串",
"ipRecordedAt": "回應字串",
"assignee": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"status": "open",
"tags": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "memberIds": [
      "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
  }
]
```

```
] ,
"progressStatus": "回應字串",
"firstResponseAt": "回應字串",
"queuedAt": "回應字串",
"assignedAt": "回應字串",
"transferReason": "回應字串",
"satisfactionScore": 456,
"satisfactionComment": "回應字串",
"satisfactionSubmittedAt": "回應字串",
"latestAnalysisSummary": "回應字串",
"clientPlatform": {},
"workingDirectory": "回應字串",
"slideProjectId": "回應字串",
"matchedField": "回應字串",
"matchedSnippet": "回應字串",
"matchedMessageId": "回應字串",
"pinnedAt": "回應字串"
}
```

取得訊息列表

GET

</api/v1/messages/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>conversation</code>	V	string	對話 ID
<code>cursor</code>	X	string	The pagination cursor value.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/?
conversation=example&cursor=example&pageSize=1"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/?
conversation=example&cursor=example&pageSize=1", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/?\nconversation=example&cursor=example&pageSize=1"\nheaders = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/?conversation=example&cursor=example&pageSize=1", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
```

```
"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "conversation": string (uuid)
    "sender":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "avatar": string
      "email"?: string (email) // 非必填
      "phoneNumber"?: string // 非必填
    }
    "type"?: string // 非必填
    "content"?: string // 非必填
    "contentPayload"?: object // 非必填
    "feedback":
    {
      "id": string (uuid)
      "type":
      {
      }
      "suggestion"?: string // 非必填
      "updatedAt": string (timestamp)
    }
    "createdAt": string (timestamp)
    "attachments"?: [ // 非必填
      {
        "id": string (uuid)
        "type"?: // 非必填
        {
        }
        "filename": string
        "file": string (uri)
        "conversation"?: string (uuid) // 非必填
      }
    ]
    "citations": [
      {
        "id": string (uuid)
        "filename": string // 檔案名稱
        "file": string (uri) // 要上傳的檔案
        "fileType": string
        "knowledgeBase"?: // 非必填
        {
```

```

        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
    "size": integer
    "status":
    {
    }
    "parser": {
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "provider":
        {
        }
        "order"?: integer // 非必填
        "supportsDiarization": boolean
        "isTimestampSttProvider": boolean
    }
    }
    "labels"?: [ // 非必填
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
    ]
    "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
    "speakerLabels": [
    {
        "id": string (uuid)
        "originalLabel": string // Original speaker label from
diarization (e.g., SPEAKER_00)
        "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g.,
John) (非必填)
        "displayName": string
    }
    ]
    "vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file
in Elasticsearch (bytes)
    "chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from
this file
    "waitingTime": number (double)
    "processingTime": number (double)
    "processingTimeDetails": object
    "createdAt": string (timestamp)
}

```



```

]
"citationNodes": [
  {
    "chatbotTextNode": {
      {
        "id": string (uuid)
        "charactersCount": integer
        "hitsCount": integer
        "text": string
        "updatedAt": string (timestamp)
        "filename": string
        "chatbotFile": object // 返回 ChatbotFile 的完整資訊，包含檔案
        URL 和類型，以支援前端圖片預覽
        "knowledgeBaseFile": object // 與 get_chatbot_file 相同，提供向
        後兼容
        "pageNumber": integer
        "citationTitle": string // 用於 inline citation hover card 顯示
        的來源標題
        "citationDescription": string // 用於 inline citation hover
        card 顯示的來源描述
        "citationQuote": string // 用於 inline citation hover card 顯示
        的引用文字片段
        "hasImage": boolean // 判斷是否包含圖片（檢查檔案類型或 text 中的
        Markdown 圖片）
        "imageUrl": string // 提取圖片 URL（優先使用檔案 URL，否則從
        Markdown 提取）
        "displayText": string // 返回移除圖片 Markdown 標記的完整文字
        "displayTitle": string // 返回顯示標題 (fallback: citation_title
        -> filename)
        "highlightedText": string // Return text with matched terms
        wrapped in ``<mark>`` tags.

Priority:
1. ES/OpenSearch native highlight (set by retrieve_api via
``_es_highlighted_text``)
2. Python regex fallback (keyword-based, works for all backends)
"labels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"rawUserDefineMetadata"?: object // 使用者可以自行定義 metadata
的 key 和 value (非必填)
}

```

```

    }
    "score"?: number (double) // 非必填
    "displayScore": integer
    "citationNumber"?: integer // Citation編號，對應回應內容中的 [1],
[2] 等標記 (非必填)
    "highlightedText"?: string // ES/OpenSearch highlight result
with <mark> tags (非必填)
    }
]
"canvas"?: { // 非必填
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "canvasType":
    {
    }
    "title": string
    "content": string
    "createdAt": string (timestamp)
}
}
"queryMetadata"?: object // 非必填
"metadata"?: object // 訊息的元數據，例如時區等環境資訊 (非必填)
"recordId": string // 返回 Message 對應的 ChatbotRecord ID

```

Note:

對於未儲存的 Message (如 streaming 中的虛擬 Message)，直接返回 None，避免觸發 OneToOneField reverse relation 的 DB 查詢 (N+1 問題)。

```

"broadcast"?: boolean // 非必填
"skipCopilotTrigger"?: boolean // 非必填
"activeRevisionNumber": integer
"revisions": [
{
    "id": string (uuid)
    "revisionNumber": integer
    "content": string
    "contentPayload": object
    "isActive": boolean
    "createdAt": string (timestamp)
}
]
"suggestedForId"?: string (uuid) // 非必填
"suggestionStatus": string
"suggestionTriggerSource": string
"suggestionError": string

```

```

    "retryCount": integer // How many times the LLM call was auto-
    retried during this message generation. Currently only Bedrock first-
    chunk stall triggers retry (max 1). Detailed per-attempt records live in
    metadata["retry_attempts"].

    "skillIds"?: [ // Per-message selected skill IDs from the WebChat
    client (camelCase: skillIds). (非必填)
        string (uuid)
    ]

    "toolIds"?: [ // Per-message selected tool IDs from the WebChat
    client (camelCase: toolIds). (非必填)
        string (uuid)
    ]

    "videoGeneration": object // Return the latest GeneratedVideo state
    for FE reload recovery;
    ``errorMessage`` is blank to match the socket emit (raw value stays on
    the DB row).
    }
  ]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "sender": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "avatar": "回應字串",
        "email": "response@example.com",
        "phoneNumber": "回應字串"
      },
      "type": "回應字串",
      "content": "回應字串",
      "contentPayload": null,
      "feedback": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "type": {},
        "suggestion": "回應字串",

```

```
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "createdAt": "回應字串",
  "attachments": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "type": {},
      "filename": "回應字串",
      "file": "https://example.com/file.jpg",
      "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "citations": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "filename": "回應字串",
      "file": "https://example.com/file.jpg",
      "fileType": "回應字串",
      "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "size": 456,
      "status": {},
      "parser": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "provider": {},
        "order": 456,
        "supportsDiarization": false,
        "isTimestampSttProvider": false
      },
      "labels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        }
      ],
      "rawUserDefineMetadata": null,
      "speakerLabels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "originalLabel": "回應字串",
          "customName": "回應字串",
          "displayName": "回應字串"
```

```
    }
  ],
  "vectorStorageSize": 456,
  "chunksCount": 456,
  "waitingTime": 456,
  "processingTime": 456,
  "processingTimeDetails": null,
  "createdAt": "回應字串"
}
],
"citationNodes": [
  {
    "chatbotTextNode": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "charactersCount": 456,
      "hitsCount": 456,
      "text": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串",
      "filename": "回應字串",
      "chatbotFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
    },
    "knowledgeBaseFile": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    },
    "pageNumber": 456,
    "citationTitle": "回應字串",
    "citationDescription": "回應字串",
    "citationQuote": "回應字串",
    "hasImage": false,
    "imageUrl": "回應字串",
    "displayText": "回應字串",
    "displayTitle": "回應字串",
    "highlightedText": "回應字串",
    "labels": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      }
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null
  }
]
```

```
    },
    "score": 456,
    "displayScore": 456,
    "citationNumber": 456,
    "highlightedText": "回應字串"
  }
],
"canvas": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "canvasType": {},
  "title": "回應字串",
  "content": "回應字串",
  "createdAt": "回應字串"
},
"queryMetadata": null,
"metadata": null,
"recordId": "回應字串",
"broadcast": false,
"skipCopilotTrigger": false,
"activeRevisionNumber": 456,
"revisions": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "revisionNumber": 456,
    "content": "回應字串",
    "contentPayload": null,
    "isActive": false,
    "createdAt": "回應字串"
  }
],
"suggestedForId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"suggestionStatus": "回應字串",
"suggestionTriggerSource": "回應字串",
"suggestionError": "回應字串",
"retryCount": 456,
"skillIds": [
  "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
],
"toolIds": [
  "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
],
"videoGeneration": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
```

```
      "description": "回應範例描述"
    }
  }
]
```

取得特定訊息

GET

`/api/v1/messages/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this 訊息.
<code>conversation</code>	V	string	對話 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/?conversation=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/?conversation=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/?conversation=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/?conversation=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "conversation": string (uuid)
```

```
"sender":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar": string
  "email"?: string (email) // 非必填
  "phoneNumber"?: string // 非必填
}
"type"?: string // 非必填
"content"?: string // 非必填
"contentPayload"?: object // 非必填
"feedback":
{
  "id": string (uuid)
  "type":
  {
  }
  "suggestion"?: string // 非必填
  "updatedAt": string (timestamp)
}
"createdAt": string (timestamp)
"attachments"?: [ // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "type"?: // 非必填
  {
  }
  "filename": string
  "file": string (uri)
  "conversation"?: string (uuid) // 非必填
}
]
"quotations": [
{
  "id": string (uuid)
  "filename": string // 檔案名稱
  "file": string (uri) // 要上傳的檔案
  "fileType": string
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "size": integer
  "status":
```

```

{
}
"parser": {
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "provider":
  {
  }
  "order"?: integer // 非必填
  "supportsDiarization": boolean
  "isTimestampSttProvider": boolean
}
}
"labels"?: [ // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
]
"rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
"speakerLabels": [
{
  "id": string (uuid)
  "originalLabel": string // Original speaker label from
diarization (e.g., SPEAKER_00)
  "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John)
(非必填)
  "displayName": string
}
]
"vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
"chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from
this file
"waitingTime": number (double)
"processingTime": number (double)
"processingTimeDetails": object
"createdAt": string (timestamp)
}
]
"citationNodes": [
{
  "chatbotTextNode": {
{

```

```
"id": string (uuid)
"charactersCount": integer
"hitsCount": integer
"text": string
"updatedAt": string (timestamp)
"filename": string
"chatbotFile": object // 返回 ChatbotFile 的完整資訊，包含檔案 URL 和
類型，以支援前端圖片預覽
"knowledgeBaseFile": object // 與 get_chatbot_file 相同，提供向後兼容
"pageNumber": integer
"citationTitle": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來
源標題
"citationDescription": string // 用於 inline citation hover card
顯示的來源描述
"citationQuote": string // 用於 inline citation hover card 顯示的引
用文字片段
"hasImage": boolean // 判斷是否包含圖片（檢查檔案類型或 text 中的
Markdown 圖片）
"imageUrl": string // 提取圖片 URL（優先使用檔案 URL，否則從 Markdown
提取）
"displayText": string // 返回移除圖片 Markdown 標記的完整文字
"displayTitle": string // 返回顯示標題 (fallback: citation_title ->
filename)
"highlightedText": string // Return text with matched terms
wrapped in ``<mark>`` tags.

Priority:
1. ES/OpenSearch native highlight (set by retrieve_api via
``_es_highlighted_text``)
2. Python regex fallback (keyword-based, works for all backends)
"labels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"rawUserDefineMetadata"?: object // 使用者可以自行定義 metadata 的
key 和 value (非必填)
}
}
"score"?: number (double) // 非必填
"displayScore": integer
"citationNumber"?: integer // Citation編號，對應回應內容中的 [1], [2]
等標記 (非必填)
"highlightedText"?: string // ES/OpenSearch highlight result with
```

```
<mark> tags (非必填)
    }
]
"canvas"?: { // 非必填
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "canvasType":
    {
    }
    "title": string
    "content": string
    "createdAt": string (timestamp)
}
}
"queryMetadata"?: object // 非必填
"metadata"?: object // 訊息的元數據，例如時區等環境資訊 (非必填)
"recordId": string // 返回 Message 對應的 ChatbotRecord ID
```

Note:

對於未儲存的 Message (如 streaming 中的虛擬 Message)，直接返回 None，避免觸發 OneToOneField reverse relation 的 DB 查詢 (N+1 問題)。

```
"broadcast"?: boolean // 非必填
"skipCopilotTrigger"?: boolean // 非必填
"activeRevisionNumber": integer
"revisions": [
    {
        "id": string (uuid)
        "revisionNumber": integer
        "content": string
        "contentPayload": object
        "isActive": boolean
        "createdAt": string (timestamp)
    }
]
"suggestedForId"?: string (uuid) // 非必填
"suggestionStatus": string
"suggestionTriggerSource": string
"suggestionError": string
"retryCount": integer // How many times the LLM call was auto-retried
during this message generation. Currently only Bedrock first-chunk stall
triggers retry (max 1). Detailed per-attempt records live in
metadata["retry_attempts"].
"skillIds"?: [ // Per-message selected skill IDs from the WebChat
client (camelCase: skillIds). (非必填)
```

```

    string (uuid)
  ]
  "toolIds"?: [ // Per-message selected tool IDs from the WebChat client
(camelCase: toolIds). (非必填)
    string (uuid)
  ]
  "videoGeneration": object // Return the latest GeneratedVideo state for
FE reload recovery;
``errorMessage`` is blank to match the socket emit (raw value stays on
the DB row).
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sender": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "avatar": "回應字串",
    "email": "response@example.com",
    "phoneNumber": "回應字串"
  },
  "type": "回應字串",
  "content": "回應字串",
  "contentPayload": null,
  "feedback": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "type": {},
    "suggestion": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "createdAt": "回應字串",
  "attachments": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "type": {},
      "filename": "回應字串",
      "file": "https://example.com/file.jpg",
      "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "citations": [

```

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "filename": "回應字串",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "fileType": "回應字串",
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "size": 456,
  "status": {},
  "parser": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "provider": {},
    "order": 456,
    "supportsDiarization": false,
    "isTimestampSttProvider": false
  },
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "speakerLabels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "originalLabel": "回應字串",
      "customName": "回應字串",
      "displayName": "回應字串"
    }
  ],
  "vectorStorageSize": 456,
  "chunksCount": 456,
  "waitingTime": 456,
  "processingTime": 456,
  "processingTimeDetails": null,
  "createdAt": "回應字串"
}
],
"citationNodes": [
  {
    "chatbotTextNode": {
```



```
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"charactersCount": 456,
"hitsCount": 456,
"text": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串",
"filename": "回應字串",
"chatbotFile": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"knowledgeBaseFile": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"pageNumber": 456,
"citationTitle": "回應字串",
"citationDescription": "回應字串",
"citationQuote": "回應字串",
"hasImage": false,
"imageUrl": "回應字串",
"displayText": "回應字串",
"displayTitle": "回應字串",
"highlightedText": "回應字串",
"labels": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"rawUserDefineMetadata": null
},
"score": 456,
"displayScore": 456,
"citationNumber": 456,
"highlightedText": "回應字串"
}
],
"canvas": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "canvasType": {},
  "title": "回應字串",
  "content": "回應字串",
```

```
    "createdAt": "回應字串"
  },
  "queryMetadata": null,
  "metadata": null,
  "recordId": "回應字串",
  "broadcast": false,
  "skipCopilotTrigger": false,
  "activeRevisionNumber": 456,
  "revisions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "revisionNumber": 456,
      "content": "回應字串",
      "contentPayload": null,
      "isActive": false,
      "createdAt": "回應字串"
    }
  ],
  "suggestedForId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "suggestionStatus": "回應字串",
  "suggestionTriggerSource": "回應字串",
  "suggestionError": "回應字串",
  "retryCount": 456,
  "skillIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "toolIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "videoGeneration": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
}
```

取得對話列表

GET

/api/v1/conversations/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
assignee	X	string	
contact	X	string	聯絡人 ID
contactTags	X	array	Multiple values may be separated by commas.
cursor	X	string	The pagination cursor value.
endDate	X	string	
externalConversationId	X	string	
externalSource	X	string	
inbox	X	string	對話平台 ID
isPinned	X	string	
keyword	X	string	關鍵字搜尋
mine	X	boolean	
mode	X	string	`chat`: Chat ; `cowork`: Cowork;
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
startDate	X	string	
status	X	array	`open`: Open ; `resolved`: Resolved ; `queued`: Queued;
tags	X	array	Multiple values may be separated by commas.

unassigned

X

boolean

updatedAfter

X

string

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/?
assignee=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&contact=example&contactTags=example&cursor=example&endD
ate=example&externalConversationId=example&externalSource=example&in
box=example&isPinned=example&keyword=example&mine=true&mode=chat&pag
eSize=1&startDate=example&status=example&tags=example&unassigned=tru
e&updatedAfter=2026-07-06T03:41:44.674Z"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/?
assignee=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&contact=example&contactTags=example&cursor=example&endD
ate=example&externalConversationId=example&externalSource=example&in
box=example&isPinned=example&keyword=example&mine=true&mode=chat&pag
eSize=1&startDate=example&status=example&tags=example&unassigned=tru
e&updatedAt=2026-07-06T03:41:44.674Z", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/?
assignee=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&contact=example&contactTags=example&cursor=example&endD
ate=example&externalConversationId=example&externalSource=example&in
box=example&isPinned=example&keyword=example&mine=true&mode=chat&pag
eSize=1&startDate=example&status=example&tags=example&unassigned=tru
e&updatedAt=2026-07-06T03:41:44.674Z"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/?
assignee=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&contact=example&contactTags=example&cursor=example&endD
ate=example&externalConversationId=example&externalSource=example&in
box=example&isPinned=example&keyword=example&mine=true&mode=chat&pag
eSize=1&startDate=example&status=example&tags=example&unassigned=tru
e&updatedAt=2026-07-06T03:41:44.674Z", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "contact": { // 輕量級 Contact Serializer，用於 Conversation List
view

```

只包含 List view 必要的欄位，移除 inboxes、mcp_credentials 和 api_credentials 以避免 N+1 查詢問題。email / phone_number / metadata 為 Contact 自身的純量欄位，

前端對話側欄需要顯示，無 N+1 成本。

```

    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "avatar"?: string (uri) // 非必填
      "email"?: string (email) // 非必填
      "phoneNumber"?: string // 非必填
      "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必
填）
      "sourceId"?: string // 非必填
      "tags": [
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
    }
  ]
  "inbox": {
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "channelType": string (enum: line, telegram, teams, web,
messenger, instagram, email, whatsapp, slack) // * `line` - LINE
* `telegram` - Telegram
* `teams` - Teams
* `web` - Web
* `messenger` - Messenger
* `instagram` - Instagram
* `email` - Email
* `whatsapp` - WhatsApp

```



```
* `slack` - Slack
  "unreadConversationsCount"?: integer // 非必填
  "signAuth"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "signSource": string (uuid)
    "signParams": {
      {
        "keycloak":
          {
            "clientId": string
            "url": string
            "realm": string
          }
        "line":
          {
            "liffId": string
          }
        "ad":
          {
            "saml": string
          }
      }
    }
  }
  "enableAnalysis"?: boolean // 非必填
}
}
"title": string
"lastMessage"?: { // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "type"?: string // 非必填
  "content"?: string // 非必填
  "createdAt": string (timestamp)
}
}
"lastMessageCreatedAt": string (timestamp)
"unreadMessagesCount": integer
"autoReplyEnabled": boolean
"isAutoReplyNow": boolean
"lastReadAt": string (timestamp)
"createdAt": string (timestamp)
"isGroupChat": boolean
"enableGroupMention"?: boolean // 非必填
```

```
"queryMetadata"?: object // 非必填
"toolMask"?: object // 記錄每個工具的啟用/停用狀態 {tool_id: bool} (非必填)
"connectorMask"?: object // 記錄每個連接器的啟用/停用狀態 {connector_id: bool} (非必填)
"thinkingConfig"?: object // None=未設定(使用 chatbot 設定), {}=明確關閉, {...}=自訂覆寫 (非必填)
"thinkingConfigSchema": object
"effectiveThinkingConfig": object // Return the effective thinking config after applying the priority chain:
conversation override > chatbot config > LLM metadata.
```

This allows the frontend to display the actual thinking config in use, even when the conversation has no explicit override.

Returns None when nothing is configured at any level, so the frontend can distinguish "Default" (None = use model/assistant default) from "Off" ({} = explicitly disabled). Collapsing the unconfigured case to {} would make a fresh conversation display as Off instead of Default.

```
"llm": string (uuid)
"deepResearchStatus": // Status of deep research for this conversation

* `not_used` - Not Used
* `started` - Started
* `running` - Running
* `completed` - Completed
* `failed` - Failed
{
}
"ipAddress": string
"ipCountryCode": string
"ipRecordedAt": string (timestamp)
"assignee":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "userId": string (uuid)
}
"status"?: string (enum: open, resolved, queued) // * `open` - Open
* `resolved` - Resolved
* `queued` - Queued (非必填)
"tags": [
{
  "id": string (uuid)
```

```

        "name": string
        "memberIds"?: [ // 非必填
            string (uuid)
        ]
    }
]
"progressStatus": string
"firstResponseAt"?: string (timestamp) // 非必填
"queuedAt"?: string (timestamp) // 非必填
"assignedAt"?: string (timestamp) // 非必填
"transferReason"?: string // 非必填
"satisfactionScore": integer // Conversation satisfaction rating on
a 5-point scale (1=very dissatisfied, 5=very satisfied)
"satisfactionComment": string
"satisfactionSubmittedAt": string (timestamp)
"latestAnalysisSummary": string // The conversation's current
analysis summary (its active summary revision).

```

Reads the `latest\_analysis\_summary` annotation added by
`setup\_eager\_loading`
to avoid an N+1 query. All read paths (list / retrieve / create) eager-load,
so the annotation is present; it falls back to '' only for instances built
outside `setup\_eager\_loading`.

```

    "clientPlatform": // Client platform that created this
conversation (web, desktop)

```

```

* `web` - Web

```

```

* `desktop` - Desktop

```

```

{
}

"workingDirectory": string // Absolute path of the local folder
bound to a desktop conversation. Only set for desktop conversations; null
for web conversations.

```

```

    "slideProjectId": string
    "matchedField": string // Cached per instance:
`get_matched_message_id` / `get_matched_snippet`
both read this, so resolving it once avoids recomputing the keyword and
title-match logic three times per serialized conversation.
    "matchedSnippet": string // Keyword-centred excerpt of the matched
message, with ellipses.

```

Reads the ``matched\_message\_content`` annotation added by
``ConversationViewSet.\_annotate\_keyword\_match``; no extra query.

```
    "matchedMessageId": string
    "pinnedAt": string (timestamp) // When the conversation was pinned.
    Null means unpinned.
  }
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "contact": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "avatar": "https://example.com/file.jpg",
        "email": "response@example.com",
        "phoneNumber": "回應字串",
        "metadata": null,
        "sourceId": "回應字串",
        "tags": [
          {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "回應字串"
          }
        ]
      },
      "inbox": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "channelType": "line",
        "unreadConversationsCount": 456,
        "signAuth": {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "signSource": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "signParams": {
            "keycloak": {
              "clientId": "回應字串",
              "url": "回應字串",
              "realm": "回應字串"
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "line": {
      "liffId": "回應字串"
    },
    "ad": {
      "saml": "回應字串"
    }
  }
},
"enableAnalysis": false
},
"title": "回應字串",
"lastMessage": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "type": "回應字串",
  "content": "回應字串",
  "createdAt": "回應字串"
},
"lastMessageCreatedAt": "回應字串",
"unreadMessagesCount": 456,
"autoReplyEnabled": false,
"isAutoReplyNow": false,
"lastReadAt": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"isGroupChat": false,
"enableGroupMention": false,
"queryMetadata": null,
"toolMask": null,
"connectorMask": null,
"thinkingConfig": null,
"thinkingConfigSchema": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"effectiveThinkingConfig": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"llm": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"deepResearchStatus": {},
"ipAddress": "回應字串",
"ipCountryCode": "回應字串",
"ipRecordedAt": "回應字串",
```

```
"assignee": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"status": "open",
"tags": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "memberIds": [
      "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
  }
],
"progressStatus": "回應字串",
"firstResponseAt": "回應字串",
"queuedAt": "回應字串",
"assignedAt": "回應字串",
"transferReason": "回應字串",
"satisfactionScore": 456,
"satisfactionComment": "回應字串",
"satisfactionSubmittedAt": "回應字串",
"latestAnalysisSummary": "回應字串",
"clientPlatform": {},
"workingDirectory": "回應字串",
"slideProjectId": "回應字串",
"matchedField": "回應字串",
"matchedSnippet": "回應字串",
"matchedMessageId": "回應字串",
"pinnedAt": "回應字串"
}
]
```

取得特定對話

GET

[/api/v1/conversations/{id}](#)

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this 對話.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "contact": { // 輕量級 Contact Serializer，用於 Conversation List view
```

只包含 List view 必要的欄位，移除 inboxes、mcp_credentials 和 api_credentials 以避免 N+1 查詢問題。email / phone_number / metadata 為 Contact 自身的純量欄位，

前端對話側欄需要顯示，無 N+1 成本。

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "email"?: string (email) // 非必填
  "phoneNumber"?: string // 非必填
  "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
  "sourceId"?: string // 非必填
  "tags": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
}
}
"inbox": {
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "channelType": string (enum: line, telegram, teams, web, messenger,
instagram, email, whatsapp, slack) // * `line` - LINE
* `telegram` - Telegram
* `teams` - Teams
* `web` - Web
* `messenger` - Messenger
* `instagram` - Instagram
* `email` - Email
* `whatsapp` - WhatsApp
* `slack` - Slack
    "unreadConversationsCount"?: integer // 非必填
    "signAuth"?: // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "signSource": string (uuid)
      "signParams": {
        {
          "keycloak":
          {
            "clientId": string
```

```

        "url": string
        "realm": string
    }
    "line":
    {
        "liffId": string
    }
    "ad":
    {
        "saml": string
    }
}
}
}
"enableAnalysis"?: boolean // 非必填
}
}
"title": string
"lastMessage"?: { // 非必填
{
    "id": string (uuid)
    "type"?: string // 非必填
    "content"?: string // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
}
}
"lastMessageCreatedAt": string (timestamp)
"unreadMessagesCount": integer
"autoReplyEnabled": boolean
"isAutoReplyNow": boolean
"lastReadAt": string (timestamp)
"createdAt": string (timestamp)
"isGroupChat": boolean
"enableGroupMention"?: boolean // 非必填
"queryMetadata"?: object // 非必填
"toolMask"?: object // 記錄每個工具的啟用/停用狀態 {tool_id: bool} (非必填)
"connectorMask"?: object // 記錄每個連接器的啟用/停用狀態 {connector_id:
bool} (非必填)
"thinkingConfig"?: object // None=未設定(使用 chatbot 設定), {}=明確關閉,
{...}=自訂覆寫 (非必填)
"thinkingConfigSchema": object
"effectiveThinkingConfig": object // Return the effective thinking
config after applying the priority chain:
conversation override > chatbot config > LLM metadata.

```

This allows the frontend to display the actual thinking config in use, even when the conversation has no explicit override.

Returns None when nothing is configured at any level, so the frontend can distinguish "Default" (None = use model/assistant default) from "Off" ({} = explicitly disabled). Collapsing the unconfigured case to {} would make a fresh conversation display as Off instead of Default.

```
"llm": string (uuid)
"deepResearchStatus": // Status of deep research for this conversation

* `not_used` - Not Used
* `started` - Started
* `running` - Running
* `completed` - Completed
* `failed` - Failed
{
}
"ipAddress": string
"ipCountryCode": string
"ipRecordedAt": string (timestamp)
"assignee":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "userId": string (uuid)
}
"status"? : string (enum: open, resolved, queued) // * `open` - Open
* `resolved` - Resolved
* `queued` - Queued (非必填)
"tags": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "memberIds"? : [ // 非必填
      string (uuid)
    ]
  }
]
"progressStatus": string
"firstResponseAt"? : string (timestamp) // 非必填
"queuedAt"? : string (timestamp) // 非必填
"assignedAt"? : string (timestamp) // 非必填
"transferReason"? : string // 非必填
"satisfactionScore": integer // Conversation satisfaction rating on a
5-point scale (1=very dissatisfied, 5=very satisfied)
```

```
"satisfactionComment": string
"satisfactionSubmittedAt": string (timestamp)
"latestAnalysisSummary": string // The conversation's current analysis
summary (its active summary revision).
```

Reads the `latest\_analysis\_summary` annotation added by
`setup\_eager\_loading`
to avoid an N+1 query. All read paths (list / retrieve / create) eager-
load,
so the annotation is present; it falls back to '' only for instances
built
outside `setup\_eager\_loading`.

```
"clientPlatform": // Client platform that created this conversation
(web, desktop)
```

```
* `web` - Web
```

```
* `desktop` - Desktop
```

```
{
}
```

```
"workingDirectory": string // Absolute path of the local folder bound
to a desktop conversation. Only set for desktop conversations; null for
web conversations.
```

```
"slideProjectId": string
```

```
"matchedField": string // Cached per instance:
```

```
`get_matched_message_id` / `get_matched_snippet`
```

both read this, so resolving it once avoids recomputing the keyword and
title-match logic three times per serialized conversation.

```
"matchedSnippet": string // Keyword-centred excerpt of the matched
message, with ellipses.
```

Reads the `matched\_message\_content` annotation added by
`ConversationViewSet.\_annotate\_keyword\_match`; no extra query.

```
"matchedMessageId": string
```

```
"pinnedAt": string (timestamp) // When the conversation was pinned.
```

Null means unpinned.

```
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "contact": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
```

```
"avatar": "https://example.com/file.jpg",
"email": "response@example.com",
"phoneNumber": "回應字串",
"metadata": null,
"sourceId": "回應字串",
"tags": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
},
"inbox": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "channelType": "line",
  "unreadConversationsCount": 456,
  "signAuth": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "signSource": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "signParams": {
      "keycloak": {
        "clientId": "回應字串",
        "url": "回應字串",
        "realm": "回應字串"
      },
      "line": {
        "liffId": "回應字串"
      },
      "ad": {
        "saml": "回應字串"
      }
    }
  },
},
"enableAnalysis": false
},
"title": "回應字串",
"lastMessage": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "type": "回應字串",
  "content": "回應字串",
  "createdAt": "回應字串"
},
"lastMessageCreatedAt": "回應字串",
"unreadMessagesCount": 456,
```

```
"autoReplyEnabled": false,
"isAutoReplyNow": false,
"lastReadAt": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"isGroupChat": false,
"enableGroupMention": false,
"queryMetadata": null,
"toolMask": null,
"connectorMask": null,
"thinkingConfig": null,
"thinkingConfigSchema": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"effectiveThinkingConfig": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"llm": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"deepResearchStatus": {},
"ipAddress": "回應字串",
"ipCountryCode": "回應字串",
"ipRecordedAt": "回應字串",
"assignee": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"status": "open",
"tags": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "memberIds": [
      "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
  }
],
"progressStatus": "回應字串",
"firstResponseAt": "回應字串",
"queuedAt": "回應字串",
"assignedAt": "回應字串",
"transferReason": "回應字串",
```



```
"satisfactionScore": 456,
"satisfactionComment": "回應字串",
"satisfactionSubmittedAt": "回應字串",
"latestAnalysisSummary": "回應字串",
"clientPlatform": {},
"workingDirectory": "回應字串",
"slideProjectId": "回應字串",
"matchedField": "回應字串",
"matchedSnippet": "回應字串",
"matchedMessageId": "回應字串",
"pinnedAt": "回應字串"
}
```

取得特定對話

GET

/api/v1/conversations/tab-counts/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>inbox</code>	X	string	Filter by inbox UUID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/tab-
counts/?inbox=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/tab-counts/?
inbox=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/tab-counts/?\ninbox=example"
headers = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/tab-counts/?
inbox=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200 - Tab counts

回應結構範例

```
{
  "mine"?: integer // 非必填
  "unassigned"?: integer // 非必填
```

```
"all"?: integer // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "mine": 456,
  "unassigned": 456,
  "all": 456
}
```

重新命名對話

PATCH

`/api/v1/conversations/{id}/rename/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this 對話.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
title	string	否	

請求結構範例

```
{
  "title"?: string // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "title": "範例名稱"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH
"https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/rename/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "title": "範例名稱"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "title": "範例名稱"
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/rename/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/rename/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "title": "範例名稱"
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/rename/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "title": "範例名稱"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "contact": { // 輕量級 Contact Serializer，用於 Conversation List view
```

只包含 List view 必要的欄位，移除 inboxes、mcp_credentials 和 api_credentials 以避免 N+1 查詢問題。email / phone_number / metadata 為 Contact 自身的純量欄位，

前端對話側欄需要顯示，無 N+1 成本。

```
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "avatar"?: string (uri) // 非必填
    "email"?: string (email) // 非必填
    "phoneNumber"?: string // 非必填
    "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
    "sourceId"?: string // 非必填
    "tags": [
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
    ]
  }
}
"inbox": {
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "channelType": string (enum: line, telegram, teams, web, messenger,
instagram, email, whatsapp, slack) // * `line` - LINE
* `telegram` - Telegram
* `teams` - Teams
* `web` - Web
* `messenger` - Messenger
* `instagram` - Instagram
* `email` - Email
* `whatsapp` - WhatsApp
* `slack` - Slack
    "unreadConversationsCount"?: integer // 非必填
    "signAuth"?: // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "signSource": string (uuid)
      "signParams": {
```

```

    {
      "keycloak":
      {
        "clientId": string
        "url": string
        "realm": string
      }
      "line":
      {
        "liffId": string
      }
      "ad":
      {
        "saml": string
      }
    }
  }
  "enableAnalysis"?: boolean // 非必填
}
}
"title": string
"lastMessage"?: { // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "type"?: string // 非必填
  "content"?: string // 非必填
  "createdAt": string (timestamp)
}
}
"lastMessageCreatedAt": string (timestamp)
"unreadMessagesCount": integer
"autoReplyEnabled": boolean
"isAutoReplyNow": boolean
"lastReadAt": string (timestamp)
"createdAt": string (timestamp)
"isGroupChat": boolean
"enableGroupMention"?: boolean // 非必填
"queryMetadata"?: object // 非必填
"toolMask"?: object // 記錄每個工具的啟用/停用狀態 {tool_id: bool} (非必填)
"connectorMask"?: object // 記錄每個連接器的啟用/停用狀態 {connector_id:
bool} (非必填)
"thinkingConfig"?: object // None=未設定(使用 chatbot 設定), {}=明確關閉,
{...}=自訂覆寫 (非必填)
"thinkingConfigSchema": object

```

```
"effectiveThinkingConfig": object // Return the effective thinking
config after applying the priority chain:
conversation override > chatbot config > LLM metadata.
```

This allows the frontend to display the actual thinking config in use, even when the conversation has no explicit override.

Returns None when nothing is configured at any level, so the frontend can distinguish "Default" (None = use model/assistant default) from "Off" ({} = explicitly disabled). Collapsing the unconfigured case to {} would make a fresh conversation display as Off instead of Default.

```
"llm": string (uuid)
"deepResearchStatus": // Status of deep research for this conversation

* `not_used` - Not Used
* `started` - Started
* `running` - Running
* `completed` - Completed
* `failed` - Failed
{
}
"ipAddress": string
"ipCountryCode": string
"ipRecordedAt": string (timestamp)
"assignee":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "userId": string (uuid)
}
"status"? : string (enum: open, resolved, queued) // * `open` - Open
* `resolved` - Resolved
* `queued` - Queued (非必填)
"tags": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "memberIds"? : [ // 非必填
      string (uuid)
    ]
  }
]
"progressStatus": string
"firstResponseAt"? : string (timestamp) // 非必填
"queuedAt"? : string (timestamp) // 非必填
```

```
"assignedAt"?: string (timestamp) // 非必填
"transferReason"?: string // 非必填
"satisfactionScore": integer // Conversation satisfaction rating on a
5-point scale (1=very dissatisfied, 5=very satisfied)
"satisfactionComment": string
"satisfactionSubmittedAt": string (timestamp)
"latestAnalysisSummary": string // The conversation's current analysis
summary (its active summary revision).
```

Reads the `latest\_analysis\_summary` annotation added by
`setup\_eager\_loading`
to avoid an N+1 query. All read paths (list / retrieve / create) eager-
load,
so the annotation is present; it falls back to '' only for instances
built
outside `setup\_eager\_loading`.

```
"clientPlatform": // Client platform that created this conversation
(web, desktop)
```

```
* `web` - Web
```

```
* `desktop` - Desktop
```

```
{
}
```

```
"workingDirectory": string // Absolute path of the local folder bound
to a desktop conversation. Only set for desktop conversations; null for
web conversations.
```

```
"slideProjectId": string
```

```
"matchedField": string // Cached per instance:
```

```
`get_matched_message_id` / `get_matched_snippet`
```

both read this, so resolving it once avoids recomputing the keyword and
title-match logic three times per serialized conversation.

```
"matchedSnippet": string // Keyword-centred excerpt of the matched
message, with ellipses.
```

Reads the ``matched\_message\_content`` annotation added by
``ConversationViewSet.\_annotate\_keyword\_match``; no extra query.

```
"matchedMessageId": string
```

```
"pinnedAt": string (timestamp) // When the conversation was pinned.
```

Null means unpinned.

```
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "contact": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "avatar": "https://example.com/file.jpg",
    "email": "response@example.com",
    "phoneNumber": "回應字串",
    "metadata": null,
    "sourceId": "回應字串",
    "tags": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      }
    ]
  },
  "inbox": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "channelType": "line",
    "unreadConversationsCount": 456,
    "signAuth": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "signSource": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "signParams": {
        "keycloak": {
          "clientId": "回應字串",
          "url": "回應字串",
          "realm": "回應字串"
        },
        "line": {
          "liffId": "回應字串"
        },
        "ad": {
          "saml": "回應字串"
        }
      }
    },
    "enableAnalysis": false
  },
  "title": "回應字串",
  "lastMessage": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
```

```
"type": "回應字串",
"content": "回應字串",
"createdAt": "回應字串"
},
"lastMessageCreatedAt": "回應字串",
"unreadMessagesCount": 456,
"autoReplyEnabled": false,
"isAutoReplyNow": false,
"lastReadAt": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"isGroupChat": false,
"enableGroupMention": false,
"queryMetadata": null,
"toolMask": null,
"connectorMask": null,
"thinkingConfig": null,
"thinkingConfigSchema": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"effectiveThinkingConfig": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"llm": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"deepResearchStatus": {},
"ipAddress": "回應字串",
"ipCountryCode": "回應字串",
"ipRecordedAt": "回應字串",
"assignee": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"status": "open",
"tags": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "memberIds": [
      "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
  }
]
```

```
] ,
"progressStatus": "回應字串",
"firstResponseAt": "回應字串",
"queuedAt": "回應字串",
"assignedAt": "回應字串",
"transferReason": "回應字串",
"satisfactionScore": 456,
"satisfactionComment": "回應字串",
"satisfactionSubmittedAt": "回應字串",
"latestAnalysisSummary": "回應字串",
"clientPlatform": {},
"workingDirectory": "回應字串",
"slideProjectId": "回應字串",
"matchedField": "回應字串",
"matchedSnippet": "回應字串",
"matchedMessageId": "回應字串",
"pinnedAt": "回應字串"
}
```

分享對話

POST

`/api/v1/conversations/{conversationPk}/share/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>conversationPk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
shareScope	string (enum: organization, group, member)	是	<code>organization</code> : Organization ; <code>group</code> : Group ; <code>member</code> : Member;
permission	object	否	
title	string	否	
description	string	否	
groupIds	array[string]	否	
memberIds	array[string]	否	

請求結構範例

```
{
  "shareScope": string (enum: organization, group, member) // *
  `organization` - Organization
  * `group` - Group
  * `member` - Member
  "permission"? : // 非必填
  {
  }
  "title"? : string // 非必填
  "description"? : string // 非必填
  "groupIds"? : [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
  "memberIds"? : [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "shareScope": "organization",
  "permission": {},
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
```

```
"groupIds": [  
  "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
],  
"memberIds": [  
  "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
]  
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST
"https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationPk}/share/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "shareScope": "organization",
  "permission": {},
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "groupIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "memberIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "shareScope": "organization",
  "permission": {},
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "groupIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "memberIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationPk}/share/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url =
"https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationPk}/share/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "shareScope": "organization",
    "permission": {},
    "title": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "groupIds": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "memberIds": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationPk}
/share/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "shareScope": "organization",
            "permission": {},
            "title": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "groupIds": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "memberIds": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "shareScope": string (enum: organization, group, member) // *
  `organization` - Organization
  * `group` - Group
  * `member` - Member
  "permission"?: // 非必填
  {
  }
  "title"?: string // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "groupIds"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
  "memberIds"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
}
```

回應範例值

```
{
  "shareScope": "organization",
  "permission": {},
  "title": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "groupIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "memberIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

快速分享對話

POST

/api/v1/conversations/{conversationPk}/share/quick/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
conversationPk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
shareScope	string (enum: organization, group, member)	是	<code>organization</code> : Organization ; <code>group</code> : Group ; <code>member</code> : Member;
permission	object	否	
title	string	否	
description	string	否	
groupIds	array[string]	否	
memberIds	array[string]	否	

請求結構範例

```
{
  "shareScope": string (enum: organization, group, member) // *
  `organization` - Organization
```



```
* `group` - Group
* `member` - Member
  "permission"?: // 非必填
  {
  }
  "title"?: string // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "groupIds"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
  "memberIds"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "shareScope": "organization",
  "permission": {},
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "groupIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "memberIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST
"https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationPk}/share
/quick/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "shareScope": "organization",
  "permission": {},
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "groupIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "memberIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "shareScope": "organization",
  "permission": {},
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "groupIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "memberIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationPk}/share/quick/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url =
"https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationPk}/share
/quick/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "shareScope": "organization",
    "permission": {},
    "title": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "groupIds": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "memberIds": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationPk}
/share/quick/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "shareScope": "organization",
            "permission": {},
            "title": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "groupIds": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "memberIds": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "shareScope": string (enum: organization, group, member) // *
  `organization` - Organization
  * `group` - Group
  * `member` - Member
  "permission"?: // 非必填
  {
  }
  "title"?: string // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "groupIds"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
  "memberIds"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
}
```

回應範例值

```
{
  "shareScope": "organization",
  "permission": {},
  "title": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "groupIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "memberIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

列出分享的對話

GET

/api/v1/shared-conversations/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/?
page=1&pageSize=1"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/?
page=1&pageSize=1", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/?
page=1&pageSize=1"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/?page=1&pageSize=1", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
```

```

"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "title": string // Custom title for the shared conversation
    "description": string // Custom description for the shared
conversation
    "shareScope":
    {
    }
    "permission":
    {
    }
    "sharedBy":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
    "messageCount": integer
    "createdAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "title": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "shareScope": {},
      "permission": {},
      "sharedBy": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "messageCount": 456,
      "createdAt": "回應字串"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

取得特定分享對話

GET

`/api/v1/shared-conversations/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	Y	string	A UUID string identifying this Shared Conversation.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "title": string // Custom title for the shared conversation
  "description": string // Custom description for the shared conversation
```

```
"permission":
{
}
"sharedBy":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"createdAt": string (timestamp)
"conversationSnapshot": object // Frozen conversation snapshot: {title,
messages[]}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "title": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "permission": {},
  "sharedBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "createdAt": "回應字串",
  "conversationSnapshot": null
}
```

更新分享對話

PATCH

</api/v1/shared-conversations/{id}>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Shared Conversation.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
title	string	否	
description	string	否	
permission	string (enum: readonly, copy)	否	<code>readonly</code> : Read Only ; <code>copy</code> : Copyable;

請求結構範例

```
{
  "title"? : string // 非必填
  "description"? : string // 非必填
  "permission"? : string (enum: readonly, copy) // * `readonly` - Read Only
  * `copy` - Copyable (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "permission": "readonly"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "permission": "readonly"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "title": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "permission": "readonly"
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "title": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "permission": "readonly"
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "title": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "permission": "readonly"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "title"?: string // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "permission"?: string (enum: readonly, copy) // * `readonly` - Read Only
  * `copy` - Copyable (非必填)
}
```

回應範例值

```
{
  "title": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "permission": "readonly"
}
```

刪除分享對話

DELETE `/api/v1/shared-conversations/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Shared Conversation.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

複製分享對話

POST

/api/v1/shared-conversations/{id}/fork/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Shared Conversation.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/fork/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/fork/", data,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/fork/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/fork/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {}
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "title": string // Custom title for the shared conversation
  "description": string // Custom description for the shared conversation
  "permission":
  {
  }
  "sharedBy":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "createdAt": string (timestamp)
  "conversationSnapshot": object // Frozen conversation snapshot: {title,
messages[]}
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "title": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "permission": {},
  "sharedBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "createdAt": "回應字串",
  "conversationSnapshot": null
}
```

取得我的分享列表

GET

</api/v1/shared-conversations/my-shares/>

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/my-shares/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/my-shares/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-conversations/my-shares/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/shared-
conversations/my-shares/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "title": string // Custom title for the shared conversation
  "description": string // Custom description for the shared conversation
```

```
"shareScope":
{
}
"permission":
{
}
"sharedBy":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"messageCount": integer
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "title": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "shareScope": {},
  "permission": {},
  "sharedBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "messageCount": 456,
  "createdAt": "回應字串"
}
```

建立訊息回饋

POST

</api/v1/messages/{messagePk}/feedback/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
messagePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
type	object	是	
suggestion	string	否	

請求結構範例

```
{
  "type":
  {
  }
  "suggestion"?: string // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "type": {},
  "suggestion": "範例字串"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST
"https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "type": {},
  "suggestion": "範例字串"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "type": {},
  "suggestion": "範例字串"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url =
"https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "type": {},
    "suggestion": "範例字串"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiaagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/
", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "type": {},
            "suggestion": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "type":
  {
  }
  "suggestion"?: string // 非必填
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "type": {},
  "suggestion": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

狀態碼: **400** - 此訊息已有回饋，請使用 PATCH 方法更新

更新訊息回饋

PUT

/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 訊息回饋.
messagePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
type	object	是	
suggestion	string	否	

請求結構範例

```
{
  "type":
  {
  }
  "suggestion"?: string // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "type": {},
  "suggestion": "範例字串"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT
"https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/550e84
00-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "type": {},
  "suggestion": "範例字串"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "type": {},
  "suggestion": "範例字串"
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url =
"https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/550e84
00-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "type": {},
    "suggestion": "範例字串"
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>put("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/5
50e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "type": {},
            "suggestion": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "type":
  {
  }
  "suggestion"?: string // 非必填
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "type": {},
  "suggestion": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

刪除訊息回饋

DELETE

/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 訊息回饋.
messagePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/550e84
00-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url =
"https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/550e84
00-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/{messagePk}/feedback/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	成功刪除回饋
400	此回饋不屬於指定的訊息

取得對話紀錄列表

GET

/api/v1/records/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbot	X	string	篩選特定 AI 助理 (UUID)
endDate	X	string	結束日期 (格式: YYYY-MM-DD, 如: 2025-01-31)
errorType	X	array	Multiple values may be separated by commas. `system`: System; `llm`: LLM; `embedding`: Embedding; `reranker`: Reranker; `vector_db`: Vector DB; `workflow`: Workflow; `tool`: Tool; `timeout`: Ti...
feedbackType	X	array	Multiple values may be separated by commas. `like`: Like; `dislike`: Dislike;
hasError	X	boolean	
hasFeedback	X	boolean	
keyword	X	string	關鍵字搜尋 (同時搜尋使用者訊息和機器人回答內容)
largeLanguageModel	X	string	篩選特定大型語言模型 (UUID)
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.

startDate

X

string

開始日期（格式：YYYY-MM-DD，如：
2025-01-01）

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/?
chatbot=example&endDate=example&errorType=example&feedbackType=example&hasError=true&hasFeedback=true&keyword=example&largeLanguageModel=example&page=1&pageSize=1&startDate=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/?
chatbot=example&endDate=example&errorType=example&feedbackType=example&hasError=true&hasFeedback=true&keyword=example&largeLanguageModel=example&page=1&pageSize=1&startDate=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/?\nchatbot=example&endDate=example&errorType=example&feedbackType=example\n&hasError=true&hasFeedback=true&keyword=example&largeLanguageModel\n=example&page=1&pageSize=1&startDate=example"\nheaders = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/?
chatbot=example&endDate=example&errorType=example&feedbackType=example&hasError=true&hasFeedback=true&keyword=example&largeLanguageModel=example&page=1&pageSize=1&startDate=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "senderName": string // 返回使用者訊息發送者的名稱
      "feedback":
      {
        "id": string (uuid)
        "type":
        {
        }
        "suggestion"?: string // 非必填
        "updatedAt": string (timestamp)
      }
      "inputMessage": string
      "condenseMessage": string // 綜合聊天歷史與上下文後，修飾過後的使用者訊息
      "outputMessage": string
      "faithfulnessScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否符合資料庫內容，是否憑空想像
      "displayFaithfulnessScore": integer
      "answerRelevancyScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否與使用者問題相關
      "displayAnswerRelevancyScore": integer
      "contextPrecisionScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否與參考資料相關
      "displayContextPrecisionScore": integer
      "answerCorrectnessScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否正確 (需要有標準答案)
      "displayAnswerCorrectnessScore": integer
      "answerSimilarityScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否與標準答案相似
      "displayAnswerSimilarityScore": integer
      "contextRecallScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否能夠從參考資料中召回相關資料
      "displayContextRecallScore": integer
      "replyTime": string
      "createdAt": string (timestamp)
      "error": string // 儲存執行過程中的錯誤訊息
      "errorType": // 可能有不同的類型
      string (enum: system, llm, embedding, reranker, vector_db, workflow, tool, timeout, client_interrupt, evaluation, other) // 區分錯誤來

```

源：系統、LLM、Embedding、Reranker 等

```
* `system` - System
* `llm` - LLM
* `embedding` - Embedding
* `reranker` - Reranker
* `vector_db` - Vector DB
* `workflow` - Workflow
* `tool` - Tool
* `timeout` - Timeout
* `client_interrupt` - Client Interrupt
* `evaluation` - Evaluation
* `other` - Other

    "processingTime": object // 回傳各個處理階段的時間統計，含
streaming_metrics waterfall
    "usage": object // 回傳使用量統計，包含字數和 token 數
    "citationNodes": [
        {
            "id": string
            "text": string
            "chatbotFileId": string
            "fileName": string
            "url": string
        }
    ]
    "inputHookLogs": [
        {
            "id": string (uuid)
            "hook": string (uuid)
            "hookName": string
            "hookTypeLabel": string
            "hookAction": string
            "conversation": string (uuid)
            "message": string (uuid)
            "messageContent": string // Return the raw message text.
            "chatbotId": string
            "chatbotName": string
            "metadata": object
            "triggerPoint": string
            "createdAt": string (timestamp)
            "updatedAt": string (timestamp)
        }
    ]
    "outputHookLogs": [
        {
```

```

        "id": string (uuid)
        "hook": string (uuid)
        "hookName": string
        "hookTypeLabel": string
        "hookAction": string
        "conversation": string (uuid)
        "message": string (uuid)
        "messageContent": string // Return the raw message text.
        "chatbotId": string
        "chatbotName": string
        "metadata": object
        "triggerPoint": string
        "createdAt": string (timestamp)
        "updatedAt": string (timestamp)
    }
]
"instructionId": string
"llm":
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
}
"effectiveMaxLlmOutputTokens": integer // 此次問答實際使用的
max_tokens 設定值，可能來自 Chatbot.custom_max_llm_output_tokens 或
LLM.max_tokens
"chatbot":
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
}
"context": string
"conversationId": string (uuid)
"inboxId": string (uuid)
"botMessageId": string (uuid)
"userMessageId": string (uuid)
"creditCosts": [ // Return credit costs aggregated by item_code for
credit-mode organizations.
    object
]
"llmRawRequest": object // Raw messages array sent to the LLM on
the final round, including system prompt and memory
}
]
}

```

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "senderName": "回應字串",
      "feedback": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "type": {},
        "suggestion": "回應字串",
        "updatedAt": "回應字串"
      },
      "inputMessage": "回應字串",
      "condenseMessage": "回應字串",
      "outputMessage": "回應字串",
      "faithfulnessScore": 456,
      "displayFaithfulnessScore": 456,
      "answerRelevancyScore": 456,
      "displayAnswerRelevancyScore": 456,
      "contextPrecisionScore": 456,
      "displayContextPrecisionScore": 456,
      "answerCorrectnessScore": 456,
      "displayAnswerCorrectnessScore": 456,
      "answerSimilarityScore": 456,
      "displayAnswerSimilarityScore": 456,
      "contextRecallScore": 456,
      "displayContextRecallScore": 456,
      "replyTime": "回應字串",
      "createdAt": "回應字串",
      "error": "回應字串",
      "errorType": "system",
      "processingTime": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "usage": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      }
    },
  ],
}
```

```
"citationNodes": [
  {
    "id": "回應字串",
    "text": "回應字串",
    "chatbotFileId": "回應字串",
    "fileName": "回應字串",
    "url": "回應字串"
  }
],
"inputHookLogs": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "hook": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "hookName": "回應字串",
    "hookTypeLabel": "回應字串",
    "hookAction": "回應字串",
    "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "message": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "messageContent": "回應字串",
    "chatbotId": "回應字串",
    "chatbotName": "回應字串",
    "metadata": null,
    "triggerPoint": "回應字串",
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"outputHookLogs": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "hook": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "hookName": "回應字串",
    "hookTypeLabel": "回應字串",
    "hookAction": "回應字串",
    "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "message": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "messageContent": "回應字串",
    "chatbotId": "回應字串",
    "chatbotName": "回應字串",
    "metadata": null,
    "triggerPoint": "回應字串",
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
```

```
"instructionId": "回應字串",
"llm": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"effectiveMaxLlmOutputTokens": 456,
"chatbot": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"context": "回應字串",
"conversationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"inboxId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"botMessageId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"userMessageId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"creditCosts": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"llmRawRequest": null
}
]
```

取得特定對話紀錄

GET

</api/v1/records/{id}>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

id

V

string

A UUID string identifying this Chatbot 紀錄.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiaagent.ai/api/v1/records/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "senderName": string // 返回使用者訊息發送者的名稱
```

```

"feedback":
{
  "id": string (uuid)
  "type":
  {
  }
  "suggestion"?: string // 非必填
  "updatedAt": string (timestamp)
}
"inputMessage": string
"condenseMessage": string // 綜合聊天歷史與上下文後，修飾過後的使用者訊息
"outputMessage": string
"faithfulnessScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否符合資料庫內容，
是否憑空想像
"displayFaithfulnessScore": integer
"answerRelevancyScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否與使用者問題相
關
"displayAnswerRelevancyScore": integer
"contextPrecisionScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否與參考資料相
關
"displayContextPrecisionScore": integer
"answerCorrectnessScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否正確(需要有
標準答案)
"displayAnswerCorrectnessScore": integer
"answerSimilarityScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否與標準答案相
似
"displayAnswerSimilarityScore": integer
"contextRecallScore": number (double) // 判斷chatbot回覆是否能夠從參考資料中
召回相關資料
"displayContextRecallScore": integer
"replyTime": string
"createdAt": string (timestamp)
"error": string // 儲存執行過程中的錯誤訊息
"errorType": // 可能有不同的類型
string (enum: system, llm, embedding, reranker, vector_db, workflow,
tool, timeout, client_interrupt, evaluation, other) // 區分錯誤來源：系統、
LLM、Embedding、Reranker 等

* `system` - System
* `llm` - LLM
* `embedding` - Embedding
* `reranker` - Reranker
* `vector_db` - Vector DB
* `workflow` - Workflow
* `tool` - Tool

```

```
* `timeout` - Timeout
* `client_interrupt` - Client Interrupt
* `evaluation` - Evaluation
* `other` - Other

"processingTime": object // 回傳各個處理階段的時間統計，含 streaming_metrics
waterfall
"usage": object // 回傳使用量統計，包含字數和 token 數
"citationNodes": [
  {
    "id": string
    "text": string
    "chatbotFileId": string
    "fileName": string
    "url": string
  }
]
"inputHookLogs": [
  {
    "id": string (uuid)
    "hook": string (uuid)
    "hookName": string
    "hookTypeLabel": string
    "hookAction": string
    "conversation": string (uuid)
    "message": string (uuid)
    "messageContent": string // Return the raw message text.
    "chatbotId": string
    "chatbotName": string
    "metadata": object
    "triggerPoint": string
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
"outputHookLogs": [
  {
    "id": string (uuid)
    "hook": string (uuid)
    "hookName": string
    "hookTypeLabel": string
    "hookAction": string
    "conversation": string (uuid)
    "message": string (uuid)
    "messageContent": string // Return the raw message text.
    "chatbotId": string
```

```

    "chatbotName": string
    "metadata": object
    "triggerPoint": string
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
"instructionId": string
"llm":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"effectiveMaxLlmOutputTokens": integer // 此次問答實際使用的 max_tokens 設定值，可能來自 Chatbot.custom_max_llm_output_tokens 或 LLM.max_tokens
"chatbot":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"context": string
"conversationId": string (uuid)
"inboxId": string (uuid)
"botMessageId": string (uuid)
"userMessageId": string (uuid)
"creditCosts": [ // Return credit costs aggregated by item_code for credit-mode organizations.
  object
]
"llmRawRequest": object // Raw messages array sent to the LLM on the final round, including system prompt and memory
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "senderName": "回應字串",
  "feedback": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "type": {},
    "suggestion": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
}

```

```
"inputMessage": "回應字串",
"condenseMessage": "回應字串",
"outputMessage": "回應字串",
"faithfulnessScore": 456,
"displayFaithfulnessScore": 456,
"answerRelevancyScore": 456,
"displayAnswerRelevancyScore": 456,
"contextPrecisionScore": 456,
"displayContextPrecisionScore": 456,
"answerCorrectnessScore": 456,
"displayAnswerCorrectnessScore": 456,
"answerSimilarityScore": 456,
"displayAnswerSimilarityScore": 456,
"contextRecallScore": 456,
"displayContextRecallScore": 456,
"replyTime": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"error": "回應字串",
"errorType": "system",
"processingTime": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"usage": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"citationNodes": [
  {
    "id": "回應字串",
    "text": "回應字串",
    "chatbotFileId": "回應字串",
    "fileName": "回應字串",
    "url": "回應字串"
  }
],
"inputHookLogs": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "hook": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "hookName": "回應字串",
    "hookTypeLabel": "回應字串",
    "hookAction": "回應字串",
```

```
    "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "message": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "messageContent": "回應字串",
    "chatbotId": "回應字串",
    "chatbotName": "回應字串",
    "metadata": null,
    "triggerPoint": "回應字串",
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"outputHookLogs": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "hook": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "hookName": "回應字串",
    "hookTypeLabel": "回應字串",
    "hookAction": "回應字串",
    "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "message": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "messageContent": "回應字串",
    "chatbotId": "回應字串",
    "chatbotName": "回應字串",
    "metadata": null,
    "triggerPoint": "回應字串",
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"instructionId": "回應字串",
"llm": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"effectiveMaxLlmOutputTokens": 456,
"chatbot": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"context": "回應字串",
"conversationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"inboxId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"botMessageId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"userMessageId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"creditCosts": [
```



```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
{
  "llmRawRequest": null
}
```

狀態碼: **404** - 找不到指定的對話記錄

取得特定對話紀錄

GET

`/api/v1/records/export-excel-requests/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>endDate</code>	X	string	結束日期（格式：YYYY-MM-DD，如：2025-01-31）
<code>keyword</code>	X	string	過濾包含特定關鍵字的對話記錄（同時搜尋用戶訊息和機器人回覆）
<code>startDate</code>	X	string	開始日期（格式：YYYY-MM-DD，如：2025-01-01）

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/?endDate=example&keyword=example&startDate=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/?endDate=example&keyword=example&startDate=example",
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/?endDate=example&keyword=example&startDate=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/?
endDate=example&keyword=example&startDate=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	Excel 檔案下載

建立對話紀錄匯出請求

POST

/api/v1/records/export-excel-requests/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
endDate	X	string	結束日期（格式：YYYY-MM-DD，如：2025-01-31）
keyword	X	string	過濾包含特定關鍵字的對話記錄（同時搜尋用戶訊息和機器人回覆）
startDate	X	string	開始日期（格式：YYYY-MM-DD，如：2025-01-01）

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
chatbot	string	否	指定要匯出的 Chatbot UUID，支援逗號分隔多個 UUID。留空則匯出組織內所有有權限的 Chatbot。
chatbotId	string (uuid)	否	指定要匯出的 Chatbot UUID（chatbot 的別名，僅支援單個 UUID）。
largeLanguageModel	string	否	指定要匯出的大型語言模型 UUID，支援逗號分隔多個 UUID。

請求結構範例

```
{
  "chatbot"?: string // 指定要匯出的 Chatbot UUID，支援逗號分隔多個 UUID。留空則匯出組織內所有有權限的 Chatbot。（非必填）
  "chatbotId"?: string (uuid) // 指定要匯出的 Chatbot UUID (chatbot 的別名，僅支援單個 UUID)。（非必填）
  "largeLanguageModel"?: string // 指定要匯出的大型語言模型 UUID，支援逗號分隔多個 UUID。（非必填）
}
```

請求範例值

```
{
  "chatbot": "範例字串",
  "chatbotId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "largeLanguageModel": "範例字串"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/?endDate=example&keyword=example&startDate=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "chatbot": "範例字串",
  "chatbotId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "keyword": "範例字串",
  "largeLanguageModel": "範例字串",
  "startDate": "範例字串",
  "endDate": "範例字串"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "chatbot": "範例字串",
  "chatbotId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "keyword": "範例字串",
  "largeLanguageModel": "範例字串",
  "startDate": "範例字串",
  "endDate": "範例字串"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/?endDate=example&keyword=example&startDate=example", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/?endDate=example&keyword=example&startDate=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "chatbot": "範例字串",
    "chatbotId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "keyword": "範例字串",
    "largeLanguageModel": "範例字串",
    "startDate": "範例字串",
    "endDate": "範例字串"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/?endDate=example&keyword=example&startDate=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "chatbot": "範例字串",
            "chatbotId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "keyword": "範例字串",
            "largeLanguageModel": "範例字串",
            "startDate": "範例字串",
            "endDate": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼	說明
200	Excel 檔案下載

取得對話紀錄匯出狀態

GET

/api/v1/records/export-excel-requests/{exportId}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
exportId	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/{exportId}"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/{exportId}", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-requests/{exportId}"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/records/export-excel-
requests/{exportId}
", [
    'headers' => [
        'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
    ]
]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```

"senderName": string // 返回使用者訊息發送者的名稱
"inputMessage": string
"outputMessage": string
"chatbot":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"condenseMessage": string // 綜合聊天歷史與上下文後，修飾過後的使用者訊息
"feedback":
{
  "id": string (uuid)
  "type":
  {
  }
  "suggestion?": string // 非必填
  "updatedAt": string (timestamp)
}
"displayFaithfulnessScore": integer
"displayAnswerRelevancyScore": integer
"displayContextPrecisionScore": integer
"displayAnswerCorrectnessScore": integer
"displayAnswerSimilarityScore": integer
"displayContextRecallScore": integer
"replyTime": string
"processingTime": object // 回傳列表頁處理時間統計，與詳情頁算式一致但不含
streaming_metrics waterfall
"usage": object // 回傳使用量統計，包含字數和 token 數
"llm":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"createdAt": string (timestamp)
"conversationId": string (uuid)
"errorType": // 可能有不同的類型
string (enum: system, llm, embedding, reranker, vector_db, workflow,
tool, timeout, client_interrupt, evaluation, other) // 區分錯誤來源：系統、
LLM、Embedding、Reranker 等

* `system` - System
* `llm` - LLM
* `embedding` - Embedding
* `reranker` - Reranker
* `vector_db` - Vector DB

```



```
* `workflow` - Workflow
* `tool` - Tool
* `timeout` - Timeout
* `client_interrupt` - Client Interrupt
* `evaluation` - Evaluation
* `other` - Other
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "senderName": "回應字串",
  "inputMessage": "回應字串",
  "outputMessage": "回應字串",
  "chatbot": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "condenseMessage": "回應字串",
  "feedback": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "type": {},
    "suggestion": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "displayFaithfulnessScore": 456,
  "displayAnswerRelevancyScore": 456,
  "displayContextPrecisionScore": 456,
  "displayAnswerCorrectnessScore": 456,
  "displayAnswerSimilarityScore": 456,
  "displayContextRecallScore": 456,
  "replyTime": "回應字串",
  "processingTime": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "usage": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "llm": {
```

```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
    "name": "回應字串"  
  },  
  "createdAt": "回應字串",  
  "conversationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "errorType": "system"  
}
```

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

1. 建立工具
2. 列出工具
3. 取得特定工具
4. 更新工具
5. 部分更新工具
6. 刪除工具
7. 列出可用工具
8. 建立連接器
9. 列出連接器
10. 取得特定連接器
11. 更新連接器
12. 部分更新連接器
13. 刪除連接器
14. 列出連接器授權成員
15. 移除連接器授權成員
16. 列出 MCP 工具登錄
17. 取得特定 MCP 工具登錄
18. 取得工具執行紀錄列表
19. 取得特定工具執行紀錄
20. 取得執行紀錄的 AI 助理過濾選項
21. 取得執行紀錄的工具過濾選項
22. 取得特定工具的執行紀錄列表
23. 取得特定工具的特定執行紀錄
24. 取得特定工具執行紀錄的 AI 助理過濾選項
25. 取得特定工具執行紀錄的工具過濾選項

呼叫 API 示例 (Shell)

建立工具

POST

`/api/v1/tools/`

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。
displayName	string	是	可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。
description	string	否	給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。
prompt	string	否	給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。
toolType	object	否	
apiUrl	string (uri)	否	
httpMethod	object	否	
rawHeaders	object	否	
rawParametersSchema	object	否	
functionCode	string	否	
mcpUrl	string	否	
mcpAllowedTools	object	否	
rawMcpHeader	object	否	當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用此預設標頭
flexTemplateJson	object	否	FlexMessage JSON template. Required for FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure (bubble / carousel / box / text / image / button etc.).

欄位	類型	必填	說明
flexSchema	object	否	AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g. text / image url / button label / button uri / button message). Each value may be e...
quickReplyConfig	object	否	Authoring config for QUICK_REPLY tools. Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt.
groups	array[IdName]	否	Groups this tool is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to.

請求結構範例

```
{
  "name"?: string // 工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。（非必填）
  "displayName": string // 可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。
  "description"?: string // 給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
  "prompt"?: string // 給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
  "toolType"?: // 非必填
  {
  }
  "apiUrl"?: string (uri) // 非必填
  "httpMethod"?: // 可能有不同的類型（非必填）
  string (enum: get, post, put, delete, patch) // 非必填
  "rawHeaders"?: object // 非必填
  "rawParametersSchema"?: object // 非必填
  "functionCode"?: string // 非必填
  "mcpUrl"?: string // 非必填
  "mcpAllowedTools"?: object // 非必填
  "rawMcpHeader"?: object // 當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用此預設標頭（非必填）
  "flexTemplateJson"?: object // FlexMessage JSON template. Required for FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure
```

```
(bubble / carousel / box / text / image / button etc.). (非必填)

"flexSchema"?: object // AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON
object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g.
text / image url / button label / button uri / button message). Each
value may be either a plain string (the AI prompt) or an object carrying
additional metadata such as a field tag, e.g. {"prompt": "...", "tag":
"title"}. Empty values fall back to the template default. (非必填)

"quickReplyConfig"?: object // Authoring config for QUICK_REPLY tools.
Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-
generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt. (非必
填)

"groups"?: [ // Groups this tool is assigned to. Non-owner members must
pick at least one group they belong to. (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
  }
]
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": null,
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "範例字串",
  "mcpUrl": "範例字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": null,
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "範例字串",
  "mcpUrl": "範例字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": null,
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "範例字串",
  "mcpUrl": "範例字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
```

```
.catch(error => {  
  console.error('請求發生錯誤:');  
  console.error(error.response?.data || error.message);  
});
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "displayName": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "prompt": "範例字串",
    "toolType": {},
    "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "httpMethod": null,
    "rawHeaders": null,
    "rawParametersSchema": null,
    "functionCode": "範例字串",
    "mcpUrl": "範例字串",
    "mcpAllowedTools": null,
    "rawMcpHeader": null,
    "flexTemplateJson": null,
    "flexSchema": null,
    "quickReplyConfig": null,
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "displayName": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "prompt": "範例字串",
            "toolType": {},
            "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
            "httpMethod": null,
            "rawHeaders": null,
            "rawParametersSchema": null,
            "functionCode": "範例字串",
            "mcpUrl": "範例字串",
            "mcpAllowedTools": null,
            "rawMcpHeader": null,
            "flexTemplateJson": null,
            "flexSchema": null,
            "quickReplyConfig": null,
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
}
```

```
} catch (Exception $e) {  
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();  
}  
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{  
  "id": string (uuid)  
  "name"?: string // 工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。（非必填）  
  "displayName": string // 可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。  
  "description"?: string // 給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）  
  "prompt"?: string // 給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）  
  "toolType"?: // 非必填  
  {  
  }  
  "apiUrl"?: string (uri) // 非必填  
  "httpMethod"?: // 可能有不同的類型（非必填）  
  string (enum: get, post, put, delete, patch) // 非必填  
  "rawHeaders"?: object // 非必填  
  "rawParametersSchema"?: object // 非必填  
  "functionCode"?: string // 非必填  
  "organization": string (uuid)  
  "createdBy": string (uuid)  
  "isGlobal": boolean // If set as global tool, all organizations can use this tool  
  "mcpUrl"?: string // 非必填  
  "mcpAllowedTools"?: object // 非必填  
  "rawMcpHeader"?: object // 當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用此預設標頭（非必填）  
}
```

```

    "flexTemplateJson"?: object // FlexMessage JSON template. Required for
    FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure
    (bubble / carousel / box / text / image / button etc.). (非必填)
    "flexSchema"?: object // AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON
    object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g.
    text / image url / button label / button uri / button message). Each
    value may be either a plain string (the AI prompt) or an object carrying
    additional metadata such as a field tag, e.g. {"prompt": "...", "tag":
    "title"}. Empty values fall back to the template default. (非必填)
    "quickReplyConfig"?: object // Authoring config for QUICK_REPLY tools.
    Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-
    generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt. (非必
    填)
    "groups"?: [ // Groups this tool is assigned to. Non-owner members must
    pick at least one group they belong to. (非必填)
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
    ]
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
    "canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
    resource.
    "canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
    resource.
}

```

回應範例值

```

{
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "prompt": "回應字串",
    "toolType": {},
    "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "httpMethod": "get",
    "rawHeaders": null,
    "rawParametersSchema": null,
    "functionCode": "回應字串",
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
}

```



```
"isGlobal": false,
"mcpUrl": "回應字串",
"mcpAllowedTools": null,
"rawMcpHeader": null,
"flexTemplateJson": null,
"flexSchema": null,
"quickReplyConfig": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串",
"canUpdate": false,
"canDelete": false
}
```

列出工具

GET

</api/v1/tools/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>clientPlatform</code>	X	string	呼叫端平台。傳入 "desktop" 時會包含 desktop 類型工具，其餘值或未傳入則預設排除 desktop 工具
<code>isGlobal</code>	X	boolean	設定為 "true" 以獲取全域工具，否則獲取組織工具
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.

pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
toolType	X	string	過濾工具類型：api, function, mcp, desktop

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/?
clientPlatform=desktop&isGlobal=true&page=1&pageSize=1&toolType=api"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/?
clientPlatform=desktop&isGlobal=true&page=1&pageSize=1&toolType=api"
, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/?
clientPlatform=desktop&isGlobal=true&page=1&pageSize=1&toolType=api"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/?
clientPlatform=desktop&isGlobal=true&page=1&pageSize=1&toolType=api"
, [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
```

```

"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name"?: string // 工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP
    類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。（非必填）
    "displayName": string // 可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。
    "description"?: string // 給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。
    (非必填)
    "prompt"?: string // 給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用
    description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
    "toolType"?: // 非必填
    {
    }
    "apiUrl"?: string (uri) // 非必填
    "httpMethod"?: // 可能有不同的類型（非必填）
    string (enum: get, post, put, delete, patch) // 非必填
    "rawHeaders"?: object // 非必填
    "rawParametersSchema"?: object // 非必填
    "functionCode"?: string // 非必填
    "organization": string (uuid)
    "createdBy": string (uuid)
    "isGlobal": boolean // If set as global tool, all organizations can
    use this tool
    "mcpUrl"?: string // 非必填
    "mcpAllowedTools"?: object // 非必填
    "rawMcpHeader"?: object // 當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將
    使用此預設標頭（非必填）
    "flexTemplateJson"?: object // FlexMessage JSON template. Required
    for FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure
    (bubble / carousel / box / text / image / button etc.). (非必填)
    "flexSchema"?: object // AI dynamic field schema for FlexMessage.
    JSON object whose keys are field paths parsed from flex_template_json
    (e.g. text / image url / button label / button uri / button message).
    Each value may be either a plain string (the AI prompt) or an object
    carrying additional metadata such as a field tag, e.g. {"prompt": "...",
    "tag": "title"}. Empty values fall back to the template default. (非必填)
    "quickReplyConfig"?: object // Authoring config for QUICK_REPLY
    tools. Structured JSON describing the chip buttons: static list or
    dynamic (LLM-generated) mode, each field either a fixed value or an LLM
    prompt. (非必填)
    "groups"?: [ // Groups this tool is assigned to. Non-owner members
    must pick at least one group they belong to. (非必填)
    {
      "id": string (uuid)

```

```

        "name": string
    }
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update
this resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete
this resource.
    }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "displayName": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "prompt": "回應字串",
      "toolType": {},
      "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
      "httpMethod": "get",
      "rawHeaders": null,
      "rawParametersSchema": null,
      "functionCode": "回應字串",
      "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "isGlobal": false,
      "mcpUrl": "回應字串",
      "mcpAllowedTools": null,
      "rawMcpHeader": null,
      "flexTemplateJson": null,
      "flexSchema": null,
      "quickReplyConfig": null,
      "groups": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

```

```
      "name": "回應字串"
    },
  ],
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串",
  "canUpdate": false,
  "canDelete": false
}
]
```

取得特定工具

GET

`/api/v1/tools/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this 工具.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name"?: string // 工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型
```

工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。（非必填）

"displayName": string // 可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。

"description"?: string // 給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）

"prompt"?: string // 給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）

"toolType"?: // 非必填

```
{
}
```

"apiUrl"?: string (uri) // 非必填

"httpMethod"?: // 可能有不同的類型（非必填）

string (enum: get, post, put, delete, patch) // 非必填

"rawHeaders"?: object // 非必填

"rawParametersSchema"?: object // 非必填

"functionCode"?: string // 非必填

"organization": string (uuid)

"createdBy": string (uuid)

"isGlobal": boolean // If set as global tool, all organizations can use this tool

"mcpUrl"?: string // 非必填

"mcpAllowedTools"?: object // 非必填

"rawMcpHeader"?: object // 當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用此預設標頭（非必填）

"flexTemplateJson"?: object // FlexMessage JSON template. Required for FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure (bubble / carousel / box / text / image / button etc.).（非必填）

"flexSchema"?: object // AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g. text / image url / button label / button uri / button message). Each value may be either a plain string (the AI prompt) or an object carrying additional metadata such as a field tag, e.g. {"prompt": "...", "tag": "title"}. Empty values fall back to the template default.（非必填）

"quickReplyConfig"?: object // Authoring config for QUICK_REPLY tools. Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt.（非必填）

"groups"?: [// Groups this tool is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to.（非必填）

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
```

```
]
```

"createdAt": string (timestamp)

"updatedAt": string (timestamp)

```
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this resource.
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "prompt": "回應字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": "get",
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "回應字串",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "isGlobal": false,
  "mcpUrl": "回應字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串",
  "canUpdate": false,
  "canDelete": false
}
```

更新工具

PUT /api/v1/tools/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 工具.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。
displayName	string	是	可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。
description	string	否	給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。
prompt	string	否	給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。
toolType	object	否	
apiUrl	string (uri)	否	
httpMethod	object	否	

欄位	類型	必填	說明
rawHeaders	object	否	
rawParametersSchema	object	否	
functionCode	string	否	
mcpUrl	string	否	
mcpAllowedTools	object	否	
rawMcpHeader	object	否	當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用此預設標頭
flexTemplateJson	object	否	FlexMessage JSON template. Required for FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure (bubble / carousel / box / text / image / button etc.).
flexSchema	object	否	AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g. text / image url / button label / button uri / button message). Each value may be e...
quickReplyConfig	object	否	Authoring config for QUICK_REPLY tools. Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt.
groups	array[IdName]	否	Groups this tool is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to.

請求結構範例

```
{
  "name"?: string // 工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。（非必填）
  "displayName": string // 可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。
  "description"?: string // 給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。（非
```

必填)

```
"prompt"?: string // 給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用
description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。(非必填)
"toolType"?: // 非必填
{
}
"apiUrl"?: string (uri) // 非必填
"httpMethod"?: // 可能有不同的類型 (非必填)
string (enum: get, post, put, delete, patch) // 非必填
"rawHeaders"?: object // 非必填
"rawParametersSchema"?: object // 非必填
"functionCode"?: string // 非必填
"mcpUrl"?: string // 非必填
"mcpAllowedTools"?: object // 非必填
"rawMcpHeader"?: object // 當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用
此預設標頭 (非必填)
"flexTemplateJson"?: object // FlexMessage JSON template. Required for
FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure
(bubble / carousel / box / text / image / button etc.). (非必填)
"flexSchema"?: object // AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON
object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g.
text / image url / button label / button uri / button message). Each
value may be either a plain string (the AI prompt) or an object carrying
additional metadata such as a field tag, e.g. {"prompt": "...", "tag":
"title"}. Empty values fall back to the template default. (非必填)
"quickReplyConfig"?: object // Authoring config for QUICK_REPLY tools.
Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-
generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt. (非必
填)
"groups"?: [ // Groups this tool is assigned to. Non-owner members must
pick at least one group they belong to. (非必填)
{
  "id": string (uuid)
}
]
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
```



```
"toolType": {},
"apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
"httpMethod": null,
"rawHeaders": null,
"rawParametersSchema": null,
"functionCode": "範例字串",
"mcpUrl": "範例字串",
"mcpAllowedTools": null,
"rawMcpHeader": null,
"flexTemplateJson": null,
"flexSchema": null,
"quickReplyConfig": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": null,
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "範例字串",
  "mcpUrl": "範例字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": null,
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "範例字串",
  "mcpUrl": "範例字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  });
```

```
})  
.catch(error => {  
  console.error('請求發生錯誤:');  
  console.error(error.response?.data || error.message);  
});
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "displayName": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "prompt": "範例字串",
    "toolType": {},
    "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "httpMethod": null,
    "rawHeaders": null,
    "rawParametersSchema": null,
    "functionCode": "範例字串",
    "mcpUrl": "範例字串",
    "mcpAllowedTools": null,
    "rawMcpHeader": null,
    "flexTemplateJson": null,
    "flexSchema": null,
    "quickReplyConfig": null,
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
```

```
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>put("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "displayName": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "prompt": "範例字串",
            "toolType": {},
            "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
            "httpMethod": null,
            "rawHeaders": null,
            "rawParametersSchema": null,
            "functionCode": "範例字串",
            "mcpUrl": "範例字串",
            "mcpAllowedTools": null,
            "rawMcpHeader": null,
            "flexTemplateJson": null,
            "flexSchema": null,
            "quickReplyConfig": null,
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
```

```
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name"?: string // 工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。（非必填）
  "displayName": string // 可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。
  "description"?: string // 給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
  "prompt"?: string // 給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
  "toolType"?: // 非必填
  {
  }
  "apiUrl"?: string (uri) // 非必填
  "httpMethod"?: // 可能有不同的類型（非必填）
  string (enum: get, post, put, delete, patch) // 非必填
  "rawHeaders"?: object // 非必填
  "rawParametersSchema"?: object // 非必填
  "functionCode"?: string // 非必填
  "organization": string (uuid)
  "createdBy": string (uuid)
  "isGlobal": boolean // If set as global tool, all organizations can use this tool
  "mcpUrl"?: string // 非必填
  "mcpAllowedTools"?: object // 非必填
  "rawMcpHeader"?: object // 當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用
```


此預設標頭（非必填）

"flexTemplateJson"?: object // FlexMessage JSON template. Required for FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure (bubble / carousel / box / text / image / button etc.). (非必填)

"flexSchema"?: object // AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g. text / image url / button label / button uri / button message). Each value may be either a plain string (the AI prompt) or an object carrying additional metadata such as a field tag, e.g. {"prompt": "...", "tag": "title"}. Empty values fall back to the template default. (非必填)

"quickReplyConfig"?: object // Authoring config for QUICK_REPLY tools. Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt. (非必填)

"groups"?: [// Groups this tool is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to. (非必填)

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this resource.
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "prompt": "回應字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": "get",
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "回應字串",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
}
```

```
"createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"isGlobal": false,
"mcpUrl": "回應字串",
"mcpAllowedTools": null,
"rawMcpHeader": null,
"flexTemplateJson": null,
"flexSchema": null,
"quickReplyConfig": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串",
"canUpdate": false,
"canDelete": false
}
```

部分更新工具

PATCH

/api/v1/tools/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 工具.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。
displayName	string	否	可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。
description	string	否	給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。
prompt	string	否	給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。
toolType	object	否	
apiUrl	string (uri)	否	
httpMethod	object	否	
rawHeaders	object	否	
rawParametersSchema	object	否	
functionCode	string	否	
mcpUrl	string	否	
mcpAllowedTools	object	否	
rawMcpHeader	object	否	當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用此預設標頭
flexTemplateJson	object	否	FlexMessage JSON template. Required for FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure (bubble / carousel / box / text / image / button etc.).

欄位	類型	必填	說明
flexSchema	object	否	AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g. text / image url / button label / button uri / button message). Each value may be e...
quickReplyConfig	object	否	Authoring config for QUICK_REPLY tools. Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt.
groups	array[IdName]	否	Groups this tool is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to.

請求結構範例

```
{
  "name"?: string // 工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。（非必填）
  "displayName"?: string // 可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。（非必填）
  "description"?: string // 給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
  "prompt"?: string // 給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
  "toolType"?: // 非必填
  {
  }
  "apiUrl"?: string (uri) // 非必填
  "httpMethod"?: // 可能有不同的類型（非必填）
  string (enum: get, post, put, delete, patch) // 非必填
  "rawHeaders"?: object // 非必填
  "rawParametersSchema"?: object // 非必填
  "functionCode"?: string // 非必填
  "mcpUrl"?: string // 非必填
  "mcpAllowedTools"?: object // 非必填
  "rawMcpHeader"?: object // 當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用此預設標頭（非必填）
  "flexTemplateJson"?: object // FlexMessage JSON template. Required for
```

FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure (bubble / carousel / box / text / image / button etc.). (非必填)

"flexSchema"?: object // AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g. text / image url / button label / button uri / button message). Each value may be either a plain string (the AI prompt) or an object carrying additional metadata such as a field tag, e.g. {"prompt": "...", "tag": "title"}. Empty values fall back to the template default. (非必填)

"quickReplyConfig"?: object // Authoring config for QUICK_REPLY tools. Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt. (非必填)

"groups"?: [// Groups this tool is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to. (非必填)

```

    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
}
```

請求範例值

```

{
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": null,
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "範例字串",
  "mcpUrl": "範例字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": null,
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "範例字串",
  "mcpUrl": "範例字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "prompt": "範例字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": null,
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "範例字串",
  "mcpUrl": "範例字串",
  "mcpAllowedTools": null,
  "rawMcpHeader": null,
  "flexTemplateJson": null,
  "flexSchema": null,
  "quickReplyConfig": null,
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  });
```



```
})  
.catch(error => {  
  console.error('請求發生錯誤:');  
  console.error(error.response?.data || error.message);  
});
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "displayName": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "prompt": "範例字串",
    "toolType": {},
    "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "httpMethod": null,
    "rawHeaders": null,
    "rawParametersSchema": null,
    "functionCode": "範例字串",
    "mcpUrl": "範例字串",
    "mcpAllowedTools": null,
    "rawMcpHeader": null,
    "flexTemplateJson": null,
    "flexSchema": null,
    "quickReplyConfig": null,
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
```

```
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    patch("https://api.maiaagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "displayName": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "prompt": "範例字串",
            "toolType": {},
            "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
            "httpMethod": null,
            "rawHeaders": null,
            "rawParametersSchema": null,
            "functionCode": "範例字串",
            "mcpUrl": "範例字串",
            "mcpAllowedTools": null,
            "rawMcpHeader": null,
            "flexTemplateJson": null,
            "flexSchema": null,
            "quickReplyConfig": null,
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
```

```
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name"?: string // 工具名稱只能包含英文字母、數字、底線(_)和連字符(-)。MCP 類型工具不需要此欄位，此欄位將用於 API 類型工具給 LLM 使用。（非必填）
  "displayName": string // 可包含任何字符的名稱，供使用者設定使用和管理。
  "description"?: string // 給用戶展示的工具描述。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
  "prompt"?: string // 給 LLM 使用的工具描述/提示詞。若為空，系統將使用 description 欄位。MCP 類型工具不需要此欄位。（非必填）
  "toolType"?: // 非必填
  {
  }
  "apiUrl"?: string (uri) // 非必填
  "httpMethod"?: // 可能有不同的類型（非必填）
  string (enum: get, post, put, delete, patch) // 非必填
  "rawHeaders"?: object // 非必填
  "rawParametersSchema"?: object // 非必填
  "functionCode"?: string // 非必填
  "organization": string (uuid)
  "createdBy": string (uuid)
  "isGlobal": boolean // If set as global tool, all organizations can use this tool
  "mcpUrl"?: string // 非必填
  "mcpAllowedTools"?: object // 非必填
  "rawMcpHeader"?: object // 當 Contact 沒有對應的 MCP Credential 時，將使用
```

此預設標頭（非必填）

"flexTemplateJson"?: object // FlexMessage JSON template. Required for FLEX_MESSAGE tools. Stores the full LINE FlexMessage JSON structure (bubble / carousel / box / text / image / button etc.). (非必填)

"flexSchema"?: object // AI dynamic field schema for FlexMessage. JSON object whose keys are field paths parsed from flex_template_json (e.g. text / image url / button label / button uri / button message). Each value may be either a plain string (the AI prompt) or an object carrying additional metadata such as a field tag, e.g. {"prompt": "...", "tag": "title"}. Empty values fall back to the template default. (非必填)

"quickReplyConfig"?: object // Authoring config for QUICK_REPLY tools. Structured JSON describing the chip buttons: static list or dynamic (LLM-generated) mode, each field either a fixed value or an LLM prompt. (非必填)

"groups"?: [// Groups this tool is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to. (非必填)

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this resource.
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "prompt": "回應字串",
  "toolType": {},
  "apiUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "httpMethod": "get",
  "rawHeaders": null,
  "rawParametersSchema": null,
  "functionCode": "回應字串",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
}
```

```
"createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"isGlobal": false,
"mcpUrl": "回應字串",
"mcpAllowedTools": null,
"rawMcpHeader": null,
"flexTemplateJson": null,
"flexSchema": null,
"quickReplyConfig": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串",
"canUpdate": false,
"canDelete": false
}
```

刪除工具

DELETE

/api/v1/tools/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 工具.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiaagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

列出可用工具

GET /api/v1/tools/available-tools/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
availableTools	V	array	所有可用的MCP工具列表
mcpAllowedTools	X	array	MCP 允許使用的工具列表
mcpUrl	V	string	MCP 伺服器 URL（必填）
rawMcpHeader	X		MCP Header（JSON 格式）
toolId	X	string	Tool ID for per-member OAuth token lookup

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/available-tools/?
availableTools=example&mcpAllowedTools=example&mcpUrl=example&rawMcp
Header=example&toolId=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/available-tools/?
availableTools=example&mcpAllowedTools=example&mcpUrl=example&rawMcp
Header=example&toolId=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/available-tools/?\n\navailableTools=example&mcpAllowedTools=example&mcpUrl=example&rawMcp\n\nHeader=example&toolId=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"\n\nheaders = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/available-tools/?
availableTools=example&mcpAllowedTools=example&mcpUrl=example&rawMcp
Header=example&toolId=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "mcpUrl": string // MCP 伺服器 URL (必填)
```



```
"rawMcpHeader"?: object // MCP Header (JSON 格式) (非必填)
"mcpAllowedTools"?: [ // MCP 允許使用的工具列表 (非必填)
  string
]
"toolId"?: string (uuid) // Tool ID for per-member OAuth token lookup
(非必填)
"availableTools": [ // 所有可用的MCP工具列表
  string
]
}
```

回應範例值

```
{
  "mcpUrl": "回應字串",
  "rawMcpHeader": null,
  "mcpAllowedTools": [
    "回應字串"
  ],
  "toolId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "availableTools": [
    "回應字串"
  ]
}
```

狀態碼: **400**

回應結構範例

```
{
  "detail"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "detail": "回應字串"
}
```

建立連接器

POST

/api/v1/connectors/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
mcpRegistryId	string (uuid)	是	
displayName	string	否	Custom display name for this connector (defaults to MCP Registry name)
description	string	否	Custom description for this connector (defaults to MCP Registry description)
authHeaders	object	否	Authentication headers for Service Account MCP servers (auth_type=service_account).
isEnabled	boolean	否	Whether this connector is enabled for contacts in the organization

請求結構範例

```
{
  "mcpRegistryId": string (uuid)
  "displayName"?: string // Custom display name for this connector
  (defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "description"?: string // Custom description for this connector
  (defaults to MCP Registry description) (非必填)
  "authHeaders"?: object // Authentication headers for Service Account
  MCP servers (auth_type=service_account). (非必填)
  "isEnabled"?: boolean // Whether this connector is enabled for contacts
```

```
in the organization (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiaagent.ai/api/v1/connectors/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/", data,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "displayName": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "authHeaders": null,
    "isEnabled": true
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "displayName": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "authHeaders": null,
            "isEnabled": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

```
{
  "id": string (uuid)
  "mcpRegistry":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string // MCP service name (e.g., Supabase, Sentry). Only
    alphanumeric, underscore and hyphen allowed.
    "displayName?": string // Human-readable display name (defaults to
    name if empty) (非必填)
    "description?": string // Brief description of the MCP service (非必
    填)
    "remoteMcpUrl": string (uri) // The URL of the Remote MCP service
    "oauthServerUrl?": string (uri) // Manual override for the OAuth
    authorization server URL. Leave empty to auto-discover from the MCP
    server (RFC 9728 protected resource metadata). Only fill in when auto-
    discovery fails or the server advertises incorrect metadata. (e.g.,
    Supabase MCP is at mcp.supabase.com but OAuth is at api.supabase.com) (非
    必填)
    "logoUrl?": string (uri) // CDN URL for the MCP service logo (for
    frontend rendering) (非必填)
    "isActive?": boolean // Whether this MCP service is currently
    available for use (非必填)
    "isGlobal?": boolean // Global registries are maintained by the
    platform and available to all organizations. (非必填)
    "authType?": // How to authenticate with this MCP server.

    * `oauth` - OAuth 2.0
    * `service_account` - Service Account
    * `none` - No Authentication (非必填)
    {
    }
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
  "mcpRegistryId": string (uuid)
  "name": string
  "displayName?": string // Custom display name for this connector
  (defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "description?": string // Custom description for this connector
  (defaults to MCP Registry description) (非必填)
  "effectiveDescription": string
  "remoteMcpUrl": string
  "oauthServerUrl": string
}
```



```
"logoUrl": string
"authType": string
"authHeaders"?: object // Authentication headers for Service Account
MCP servers (auth_type=service_account). (非必填)
"isEnabled"?: boolean // Whether this connector is enabled for contacts
in the organization (非必填)
"organization": string (uuid)
"createdBy": string (uuid)
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "mcpRegistry": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "remoteMcpUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "oauthServerUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "logoUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "isActive": false,
    "isGlobal": false,
    "authType": {},
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "effectiveDescription": "回應字串",
  "remoteMcpUrl": "回應字串",
  "oauthServerUrl": "回應字串",
  "logoUrl": "回應字串",
  "authType": "回應字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": false,
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdAt": "回應字串",
}
```

```
"updatedAt": "回應字串"  
}
```

列出連接器

GET

/api/v1/connectors/

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "displayName"?: string // Custom display name for this connector
```

```

(defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "mcpRegistryName": string
  "mcpRegistryId": string
  "logoUrl": string
  "isEnabled"?: boolean // Whether this connector is enabled for
contacts in the organization (非必填)
  "authHeadersMasked": object
  "authorizedMembersCount": integer
  "createdBy":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
]

```

回應範例值

```

[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "displayName": "回應字串",
    "mcpRegistryName": "回應字串",
    "mcpRegistryId": "回應字串",
    "logoUrl": "回應字串",
    "isEnabled": false,
    "authHeadersMasked": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    },
    "authorizedMembersCount": 456,
    "createdBy": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    },
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
]

```

```
}  
]
```

取得特定連接器

GET

/api/v1/connectors/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```


Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "mcpRegistry":
```

```

{
  "id": string (uuid)
  "name": string // MCP service name (e.g., Supabase, Sentry). Only alphanumeric, underscore and hyphen allowed.
  "displayName?": string // Human-readable display name (defaults to name if empty) (非必填)
  "description?": string // Brief description of the MCP service (非必填)
  "remoteMcpUrl": string (uri) // The URL of the Remote MCP service
  "oauthServerUrl?": string (uri) // Manual override for the OAuth authorization server URL. Leave empty to auto-discover from the MCP server (RFC 9728 protected resource metadata). Only fill in when auto-discovery fails or the server advertises incorrect metadata. (e.g., Supabase MCP is at mcp.supabase.com but OAuth is at api.supabase.com) (非必填)
  "logoUrl?": string (uri) // CDN URL for the MCP service logo (for frontend rendering) (非必填)
  "isActive?": boolean // Whether this MCP service is currently available for use (非必填)
  "isGlobal?": boolean // Global registries are maintained by the platform and available to all organizations. (非必填)
  "authType?": // How to authenticate with this MCP server.

* `oauth` - OAuth 2.0
* `service_account` - Service Account
* `none` - No Authentication (非必填)
  {
  }
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
  "mcpRegistryId": string (uuid)
  "name": string
  "displayName?": string // Custom display name for this connector (defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "description?": string // Custom description for this connector (defaults to MCP Registry description) (非必填)
  "effectiveDescription": string
  "remoteMcpUrl": string
  "oauthServerUrl": string
  "logoUrl": string
  "authType": string
  "authHeaders?": object // Authentication headers for Service Account MCP servers (auth_type=service_account). (非必填)
  "isEnabled?": boolean // Whether this connector is enabled for contacts

```

```
in the organization (非必填)
  "organization": string (uuid)
  "createdBy": string (uuid)
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "mcpRegistry": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "remoteMcpUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "oauthServerUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "logoUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "isActive": false,
    "isGlobal": false,
    "authType": {},
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "effectiveDescription": "回應字串",
  "remoteMcpUrl": "回應字串",
  "oauthServerUrl": "回應字串",
  "logoUrl": "回應字串",
  "authType": "回應字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": false,
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

更新連接器

PUT /api/v1/connectors/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
mcpRegistryId	string (uuid)	是	
displayName	string	否	Custom display name for this connector (defaults to MCP Registry name)
description	string	否	Custom description for this connector (defaults to MCP Registry description)
authHeaders	object	否	Authentication headers for Service Account MCP servers (auth_type=service_account).
isEnabled	boolean	否	Whether this connector is enabled for contacts in the organization

請求結構範例

```
{
  "mcpRegistryId": string (uuid)
  "displayName"?: string // Custom display name for this connector
  (defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "description"?: string // Custom description for this connector
  (defaults to MCP Registry description) (非必填)
  "authHeaders"?: object // Authentication headers for Service Account
  MCP servers (auth_type=service_account). (非必填)
  "isEnabled"?: boolean // Whether this connector is enabled for contacts
  in the organization (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "displayName": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "authHeaders": null,
    "isEnabled": true
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>put("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "displayName": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "authHeaders": null,
            "isEnabled": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "mcpRegistry":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string // MCP service name (e.g., Supabase, Sentry). Only
alphanumeric, underscore and hyphen allowed.
    "displayName?": string // Human-readable display name (defaults to
name if empty) (非必填)
    "description?": string // Brief description of the MCP service (非必
填)
    "remoteMcpUrl": string (uri) // The URL of the Remote MCP service
    "oauthServerUrl?": string (uri) // Manual override for the OAuth
authorization server URL. Leave empty to auto-discover from the MCP
server (RFC 9728 protected resource metadata). Only fill in when auto-
discovery fails or the server advertises incorrect metadata. (e.g.,
Supabase MCP is at mcp.supabase.com but OAuth is at api.supabase.com) (非
必填)
    "logoUrl?": string (uri) // CDN URL for the MCP service logo (for
frontend rendering) (非必填)
    "isActive?": boolean // Whether this MCP service is currently
available for use (非必填)
    "isGlobal?": boolean // Global registries are maintained by the
platform and available to all organizations. (非必填)
    "authType?": // How to authenticate with this MCP server.

* `oauth` - OAuth 2.0
* `service_account` - Service Account
* `none` - No Authentication (非必填)
    {
    }
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
  "mcpRegistryId": string (uuid)
  "name": string
  "displayName?": string // Custom display name for this connector
(defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "description?": string // Custom description for this connector
(defaults to MCP Registry description) (非必填)
  "effectiveDescription": string
```

```

"remoteMcpUrl": string
"oauthServerUrl": string
"logoUrl": string
"authType": string
"authHeaders"?: object // Authentication headers for Service Account
MCP servers (auth_type=service_account). (非必填)
"isEnabled"?: boolean // Whether this connector is enabled for contacts
in the organization (非必填)
"organization": string (uuid)
"createdBy": string (uuid)
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "mcpRegistry": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "remoteMcpUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "oauthServerUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "logoUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "isActive": false,
    "isGlobal": false,
    "authType": {},
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "effectiveDescription": "回應字串",
  "remoteMcpUrl": "回應字串",
  "oauthServerUrl": "回應字串",
  "logoUrl": "回應字串",
  "authType": "回應字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": false,
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
}

```

```
"createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

部分更新連接器

PATCH

/api/v1/connectors/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
mcpRegistryId	string (uuid)	否	
displayName	string	否	Custom display name for this connector (defaults to MCP Registry name)
description	string	否	Custom description for this connector (defaults to MCP Registry description)
authHeaders	object	否	Authentication headers for Service Account MCP servers (auth_type=service_account).

欄位	類型	必填	說明
isEnabled	boolean	否	Whether this connector is enabled for contacts in the organization

請求結構範例

```
{
  "mcpRegistryId"?: string (uuid) // 非必填
  "displayName"?: string // Custom display name for this connector
  (defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "description"?: string // Custom description for this connector
  (defaults to MCP Registry description) (非必填)
  "authHeaders"?: object // Authentication headers for Service Account
  MCP servers (auth_type=service_account). (非必填)
  "isEnabled"?: boolean // Whether this connector is enabled for contacts
  in the organization (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "displayName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": true
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "displayName": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "authHeaders": null,
    "isEnabled": true
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "displayName": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "authHeaders": null,
            "isEnabled": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "mcpRegistry":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string // MCP service name (e.g., Supabase, Sentry). Only
    alphanumeric, underscore and hyphen allowed.
    "displayName?": string // Human-readable display name (defaults to
    name if empty) (非必填)
    "description?": string // Brief description of the MCP service (非必
    填)
    "remoteMcpUrl": string (uri) // The URL of the Remote MCP service
    "oauthServerUrl?": string (uri) // Manual override for the OAuth
    authorization server URL. Leave empty to auto-discover from the MCP
    server (RFC 9728 protected resource metadata). Only fill in when auto-
    discovery fails or the server advertises incorrect metadata. (e.g.,
    Supabase MCP is at mcp.supabase.com but OAuth is at api.supabase.com) (非
    必填)
    "logoUrl?": string (uri) // CDN URL for the MCP service logo (for
    frontend rendering) (非必填)
    "isActive?": boolean // Whether this MCP service is currently
    available for use (非必填)
    "isGlobal?": boolean // Global registries are maintained by the
    platform and available to all organizations. (非必填)
    "authType?": // How to authenticate with this MCP server.

    * `oauth` - OAuth 2.0
    * `service_account` - Service Account
    * `none` - No Authentication (非必填)
    {
    }
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
  "mcpRegistryId": string (uuid)
  "name": string
  "displayName?": string // Custom display name for this connector
  (defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "description?": string // Custom description for this connector
  (defaults to MCP Registry description) (非必填)
  "effectiveDescription": string
```

```

"remoteMcpUrl": string
"oauthServerUrl": string
"logoUrl": string
"authType": string
"authHeaders"?: object // Authentication headers for Service Account
MCP servers (auth_type=service_account). (非必填)
"isEnabled"?: boolean // Whether this connector is enabled for contacts
in the organization (非必填)
"organization": string (uuid)
"createdBy": string (uuid)
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "mcpRegistry": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "remoteMcpUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "oauthServerUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "logoUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "isActive": false,
    "isGlobal": false,
    "authType": {},
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "effectiveDescription": "回應字串",
  "remoteMcpUrl": "回應字串",
  "oauthServerUrl": "回應字串",
  "logoUrl": "回應字串",
  "authType": "回應字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": false,
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

```

```
"createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

刪除連接器

DELETE

/api/v1/connectors/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

列出連接器授權成員

GET

/api/v1/connectors/{id}/authorized-members/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/authorized-members/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/authorized-members/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/authorized-members/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/authorized-members/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "mcpRegistry":
```

```

{
  "id": string (uuid)
  "name": string // MCP service name (e.g., Supabase, Sentry). Only alphanumeric, underscore and hyphen allowed.
  "displayName"?: string // Human-readable display name (defaults to name if empty) (非必填)
  "description"?: string // Brief description of the MCP service (非必填)
  "remoteMcpUrl": string (uri) // The URL of the Remote MCP service
  "oauthServerUrl"?: string (uri) // Manual override for the OAuth authorization server URL. Leave empty to auto-discover from the MCP server (RFC 9728 protected resource metadata). Only fill in when auto-discovery fails or the server advertises incorrect metadata. (e.g., Supabase MCP is at mcp.supabase.com but OAuth is at api.supabase.com) (非必填)
  "logoUrl"?: string (uri) // CDN URL for the MCP service logo (for frontend rendering) (非必填)
  "isActive"?: boolean // Whether this MCP service is currently available for use (非必填)
  "isGlobal"?: boolean // Global registries are maintained by the platform and available to all organizations. (非必填)
  "authType"?: // How to authenticate with this MCP server.

* `oauth` - OAuth 2.0
* `service_account` - Service Account
* `none` - No Authentication (非必填)
  {
  }
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
  "mcpRegistryId": string (uuid)
  "name": string
  "displayName"?: string // Custom display name for this connector (defaults to MCP Registry name) (非必填)
  "description"?: string // Custom description for this connector (defaults to MCP Registry description) (非必填)
  "effectiveDescription": string
  "remoteMcpUrl": string
  "oauthServerUrl": string
  "logoUrl": string
  "authType": string
  "authHeaders"?: object // Authentication headers for Service Account MCP servers (auth_type=service_account). (非必填)
  "isEnabled"?: boolean // Whether this connector is enabled for contacts

```

```
in the organization (非必填)
  "organization": string (uuid)
  "createdBy": string (uuid)
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "mcpRegistry": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "remoteMcpUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "oauthServerUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "logoUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "isActive": false,
    "isGlobal": false,
    "authType": {},
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
  "mcpRegistryId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "effectiveDescription": "回應字串",
  "remoteMcpUrl": "回應字串",
  "oauthServerUrl": "回應字串",
  "logoUrl": "回應字串",
  "authType": "回應字串",
  "authHeaders": null,
  "isEnabled": false,
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

移除連接器授權成員

DELETE

/api/v1/connectors/{id}/authorized-members/{memberId}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	
memberId	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiaagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/authorized-members/{memberId}"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/authorized-members/{memberId}
", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/authorized-members/{memberId}"

headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/connectors/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/authorized-members/{memberId}", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

列出 MCP 工具登錄

GET

/api/v1/mcp/registry/

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/mcp/registry/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/mcp/registry/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/mcp/registry/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/mcp/registry/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string // MCP service name (e.g., Supabase, Sentry). Only
```

```

alphanumeric, underscore and hyphen allowed.
  "displayName"?: string // Human-readable display name (defaults to
name if empty) (非必填)
  "description"?: string // Brief description of the MCP service (非必
填)
  "remoteMcpUrl": string (uri) // The URL of the Remote MCP service
  "oauthServerUrl"?: string (uri) // Manual override for the OAuth
authorization server URL. Leave empty to auto-discover from the MCP
server (RFC 9728 protected resource metadata). Only fill in when auto-
discovery fails or the server advertises incorrect metadata. (e.g.,
Supabase MCP is at mcp.supabase.com but OAuth is at api.supabase.com) (非
必填)
  "logoUrl"?: string (uri) // CDN URL for the MCP service logo (for
frontend rendering) (非必填)
  "isActive"?: boolean // Whether this MCP service is currently
available for use (非必填)
  "isGlobal"?: boolean // Global registries are maintained by the
platform and available to all organizations. (非必填)
  "authType"?: // How to authenticate with this MCP server.

* `oauth` - OAuth 2.0
* `service_account` - Service Account
* `none` - No Authentication (非必填)
  {
  }
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
]

```

回應範例值

```

[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "remoteMcpUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "oauthServerUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "logoUrl": "https://example.com/file.jpg",
    "isActive": false,
    "isGlobal": false,
    "authType": {},
  }
]

```

```
"createdAt": "回應字串",  
"updatedAt": "回應字串"  
}  
]
```

取得特定 MCP 工具登錄

GET

/api/v1/mcp/registry/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/mcp/registry/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/mcp/registry/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/mcp/registry/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/mcp/registry/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // MCP service name (e.g., Supabase, Sentry). Only
```

```

alphanumeric, underscore and hyphen allowed.
  "displayName?": string // Human-readable display name (defaults to name
if empty) (非必填)
  "description?": string // Brief description of the MCP service (非必填)
  "remoteMcpUrl": string (uri) // The URL of the Remote MCP service
  "oauthServerUrl?": string (uri) // Manual override for the OAuth
authorization server URL. Leave empty to auto-discover from the MCP
server (RFC 9728 protected resource metadata). Only fill in when auto-
discovery fails or the server advertises incorrect metadata. (e.g.,
Supabase MCP is at mcp.supabase.com but OAuth is at api.supabase.com) (非
必填)
  "logoUrl?": string (uri) // CDN URL for the MCP service logo (for
frontend rendering) (非必填)
  "isActive?": boolean // Whether this MCP service is currently available
for use (非必填)
  "isGlobal?": boolean // Global registries are maintained by the
platform and available to all organizations. (非必填)
  "authType?": // How to authenticate with this MCP server.

* `oauth` - OAuth 2.0
* `service_account` - Service Account
* `none` - No Authentication (非必填)
{
}
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "displayName": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "remoteMcpUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "oauthServerUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "logoUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "isActive": false,
  "isGlobal": false,
  "authType": {},
  "createdAt": "回應字串",

```

```
"updatedAt": "回應字串"
}
```

取得工具執行紀錄列表

GET

/api/v1/tool-execution-records/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbot	X	string	通過 AI 助理 ID 過濾
endDate	X	string	結束日期（包含當日），格式：YYYY-MM-DD
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	搜尋 AI 助理名稱、工具名稱、訊息內容
startDate	X	string	開始日期（包含當日），格式：YYYY-MM-DD
status	X	string	通過執行狀態過濾：success, failure, pending, timeout
tool	X	string	通過工具 ID 過濾
toolType	X	string	通過工具類型過濾：api, function, mcp

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/?
chatbot=example&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&star
tDate=example&status=failure&tool=example&toolType=api"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/?
chatbot=example&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&star
tDate=example&status=failure&tool=example&toolType=api", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/?  
chatbot=example&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&star  
tDate=example&status=failure&tool=example&toolType=api"  
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-
execution-records/?
chatbot=example&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&star
tDate=example&status=failure&tool=example&toolType=api", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
}
```

```

"next"?: string (uri) // 非必填
"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "tool": object // 獲取工具資訊
    "chatbot": object // 獲取 AI 助理資訊
    "messageContent": string // 獲取訊息內容
    "status"?: // 非必填
    {
    }
    "executionTime": integer // 獲取執行時間 (毫秒)
    "errorMessage"?: string // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "tool": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "chatbot": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "messageContent": "回應字串",
      "status": {},
      "executionTime": 456,
      "errorMessage": "回應字串",
      "createdAt": "回應字串"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

取得特定工具執行紀錄

GET

/api/v1/tool-execution-records/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 工具執行記錄.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-
execution-records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "tool": object // 獲取工具資訊，並包含 operated_tool_name
  "chatbot": object // 獲取 AI 助理資訊
```

```

"message":
{
  "id": string (uuid)
  "content": string
}
"inputParameters": object
"outputResult"?: object // 非必填
"errorMessage"?: string // 非必填
"status"?: // 非必填
{
}
"executionTime": integer // 獲取執行時間 (毫秒)
"requestUrl"?: string (uri) // Final rendered URL used when calling an
API tool. Null for non-API tools. (非必填)
"requestMethod"?: string // HTTP method (GET/POST/...) used when
calling an API tool. Null for non-API tools. (非必填)
"requestHeaders": object // Return rendered request headers with
sensitive values masked.

APICredential keys for the (contact, tool) pair are masked automatically
in addition to ``settings.TOOL_API_SENSITIVE_HEADERS``.
"requestBody"?: object // Final rendered body sent to the external API.
Null for non-API tools or read-only methods. (非必填)
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "tool": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "chatbot": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "message": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "content": "回應字串"
  }
}

```

```
},
"inputParameters": null,
"outputResult": null,
"errorMessage": "回應字串",
"status": {},
"executionTime": 456,
"requestUrl": "https://example.com/file.jpg",
"requestMethod": "回應字串",
"requestHeaders": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"requestBody": null,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

取得執行紀錄的 AI 助理過濾選項

GET

</api/v1/tool-execution-records/chatbots/>

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/chatbots/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/chatbots/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/chatbots/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-
execution-records/chatbots/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id"?: string (uuid) // 非必填
    "name"?: string // 非必填
```

```
}  
]
```

回應範例值

```
[  
  {  
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
    "name": "回應字串"  
  }  
]
```

取得執行紀錄的工具過濾選項

GET

/api/v1/tool-execution-records/tools/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbot	X	string	
endDate	X	string	
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
startDate	X	string	
status	X	string	`success`: 成功; `failure`: 失敗; `pending`: 處理中; `timeout`: 逾時;

tool

X

string

toolType

X

string

`api`: API; `function`: Function; `mcp`: MCP;
`desktop`: Desktop; `flex`: Flex Message;
`quick\_reply`: Quick Reply;

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-
records/tools/?chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDa
te=example&status=failure&tool=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&toolType=api"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/tools/?chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&toolType=api", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-execution-records/tools/?chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&toolType=api"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tool-
execution-records/tools/?chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDa
te=example&status=failure&tool=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&toolType=api", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例


```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "displayName": string
    }
  ]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "displayName": "回應字串"
    }
  ]
}
```

取得特定工具的執行紀錄列表

GET

`/api/v1/tools/{toolPk}/tool-execution-records/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

toolPk	V	string	
chatbot	X	string	通過 AI 助理 ID 過濾
endDate	X	string	結束日期（包含當日），格式：YYYY-MM-DD
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	搜尋 AI 助理名稱、工具名稱、訊息內容
startDate	X	string	開始日期（包含當日），格式：YYYY-MM-DD
status	X	string	通過執行狀態過濾：success, failure, pending, timeout
tool	X	string	通過工具 ID 過濾
toolType	X	string	通過工具類型過濾：api, function, mcp

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/?
chatbot=example&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&star
tDate=example&status=failure&tool=example&toolType=api"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/?chatbot=example&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=example&toolType=api", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/?chatbot=example&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=example&toolType=api"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/?chatbot=example&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=example&toolType=api", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "tool": object // 獲取工具資訊
      "chatbot": object // 獲取 AI 助理資訊
      "messageContent": string // 獲取訊息內容
      "status"?: // 非必填
      {
      }
      "executionTime": integer // 獲取執行時間 (毫秒)
      "errorMessage"?: string // 非必填
      "createdAt": string (timestamp)
    }
  ]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "tool": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "chatbot": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "messageContent": "回應字串",
      "status": {},
      "executionTime": 456,
      "errorMessage": "回應字串",
    }
  ]
}

```

```
    "createdAt": "回應字串"
  }
]
```

取得特定工具的特定執行紀錄

GET

`/api/v1/tools/{toolPk}/tool-execution-records/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this 工具執行記錄.
<code>toolPk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```

"tool": object // 獲取工具資訊，並包含 operated_tool_name
"chatbot": object // 獲取 AI 助理資訊
"message":
{
  "id": string (uuid)
  "content": string
}
"inputParameters": object
"outputResult"?: object // 非必填
"errorMessage"?: string // 非必填
"status"?: // 非必填
{
}
"executionTime": integer // 獲取執行時間 (毫秒)
"requestUrl"?: string (uri) // Final rendered URL used when calling an
API tool. Null for non-API tools. (非必填)
"requestMethod"?: string // HTTP method (GET/POST/...) used when
calling an API tool. Null for non-API tools. (非必填)
"requestHeaders": object // Return rendered request headers with
sensitive values masked.

APICredential keys for the (contact, tool) pair are masked automatically
in addition to ``settings.TOOL_API_SENSITIVE_HEADERS``.
"requestBody"?: object // Final rendered body sent to the external API.
Null for non-API tools or read-only methods. (非必填)
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "tool": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "chatbot": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "message": {

```

```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "content": "回應字串"
  },
  "inputParameters": null,
  "outputResult": null,
  "errorMessage": "回應字串",
  "status": {},
  "executionTime": 456,
  "requestUrl": "https://example.com/file.jpg",
  "requestMethod": "回應字串",
  "requestHeaders": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "requestBody": null,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

取得特定工具執行紀錄的 AI 助理過濾選項

GET

/api/v1/tools/{toolPk}/tool-execution-records/chatbots/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
toolPk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/chatbots/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/chatbots/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/chatbots/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiaagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/tool-execution-records/chatbots/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id"?: string (uuid) // 非必填
```



```
"name"?: string // 非必填
}
]
```

回應範例值

```
[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
]
```

取得特定工具執行紀錄的工具過濾選項

GET

`/api/v1/tools/{toolPk}/tool-execution-records/tools/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>toolPk</code>	V	string	
<code>chatbot</code>	X	string	
<code>endDate</code>	X	string	
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.
<code>query</code>	X	string	
<code>startDate</code>	X	string	

status	X	string	`success`: 成功; `failure`: 失敗; `pending`: 處理中; `timeout`: 逾時;
tool	X	string	
toolType	X	string	`api`: API; `function`: Function; `mcp`: MCP; `desktop`: Desktop; `flex`: Flex Message; `quick_reply`: Quick Reply;

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/tools/?chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&toolType=api"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/tools/?chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&toolType=api", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/tools/?chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&toolType=api"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/tools/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/tool-execution-records/tools/?chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&endDate=example&page=1&pageSize=1&query=example&startDate=example&status=failure&tool=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&toolType=api", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "displayName": string
    }
  ]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "displayName": "回應字串"
    }
  ]
}
```

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

1. 上傳技能
2. 列出技能
3. 取得特定技能
4. 更新技能
5. 部分更新技能
6. 刪除技能
7. 匯出技能
8. 重新上傳技能
9. 列出技能資源
10. 刪除技能資源
11. 下載技能資源

呼叫 API 示例 (Shell)

上傳技能

POST

`/api/v1/skills/upload/`

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/upload/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-F "file=@example_file.pdf"

-F "attached_tool_ids=範例字串"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');
const FormData = require('form-data');

// 建立FormData對象
const formData = new FormData();
// 請用實際檔案替換
formData.append('file',
* 實際檔案物件 *
, 'example_file.pdf');
formData.append('attached_tool_ids', '範例字串');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    ...formData.getHeaders()
  }
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/upload/",
formData, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/upload/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

# 建立檔案和表單資料
files = {
    'file': ('example_file.pdf', open('example_file.pdf', 'rb'),
    'application/pdf'),
    'attached_tool_ids': (None, '範例字串')
}

response = requests.post(url, files=files, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
post("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/upload/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ],
        'multipart' => [
            [
                'name' => 'file',
                'contents' => fopen('example_file.pdf', 'r'),
                'filename' => 'example_file.pdf'
            ],
            [
                'name' => 'attached_tool_ids',
                'contents' => '範例字串'
            ]
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id"?: string (uuid) // 非必填
  "name"?: string // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "message"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "message": "回應字串"
}
```

狀態碼: 400

回應結構範例

```
{
  "detail"?: string // 錯誤訊息 (非必填)
}
```

回應範例值

```
{
  "detail": "回應字串"
}
```

列出技能

GET

/api/v1/skills/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
search	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/?
page=1&pageSize=1&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/?
page=1&pageSize=1&search=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/?\npage=1&pageSize=1&search=example"\nheaders = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/?
page=1&pageSize=1&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
```

```

"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "description": string
    "whenToUse": string // Describe when the LLM should trigger this
skill. Max 200 characters recommended.
    "source": // How the skill was created: upload (.skill/.zip) or
manual

* `upload` - Upload
* `manual` - Manual
  {
  }
  "attachedTools": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "description": string
      "displayName": string
      "toolType": string
    }
  ]
  "resources": [ // Get list of resource paths
    string
  ]
  "groups": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "createdBy": object // Show 'System' as the creator for global
skills (uploaded by platform staff).
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
  "lastUsedAt": string (timestamp)
  "canUpdate": boolean // Return whether the current user can update
this resource.
  "canDelete": boolean // Return whether the current user can delete
this resource.
  }

```

```
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "whenToUse": "回應字串",
      "source": {},
      "attachedTools": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串",
          "description": "回應字串",
          "displayName": "回應字串",
          "toolType": "回應字串"
        }
      ],
      "resources": [
        "回應字串"
      ],
      "groups": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        }
      ],
      "createdBy": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "createdAt": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串",
      "lastUsedAt": "回應字串",
      "canUpdate": false,
      "canDelete": false
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

取得特定技能

GET

`/api/v1/skills/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Skill.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-  
41d4-a716-446655440000/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
```

```

    "description": string
    "whenToUse": string // Describe when the LLM should trigger this skill.
    Max 200 characters recommended.
    "instructions": string // Markdown text with instructions for the skill
    "source": // How the skill was created: upload (.skill/.zip) or manual

* `upload` - Upload
* `manual` - Manual
{
}
"skillPackagePath": string // S3 path for the uploaded .skill/.zip file
"skillPackageName": string // Original filename of the uploaded skill
package
"skillPackageSize": integer // Size of the uploaded skill package in
bytes
"skillPackageUploadedAt": string (timestamp)
"attachedTools": [
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "description": string
    "displayName": string
    "toolType": string
}
]
"resources": [
{
    "id": string (uuid)
    "path": string // Relative path within the skill directory, e.g.
scripts/helper.py
    "filePath": string // S3 path:
skills/{organization_id}/{skill_id}/resources/
    "fileSize": integer // File size in bytes
    "mimeType": string
    "createdAt": string (timestamp)
}
]
"groups": [
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
}
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)

```



```
"lastUsedAt": string (timestamp)
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "whenToUse": "回應字串",
  "instructions": "回應字串",
  "source": {},
  "skillPackagePath": "回應字串",
  "skillPackageName": "回應字串",
  "skillPackageSize": 456,
  "skillPackageUploadedAt": "回應字串",
  "attachedTools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "displayName": "回應字串",
      "toolType": "回應字串"
    }
  ],
  "resources": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "path": "回應字串",
      "filePath": "回應字串",
      "fileSize": 456,
      "mimeType": "回應字串",
      "createdAt": "回應字串"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ]
}
```

```
],
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串",
  "lastUsedAt": "回應字串",
  "canUpdate": false,
  "canDelete": false
}
```

更新技能

PUT

/api/v1/skills/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Skill.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	
description	string	是	
whenToUse	string	否	Describe when the LLM should trigger this skill. Max 200 characters recommended.
instructions	string	否	Markdown text with instructions for the skill

欄位	類型	必填	說明
attachedToolIds	array[string]	否	
groups	array[IdName]	否	Groups this skill is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to.

請求結構範例

```
{
  "name": string
  "description": string
  "whenToUse"?: string // Describe when the LLM should trigger this
skill. Max 200 characters recommended. (非必填)
  "instructions"?: string // Markdown text with instructions for the
skill (非必填)
  "attachedToolIds"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
  "groups"?: [ // Groups this skill is assigned to. Non-owner members
must pick at least one group they belong to. (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "whenToUse": "範例字串",
  "instructions": "範例字串",
  "attachedToolIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "whenToUse": "範例字串",
  "instructions": "範例字串",
  "attachedToolIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "whenToUse": "範例字串",
  "instructions": "範例字串",
  "attachedToolIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "whenToUse": "範例字串",
    "instructions": "範例字串",
    "attachedToolIds": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "whenToUse": "範例字串",
            "instructions": "範例字串",
            "attachedToolIds": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "description": string
  "whenToUse": string // Describe when the LLM should trigger this skill.
  Max 200 characters recommended.
  "instructions": string // Markdown text with instructions for the skill
  "source": // How the skill was created: upload (.skill/.zip) or manual

* `upload` - Upload
* `manual` - Manual
  {
    "skillPackagePath": string // S3 path for the uploaded .skill/.zip file
    "skillPackageName": string // Original filename of the uploaded skill
    package
    "skillPackageSize": integer // Size of the uploaded skill package in
    bytes
    "skillPackageUploadedAt": string (timestamp)
    "attachedTools": [
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "description": string
        "displayName": string
        "toolType": string
      }
    ]
    "resources": [
      {
        "id": string (uuid)
        "path": string // Relative path within the skill directory, e.g.
        scripts/helper.py
        "filePath": string // S3 path:
        skills/{organization_id}/{skill_id}/resources/
```



```

        "fileSize": integer // File size in bytes
        "mimeType": string
        "createdAt": string (timestamp)
    }
]
"groups": [
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
"lastUsedAt": string (timestamp)
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
}

```

回應範例值

```

{
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "whenToUse": "回應字串",
    "instructions": "回應字串",
    "source": {},
    "skillPackagePath": "回應字串",
    "skillPackageName": "回應字串",
    "skillPackageSize": 456,
    "skillPackageUploadedAt": "回應字串",
    "attachedTools": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "回應字串",
            "description": "回應字串",
            "displayName": "回應字串",
            "toolType": "回應字串"
        }
    ],
    "resources": [
        {

```

```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "path": "回應字串",
    "filePath": "回應字串",
    "fileSize": 456,
    "mimeType": "回應字串",
    "createdAt": "回應字串"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串",
"lastUsedAt": "回應字串",
"canUpdate": false,
"canDelete": false
}
```

部分更新技能

PATCH

`/api/v1/skills/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Skill.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	
description	string	否	
whenToUse	string	否	Describe when the LLM should trigger this skill. Max 200 characters recommended.
instructions	string	否	Markdown text with instructions for the skill
attachedToolIds	array[string]	否	
groups	array[IdName]	否	Groups this skill is assigned to. Non-owner members must pick at least one group they belong to.

請求結構範例

```
{
  "name"?: string // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "whenToUse"?: string // Describe when the LLM should trigger this
skill. Max 200 characters recommended. (非必填)
  "instructions"?: string // Markdown text with instructions for the
skill (非必填)
  "attachedToolIds"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
  "groups"?: [ // Groups this skill is assigned to. Non-owner members
must pick at least one group they belong to. (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
```

```
"description": "範例字串",  
"whenToUse": "範例字串",  
"instructions": "範例字串",  
"attachedToolIds": [  
  "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
],  
"groups": [  
  {  
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
  }  
]  
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "whenToUse": "範例字串",
  "instructions": "範例字串",
  "attachedToolIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "whenToUse": "範例字串",
  "instructions": "範例字串",
  "attachedToolIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "whenToUse": "範例字串",
    "instructions": "範例字串",
    "attachedToolIds": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "whenToUse": "範例字串",
            "instructions": "範例字串",
            "attachedToolIds": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```


回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "description": string
  "whenToUse": string // Describe when the LLM should trigger this skill.
  Max 200 characters recommended.
  "instructions": string // Markdown text with instructions for the skill
  "source": // How the skill was created: upload (.skill/.zip) or manual

* `upload` - Upload
* `manual` - Manual
  {
    "skillPackagePath": string // S3 path for the uploaded .skill/.zip file
    "skillPackageName": string // Original filename of the uploaded skill
    package
    "skillPackageSize": integer // Size of the uploaded skill package in
    bytes
    "skillPackageUploadedAt": string (timestamp)
    "attachedTools": [
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "description": string
        "displayName": string
        "toolType": string
      }
    ]
    "resources": [
      {
        "id": string (uuid)
        "path": string // Relative path within the skill directory, e.g.
        scripts/helper.py
        "filePath": string // S3 path:
        skills/{organization_id}/{skill_id}/resources/
```

```

    "fileSize": integer // File size in bytes
    "mimeType": string
    "createdAt": string (timestamp)
  }
]
"groups": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
"lastUsedAt": string (timestamp)
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "whenToUse": "回應字串",
  "instructions": "回應字串",
  "source": {},
  "skillPackagePath": "回應字串",
  "skillPackageName": "回應字串",
  "skillPackageSize": 456,
  "skillPackageUploadedAt": "回應字串",
  "attachedTools": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "displayName": "回應字串",
      "toolType": "回應字串"
    }
  ],
  "resources": [
    {

```

```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "path": "回應字串",
    "filePath": "回應字串",
    "fileSize": 456,
    "mimeType": "回應字串",
    "createdAt": "回應字串"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串",
"lastUsedAt": "回應字串",
"canUpdate": false,
"canDelete": false
}
```

刪除技能

DELETE

/api/v1/skills/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Skill.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiaagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

匯出技能

GET

`/api/v1/skills/{id}/export/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Skill.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	.skill 檔案下載

重新上傳技能

POST

/api/v1/skills/{id}/reupload/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Skill.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/reupload/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-F "file=@example_file.pdf"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');
const FormData = require('form-data');

// 建立FormData對象
const formData = new FormData();
// 請用實際檔案替換
formData.append('file',
* 實際檔案物件 *
, 'example_file.pdf');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    ...formData.getHeaders()
  }
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/reupload/", formData, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/reupload/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

# 建立檔案和表單資料
files = {
    'file': ('example_file.pdf', open('example_file.pdf', 'rb'),
    'application/pdf')
}

response = requests.post(url, files=files, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
post("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/reupload/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ],
        'multipart' => [
            [
                'name' => 'file',
                'contents' => fopen('example_file.pdf', 'r'),
                'filename' => 'example_file.pdf'
            ]
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id"?: string (uuid) // 非必填
  "name"?: string // 非必填
  "description"?: string // 非必填
  "message"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "message": "回應字串"
}
```

狀態碼: **400**

回應結構範例

```
{
  "detail"?: string // 錯誤訊息 (非必填)
}
```

回應範例值

```
{
  "detail": "回應字串"
}
```

列出技能資源

GET

/api/v1/skills/{skillPk}/resources/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
skillPk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET
"https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "path": string // Relative path within the skill directory, e.g.
```

```
scripts/helper.py
  "filePath": string // S3 path:
skills/{organization_id}/{skill_id}/resources/
  "fileSize": integer // File size in bytes
  "mimeType": string
  "createdAt": string (timestamp)
}
]
```

回應範例值

```
[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "path": "回應字串",
    "filePath": "回應字串",
    "fileSize": 456,
    "mimeType": "回應字串",
    "createdAt": "回應字串"
  }
]
```

刪除技能資源

DELETE

`/api/v1/skills/{skillPk}/resources/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	
<code>skillPk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiaagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url =
"https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/50e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

下載技能資源

GET

/api/v1/skills/{skillPk}/resources/{id}/download/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	
skillPk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET
"https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/download/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/download/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url =
"https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/download/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/skills/{skillPk}/resources/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/download/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	檔案下載

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

1. 建立知識庫
2. 列出所有知識庫
3. 取得特定知識庫詳情
4. 更新知識庫
5. 部分更新知識庫
6. 刪除知識庫
7. 檢查 RRF 可用性
8. 匯出標籤 Excel
9. 匯入標籤 Excel
10. 匯出元資料 Excel
11. 匯入元資料 Excel
12. 建立新標籤
13. 列出知識庫中的標籤
14. 取得特定標籤詳情
15. 更新標籤
16. 部分更新標籤
17. 刪除標籤
18. 建立元資料欄位
19. 列出元資料欄位
20. 取得特定元資料欄位
21. 更新元資料欄位
22. 上傳檔案到知識庫
23. 批量刪除檔案
24. 批量重新解析檔案
25. 列出知識庫中的檔案
26. 取得特定檔案詳情
27. 取得檔案最新失敗原因
28. 取得檔案轉錄內容
29. 更新檔案資訊
30. 部分更新檔案
31. 刪除檔案
32. 建立檔案翻譯
33. 列出檔案翻譯
34. 取得特定翻譯
35. 刪除翻譯

- 36. 下載翻譯檔案
- 37. 列出知識庫文件
- 38. 更新文件
- 39. 部分更新文件
- 40. 刪除文件
- 41. 建立新的 FAQ
- 42. 批量刪除 FAQ
- 43. 列出特定知識庫的所有 FAQ
- 44. 取得特定 FAQ 詳情
- 45. 更新 FAQ
- 46. 部分更新 FAQ
- 47. 刪除 FAQ

呼叫 API 示例 (Shell)

建立知識庫

POST

/api/v1/knowledge-bases/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
embeddingModel	string (uuid)	是	
rerankerModel	string (uuid)	是	
name	string	是	
description	string	否	
numberOfRetrievedChunks	integer	否	提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1

欄位	類型	必填	說明
enableHyde	boolean	否	啟用 HyDE，預設為 False
similarityCutoff	number (double)	否	相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-1.0
enableRerank	boolean	否	是否啟用重新排序，預設為 True
enableRrf	boolean	否	Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise license. If not provided, uses system default.
vectorDatabaseType	object	否	Type of vector database: elasticsearch or opensearch. elasticsearch : Elasticsearch ; opensearch : OpenSearch ; oracle : Oracle AI Database 26ai;
vectorDatabaseUrl	string	否	Custom vector database endpoint URL or Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g., "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g., "host:1521/service_name").
vectorDatabaseApiKey	string	否	API Key for Elasticsearch. Not used for OpenSearch.
opensearchUsername	string	否	Username for OpenSearch Basic Auth.
opensearchPassword	string	否	Password for OpenSearch Basic Auth.
oracleUser	string	否	Oracle database username.
oraclePassword	string	否	Oracle database password.
chatbots	array[IdName]	否	
groups	array[IdName]	否	

請求結構範例

```

{
  "embeddingModel": string (uuid)
  "rerankerModel": string (uuid)
  "name": string
  "description"?: string // 非必填
  "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值
  為 1 (非必填)
  "enableHyde"?: boolean // 啟用 HyDE，預設為 False (非必填)
  "similarityCutoff"?: number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-
  1.0 (非必填)
  "enableRerank"?: boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
  "enableRrf"?: boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
  search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise
  license. If not provided, uses system default. (非必填)
  "vectorDatabaseType"?: // Type of vector database: elasticsearch or
  opensearch.

  * `elasticsearch` - Elasticsearch
  * `opensearch` - OpenSearch
  * `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
  {
  }
  "vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint URL or
  Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
  "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
  "host:1521/service_name"). (非必填)
  "vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not used
  for OpenSearch. (非必填)
  "opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非
  必填)
  "opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非
  必填)
  "oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
  "oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
  "chatbots"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
  }
  ]
  "groups"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
  }
  ]
}

```

```
]
}
```

請求範例值

```
{
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
  "opensearchUsername": "範例字串",
  "opensearchPassword": "範例字串",
  "oracleUser": "範例字串",
  "oraclePassword": "範例字串",
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
  "opensearchUsername": "範例字串",
  "opensearchPassword": "範例字串",
  "oracleUser": "範例字串",
  "oraclePassword": "範例字串",
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
  "opensearchUsername": "範例字串",
  "opensearchPassword": "範例字串",
  "oracleUser": "範例字串",
  "oraclePassword": "範例字串",
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};
```

```
axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/", data,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "numberOfRetrievedChunks": 123,
    "enableHyde": true,
    "similarityCutoff": 123,
    "enableRerank": true,
    "enableRrf": true,
    "vectorDatabaseType": {},
    "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
    "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
    "opensearchUsername": "範例字串",
    "opensearchPassword": "範例字串",
    "oracleUser": "範例字串",
    "oraclePassword": "範例字串",
    "chatbots": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
```



```
print("成功取得回應:")  
print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "numberOfRetrievedChunks": 123,
            "enableHyde": true,
            "similarityCutoff": 123,
            "enableRerank": true,
            "enableRrf": true,
            "vectorDatabaseType": {},
            "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
            "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
            "opensearchUsername": "範例字串",
            "opensearchPassword": "範例字串",
            "oracleUser": "範例字串",
            "oraclePassword": "範例字串",
            "chatbots": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

```

    }
  });

  $data = json_decode($response->getBody(), true);
  echo "成功取得回應:\n";
  print_r($data);
} catch (Exception $e) {
  echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```

{
  "id": string (uuid)
  "createdBy":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "organization?": string (uuid) // 非必填
  "embeddingModel": string (uuid)
  "rerankerModel": string (uuid)
  "name": string
  "description?": string // 非必填
  "numberOfRetrievedChunks?": integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值
  為 1 (非必填)
  "enableHyde?": boolean // 啟用 Hyde，預設為 False (非必填)
  "similarityCutoff?": number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-
  1.0 (非必填)
  "enableRerank?": boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
  "enableRrf?": boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
  search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise

```

```
license. (非必填)
  "vectorDatabaseType"?: // Type of vector database: elasticsearch or
  opensearch.

* `elasticsearch` - Elasticsearch
* `opensearch` - OpenSearch
* `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
  {
  }
  "vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint URL or
  Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
  "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
  "host:1521/service_name"). (非必填)
  "vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not used
  for OpenSearch. (非必填)
  "opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非
  必填)
  "opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非
  必填)
  "oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
  "oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
  "labels": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "chatbots"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "filesCount": integer // Return count of KnowledgeBaseFile excluding
  processed files, conversation attachments, and soft-deleted.
  "vectorStorageSize": integer
  "chunksCount": integer
  "canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
  resource.
```

```
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 456,
  "enableHyde": false,
  "similarityCutoff": 456,
  "enableRerank": false,
  "enableRrf": false,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "回應字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "回應字串",
  "opensearchUsername": "回應字串",
  "opensearchPassword": "回應字串",
  "oracleUser": "回應字串",
  "oraclePassword": "回應字串",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "groups": [
```

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
{
  "filesCount": 456,
  "vectorStorageSize": 456,
  "chunksCount": 456,
  "canUpdate": false,
  "canDelete": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

列出所有知識庫

GET

</api/v1/knowledge-bases/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>embeddingModel</code>	X	string	
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.
<code>query</code>	X	string	
<code>rerankerModel</code>	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/?
embeddingModel=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&rerankerModel=550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/?
embeddingModel=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&rerankerModel=550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/?\nembeddingModel=550e8400-e29b-41d4-a716-\n446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&rerankerModel=550e8400-\ne29b-41d4-a716-446655440000"\nheaders = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/?embeddingModel=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&rerankerModel=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "createdBy":
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      "organization"?: string (uuid) // 非必填
      "embeddingModel": string (uuid)
      "rerankerModel": string (uuid)
      "name": string
      "description"?: string // 非必填
      "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
      "enableHyde"?: boolean // 啟用 Hyde，預設為 False (非必填)
      "similarityCutoff"?: number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-1.0 (非必填)
      "enableRerank"?: boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
      "enableRrf"?: boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise license. (非必填)
      "vectorDatabaseType"?: // Type of vector database: elasticsearch or opensearch.

      * `elasticsearch` - Elasticsearch
      * `opensearch` - OpenSearch
      * `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
      {
      }
      "vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint URL or Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g., "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g., "host:1521/service_name"). (非必填)
      "vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not used for OpenSearch. (非必填)
      "opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非必填)
      "opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非必填)
    }
  ]
}

```

```

"oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
"oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
"labels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"chatbots"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"filesCount": integer // Return count of KnowledgeBaseFile
excluding processed files, conversation attachments, and soft-deleted.
"vectorStorageSize": integer
"chunksCount": integer
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update
this resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete
this resource.
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "createdBy": {

```

```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 456,
  "enableHyde": false,
  "similarityCutoff": 456,
  "enableRerank": false,
  "enableRrf": false,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "回應字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "回應字串",
  "opensearchUsername": "回應字串",
  "opensearchPassword": "回應字串",
  "oracleUser": "回應字串",
  "oraclePassword": "回應字串",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "filesCount": 456,
  "vectorStorageSize": 456,
  "chunksCount": 456,
  "canUpdate": false,
  "canDelete": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
```

```
}  
]  
}
```

取得特定知識庫詳情

GET

/api/v1/knowledge-bases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-  
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "createdBy":
```

```

{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"organization?": string (uuid) // 非必填
"embeddingModel": string (uuid)
"rerankerModel": string (uuid)
"name": string
"description?": string // 非必填
"numberOfRetrievedChunks?": integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值
為 1 (非必填)
"enableHyde?": boolean // 啟用 HyDE，預設為 False (非必填)
"similarityCutoff?": number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-
1.0 (非必填)
"enableRerank?": boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
"enableRrf?": boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise
license. (非必填)
"vectorDatabaseType?": // Type of vector database: elasticsearch or
opensearch.

* `elasticsearch` - Elasticsearch
* `opensearch` - OpenSearch
* `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
{
}
"vectorDatabaseUrl?": string // Custom vector database endpoint URL or
Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
"https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
"host:1521/service_name"). (非必填)
"vectorDatabaseApiKey?": string // API Key for Elasticsearch. Not used
for OpenSearch. (非必填)
"opensearchUsername?": string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"opensearchPassword?": string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"oracleUser?": string // Oracle database username. (非必填)
"oraclePassword?": string // Oracle database password. (非必填)
"labels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"chatbots?": [ // 非必填

```

```

    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "filesCount": integer // Return count of KnowledgeBaseFile excluding
processed files, conversation attachments, and soft-deleted.
  "vectorStorageSize": integer
  "chunksCount": integer
  "canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
  "canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 456,
  "enableHyde": false,
  "similarityCutoff": 456,
  "enableRerank": false,
  "enableRrf": false,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "回應字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "回應字串",
}

```

```
"opensearchUsername": "回應字串",
"opensearchPassword": "回應字串",
"oracleUser": "回應字串",
"oraclePassword": "回應字串",
"labels": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"chatbots": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"filesCount": 456,
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

更新知識庫

PUT

`/api/v1/knowledge-bases/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
organization	string (uuid)	否	
embeddingModel	string (uuid)	是	
rerankerModel	string (uuid)	是	
name	string	是	
description	string	否	
numberOfRetrievedChunks	integer	否	提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1
enableHyde	boolean	否	啟用 HyDE，預設為 False
similarityCutoff	number (double)	否	相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-1.0
enableRerank	boolean	否	是否啟用重新排序，預設為 True
enableRrf	boolean	否	Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise license.
vectorDatabaseType	object	否	Type of vector database: elasticsearch : Elasticsearch ; opensearch : OpenSearch ; oracle : Oracle AI Database 26ai;
vectorDatabaseUrl	string	否	Custom vector database endpoint URL or Oracle DSN. For

欄位	類型	必填	說明
			Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g., "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g., "host:1521/service_name").
vectorDatabaseApiKey	string	否	API Key for Elasticsearch. Not used for OpenSearch.
opensearchUsername	string	否	Username for OpenSearch Basic Auth.
opensearchPassword	string	否	Password for OpenSearch Basic Auth.
oracleUser	string	否	Oracle database username.
oraclePassword	string	否	Oracle database password.
chatbots	array[IdName]	否	
groups	array[IdName]	否	知識庫可存取的群組列表

請求結構範例

```
{
  "organization?": string (uuid) // 非必填
  "embeddingModel": string (uuid)
  "rerankerModel": string (uuid)
  "name": string
  "description?": string // 非必填
  "numberOfRetrievedChunks?": integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1 (非必填)
  "enableHyde?": boolean // 啟用 HyDE，預設為 False (非必填)
  "similarityCutoff?": number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-1.0 (非必填)
  "enableRerank?": boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
  "enableRrf?": boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise license. (非必填)
  "vectorDatabaseType?": // Type of vector database: elasticsearch or opensearch.

  * `elasticsearch` - Elasticsearch
```

```

* `opensearch` - OpenSearch
* `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
{
  "vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint URL or
  Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
  "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
  "host:1521/service_name"). (非必填)
  "vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not used
  for OpenSearch. (非必填)
  "opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非
  必填)
  "opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非
  必填)
  "oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
  "oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
  "chatbots"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表 (非必填)
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
}

```

請求範例值

```

{
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
}

```

```
"opensearchUsername": "範例字串",
"opensearchPassword": "範例字串",
"oracleUser": "範例字串",
"oraclePassword": "範例字串",
"chatbots": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
]
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
  "opensearchUsername": "範例字串",
  "opensearchPassword": "範例字串",
  "oracleUser": "範例字串",
  "oraclePassword": "範例字串",
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
  "opensearchUsername": "範例字串",
  "opensearchPassword": "範例字串",
  "oracleUser": "範例字串",
  "oraclePassword": "範例字串",
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};
```

```
axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)  
  .then(response => {  
    console.log('成功取得回應:');  
    console.log(response.data);  
  })  
  .catch(error => {  
    console.error('請求發生錯誤:');  
    console.error(error.response?.data || error.message);  
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "numberOfRetrievedChunks": 123,
    "enableHyde": true,
    "similarityCutoff": 123,
    "enableRerank": true,
    "enableRrf": true,
    "vectorDatabaseType": {},
    "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
    "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
    "opensearchUsername": "範例字串",
    "opensearchPassword": "範例字串",
    "oracleUser": "範例字串",
    "oraclePassword": "範例字串",
    "chatbots": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}
```

```
response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000",
            "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "numberOfRetrievedChunks": 123,
            "enableHyde": true,
            "similarityCutoff": 123,
            "enableRerank": true,
            "enableRrf": true,
            "vectorDatabaseType": {},
            "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
            "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
            "opensearchUsername": "範例字串",
            "opensearchPassword": "範例字串",
            "oracleUser": "範例字串",
            "oraclePassword": "範例字串",
            "chatbots": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
```

```

        }
    ]
}
]);

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "id": string (uuid)
  "createdBy":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "organization?": string (uuid) // 非必填
  "embeddingModel": string (uuid)
  "rerankerModel": string (uuid)
  "name": string
  "description?": string // 非必填
  "numberOfRetrievedChunks?": integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值
  為 1 (非必填)
  "enableHyde?": boolean // 啟用 HyDE，預設為 False (非必填)
  "similarityCutoff?": number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-
  1.0 (非必填)
  "enableRerank?": boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
}

```



```
"enableRrf"?: boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise
license. (非必填)
"vectorDatabaseType"?: // Type of vector database: elasticsearch or
opensearch.

* `elasticsearch` - Elasticsearch
* `opensearch` - OpenSearch
* `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
{
}
"vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint URL or
Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
"https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
"host:1521/service_name"). (非必填)
"vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not used
for OpenSearch. (非必填)
"opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
"oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
"labels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"chatbots"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"filesCount": integer // Return count of KnowledgeBaseFile excluding
processed files, conversation attachments, and soft-deleted.
"vectorStorageSize": integer
"chunksCount": integer
```

```
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 456,
  "enableHyde": false,
  "similarityCutoff": 456,
  "enableRerank": false,
  "enableRrf": false,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "回應字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "回應字串",
  "opensearchUsername": "回應字串",
  "opensearchPassword": "回應字串",
  "oracleUser": "回應字串",
  "oraclePassword": "回應字串",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ]
}
```

```
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"filesCount": 456,
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

部分更新知識庫

PATCH

`/api/v1/knowledge-bases/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
organization	string (uuid)	否	
embeddingModel	string (uuid)	否	
rerankerModel	string (uuid)	否	
name	string	否	
description	string	否	
numberOfRetrievedChunks	integer	否	提取的參考資料數量，預設為 12，最小值為 1
enableHyde	boolean	否	啟用 HyDE，預設為 False
similarityCutoff	number (double)	否	相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-1.0
enableRerank	boolean	否	是否啟用重新排序，預設為 True
enableRrf	boolean	否	Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise license.
vectorDatabaseType	object	否	Type of vector database: elasticsearch or opensearch. elasticsearch : Elasticsearch ; opensearch : OpenSearch ; oracle : Oracle AI Database 26ai;
vectorDatabaseUrl	string	否	Custom vector database endpoint URL or Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g., "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g., "host:1521/service_name").
vectorDatabaseApiKey	string	否	API Key for Elasticsearch. Not used for OpenSearch.
opensearchUsername	string	否	Username for OpenSearch Basic Auth.

欄位	類型	必填	說明
opensearchPassword	string	否	Password for OpenSearch Basic Auth.
oracleUser	string	否	Oracle database username.
oraclePassword	string	否	Oracle database password.
chatbots	array[IdName]	否	
groups	array[IdName]	否	知識庫可存取的群組列表

請求結構範例

```
{
  "organization?": string (uuid) // 非必填
  "embeddingModel?": string (uuid) // 非必填
  "rerankerModel?": string (uuid) // 非必填
  "name?": string // 非必填
  "description?": string // 非必填
  "numberOfRetrievedChunks?": integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值
  為 1 (非必填)
  "enableHyde?": boolean // 啟用 Hyde，預設為 False (非必填)
  "similarityCutoff?": number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-
  1.0 (非必填)
  "enableRerank?": boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
  "enableRrf?": boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
  search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise
  license. (非必填)
  "vectorDatabaseType?": // Type of vector database: elasticsearch or
  opensearch.

  * `elasticsearch` - Elasticsearch
  * `opensearch` - OpenSearch
  * `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
  {
  }
  "vectorDatabaseUrl?": string // Custom vector database endpoint URL or
  Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
  "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
  "host:1521/service_name"). (非必填)
  "vectorDatabaseApiKey?": string // API Key for Elasticsearch. Not used
  for OpenSearch. (非必填)
```

```

"opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
"oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
"chatbots"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
  }
]
"groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
  }
]
}

```

請求範例值

```

{
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
  "opensearchUsername": "範例字串",
  "opensearchPassword": "範例字串",
  "oracleUser": "範例字串",
  "oraclePassword": "範例字串",
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [

```

```
{  
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
}  
]  
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
  "opensearchUsername": "範例字串",
  "opensearchPassword": "範例字串",
  "oracleUser": "範例字串",
  "oraclePassword": "範例字串",
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'
```

請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 123,
  "enableHyde": true,
  "similarityCutoff": 123,
  "enableRerank": true,
  "enableRrf": true,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
  "opensearchUsername": "範例字串",
  "opensearchPassword": "範例字串",
  "oracleUser": "範例字串",
  "oraclePassword": "範例字串",
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};
```

```
axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-  
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)  
  .then(response => {  
    console.log('成功取得回應:');  
    console.log(response.data);  
  })  
  .catch(error => {  
    console.error('請求發生錯誤:');  
    console.error(error.response?.data || error.message);  
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "numberOfRetrievedChunks": 123,
    "enableHyde": true,
    "similarityCutoff": 123,
    "enableRerank": true,
    "enableRrf": true,
    "vectorDatabaseType": {},
    "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
    "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
    "opensearchUsername": "範例字串",
    "opensearchPassword": "範例字串",
    "oracleUser": "範例字串",
    "oraclePassword": "範例字串",
    "chatbots": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}
```

```
response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000",
            "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "numberOfRetrievedChunks": 123,
            "enableHyde": true,
            "similarityCutoff": 123,
            "enableRerank": true,
            "enableRrf": true,
            "vectorDatabaseType": {},
            "vectorDatabaseUrl": "範例字串",
            "vectorDatabaseApiKey": "範例字串",
            "opensearchUsername": "範例字串",
            "opensearchPassword": "範例字串",
            "oracleUser": "範例字串",
            "oraclePassword": "範例字串",
            "chatbots": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
```

```

        }
    ]
}
]);

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "id": string (uuid)
  "createdBy":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "organization?": string (uuid) // 非必填
  "embeddingModel": string (uuid)
  "rerankerModel": string (uuid)
  "name": string
  "description?": string // 非必填
  "numberOfRetrievedChunks?": integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值
  為 1 (非必填)
  "enableHyde?": boolean // 啟用 HyDE，預設為 False (非必填)
  "similarityCutoff?": number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-
  1.0 (非必填)
  "enableRerank?": boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
}

```

```
"enableRrf"?: boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise
license. (非必填)
"vectorDatabaseType"?: // Type of vector database: elasticsearch or
opensearch.

* `elasticsearch` - Elasticsearch
* `opensearch` - OpenSearch
* `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
{
}
"vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint URL or
Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
"https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
"host:1521/service_name"). (非必填)
"vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not used
for OpenSearch. (非必填)
"opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
"oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
"labels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"chatbots"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表 (非必填)
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"filesCount": integer // Return count of KnowledgeBaseFile excluding
processed files, conversation attachments, and soft-deleted.
"vectorStorageSize": integer
"chunksCount": integer
```



```
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this resource.
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 456,
  "enableHyde": false,
  "similarityCutoff": 456,
  "enableRerank": false,
  "enableRrf": false,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "回應字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "回應字串",
  "opensearchUsername": "回應字串",
  "opensearchPassword": "回應字串",
  "oracleUser": "回應字串",
  "oraclePassword": "回應字串",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ]
}
```

```
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"filesCount": 456,
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

刪除知識庫

DELETE

/api/v1/knowledge-bases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

檢查 RRF 可用性

GET

/api/v1/knowledge-bases/{id}/check-rrf-availability/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/check-rrf-availability/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/check-rrf-availability/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/check-rrf-availability/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/check-rrf-availability/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "createdBy":
```

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"organization"?: string (uuid) // 非必填
"embeddingModel": string (uuid)
"rerankerModel": string (uuid)
"name": string
"description"?: string // 非必填
"numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，最小值
為 1 (非必填)
"enableHyde"?: boolean // 啟用 HyDE，預設為 False (非必填)
"similarityCutoff"?: number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為 0.0-
1.0 (非必填)
"enableRerank"?: boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
"enableRrf"?: boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise
license. (非必填)
"vectorDatabaseType"?: // Type of vector database: elasticsearch or
opensearch.

* `elasticsearch` - Elasticsearch
* `opensearch` - OpenSearch
* `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
{
}
"vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint URL or
Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
"https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
"host:1521/service_name"). (非必填)
"vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not used
for OpenSearch. (非必填)
"opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic Auth. (非
必填)
"oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
"oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
"labels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"chatbots"?: [ // 非必填
```

```

    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表（非必填）
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "filesCount": integer // Return count of KnowledgeBaseFile excluding
processed files, conversation attachments, and soft-deleted.
  "vectorStorageSize": integer
  "chunksCount": integer
  "canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
  "canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "createdBy": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "numberOfRetrievedChunks": 456,
  "enableHyde": false,
  "similarityCutoff": 456,
  "enableRerank": false,
  "enableRrf": false,
  "vectorDatabaseType": {},
  "vectorDatabaseUrl": "回應字串",
  "vectorDatabaseApiKey": "回應字串",
}

```

```
"opensearchUsername": "回應字串",
"opensearchPassword": "回應字串",
"oracleUser": "回應字串",
"oraclePassword": "回應字串",
"labels": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"chatbots": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"filesCount": 456,
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

匯出標籤 Excel

GET

</api/v1/knowledge-bases/{id}/export-labels-excel/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-labels-excel/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/export-labels-excel/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-labels-excel/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-labels-excel/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	Excel file download

匯入標籤 Excel

POST

/api/v1/knowledge-bases/{id}/import-labels-excel/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/import-labels-excel/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-F "excelFile=@example_file.txt"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');
const FormData = require('form-data');

// 建立FormData對象
const formData = new FormData();
// 請用實際檔案替換
formData.append('excelFile',
* 實際檔案物件 *
, 'example_file.txt');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    ...formData.getHeaders()
  }
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/import-labels-excel/", formData, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/import-labels-excel/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

# 建立檔案和表單資料
files = {
    'excelFile': ('example_file.txt', open('example_file.txt',
    'rb'), 'text/plain')
}

response = requests.post(url, files=files, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/import-labels-excel/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ],
        'multipart' => [
            [
                'name' => 'excelFile',
                'contents' => fopen('example_file.txt', 'r'),
                'filename' => 'example_file.txt'
            ]
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "success"?: boolean // 非必填
  "updated_count"?: integer // 非必填
  "total_rows"?: integer // 非必填
  "errors"?: [ // 非必填
    {
      "row"?: integer // 非必填
      "file_id"?: string // 非必填
      "error"?: string // 非必填
    }
  ]
}
```

回應範例值

```
{
  "success": false,
  "updated_count": 456,
  "total_rows": 456,
  "errors": [
    {
      "row": 456,
      "file_id": "回應字串",
      "error": "回應字串"
    }
  ]
}
```

匯出元資料 Excel

GET

</api/v1/knowledge-bases/{id}/export-metadata-excel/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-metadata-excel/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-metadata-excel/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/export-metadata-excel/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/export-metadata-excel/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	Excel 檔案下載

匯入元資料 Excel

POST

/api/v1/knowledge-bases/{id}/import-metadata-excel/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/import-metadata-excel/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-F "excelFile=@example_file.txt"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');
const FormData = require('form-data');

// 建立FormData對象
const formData = new FormData();
// 請用實際檔案替換
formData.append('excelFile',
* 實際檔案物件 *
, 'example_file.txt');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    ...formData.getHeaders()
  }
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/import-metadata-excel/", formData,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/import-metadata-excel/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

# 建立檔案和表單資料
files = {
    'excelFile': ('example_file.txt', open('example_file.txt',
    'rb'), 'text/plain')
}

response = requests.post(url, files=files, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/import-metadata-excel/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ],
        'multipart' => [
            [
                'name' => 'excelFile',
                'contents' => fopen('example_file.txt', 'r'),
                'filename' => 'example_file.txt'
            ]
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "success"?: boolean // 非必填
  "updated_count"?: integer // 非必填
  "total_rows"?: integer // 非必填
  "errors"?: [ // 非必填
    {
      "row"?: integer // 非必填
      "file_id"?: string // 非必填
      "error"?: string // 非必填
    }
  ]
}
```

回應範例值

```
{
  "success": false,
  "updated_count": 456,
  "total_rows": 456,
  "errors": [
    {
      "row": 456,
      "file_id": "回應字串",
      "error": "回應字串"
    }
  ]
}
```

建立新標籤

POST

</api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/labels/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	

請求結構範例

```
{
  "name": string
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱"
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/labels/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
}
```

列出知識庫中的標籤

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/labels/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/?
page=1&pageSize=1"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/labels/?page=1&pageSize=1", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/?page=1&pageSize=1"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/?page=1&pageSize=1", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
```

```
"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name"?: string // 非必填
  }
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ]
}
```

取得特定標籤詳情

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/labels/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this knowledge base label.

knowledgeBasePk

V

string

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```
"name"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
}
```

更新標籤

PUT

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/labels/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this knowledge base label.
knowledgeBasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	

請求結構範例

```
{  
  "name": string  
}
```

請求範例值

```
{  
  "name": "範例名稱"  
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
-H "Content-Type: application/json"  
  
-d '{  
  "name": "範例名稱"  
}'  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱"
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱"
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
}
```

部分更新標籤

PATCH

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/labels/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this knowledge base label.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	

請求結構範例

```
{
  "name"?: string // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱"
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱"
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
    e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-
    446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
}
```

刪除標籤

DELETE

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/labels/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this knowledge base label.
knowledgeBasePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/labels/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

建立元資料欄位

POST

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/metadata-keys/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
keyName	string	是	Metadata 的 key 名稱
description	string	否	說明此欄位的用途
isRequired	boolean	否	是否為必填欄位
defaultValue	string	否	新檔案的預設值
enabledForSearch	boolean	否	是否在檢索時使用此欄位

請求結構範例

```
{
  "keyName": string // Metadata 的 key 名稱
  "description"?: string // 說明此欄位的用途（非必填）
  "isRequired"?: boolean // 是否為必填欄位（非必填）
  "defaultValue"?: string // 新檔案的預設值（非必填）
  "enabledForSearch"?: boolean // 是否在檢索時使用此欄位（非必填）
}
```

請求範例值

```
{
  "keyName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isRequired": true,
  "defaultValue": "範例字串",
  "enabledForSearch": true
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiaagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "keyName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isRequired": true,
  "defaultValue": "範例字串",
  "enabledForSearch": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "keyName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isRequired": true,
  "defaultValue": "範例字串",
  "enabledForSearch": true
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "keyName": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "isRequired": true,
    "defaultValue": "範例字串",
    "enabledForSearch": true
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "keyName": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "isRequired": true,
            "defaultValue": "範例字串",
            "enabledForSearch": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "knowledgeBase":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "keyName": string // Metadata 的 key 名稱
  "keyType": string // 根據欄位名稱自動判斷 (預設欄位或自定欄位)
  "description"?: string // 說明此欄位的用途 (非必填)
  "isRequired"?: boolean // 是否為必填欄位 (非必填)
  "defaultValue"?: string // 新檔案的預設值 (非必填)
  "enabledForSearch"?: boolean // 是否在檢索時使用此欄位 (非必填)
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "keyName": "回應字串",
  "keyType": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "isRequired": false,
  "defaultValue": "回應字串",
  "enabledForSearch": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

列出元資料欄位

GET

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/metadata-keys/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBasePk	V	string	
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/?page=1&pageSize=1"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/?page=1&pageSize=1",
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/?page=1&pageSize=1"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/?page=1&pageSize=1", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
```



```

"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "knowledgeBase":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
    "keyName": string // Metadata 的 key 名稱
    "keyType": string // 根據欄位名稱自動判斷（預設欄位或自定欄位）
    "description"?: string // 說明此欄位的用途（非必填）
    "isRequired"?: boolean // 是否為必填欄位（非必填）
    "defaultValue"?: string // 新檔案的預設值（非必填）
    "enabledForSearch"?: boolean // 是否在檢索時使用此欄位（非必填）
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "keyName": "回應字串",
      "keyType": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "isRequired": false,
      "defaultValue": "回應字串",
      "enabledForSearch": false,
      "createdAt": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

取得特定元資料欄位

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/metadata-keys/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Metadata Key.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```

"knowledgeBase":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"keyName": string // Metadata 的 key 名稱
"keyType": string // 根據欄位名稱自動判斷（預設欄位或自定欄位）
"description?": string // 說明此欄位的用途（非必填）
"isRequired?": boolean // 是否為必填欄位（非必填）
"defaultValue?": string // 新檔案的預設值（非必填）
"enabledForSearch?": boolean // 是否在檢索時使用此欄位（非必填）
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "keyName": "回應字串",
  "keyType": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "isRequired": false,
  "defaultValue": "回應字串",
  "enabledForSearch": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}

```

更新元資料欄位

PUT

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/metadata-keys/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Metadata Key.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
keyName	string	是	Metadata 的 key 名稱
description	string	否	說明此欄位的用途
isRequired	boolean	否	是否為必填欄位
defaultValue	string	否	新檔案的預設值
enabledForSearch	boolean	否	是否在檢索時使用此欄位

請求結構範例

```
{
  "keyName": string // Metadata 的 key 名稱
  "description"?: string // 說明此欄位的用途（非必填）
  "isRequired"?: boolean // 是否為必填欄位（非必填）
  "defaultValue"?: string // 新檔案的預設值（非必填）
  "enabledForSearch"?: boolean // 是否在檢索時使用此欄位（非必填）
}
```

請求範例值

```
{
  "keyName": "範例字串",
```



```
"description": "範例字串",
"isRequired": true,
"defaultValue": "範例字串",
"enabledForSearch": true
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "keyName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isRequired": true,
  "defaultValue": "範例字串",
  "enabledForSearch": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "keyName": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isRequired": true,
  "defaultValue": "範例字串",
  "enabledForSearch": true
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/metadata-keys/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "keyName": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "isRequired": True,
    "defaultValue": "範例字串",
    "enabledForSearch": True
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/metadata-keys/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "keyName": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "isRequired": true,
            "defaultValue": "範例字串",
            "enabledForSearch": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "knowledgeBase":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "keyName": string // Metadata 的 key 名稱
  "keyType": string // 根據欄位名稱自動判斷 (預設欄位或自定欄位)
  "description"?: string // 說明此欄位的用途 (非必填)
  "isRequired"?: boolean // 是否為必填欄位 (非必填)
  "defaultValue"?: string // 新檔案的預設值 (非必填)
  "enabledForSearch"?: boolean // 是否在檢索時使用此欄位 (非必填)
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "keyName": "回應字串",
  "keyType": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "isRequired": false,
  "defaultValue": "回應字串",
  "enabledForSearch": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

上傳檔案到知識庫

POST

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBasePk	V	string	
fileType	X	string	檔案類型過濾，例如：pdf、docx、txt、xlsx 等
knowledgeBase	X	string	知識庫 ID
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	搜尋關鍵字，支援空白分隔的多條件查詢。可搜尋：檔案 ID、檔案名稱、標籤名稱、Metadata value
status	X	string	檔案狀態過濾，可選值：initial（初始化）、processing（處理中）、done（完成）、deleting（刪除中）、deleted（已刪除）、failed（失敗）`initial`: Initial; `processing`: Processing; `done`: Done; `deleting`: Deleting; `deleted`: Deleted; `faile...

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
files	array[KnowledgeBaseFileCreate]	是	支援多檔案批次上傳功能，上限為單次 50 個檔案

請求結構範例

```
{
  "files": [ // 支援多檔案批次上傳功能，上限為單次 50 個檔案
    {
      "filename": string // 檔案名稱
      "file": string (uri) // 要上傳的檔案
      "parser"?: string (uuid) // 非必填
      "labels"?: [ // 非必填
        {
          "id": string (uuid)
        }
      ]
      "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
    }
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "files": [
    {
      "filename": "my-file.pdf",
      "file": "string",
      "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "labels": [
        {
          "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
          "name": "my-label"
        }
      ],
      "rawUserDefineMetadata": {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
      }
    },
  ],
}
```

```
{
  "filename": "you-can-upload-multiple-files.pdf",
  "file": "string",
  "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
}
]
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/?
fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "files": [
    {
      "filename": "my-file.pdf",
      "file": "string",
      "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "labels": [
        {
          "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
          "name": "my-label"
        }
      ],
      "rawUserDefineMetadata": {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
      }
    },
    {
      "filename": "you-can-upload-multiple-files.pdf",
      "file": "string",
      "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求内容 (payload)
const data = {
  "files": [
    {
      "filename": "my-file.pdf",
      "file": "string",
      "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "labels": [
        {
          "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
          "name": "my-label"
        }
      ],
      "rawUserDefineMetadata": {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
      }
    },
    {
      "filename": "you-can-upload-multiple-files.pdf",
      "file": "string",
      "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
    }
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/files/?
fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed",
```

```
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/?fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "files": [
        {
            "filename": "my-file.pdf",
            "file": "string",
            "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
            "labels": [
                {
                    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
                    "name": "my-label"
                }
            ],
            "rawUserDefineMetadata": {
                "key1": "value1",
                "key2": "value2"
            }
        },
        {
            "filename": "you-can-upload-multiple-files.pdf",
            "file": "string",
            "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
        }
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
```

```
print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files?fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "files": [
                {
                    "filename": "my-file.pdf",
                    "file": "string",
                    "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
                    "labels": [
                        {
                            "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
                            "name": "my-label"
                        }
                    ],
                    "rawUserDefineMetadata": {
                        "key1": "value1",
                        "key2": "value2"
                    }
                },
                {
                    "filename": "you-can-upload-multiple-files.pdf",
                    "file": "string",
                    "parser": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
                }
            ]
        }
    ]);
}

```

```

        ]
    }
    });

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "filename": string // 檔案名稱
      "file": string (uri) // 要上傳的檔案
      "fileType": string
      "knowledgeBase"?: // 非必填
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
      "size": integer
      "status":
      {
      }
    }
  ]
}

```

```

"parser": {
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "provider":
    {
    }
    "order"?: integer // 非必填
    "supportsDiarization": boolean
    "isTimestampSttProvider": boolean
  }
}
"labels"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
"speakerLabels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "originalLabel": string // Original speaker label from
diarization (e.g., SPEAKER_00)
    "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John)
(非必填)
    "displayName": string
  }
]
"vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
"chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from
this file
"waitingTime": number (double)
"processingTime": number (double)
"processingTimeDetails": object
"createdAt": string (timestamp)
}
]
}

```

回應範例值


```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "filename": "回應字串",
      "file": "https://example.com/file.jpg",
      "fileType": "回應字串",
      "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "size": 456,
      "status": {},
      "parser": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "provider": {},
        "order": 456,
        "supportsDiarization": false,
        "isTimestampSttProvider": false
      },
      "labels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        }
      ],
      "rawUserDefineMetadata": null,
      "speakerLabels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "originalLabel": "回應字串",
          "customName": "回應字串",
          "displayName": "回應字串"
        }
      ],
      "vectorStorageSize": 456,
      "chunksCount": 456,
      "waitingTime": 456,
      "processingTime": 456,
      "processingTimeDetails": null,
    }
  ]
}
```

```
      "createdAt": "回應字串"
    }
  ]
}
```

批量刪除檔案

POST

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/batch-delete/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
ids	array[string]	是	

請求結構範例

```
{
  "ids": [
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/batch-delete/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/batch-delete/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/batch-delete/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "ids": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/batch-delete/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "ids": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
-----	----

204

No response body

批量重新解析檔案

PATCH

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/batch-reparse/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	
<code>fileType</code>	X	string	檔案類型過濾，例如：pdf、docx、txt、xlsx 等
<code>knowledgeBase</code>	X	string	知識庫 ID
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.
<code>query</code>	X	string	搜尋關鍵字，支援空白分隔的多條件查詢。可搜尋：檔案 ID、檔案名稱、標籤名稱、Metadata value
<code>status</code>	X	string	檔案狀態過濾，可選值：initial（初始化）、processing（處理中）、done（完成）、deleting（刪除中）、deleted（已刪除）、failed（失敗） `initial`: Initial; `processing`: Processing; `done`: Done; `deleting`: Deleting; `deleted`: Deleted; `faile...

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/batch-reparse/?
fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '[]'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = [];

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/batch-reparse/?fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/batch-reparse/?fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = []

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
    e29b-41d4-a716-446655440000/files/batch-reparse/?
    fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-
    446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed",
    [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => []
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "filename": string // 檔案名稱
      "file": string (uri) // 要上傳的檔案
      "fileType": string
      "knowledgeBase"?: // 非必填
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
      "size": integer
      "status":
      {
      }
      "parser": {
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "provider":
        {
        }
        "order"?: integer // 非必填
        "supportsDiarization": boolean
        "isTimestampSttProvider": boolean
      }
      }
      "labels"?: [ // 非必填
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
      "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
      "speakerLabels": [
        {
          "id": string (uuid)
          "originalLabel": string // Original speaker label from
diarization (e.g., SPEAKER_00)
          "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John)
```

(非必填)

```
        "displayName": string
      }
    ]
    "vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
    "chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from
this file
    "waitingTime": number (double)
    "processingTime": number (double)
    "processingTimeDetails": object
    "createdAt": string (timestamp)
  }
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "filename": "回應字串",
      "file": "https://example.com/file.jpg",
      "fileType": "回應字串",
      "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "size": 456,
      "status": {},
      "parser": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "provider": {},
        "order": 456,
        "supportsDiarization": false,
        "isTimestampSttProvider": false
      },
      "labels": [
        {
```

```
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "speakerLabels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "originalLabel": "回應字串",
      "customName": "回應字串",
      "displayName": "回應字串"
    }
  ],
  "vectorStorageSize": 456,
  "chunksCount": 456,
  "waitingTime": 456,
  "processingTime": 456,
  "processingTimeDetails": null,
  "createdAt": "回應字串"
}
]
```

列出知識庫中的檔案

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	
<code>fileType</code>	X	string	檔案類型過濾，例如：pdf、docx、txt、xlsx 等

knowledgeBase	X	string	知識庫 ID
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	搜尋關鍵字，支援空白分隔的多條件查詢。可搜尋：檔案 ID、檔案名稱、標籤名稱、Metadata value
status	X	string	檔案狀態過濾，可選值：initial（初始化）、processing（處理中）、done（完成）、deleting（刪除中）、deleted（已刪除）、failed（失敗）`initial`: Initial; `processing`: Processing; `done`: Done; `deleting`: Deleting; `deleted`: Deleted; `faile...

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/?fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/files?
fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed",
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/?fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/files/?
fileType=example&knowledgeBase=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&page=1&pageSize=1&query=example&status=delete_failed",
[
    'headers' => [
        'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
    ]
]);

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "filename": string // 檔案名稱
      "file": string (uri) // 要上傳的檔案
      "fileType": string
      "knowledgeBase"?: // 非必填
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
      "size": integer
      "status":
      {
      }
      "parser": {
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "provider":
        {
        }
        "order"?: integer // 非必填
        "supportsDiarization": boolean
        "isTimestampSttProvider": boolean
      }
      }
      "labels"?: [ // 非必填
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
      "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
      "speakerLabels": [
        {
          "id": string (uuid)
          "originalLabel": string // Original speaker label from
diarization (e.g., SPEAKER_00)
          "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John)
```

(非必填)

```
        "displayName": string
      }
    ]
    "vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
    "chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from
this file
    "waitingTime": number (double)
    "processingTime": number (double)
    "processingTimeDetails": object
    "createdAt": string (timestamp)
  }
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "filename": "回應字串",
      "file": "https://example.com/file.jpg",
      "fileType": "回應字串",
      "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "size": 456,
      "status": {},
      "parser": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "provider": {},
        "order": 456,
        "supportsDiarization": false,
        "isTimestampSttProvider": false
      },
      "labels": [
        {
```

```
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "speakerLabels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "originalLabel": "回應字串",
      "customName": "回應字串",
      "displayName": "回應字串"
    }
  ],
  "vectorStorageSize": 456,
  "chunksCount": 456,
  "waitingTime": 456,
  "processingTime": 456,
  "processingTimeDetails": null,
  "createdAt": "回應字串"
}
]
```

取得特定檔案詳情

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base File.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```
"filename": string // 檔案名稱
"file": string (uri) // 要上傳的檔案
"fileType": string
"knowledgeBase"?: // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"size": integer
"status":
{
}
"parser": {
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "provider":
  {
  }
  "order"?: integer // 非必填
  "supportsDiarization": boolean
  "isTimestampSttProvider": boolean
}
}
"labels"?: [ // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
]
"rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
"speakerLabels": [
{
  "id": string (uuid)
  "originalLabel": string // Original speaker label from diarization
(e.g., SPEAKER_00)
  "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John) (非
必填)
  "displayName": string
}
]
"vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
"chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from this
file
```

```
"waitingTime": number (double)
"processingTime": number (double)
"processingTimeDetails": object
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "filename": "回應字串",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "fileType": "回應字串",
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "size": 456,
  "status": {},
  "parser": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "provider": {},
    "order": 456,
    "supportsDiarization": false,
    "isTimestampSttProvider": false
  },
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "speakerLabels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "originalLabel": "回應字串",
      "customName": "回應字串",
      "displayName": "回應字串"
    }
  ],
  "vectorStorageSize": 456,
  "chunksCount": 456,
```

```
"waitingTime": 456,
"processingTime": 456,
"processingTimeDetails": null,
"createdAt": "回應字串"
}
```

取得檔案最新失敗原因

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{id}/latest-failed-reason/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base File.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/latest-failed-reason/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/latest-failed-reason/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/latest-failed-reason/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/latest-failed-reason/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```



```
"errorMessage": string
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "errorMessage": "回應字串",
  "createdAt": "回應字串"
}
```

取得檔案轉錄內容

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{id}/transcription/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base File.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/transcription/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/transcription/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/transcription/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/transcription/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```
"filename": string // 檔案名稱
"file": string (uri) // 要上傳的檔案
"fileType": string
"knowledgeBase"?: // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"size": integer
"status":
{
}
"parser": {
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "provider":
  {
  }
  "order"?: integer // 非必填
  "supportsDiarization": boolean
  "isTimestampSttProvider": boolean
}
}
"labels"?: [ // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
]
"rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
"speakerLabels": [
{
  "id": string (uuid)
  "originalLabel": string // Original speaker label from diarization
(e.g., SPEAKER_00)
  "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John) (非
必填)
  "displayName": string
}
]
"vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
"chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from this
file
```

```
"waitingTime": number (double)
"processingTime": number (double)
"processingTimeDetails": object
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "filename": "回應字串",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "fileType": "回應字串",
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "size": 456,
  "status": {},
  "parser": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "provider": {},
    "order": 456,
    "supportsDiarization": false,
    "isTimestampSttProvider": false
  },
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "speakerLabels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "originalLabel": "回應字串",
      "customName": "回應字串",
      "displayName": "回應字串"
    }
  ],
  "vectorStorageSize": 456,
  "chunksCount": 456,
```

```
"waitingTime": 456,  
"processingTime": 456,  
"processingTimeDetails": null,  
"createdAt": "回應字串"  
}
```

更新檔案資訊

PUT

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base File.
knowledgeBasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
filename	string	是	檔案名稱
file	string (uri)	是	要上傳的檔案
parser	string (uuid)	否	
labels	array[IdName]	否	
rawUserDefineMetadata	object	否	

請求結構範例

```
{
  "filename": string // 檔案名稱
  "file": string (uri) // 要上傳的檔案
  "parser"?: string (uuid) // 非必填
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "filename": "document.pdf",
    "file": "https://example.com/file.jpg",
    "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "labels": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
    [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "filename": "document.pdf",
            "file": "https://example.com/file.jpg",
            "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "labels": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "rawUserDefineMetadata": null
        }
    ]
);

$data = json_decode($response->getBody(), true);
echo "成功取得回應:\n";
print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "filename": string // 檔案名稱
  "file": string (uri) // 要上傳的檔案
  "fileType": string
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "size": integer
  "status":
  {
  }
  "parser": {
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "provider":
    {
    }
    "order"?: integer // 非必填
    "supportsDiarization": boolean
    "isTimestampSttProvider": boolean
  }
  }
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "speakerLabels": [
    {
      "id": string (uuid)
```

```

    "originalLabel": string // Original speaker label from diarization
    (e.g., SPEAKER_00)
    "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John) (非
    必填)
    "displayName": string
  }
]
"vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
"chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from this
file
"waitingTime": number (double)
"processingTime": number (double)
"processingTimeDetails": object
"createdAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "filename": "回應字串",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "fileType": "回應字串",
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "size": 456,
  "status": {},
  "parser": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "provider": {},
    "order": 456,
    "supportsDiarization": false,
    "isTimestampSttProvider": false
  },
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
}

```

```
"rawUserDefineMetadata": null,
"speakerLabels": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "originalLabel": "回應字串",
    "customName": "回應字串",
    "displayName": "回應字串"
  }
],
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"waitingTime": 456,
"processingTime": 456,
"processingTimeDetails": null,
"createdAt": "回應字串"
}
```

部分更新檔案

PATCH

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base File.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
filename	string	否	檔案名稱
file	string (uri)	否	要上傳的檔案
parser	string (uuid)	否	
labels	array[IdName]	否	
rawUserDefineMetadata	object	否	

請求結構範例

```
{
  "filename"?: string // 檔案名稱 (非必填)
  "file"?: string (uri) // 要上傳的檔案 (非必填)
  "parser"?: string (uuid) // 非必填
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "filename": "document.pdf",
    "file": "https://example.com/file.jpg",
    "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "labels": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
    e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-
    446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "filename": "document.pdf",
            "file": "https://example.com/file.jpg",
            "parser": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "labels": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "rawUserDefineMetadata": null
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "filename": string // 檔案名稱
  "file": string (uri) // 要上傳的檔案
  "fileType": string
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "size": integer
  "status":
  {
  }
  "parser": {
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "provider":
    {
    }
    "order"?: integer // 非必填
    "supportsDiarization": boolean
    "isTimestampSttProvider": boolean
  }
  }
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "speakerLabels": [
    {
      "id": string (uuid)
```

```

    "originalLabel": string // Original speaker label from diarization
    (e.g., SPEAKER_00)
    "customName"?: string // User-defined speaker name (e.g., John) (非
    必填)
    "displayName": string
  }
]
"vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
"chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from this
file
"waitingTime": number (double)
"processingTime": number (double)
"processingTimeDetails": object
"createdAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "filename": "回應字串",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "fileType": "回應字串",
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "size": 456,
  "status": {},
  "parser": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "provider": {},
    "order": 456,
    "supportsDiarization": false,
    "isTimestampSttProvider": false
  },
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
}

```

```
"rawUserDefineMetadata": null,
"speakerLabels": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "originalLabel": "回應字串",
    "customName": "回應字串",
    "displayName": "回應字串"
  }
],
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"waitingTime": 456,
"processingTime": 456,
"processingTimeDetails": null,
"createdAt": "回應字串"
}
```

刪除檔案

DELETE

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Knowledge Base File.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/files/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

建立檔案翻譯

POST

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBaseFilePk	V	string	
knowledgeBasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
sourceLanguage	string	否	
targetLanguage	string	是	
customPrompt	string	否	
largeLanguageModelId	string (uuid)	是	

請求結構範例

```
{
  "sourceLanguage"? : string // 非必填
  "targetLanguage": string
  "customPrompt"? : string // 非必填
  "largeLanguageModelId": string (uuid)
}
```

請求範例值

```
{
  "sourceLanguage": "範例字串",
  "targetLanguage": "範例字串",
  "customPrompt": "範例字串",
  "largeLanguageModelId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "sourceLanguage": "範例字串",
  "targetLanguage": "範例字串",
  "customPrompt": "範例字串",
  "largeLanguageModelId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "sourceLanguage": "範例字串",
  "targetLanguage": "範例字串",
  "customPrompt": "範例字串",
  "largeLanguageModelId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/",
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-  
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "sourceLanguage": "範例字串",
    "targetLanguage": "範例字串",
    "customPrompt": "範例字串",
    "largeLanguageModelId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "sourceLanguage": "範例字串",
            "targetLanguage": "範例字串",
            "customPrompt": "範例字串",
            "largeLanguageModelId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "sourceLanguage?": string // 非必填
  "targetLanguage": string
  "customPrompt?": string // 非必填
  "largeLanguageModelId": string (uuid)
}
```

回應範例值

```
{
  "sourceLanguage": "回應字串",
  "targetLanguage": "回應字串",
  "customPrompt": "回應字串",
  "largeLanguageModelId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

列出檔案翻譯

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>knowledgeBaseFilePk</code>	V	string	
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/?
page=1&pageSize=1"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/?
page=1&pageSize=1", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-  
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/?  
page=1&pageSize=1"  
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/?page=1&pageSize=1", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
}
```

```
"next"?: string (uri) // 非必填
"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "chatbotFileId": string (uuid)
    "chatbotFileFilename": string
    "organization": string (uuid)
    "largeLanguageModel":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
    "sourceLanguage": string
    "targetLanguage": string
    "customPrompt": string // User-provided terminology/glossary rules
    "status":
    {
    }
    "errorMessage": string
    "translatedFileUrl": string
    "bilingualFileUrl": string
    "processDuration": string
    "processingDurationSeconds": number (double)
    "pageCount": integer
    "originalWordCount": integer
    "translatedWordCount": integer
    "inputTokensUsed": integer
    "outputTokensUsed": integer
    "totalTokensUsed": integer
    "originalFileSize": integer
    "translatedFileSize": integer
    "bilingualFileSize": integer
    "llmTranslationDuration": string // Total time spent on LLM API
calls
    "llmTranslationDurationSeconds": number (double)
    "llmCallCount": integer // Number of LLM API calls made
    "avgLlmCallDuration": number (double) // Average time per LLM call
in seconds
    "pdfParsingDuration": string // Time spent on PDF parsing and
processing
    "pdfParsingDurationSeconds": number (double)
    "fileSavingDuration": string // Time spent on saving output files
    "fileSavingDurationSeconds": number (double)
    "startedAt": string (timestamp)
```

```
    "completedAt": string (timestamp)
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "chatbotFileId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "chatbotFileFilename": "回應字串",
      "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "largeLanguageModel": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "sourceLanguage": "回應字串",
      "targetLanguage": "回應字串",
      "customPrompt": "回應字串",
      "status": {},
      "errorMessage": "回應字串",
      "translatedFileUrl": "回應字串",
      "bilingualFileUrl": "回應字串",
      "processDuration": "回應字串",
      "processingDurationSeconds": 456,
      "pageCount": 456,
      "originalWordCount": 456,
      "translatedWordCount": 456,
      "inputTokensUsed": 456,
      "outputTokensUsed": 456,
      "totalTokensUsed": 456,
      "originalFileSize": 456,
      "translatedFileSize": 456,
      "bilingualFileSize": 456,
      "llmTranslationDuration": "回應字串",
      "llmTranslationDurationSeconds": 456,
      "llmCallCount": 456,
    }
  ]
}
```



```
"avgLlmCallDuration": 456,
"pdfParsingDuration": "回應字串",
"pdfParsingDurationSeconds": 456,
"fileSavingDuration": "回應字串",
"fileSavingDurationSeconds": 456,
"startedAt": "回應字串",
"completedAt": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
]
}
```

取得特定翻譯

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this File Translation.
<code>knowledgeBaseFilePk</code>	V	string	
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-  
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550  
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```

"chatbotFileId": string (uuid)
"chatbotFileFilename": string
"organization": string (uuid)
"largeLanguageModel":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"sourceLanguage": string
"targetLanguage": string
"customPrompt": string // User-provided terminology/glossary rules
"status":
{
}
"errorMessage": string
"translatedFileUrl": string
"bilingualFileUrl": string
"processDuration": string
"processingDurationSeconds": number (double)
"pageCount": integer
"originalWordCount": integer
"translatedWordCount": integer
"inputTokensUsed": integer
"outputTokensUsed": integer
"totalTokensUsed": integer
"originalFileSize": integer
"translatedFileSize": integer
"bilingualFileSize": integer
"llmTranslationDuration": string // Total time spent on LLM API calls
"llmTranslationDurationSeconds": number (double)
"llmCallCount": integer // Number of LLM API calls made
"avgLlmCallDuration": number (double) // Average time per LLM call in
seconds
"pdfParsingDuration": string // Time spent on PDF parsing and
processing
"pdfParsingDurationSeconds": number (double)
"fileSavingDuration": string // Time spent on saving output files
"fileSavingDurationSeconds": number (double)
"startedAt": string (timestamp)
"completedAt": string (timestamp)
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "chatbotFileId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "chatbotFileFilename": "回應字串",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "largeLanguageModel": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "sourceLanguage": "回應字串",
  "targetLanguage": "回應字串",
  "customPrompt": "回應字串",
  "status": {},
  "errorMessage": "回應字串",
  "translatedFileUrl": "回應字串",
  "bilingualFileUrl": "回應字串",
  "processDuration": "回應字串",
  "processingDurationSeconds": 456,
  "pageCount": 456,
  "originalWordCount": 456,
  "translatedWordCount": 456,
  "inputTokensUsed": 456,
  "outputTokensUsed": 456,
  "totalTokensUsed": 456,
  "originalFileSize": 456,
  "translatedFileSize": 456,
  "bilingualFileSize": 456,
  "llmTranslationDuration": "回應字串",
  "llmTranslationDurationSeconds": 456,
  "llmCallCount": 456,
  "avgLlmCallDuration": 456,
  "pdfParsingDuration": "回應字串",
  "pdfParsingDurationSeconds": 456,
  "fileSavingDuration": "回應字串",
  "fileSavingDurationSeconds": 456,
  "startedAt": "回應字串",
  "completedAt": "回應字串",
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

刪除翻譯

DELETE

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this File Translation.
knowledgeBaseFilePk	V	string	
knowledgeBasePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-  
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550  
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.delete(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

下載翻譯檔案

GET

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/{id}/download/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this File Translation.
knowledgeBaseFilePk	V	string	
knowledgeBasePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/download/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/download/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-  
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550  
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/download/"
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/{knowledgeBasePk}/files/{knowledgeBaseFilePk}/translations/550
e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/download/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```

"chatbotFileId": string (uuid)
"chatbotFileFilename": string
"organization": string (uuid)
"largeLanguageModel":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"sourceLanguage": string
"targetLanguage": string
"customPrompt": string // User-provided terminology/glossary rules
"status":
{
}
"errorMessage": string
"translatedFileUrl": string
"bilingualFileUrl": string
"processDuration": string
"processingDurationSeconds": number (double)
"pageCount": integer
"originalWordCount": integer
"translatedWordCount": integer
"inputTokensUsed": integer
"outputTokensUsed": integer
"totalTokensUsed": integer
"originalFileSize": integer
"translatedFileSize": integer
"bilingualFileSize": integer
"llmTranslationDuration": string // Total time spent on LLM API calls
"llmTranslationDurationSeconds": number (double)
"llmCallCount": integer // Number of LLM API calls made
"avgLlmCallDuration": number (double) // Average time per LLM call in
seconds
"pdfParsingDuration": string // Time spent on PDF parsing and
processing
"pdfParsingDurationSeconds": number (double)
"fileSavingDuration": string // Time spent on saving output files
"fileSavingDurationSeconds": number (double)
"startedAt": string (timestamp)
"completedAt": string (timestamp)
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```



```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "chatbotFileId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "chatbotFileFilename": "回應字串",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "largeLanguageModel": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "sourceLanguage": "回應字串",
  "targetLanguage": "回應字串",
  "customPrompt": "回應字串",
  "status": {},
  "errorMessage": "回應字串",
  "translatedFileUrl": "回應字串",
  "bilingualFileUrl": "回應字串",
  "processDuration": "回應字串",
  "processingDurationSeconds": 456,
  "pageCount": 456,
  "originalWordCount": 456,
  "translatedWordCount": 456,
  "inputTokensUsed": 456,
  "outputTokensUsed": 456,
  "totalTokensUsed": 456,
  "originalFileSize": 456,
  "translatedFileSize": 456,
  "bilingualFileSize": 456,
  "llmTranslationDuration": "回應字串",
  "llmTranslationDurationSeconds": 456,
  "llmCallCount": 456,
  "avgLlmCallDuration": 456,
  "pdfParsingDuration": "回應字串",
  "pdfParsingDurationSeconds": 456,
  "fileSavingDuration": "回應字串",
  "fileSavingDurationSeconds": 456,
  "startedAt": "回應字串",
  "completedAt": "回應字串",
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

列出知識庫文件

GET

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/documents/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBasePk	V	string	
chatbotFileId	X	string	【將棄用】 檔案 ID（請使用 knowledge_base_file_id）
knowledgeBaseFileId	X	string	知識庫檔案 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/?chatbotFileId=example&knowledgeBaseFileId=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents?chatbotFileId=example&knowledgeBaseFileId=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/?chatbotFileId=example&knowledgeBaseFileId=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/?chatbotFileId=example&knowledgeBaseFileId=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
```

```
"id": string (uuid)
"fileName": string
"pageNumber"?: integer // 非必填
"chatbotFile": string (uuid)
"excludedEmbedMetadataKeys"?: object // List[str]: 不要包含在 embedding
中的 metadata 鍵列表 (非必填)
"excludedLlmMetadataKeys"?: object // List[str]: 不要包含在 LLM 上下文
中的 metadata 鍵列表 (非必填)
"llamaIndexObjectJson"?: object // 非必填
"metadata"?: object // 非必填
"text": string
"updatedAt": string (timestamp)
}
]
```

回應範例值

```
[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "fileName": "回應字串",
    "pageNumber": 456,
    "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "excludedEmbedMetadataKeys": null,
    "excludedLlmMetadataKeys": null,
    "llamaIndexObjectJson": null,
    "metadata": null,
    "text": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
]
```

更新文件

PUT

</api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/documents/{id}>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Chatbot 文件.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
<code>fileName</code>	string	是	
<code>pageNumber</code>	integer	否	
<code>chatbotFile</code>	string (uuid)	是	
<code>excludedEmbedMetadataKeys</code>	object	否	List[str]: 不要包含在 embedding 中的 metadata 鍵列表
<code>excludedLlmMetadataKeys</code>	object	否	List[str]: 不要包含在 LLM 上下文中的 metadata 鍵列表
<code>llamaIndexObjectJson</code>	object	否	
<code>metadata</code>	object	否	
<code>text</code>	string	是	

請求結構範例

```
{
  "fileName": string
  "pageNumber?": integer // 非必填
  "chatbotFile": string (uuid)
  "excludedEmbedMetadataKeys?": object // List[str]: 不要包含在 embedding
```

中的 metadata 鍵列表（非必填）

```
"excludedLlmMetadataKeys"?: object // List[str]: 不要包含在 LLM 上下文中的  
metadata 鍵列表（非必填）  
"llamaIndexObjectJson"?: object // 非必填  
"metadata"?: object // 非必填  
"text": string  
}
```

請求範例值

```
{  
  "fileName": "範例字串",  
  "pageNumber": 123,  
  "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "excludedEmbedMetadataKeys": null,  
  "excludedLlmMetadataKeys": null,  
  "llamaIndexObjectJson": null,  
  "metadata": null,  
  "text": "這是一個範例訊息"  
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "fileName": "範例字串",
  "pageNumber": 123,
  "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludedEmbedMetadataKeys": null,
  "excludedLlmMetadataKeys": null,
  "llamaIndexObjectJson": null,
  "metadata": null,
  "text": "這是一個範例訊息"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "fileName": "範例字串",
  "pageNumber": 123,
  "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludedEmbedMetadataKeys": null,
  "excludedLlmMetadataKeys": null,
  "llamaIndexObjectJson": null,
  "metadata": null,
  "text": "這是一個範例訊息"
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "fileName": "範例字串",
    "pageNumber": 123,
    "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "excludedEmbedMetadataKeys": null,
    "excludedLlmMetadataKeys": null,
    "llamaIndexObjectJson": null,
    "metadata": null,
    "text": "這是一個範例訊息"
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "fileName": "範例字串",
            "pageNumber": 123,
            "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "excludedEmbedMetadataKeys": null,
            "excludedLlmMetadataKeys": null,
            "llamaIndexObjectJson": null,
            "metadata": null,
            "text": "這是一個範例訊息"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "fileName": string
  "pageNumber"?: integer // 非必填
  "chatbotFile": string (uuid)
  "excludedEmbedMetadataKeys"?: object // List[str]: 不要包含在 embedding
中的 metadata 鍵列表 (非必填)
  "excludedLlmMetadataKeys"?: object // List[str]: 不要包含在 LLM 上下文中的
metadata 鍵列表 (非必填)
  "llamaIndexObjectJson"?: object // 非必填
  "metadata"?: object // 非必填
  "text": string
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "fileName": "回應字串",
  "pageNumber": 456,
  "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludedEmbedMetadataKeys": null,
  "excludedLlmMetadataKeys": null,
  "llamaIndexObjectJson": null,
  "metadata": null,
  "text": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

部分更新文件

PATCH

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/documents/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Chatbot 文件.
knowledgeBasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
fileName	string	否	
pageNumber	integer	否	
chatbotFile	string (uuid)	否	
excludedEmbedMetadataKeys	object	否	List[str]: 不要包含在 embedding 中的 metadata 鍵列表
excludedLlmMetadataKeys	object	否	List[str]: 不要包含在 LLM 上下文中的 metadata 鍵列表
llamaIndexObjectJson	object	否	
metadata	object	否	
text	string	否	

請求結構範例

```
{
  "fileName?": string // 非必填
  "pageNumber?": integer // 非必填
  "chatbotFile?": string (uuid) // 非必填
  "excludedEmbedMetadataKeys?": object // List[str]: 不要包含在 embedding
中的 metadata 鍵列表 (非必填)
  "excludedLlmMetadataKeys?": object // List[str]: 不要包含在 LLM 上下文中的
metadata 鍵列表 (非必填)
  "llamaIndexObjectJson?": object // 非必填
  "metadata?": object // 非必填
  "text?": string // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "fileName": "範例字串",
  "pageNumber": 123,
  "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludedEmbedMetadataKeys": null,
  "excludedLlmMetadataKeys": null,
  "llamaIndexObjectJson": null,
  "metadata": null,
  "text": "這是一個範例訊息"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "fileName": "範例字串",
  "pageNumber": 123,
  "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludedEmbedMetadataKeys": null,
  "excludedLlmMetadataKeys": null,
  "llamaIndexObjectJson": null,
  "metadata": null,
  "text": "這是一個範例訊息"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "fileName": "範例字串",
  "pageNumber": 123,
  "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludedEmbedMetadataKeys": null,
  "excludedLlmMetadataKeys": null,
  "llamaIndexObjectJson": null,
  "metadata": null,
  "text": "這是一個範例訊息"
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "fileName": "範例字串",
    "pageNumber": 123,
    "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "excludedEmbedMetadataKeys": null,
    "excludedLlmMetadataKeys": null,
    "llamaIndexObjectJson": null,
    "metadata": null,
    "text": "這是一個範例訊息"
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "fileName": "範例字串",
            "pageNumber": 123,
            "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "excludedEmbedMetadataKeys": null,
            "excludedLlmMetadataKeys": null,
            "llamaIndexObjectJson": null,
            "metadata": null,
            "text": "這是一個範例訊息"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "fileName": string
  "pageNumber"?: integer // 非必填
  "chatbotFile": string (uuid)
  "excludedEmbedMetadataKeys"?: object // List[str]: 不要包含在 embedding
中的 metadata 鍵列表 (非必填)
  "excludedLlmMetadataKeys"?: object // List[str]: 不要包含在 LLM 上下文中的
metadata 鍵列表 (非必填)
  "llamaIndexObjectJson"?: object // 非必填
  "metadata"?: object // 非必填
  "text": string
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "fileName": "回應字串",
  "pageNumber": 456,
  "chatbotFile": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludedEmbedMetadataKeys": null,
  "excludedLlmMetadataKeys": null,
  "llamaIndexObjectJson": null,
  "metadata": null,
  "text": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

刪除文件

DELETE

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/documents/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Chatbot 文件.
knowledgeBasePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiaagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/documents/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

建立新的 FAQ

POST

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/faqs/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
question	string	是	
answer	string	是	
answerMediaUrls	object	否	存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs
labels	array[IdName]	否	
rawUserDefineMetadata	object	否	
knowledgeBase	object (含 2 個屬性: id, name)	否	
knowledgeBase.id	string (uuid)	是	

請求結構範例

```

{
  "question": string
  "answer": string
  "answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非必填)
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
  }
}

```

請求範例值

```

{
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
}

```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "question": "範例字串",
    "answer": "範例字串",
    "answerMediaUrls": null,
    "labels": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null,
    "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "question": "範例字串",
            "answer": "範例字串",
            "answerMediaUrls": null,
            "labels": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "rawUserDefineMetadata": null,
            "knowledgeBase": {
                "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            }
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "question": string
  "answer": string
  "answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非必填)
  "hitsCount": integer
  "embeddingTokensCount": integer // 建立此 FAQ 時使用的 embedding tokens 數量
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "question": "回應字串",
  "answer": "回應字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "hitsCount": 456,
  "embeddingTokensCount": 456,
  "labels": [
    {
```

```
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
}
```

批量刪除 FAQ

POST

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/faqs/batch-delete/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
ids	array[string]	否	

請求結構範例


```
{
  "ids"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/batch-delete/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/batch-delete/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/batch-delete/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "ids": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/faqs/batch-delete/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "ids": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
-----	----

204

No response body

列出特定知識庫的所有 FAQ

GET

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/faqs/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBasePk	V	string	
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	搜尋關鍵字，支援空白分隔的多條件查詢。可搜尋：FAQ ID、問題、答案、標籤名稱、Metadata value

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/?
page=1&pageSize=1&query=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/?page=1&pageSize=1&query=example",
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/?page=1&pageSize=1&query=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/?page=1&pageSize=1&query=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
```

```

"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "question": string
    "answer": string
    "answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非
    必填)
    "hitsCount": integer
    "embeddingTokensCount": integer // 建立此 FAQ 時使用的 embedding
    tokens 數量
    "labels"?: [ // 非必填
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
    ]
    "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
    "knowledgeBase"?: // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "question": "回應字串",
      "answer": "回應字串",
      "answerMediaUrls": null,
      "hitsCount": 456,
      "embeddingTokensCount": 456,
      "labels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

```

```
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
}
]
```

取得特定 FAQ 詳情

GET

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/faqs/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this FAQ.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```



```
"question": string
"answer": string
"answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非必填)
"hitsCount": integer
"embeddingTokensCount": integer // 建立此 FAQ 時使用的 embedding tokens 數量
"labels"?: [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
"knowledgeBase"?: // 非必填
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "question": "回應字串",
  "answer": "回應字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "hitsCount": 456,
  "embeddingTokensCount": 456,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
}
```

更新 FAQ

PUT

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/faqs/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this FAQ.
knowledgeBasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
question	string	是	
answer	string	是	
answerMediaUrls	object	否	存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs
labels	array[IdName]	否	
rawUserDefineMetadata	object	否	
knowledgeBase	object (含 2 個屬性: id, name)	否	
knowledgeBase.id	string (uuid)	是	

請求結構範例

```

{
  "question": string
  "answer": string
  "answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非必填)
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
  }
}

```

請求範例值

```

{
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
}

```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "question": "範例字串",
    "answer": "範例字串",
    "answerMediaUrls": null,
    "labels": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null,
    "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
    [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "question": "範例字串",
            "answer": "範例字串",
            "answerMediaUrls": null,
            "labels": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "rawUserDefineMetadata": null,
            "knowledgeBase": {
                "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            }
        }
    ]
);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "question": string
  "answer": string
  "answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非必填)
  "hitsCount": integer
  "embeddingTokensCount": integer // 建立此 FAQ 時使用的 embedding tokens 數量
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "question": "回應字串",
  "answer": "回應字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "hitsCount": 456,
```



```
"embeddingTokensCount": 456,
"labels": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"rawUserDefineMetadata": null,
"knowledgeBase": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
}
}
```

部分更新 FAQ

PATCH

`/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/faqs/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this FAQ.
<code>knowledgeBasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
question	string	否	
answer	string	否	
answerMediaUrls	object	否	存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs
labels	array[IdName]	否	
rawUserDefineMetadata	object	否	
knowledgeBase	object (含 2 個屬性: id, name)	否	
knowledgeBase.id	string (uuid)	是	

請求結構範例

```
{
  "question"?: string // 非必填
  "answer"?: string // 非必填
  "answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非必填)
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
  }
}
```

請求範例值

```
{
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
```

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"rawUserDefineMetadata": null,
"knowledgeBase": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "question": "範例字串",
  "answer": "範例字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "labels": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "rawUserDefineMetadata": null,
  "knowledgeBase": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "question": "範例字串",
    "answer": "範例字串",
    "answerMediaUrls": null,
    "labels": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null,
    "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-
    e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-
    446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "question": "範例字串",
            "answer": "範例字串",
            "answerMediaUrls": null,
            "labels": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "rawUserDefineMetadata": null,
            "knowledgeBase": {
                "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            }
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "question": string
  "answer": string
  "answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非必填)
  "hitsCount": integer
  "embeddingTokensCount": integer // 建立此 FAQ 時使用的 embedding tokens 數量
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "question": "回應字串",
  "answer": "回應字串",
  "answerMediaUrls": null,
  "hitsCount": 456,
```



```
"embeddingTokensCount": 456,
"labels": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"rawUserDefineMetadata": null,
"knowledgeBase": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
}
}
```

刪除 FAQ

DELETE

/api/v1/knowledge-bases/{knowledgeBasePk}/faqs/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this FAQ.
knowledgeBasePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-
bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/faqs/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

- 1. 取得 AI 助理的知識庫檔案列表
- 2. 取得 AI 助理的知識庫 FAQ 列表
- 3. 取得 AI 助理的所有檔案的文本節點
- 4. 取得 AI 助理的特定檔案的文本節點
- 5. 搜尋測試
- 6. 列出檔案類型支援的解析器

呼叫 API 示例 (Shell)

取得 AI 助理的知識庫檔案列表

GET `/api/v1/chatbots/{id}/knowledge-bases-files/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	
<code>largeLanguageModel</code>	X	string	
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.
<code>query</code>	X	string	
<code>replyMode</code>	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get(" config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
```

```
{
  "id": string (uuid)
  "filename": string // 檔案名稱
  "file": string (uri) // 要上傳的檔案
  "fileType": string
  "knowledgeBase"? : // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "size": integer
  "status":
  {
  }
  "parser": {
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "provider":
    {
    }
    "order"? : integer // 非必填
    "supportsDiarization": boolean
    "isTimestampSttProvider": boolean
  }
  }
  "labels"? : [ // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"? : object // 非必填
  "speakerLabels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "originalLabel": string // Original speaker label from
diarization (e.g., SPEAKER_00)
    "customName"? : string // User-defined speaker name (e.g., John)
(非必填)
    "displayName": string
  }
  ]
  "vectorStorageSize": integer // Size of vectors for this file in
Elasticsearch (bytes)
```

```

    "chunksCount": integer // Number of chunks/nodes generated from
this file
    "waitingTime": number (double)
    "processingTime": number (double)
    "processingTimeDetails": object
    "createdAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "filename": "回應字串",
      "file": "https://example.com/file.jpg",
      "fileType": "回應字串",
      "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
      },
      "size": 456,
      "status": {},
      "parser": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "provider": {},
        "order": 456,
        "supportsDiarization": false,
        "isTimestampSttProvider": false
      },
      "labels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        }
      ],
      "rawUserDefineMetadata": null,
      "speakerLabels": [

```

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "originalLabel": "回應字串",
  "customName": "回應字串",
  "displayName": "回應字串"
}
],
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"waitingTime": 456,
"processingTime": 456,
"processingTimeDetails": null,
"createdAt": "回應字串"
}
]
```

取得 AI 助理的知識庫 FAQ 列表

GET </api/v1/chatbots/{id}/knowledge-bases-faqs/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	
<code>largeLanguageModel</code>	X	string	
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.
<code>query</code>	X	string	

replyMode

X

string

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get(" config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
```

```

{
  "id": string (uuid)
  "question": string
  "answer": string
  "answerMediaUrls"?: object // 存放答案中的圖片、影片等媒體檔案的 URLs (非
  必填)
  "hitsCount": integer
  "embeddingTokensCount": integer // 建立此 FAQ 時使用的 embedding
  tokens 數量
  "labels"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "rawUserDefineMetadata"?: object // 非必填
  "knowledgeBase"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
}
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "question": "回應字串",
      "answer": "回應字串",
      "answerMediaUrls": null,
      "hitsCount": 456,
      "embeddingTokensCount": 456,
      "labels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ],
    "rawUserDefineMetadata": null,
    "knowledgeBase": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  }
]
```

取得 AI 助理的所有檔案的文本節點

GET

/api/v1/chatbot-text-nodes/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbotFile	X	string	【將棄用】 Chatbot 檔案 ID（請使用 knowledge_base_file）
cursor	X	string	The pagination cursor value.
knowledgeBaseFile	X	string	知識庫檔案 ID（建議使用）
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/chatbot-text-nodes/?
chatbotFile=example&cursor=example&knowledgeBaseFile=example&pageSiz
e=1"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/chatbot-text-nodes/?
chatbotFile=example&cursor=example&knowledgeBaseFile=example&pageSiz
e=1", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/chatbot-text-nodes/?
chatbotFile=example&cursor=example&knowledgeBaseFile=example&pageSiz
e=1"

headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/chatbot-text-nodes/?chatbotFile=example&cursor=example&knowledgeBaseFile=example&pageSize=1", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "next"?: string (uri) // 非必填
```



```

"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "charactersCount": integer
    "hitsCount": integer
    "text": string
    "updatedAt": string (timestamp)
    "filename": string
    "chatbotFile": object // 返回 ChatbotFile 的完整資訊，包含檔案 URL 和類型，以支援前端圖片預覽
    "knowledgeBaseFile": object // 與 get_chatbot_file 相同，提供向後兼容
    "pageNumber": integer
    "citationTitle": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來源標題
    "citationDescription": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來源描述
    "citationQuote": string // 用於 inline citation hover card 顯示的引用文字片段
    "hasImage": boolean // 判斷是否包含圖片（檢查檔案類型或 text 中的 Markdown 圖片）
    "imageUrl": string // 提取圖片 URL（優先使用檔案 URL，否則從 Markdown 提取）
    "displayText": string // 返回移除圖片 Markdown 標記的完整文字
    "displayTitle": string // 返回顯示標題 (fallback: citation_title -> filename)
    "highlightedText": string // Return text with matched terms wrapped in ``<mark>`` tags.

Priority:
1. ES/OpenSearch native highlight (set by retrieve_api via ``_es_highlighted_text``)
2. Python regex fallback (keyword-based, works for all backends)
    "labels": [
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
    ]
    "rawUserDefineMetadata"?: object // 使用者可以自行定義 metadata 的 key 和 value (非必填)
  }
]
}

```

回應範例值

```
{
  "next": "http://api.example.org/accounts/?cursor=cD000DY%3D\\",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?cursor=cj0xJnA9NDg3",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "charactersCount": 456,
      "hitsCount": 456,
      "text": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串",
      "filename": "回應字串",
      "chatbotFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "knowledgeBaseFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "pageNumber": 456,
      "citationTitle": "回應字串",
      "citationDescription": "回應字串",
      "citationQuote": "回應字串",
      "hasImage": false,
      "imageUrl": "回應字串",
      "displayText": "回應字串",
      "displayTitle": "回應字串",
      "highlightedText": "回應字串",
      "labels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        }
      ],
      "rawUserDefineMetadata": null
    }
  ]
}
```

取得 AI 助理的特定檔案的文本節點

GET

`/api/v1/chatbot-text-nodes/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this ChatbotTextNode.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/chatbot-text-nodes/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/chatbot-text-nodes/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/chatbot-text-nodes/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/chatbot-text-nodes/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "charactersCount": integer
```

```

"hitsCount": integer
"text": string
"updatedAt": string (timestamp)
"filename": string
"chatbotFile": object // 返回 ChatbotFile 的完整資訊，包含檔案 URL 和類型，以
支援前端圖片預覽
"knowledgeBaseFile": object // 與 get_chatbot_file 相同，提供向後兼容
"pageNumber": integer
"citationTitle": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來源標題
"citationDescription": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來
源描述
"citationQuote": string // 用於 inline citation hover card 顯示的引用文字片
段
"hasImage": boolean // 判斷是否包含圖片（檢查檔案類型或 text 中的 Markdown 圖
片）
"imageUrl": string // 提取圖片 URL（優先使用檔案 URL，否則從 Markdown 提取）
"displayText": string // 返回移除圖片 Markdown 標記的完整文字
"displayTitle": string // 返回顯示標題 (fallback: citation_title ->
filename)
"highlightedText": string // Return text with matched terms wrapped in
``<mark>`` tags.

Priority:
1. ES/OpenSearch native highlight (set by retrieve_api via
``_es_highlighted_text``)
2. Python regex fallback (keyword-based, works for all backends)
"labels": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"rawUserDefineMetadata"? : object // 使用者可以自行定義 metadata 的 key 和
value（非必填）
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "charactersCount": 456,
  "hitsCount": 456,
  "text": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串",

```

```
"filename": "回應字串",
"chatbotFile": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"knowledgeBaseFile": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"pageNumber": 456,
"citationTitle": "回應字串",
"citationDescription": "回應字串",
"citationQuote": "回應字串",
"hasImage": false,
"imageUrl": "回應字串",
"displayText": "回應字串",
"displayTitle": "回應字串",
"highlightedText": "回應字串",
"labels": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"rawUserDefineMetadata": null
}
```

搜尋測試

POST

</api/v1/chatbots/{id}/search/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

id	V	string	
largeLanguageModel	X	string	
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
replyMode	X	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
searchMode	object	否	Search mode: hybrid (default, vector + BM25), semantic (vector only), keyword (BM25 only) hybrid : Hybrid (vector + BM25) ; semantic : Semantic (vector only) ; keyword : Keyword (BM25 only);
queryMetadata	object	否	查詢元數據，用於控制搜尋範圍和方式

請求結構範例

```
{
  "searchMode"? : // Search mode: hybrid (default, vector + BM25),
  semantic (vector only), keyword (BM25 only)

  * `hybrid` - Hybrid (vector + BM25)
  * `semantic` - Semantic (vector only)
  * `keyword` - Keyword (BM25 only) (非必填)
  {
  }
  "queryMetadata"? : object // 查詢元數據，用於控制搜尋範圍和方式（非必填）
}
```

請求範例值

```
{
  "searchMode": {},
  "queryMetadata": null
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "query": "範例字串",
  "searchMode": {},
  "queryMetadata": null
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "query": "範例字串",
  "searchMode": {},
  "queryMetadata": null
};

axios.post(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "query": "範例字串",
    "searchMode": {},
    "queryMetadata": null
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "query": "範例字串",
            "searchMode": {},
            "queryMetadata": null
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "charactersCount": integer
      "hitsCount": integer
      "text": string
      "updatedAt": string (timestamp)
      "filename": string
      "chatbotFile": object // 返回 ChatbotFile 的完整資訊，包含檔案 URL 和類型，以支援前端圖片預覽
      "knowledgeBaseFile": object // 與 get_chatbot_file 相同，提供向後兼容
      "pageNumber": integer
      "citationTitle": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來源標題
      "citationDescription": string // 用於 inline citation hover card 顯示的來源描述
      "citationQuote": string // 用於 inline citation hover card 顯示的引用文字片段
      "hasImage": boolean // 判斷是否包含圖片（檢查檔案類型或 text 中的 Markdown 圖片）
      "imageUrl": string // 提取圖片 URL（優先使用檔案 URL，否則從 Markdown 提取）
      "displayText": string // 返回移除圖片 Markdown 標記的完整文字
      "displayTitle": string // 返回顯示標題 (fallback: citation_title -> filename)
      "highlightedText": string // Return text with matched terms wrapped in ``<mark>`` tags.

      Priority:
      1. ES/OpenSearch native highlight (set by retrieve_api via ``_es_highlighted_text``)
      2. Python regex fallback (keyword-based, works for all backends)

      "labels": [
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
      "rawUserDefineMetadata"?: object // 使用者可以自行定義 metadata 的 key 和 value (非必填)
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

回應範例值

```
{
  "next": "http://api.example.org/accounts/?cursor=cD000DY%3D\\",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?cursor=cj0xJnA9NDg3",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "charactersCount": 456,
      "hitsCount": 456,
      "text": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串",
      "filename": "回應字串",
      "chatbotFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "knowledgeBaseFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "pageNumber": 456,
      "citationTitle": "回應字串",
      "citationDescription": "回應字串",
      "citationQuote": "回應字串",
      "hasImage": false,
      "imageUrl": "回應字串",
      "displayText": "回應字串",
      "displayTitle": "回應字串",
      "highlightedText": "回應字串",
      "labels": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        }
      ],
      "rawUserDefineMetadata": null
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

列出檔案類型支援的解析器

GET

/api/v1/parsers/supported-file-types/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
knowledgeBaseId	X	string	Knowledge base ID. When provided and the knowledge base does not support multimodal embeddings, image file types will be filtered out.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/parsers/supported-file-types/?knowledgeBaseId=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/parsers/supported-file-types/?knowledgeBaseId=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/parsers/supported-file-types/?knowledgeBaseId=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiaagent.ai/api/v1/parsers/supported-file-types/?knowledgeBaseId=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "fileType": string
```

```

    "parsers": [
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "provider":
        {
        }
        "order"?: integer // 非必填
        "supportsDiarization": boolean
        "isTimestampSttProvider": boolean
      }
    ]
  }
}
]

```

回應範例值

```

[
  [
    {
      "fileType": ".pdf",
      "parsers": [
        {
          "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
          "name": "MaiAgent Parser",
          "provider": "maiagent",
          "order": 0,
          "isDefault": true
        },
        {
          "id": "22fdccb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
          "name": "MaiAgent Parser (Online)",
          "provider": "llama",
          "order": 2,
          "isDefault": false
        }
      ]
    },
    {
      "fileType": ".doc",
      "parsers": [
        {
          "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
          "name": "MaiAgent Parser",

```

```
        "provider": "maiagent",
        "order": 0,
        "isDefault": true
    },
    {
        "id": "22fdcbb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
        "name": "MaiAgent Parser (Online)",
        "provider": "llama",
        "order": 2,
        "isDefault": false
    }
]
},
{
    "fileType": ".docx",
    "parsers": [
        {
            "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
            "name": "MaiAgent Parser",
            "provider": "maiagent",
            "order": 0,
            "isDefault": true
        },
        {
            "id": "22fdcbb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
            "name": "MaiAgent Parser (Online)",
            "provider": "llama",
            "order": 2,
            "isDefault": false
        }
    ]
},
{
    "fileType": ".ppt",
    "parsers": [
        {
            "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
            "name": "MaiAgent Parser",
            "provider": "maiagent",
            "order": 0,
            "isDefault": true
        },
        {
            "id": "22fdcbb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
            "name": "MaiAgent Parser (Online)",
```

```
        "provider": "llama",
        "order": 2,
        "isDefault": false
    }
]
},
{
    "fileType": ".pptx",
    "parsers": [
        {
            "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
            "name": "MaiAgent Parser",
            "provider": "maiagent",
            "order": 0,
            "isDefault": true
        },
        {
            "id": "22fdccb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
            "name": "MaiAgent Parser (Online)",
            "provider": "llama",
            "order": 2,
            "isDefault": false
        }
    ]
},
{
    "fileType": ".xls",
    "parsers": [
        {
            "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
            "name": "MaiAgent Parser",
            "provider": "maiagent",
            "order": 0,
            "isDefault": true
        }
    ]
},
{
    "fileType": ".xlsx",
    "parsers": [
        {
            "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
            "name": "MaiAgent Parser",
            "provider": "maiagent",
            "order": 0,
```

```
        "isDefault": true
    }
]
},
{
    "fileType": ".csv",
    "parsers": [
        {
            "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
            "name": "MaiAgent Parser",
            "provider": "maiagent",
            "order": 0,
            "isDefault": true
        }
    ]
},
{
    "fileType": ".txt",
    "parsers": [
        {
            "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
            "name": "MaiAgent Parser",
            "provider": "maiagent",
            "order": 0,
            "isDefault": true
        },
        {
            "id": "22fdccb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
            "name": "MaiAgent Parser (Online)",
            "provider": "llama",
            "order": 2,
            "isDefault": false
        }
    ]
},
{
    "fileType": ".md",
    "parsers": [
        {
            "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
            "name": "MaiAgent Parser",
            "provider": "maiagent",
            "order": 0,
            "isDefault": true
        }
    ]
}
```

```
]
},
{
  "fileType": ".json",
  "parsers": [
    {
      "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
      "name": "MaiAgent Parser",
      "provider": "maiagent",
      "order": 0,
      "isDefault": true
    }
  ]
},
{
  "fileType": ".jsonl",
  "parsers": [
    {
      "id": "ab83f144-5026-4bce-993f-5c982cc19318",
      "name": "MaiAgent Parser",
      "provider": "maiagent",
      "order": 0,
      "isDefault": true
    }
  ]
},
{
  "fileType": ".html",
  "parsers": [
    {
      "id": "22fdccb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
      "name": "MaiAgent Parser (Online)",
      "provider": "llama",
      "order": 2,
      "isDefault": false
    }
  ]
},
{
  "fileType": ".mp3",
  "parsers": [
    {
      "id": "4c47e305-2eb7-4438-8d3c-d91eb0b06cc0",
      "name": "Azure Speech",
      "provider": "azure",
```



```
        "order": 1,
        "isDefault": true
    },
    {
        "id": "22fdcbb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
        "name": "MaiAgent Parser (Online)",
        "provider": "llama",
        "order": 2,
        "isDefault": false
    }
]
},
{
    "fileType": ".wav",
    "parsers": [
        {
            "id": "4c47e305-2eb7-4438-8d3c-d91eb0b06cc0",
            "name": "Azure Speech",
            "provider": "azure",
            "order": 1,
            "isDefault": true
        },
        {
            "id": "22fdcbb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
            "name": "MaiAgent Parser (Online)",
            "provider": "llama",
            "order": 2,
            "isDefault": false
        }
    ]
},
{
    "fileType": ".mp4",
    "parsers": [
        {
            "id": "22fdcbb5-f075-4aad-bb81-048289ca4b25",
            "name": "MaiAgent Parser (Online)",
            "provider": "llama",
            "order": 2,
            "isDefault": false
        }
    ]
}
```

]

]

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

1. 帳號註冊
2. 更換密碼
3. 建立新組織
4. 新增成員至指定組織
5. 取得組織列表
6. 取得特定組織資訊
7. 取得當前用戶詳細資訊
8. 取得當前用戶權限
9. 取得指定組織的成員列表
10. 取得特定成員詳細資訊
11. 取得特定成員詳細資訊
12. 取得特定成員詳細資訊
13. 取得特定成員詳細資訊
14. 取得特定成員詳細資訊
15. 更新組織資訊
16. 更新當前用戶詳細資訊
17. 更新成員所屬角色
18. 刪除組織
19. 刪除指定成員
20. 取得成員使用統計
21. 取得成員使用統計摘要
22. 取得 AI 助理使用統計
23. 取得 AI 助理使用統計摘要

呼叫 API 示例 (Shell)

帳號註冊

POST

`/api/v1/auth/registration/`

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
email	string (email)	是	
password1	string	是	
password2	string	是	
name	string	是	
company	string	是	
referralCode	string	否	
authSource	object (含 2 個屬性: id, name)	否	
authSource.id	string (uuid)	是	

請求結構範例

```
{
  "email": string (email)
  "password1": string
  "password2": string
  "name": string
  "company": string
  "referralCode?": string // 非必填
  "authSource?": // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
  }
}
```

請求範例值

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password1": "範例字串",
  "password2": "範例字串",
```

```
"name": "範例名稱",
"company": "範例字串",
"referralCode": "範例字串",
"authSource": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/auth/registration/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "email": "user@example.com",
  "password1": "範例字串",
  "password2": "範例字串",
  "name": "範例名稱",
  "company": "範例字串",
  "referralCode": "範例字串",
  "authSource": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "email": "user@example.com",
  "password1": "範例字串",
  "password2": "範例字串",
  "name": "範例名稱",
  "company": "範例字串",
  "referralCode": "範例字串",
  "authSource": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/auth/registration/",
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/auth/registration/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "email": "user@example.com",
    "password1": "範例字串",
    "password2": "範例字串",
    "name": "範例名稱",
    "company": "範例字串",
    "referralCode": "範例字串",
    "authSource": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/auth/registration/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "email": "user@example.com",
            "password1": "範例字串",
            "password2": "範例字串",
            "name": "範例名稱",
            "company": "範例字串",
            "referralCode": "範例字串",
            "authSource": {
                "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            }
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "detail": string
}
```

回應範例值

```
{
  "detail": "回應字串"
}
```

更換密碼

POST

/api/v1/auth/password/change/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
oldPassword	string	是	
newPassword1	string	是	
newPassword2	string	是	

請求結構範例

```
{
  "oldPassword": string
  "newPassword1": string
  "newPassword2": string
}
```

請求範例值

```
{
  "oldPassword": "範例字串",
  "newPassword1": "範例字串",
  "newPassword2": "範例字串"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/auth/password/change/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "oldPassword": "範例字串",
  "newPassword1": "範例字串",
  "newPassword2": "範例字串"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "oldPassword": "範例字串",
  "newPassword1": "範例字串",
  "newPassword2": "範例字串"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/auth/password/change/",
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/auth/password/change/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "oldPassword": "範例字串",
    "newPassword1": "範例字串",
    "newPassword2": "範例字串"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiagent.ai/api/v1/auth/password/change/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "oldPassword": "範例字串",
            "newPassword1": "範例字串",
            "newPassword2": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "detail": string
}
```

回應範例值

```
{
  "detail": "回應字串"
}
```

建立新組織

POST

/api/v1/organizations/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	組織名稱
compact_logo	string (binary)	否	簡潔版 Logo（選填，僅企業方案可用）
full_logo	string (binary)	否	完整版 Logo（選填，僅企業方案可用）

請求結構範例

```
{
  "name": string // 組織名稱
  "compact_logo"? : string (binary) // 簡潔版 Logo（選填，僅企業方案可用）（非必填）
}
```



```
"full_logo?": string (binary) // 完整版 Logo (選填，僅企業方案可用) (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "My Organization"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/"

  -H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

  -H "Content-Type: application/json"

  -d '{
    "name": "My Organization"
  }'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "My Organization"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/", data,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "My Organization"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "My Organization"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```

{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "createdAt": string (timestamp)
  "compactLogo"?: string (uri) // 非必填
  "fullLogo"?: string (uri) // 非必填
  "themePrimaryColor"?: string // UI 主題色，用於按鈕、連結等元素的顏色 (HEX 格式，如 #0960bd) (非必填)
  "usageStatistics": object
  "organizationPlan": object
  "creditWallet": object // Return credit wallet with ID only.
  "maigptInboxId": string (uuid)
  "canUseCustomElasticsearch": boolean // Allow this organization to configure custom Elasticsearch endpoints for knowledge bases.
  "canUseVoiceAgent": boolean // Allow this organization to use voice agent features.
  "canUseMeetingRecords": boolean // Allow this organization to use meeting records features.
  "canUseCallCenter": boolean // Allow this organization to use call center features.
  "canUseHookSystem": boolean // Allow this organization to use the hook system. Layered under the global Config.hook_system_enabled switch: both must be enabled. Disabled by default; gated for gradual rollout per customer.
  "canUseAiGateway": boolean // Allow this organization to call the OpenAI-compatible `/api/v1/chat/completions` Gateway. Disabled by default; must be explicitly enabled by platform admin.
  "gatewayServiceFeePercent": string (decimal) // Markup applied on top of internal cost when billing AI Gateway calls. Only affects /v1/chat/completions; chatbot / internal paths are not charged this fee.
  "isTrial": boolean // 是否為試用期。判定邏輯：組織只有一個試用方案且目前有效
  "expirationDays": integer // 已過期天數。正數=已過期天數，null=尚未到期或永久方案
  "showTrialBanner": boolean // 控制前端是否顯示試用/免費方案橫幅
  "noActivePlanDays": integer // Consecutive days without an active paid plan. null when cleanup is disabled.
  "cleanupRemainingDays": integer // Days remaining before organization data is permanently deleted. null when cleanup is disabled, org has an active paid plan, or no_active_plan_days is 0.
  "estimatedCleanupDate": string // ISO date when organization data will be permanently deleted. null when cleanup_remaining_days is null.
}

```

```
{
  "id": "5b01e0b9-0b0e-4079-8150-d12015576d2c",
  "name": "My Organization",
  "createdAt": "1748336288000",
  "compactLogo": null,
  "fullLogo": null,
  "usageStatistics": {
    "chatbotsCount": 0,
    "canCreateChatbot": true,
    "hasCreateChatbotLimit": true,
    "currentMonthWordsCountTotal": 1000000,
    "currentMonthUsedWordsCountTotal": 0,
    "currentMonthUsedConversationsCountTotal": 0,
    "availableUploadFileSizeTotal": 104857600,
    "usedUploadFileSizeTotal": 0
  },
  "organizationPlan": {
    "id": "cac825e8-cb9b-4a16-b440-4ff6b2e73911",
    "planName": "免費方案",
    "planType": "free",
    "expiredAt": null
  },
  "maigptInboxId": null,
  "canUseCustomElasticsearch": false,
  "isTrial": true,
  "expirationDays": null
}
```

新增成員至指定組織

POST

</api/v1/organizations/{organizationPk}/members/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

organizationPk

V

string

A UUID string identifying this 組織 ID

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
email	string (email)	是	
organization	string (uuid)	否	

請求結構範例

```
{
  "email": string (email)
  "organization?": string (uuid) // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "organization": "613c86f7-a45f-4e29-b255-29caff89de32",
  "is_owner": false
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "organization": "613c86f7-a45f-4e29-b255-29caff89de32",
  "is_owner": false
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "organization": "613c86f7-a45f-4e29-b255-29caff89de32",
  "is_owner": false
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "organization": "613c86f7-a45f-4e29-b255-29caff89de32",
    "is_owner": False
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/members/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "organization": "613c86f7-a45f-4e29-b255-29caff89de32",
            "is_owner": false
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "organization": string (uuid) // 組織 ID
  "is_owner": boolean // 是否為組織擁有者
}
```

回應範例值

```
{
  "organization": "613c86f7-a45f-4e29-b255-29caff89de32",
  "is_owner": false
}
```

取得組織列表

GET

</api/v1/organizations/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
pagination	X	string	是否分頁 (true/false)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/?
page=1&pageSize=1&pagination=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/?
page=1&pageSize=1&pagination=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/?
page=1&pageSize=1&pagination=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/?
page=1&pageSize=1&pagination=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
```

```
"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "createdAt": string (timestamp)
    "memberCreatedAt": string (timestamp)
  }
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "createdAt": "回應字串",
      "memberCreatedAt": "回應字串"
    }
  ]
}
```

取得特定組織資訊

GET

/api/v1/organizations/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

id	V	string	A UUID string identifying this 組織.
----	---	--------	------------------------------------

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
```

```

"createdAt": string (timestamp)
"compactLogo"?: string (uri) // 非必填
"fullLogo"?: string (uri) // 非必填
"themePrimaryColor"?: string // UI 主題色，用於按鈕、連結等元素的顏色（HEX 格式，如 #0960bd）（非必填）
"usageStatistics": object
"organizationPlan": object
"creditWallet": object // Return credit wallet with ID only.
"maigptInboxId": string (uuid)
"canUseCustomElasticsearch": boolean // Allow this organization to configure custom Elasticsearch endpoints for knowledge bases.
"canUseVoiceAgent": boolean // Allow this organization to use voice agent features.
"canUseMeetingRecords": boolean // Allow this organization to use meeting records features.
"canUseCallCenter": boolean // Allow this organization to use call center features.
"canUseHookSystem": boolean // Allow this organization to use the hook system. Layered under the global Config.hook_system_enabled switch: both must be enabled. Disabled by default; gated for gradual rollout per customer.
"canUseAiGateway": boolean // Allow this organization to call the OpenAI-compatible `/api/v1/chat/completions` Gateway. Disabled by default; must be explicitly enabled by platform admin.
"gatewayServiceFeePercent": string (decimal) // Markup applied on top of internal cost when billing AI Gateway calls. Only affects /v1/chat/completions; chatbot / internal paths are not charged this fee.
"isTrial": boolean // 是否為試用期。判定邏輯：組織只有一個試用方案且目前有效
"expirationDays": integer // 已過期天數。正數=已過期天數，null=尚未到期或永久方案
"showTrialBanner": boolean // 控制前端是否顯示試用/免費方案橫幅
"noActivePlanDays": integer // Consecutive days without an active paid plan. null when cleanup is disabled.
"cleanupRemainingDays": integer // Days remaining before organization data is permanently deleted. null when cleanup is disabled, org has an active paid plan, or no_active_plan_days is 0.
"estimatedCleanupDate": string // ISO date when organization data will be permanently deleted. null when cleanup_remaining_days is null.
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

```

```
"name": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"compactLogo": "https://example.com/file.jpg",
"fullLogo": "https://example.com/file.jpg",
"themePrimaryColor": "回應字串",
"usageStatistics": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"organizationPlan": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"creditWallet": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"maigptInboxId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"canUseCustomElasticsearch": false,
"canUseVoiceAgent": false,
"canUseMeetingRecords": false,
"canUseCallCenter": false,
"canUseHookSystem": false,
"canUseAiGateway": false,
"gatewayServiceFeePercent": "回應字串",
"isTrial": false,
"expirationDays": 456,
"showTrialBanner": false,
"noActivePlanDays": 456,
"cleanupRemainingDays": 456,
"estimatedCleanupDate": "回應字串"
}
```

取得當前用戶詳細資訊

GET

/api/v1/users/current/

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/users/current/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/users/current/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/users/current/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/users/current/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "name": string
```

```
"email": string (email)
"authSource":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"company"?: string // 非必填
"invitationCode"?: string // 非必填
"apiKeys": [ // 取得使用者在指定組織中的 API 金鑰列表。
```

流程：

1. 從 request 中取得當前組織實例
2. 如果沒有組織實例（通常發生在第三方 SSO 登入時），則透過使用者的認證來源查找該認證來源的預設組織（is_auth_source_default_organization=True）

注意：

```
<ul>
  <li>第三方 SSO 登入時 request 不會包含 organization_instance</li>
  <li>需要透過 auth_source 和 is_auth_source_default_organization 標記來定位組織</li>
</ul>
  object
]
"permissions": object // 取得使用者在當前組織中的權限（巢狀父子結構）。
"resourcePermissions": object // 取得使用者在當前組織中的資源建立權限。
"isOwner": boolean // 判斷使用者在當前組織中是否為 Owner。
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "name": "回應字串",
  "email": "response@example.com",
  "authSource": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "company": "回應字串",
  "invitationCode": "回應字串",
  "apiKeys": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
```

```
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
],
"permissions": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"resourcePermissions": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"isOwner": false
}
```

取得當前用戶權限

GET

</api/v1/permissions/>

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/permissions/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/permissions/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/permissions/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/permissions/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
```

```
"value": string
"description": string
"children": [
  object
]
}
```

回應範例值

```
[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "value": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "children": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      }
    ]
  }
]
```

取得指定組織的成員列表

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/members/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
group	X	string	
ids	X	string	
inbox	X	string	
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
pagination	X	string	是否分頁 (true/false)
query	X	string	
search	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/?group=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&ids=example&inbox=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&pagination=example&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/?group=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&ids=example&inbox=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&pagination=example&query=example&search=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/?group=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&ids=example&inbox=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&pagination=example&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/?group=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&ids=example&inbox=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&page=1&pageSize=1&pagination=example&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "email": string
      "isActive": boolean
      "isOwner": boolean // 檢查成員是否為組織擁有者 (透過 OWNER Group)
```

使用快取避免同一 request 內的重複查詢

快取生命週期：在 member instance 存在期間有效

優先使用 annotation 的結果（如果有的話）避免重複查詢

```
    "permissions": [
      object
    ]
    "groups": [
      object
    ]
    "creditQuotaRequired"?: boolean // When True, member must have an
active quota to consume credits (非必填)
    "activeQuota": object // Return the most recent quota summary
(active first), via prefetch to avoid N+1.
    "metadata": object // Organization-scoped member attributes,
injected into LLM system prompt
    "createdAt": string (timestamp)
  }
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
```

```
"email": "回應字串",
"isActive": false,
"isOwner": false,
"permissions": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"creditQuotaRequired": false,
"activeQuota": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"metadata": null,
"createdAt": "回應字串"
}
]
```

取得特定成員詳細資訊

GET

</api/v1/organizations/{organizationPk}/members/{id}>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

id	V	string	A UUID string identifying this 成員.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```
"name": string
"email": string
"isActive": boolean
"isOwner": boolean // 檢查成員是否為組織擁有者 (透過 OWNER Group)
```

使用快取避免同一 request 內的重複查詢

快取生命週期：在 member instance 存在期間有效

優先使用 annotation 的結果（如果有的話）避免重複查詢

```
"permissions": [
  object
]
"groups": [
  object
]
"creditQuotaRequired"?: boolean // When True, member must have an
active quota to consume credits (非必填)
"activeQuota": object // Return the most recent quota summary (active
first), via prefetch to avoid N+1.
"metadata": object // Organization-scoped member attributes, injected
into LLM system prompt
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "email": "回應字串",
  "isActive": false,
  "isOwner": false,
  "permissions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "creditQuotaRequired": false,
  "activeQuota": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "metadata": null,
  "createdAt": "回應字串"
}
```

取得特定成員詳細資訊

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/members/current/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/current/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/current/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/current/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/current/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
```

```
"email": string
"isActive": boolean
"isOwner": boolean // 檢查成員是否為組織擁有者 (透過 OWNER Group)
```

使用快取避免同一 request 內的重複查詢

快取生命週期：在 member instance 存在期間有效

優先使用 annotation 的結果 (如果有的話) 避免重複查詢

```
"permissions": [
  object
]
"groups": [
  object
]
"creditQuotaRequired"? : boolean // When True, member must have an
active quota to consume credits (非必填)
"activeQuota": object // Return the most recent quota summary (active
first), via prefetch to avoid N+1.
"metadata": object // Organization-scoped member attributes, injected
into LLM system prompt
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "email": "回應字串",
  "isActive": false,
  "isOwner": false,
  "permissions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ]
}
```



```
],
"creditQuotaRequired": false,
"activeQuota": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"metadata": null,
"createdAt": "回應字串"
}
```

取得特定成員詳細資訊

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/members/export/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/export/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/export/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/export/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/members/export/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
string (binary)
```

回應範例值

```
"回應字串"
```

取得特定成員詳細資訊

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/members/export-template/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/export-template/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/export-template/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/export-template/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/export-template/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
string (binary)
```


回應範例值

```
"回應字串"
```

取得特定成員詳細資訊

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/members/metadata-template/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/metadata-template/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/metadata-template/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/metadata-template/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/members/metadata-template/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
```

```
"email": string
"isActive": boolean
"isOwner": boolean // 檢查成員是否為組織擁有者 (透過 OWNER Group)
```

使用快取避免同一 request 內的重複查詢

快取生命週期：在 member instance 存在期間有效

優先使用 annotation 的結果 (如果有的話) 避免重複查詢

```
"permissions": [
  object
]
"groups": [
  object
]
"creditQuotaRequired"? : boolean // When True, member must have an
active quota to consume credits (非必填)
"activeQuota": object // Return the most recent quota summary (active
first), via prefetch to avoid N+1.
"metadata": object // Organization-scoped member attributes, injected
into LLM system prompt
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "email": "回應字串",
  "isActive": false,
  "isOwner": false,
  "permissions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ]
}
```

```
],
"creditQuotaRequired": false,
"activeQuota": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"metadata": null,
"createdAt": "回應字串"
}
```

更新組織資訊

PUT

/api/v1/organizations/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 組織.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	
compactLogo	string (uri)	否	

欄位	類型	必填	說明
fullLogo	string (uri)	否	
themePrimaryColor	string	否	UI 主題色，用於按鈕、連結等元素的顏色（HEX 格式，如 #0960bd）

請求結構範例

```
{
  "name": string
  "compactLogo"?: string (uri) // 非必填
  "fullLogo"?: string (uri) // 非必填
  "themePrimaryColor"?: string // UI 主題色，用於按鈕、連結等元素的顏色（HEX 格式，如 #0960bd）（非必填）
}
```

請求範例值

```
{
  "id": "5b01e0b9-0b0e-4079-8150-d12015576d2c",
  "name": "Updated Org Name",
  "created_at": "1748336288000",
  "usage_statistics": {
    "chatbots_count": 0,
    "can_create_chatbot": true,
    "has_create_chatbot_limit": true,
    "current_month_words_count_total": 1000000,
    "current_month_used_words_count_total": 0,
    "current_month_used_conversations_count_total": 0,
    "available_upload_files_size_total": 104857600,
    "used_upload_file_size_total": 0
  },
  "organization_plan": {
    "id": "cac825e8-cb9b-4a16-b440-4ff6b2e73911",
    "plan_name": "免費方案",
    "expired_at": null
  },
  "is_trial": false,
```

```
"expiration_days": null  
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "id": "5b01e0b9-0b0e-4079-8150-d12015576d2c",
  "name": "Updated Org Name",
  "created_at": "1748336288000",
  "usage_statistics": {
    "chatbots_count": 0,
    "can_create_chatbot": true,
    "has_create_chatbot_limit": true,
    "current_month_words_count_total": 1000000,
    "current_month_used_words_count_total": 0,
    "current_month_used_conversations_count_total": 0,
    "available_upload_files_size_total": 104857600,
    "used_upload_file_size_total": 0
  },
  "organization_plan": {
    "id": "cac825e8-cb9b-4a16-b440-4ff6b2e73911",
    "plan_name": "免費方案",
    "expired_at": null
  },
  "is_trial": false,
  "expiration_days": null
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "id": "5b01e0b9-0b0e-4079-8150-d12015576d2c",
  "name": "Updated Org Name",
  "created_at": "1748336288000",
  "usage_statistics": {
    "chatbots_count": 0,
    "can_create_chatbot": true,
    "has_create_chatbot_limit": true,
    "current_month_words_count_total": 1000000,
    "current_month_used_words_count_total": 0,
    "current_month_used_conversations_count_total": 0,
    "available_upload_files_size_total": 104857600,
    "used_upload_file_size_total": 0
  },
  "organization_plan": {
    "id": "cac825e8-cb9b-4a16-b440-4ff6b2e73911",
    "plan_name": "免費方案",
    "expired_at": null
  },
  "is_trial": false,
  "expiration_days": null
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
```

```
.catch(error => {  
  console.error('請求發生錯誤:');  
  console.error(error.response?.data || error.message);  
});
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "id": "5b01e0b9-0b0e-4079-8150-d12015576d2c",
    "name": "Updated Org Name",
    "created_at": "1748336288000",
    "usage_statistics": {
        "chatbots_count": 0,
        "can_create_chatbot": true,
        "has_create_chatbot_limit": true,
        "current_month_words_count_total": 1000000,
        "current_month_used_words_count_total": 0,
        "current_month_used_conversations_count_total": 0,
        "available_upload_files_size_total": 104857600,
        "used_upload_file_size_total": 0
    },
    "organization_plan": {
        "id": "cac825e8-cb9b-4a16-b440-4ff6b2e73911",
        "plan_name": "免費方案",
        "expired_at": null
    },
    "is_trial": false,
    "expiration_days": null
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>put("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "id": "5b01e0b9-0b0e-4079-8150-d12015576d2c",
            "name": "Updated Org Name",
            "created_at": "1748336288000",
            "usage_statistics": {
                "chatbots_count": 0,
                "can_create_chatbot": true,
                "has_create_chatbot_limit": true,
                "current_month_words_count_total": 1000000,
                "current_month_used_words_count_total": 0,
                "current_month_used_conversations_count_total": 0,
                "available_upload_files_size_total": 104857600,
                "used_upload_file_size_total": 0
            },
            "organization_plan": {
                "id": "cac825e8-cb9b-4a16-b440-4ff6b2e73911",
                "plan_name": "免費方案",
                "expired_at": null
            },
            "is_trial": false,
            "expiration_days": null
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);

```

```
} catch (Exception $e) {  
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();  
}  
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{  
  "id": string (uuid) // 組織 ID  
  "name": string // 組織名稱  
  "created_at": string (timestamp) // 建立時間戳記  
  "usage_statistics": { // 使用統計資訊  
    {  
      "chatbots_count"? : integer // 聊天機器人數量 (非必填)  
      "can_create_chatbot"? : boolean // 是否可以建立聊天機器人 (非必填)  
      "has_create_chatbot_limit"? : boolean // 是否有建立聊天機器人的限制 (非必填)  
      "current_month_words_count_total"? : integer // 本月總字數限制 (非必填)  
      "current_month_used_words_count_total"? : integer // 本月已使用字數 (非必填)  
      "current_month_used_conversations_count_total"? : integer // 本月已使用對話數 (非必填)  
      "available_upload_files_size_total"? : integer // 可上傳檔案總大小 (位元組) (非必填)  
      "used_upload_file_size_total"? : integer // 已使用上傳檔案大小 (位元組) (非必填)  
    }  
  }  
  "organization_plan": { // 組織方案資訊  
    {  
      "id"? : string (uuid) // 方案 ID (非必填)  
      "plan_name"? : string // 方案名稱 (非必填)  
      "expired_at"? : string (date-time) // 到期時間 (非必填)  
    }  
  }  
}
```

```
}
"is_trial"?: boolean // 是否為試用期。判定邏輯：組織只有一個試用方案且目前有效
(非必填)
"expiration_days"?: integer // 已過期天數。正數=已過期天數，null=尚未到期或永久方案 (非必填)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "5b01e0b9-0b0e-4079-8150-d12015576d2c",
  "name": "Updated Org Name",
  "created_at": "1748336288000",
  "usage_statistics": {
    "chatbots_count": 0,
    "can_create_chatbot": true,
    "has_create_chatbot_limit": true,
    "current_month_words_count_total": 1000000,
    "current_month_used_words_count_total": 0,
    "current_month_used_conversations_count_total": 0,
    "available_upload_files_size_total": 104857600,
    "used_upload_file_size_total": 0
  },
  "organization_plan": {
    "id": "cac825e8-cb9b-4a16-b440-4ff6b2e73911",
    "plan_name": "免費方案",
    "expired_at": null
  },
  "is_trial": false,
  "expiration_days": null
}
```

更新當前用戶詳細資訊

PUT

/api/v1/users/current/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
avatar	string (uri)	否	
name	string	是	
email	string (email)	是	
company	string	否	
invitationCode	string	否	

請求結構範例

```
{
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "name": string
  "email": string (email)
  "company"?: string // 非必填
  "invitationCode"?: string // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "name": "範例名稱",
  "email": "user@example.com",
  "company": "範例字串",
  "invitationCode": "範例字串"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/users/current/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');
const FormData = require('form-data');

// 建立FormData對象
const formData = new FormData();
// 添加表單欄位

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    ...formData.getHeaders()
  }
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/users/current/", formData,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/users/current/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

# 建立檔案和表單資料
files = {
    'file': ('example.pdf', open('example.pdf', 'rb'),
    'application/pdf')
}

response = requests.put(url, files=files, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>put("https://api.maiagent.ai/api/v1/users/current/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ],
        'multipart' => [
            [
                'name' => 'file',
                'contents' => fopen('example.pdf', 'r'),
                'filename' => 'example.pdf'
            ]
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "name": string
  "email": string (email)
  "authSource":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "company"?: string // 非必填
  "invitationCode"?: string // 非必填
  "apiKeys": [ // 取得使用者在指定組織中的 API 金鑰列表。
```

流程：

1. 從 request 中取得當前組織實例
2. 如果沒有組織實例（通常發生在第三方 SSO 登入時），則透過使用者的認證來源查找該認證來源的預設組織（is_auth_source_default_organization=True)

注意：

第三方 SSO 登入時 request 不會包含 organization_instance

需要透過 auth_source 和 is_auth_source_default_organization 標記來定位組織


```
    object
  ]
  "permissions": object // 取得使用者在當前組織中的權限（巢狀父子結構）。
  "resourcePermissions": object // 取得使用者在當前組織中的資源建立權限。
  "isOwner": boolean // 判斷使用者在當前組織中是否為 Owner。
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "name": "回應字串",
  "email": "response@example.com",
  "authSource": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
```

```
  "name": "回應字串"
},
"company": "回應字串",
"invitationCode": "回應字串",
"apiKeys": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"permissions": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"resourcePermissions": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"isOwner": false
}
```

更新成員所屬角色

POST

[/api/v1/organizations/{organizationPk}/members/{id}/update-groups/](#)

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this 成員.
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
groups	array[string]	是	

請求結構範例

```
{
  "groups": [
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "groups": [
    "4e368ab4-c543-48a2-bbb8-f6f5a0bf6c61",
    "5f479bc5-d654-59b3-ccc9-g7g6b1cg7d72"
  ]
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/update-groups/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "groups": [
    "4e368ab4-c543-48a2-bbb8-f6f5a0bf6c61",
    "5f479bc5-d654-59b3-ccc9-g7g6b1cg7d72"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "groups": [
    "4e368ab4-c543-48a2-bbb8-f6f5a0bf6c61",
    "5f479bc5-d654-59b3-ccc9-g7g6b1cg7d72"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/update-groups/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/update-groups/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "groups": [
        "4e368ab4-c543-48a2-bbb8-f6f5a0bf6c61",
        "5f479bc5-d654-59b3-ccc9-g7g6b1cg7d72"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/update-groups/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "groups": [
                "4e368ab4-c543-48a2-bbb8-f6f5a0bf6c61",
                "5f479bc5-d654-59b3-ccc9-g7g6b1cg7d72"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "email": string
  "isActive": boolean
  "isOwner": boolean // 檢查成員是否為組織擁有者 (透過 OWNER Group)
```

使用快取避免同一 request 內的重複查詢

快取生命週期：在 member instance 存在期間有效

優先使用 annotation 的結果 (如果有的話) 避免重複查詢

```
  "permissions": [
    object
  ]
  "groups": [
    object
  ]
  "creditQuotaRequired"? : boolean // When True, member must have an
active quota to consume credits (非必填)
  "activeQuota": object // Return the most recent quota summary (active
first), via prefetch to avoid N+1.
  "metadata": object // Organization-scoped member attributes, injected
into LLM system prompt
  "createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "email": "回應字串",
  "isActive": false,
  "isOwner": false,
  "permissions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
```

```
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "creditQuotaRequired": false,
  "activeQuota": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  },
  "metadata": null,
  "createdAt": "回應字串"
}
```

狀態碼: **400**

回應結構範例

```
object
```

刪除組織

DELETE

`/api/v1/organizations/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

id	V	string	A UUID string identifying this 組織.
----	---	--------	------------------------------------

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

刪除指定成員

DELETE

/api/v1/organizations/{organizationPk}/members/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 成員.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

取得成員使用統計

GET

/api/v1/organizations/{organizationPk}/usage-statistics/members/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
chatbot	X	string	篩選特定 AI 助理 ID
endDate	X	string	結束日期，格式: YYYY-MM-DD
includeTime	X	boolean	是否返回只按時間聚合的時間序列資料，用於趨勢圖表 (true/false)。設為 true 時，回應不包含實體資訊，只有時間欄位和統計數值，且不分頁。
page	X	integer	頁碼
pageSize	X	integer	每頁筆數
search	X	string	搜尋成員 ID、名稱或 Email
sortBy	X	string	排序欄位
sortOrder	X	string	排序方式 (asc/desc)
startDate	V	string	開始日期，格式: YYYY-MM-DD
timeGranularity	X	string	時間粒度 (hour/day/month)

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/members/?
chatbot=example&endDate=example&includeTime=true&page=1&pageSize=1&s
earch=example&sortBy=conversations_count&sortOrder=asc&startDate=exa
mple&timeGranularity=day"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/members/?
chatbot=example&endDate=example&includeTime=true&page=1&pageSize=1&s
earch=example&sortBy=conversations_count&sortOrder=asc&startDate=exa
mple&timeGranularity=day", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/members/?chatbot=example&endDate=example&includeTime=true&page=1&pageSize=1&search=example&sortBy=conversations_count&sortOrder=asc&startDate=example&timeGranularity=day"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/usage-statistics/members/?
chatbot=example&endDate=example&includeTime=true&page=1&pageSize=1&s
earch=example&sortBy=conversations_count&sortOrder=asc&startDate=exa
mple&timeGranularity=day", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "count"?: integer // 結果數量 (非必填)
      "results"?: [ // 非必填
        {
          "member"?: { // 非必填
            {
              "id"?: string (uuid) // 成員 ID (非必填)
              "name"?: string // 成員名稱 (非必填)
              "email"?: string // 成員電子郵件 (非必填)
            }
          }
          "datetime"?: string (date-time) // 時間戳 (僅 include_time=true
且 time_granularity=hour 時出現) (非必填)
          "period"?: string (date) // 日期 (僅 include_time=true 且
time_granularity=day/month 時出現) (非必填)
          "input_characters_count"?: integer // 輸入字元數 (非必填)
          "output_characters_count"?: integer // 輸出字元數 (非必填)
          "input_token_usage"?: integer // 輸入 Token 數 (非必填)
          "output_token_usage"?: integer // 輸出 Token 數 (非必填)
          "messages_count"?: integer // 訊息數 (非必填)
          "conversations_count"?: integer // 對話數 (非必填)
          "total_characters_count"?: integer // 總字元數 (非必填)
          "total_token_usage"?: integer // 總 Token 數 (非必填)
        }
      ]
    }
  ]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "count": 2,

```

```
"results": [
  {
    "member": {
      "id": "3a245511-d5e0-4e06-9dc6-1106915b9a8a",
      "name": "王小明",
      "email": "wang@example.com"
    },
    "input_characters_count": 10000,
    "output_characters_count": 15000,
    "input_token_usage": 2500,
    "output_token_usage": 3750,
    "messages_count": 100,
    "conversations_count": 50,
    "total_characters_count": 25000,
    "total_token_usage": 6250
  }
]
}
```

取得成員使用統計摘要

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/usage-statistics/members/summary/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
<code>endDate</code>	X	string	結束日期，格式: YYYY-MM-DD
<code>startDate</code>	V	string	開始日期，格式: YYYY-MM-DD

timeGranularity

X

string

時間粒度 (hour/day/month)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/members/summary/?
endDate=example&startDate=example&timeGranularity=day"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/members/summary/?endDate=example&startDate=example&timeGranularity=day", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/members/summary/?endDate=example&startDate=example&timeGranularity=day"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/members/summary/?endDate=example&startDate=example&timeGranularity=day", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "total_input_characters": integer // 總輸入字元數 (非必填)
```

```
"total_output_characters"?: integer // 總輸出字元數 (非必填)
"total_characters"?: integer // 總字元數 (非必填)
"total_input_tokens"?: integer // 總輸入 Token 數 (非必填)
"total_output_tokens"?: integer // 總輸出 Token 數 (非必填)
"total_tokens"?: integer // 總 Token 數 (非必填)
"total_messages"?: integer // 總訊息數 (非必填)
"total_conversations"?: integer // 總對話數 (非必填)
"total_members"?: integer // 總成員數 (非必填)
}
```

回應範例值

```
{
  "total_input_characters": 456,
  "total_output_characters": 456,
  "total_characters": 456,
  "total_input_tokens": 456,
  "total_output_tokens": 456,
  "total_tokens": 456,
  "total_messages": 456,
  "total_conversations": 456,
  "total_members": 456
}
```

取得 AI 助理使用統計

GET

</api/v1/organizations/{organizationPk}/usage-statistics/chatbots/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

endDate	X	string	結束日期，格式: YYYY-MM-DD
includeTime	X	boolean	是否返回只按時間聚合的時間序列資料，用於趨勢圖表 (true/false)。設為 true 時，回應不包含實體資訊，只有時間欄位和統計數值，且不分頁。
page	X	integer	頁碼
pageSize	X	integer	每頁筆數
search	X	string	搜尋 AI 助理 ID 或名稱
sortBy	X	string	排序欄位
sortOrder	X	string	排序方式 (asc/desc)
startDate	V	string	開始日期，格式: YYYY-MM-DD
timeGranularity	X	string	時間粒度 (hour/day/month)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/chatbots/?
endDate=example&includeTime=true&page=1&pageSize=1&search=example&so
rtBy=conversations_count&sortOrder=asc&startDate=example&timeGranula
rity=day"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/chatbots/?
endDate=example&includeTime=true&page=1&pageSize=1&search=example&so
rtBy=conversations_count&sortOrder=asc&startDate=example&timeGranula
rity=day", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/chatbots/?\nendDate=example&includeTime=true&page=1&pageSize=1&search=example&sortBy=conversations_count&sortOrder=asc&startDate=example&timeGranularity=day"
headers = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/usage-statistics/chatbots/?
endDate=example&includeTime=true&page=1&pageSize=1&search=example&so
rtBy=conversations_count&sortOrder=asc&startDate=example&timeGranula
rity=day", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "count"?: integer // 結果數量 (非必填)
      "results"?: [ // 非必填
        {
          "chatbot"?: { // 非必填
            {
              "id"?: string (uuid) // AI 助理 ID (非必填)
              "name"?: string // AI 助理名稱 (非必填)
            }
          }
          "datetime"?: string (date-time) // 時間戳 (僅 include_time=true
且 time_granularity=hour 時出現) (非必填)
          "period"?: string (date) // 日期 (僅 include_time=true 且
time_granularity=day/month 時出現) (非必填)
          "input_characters_count"?: integer // 輸入字元數 (非必填)
          "output_characters_count"?: integer // 輸出字元數 (非必填)
          "input_token_usage"?: integer // 輸入 Token 數 (非必填)
          "output_token_usage"?: integer // 輸出 Token 數 (非必填)
          "messages_count"?: integer // 訊息數 (非必填)
          "conversations_count"?: integer // 對話數 (非必填)
          "total_characters_count"?: integer // 總字元數 (非必填)
          "total_token_usage"?: integer // 總 Token 數 (非必填)
        }
      ]
    }
  ]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "count": 2,
      "results": [

```

```
{
  "chatbot": {
    "id": "5b646600-f6e0-4f07-aec7-0207a26c0a9b",
    "name": "客服助理"
  },
  "input_characters_count": 10000,
  "output_characters_count": 15000,
  "input_token_usage": 2500,
  "output_token_usage": 3750,
  "messages_count": 100,
  "conversations_count": 50,
  "total_characters_count": 25000,
  "total_token_usage": 6250
}
```

取得 AI 助理使用統計摘要

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/usage-statistics/chatbots/summary/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
<code>endDate</code>	X	string	結束日期，格式: YYYY-MM-DD
<code>startDate</code>	V	string	開始日期，格式: YYYY-MM-DD
<code>timeGranularity</code>	X	string	時間粒度 (hour/day/month)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/chatbots/summary/?
endDate=example&startDate=example&timeGranularity=day"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/chatbots/summary/?endDate=example&startDate=example&timeGranularity=day", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/chatbots/summary/?\nendDate=example&startDate=example&timeGranularity=day"\nheaders = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/usage-statistics/chatbots/summary/?endDate=example&startDate=example&timeGranularity=day", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "total_input_characters": integer // 總輸入字元數 (非必填)
```

```
"total_output_characters"?: integer // 總輸出字元數 (非必填)
"total_characters"?: integer // 總字元數 (非必填)
"total_input_tokens"?: integer // 總輸入 Token 數 (非必填)
"total_output_tokens"?: integer // 總輸出 Token 數 (非必填)
"total_tokens"?: integer // 總 Token 數 (非必填)
"total_messages"?: integer // 總訊息數 (非必填)
"total_conversations"?: integer // 總對話數 (非必填)
"total_chatbots"?: integer // 總 AI 助理數 (非必填)
}
```

回應範例值

```
{
  "total_input_characters": 456,
  "total_output_characters": 456,
  "total_characters": 456,
  "total_input_tokens": 456,
  "total_output_tokens": 456,
  "total_tokens": 456,
  "total_messages": 456,
  "total_conversations": 456,
  "total_chatbots": 456
}
```

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

- 1. 列出聯絡人
- 2. 建立聯絡人
- 3. 取得聯絡人詳情
- 4. 取得聯絡人詳情
- 5. 取得聯絡人詳情
- 6. 更新聯絡人
- 7. 部分更新聯絡人
- 8. 刪除聯絡人
- 9. 取得聯絡人的對話列表
- 10. 取得聯絡人最新對話
- 11. 群發訊息

呼叫 API 示例 (Shell)

列出聯絡人

GET

/api/v1/contacts/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
channels	X	array	Multiple values may be separated by commas.
inbox	X	string	Deprecated: Use inboxes instead
inboxes	X	string	對話平台 ID (用於過濾特定 inbox 的聯絡人)
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.

query	X	string	姓名或來源ID搜尋
search	X	string	全文搜尋
tags	X	array	Multiple values may be separated by commas.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/?
channels=example&inbox=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&inboxes=example&page=1&pageSize=1&query=example&search=
example&tags=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/?channels=example&inbox=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&inboxes=example&page=1&pageSize=1&query=example&search=example&tags=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/?  
channels=example&inbox=550e8400-e29b-41d4-a716-  
446655440000&inboxes=example&page=1&pageSize=1&query=example&search=  
example&tags=example"  
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/?
channels=example&inbox=550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000&inboxes=example&page=1&pageSize=1&query=example&search=
example&tags=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "inboxes"?: [ // 非必填
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
      "inbox"?: // 向前相容欄位：單一 inbox，若同時提供 inboxes 則忽略此欄位（非
        必填）
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
      "name": string
      "avatar"?: string (uri) // 聯絡人頭像 URL，支援完整 URL 或相對路徑（非必
        填）
      "phoneNumber"?: string // 非必填
      "email"?: string (email) // 非必填
      "sourceId"?: string // 非必填
      "queryMetadata"?: object // 非必填
      "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
      "mcpCredentials": [ // 聯絡人的 MCP 認證憑證列表
        object
      ]
      "apiCredentials": [ // 聯絡人的 API 認證憑證列表
        object
      ]
      "contactConnectors": [ // 聯絡人的 Connector OAuth 授權列表（不含 token
        本體）
        object
      ]
      "tags": [
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
          "createdAt": string (timestamp)
          "updatedAt": string (timestamp)
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
    "preChatFieldIndex": object // 來自此 Contact 所屬 inboxes 的 pre-
chat form 欄位設定，mapping {field_id: {label: {locale: text}}}, 前端用來把
metadata 的 UUID key 解析成顯示名稱
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    [
      {
        "id": "user1_uuid",
        "inboxes": [
          {
            "id": "inbox_uuid",
            "name": "inbox_name"
          }
        ],
        "name": "user1",
        "avatar": "",
        "sourceId": null,
        "queryMetadata": null,
        "createdAt": "1751875361000",
        "updatedAt": "1751875361000"
      },
      {
        "id": "user2_uuid",
        "inboxes": [
          {
            "id": "inbox_uuid",
            "name": "inbox_name"
          }
        ],
        "name": "user2",
        "avatar": "avatar_url",
        "sourceId": "self defined source id",

```

```
      "queryMetadata": "self defined query metadata",  
      "createdAt": "1751875400000",  
      "updatedAt": "1751875400000"  
    }  
  ]  
]  
}
```

建立聯絡人

POST

[/api/v1/contacts/](#)

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "inboxes": [
    {
      "id": "inbox_uuid"
    }
  ],
  "name": "user1",
  "avatar": "",
  "phoneNumber": 912345678,
  "email": "user1@example.com",
  "sourceId": "self defined source id",
  "queryMetadata": "self defined query metadata",
  "metadata": [
    {
      "key": "客戶等級",
      "value": "VIP"
    },
    {
      "key": "偏好語言",
      "value": "繁體中文"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "inboxes": [
    {
      "id": "inbox_uuid"
    }
  ],
  "name": "user1",
  "avatar": "",
  "phoneNumber": 912345678,
  "email": "user1@example.com",
  "sourceId": "self defined source id",
  "queryMetadata": "self defined query metadata",
  "metadata": [
    {
      "key": "客戶等級",
      "value": "VIP"
    },
    {
      "key": "偏好語言",
      "value": "繁體中文"
    }
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
```



```
.catch(error => {  
  console.error('請求發生錯誤:');  
  console.error(error.response?.data || error.message);  
});
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "inboxes": [
        {
            "id": "inbox_uuid"
        }
    ],
    "name": "user1",
    "avatar": "",
    "phoneNumber": 912345678,
    "email": "user1@example.com",
    "sourceId": "self defined source id",
    "queryMetadata": "self defined query metadata",
    "metadata": [
        {
            "key": "客戶等級",
            "value": "VIP"
        },
        {
            "key": "偏好語言",
            "value": "繁體中文"
        }
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "inboxes": [
                {
                    "id": "inbox_uuid"
                }
            ],
            "name": "user1",
            "avatar": "",
            "phoneNumber": 912345678,
            "email": "user1@example.com",
            "sourceId": "self defined source id",
            "queryMetadata": "self defined query metadata",
            "metadata": [
                {
                    "key": "客戶等級",
                    "value": "VIP"
                },
                {
                    "key": "偏好語言",
                    "value": "繁體中文"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
```

```
} catch (Exception $e) {  
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();  
}  
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{  
  "id": string (uuid)  
  "inboxes"?: [ // 非必填  
    {  
      "id": string (uuid)  
      "name": string  
    }  
  ]  
  "inbox"?: // 向前相容欄位：單一 inbox，若同時提供 inboxes 則忽略此欄位（非必填）  
  {  
    "id": string (uuid)  
    "name": string  
  }  
  "name": string  
  "avatar"?: string (uri) // 聯絡人頭像 URL，支援完整 URL 或相對路徑（非必填）  
  "phoneNumber"?: string // 非必填  
  "email"?: string (email) // 非必填  
  "sourceId"?: string // 非必填  
  "queryMetadata"?: object // 非必填  
  "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）  
  "mcpCredentials": [ // 聯絡人的 MCP 認證憑證列表  
    object  
  ]  
  "apiCredentials": [ // 聯絡人的 API 認證憑證列表  
    object  
  ]  
}
```

```

]
"contactConnectors": [ // 聯絡人的 Connector OAuth 授權列表 (不含 token 本體)
  object
]
"tags": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
"preChatFieldIndex": object // 來自此 Contact 所屬 inboxes 的 pre-chat form 欄位設定, mapping {field_id: {label: {locale: text}}}, 前端用來把 metadata 的 UUID key 解析成顯示名稱
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "user1_uuid",
  "inboxes": [
    {
      "id": "inbox_uuid",
      "name": "inbox_name"
    }
  ],
  "name": "user1",
  "avatar": "",
  "phoneNumber": 912345678,
  "email": "user1@example.com",
  "sourceId": null,
  "queryMetadata": null,
  "createdAt": "1751875361000",
  "updatedAt": "1751875361000"
}

```

取得聯絡人詳情

GET

/api/v1/contacts/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Contact.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiaagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "inboxes"?: [ // 非必填
```

```

{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
]
"inbox"?: // 向前相容欄位：單一 inbox，若同時提供 inboxes 則忽略此欄位（非必填）
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"name": string
"avatar"?: string (uri) // 聯絡人頭像 URL，支援完整 URL 或相對路徑（非必填）
"phoneNumber"?: string // 非必填
"email"?: string (email) // 非必填
"sourceId"?: string // 非必填
"queryMetadata"?: object // 非必填
"metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
"mcpCredentials": [ // 聯絡人的 MCP 認證憑證列表
  object
]
"apiCredentials": [ // 聯絡人的 API 認證憑證列表
  object
]
"contactConnectors": [ // 聯絡人的 Connector OAuth 授權列表（不含 token 本體）
  object
]
"tags": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
"preChatFieldIndex": object // 來自此 Contact 所屬 inboxes 的 pre-chat form 欄位設定，mapping {field_id: {label: {locale: text}}}, 前端用來把 metadata 的 UUID key 解析成顯示名稱
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```
{
  "id": "user1_uuid",
  "inboxes": [
    {
      "id": "inbox_uuid",
      "name": "inbox_name"
    }
  ],
  "name": "user1",
  "avatar": "",
  "phoneNumber": 912345678,
  "email": "user1@example.com",
  "sourceId": null,
  "queryMetadata": null,
  "createdAt": "1751875361000",
  "updatedAt": "1751875361000"
}
```

取得聯絡人詳情

GET

</api/v1/contacts/bulk-import-template/>

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/bulk-import-template/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/bulk-import-template/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/bulk-import-template/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/bulk-import-template/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "inboxes"?: [ // 非必填
```

```

{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
]
"inbox"?: // 向前相容欄位：單一 inbox，若同時提供 inboxes 則忽略此欄位（非必填）
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"name": string
"avatar"?: string (uri) // 聯絡人頭像 URL，支援完整 URL 或相對路徑（非必填）
"phoneNumber"?: string // 非必填
"email"?: string (email) // 非必填
"sourceId"?: string // 非必填
"queryMetadata"?: object // 非必填
"metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
"mcpCredentials": [ // 聯絡人的 MCP 認證憑證列表
  object
]
"apiCredentials": [ // 聯絡人的 API 認證憑證列表
  object
]
"contactConnectors": [ // 聯絡人的 Connector OAuth 授權列表（不含 token 本體）
  object
]
"tags": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
"preChatFieldIndex": object // 來自此 Contact 所屬 inboxes 的 pre-chat form 欄位設定，mapping {field_id: {label: {locale: text}}}, 前端用來把 metadata 的 UUID key 解析成顯示名稱
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值


```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "inboxes": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "inbox": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
  "name": "回應字串",
  "avatar": "https://example.com/file.jpg",
  "phoneNumber": "回應字串",
  "email": "response@example.com",
  "sourceId": "回應字串",
  "queryMetadata": null,
  "metadata": null,
  "mcpCredentials": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "apiCredentials": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "contactConnectors": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "tags": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
```

```
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  },
],
"preChatFieldIndex": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

取得聯絡人詳情

GET

[/api/v1/contacts/connector-management/](#)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/connector-
management/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/connector-
management/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/connector-  
management/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/connector-management/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	No response body

更新聯絡人

PUT /api/v1/contacts/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Contact.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	聯絡人姓名
inboxes	array[object]	否	對話平台列表（新版格式）
inbox	object	否	單一對話平台（舊版格式，向前相容）
inbox.id	string (uuid)	是	對話平台 ID
avatar	string	否	頭像URL
sourceId	string	否	來源ID
queryMetadata	string	否	查詢元資料
metadata	array[object]	否	自訂聯絡人屬性列表

請求結構範例

```
{
  "name"? : string // 聯絡人姓名（非必填）
```

```

"inboxes"?: [ // 對話平台列表（新版格式）（非必填）
  {
    "id": string (uuid) // 對話平台 ID
  }
]
"inbox"?: { // 單一對話平台（舊版格式，向前相容）（非必填）
  {
    "id": string (uuid) // 對話平台 ID
  }
}
"avatar"?: string // 頭像URL（非必填）
"sourceId"?: string // 來源ID（非必填）
"queryMetadata"?: string // 查詢元資料（非必填）
"metadata"?: [ // 自訂聯絡人屬性列表（非必填）
  {
    "key": string // 屬性名稱
    "value": string // 屬性值
    "updatedAt"?: string // 更新時間（ISO 格式，可選，未提供則自動填入）（非必填）
  }
]
}

```

請求範例值

```

{
  "inboxes": [
    {
      "id": "new_inbox_uuid"
    }
  ],
  "name": "updated_user_name",
  "avatar": "updated_avatar_url",
  "phoneNumber": 987654321,
  "email": "updated@example.com",
  "sourceId": "updated_source_id",
  "queryMetadata": "updated_query_metadata",
  "metadata": [
    {
      "key": "客戶等級",
      "value": "VVIP"
    },
    {
      "key": "偏好語言",

```

```
        "value": "日本語"  
    }  
]  
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "inboxes": [
    {
      "id": "new_inbox_uuid"
    }
  ],
  "name": "updated_user_name",
  "avatar": "updated_avatar_url",
  "phoneNumber": 987654321,
  "email": "updated@example.com",
  "sourceId": "updated_source_id",
  "queryMetadata": "updated_query_metadata",
  "metadata": [
    {
      "key": "客戶等級",
      "value": "VVIP"
    },
    {
      "key": "偏好語言",
      "value": "日本語"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "inboxes": [
    {
      "id": "new_inbox_uuid"
    }
  ],
  "name": "updated_user_name",
  "avatar": "updated_avatar_url",
  "phoneNumber": 987654321,
  "email": "updated@example.com",
  "sourceId": "updated_source_id",
  "queryMetadata": "updated_query_metadata",
  "metadata": [
    {
      "key": "客戶等級",
      "value": "VVIP"
    },
    {
      "key": "偏好語言",
      "value": "日本語"
    }
  ]
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  });
```

```
})  
.catch(error => {  
  console.error('請求發生錯誤:');  
  console.error(error.response?.data || error.message);  
});
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "inboxes": [
        {
            "id": "new_inbox_uuid"
        }
    ],
    "name": "updated_user_name",
    "avatar": "updated_avatar_url",
    "phoneNumber": 987654321,
    "email": "updated@example.com",
    "sourceId": "updated_source_id",
    "queryMetadata": "updated_query_metadata",
    "metadata": [
        {
            "key": "客戶等級",
            "value": "VVIP"
        },
        {
            "key": "偏好語言",
            "value": "日本語"
        }
    ]
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
```

```
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>put("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "inboxes": [
                {
                    "id": "new_inbox_uuid"
                }
            ],
            "name": "updated_user_name",
            "avatar": "updated_avatar_url",
            "phoneNumber": 987654321,
            "email": "updated@example.com",
            "sourceId": "updated_source_id",
            "queryMetadata": "updated_query_metadata",
            "metadata": [
                {
                    "key": "客戶等級",
                    "value": "VVIP"
                },
                {
                    "key": "偏好語言",
                    "value": "日本語"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
```

```
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "inboxes"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "inbox"?: // 向前相容欄位：單一 inbox，若同時提供 inboxes 則忽略此欄位（非必填）
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 聯絡人頭像 URL，支援完整 URL 或相對路徑（非必填）
  "phoneNumber"?: string // 非必填
  "email"?: string (email) // 非必填
  "sourceId"?: string // 非必填
  "queryMetadata"?: object // 非必填
  "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
  "mcpCredentials": [ // 聯絡人的 MCP 認證憑證列表
    object
  ]
  "apiCredentials": [ // 聯絡人的 API 認證憑證列表
```

```

    object
  ]
  "contactConnectors": [ // 聯絡人的 Connector OAuth 授權列表 (不含 token 本體)
    object
  ]
  "tags": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "createdAt": string (timestamp)
      "updatedAt": string (timestamp)
    }
  ]
  "preChatFieldIndex": object // 來自此 Contact 所屬 inboxes 的 pre-chat form 欄位設定, mapping {field_id: {label: {locale: text}}}, 前端用來把 metadata 的 UUID key 解析成顯示名稱
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "user1_uuid",
  "inboxes": [
    {
      "id": "inbox_uuid",
      "name": "inbox_name"
    }
  ],
  "name": "user1",
  "avatar": "",
  "phoneNumber": 912345678,
  "email": "user1@example.com",
  "sourceId": null,
  "queryMetadata": null,
  "createdAt": "1751875361000",
  "updatedAt": "1751875361000"
}

```


部分更新聯絡人

PATCH

/api/v1/contacts/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Contact.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	聯絡人姓名
inboxes	array[object]	否	對話平台列表（新版格式）
inbox	object	否	單一對話平台（舊版格式，向前相容）
inbox.id	string (uuid)	是	對話平台 ID
avatar	string	否	頭像URL
sourceId	string	否	來源ID
queryMetadata	string	否	查詢元資料
metadata	array[object]	否	自訂聯絡人屬性列表

請求結構範例

```
{
  "name"?: string // 聯絡人姓名（非必填）
```

```

"inboxes"?: [ // 對話平台列表（新版格式）（非必填）
  {
    "id": string (uuid) // 對話平台 ID
  }
]
"inbox"?: { // 單一對話平台（舊版格式，向前相容）（非必填）
  {
    "id": string (uuid) // 對話平台 ID
  }
}
"avatar"?: string // 頭像URL（非必填）
"sourceId"?: string // 來源ID（非必填）
"queryMetadata"?: string // 查詢元資料（非必填）
"metadata"?: [ // 自訂聯絡人屬性列表（非必填）
  {
    "key": string // 屬性名稱
    "value": string // 屬性值
    "updatedAt"?: string // 更新時間（ISO 格式，可選，未提供則自動填入）（非必填）
  }
]
}

```

請求範例值

```

{
  "inboxes": [
    {
      "id": "new_inbox_uuid"
    }
  ],
  "name": "updated_user_name",
  "avatar": "updated_avatar_url",
  "phoneNumber": 987654321,
  "email": "updated@example.com",
  "sourceId": "updated_source_id",
  "queryMetadata": "updated_query_metadata",
  "metadata": [
    {
      "key": "客戶等級",
      "value": "VVIP"
    },
    {
      "key": "偏好語言",

```

```
        "value": "日本語"  
    }  
]  
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "inboxes": [
    {
      "id": "new_inbox_uuid"
    }
  ],
  "name": "updated_user_name",
  "avatar": "updated_avatar_url",
  "phoneNumber": 987654321,
  "email": "updated@example.com",
  "sourceId": "updated_source_id",
  "queryMetadata": "updated_query_metadata",
  "metadata": [
    {
      "key": "客戶等級",
      "value": "VVIP"
    },
    {
      "key": "偏好語言",
      "value": "日本語"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "inboxes": [
    {
      "id": "new_inbox_uuid"
    }
  ],
  "name": "updated_user_name",
  "avatar": "updated_avatar_url",
  "phoneNumber": 987654321,
  "email": "updated@example.com",
  "sourceId": "updated_source_id",
  "queryMetadata": "updated_query_metadata",
  "metadata": [
    {
      "key": "客戶等級",
      "value": "VVIP"
    },
    {
      "key": "偏好語言",
      "value": "日本語"
    }
  ]
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  });
```

```
})  
.catch(error => {  
  console.error('請求發生錯誤:');  
  console.error(error.response?.data || error.message);  
});
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求内容 (payload)
data = {
    "inboxes": [
        {
            "id": "new_inbox_uuid"
        }
    ],
    "name": "updated_user_name",
    "avatar": "updated_avatar_url",
    "phoneNumber": 987654321,
    "email": "updated@example.com",
    "sourceId": "updated_source_id",
    "queryMetadata": "updated_query_metadata",
    "metadata": [
        {
            "key": "客戶等級",
            "value": "VVIP"
        },
        {
            "key": "偏好語言",
            "value": "日本語"
        }
    ]
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
```

```
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    patch("https://api.maiaagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-
    a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "inboxes": [
                {
                    "id": "new_inbox_uuid"
                }
            ],
            "name": "updated_user_name",
            "avatar": "updated_avatar_url",
            "phoneNumber": 987654321,
            "email": "updated@example.com",
            "sourceId": "updated_source_id",
            "queryMetadata": "updated_query_metadata",
            "metadata": [
                {
                    "key": "客戶等級",
                    "value": "VVIP"
                },
                {
                    "key": "偏好語言",
                    "value": "日本語"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
```

```
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "inboxes"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
  "inbox"?: // 向前相容欄位：單一 inbox，若同時提供 inboxes 則忽略此欄位（非必填）
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 聯絡人頭像 URL，支援完整 URL 或相對路徑（非必填）
  "phoneNumber"?: string // 非必填
  "email"?: string (email) // 非必填
  "sourceId"?: string // 非必填
  "queryMetadata"?: object // 非必填
  "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
  "mcpCredentials": [ // 聯絡人的 MCP 認證憑證列表
    object
  ]
  "apiCredentials": [ // 聯絡人的 API 認證憑證列表
```

```

    object
  ]
  "contactConnectors": [ // 聯絡人的 Connector OAuth 授權列表 (不含 token 本體)
    object
  ]
  "tags": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "createdAt": string (timestamp)
      "updatedAt": string (timestamp)
    }
  ]
  "preChatFieldIndex": object // 來自此 Contact 所屬 inboxes 的 pre-chat form 欄位設定, mapping {field_id: {label: {locale: text}}}, 前端用來把 metadata 的 UUID key 解析成顯示名稱
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "user1_uuid",
  "inboxes": [
    {
      "id": "inbox_uuid",
      "name": "inbox_name"
    }
  ],
  "name": "user1",
  "avatar": "",
  "phoneNumber": 912345678,
  "email": "user1@example.com",
  "sourceId": null,
  "queryMetadata": null,
  "createdAt": "1751875361000",
  "updatedAt": "1751875361000"
}

```

刪除聯絡人

DELETE

/api/v1/contacts/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Contact.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiaagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body
400	聯絡人還有關聯的對話，無法刪除

取得聯絡人的對話列表

GET

/api/v1/contacts/{id}/conversations/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Contact.
channels	X	array	Multiple values may be separated by commas.
inbox	X	string	按單一 inbox ID 過濾（UUID 格式）
inboxes	X	string	按多個 inbox IDs 過濾（逗號分隔，如：uuid1,uuid2 或使用多個 inboxes 參數）
keyword	X	string	搜尋對話中的訊息內容（不區分大小寫）
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
tags	X	array	Multiple values may be separated by commas.

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/conversations/?channels=example&inbox=example&inboxes=example&keyword=example&page=1&pageSize=1&query=example&tags=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/conversations?channels=example&inbox=example&inboxes=example&keyword=example&page=1&pageSize=1&query=example&tags=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/conversations/?channels=example&inbox=example&inboxes=example&keyword=example&page=1&pageSize=1&query=example&tags=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/conversations/?
channels=example&inbox=example&inboxes=example&keyword=example&page=
1&pageSize=1&query=example&tags=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "contact": { // 輕量級 Contact Serializer，用於 Conversation List
view
```

只包含 List view 必要的欄位，移除 inboxes、mcp_credentials 和 api_credentials 以避免 N+1 查詢問題。email / phone_number / metadata 為 Contact 自身的純量欄位，

前端對話側欄需要顯示，無 N+1 成本。

```
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "avatar"?: string (uri) // 非必填
      "email"?: string (email) // 非必填
      "phoneNumber"?: string // 非必填
      "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必
填）

      "sourceId"?: string // 非必填
      "tags": [
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
      ]
    }
  ]
  "inbox": {
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "channelType": string (enum: line, telegram, teams, web,
messenger, instagram, email, whatsapp, slack) // * `line` - LINE
* `telegram` - Telegram
* `teams` - Teams
* `web` - Web
* `messenger` - Messenger
* `instagram` - Instagram
* `email` - Email
* `whatsapp` - WhatsApp
```

```
* `slack` - Slack
  "unreadConversationsCount"?: integer // 非必填
  "signAuth"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "signSource": string (uuid)
    "signParams": {
      {
        "keycloak":
          {
            "clientId": string
            "url": string
            "realm": string
          }
        "line":
          {
            "liffId": string
          }
        "ad":
          {
            "saml": string
          }
      }
    }
  }
  "enableAnalysis"?: boolean // 非必填
}
}
"title": string
"lastMessage"?: { // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "type"?: string // 非必填
    "content"?: string // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
  }
}
"lastMessageCreatedAt": string (timestamp)
"unreadMessagesCount": integer
"autoReplyEnabled": boolean
"isAutoReplyNow": boolean
"lastReadAt": string (timestamp)
"createdAt": string (timestamp)
"isGroupChat": boolean
"enableGroupMention"?: boolean // 非必填
```

```
"queryMetadata"?: object // 非必填
"toolMask"?: object // 記錄每個工具的啟用/停用狀態 {tool_id: bool} (非必填)
"connectorMask"?: object // 記錄每個連接器的啟用/停用狀態 {connector_id: bool} (非必填)
"thinkingConfig"?: object // None=未設定(使用 chatbot 設定), {}=明確關閉, {...}=自訂覆寫 (非必填)
"thinkingConfigSchema": object
"effectiveThinkingConfig": object // Return the effective thinking config after applying the priority chain:
conversation override > chatbot config > LLM metadata.
```

This allows the frontend to display the actual thinking config in use, even when the conversation has no explicit override.

Returns None when nothing is configured at any level, so the frontend can distinguish "Default" (None = use model/assistant default) from "Off" ({} = explicitly disabled). Collapsing the unconfigured case to {} would make a fresh conversation display as Off instead of Default.

```
"llm": string (uuid)
"deepResearchStatus": // Status of deep research for this conversation

* `not_used` - Not Used
* `started` - Started
* `running` - Running
* `completed` - Completed
* `failed` - Failed
{
}
"ipAddress": string
"ipCountryCode": string
"ipRecordedAt": string (timestamp)
"assignee":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "userId": string (uuid)
}
"status"?: string (enum: open, resolved, queued) // * `open` - Open
* `resolved` - Resolved
* `queued` - Queued (非必填)
"tags": [
{
  "id": string (uuid)
```

```

        "name": string
        "memberIds"?: [ // 非必填
            string (uuid)
        ]
    }
]
"progressStatus": string
"firstResponseAt"?: string (timestamp) // 非必填
"queuedAt"?: string (timestamp) // 非必填
"assignedAt"?: string (timestamp) // 非必填
"transferReason"?: string // 非必填
"satisfactionScore": integer // Conversation satisfaction rating on
a 5-point scale (1=very dissatisfied, 5=very satisfied)
"satisfactionComment": string
"satisfactionSubmittedAt": string (timestamp)
"latestAnalysisSummary": string // The conversation's current
analysis summary (its active summary revision).

```

Reads the `latest\_analysis\_summary` annotation added by
`setup\_eager\_loading`
to avoid an N+1 query. All read paths (list / retrieve / create) eager-load,
so the annotation is present; it falls back to '' only for instances built
outside `setup\_eager\_loading`.

```

"clientPlatform": // Client platform that created this
conversation (web, desktop)

```

```

* `web` - Web

```

```

* `desktop` - Desktop

```

```

{
}
"workingDirectory": string // Absolute path of the local folder
bound to a desktop conversation. Only set for desktop conversations; null
for web conversations.

```

```

"slideProjectId": string
"matchedField": string // Cached per instance:
`get_matched_message_id` / `get_matched_snippet`
both read this, so resolving it once avoids recomputing the keyword and
title-match logic three times per serialized conversation.
"matchedSnippet": string // Keyword-centred excerpt of the matched
message, with ellipses.

```

Reads the ``matched\_message\_content`` annotation added by
``ConversationViewSet.\_annotate\_keyword\_match``; no extra query.


```
    "matchedMessageId": string
    "pinnedAt": string (timestamp) // When the conversation was pinned.
Null means unpinned.
  }
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "contact": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "avatar": "https://example.com/file.jpg",
        "email": "response@example.com",
        "phoneNumber": "回應字串",
        "metadata": null,
        "sourceId": "回應字串",
        "tags": [
          {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "回應字串"
          }
        ]
      },
      "inbox": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "channelType": "line",
        "unreadConversationsCount": 456,
        "signAuth": {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "signSource": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "signParams": {
            "keycloak": {
              "clientId": "回應字串",
              "url": "回應字串",
              "realm": "回應字串"
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "line": {
      "liffId": "回應字串"
    },
    "ad": {
      "saml": "回應字串"
    }
  }
},
"enableAnalysis": false
},
"title": "回應字串",
"lastMessage": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "type": "回應字串",
  "content": "回應字串",
  "createdAt": "回應字串"
},
"lastMessageCreatedAt": "回應字串",
"unreadMessagesCount": 456,
"autoReplyEnabled": false,
"isAutoReplyNow": false,
"lastReadAt": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"isGroupChat": false,
"enableGroupMention": false,
"queryMetadata": null,
"toolMask": null,
"connectorMask": null,
"thinkingConfig": null,
"thinkingConfigSchema": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"effectiveThinkingConfig": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"llm": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"deepResearchStatus": {},
"ipAddress": "回應字串",
"ipCountryCode": "回應字串",
"ipRecordedAt": "回應字串",
```

```
"assignee": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"status": "open",
"tags": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "memberIds": [
      "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
  }
],
"progressStatus": "回應字串",
"firstResponseAt": "回應字串",
"queuedAt": "回應字串",
"assignedAt": "回應字串",
"transferReason": "回應字串",
"satisfactionScore": 456,
"satisfactionComment": "回應字串",
"satisfactionSubmittedAt": "回應字串",
"latestAnalysisSummary": "回應字串",
"clientPlatform": {},
"workingDirectory": "回應字串",
"slideProjectId": "回應字串",
"matchedField": "回應字串",
"matchedSnippet": "回應字串",
"matchedMessageId": "回應字串",
"pinnedAt": "回應字串"
}
]
```

取得聯絡人最新對話

GET

</api/v1/contacts/{id}/conversations/latest/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Contact.
<code>inbox</code>	X	string	按單一 inbox ID 過濾 (UUID 格式)
<code>inboxes</code>	X	string	按多個 inbox IDs 過濾 (逗號分隔，如： uuid1,uuid2 或使用多個 inboxes 參數)
<code>keyword</code>	X	string	搜尋對話中的訊息內容 (不區分大小寫)

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/conversations/latest?
inbox=example&inboxes=example&keyword=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/conversations/latest/?inbox=example&inboxes=example&keyword=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/conversations/latest/?inbox=example&inboxes=example&keyword=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/conversations/latest/?inbox=example&inboxes=example&keyword=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```
"contact": { // 輕量級 Contact Serializer，用於 Conversation List view
```

只包含 List view 必要的欄位，移除 inboxes、mcp_credentials 和 api_credentials 以避免 N+1 查詢問題。email / phone_number / metadata 為 Contact 自身的純量欄位，

前端對話側欄需要顯示，無 N+1 成本。

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "avatar"?: string (uri) // 非必填
  "email"?: string (email) // 非必填
  "phoneNumber"?: string // 非必填
  "metadata"?: object // 自訂的客戶資訊，會顯示在對話頁的客戶資訊區塊（非必填）
  "sourceId"?: string // 非必填
  "tags": [
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
  ]
}
}
"inbox": {
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "channelType": string (enum: line, telegram, teams, web, messenger,
instagram, email, whatsapp, slack) // * `line` - LINE
* `telegram` - Telegram
* `teams` - Teams
* `web` - Web
* `messenger` - Messenger
* `instagram` - Instagram
* `email` - Email
* `whatsapp` - WhatsApp
* `slack` - Slack
  "unreadConversationsCount"?: integer // 非必填
  "signAuth"?: // 非必填
  {
    "id": string (uuid)
    "signSource": string (uuid)
    "signParams": {
      {
        "keycloak":
          {
```



```

        "clientId": string
        "url": string
        "realm": string
    }
    "line":
    {
        "liffId": string
    }
    "ad":
    {
        "saml": string
    }
    }
    }
    "enableAnalysis"?: boolean // 非必填
}
}
"title": string
"lastMessage"?: { // 非必填
{
    "id": string (uuid)
    "type"?: string // 非必填
    "content"?: string // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
}
}
"lastMessageCreatedAt": string (timestamp)
"unreadMessagesCount": integer
"autoReplyEnabled": boolean
"isAutoReplyNow": boolean
"lastReadAt": string (timestamp)
"createdAt": string (timestamp)
"isGroupChat": boolean
"enableGroupMention"?: boolean // 非必填
"queryMetadata"?: object // 非必填
"toolMask"?: object // 記錄每個工具的啟用/停用狀態 {tool_id: bool} (非必填)
"connectorMask"?: object // 記錄每個連接器的啟用/停用狀態 {connector_id:
bool} (非必填)
"thinkingConfig"?: object // None=未設定(使用 chatbot 設定), {}=明確關閉,
{...}=自訂覆寫 (非必填)
"thinkingConfigSchema": object
"effectiveThinkingConfig": object // Return the effective thinking
config after applying the priority chain:
conversation override > chatbot config > LLM metadata.

```

This allows the frontend to display the actual thinking config in use, even when the conversation has no explicit override.

Returns None when nothing is configured at any level, so the frontend can distinguish "Default" (None = use model/assistant default) from "Off" ({} = explicitly disabled). Collapsing the unconfigured case to {} would make a fresh conversation display as Off instead of Default.

```
"llm": string (uuid)
"deepResearchStatus": // Status of deep research for this conversation

* `not_used` - Not Used
* `started` - Started
* `running` - Running
* `completed` - Completed
* `failed` - Failed
{
}
"ipAddress": string
"ipCountryCode": string
"ipRecordedAt": string (timestamp)
"assignee":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "userId": string (uuid)
}
"status"? : string (enum: open, resolved, queued) // * `open` - Open
* `resolved` - Resolved
* `queued` - Queued (非必填)
"tags": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "memberIds"? : [ // 非必填
      string (uuid)
    ]
  }
]
"progressStatus": string
"firstResponseAt"? : string (timestamp) // 非必填
"queuedAt"? : string (timestamp) // 非必填
"assignedAt"? : string (timestamp) // 非必填
"transferReason"? : string // 非必填
"satisfactionScore": integer // Conversation satisfaction rating on a
```

```
5-point scale (1=very dissatisfied, 5=very satisfied)
"satisfactionComment": string
"satisfactionSubmittedAt": string (timestamp)
"latestAnalysisSummary": string // The conversation's current analysis
summary (its active summary revision).
```

Reads the `latest\_analysis\_summary` annotation added by
`setup\_eager\_loading`
to avoid an N+1 query. All read paths (list / retrieve / create) eager-
load,
so the annotation is present; it falls back to '' only for instances
built
outside `setup\_eager\_loading`.

```
"clientPlatform": // Client platform that created this conversation
(web, desktop)
```

```
* `web` - Web
```

```
* `desktop` - Desktop
```

```
{
}
```

```
"workingDirectory": string // Absolute path of the local folder bound
to a desktop conversation. Only set for desktop conversations; null for
web conversations.
```

```
"slideProjectId": string
```

```
"matchedField": string // Cached per instance:
```

```
`get_matched_message_id` / `get_matched_snippet`
```

both read this, so resolving it once avoids recomputing the keyword and
title-match logic three times per serialized conversation.

```
"matchedSnippet": string // Keyword-centred excerpt of the matched
message, with ellipses.
```

Reads the `matched\_message\_content` annotation added by

```
`ConversationViewSet._annotate_keyword_match`; no extra query.
```

```
"matchedMessageId": string
```

```
"pinnedAt": string (timestamp) // When the conversation was pinned.
```

Null means unpinned.

```
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "contact": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
```

```
"name": "回應字串",
"avatar": "https://example.com/file.jpg",
"email": "response@example.com",
"phoneNumber": "回應字串",
"metadata": null,
"sourceId": "回應字串",
"tags": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
},
"inbox": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "channelType": "line",
  "unreadConversationsCount": 456,
  "signAuth": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "signSource": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "signParams": {
      "keycloak": {
        "clientId": "回應字串",
        "url": "回應字串",
        "realm": "回應字串"
      },
      "line": {
        "liffId": "回應字串"
      },
      "ad": {
        "saml": "回應字串"
      }
    }
  },
  "enableAnalysis": false
},
"title": "回應字串",
"lastMessage": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "type": "回應字串",
  "content": "回應字串",
  "createdAt": "回應字串"
},
"lastMessageCreatedAt": "回應字串",
```

```
"unreadMessagesCount": 456,
"autoReplyEnabled": false,
"isAutoReplyNow": false,
"lastReadAt": "回應字串",
"createdAt": "回應字串",
"isGroupChat": false,
"enableGroupMention": false,
"queryMetadata": null,
"toolMask": null,
"connectorMask": null,
"thinkingConfig": null,
"thinkingConfigSchema": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"effectiveThinkingConfig": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"llm": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"deepResearchStatus": {},
"ipAddress": "回應字串",
"ipCountryCode": "回應字串",
"ipRecordedAt": "回應字串",
"assignee": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"status": "open",
"tags": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "memberIds": [
      "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
  }
],
"progressStatus": "回應字串",
"firstResponseAt": "回應字串",
"queuedAt": "回應字串",
"assignedAt": "回應字串",
```

```
"transferReason": "回應字串",
"satisfactionScore": 456,
"satisfactionComment": "回應字串",
"satisfactionSubmittedAt": "回應字串",
"latestAnalysisSummary": "回應字串",
"clientPlatform": {},
"workingDirectory": "回應字串",
"slideProjectId": "回應字串",
"matchedField": "回應字串",
"matchedSnippet": "回應字串",
"matchedMessageId": "回應字串",
"pinnedAt": "回應字串"
}
```

狀態碼: **404** - No response body

群發訊息

POST

/api/v1/contacts/broadcast-message/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
contactIds	array[string]	否	[正向指定模式] 要發送訊息的 contact ID 列表
inboxId	string (uuid)	否	[反向排除/全部發送模式] Inbox ID，會發送給該 inbox 下的所有 contacts
excludeContactIds	array[string]	否	[反向排除模式] 要排除的 contact ID 列表，需配合 inbox_id 使用
message	string	是	要發送的訊息內容

請求結構範例

```
{
  "contactIds"?: [ // [正向指定模式] 要發送訊息的 contact ID 列表 (非必填)
    string (uuid)
  ]
  "inboxId"?: string (uuid) // [反向排除/全部發送模式] Inbox ID，會發送給該
inbox 下的所有 contacts (非必填)
  "excludeContactIds"?: [ // [反向排除模式] 要排除的 contact ID 列表，需配合
inbox_id 使用 (非必填)
    string (uuid)
  ]
  "message": string // 要發送的訊息內容
}
```

請求範例值

```
{
  "contactIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "inboxId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludeContactIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "message": "這是一個範例訊息"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/broadcast-
message/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "contactIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "inboxId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludeContactIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "message": "這是一個範例訊息"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "contactIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "inboxId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "excludeContactIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "message": "這是一個範例訊息"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/broadcast-  
message/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/broadcast-message/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "contactIds": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "inboxId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "excludeContactIds": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "message": "這是一個範例訊息"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/broadcast-message/",
    [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "contactIds": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "inboxId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "excludeContactIds": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "message": "這是一個範例訊息"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "results"?: [ // 非必填
    {
      "contact_id"?: string (uuid) // 非必填
      "conversation_id"?: string (uuid) // 非必填
      "message_id"?: string (uuid) // 非必填
      "status"?: string // 非必填
    }
  ]
  "errors"?: [ // 非必填
    {
      "contact_id"?: string (uuid) // 非必填
      "error"?: string // 非必填
    }
  ]
  "total_contacts"?: integer // 非必填
  "success_count"?: integer // 非必填
  "error_count"?: integer // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "results": [
    {
      "contact_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "conversation_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "status": "success"
    }
  ],
  "errors": [
    {
      "contact_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "error": "回應字串"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "total_contacts": 456,  
  "success_count": 456,  
  "error_count": 456  
}
```

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

1. 建立角色
2. 批量新增角色成員
3. 批量分配 AI 助理給角色
4. 批量分配收件匣給角色
5. 批量分配知識庫給角色
6. 批量分配資料庫給角色
7. 列出權限清單
8. 取得角色列表
9. 取得角色的詳情
10. 取得角色的詳情
11. 取得角色的詳情
12. 取得角色的詳情
13. 取得角色成員列表
14. 查看特定角色成員
15. 取得角色的 AI 助理列表
16. 取得角色的收件匣列表
17. 取得角色的知識庫列表
18. 取得角色的資料庫列表
19. 更新角色權限
20. 部分更新角色權限
21. 刪除角色
22. 移除角色成員
23. 移除角色裡的 AI 助理
24. 移除角色裡的收件匣
25. 移除角色裡的知識庫
26. 移除角色裡的資料庫

呼叫 API 示例 (Shell)

建立角色

POST

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	
organization	string (uuid)	否	
permissions	array[string]	是	
canCreateChatbot	boolean	否	
canCreateKnowledgeBase	boolean	否	
canCreateInbox	boolean	否	
canCreateDatabase	boolean	否	
canCreateTool	boolean	否	
canCreateAgentUiTool	boolean	否	
canCreateSkill	boolean	否	

請求結構範例

```
{
  "name": string
  "organization?": string (uuid) // 非必填
```



```
"permissions": [  
  string (uuid)  
]  
"canCreateChatbot"?: boolean // 非必填  
"canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填  
"canCreateInbox"?: boolean // 非必填  
"canCreateDatabase"?: boolean // 非必填  
"canCreateTool"?: boolean // 非必填  
"canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填  
"canCreateSkill"?: boolean // 非必填  
}
```

請求範例值

```
{  
  "name": "範例名稱",  
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "permissions": [  
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
  ],  
  "canCreateChatbot": true,  
  "canCreateKnowledgeBase": true,  
  "canCreateInbox": true,  
  "canCreateDatabase": true,  
  "canCreateTool": true,  
  "canCreateAgentUiTool": true,  
  "canCreateSkill": true  
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "permissions": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "canCreateChatbot": true,
  "canCreateKnowledgeBase": true,
  "canCreateInbox": true,
  "canCreateDatabase": true,
  "canCreateTool": true,
  "canCreateAgentUiTool": true,
  "canCreateSkill": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "permissions": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "canCreateChatbot": true,
  "canCreateKnowledgeBase": true,
  "canCreateInbox": true,
  "canCreateDatabase": true,
  "canCreateTool": true,
  "canCreateAgentUiTool": true,
  "canCreateSkill": true
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "permissions": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "canCreateChatbot": true,
    "canCreateKnowledgeBase": true,
    "canCreateInbox": true,
    "canCreateDatabase": true,
    "canCreateTool": true,
    "canCreateAgentUiTool": true,
    "canCreateSkill": true
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "permissions": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "canCreateChatbot": true,
            "canCreateKnowledgeBase": true,
            "canCreateInbox": true,
            "canCreateDatabase": true,
            "canCreateTool": true,
            "canCreateAgentUiTool": true,
            "canCreateSkill": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>

```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "type":
  {
  }
  "permissions": [ // 返回群組的權限列表
```

處理流程：

1. 將群組權限分為父權限和子權限
2. 將子權限按父權限 ID 分組
3. 若有子權限缺少父權限，自動從資料庫載入缺少的父權限
4. 將父權限和對應的子權限序列化，並按 order 排序

```
    object
  ]
  "membersPreview": [
    string
  ]
  "membersCount": integer // 返回剩餘成員數量（扣除列表顯示的 3 人後），用於前端
+N badge 顯示
```

與資源 count 不同：

```
<ul>
  <li>members_count: 返回 total - 3（用於 +N badge），None 表示總數 <= 3</li>
  <li>chatbots_count/knowledge_bases_count/inboxes_count: 返回總數量</li>
</ul>
"chatbotsCount": integer
"chatbotsPreview": [
  string
]
"knowledgeBasesCount": integer
"knowledgeBasesPreview": [
  string
]
"inboxesCount": integer
```

```
"inboxesPreview": [
  string
]
"databasesCount": integer
"databasesPreview": [
  string
]
"canCreateChatbot"?: boolean // 非必填
"canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填
"canCreateInbox"?: boolean // 非必填
"canCreateDatabase"?: boolean // 非必填
"canCreateTool"?: boolean // 非必填
"canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填
"canCreateSkill"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "type": {},
  "permissions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "membersPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "membersCount": 456,
  "chatbotsCount": 456,
  "chatbotsPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "knowledgeBasesCount": 456,
  "knowledgeBasesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "inboxesCount": 456,
  "inboxesPreview": [
```

```
    "回應字串"
  ],
  "databasesCount": 456,
  "databasesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "canCreateChatbot": false,
  "canCreateKnowledgeBase": false,
  "canCreateInbox": false,
  "canCreateDatabase": false,
  "canCreateTool": false,
  "canCreateAgentUiTool": false,
  "canCreateSkill": false,
  "createdAt": "回應字串"
}
```

批量新增角色成員

POST

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-members/bulk-create/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>groupPk</code>	V	string	
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
members	array[string]	是	

請求結構範例

```
{
  "members": [
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "members": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-members/bulk-create/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "members": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "members": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/bulk-create/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/bulk-create/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "members": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/bulk-create/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "members": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

```
[
  {
    "id"?: string (uuid) // 角色成員 ID (非必填)
    "member"?: { // 非必填
      {
        "id"?: string (uuid) // 成員 ID (非必填)
        "name"?: string // 成員姓名 (非必填)
        "email"?: string (email) // 成員電子郵件 (非必填)
        "organization"?: { // 非必填
          {
            "id"?: string (uuid) // 組織 ID (非必填)
            "name"?: string // 組織名稱 (非必填)
            "createdAt"?: string // 組織建立時間戳 (非必填)
            "usageStatistics"?: { // 非必填
              {
                "chatbotsCount"?: integer // 聊天機器人數量 (非必填)
                "canCreateChatbot"?: boolean // 是否可以創建聊天機器人 (非必填)
                "hasCreateChatbotLimit"?: boolean // 是否有創建聊天機器人限制 (非必填)
                "currentMonthWordsCountTotal"?: integer // 當月總字數限制 (非必填)
                "currentMonthUsedWordsCountTotal"?: integer // 當月已使用字數 (非必填)
                "currentMonthUsedConversationsCountTotal"?: integer // 當月已使用對話數 (非必填)
                "availableUploadFileSizeTotal"?: integer // 可上傳檔案總大小 (非必填)
                "usedUploadFileSizeTotal"?: integer // 已使用上傳檔案大小 (非必填)
              }
            }
          }
        }
        "organizationPlan"?: { // 非必填
          {
            "id"?: string (uuid) // 方案 ID (非必填)
            "planName"?: string // 方案名稱 (非必填)
            "expiredAt"?: string // 方案到期時間 (非必填)
          }
        }
      }
    }
    "isOwner"?: boolean // 是否為組織擁有者 (非必填)
    "permissions"?: { // 非必填
      {
        "hasOrganizationAccessPermission"?: boolean // 是否有組織存取權限 (非必填)
      }
    }
  }
]
```

```

    "hasChatAccessPermission"?: boolean // 是否有聊天存取權限 (非必填)
    "hasConversationAccessPermission"?: boolean // 是否有對話存取權限 (非
必填)
    "hasChatbotAccessPermission"?: boolean // 是否有聊天機器人存取權限 (非
必填)
  }
}
"createdAt"?: string // 成員建立時間戳 (非必填)
}
}
"createdAt"?: string // 角色成員建立時間戳 (非必填)
}
]

```

回應範例值

```

[
  {
    "id": "c1e54f04-01fc-45e9-b40c-9d8b37bd0ac0",
    "member": {
      "id": "af4e472d-3f9b-446b-bab8-05de4112d086",
      "name": "h",
      "email": "h@gmail.com",
      "organization": {
        "id": "670e3d30-9d24-47b4-b2cc-6bf224b2f3bb",
        "name": "Updated Org Name",
        "createdAt": "1745288290000",
        "usageStatistics": {
          "chatbotsCount": 1,
          "canCreateChatbot": false,
          "hasCreateChatbotLimit": true,
          "currentMonthWordsCountTotal": 1000000,
          "currentMonthUsedWordsCountTotal": 0,
          "currentMonthUsedConversationsCountTotal": 0,
          "availableUploadFileSizeTotal": 104857600,
          "usedUploadFileSizeTotal": 0
        },
        "organizationPlan": {
          "id": "16136181-ae0d-4b3f-aaeb-9a6ed251459f",
          "planName": "免費方案",
          "expiredAt": null
        }
      },
      "isOwner": false,
    }
  }
]

```

```
"permissions": {
  "hasMaigptAccessPermission": false,
  "hasChatbotAccessPermission": false,
  "hasAgentopsAccessPermission": false,
  "hasConversationAccessPermission": false,
  "hasChatAccessPermission": false,
  "hasDeveloperAccessPermission": false,
  "hasOrganizationAccessPermission": true
},
"createdAt": "1748335331000"
},
"createdAt": "1748341252000"
}
]
```

批量分配 AI 助理給角色

POST

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-chatbots/bulk-create/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>groupPk</code>	V	string	
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.
<code>query</code>	X	string	
<code>search</code>	X	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
chatbots	array[string]	是	

請求結構範例

```
{
  "chatbots": [
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "chatbots": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-chatbots/bulk-create/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "chatbots": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "chatbots": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "chatbots": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "chatbots": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "group": string (uuid)
      "chatbot":
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，
            只是用來區分不同的機器人
          "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生
            成回答
          "embeddingModel"?: string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項
            目（非必填）
          "rerankerModel"?: string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必
            填）
          "instructions"?: string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為
            （非必填）
          "knowledgeBases"?: [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
            {
              "id": string (uuid)
              "name": string
            }
          ]
          "databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功
            能）（非必填）
            {
              "id": string (uuid)
              "name": string
            }
          ]
          "updatedAt": string (timestamp)
          "organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器
            人（非必填）
          "builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程
            （非必填）
          "replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

```

```
* `normal` - 正常
* `template` - 模板
* `hybrid` - 混合
* `workflow` - 工作流
* `agent` - 代理 (非必填)
    {
    }
    "template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板 (非必填)
    "unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板
(非必填)
    "totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數 (非必填)
    "outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

* `text` - 文字
* `json_schema` - JSON Schema (非必填)
    {
    }
    "rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義 (非必填)
    "groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表 (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
        }
    ]
    "tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表 (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
            "description": string
            "displayName": string
            "toolType": string
        }
    ]
    "skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表 (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
            "description": string
        }
    ]
    "connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot,
gating per-contact OAuth authorization (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
```

```

    }
  ]
  "agentMode"?:  // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式

* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊（非必填）
  {
  }
  "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，
  最小值為 1（非必填）
  "enableEvaluation"?: boolean // 非必填
  "enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入
  [1][2] 格式的引用標記（非必填）
  "enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter
  工具，可在隔離容器中執行程式碼（非必填）
  "enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool
  for web tasks（非必填）
  "enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming
  call stalls (first-chunk or mid-stream), abort and re-issue the call once
  in non-streaming mode. Mid-stream retries send a reset signal so the
  client discards any partial output already rendered. Each retry incurs a
  second billing for the same prompt.（非必填）
  "customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，
  最小值為 512（非必填）
  "voiceConfig"?: { // 非必填
  {
    "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型（非必填）
    "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商（非必
    填）
    "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數（JSON 格式）（非必填）
    "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商（非必
    填）
    "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數（JSON 格式）（非必填）
    "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商
    （非必填）
    "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數（JSON 格式）
    （非必填）
    "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定（非必填）
    "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent
    replies in text only and does not speak（非必填）
  }
  }
  "thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定（JSON 格式）（非必
  填）

```



```

    "enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透過
    tool_searching_tool 動態發現和加載工具 (非必填)
    "maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations
    for AgentWorkflow (1-100, default: 20) (非必填)
    "agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for
    AgentWorkflow execution (30-1200, default: 600) (非必填)
    "agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message
    shown when AgentWorkflow times out (max 500 chars). Leave empty to use
    the system default. (非必填)
    "isMultimodalLlm": boolean // Whether the chatbot LLM supports
    multimodal (read-only)
    "enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled,
    tool results exceeding the character threshold are truncated using
    head+tail strategy instead of the legacy SYSTEM_TOOLS whitelist approach.
    Reduces memory bloat from large tool outputs (code interpreter bash
    stdout, web search results, etc.). (非必填)
    "toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-
    based tool result truncation (500-50000). Only effective when
    enable_size_based_tool_result_truncation is True. (非必填)
    "enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages
    are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval
    (existing behavior). When disabled, archived messages are discarded and
    only the active chat history window is used for multi-turn context. (非
    必填)
    "useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback
    group instead of the single LLM (非必填)
    "gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
  }
  "canRead"?: boolean // 非必填
  "canUpdate"?: boolean // 非必填
  "canDelete"?: boolean // 非必填
  "createdAt": string (timestamp)
}
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {

```

```
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"group": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"chatbot": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "instructions": "回應字串",
  "knowledgeBases": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
"databases": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"updatedAt": "回應字串",
"organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"replyMode": {},
"template": "回應字串",
"unanswerableTemplate": "回應字串",
"totalWordsCount": 456,
"outputMode": {},
"rawOutputFormat": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "toolType": "回應字串"
  }
],
```

```
"skills": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串"
  }
],
"connectors": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 456,
"enableEvaluation": false,
"enableInlineCitations": false,
"enableCodeInterpreter": false,
"enableBrowserTool": false,
"enableClaudeStreamRetry": false,
"customMaxLlmOutputTokens": 456,
"voiceConfig": {
  "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "sttConfig": null,
  "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "ttsConfig": null,
  "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "realtimeConfig": null,
  "turnHandling": null,
  "enableVoiceReply": false
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": false,
"maxAgentIterations": 456,
"agentTimeoutSeconds": 456,
"agentTimeoutMessage": "回應字串",
"isMultimodalLlm": false,
"enableSizeBasedToolResultTruncation": false,
"toolResultMaxChars": 456,
"enableVectorMemory": false,
"useGatewayFallback": false,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"canRead": false,
```

```
    "canUpdate": false,
    "canDelete": false,
    "createdAt": "回應字串"
  }
]
```

批量分配收件匣給角色

POST

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-inboxes/bulk-create/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>groupPk</code>	V	string	
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-inboxes/bulk-create/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-inboxes/bulk-create/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-inboxes/bulk-create/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.post(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-inboxes/bulk-create/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
200	No response body

批量分配知識庫給角色

POST

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-knowledge-bases/bulk-create/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
search	X	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
knowledgeBases	array[string]	是	

請求結構範例

```
{
  "knowledgeBases": [
    string (uuid)
  ]
}
```

```
]
}
```

請求範例值

```
{
  "knowledgeBases": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-knowledge-bases/bulk-create/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "knowledgeBases": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "knowledgeBases": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-knowledge-bases/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-knowledge-bases/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "knowledgeBases": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-knowledge-bases/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "knowledgeBases": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "group": string (uuid)
      "knowledgeBase":
        {
          "id": string (uuid)
          "createdBy":
            {
              "id": string (uuid)
              "name": string
            }
          "organization"?: string (uuid) // 非必填
          "embeddingModel": string (uuid)
          "rerankerModel": string (uuid)
          "name": string
          "description"?: string // 非必填
          "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，
          最小值為 1 (非必填)
          "enableHyde"?: boolean // 啟用 HyDE，預設為 False (非必填)
          "similarityCutoff"?: number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為
          0.0-1.0 (非必填)
          "enableRerank"?: boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
          "enableRrf"?: boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
          search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise
          license. (非必填)
          "vectorDatabaseType"?: // Type of vector database: elasticsearch
          or opensearch.

          * `elasticsearch` - Elasticsearch
          * `opensearch` - OpenSearch
          * `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
            {
            }
          "vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint
          URL or Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
          "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
```

```
"host:1521/service_name"). (非必填)
    "vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not
used for OpenSearch. (非必填)
    "opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic
Auth. (非必填)
    "opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic
Auth. (非必填)
    "oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
    "oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
    "labels": [
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
        }
    ]
    "chatbots"?: [ // 非必填
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
        }
    ]
    "groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表 (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
        }
    ]
    "filesCount": integer // Return count of KnowledgeBaseFile
excluding processed files, conversation attachments, and soft-deleted.
    "vectorStorageSize": integer
    "chunksCount": integer
    "canUpdate": boolean // Return whether the current user can
update this resource.
    "canDelete": boolean // Return whether the current user can
delete this resource.
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
}
"canRead"?: boolean // 非必填
"canUpdate"?: boolean // 非必填
"canDelete"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
}
```

```
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "group": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "createdBy": {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        },
        "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "description": "回應字串",
        "numberOfRetrievedChunks": 456,
        "enableHyde": false,
        "similarityCutoff": 456,
        "enableRerank": false,
        "enableRrf": false,
        "vectorDatabaseType": {},
        "vectorDatabaseUrl": "回應字串",
        "vectorDatabaseApiKey": "回應字串",
        "opensearchUsername": "回應字串",
        "opensearchPassword": "回應字串",
        "oracleUser": "回應字串",
        "oraclePassword": "回應字串",
        "labels": [
          {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "回應字串"
          }
        ],
        "chatbots": [
          {
```



```
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
    }
],
"groups": [
    {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
    }
],
"filesCount": 456,
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
},
"canRead": false,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串"
}
]
}
```

批量分配資料庫給角色

POST

</api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-databases/bulk-create/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>groupPk</code>	V	string	

organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
search	X	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
databases	array[string]	是	

請求結構範例

```
{
  "databases": [
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "databases": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-databases/bulk-create?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "databases": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "databases": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "databases": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/bulk-create/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "databases": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "group": string (uuid)
      "database":
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string // Display name for this database connection
          "description": string // Description of the database and its
purpose
          "databaseType": // Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL,
Oracle, or MaiAgent

* `postgresql` - PostgreSQL
* `mysql` - MySQL
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL

          {
          }

          "databaseUrl": string // Connection string for external
databases. Not required for MaiAgent type as it uses the system default.
          "includeTables": object // Optional list of tables to include.
Format: {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is
auto-populated from uploaded files.
          "isActive": boolean // When disabled, this database will not be
used in Text-to-SQL queries
          "status":
            {
            }
          "deletedAt": string (timestamp)
          "tables": [
            {
              "id": string (uuid)
              "tableName": string // Name of the table in the database
              "description"?: string // Description of the table and its
data for better Text-to-SQL understanding (非必填)
```

```
    "status":
    {
    }
    "errorMessage": string // Error details if table creation or
deletion failed
    "sourceFile":
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source
file originated from a knowledge base upload.
```

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.

```
    }
    "columns": [
        {
            "id": string (uuid)
            "columnName": string
            "columnType?": string // Data type of the column (e.g.,
VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
            "description?": string // Description of the column for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
            "isPrimaryKey?": boolean // 非必填
            "isNullable?": boolean // 非必填
            "createdAt": string (timestamp)
            "updatedAt": string (timestamp)
        }
    ]
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
}
]
"chatbots": [
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
]
"groups": [
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
]
]
```



```

        "createdAt": string (timestamp)
        "updatedAt": string (timestamp)
    }
    "canRead"?: boolean // 非必填
    "canUpdate"?: boolean // 非必填
    "canDelete"?: boolean // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
}
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "group": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "database": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "description": "回應字串",
        "databaseType": {},
        "databaseUrl": "回應字串",
        "includeTables": null,
        "isActive": false,
        "status": {},
        "deletedAt": "回應字串",
        "tables": [
          {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "tableName": "回應字串",
            "description": "回應字串",
            "status": {},
            "errorMessage": "回應字串",
            "sourceFile": {
              "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
              "name": "回應字串",
              "isFromKnowledgeBase": false
            },
            "columns": [

```

```

        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "columnName": "回應字串",
          "columnType": "回應字串",
          "description": "回應字串",
          "isPrimaryKey": false,
          "isNullable": false,
          "createdAt": "回應字串",
          "updatedAt": "回應字串"
        }
      ],
      "createdAt": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串"
    }
  ],
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
},
"canRead": false,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串"
}
]
}

```

列出權限清單

GET

/api/v1/permissions/

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/permissions/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/permissions/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/permissions/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/permissions/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
```

```
"value": string
"description": string
"children": [
  object
]
}
```

回應範例值

```
[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "value": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "children": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      }
    ]
  }
]
```

取得角色列表

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
search	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
}
```

```
"next"?: string (uri) // 非必填
"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "type":
    {
    }
    "permissions": [ // 返回群組的權限列表
```

處理流程：

1. 將群組權限分為父權限和子權限
2. 將子權限按父權限 ID 分組
3. 若有子權限缺少父權限，自動從資料庫載入缺少的父權限
4. 將父權限和對應的子權限序列化，並按 order 排序

```
    object
  ]
  "membersPreview": [
    string
  ]
  "membersCount": integer // 返回剩餘成員數量（扣除列表顯示的 3 人後），用於前
端 +N badge 顯示
```

與資源 count 不同：

```
<ul>
  <li>members_count: 返回 total - 3（用於 +N badge），None 表示總數 <= 3</li>
  <li>chatbots_count/knowledge_bases_count/inboxes_count: 返回總數量</li>
</ul>

  "chatbotsCount": integer
  "chatbotsPreview": [
    string
  ]
  "knowledgeBasesCount": integer
  "knowledgeBasesPreview": [
    string
  ]
  "inboxesCount": integer
  "inboxesPreview": [
    string
  ]
  "databasesCount": integer
  "databasesPreview": [
    string
  ]
```

```

    "canCreateChatbot"?: boolean // 非必填
    "canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填
    "canCreateInbox"?: boolean // 非必填
    "canCreateDatabase"?: boolean // 非必填
    "canCreateTool"?: boolean // 非必填
    "canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填
    "canCreateSkill"?: boolean // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "type": {},
      "permissions": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應範例名稱",
          "description": "回應範例描述"
        }
      ],
      "membersPreview": [
        "回應字串"
      ],
      "membersCount": 456,
      "chatbotsCount": 456,
      "chatbotsPreview": [
        "回應字串"
      ],
      "knowledgeBasesCount": 456,
      "knowledgeBasesPreview": [
        "回應字串"
      ],
      "inboxesCount": 456,
      "inboxesPreview": [

```

```
    "回應字串"
  ],
  "databasesCount": 456,
  "databasesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "canCreateChatbot": false,
  "canCreateKnowledgeBase": false,
  "canCreateInbox": false,
  "canCreateDatabase": false,
  "canCreateTool": false,
  "canCreateAgentUiTool": false,
  "canCreateSkill": false,
  "createdAt": "回應字串"
}
]
```

取得角色的詳情

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Group.
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```
"name": string
"type":
{
}
"permissions": [ // 返回群組的權限列表
```

處理流程：

1. 將群組權限分為父權限和子權限
2. 將子權限按父權限 ID 分組
3. 若有子權限缺少父權限，自動從資料庫載入缺少的父權限
4. 將父權限和對應的子權限序列化，並按 order 排序

```
    object
  ]
  "membersPreview": [
    string
  ]
  "membersCount": integer // 返回剩餘成員數量（扣除列表顯示的 3 人後），用於前端
+N badge 顯示
```

與資源 count 不同：

```
<ul>
  <li>members_count: 返回 total - 3（用於 +N badge），None 表示總數 <= 3</li>
  <li>chatbots_count/knowledge_bases_count/inboxes_count: 返回總數量</li>
</ul>
"chatbotsCount": integer
"chatbotsPreview": [
  string
]
"knowledgeBasesCount": integer
"knowledgeBasesPreview": [
  string
]
"inboxesCount": integer
"inboxesPreview": [
  string
]
"databasesCount": integer
"databasesPreview": [
  string
]
"canCreateChatbot"?: boolean // 非必填
"canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填
"canCreateInbox"?: boolean // 非必填
"canCreateDatabase"?: boolean // 非必填
"canCreateTool"?: boolean // 非必填
```

```
"canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填
"canCreateSkill"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "type": {},
  "permissions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "membersPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "membersCount": 456,
  "chatbotsCount": 456,
  "chatbotsPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "knowledgeBasesCount": 456,
  "knowledgeBasesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "inboxesCount": 456,
  "inboxesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "databasesCount": 456,
  "databasesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "canCreateChatbot": false,
  "canCreateKnowledgeBase": false,
  "canCreateInbox": false,
  "canCreateDatabase": false,
  "canCreateTool": false,
  "canCreateAgentUiTool": false,
}
```

```
"canCreateSkill": false,  
"createdAt": "回應字串"  
}
```

取得角色的詳情

GET

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/export/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/export/"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/export/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/export/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/groups/export/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
string (binary)
```


回應範例值

```
"回應字串"
```

取得角色的詳情

GET

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/export-template/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/export-template/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/export-template/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/export-template/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/groups/export-template/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
string (binary)
```

回應範例值

```
"回應字串"
```

取得角色的詳情

GET

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/lite/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/lite/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/lite/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/lite/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/lite/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
```



```
"type":
{
}
"permissions": [ // 返回群組的權限列表
```

處理流程：

1. 將群組權限分為父權限和子權限
2. 將子權限按父權限 ID 分組
3. 若有子權限缺少父權限，自動從資料庫載入缺少的父權限
4. 將父權限和對應的子權限序列化，並按 order 排序

```
    object
  ]
  "membersPreview": [
    string
  ]
  "membersCount": integer // 返回剩餘成員數量（扣除列表顯示的 3 人後），用於前端
+N badge 顯示
```

與資源 count 不同：

```
<ul>
  <li>members_count: 返回 total - 3 (用於 +N badge)，None 表示總數 <= 3</li>
  <li>chatbots_count/knowledge_bases_count/inboxes_count: 返回總數量</li>
</ul>
"chatbotsCount": integer
"chatbotsPreview": [
  string
]
"knowledgeBasesCount": integer
"knowledgeBasesPreview": [
  string
]
"inboxesCount": integer
"inboxesPreview": [
  string
]
"databasesCount": integer
"databasesPreview": [
  string
]
"canCreateChatbot"?: boolean // 非必填
"canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填
"canCreateInbox"?: boolean // 非必填
"canCreateDatabase"?: boolean // 非必填
"canCreateTool"?: boolean // 非必填
"canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填
```

```
"canCreateSkill"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "type": {},
  "permissions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "membersPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "membersCount": 456,
  "chatbotsCount": 456,
  "chatbotsPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "knowledgeBasesCount": 456,
  "knowledgeBasesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "inboxesCount": 456,
  "inboxesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "databasesCount": 456,
  "databasesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "canCreateChatbot": false,
  "canCreateKnowledgeBase": false,
  "canCreateInbox": false,
  "canCreateDatabase": false,
  "canCreateTool": false,
  "canCreateAgentUiTool": false,
  "canCreateSkill": false,
}
```

```
"createdAt": "回應字串"
}
```

取得角色成員列表

GET

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-members/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
search	X	string	

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-members/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-members/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "member": {
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
          "email": string
          "isActive": boolean
          "isOwner": boolean // 檢查成員是否為組織擁有者 (透過 OWNER Group)

```

使用快取避免同一 request 內的重複查詢

快取生命週期：在 member instance 存在期間有效

優先使用 annotation 的結果（如果有的話）避免重複查詢

```

    "permissions": [
      object
    ]
    "groups": [
      object
    ]
    "creditQuotaRequired"?: boolean // When True, member must have an
active quota to consume credits (非必填)
    "activeQuota": object // Return the most recent quota summary
(active first), via prefetch to avoid N+1.
    "metadata": object // Organization-scoped member attributes,
injected into LLM system prompt
    "createdAt": string (timestamp)
  }
}
"createdAt": string (timestamp)
}
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,

```



```
"next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
"previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
"results": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "member": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "email": "回應字串",
      "isActive": false,
      "isOwner": false,
      "permissions": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應範例名稱",
          "description": "回應範例描述"
        }
      ],
      "groups": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應範例名稱",
          "description": "回應範例描述"
        }
      ],
      "creditQuotaRequired": false,
      "activeQuota": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
        "description": "回應範例描述"
      },
      "metadata": null,
      "createdAt": "回應字串"
    },
    "createdAt": "回應字串"
  }
]
```

[查看特定角色成員](#)

GET**/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-members/{id}**

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
id	V	string	A UUID string identifying this Group Member.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
```

```
"member": {
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "email": string
    "isActive": boolean
    "isOwner": boolean // 檢查成員是否為組織擁有者 (透過 OWNER Group)
```

使用快取避免同一 request 內的重複查詢

快取生命週期：在 member instance 存在期間有效

優先使用 annotation 的結果（如果有的話）避免重複查詢

```
  "permissions": [
    object
  ]
  "groups": [
    object
  ]
  "creditQuotaRequired?": boolean // When True, member must have an
active quota to consume credits (非必填)
  "activeQuota": object // Return the most recent quota summary (active
first), via prefetch to avoid N+1.
  "metadata": object // Organization-scoped member attributes, injected
into LLM system prompt
  "createdAt": string (timestamp)
}
}
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "member": {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "email": "回應字串",
    "isActive": false,
    "isOwner": false,
    "permissions": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應範例名稱",
```

```
    "description": "回應範例描述"
  },
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應範例名稱",
    "description": "回應範例描述"
  }
],
"creditQuotaRequired": false,
"activeQuota": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應範例名稱",
  "description": "回應範例描述"
},
"metadata": null,
"createdAt": "回應字串"
},
"createdAt": "回應字串"
}
```

取得角色的 AI 助理列表

GET

</api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-chatbots/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
page	X	integer	A page number within the paginated result set.

pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
search	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-chatbots/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-chatbots/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "group": string (uuid)
      "chatbot":
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string // 機器人的名稱，在 Agent 模式下，有語義意義，其他模式下，
        只是用來區分不同的機器人
        "largeLanguageModel": string (uuid) // 機器人使用的大型語言模型，用於生
        成回答
        "embeddingModel"?: string (uuid) // 用於向量化文本的嵌入模型，非必填項
        目（非必填）
        "rerankerModel"?: string (uuid) // 用於重新排序的模型，非必填項目（非必
        填）
        "instructions"?: string // 機器人的角色指令，用於描述機器人的角色和行為
        （非必填）
        "knowledgeBases"?: [ // 機器人可存取的知識庫列表（非必填）
          {
            "id": string (uuid)
            "name": string
          }
        ]
        "databases"?: [ // 機器人可存取的 SQL 資料庫列表（用於 Text-to-SQL 功
        能）（非必填）
          {
            "id": string (uuid)
            "name": string
          }
        ]
        "updatedAt": string (timestamp)
        "organization"?: string (uuid) // 機器人所屬的組織，如果為空則為個人機器
        人（非必填）
        "builtInWorkflow"?: string (uuid) // 內建工作流程，用於預定義的處理流程
        （非必填）
        "replyMode"?: // 回覆模式：一般回覆或串流回覆

* `normal` - 正常
* `template` - 模板
* `hybrid` - 混合

```

```
* `workflow` -  workflow
* `agent` - 代理 (非必填)
    {
    }
    "template"?: string // 模板模式、混合模式所使用的模板 (非必填)
    "unanswerableTemplate"?: string // 模板模式、混合模式無法回答時的模板
(非必填)
    "totalWordsCount"?: integer (int64) // 累積的使用總字數 (非必填)
    "outputMode"?: // 輸出模式：文字、表格或自定義格式

* `text` - 文字
* `json_schema` - JSON Schema (非必填)
    {
    }
    "rawOutputFormat"?: object // 自定義輸出格式的JSON結構定義 (非必填)
    "groups"?: [ // 機器人可存取的群組列表 (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
        }
    ]
    "tools"?: [ // 機器人可使用的工具列表 (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
            "description": string
            "displayName": string
            "toolType": string
        }
    ]
    "skills"?: [ // 機器人關聯的技能列表 (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
            "description": string
        }
    ]
    "connectors"?: [ // Connectors associated with this chatbot,
gating per-contact OAuth authorization (非必填)
        {
            "id": string (uuid)
            "name": string
        }
    ]
    "agentMode"?: // 代理模式：一般、SQL或工作流程模式
```

```
* `normal` - 正常
* `canvas` - 畫布
* `team` - 團隊 (非必填)
    {
    }
    "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，
    最小值為 1 (非必填)
    "enableEvaluation"?: boolean // 非必填
    "enableInlineCitations"?: boolean // 啟用內嵌引用功能，會在回應中插入
    [1][2] 格式的引用標記 (非必填)
    "enableCodeInterpreter"?: boolean // 啟用後，提供 Code Interpreter
    工具，可在隔離容器中執行程式碼 (非必填)
    "enableBrowserTool"?: boolean // Enable browser automation tool
    for web tasks (非必填)
    "enableClaudeStreamRetry"?: boolean // When a Claude streaming
    call stalls (first-chunk or mid-stream), abort and re-issue the call once
    in non-streaming mode. Mid-stream retries send a reset signal so the
    client discards any partial output already rendered. Each retry incurs a
    second billing for the same prompt. (非必填)
    "customMaxLlmOutputTokens"?: integer // 自訂最大 LLM 輸出 token 數，
    最小值為 512 (非必填)
    "voiceConfig"?: { // 非必填
    {
        "voiceAgentType"?: string (uuid) // 語音代理模式類型 (非必填)
        "sttProvider"?: string (uuid) // Speech-to-Text 服務提供商 (非必
        填)
        "sttConfig"?: object // STT 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
        "ttsProvider"?: string (uuid) // Text-to-Speech 服務提供商 (非必
        填)
        "ttsConfig"?: object // TTS 的實際配置參數 (JSON 格式) (非必填)
        "realtimeProvider"?: string (uuid) // Realtime 端到端語音模型提供商
        (非必填)
        "realtimeConfig"?: object // Realtime 的實際配置參數 (JSON 格式)
        (非必填)
        "turnHandling"?: object // 語音助理對話輪次與中斷控制設定 (非必填)
        "enableVoiceReply"?: boolean // When disabled, the voice agent
        replies in text only and does not speak (非必填)
    }
    }
    "thinkingConfig"?: object // Thinking effort 設定 (JSON 格式) (非必
    填)
    "enableToolSearching"?: boolean // 啟用動態工具搜尋功能，允許 agent 透
    過 tool_searching_tool 動態發現和加載工具 (非必填)
    "maxAgentIterations"?: integer // Maximum number of iterations
```

```

for AgentWorkflow (1-100, default: 20) (非必填)
    "agentTimeoutSeconds"?: integer // Timeout in seconds for
AgentWorkflow execution (30-1200, default: 600) (非必填)
    "agentTimeoutMessage"?: string // Custom user-facing message
shown when AgentWorkflow times out (max 500 chars). Leave empty to use
the system default. (非必填)
    "isMultimodalLlm": boolean // Whether the chatbot LLM supports
multimodal (read-only)
    "enableSizeBasedToolResultTruncation"?: boolean // When enabled,
tool results exceeding the character threshold are truncated using
head+tail strategy instead of the legacy SYSTEM_TOOLS whitelist approach.
Reduces memory bloat from large tool outputs (code interpreter bash
stdout, web search results, etc.). (非必填)
    "toolResultMaxChars"?: integer // Character threshold for size-
based tool result truncation (500-50000). Only effective when
enable_size_based_tool_result_truncation is True. (非必填)
    "enableVectorMemory"?: boolean // When enabled, archived messages
are vectorized and processed by fact extraction for semantic retrieval
(existing behavior). When disabled, archived messages are discarded and
only the active chat history window is used for multi-turn context. (非必
填)
    "useGatewayFallback"?: boolean // When enabled, use the fallback
group instead of the single LLM (非必填)
    "gatewayFallbackGroup"?: string (uuid) // 非必填
}
"canRead"?: boolean // 非必填
"canUpdate"?: boolean // 非必填
"canDelete"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
}
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "group": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "chatbot": {

```

```
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"name": "回應字串",
"largeLanguageModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"instructions": "回應字串",
"knowledgeBases": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"databases": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"updatedAt": "回應字串",
"organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"builtInWorkflow": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"replyMode": {},
"template": "回應字串",
"unanswerableTemplate": "回應字串",
"totalWordsCount": 456,
"outputMode": {},
"rawOutputFormat": null,
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"tools": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "displayName": "回應字串",
    "toolType": "回應字串"
  }
],
"skills": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
```



```
        "name": "回應字串",
        "description": "回應字串"
    }
],
"connectors": [
    {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串"
    }
],
"agentMode": {},
"numberOfRetrievedChunks": 456,
"enableEvaluation": false,
"enableInlineCitations": false,
"enableCodeInterpreter": false,
"enableBrowserTool": false,
"enableClaudeStreamRetry": false,
"customMaxLlmOutputTokens": 456,
"voiceConfig": {
    "voiceAgentType": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "sttConfig": null,
    "ttsProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "ttsConfig": null,
    "realtimeProvider": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "realtimeConfig": null,
    "turnHandling": null,
    "enableVoiceReply": false
},
"thinkingConfig": null,
"enableToolSearching": false,
"maxAgentIterations": 456,
"agentTimeoutSeconds": 456,
"agentTimeoutMessage": "回應字串",
"isMultimodalLlm": false,
"enableSizeBasedToolResultTruncation": false,
"toolResultMaxChars": 456,
"enableVectorMemory": false,
"useGatewayFallback": false,
"gatewayFallbackGroup": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
},
"canRead": false,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串"
```

```
}  
]  
}
```

取得角色的收件匣列表

GET

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-inboxes/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
channelType	X	string	`line`: LINE ; `telegram`: Telegram ; `teams`: Teams ; `web`: Web ; `messenger`: Messenger ; `instagram`: Instagram ; `email`: Email ; `whatsapp`: WhatsApp ; `slack`: Slack;
chatbot	X	string	
isActive	X	boolean	
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
search	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-inboxes/?channelType=email&chatbot=550e8400-e29b-
41d4-a716-
446655440000&isActive=true&page=1&pageSize=1&query=example&search=ex
ample"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-inboxes/?channelType=email&chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&isActive=true&page=1&pageSize=1&query=example&search=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-inboxes/?channelType=email&chatbot=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000&isActive=true&page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-inboxes/?channelType=email&chatbot=550e8400-e29b-
41d4-a716-
446655440000&isActive=true&page=1&pageSize=1&query=example&search=ex
ample", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "group": string (uuid)
      "inbox":
        {
          "id": string (uuid)
          "channelType": string (enum: line, telegram, teams, web,
messenger, instagram, email, whatsapp, slack) // * `line` - LINE
* `telegram` - Telegram
* `teams` - Teams
* `web` - Web
* `messenger` - Messenger
* `instagram` - Instagram
* `email` - Email
* `whatsapp` - WhatsApp
* `slack` - Slack
          "name": string
          "unreadConversationsCount": integer
          "accessType": string
        }
      "canRead"?: boolean // 非必填
      "canUpdate"?: boolean // 非必填
      "canDelete"?: boolean // 非必填
      "createdAt": string (timestamp)
    }
  ]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "group": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

```

```
"inbox": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "channelType": "line",
  "name": "回應字串",
  "unreadConversationsCount": 456,
  "accessType": "回應字串"
},
"canRead": false,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串"
}
]
```

取得角色的知識庫列表

GET

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-knowledge-bases/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>groupPk</code>	V	string	
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.
<code>query</code>	X	string	
<code>search</code>	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-knowledge-bases/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-knowledge-bases/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-knowledge-bases/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-knowledge-bases/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "group": string (uuid)
      "knowledgeBase":
      {
        "id": string (uuid)
        "createdBy":
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string
        }
        "organization"?: string (uuid) // 非必填
        "embeddingModel": string (uuid)
        "rerankerModel": string (uuid)
        "name": string
        "description"?: string // 非必填
        "numberOfRetrievedChunks"?: integer // 提取的參考資料數量，預設為 12，
        最小值為 1 (非必填)
        "enableHyde"?: boolean // 啟用 HyDE，預設為 False (非必填)
        "similarityCutoff"?: number (double) // 相似度門檻，預設為 0.0，範圍為
        0.0-1.0 (非必填)
        "enableRerank"?: boolean // 是否啟用重新排序，預設為 True (非必填)
        "enableRrf"?: boolean // Enable Reciprocal Rank Fusion for hybrid
        search. Disable this if using a custom Elasticsearch without enterprise
        license. (非必填)
        "vectorDatabaseType"?: // Type of vector database: elasticsearch
        or opensearch.

        * `elasticsearch` - Elasticsearch
        * `opensearch` - OpenSearch
        * `oracle` - Oracle AI Database 26ai (非必填)
        {
        }
        "vectorDatabaseUrl"?: string // Custom vector database endpoint
        URL or Oracle DSN. For Elasticsearch/OpenSearch: URL format (e.g.,
        "https://host:9200"). For Oracle: DSN format (e.g.,
        "host:1521/service_name"). (非必填)
        "vectorDatabaseApiKey"?: string // API Key for Elasticsearch. Not
        used for OpenSearch. (非必填)
      }
    }
  ]
}

```

```

    "opensearchUsername"?: string // Username for OpenSearch Basic
Auth. (非必填)
    "opensearchPassword"?: string // Password for OpenSearch Basic
Auth. (非必填)
    "oracleUser"?: string // Oracle database username. (非必填)
    "oraclePassword"?: string // Oracle database password. (非必填)
    "labels": [
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
    ]
    "chatbots"?: [ // 非必填
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
    ]
    "groups"?: [ // 知識庫可存取的群組列表 (非必填)
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
    ]
    "filesCount": integer // Return count of KnowledgeBaseFile
excluding processed files, conversation attachments, and soft-deleted.
    "vectorStorageSize": integer
    "chunksCount": integer
    "canUpdate": boolean // Return whether the current user can
update this resource.
    "canDelete": boolean // Return whether the current user can
delete this resource.
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
  "canRead"?: boolean // 非必填
  "canUpdate"?: boolean // 非必填
  "canDelete"?: boolean // 非必填
  "createdAt": string (timestamp)
}
]
}

```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "group": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "knowledgeBase": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "createdBy": {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "name": "回應字串"
        },
        "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "embeddingModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "rerankerModel": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "description": "回應字串",
        "numberOfRetrievedChunks": 456,
        "enableHyde": false,
        "similarityCutoff": 456,
        "enableRerank": false,
        "enableRrf": false,
        "vectorDatabaseType": {},
        "vectorDatabaseUrl": "回應字串",
        "vectorDatabaseApiKey": "回應字串",
        "opensearchUsername": "回應字串",
        "opensearchPassword": "回應字串",
        "oracleUser": "回應字串",
        "oraclePassword": "回應字串",
        "labels": [
          {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "回應字串"
          }
        ],
        "chatbots": [
          {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "name": "回應字串"
          }
        ],
        "groups": [
```

```
{
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"filesCount": 456,
"vectorStorageSize": 456,
"chunksCount": 456,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
},
"canRead": false,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串"
}
]
```

取得角色的資料庫列表

GET

</api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-databases/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>groupPk</code>	V	string	
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.

pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	
search	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-databases/?
page=1&pageSize=1&query=example&search=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/?page=1&pageSize=1&query=example&search=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
    {
      "id": string (uuid)
      "group": string (uuid)
      "database":
        {
          "id": string (uuid)
          "name": string // Display name for this database connection
          "description": string // Description of the database and its
purpose
          "databaseType": // Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL,
Oracle, or MaiAgent

* `postgresql` - PostgreSQL
* `mysql` - MySQL
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL
          {
          }
          "databaseUrl": string // Connection string for external
databases. Not required for MaiAgent type as it uses the system default.
          "includeTables": object // Optional list of tables to include.
Format: {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is
auto-populated from uploaded files.
          "isActive": boolean // When disabled, this database will not be
used in Text-to-SQL queries
          "status":
            {
            }
          "deletedAt": string (timestamp)
          "tables": [
            {
              "id": string (uuid)
              "tableName": string // Name of the table in the database
              "description"?: string // Description of the table and its
data for better Text-to-SQL understanding (非必填)
              "status":
                {
                }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

```

```
    "errorMessage": string // Error details if table creation or
deletion failed
    "sourceFile":
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source
file originated from a knowledge base upload.
```

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.

```
    }
    "columns": [
    {
        "id": string (uuid)
        "columnName": string
        "columnType"?: string // Data type of the column (e.g.,
VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
        "description"?: string // Description of the column for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
        "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
        "isNullable"?: boolean // 非必填
        "createdAt": string (timestamp)
        "updatedAt": string (timestamp)
    }
    ]
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
}
]
"chatbots": [
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
}
]
"groups": [
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
}
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

```
"canRead"?: boolean // 非必填
"canUpdate"?: boolean // 非必填
"canDelete"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
}
]
}
```

回應範例值

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "group": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "database": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "description": "回應字串",
        "databaseType": {},
        "databaseUrl": "回應字串",
        "includeTables": null,
        "isActive": false,
        "status": {},
        "deletedAt": "回應字串",
        "tables": [
          {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "tableName": "回應字串",
            "description": "回應字串",
            "status": {},
            "errorMessage": "回應字串",
            "sourceFile": {
              "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
              "name": "回應字串",
              "isFromKnowledgeBase": false
            },
            "columns": [
              {
                "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
                "columnName": "回應字串",
```

```

        "columnType": "回應字串",
        "description": "回應字串",
        "isPrimaryKey": false,
        "isNullable": false,
        "createdAt": "回應字串",
        "updatedAt": "回應字串"
      }
    ],
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"chatbots": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
},
"canRead": false,
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串"
}
]
}

```

更新角色權限

PUT

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Group.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	
organization	string (uuid)	否	
permissions	array[string]	是	
canCreateChatbot	boolean	否	
canCreateKnowledgeBase	boolean	否	
canCreateInbox	boolean	否	
canCreateDatabase	boolean	否	
canCreateTool	boolean	否	
canCreateAgentUiTool	boolean	否	
canCreateSkill	boolean	否	

請求結構範例

```
{
  "name": string
  "organization?": string (uuid) // 非必填
  "permissions": [
    string (uuid)
```

```
]
"canCreateChatbot"?: boolean // 非必填
"canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填
"canCreateInbox"?: boolean // 非必填
"canCreateDatabase"?: boolean // 非必填
"canCreateTool"?: boolean // 非必填
"canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填
"canCreateSkill"?: boolean // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "permissions": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "canCreateChatbot": true,
  "canCreateKnowledgeBase": true,
  "canCreateInbox": true,
  "canCreateDatabase": true,
  "canCreateTool": true,
  "canCreateAgentUiTool": true,
  "canCreateSkill": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "permissions": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "canCreateChatbot": true,
  "canCreateKnowledgeBase": true,
  "canCreateInbox": true,
  "canCreateDatabase": true,
  "canCreateTool": true,
  "canCreateAgentUiTool": true,
  "canCreateSkill": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "permissions": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "canCreateChatbot": true,
  "canCreateKnowledgeBase": true,
  "canCreateInbox": true,
  "canCreateDatabase": true,
  "canCreateTool": true,
  "canCreateAgentUiTool": true,
  "canCreateSkill": true
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "permissions": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "canCreateChatbot": true,
    "canCreateKnowledgeBase": true,
    "canCreateInbox": true,
    "canCreateDatabase": true,
    "canCreateTool": true,
    "canCreateAgentUiTool": true,
    "canCreateSkill": true
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "permissions": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "canCreateChatbot": true,
            "canCreateKnowledgeBase": true,
            "canCreateInbox": true,
            "canCreateDatabase": true,
            "canCreateTool": true,
            "canCreateAgentUiTool": true,
            "canCreateSkill": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "type":
  {
  }
  "permissions": [ // 返回群組的權限列表
```

處理流程：

1. 將群組權限分為父權限和子權限
2. 將子權限按父權限 ID 分組
3. 若有子權限缺少父權限，自動從資料庫載入缺少的父權限
4. 將父權限和對應的子權限序列化，並按 order 排序

```
    object
  ]
  "membersPreview": [
    string
  ]
  "membersCount": integer // 返回剩餘成員數量（扣除列表顯示的 3 人後），用於前端
+N badge 顯示
```

與資源 count 不同：

```
<ul>
  <li>members_count: 返回 total - 3（用於 +N badge），None 表示總數 <= 3</li>
  <li>chatbots_count/knowledge_bases_count/inboxes_count: 返回總數量</li>
</ul>
  "chatbotsCount": integer
  "chatbotsPreview": [
    string
  ]
  "knowledgeBasesCount": integer
```

```
"knowledgeBasesPreview": [
  string
]
"inboxesCount": integer
"inboxesPreview": [
  string
]
"databasesCount": integer
"databasesPreview": [
  string
]
"canCreateChatbot"?: boolean // 非必填
"canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填
"canCreateInbox"?: boolean // 非必填
"canCreateDatabase"?: boolean // 非必填
"canCreateTool"?: boolean // 非必填
"canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填
"canCreateSkill"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "type": {},
  "permissions": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應範例名稱",
      "description": "回應範例描述"
    }
  ],
  "membersPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "membersCount": 456,
  "chatbotsCount": 456,
  "chatbotsPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "knowledgeBasesCount": 456,
  "knowledgeBasesPreview": [
```



```
"回應字串"
],
"inboxesCount": 456,
"inboxesPreview": [
  "回應字串"
],
"databasesCount": 456,
"databasesPreview": [
  "回應字串"
],
"canCreateChatbot": false,
"canCreateKnowledgeBase": false,
"canCreateInbox": false,
"canCreateDatabase": false,
"canCreateTool": false,
"canCreateAgentUiTool": false,
"canCreateSkill": false,
"createdAt": "回應字串"
}
```

部分更新角色權限

PATCH

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Group.
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	
organization	string (uuid)	否	
permissions	array[string]	否	
canCreateChatbot	boolean	否	
canCreateKnowledgeBase	boolean	否	
canCreateInbox	boolean	否	
canCreateDatabase	boolean	否	
canCreateTool	boolean	否	
canCreateAgentUiTool	boolean	否	
canCreateSkill	boolean	否	

請求結構範例

```
{
  "name"?: string // 非必填
  "organization"?: string (uuid) // 非必填
  "permissions"?: [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
  "canCreateChatbot"?: boolean // 非必填
  "canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填
  "canCreateInbox"?: boolean // 非必填
  "canCreateDatabase"?: boolean // 非必填
  "canCreateTool"?: boolean // 非必填
  "canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填
  "canCreateSkill"?: boolean // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
```

```
"organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"permissions": [
  "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
],
"canCreateChatbot": true,
"canCreateKnowledgeBase": true,
"canCreateInbox": true,
"canCreateDatabase": true,
"canCreateTool": true,
"canCreateAgentUiTool": true,
"canCreateSkill": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "permissions": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "canCreateChatbot": true,
  "canCreateKnowledgeBase": true,
  "canCreateInbox": true,
  "canCreateDatabase": true,
  "canCreateTool": true,
  "canCreateAgentUiTool": true,
  "canCreateSkill": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "permissions": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ],
  "canCreateChatbot": true,
  "canCreateKnowledgeBase": true,
  "canCreateInbox": true,
  "canCreateDatabase": true,
  "canCreateTool": true,
  "canCreateAgentUiTool": true,
  "canCreateSkill": true
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

Python

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "permissions": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ],
    "canCreateChatbot": true,
    "canCreateKnowledgeBase": true,
    "canCreateInbox": true,
    "canCreateDatabase": true,
    "canCreateTool": true,
    "canCreateAgentUiTool": true,
    "canCreateSkill": true
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "organization": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
            "permissions": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ],
            "canCreateChatbot": true,
            "canCreateKnowledgeBase": true,
            "canCreateInbox": true,
            "canCreateDatabase": true,
            "canCreateTool": true,
            "canCreateAgentUiTool": true,
            "canCreateSkill": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "type":
  {
  }
  "permissions": [ // 返回群組的權限列表
```

處理流程：

1. 將群組權限分為父權限和子權限
2. 將子權限按父權限 ID 分組
3. 若有子權限缺少父權限，自動從資料庫載入缺少的父權限
4. 將父權限和對應的子權限序列化，並按 order 排序

```
    object
  ]
  "membersPreview": [
    string
  ]
  "membersCount": integer // 返回剩餘成員數量（扣除列表顯示的 3 人後），用於前端
+N badge 顯示
```

與資源 count 不同：

```
<ul>
  <li>members_count: 返回 total - 3（用於 +N badge），None 表示總數 <= 3</li>
  <li>chatbots_count/knowledge_bases_count/inboxes_count: 返回總數量</li>
</ul>
  "chatbotsCount": integer
  "chatbotsPreview": [
    string
  ]
  "knowledgeBasesCount": integer
```



```
"knowledgeBasesPreview": [  
  string  
]  
"inboxesCount": integer  
"inboxesPreview": [  
  string  
]  
"databasesCount": integer  
"databasesPreview": [  
  string  
]  
"canCreateChatbot"?: boolean // 非必填  
"canCreateKnowledgeBase"?: boolean // 非必填  
"canCreateInbox"?: boolean // 非必填  
"canCreateDatabase"?: boolean // 非必填  
"canCreateTool"?: boolean // 非必填  
"canCreateAgentUiTool"?: boolean // 非必填  
"canCreateSkill"?: boolean // 非必填  
"createdAt": string (timestamp)  
}
```

回應範例值

```
{  
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "name": "回應字串",  
  "type": {},  
  "permissions": [  
    {  
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
      "name": "回應範例名稱",  
      "description": "回應範例描述"  
    }  
  ],  
  "membersPreview": [  
    "回應字串"  
  ],  
  "membersCount": 456,  
  "chatbotsCount": 456,  
  "chatbotsPreview": [  
    "回應字串"  
  ],  
  "knowledgeBasesCount": 456,  
  "knowledgeBasesPreview": [  

```

```
    "回應字串"
  ],
  "inboxesCount": 456,
  "inboxesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "databasesCount": 456,
  "databasesPreview": [
    "回應字串"
  ],
  "canCreateChatbot": false,
  "canCreateKnowledgeBase": false,
  "canCreateInbox": false,
  "canCreateDatabase": false,
  "canCreateTool": false,
  "canCreateAgentUiTool": false,
  "canCreateSkill": false,
  "createdAt": "回應字串"
}
```

刪除角色

DELETE

`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Group.
<code>organizationPk</code>	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-
a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

移除角色成員

DELETE

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-members/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
id	V	string	A UUID string identifying this Group Member.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-members/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

移除角色裡的 AI 助理

DELETE

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-chatbots/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
id	V	string	A UUID string identifying this Group Chatbot.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiaagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-chatbots/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
    [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

移除角色裡的收件匣

DELETE

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-inboxes/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
id	V	string	A UUID string identifying this Group Inbox.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-inboxes/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-inboxes/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-inboxes/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-inboxes/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}

?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

移除角色裡的知識庫

DELETE

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-knowledge-bases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
id	V	string	A UUID string identifying this Group KnowledgeBase.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiaagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-knowledge-bases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

移除角色裡的資料庫

DELETE

/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-databases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
groupPk	V	string	
id	V	string	A UUID string identifying this Group Database.
organizationPk	V	string	A UUID string identifying this 組織 ID

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE
"https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiaagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/group-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/organizations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/groups/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/group-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/",
    [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

1. 建立 SQL 資料庫連線
2. 列出 SQL 資料庫
3. 取得特定 SQL 資料庫
4. 更新 SQL 資料庫
5. 部分更新 SQL 資料庫
6. 刪除 SQL 資料庫
7. 測試資料庫連線
8. 上傳檔案至資料庫
9. 批量刪除 SQL 資料庫
10. 列出資料表
11. 建立資料表
12. 取得特定資料表
13. 更新資料表
14. 部分更新資料表
15. 刪除資料表
16. 批量刪除資料表
17. 列出資料欄位
18. 取得特定資料欄位
19. 更新資料欄位
20. 部分更新資料欄位
21. 測試資料庫連線（通用）
22. 列出資料庫連線字串範例
23. 取得特定連線字串範例
24. 列出 AI 助理的資料庫配置
25. 新增 AI 助理的資料庫配置
26. 取得特定資料庫配置
27. 更新資料庫配置
28. 部分更新資料庫配置
29. 刪除資料庫配置

呼叫 API 示例 (Shell)

建立 SQL 資料庫連線

POST

/api/v1/sql-databases/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	Display name for this database connection
description	string	否	Description of the database and its purpose
databaseType	object	是	Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle, or MaiAgent <code>postgresql</code> : PostgreSQL ; <code>mysql</code> : MySQL ; <code>maiaagent</code> : MaiAgent ; <code>oracle</code> : Oracle ; <code>mssql</code> : MSSQL;
databaseUrl	string	否	Connection string for external databases. Not required for MaiAgent type as it uses the system default.
includeTables	object	否	Optional list of tables to include. Format: <code>{"tables": ["table1", "table2"]}</code> . For MaiAgent type, this is auto-populated from uploaded files.
isActive	boolean	否	When disabled, this database will not be used in Text-to-SQL queries
chatbots	array[IdName]	否	
groups	array[IdName]	否	

請求結構範例

```
{
  "name": string // Display name for this database connection
  "description?": string // Description of the database and its purpose
```

(非必填)

```
"databaseType": // Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle,
or MaiAgent

* `postgresql` - PostgreSQL
* `mysql` - MySQL
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL
{
}
"databaseUrl"?: string // Connection string for external databases. Not
required for MaiAgent type as it uses the system default. (非必填)
"includeTables"?: object // Optional list of tables to include. Format:
{"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-
populated from uploaded files. (非必填)
"isActive"?: boolean // When disabled, this database will not be used
in Text-to-SQL queries (非必填)
"chatbots"?: [ // 非必填
{
  "id": string (uuid)
}
]
"groups"?: [ // 非必填
{
  "id": string (uuid)
}
]
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
}
```

```
"groups": [  
  {  
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"  
  }  
]  
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/", data,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
  });
```

```
console.error(error.response?.data || error.message);  
});
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "databaseType": {},
    "databaseUrl": "範例字串",
    "includeTables": null,
    "isActive": true,
    "chatbots": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "databaseType": {},
            "databaseUrl": "範例字串",
            "includeTables": null,
            "isActive": true,
            "chatbots": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // Display name for this database connection
  "description"?: string // Description of the database and its purpose
  (非必填)
  "databaseType": // Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle,
  or MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl"?: string // Connection string for external databases. Not
  required for MaiAgent type as it uses the system default. (非必填)
  "includeTables"?: object // Optional list of tables to include. Format:
  {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-
  populated from uploaded files. (非必填)
  "isActive"?: boolean // When disabled, this database will not be used
  in Text-to-SQL queries (非必填)
  "status":
  {
  }
  "deletedAt": string (timestamp)
  "tables": [
    {
      "id": string (uuid)
      "tableName": string // Name of the table in the database
      "description"?: string // Description of the table and its data for
```

better Text-to-SQL understanding (非必填)

```
"status":
{
}
"errorMessage": string // Error details if table creation or
deletion failed
"sourceFile":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file
originated from a knowledge base upload.
```

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.

```
}
"columns": [
  {
    "id": string (uuid)
    "columnName": string
    "columnType"?: string // Data type of the column (e.g.,
VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
    "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
    "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
    "isNullable"?: boolean // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
]
"chatbots": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"groups": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
```

```
]
"createdBy":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "回應字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": false,
  "status": {},
  "deletedAt": "回應字串",
  "tables": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "tableName": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "status": {},
      "errorMessage": "回應字串",
      "sourceFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "isFromKnowledgeBase": false
      },
    },
    "columns": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "columnName": "回應字串",
        "columnType": "回應字串",
        "description": "回應字串",
      }
    ]
  }
}
```



```
        "isPrimaryKey": false,
        "isNullable": false,
        "createdAt": "回應字串",
        "updatedAt": "回應字串"
      }
    ],
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"chatbots": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdBy": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

列出 SQL 資料庫

GET

</api/v1/sql-databases/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
databaseType	X	string	Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle, or MaiAgent `postgresql`: PostgreSQL ; `mysql`: MySQL ; `maiagent`: MaiAgent ; `oracle`: Oracle ; `mssql`: MSSQL;
isActive	X	boolean	
isExternal	X	boolean	
page	X	integer	A page number within the paginated result set.
pageSize	X	integer	Number of results to return per page.
query	X	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/?
databaseType=maiagent&isActive=true&isExternal=true&page=1&pageSize=
1&query=example"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/?
databaseType=maiagent&isActive=true&isExternal=true&page=1&pageSize=
1&query=example", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/?\ndatabaseType=maiagent&isActive=true&isExternal=true&page=1&pageSize=\n1&query=example"\nheaders = {\n    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"\n}\n\nresponse = requests.get(url, headers=headers)\ntry:\n    print("成功取得回應:")\n    print(response.json())\nexcept Exception as e:\n    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/?
databaseType=maiagent&isActive=true&isExternal=true&page=1&pageSize=
1&query=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
```

```
"next"?: string (uri) // 非必填
"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string // Display name for this database connection
    "description"?: string // Description of the database and its
purpose (非必填)
    "databaseType": // Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL,
Oracle, or MaiAgent

* `postgresql` - PostgreSQL
* `mysql` - MySQL
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL
    {
    }
    "databaseUrl"?: string // Connection string for external databases.
Not required for MaiAgent type as it uses the system default. (非必填)
    "includeTables"?: object // Optional list of tables to include.
Format: {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is
auto-populated from uploaded files. (非必填)
    "isActive"?: boolean // When disabled, this database will not be
used in Text-to-SQL queries (非必填)
    "status":
    {
    }
    "deletedAt": string (timestamp)
    "tables": [
      {
        "id": string (uuid)
        "tableName": string // Name of the table in the database
      }
    ]
    "tablesCount": integer
    "chatbots": [
      {
        "id": string (uuid)
        "name": string
      }
    ]
    "groups": [
      {
        "id": string (uuid)
```

```

        "name": string
      }
    ]
    "createdBy":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
    }
    "canUpdate": boolean // Return whether the current user can update
this resource.
    "canDelete": boolean // Return whether the current user can delete
this resource.
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "databaseType": {},
      "databaseUrl": "回應字串",
      "includeTables": null,
      "isActive": false,
      "status": {},
      "deletedAt": "回應字串",
      "tables": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "tableName": "回應字串"
        }
      ],
      "tablesCount": 456,
      "chatbots": [
        {

```

```
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  },
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdBy": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
]
```

取得特定 SQL 資料庫

GET

`/api/v1/sql-databases/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this SQL Database.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // Display name for this database connection
  "description?": string // Description of the database and its purpose
```

(非必填)

"databaseType": // Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle, or MaiAgent

* `postgresql` - PostgreSQL

* `mysql` - MySQL

* `maiagent` - MaiAgent

* `oracle` - Oracle

* `mssql` - MSSQL

{

}

"databaseUrl"?: string // Connection string for external databases. Not required for MaiAgent type as it uses the system default. (非必填)

"includeTables"?: object // Optional list of tables to include. Format: {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-populated from uploaded files. (非必填)

"isActive"?: boolean // When disabled, this database will not be used in Text-to-SQL queries (非必填)

"status":

{

}

"deletedAt": string (timestamp)

"tables": [

{

"id": string (uuid)

"tableName": string // Name of the table in the database

"description"?: string // Description of the table and its data for better Text-to-SQL understanding (非必填)

"status":

{

}

"errorMessage": string // Error details if table creation or deletion failed

"sourceFile":

{

"id": string (uuid)

"name": string

"isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file originated from a knowledge base upload.

Returns True if the file was uploaded via knowledge base, False if uploaded directly to the database.

}

"columns": [

{

```

        "id": string (uuid)
        "columnName": string
        "columnType"?: string // Data type of the column (e.g.,
VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
        "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
        "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
        "isNullable"?: boolean // 非必填
        "createdAt": string (timestamp)
        "updatedAt": string (timestamp)
    }
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
]
"chatbots": [
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
]
"groups": [
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
    }
]
"createdBy":
{
    "id": string (uuid)
    "name": string
}
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "回應字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": false,
  "status": {},
  "deletedAt": "回應字串",
  "tables": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "tableName": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "status": {},
      "errorMessage": "回應字串",
      "sourceFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "isFromKnowledgeBase": false
      },
      "columns": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "columnName": "回應字串",
          "columnType": "回應字串",
          "description": "回應字串",
          "isPrimaryKey": false,
          "isNullable": false,
          "createdAt": "回應字串",
          "updatedAt": "回應字串"
        }
      ],
      "createdAt": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串"
    }
  ],
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串"
    }
  ],
}
```

```
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdBy": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

更新 SQL 資料庫

PUT

/api/v1/sql-databases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this SQL Database.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	Display name for this database connection
description	string	否	Description of the database and its purpose
databaseUrl	string	否	Connection string for external databases. Not required for MaiAgent type as it uses the system default.
includeTables	object	否	Optional list of tables to include. Format: {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-populated from uploaded files.
isActive	boolean	否	When disabled, this database will not be used in Text-to-SQL queries
chatbots	array[IdName]	否	
groups	array[IdName]	否	

請求結構範例

```
{
  "name": string // Display name for this database connection
  "description"?: string // Description of the database and its purpose
  (非必填)
  "databaseUrl"?: string // Connection string for external databases. Not
  required for MaiAgent type as it uses the system default. (非必填)
  "includeTables"?: object // Optional list of tables to include. Format:
  {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-
  populated from uploaded files. (非必填)
  "isActive"?: boolean // When disabled, this database will not be used
  in Text-to-SQL queries (非必填)
  "chatbots"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "groups"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "databaseUrl": "範例字串",
    "includeTables": null,
    "isActive": true,
    "chatbots": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "databaseUrl": "範例字串",
            "includeTables": null,
            "isActive": true,
            "chatbots": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // Display name for this database connection
  "description"?: string // Description of the database and its purpose
  (非必填)
  "databaseType": // Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle,
  or MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl"?: string // Connection string for external databases. Not
  required for MaiAgent type as it uses the system default. (非必填)
  "includeTables"?: object // Optional list of tables to include. Format:
  {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-
  populated from uploaded files. (非必填)
  "isActive"?: boolean // When disabled, this database will not be used
  in Text-to-SQL queries (非必填)
  "status":
  {
  }
  "deletedAt": string (timestamp)
  "tables": [
    {
      "id": string (uuid)
      "tableName": string // Name of the table in the database
      "description"?: string // Description of the table and its data for
```

better Text-to-SQL understanding (非必填)

```
"status":
{
}
"errorMessage": string // Error details if table creation or
deletion failed
"sourceFile":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file
originated from a knowledge base upload.
```

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.

```
}
"columns": [
  {
    "id": string (uuid)
    "columnName": string
    "columnType"?: string // Data type of the column (e.g.,
VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
    "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
    "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
    "isNullable"?: boolean // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
]
"chatbots": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"groups": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
```



```
]
"createdBy":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "回應字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": false,
  "status": {},
  "deletedAt": "回應字串",
  "tables": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "tableName": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "status": {},
      "errorMessage": "回應字串",
      "sourceFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "isFromKnowledgeBase": false
      },
    },
    "columns": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "columnName": "回應字串",
        "columnType": "回應字串",
        "description": "回應字串",
      },
    ],
  },
}
```

```
        "isPrimaryKey": false,
        "isNullable": false,
        "createdAt": "回應字串",
        "updatedAt": "回應字串"
      }
    ],
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"chatbots": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdBy": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

部分更新 SQL 資料庫

PATCH

</api/v1/sql-databases/{id}>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this SQL Database.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	Display name for this database connection
description	string	否	Description of the database and its purpose
databaseUrl	string	否	Connection string for external databases. Not required for MaiAgent type as it uses the system default.
includeTables	object	否	Optional list of tables to include. Format: {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-populated from uploaded files.
isActive	boolean	否	When disabled, this database will not be used in Text-to-SQL queries
chatbots	array[IdName]	否	
groups	array[IdName]	否	

請求結構範例

```
{
  "name"? : string // Display name for this database connection (非必填)
  "description"? : string // Description of the database and its purpose (非必填)
  "databaseUrl"? : string // Connection string for external databases. Not required for MaiAgent type as it uses the system default. (非必填)
  "includeTables"? : object // Optional list of tables to include. Format:
```

```
{
  "tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-
  populated from uploaded files. (非必填)
  "isActive"?: boolean // When disabled, this database will not be used
  in Text-to-SQL queries (非必填)
  "chatbots"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
  "groups"?: [ // 非必填
    {
      "id": string (uuid)
    }
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "description": "範例字串",
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true,
  "chatbots": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    }
  ]
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "description": "範例字串",
    "databaseUrl": "範例字串",
    "includeTables": null,
    "isActive": true,
    "chatbots": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ],
    "groups": [
        {
            "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "description": "範例字串",
            "databaseUrl": "範例字串",
            "includeTables": null,
            "isActive": true,
            "chatbots": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ],
            "groups": [
                {
                    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // Display name for this database connection
  "description"?: string // Description of the database and its purpose
  (非必填)
  "databaseType": // Type of database: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle,
  or MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl"?: string // Connection string for external databases. Not
  required for MaiAgent type as it uses the system default. (非必填)
  "includeTables"?: object // Optional list of tables to include. Format:
  {"tables": ["table1", "table2"]}. For MaiAgent type, this is auto-
  populated from uploaded files. (非必填)
  "isActive"?: boolean // When disabled, this database will not be used
  in Text-to-SQL queries (非必填)
  "status":
  {
  }
  "deletedAt": string (timestamp)
  "tables": [
    {
      "id": string (uuid)
      "tableName": string // Name of the table in the database
      "description"?: string // Description of the table and its data for
```

better Text-to-SQL understanding (非必填)

```
"status":
{
}
"errorMessage": string // Error details if table creation or
deletion failed
"sourceFile":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
  "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file
originated from a knowledge base upload.
```

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.

```
}
"columns": [
  {
    "id": string (uuid)
    "columnName": string
    "columnType"?: string // Data type of the column (e.g.,
VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
    "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
    "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
    "isNullable"?: boolean // 非必填
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
]
"chatbots": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
"groups": [
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
  }
]
```

```
]
"createdBy":
{
  "id": string (uuid)
  "name": string
}
"canUpdate": boolean // Return whether the current user can update this
resource.
"canDelete": boolean // Return whether the current user can delete this
resource.
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "回應字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": false,
  "status": {},
  "deletedAt": "回應字串",
  "tables": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "tableName": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "status": {},
      "errorMessage": "回應字串",
      "sourceFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "isFromKnowledgeBase": false
      },
    },
    "columns": [
      {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "columnName": "回應字串",
        "columnType": "回應字串",
        "description": "回應字串",
      }
    ]
  }
}
```

```
        "isPrimaryKey": false,
        "isNullable": false,
        "createdAt": "回應字串",
        "updatedAt": "回應字串"
      }
    ],
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"chatbots": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"groups": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "name": "回應字串"
  }
],
"createdBy": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串"
},
"canUpdate": false,
"canDelete": false,
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

刪除 SQL 資料庫

DELETE

/api/v1/sql-databases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this SQL Database.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

POST

/api/v1/sql-databases/{id}/test-connection/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this SQL Database.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
databaseType	string (enum: postgresql, mysql, maiagent, oracle, mssql)	是	postgresql : PostgreSQL ; mysql : MySQL ; maiagent : MaiAgent ; oracle : Oracle ; mssql : MSSQL;
databaseUrl	string	是	

請求結構範例

```
{
  "databaseType": string (enum: postgresql, mysql, maiagent, oracle, mssql) // * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  "databaseUrl": string
}
```

請求範例值

```
{
  "databaseType": "postgresql",
  "databaseUrl": "範例字串"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/test-connection/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "databaseType": "postgresql",
  "databaseUrl": "範例字串"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "databaseType": "postgresql",
  "databaseUrl": "範例字串"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/test-connection/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/test-connection/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "databaseType": "postgresql",
    "databaseUrl": "範例字串"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/test-connection/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "databaseType": "postgresql",
            "databaseUrl": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "success"?: boolean // 非必填
  "message"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "success": false,
  "message": "回應字串"
}
```

上傳檔案至資料庫

POST

/api/v1/sql-databases/{id}/upload-files/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this SQL Database.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
files	array[object]	是	

請求結構範例

```
{
  "files": [
    {
      "file": string // File path from presigned URL upload (e.g.,
media/chatbotfiles/xxx/file.csv)
      "filename": string // Original filename
      "size": integer // File size in bytes
    }
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "files": [
    {
      "file": "media/chatbotfiles/xxx/data.csv",
      "filename": "data.csv",
      "size": 1024
    },
    {
      "file": "media/chatbotfiles/xxx/report.xlsx",
      "filename": "report.xlsx",
      "size": 2048
    }
  ]
}
```

程式碼範例


```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/upload-files/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "files": [
    {
      "file": "media/chatbotfiles/xxx/data.csv",
      "filename": "data.csv",
      "size": 1024
    },
    {
      "file": "media/chatbotfiles/xxx/report.xlsx",
      "filename": "report.xlsx",
      "size": 2048
    }
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "files": [
    {
      "file": "media/chatbotfiles/xxx/data.csv",
      "filename": "data.csv",
      "size": 1024
    },
    {
      "file": "media/chatbotfiles/xxx/report.xlsx",
      "filename": "report.xlsx",
      "size": 2048
    }
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/upload-files/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/upload-files/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "files": [
        {
            "file": "media/chatbotfiles/xxx/data.csv",
            "filename": "data.csv",
            "size": 1024
        },
        {
            "file": "media/chatbotfiles/xxx/report.xlsx",
            "filename": "report.xlsx",
            "size": 2048
        }
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/upload-files/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "files": [
                {
                    "file": "media/chatbotfiles/xxx/data.csv",
                    "filename": "data.csv",
                    "size": 1024
                },
                {
                    "file": "media/chatbotfiles/xxx/report.xlsx",
                    "filename": "report.xlsx",
                    "size": 2048
                }
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "message?": string // 非必填
  "filesCount?": integer // 非必填
  "fileIds?": [ // 非必填
    string (uuid)
  ]
}
```

回應範例值

```
{
  "message": "回應字串",
  "filesCount": 456,
  "fileIds": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

批量刪除 SQL 資料庫

POST

</api/v1/sql-databases/batch-delete/>

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
ids	array[string]	是	

請求結構範例

```
{
  "ids": [
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/batch-delete/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/batch-delete/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/batch-delete/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "ids": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/batch-delete/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "ids": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
-----	----

204

No response body

列出資料表

GET

`/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>sqlDatabasePk</code>	V	string	
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.
<code>query</code>	X	string	
<code>status</code>	X	string	`pending`: Pending; `processing`: Processing; `success`: Success; `failed`: Failed; `dropping`: Dropping; `drop_failed`: Drop Failed;

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/?
page=1&pageSize=1&query=example&status=drop_failed"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/?
page=1&pageSize=1&query=example&status=drop_failed", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/?  
page=1&pageSize=1&query=example&status=drop_failed"  
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/?
page=1&pageSize=1&query=example&status=drop_failed", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"? : string (uri) // 非必填
```

```

"previous"?: string (uri) // 非必填
"results": [
  {
    "id": string (uuid)
    "tableName": string // Name of the table in the database
    "description"?: string // Description of the table and its data for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
    "status":
    {
    }
    "errorMessage": string // Error details if table creation or
deletion failed
    "sourceFile":
    {
      "id": string (uuid)
      "name": string
      "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file
originated from a knowledge base upload.

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.
    }
    "columns": [
      {
        "id": string (uuid)
        "columnName": string
        "columnType"?: string // Data type of the column (e.g.,
VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
        "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
        "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
        "isNullable"?: boolean // 非必填
        "createdAt": string (timestamp)
        "updatedAt": string (timestamp)
      }
    ]
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值


```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "tableName": "回應字串",
      "description": "回應字串",
      "status": {},
      "errorMessage": "回應字串",
      "sourceFile": {
        "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "name": "回應字串",
        "isFromKnowledgeBase": false
      },
      "columns": [
        {
          "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
          "columnName": "回應字串",
          "columnType": "回應字串",
          "description": "回應字串",
          "isPrimaryKey": false,
          "isNullable": false,
          "createdAt": "回應字串",
          "updatedAt": "回應字串"
        }
      ],
      "createdAt": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串"
    }
  ]
}

```

建立資料表

POST

/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
sqlDatabasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
tableName	string	是	Name of the table in the database
description	string	否	Description of the table and its data for better Text-to-SQL understanding

請求結構範例

```
{
  "tableName": string // Name of the table in the database
  "description?": string // Description of the table and its data for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "tableName": "範例字串",
    "description": "範例字串"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "tableName": "範例字串",
            "description": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```

{
  "id": string (uuid)
  "tableName": string // Name of the table in the database
  "description"?: string // Description of the table and its data for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
  "status":
  {
  }
  "errorMessage": string // Error details if table creation or deletion
failed
  "sourceFile":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file
originated from a knowledge base upload.

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.
  }
  "columns": [
    {
      "id": string (uuid)
      "columnName": string
      "columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
      "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
      "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
      "isNullable"?: boolean // 非必填
      "createdAt": string (timestamp)
      "updatedAt": string (timestamp)
    }
  ]
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "tableName": "回應字串",

```

```
"description": "回應字串",
"status": {},
"errorMessage": "回應字串",
"sourceFile": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "isFromKnowledgeBase": false
},
"columns": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "columnName": "回應字串",
    "columnType": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "isPrimaryKey": false,
    "isNullable": false,
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

取得特定資料表

GET

`/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Database Table.
<code>sqlDatabasePk</code>	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-  
446655440000/"
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "tableName": string // Name of the table in the database
```

```

    "description"?: string // Description of the table and its data for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
    "status":
    {
    }
    "errorMessage": string // Error details if table creation or deletion
failed
    "sourceFile":
    {
        "id": string (uuid)
        "name": string
        "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file
originated from a knowledge base upload.

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.
    }
    "columns": [
        {
            "id": string (uuid)
            "columnName": string
            "columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
            "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
            "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
            "isNullable"?: boolean // 非必填
            "createdAt": string (timestamp)
            "updatedAt": string (timestamp)
        }
    ]
    "createdAt": string (timestamp)
    "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "tableName": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "status": {},
    "errorMessage": "回應字串",
    "sourceFile": {

```

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "isFromKnowledgeBase": false
},
"columns": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "columnName": "回應字串",
    "columnType": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "isPrimaryKey": false,
    "isNullable": false,
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

更新資料表

PUT

/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Database Table.
sqlDatabasePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
tableName	string	是	Name of the table in the database
description	string	否	Description of the table and its data for better Text-to-SQL understanding

請求結構範例

```
{
  "tableName": string // Name of the table in the database
  "description?": string // Description of the table and its data for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-  
446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "tableName": "範例字串",
    "description": "範例字串"
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "tableName": "範例字串",
            "description": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "id": string (uuid)
  "tableName": string // Name of the table in the database
  "description"?: string // Description of the table and its data for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
  "status":
  {
  }
  "errorMessage": string // Error details if table creation or deletion
failed
  "sourceFile":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file
originated from a knowledge base upload.

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.
  }
  "columns": [
    {
      "id": string (uuid)
      "columnName": string
      "columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
      "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
      "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
      "isNullable"?: boolean // 非必填
      "createdAt": string (timestamp)
      "updatedAt": string (timestamp)
    }
  ]
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "tableName": "回應字串",

```

```
"description": "回應字串",
"status": {},
"errorMessage": "回應字串",
"sourceFile": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "isFromKnowledgeBase": false
},
"columns": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "columnName": "回應字串",
    "columnType": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "isPrimaryKey": false,
    "isNullable": false,
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

部分更新資料表

PATCH

`/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Database Table.
<code>sqlDatabasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
tableName	string	否	Name of the table in the database
description	string	否	Description of the table and its data for better Text-to-SQL understanding

請求結構範例

```
{
  "tableName?": string // Name of the table in the database (非必填)
  "description?": string // Description of the table and its data for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
}
```

請求範例值

```
{
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "tableName": "範例字串",
  "description": "範例字串"
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-  
446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "tableName": "範例字串",
    "description": "範例字串"
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "tableName": "範例字串",
            "description": "範例字串"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```

{
  "id": string (uuid)
  "tableName": string // Name of the table in the database
  "description"?: string // Description of the table and its data for
better Text-to-SQL understanding (非必填)
  "status":
  {
  }
  "errorMessage": string // Error details if table creation or deletion
failed
  "sourceFile":
  {
    "id": string (uuid)
    "name": string
    "isFromKnowledgeBase": boolean // Determine if the source file
originated from a knowledge base upload.

Returns True if the file was uploaded via knowledge base,
False if uploaded directly to the database.
  }
  "columns": [
    {
      "id": string (uuid)
      "columnName": string
      "columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
      "description"?: string // Description of the column for better
Text-to-SQL understanding (非必填)
      "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
      "isNullable"?: boolean // 非必填
      "createdAt": string (timestamp)
      "updatedAt": string (timestamp)
    }
  ]
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}

```

回應範例值

```

{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "tableName": "回應字串",

```

```
"description": "回應字串",
"status": {},
"errorMessage": "回應字串",
"sourceFile": {
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "isFromKnowledgeBase": false
},
"columns": [
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "columnName": "回應字串",
    "columnType": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "isPrimaryKey": false,
    "isNullable": false,
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
],
"createdAt": "回應字串",
"updatedAt": "回應字串"
}
```

刪除資料表

DELETE

/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Database Table.
sqlDatabasePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-  
446655440000/"
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.delete(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

批量刪除資料表

POST `/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/batch-delete/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>sqlDatabasePk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
<code>ids</code>	<code>array[string]</code>	是	

請求結構範例

```
{
  "ids": [
    string (uuid)
  ]
}
```

請求範例值

```
{
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}
```

```
]
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/batch-delete/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "ids": [
    "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  ]
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/batch-delete/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/batch-delete/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "ids": [
        "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    ]
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/batch-delete/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "ids": [
                "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
            ]
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
-----	----

204

No response body

列出資料欄位

GET

/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
sqlDatabasePk	V	string	
tablePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/"
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "id": string (uuid)
    "columnName": string
```

```
"columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
"description"?: string // Description of the column for better Text-
to-SQL understanding (非必填)
"isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
"isNullable"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
]
```

回應範例值

```
[
  {
    "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "columnName": "回應字串",
    "columnType": "回應字串",
    "description": "回應字串",
    "isPrimaryKey": false,
    "isNullable": false,
    "createdAt": "回應字串",
    "updatedAt": "回應字串"
  }
]
```

取得特定資料欄位

GET

</api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/{id}>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
------	----	----	----

id	V	string	A UUID string identifying this Database Table Column.
sqlDatabasePk	V	string	
tablePk	V	string	

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-  
41d4-a716-446655440000/", config)  
  .then(response => {  
    console.log('成功取得回應:');  
    console.log(response.data);  
  })  
  .catch(error => {  
    console.error('請求發生錯誤:');  
    console.error(error.response?.data || error.message);  
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-  
41d4-a716-446655440000/"
headers = {  
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
try:  
    print("成功取得回應:")  
    print(response.json())  
except Exception as e:  
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "columnName": string
```

```
"columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
"description"?: string // Description of the column for better Text-to-
SQL understanding (非必填)
"isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
"isNullable"?: boolean // 非必填
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "columnName": "回應字串",
  "columnType": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "isPrimaryKey": false,
  "isNullable": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

更新資料欄位

PUT

</api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/{id}>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Database Table Column.

sqlDatabasePk

V

string

tablePk

V

string

請求内容

請求参数

欄位	類型	必填	說明
columnName	string	是	
columnType	string	否	Data type of the column (e.g., VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP)
description	string	否	Description of the column for better Text-to-SQL understanding
isPrimaryKey	boolean	否	
isNullable	boolean	否	

請求結構範例

```
{
  "columnName": string
  "columnType"? : string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
  INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
  "description"? : string // Description of the column for better Text-to-
  SQL understanding (非必填)
  "isPrimaryKey"? : boolean // 非必填
  "isNullable"? : boolean // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "columnName": "範例字串",
  "columnType": "範例字串",
```



```
"description": "範例字串",
"isPrimaryKey": true,
"isNullable": true
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "columnName": "範例字串",
  "columnType": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isPrimaryKey": true,
  "isNullable": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "columnName": "範例字串",
  "columnType": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isPrimaryKey": true,
  "isNullable": true
};

axios.put("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-  
41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "columnName": "範例字串",
    "columnType": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "isPrimaryKey": true,
    "isNullable": true
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "columnName": "範例字串",
            "columnType": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "isPrimaryKey": true,
            "isNullable": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "columnName": string
  "columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
  INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
  "description"?: string // Description of the column for better Text-to-
  SQL understanding (非必填)
  "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
  "isNullable"?: boolean // 非必填
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "columnName": "回應字串",
  "columnType": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "isPrimaryKey": false,
  "isNullable": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

部分更新資料欄位

PATCH

[/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/{id}](#)

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this Database Table Column.
sqlDatabasePk	V	string	
tablePk	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
columnName	string	否	
columnType	string	否	Data type of the column (e.g., VARCHAR, INTEGER, TIMESTAMP)
description	string	否	Description of the column for better Text-to-SQL understanding
isPrimaryKey	boolean	否	
isNullable	boolean	否	

請求結構範例

```
{
  "columnName"?: string // 非必填
  "columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
  INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
  "description"?: string // Description of the column for better Text-to-
  SQL understanding (非必填)
  "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
```

```
"isNullable"?: boolean // 非必填  
}
```

請求範例值

```
{  
  "columnName": "範例字串",  
  "columnType": "範例字串",  
  "description": "範例字串",  
  "isPrimaryKey": true,  
  "isNullable": true  
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "columnName": "範例字串",
  "columnType": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isPrimaryKey": true,
  "isNullable": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "columnName": "範例字串",
  "columnType": "範例字串",
  "description": "範例字串",
  "isPrimaryKey": true,
  "isNullable": true
};

axios.patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-  
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-  
41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "columnName": "範例字串",
    "columnType": "範例字串",
    "description": "範例字串",
    "isPrimaryKey": true,
    "isNullable": true
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch("https://api.maiagent.ai/api/v1/sql-
databases/{sqlDatabasePk}/tables/{tablePk}/columns/550e8400-e29b-
41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "columnName": "範例字串",
            "columnType": "範例字串",
            "description": "範例字串",
            "isPrimaryKey": true,
            "isNullable": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "columnName": string
  "columnType"?: string // Data type of the column (e.g., VARCHAR,
  INTEGER, TIMESTAMP) (非必填)
  "description"?: string // Description of the column for better Text-to-
  SQL understanding (非必填)
  "isPrimaryKey"?: boolean // 非必填
  "isNullable"?: boolean // 非必填
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "columnName": "回應字串",
  "columnType": "回應字串",
  "description": "回應字串",
  "isPrimaryKey": false,
  "isNullable": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

測試資料庫連線（通用）

POST

/api/v1/database-connection/test/

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
databaseType	object	是	資料庫類型（不包含 MaiAgent 內部使用類型） <code>postgresql</code> : PostgreSQL ; <code>mysql</code> : MySQL ; <code>oracle</code> : Oracle ; <code>mssql</code> : MSSQL;
databaseUrl	string	是	資料庫連線字串

請求結構範例

```
{
  "databaseType":  // 資料庫類型（不包含 MaiAgent 內部使用類型）

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl": string // 資料庫連線字串
}
```

請求範例值

```
{
  "database_type": "postgresql",
  "database_url": "postgresql://user:password@localhost:5432/dbname"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/database-connection/test/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "database_type": "postgresql",
  "database_url":
"postgresql://user:password@localhost:5432/dbname"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "database_type": "postgresql",
  "database_url":
"postgresql://user:password@localhost:5432/dbname"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/database-connection/test/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/database-connection/test/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "database_type": "postgresql",
    "database_url":
"postgresql://user:password@localhost:5432/dbname"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/database-connection/test/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "database_type": "postgresql",
            "database_url":
"postgresql://user:password@localhost:5432/dbname"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "status":  // 連線狀態

  * `success` - success
  * `failed` - failed
  {
  }
  "responseTime"?: number (double) // 回應時間 (秒) (非必填)
  "message"?: string // 成功訊息 (非必填)
  "errorMessage"?: string // 錯誤訊息 (非必填)
}
```

回應範例值

```
{
  "status": "success",
  "response_time": 0.123,
  "message": "成功連接到 PostgreSQL 資料庫"
}
```

狀態碼: **400**

回應結構範例

```
{
  "detail"?: string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "status": "success",
  "response_time": 0.123,
  "message": "成功連接到 PostgreSQL 資料庫"
}
```

列出資料庫連線字串範例

GET

`/api/v1/database-examples/`

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/database-examples/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/database-examples/",
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/database-examples/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    get("https://api.maiagent.ai/api/v1/database-examples/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
[
  {
    "databaseType": // 資料庫類型選項
```

```
* `postgresql` - PostgreSQL
* `mysql` - MySQL
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL (非必填)
    {
    }
    "databaseTypeExample": string // 例如：
postgresql://db_user:db_password@db_ip:db_port/db_name
    }
]
```

回應範例值

```
[
  {
    "databaseType": {},
    "databaseTypeExample": "回應字串"
  }
]
```

狀態碼: **401**

回應結構範例

```
{
  "detail"? : string // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "detail": "回應字串"
}
```

取得特定連線字串範例

GET

/api/v1/database-examples/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
id	V	string	A UUID string identifying this 資料庫連線範例.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/database-examples/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/database-examples/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/database-examples/550e8400-  
e29b-41d4-a716-446655440000/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/database-examples/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "databaseType": // 資料庫類型選項
```

```
* `postgresql` - PostgreSQL
* `mysql` - MySQL
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL (非必填)
{
}
"databaseTypeExample": string // 例如：
postgresql://db_user:db_password@db_ip:db_port/db_name
}
```

回應範例值

```
{
  "databaseType": {},
  "databaseTypeExample": "回應字串"
}
```

列出 AI 助理的資料庫配置

GET

</api/v1/chatbots/{chatbotPk}/databases/>

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>chatbotPk</code>	V	string	A UUID string identifying this Chatbot ID
<code>page</code>	X	integer	A page number within the paginated result set.
<code>pageSize</code>	X	integer	Number of results to return per page.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get(" config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "count": integer
  "next"?: string (uri) // 非必填
  "previous"?: string (uri) // 非必填
  "results": [
```



```

{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
  "databaseType": // 資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、
Oracle、MaiAgent

* `postgresql` - PostgreSQL
* `mysql` - MySQL
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl": string // 資料庫連線字串
  "includeTables?": object // 指定要查詢的資料表列表，格式：{"tables":
["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定（非必
填）
  "isActive?": boolean // 停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫（非
必填）
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
  }
]
}

```

回應範例值

```

{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "name": "回應字串",
      "databaseType": {},
      "databaseUrl": "回應字串",
      "includeTables": null,
      "isActive": false,
      "createdAt": "回應字串",
      "updatedAt": "回應字串"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

新增 AI 助理的資料庫配置

POST

/api/v1/chatbots/{chatbotPk}/databases/

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbotPk	V	string	A UUID string identifying this Chatbot ID

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
databaseType	object	是	資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、MaiAgent postgresql : PostgreSQL ; mysql : MySQL ; maiagent : MaiAgent ; oracle : Oracle ; mssql : MSSQL ;
databaseUrl	string	是	資料庫連線字串
includeTables	object	否	指定要查詢的資料表列表，格式: {"tables": ["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定
isActive	boolean	否	停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫

請求結構範例

```
{
  "name": string // 顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
  "databaseType": // 資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、
  MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl": string // 資料庫連線字串
  "includeTables?": object // 指定要查詢的資料表列表，格式：{"tables":
  ["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定（非必
  填）
  "isActive?": boolean // 停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫（非必填）
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
};

axios.post(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "databaseType": {},
    "databaseUrl": "範例字串",
    "includeTables": null,
    "isActive": true
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->post(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "databaseType": {},
            "databaseUrl": "範例字串",
            "includeTables": null,
            "isActive": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
  "databaseType": // 資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、
  MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl": string // 資料庫連線字串
  "includeTables"?: object // 指定要查詢的資料表列表，格式：{"tables":
  ["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定（非必填）
  "isActive"?: boolean // 停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫（非必填）
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "回應字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```


取得特定資料庫配置

GET

/api/v1/chatbots/{chatbotPk}/databases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbotPk	V	string	A UUID string identifying this Chatbot ID
id	V	string	A UUID string identifying this Chatbot 資料庫配置.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get(" config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
  "databaseType": // 資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、
  MaiAgent
```

```
* `postgresql` - PostgreSQL
* `mysql` - MySQL
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL
{
}
"databaseUrl": string // 資料庫連線字串
"includeTables"?: object // 指定要查詢的資料表列表，格式：{"tables":
["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定（非必填）
"isActive"?: boolean // 停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫（非必填）
"createdAt": string (timestamp)
"updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "回應字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

更新資料庫配置

PUT

`/api/v1/chatbots/{chatbotPk}/databases/{id}`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>chatbotPk</code>	V	string	A UUID string identifying this Chatbot ID
<code>id</code>	V	string	A UUID string identifying this Chatbot 資料庫配置.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	是	顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
databaseType	object	是	資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、MaiAgent <code>postgresql</code> : PostgreSQL； <code>mysql</code> : MySQL； <code>maiaagent</code> : MaiAgent； <code>oracle</code> : Oracle； <code>mssql</code> : MSSQL；
databaseUrl	string	是	資料庫連線字串
includeTables	object	否	指定要查詢的資料表列表，格式: <code>{"tables": ["table1", "table2"]}</code> 。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定
isActive	boolean	否	停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫

請求結構範例

```
{
  "name": string // 顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
  "databaseType": // 資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
```

```
* `maiagent` - MaiAgent
* `oracle` - Oracle
* `mssql` - MSSQL
{
  "databaseUrl": string // 資料庫連線字串
  "includeTables"?: object // 指定要查詢的資料表列表，格式: {"tables":
["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定（非必填）
  "isActive"?: boolean // 停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫（非必填）
}
```

請求範例值

```
{
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PUT "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```



```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
};

axios.put(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "databaseType": {},
    "databaseUrl": "範例字串",
    "includeTables": null,
    "isActive": true
}

response = requests.put(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->put(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "databaseType": {},
            "databaseUrl": "範例字串",
            "includeTables": null,
            "isActive": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
  "databaseType": // 資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、
  MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl": string // 資料庫連線字串
  "includeTables"?: object // 指定要查詢的資料表列表，格式：{"tables":
  ["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定（非必填）
  "isActive"?: boolean // 停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫（非必填）
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "回應字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

部分更新資料庫配置

PATCH

/api/v1/chatbots/{chatbotPk}/databases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbotPk	V	string	A UUID string identifying this Chatbot ID
id	V	string	A UUID string identifying this Chatbot 資料庫配置.

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
name	string	否	顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
databaseType	object	否	資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、MaiAgent <code>postgresql</code> : PostgreSQL ; <code>mysql</code> : MySQL ; <code>maiaagent</code> : MaiAgent ; <code>oracle</code> : Oracle ; <code>mssql</code> : MSSQL;
databaseUrl	string	否	資料庫連線字串
includeTables	object	否	指定要查詢的資料表列表，格式: {"tables": ["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定
isActive	boolean	否	停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫

請求結構範例

```

{
  "name"?: string // 顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB（非必填）
  "databaseType"?: // 資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、
  MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL（非必填）
  {
  }
  "databaseUrl"?: string // 資料庫連線字串（非必填）
  "includeTables"?: object // 指定要查詢的資料表列表，格式：{"tables":
  ["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定（非必
  填）
  "isActive"?: boolean // 停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫（非必填）
}

```

請求範例值

```

{
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
}

```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X PATCH "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "name": "範例名稱",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "範例字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": true
};

axios.patch(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```



```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "name": "範例名稱",
    "databaseType": {},
    "databaseUrl": "範例字串",
    "includeTables": null,
    "isActive": true
}

response = requests.patch(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->patch(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "name": "範例名稱",
            "databaseType": {},
            "databaseUrl": "範例字串",
            "includeTables": null,
            "isActive": true
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "name": string // 顯示用的名稱，例如：主要業務DB、分析DB
  "databaseType": // 資料庫類型選項，有 MySQL、PostgreSQL、MSSQL、Oracle、
  MaiAgent

  * `postgresql` - PostgreSQL
  * `mysql` - MySQL
  * `maiagent` - MaiAgent
  * `oracle` - Oracle
  * `mssql` - MSSQL
  {
  }
  "databaseUrl": string // 資料庫連線字串
  "includeTables"?: object // 指定要查詢的資料表列表，格式：{"tables":
  ["table1", "table2"]}。MaiAgent 類型會自動從上傳的檔案中取得，不需要手動設定（非必填）
  "isActive"?: boolean // 停用後將不會在 Text-to-SQL 查詢中使用此資料庫（非必填）
  "createdAt": string (timestamp)
  "updatedAt": string (timestamp)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "回應字串",
  "databaseType": {},
  "databaseUrl": "回應字串",
  "includeTables": null,
  "isActive": false,
  "createdAt": "回應字串",
  "updatedAt": "回應字串"
}
```

刪除資料庫配置

DELETE

/api/v1/chatbots/{chatbotPk}/databases/{id}

參數

參數名稱	必填	類型	說明
chatbotPk	V	string	A UUID string identifying this Chatbot ID
id	V	string	A UUID string identifying this Chatbot 資料庫配置.

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X DELETE "

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = null;

axios.delete(" data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.delete(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->delete(" [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
204	No response body

呼叫 API 示例 (Shell)

...

目錄

1. 建立新附件 (整合)
2. 取得檔案上傳用的預簽署 URL
3. Presigned 上傳附件
4. 建立對話附件
5. 取得允許的檔案規格

呼叫 API 示例 (Shell)

建立新附件 (整合)

POST

/api/v1/attachments-upload/

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments-upload/"

  -H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

  -F "file=@example_file.pdf"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');
const FormData = require('form-data');

// 建立FormData對象
const formData = new FormData();
// 請用實際檔案替換
formData.append('file',
* 實際檔案物件 *
, 'example_file.pdf');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    ...formData.getHeaders()
  }
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments-upload/",
formData, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments-upload/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

# 建立檔案和表單資料
files = {
    'file': ('example_file.pdf', open('example_file.pdf', 'rb'),
    'application/pdf')
}

response = requests.post(url, files=files, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments-upload/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ],
        'multipart' => [
            [
                'name' => 'file',
                'contents' => fopen('example_file.pdf', 'r'),
                'filename' => 'example_file.pdf'
            ]
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼	說明
-----	----

200

No response body

取得檔案上傳用的預簽署 URL

POST

`/api/v1/upload-presigned-url/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>fieldName</code>	X	string	欄位名稱
<code>filename</code>	X	string	檔案名稱
<code>modelName</code>	X	string	模型名稱

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
fileSize	integer	是	

請求結構範例

```
{
  "fileSize": integer
}
```

請求範例值

```
{  
  "fileSize": 123  
}
```

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)  
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/upload-presigned-url/?  
fieldName=example&filename=example&modelName=example"  
  
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"  
  
-H "Content-Type: application/json"  
  
-d '{  
  "modelName": "範例字串",  
  "fieldName": "範例字串",  
  "filename": "document.pdf",  
  "fileSize": 123  
}'  
  
# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "modelName": "範例字串",
  "fieldName": "範例字串",
  "filename": "document.pdf",
  "fileSize": 123
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/upload-presigned-url/?
fieldName=example&filename=example&modelName=example", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/upload-presigned-url/?
fieldName=example&filename=example&modelName=example"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "modelName": "範例字串",
    "fieldName": "範例字串",
    "filename": "document.pdf",
    "fileSize": 123
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client-
>post("https://api.maiagent.ai/api/v1/upload-presigned-url/?
fieldName=example&filename=example&modelName=example", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "modelName": "範例字串",
            "fieldName": "範例字串",
            "filename": "document.pdf",
            "fileSize": 123
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "url": string (uri) // S3 儲存桶的 URL
  "fields": object // 用於 POST 請求的表單字段
}
```

回應範例值

```
{
  "url": "https://s3.example.com/bucket-name",
  "fields": {
    "key": "media/chat/attachment/filename.pdf",
    "x-amz-algorithm": "AWS4-HMAC-SHA256",
    "x-amz-credential":
      "AKIAXXXXXXXXXXXXXXXX/YYMMDD/region/s3/aws4_request",
    "x-amz-date": "YYMMDDTHMMSSZ",
    "policy": "base64-encoded-policy-document",
    "x-amz-signature": "generated-signature-hash"
  }
}
```

Presigned 上傳附件

POST **/api/v1/attachments/**

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
type	object	否	

欄位	類型	必填	說明
filename	string	是	
file	string (uri)	是	

請求結構範例

```
{
  "type"?:  // 非必填
  {
  }
  "filename": string
  "file": string (uri)
}
```

請求範例值

```
{
  "type": {},
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "type": {},
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "type": {},
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments/", data,
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/attachments/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "type": {},
    "filename": "document.pdf",
    "file": "https://example.com/file.jpg"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
    post("https://api.maiaagent.ai/api/v1/attachments/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "type": {},
            "filename": "document.pdf",
            "file": "https://example.com/file.jpg"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "type"?: // 非必填
  {
  }
  "filename": string
  "file": string (uri)
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "type": {},
  "filename": "回應字串",
  "file": "https://example.com/file.jpg"
}
```

建立對話附件

POST

`/api/v1/conversations/{conversationPk}/attachments/`

參數

參數名稱	必填	類型	說明
<code>conversationPk</code>	V	string	

請求內容

請求參數

欄位	類型	必填	說明
type	object	否	
filename	string	是	
file	string (uri)	是	
conversation	string (uuid)	否	

請求結構範例

```
{
  "type"?:  // 非必填
  {
  }
  "filename": string
  "file": string (uri)
  "conversation"?: string (uuid) // 非必填
}
```

請求範例值

```
{
  "type": {},
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

程式碼範例

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-
e29b-41d4-a716-446655440000/attachments/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

-H "Content-Type: application/json"

-d '{
  "type": {},
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}'

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY',
    'Content-Type': 'application/json'
  }
};

// 請求內容 (payload)
const data = {
  "type": {},
  "filename": "document.pdf",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
};

axios.post("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/attachments/", data, config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/attachments/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
}

# 請求內容 (payload)
data = {
    "type": {},
    "filename": "document.pdf",
    "file": "https://example.com/file.jpg",
    "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->
post("https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/attachments/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY',
            'Content-Type' => 'application/json'
        ],
        'json' => {
            "type": {},
            "filename": "document.pdf",
            "file": "https://example.com/file.jpg",
            "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
        }
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 201

回應結構範例

```
{
  "id": string (uuid)
  "type"?: // 非必填
  {
  }
  "filename": string
  "file": string (uri)
  "conversation"?: string (uuid) // 非必填
}
```

回應範例值

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "type": {},
  "filename": "回應字串",
  "file": "https://example.com/file.jpg",
  "conversation": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```

取得允許的檔案規格

GET

</api/v1/allowed-file-specs/>

程式碼範例

Shell/Bash

```
# 呼叫 API 示例 (Shell)
curl -X GET "https://api.maiagent.ai/api/v1/allowed-file-specs/"

-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"

# 請確認在執行前替換 YOUR_API_KEY 並核對請求資料。
```

JavaScript

```
const axios = require('axios');

// 設定請求標頭
const config = {
  headers: {
    'Authorization': 'Api-Key YOUR_API_KEY'
  }
};

axios.get("https://api.maiagent.ai/api/v1/allowed-file-specs/",
config)
  .then(response => {
    console.log('成功取得回應:');
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error('請求發生錯誤:');
    console.error(error.response?.data || error.message);
  });
```

```
import requests

url = "https://api.maiagent.ai/api/v1/allowed-file-specs/"
headers = {
    "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
try:
    print("成功取得回應:")
    print(response.json())
except Exception as e:
    print("請求發生錯誤:", e)
```



```
<?php
require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();

try {
    $response = $client->get("https://api.maiagent.ai/api/v1/allowed-file-specs/", [
        'headers' => [
            'Authorization' => 'Api-Key YOUR_API_KEY'
        ]
    ]);

    $data = json_decode($response->getBody(), true);
    echo "成功取得回應:\n";
    print_r($data);
} catch (Exception $e) {
    echo '請求發生錯誤: ' . $e->getMessage();
}
?>
```

回應內容

狀態碼: 200

回應結構範例

```
{
  "webChat": object
  "organization": object
  "attachment": object
}
```

```
"chatbotFile": object
"knowledgeBaseFile": object
"batchQa": object
}
```

回應範例值

```
{
  "web_chat": {
    "logo": [
      {
        "content_type": {
          ".jpg": "image/jpeg",
          ".jpeg": "image/jpeg",
          ".png": "image/png",
          ".gif": "image/gif"
        },
        "max_size": 5242880
      }
    ],
    "avatar": [
      {
        "content_type": {
          ".jpg": "image/jpeg",
          ".jpeg": "image/jpeg",
          ".png": "image/png",
          ".gif": "image/gif"
        },
        "max_size": 2097152
      }
    ],
    "cover": [
      {
        "content_type": {
          ".jpg": "image/jpeg",
          ".jpeg": "image/jpeg",
          ".png": "image/png",
          ".gif": "image/gif"
        },
        "max_size": 10485760
      }
    ],
    "powered-by-logo": [
      {
```

```
    "content_type": {
      ".jpg": "image/jpeg",
      ".jpeg": "image/jpeg",
      ".png": "image/png",
      ".gif": "image/gif"
    },
    "max_size": 5242880
  }
]
},
"organization": {
  "compact_logo": [
    {
      "content_type": {
        ".jpg": "image/jpeg",
        ".jpeg": "image/jpeg",
        ".png": "image/png",
        ".gif": "image/gif"
      },
      "max_size": 2097152
    }
  ],
  "full_logo": [
    {
      "content_type": {
        ".jpg": "image/jpeg",
        ".jpeg": "image/jpeg",
        ".png": "image/png",
        ".gif": "image/gif"
      },
      "max_size": 2097152
    }
  ]
},
"attachment": {
  "file": [
    {
      "content_type": {
        ".pdf": "application/pdf",
        ".doc": "application/msword",
        ".docx": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
        ".txt": "text/plain"
      },
      "max_size": 20971520
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "content_type": {
        ".jpg": "image/jpeg",
        ".jpeg": "image/jpeg",
        ".png": "image/png",
        ".gif": "image/gif"
      },
      "max_size": 5242880
    }
  ]
},
"chatbot_file": {
  "file": [
    {
      "content_type": {
        ".pdf": "application/pdf",
        ".doc": "application/msword",
        ".docx": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
        ".xlsx": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
        ".ppt": "application/vnd.ms-powerpoint",
        ".pptx": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation",
        ".txt": "text/plain"
      },
      "max_size": 104857600
    }
  ]
},
"batch_qa": {
  "file": [
    {
      "content_type": null,
      "max_size": 104857600
    }
  ]
},
"faq": {
  "answer": [
    {
      "content_type": {
        ".jpg": "image/jpeg",
        ".jpeg": "image/jpeg",
```

```
        ".png": "image/png",
        ".gif": "image/gif",
        ".webp": "image/webp",
        ".tiff": "image/tiff",
        ".mp4": "video/mp4"
    },
    "max_size": 104857600
}
]
```