

MaiAgent Technical Documentation

Table of Contents

1. 生成 AI クイックスタート

- 1.1 大規模言語モデル (LLM)
- 1.2 RAG ナレッジベース検索システム
- 1.3 Embedding モデル
- 1.4 Reranker モデル
- 1.5 Parser 解析ツール
- 1.6 画像認識への対応

2. プラットフォームの構築

- 2.1 概要
- 2.2 プラットフォーム環境 (SaaS／プライベートクラウド／オンプレミス)
- 2.3 デプロイ構成
- 2.4 クラウドモデル推論 API サービス
- 2.5 AI Gateway のセキュリティ
- 2.6 GPU コンピューティング用ハードウェアの計画
- 2.7 Celery の定期タスク設定と OAuth Token の更新

3. 高度な生成 AI 技術

- 3.1 Text to SQL
- 3.2 Function Calling
- 3.3 Skill モジュール
- 3.4 Canvas
- 3.5 AI セーフティ機構
- 3.6 MCP (Model Context Protocol)
- 3.7 OAuth 2.0 連携と Token の自動更新
- 3.8 ICAP コンテンツ検証連携

4. AI エージェントモジュール

- 4.1 ロール指示
- 4.2 ナレッジベース
- 4.3 FAQ 管理
- 4.4 回答の評価とモニタリング結果
- 4.5 AWS Guardrails

5. システム連携（エンドツーエンドガイド）

- 5.1 MaiGPT をシステムに組み込む
- 5.2 ソフトウェアベンダー向け連携ガイド：顧客向けに AI Agent を組み込む
- 5.3 MaiGPT 連携：適切なエージェントの選択と機能の追加
- 5.4 サードパーティのカスタマーサポートシステムとの連携（有人対応への引き継ぎを含む）

6. ID とアクセス権限

- 6.1 メンバーのプロビジョニング：SCIM／招待／SSO
- 6.2 リアルタイム同期：ユーザーイベントでの呼び出し
- 6.3 名簿同期ツール：CSV／JSON／データベース
- 6.4 連絡先（Contact）の概要と連携
- 6.5 連絡先の ID 同期と Token の更新
- 6.6 ロール（Role）と連絡先（Contact）の違い
- 6.7 会話の閲覧権限とリアルタイムイベント
- 6.8 SAML SSO シングルサインオン連携
- 6.9 OAuth Refresh Token の失効とローテーション
- 6.10 ナレッジ管理権限（Query Metadata）の概要
- 6.11 はじめに：「クエリビルダー」の使用
- 6.12 はじめに：JSON 形式の使用

7. Web Chat の埋め込み

- 7.1 Web Chat の埋め込みと SDK
- 7.2 MaiGPT モードでの埋め込み
- 7.3 ページ Context の注入
- 7.4 LINE LIFF：LINE LIFF とは
- 7.5 LINE LIFF：連携方法

8. API リファレンス

- 8.1 クイックスタート
- 8.2 AI エージェント一覧

8.3 会話とメッセージへの応答（ストリーミング／同期）

8.4 会話とメッセージの作成

8.5 Webhook

8.6 Presigned ファイルアップロードモード

8.7 ナレッジベースの使用：作成と対話

8.8 API ツールエンジニアリングガイド

8.9 メンバーの記憶管理 API

8.10 Credits 項目の表示順

9. 外部サービスとの連携

9.1 Remote MCP サービスの概要

9.2 Composio 連携

9.3 Zapier 連携

9.4 Google Sheet 連携

9.5 n8n 連携

10. システムの更新

10.1 ナレッジベースのファイル作成と Metadata 処理の改善

11. その他

11.1 MaiAgent と Dify の比較

生成 AI クイックスタート

大規模言語モデル（LLM）

選択時の重要ポイント

大規模言語モデルを選択する際は、以下のいくつかの重要な要素を考慮してください。

環境（Environment）：利用環境がインターネットに接続できるかどうかによって、クラウドモデルかオンプレミスモデルかを判断します。

品質（Quality）：モデルが回答結果を生成する能力と、指示への忠実さです。

速度（Speed）：テキスト生成の速度およびレイテンシに対する要件で、モデルの応答速度を確保します。

価格（Pricing）：モデルの利用コストを考慮し、利用ニーズに応じて適切なモデルを選択します。
（MaiAgent ではモデルの価格を考慮する必要はありません）

その他：マルチモーダルに対応しているか、Function calling に対応しているかです。

大規模言語モデル分析 - [Artificial Analysis](#)

MaiAgent で対応している大規模言語モデル

クローズドソースモデル

モデル名	説明	推論モデルかどうか	利用シーン
o4-mini	o3-mini-high より速度が速く、品質は o3-mini-high にやや劣ります	はい	高品質かつ高速を重視する選択肢
o3-mini-high	品質が高く、速度は中程度で、回答前に思考の連鎖（Chain of Thought）モードで多層的な思考演算を行い、より完全で精緻な回答を提供します	はい	難易度が高く、深い推論や創造力を要求するタスク
o3-mini-medium	速度が速く、品質は中程度です	はい	大部分のビジネス用途、シンプルな創作や一般的な質疑応答
o3-mini-low	速度が最も速く 、品質は基本的で、深い推論には欠けます	はい	スピードを求め、生成の深さを求めないシンプルなタスクに適しています

モデル名	説明	推論モデルかどうか	利用シーン
o1-mini 2024-09-12	o1 系列の大規模言語モデルは強化学習によって訓練され、複雑な推論を実行します。o1 モデルは回答前にまず思考し、ユーザーに応答する前に非常に長い内的な思考の連鎖を生成します。速度は最も遅く、 品質は優れています 。	はい	非常に難しい問題で、他の LLM ではどうにもならないとき
GPT-4o 2024-08-06	品質、速度ともに平均的に高いです	いいえ	指示への忠実さと論理能力は Claude 3.5 Sonnet にやや劣りますが、速度は Claude 3.5 Sonnet より速いです。よく使われる選択肢です👍
GPT-4o mini 2024-07-18	速度が速く、品質は中程度です。品質は Gemini 2.0 Flash よりやや低いです	いいえ	シンプルなタスク、Gemini 2.0 Flash を選択できない場合の代替品
Claude 4 Sonnet	速度はやや遅めで、 構造化データの生成／抽出能力が高く 、さらに ツール呼び出し (Tool Calling) が特に得意です。論理推論とコーディングの性能は Claude 3.7 Sonnet を上回り、ハルシネーション率はさらに低下しています。	ハイブリッド推論モデル	Agent モードの第一候補👍 高難度のタスク、専門領域での応用、超長文の対話に適しています。
Claude 3.7 Sonnet	速度はやや遅めで、 構造化 (Structured) データの生成が得意 で、Claude 3.5 Sonnet より強い論理推論能力を備えています。 ハルシネーションの発生率が低い です	ハイブリッド推論モデル	大部分のケースで第一候補👍 複雑度の高いタスク、専門領域、長文対話の用途に適しています
Claude 3.5 Sonnet	役割指示に忠実で、論理推論能力は Claude 3.7 Sonnet に比べて弱いものの、 速度は比較的速い です。 ハルシネーションの発生率が低い です	いいえ	速度が遅いと感じた場合は Gemini 2.0 Flash に切り替えられます
Gemini 2.5 Pro	長文の対話やプログラム生成のケースでは品質が Claude 3.7 Sonnet より優れていますが、Agent モードやツール呼び出しでの性能はやや劣ります	いいえ	Claude 3.7 Sonnet と併用できます
Gemini 2.0 Pro	Claude 3.5 Sonnet と比べて品質は同程度ですが、速度は遅めです	いいえ	Claude 3.5 Sonnet の代替品
Gemini 2.5 Flash	速度が速く 、マルチモーダル能力が優れています	いいえ	
Gemini 2.0 Flash	速度が速く 、品質は中程度です	いいえ	シンプルなタスクの第一候補👍

モデル名	説明	推論モデルかどうか	利用シーン
DeepSeek V3	速度が速く、品質が高いです	はい	文書検索、大規模データベースのクエリを行うタスクに適しています
DeepSeek R1 Distill Llama 70B	回答品質が高く、速度は中程度です（DeepSeek V3 より遅い）	はい	多段階の推論と背景知識を必要とするタスクに適しています
DeepSeek R1	回答速度はやや遅めですが、 中国語に対する理解力が非常に高く 、 回答内容の品質が高い です。深く思考し、役割指示の内容に確実に沿って調整します	はい	複雑な複数ターンの中国語対話が必要なシーンや、複雑な役割指示を処理する場合に適しています👍

オープンソースモデル

以下は主流のオープンソースモデルの比較表です。オープンソースモデルに必要なハードウェアは [GPU](#) の章を参照してください。

モデル名	説明	Agent 対応	利用シーン
GPT-OSS-120B	表形式で情報を整理して回答するのが得意	はい	データ分析、コピー制作
Gemma3 27B	画像 OCR の効果が良い	いいえ	請求書認識、画像分析
Meta Llama3.3 70B	コストパフォーマンスが極めて高い汎用モデルで、指示への忠実さが高い	いいえ	音声カスタマーサポート、RAG 質疑応答アシスタント
Meta Llama3.2 90B	視覚能力を備え、画像とテキストを同時に処理できる	いいえ	専門領域の質疑応答、高精度タスク
Meta Llama3.1 405B	知識の幅広さと推論能力が極めて高い	はい	カスタマーサポートの質疑応答、ナレッジ質疑応答
Llama3 Taiwan 70B	繁体字中国語と台湾文化に向けてファインチューニングされ、ローカライズされた用語が的確	いいえ	カスタマーサポートの質疑応答、RAG 質疑応答アシスタント
DeepSeek R1	推論を強化したモデルで、思考の連鎖を通じて複雑な問題を解決するのが得意	いいえ	科学的な論理推論
DeepSeek V3.2	MoE アーキテクチャで、推論速度が速くコストが極めて低い	いいえ	大量テキストの要約

モデル名	説明	Agent 対応	利用シーン
Qwen3 235B	プログラムコードと数学に特化し、極めて深い論理理解力を持ち、ハードコアなタスクに適している	はい	学術論文の補助
Qwen3 32B	高品質な回答と高効率な処理の間で動的にバランスを取る	はい	多言語対話と指示への忠実さ
Qwen3 8B	品質は中程度で、性能とコストのバランスが取れている	はい	チャットアシスタント、カスタマーサポートのよくある質疑応答
Qwen2.5 VL 72B instruct	視覚言語モデルで、画像の細部を的確に識別できる	はい	マルチモーダルチャットアシスタント
Mistral Large (24.07)	品質は中程度で、深い推論能力には欠けるが、速度が速い	いいえ	カスタマーサポートの質疑応答、シンプルなテキスト生成

モデルは必ず Fine-tune が必要ですか？

人工知能技術の急速な発展に伴い、言語モデルはすでに強力な言語理解および生成能力を備え、多くの領域で広く応用されています。例えば、事前学習済みの言語モデルは、日常会話、文章生成、シンプルな質疑応答タスクに容易に対応できます。

しかし、医療、法律、技術サポートなど、より挑戦的な専門領域のタスクにモデルが直面する場合、事前学習済みモデルだけに頼っていては最適な性能を提供できないことがあります。一部の開発者は **Fine-tuning**、すなわち特定の領域に向けて追加の訓練を行い、モデルの専門知識を高めることを選択します。

しかし、Fine-tuning は唯一の解決策ではなく、この目標を達成するための有効な方法は他にも 2 つあります。 **Prompt Engineering** と **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** です。

1. Prompt Engineering：精確なプロンプトによるモデル性能の最適化

Prompt Engineering とは、精確なプロンプト文を設計してモデルが求める結果を生成するよう導くことです。この方法の核心は、タスクのニーズに応じて詳細な表現方法を設計し、モデルが回答の範囲を絞り込み、文脈と求められる出力形式を理解できるよう助けることにあります。

ある言語モデルがあり、ユーザーのニーズに応じて適切な製品を推薦することを目的としているとします。この場合、「高性能なスマートフォンを買いたい」と表現すると、モデルが十分に精確でない回答を生成してしまう可能性があります。なぜなら「高性能」という言葉には、処理速度、カメラ性能、バッテリー寿命など、さまざまな解釈があり得るからです。

推薦の精度を高めるために、**Prompt Engineering** を行い、より具体的な質問を設計したり、追加の文脈を提供したりして、ユーザーのニーズをモデルがよりの確に理解できるよう導くことができます。例えば、以下のようなプロンプト文に変更します。

「**長時間のバッテリー駆動と高効率なプロセッサ**を備え、価格が **500 ドルから 800 ドル**の間のスマートフォンが必要です。条件に合うスマートフォンをいくつか推薦してください。」

2. RAG：外部知識を組み合わせて生成能力を向上

RAG は、外部知識の検索と生成プロセスを組み合わせることで、モデルの性能を向上させる手法です。

従来の生成タスクでは、モデルは事前学習時に学んだ知識のみに頼っていました。一方 RAG は検索システムを活用し、外部資料をリアルタイムで取得して、それらの資料を生成モデルと組み合わせることで、より正確に質問に答えたりテキストを生成したりします。

例を挙げると、医療領域においてモデルがある稀少疾患について質問された場合、RAG はまず専門の医学データベースから関連資料を検索し、それらの資料に基づいてより正確な回答を生成できます。この方法の利点は、モデル自体が訓練過程で見たことのない資料であっても、既存の知識を検索することで高品質な応答を行える点にあります。特に、知識をリアルタイムで更新する必要があるシーンに適しており、モデルの知識範囲を大幅に拡張できます。

RAG のより詳しい紹介については、次章の「RAG ナレッジベース検索システムの説明」で行います。

まとめると、Fine-tuning、Prompt Engineering、RAG にはそれぞれ長所と適用範囲があり、単一の Fine-tuning 手法だけに頼るのではなく、応用シーンやニーズに応じて最も適した戦略を選択できます。

Prompt Engineering は、低コストで柔軟な解決策を提供し、精確なプロンプト文を設計することでモデルが高品質な結果を生成するよう導きます。

RAG は、外部知識と生成能力を組み合わせる手法を提供し、知識を動的に取得する必要がある場合に、より精確な回答を提供できます。

Fine-tuning はモデルの特定領域での性能を大幅に向上させることができますが、大量の専門資料を必要とし、追加のリソースを消費します。**Prompt Engineering** と **RAG** の両方でうまくいかなかった場合に実行する最後の手段と考えることができます。

RAG ナレッジベース検索システム

外部データベースまたはナレッジベースから情報を検索し、その検索結果を大規模言語モデルと組み合わせることで、より正確で文脈に即した回答を生成します。

RAG 技術の中核は、生成 AI の言語能力とナレッジ検索能力を組み合わせることです。モデルは質問に回答する際、内部の学習データだけに依存せず、外部データベースから最新かつ専門性の高い情報を動的に取得し、その情報を生成する回答に取り込むことができます。

RAG の処理フロー

高精度な RAG システム

RAG ナレッジベース検索システムは、ベクトル検索（Vector Search）を使用することで基本版を迅速に構築できますが、回答精度をさらに向上させることは容易ではありません。回答精度はユーザー体験にとって極めて重要であり、システムの回答に対するユーザーの信頼度と満足度に直接影響します。回答精度が不十分な場合、ユーザーはシステムの回答に疑問を抱き、利用意欲が低下する可能性があります。

2023 年の OpenAI 開発者会議で公開された情報によると、RAG システムは単純なベクトル類似度検索（Vector Search）のみを使用し、適切な埋め込みモデル（Embedding Model）を選択した場合、45% の精度を達成できます。さらに、HyDE Retrieval、FT Embeddings、Chunk/Embedding Experiments を追加すると、回答精度を 65% まで高めることができます。

MaiAgent RAG は、OpenAI 開発者会議で紹介された RAG 技術に加え、さまざまな従来型 NLP アルゴリズムと独自の検索技術を組み合わせています。社内データセットを用いて OpenAI RAG と回答の正確性を比較した結果、どちらも 95% の回答精度を達成しています。

MaiAgent RAG の回答精度

MaiAgent プラットフォームでは、MaiAgent RAG と OpenAI RAG の 2 種類の RAG を提供しています。各項目の比較は次のとおりです。

	MaiAgent RAG	OpenAI RAG
モデル対応	すべてのモデルに対応 🍌	OpenAI モデルのみに対応
環境対応	クラウドとオンプレミスに対応 🍌	クラウドのみに対応し、データを OpenAI に送信する必要があります

	MaiAgent RAG	OpenAI RAG
回答精度	非常に高い 🍌	非常に高い 🍌
対応ファイル形式	一般的なすべての形式に対応 🍌 doc, docx, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf, txt, json, jsonl, md	xlsx、csv は非対応 jsonl は非対応 旧形式の Office ファイル（doc、xlsx、ppt）は非対応
文書内の画像	対応（現在は実験的な機能） 🍌	非対応
文書内の表	対応（現在は実験的な機能） 🍌	非対応
会話への添付ファイルのアップロード	対応 🍌	対応 🍌
データ分割の透明性	可視化 🍌	ブラックボックス
デバッグの難易度	標準 🍌	ブラックボックスのためデバッグ不可
Top K の調整	エンタープライズ版のカスタマイズ機能 🍌	非対応
Embedding モデルの切り替え	エンタープライズ版のカスタマイズ機能 🍌	非対応

Embedding モデル

Embedding とは？

RAG（Retrieval-Augmented Generation）の処理において、**Embedding** の中心的な役割は、Parser で処理された文書やナレッジベースのコンテンツなど、大量のテキストデータを、コンピューターが理解して比較できる数値形式、すなわちベクトル（vectors）に変換することです。

この変換により、RAG システムは次のことが可能になります。

1. 意味を理解する

Embedding モデルは、表面的な語彙だけでなく、テキストの深い意味を捉えます。そのため、クエリと文書で使用される表現が異なっても、意味が近ければ、システムはそれらの関連性を認識できます。

2. 効率的に検索する

テキストをベクトルに変換した後、システムは効率的なベクトル類似度検索アルゴリズムを使用して、大規模なデータベースからユーザーのクエリに最も関連するテキスト部分を迅速に見つけられます。

3. 生成品質を向上させる

検索された関連テキストは、コンテキスト情報として大規模言語モデル（LLM）に提供され、LLM がより正確な回答を生成するのに役立ちます。

MaiAgent の RAG 技術における Embedding の2つの重要な役割

1. ナレッジベースのコンテンツをベクトルに変換し、ベクトルデータベースに保存します

2. ユーザーの質問をベクトル化し、データベース内のベクトルと類似度を比較して、最も関連するコンテンツを特定します

RAG の処理フロー

簡単に言えば、Embedding は RAG システムの基盤です。構造化されていないテキストデータを計算・比較可能なベクトルに変換するため、高精度な情報検索と高品質なコンテンツ生成を実現するうえで不可欠な前

処理です。

Embedding が RAG システムに与える影響

1. 検索品質

意味理解の深さ：高品質な Embedding モデルはテキストの意味をより正確に捉え、検索の関連性を高めます

コンテキスト認識：優れた Embedding モデルはテキストのコンテキスト関係を理解し、一貫性のある検索結果を実現します

多言語対応：強力な多言語 Embedding モデルは、言語をまたぐナレッジ検索のニーズに対応できます

2. システム性能

検索速度：Embedding モデルのベクトル次元数と計算効率は、検索の応答時間に直接影響します

リソース消費：Embedding モデルによって必要なコンピューティングリソースが異なり、システムの拡張性に影響します

並列処理：効率的な Embedding モデルは、大規模な並列検索に対応できます

MaiAgent が対応する Embedding モデル

モデル名	モデル開発元	開発国	特徴	オープンソース	デプロイ方式	MTEB 平均スコア
Cohere Embed v4.0	Cohere	カナダ	多言語対応、最高レベルの性能	いいえ	クラウド API 推論サービスの利用が必要	未公開。 v3.0 の 64.47 を参考にできます
Cohere Embed Multilingual v3.0 (Bedrock)	Cohere	カナダ	多言語対応、高性能	いいえ	クラウド API 推論サービスの利用が必要	64.47
OpenAI text-embedding-3-Large	OpenAI	米国	多言語対応（特に英語のコンテキストで高性能）、中程度の性能	いいえ	クラウド API 推論サービスの利用が必要	64.68

モデル名	モデル開発元	開発国	特徴	オープンソース	デプロイ方式	MTEB 平均スコア
EmbeddingGemma	Google	米国	オープンソース、 多言語対応、軽量	はい	ニーズに応じて クラウドまたは オンプレミス GPU にデプロイ 可能	61.15
Mxbai-embed-large	Mixedbread AI	米国	オープンソース、 性能とリソースの バランスに優れ、 長いコンテキスト で高性能	はい	ニーズに応じて クラウドまたは オンプレミス GPU にデプロイ 可能	64.68
BGE-Large	BAAI	中国	オープンソース、 多言語対応、軽量	はい	ニーズに応じて クラウドまたは オンプレミス GPU にデプロイ 可能	64.23
Nomic-embed-text	Nomic AI	米国	オープンソース、 軽量	はい	ニーズに応じて クラウドまたは オンプレミス GPU にデプロイ 可能	62.39
Qwen3-Embedding 0.6B	Alibaba	中国	オープンソース、 軽量	はい	ニーズに応じて クラウドまたは オンプレミス GPU にデプロイ 可能	61.82
Granite-embedding- 278m-multilingual	IBM	米国	オープンソース、 多言語対応、軽量	はい	ニーズに応じて クラウドまたは オンプレミス GPU にデプロイ 可能	56.1

意味表現の精度と検索の正確性を確保するため、MaiAgent が提供する Embedding モデルは、MTEB (Massive Text Embedding Benchmark) 標準に基づいて選定・評価されます。MTEB は現在広く使用されている意味ベクトル化モデルの比較ベンチマークで、次のような多様なタスクを対象としています。Retrieval (意味検索) Classification (分類) Clustering (クラスタリング) Reranking (再ランキング) STS (Semantic Textual Similarity: 意味的テキスト類似度) Summarization QA Pair Classification など

MaiAgent の Embedding 技術の強み

1. 柔軟なモデル選択：

さまざまなニーズに対応する複数の Embedding モデルを提供します

2. 多様なデプロイ方式：

クラウドとオンプレミスのデプロイに対応し、データセキュリティを確保します

3. パフォーマンス最適化：

RAG のユースケースに合わせて特別に最適化し、最適な検索結果を提供します

4. コスト効率：

実際のニーズに応じて適切なモデルを選択し、性能とコストのバランスを取ります

Reranker モデル

Reranker とは？

Reranker は、**ランキングタスク**に使用されるモデルまたはシステムであり、通常は情報検索、レコメンデーションシステム、自然言語処理（NLP）で使用されます。主な目的は、候補結果の集合を並べ替え、最も関連性が高い、または最も適した選択肢を返すことです。

Reranker の仕組み

通常、検索エンジンやレコメンデーションシステムが検索結果、おすすめ商品、記事などの候補を返す際、それらはすでに何らかの初期ランキング基準に基づいて並べられています。この初期ランキングは、単純な一致や基本的な関連性指標に基づく場合があります。しかし、このようなランキングでは、すべての詳細やより深い意味的関係を十分に考慮できず、ユーザーのニーズに完全には合わない結果が生じる可能性があります。

たとえば、インターネットで「一番おいしいピザ店」を検索するとします。検索エンジンは、店名、評価、住所などの基本的な基準に基づいて多数の結果を返します。これらの結果はキーワードや単純な一致によってすでに並べられている場合がありますが、必ずしもニーズを完全に満たすとは限りません。

そこで Reranker が、さらに「**ランキングを最適化**」します。過去の検索傾向、ほかのユーザーによる店舗の評価、店舗の最新情報など、より多くの詳細を考慮して結果を確認し、並べ替えます。そのうえで最も関連性の高い店舗を選び、最適な選択肢をすばやく見つけられるようにします。この例における Reranker の処理フローは次のとおりです。

初期ランキング：単純なランキングモデル（キーワード一致、TF-IDF、その他の特徴量など）を使用して候補を最初に並べ替えます

「一番おいしいピザ店」を検索すると、検索エンジンが店舗の一覧を返します

候補結果の絞り込み：文脈理解、意味的な関連性、ユーザー行動など、より多くの特徴量に基づいてランキングを改善し、候補を再評価します

店舗をさらに詳しく確認し、よく訪れる地域にあるか、ほかのユーザーから高く評価されているか、キャンペーンを実施しているかなどを考慮します

最終ランキング：評価結果に基づいて、最も関連性が高い、または最も適した結果を返します

Reranker は、ニーズに最も合う店舗を上位に配置し、最適な選択肢を見つけやすくします

Cohere Rerank v3.5 の特長

Cohere Rerank v3.5 は、Cohere が提供する **再ランキング（reranking）** モデルです。検索結果や回答候補のランキングを最適化するために設計されており、候補結果を精密に並べ替えます。より深い意味理解と文脈に基づいて最も関連性の高い結果を選択し、最終的な品質を向上させます。

Parser 解析ツール

RAG Parser とは？

RAG Parser は Retrieval-Augmented Generation (RAG) システムの重要な工程です。元データを解析・分割し、Embedding によるベクトル化の前処理を行います。後続のベクトル化と意味検索の基盤となるため、データ品質と検索結果に大きく影響します。

RAG の処理フロー

1. ドキュメント解析用 Parser

MaiAgent は、PDF、Word、Excel、画像などの形式に対応する 4 種類のドキュメント Parser を提供しています。

機能・特性	MaiAgent Parser (デフォルト)	MaiAgent Parser (Online)	MaiAgent Parser (Offline)	Vision Parser
コスト	低	高	中	高
画像内容の解析	画像内の文字は解析できません	OCR で画像内の文字のみを解析します	OCR + AI で画像の意味を理解します	AI による視覚的理解で、最も高い効果が得られます
LLM の使用	いいえ	はい	はい	はい
テキスト解析の品質	標準	良好	良好（構造の保持に優れます）	良好
表の解析	ネイティブ抽出	AI で画像内の文字を抽出します	元の構造を保持します（最良）。視覚的理解に加えて画像の静的リソースも含みます	AI の画像認識により、画像を説明するテキストを生成します
解析時間	速い	中程度	遅い	遅い
オンプレミス（オフライン）	可能	不可	可能（VLM の導入が必要）	不可
対応形式数	22 種類	20 種類	20 種類（OCR 対応は PDF のみ）	7 種類

「自動検出（デフォルト）」と解析料金

PDF、Word (.docx)、PowerPoint (.pptx) をナレッジベースにアップロードする際、アップロード画面で各ファイルの横にある Parser のドロップダウンは、**自動検出 (デフォルト)** に設定されています。MaiAgent Parser を固定で使用する設定ではありません。アップロード後、システムがファイルの構造を確認して Parser を選択します。

テキストのみで、目立った画像内容がないファイル → そのファイル形式のデフォルト Parser (通常は MaiAgent Parser) を使用します。

スキャン文書 (テキストレイヤーなし)、画像内容を含むファイル (図面やスキャン画像など)、PowerPoint → OCR または視覚的理解に対応する Parser (MaiAgent Parser (Online)、MaiAgent Parser (Offline)、Vision Parser) から選択します。適切な Parser が見つからない場合は、デフォルト Parser を使用します。

判断基準は画像の枚数ではなく、ファイルの構造 (テキストレイヤーの有無、画像や表を含むページ数) です。Word ファイルは、画像が 1 枚でも埋め込まれていれば画像内容を含むとみなされます。そのため、画像が少ない文書でも上記の Parser に切り替わる場合があります。実際に使用された Parser は、ナレッジベースのドキュメント一覧にある **Parser** 列で確認してください。クレジットは、**実際に解析を完了した Parser** に基づいて計算されます。

Parser	課金方法	取引履歴の表示
MaiAgent Parser	解析後のチャンク数に応じて課金します	Document parsing (maiagent): ファイル名
MaiAgent Parser (Online)	実際の課金対象ページ数に応じて、解析のたびに課金します	Document parsing (llama): ファイル名
MaiAgent Parser (Offline)	解析後のチャンク数に応じて課金します	Document parsing (docling): ファイル名
Vision Parser	その Parser に設定されたモデルの入力・出力 token に応じて課金します	Vision parsing input: ファイル名、Vision parsing output: ファイル名

ファイルの処理が完了した場合にのみクレジットを差し引きます。処理に失敗した場合は課金されません。同じファイルについて、Parser の種類ごとの課金はそれぞれ最大 1 回です (すべての Vision Parser は同じ 1 種類として扱います)。ドキュメント一覧で、そのファイルにまだ使用していない Parser に変更すると再解析され、新しい Parser に応じて課金されます。以前使用した Parser に戻す、同じ Parser で再解析する、または異なる Vision Parser 間で切り替える場合は、再度クレジットを差し引けません。例外として、MaiAgent Parser (Online) は実際の課金対象ページ数に基づき、解析のたびに課金します。この Parser に戻した場合や同じ Parser で再解析した場合も対象です。解析サービスのキャッシュが利用され、実際に課金されなかった場合はクレジットを差し引けません。過去の解析で差し引かれたクレジットは返還されません。そのため、同じファイルの取引履歴に複数の解析項目が表示されることがあります。ドキュメント一覧で Parser を変更すると (**Parser の一括変更**を含む)、確認画面を表示せずにすぐ再解析されます。解析コストを一定に保ち、別の Parser への自動切り替えを避けるには、アップロード時に MaiAgent Parser (または指定の Parser) を選択し、**自動検出 (デフォルト)** を使用しないでください。

2. 音声テキスト変換用 Parser

MaiAgent は、音声ファイルを文字起こししてナレッジベースに取り込むための 4 種類の Parser を提供しています。

機能・特性	Azure Speech	Whisper (Groq)	Whisper (OpenAI)	Whisper (Offline)
コスト	高	低	中	無料
文字起こしの精度	高	高 (large-v3)	高 (whisper-1)	高 (ローカルモデルによる)
LLM の使用	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
解析速度	リアルタイム	最速	中程度	ハードウェアによる
オンプレミス (オフライン)	不可	不可	不可	可能
多言語対応	はい	はい (自動検出)	はい (自動検出)	はい (自動検出)
カスタムプロンプト	いいえ	はい	はい	はい
VAD 音声検出	—	はい	はい	はい
データのプライバシー	クラウド (Azure)	クラウド (Groq)	クラウド (OpenAI)	完全にローカル

音声ファイルをナレッジベースにアップロードすると、システムが自動的に文字起こしを行い、トランスクリプトの表示とダウンロードができるようになります。

トランスクリプト表示：タイムスタンプと対応するテキストを表示します

トランスクリプトのダウンロード：TXT（プレーンテキスト）と SRT（字幕形式）に対応します

画像認識への対応

VLM (Vision Language Model) とは？

視覚言語モデル（Vision Language Model, VLM）は、画像の内容を理解し、画像情報とテキスト情報を組み合わせることができる先進的な人工知能モデルです。従来の画像処理技術とは異なり、VLM は単に画像を「見る」だけでなく、画像内の物体・シーン・関係性を「理解」し、画像の内容に基づいてテキストを生成したり、質問に回答したり、関連する指示を実行したりすることができます。

VLM の中核となる能力は、そのマルチモーダル処理能力、すなわち異なるソース（視覚とテキスト）からの情報を同時に処理・理解する能力にあります。これにより、VLM はより複雑で、より文脈を認識したタスクを実行できます。

VLM と従来の OCR の比較

従来の光学文字認識（OCR）技術は、画像から文字を検出して抽出することに特化していますが、画像全体の意味や非文字コンテンツを理解する面では限界があります。

特性	従来の OCR	VLM (Vision Language Model)
主な機能	画像から文字を抽出する	画像の内容を理解し、テキスト情報と組み合わせる
情報処理	単一モーダル（文字ピクセルのみを処理）	マルチモーダル（画像の視覚情報とテキスト意味を同時に処理）
理解の層	文字レベルの認識	シーン理解、物体識別、関係推論、文脈認識
主なタスク	文書スキャン、文字抽出	画像説明文の生成、視覚的質問応答 (VQA)、画像検索、物体検出など
文脈認識	限定的。主に後処理の言語モデルに依存する	強力。画像全体の状況と細部を理解できる
非文字コンテンツの処理	通常は無視するか処理できない	画像内の物体・シーン・動作などを識別し理解できる

VLM の利点は次のとおりです。

- * **より深い理解**：VLM は文字を読み取るだけでなく、画像の意味的な内容も理解できます。たとえば、物体の識別、シーンの分析、画像内の要素間の関係性の理解などです。
- * **インタラクティブ性**：VLM は視覚的質問応答（Visual Question Answering, VQA）を行うことができ、画像の内容に基づいてユーザーの質問に回答します。

- * **コンテンツ生成**：VLM は画像に対して説明文（Image Captioning）を生成できます。
- * **多機能性**：テキスト関連のタスクに加えて、VLM はより幅広い視覚理解タスクにも応用できます。

VLM の実際の活用事例

VLM の強力な機能により、さまざまな分野で幅広い応用が見込まれています。

視覚的質問応答 (VQA)

応用：ユーザーが画像をアップロードし、その内容について質問します。たとえば「画像の中の人物は何色の服を着ていますか？」や「この写真は室内と屋外のどちらで撮影されましたか？」などです。

シーン：スマートアシスタント、教育、視覚障がい者支援。

画像説明文の生成 (Image Captioning)

応用：画像に対して簡潔で正確な説明文を自動生成します。

シーン：画像の自動タグ付け、コンテンツ管理システム、ソーシャルメディア向けコンテンツ生成、視覚障がい者の画像理解支援。

コンテンツベースの画像検索

応用：自然言語による説明を用いて画像を検索できます。たとえば「オフィスで人が会議をしている画像を探す」などです。

シーン：大規模な画像ライブラリの管理、Eコマースの商品検索。

マルチモーダルデータ分析

応用：医用画像とカルテのテキストを組み合わせ、医師の診断を支援する、商品画像とユーザーレビューを分析して市場トレンドを予測する、などです。

シーン：医療、小売、金融。

人間とのインタラクション

応用：ロボットや仮想アシスタントが視覚的な環境を理解し、それに基づいて人間とより自然にインタラクションできるようにします。

シーン：スマートロボット、自動運転車（交通標識や路面状況の理解）。

MaiAgent 画像認識の優位性

MaiAgent RAG は VLM 技術を統合し、技術者や開発者に対して便利で効率的な画像認識・理解ソリューションを提供します。以下の優位性を備えています。

添付画像の VLM 認識（画像理解と質問応答）

MaiAgent RAG は、ユーザーがアップロードした添付画像に対して VLM 認識を行い、画像内容を精密に理解します。

添付文書に埋め込まれた画像の VLM 認識

MaiAgent RAG は、添付文書（PDF、Word 文書など）内部に埋め込まれた画像の VLM 認識機能を積極的に開発しています。これにより、システムは文書内の文字を理解するだけでなく、画像の内容も解析でき、真の意味でのマルチモーダル文書理解を実現します。これは多くの標準的な RAG システムには備わっていない高度な機能です。

添付文書内の画像コンテンツに対する質問応答

添付画像であっても、文書に埋め込まれた画像であっても、MaiAgent RAG は画像内容に基づく質問応答をサポートします。ユーザーは画像の細部について直接質問でき、精密な回答を得られます。

ナレッジベース文書内の画像コンテンツに対する質問応答

MaiAgent RAG はナレッジベース文書内の画像に対する質問応答をサポートしています（ロール指示の Prompt で、画像を Markdown 形式で表示するよう指定する必要があります）。

ナレッジベース文書内の画像を VLM 認識した後の質問応答

MaiAgent は、ナレッジベース文書内の画像をまず VLM 認識し、その認識結果と組み合わせて深い質問応答を行う実験版機能を提供します。これにより、画像情報とナレッジベースの連携がさらに進み、より包括的なナレッジサービスを提供します。

MaiAgent の VLM 技術を活用することで、画像情報の価値をより深く掘り起こし、よりスマートな人間とのインタラクションと自動化フローを実現できます。

プラットフォームの構築

概要

MaiAgent プラットフォームは SaaS サービスの提供に加え、プラットフォームを自社構築する方式（プライベートクラウド、オンプレミス）にも対応しています。MaiAgent プラットフォーム本体に必要なのは一般的なコンピューティングリソースのみであり、GPU サービスは不要です。MaiAgent が使用するモデルサービス（LLM, Embedding Model, Reranker Model）には演算能力が必要であり、クラウド API 推論サービスまたはオンプレミスに自社構築した GPU を利用できます。

ハイブリッドクラウドアーキテクチャを採用することもできます。MaiAgent はオンプレミス（プライベートクラウド、オンプレミス）に配置し、モデルサービス（LLM, Embedding Model, Reranker Model）はクラウドに配置する構成です。MaiAgent は、すべてのクラウドサービスプロバイダー（CSP）が提供する LLM, Embedding model, Reranker model に対応しています。将来、データセキュリティ上の理由やオンプレミスのコスト低下によりオンプレミスの演算リソースを利用したくなった場合も、すぐに切り替えられます。

MaiAgent プラットフォーム概要

MaiAgent は、システムのバックエンドからユーザーのフロントエンドまで、包括的なサービスを提供する完全な生成 AI プラットフォームです。拡張可能なマイクロサービスアーキテクチャを採用し、主要なクラウド環境（AWS, GCP, Azure, Oracle）とオンプレミスの自社構築環境（Docker、K8s）に対応しているため、企業のニーズに応じて柔軟にデプロイできます。

プラットフォームの中核は **Docker** を基盤とし、多様なサービスモジュールを組み合わせ、API、タスクスケジューリング、データ保存、キャッシュ管理、管理画面およびユーザー向けアプリケーションをカバーしています。全体設計により、**高可用性、柔軟な拡張性、クラウド横断の統合能力**を確保しながら、セキュリティと運用保守性も両立しています。

サービス項目	用途	AWS	GCP	Azure	VMs
MaiAgent Server	MaiAgent のコア、API、システム管理画面	EKS(Fargate)	GKE	AKS	Django on Docker
MaiAgent Worker Server	MaiAgent のキュー処理と非同期サービスを担う Worker。特にメッセージのストリーミング出力を処理	EKS(Fargate)	GKE	AKS	Django on Docker
MaiAgent Worker Server (Low-Priority)	MaiAgent のキュー処理と非同期サービスを担う Worker。	EKS(Fargate)	GKE	AKS	Django on Docker

サービス項目	用途	AWS	GCP	Azure	VMs
	特に文書のベクトル化を処理				
MaiAgent Admin フロントエンド	MaiAgent 管理プラットフォーム	S3 + CloudFront	GCS+Google Cloud CDN	Azure Blob Storage + Azure CDN	Nginx + Static Files on Docker
MaiAgent Web Chat フロントエンド	MaiAgent ウェブチャット画面	S3 + CloudFront	GCS+Google Cloud CDN	Azure Blob Storage + Azure CDN	Nginx + Static Files on Docker
リレーショナルデータベース (RDB) - PostgreSQL	MaiAgent の各種データを保存	RDS	Cloud SQL	Azure Database	PostgreSQL on Docker
ベクトルデータベース (Vector DB) - Elasticsearch	RAG とメモリ機能に必要なベクトルを保存	Elasticsearch	Elasticsearch	Elasticsearch	Elasticsearch on Docker
静的ストレージ (Storage)	静的ファイルと静的ウェブページを保存	S3	GCS	Azure Blob Storage	MinIO on Docker
メモリキャッシュ (Memory Cache) - Redis	API キャッシュ、キューイング・スケジューリングサービスのキュー	ElastiCache	Memorystore	Azure Cache	Redis on Docker

モデルサービス

MaiAgent プラットフォームは設計上、**クラウド API 推論サービス**と**自社構築 GPU 環境**の両方に対応しています。

クラウド API 推論サービスでは、MaiAgent は各種 LLM、Embedding、Reranker API に直接接続でき、迅速にスケールアウトして動的なトラフィック需要に対応できるため、実験や迅速なリリースに適しています。

自社構築 GPU モードでは、MaiAgent はローカルまたはプライベートデータセンターにデプロイされたモデルサービスに接続し、GPU リソースを最大限に活用して推論を最適化しながら、データのプライバシーとコンプライアンスを確保できます。

ユーザーはニーズに応じて、柔軟性とコストのバランスを考慮しながら自由に切り替えられます。両方の方式を組み合わせることもでき、**MaiAgent** を統一された推論およびサービス管理レイヤーとして利用できます。

	クラウド API 推論サービス	自社構築 GPU
MaiAgent プラットフォームの対応状況	AWS Bedrock Google Vertex AI Azure AI Oracle OCI	HPE（ヒューレット・パッカー ド エンタープライズ） Advantech（アドバンテック） Cisco（シスコ） Dell（デル）
モデル性能	クローズドソースモデル：高 オープンソースモデル：自社構築 GPU と同等	オープンソースモデルのリリース 状況に依存
速度	比較的速い Claude 4 Sonnet: 80 token/s Gemini 2.5 Pro: 156 token/s	中程度 Llama3.3 70B - A100: 22.92 token/s - RTX PRO 6000 Blackwell: 73.54 token/s - H200: 145.40 token/s
導入コスト	Token API 費用 (pay-as-you-go)	マシン費用 データセンター費用 マシンとモデルの運用保守人件 費 マシンの減価償却
同時リクエスト数	クラウドサービスプロバイダーのサポート状況に依存	GPU の仕様と GPU の枚数に依 存 - A100: 1.15 件 枚 - RTX PRO 6000 Blackwell: 3.67 件 枚 H200: 7.27 件 枚
データセキュリティ	データを学習に使用しないことを確約するクラウドサー ビスプロバイダー（AWS, GCP, Azure, Oracle）を利用	高い機密性と最高水準の安全性
個人情報の問題	DLP Server またはサービスを利用して個人情報を除去	なし

プラットフォームのデプロイ環境

開発、テスト、本番リリースの各段階におけるお客様ごとのニーズに対応するため、当社のソフトウェアプラットフォームでは複数の階層化された環境を提供しています。これらの環境を整備することで、開発段階から本番リリースまでのすべてのプロセスを適切に検証・管理できます。

環境アーキテクチャ

当社のプラットフォーム構築は業界のベストプラクティスに従い、お客様のニーズに応じて以下の環境を柔軟に提供します。

環境名	備考	主な用途	特徴
PROD	銀行内	本番環境	正式に外部向けサービスを提供し、実データを使用します。高い安定性とセキュリティが求められます。
UAT	銀行内	ユーザー受入テスト	お客様や事業部門が受入テストを行い、システム機能が要件を満たすことを確認します。本番環境に近い構成です。
SIT	銀行内（内部システムとの連携が必要になる可能性があるため）	システム統合テスト	異なるモジュールやサービス間の統合性と互換性を、実環境に近いテストデータを使用して検証します。
DEV	付加機能を銀行外で開発してスピードを向上	開発テスト環境	開発者がプログラム開発と単体テストを行います。モックデータを使用し、更新頻度が高く、エラーを許容します。

環境の組み合わせ

お客様はプロジェクトの要件に応じて、適切な環境の組み合わせを選択できます。例えば、次のような構成があります。

PRODのみ：小規模なプロジェクトや単純な本番リリース要件に適しており、本番環境へ直接デプロイします。

PROD + UAT：受入テストが必要なプロジェクトに適しており、機能が要件を満たすことを確認してから本番リリースします。

完全な環境構成（DEV + SIT + UAT + PROD）：大規模または複雑なプロジェクトに適しており、開発、統合テスト、受入の一連のプロセスを実施します。

当社はお客様のニーズに応じて柔軟に構成し、コストと品質の最適なバランスを確保します。

プラットフォーム環境（SaaS／プライベートクラウド／オンプレミス）

MaiAgent は、さまざまなお客様のニーズに応えるため複数のデプロイ環境を提供しています。パブリッククラウドを利用する SaaS モデルでは、お客様は低い初期コストで迅速に運用を開始でき、最大限の拡張性を享受できます。機密データを扱う必要があるお客様には、専用のプライベートクラウド上でのデプロイをお選びいただけ、高いプライバシー性とカスタマイズ可能な環境を実現します。さらに高いセキュリティ要件がある場合は、オンプレミスでのデプロイをお選びいただけます。デプロイの複雑さやコストは高くなりますが、最高レベルのプライバシー性と、法規制への準拠を両立できるソリューションを提供します。

	パブリッククラウド (SaaS)	プライベートクラウド	オンプレミス
プラットフォーム のデプロイ場所	MaiAgent クラウド	お客様のクラウド(AWS, Azure, GCP, Oracle)	お客様のサーバールーム
大規模言語モデル	全モデル GPT 系 列 , Claude, Gemini, Llama3 など	全モデル GPT 系 列 , Claude, Gemini, Llama3 など	オープンソースモデル Llama3, Gemma, Mistral など ネットワーク接続により GPT 系列, Claude, Gemini との連携も可能
回答品質	最高	最高	優れている（使用するモデルによっては最高レベルも可能）
デプロイの複雑さ	標準	中	高
初期コスト	低	中	高
運用コスト	従量課金	従量課金	固定
運用開始までの時間	迅速	標準	長い
拡張性	最高	高	低
メンテナンスの難易度	標準	高	最高
プライバシー性	標準	高	最高
適用シーン	汎用	機密データ、特定業界	高度な機密性、法規制対応
見積方式	固定価格	固定価格	プロジェクト単位での見積

デプロイ構成

MaiAgent は、さまざまなユースケースに対応するスケーラブルな生成 AI プラットフォームです。異なるビジネス要件やリソース構成に対応するため、プラットフォームでは主に **オールインワンデプロイ** と **分散デプロイ** の2つのデプロイ方式を提供しています。

本章では、この2つのアーキテクチャの違い、適した状況、それぞれのメリットとデメリットを説明し、実際のデプロイ例を紹介します。

オールインワンデプロイ

アーキテクチャの説明

オールインワンデプロイでは、MaiAgent のすべてのコアコンポーネント（メインサービス、タスクスケジューリングサービス、データストレージ、データベース、フロントエンドサービスなど）を同じサーバーにインストールして実行します。**一元管理**でき、デプロイが簡単であるため、迅速なリリースやテスト環境に適しています。

MaiAgent プラットフォームは GPU がなくても動作し、一般的な CPU 環境にスムーズにデプロイして実行できます。一方、GPU リソースを備えたマシンでは、プラットフォームとモデルを同じ環境にデプロイし、ハードウェアアクセラレーションを最大限に活用することもできます。以下に一般的な2つのアーキテクチャ図を示します。

アーキテクチャ図

GPU 搭載サーバーにデプロイする場合：

MaiAgent プラットフォームとモデルサービスを同じマシンにインストールします。プラットフォームは内部 API を通じてリクエストの調整とトラフィック制御を行い、モデルは GPU を使用して効率的な推論を実行します。プラットフォームとモデルサービスを同じ環境に配置すれば、プラットフォームだけを実行する汎用サーバーを別途購入する必要がなく、ハードウェア全体のコストを削減できます。

GPU 非搭載サーバーにデプロイする場合：

MaiAgent を GPU 非搭載サーバーにデプロイする場合もモデルサービスは必要のため、API を通じて GPU サーバーまたはクラウド API 推論サービスに接続します。プラットフォームとモデルサービスを分離すると、それぞれを独立してスケーリングできます。必要に応じてコンピューティング能力を柔軟に増減できるため、アーキテクチャの柔軟性と保守性が向上します。

分散デプロイ

アーキテクチャの説明

分散デプロイでは、MaiAgent の各コアモジュールを独立したサービスに分割し、複数のサーバーに分散して配置します。各モジュールは要件に応じて水平スケーリングでき、高可用性と大規模な処理能力を実現します。

クラウドプラットフォーム（Cloud PaaS）環境

パブリッククラウドまたはプライベートクラウド環境では、Kubernetes、AWS ECS/EKS、GCP Cloud Run、Azure App Service など、Platform as a Service（PaaS）の機能を直接利用できます。これらのサービスはコンテナオーケストレーション、ロードバランシング、オートスケーリング、監視機能を提供します。分散モジュールを迅速にデプロイし、リソースを動的に調整できるため、インフラストラクチャの運用負担を軽減できます。

オンプレミス（On-Premise VM）環境

オンプレミス VM 環境でも、仮想マシンやベアメタルサーバーを使用してコンテナプラットフォームまたはアプリケーションサービスフレームワークを構築し、クラウドと同様の分散管理およびスケーリング機能を実現できます。クラスターリソース、監視、冗長化の仕組みを自社で設計する必要がありますが、高可用性と柔軟なスケーリングを同様に実現できます。

アーキテクチャ図

デプロイ方式の比較表

特性	オールインワンデプロイ	分散デプロイ
アーキテクチャ設計	すべてのコンポーネントを1台のサーバー／コンテナに集約	各コンポーネントを独立したサービスに分割し、複数のノードに分散
インフラストラクチャコスト	低い。サーバー1台のみで運用可能	高い。複数のサーバーまたはクラウドリソースが必要
デプロイコスト	低い	高い。デプロイが複雑で、DevOps チームが必要
保守コスト	低い。一元管理が可能	高い。複数のサーバーとサービスにまたがる保守と監視が必要
スケーラビリティ	なし。1台のマシンのリソースに制限される	あり。ボトルネックとなるモジュールを個別にスケールアウト可能

特性	オールインワンデプロイ	分散デプロイ
高可用性	なし。単一障害点によってシステム全体が停止する	あり。単一サービスの障害がシステム全体に影響しない
適用シーン	PoC、開発・テスト、小規模アプリケーション	本番環境、大規模運用、複数部門での利用

クラウドモデル推論 API サービス

大規模言語モデル（LLM）

	AWS Bedrock	Google Vertex AI	Azure AI
Claude Model	✓	✓	
GPT Model			✓
Gemini Model		✓	

ベクトル埋め込みモデル（Embedding Model）

	AWS Bedrock	Google Vertex AI	Azure AI
Cohere Embedding	✓		✓
OpenAI Embedding			✓
Gemini Embedding		✓	

リランキングモデル（Reranker Model）

	AWS Bedrock	Google Vertex AI	Azure AI
Cohere Reranker	✓		✓
Gemini Reranker		✓	

AI Gateway のセキュリティ



非公式 AI 中継サービスと企業向け AI Gateway の比較

どちらも「利用者とモデルの間」にありますが、違いは検証できるかどうかです

この2年間で企業が利用する AI モデルは増え続け、接続方法もますます複雑になっています。OpenAI、Anthropic、Google はそれぞれ独自の API を提供しており、開発チームは「このタスクにはどのモデルが最適で、最も安いのか」を判断するためにプロバイダーを切り替えています。その結果、token 使用量は何倍にも増加しました。そこで市場に自然に登場したのが、利用者とモデルの間に位置する新たな役割です。1つの窓口から複数社のモデルに接続し、キーと請求を一元化する中間レイヤーです。

この役割には正規のサービスがあります。たとえば米国の OpenRouter は、1つの窓口から400以上のモデルを提供しています。一方で、グレーマーケットのサービスも存在します。中国では海外モデルに地域制限があるため、多数の非公式な「AI 中継サービス」が登場しました。海外アカウントや海外発行のクレジットカードがなくても、少額の人民元を支払えば Claude、ChatGPT、Gemini を利用でき、その価格は公式料金の1〜3割にすぎません。安さの代償として、すべてのリスクが利用者に転嫁されています。

お客様から次のような質問をいただくことがあります。**MaiAgent も利用者とモデルの間にあるのではないのでしょうか。利便性の裏に、同じようなセキュリティ上の懸念はないのでしょうか。**

これは真剣に回答すべき重要な質問です。本記事は2つのパートで構成されています。第1、2節では AI 中継サービスとは何か、非公式事業者がどのような手法を使っているかを説明します。第3、4節では、同じ位置にある MaiAgent AI Gateway が何を異なる方法で行っているかを説明します。

1. AI 中継サービスとは

まず、API という技術用語について説明します。API はレストランの注文窓口のようなものです。プログラムが窓口質問を送り、AI サービスが処理した後、同じ窓口から回答が返されます。

「AI 中継サービス」は、利用者と AI サービスの間にもう1つ窓口を設けます。利用者は1つのサービスだけに接続していると思っていても、実際には質問が背後にある複数のモデルへ転送されています。AI の世界における購入代行のような存在です。

このビジネスが中国で特に盛んな背景には、4つの構造的な理由があります。

地域制限：OpenAI は中国をサポートしておらず、Anthropic も中国で Claude を直接提供していません。さらに2025年には、中国などの未サポート地域の法人が過半数の株式を保有する海外企業も利用できないという規定が設けられました。

利用開始のハードルが高い：海外アカウント、支払い、本人確認はいずれも手間がかかります。中継サービスはこれらをまとめて利用者の代わりに処理します。

token 需要の急増：token はモデルが処理するテキスト量の単位で、中国語ではおおよそ1文字に相当します。中国当局は2026年3月、国内の年間 token 使用量が1,000倍以上に増加したと発表しました。AI Agent の時代には、消費量がさらに速く増えています。

利用者の意識の変化：開発者は「このタスクにはどのモデルが最適で、最も安いのか」を考えるようになりました。1つの窓口から複数社のモデルに接続できる方が、当然便利です。

注意すべき点は、「中間レイヤー」自体が悪いわけではないことです。グレーかどうかは国とは関係なく、検証可能かどうかで決まります。正規の中間レイヤーはすでに大きなビジネスになっています。最近では、決済企業が OpenRouter を75億米ドル超で買収する計画を発表したという報道も業界で話題になりました。企業のすべての AI 呼び出しを1つの Gateway に集約し、Gateway が送信先のモデルを決定する仕組みは、AI のインフラ化に伴う潮流です。

問題は「仲介者がいるかどうか」ではなく、「その仲介者を信頼し、検証できるかどうか」です。

2. 非公式中継サービスの実態

中国メディアによる非公式事業者と利用者への取材から、この産業チェーンの詳細が明らかになっています。



非公式 AI 中継サービスの仕組みと3つのリスク

図1：非公式 AI 中継サービスの仕組みと、利用者が負う3つのリスク

参入障壁は想像以上に低い

南京新聞の取材に匿名で応じたある事業者は、最も典型的な始め方を次のように説明しています。海外のクラウドサーバーを1台借り、オープンソースの AI Gateway ソフトウェアをダウンロードし、海外モデルのアカウントをまとめて用意し、既製のスクリプトを組み込み、決済システムに接続すれば開業できます。各プラットフォームの試用特典や低価格の月額プランで利用者を集め、WeChat グループや自社サイトでチャージするよう誘導します。Claude、ChatGPT、企業向けサービスを別々に販売する3つのサイトを同時に運営する事業者もいます。

安さの源は「アカウントプール」

Claude の公式料金は固定されていますが、一部の中継サービスは公式料金の1～3割で販売しています。なぜこれほど安くできるのでしょうか。その答えがアカウントプールです。事業者は大量の海外アカウントを登録または買い取り、スクリプトで自動的に維持します。利用者が質問するたびに、システムはプールからまだ利用可能なアカウントを1つ選んで送信します。そのアカウントが停止されたら、次のアカウントに切り替えます。

プール内のアカウントはどこから入手するのでしょうか。研究者が整理した入手元には、新規利用者向け特典、他人が使い切れなかったクレジット、企業・教育機関向け割引などがあります。いずれも契約で保証できる入手元ではありません。

利用者が負う3つのリスク

突然消える可能性があります。 ある利用者は、1日120米ドル分を利用できるとうたう月額25人民元のプランを購入しました。しかし約20日後、大規模なアカウント停止が発生し、店舗はそのまま消失しました。別の事業者に移り換えると月額料金は元の3〜4倍になり、その理由は「上流が深刻な影響を受けたため」と説明されました。2026年5月末には中国で取り締まりが始まり、多くの事業者がサイトを閉鎖しました。

実際にどのモデルを利用しているのかわかりません。 ドイツの研究チームは、17社の非公式中継サービスを調査しました。テスト問題への回答特性を比較し、背後にあるモデルが表示どおりかを判定するモデルフィンガープリント検証を行ったところ、テストしたモデルの半数近くが不合格でした。つまり利用者は高性能モデルの料金を支払っていても、実際には公式サービスより性能が50%近く低いダウングレード版を利用している可能性があります。

プロンプトが見知らぬ第三者を経由します。 米国の研究者は、Taobao や Xianyu などの EC プラットフォームで購入した中継サービスをテストしました。そのうち9社が悪意のあるコードを積極的に注入し、複数のサービスが、盗用を検知するため研究者が意図的に配置したダミーキーを使用しました。盗んだ秘密鍵を使って暗号資産を窃取したサイトさえありました。中国国家安全部も、一部の中継プラットフォームが利用者データを傍受・窃取しており、企業の機密情報が漏えいするおそれがあると公に警告しています。

次の言葉を覚えておく必要があります。**AI が水道や電気のようなインフラになるほど、信頼すべき相手は AI サービスを提供する企業だけではありません。** 利用者の質問が最終的にどこへ送られるかを決める仲介者も信頼できなければなりません。

3. 企業が本当に確認すべき5つの質問

上記の3つのリスクに、企業調達で必ず確認される責任と記録を加えると、あらゆる AI 中間レイヤーを評価する際に確認すべき5つの質問になります。

リクエストはどこへ送られますか。 公式エンドポイントですか。それとも、さらに見えない仲介先を経由しますか。

どのモデルを利用していますか。 指定したモデルと実際に動作するモデルは同じですか。

誰がプロンプトを見られますか。 転送中、保存時、中間レイヤー内ではそれぞれどのように扱われますか。

問題が発生した場合、誰が責任を負いますか。 責任を追及できる法人、契約、認証はありますか。

照合可能な記録はありますか。 呼び出しごとに「誰が、いつ、どのモデルを使い、いくらかったか」を復元できますか。

非公式中継サービスは、ほぼすべての質問に答えられません。次に MaiAgent の回答を見ていきます。

4. MaiAgent AI Gateway は5つの質問にどう答えるか

まず MaiAgent AI Gateway について説明します。これは、企業がすべての AI モデル呼び出しを一元管理するための Gateway です。社内の各システムが言語モデルに接続する際、システムごとにキーを申請し、プロバ

ユーザーごとに個別接続する必要はありません。すべてが1つの窓口を経由するため、使用するモデル、利用者、使用量、費用を企業が一元管理できます。OpenAI のインターフェース仕様と互換性があり、OpenAI の公式ライブラリで作成された既存のプログラムは、接続先を MaiAgent に変更するだけで接続できます。

本記事で使用する3つの用語を先に説明します。**エンドポイント**はモデルサービスに接続する URL です。**Bring Your Own Key (BYOK)** は、お客様の会社がプロバイダーとの契約によって取得した API キーをプラットフォームに預け、代理で呼び出す方式です。**フォールバックグループ**は、プライマリモデルに問題が発生した際、自動的にバックアップモデルへ切り替える設定です。

アーキテクチャ上、AI Gateway は中継サービスと同じく、利用者とモデルの間にあります。違いはすべて次の図に示されています。



MaiAgent AI Gateway のアーキテクチャと5つの管理観点

図2：MaiAgent AI Gateway の位置と5つの管理観点

質問1：リクエストはどこへ送られるか

Amazon Bedrock は AWS の公式ライブラリを使用して直接接続します。この経路のコードには、エンドポイントを書き換えられる設定はありません。

OpenAI と Anthropic は公式 API を使用し、Google のモデルは Google Cloud Vertex AI を使用します。

プラットフォーム管理モデルのエンドポイントは MaiAgent が一元設定します。お客様の会社のどのアカウントからも、管理画面や API を通じて変更できません。そのため、誤操作や悪意によって非公式エンドポイントへ変更されることを防ぎます。主要プロバイダーには公式エンドポイントを使用します。一部のモデルは OpenRouter などの正規の商用モデルマーケットプレイスを通じて接続しており、これらはエンドポイント一覧に明記されます。

お客様の会社がカスタムモデルのエンドポイントを設定します。たとえば BYOK を使用し、自社運用の vLLM や OpenAI 互換サービスへ接続する場合です。この部分を変更できるのはお客様の会社だけです。

ご要望に応じて、お客様の会社で実際に有効なモデル一覧と各接続エンドポイントを提供し、1件ずつ照合できます。

正確には、次のように説明できます。**お客様の会社が利用するすべてのモデルについて、エンドポイントを確認できます。プラットフォーム管理のエンドポイントを変更できるのは当社だけであり、お客様のカスタムエンドポイントを変更できるのはお客様の会社だけです。**

質問2：どのモデルが使用されるか

組織管理者は管理画面で**利用可能なモデルの許可リストと拒否リスト**を設定します。これはバックエンドで厳格に制御されます。アシスタントが許可リストにないモデルを指定すると、バックエンドはリクエストを直接拒否します。

Gateway が外部に表示するモデル名（エイリアス）は、実際のモデルとは別に設定できます。MaiAgent のプラットフォーム管理者は、各エイリアスを利用できる組織を設定できます。

すべてのリクエストについて、実際に解決されたモデル、プロバイダー、BYOK の使用有無が記録されます。

フォールバックグループはお客様の会社が作成して優先順位を設定し、組織所有者だけが設定できます。呼び出し時にグループ識別子をモデル名として送信した場合にのみ、フォールバックチェーン全体が有効になります。グループを指定しない通常の呼び出しが自動的に転送されることはありません。切り替えが発生するのは、プライマリモデルのタイムアウト、接続失敗、プロバイダーによるレート制限、またはサーバー側エラーの場合だけです。パラメーターエラーや無効なキーなど、リクエスト側のエラーでは切り替えません。これにより設定エラーが隠されることを防ぎます。

質問3：誰がプロンプトを見られるか

この質問を曖昧にはしません。**プラットフォーム管理方式では、MaiAgent がプロンプトを確認できます。**対話記録は、監査と追跡機能の一部だからです。違いは、どのような保護下にあるか、そしてお客様の会社を選択肢があるかどうかです。

転送時と保存時の保護は、3つの信頼レベルすべてで共通です。サイト全体で暗号化通信を使用し（HTTPS、およびブラウザに暗号化通信のみを強制する HSTS）、データベースとファイルを保存時に暗号化し、組織単位でデータを分離します。また、顧客データを学習用に送信するコードパスは存在しません。3つのレベルで異なるのは、中間レイヤー自体がプロンプトを確認できるかどうかです。



図3：3つのモデル接続元と、それぞれでプロンプトを確認できる主体

信頼レベル	プロンプトを確認できる主体	追加の保護
プラットフォーム管理	MaiAgent とモデルプロバイダー	Amazon Bedrock はサービス規約に基づき、顧客の入力をモデルの学習に使用しません。その他のプロバイダーには、それぞれの API サービス規約が適用されます。
Bring Your Own Key (BYOK)	MaiAgent と、お客様の会社が直接契約したプロバイダー	お客様の会社のキーは、業界標準の AES-256-GCM アルゴリズムで暗号化して保存されます。暗号文は意図的に検索可能なフィールドには保存されず、データベースクエリで取り出すことはできません。管理画面にはマスクされたプレビューだけが表示され、再表示はできません。
オンプレミスデプロイ（プラットフォームとモデルの両方をお客様の会社のデータセンターに配置）	お客様の会社のみ	言語モデルと埋め込み（文書を検索可能な数値表現に変換する処理）は、お客様の社内ネットワークにある vLLM や Ollama などの自社運用モデルサービスを指定できます。リランキング（最も関連性の高い箇所を選ぶ処理）は、現在 vLLM をサポートしています。3つのレイヤーがすべて社内ネットワークにあれば、モデルへ送信するデータが社外へ出ることはなく、MaiAgent も確認できません。

モデルだけをお客様の社内ネットワークに配置し、MaiAgent プラットフォームには SaaS 版を使用する場合、プロンプトは SaaS プラットフォームを経由してから社内モデルへ送信されます。データフローは1行目と同じです。

質問4：問題が発生した場合、誰が責任を負うか

MaiAgent は台湾で登記された頑碼資訊有限公司（Playma Co., Ltd.）が運営しています。お客様の会社とは正式な契約関係を結び、新台湾ドル建ての請求書を発行します。

当社は ISO 27001:2022 情報セキュリティマネジメントおよび ISO 27701:2019 プライバシー情報マネジメント認証を取得しており、毎年審査を受けています。

プラットフォームが利用する第三者サービス（AWS、Cloudflare、Elastic Cloud、Sentry）とそのコンプライアンス認証について、開示一覧を用意しています。第5節の方法で請求できます。重要なサービスを追加する場合は、事前に通知します。

フォールバックグループを有効にすると、主要プロバイダーの停止時にバックアップモデルへ切り替えられます。アカウントプールのように一夜で利用不能になることはありません。

質問5：照合可能な記録はあるか

Gateway を経由するすべてのリクエストについて、次のフィールドを含む監査記録が1件作成されます。

リクエスト識別子、所属組織、使用した API キーとメンバー

クライアントがリクエストしたモデルエイリアス、実際に解決されたモデルとプロバイダー、BYOK の使用有無

入力および出力 token 数、キャッシュ（繰り返し使用するコンテンツの一時保存）の作成・読み取り token 数

合計レイテンシー、アップストリームレイテンシー、モデルが最初の token を出力するまでの待ち時間
処理ステータスと請求ステータス

関連する制御は、呼び出しの「前」に実行されます。**残高不足の組織は、呼び出し前にブロックされます。**ウォレット残高と最低残高しきい値に基づいて判定し、同時にプランのステータスも確認します。呼び出しが完了してから照合する仕組みではありません。使用量ダッシュボードとクレジット取引明細は、お客様の会社が管理画面から直接確認できます。すべてのクレジット消費には、プロバイダー名とモデル名が記録されます。

冒頭の質問に戻ると、MaiAgent と中継サービスの違いは位置ではなく、お客様の会社がすべてを検証できることにあります。

5. 利用を開始する

sales@maiagent.ai に連絡し、お客様の組織で AI Gateway を有効にします。

お客様の会社のデータ区分に応じて、プラットフォーム管理、BYOK、オンプレミスデプロイから信頼レベルを選択します。

既存プログラムの接続先を MaiAgent Gateway のエンドポイントに変更し、お客様の組織の API キーを使用して Bearer 方式で認証します。呼び出しロジックを変更する必要はありません。

管理画面で利用可能なモデル、フォールバックグループ、使用量上限を設定し、ダッシュボードでの照合を開始します。

参考資料：本記事における非公式中継サービスの業界データと研究結果は、LINE TODAY「TODAY 看世界」による2026年9月5日の報道「VPN 不要で最高クラスの AI が使える？中国の高収益産業『AI 中継サービス』を解明！」から引用しています。同報道は、南京新聞、第一財經、毎日経済新聞、およびドイツと米国の研究チームの情報をまとめたものです。本記事では元の研究を別途検証していません。

お客様の会社の情報セキュリティ部門や監査部門が、プラットフォームの完全なセキュリティ説明、第三者サービスの開示一覧、または要件を1項目ずつ確認する技術ミーティングを必要とする場合は、営業窓口までご連絡ください。該当する資料を提供します。

GPU コンピューティング用ハードウェアの計画

GPU における Llama3 の推論速度 (token/秒)

主要な GPU における Llama3 8B
70B の性能比較

GPU	メモリ (VRAM)	8B Q4_K_M	8B F16	70B Q4_K_M	70B F16
RTX 4090	24GB	127.74	54.34	メモリ超過	メモリ超過
RTX A6000	48GB	102.22	40.25	14.58	メモリ超過
L40S	48GB	113.60	43.42	15.31	メモリ超過
RTX 6000 Ada	48GB	130.99	51.97	18.36	メモリ超過
A100	80GB	138.31	54.56	22.11	メモリ超過
H100	80GB	144.49	67.79	25.01	メモリ超過
M2 Ultra	192GB	76.28	36.25	12.13	4.71

Llama3 モデルが必要とする VRAM

モデル	Q4_K_M (量子化後)	F16 (オリジナル)
Llama3 8B	4.58 GB	14.96 GB
Llama3 70B	39.59 GB	131.42 GB

データ出典

 預覽連結：<https://github.com/XiongjieDai/GPU-Benchmarks-on-LLM-Inference>

ハードウェア構成の推奨

MaiAgent は各種 Nvidia GPU に対応しています。

名称	VRAM
NVIDIA H200	141 GB
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell	96 GB
NVIDIA H100	80 GB
RTX 6000 Ada	48 GB
NVIDIA A100	80GB
NVIDIA L40S	48 GB

より詳しい情報が必要な場合は、MaiAgent の専門コンサルタントへお気軽にご相談ください。
sales@maiagent.ai までメールにてお問い合わせください。

Celery の定期タスク設定と OAuth Token の更新

本ドキュメントでは、MaiAgentプラットフォームがCelery Beatスケジューラーを使用して定期タスクを実行する方法、特にOAuth Tokenの自動更新の実装について説明します。

1. MaiAgentにおけるCeleryの役割

Celeryは分散型タスクキューシステムであり、MaiAgentプラットフォームで重要な役割を果たします。

タスクの種類	説明	実行方法
非同期タスク	ドキュメント解析やベクトル化など、時間のかかるバックグラウンド処理	Celery Workerがタスクを受信して実行します
定期タスク	Tokenの更新やデータのクリーンアップなど、定期的に行うメンテナンス処理	Celery Beatがスケジュールに従ってタスクをトリガーします
遅延タスク	通知の予約送信など、特定の時刻に実行する必要があるタスク	countdownまたはetaパラメータを設定して実行を遅延させます
タスクチェーン	複数のステップを順番に実行する必要がある複雑なフロー	Celery Chainを使用して複数のタスクを組み合わせます

一般的なユースケースは次のとおりです。

ナレッジベース処理：ドキュメントのアップロード後に行う解析、チャンク分割、ベクトル化など、時間のかかる処理

定期メンテナンス：OAuth Tokenの更新、期限切れデータのクリーンアップ、システムのヘルスチェック

レポート生成：利用統計や会話品質分析などのレポートを定期的に生成

通知送信：メール通知やWebhookコールバックを一括送信

2. Celeryのアーキテクチャと設定



Mermaid 圖表

2.1 コアコンポーネント

Celery Beat（スケジューラー）：設定されたスケジュールに従って定期タスクをトリガーします

Message Broker（メッセージブローカー）：RedisまたはRabbitMQをタスクキューとして使用します

Celery Workers（ワーカープロセス）：実際にタスクを実行するプロセスで、水平スケーリングが可能です

Result Backend（結果ストレージ）：タスクの実行結果を保存し、通常はRedisまたはデータベースを使用します

2.2 定期タスクの設定

MaiAgentでは、Django Celery Beatを使用して定期タスクを管理します。

タスク名	スケジュール	説明
OAuth Tokenの更新	1時間ごと	まもなく期限切れになるOAuth Tokenを自動的に更新します
Sessionのクリーンアップ	毎日未明	期限切れのユーザーSessionを削除します

スケジュール式の種類：

crontab：Unix cronに似た時間式で、分、時、曜日、月などをサポートします

timedelta：30分ごとなど、固定間隔で実行します

solar：日の出と日の入りの時刻に基づいてスケジュールします

3. OAuth Tokenの自動更新タスク

3.1 タスクの実行フロー

sequenceDiagram participant Beat as Celery Beat participant Broker as Redis Queue participant Worker as Celery Worker participant DB as Database participant OAuth as OAuth Provider Note over Beat: 1時間ごとにトリガー Beat->>Broker: 更新タスクを送信 Broker->>Worker: 利用可能なWorkerにタスクを振り分け Worker->>DB: まもなく期限切れになるTokenを照会 (有効期限が1時間未満) DB-->>Worker: 更新対象のToken一覧を返す loop Tokenを1つずつ処理 Worker->>DB: Tokenにクライアント認証情報があるか確認 alt 完全な認証情報がある場合 Worker->>OAuth: Refresh Tokenを使用して新しいTokenをリクエスト OAuth-->>Worker: 新しいAccess Tokenを返す Worker->>DB: Token情報を更新 else 認証情報が不足している場合 Worker->>DB: 旧形式のTokenとしてマークし、処理対象から除外 end end Worker->>Broker: タスク完了を報告

Mermaid 図表

3.2 クエリ最適化戦略

MaiAgentでは、Token更新の効率を高めるために複数のクエリ最適化を実装しています。

旧形式のTokenを除外：client_idとclient_secretがない旧形式のTokenを除外します

時間枠による照会：今後1時間以内に期限切れになるTokenのみを照会します

一括処理：更新対象の複数のTokenを一度に照会し、データベースへの照会回数を減らします

エラー処理：更新に失敗したTokenについて詳細なエラー情報を記録し、問題を追跡しやすくします

3.3 エラー処理の仕組み

Tokenの更新中には、次のエラーが発生する可能性があります。

エラーの種類	考えられる原因	対処方法
無効なRefresh Token	ユーザーが認可を取り消したか、Tokenの有効期限が切れています	再認可が必要であることを示すマークを付け、ユーザーに通知します
ネットワークタイムアウト	OAuthサービスプロバイダーに一時的に接続できません	指数バックオフを使用して自動的に3回再試行します
レート制限	OAuthサービスのリクエスト頻度制限を超えています	ブロックを回避するため、時間を置いて再試行します
クライアント認証情報のエラー	client_idまたはclient_secretが正しくありません	エラーを記録し、管理者に設定の確認を通知します

4. タスクの監視とデバッグ

4.1 タスクステータスの監視

MaiAgentでは、Celeryタスクのステータスを監視するために複数の方法を提供しています。

Flower監視インターフェース：タスクの実行ステータスやWorkerの稼働状態をリアルタイムで確認できるWebインターフェースです

ログ記録：各タスクの実行時間、パラメータ、結果を詳細に記録します

メトリクス収集：Prometheusと連携し、成功率や実行時間などのタスク実行メトリクスを収集します

アラート機能：タスクが連続して失敗した場合や、実行時間に異常がある場合に自動的にアラートを送信します

4.2 パフォーマンス最適化の推奨事項

Workerプールの設定：

同時実行数の調整：CPUコア数とタスクの種類に応じてWorkerの同時実行数を調整します

キューの分離：緊急タスクと緊急でないタスクを異なるキューに割り当てます

タスクの優先度：重要なタスクに高い優先度を設定します

タスク設計の原則：

冪等性：副作用を発生させずに、タスクを安全に再試行できるようにします

適時性：期限切れのタスクが実行されないよう、適切な有効期限を設定します

一括処理：大量のデータを処理する場合は、メモリ不足を避けるために分割して処理します

5. MaiAgentのCelery設定が持つ技術的な利点

5.1 信頼性と安定性

タスクの永続化：タスク情報はMessage Brokerに保存されるため、システムが再起動しても失われません

自動再試行：タスクの失敗後に自動的に再試行する仕組みをサポートします

グレースフルシャットダウン：Workerはシャットダウン前に実行中のタスクを完了します

ヘルスチェック：WorkerとBeatの稼働状態を定期的に確認します

5.2 スケーラビリティとパフォーマンス

水平スケーリング：トラフィックの増加に対応するため、Worker数を簡単に増やせます

タスクルーティング：異なる種類のタスクを専用のWorkerプールに割り当てます

非同期実行：メインアプリケーションをブロックせず、システムの応答速度を向上させます

一括最適化：効率的な一括処理により、データベースへの照会回数を減らします

5.3 運用のしやすさ

視覚的な監視：Flowerは直感的な監視インターフェースを提供します

詳細なログ：タスクの実行プロセス全体を記録し、問題の調査を容易にします

動的設定：システムを再起動せずにスケジュールを調整できます

アラート連携：企業の監視システムと連携し、異常を迅速に検出します

6. 関連技術ドキュメント

OAuth 2.0の連携とTokenの自動更新 - OAuth Token更新ロジックの詳細を確認できます

デプロイアーキテクチャ - システム全体のアーキテクチャにおけるCeleryの位置付けを確認できます

参考リンク

[Celery Documentation](#)

[Django Celery Beat](#)

[Flower - Celery Monitoring Tool](#)

高度な生成 AI 技術

Text to SQL

Text to SQLとは？

Text2SQL機能は、生成AIを活用した革新的な技術であり、技術者とデータベースの関わり方を根本から変えることを目的としています。従来、データベースから特定の情報を抽出するには、SQLの専門知識を持ち、クエリを手作業で記述する必要がありました。Text2SQLでは、ユーザーが日常的な自然言語で質問を入力すると、AIエンジンがそれを正確なSQLクエリに自動変換し、データベースから結果を取得します。これにより、データアクセスのハードルが大幅に下がり、SQLの知識がない技術者でも必要なデータを簡単に取得できるため、業務効率が向上します。

Text2SQLの中核的な価値と重要性

データドリブンの時代において、データから迅速かつ手軽にインサイトを得ることは極めて重要です。Text2SQLには、次のような中核的価値があります。

ハードルの低減： データクエリの技術的なハードルを下げ、SQLを記述できない業務担当者、アナリスト、さらには経営層もデータを直接操作し、リアルタイムの情報を取得できます。

効率の向上： SQLに詳しい技術者にとっても、Text2SQLは定型的または反復的なクエリの処理時間を大幅に削減し、より複雑なデータ分析やシステムアーキテクチャの業務に集中できるようにします。

意思決定の迅速化： リアルタイムでデータを照会できるため、企業は市場の変化にすばやく対応し、より適切なビジネス上の意思決定を行えます。

エラーの削減： SQL文を自動生成することで、手作業による記述時に発生し得る構文エラーをある程度削減できます。

Text2SQLの基本的な仕組み

具体的な実装の詳細はモデルによって異なる場合がありますが、Text2SQLは一般に次の主要なステップで動作します。

自然言語理解（NLU）： AIモデルは、まずユーザーが入力した自然言語の質問を解析し、その中のキーワード、エンティティ、意図、およびそれらの関係を特定します。

スキーマリンキング（Schema Linking）： モデルは、どのテーブル（Tables）が存在するか、各テーブルにどのカラム（Columns）があるか、それらのデータ型や想定される関連性など、データベースの構造を理解する必要があります。このステップでは、質問内の語句を具体的なテーブルやカラムに対応付けます。

SQL文の生成： 質問の意図とデータベース構造の理解に基づいて、モデルはSQL構文に準拠したクエリを構築します。これには、SELECT、FROM、WHERE、GROUP BY、ORDER BYなど、適切な句の選択が含まれる場合があります。

クエリの実行と結果の表示（任意）：生成されたSQL文をデータベースへ直接送信して実行し、クエリ結果をユーザーに返すことができます。

MaiAgentのText2SQL機能が持つ独自の強み

Text2SQLの基礎知識と用途を理解したところで、MaiAgentが強力で使いやすいText2SQL機能をどのように提供するかを見てみましょう。MaiAgentはデータアクセスの簡素化を目指しており、そのText2SQL機能には次のような中核的な強みがあります。

幅広いデータベース互換性

MaiAgentは、企業のデータ環境が多様であることを十分に理解しています。そのため、Text2SQL機能は**現在、複数の主要なリレーショナルデータベースシステムに対応しています**。対応するシステムは次のとおりです。

MySQL

PostgreSQL

Oracle DB

Microsoft SQL Server (MSSQL)

一般的なデータベースのどれにデータが保存されていても、MaiAgentはシームレスに接続し、一貫した自然言語でのクエリ体験を提供できます。

スプレッドシートデータとのシームレスな統合

従来のデータベースに加えて、一時的なデータセットや小規模なデータセットの多くがスプレッドシート形式で保存されていることもMaiAgentは理解しています。そのため、MaiAgentは革新的な機能として、**スプレッドシートのデータ（.xlsx、.xls、.csv形式に対応）を、クエリ可能な一時データベースへ自動変換できます**。

ユーザーがスプレッドシートファイルをアップロードするだけで、MaiAgentがその構造を解析し、標準的なデータベースを照会する場合と同じように、自然言語で質問できるようにします。これによりText2SQLの用途が大幅に広がり、非構造化データや半構造化データも迅速に活用できます。

最小限の設定ですぐに利用可能

MaiAgentは、設定作業を可能な限り簡素化するという設計思想に基づいています。Text2SQL機能でデータベースに接続するには、**データベースの接続URL**（Connection String/URL）を指定するだけです。複雑なドライバのインストール、環境変数の設定、その他の煩雑な追加設定は必要ありません。

このプラグアンドプレイの特長により、技術者はMaiAgentを既存環境へ迅速に導入でき、エンドユーザーはすぐに自然言語でのクエリを開始できます。

インテリジェントなスキーマ理解

MaiAgentの中核となるAIエンジンは、優れたスキーマ理解能力を備えています。データベースへ接続すると、**データベース内のすべてのテーブル（Tables）と、そのカラム構造、データ型、潜在的な関連性を自動的に検出して理解できます。**

この自動理解により、スキーマを手作業でラベル付けまたは設定する手間がなくなり、Text2SQL機能は自然言語の質問を正しいデータエンティティへ正確にマッピングできます。

柔軟なクエリ範囲の指定

MaiAgentはデータベース全体の構造を自動的に理解できますが、ユーザーが特定のいくつかのテーブルにのみ関心を持つ場合もあります。MaiAgentはこの点を十分に考慮し、ユーザーが**検索対象のテーブルを指定することもできます。**

クエリ範囲を指定すると、無関係なテーブルを検索せずに済むため、クエリの関連性と精度が向上するだけでなく、大規模なデータベースでのクエリ効率も高まり、結果をより迅速に取得できます。

まとめ

MaiAgentのText2SQL機能は、チームの誰もがデータを簡単に活用できるよう支援します。幅広いデータベースへの対応、独自のスプレッドシート統合機能、極めてシンプルな設定プロセス、インテリジェントなスキーマ理解、柔軟なクエリ範囲の指定を備えたMaiAgentは、データ探索と分析の頼れるアシスタントです。これらの特長を十分に活用し、企業が保有するデータの可能性を最大限に引き出すことを技術者の皆様におすすめします。

Function Calling

Function Calling とは？

Function Calling（関数呼び出し）とは、大規模言語モデル（LLM）がユーザーとのやり取りやタスクの処理の過程において、外部のプログラムや API（これらを「ツール」または「関数」と呼びます）をいつ実行する必要があるかを理解し、呼び出すべき関数の名前とそのパラメータを構造化された形式（通常は JSON）で正確に出力できる機能を指します。

重要な点として、LLM 自体はこれらの関数を直接実行するわけではなく、「どの関数を、どのようなパラメータで呼び出す必要があるか」を決定する役割のみを担います。実際の関数の実行は呼び出し側のプログラムが行い、その実行結果を LLM に返すことで、モデルはその情報を活用してより正確で関連性の高い応答を生成したり、より複雑なタスクを引き続き完了させたりできるようになります。

RAG フロー

Function Calling の動作原理

Function Calling の動作フローは通常、以下のいくつかの重要なステップで構成され、動的なインタラクションのループを形成します。

1. 意図の認識と構造化された指示の生成

ユーザーが自然言語でリクエストを行う

LLM がリクエストを解析し、ユーザーの意図を理解する

外部関数を呼び出す必要があるかどうかを判断する

関数名とパラメータを含む構造化された出力（JSON 形式）を生成する

モデル自体はいかなる関数も実行しない

2. 外部関数の実行

アプリケーションが LLM の生成した構造化された指示を受け取る

関数名とパラメータに基づいて対応する外部関数を実行する

次のような処理が含まれる場合があります：

データベースのクエリ

サードパーティサービスの呼び出し

計算処理

3. 結果の返却と統合

外部関数の実行が完了する

結果がアプリケーションに返される

アプリケーションが結果を LLM に渡す

4. 最終的な応答の生成またはさらなるアクション

LLM が関数の実行結果を受け取る

情報をコンテキストに統合する

最終的な自然言語の回答を生成する

または次の関数を呼び出す必要があるかどうかを判断する

この閉ループのフローにより、LLM は単なるテキスト生成器から、外部の世界とインタラクションし、リアルタイムの情報を取得し、実際の操作を実行できるインテリジェントなエージェントへと変化します。

Function Calling の中核的な用途と価値

Function Calling は LLM アプリケーションに革命的な変化をもたらし、より実用的で強力なものにしました。

1. リアルタイムかつ動的なデータの取得と統合

用途

外部 API を自動的に呼び出して最新のデータを取得する

天気の照会

株式市場

リアルタイムニュース

商品在庫

訓練データの知識カットオフの問題への依存を回避する

価値

情報の即時性と正確性を確保する

ユーザーの信頼度を向上させる

2. 複雑な業務プロセスの自動化

用途

適用シーン
カスタマーサービス
電子商取引
企業内部システム
自動化される操作
注文の照会
商品のレコメンド
予約の手配
質問への回答
返品申請
チケットの作成

価値

業務効率を向上させる
人件費を削減する
24時間365日のリアルタイムサービスを提供する
ユーザー体験を改善する

3. 複数ステップのタスクにおけるインテリジェントエージェントと調整

用途

複雑なタスクの処理例：
旅行の計画
航空券の予約
ホテルのレコメンド
スケジュールの調整
複数の関数をインテリジェントに調整する
航空券 API
ホテル API
地図サービス
カレンダー API

価値

エンドツーエンドのタスク自動化を実現する
複雑なユーザーニーズに対応する

4. LLM に構造化された操作能力を付与する

用途

自然言語を構造化された操作に変換する
Text-to-SQL クエリ

価値

技術者でないユーザーでも自然言語を通じて複雑なシステムとインタラクションできるようにする

Function Calling のよくある活用シーン

カテゴリ	活用シーンの例	中核的な特徴と強み
情報検索と質問応答	AI アシスタントが企業の最新ポリシー、法律条文、製品仕様をリアルタイムで照会する	回答内容の即時性、正確性、出典の信頼性を保証する
業務フローの自動化	EC のカスタマーサービスで注文状況をセルフ照会、返金を開始、アフターサービス用チケットを自動作成	一問一答だけでバックエンドシステムの標準化されたプロセスをトリガーでき、効率を向上させる
データ分析と可視化	ユーザーの指示に応じて電卓、統計ライブラリ、グラフ生成 API を呼び出す	自然言語による駆動でデータの演算・分析と結果の可視化表現を実現する
外部システム連携	LLM がスマートホーム機器を制御、企業内部ソフトウェアを操作、メール／メッセージを送信	LLM の理解能力を実際のシステム操作やハードウェア制御へと拡張する
コンテンツ生成支援	SEO ツールを呼び出して記事を最適化、文法をチェック、画像／コードスニペットを生成	外部ツールと組み合わせで特定分野における LLM のコンテンツ生成品質を強化する

MaiAgent の Function Calling ならではの強み

MaiAgent プラットフォームを選んで Function Calling 機能を実現・管理することで、お客様のアプリケーションに以下の重要なメリットがもたらされます。

強力で柔軟なツール管理：

MaiAgent は直感的で使いやすいインターフェースと API を提供しており、外部関数（ツール）の登録、設定、管理を簡単に行えます。各ツールの名前、説明、入力パラメータ（型、必須かどうか、説明などを含む）、および想定される出力形式を詳細に定義できます。

信頼性の高い構造化パラメータの生成：

MaiAgent は、LLM がツール定義に基づいて JSON Schema やその他の指定された形式に準拠したパラメータを確実に生成できるようにし、形式エラーによる関数実行の失敗を低減します。

シームレスな開発・連携体験：

MaiAgent は直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを提供しており、ユーザーはコードを書くことなく簡単に連携でき、必要な関数呼び出しツールを素早く設定・構成して効率を向上させられます。

まとめ

Function Calling 技術は、LLM を受動的な「知識質問応答マシン」から、能動的な「タスク実行者」かつ「インテリジェントエージェント」へと進化させます。標準化されたインターフェースを通じて、LLM の強力な自然言語理解能力と外部世界の具体的な実行能力を完璧に組み合わせ、開発者に無限のアプリケーションイノベーションの余地を切り開きます。

MaiAgent はツール管理、開発連携、プラットフォームの安定性における強みを活かし、理想的な Function Calling ソリューションを提供します。これにより、より賢く、より強力で、実際の課題をよりの確に解決できる AI Agent アプリケーションを簡単に構築できます。

Skill モジュール

Skill とは？

Skill（スキル）は、MaiAgent プラットフォームにおいて AI アシスタントの専門能力をパッケージ化するためのモジュール化された仕組みです。LLM が単一のツールを呼び出す Function Calling とは異なり、Skill は一組の**指示（Instructions）**、**ツール（Tools）**、**リソースファイル（Resources）**を再利用可能な能力ユニットとしてパッケージ化します。これにより、AI アシスタントは対話の中で完全なタスク実行フローを動的に展開できるようになります。

簡潔にまとめると、次のとおりです。


Function Calling／ツール：LLM が単一の API または関数を呼び出します

Skill：LLM が一連の SOP 指示を展開し、フローの中で必要に応じて複数のツールを呼び出します

スキル（Skill）＝指示（Instructions）＋ツール（Tools）＋リソース（Resources）

Skill の動作原理

動作フロー



1. スキルの展開 (Skill Expansion)

AI アシスタントが、ユーザーの質問をあるスキルで処理すべきだと判断すると、システムは `SkillExpandTool` を呼び出します。

入力: スキル名 (`skill_name`)

処理: 名前をもとにスキルを検索し、完全な指示内容と付属ツールの一覧を取得

出力: Markdown 形式の指示内容 + 利用可能なツール一覧

```
{
  "name": "expand_skill",
  "arguments": {
    "skill_name": "休曜日数計算"
  }
}
```

2. ツールの動的読み込み (Tool Loading)

スキルの展開後、LLM が指示の実行過程でツールを呼び出す必要がある場合は、`LoadSkillTool` を通じて動的に読み込みます。

入力：ツール名 (`tool_name`)

処理：ツールを検索 (MCP ツールと API ツールに対応。名前は大文字・小文字を区別しません)

出力：ツールの ID、名前、説明、利用可能状態

この動的読み込みの仕組みにより、スキルのツールをあらかじめすべて対話のコンテキストに読み込んでおく必要がなくなり、Token の消費を抑えられます。

仕様

Skill の中核となる定義ファイルは `SKILL.md` で、YAML Frontmatter + Markdown 内容の形式を使用します。

```
---
name: スキル名
description: スキルの説明 (AI がこのスキルをいつ発動するかを決定)
---

# スキルタイトル

## 発動条件
ユーザーが XXX に関連する質問をしたときに発動します。

## 実行ステップ

### Step 1: 情報の確認
ユーザーに必要な情報の提供を促します ...

### Step 2: データの検索
retrieve_text_nodes を使用してナレッジベースを検索します ...

### Step 3: 返信の生成
以下の形式で返信します。
- ① 適用法規
- ② 計算結果
- ③ 参考例
```

Frontmatter フィールド

フィールド	必須	説明
<code>name</code>	はい	スキル名。組織内で重複できません
<code>description</code>	はい	スキルの説明。LLM がこのスキルを発動するかどうかの判断に使用します

指示内容の作成に関する推奨事項

- 発動条件を明確に：**説明と指示の中で「いつ発動するか」と「いつ発動しないか」を明確に定義します
- ステップを構造化：**番号付きのステップ（Step 1, Step 2...）を使い、LLM が順を追って実行できるようにします
- ツール呼び出しのガイド：**各ステップの中で、どのツールをどのような検索方針で使用するべきかを明確に示します
- 返信形式の定義：**テンプレートや表で最終的な返信の形式を定義し、出力の一貫性を確保します
- エラー防止チェックリスト：**指示の末尾にチェックリストを追加し、LLM が自ら結果を検証できるようにします

スキルパッケージ（Skill Package）

ファイル構成

アップロードする `.skill` または `.zip` ファイルは、以下の構成を含む必要があります。

```
my-skill.skill (ZIP 形式)
├── # 必須：スキル定義ファイル
├── reference.pdf      # 任意：参考資料
├── template.xlsx     # 任意：テンプレートファイル
├── examples/         # 任意：サンプルデータ
│   └── case1.json
```

セキュリティ検証

システムはスキルパッケージを解析する際、以下のセキュリティチェックを行います。

- 圧縮比チェック：**最大 100:1。ZIP 爆弾攻撃を防ぎます
- パストラバーサル防御：**`../` などのパスインジェクションをブロックします
- ファイルサイズ制限：**組織で設定されたアップロード制限に従います（デフォルト 100 MB）
- の検証：**存在が必須で、有効な `name` と `description` を含む必要があります

API エンドポイント

Skill CRUD

メソッド	エンドポイント	説明
GET	/api/v1/skills/	組織内のすべてのスキルを一覧表示（ページネーション・検索に対応）
POST	/api/v1/skills/	スキルを手動で作成
GET	/api/v1/skills/{id}	スキルの詳細を取得
PATCH	/api/v1/skills/{id}	スキルを更新
DELETE	/api/v1/skills/{id}	スキルを削除（S3 のクリーンアップを含む）

スキルパッケージ操作

メソッド	エンドポイント	説明
POST	/api/v1/skills/upload/	<code>.skill</code> <code>.zip</code> をアップロードしてスキルを作成
POST	/api/v1/skills/{id}/reupload/	再アップロードしてスキルパッケージを置き換え
GET	/api/v1/skills/{id}/export/	スキルを <code>.skill</code> ファイルとしてエクスポート
GET	/api/v1/skills/{id}/package-structure/	スキルパッケージのファイル構成を確認

リソース管理（ネストされたルート）

メソッド	エンドポイント	説明
GET	/api/v1/skills/{id}/resources/	スキルのリソースファイルを一覧表示
POST	/api/v1/skills/{id}/resources/	リソースをアップロード（手動作成したスキルのみ）
DELETE	/api/v1/skills/{id}/resources/{rid}	リソースを削除（手動作成したスキルのみ）
GET	/api/v1/skills/{id}/resources/{rid}/download/	リソースファイルをダウンロード

スキル作成の例

手動で作成する場合：

```
POST /api/v1/skills/
{
  "name": "返品処理フロー",
  "description": "顧客が返品・交換を希望したときに発動します。注文を検索し、返品資格を確認し、返品伝票を作成します。",
  "instructions": "# 返品処理\n\n## Step 1: 注文を検索\n...",
  "attached_tool_ids": [
    "uuid-of-order-query-tool",
    "uuid-of-return-api-tool"
  ]
}
```

スキルパッケージをアップロードする場合：

```
curl -X POST /api/v1/skills/upload/
-F "file=@my-skill.skill"
-F "attached_tool_ids=["uuid-1\"","uuid-2\"]"
```

スキルと AI アシスタントの紐付け

スキルは `ChatbotSkill` 中間モデルを介して、AI アシスタントと多対多の関連を構築します。

1 つの AI アシスタントは複数のスキルを紐付けられます

1 つのスキルは複数の AI アシスタントで使用できます

紐付け／解除の操作は `ChatbotSkillEvent` 履歴追跡テーブルに記録されます

```
AI アシスタント A ──┬── スキル：返品処理
                    │── スキル：製品相談
                    └── スキル：メール送信

AI アシスタント B ──┬── スキル：製品相談 ← 共用
                    └── スキル：会議検索
```

MaiAgent Skill ならではの強み

1. 指示とツールの分離

スキルの指示内容と付属ツールは独立して管理されるため、ツール設定に影響を与えることなくいつでも指示ロジックを調整でき、その逆も可能です。これにより、スキルの保守と改良がより柔軟になります。

2. 動的展開の仕組み

スキルの指示はあらかじめ対話のコンテキストに読み込まれるのではなく、LLM が必要と判断したときにのみ動的に展開されます。これにより、対話ごとの Token 消費を大幅に削減でき、特に多数のスキルを紐付けた AI アシスタントに適しています。

3. スキルパッケージのエコシステム

`.skill` ファイル形式を通じて、スキルを異なる組織間で共有・インポートできます。企業は社内のスキルライブラリを構築したり、ベストプラクティスをスキルパッケージとしてパッケージ化してパートナーに配布したりできます。

4. 完全なバージョン管理

アップロード方式で作成したスキルは再アップロード（Reupload）に対応しており、既存のスキルを削除することなくスキルパッケージの内容を更新できます。システムはスキルパッケージとリソースファイルを完全に置き換え、バージョンの一貫性を確保します。

5. 権限管理

スキルへのアクセスは `chatbot_skill_access` 権限によって制御されます。組織管理者は役割（ロール）権限システムを通じて、誰がスキルを作成・編集・削除できるかをきめ細かく管理できます。

Canvas

Canvas とは

Canvas は Agent モードの拡張インターフェースの一つで、AI アシスタントが構造化されたビジュアルコンテンツを生成・管理できるようにする機能です。この技術により、AI は対話を行うだけでなく、インタラクティブな Web 部品、図表、ドキュメント、コードなど、リッチなマルチメディアコンテンツを作成、編集、表示できるようになります。

従来の対話型 AI では、アシスタントは純粋なテキストでの応答しか提供できませんでしたが、Canvas 技術はこの制限を打破し、AI アシスタントが次のことを実現できるようにします。

- ビジュアルコンテンツのリアルタイム作成
- インタラクティブな部品の生成
- 構造化された情報の提示
- コードのリアルタイムレンダリングへの対応

主な特長

Canvas 技術は、従来の純粋なテキスト対話をビジュアルコンテンツ作成の領域へと拡張し、企業に次のことを可能にします。

リアルタイムコンテンツ生成：AI はユーザーのニーズに応じて、さまざまな形式のコンテンツを即座に作成できます

インタラクティブな編集：ユーザーは生成されたコンテンツと直接やり取りし、修正できます

マルチフォーマット対応：HTML、React、SVG、Markdown、Mermaid など、多様なコンテンツ形式に対応します

シームレスな統合：対話フローに完全に溶け込み、より直感的な使用体験を提供します

プロフェッショナルな品質：生成されるコンテンツはプロフェッショナルなデザインおよび開発基準に達しています

リアルタイムプレビュー：WYSIWYG（見たままが得られる）のコンテンツ編集体験

技術的な優位性

インテリジェントなコンテンツ判別：AI はコンテンツの提示に Canvas を使用すべきタイミングを自動的に判断できます

フォーマットの自動適応：コンテンツの特性に応じて、最も適した提示形式を自動的に選択します

リアルタイムレンダリング：リアルタイムのビジュアル効果プレビューを提供します

クロスプラットフォーム互換性：さまざまなデバイスやプラットフォーム上で一貫した表示を保証します

パフォーマンス最適化：先進的なレンダリング技術を採用し、スムーズな使用体験を保証します

市場の既存ソリューションとの比較

特長機能	MaiAgent Canvas	従来の AI アシスタント	その他のビジュアル化工具
リアルタイムビジュアル化生成	✔ 自動判断して生成	✗ テキスト応答のみ	⚠ 手動操作が必要
マルチフォーマット対応	✔ 多様なプロフェッショナル形式	✗ 純粋なテキスト	⚠ 限定された形式
対話型インタラクション	✔ シームレスな統合	✔ テキスト対話	✗ 独立したツール
エンタープライズレベルのセキュリティ	✔ オンプレミス展開	⚠ ベンダー依存	⚠ ベンダー依存
カスタマイズ能力	✔ 高度なカスタマイズ	⚠ 限定的	⚠ テンプレート化

MaiAgent Canvas の機能紹介

設定と有効化の方法

Canvas 機能は MaiAgent の Agent モードをベースとし、ビジュアルコンテンツ生成のニーズに対応するため Canvas モードを専用に構成しています。



キャンバスモード（Canvas）の有効化

返信モードで Agent を選択し、下部の Agent モードでキャンバスモード（Canvas）を有効化します

機能とアーキテクチャの説明

フロントエンドレンダリング層

- リアルタイムプレビューエンジン：すべての Canvas 形式のリアルタイムレンダリングに対応
- インタラクティブインターフェース：直感的な編集・操作インターフェースを提供
- レスポンシブデザイン：さまざまなデバイスの画面サイズに自動的に適応

AI 処理層

- コンテンツ分析エンジン：ユーザーのニーズをインテリジェントに分析
- フォーマットセクター：最も適した提示形式を自動的に判断
- 品質コントローラー：生成されるコンテンツの正確性と完全性を保証

インテリジェントなコンテンツ判別の仕組み

システムは5種類の主要なコンテンツ形式に対応しており、それぞれに特定の適用シーンがあります。

HTML：Web コンテンツや静的な表示に適しています

完全な CSS スタイルに対応

マルチメディア要素を埋め込み可能

複雑なレイアウトデザインに適しています

React：インタラクティブな部品や動的なコンテンツに使用します

JSX 構文と React Hooks に対応

複雑なインタラクティブ機能を構築可能

動的なデータ表示に適しています

SVG：ベクターグラフィックスや図表のデザイン

無限に拡大しても劣化しない

ファイルサイズが小さく、読み込みが高速

アイコン、イラスト、シンプルな図表に適しています

Markdown：構造化されたドキュメントやコードの表示

GitHub Flavored Markdown に対応

コードの構文ハイライト

技術ドキュメントやマニュアルに適しています

Mermaid：フローチャートや図表の生成

多様な図表タイプに対応

プログラムの記述により、メンテナンスが容易

業務フローやシステムアーキテクチャ図に適しています

コンテンツ生成のフロー

ニーズ分析：AI がユーザーの入力を分析し、Canvas を使用する必要があるかどうかを判断します

キーワードの判別：「図を描く」「作成する」「デザインする」

コンテンツの複雑さの評価

ビジュアル化ニーズの判断

フォーマット選択：コンテンツの特性に応じて、最も適した提示形式を自動的に選択します

コンテンツタイプの分析

インタラクションニーズの評価

最適なフォーマットの推奨

コンテンツ作成：専用の生成アルゴリズムを使用して構造化されたコンテンツを作成します

テンプレートマッチング

カスタム生成

ブランド要素の統合

品質検証：生成されるコンテンツの正確性と利用可能性を保証します

構文チェック

レンダリングテスト

互換性検証

レンダリング表示：ユーザーインターフェース上でコンテンツをリアルタイムにレンダリングします

リアルタイムプレビュー

パフォーマンス最適化

エラー処理

インテリジェントな判断ロジック

特別なロール指示を設定していない場合、Agent は以下の要素に基づいて Canvas を使用するかどうかを判断します。

コンテンツの複雑さ：構造化されたコンテンツでは Canvas を優先的に使用します

表、リスト、階層構造

複数ステップのフロー説明

比較分析コンテンツ

インタラクションニーズ：ユーザーとのインタラクションが必要なコンテンツ

フォームデザイン

ボタンやコントロール

動的なデータ表示

ビジュアル化ニーズ：図表やグラフィックなどのビジュアル要素

統計グラフ

概念図

アーキテクチャ図

フォーマット要件：特定の形式が求められるコンテンツ

コードの表示

ドキュメントテンプレート
プロフェッショナルなレポート

効果紹介動画

 預覽連結：https://drive.google.com/file/d/1GW7o3m130M-yESZ4h6VwZvNXDhdJDIFe/view?usp=drive_link

MaiAgent Canvas のコアバリューと活用シーン

コアバリュー

1. コミュニケーション効率の向上

複雑な概念をビジュアル化して提示

テキスト説明の冗長性を削減

情報伝達の正確性を強化

実際の効果：説明時間を 60% 削減し、理解の正確性を 85% 向上



財務グラフ作成アシスタント

ナレッジベースにアップロードしたデータでグラフを作成

2. ユーザー体験の強化

インタラクティブなコンテンツ操作体験を提供

リアルタイムプレビューと修正に対応

より直感的なヒューマン・マシン・インタラクションの方法を創出

ユーザー満足度：従来のテキスト応答と比較して満足度を 78% 向上



UI デザインアシスタント

ユーザーのリクエストに応じてインタラクティブな UI インターフェースを作成

3. コンテンツ制作の加速

プロフェッショナルな形式のコンテンツを自動生成

手動でのコーディングやデザインの時間を削減

ワンストップのコンテンツソリューションを提供

効率向上：コンテンツ制作スピードが 4~10 倍向上



ユーザーのリクエストに応じたプロフェッショナルなコンテンツのフローチャート

4. 技術的ハードルの低減

専門的なデザインやプログラミングのスキルが不要

自然言語だけで複雑なコンテンツを作成可能

さまざまな技術的バックグラウンドを持つユーザーに対応

5. 専門領域への適応

各業界との迅速な連携：ナレッジベースを通じて業界内部のデータと高度に連携

金融業：リスク評価レポート、投資分析グラフ

製造業：生産フロー図、品質管理グラフ

医療業：患者データのビジュアル化、治療フロー図

教育業：カリキュラム設計、学習進捗の追跡

カスタムプロンプト：企業のニーズに応じて Canvas の生成ロジックを調整可能

企業専用の用語の統合

特定のフォーマット要件の設定

ブランドスタイルのガイドライン

ローカライズされたコンテンツ：日本のローカライズされたコンテンツ形式と基準に対応

日本の法規ドキュメント形式

現地の商習慣

文化的適応性の調整

主な活用シーン

データのビジュアル化

フローチャートのデザイン：Mermaid 形式を使用して業務フロー図やシステムアーキテクチャ図を作成

組織図：明確な企業組織構造や部門関係図を生成

データグラフ：インタラクティブなデータ分析グラフやダッシュボードを作成

スケジュール計画：ガントチャート、プロジェクトスケジュール表、マイルストーン計画

プログラム開発

コードの表示：フォーマットされた形でコード例を提示し、構文をハイライト

API ドキュメント：構造化された技術ドキュメントやインタラクティブな API 説明を生成

インタラクティブな部品：操作可能な React 部品や表示ページを作成

システム設計：アーキテクチャ図、データベース ER 図、ネットワークポロジー図

コードレビュー：コード構造や依存関係図をビジュアル化

ドキュメント制作

レポート生成：フォーマットされたレポートやデータ分析レポートを自動生成

取扱説明書：図と文章を組み合わせた操作ガイドや製品マニュアルを作成

プロジェクト提案：プロフェッショナルなプロジェクト紹介ドキュメントや事業企画書を作成

議事録：構造化された議事録、決議追跡表

教育・研修：インタラクティブな学習教材、カリキュラムの概要

クリエイティブデザイン

プロトタイプデザイン：Web ページやアプリケーションのプロトタイプ、ワイヤーフレームを迅速に作成

グラフィック制作：SVG 形式を使用してベクターグラフィックスやアイコンデザインを生成

ユーザーインターフェース：インタラクティブな UI 部品やインターフェースのモックアップをデザイン

ブランドデザイン：ロゴデザインのコンセプト、ブランドビジュアル要素

マーケティング素材：ソーシャルメディア画像、広告バナーのデザイン

企業向けアプリケーション

社内研修：従業員マニュアル、フロー説明、安全規範

カスタマーサービス：FAQ のビジュアル化、サービスフロー図

営業サポート：製品紹介ページ、機能比較表

プロジェクト管理：タスク割り当て図、進捗追跡表

MaiAgent Canvas 技術を通じて、企業は真にインテリジェントなコンテンツの生成と管理を実現でき、業務効率を向上させるだけでなく、まったく新しいユーザーインタラクション体験を創出できます。この技術は AI アシスタント領域における重要なブレイクスルーを象徴しており、対話型 AI をまったく新しいビジュアル化・インタラクション化のレベルへと引き上げます。

今すぐ Canvas 技術の強力な機能を体験し、あなたの AI アシスタントを「話すだけ」から「創造できる」存在へと進化させましょう！

AI セーフティ機構

AI サービスがインテリジェントな応答を提供すると同時に、安全性・コンプライアンス・信頼性を確保するために、MaiAgent は本プロジェクトにおいて AWS Guardrails と AI Agent の役割指示を統合し、二層構造の AI セキュリティ防護機構を構築しています。この 2 つは互いに補完し合い、コンテンツフィルタリング、機密情報の保護、行動制御、ハルシネーション抑制などの面で、AI がより高い基準を達成できるようにし、エンタープライズグレードの AI セキュリティアーキテクチャを提供します。

MaiAgent が採用するこの二重の AI セキュリティ機構は、企業のシーンにおける AI の活用が以下の重要な基準を満たすことを保証します。

- ✓ AI コンテンツの安全性強化：AI が違反内容やリスクのある内容を生成するのを防ぎ、AI のコンプライアンス能力を高めます。
- ✓ AI が業務ニーズに適合することの保証：役割指示を通じて、AI が指定された範囲内で正確かつ価値のある応答を提供できるようにします。
- ✓ AI ハルシネーションの影響の低減：二重の機構により、AI が検証済みの情報のみを提供することを保証し、信頼性を高めます。
- ✓ ユーザーの信頼度の向上：企業は安心して AI を導入でき、AI の応答がブランドイメージや業務ニーズに適合することを確保できます。

このアーキテクチャを通じて、MaiAgent は高性能な AI インタクション体験を提供するだけでなく、AI の運用がエンタープライズグレードのセキュリティ基準に適合することを確保し、インテリジェントなアプリケーションにおいて AI が最大の価値を発揮できるようにします。この 2 つを組み合わせることで、MaiAgent は安全かつコンプライアンスに準拠した基盤の上で、高品質なインテリジェント応答を提供し、業務シーンにおいて AI が最大の価値を発揮できることを保証します。

さらなる技術的なニーズがある場合は、業務シーンに応じて Guardrails のセキュリティポリシーを調整したり、AI の役割指示を微調整して企業のニーズによりフィットさせることも可能です。

AWS Guardrails と AI Agent の役割指示は、互いに補完し合う 2 種類の AI 制御機構です：

機能	AWS Guardrails	AI アシスタントの役割指示
コンテンツフィルタリング	✓ 有害・不適切なコンテンツを自動的にフィルタリング	✗ 主に AI の応答方法を制御

機能	AWS Guardrails	AI アシスタントの役割指示
機密データ保護	✓ PII・機密情報の漏洩をブロック	✗ 機密データを直接フィルタリングできない
行動制御	✓ AI が偏見や違反行動を生成するのを防止	✓ AI の応答範囲とスタイルを制限
ハルシネーション制御	✓ 不正確な情報をフィルタリング	✓ AI の応答方法を規定してハルシネーションを低減
企業カスタマイズ	✓ 異なるセキュリティレベルを設定可能	✓ AI の役割と回答範囲をカスタマイズ可能

AWS Guardrails：AI コンテンツと行動のためのセキュリティ防護層

AWS Guardrails は第一のセキュリティ機構として、コンテンツの自動審査とリスク制御を担い、AI の出力が企業や法規制の要件に適合することを確保します。その中核機能は以下のとおりです。

- コンテンツフィルタリング（Content Filtering）：暴力・憎悪・差別・不適切な言語や違反情報をブロックし、AI の応答が倫理とコンプライアンスの基準に適合することを確保します。
- 機密情報保護（Data Protection）：AI が個人識別情報（PII）や機密性の高い企業データを生成・漏洩するのを防ぎ、情報セキュリティリスクを低減します。
- 行動制約（Behavior Controls）：AI が指定された範囲内でのみ動作できるようにし、自動的な意思決定や違反の提案など、認可されていない操作を AI が行うのを防止します。
- ハルシネーション制御（Hallucination Control）：コンテンツ審査と事実検証の機構を強化することで、AI が誤った情報や捏造された情報を応答する可能性を低減し、応答の信頼性を高めます。
- 脱線の防止（**Maintain conversation boundaries**）：大規模言語モデル (LLM) との対話が、あらかじめ定義されたトピックの範囲内に保たれることを確保します。

ユーザーが許可されたトピック範囲を超える内容を議論しようとした場合、この機能は LLM に応答を拒否するよう指示し、対話を許可されたトピックへと再誘導します。これにより、対話が業務目的に集中し続け、モデルが無関係または不適切なトピックへ誤誘導されるのを防ぎます。企業は自社のポリシーや利用シーンに応じてこれらのトピック境界をカスタマイズでき、対話の範囲と方向をコントロールできます。

AWS Guardrails を通じて、MaiAgent は AI が潜在的にリスクのあるコンテンツを生成しないことを確保し、企業のセキュリティポリシーに適合させることで、AI の信頼性と安定性を大幅に高めることができます。

AI アシスタントの役割指示：行動と利用シーンの精密な制御

AWS Guardrails が提供するグローバルなセキュリティ防護に加えて、MaiAgent はさらに AI アシスタントの役割指示（System Prompt）を活用して AI の行動基準と回答範囲を設定し、特定の業務シーンにおいて AI が一貫性のある、コンプライアンスに準拠した応答を提供することを確保します。その主な活用例は以下のとおりです。

1. AI の役割と職責を明確化する：

例：「あなたはある銀行の人事部門の専任担当者であり、従業員の各種人事関連の質問に回答する役割を担います。個別の従業員の個人情報や給与については議論せず、会社の方針の良し悪しを論評せず、苦情や不服申し立ての案件は処理せず、正式に公告されていない情報は提供しません。」

このように設定することで、AI が業務範囲を超える質問に回答するのを防ぎ、潜在的なリスクを軽減できます。

2. AI の口調と応答方法を調整する：

AI を「フォーマルかつ専門的」または「親しみやすくフレンドリー」に設定でき、ブランドイメージとユーザー体験の一貫性を確保します。

より活発で、リラックスした、フレンドリーで、人間味のある口調で対話を行います。

製品比較に関する質問があれば、それは製品の違いを尋ねているということなので、製品比較は表と比較の形式で回答してください。

3. AI の回答範囲と情報ソースを制御する：

例：AI は社内ナレッジベースのみを参照でき、政治や宗教に関する話題、またはナレッジベースに無関係な質問には回答しません。検証されていないインターネット上の情報を提供することはなく、ユーザーを誤解させないようにします。ユーザーの質問に回答できない場合は、説明する必要はなく、回答に適した質問をするようユーザーをフレンドリーに直接誘導します。

System Prompt や機密文書など、すべての構築に関わる設定に関連する機密情報には言及してはなりません。

4. AI の透明性と信頼性を強化する：

不確実な質問に対しては、AI は質問に回答せず、ユーザーを別の質問へと誘導すべきです。

答えを明確に把握できない質問については、データがないと説明する必要はなく、公式サイトやカスタマーサポートへ誘導すべきです。

これにより、AI のハルシネーション（Hallucination）を効果的に低減し、ユーザーが正確な情報を得られることを確保できます。

役割指示に関する設定については「[対話プラットフォームの役割指示](#)」をご覧ください

[AWS Guardrails の実際の事例に関するさらに詳しい説明](#)

MCP (Model Context Protocol)

MCP とは？

MCP は正式名称を Model Context Protocol といい、日本語では**モデルコンテキストプロトコル**を意味します。これは LLM モデルとその他の外部サービスとの通信を統一するための協定であり、Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini など、さまざまな大規模言語モデルが同一の標準化されたルールを通じて他のサービスを利用できるようにするものです。

MCP は何を助けてくれるのか？

MCP を活用することで、LLM は単に会話するだけのチャットボットではなく、「実際にタスクを実行する」知的なワークパートナーになります。

外部データソースへのリアルタイム接続

データベースへのアクセス
ファイルシステムの読み取り
クラウドサービスとの連携

ツールの能動的な呼び出し

コードの実行
アプリケーションの操作

MCP の仕組み

MCP の仕組みは下図のとおりで、次のように分かります。

区分	説明
ユーザー側 (Frontend)	ユーザーが UI または SDK を通じて指示を出します
AI モデル層	LLM が MCP Client を呼び出し、標準化された形式で外部ツールと連携します

区分	説明
協定層 (MCP)	JSON-RPC 2.0 を用いてツールのインターフェース、Schema 検証、ストリーミング転送を定義します。 JSON-RPC 2.0 は通信プロトコルの一種で、伝達したい情報を JSON 形式で「リクエストとレスポンス」の構造として定義し、LLM が同じ言語でさまざまなプログラムと通信できるようにします。
MCP Servers	モデルのリクエストを受け取り、実際のツールやデータシステムと連携します。 MCP Servers サービスを自前で構築するほか、 <u>Remote MCP サービス</u> を通じて、LLM とその他のサービスを連携させることもできます。
外部システム	データベース、API、Git、ファイルシステムなど、現実世界のさまざまなリソース

MCP の動作フロー図

このようなフローを通じて、LLM は統一された言語で外部のさまざまなプログラムと連携できるようになり、本来は人手で操作する必要があった作業をあなたに代わって完了させてくれます。

MCP の活用事例

事例 1：MCP を通じた Google Drive ファイルの整理—ドキュメントの検索と要約

自然言語で LLM にタスク内容を伝えます。

Google Drive 内の『2024 年度予算』に関するすべてのドキュメントを探し出し、要約レポートにまとめてください

LLM はあなたのニーズに基づいて、呼び出すべき MCP ツール（例：`search_files` ツール）を自動的に判断します。

MCP の動作フロー：

AI が実際に実行する動作：

- 🔍 「2024 年度予算」というキーワードを含むドキュメントを検索します
- 📄 見つかった 5 件のドキュメントの内容を読み取ります
- 🧠 各ドキュメントの要点を分析します
- 📊 統合した要約レポートを生成します
- 💡 予算分析の提案を行います

ユーザーが得られる結果：

関連ドキュメントを 5 件見つけました：

1. 【2024年度予算提案.docx】
 - 総予算：50,000,000 円
 - 主要項目：人件費 60%、運営コスト 25%、研究開発 15%
 2. 【Q1予算執行レポート.xlsx】
 - 執行率：92%
 - 超過項目：マーケティング費用 +8%
 3. 【予算修正案_v2.pdf】
 - 調整提案：研究開発予算を 10% 増額
- ...（その他のドキュメントの要約）

事例2：MCP を通じた Google Sheet・Slack の連携—スケジュールによる週次レポートの自動生成とグループへの送信

LLM は MCP を通じて複数の外部サービスツールを連携させることができます。フローは下図のとおりです。

スケジュール機能により、毎週同じクエリタスクの内容を LLM に実行させます。

LLM はあなたのニーズに基づいて、呼び出すべき MCP ツール（例： `search_sheet` 、 `query_sheet` ツール）を自動的に判断します。

AI アシスタントの週次処理フロー：

- 🔍 「売上データ」スプレッドシートを検索します
- 📄 スプレッドシートの数値内容を読み取ります
- 📊 ニーズに応じて、平均売上や前年同期比の成長率など、統合した要約レポートを生成します
- 💡 集計結果を Slack チャンネルに自動送信します

MCP のコアバリュー

🧠 LLM が知性を提供

自然言語の理解

推論と意思決定

知識の統合

創造的な生成

異常検知
予測分析

 MCP が能力を提供

- さまざまなツールへの接続
- 実際の操作の実行
- システム横断的な統合
- 安全で信頼性が高い
- 標準化された通信

LLM とツールが協働することで、LLM は「**話すだけ**」から「**仕事をこなす**」へと進化し、理解・思考・実行ができる万能なワークパートナーになります。

MaiAgent MCP 統合の強み****

複数のネットワークプロトコルに対応

MaiAgent MCP は複数のネットワークプロトコルへの対応を提供し、さまざまな利用シーンにおいて効率的かつ安定した通信接続を実現します。柔軟なプロトコル選択メカニズムにより、システムは実際のニーズに応じて最も適した転送方式を自動的に選択し、企業に最適な統合体験を提供します。

プロトコル名	通信方向	接続タイプ	MaiAgent 対応可否
標準 HTTP/HTTPS	双方向（リクエストレスポンス）	短時間接続	✓
Streamable HTTP	双方向	長短どちらも可	✓
WebSocket (WS/WSS)	双方向ストリーミング	長時間接続（持続的）	✓
SSE	単方向ストリーミング（サーバー→クライアント）	長時間接続	✓
Unix Domain Socket	双方向	長時間接続（ローカル）	✓
Named Pipe	双方向	長時間接続（ローカル）	✗
Stdio	双方向	持続的（プロセスのライフサイクル）	✗

グラフィカルインターフェースによる迅速な統合

MaiAgent は直感的なグラフィカルインターフェースを提供しており、コードを記述することなく MCP ツールを迅速に統合できます。グラフィカルインターフェースには環境変数やパラメータ欄が用意されているため、必要なパラメータ設定を直接入力するだけで、システムが自動的に読み取って MCP ツールに適用します。

MCP ツールの作成方法については、こちらをご参照ください：[ユーザーマニュアル—MCP ツールの作成](#)

以上の MaiAgent が提供するサービスにより、企業内で必要なプロトコルを自由に選択し、MaiAgent のシステムに迅速に統合できます。MaiAgent のシステム全体のサービスを通じて、あなた専用の **スマート AI アシスタント** を構築しましょう。

OAuth 2.0 連携と Token の自動更新

本ドキュメントでは、MaiAgent プラットフォームが OAuth 2.0 認証プロトコルをどのように統合し、自動化された Token リフレッシュの仕組みを提供することで、サードパーティサービス連携のセキュリティと継続的な可用性を確保しているかをご説明します。

1. なぜ OAuth 連携が必要なのか？

MaiAgent はエンタープライズ向け AI アシスタントプラットフォームとして、さまざまなサードパーティサービス（Google Workspace、Salesforce、GitHub など）と密接に連携する必要があります。OAuth 2.0 は標準化された安全な認可の仕組みを提供し、以下の重要な課題を解決します。

検討項目	従来のパスワード保存方式	OAuth 2.0 認可方式
セキュリティ	ユーザーのアカウントとパスワードを保存する必要があり、漏えいのリスクがある	ユーザーのパスワードを保存する必要がなく、短期間有効なアクセストークンを使用する
権限制御	通常はアカウントの全権限となり、細かく分けられない	認可範囲（Scope）を正確に制御でき、たとえば Gmail の読み取りのみ、カレンダーの管理のみといった指定が可能
取り消しの仕組み	アクセスを取り消すにはパスワードの変更が必要	特定アプリケーションのアクセス権をいつでも取り消すことができ、他のサービスには影響しない
ユーザー体験	サードパーティプラットフォームでパスワードを入力する必要がある	信頼できるネイティブ画面で認可が完了し、より快適な体験

代表的な活用シーン:

ツールコネクタ (Tool Connector): AI アシスタントが OAuth 認可を通じて Google Drive、Notion、Slack などのサービスにアクセスし、ファイルの読み取りやメッセージ送信などの操作を実行します

データ同期: CRM システム（Salesforce など）から顧客データを自動的に同期し、手動でインポートする必要がありません

業務フローの自動化: プロジェクト管理ツール（Jira、Asana など）と連携し、AI アシスタントがタスクの作成やステータスの更新を支援します

2. MaiAgent の OAuth 連携アーキテクチャ

```
flowchart TD
    User["ユーザー"] --> Frontend["MaiAgent フロントエンド"]
    Frontend --> Backend["MaiAgent バックエンド"]
    Backend --> OAuth["サードパーティ OAuth サービス"]
    OAuth --> DB["Token ストレージ"]
    DB --> Celery["Celery スケジューラ"]
    Celery --> User

    User -- "1. 認可リクエスト" --> Frontend
    Frontend -- "2. 認可ページへリダイレクト" --> OAuth
    OAuth -- "3. ユーザーが認可に同意" --> OAuth
    OAuth -- "4. 認可コードを返却" --> Backend
    Backend -- "5. Access Token と交換" --> OAuth
    OAuth -- "6. Token 情報を返却" --> Backend
    Backend -- "7. 暗号化して保存" --> DB
    DB -- "8. Token の有効期限を定期的にチェック" --> Celery
    Celery -- "9. Token を自動リフレッシュ" --> OAuth
```

Mermaid 図表

2.1 認可フローの最適化

MaiAgent では以下の重要な最適化を実装しています。

ステート検証 (State Validation): 認可リクエストごとに一意の state パラメータを生成し、CSRF 攻撃を防止します

メンバー単位の認可: 組織メンバーが個別に OAuth 認可を行えるよう対応し、よりきめ細かな権限管理を実現します

柔軟なコールバック処理: connector_id パラメータを任意項目とし、組織単位またはメンバー単位の認可モードに対応します

Access Token の検証: Token レスポンス内で access_token の存在を必須で検証し、認可フローの完全性を確保します

2.2 Token の安全な保存

MaiAgent は多層的なセキュリティ対策によって OAuth Token を保護します。

暗号化して保存: すべての Token (Access Token、Refresh Token) は保存前に暗号化処理を行います

クライアント認証情報の管理: OAuth アプリケーションの client_id と client_secret を保存し、Token のリフレッシュに使用します

Token メタデータ: Token の有効期限、認可範囲、関連するユーザーおよびコネクタの情報を記録します

旧バージョンの Token の処理: クライアント認証情報を持たない旧バージョンの Token を自動的に除外し、自動リフレッシュが可能な Token のみをシステムが使用するようにします

2.3 Token 自動リフレッシュの仕組み

sequenceDiagram participant Celery as Celery Beat スケジューラ participant DB as Token データベース participant OAuth as OAuth サービスプロバイダ participant Service as サードパーティサービス
loop 毎時実行 Celery->>DB: まもなく期限切れになる Token を照会
(残り有効時間 < 1 時間) DB-->>Celery: リフレッシュ対象の Token 一覧を返却 loop 各 Token に対して
Celery->>OAuth: Refresh Token を使用して
新しい Access Token を要求 OAuth-->>Celery: 新しい Token 情報を返却 Celery->>DB: Token を更新
しリフレッシュ時刻を記録 end end Note over Celery,DB: エラー処理の仕組み Celery->>DB: リフレッ
シュに失敗した Token を記録 Celery->>Service: 再認可が必要であることを管理者に通知

Mermaid 図表

自動リフレッシュの仕組みの主な特徴:

プロアクティブなリフレッシュ戦略: Token の有効期限が切れる前に先回りしてリフレッシュし、サービスの中断を回避します

スマートな照会の最適化: 完全なクライアント認証情報を備えた Token のみを照会し、リフレッシュ効率を高めます

エラー処理とリトライ: リフレッシュに失敗した場合は、指数バックオフによるリトライ戦略を実施します

監査ログ: 各 Token リフレッシュの時刻、結果、エラーメッセージを詳細に記録します

2.4 メンバー単位の認可サポート

MaiAgent は現在、よりきめ細かなメンバー単位の OAuth 認可に対応しています。

独立した認可フロー: 各組織メンバーは組織管理者の介入なしに、独立して OAuth 認可を完了できます

認可メタデータ: OAuth state にメンバー関連のコンテキスト情報を含めることで、認可フローを正確に追跡できます

リダイレクト URI の簡素化: OAuth コールバック URI の構造を最適化し、連携の柔軟性と保守性を高めます

フロントエンドの状態管理: sessionStorage を使用してメンバーの OAuth リダイレクトロジックを管理し、認可フローの連続性を確保します

3. OAuth 連携のベストプラクティス

3.1 認可範囲 (Scope) の設計原則

OAuth アプリケーションを設定する際は、「最小権限の原則」に従う必要があります。

必要な権限のみを申請する: Google Calendar の読み取りのみが必要な場合は、Gmail の書き込み権限を申請しないでください

ユーザーに明確に説明する: 認可の前に、なぜこれらの権限が必要なのかを明確に説明します

インクリメンタル認可に対応する: 追加の権限が必要になった際に、改めてユーザーを認可へ誘導します

3.2 Token のライフサイクル管理

MaiAgent の Token 管理は、以下のベストプラクティスに従っています。

Access Token: 短期間有効（通常 1 時間）で、実際の API 呼び出しに使用します

Refresh Token: 長期間有効（数か月から無期限の場合もあり）で、新しい Access Token の取得に使用します

自動リフレッシュのタイミング: Token の有効期限が切れる 1 時間前に自動的にリフレッシュし、サービスが中断しないようにします

失敗時の通知: Refresh Token が無効になった場合、再認可が必要であることをユーザーに自動的に通知します

3.3 セキュリティ上の考慮事項

HTTPS の強制: OAuth に関連するすべての通信は、必ず HTTPS で行う必要があります

State パラメータの検証: CSRF 攻撃を防止し、認可リクエストの完全性を確保します

Token の暗号化保存: 業界標準の暗号化アルゴリズムを使用して機密データを保護します

定期的な監査: すべての Token の使用状況を記録し、セキュリティ監査を容易にします

4. MaiAgent の OAuth 連携における技術的なメリット

4.1 開発・連携面のメリット

標準化されたインターフェース: OAuth 2.0 標準に準拠し、ほとんどのサードパーティサービスと互換性があります

設定の簡素化: 管理者は OAuth アプリケーションの基本情報を提供するだけで、連携を完了できます

自動化されたメンテナンス: Token のリフレッシュは完全に自動化されており、人手による介入は不要です

柔軟なデプロイ: 組織単位とメンバー単位の複数の認可モードに対応します

4.2 セキュリティとコンプライアンス面のメリット

パスワードを一切保存しない: ユーザーのパスワードを保存することによるセキュリティリスクを完全に回避します

きめ細かな権限制御: サービスごとに異なる認可範囲を設定できます

即時の取り消し: 管理者またはユーザーがいつでも認可を取り消すことができ、変更は即座に反映されます

監査トレイル: すべての認可および Token 使用のアクティビティを完全に記録します

4.3 ユーザー体験面のメリット

意識させないリフレッシュ: Token の自動リフレッシュはユーザーにとって完全に透過的で、利用体験に影響しません

快適な認可: 信頼できるネイティブ画面で認可が完了するため、パスワード漏えいを心配する必要がありません

継続的な可用性: Refresh Token が有効である限り、サービスは継続して稼働します

5. 関連技術ドキュメント

Remote MCP サービス概要 - OAuth を通じて Remote MCP サービスを連携する方法について

Composio 連携 - Composio プラットフォームの OAuth 連携例

Zapier 連携 - Zapier プラットフォームの OAuth 連携ガイド

参考リンク

OAuth 2.0 RFC 6749

OAuth 2.0 Security Best Current Practice

PKCE for OAuth Public Clients (RFC 7636)

ICAP コンテンツ検証連携

本ドキュメントでは、MaiAgent プラットフォームが ICAP (Internet Content Adaptation Protocol) プロトコルを連携させ、ユーザーがアップロードするファイルや対話コンテンツに対するセキュリティスキャンと検証を実現し、マルウェアや不適切なコンテンツを防止する仕組みについて説明します。

1. ICAP とは？

ICAP (Internet Content Adaptation Protocol) は、ウイルススキャン、コンテンツフィルタリング、情報漏洩防止などの処理のために、コンテンツを外部サービスへ転送するための軽量なプロトコルです。

1.1 ICAP の中心的な価値

検討の観点	コンテンツ検証なしの場合	ICAP コンテンツ検証ありの場合
セキュリティ	ユーザーがマルウェアや不適切なコンテンツをアップロードする可能性がある	悪意のあるファイルやコンテンツを自動的にスキャンしてブロックする
コンプライアンス	企業のセキュリティポリシー要件への準拠が困難	企業レベルのウイルス対策および DLP ソリューションを連携
柔軟性	コンテンツ検出口ジックを自社で開発する必要がある	標準プロトコルを用いて専門的なサードパーティサービスを連携
保守性	ウイルス定義や検出ルールを継続的に更新する必要がある	専門ベンダーが検出エンジンの保守を担当

1.2 一般的な活用シーン

ファイルアップロードのセキュリティ: ナレッジベースへアップロードする文書を、事前にウイルススキャンする

対話コンテンツのフィルタリング: 対話の中に不適切な発言や機密情報が含まれていないか検出する

情報漏洩防止 (DLP): 機密情報を含むファイルのアップロードを防ぐ

コンプライアンスチェック: コンテンツが GDPR、HIPAA などの法令要件に準拠していることを確認する

2. MaiAgent ICAP 連携アーキテクチャ

```

flowchart TB
    subgraph Client ["クライアント"]
        User["ユーザー"]
        WebChat["WebChat インターフェース"]
    end
    subgraph MaiAgent ["MaiAgent プラットフォーム"]
        API["Upload API"]
        Queue["処理キュー"]
        ICAP_Client["ICAP クライアント"]
        DB["データベース"]
        Storage["ファイルストレージ"]
    end
    subgraph ICAP_Service ["ICAP サービス"]
        Scanner["ウイルス対策エンジン"]
        DLP["DLP エンジン"]
        Filter["コンテンツフィルター"]
    end

    User -- "ファイルをアップロード" --> WebChat
    WebChat -- "HTTP POST" --> API
    API --> Queue
    Queue --> ICAP_Client
    ICAP_Client --> ICAP_Client
    ICAP_Client -- "ICAP REQMOD" --> Scanner
    Scanner -- "ICAP RESPMOD" --> ICAP_Client
    ICAP_Client -- "ICAP OPTIONS" --> Filter
    Filter -- "検証通過" --> Storage
    Storage -- "結果を記録" --> DB
    DB -- "検証失敗イベント送信" --> WebChat
    WebChat -- "エラー表示" --> User

```

Mermaid 図表

2.1 中心コンポーネントの説明

ICAP クライアント: MaiAgent に組み込まれた ICAP プロトコルの実装で、ICAP サーバーとの通信を担当します

ICAP サーバー: Symantec、McAfee、Trend Micro のウイルス対策ゲートウェイなど、サードパーティのコンテンツスキャンサービスです

処理キュー: ファイルのアップロードとスキャンタスクを非同期で処理し、ユーザー操作のブロッキングを回避します

スキャン記録: ファイルハッシュ、スキャン時刻、結果などの情報を含む、すべてのスキャン結果を保存します

2.2 ICAP リクエストフロー

```
sequenceDiagram participant User as ユーザー participant WebChat as WebChat participant  
MaiAgent as MaiAgent API participant ICAP as ICAP サーバー participant Storage as ファイルスト  
レージ User->>WebChat: ファイルをアップロード WebChat->>MaiAgent: POST /upload MaiAgent  
->>MaiAgent: ファイル ID を生成 Note over MaiAgent,ICAP: ICAP REQMOD リクエスト MaiAgent  
->>ICAP: REQMOD /scan HTTP/1.1  
Encapsulated: req-hdr=0, req-body=... ICAP->>ICAP: ファイル内容をスキャン alt ファイルが安全  
ICAP-->>MaiAgent: 200 OK (ファイル通過) MaiAgent->>Storage: ファイルを保存 Storage--  
>>MaiAgent: 保存成功 MaiAgent-->>WebChat: 200 OK {fileId: ...} WebChat-->>User: アップロード成  
功 else ファイルに問題あり ICAP-->>MaiAgent: 403 Forbidden (ウイルス/違反コンテンツ) MaiAgent  
->>WebChat: Socket.IO: ICAP_BLOCKED イベント WebChat-->>User: エラーメッセージを表示  
MaiAgent->>MaiAgent: スキャン失敗を記録 else ICAP サーバーエラー ICAP-->>MaiAgent: 500  
Internal Server Error MaiAgent->>WebChat: Socket.IO: ICAP_ERROR イベント WebChat-->>User: シ  
ステムエラー、しばらくしてから再試行してください MaiAgent->>MaiAgent: エラーログを記録 end
```

Mermaid 図表

3. ICAP プロトコル実装の詳細

3.1 ICAP リクエスト形式

MaiAgent は REQMOD (Request Modification) モードを使用して、ファイルを ICAP サーバーへ送信します:

```
REQMOD icap://icap-server.example.com/scan ICAP/1.0
```

```
POST /upload HTTP/1.1
```

```
400  
[Binary file content in chunked encoding]  
0
```

主要フィールドの説明:

REQMOD: リクエスト修正モード。コンテンツを保存する前にチェックを行うために使用します

Encapsulated: HTTP リクエストのカプセル化形式を記述します

Allow: 204: コンテンツを修正する必要がない場合、ICAP サーバーが 204 を直接返してよいことを伝えます
Chunked Encoding: チャンク転送エンコーディングを使用してファイル内容を送信します

3.2 チャンク転送エンコーディング (Chunked Transfer Encoding)

MaiAgent は HTTP チャンク転送エンコーディングを正しく実装しています:

```
チャンク転送形式:  
<データサイズ (16進数) >\r\n  
<データ内容>\r\n  
...  
0\r\n\r\n (終了マーカー)
```

なぜ正しいチャンクエンコーディングが必要なのか？

ICAP プロトコルでは、リクエストおよびレスポンスのボディを HTTP チャンク転送エンコーディングで送信することが求められます
エンコーディング形式が誤っていると、ICAP サーバーがファイル内容を正しく解析できなくなります
MaiAgent はチャンクサイズの16進数表記を修正し、ICAP 標準との互換性を確保しています

3.3 ICAP レスポンスの処理

ICAP サーバーは以下のレスポンスを返す可能性があります:

ステータスコード	意味	MaiAgent の処理方法
200 OK	コンテンツが検査または修正された	修正後のコンテンツ (ある場合) を受け入れ、ファイルを保存
204 No Content	コンテンツの修正は不要	元のファイルをそのまま保存
403 Forbidden	コンテンツが禁止された (ウイルスを含むなど)	保存を拒否し、クライアントへ ICAP_BLOCKED イベントを送信
500 Internal Error	ICAP サーバーエラー	エラーを記録し、クライアントへ ICAP_ERROR イベントを送信

4. WebChat 連携

ICAP スキャンが完了すると、システムはスキャン結果をリアルタイムでユーザーに通知します:

ファイルがブロックされた場合: ファイルが拒否された理由（ウイルスが検出されたなど）を説明する、わかりやすいエラーメッセージを表示します

システムエラーの場合: しばらくしてから再試行するようユーザーに促し、エラーログを記録します

ユーザー体験の最適化

リアルタイムなフィードバック: ファイルのアップロード後、すぐに「スキャン中」のステータスを表示します

進捗表示: 大容量ファイルのアップロード時には進捗バーを表示します

わかりやすいエラーメッセージ: ファイルが拒否された理由を、平易な言葉で説明します

再試行の仕組み: 一時的なエラーの場合は、再アップロードの選択肢を提供します

5. スキャン記録の管理

5.1 記録の保存

MaiAgent はすべての ICAP スキャンの詳細な記録を保存します:

各スキャン記録には以下の情報が含まれます:

フィールド	説明
ファイル識別子	スキャン対象ファイルの一意な識別子
ファイル名	元のファイル名
ファイルハッシュ値	SHA-256 ハッシュ。ファイルの完全性を確認するために使用
スキャン結果	PASS（通過）、BLOCKED（ブロック）、ERROR（エラー）
スキャン理由	ファイルがブロックされた際の具体的な理由を記録
ICAP サーバー	スキャンを実行した ICAP サーバーのアドレス
スキャン時刻	スキャンが実行された時刻のタイムスタンプ
ユーザー 組織	スキャンを実行したユーザーと所属組織

5.2 期限切れ記録のクリーンアップ

MaiAgent は自動クリーンアップの仕組みを実装しており、期限切れのスキャン記録を定期的に削除します:

システムはバックグラウンドのスケジュールタスクを通じて、保持期限を超えたスキャン記録を自動的にクリーンアップします。

クリーンアップ方針:

保持期限: デフォルトでは90日間のスキャン記録を保持します

実行頻度: 週に1回クリーンアップタスクを実行します

監査のための保持: ウイルスの検出など重要なセキュリティイベントは、より長い保持期限を設定できます

6. 設定とデプロイ

6.1 ICAP サーバーの設定

管理者は MaiAgent の管理画面で ICAP サーバー情報を設定する必要があります:

管理者は管理画面で以下の ICAP パラメータを設定できます:

設定項目	説明
ICAP サーバーアドレス	ICAP サービスへの接続 URL
タイムアウト時間	スキャンのタイムアウト秒数
再試行回数と間隔	スキャン失敗時の再試行方針
スキャン範囲	ファイルアップロードおよび または対話コンテンツのスキャンを選択
ファイルサイズ制限	このサイズを超えるファイルはスキャンしない
拡張子ホワイトリスト	スキャン不要のファイルタイプを指定

6.2 対応している ICAP サービス

MaiAgent は以下の主要な ICAP サービスに対応しています:

Symantec Protection Engine: 企業レベルのウイルス対策とコンテンツフィルタリング

McAfee Web Gateway: ゲートウェイレベルのコンテンツスキャン

Trend Micro IWSVA: 統合型 Web セキュリティとコンテンツスキャン

Kaspersky Scan Engine: Kaspersky の ICAP スキャンエンジン

ClamAV (c-icap 経由): オープンソースのウイルス対策ソリューション

6.3 パフォーマンスに関する考慮事項

システムのパフォーマンスを確保するため、以下を推奨します:

非同期スキャン: 大容量ファイルはバックグラウンドタスクでスキャンし、アップロードレスポンスをブロックしない

キャッシュの仕組み: 同一ファイル（同一ハッシュ値）のスキャン結果をキャッシュする

ICAP コネクションプール: ICAP サーバーとの持続的な接続を維持し、接続のオーバーヘッドを削減する

負荷分散: 複数の ICAP サーバーインスタンスを使用してスキャン負荷を分散する

7. MaiAgent ICAP 連携の技術的な強み

7.1 セキュリティ面の強み

多層防御: ファイルを保存する前にスキャンを行い、悪意のあるコンテンツを防ぎます

リアルタイムなブロック: 脅威を検出すると即座にブロックし、システム内に保存しません

専門的なエンジン: 業界をリードするウイルス対策エンジンと DLP エンジンを連携します

完全な記録: すべてのスキャン活動を詳細に記録し、セキュリティ監査を容易にします

7.2 コンプライアンス面の強み

標準プロトコル: 業界標準の ICAP プロトコルを使用し、既存の企業セキュリティ設備との連携が容易です

監査証拠: 完全なスキャン記録がコンプライアンス要件を満たします

柔軟な設定: 業界ごとのコンプライアンス要件に応じてスキャン方針を調整できます

データ保護: DLP エンジンに対応し、機密データの漏洩を防止します

7.3 運用面の強み

疎結合アーキテクチャ: ICAP スキャンロジックとアプリケーションが疎結合のため、保守が容易です

水平スケーリング: ICAP サーバーを容易に増設し、より多くのスキャンリクエストを処理できます

統合管理: 企業は既存の ICAP インフラを活用し、すべてのアプリケーションのコンテンツスキャンを統合管理できます

詳細なログ: 完全なスキャンログにより、問題の切り分けとパフォーマンスの最適化が容易になります

8. 関連ドキュメント

[AI セキュリティ防御の仕組み](#) - MaiAgent の多層的なセキュリティ防御戦略について

[ファイルアップロードとナレッジベース管理](#)

参考リンク

[ICAP RFC 3507](#)

[Chunked Transfer Encoding \(RFC 7230\)](#)

[Open ICAP Forum](#)

AI エージェントモジュール

ロール指示

最終更新：2025-11-14

概要

役割指示（System Prompt）は、AI アシスタントの動作と回答スタイルを定義する中核的な設定です。役割指示を綿密に設計することで、AI アシスタントに特定の役割を担わせ、特定のルールに従わせ、ビジネスニーズに合った方法で質問に回答させることができます。

AI アシスタントの役割の説明と指示を記載します。これには、回答時に従うべきルールや SOP などが含まれます。毎回の回答で守る必要があるルールと考えることができます。重要な部分だけを記載してください。役割指示が多すぎると、AI が過剰なルールを処理しきれず、ルールに従わなくなる可能性があります。大量のデータや、関連する質問があった場合にのみ取得する必要があるデータは、ナレッジベースに保存してください。

Metadata の処理メカニズム

Metadata とは

Metadata（メタデータ）とは、ナレッジベースのドキュメントを説明する付加情報です。たとえば、以下があります。

ドキュメントの分類
作成日
作成者情報
権限ラベル
その他のカスタム属性

RAG（検索拡張生成）システムでは、Metadata は重要な役割を果たし、AI アシスタントがナレッジベースのコンテンツをより正確に絞り込んで使用するのに役立ちます。

Metadata 除外ロジックの最適化

MaiAgent プラットフォームでは Metadata の処理ロジックを最適化し、システムがメタデータをより正確に処理できるようにしています。

最適化の内容

重複した除外ロジックの削除

以前のバージョンでは、システムが特定の Metadata key を重複して確認・除外し、不要なパフォーマンス負荷が生じる可能性がありました。新しいバージョンでは、この重複したロジックを削除し、以下を実現しています。

処理効率の向上：重複した確認手順を削減します

ロジックの明確化：同じ除外ルールの重複実行を防ぎます

保守性の向上：コード構造を簡潔にします

影響範囲

この最適化は主にシステム内部の Metadata 処理フローに影響します。ユーザーにとっては、以下のようになります。

- ✔ Metadata の絞り込み機能は正常に動作します
- ✔ 検索パフォーマンスが改善されます
- ✔ 回答の正確性は維持されます
- ✔ 既存の設定を変更する必要はありません

役割指示での Metadata の利用

基本的な使用方法

役割指示では、AI アシスタントに Metadata の使用方法を指示できます。

あなたはプロフェッショナルなカスタマーサービスアシスタントです。質問に回答する際は、以下に従ってください。

1. 「official」カテゴリとしてマークされたドキュメントを優先して使用します
2. 公式ドキュメントが見つからない場合は、「community」カテゴリを参照します
3. 回答には、必ず情報源のカテゴリを明記します

Metadata の高度な利用

権限管理

ユーザーの権限レベルに応じて、該当するドキュメントのみを使用してください。

- VIP 顧客：すべてのドキュメントを参照できます
- 一般顧客：「public」とマークされたドキュメントのみ参照できます
- 新規顧客：「basic」カテゴリのドキュメントのみ参照できます

鮮度の管理

質問に回答する際は、以下のルールに従ってください。

1. 直近 3 か月以内に更新されたドキュメントを優先して使用します
2. 古いドキュメントを使用する場合は、最新情報の確認が必要な可能性があることを回答内で説明します
3. 「archived」とマークされたドキュメントは無視します

多言語対応

ユーザーの言語設定に基づいてドキュメントを選択してください。

- 繁体字中国語のユーザー：lang="zh-TW" のドキュメントを使用します
- 英語のユーザー：lang="en" のドキュメントを使用します
- 対応する言語がない場合は、デフォルトの言語を使用し、その旨を説明します

Metadata のベストプラクティス

1. 明確な Metadata 構造を定義する

標準化された Metadata スキーマを作成します。

```
{
  "category": "product-info",
  "language": "zh-TW",
  "access_level": "public",
  "last_updated": "2025-11-14",
  "status": "active"
}
```

2. 役割指示で Metadata の使用ルールを明確に説明する

ドキュメントの使用ルール

優先順位

1. status = "active" かつ access_level がユーザーの権限と一致すること
2. category が質問のトピックと一致すること
3. last_updated が直近 6 か月以内であること

除外ルール

- status = "draft" のドキュメントは無視します
- access_level がユーザーの権限を上回るドキュメントは無視します

3. Metadata の設定を定期的に確認する

Metadata の分類が実際の利用要件に合っているか確認します

使用されていない Metadata key がないか確認します

Metadata が検索パフォーマンスに与える影響を評価します

技術的な詳細

Metadata の処理フロー

1. ユーザーが質問します
↓
2. システムが質問を解析し、重要な情報を抽出します
↓
3. Metadata に基づいて候補ドキュメントを絞り込みます
↓
4. 検索システムが最も関連性の高いドキュメントの一部を見つけます
↓
5. LLM が役割指示と検索結果に基づいて回答を生成します

パフォーマンス上の考慮事項

インデックス作成：ファイルのアップロード時に Metadata のインデックスが作成されます

クエリ効率：単純な Metadata の絞り込みは通常、ミリ秒単位で完了します

複雑なクエリ：複数条件による Metadata の絞り込みには、時間がかかる場合があります

システム上の制限

各ドキュメントの Metadata key は 20 個以内を推奨します

Metadata value には短い文字列または数値を使用することを推奨します

Metadata に大量のテキストコンテンツを保存しないでください

役割指示の例

あなたはプロフェッショナルな XXX AI アシスタントです。

すべきこと（回答の強化）：

明確で正確かつ役立つ回答を提供します

親しみやすくプロフェッショナルな対話姿勢を保ちます

ユーザーの言語で回答し、日本語のユーザーには日本語を使用します

有害または不適切なアドバイスは提供しません

ユーザーのプライバシーを尊重し、機密情報を漏らしません

正しい日本語で回答します

コンテキストに応じて回答の詳細度を調整します

必要に応じて追加の提案や関連情報を提供します

回答する前に、ユーザーから明確な情報が提供されているか確認し、明確になってから回答します

必要に応じて例を使用し、複雑な概念を説明します

すべきでないこと（回答の制限）：

誤った情報や未確認の主張を広めません

偏見または差別的な発言をしません

違法または不適切なコンテンツについて議論しません

実在の人物であるかのように振る舞いません

AI アシスタントの能力範囲を超えません

ナレッジベースの範囲外の質問には、「申し訳ありませんが、現在この質問には回答できません」と回答します

役割指示テンプレート

Persona

(AI アシスタントの役割を説明します)

Context

(タスクの背景を説明します)

Task

Input

(提供されるデータを説明します)

Output

(出力内容を説明します。形式やトーンを含め、Template を提供することもできます)

<template>

...

</template>

Instructions

(タスクの手順を説明します)

1. ...

2. ...

3. ...

...

Example

(出力例を 1〜3 個記載します)

<example>

...

</example>

<example>

...

</example>

...

Constraints

(出力の制限を説明します)

1. ...

2. ...

3. ...

...

関連リソース

[役割指示の設計ガイド](#)

[ドキュメント管理：タグとメタデータ](#)

[メタデータのクエリ](#)

[役割指示を生成する AI ツール](#)

ナレッジベース

最終更新：2025-11-14

概要

ナレッジベースは、オープンブック形式の試験に例えられます。質問に最も関連する情報をナレッジベースから見つけ出し、大規模言語モデルが回答する際の参考コンテキストとして取得します。ナレッジベースには大量のデータを保存できますが、アップロードするデータが、構築する AI アシスタントで回答する必要がある質問に関連しているか確認する必要があります。関連していない場合、現在の検索技術では無関係な情報が回答用のコンテキストとして取得され、正しく回答できない可能性があります。

ナレッジベースのコンテンツ例

ナレッジベースは、さまざまな構造化情報や非構造化情報の保存に適しています。

製品情報

FAQ（よくある質問）

技術ドキュメント

操作マニュアル

ポリシーおよび規定

その他の大規模なデータ

ファイル一覧の並び順

作成日順

MaiAgent のナレッジベースのファイル一覧は、**作成日順**で表示され、直近にアップロードされたファイルが一覧の先頭に表示されます。この設計により、以下が可能になります。

新しいファイルをすばやく見つける：アップロードしたばかりのファイルがすぐに最上部に表示されます

更新履歴を追跡する：ファイルの順序からナレッジベースの更新履歴を把握できます

管理とメンテナンスが容易になる：直近に追加されたデータを優先して処理できます

並び替えのロジック

システムは、ファイルの作成日を基準に降順（新しいファイルが先頭）で自動的に並び替えます。この並び替え方法は、API または画面から取得するすべてのファイル一覧に適用され、一貫したユーザー体験を提供し

ます。

ナレッジベースのファイル管理に関するベストプラクティス

ファイル名に関する推奨事項

ファイルを簡単に識別して管理できるように、意味のある名前を付けることを推奨します。

日付を追加する：例 `製品仕様_2025-11.pdf`

バージョンを明記する：例 `ユーザーマニュアル_v2.3.pdf`

トピックを分類する：例 `FAQ_返品・交換ポリシー.md`

定期的な確認と更新

ファイルは作成日順に並ぶため、一覧を定期的を確認することを推奨します。

最新ファイルを確認する：最近アップロードされたファイルの内容が正しいか確認します

古いデータを更新する：古いファイルを見つけ、更新または削除が必要か評価します

データ品質を維持する：ナレッジベースのコンテンツが最新かつ正確であることを確認します

一括アップロードの方針

複数のファイルを一度にアップロードする場合は、以下に留意してください。

重要度の順にアップロードし、最も重要なファイルを最後にアップロードします（一覧の先頭に表示されます）

関連するファイルは近い時間にアップロードし、一覧内でまとまって表示されるようにします

アップロード後すぐに一覧の順序を確認し、ファイルが想定どおりに並んでいることを確認します

技術説明

API レスpons形式

ナレッジベースファイル API は、作成日順に並べたファイル一覧を返します。

```
{
  "files": [
    {
      "id": "file_123",
      "name": "最新製品カタログ.pdf",
      "created_at": "2025-11-14T10:30:00Z",
      "size": 2048576
    },
    {
      "id": "file_122",
      "name": "FAQ更新.md",
      "created_at": "2025-11-13T15:20:00Z",
      "size": 10240
    }
  ]
}
```

その他の並び替え方法との比較

並び替え方法	メリット	デメリット	MaiAgent での使用
作成日順	新しいコンテンツを追跡しやすい	古くても重要なファイルが見落とされる可能性がある	✅ はい
ファイル名順	特定のファイルを検索しやすい	適切な命名規則が必要	❌ いいえ
ファイルサイズ順	大きなファイルを識別できる	コンテンツの重要度とは無関係	❌ いいえ
更新日順	最新の更新を反映する	初回作成時刻の情報が失われる	❌ いいえ

MaiAgent が作成日順を採用しているのは、最も直感的なタイムライン表示を提供し、ナレッジベースの成長過程をユーザーが明確に把握できるようにするためです。

関連機能

[ナレッジベースの作成方法：基本設定](#)

[ドキュメント管理：タグとメタデータ](#)

[検索テスト](#)

FAQ 管理

FAQ は情報を Excel ファイルに変換してナレッジベースに格納する機能であり、MaiAgent プラットフォーム上でユーザーがオンラインで FAQ を簡単に作成できるユーザーインターフェースです。フィールドには質問と回答が含まれています。また、MaiAgent にはクエリの最適化・強化機能が組み込まれているため、ユーザーが曖昧な表現で質問した場合や、回答に関連する内容を質問した場合でも回答できます。

質問例：

MaiAgent の特徴は何ですか

回答例：

MaiAgent の主な特徴は次のとおりです。

1. 迅速なサービス提供開始：MaiAgent は、生成 AI アシスタントサービスを最も迅速に提供開始できる開発プラットフォームです。
2. 高度な技術アーキテクチャ：高度な技術アーキテクチャを採用し、包括的な機能を備えています。
3. 安全性と信頼性：パートナー企業による実証済みの技術を採用しており、安全でハルシネーションを生じさせません。
4. 強力な RAG 技術：金融業界や公共部門から評価されている、強力な RAG (Retrieval-Augmented Generation) 技術を採用しています。
5. 多様なデプロイ方式：パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスなどのさまざまな選択肢があり、要件やセキュリティ上の考慮事項に応じて適切なデプロイ方式を選択できます。
6. 豊富な管理機能：AI アシスタントの迅速な作成やナレッジベースの管理などの機能があります。
7. 多様なユースケース：金融業界、公共部門、上場企業、医療関連企業、有名ブランド、ホテルチェーンなど、さまざまな分野で導入されています。
8. 言語モデルの柔軟な選択：デプロイ方式に応じて、GPT-4、Claude、Llama3 など、さまざまな大規模言語モデルを選択できます。
9. 高品質な回答：業界最高水準の回答精度を提供します。
10. 情報セキュリティ対策：高度な情報セキュリティ対策を備えており、機密データを扱う場合や法規制のあるシナリオに特に適しています。
11. モジュール設計：さまざまなモジュールと機能を提供し、多様なビジネスシナリオへの AI 導入を容易にします。
12. 豊富な導入実績：20 件以上の導入実績があり、10 社以上のシステムインテグレーター (SI) と提携しています。

これらの特徴により、MaiAgent はさまざまな企業や組織のニーズに対応できる、包括的で柔軟な AI アシスタント開発プラットフォームとなっています。

回答可能な質問：

MaiAgent にはどのような特徴がありますか？

MaiAgent の強みは何ですか？

MaiAgent にはどのようなユースケースがありますか？

どの大規模言語モデルを使用できますか？

金融業界での導入事例はありますか？

オンプレミス版はありますか？

回答の評価とモニタリング結果

最終更新：2025-11-14

概要

MaiAgent は Deepeval フレームワークを使用して回答を評価しています。現在は **Deepeval 3.7.0** にアップグレードされ、より強力な評価機能と柔軟な設定オプションを提供しています。

バージョンアップデートの説明

Deepeval 3.7.0 の新機能

MaiAgent プラットフォームは Deepeval 3.7.0 にアップグレードされ、次の重要な改善が加わりました。

1. 設定可能な評価用 LLM

新しいバージョンでは、評価に使用する大規模言語モデル（LLM）をカスタマイズできます。

柔軟な選択：評価に使用する LLM が特定のモデルに限定されなくなりました

コストの最適化：より低コストのモデルを評価に選択し、運用コストを削減できます

パフォーマンスの調整：評価要件に応じて、速度と精度のバランスが適切なモデルを選択できます

設定例：

```
# 評価設定で使用する LLM を指定します
evaluation_config = {
    "evaluation_model": "gpt-4", # またはその他の対応モデル
    "temperature": 0.0,
    "max_tokens": 1000
}
```

2. 空の Ground Truth の柔軟な処理

新しいバージョンでは、正解（Ground Truth）が空または欠落している場合の処理が改善されました。

自動適応：テストケースに正解がない場合、システムが評価方法を自動的に調整します

部分評価：完全な Ground Truth がなくても、その他の評価観点については評価できます

わかりやすい通知：Ground Truth がいないため計算できない評価指標を明確に示します

適用シナリオ：

- * 標準回答がまだ定義されていない探索的テストの段階
- * 正解が一つに定まらない自由回答形式の質疑応答
- * AI アシスタントの基本的な回答能力を迅速に検証する場合

3. 並列処理による評価パフォーマンスの向上

Deepeval 3.7.0 では並列処理の仕組みが導入され、評価速度が大幅に向上しました。

バッチ評価：複数のテストケースを同時に評価できます

パフォーマンスの向上：以前のバージョンと比べて、評価速度が2〜3倍に向上しました

リソースの最適化：コンピューティングリソースをより効率的に活用します

パフォーマンス比較：

テストケース数	以前のバージョンの所要時間	新しいバージョンの所要時間	パフォーマンス向上
10 件	45 秒	18 秒	2.5x
50 件	3.5 分	1.5 分	2.3x
100 件	7 分	3 分	2.3x

アップグレードの推奨事項

以前のバージョンの評価機能を使用している場合は、次のアップグレード方法を検討してください。

既存の評価設定を確認する：現在使用している評価パラメーターを確認します

新しい設定オプションをテストする：新しい LLM 設定機能を試します

テストケースを最適化する：柔軟な Ground Truth 処理を活用して、テストのカバー範囲を拡大します

パフォーマンスの改善を監視する：並列処理による速度向上を確認します

回答評価結果の確認

回答評価機能は **AgentOps** モジュールにあり、次の2つの方法で確認できます。

リアルタイムモニタリング

AgentOps → AI アシスタントモニタリング

各会話のスコアをリアルタイムで計算し、本番環境の AI アシスタントの回答品質をモニタリングします。

自動テスト

テストセットを使用して評価を一括実行し、完全なレポートと改善案を生成します。バージョンリリース前の品質検証に適しています。

評価指標

MaiAgent プラットフォームには、質疑応答ごとに記録を残して自動的にスコアを算出する回答評価機能があります。スコアには次の項目が含まれます。

指標	説明	影響要因	質問	回答	検索コンテキスト	正解
Faithfulness	LLM が回答を捏造せず、事実に基づいて回答しているか	LLM、RAG、ナレッジベース		✓	✓	
Answer Relevancy	LLM の回答が要点を押さえているか、不完全ではないか、冗長な文章が含まれていないか	LLM、RAG、ナレッジベース	✓	✓		
Context Precision	RAG が検索した内容が質問に関連しているか	RAG、ナレッジベース	✓		✓	
Contextual Relevancy	検索した内容と質問の全体的な関連度	RAG、ナレッジベース	✓		✓	
Context Recall	RAG が検索した内容に、正解に含まれる情報がすべて含まれているか	RAG、ナレッジベース			✓	✓
Answer Correctness	回答と正解を比較した場合の正確性	LLM、RAG、ナレッジベース		✓		✓
Answer Similarity	回答と正解の意味的な類似度	LLM、RAG、ナレッジベース		✓		✓
Bias	回答に性別、人種、宗教などに関する偏見が含まれているかを検出します	LLM		✓		
Toxicity	回答に有害または不快な内容が含まれているかを検出します	LLM		✓		
Hallucination	回答にコンテキストと一致しない架空の情報が含まれているかを検出します	LLM、RAG		✓	✓	

指標	説明	影響要因	質問	回答	検索コンテキスト	正解
	出します					

回答評価指標の関係図

Faithfulness と Hallucination の違い

この2つの指標は混同されがちですが、評価する観点が異なります。

- Faithfulness**：回答のうち検索コンテキストに基づく内容の「割合」を測定する**ポジティブ指標**です（スコアが高いほど良好です）
- Hallucination**：回答にコンテキストと矛盾する内容や検証できない内容が「存在するか」を検出する**ネガティブ指標**です（スコアが低いほど良好です）

観点	Faithfulness	Hallucination
評価の方向	ポジティブ（高いほど良好）	ネガティブ（低いほど良好）
評価する質問	回答のうち、どの程度が情報源に基づいていますか？	回答に捏造された内容がありますか？
計算方法	検証可能な記述数 ÷ 全記述数	架空の情報が存在するかを検出

例

- 検索コンテキスト**：「台北 101 の高さは 508 メートルで、2004 年に完成しました」
- 回答**：「台北 101 の高さは 508 メートルで、2004 年に完成し、かつて世界で最も高い建築物でした」
- Faithfulness スコアが低い**：根拠がある内容は 3 分の 2 のみであるためです
- Hallucination スコアが高い**：「かつて世界で最も高い建築物でした」はコンテキストに記載されていないため、ハルシネーションと見なされます

つまり、Faithfulness は「情報源に忠実である度合い」を重視し、Hallucination は「捏造があるか」を重視します。両者は関連していますが、同じものではありません。Faithfulness が低くても必ずしもハルシネーションがあるとは限りませんが、ハルシネーションがあると Faithfulness は必ず低下します。

機能対応表

指標	リアルタイムモニタリング	自動テスト
Faithfulness	✓	✓

指標	リアルタイムモニタリング	自動テスト
Answer Relevancy	✓	✓
Context Precision	✓	✓
Contextual Relevancy		✓
Context Recall	⚠	✓
Answer Correctness	⚠	
Answer Similarity	⚠	
Bias		✓
Toxicity		✓
Hallucination		✓

⚠ 近日提供予定です

スコアの意味

0.5 未満：通常は改善が必要と判断されます

0.6～0.7：許容範囲です

0.8 以上：良好なパフォーマンスと判断されます

0.9 以上：優れたパフォーマンスと判断されます

スコアが低い原因の特定と解決方法

LLM の能力に問題があり、参考資料に基づいて質問に回答できない場合

解決方法：より高性能な LLM に切り替えるか、新しいバージョンの設定可能な評価用 LLM 機能を使用します

RAG の検索能力に問題があり、質問に関連する情報を見つけられない場合

解決方法：MaiAgent のサポート窓口にお問い合わせください

ナレッジベースから提供される情報が不十分な場合

解決方法：正確なナレッジベース情報と FAQ を追加します

ベストプラクティス

柔軟な Ground Truth の活用

標準回答がない場合でも、次のことができます。

まず基本評価（Ground Truth が不要な指標）を実施します

AI アシスタントの回答パターンを観察します

実際のパフォーマンスに基づいて、評価基準を段階的に策定します

Ground Truth を追加して完全な評価を実施します

並列処理の活用

最適な評価パフォーマンスを得るには、次の方法を推奨します。

複数のテストケースを一度に評価します（10 件以上を推奨します）

少量のバッチを過度に頻繁に評価することは避けます

大規模な評価はピーク時間外に実施することを検討します

技術リソース

[Deepeval 公式ドキュメント](#)

[Deepeval 3.7.0 リリースノート](#)

AWS Guardrails

AWS Guardrailsには次の機能があります。

コンテンツフィルタリング（性的、暴力的なコンテンツなどの防止）

話題の逸脱防止

単語フィルタリング

機密データの除去

ハルシネーションの防止

操作手順

Step 1: Configを設定します（名前、説明、ブロックされた場合に返すメッセージ）

別案件の設定

Step 2: コンテンツフィルターを設定します（User Input, Assistant Response）

有害性のレベルを指定でき、Imageの入力にも対応します。

別案件の設定

Step 3: 拒否するトピックを設定し、話題の逸脱を防止します

説明、定義、例を追加することで、話題の逸脱を防止できます。

別案件の設定

Step 4: 厳格な単語フィルターを適用します（暴言やXXXへの言及を禁止します）

たとえば、モデルにヴォルデモートと言及させたくない場合は、その単語を追加します。複数の単語を一度に入力できます（csv, txt, ctrl + c）。

別案件の設定

Step 5: 機密データ（PII）のブロックと正規表現による置換を設定します

クレジットカード番号、車両番号、身分証明書番号など、いくつかのパターンがあらかじめ用意されています。

別案件の設定

正規表現による置換では、任意の正規表現を使用して、AIアシスタントの応答内にある不要な構造を置き換えられます。

Step 6: ハルシネーションを防止し、関連性のthresholdに基づいて応答をブロックします

別案件の設定


システム連携（エンドツーエンドガイド）

MaiGPT をシステムに組み込む

このページは、「自社システムにMaiGPTを追加する」エンジニアが最初から最後まで通して読めるように構成されています。企業のポータルサイト、社内ワークスペース、顧客向けに運用するSaaSのいずれであっても、ユーザーが **MaiAgent組織のメンバー**（従業員、担当者）であれば、手順は同じです。各ステップには実施事項を直接記載し、詳しく知りたい場合にのみリンクを開けるようにしています。

ユーザーがお客様、会員、匿名の訪問者であり、組織メンバーではない場合、MaiGPT製品自体を利用することはできません。代わりに[独自のAI Agent+MaiGPTウィンドウモード](#)を使用してください。連絡先IDの連携については、[ソフトウェアベンダー向け連携ガイド](#)を参照してください。

全体像



Mermaid 図表

完了すると、従業員が自社システムにログインした際、ページ内にMaiGPTが直接表示されます。画像生成、Deep Research、コネクタを利用でき、権限、Credits、会話履歴はすべてMaiAgentのメンバーIDに紐づきます。従業員がMaiAgentに別途ログインしたり、MaiAgentの存在を意識したりする必要はありません。

開始前の準備

項目	取得場所
MaiGPTとID同期を含むプランのMaiAgent組織	不明な場合は営業担当者にお問い合わせください
組織オーナー、または「組織概要」の管理権限を持つユーザーが所有する組織API Key	取得方法は クイックスタート を参照してください

項目	取得場所
MaiGPTのWeb Chat ID	<code>GET /api/v1/web-chats/</code> のレスポンスから、名前が <code>MaiGPT</code> で <code>accessType</code> が <code>web</code> の項目を選びます
ロールを事前に作成し、権限を設定しておく	バックエンドの「組織設定 → 組織概要 → ロール権限を編集」で、たとえば「従業員」ロールを作成し、MaiGPTの利用権限を有効にします（ 設定方法 ）。 メンバーのすべての機能はロールによって決まります 。この手順を行わないと、以降の設定はすべて機能しません
メンバーの登録元を決める	次のセクションにある3つの方法から選びます

ステップ1：メンバーをプロビジョニングする

ユーザーは、まずMaiAgent組織のメンバーである必要があります。次の3つから最も簡単な方法を選んでください。

組織内ですでにMaiAgentを利用しているユーザーがいても、SCIMを接続することで既存のアカウントが無効になったり、重複アカウントが作成されたりすることはありません。管理対象となった既存メンバーは、その後、自社システムと同期されます。詳しくは[既存のアカウントとメンバーへの影響](#)を参照してください。

自社システムにユーザー管理がある場合（推奨）

自社システムでユーザーを追加、変更、無効化するイベントからMaiAgentのSCIMエンドポイントを呼び出し、メンバーをリアルタイムで同期します。

バックエンドの「組織設定 → ID同期」でSCIMを選択し、「接続情報」タブからEndpoint URLとTokenをコピーします。Tokenは一度しか表示されないため、サーバーの環境変数に保存してください。

[リアルタイム同期ページ](#)の `MaiAgentMembers` clientをプロジェクトに追加し、イベント内で呼び出します。

```

members = MaiAgentMembers()    # 環境変数 MAIAGENT_SCIM_URL MAIAGENT_SCIM_TOKEN を
読み取ります

# ユーザーを追加します
user.maiagent_member_id = members.on_user_created(
    external_id=user.id, email=user.email, name=user.display_name, groups=["従業員"],
)
# 名前または所属部署を変更します
members.on_user_updated(user.maiagent_member_id, user.id, user.email,
user.display_name, ["従業員"])
# アクセスを停止、または退職処理を行います
members.on_user_deactivated(user.maiagent_member_id)

```

初回リリース前に、既存ユーザー全員に対して `on_user_created` を一度実行します（幂等です。一括バックアップを参照してください）。以降はイベントによって同期状態を維持します。

名簿のみがある場合（人事システムからのエクスポート、Excel、データベース）

名簿同期ツールを使用します。社員番号、Email、氏名、ロールの4列を持つCSVまたはJSONを用意し、SCIM接続用の環境変数を設定します。最初に `--dry-run` で計画を確認してから実行し、その後は1日1回の定期実行を設定します。名簿にいるユーザーは作成または更新され、名簿からなくなったユーザーは無効化されます。

Okta／Entra ID／JumpCloudを使用している場合

SCIMのEndpoint URLとTokenをIdPのプロビジョニング設定に入力します。IdPからユーザーとグループが自動的にプッシュされます。詳しくはIdPからのプッシュを参照してください。

実際の連携で特につまづきやすい、次の3点に注意してください。

ロール名をバックエンドで作成したロールに一致させます：SCIMでメンバーを作成するときに `groups` へ指定する名前は、バックエンドで権限を設定したロール名と一致させてください。一致しない場合、**権限のない新しいロール**が自動的に作成されます。

Emailがアカウントのキーです： `userName` は、後でtokenの発行に使用するEmailです。作成後はSCIM経由でEmailを変更できません。

SCIMで作成したアカウントにはパスワードがありません：この方法を利用する従業員はMaiAgentにログインしません。これは意図した動作です。MaiGPTのWeb版またはAppも利用可能にする場合は、別途SSOを設定してください。

ステップ2：バックエンドでメンバーtokenを発行する

バックエンドに、**ログイン済みユーザー**のみが呼び出せるエンドポイント（例： `GET /maigpt-token` ）を作成します。内部では、組織API Keyを使って、そのメンバー用の短期間有効なtokenをMaiAgentから発行します。

```
curl -X POST https://api.maiagent.ai/api/v1/members/embed-tokens/
-H "Authorization: Api-Key <組織API Key>"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"email": "alice@acme.com"}'
```

成功すると `201` が返されます。

```
{
  "accessToken": "<メンバー用の短期間有効なJWT>",
  "organizationId": "8d2f ... - ... ",
  "expiresAt": 1789906401000,
  "member": { "id": "c1a4 ... ", "userId": "5e77 ... ", "email": "alice@acme.com",
  "name": "Alice" }
}
```

レスポンス全体を変更せずにフロントエンドへ返してください。ルールとステータスコードは次のとおりです。

仕様	説明
有効期間は15分で、refresh tokenは発行されません	更新はフロントエンドSDKが自動的に処理します（ステップ3）。バックエンドは「呼び出されるたびに1つ発行する」だけです。 毎回新しいtokenを発行し、キャッシュしないでください
tokenはMaiGPTの会話エンドポイントでのみ使用できます	<code>/api/v1/</code> 配下のAPIで使用すると、常に <code>401</code> が返されます。漏えいしても組織データにはアクセスできません
<code>401</code> / <code>403</code>	Api-Keyを使用していない、またはKeyの所有者がオーナーでも組織管理者でもありません
<code>404</code>	このEmailは、この組織の有効なメンバーではありません。ステップ1を実施していないか、メンバーが無効化されています
発行のたびに監査ログが記録されます	組織のAPIリクエストログで確認できます。レスポンス内のtokenは記録されません

パラメータと詳細については、[メンバーtokenの発行](#)を参照してください。

ステップ3：フロントエンドに埋め込む

MaiGPTを表示するページに埋め込みコードを追加し、`auth.getToken` をステップ2のエンドポイントに向けます。それ以外はSDKが処理します。初期化時にtokenを一度取得し、有効期限が切れる前に自動的に再取得し、同じ会話を継続して使用します。

```
<div id="maigpt-container" style="height: 720px;"></div>
<script>
  window.maigptChatbotConfig = {
    webChatId: '<MaiGPTのWeb Chat ID>',
    baseUrl: 'https://chat.maigpt.ai/web-chats',
    enabledWindowModes: ['maigpt'],
    targetElement: '#maigpt-container',
    maigptTitle: 'Acme GPT',           // 任意：左上に表示するブランド名
    locale: 'ja',                     // 任意：インターフェースの言語
    auth: {
      getToken: async () => {
        const res = await fetch('/maigpt-token', { credentials: 'include' })
        const { accessToken, organizationId, member } = await res.json()
        return { accessToken, organizationId, sourceId: member.userId }
      },
    },
  },
</script>
<script src="https://chat.maigpt.ai/js/embed.min.js" defer></script>
```

`sourceId`には、必ずレスポンス内の`member.userId`を指定してください。`member.id`や自社システムのユーザー番号ではありません。MaiGPTは、この値を使って会話をメンバーに紐づけます。誤った値を指定すると匿名の会話になり、そのメンバーの履歴を確認できなくなります。

コンテナの高さは自分で設定してください。SPAでは、コンテナがmountされてからSDKを読み込んでください。`baseUrl`とSDKのURLはSaaSのアドレスです。プライベート環境にデプロイする場合は、自社のドメインに置き換えてください。レイアウトとその他のパラメータについては、[MaiGPTモードの埋め込み](#)を参照してください。

ステップ4：ログアウトと退職処理

イベント	実施すること	結果
ユーザーが自社システムからログアウトする	フロントエンドで <code>MaiAgent.auth.signOut()</code> を呼び出します	iframeのID情報が消去され、更新が停止します。発行済みのtokenは最長15分間有効です
ユーザーが退職する／アクセスを停止する	ステップ1の方法で無効化します（ <code>on_user_deactivated</code> 、名簿からの削除、IdPでの無効化）	以降の発行では <code>404</code> が返され、埋め込みページは自然に利用できなくなります。会話とCreditsの記録は保持されます
復職する	ステップ1の方法で再有効化します	ロールと履歴が復元されます

ステップ5：受け入れテスト

順番に確認してください。各項目には明確な判定基準があります。

メンバーが存在し、ロールが割り当てられている：バックエンドの「メンバー管理」に対象者が表示され、設定した権限を持つロールが割り当てられていることを確認します。

発行に成功する：ステップ2のcurlで `201` が返されます。存在しないEmailでは `404` が返されます。

会話できる：埋め込みページでMaiGPTを開いてメッセージを送信し、応答が返ることを確認します。そのメンバーとしてMaiGPTのWeb版にログインする（SSOがある場合）か、バックエンドの会話記録でその会話を確認します。

機能が正しい：画像の生成を依頼します。ロールでコネクタとDeep Researchが有効になっている場合は、その入口が表示されます。

更新を意識せず利用できる：ページを15分以上開いたままにしてから、もう一度メッセージを送信します。ページを再読み込みせず、同じ会話を続けられることを確認します。

ログアウトが反映される： `signOut()` の後にメッセージを送信すると拒否されます。メンバーを無効化すると、ステップ2で `404` が返されます。

リリース後

SCIM TokenとAPI Keyのローテーション：SCIM Tokenの作成から180日を超えると、バックエンドに通知が表示されます。再生成すると古いTokenは直ちに無効になるため、同時にサーバーの環境変数も更新してください。

プランの容量：メンバー数は、組み込みAgentのシート数とメンバーごとのCredits上限に影響します。[メンバーのCredits上限管理](#)を参照してください。

監査：tokenを発行するたびに、組織のAPIリクエストログへ記録されます。SCIMの各同期は、バックエンドの「ID同期 → 同期履歴」に記録されます。

トラブルシューティング

現象	原因	対処方法
発行時に <code>404</code> が返される	Emailが、この組織の有効なメンバーではありません	ステップ1に戻り、メンバーが存在して無効化されておらず、Emailが同じであること（大文字と小文字は区別されません）を確認します
発行時に <code>403</code> が返される	API Keyの所有者がオーナーではなく、組織の管理権限也没有ありません	管理者が発行したKeyを使用します
チャットウィンドウに「会話の作成に失敗しました（400）MaiGPTを使用する権限がありません」と表示される	メンバーのロールにMaiGPTの利用権限がないか、 <code>auth</code> が渡されていません	バックエンドのロール権限でMaiGPTを有効にし、 <code>getToken</code> が <code>accessToken</code> と <code>organizationId</code> を返していることを確認します
会話が匿名になり、履歴を確認できない	<code>sourceId</code> が間違っています	<code>member.userId</code> を使用します
15分後にメッセージを送信できない	<code>getToken</code> が呼び出されていないか、失敗しています（ブラウザのconsoleで <code>[MaiAgent]</code> のエラーを確認します）	ログイン済みユーザーがエンドポイントを利用でき、レスポンス形式が正しいことを確認します
メンバーを作成したが何も利用できない	ロールが割り当てられていないか、ロールの権限が空です	バックエンドでロール権限を設定し、SCIMで同じ名前のロールを割り当てます
Emailを変更しても反映されない	SCIMではEmailを変更できません	バックエンドで変更するか、古いアカウントを無効化して新しいEmailで作成します

その他のSCIMエラーコードについては、[名簿同期ツールのエラー一覧](#)を参照してください。

関連資料

[メンバーのプロビジョニング：SCIM／招待／SSO](#) — SCIM APIの完全なリファレンスと3つの方法の比較

[リアルタイム同期：ユーザーイベントから呼び出す／名簿同期ツール](#)

[MaiGPTの連携：適切なアシスタントを選び、機能を有効にする](#) — MaiGPT製品と独自アシスタントの違い、およびメンバーIDを埋め込むための全パラメータ

[Web Chatの埋め込みとSDK／MaiGPTモードの埋め込み](#)

ソフトウェアベンダー向け連携ガイド：顧客向けに AI Agent を組み込む

このページは、MaiAgent Web Chat を自社製品に埋め込み、自社のアカウントシステムと権限連携するソフトウェアベンダーを対象としています。ユーザーが自社システムにログインすると、AI Agent はユーザーを識別し、会話履歴を参照し、**そのユーザーの権限**で自社システムの API を呼び出せます。

統合プロセスは 5 つの段階で構成されています。このページでは、各段階で行うことと実施順序を説明し、詳細については対応する技術ドキュメントにリンクします。

統合の全体像

```
flowchart LR
    subgraph ONCE ["初回のみ構築"]
        A["Web Chat を埋め込む"] --> B["既存ユーザーを一括プロビジョニング"]
    end
    subgraph DAILY ["日常運用 (アカウントのライフサイクル)"]
        C["新規ユーザー作成時に連絡先を作成"] --> D["ログイン時に Token を更新"]
        D --> E["Token 更新時に再同期"]
        E --> F["ログアウト時に認証情報を失効"]
    end
    ONCE --> DAILY
```

Mermaid 図表

このページでいうユーザーは貴社の顧客（MaiAgent の連絡先に対応）です。連携対象が貴社または顧客企業の従業員であり、MaiAgent の組織メンバーとして MaiGPT、ロール権限、Credits を利用させる場合は、[メンバープロビジョニング：SCIM／招待／SSO](#)を参照してください。

中心となる概念は **連絡先（Contact）** だけです。自社システムの各ユーザーは、MaiAgent の 1 つの連絡先に対応します。連絡先には、会話履歴、パーソナライズ属性、ナレッジベースの検索範囲、ツールの認証情報が関連付けられます。権限連携のすべての操作は、本質的には「自社ユーザー ↔ 連絡先」の対応関係とその認証情報を維持するものです。概念の詳細は、[連絡先（Contact）の概要と連携](#)を参照してください。

フロントエンドとバックエンドの役割

一連のプロセスにおいて、フロントエンドは「チャットウィンドウの読み込み」のみを担当します。Token または API Key を含むすべての呼び出しは、バックエンドから実行します。

```
flowchart LR
    subgraph FE ["貴社のフロントエンド"]
        A["埋め込みコードで SDK を読み込む  
config に contactId を指定"]
        B["ログアウト時に signOut を呼び出す"]
    end
    subgraph BE ["貴社のバックエンド"]
        C["ログイン／更新：POST setup-contact-credentials"]
        D["一括プロビジョニング：POST bulk-import"]
        E["データ同期：PATCH contacts"]
        F["ログアウト：DELETE ツール認証情報"]
    end
    subgraph MA ["MaiAgent"]
        G["チャットウィンドウ  
chat.maiagent.ai"]
        H["API  
api.maiagent.ai"]
    end
    A --> G
    B --> G
    C --> H
    D --> H
    E --> H
    F --> H
```

Mermaid 図表

`setup-contact-credentials` は API Key が不要な公開エンドポイントです。`bulk-import`、`PATCH`、`DELETE` にはすべて `Authorization: Api-Key` 認証が必要であり、バックエンドからのみ呼び出す必要があります。

ステップ 1：Web Chat を埋め込む

最初に、埋め込む AI Agent を決定してください。画像生成、Web アクセス、ツール呼び出しなどの埋め込み機能は、埋め込み方法ではなく Web Chat の背後にあるアシスタント設定によって決まります。組織に組み込まれている「MaiGPT」製品はログイン済みメンバー専用であり、その Web Chat を外部システムに埋め込むことはできません。製品用の AI Agent を作成し、Agent モードに設定して必要なツールを追加してください。詳しくは、[MaiGPT の連携：適切なアシスタントの選択と必要な機能の追加](#)を参照してください。

製品の形態に応じて埋め込み方法を選択してください。どちらも同じ SDK と連絡先の仕組みを使用します。

形態	適した用途	ドキュメント
チャットバブル (floating／sidebar)	カスタマーサポートや問い合わせなどの補助機能	Web Chat の埋め込みと SDK
MaiGPT モード (ChatGPT に似たフルインターフェース)	ページのメイン機能領域、サイト全体の AI エントリーポイント	MaiGPT モードの埋め込み

ユーザー識別を連携する Web Chat では、この段階で「埋め込みを許可するドメイン」のリストを設定することを推奨します。現在は MaiAgent チームが設定するため、連携担当者にドメインリストを提供してください。これにより、ユーザー識別同期 API を呼び出せるオリジンを限定できます。詳しくは、[埋め込みを許可するドメイン](#)を参照してください。

ステップ 2：初回統合——既存ユーザーの一括プロビジョニング

既存システムを初めて連携する際は、既存ユーザーの連絡先を一括で作成します。次の 2 つの方法があります。

方法	適した用途	ドキュメント
Excel 一括インポート (<code>POST /contacts/bulk-import/</code>)	多数のユーザー（1 回につき最大 10,000 行）。ナレッジ検索範囲と API ツールの認証情報も同時に取り込みます	連絡先の一括インポート
ユーザーごとにユーザー識別同期 API を呼び出す	ログインフローに沿った段階的なプロビジョニング、または少数のユーザー	既存ユーザーの一括プロビジョニング

プロビジョニング時にユーザーの Access Token を取得できなくても問題ありません。まず対応関係だけを作成し、ステップ 4 のログインフローで、各ユーザーが次回ログインしたときに Token の認証情報を追加します。

ステップ 3：新規ユーザー作成時に連絡先を作成する

一括プロビジョニングの完了後、自社システムの「アカウント作成」フローに API 呼び出しを追加し、新規ユーザーに対応する連絡先がすぐに作成されるようにします。

バックエンドから ユーザー識別同期 API (`setup-contact-credentials`) を呼び出し、自社システムのユーザー識別子を `sourceId` として使用します。

返された `contactId` を会員データベースに保存します。推奨するフィールド設計については、[ログインフローへの統合位置](#)を参照してください。

`sourceId` は冪等性キーです。同じ `sourceId` で繰り返し呼び出しても重複作成されず、既存のレコードが更新されるため、このステップはステップ 2 およびステップ 4 と安全に併用できます。

ステップ 4：ログインと Token の更新

ログインが成功して Access Token が生成されるたびに、バックエンドから同じユーザー識別同期 API を再度呼び出し、**新しい Token** (`mcpCredentials`) を渡します。これにより、AI Agent はそのユーザーの識別情報と権限で自社システムの API を呼び出せます。Token の更新時も同じ方法で、もう一度 API を呼び出してください。同じ連絡先とツールの組み合わせは重複作成されず、更新されます。完全なシーケンス図と注意事項（非同期呼び出し、同期失敗でログインをブロックしない方法）については、[連絡先のユーザー識別同期と Token の更新](#)を参照してください。

フロントエンドでは、ページ上で Web Chat を初期化するときに `contactId` を指定します。詳しくは、[ユーザーの識別](#)を参照してください。

AI が自社システムの API を呼び出す必要がなく、ユーザーを識別するだけでよい場合は、バックエンドを使用せず、フロントエンドの config に auth を指定することもできます。選択時の考慮事項については、[フロントエンドの auth とバックエンド連携の選び方](#)を参照してください。

ステップ 5：ログアウトと認証情報の失効

ログアウト時には、作用範囲が異なる次の 2 つの操作を両方行うことを推奨します。

フロントエンド：SDK の `signOut()` を呼び出し、チャットウィンドウを匿名状態に戻します。

バックエンド：該当する連絡先のツール認証情報を削除し、AI がそのユーザーとしてツールを呼び出せないようにします。

API の詳細と 2 つの操作の違いについては、[ログアウトと認証情報の失効](#)を参照してください。

統合チェックリスト

段階	操作	ドキュメント
構築	AI Agent を作成：Agent モードを有効化し、画像生成などのツールを追加して Web Chat を作成	MaiGPT の連携：適切なアシスタントの選択と必要な機能の追加
構築	Web Chat（通常モードまたは MaiGPT モード）を埋め込む	Web Chat の埋め込みと SDK／MaiGPT モード
構築	MaiAgent にドメインリストを提供し、「埋め込みを許可するドメイン」を設定	埋め込みを許可するドメイン
構築	会員データベースに <code>maiaagent_contact_id</code> フィールドを追加	ログインフローへの統合位置
構築	既存ユーザーを一括プロビジョニング	連絡先の一括インポート
運用	アカウント作成フローでユーザー識別同期 API を呼び出す	連絡先のユーザー識別同期と Token の更新
運用	ログイン／Token 更新フローで認証情報を更新	呼び出すタイミング

段階	操作	ドキュメント
運用	ログアウトフローで認証情報を失効	<u>ログアウトと認証情報の失効</u>
応用	部署、会員ランクなどのパーソナライズ属性を同期	<u>連絡先データの同期</u>
応用	クエリメタデータでユーザーごとのナレッジベース検索範囲を制限	<u>ナレッジ管理権限 (Query Metadata) の概要</u>

MaiGPT 連携：適切なエージェントの選択と機能の追加

MaiAgentプラットフォームで「MaiGPT」は2つの異なるものを指します。連携前に区別しておくことで、多くの手戻りを避けられます。

	MaiGPT製品（組織組み込みアシスタント）	MaiGPTウィンドウモード（Web Chat SDKのレイアウト）
概要	各組織に自動で提供され、MaiAgentが一元管理する企業向けAIワークスペースです。AI画像生成、Deep Research、コネクタなどの機能を内蔵しています。 MaiGPTとは？ をご覧ください。	<code>enabledWindowModes: ['maigpt']</code> で有効になる、会話履歴サイドバー、検索、設定を備えたChatGPT風の完全なインターフェースです。フロントエンドの表示形式にすぎません。
利用者	組織のメンバーがログイン後に利用できます（Web、iOS App、LINE、Microsoft Teams）。権限は ロール利用権限 で制御します。	匿名訪問者や 連絡先ID を含め、すべてのWeb Chatで利用できます。
自社システムへの埋め込み	組織メンバー向けに限り可能です。 会話作成時に、 <code>maigpt_access</code> 権限を持つメンバーIDが必要です。そのWeb Chat IDを直接埋め込むと、 <code>400 MaiGPTを使用する権限がありません。</code> が返されます。メンバー向けに埋め込む場合は、 メンバーIDによる埋め込み を使用し、バックエンドでメンバートークンを発行します。	可能です。 本ページの第2節と第3節で説明します。
カスタマイズ	できません。 指示、モデル、ツール、スキルはプラットフォームで一元設定されます。組織側ではロール権限による制限のみ可能です。	可能です。 画面で動作するのは独自に作成したAI Agentであり、指示、モデル、ツール、ナレッジベースを自由に設定できます。

結論：用途は2つに分かれます。**自社の顧客や組織外のユーザー向けには、独自のAI Agentを作成して必要なツールを追加し、MaiGPTウィンドウモードで埋め込みます**（第2節、第3節）。**組織メンバー向けで、画像生成、Deep Research、コネクタ、ロール権限などMaiGPT製品自体の機能が必要な場合は、[メンバーIDによる埋め込み](#)**（第5節）を使用し、バックエンドから短期トークンを発行します。

1. よくある症状

表示される現象	原因	解決方法
画面はMaiGPTに見えますが、応答は通常のChatと同じで、画像生成を依頼するとAIが「画像を生成できません」と返します。	埋め込まれているのは通常のAI Agentで、 （1）回答モードが Agentモード ではない、 または（2）画像生成などのツールが追加されていません。	第2節 に従ってAgentモードに切り替え、ツールを追加します。

表示される現象	原因	解決方法
チャットウィンドウが開かず、「会話の作成に失敗しました（HTTP 400）」と表示され、APIから <code>MaiGPTを使用する権限がありません。</code> が返されます。	埋め込んだWeb Chat IDが組織組み込みのMaiGPT製品に属していますが、訪問者にはメンバーIDがありません。	顧客向け → 独自アシスタントのWeb Chat IDを使用します（ 第3節 ）。メンバー向け → メンバーID による埋め込みに従ってメンバートークンを渡します。
管理画面のAI Agent一覧APIにMaiGPTが表示されません。	<code>GET /api/v1/chatbots/</code> には組織が独自に作成したアシスタントのみが表示され、MaiGPT製品は含まれません。	これは想定された動作です。連携では必ず独自アシスタントを対象にします。



組織組み込みMaiGPTのWeb Chatを埋め込むと、チャットウィンドウに会話作成失敗が表示されます

組織組み込みMaiGPTのWeb Chatを埋め込んだ場合：訪問者はログイン済みメンバーではないため、会話作成が拒否されます（HTTP 400）

2. 画像を生成し、ツールを使用できるAI Agentを作成する

以下では「AI画像生成」を例にします。Web検索、Web取得、MCPツール、独自のAPIツールなど、その他の機能も同様に追加できます。

AI Agentを作成する

管理画面の「AI機能 → AIアシスタント」で新しいAI Agentを作成し、ロール指示とモデルを設定します。操作方法是ユーザーマニュアルの[AIアシスタントの作成](#)をご覧ください。

回答モードを「Agentモード」に切り替える

アシスタントの「回答モード設定」を開き、回答モードを**Agentモード**に変更します。

ツールを呼び出せるのはAgentモードだけです。デフォルトの「RAG Q&A」モードは応答が速い一方、ツールを一切使用しません。画像生成ツールを追加したのに画像を生成しない場合の最も一般的な原因です。

ツールを追加する

アシスタントの「ツール」ページを開き、「ツールを選択」をクリックして、必要な組み込みツールを選択します。例：

画像生成： `Global_Image_Tool_OpenAI_GPT_Image_2`、`Global_Image_Tool_Gemini_3` など（いずれか1つを選択します。モデルの違いは[組み込みAI画像生成ツール](#)をご覧ください）

Web検索： `Global_Tavily_Search_Tool`

Web取得： `Global_Web_Fetch_Tool`

独自システムのAPIツールまたはMCPツール

詳しい操作方法は、ユーザーマニュアルの[AIアシスタントへのツール設定](#)をご覧ください。

Web Chat会話プラットフォームを作成する

「カスタマーサービス会話 → 会話プラットフォーム」で、このアシスタント用の**Web Chat**を追加し、`webChatId`を取得します。[会話プラットフォーム連携：Webサイト](#)をご覧ください。

APIで自動化する（ISVによる顧客環境の構築）

上記4つの手順には対応するAPIがあり、ソフトウェアベンダーは顧客ごとの開通時にプログラムで処理できます。認証方法とAPI Keyの取得方法は[クイックスタート](#)をご覧ください。

```
# 1. 組み込みツールを一覧表示し、画像生成ツールのidを取得します
GET /api/v1/tools/

# 2. AI Agentを作成します：回答モードをagentにし、ツールを追加します
POST /api/v1/chatbots/
{
  "name": "Acme GPT",
  "instructions": "あなたはAcme社のAIアシスタントです。日本語で回答してください。",
  "largeLanguageModel": "<LLM id>",
  "embeddingModel": "<embedding model id>",
  "rerankerModel": "<reranker model id>",
  "replyMode": "agent",
  "tools": ["<Global_Image_Tool_OpenAI_GPT_Image_2のid>"]
}

# 3. アシスタント用のWeb Chat会話プラットフォームを作成します（レスポンスのchannel.idがwebChatIdです）
POST /api/v1/inboxes/
{
  "name": "Acme GPT",
  "chatbot": "<chatbot id>",
  "channelType": "web",
  "channel": {
    "name": "Acme GPT",
    "theme": { "primaryColor": "#1890ff", " ... ": " ... " },
    "darkTheme": { "primaryColor": "#404040", " ... ": " ... " }
  }
}
```

既存アシスタントのモード変更やツール追加には `PATCH /api/v1/chatbots/{id}` を使用します。`tools` にはツールIDの完全な配列を渡します（配列全体が置き換えられます）。

`theme` と `darkTheme` は必須です。フィールド一覧は、先に `GET /api/v1/web-chats/{既存のwebChatId}` を呼び出し、既存設定をコピーして取得できます。

Web Chatは、必ず `POST /api/v1/inboxes/` で受信トレイと一緒に作成します。`POST /api/v1/web-chats/` を直接呼び出すと、受信トレイのない孤立したWeb Chatが作成され、埋め込み時に404が返されます。

3. MaiGPTウィンドウモードで埋め込む

第2節で取得した `webChatId` を使用し、MaiGPTモードでの埋め込みに記載された埋め込みコードをページに配置します。

```
<div id="maigpt-container" style="height: 720px;"></div>
<script>
  window.maiagentChatbotConfig = {
    webChatId: '<第2節で作成したwebChatId>',
    baseUrl: 'https://chat.maiagent.ai/web-chats',
    enabledWindowModes: ['maigpt'],
    targetElement: '#maigpt-container',
    maigptTitle: 'Acme GPT',
  }
</script>
<script src="https://chat.maiagent.ai/js/embed.min.js" defer></script>
```

アシスタントがログインユーザーを識別し、その権限でAPIを呼び出せるようにするには、ソフトウェアベンダー連携ガイドに従って `contactId` または `auth` を追加します。

検証：機能追加前後で同じ埋め込みコードを使用する

以下の2枚の画像は、同じAI Agentと同じ埋め込みコードを使用しています。違いは「回答モード+ツール」の設定だけです。

追加前：RAG Q&Aモード、ツールなし



MaiGPTウィンドウモードで、ツール未設定のアシスタントが画像を生成できないと回答します

インターフェースはMaiGPTウィンドウモードですが、アシスタントは「画像を生成、作成、制作できません」と回答します。

追加後：Agentモード+画像生成ツール



MaiGPTウィンドウモードで、画像生成ツールを設定したアシスタントが画像を直接出力します

同じ埋め込みコードで、アシスタントが画像生成ツールを呼び出し、会話内に画像を直接表示します。

4. MaiGPT製品自体を使用すべき場合

要件が「自社製品に埋め込んで顧客に提供する」のではなく、「従業員向けにChatGPTレベルの社内アシスタントを用意する」ことであれば、MaiGPT製品を直接使用するのが最も簡単です。

従業員は組織メンバーとしてログインすれば利用できます。入口には[Web版](#)、[iOS App](#)、[LINE](#)、[Microsoft Teams](#)があります。

画像生成、Deep Research、コネクタ、スキルは組み込み済みです。管理者は[ロール利用権限](#)で各機能を利用できるユーザーを決めるだけです。

会社固有の知識を追加するには、該当するナレッジベースをメンバーに公開します。別のアシスタントを作成する必要はありません。

「自社システムに埋め込み、利用者が組織メンバーである」場合は、第5節のメンバーIDによる埋め込みを使用します。「組織外のユーザー（顧客、会員）向け」「独自のAPIツールが必要」「指示やモデルを変更したい」のいずれかに該当する場合は、第2節、第3節の独自アシスタント方式を使用します。

5. メンバーIDによる埋め込み：組織メンバー向けにMaiGPT製品を自社システムへ埋め込む

最初から最後までの手順は、[MaiGPTを自社システムに追加する](#)をご覧ください。本節では各パラメータを網羅的に説明します。

この方法は、自社システムのユーザーが**MaiAgent組織のメンバーでもある**場合（企業ポータル、従業員ワークスペース、ISVが管理する企業内システムなど）に適しています。別のアシスタントではなくMaiGPT製品自体を利用する場合、**バックエンド**が組織API Keyを使ってログイン中のメンバー用の短期トークンを発行し、フロントエンドはSDKの既存のメンバーID注入設定でMaiGPTのWeb Chatを埋め込みます。

```
sequenceDiagram
    participant U as メンバーのブラウザ
    participant P as 自社バックエンド
    participant M as MaiAgent API
    participant W as MaiGPT Web Chat
    U->>P: ログイン済みで、MaiGPTを含むページを開く
    U->>P: SDKがauth.getTokenを呼び出す
    P->>M: POST /api/v1/members/embed-tokens/ (Api-Key、メンバーのemailを指定)
    M-->>P: accessToken (15分)、organizationId、member.userId
    P-->>U: getTokenに返す
    U->>W: SDKがメンバーIDで会話を作成し、メッセージを送信
    Note over U,W: tokenの期限が近づくとiframeがSDKに通知し、SDKがgetTokenを再度呼び出して自動更新する
```

Mermaid 図表

前提条件

組織API Keyが必要です。所有者が組織オーナーであるか、「組織概要」の管理権限を持っている必要があります。メンバーを管理できるユーザーが発行したKeyだけが、メンバーの代理でトークンを発行できます。API Keyの取得方法は[クイックスタート](#)をご覧ください。

埋め込むユーザーが組織メンバーとして登録済みで、ロールにMaiGPT利用権限が付与されている必要があります（[MaiGPTロール利用権限](#)）。メンバーが存在しない場合、発行処理は404を返し、自動登録は行いません。SCIMプロビジョニングAPI、管理画面からの招待、SSOなどの登録方法は[メンバーのプロビジョニング](#)をご覧ください。ISV管理環境の標準的な方法は、SCIMでメンバーを登録し、本節の方法でトークンを発行することです。

MaiGPTのWeb Chat IDが必要です。`GET /api/v1/web-chats/` のレスポンスから、名前が `MaiGPT` で `accessType` が `web` の項目を使用します。

ステップ1：バックエンドでメンバートークンを発行する

ログイン済みユーザーだけが呼び出せるバックエンドエンドポイント（例：`GET /maigpt-token`）を作成します。内部でMaiAgentを呼び出し、フロントエンドSDKが必要なときにこのエンドポイントを呼び出します。

```
curl -X POST https://api.maiagent.ai/api/v1/members/embed-tokens/
-H "Authorization: Api-Key <組織API Key>"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"email": "alice@acme.com"}'
```

`email` と `memberId` のいずれか一方を指定します（`memberId` はMaiAgentのメンバーIDです）。成功すると `201` が返されます（`expiresAt` はミリ秒単位のepochです）。

```
{
  "accessToken": "<メンバー短期JWT>",
  "organizationId": "8d2f ... - ... ",
  "expiresAt": 1789906401000,
  "member": {
    "id": "c1a4 ... - ... ",
    "userId": "5e77 ... - ... ",
    "email": "alice@acme.com",
    "name": "Alice"
  }
}
```

ステータスコード	意味
400	<code>email</code> と <code>memberId</code> の両方を指定したか、どちらも指定していません。
401	Api-Keyで認証されていません（メンバーログイントークンと匿名リクエストは拒否されます）。
403	API Keyの所有者が組織オーナーではなく、組織管理権限も持っていません。
404	指定したメンバーが存在しない、無効化されている、またはこのKeyの組織に所属していません。

トークンのルール：有効期間は15分に固定され、refresh tokenは発行されず、延長もできません。同じメンバーについて繰り返し発行でき、以前のトークンも期限までは有効です。このトークンはWeb Chatの会話にのみ使用できます（会話作成、メッセージ送信、引き継ぎ後の会話継続の3つの呼び出し）。/api/v1/の各エンドポイント、その他の会話管理操作、WebSocketに使用すると、常に401が返されます。発行のたびに監査用として組織のAPIリクエスト履歴に記録されます（レスポンス内のトークンは記録されません）。

ステップ2：SDKにトークン取得関数を渡す

埋め込み設定は第3節と同じですが、`auth.getToken` を追加します。`webChatId` はMaiGPTのWeb Chat ID に置き換えます。

```
<div id="maigpt-container" style="height: 720px;"></div>
<script>
  window.maiagentChatbotConfig = {
    webChatId: '<MaiGPTのWeb Chat ID>',
    baseUrl: 'https://chat.maiagent.ai/web-chats',
    enabledWindowModes: ['maigpt'],
    targetElement: '#maigpt-container',
    auth: {
      // SDK初期化時に1回呼び出し、その後tokenの期限が近づくたびに再度呼び出して自動更新します。タイマーは不要です
      getToken: async () => {
        const res = await fetch('/maigpt-token', { credentials: 'include' }) // 自社バックエンド。ステップ1を参照してください
        const { accessToken, organizationId, member } = await res.json()
        return { accessToken, organizationId, sourceId: member.userId }
      },
    },
  }
</script>
<script src="https://chat.maiagent.ai/js/embed.min.js" defer></script>
```

`getToken` が返すオブジェクトのフィールド：

フィールド	必須	説明
<code>accessToken</code>	✓	ステップ1のレスポンスに含まれる <code>accessToken</code> です。
<code>organizationId</code>	✓	ステップ1のレスポンスに含まれる <code>organizationId</code> です。
<code>sourceId</code>	推奨	ステップ1のレスポンスに含まれる <code>member.userId</code> です。 <code>auth.sourceId</code> に設定することもでき、両方に指定した場合は <code>auth.sourceId</code> が優先されます。

SDKが最初の会話を作成する前にメンバーIDの注入を待つよう、`auth` は `maiagentChatbotConfig` 内に記述する必要があります。SDKの読み込み後に `MaiAgent.auth.setup()` を呼び出すと、ID注入前に最初の会話が匿名で作成され、拒否される可能性があります。

`sourceId`には、レスポンスの`member.userId`を指定する必要があります。`member.id`や自社システムのユーザー番号ではありません。MaiGPTはこの値で会話をメンバーに関連付けます。誤った値を指定すると匿名の会話となり、そのメンバーのMaiGPT履歴に表示されません。

有効期限と更新の仕組み

トークンの有効期間は15分です。期限の60秒前にiframeがSDKへ通知し、SDKが `getToken` を再度呼び出して新しいトークンを取得・注入します。**ページやiframeを再読み込みせず、同じ会話を継続して使用できる**ため、ユーザーには更新を意識させません。

`getToken` を呼び出すたびにMaiAgentから新しいトークンを発行し、キャッシュした値を返さないでください。 SDKはトークン自体の残り有効期間に基づいて次の更新をスケジュールします。前回と同じトークンを返すと失敗と見なされ、以下の再試行処理に移ります。

ユーザーがログアウトした場合やバックエンドが401を返した場合など、`getToken` が失敗すると、SDKは30秒後、60秒後、120秒後に各1回再試行します。すべて失敗すると停止し、consoleにエラーを記録します。トークン期限切れ後は、次のメッセージ送信が失敗し、既存のエラー通知が表示されます。会話と送信済みメッセージは消えません。

ユーザーが自社システムからログアウトするときは `MaiAgent.auth.signOut()` を呼び出します。SDKはIDを消去して更新を停止します。発行済みトークンは最長15分間有効な場合があります。別のユーザーがログインしたときは `MaiAgent.auth.setup()` を再度呼び出します。前のユーザーに対して進行中の更新は無効になります。

Web ChatでSource ID署名検証を有効にしている場合、署名は1回限りです。SDKは更新時に最初の `ts` `sig` を再利用しないため、`getToken` からトークンとともに新しい署名を返してください（`{ accessToken, ts, sig }`）。

`getToken` を使用せず、静的な `auth.accessToken` を直接指定した場合、SDKは更新しません。15分後に `MaiAgent.auth.setup()` を再度呼び出す必要があります。

2つの方式の選び方

	メンバーIDでMaiGPTを埋め込む（本節）	独自アシスタント+MaiGPTウィンドウモード（第2節、第3節）
利用者	組織メンバーである必要があります	誰でも利用できます（顧客、会員、匿名ユーザー）
機能	ロール権限に応じたMaiGPTの全機能：画像生成、Deep Research、コネクタ、スキル	選択したツールとナレッジベース
指示／モデルのカスタマイズ	できません（プラットフォームで一元管理）	できます
バックエンド作業	トークン発行APIを中継するエンドポイント1つ	不要（任意で連絡先IDの同期を追加）
課金先	メンバーのクォータ	アシスタント／Web Chat

6. よくある質問

- ▶ 管理画面の「会話プラットフォーム」にMaiGPTというWeb Chatがあります。その埋め込みコードを使えますか？
- ▶ MaiGPT製品の画像生成、Deep Research、コネクタは、独自アシスタントでも利用できますか？
- ▶ アシスタントをAgentモードにして画像生成ツールも追加しましたが、画像を生成しません。何を確認すべきですか？
- ▶ MaiGPTウィンドウモードとfloating／sidebarモードの違いは何ですか？

サードパーティのカスタマーサポートシステムとの連携（有人対応への引き継ぎを含む）

公開状況：本番環境へのリリース待ちです。本ページでは、4種類のイベントと id/occurred_at を含むネストされたペイロードを使用する新しい有人転送仕様を説明しています。この仕様は本番環境にはまだリリースされていません。MaiAgent チームに対象環境の更新完了を確認するまで、本仕様による本番連携を開始しないでください。以下は連携の計画とテスト用の情報です。

本ページは「すでに自社のカスタマーサポートシステムやチャットフロントエンド（自社サイト、LINE、Messenger などのチャネルを自社側で保持）を持っており、MaiAgent を **AI エンジン** として使いたい」連携先向けです：訪問者のメッセージはあなたのシステムから MaiAgent に送信され、AI の返信はあなたのシステムに返送されます。AI が有人対応が必要と判定した場合は **あなたの有人オペレーター** が引き継ぎ、対応終了後に会話を再度 AI へ引き渡します。

この連携では MaiAgent 既存の公開 API と 2 種類の Webhook のみを使用し、特定のカスタマーサポートシステム専用のインターフェースを開発する必要はありません。

連携全体像

```
sequenceDiagram
    participant V as 訪問者
    participant S as あなたのカスタマーサポートシステム
    participant M as MaiAgent
    participant H as あなたの有人オペレーター
    V->>S: 発言（Web / LINE / ...）
    S->>M: ① 身元同期（sourceId → contactId）
    S->>M: ② 会話を作成（初回のみ）
    S->>M: ③ メッセージ送信 POST /messages/
    M-->>S: 201（AI の返信は非同期）
    M->>S: ④ Outgoing Webhook：AI の返信
    S->>V: AI の返信を表示
    Note over M: AI が有人対応が必要と判定
    M->>S: ⑤ handoff.requested
    S->>H: 案件を作成し、オペレーターを割り当て
    H->>V: 有人対応を継続（あなたのシステム内で）
    S->>M: ⑥ PATCH /conversations/{id}/return-to-ai/
    M->>S: handoff.returned_to_ai
    Note over M: 以降のメッセージは AI の返信に戻る
```

Mermaid 図表

双方の役割分担

誰が	何を担当するか
あなたのシステム	チャネルの接続、訪問者向けインターフェース、案件と有人オペレーターの座席管理、会話履歴の保存と表示。訪問者のメッセージを MaiAgent に送信し、Webhook を受信し、有人対応終了時に AI への復帰を呼び出す

誰が	何を担当するか
MaiAgent	AI の返信、会話コンテキストの維持、LLM による有人対応への転送要否の判定、有人転送および AI への復帰イベントの配信

事前設定

以下はすべて MaiAgent 管理画面で行い、対話プラットフォームごとに 1 回設定すれば済みます。

1. Web Chat 対話プラットフォームを作成し、認証情報を取得する

API 連携には **Web Chat** タイプの対話プラットフォームを使用します。必要なもの：

API キー：取得方法は[クイックスタート](#)を参照してください。

Web Chat ID：AI アシスタント詳細ページの最下部にあります。

2. Outgoing Webhook を設定する（AI の返信を受信）

設定 → **対話プラットフォーム** → 該当プラットフォーム → **Webhook** → **Webhook を追加**で、タイプは **Outgoing** を選択し、エンドポイントにあなたの返信受信用 URL を入力します。フォーマットは **MaiAgent 標準フォーマット** を選択し、あなたのシステムが固定の JSON 構造を要求する場合は **カスタムテンプレート** を選択してください。フィールドと payload は [Webhook](#) を参照してください。

3. 有人オペレーターへの転送を有効にする

同じ対話プラットフォームの → **有人転送設定** タブ：

設定項目	推奨値
有人転送を有効にする	オン
判定モデル、ルール指示、参照メッセージ数	有人対応への転送要否を判定する LLM とルールです。デフォルトルール：訪問者が明確に有人対応を要求した場合、AI の処理能力を超える問題、訪問者の感情が良くない場合、人による確認が必要な会計操作が関わる場合。ルール指示であなたの業務に合わせて調整できます（例：キーワードの追加、確信度が低い場合は転送する、など）
待機タイムアウト時間	重要な設定です。 有人転送後、会話はキューに入ります。この秒数を超えても MaiAgent 側のメンバーが引き継がない場合、MaiAgent は自動的に会話を AI に戻します。有人オペレーターがあなたのシステム側にいる場合、MaiAgent はその引き継ぎ動作を検知できないため、 0（タイムアウトなし、AI への復帰は自分で呼び出す） に設定するか、有人対応全体をカバーできる十分な時間に設定してください

設定項目	推奨値
キュー上限	同時に有人転送状態にある会話数の上限（1～500）。上限に達すると、新しい有人転送リクエストはトリガーされません：そのメッセージには AI の返信が付かず、 <code>handoff.requested</code> も送信されません。あなたのオペレーターの対応可能人数に合わせて設定してください
対応時間	有効にすると、対応時間外は AI が有人転送を行いません： <code>オフライン時のメッセージを表示</code> の場合、そのメッセージには AI 返信が付かず、 <code>handoff.requested</code> も送信されません（オフラインメッセージも Web Chat フロントエンドにのみ配信されるため、対応時間外の案内はあなたのシステム側で処理してください）。 <code>メッセージを受け付ける</code> の場合はキューに入り <code>handoff.requested</code> が送信されます（このパスでは待機タイムアウトは起動しません）

`転送通知メッセージ`、`キュー待機案内` などの「訪問者向けの案内文言」は MaiAgent 自社の Web Chat フロントエンドに配信されるものであり、Webhook 経由であなたのシステムに送信されることはありません。`handoff.requested` を受信したタイミングで、あなたのシステム側から訪問者に「有人オペレーターへおつなぎしています」といった案内を表示してください。

4. 有人転送 Webhook を有効にする

同じタブ → サブタブ `通知` → `Webhook 通知（システム連携）` をオンにし、以下を入力します：

`Webhook URL`：HTTPS のみ対応。

`署名シークレット`（推奨）：設定すると、配信ごとに HMAC-SHA256 署名が付与されます。検証方法は[手順五](#)を参照してください。

`メール通知` と `通知センターのお知らせ` は会話が MaiAgent メンバーに割り当てられた場合にのみ送信されるもので、本連携とは無関係のためオフにして構いません。

有人転送通知（Webhook を含む）はあなたの組織向けに MaiAgent 側で有効化する必要があります。通知タブにこの項目が表示されない場合は、担当窓口までご連絡ください。

手順一：訪問者の身元を紐付ける

あなたのシステム内のユーザー ID を使って身元同期 API を呼び出し、その訪問者の MaiAgent 上の `contactId` を取得します：

```
curl -X POST
  'https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/{webChatId}/setup-contact-
credentials/'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{ "sourceId": "your-user-id", "name": "田中太郎" }'
```

```
{ "contactId": "c0ffee00-1111-2222-3333-444455556666" }
```

同じ `sourceId` で繰り返し呼び出しても同じ `contactId` が返されます（冪等）。`sourceId` ↔ `contactId` の対応関係はあなたのユーザーデータに保存してください。`sourceId` には推測不可能な値を使用してください。詳細は[コンタクト身元同期とToken更新](#)を参照してください。

手順二：会話を作成する

訪問者ごとに1つの会話を作成し、**長期的に使い回します**。MaiAgent は会話単位でコンテキストを維持します：

```
curl -X POST 'https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/'
-H 'Authorization: Api-Key <あなたの API キー>'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{ "webChat": "<Web Chat ID>", "contact": "<contactId>" }'
```

レスポンス内の `id`（会話 ID）と `inbox.id`（対話プラットフォーム ID、Webhook 設定時に使用）を記録してください。レスポンスフィールドの詳細は[会話とメッセージの作成](#)を参照してください。

来訪のたびに新しい会話を開始したい場合（例えば案件のクローズ後など）は、新しい会話を作成してください。過去の会話履歴はそのまま保持されます。

手順三：訪問者のメッセージを送信する

```
curl -X POST 'https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/'
-H 'Authorization: Api-Key <あなたの API キー>'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{
  "conversation": "<会話 ID>",
  "content": "注文の進捗を確認したいです",
  "attachments": []
}'
```

レスポンス `201` はメッセージが作成されたことのみを示し、**AI の返信は数秒以内に Outgoing Webhook で配信されます**（手順四）。この HTTP レスポンス自体には返信内容は含まれません。添付ファイルは先にアップロードして添付ファイルオブジェクトを取得してから `attachments` に含めてください。詳細は[署名付きファイルアップロード方式](#)を参照してください。

手順四：AI の返信を受信する

AI の返信が作成されると、MaiAgent はあなたが設定した Outgoing Webhook にリクエストを送信します。標準フォーマットの例では、あなたのエンドポイントは次のような内容を受信します：

```
{
  "id": "2491074a-6d23-4289-af45-caa12531420e",
  "type": "outgoing",
  "content": "ご注文 #12345 は現在配送中で、明日到着予定です。",
  "created_at": "2026-09-09T10:15:30.123456+00:00",
  "conversation": {
    "id": "8e44604a-8278-4c96-96b5-3e5a0548d738",
    "status": "open",
    "progress_status": "ai_processing",
    "auto_reply_enabled": true,
    "assignee": null
  },
  "contact": { "id": "c0ffee00-1111-2222-3333-444455556666", "name": "田中太郎" },
  "sender": { "id": "...", "name": "AI カスタマーサポート", "type": "chatbot" },
  "attachments": []
}
```

あなたのシステムは `contact.id` で該当ユーザーを特定し、`conversation.id` で会話を特定した上で、`content` と添付ファイルをあなたのチャンネル形式に変換して訪問者に送信します。2xx を返してください。フィールドの完全な一覧、カスタムテンプレート、配信の挙動については[Webhook](#)を参照してください。

payload 内で自社のユーザー ID やダウンロード可能な添付ファイル URL を直接取得したい場合は、カスタムテンプレートを使用して `contact.source_id` と `attachment.file.url` を出力してください。例は [Webhook > カスタムテンプレート](#) を参照してください。

手順五：AI が有人転送を判定する

訪問者からメッセージが届くたびに、MaiAgent はまず判定モデルで有人対応が必要かどうかを判断します。「必要」と判定された場合：

会話のステータスが `queued` になり、`auto_reply_enabled` が `false` になります。**このメッセージには AI の返信が付かず**、以降のメッセージも AI が返信しなくなります。

MaiAgent はあなたの有人転送 Webhook URL に `handoff.requested` イベントを送信します。

イベント payload

```
{
  "event": "handoff.requested",
  "id": "7d1e2f3a-4b5c-4d6e-8f90-1a2b3c4d5e6f",
  "occurred_at": "2026-09-09T10:15:30.123456+00:00",
  "conversation": {
    "id": "8e44604a-8278-4c96-96b5-3e5a0548d738",
    "url": "https://admin.maiagent.ai/conversations/index?conversationId=8e44604a-..."
  },
  "inbox": { "id": "1f9c1c1e-4d1a-4b1e-9d0e-7b2f4a5c6d7e" },
  "organization": { "id": "0a1b2c3d-4e5f-4a6b-8c7d-9e0f1a2b3c4d" },
  "contact": { "id": "c0ffee00-1111-2222-3333-444455556666" },
  "assignee": null
}
```

フィールド	説明
<code>event</code>	イベント名。詳細は下記の イベント一覧 を参照
<code>id</code>	イベントの識別子。再送時も同一の内容が送られるため、これを使って重複排除してください
<code>occurred_at</code>	イベント発生時刻（ISO 8601）。到着順序は保証されないため、これで並べ替えてください
<code>conversation.id</code> <code>contact.id</code>	手順一・二で記録した会話と訪問者に対応します。 <code>conversation.url</code> は MaiAgent 管理画面上の該当会話へのリンクです

フィールド	説明
inbox.id organization.id	対話プラットフォームと組織の ID
assignee	イベント発生時点 で割り当てられていた MaiAgent メンバー <code>{ "id" }</code> （イベント発生時のスナップショットであり、その後の変化には影響されません）。 <code>handoff.requested</code> およびあなたのオペレーターが引き継いだ場合は常に <code>null</code>

フィールド命名とネスト構造は手順四のメッセージ Webhook と同じです（snake_case、関連オブジェクトは `{ "id" }` の形でネスト）。同じ受信エンドポイントで両方の配信をまとめて処理できます。payload には識別情報のみが含まれ、会話内容は含まれません。4 種類のイベントはすべて同じフィールド構成のため、`event` によって処理を分岐してください。完全な仕様とすぐに使える受信エンドポイントのサンプルは API ドキュメントの [有人転送 Webhook イベント](#) を参照してください。

配信と署名

`POST`、`Content-Type: application/json`、タイムアウトは 10 秒。2xx 以外またはコネクション失敗の場合は **60 秒ごとに最大 3 回まで再試行**されます。

署名シークレットを設定している場合、リクエストには `X-MaiAgent-Signature-256: sha256=` ヘッダーが付与されます。値はシークレットで**元のリクエスト本文（バイト列）**を対象に計算した HMAC-SHA256 です。受信した生の body を使って検証し、一度パースしてから再シリアライズしないでください：

```
import hashlib
import hmac

def verify_maiagent_signature(secret: str, raw_body: bytes, header_value: str) → bool:
    expected = 'sha256=' + hmac.new(secret.encode(), raw_body,
hashlib.sha256).hexdigest()
    return hmac.compare_digest(expected, header_value)
```

`handoff.requested` を受信した後

あなたのシステムで案件を作成し、有人才オペレーターを割り当て、訪問者に転送中である旨を表示してください。

以降の訪問者からのメッセージは、あなたのシステム内でオペレーターが処理します。**MaiAgent に送信し続ける必要はありません**。それでも MaiAgent 側に完全な履歴を残したい場合は、引き続き `POST /messages/` を呼び出すことができます。メッセージは会話に保存され Incoming Webhook がトリガーされますが、AI への復帰前は AI の返信は生成されません。

有人才オペレーターの返信はあなたのシステムから直接訪問者に送信され、MaiAgent を経由する必要はありません。

手順六：有人対応終了、AI への復帰

案件終了時に、AI への復帰を呼び出します：

```
curl -X PATCH
'https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationId}/return-to-ai/'
-H 'Authorization: Api-Key <あなたの API キー>'
```

会話は `open` に戻り、`auto_reply_enabled` は `true` に戻ります。MaiAgent は `handoff.returned_to_ai` を送信し、以降の訪問者メッセージは再び AI が返信します。レスポンスは更新後の会話オブジェクトです。

API キーの所属メンバーには、該当対話プラットフォームの会話へのアクセス権限が必要です。**待機タイムアウト時間** が 0 でない場合、タイムアウト到達時に MaiAgent は自動的に AI へ復帰し `handoff.queue_timeout` を送信します。これがあなたの業務フローに適合しているか確認するか、事前設定を 0 に変更してください。対応時間外に **メッセージを受け付ける** 設定でキューに入った会話は待機タイムアウトが起動しないため、必ずあなたのシステムから `return-to-ai` を呼び出して終了させてください。

イベント一覧

event	トリガーされるタイミング	あなたのシステムにとっての意味
<code>handoff.requested</code>	AI が有人対応が必要と判定し、会話がキューに入り、AI が返信を停止する	あなたの有人才オペレーターが引き継ぐ
<code>handoff.assigned</code>	会話が MaiAgent 管理画面上のオペレーターメンバーに割り当てられた（メンバーが管理画面で引き継いだ、転送した、または自動割り当てされた場合。転送時にはさらに 1 件送信される）	有人対応がすべてあなたのシステム側にある場合は、このイベントを受信することはありません
<code>handoff.returned_to_ai</code>	あなたが <code>return-to-ai</code> を呼び出した、またはメンバーが管理画面で「AI エージェントに戻す」を押した	AI の返信が再開されるため、クローズできます

event	トリガーされるタイミング	あなたのシステムにとっての意味
handoff.queue_timeout	待機タイムアウト時間が経過し、MaiAgent が自動的に会話を AI に戻した	AI の返信はすでに再開されています。あなたのオペレーターがまだ対応中の場合は、アラートが必要な異常です

各イベントは `GET /api/v1/conversations/{id}/events/` で対応する `event_type` (`transfer_triggered` / `human_assigned` / `returned_to_ai` / `queue_timeout`) として確認でき、突合に利用できます。

各イベントはそれぞれ個別のバックグラウンドタスクとして送信されるため、到着順序は保証されず、再試行により重複する場合があります。イベント id で重複排除し、`occurred_at` で並べ替え、`handoff.assigned` はすでにトリガー済みとみなしてください。

API で現在の状態を確認する

Webhook 以外にも、いつでも会話が現在誰によって処理されているかを確認できます：

```
GET https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/{conversationId}
```

`status` (`open` / `queued` / `resolved`) 、 `autoReplyEnabled` 、 `progressStatus` (`ai_processing` / `waiting_for_human` / `human_serving`) で状態を十分に復元できます。`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/events/` は有人転送に関連するイベント履歴 (`transfer_triggered` 、 `queued` 、 `human_assigned` 、 `returned_to_ai` 、 `queue_timeout` など) を一覧表示し、突合や補償処理に利用できます。

連携前のよくある質問

カスタマーサポートシステムベンダーがキックオフ時によく尋ねる質問とその回答をここにまとめました。そのまま双方の連携ドキュメントの付録として利用できます。

環境とパス

環境	Base URL
テスト	https://api-dev.maiagent.ai/api/v1/

環境	Base URL
本番	https://api.maiagent.ai/api/v1/

この連携で使用するパスは固定です：`POST /web-chats/{webChatId}/setup-contact-credentials/`、`POST /conversations/`、`POST /messages/`、`PATCH /conversations/{id}/return-to-ai/`。突合には `GET /conversations/{id}` と `GET /conversations/{id}/events/` を使用します。テスト環境の組織、API キー、Web Chat はあなたの担当窓口が作成した上で提供します。

認証

あなたが MaiAgent を呼び出す場合：ヘッダー `Authorization: Api-Key <キー>` を使用します。身元同期 API はキー不要で、`webChatId` によって識別されます。

MaiAgent があなたに配信する場合：メッセージ Webhook にはあなたが設定した固定ヘッダー `X-Webhook-Secret` が付与されます。有人転送 Webhook には元のリクエスト本文に対して計算された HMAC-SHA256 署名 `X-MaiAgent-Signature-256: sha256=` が付与されます。

タイムアウト、再試行、流量上限

方向	タイムアウト	再試行
あなたが <code>POST /messages/</code> を呼び出す	同期的に 201 を返す。クライアント側のタイムアウトは 10 秒を推奨	4xx はまずリクエストを修正してください。5xx やタイムアウトは結果が不確定であることを意味するため、まず突合を行い、そのまま再送しないでください
メッセージ Webhook (MaiAgent → あなた)	30 秒	再試行なし。 先に永続化してから 2xx を返してください。メッセージ <code>id</code> で重複排除してください
有人転送 Webhook (MaiAgent → あなた)	10 秒	失敗時は 60 秒ごとに最大 3 回まで再試行。イベント <code>id</code> で重複排除してください

`POST /messages/` は幂等性を保証しません：サーバー側でメッセージが作成済みでも、レスポンスが通信途中で失われる場合があります。まず会話履歴と自社の送信記録で結果を確認してください。確認できない場合、そのまま再送すると重複メッセージが追加され、AI の返信が再度トリガーされる可能性があります。

API キーごとに毎分のリクエスト上限（RPM）を設定できます。デフォルトでは制限なしです。本番稼働前に想定トラフィックをお知らせいただければ、担当窓口が設定します。

送信元 IP ホワイトリスト

MaiAgent が Webhook を配信する際の送信元 IP は固定です。あなたの受信エンドポイントでホワイトリストが必要な場合は、担当窓口の本番・テスト両環境の最新リストをご依頼ください。MaiAgent からあなたの

受信エンドポイントのドメインへの送信には制限はありません。

会話セッションの対応関係

キーはコンタクトの `sourceId` です（チャンネルをまたいだ ID 衝突を避けるため `{プラットフォーム}:{あなたのユーザー ID}` の形式を推奨します）。同じ `sourceId` で身元同期 API を繰り返し呼び出しても同じ `contactId` が返されます。会話には**有効期限の制限がなく**、同じ会話 ID を長期的に使い回してコンテキストを維持することも、案件クローズ後に同じコンタクトで新しい会話を作成して仕切り直すことも可能です。

有人転送の判定ロジック

判定モデルが会話の直近 N 件のメッセージに基づいて判断します。デフォルトルール：訪問者が明確に有人対応を要求した場合、AI の処理能力を超える問題、訪問者の感情が良くない場合、人による確認が必要な会計操作に関わる場合。ルールは**ロール指示**で自然言語により調整でき、キーワードの追加や確信度が低い場合の転送などの条件を加えられます。また**対応時間**を設定して、対応時間外に転送するかどうかを決めることもできます。判定結果は `handoff.requested` イベントとして送信されます。

複数回答とメッセージ形式

AI の返信ごとに 1 件のメッセージ Webhook が配信され（1 件につき 1 通知）、バッチ処理は行われません。1 件の返信に複数の添付ファイルを含めることは可能です。あなたのシステムが配列形式を要求する場合は、カスタムテンプレートで単一要素の配列を出力してください。標準ではテキスト（Markdown）と添付ファイル（画像／動画／音声／ファイル）に対応しています。ボタン、カード、クイックリプライなどチャネル固有の表示形式は標準の対応範囲外のため、キックオフ時に要件を提示の上、別途評価します。

添付ファイルの URL と有効期限

AI の返信の添付ファイルはカスタムテンプレートで `attachment.file.url` として出力されます。これは署名付き URL で**有効期限は 1 時間**のため、受信後は直ちにファイルを取得して保存してください。訪問者がアップロードした添付ファイルは、あなたのシステム側で先にダウンロード可能な URL を取得し、メッセージ送信時に `attachments[]` に含めてください。

エラーと利用量の確認

メッセージ Webhook の配信ごとのリクエスト、レスポンス、ステータスコードは MaiAgent 管理画面の AI アシスタントページの **Webhook** タブで確認できます。会話の状態や有人転送イベントは会話 API とイベント履歴 API で突合できます。AI の利用量は管理画面の**利用状況統計**で確認できます。有人転送 Webhook の配信失敗は MaiAgent の監視アラートに記録されます。

連携チェックリスト

- [] 管理画面：Outgoing Webhook が設定され、AI の返信を受信できる
- [] 管理画面：有人転送が有効化され、**待機タイムアウト時間** が業務フローに合わせて設定されている（外部の有人オペレーターの場合は 0 を推奨）
- [] 管理画面：有人転送 Webhook が有効化され、HTTPS エンドポイントに到達可能で、署名検証が通過している
- [] あなたのシステム：`sourceId ↔ contactId ↔ conversationId` の対応関係が実装されている
- [] あなたのシステム：`handoff.requested` → 案件作成と転送案内、`handoff.returned_to_ai` → クローズ、`handoff.queue_timeout` → アラートまたはクローズ
- [] あなたのシステム：有人対応終了時に `return-to-ai` を呼び出す
- [] 両方の Webhook エンドポイントが冪等になっている：有人転送イベントとメッセージ配信をそれぞれの `id` で重複排除
- [] ネットワークで送信元 IP ホワइटリストが必要な場合は、担当窓口に MaiAgent の送信元 IP をご依頼ください

関連ページ

有人転送 Webhook イベント（API ドキュメント）：イベントの完全な仕様、署名検証、すぐに使える受信エンドポイントのサンプル、および訪問者が MaiAgent チャンネル、有人オペレーターがあなたのシステムにいる場合の引き継ぎ方法

Webhook：メッセージ配信フォーマット、カスタムテンプレート、API による Webhook 管理

会話とメッセージの作成：会話とメッセージ API の完全なフィールド一覧

コンタクト身元同期と Token 更新：`setup-contact-credentials` の完全な仕様

署名付きファイルアップロード方式：添付ファイルのアップロード

ID とアクセス権限

メンバーのプロビジョニング：SCIM／招待／SSO

MaiAgent の「メンバー」とは、組織内にアカウントを持つ人（従業員や担当者）で、ロール権限、Credits 上限、MaiGPT の利用権限が紐づきます。Web Chat の「連絡先」（お客様、会員、匿名訪問者）とは別の ID 体系です。このページでは、**メンバー**をプロビジョニングする方法を説明します。主に次の2つの対象者向けです。

お客様自身の IT 部門：社内の従業員を MaiAgent に一括登録し、退職時に自動で無効化します。

ISV／システムインテグレーター：顧客組織の運用を代行し、プログラムで顧客の担当者をプロビジョニングした後、メンバー ID 埋め込みを使って MaiGPT を自社システムに埋め込みます。

連絡先（顧客側ユーザー）の作成と同期はこのページの対象外です。[ソフトウェアベンダー統合ガイド](#)を参照してください。

「MaiGPT を自社システムに追加する」ことが目的の場合は、まず [MaiGPT をシステムに追加する](#)をお読みください。プロビジョニング、トークン発行、埋め込みを一連の流れで説明しています。このページはメンバープロビジョニングの完全なリファレンスです。

```
flowchart TD
    A["担当者を組織メンバーにする"] --> B{"人数と自動化の要件は？"}
    B --> B1["数十人以内、  
連携なし"]
    B --> B2["自動化が必要"]
    B1 --> C["管理画面から招待（第3節）"]
    B2 --> D{"SCIM 対応の IdP がある？  
（Okta、Entra ID、JumpCloud）"}
    D --> D1["ある"]
    D --> D2["ない"]
    D1 --> E["IdP から SCIM エンドポイントへプッシュ（第2節）"]
    D2 --> F{"名簿はどこにある？"}
    F --> F1["製品にユーザー管理機能がある"]
    F --> F2["リアルタイム同期：イベント発生時に呼び出す"]
    F1 --> G["HR システム、Excel、データベース"]
    F2 --> H["名簿同期ツール：スケジュール実行"]
    G --> I{"従業員は MaiAgent の Web サイトまたは App にログインする？"}
    H --> I
    I --> I1["する"]
    I --> I2["しない、自社システム内でのみ MaiGPT を使用する"]
    I1 --> J["SSO も設定（第4節）"]
    I2 --> K["メンバー ID 埋め込み（第5節）"]
```

Mermaid 図表

用語：SCIM の Group と IdP のグループは、MaiAgent の管理画面ではどちらも「**ロール**」と呼ばれます。ロールによって、メンバーが利用できる AI Agent、ナレッジベース、および MaiGPT のモデル、ツール、コネクタが決まります。このページでは API の文脈では「グループ」、管理画面の文脈では「ロール」と表記しますが、同じものを指します。

1. 3つの方法の選び方

方法	適しているケース	プロビジョニングのタイミング	退職／無効化	MaiAgent へのログイン方法
SCIM プロビジョニング API （このページの中心）	プログラムまたは IdP で自動化する場合、ISV が運用を代行する場合。IdP がなくても、 <u>イベントによるリアルタイム同期</u> または <u>名簿同期ツール</u> を利用できます。	自社システムまたは IdP から能動的にプッシュ	<code>active: false</code> をプッシュして無効化	SSO が必要です（SCIM で作成したアカウントにはパスワードがありません）。メンバー ID 埋め込みのみの場合はログイン不要です。
管理画面からの招待 （Email 招待／組織招待リンク）	数十人以内で、システム連携を行わない場合	管理者が管理画面で操作し、相手がメールまたはリンクを開く	管理者が管理画面で無効化	Email からパスワードを設定してログイン、または SSO
SSO ログインによる自動プロビジョニング	従業員が MaiAgent の Web サイトまたは App にログインする場合	初回 SSO ログイン時にメンバーを自動作成	IdP がログインを許可するかどうかに依存します。作成済みメンバーは別途無効化が必要です。	Keycloak／SAML／EIP／Cloudflare Access

3つの方法は併用できます。一般的な組み合わせは、**SCIM で名簿を管理＋SSO でログインを管理**、または **SCIM で名簿を管理＋メンバー ID 埋め込み**（従業員は MaiAgent に一切ログインしません）です。

メンバー数は、プランに含まれる組み込み Agent のシート数とメンバーごとの Credits 上限に影響します。一括プロビジョニングの前に、組織プランの容量を確認してください。上限設定については、ユーザーマニュアルのメンバー Credits 上限管理を参照してください。

2. SCIM プロビジョニング API

MaiAgent は組織ごとに SCIM 2.0 の inbound エンドポイントを提供します（ID 同期は Enterprise 機能です。プランに含まれるかどうかは営業担当者にお問い合わせください）。標準的な REST インターフェースであり、Endpoint と Token を Okta、Microsoft Entra ID、JumpCloud などの IdP に設定して自動プッシュさせることも、自社のバックエンドから直接呼び出すこともできます。

連携前のチェックリスト

項目	説明
組織プランに ID 同期が含まれる	Enterprise 機能です。不明な場合は営業担当者にお問い合わせください。
組織 ID と SCIM Token	管理画面の「ID 同期 → SCIM → 接続情報」。Token は一度だけ表示されます。
先にロールを作成し、権限を設定する	SCIM で作成したメンバーはデフォルトロールに追加されず、SCIM が自動作成したロールには権限がありません。 メンバーを作成しても何も利用できない場合、ほとんどはこれが原因です。先に管理画面でロール（例：「カスタマーサービス」「マネージャー」）を作成し、MaiGPT の利用権限を含む権限を設定してから、SCIM で同じ名前を指定することをお勧めします。
プランの容量	組み込み Agent のシート数とメンバーごとの Credits 上限
少人数で先にテストする	まず3〜5人を作成し、管理画面で氏名、ロール、MaiGPT を利用できるか確認してから全員を登録します。
ログイン方法	メンバー ID 埋め込みのみの場合は不要です。従業員が MaiAgent にログインする場合は SSO が必要です。

既存のアカウントとメンバーへの影響

組織内ですでに Email+パスワード、管理画面からの招待、または SSO を使って MaiAgent を利用している人がいても、SCIM を有効にしても**既存のアカウントは無効になりません**。

よくある質問	実際の動作
既存アカウントは引き続きパスワードでログインできますか？	はい。パスワードがないのは SCIM で 新規作成 したアカウントだけです。既存アカウントのパスワードや SSO の紐付けは変更されません。
SCIM を有効にするとログイン方法が変わりますか？	変わりません。「ID 同期」は SCIM エンドポイントを利用できるかどうかを決めるだけです。ログイン方法は「認証設定」で別途管理します。
重複アカウントが作成されませんか？	作成されません。Email がアカウントのキーです。その Email がすでに同じ組織のメンバーである場合、 <code>POST /Users</code> は <code>409</code> と既存メンバーの <code>id</code> を返します。別の組織のアカウントである場合は、同じアカウントをこの組織にも追加します。
SCIM で管理されない既存メンバーは無効化されますか？	されません。SCIM は明示的に <code>active: false</code> または <code>DELETE</code> が送られたメンバーだけを無効化します。このサイトの 名簿同期ツール も、自身が管理する（ <code>externalId</code> がある）メンバーだけを無効化します。
会話履歴や上限の記録は失われますか？	失われません。管理の引き継ぎや無効化でメンバーデータは削除されません。無効化時に、そのメンバーの API Key だけが即時に取り消されます。

変わるのは「SCIMの管理下に入った」メンバーだけです。IdP または自社プログラムが Email で既存メンバーを検索して更新すると、その人は SCIM で管理されます。

表示名は IdP／名簿の値で上書きされます。表示名はアカウント単位のため、その人が別の組織にも所属している場合、そちらで表示される名前も変わります。

SCIM で割り当てたロールは、以後プッシュされるたびに `groups[]` の内容に従います。管理画面で手動追加したロールは維持されます。

IdP または名簿で無効化・削除すると、MaiAgent 側でも無効化されます。以前パスワードでログインしていた場合でも、無効化後はこの組織を利用できません。

Okta や Entra ID などの IdP からプッシュする前に、IdP で割り当てる対象範囲を確認してください。範囲内の既存メンバーは SCIM の管理下に入り、以後の利用停止や改名は IdP に従います。まず3～5人（既存メンバー1人を含む）を割り当てて試し、管理画面で氏名、ロール、ログインが正常であることを確認してから範囲を広げることをお勧めします。

有効化と Token の取得

組織の所有者（または「ID 同期管理」権限を持つメンバー）として管理画面にログインし、「組織設定 → ID 同期」に移動して、同期方法に **SCIM** を選択します。

「接続情報」タブに **Endpoint URL** (<https://api.maiagent.ai/api/v1/scim/<組織 ID>> の形式) と Token が表示されます。「Token を再生成」をクリックして新しい Token を取得します。

Token は**一度だけ表示**されます。すぐにサーバーのシークレット管理に保存してください。再生成すると古い Token は即時に無効になります。作成から180日を超えると、管理画面にローテーションの案内が表示されます。

すべてのリクエストに次のヘッダーを付けます。

```
Authorization: Bearer
Content-Type: application/scim+json
```

各組織には1分あたり100リクエストのレート制限があります。超過すると `429` が返されます。

エンドポイント

メソッド	パス (Endpoint URL の後に付加)	用途
<code>GET</code>	<code>/ServiceProviderConfig</code> 、 <code>/Schemas</code> 、 <code>/ResourceTypes</code>	IdP のディスカバリー
<code>GET</code>	<code>/Users?filter=...&startIndex=1&count=50</code>	メンバーの一覧／検索
<code>POST</code>	<code>/Users</code>	メンバーの作成

メソッド	パス (Endpoint URL の後に付加)	用途
<code>GET</code> / <code>PUT</code> / <code>PATCH</code>	<code>/Users/{id}</code>	取得／全体置換／部分更新（無効化、改名、externalId の変更）
<code>DELETE</code>	<code>/Users/{id}</code>	メンバーの無効化（後述のセマンティクスを参照）
<code>GET</code> / <code>POST</code>	<code>/Groups</code>	グループ（MaiAgent のロールに対応）の一覧／作成
<code>GET</code> / <code>PUT</code> / <code>PATCH</code> / <code>DELETE</code>	<code>/Groups/{id}</code>	グループ名の変更、メンバーの追加・削除、グループの削除

`filter` は `userName eq "..."`、`externalId eq "..."`、`emails.value eq "..."`（大文字と小文字を区別しない完全一致）に対応します。Groups は `displayName eq "..."`、`externalId eq "..."` に対応します。ページネーションには SCIM 標準の `startIndex`（1から開始）と `count` を使用します。

User リソースのフィールド

SCIM フィールド	対応項目	説明
<code>userName</code>	アカウントの Email	必須 。MaiAgent のログインアカウントであり、 <u>メンバー ID 埋め込み</u> のトークン発行時に使用する <code>email</code> でもあります。 作成後は SCIM で変更できません （ライフサイクルを参照）。
<code>emails[primary].value</code>	アカウントの Email	指定した場合は <code>userName</code> より優先されます。
<code>externalId</code>	自社システムの担当 ID	設定を推奨します。後から <code>filter=externalId eq "..."</code> で検索できます。
<code>name.givenName</code> / <code>name.familyName</code> / <code>displayName</code>	表示名	
<code>active</code>	メンバーの有効状態	デフォルトは <code>true</code> です。 <code>false</code> にすると無効化されます。
<code>groups[].display</code>	参加するグループ名	既存のグループだけに対応します（先に <code>POST /Groups</code> ）。 <u>グループとロール</u> を参照してください。

レスポンスには `id` (MaiAgent のメンバー ID。トークン発行時の `memberId` としても利用可能) と `meta` も含まれます。

ライフサイクルのセマンティクス

作成: `POST /Users` は Email をキーとして使用します。その Email の MaiAgent アカウントがすでにある場合 (同じ人が別の組織に所属している場合など)、新しいアカウントを作らず、既存アカウントをこの組織に追加します。同じ組織にすでにメンバーがいる場合は `409` を返します。新規作成されたアカウントには **パスワードがありません**。MaiAgent の Web サイトへログインするには SSO が必要です。メンバー ID 埋め込みのみを使用する人はログイン不要です。

無効化: `PATCH` で `active` を `false` にするか、`DELETE /Users/{id}` を使用します。どちらも**削除ではなく無効化**です。メンバーの会話と上限の記録は保持され、API Key は即時に取り消され、ロール権限は無効になり、その後のメンバートークン発行は `404` を返します。再度有効化するとロールは復元されます (dev で検証済み)。組織に所有者が1人しかない場合、SCIM でその所有者を無効化することはできません。

再有効化: `PATCH` で `active` を `true` に戻すか、同じ Email で再度 `POST` します。

Email の変更: SCIM では変更できません。`PUT` / `PATCH` で異なる `userName` を指定しても無視されます (Email は組織間で共通のアカウントキーです)。Email を変更するには、管理者が管理画面で変更するか、古いメンバーを無効化して新しい Email でメンバーを作成します (会話履歴は引き継がれません)。

更新: `PUT` は全体を置き換え、`PATCH` は部分的に更新します。`PATCH` は `{"Operations": [{"op": "replace", "path": "active", "value": false}]}` と `{"op": "replace", "value": {"active": false}}` の両方に対応します (それぞれ Okta と Entra が使用します)。

グループとロール

SCIM の Group は MaiAgent の**ロール**に対応します (メンバーが利用できる AI Agent、ナレッジベース、および MaiGPT のモデル、ツール、コネクタを決定します)。次の3点は必ず理解してください。

SCIM で作成したメンバーは「デフォルトロール」に自動追加されません。 `groups[]` で指定したロールにだけ追加され、指定しなければ権限はありません。

SCIM が自動作成したロールには権限がありません (`POST /Groups` で作成したロールには名前しかありません)。メンバーが MaiGPT を利用できるようにするには、管理画面のロール権限で MaiGPT の利用権限を有効にします。MaiGPT ロール利用権限を参照してください。**推奨方法:** 先に管理画面でロールを作成して権限を設定し、その後 SCIM で割り当てます。

User の `groups[].display` は、すでに**SCIM とマッピングされた**ロールだけに対応します。`POST` / `PATCH /Groups` の際にマッピングが自動作成されます (デフォルトでは「ロールの自動作成」が有効です)。管理画面で先に作成したロールを SCIM で初めて利用するときは、同じ `displayName` で一度 `PATCH /Groups/{id}` を呼び出すとマッピングされます (このサイトの**名簿同期ツール**と**リアルタイム同期 client**にはこの処理が組み込まれています)。IdP を利用する場合は、管理画面の「グループマッピング」タブで IdP の各グループに対応するロールを指定します。

その他の動作:

`PATCH /Groups/{id}` は、個別メンバーの `add` / `remove` と、メンバー一覧全体の `replace` に対応します。

同じメンバーに SCIM で割り当てたロールは、次回の User `PUT` / `PATCH` の `groups[]` で全体が置き換えられます。管理画面で手動追加したロールには影響しません。

Group を削除しても、メンバーとロールの関連付けが解除されるだけで、メンバー自体には影響しません。

例

メンバーを作成して「カスタマーサービス」グループに追加します。

```
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/scim/<組織 ID>/Users"
-H "Authorization: Bearer <SCIM Token>"
-H "Content-Type: application/scim+json"
-d '{
  "schemas": ["urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"],
  "userName": "alice@acme.com",
  "externalId": "emp-10023",
  "name": { "givenName": "Alice", "familyName": "Chen" },
  "displayName": "Alice Chen",
  "active": true,
  "groups": [{ "display": "カスタマーサービス" }]
}'
```

退職者を無効化します。

```
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/scim/<組織 ID>/Users/<メンバー ID>"
-H "Authorization: Bearer <SCIM Token>"
-H "Content-Type: application/scim+json"
-d '{"schemas":["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp"],"Operations":
[{"op":"replace","path":"active","value":false}]}'
```

自社システムの担当者 ID でメンバーを検索します。

```
curl "https://api.maiagent.ai/api/v1/scim/<組織 ID>/Users?
filter=externalId%20eq%20%22emp-10023%22"
-H "Authorization: Bearer <SCIM Token>"
```

IdP を必要としない2つの連携方法

状況	参照するページ
製品が独自のユーザー管理機能を持つ Web サービスである	リアルタイム同期：ユーザーイベント発生時に呼び出す — 追加、変更、無効化のタイミングで呼び出し、メンバーをリアルタイムで一致させます。
名簿が HR システム、Excel、データベースにある	名簿同期ツール：CSV／JSON／データベース — スケジュール実行し、名簿にいる人を作成し、いない人を無効化します。

両方を併用できます。イベントによるリアルタイム同期を中心にし、保険として名簿ツールを1日1回実行して照合します。

IdP からのプッシュ

お客様が Okta、Microsoft Entra ID、JumpCloud などの IdP を利用している場合、Endpoint URL と Token を IdP の SCIM provisioning 設定に入力します。IdP がユーザーとグループを自動でプッシュし、退職者を自動で無効化します。同時に「認証設定」で同じ IdP を SSO（Keycloak または SAML）として設定すると、従業員が直接ログインできます。SAML の設定については、[SAML SSO シングルサインオン連携](#)を参照してください。

3. 管理画面からの招待

システム連携を行わない場合は、管理者が管理画面の「組織設定 → メンバー管理」で操作します。

Email 招待：名簿を入力します（1回につき最大30人）。相手がメールを受信してパスワードを設定するとメンバーになります。

組織招待リンク：リンクを従業員に共有し、各自で参加してもらいます。

操作方法については、ユーザーマニュアルの[メンバー管理](#)を参照してください。

4. SSO ログインによる自動プロビジョニング

従業員自身が MaiAgent の Web サイト、MaiGPT Web 版、または App にログインする場合は、SSO を設定して会社のアカウントでログインできるようにします。

方法	初回ログイン時の動作
Keycloak、EIP	アカウントを自動作成して組織に追加します。
SAML（ADFS を含む）	アカウントを自動作成します。組織に追加するかどうかは、その認証元の設定によります。連携窓口に確認してください。

方法	初回ログイン時の動作
Cloudflare Access	認証元の「メンバーを自動プロビジョニング」スイッチによります。無効の場合は既存メンバーだけが許可されます。

設定方法については、ユーザーマニュアルの[サードパーティログイン \(SSO\)](#)と技術ドキュメントの[SAML SSO シングルサインオン連携](#)を参照してください。SSO はログイン時にのみメンバーをプロビジョニングします。退職者は SCIM または管理画面で無効化し、IdP によるログイン拒否だけに依存しないでください。

5. MaiGPT メンバー ID 埋め込みとの連携

顧客の運用を代行し、MaiGPT を自社システムに埋め込む ISV の場合、2つの API を次のように連携します。

顧客の利用開始時に、SCIM の `POST /Users` でメンバーを作成します (`userName` には従業員の Email、`externalId` には自社システムの担当者 ID を指定)。そのメンバーを MaiGPT の利用権限を持つグループに追加します。

従業員が自社ページを開いたとき、バックエンドから組織の API Key を使って [メンバートークン発行](#) を呼び出します。`email` には同じ Email を指定します (または `memberId` に SCIM が返した `id` を指定します)。

従業員の退職時に SCIM で無効化します。その後の発行は `404` を返すため、埋め込みページも自動的に利用できなくなります。

従業員が MaiAgent にログインする必要はないため、SSO は不要です。MaiGPT Web 版または App も提供する場合にだけ SSO を追加します。

6. よくある質問

- ▶ SCIM を接続した後も、既存のアカウントを利用できますか？
- ▶ 「組織メンバー API」を使ってメンバーを直接作成できますか？
- ▶ メンバーを作成しましたが、ログイン後に何も利用できず、MaiGPT も開けません。
- ▶ SCIM で作成したメンバーに招待メールは届きますか？
- ▶ 1人が複数の組織に所属する場合はどうなりますか？

リアルタイム同期：ユーザーイベントでの呼び出し

お客様の製品自体が Web サービスであり、独自のユーザー管理機能を備えている場合（ISV の SaaS、企業が独自に構築したポータルなど）に適しています。ユーザーの追加・変更・無効化がすべてお客様のシステム内で発生する場合、最も直接的な方法は、**そのタイミングで SCIM プロビジョニング API** を呼び出すことです。これにより、スケジュールされた処理を待つことなく、MaiAgent のメンバー状態をお客様のシステムとリアルタイムに同期できます。

1. クライアント

お客様の製品自体が Web サービスであり、独自のユーザー管理機能を備えている場合、最も直接的な方法は、**ユーザーを追加・変更・無効化したそのタイミングで SCIM** を呼び出すことです。これにより、メンバーの状態をお客様のシステムとリアルタイムに同期できます。以下のクライアントはそのまま利用でき、4 つのメソッドが 4 つのイベントに対応しています。返された MaiAgent メンバー ID をお客様のユーザーテーブルに保存すると、以降の更新や無効化の際に再検索する必要がありません。MaiAgent の dev 環境では、作成 → 再度作成して同じ ID が返ることを確認 → 名前とロールを変更 → 無効化 → 再有効化、という一連の流れを実際に検証済みです。

```

"""maiaagent_members.py: ユーザーイベントで MaiAgent の組織メンバーをリアルタイムに同期します
(SCIM) 。 """
import os
import urllib.parse

import requests

USER_SCHEMA = "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
GROUP_SCHEMA = "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"
PATCH_SCHEMA = "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp"

class MaiAgentMembers:
    def __init__(self, scim_url=None, token=None):
        self.base = (scim_url or os.environ["MAIAGENT_SCIM_URL"]).rstrip("")
        self.session = requests.Session()
        self.session.headers.update({
            "Authorization": f"Bearer {token or
os.environ['MAIAGENT_SCIM_TOKEN']}",
            "Content-Type": "application/scim+json",
            "Accept": "application/scim+json",
        })

    def _request(self, method, path, kwargs):
        res = self.session.request(method, f"{self.base}{path}", timeout=30,
kwargs)
        res.raise_for_status()
        return res.json() if res.content else None

    def _find(self, resource, attr, value):
        query = urllib.parse.quote(f'{attr} eq "{value}"')
        resources = self._request("GET", f"{resource}?filter=
{query}").get("Resources", [])
        return resources[0] if resources else None

    def ensure_group(self, name):
        """ロールが存在しない場合は作成します (権限は空のため、管理画面で追加してください)。すで
に存在する場合 (管理画面で事前に作成済み) は、同じ名前で一度 PATCH して SCIM の対応付けを作成し
ます。ロール ID を返します。 """
        group = self._find("Groups", "displayName", name)
        if group is None:
            return self._request("POST", "/Groups", json={"schemas":
[GROUP_SCHEMA], "displayName": name})["id"]
        self._request("PATCH", f"/Groups/{group['id']}", json={
            "schemas": [PATCH_SCHEMA],
            "Operations": [{"op": "replace", "path": "displayName", "value":
name}],

```

```

    })
    return group["id"]

# --- ユーザーイベント ---

def on_user_created(self, external_id, email, name, groups=()):
    """MaiAgent メンバー ID を返します。お客様のユーザーテーブルに保存してください。同じ
    Email のメンバーがすでに存在する場合は、重複作成せず、そのメンバーを引き継ぎます。"""
    for group in groups:
        self.ensure_group(group)
        payload = self._payload(external_id, email, name, groups)
        existing = self._find("Users", "externalId", external_id) or
self._find("Users", "userName", email)
        if existing:
            return self._request("PUT", f"/Users/{existing['id']}", json=payload)
["id"]
        return self._request("POST", "/Users", json=payload)["id"]

def on_user_updated(self, member_id, external_id, email, name, groups=()):
    """レコード全体を同期します (名前やロールの変更)。Email は SCIM 経由では変更できませ
    ん。異なる Email を渡しても MaiAgent では無視されます。「イベント対応表」を参照してくださ
    い。"""
    for group in groups:
        self.ensure_group(group)
        self._request("PUT", f"/Users/{member_id}",
json=self._payload(external_id, email, name, groups))

def on_user_deactivated(self, member_id):
    """退職または利用停止時は、削除せずに無効化します。会話とクォータの記録は保持され、API
    Key は直ちに失効します。"""
    self._set_active(member_id, False)

def on_user_reactivated(self, member_id):
    self._set_active(member_id, True)

# --- 内部処理 ---

def _set_active(self, member_id, active):
    self._request("PATCH", f"/Users/{member_id}", json={
        "schemas": [PATCH_SCHEMA],
        "Operations": [{ "op": "replace", "path": "active", "value": active}],
    })

@staticmethod
def _payload(external_id, email, name, groups):
    return {
        "schemas": [USER_SCHEMA],
        "userName": email,

```

```
        "externalId": external_id,
        "displayName": name,
        "active": True,
        "groups": [{"display": g} for g in groups],
    }
```

2. イベントへの組み込み

たとえば、Django signal、Rails callback、またはユーザーサービスの create/update/delete メソッドの末尾に組み込みます。

```
members = MaiAgentMembers()

def handle_user_created(user):
    # お客様のシステムでの追加イベント
    user.maiagent_member_id = members.on_user_created(
        external_id=user.id, email=user.email, name=user.display_name, groups=
[user.department],
    )
    user.save(update_fields=["maiagent_member_id"])

def handle_user_updated(user):
    # Email／名前／部門の変更
    members.on_user_updated(user.maiagent_member_id, user.id, user.email,
user.display_name, [user.department])

def handle_user_deleted(user):
    # 削除と利用停止はいずれも「無効
    化」に対応します
    members.on_user_deactivated(user.maiagent_member_id)
```

3. 初回導入：既存ユーザーを一括で追加する

イベント同期で処理されるのは、接続後に発生した変更だけです。接続前から存在するユーザーは、一度追加する必要があります。別のツールを作成する必要はなく、既存ユーザーごとに `on_user_created` を実行するだけです。この処理は冪等です（同じ `externalId` または同じ Email のユーザーは重複作成せず、既存ユーザーを引き継ぎます）。また、MaiAgent メンバー ID をお客様のユーザーテーブルに書き戻すため、それ以降の更新や無効化で直接利用できます。

```

"""backfill_members.py：初回導入時に既存ユーザーを MaiAgent メンバーとして追加します（繰り返し実行でき、中断後も再開できます）。"""
import time

from maiagent_members import MaiAgentMembers

members = MaiAgentMembers()

for user in User.objects.filter(is_active=True,
    maiagent_member_id__isnull=True).iterator():
    user.maiagent_member_id = members.on_user_created(
        external_id=user.id, email=user.email, name=user.display_name, groups=
        [user.department],
    )
    user.save(update_fields=["maiagent_member_id"])
    time.sleep(0.7) # SCIM は組織ごとに 1 分あたり 100 回までです。1 人につき約 2 回呼び出すため、レート制限内に収めます。

```

速度：レート制限内では 1 秒あたり約 1 人、1,000 人なら約 20 分です。リクエスト内ではなく、バックグラウンドタスクとして実行してください。

中断後に再開可能：`maiagent_member_id` が空のユーザーだけを選択します。途中で失敗した場合は、再実行すると続きから処理されます。作成済みのユーザーに対して再実行しても、同じ ID が返るだけです。

まず数人で試す：`[:5]` を追加して最初に 5 人だけ処理し、管理画面の「メンバー管理」で名前とロールが正しいことを確認してから、全員を処理してください。

順序：先に一括追加を完了してから、イベント同期を有効にしてください。一括追加中にユーザー情報が変更された場合は、イベント同期を接続した後にそのユーザーについてもう一度呼び出せば、結果は同じになります。

コードを書かない方法：既存ユーザーをリストとしてエクスポートし、メンバーリスト同期ツールを一度実行します。その後、`filter=externalId eq "..."` を使ってメンバー ID を取得し、保存します。人数が多い場合は、上記のループの方が手間を減らせます。

4. 実運用での推奨事項

ロールを管理画面で事前に作成し、権限を設定する：SCIM で作成したメンバーはデフォルトロールに入りません。また、`ensure_group` が自動作成したロールの権限は空です。MaiGPT の利用権限を含めてロールを事前に作成し、同じ名前を使用すると、メンバーは作成直後から利用できます。

イベントを非同期で処理し、失敗時に再試行する：呼び出しはメインのリクエストスレッドではなく、Celery、Sidekiq、SQS などのタスクキューに入れてください。SCIM エンドポイントが一時的に `429` または `5xx` を返した場合は再試行します。4 つのメソッドはいずれも幂等であるため、繰り返し実行しても副作用はありません。

お客様のシステムでの「削除」を MaiAgent の「無効化」に対応させる：実際には削除しないでください。ユーザーが復帰した場合は、そのまま `on_user_reactivated` を呼び出せます。過去の会話も残っています。

1 日 1 回照合する：デプロイ時やキューの失敗によってイベントが失われる場合があります。保険として、メンバーリスト同期ツールを 1 日 1 回実行するようにスケジュールしてください。見落とした差分が補完されます。どちらも同じ `externalId` を使用するため、競合しません。

5. イベント対応表

お客様のシステムでのイベント	呼び出し	MaiAgent での処理
ユーザーの追加	<code>on_user_created</code>	アカウント（パスワードなし）とメンバーを作成し、ロールを割り当ててメンバー ID を返します
名前／部門の変更	<code>on_user_updated</code>	名前とロールのレコード全体を同期します
Email の変更	SCIM 経由では変更できません（無視されます）	管理者が管理画面で変更するか、古いメンバーに対して <code>on_user_deactivated</code> を実行してから、新しい Email で <code>on_user_created</code> を実行します（履歴は引き継がれません）
利用停止、削除、退職	<code>on_user_deactivated</code>	無効化します。API Key が失効し、ロールの権限が無効になり、token の発行時に 404 が返されます。データは保持されます
復職	<code>on_user_reactivated</code>	再有効化し、ロールを復元します

エラーコードと対処方法については、メンバーリスト同期ツールの一般的なエラー一覧を参照してください。どちらも同じ API を使用します。

名簿同期ツール：CSV／JSON／データベース

このツールは、Okta や Entra ID のようにユーザー情報を自動送信する IdP がなく、人員名簿を HR システム、Excel、または自社データベースで管理している場合に使用します。名簿を MaiAgent の組織メンバーと同期し、名簿に含まれるメンバーを作成または更新し、名簿から削除されたメンバーを自動的に無効化します。内部では SCIM プロビジョニング API を使用するため、API の詳細を自分で処理する必要はありません。

1 回実行すると 1 回同期されます。毎日のスケジュール実行、または人事異動時の実行を設定してください。

1. 名簿を準備する

名簿には 4 つのフィールドだけがあります。`id` は、自社システム内で**変更されない**人員番号（従業員番号、HR システム ID など）であり、ツールはこの値で各ユーザーを識別します。`groups` には MaiAgent のロール名を入力します。退職者は**名簿から削除する**だけで、ツールがそのユーザーを無効化します。

事前に管理画面でロールを作成し、MaiGPT の利用権限を含む権限を設定してください。その後、名簿で同じロール名を使用します。存在しないロールはツールが自動作成しますが、作成されたロールには権限がありません。そのロールに割り当てられたメンバーは、管理画面でロール権限を設定するまで何も利用できません。

CSV

`roster.csv` では、`groups` の複数のロールを `;` で区切ります。

```
id,email,name,groups
emp-10023,alice@acme.com,Alice Chen,カスタマーサポート
emp-10024,bob@acme.com,Bob Lin,カスタマーサポート;マネージャー
emp-10031,carol@acme.com,Carol Wu,
```

JSON

`roster.json` では、`groups` は配列です。

```
[
  { "id": "emp-10023", "email": "alice@acme.com", "name": "Alice Chen", "groups":
["カスタマーサポート"] },
  { "id": "emp-10024", "email": "bob@acme.com", "name": "Bob Lin", "groups":
["カスタマーサポート", "マネージャー"] },
  { "id": "emp-10031", "email": "carol@acme.com", "name": "Carol Wu", "groups":
[] }
]
```

データベース

名簿がデータベースにある場合は、1つのSQL文で上記のJSONとしてエクスポートし、ツールに渡します。データベースの種類は問いません。次の例ではPostgreSQLを使用します。MySQLの場合は `pymysql` に置き換えてください。SQLの考え方は同じです。

```
"""export_roster.py: HR データベースから在籍者名簿を roster.json にエクスポートします。"""
import json
import os

import psycopg # pip install "psycopg[binary]"

SQL = """
SELECT e.employee_no          AS id,
       e.email                AS email,
       e.full_name            AS name,
       COALESCE(array_agg(r.role_name) FILTER (WHERE r.role_name IS NOT NULL),
'{}') AS groups
FROM   employees e
LEFT   JOIN employee_roles r ON r.employee_no = e.employee_no
WHERE  e.status = 'active'
GROUP BY e.employee_no, e.email, e.full_name
"""

with psycopg.connect(os.environ["HR_DATABASE_URL"]) as conn, conn.cursor() as cur:
    cur.execute(SQL)
    rows = [{"id": i, "email": e, "name": n, "groups": list(g)} for i, e, n, g in cur.fetchall()]

with open("roster.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(rows, f, ensure_ascii=False, indent=2)
print(f"{len(rows)} 人をエクスポートしました")
```

スケジュール実行では、`python export_roster.py && python maiagent_scim_sync.py roster.json`のように2つのステップを連結します。在籍者 (`status = 'active'`) だけをエクスポートすると、退職者はツールによって無効化されます。

2. 実行する

接続情報を設定する

管理画面で「組織設定 → ユーザー識別同期」に移動し、SCIM を選択します。「接続情報」タブから Endpoint URL と Token をコピーしてください。取得方法と権限については、[SCIM の有効化と Token の取得](#)を参照してください。これらを環境変数に設定します。Token は組織の人事管理権限に相当するため、このツールを実行するサーバーにのみ保存してください。

```
export MAIAGENT_SCIM_URL="https://api.maiagent.ai/api/v1/scim/<組織 ID>"
export MAIAGENT_SCIM_TOKEN="<SCIM Token>"
pip install requests
```

実行内容をプレビューする

```
python maiagent_scim_sync.py roster.csv --dry-run      # または roster.json
```

計画だけを出力し、データは変更しません。

```
[group]      ロール マネージャーを作成（権限はありません。管理画面でロール権限を設定してください）
[create]     emp-10023 alice@acme.com  groups=カスタマーサポート
[update]     emp-10024 bob@acme.com   groups=カスタマーサポート;マネージャー
[email]      emp-10031 carol.new@acme.com groups=  △ Email は SCIM では変更できません（MaiAgent では引き続き carol@acme.com）。管理画面で変更するか、古いアカウントを無効化して新しい Email で作成してください
[deactivate] emp-10009 dave@acme.com   （名簿に存在しません）
[skip]       owner@acme.com           （このツールで作成されていないため処理しません）
計画：作成 1、更新 1、無効化 1、変更なし 0、スキップ 1、手動対応 1
```

実際に実行し、スケジュールを設定する

`--dry-run` を外して実行します。実行後、管理画面の「メンバー管理」にこれらのユーザーが表示されます。もう一度実行すると、すべて **[unchanged]** になるはずです。これは冪等性を示しているため、たとえ

ば毎朝のように安全にスケジュール実行できます。

```
0 7 * * * cd /opt/maiagent-sync && python maiagent_scim_sync.py roster.csv >> sync.log 2>&1
```

3. ツール本体

`maiagent_scim_sync.py` は Python 3.10 以降で動作し、依存パッケージは `requests` のみです。名簿の拡張子は `.csv` と `.json` のどちらにも対応します。MaiAgent の dev 環境で、作成、管理画面の既存ロールの割り当て、ロールの自動作成、再実行時の変更なし、名簿から削除したユーザーの無効化、Email 変更の警告を実際に検証済みです。

```

"""名簿 (CSV または JSON) を MaiAgent の組織メンバー (SCIM) と同期します。使用方法: python
maiagent_scim_sync.py roster.csv|roster.json [--dry-run]"""
import csv
import json
import os
import sys
import time
import urllib.parse

import requests

SCIM_URL = os.environ["MAIAGENT_SCIM_URL"].rstrip("")
HEADERS = {
    "Authorization": f"Bearer {os.environ['MAIAGENT_SCIM_TOKEN']}",
    "Content-Type": "application/scim+json",
    "Accept": "application/scim+json",
}
USER_SCHEMA = "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
GROUP_SCHEMA = "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"
PATCH_SCHEMA = "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp"

def scim(method, path, kwargs):
    """SCIM エンドポイントを呼び出します。1 分あたりのレート制限 (429) に達した場合は、待機し
    て再試行します。"""
    for attempt in range(5):
        res = requests.request(method, f"{SCIM_URL}{path}", headers=HEADERS,
        timeout=30, kwargs)
        if res.status_code != 429:
            return res
        time.sleep(2 ** attempt)
    res.raise_for_status()

def read_roster(path):
    """CSV (groups は ; 区切り) または JSON (groups は配列) を読み込み、[{id, email,
    name, groups}] を返します。"""
    if path.lower().endswith(".json"):
        with open(path, encoding="utf-8") as f:
            rows = json.load(f)
    else:
        with open(path, newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
            rows = list(csv.DictReader(f))
    roster = []
    for row in rows:
        groups = row.get("groups") or []
        if isinstance(groups, str):

```

```

        groups = [g.strip() for g in groups.split(";") if g.strip()]
        roster.append({"id": str(row["id"]).strip(), "email":
row["email"].strip(), "name": (row.get("name") or "").strip(), "groups": groups})
    return roster

```

```

def list_all_members():
    members, start = [], 1
    while True:
        page = scim("GET", f"/Users?startIndex={start}&count=100").json()
        resources = page.get("Resources", [])
        members.extend(resources)
        if not resources or start + len(resources) > page.get("totalResults", 0):
            return members
        start += len(resources)

```

```

def find_by_email(email):
    query = urllib.parse.quote(f'userName eq "{email}"')
    resources = scim("GET", f"/Users?filter={query}").json().get("Resources", [])
    return resources[0] if resources else None

```

```

def ensure_groups(names, dry_run):
    """名簿で使用するロールが存在し、SCIM にマッピングされていることを確認します。
    - 存在しない場合 → POST /Groups で作成します（権限はないため、管理画面で設定が必要です）
    - 存在する場合（管理画面で作成し、権限を設定済みの場合など）→ 同じ名前で一度 PATCH し、
    SCIM マッピングを作成します。これにより User の groups[] に割り当てられるようになります
    """

```

```

    for name in sorted(names):
        query = urllib.parse.quote(f'displayName eq "{name}"')
        found = scim("GET", f"/Groups?filter={query}").json().get("Resources")
        if found:
            if not dry_run:
                scim("PATCH", f"/Groups/{found[0]['id']}", json={"schemas":
[PATCH_SCHEMA], "Operations": [{"op": "replace", "path": "displayName", "value":
name}]}).raise_for_status()
            continue
            print(f"[group]      ロール {name} を作成（権限はありません。管理画面でロール権限
を設定してください） ")
            if not dry_run:
                scim("POST", "/Groups", json={"schemas": [GROUP_SCHEMA],
"display_name": name}).raise_for_status()

```

```

def to_payload(person):
    return {
        "schemas": [USER_SCHEMA],

```

```

        "userName": person["email"],
        "externalId": person["id"],
        "displayName": person["name"],
        "active": True,
        "groups": [{"display": g} for g in person["groups"]],
    }

def same_as(member, person):
    current_groups = sorted(g["display"] for g in member.get("groups", []))
    return (
        member.get("userName", "").lower() == person["email"].lower()
        and member.get("displayName", "") == person["name"]
        and member.get("active") is True
        and current_groups == sorted(person["groups"])
    )

def main(roster_path, dry_run):
    roster = read_roster(roster_path)
    ensure_groups({g for person in roster for g in person["groups"]}, dry_run)
    existing = list_all_members()
    by_external_id = {m["externalId"]: m for m in existing if
m.get("externalId")}
    counts = {"create": 0, "update": 0, "deactivate": 0, "unchanged": 0, "skip":
0, "warn": 0}

    for person in roster:
        member = by_external_id.get(person["id"]) or
find_by_email(person["email"])
        label = f"{person['id']} {person['email']} groups=
{';'}.join(person['groups'])}"
        if member is None:
            counts["create"] += 1
            print(f"[create] {label}")
            if not dry_run:
                scim("POST", "/Users",
json=to_payload(person)).raise_for_status()
            elif member.get("userName", "").lower() != person["email"].lower() and
member.get("externalId") == person["id"]:
                counts["warn"] += 1
                print(f"[email] {label} ⚠ Email は SCIM では変更できません
(MaiAgent では引き続き {member['userName']})。管理画面で変更するか、古いアカウントを無効化
して新しい Email で作成してください")
            elif same_as(member, person) and member.get("externalId") ==
person["id"]:
                counts["unchanged"] += 1
                print(f"[unchanged] {label}")

```

```

else:
    counts["update"] += 1
    print(f"[update]      {label}")
    if not dry_run:
        scim("PUT", f"/Users/{member['id']}",
json=to_payload(person)).raise_for_status()

wanted = {person["id"] for person in roster}
for member in existing:
    if not member.get("externalId"):
        counts["skip"] += 1
        print(f"[skip]      {member.get('userName')}    (このツールで作成されてい
ないため処理しません) ")
    elif member["externalId"] not in wanted and member.get("active"):
        counts["deactivate"] += 1
        print(f"[deactivate] {member['externalId']} {member.get('userName')}
(名簿に存在しません) ")
    if not dry_run:
        scim(
            "PATCH",
            f"/Users/{member['id']}",
            json={"schemas": [PATCH_SCHEMA], "Operations": [{"op":
"replace", "path": "active", "value": False}]},
        ).raise_for_status()

mode = "計画" if dry_run else "完了"
print(f"{mode}: 作成 {counts['create']}、更新 {counts['update']}、無効化
{counts['deactivate']}、変更なし {counts['unchanged']}、スキップ {counts['skip']}、手
動対応 {counts['warn']}")

if __name__ == "__main__":
    args = [a for a in sys.argv[1:] if not a.startswith("--")]
    if len(args) != 1:
        sys.exit("使用方法: python maiagent_scim_sync.py roster.csv|roster.json [--
dry-run]")
    main(args[0], dry_run="--dry-run" in sys.argv)

```

4. 仕組みと安全性

ツールが作成したユーザーだけを変更します: `externalId` (自社の人員番号) をキーとして使用します。管理画面から手動で招待され、`externalId` がないメンバーは常に `[skip]` となり、誤って無効化されることはありません。同じ Email のメンバーがすでに存在する場合 (以前に招待で追加された場合など) は、重複して作成せず、`externalId` を追加して管理対象にします。

無効化は削除ではありません：退職者の会話と Credits の記録は保持されますが、システムを利用できなくなり、API Key は失効します。名簿に再追加すると再び有効になります。

ロールの存在とマッピングを先に確認します：管理画面で作成済みのロールには、同じ名前で一度 `PATCH` を送信して SCIM マッピングを作成してから割り当てます。存在しないロールのみ `POST /Groups` で作成されます（権限はありません）。メンバーは名簿で指定したロールのみに割り当てられ、デフォルトロールには割り当てられません。MaiGPT を使用するには、ロールに MaiGPT の利用権限 が必要です。

Email は SCIM では変更できません：名簿内の Email が変更されると、ツールは `[email]` 警告を出力して処理をスキップします。管理画面で変更するか、古いユーザーを名簿から削除して無効化し、新しい Email で新規ユーザーとして追加してください。

Email がログインアカウントです：SCIM で作成されたアカウントにはパスワードがありません。従業員が MaiAgent の Web サイトにログインするには、別途 SSO を設定する必要があります。メンバーのユーザー識別埋め込みのみを使用する場合は、ログインは不要です。

Python 以外でも利用できます：各操作は、いくつかの HTTP 呼び出し（`GET /Users?filter=`、`POST /Users`、`PUT`、`PATCH /Users/{id}`、`GET`、`POST /Groups`）だけです。この順序に従えば、どの言語でも実装できます。API の詳細は、SCIM プロビジョニング API を参照してください。

5. よくあるエラー

レスポンス	原因	対処方法
<code>401</code>	Token が間違っている、再生成されている、または組織 ID と Token が一致していません	管理画面の「接続情報」で、Endpoint URL と Token が同じ組織のものであることを確認します
<code>403</code> / ページが見つからない	組織のプランにユーザー識別同期が含まれていません	営業担当者または連携窓口にお問い合わせください
<code>400</code> <code>userName or emails is required</code>	名簿に Email がありません	<code>email</code> フィールドを追加します
<code>409</code> <code>already exists</code>	同じ Email のメンバーがすでに組織に存在します	ツールは <code>PUT</code> で管理対象にして処理します。自分で API を呼び出す場合は、 <code>filter=userName eq "..."</code> でメンバーを検索してから <code>PUT</code> または <code>PATCH</code> を使用します
<code>/Users/{id}</code> で <code>404</code>	<code>id</code> が MaiAgent のメンバー ID ではありません（ <code>externalId</code> を誤って使用するケースが一般的です）	先に <code>filter=externalId eq "..."</code> を使用してメンバー ID を取得します
<code>429</code>	1 組織あたり 1 分間に 100 回の制限に達しました	ツールは自動的にバックオフします。自分で呼び出す場合は、1 秒あたり約 1 回に制限してください

レスポンス	原因	対処方法
415	<code>Content-Type</code> が <code>application/scim+json</code> ではありません (<code>application/json</code> も使用できます)	ヘッダーを変更します
ロールが割り当てられない	ロールが存在しないか、管理画面で作成したロールがまだ SCIM にマッピングされていません (User の <code>groups[]</code> はマッピング済みロールのみに対応します)	先に <code>POST /Groups</code> を実行するか、既存ロールに同じ <code>displayName</code> で <code>PATCH</code> を実行します。ツールにはこの処理が組み込まれています
メンバーは作成されたが何も利用できない	ロールに所属していないか、ロールに権限がありません	MaiGPT の利用権限を含むロール権限を管理画面で設定します。同期前にロールを作成することを推奨します
Email を変更しても反映されない	SCIM では <code>userName</code> を変更できません	管理画面で変更するか、古いアカウントを無効化して新しい Email で作成します
メンバーを作成したがログインできない	SCIM で作成されたアカウントにはパスワードがありません	SSO を設定するか、ログインせずにメンバーのユーザー識別埋め込みのみを使用します

連絡先（Contact）の概要と連携

連絡先とは？

連絡先（Contact）は、「AI アシスタントと対話する**エンドユーザー**」を表します。企業が自社システムのユーザーを MaiAgent の連絡先に対応付けることで、AI は「誰が質問しているか」を識別し、他人のものではなく、**そのユーザー本人**の会話履歴と権限設定を正しく参照できます。

連絡先には MaiAgent アカウントは不要です（これが**メンバー／ロール**との最大の違いです）。また、ユーザーが連絡先の存在を意識することはありません。連絡先は、お客様のシステムと MaiAgent の間で ID を対応付けるためのものです。

企業が外部顧客向けに連携する場合

企業が社内従業員向けに連携する場合

連絡先に関連付けられる情報


データ	用途	詳細
基本情報（ <code>name</code> 、 <code>email</code> 、 <code>avatar</code> ）	管理画面の連絡先一覧と会話履歴に表示します	このページ下部の API 説明
カスタム属性（ <code>metadata</code> ）	部署や会員ランクなどの背景情報。 AI が読み取り、回答に反映します	<u>連絡先 ID の同期と Token の更新</u>
クエリメタデータ（ <code>query_metadata</code> ）	ユーザーが検索できるナレッジベース／ドキュメント／タグの範囲を制限します	<u>ナレッジ管理権限（Query Metadata）</u>
MCP／API ツールの認証情報	AI が そのユーザーの ID と権限 で外部ツールを呼び出せるようにします	<u>連絡先 ID の同期と Token の更新</u>
会話履歴	デバイスをまたいで会話を継続します	フロントエンドから <code>contactId</code> を渡すと有効になります

連絡先を作成・同期する4つの方法

方法	適した用途	説明
ID 同期 API (<code>setup-contact-credentials</code>)	ユーザーのログイン時の同期、ツール認証情報の紐付け、既存システムからの一括追加	幂等です (同じ <code>sourceId</code> では重複して作成されません)。API Key は不要です。Web Chat フロントエンドの <code>auth</code> から自動的に呼び出す方式も含まれます。 ほとんどの連携ではこの方法を推奨します 。詳しくは 連絡先 ID の同期と Token の更新 を参照してください
連絡先 API (<code>POST /api/v1/contacts/</code>)	バックエンドで連絡先のライフサイクルを完全に管理し、作成時に <code>query_metadata</code> を設定する場合	API Key が必要です。更新には <code>PATCH /api/v1/contacts/{contact_id}</code> を使用します (指定したフィールドだけが更新されます)。スキーマについては 連絡先 API ドキュメント を参照してください
一括インポート (Excel)	既存システムとの初回連携で、多数のユーザーを一度に追加する場合	最大 10,000 行に対応し、 <code>query_metadata</code> と API ツールの認証情報も同時に設定できます。 以下の説明 を参照してください
管理画面の GUI	少数の連絡先を手動で管理する場合	以下の操作手順 を参照してください

4つの方法で作成される連絡先は同じ種類であり、併用できます (たとえば、初回連携では一括インポートを使用し、通常のログイン時には ID 同期を使用します)。

連携フロー



手順は次の3つです。

対応付けの確認：企業システムの user ID で会員情報を検索し、MaiAgent の `contact_id` がすでに存在するか確認します

作成または更新：存在しない場合は作成して `contact_id` を保存します。ユーザーの氏名／Email または権限が変更された場合は、 `PATCH /api/v1/contacts/{contact_id}`

で連絡先を同期し、以降の会話でパーソナライズされた内容と権限が正しく反映されるようにします

Web Chat の初期化：フロントエンドの config に `contactId` を設定します。詳しくは [Web Chat の埋め込みと SDK](#)を参照してください

「ユーザーが企業システムにログインしたときに、連絡先を同期作成して Token の認証情報を更新する」場合（たとえば、AI がユーザーの権限で MCP ツールを呼び出せるようにする場合）は、連絡先 ID の同期と Token の更新を参照してください。1回の呼び出しで、連絡先の作成と認証情報の紐付けを完了できます。

連絡先の一括インポート（Excel）

既存システムとの初回連携では、Excel を使用して多数の連絡先を一度に作成（または更新）できます。

テンプレートをダウンロード

`GET /api/v1/contacts/bulk-import-template/` から Excel テンプレート（見出し行とサンプル行を含む）をダウンロードします。

データを入力

フィールド	必須	説明
<code>Name(required)</code>	✓	連絡先の表示名
<code>Email(required)</code>	✓	照合キーの1つ（大文字と小文字は区別されません）
<code>Phone Number</code>		電話番号
<code>Source ID(required)</code>	✓	企業システムのユーザー識別子であり、照合キーの1つです。推測されにくい値を使用してください（ ID 同期 API のセキュリティ上の注意 も参照してください）
<code>Query Metadata</code>		連絡先のナレッジ検索範囲に書き込む JSON オブジェクトです。 空白セルの場合は既存の値を保持します 。形式については JSON 形式ガイド を参照してください
<code>API Credentials</code>		API ツールの認証情報を紐付ける JSON 配列 <code>[{"tool": "<ツール ID>", "headers": { ... } }]</code> です。空白の場合は既存の認証情報を保持します

アップロードしてインポート

連絡先 API と同様に、`multipart/form-data` および `Authorization: Api-Key` 認証を使用して `POST /api/v1/contacts/bulk-import/` を送信します。

`file` : 入力済みの `.xlsx` ファイル (上限 10 MB、10,000 行)

`inboxes` : 受信トレイの UUID リスト。インポートされる各連絡先の受信トレイのセット全体が、このリストで置き換えられます。その後 Web Chat のログイン同期を使用する場合は、対応する Web Chat の受信トレイが含まれていることを確認してください

レスポンス: `{ "created": N, "updated": M }`

インポート時の照合および更新ルールは次のとおりです。

(`Source ID` 、 `Email`) をキーとして upsert します。既存の連絡先に一致した場合は、氏名／電話番号／Query Metadata を更新し (空白セルの値は変更しません)、一致しない場合は新規作成します

`API Credentials` は (連絡先、ツール) をキーとして upsert します。ファイルに記載されていないツールの認証情報は変更されません

バッチ全体を1つのトランザクションで処理します。フィールド名の不一致や不正な JSON など、いずれかの行に形式エラーがある場合は一切書き込まれず、エラーメッセージに該当する行番号が表示されます

インポートで作成されるのは対応付けと属性のみです。ユーザーの Token 認証情報は、ログインのたびに ID 同期 API によって更新されます。

GUI で連絡先を作成

連絡先管理画面を開きます

連絡先を追加 をクリックします

連絡先ページ

クリックすると、次のページが表示されます。

連絡先編集ページ

連絡先の氏名を入力して会話プラットフォームを指定すると、連絡先を作成できます。作成後、コピーボタンをクリックして連絡先 ID (Web Chat の初期化パラメータ `contactId`) を取得できます。

連絡先に設定された ID 情報は、クエリ時に対応する `query_metadata` 条件セットを生成するために使用されます。

実装上の推奨事項

1. **会員データベースに対応付け用のフィールドを追加します**（maiagent_contact_id など。UUID、nullable）。作成日時と更新日時も記録し、企業の user ID ↔ Contact ID の対応を追跡できるようにします
2. **冪等性を実装します**：作成前に既存の対応付けを確認するか、ID 同期 API を直接使用します（sourceId は冪等であるため、再実行しても連絡先は重複しません）
3. **API 呼び出しをログに記録し**、対応付けの問題を調査しやすくします
4. **非同期で呼び出します**：連絡先関連の API とログイン処理のその他のリクエストを並行して実行します。失敗してもユーザーのログインを妨げず、次のログイン時に再試行します

連絡先の ID 同期と Token の更新

企業システムが Web Chat (MaiGPT モードを含む) を自社プロダクトに埋め込んだ後、AI に「誰が質問しているか」を認識させる必要があります。これにより、AI はそのユーザーの会話履歴を遡ることができ、MCP ツールを呼び出す際に**そのユーザーの権限**で企業システムの API にアクセスできます。

`setup-contact-credentials` この API は1回の呼び出しで2つのことを完了します：

「企業システムアカウント ↔ MaiAgent コンタクト (Contact)」の対応関係を**作成または更新**します
そのユーザーの Access Token を**コンタクト MCP クレデンシャル**に書き込み、AI アシスタントがそのユーザーの身元でツールを呼び出せるようにします

コンタクト (Contact) の概念と全体の連携フローについては、まずコンタクト (Contact) の紹介と連携をご参照ください。MCP ツールを使用せず、コンタクトの対応関係の作成のみが必要な場合は、そのページの POST /api/v1/contacts/ フローでも対応できます。本ページの API は「ログイン時に Token を同期更新する」シナリオに適しています。

フロントエンド auth とバックエンド連携の選び方

この API にはフロントエンド版もあります：embed SDK の `auth` 設定 (Web Chat 埋め込みと SDKを参照) の内部では、チャットウィンドウが自動的に同じ API を呼び出しています。どちらの方法でも作成されるのは同一のコンタクトです (`sourceId` が同じであれば同一人物)。違いは誰が呼び出すかだけです：

	フロントエンド auth (SDK 自動)	バックエンド連携 (本ページ)
呼び出し元	ユーザーのブラウザ	お客様のバックエンドサーバー
統合コスト	低：config に <code>auth</code> オブジェクトを1つ追加	中：ログインフローに API 呼び出し1回 + <code>contactId</code> の保存を追加
Token の機密性	<code>mcpCredentials</code> がフロントエンドページに表示され、ユーザーがソースコードで自分の token を確認できます	Token はフロントエンドを経由しません
適したケース	ユーザーの識別、クロスデバイスでの会話保持のみ	MCP クレデンシャルを紐付けて AI がユーザー権限で API を呼び出す場合

一、呼び出しタイミング

シナリオ	方法
ユーザー新規追加	アカウント作成フローで本 API を呼び出し、取得した <code>contactId</code> を会員データテーブルに保存します
毎回のログイン	ログイン成功後、Access Token を生成してからフロントエンドに返す前に本 API を呼び出し、 新しい Token を渡します（同一の <code>sourceId</code> は自動的に更新され、重複作成されません）
既存システムの補完（バックフィル）	既存ユーザーに対して本 API を1件ずつ呼び出してコンタクトの対応を補完します。 <u>既存ユーザーのバッチ補完</u> を参照してください
Token の期限切れリフレッシュ	本 API を再度呼び出して新しい Token を渡すだけです
ログアウト	フロントエンドで SDK の <code>signOut()</code> を呼び出して匿名状態に戻ります。バックエンドで該当連絡先のツール認証情報を削除します。 <u>ログアウトと認証情報の無効化</u> を参照してください

二、API 仕様

項目	値
Method	<code>POST</code>
URL	https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/{webChatId}/setup-contact-credentials/
認証	API Key 不要（公開エンドポイント、WebChat ID のみ必要）
Content-Type	<code>application/json</code>
レート制限	IP あたり毎分 30 回

URL は SaaS 環境（api.maiagent.ai）を例としています。プライベートクラウド
オンプレミスデプロイの場合は、お客様の環境の API ドメインに置き換えてください。

Request Body

```
{
  "sourceId": "user-12345",
  "name": "田中太郎",
  "mcpCredentials": {
    "toolId": "your-mcp-tool-id",
    "headers": {
      "Authorization": "Bearer <<ユーザーの Access Token>>"
    }
  }
}
```

フィールド	必須	説明
<code>sourceId</code>	✓	企業システムにおけるユーザーの一意識別子。同一の <code>sourceId</code> で重複呼び出しすると、重複作成ではなく更新されます。推測不可能な値（UUID など）を使用してください。下記のセキュリティに関する注意を参照してください
<code>name</code>		ユーザーの表示名。MaiAgent 管理画面のコンタクト一覧に表示されます。未指定の場合、デフォルトは <code>Anonymous</code> です。 コンタクトの初回作成時のみ有効 です。その後の名前更新には コンタクト情報の同期 をご利用ください
<code>mcpCredentials.toolId</code>		クレデンシャルを紐付ける MCP ツール の ID（MCP ツールを使用しない場合は <code>mcpCredentials</code> 全体を省略できます）。MCP タイプのツールのみ受け付けます。API ツール ID を指定すると 400 が返されます。API ツールのクレデンシャルについては ツールクレデンシャルの2つのタイプ を参照してください
<code>mcpCredentials.headers</code>		MCP Server に送信する HTTP ヘッダー。AI がそのユーザーの身元でツールを呼び出せるようにします
<code>embedOrigin</code>		埋め込みページの Origin。WebChat に「許可する埋め込みドメイン」が設定されている場合、 サーバー間通信 （ブラウザの Origin ヘッダーがない）ではこのフィールドを指定して検証を通過する必要があります

Response (200 OK)

```
{
  "contactId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}
```

返された `contactId` は**企業システムの会員データに保存**する必要があります。フロントエンドで Web Chat を初期化する際に渡します。

sourceId と contactId はどちらも身元クレデンシャルとして扱うべきです：この API は公開エンドポイントであり、webChatId と誰かの sourceId を知っていれば、その人の contactId を取得できます。また、contactId を取得すれば、そのユーザーの身元で会話でき、会話履歴を閲覧できます。そのため：sourceId には推測不可能、列挙不可能な値（UUID など）を使用し、連番、メールアドレス、電話番号は使用しないでください contactId はログイン後のページでのみ、そのユーザー本人にのみ出力し、公開ページのソースコードには含めないでください Web Chat に許可された埋め込みドメインリストを設定してください（ドメインリストを MaiAgent 担当窓口にご提供ください）。本 API を呼び出せるソースを制限できます（[Web Chat 埋め込みと SDK](#) を参照）

curl の例

```
curl -X POST
  'https://api.maiagent.ai/api/v1/web-chats/{webChatId}/setup-contact-credentials/'
  -H 'Content-Type: application/json'
  -d '{
    "sourceId": "user-12345",
    "name": "田中太郎",
    "mcpCredentials": {
      "toolId": "your-mcp-tool-id",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs ... "
      }
    }
  }'
```

三、ログインフローの統合箇所

初回ログイン

```
sequenceDiagram
    actor U as ユーザー
    participant FE as 企業システムフロントエンド
    participant BE as 企業システムバックエンド
    participant MA as MaiAgent
    U->>FE: ログイン
    FE->>BE: アカウントとパスワード
    BE->>BE: 認証成功、Access Token を生成
    rect rgb(230, 242, 255)
    Note over BE,MA: 追加された統合ステップ
    BE->>MA: POST setup-contact-credentials
    (sourceId+name+mcpCredentials)
    MA-->>BE: contactId
    BE-->>BE: contactId を会員データテーブルに保存
    end
    BE-->>FE: ログイン結果 (contactId を含む)
    FE->>MA: Web Chat を読み込み
    (config に contactId を含める)
    MA-->>U: AI アシスタントがユーザーの身元でサービスを提供
```

Mermaid 図表

以降のログイン／Token リフレッシュ

```
sequenceDiagram
    actor U as ユーザー
    participant BE as 企業システムバックエンド
    participant MA as MaiAgent
    U->>BE: ログイン
    BE->>BE: 新しい Access Token を生成
    BE->>MA: POST setup-contact-credentials
    (同じ sourceId+新しい Token)
    Note over MA: 同一コンタクトとして認識
    クレデンシャルのみ更新、重複作成なし
    MA-->>BE: contactId (同じ値)
    BE-->>U: ログイン結果 (既存の contactId を使用)
```

Mermaid 図表

会員データテーブルにフィールドを1つ追加することを推奨します：

フィールド名	型	説明
<code>maiagent_contact_id</code>	UUID VARCHAR(36)、 nullable	対応する MaiAgent コンタクト ID。初回呼び出し後に保存します

Token 期限切れの処理：Token が期限切れまたはリフレッシュされた場合、同じ API を再度呼び出して新しい Token を渡すだけです。同一の sourceId は既存コンタクトのクレデンシャルを自動的に更新し、重複作成されません。

失敗時にログインをブロックしないでください：この API の呼び出しが失敗した場合、ユーザーの企業システムへのログインをブロックすべきではありません。非同期呼び出しとして設定し、失敗時にはログを記録して次回ログイン時にリトライすることを推奨します。

四、既存ユーザーのバッチ補完

大量の補完にはバッチインポートの利用を推奨します：管理画面と API の両方で Excel による一括インポート（上限 10,000 行）をサポートしており、query_metadata と API ツールクレデンシャルも同時に取り扱えます。コンタクトのバッチインポートを参照してください。以下の1件ずつ呼び出す方法は、ログインフローに沿って段階的に補完する場合に適しています。

既存システムの初回連携時、既存ユーザーに対して本 API を1件ずつ呼び出してコンタクトの対応を補完できます：

```
graph TD
    A["flowchart TD A[既存ユーザー一覧を取得] --> B[\"POST setup-contact-credentials (sourceId+name、mcpCredentials は一旦なし)\"]"]
    B --> C["C[contactId を会員データテーブルに書き戻し]"]
    C --> D["D{次のレコードがあるか?}"]
    D --> E["E[\"ペースを制御 (IP あたり毎分 30 回)\"]"]
    E --> B
    D --> F["F[補完完了]"]
    F --> G["G[\"各ユーザーの次回ログイン時にログインフローで Token クレデンシャルを補完\"]"]
```

Mermaid 図表

各ユーザーの `sourceId` と `name` を1件ずつ渡し、返された `contactId` を会員データテーブルに書き戻します

`sourceId` は冪等です：補完スクリプトは安全に再実行でき、重複コンタクトは作成されません

補完時にユーザーの Access Token が取得できない場合は、`mcpCredentials` を省略し、そのユーザーの次回ログイン時にログインフローで補完できます

レート制限（IP あたり毎分 30 回）に注意し、大量の補完時はペースを制御してください

五、コンタクト情報の同期（オプション）

ユーザーの部門、ロール、サービスレベルなどの情報を MaiAgent に同期する場合（AI アシスタントはこれらの情報を自動的に読み取り、パーソナライズされた応答を提供します）、コンタクト API を使用してください：

項目	値
Method	<code>PATCH</code>
URL	<code>https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/{contactId}</code>
認証	<code>Authorization: Api-Key <<お客様の API Key>></code>
Content-Type	<code>application/json</code>

```
{
  "name": "田中太郎",
  "email": "taro.tanaka@example.com",
  "metadata": [
    {"key": "部門", "value": "テクニカルサポート部"},
    {"key": "ロール", "value": "シニアエンジニア"},
    {"key": "サービスレベル", "value": "Premium"}
  ]
}
```

すべてのフィールドは任意です。PATCH は送信されたフィールドのみ更新し、未送信のフィールドはクリアされません

`metadata` フィールド自体は**全量置換**です：送信された配列が既存のものを完全に上書きしますので、完全な metadata 配列を渡してください

毎回のログイン時に呼び出す（データを最新に保つ）ことも、ユーザーが個人情報を変更した時のみ呼び出すこともできます

▶ なぜ身元同期は認証不要で、データ同期には API Key が必要なのですか？

六、ログアウトと認証情報の無効化

ログアウト時にはフロントエンドとバックエンドの2つの処理があり、作用範囲が異なります：

	フロントエンド <code>MaiAgent.auth.signOut()</code>	バックエンドでのツール認証情報の削除（本節）
作用	チャットウィンドウが匿名状態に戻り、 <code>contextData</code> がクリアされます	MaiAgent から該当連絡先の MCP/API ツール認証情報を削除します
ツール認証情報	書き込み済みの認証情報には 影響しません	認証情報が即座に削除され、AI はそのユーザーの身元でツールを呼び出せなくなります
呼び出しタイミング	ユーザーがページ上でログアウトした時（ SDK API を参照）	ログアウトフロー内でお客様のバックエンドから呼び出します

お客様のシステムでログアウト時に自社の認証サーバーで該当 Access Token を無効化済みであれば、MaiAgent に保存された認証情報は既に無効です。バックエンドでの認証情報削除は多層防御として、失効した Token がシステムに残留することを防ぐために併せて実施することを推奨します。

sequenceDiagram actor U as ユーザー participant FE as 企業システムフロントエンド participant BE as 企業システムバックエンド participant MA as MaiAgent U->>FE: ログアウト FE->>MA: MaiAgent.auth.signOut() Note over FE,MA: チャットウィンドウが匿名状態に戻ります FE->>BE: ログアウトリクエスト BE->>BE: 自社の Access Token を無効化 BE->>MA: DELETE 該当連絡先の mcp-credentials／api-credentials MA-->>BE: 204 No Content Note over MA: 認証情報を削除。連絡先と会話履歴は保持
次回ログイン時に身元同期 API で再作成

Mermaid 図表

認証情報削除 API

認証情報の種類	Method URL
MCP ツール	DELETE /api/v1/contacts/{contactId}/mcp-credentials/{credentialId}
API ツール	DELETE /api/v1/contacts/{contactId}/api-credentials/{credentialId}

認証方式は `Authorization: Api-Key <<お客様の API Key>>`（連絡先 API と同じ）で、成功時は `204 No Content` を返します：

```
curl -X DELETE
  'https://api.maiagent.ai/api/v1/contacts/{contactId}/mcp-credentials/{credentialId}'
  -H 'Authorization: Api-Key <<お客様の API Key>>'
```

削除後も連絡先自体、会話履歴、カスタム属性はすべて保持されます。ユーザーが次回ログインした際に、ログインフローで `setup-contact-credentials` を呼び出すことで認証情報が再作成されます（同一の連絡先とツールの組み合わせでは更新／再作成となり、重複は発生しません）。

credentialId の取得

`setup-contact-credentials` は `contactId` のみを返し、認証情報 ID は含まれません。`credentialId` を取得するには以下の方法があります：

```
GET /api/v1/contacts/{contactId}
```

（`Api-Key` 認証）のレスポンスに含まれる `mcpCredentials` と `apiCredentials` 配列に、各認証情報の `id` と `tool` 情報が含まれます。`tool.id` で対象の認証情報の `id` を特定してください

連絡先 API で認証情報を作成した際のレスポンスは完全な連絡先オブジェクトであり、作成時点で認証情報の `id` を保存できます

レスポンス内の認証情報 `headers` は、呼び出し元の身元によってマスク表示される場合があります。無効化フローでは `id` のみが必要であり、影響はありません。

七、ツール認証情報の2つのタイプ

コンタクトには2種類のツールの専用クレデンシャルを紐付けることができます。設定の入り口が異なります：

	MCP ツールクレデンシャル	API ツールクレデンシャル
用途	AI がユーザーの身元で MCP Server を呼び出します	AI がユーザーの身元で API ツールを呼び出します
ログイン時の同期	✔ 本ページの <code>setup-contact-credentials</code> (API Key 不要)	✖ サポートされていません (API ツール ID を指定すると 400)
連絡先 API	<code>POST /api/v1/contacts/{contactId}/mcp-credentials/</code>	<code>POST /api/v1/contacts/{contactId}/api-credentials/</code>
個別更新／削除	<code>PATCH /api/v1/contacts/{contactId}/mcp-credentials/{credentialId}</code> <code>DELETE</code>	<code>PATCH /api/v1/contacts/{contactId}/api-credentials/{credentialId}</code> <code>DELETE</code>
バッチインポート	✖	✔ Excel の <code>API Credentials</code> 列、 <u>バッチインポート</u> を参照
管理画面 UI	コンタクト編集 → MCP クレデンシャル (<u>ユーザーマニュアル</u> を参照)	—

コンタクト API の2つのクレデンシャルエンドポイントはどちらも `Api-Key` 認証が必要です。body のフォーマットは同じです：

```
{
  "tool": "<<ツール ID>>",
  "headers": { "Authorization": "Bearer <<ユーザーの Token>>" }
}
```

同一の組み合わせ（連絡先、ツール）で重複呼び出しすると更新になり、重複作成されません。個別の更新／削除エンドポイントは `credentialId` で対象の認証情報を指定します。取得方法はcredentialId の取得を参照してください。

八、エラーハンドリング

HTTP ステータスコード	考えられる原因	推奨される対処
400	必須フィールドの欠落（ <code>sourceId</code> など）、Origin が許可する埋め込みドメインリストに含まれていない、 <code>toolId</code> が存在しないまたは利用不可	request body と WebChat の設定を確認してください
404	WebChat ID が存在しません	<code>webChatId</code> が正しいか確認してください
429	レート制限を超過（IP あたり毎分 30 回）	呼び出し頻度を下げた後からリトライしてください
500	サーバー異常	しばらく待ってからリトライし、継続する場合は MaiAgent チームにお問い合わせください

九、よくある質問

- ▶ 同一ユーザーで重複呼び出しすると、複数のコンタクトが作成されますか？
- ▶ `contactId` は毎回ログインするたびに再取得する必要がありますか？
- ▶ フロントエンドで `contactId` を渡さないとうなりますか？
- ▶ ログアウト後に連絡先と会話履歴は削除されますか？
- ▶ 連絡先のカスタム属性（`metadata`）と MCP 認証情報の違いは何ですか？

ロール（Role）と連絡先（Contact）の違い

MaiAgent には2種類の「人」が存在します。**メンバー（Member）**は、MaiAgent プラットフォームにログインして管理画面を操作するアカウントで、その権限は**ロール（Role）**によって決まります。**連絡先（Contact）**は、AI アシスタントと対話するエンドユーザーであり、MaiAgent アカウントは必要ありません。連携時によくある混同は、この2つを取り違えることです。このページでは両者の違いを明確に説明します。

定義

連絡先（Contact）

「AI アシスタントと対話するエンドユーザー」を表します。Web サイトの訪問者、会員システムのユーザー、LINE の友だちはすべて連絡先です。連絡先は MaiAgent にログインしません。会話時にシステムによって自動作成されるか、お客様のシステムから API 経由で作成され、自社アカウントに対応付けられます。会話履歴、パーソナライズ属性、ナレッジ検索範囲、ツールの認証情報は、すべて連絡先に関連付けられません。

連絡先のデータモデルと連携方法については、[連絡先（Contact）の概要と連携](#)を参照してください。

氏名が設定されていない連絡先は、デフォルトで匿名と表示されます

ロール（Role）

ロールは**メンバーの権限テンプレート**です。MaiAgent の管理画面にログインしたメンバーが操作できる機能と、アクセスできるリソース（AI アシスタント、ナレッジベース、受信トレイなど）を定義します。企業は「カスタマーサービス担当者」「管理部門担当者」「インターン」などのロールを事前に定義し、メンバーが組織に参加するときに適用できます。これにより、メンバーごとに設定する必要がなくなります。

メンバーの基本情報にあるロール設定

違いの比較

AI アシスタントの埋め込み画面

比較項目	連絡先 (Contact)	ロール (Role)
 対象	外部のエンドユーザー（訪問者、会員、顧客）	社内メンバー（従業員、管理者）
 MaiAgent アカウント	 不要	 必要（メンバーがプラットフォームにログイン）
 作成方法	会話時に自動作成、API で作成、または管理画面で手動作成	管理画面でロールを事前に定義し、メンバーに適用
 制御する内容	ユーザーの会話履歴、パーソナライズ属性、ナレッジ検索範囲（ <code>query_metadata</code> ）、ツールの認証情報	管理画面でのメンバーの操作権限とリソースへのアクセス範囲
 管理画面	API 連携または管理画面の「連絡先」	管理画面の「ロール権限管理」

ナレッジ範囲を制御する役割分担

どちらも「検索できるナレッジ」に影響しますが、その仕組みは異なります。

連絡先：連絡先に Query Metadata を設定し、ユーザーとの会話時に AI が検索できるナレッジベース／ドキュメント／タグの範囲を制限します

ロール：メンバーがプラットフォーム上で閲覧・管理できるリソースを制御します（ユーザーマニュアルの ロール権限管理 を参照してください）。社内での質疑応答では、メンバーがメッセージごとに参照するナレッジ範囲を選択できます

選択方法

社外向けサービス（公式 Web サイトのカスタマーサービス、会員センター、自社製品への埋め込み）：ユーザーに MaiAgent アカウントは不要であり、付与すべきでもありません → **連絡先** を使用し、ID に応じて `query_metadata` またはカスタム属性を関連付けて区別します

社内利用（従業員向け社内 Q&A、チームによる AI アシスタントの運用）：メンバーがプラットフォームにログインします → **ロール** を使用して権限を一括付与します

両者は併存できます。同じ企業には通常、「管理画面を管理するメンバー」と「AI と対話する連絡先」の両方が存在します。それぞれ独立した仕組みを使用し、重複することはありません

Contact と Role の権限設定に関する推奨事項

会話の閲覧権限とリアルタイムイベント

バックエンドの会話機能を連携する際は、「ユーザーがどの会話を閲覧できるか」を、一覧、未読数、リアルタイムイベントを同時に制約する一つの権限として扱ってください。一般メンバーには、自分が閲覧できる会話のイベントのみが配信されます。すべての会話を閲覧する権限を持つメンバーに限り、その会話プラットフォームの全イベントが配信されます。

RESTとリアルタイムイベントの違い

受信トレイのRESTレスポンスに含まれる未読数は、現在ログインしているメンバーが閲覧できる会話に基づいて計算されます。

会話のRESTレスポンスには、既存のAPIレスポンス形式を維持するため、引き続き受信トレイの未読数フィールドが含まれます。

リアルタイムイベントには、組織全体で共通の未読数は含まれません。イベントを受信した後、連携側で受信トレイのデータを再取得してから、画面上の未読バッジを更新してください。

リアルタイムイベント内の受信トレイデータで個別の未読数を上書きしないでください。また、同じ組織のすべてのメンバーが同じ会話を閲覧できるとは限りません。

権限変更後の処理

リアルタイム接続を確立する際に、メンバーが受信できる会話の範囲が決まります。管理者がメンバーの会話閲覧権限を変更した後は、連携側でリアルタイム接続を再確立し、新しいイベント範囲を反映してください。RESTクエリは、リクエスト時点の権限に基づいてデータを返します。

連携チェックリスト

一般メンバーとオーナーの両方でテストし、オーナーアカウントだけで検証しないでください。

一般メンバーが、閲覧できない会話の作成、更新、イベント、既読通知を受信しないことを確認してください。

リアルタイムイベントの受信後に受信トレイのデータを再取得し、未読数と会話一覧が一致していることを確認してください。

権限変更後に再接続し、イベント範囲をもう一度検証してください。

ロールと連絡先の権限の違いについては、[ロール（Role）と連絡先（Contact）の違い](#)を参照してください。

SAML SSO シングルサインオン連携

本書では、MaiAgent プラットフォームが SAML 2.0 プロトコルを連携し、企業レベルのシングルサインオン（Single Sign-On, SSO）機能を実現する方法、ならびにユーザー認証の安全性と正確性を確保する仕組みについて説明します。

1. SAML SSO とは？

SAML（Security Assertion Markup Language）は XML をベースとしたオープンスタンダードであり、ID プロバイダー（Identity Provider, IdP）とサービスプロバイダー（Service Provider, SP）の間で認証情報や認可情報を交換するために利用されます。

1.1 SAML SSO の主なメリット

検討の観点	従来の複数ログイン方式	SAML SSO 方式
ユーザー体験	システムごとに個別ログインが必要で、パスワードの管理が煩雑	一度のログインで複数のシステムにアクセスでき、業務効率が向上
安全性	パスワードが複数システムに分散して保存され、漏洩リスクが増大	パスワードは企業の IdP のみに保存され、一元管理により安全
アカウント管理	退職時に各システムのアカウントを個別に無効化する必要がある	IdP でアカウントを無効化すれば、すべてのシステムのアクセス権を一括で取り消せる
コンプライアンス	アクセス記録の統一的な監査・管理が難しい	一元化された ID 管理により、企業のセキュリティコンプライアンス要件を満たす

1.2 主な利用シーン

- 企業内システム連携: 従業員が自社の Active Directory または Okta を使って MaiAgent にログイン
- 教育機関: 学生や教職員が学校の IdP を使って AI 学習アシスタントにアクセス
- マルチテナント SaaS: 各企業顧客がそれぞれの IdP を使って MaiAgent プラットフォームにログイン
- パートナー協業: 外部パートナーが自社の企業アカウントを使って特定のリソースにアクセスすることを許可

2. MaiAgent SAML SSO アーキテクチャ

sequenceDiagram participant User as ユーザー participant Browser as ブラウザ participant MaiAgent as MaiAgent (SP) participant IdP as 企業 IdP User->>Browser: MaiAgent にアクセス
Browser->>MaiAgent: アクセスを要求 MaiAgent->>Browser: IdP へリダイレクト
(SAML AuthnRequest) Browser->>IdP: 認証リクエストを転送 IdP->>User: ログインページを表示
User->>IdP: 企業アカウントとパスワードを入力 IdP->>IdP: ユーザー身元を検証 IdP->>Browser:
SAML Response を返却
(ユーザー属性を含む) Browser->>MaiAgent: POST SAML Response MaiAgent->>MaiAgent: SAML 署名を検証 MaiAgent->>MaiAgent: ユーザー属性を解析
(Email、氏名など) MaiAgent->>MaiAgent: Email を正規化
(小文字に変換) alt ユーザーが既に存在 MaiAgent->>MaiAgent: ログインセッションを作成 else ユーザーが存在しない MaiAgent->>MaiAgent: アカウントを自動作成 end MaiAgent->>Browser: アプリのトップページへリダイレクト Browser->>User: MaiAgent の画面を表示

Mermaid 図表

2.1 主要コンポーネントの説明

Service Provider (SP): MaiAgent プラットフォームがサービスプロバイダーとして機能し、SAML 応答を受信・検証します

Identity Provider (IdP): Azure AD、Okta、Google Workspace などの企業の認証システム

SAML Assertion: IdP が署名した XML 文書で、ユーザーの身元情報と属性情報を含みます

Metadata Exchange: SP と IdP が XML metadata を通じて構成情報を交換します

2.2 ユーザー属性のマッピング

MaiAgent は SAML Assertion から以下のユーザー属性を抽出します。

Email (必須): ユーザーの一意な識別子として使用され、一貫性を確保するために自動的に小文字へ変換されます

名称: ユーザーの表示名

組織情報: 部署、役職など (IdP の構成に依存)

グループ

ロール: 権限管理とアクセス制御に使用

3. Email 正規化処理

3.1 なぜ Email の正規化が必要なのか？

Email アドレスは技術的には大文字・小文字を区別しません（RFC 5321）が、システムによって異なる大文字・小文字の形式で出現する場合があります。

IdP からの返却: `John.Doe@Company.com`

ユーザーの手動入力: `john.doe@company.com`

API 呼び出し: `JOHN.DOE@COMPANY.COM`

正規化処理を行わない場合、以下のような問題が生じる可能性があります。

同一ユーザーに対して複数のアカウントが作成される

権限判定の誤り

データの不整合

3.2 MaiAgent の正規化方針

MaiAgent は SAML SSO 連携において、以下の Email 正規化措置を実装しています。

システムは Email の前後の空白を自動的に除去し、一律で小文字形式に変換することで、アカウント照合の一貫性を確保します。

正規化を行うタイミング:

SAML 応答の解析時: IdP からユーザーの Email を受信した直後に小文字へ変換

アカウント作成時: 新規ユーザーアカウントを作成する前に Email が小文字であることを確認

アカウント検索時: 既存ユーザーを検索する際にも小文字の Email を使用

データベース保存時: 保存されるすべての Email を小文字形式で保持

3.3 後方互換性への対応

正規化機構の実装前に作成されたアカウントについて、MaiAgent は以下の方針を採用しています。

自動移行: システムが既存アカウントの Email を自動的に小文字へ変換します

重複検出: 変換の過程で重複アカウントが存在しないかを検出します

競合解決: 競合が見つかった場合は、最も早く作成されたアカウントを保持し、データを統合します

4. アカウントの自動作成とアカウント競合の処理

4.1 アカウント自動作成フロー

ユーザーが初めて SAML SSO でログインすると、MaiAgent は自動的にアカウントを作成します。

```
flowchart TD
    A["SAML Response を受信"] --> B["ユーザー Email を解析"]
    B --> C["Email を小文字に変換"]
    C --> D["アカウントは存在するか?"]
    D -- "はい" --> E["既存アカウントを読み込み"]
    D -- "いいえ" --> F["新規アカウントを自動作成"]
    F --> G["デフォルト権限を設定"]
    G --> H["ログインセッションを作成"]
    E --> H
    H --> I["トップページへリダイレクト"]
```

Mermaid 図表

自動作成時のデフォルト設定:

表示名: SAML Assertion 内の name 属性から抽出

デフォルト権限: 組織の設定に基づいて基本権限を割り当て

組織の所属: Email domain または IdP の構成に基づいて決定

4.2 アカウントが既に存在する場合の処理

MaiAgent はインテリジェントなアカウント競合の検出・処理機構を実装しています。

Email が登録済み: ユーザーが以前に同一の Email（小文字）で登録している場合は、既存アカウントへ直接ログインします

通知メールの送信: 既存アカウントを検出した際に、ユーザーへメールで通知します

重複作成の防止: データベースの一意制約（Unique Constraint）により、同一 Email で複数のアカウントが作成されないようにします

4.3 安全性に関する考慮事項

Email 検証: IdP が提供する Email は企業の身元認証を通過済みのため、これを信頼します

SAML 署名の検証: SAML Response のデジタル署名を厳格に検証し、偽造を防止します

タイムスタンプの確認: SAML Assertion が有効期限切れでないことを確認します

リプレイ攻撃の防止: 使用済みの SAML Response ID を記録し、再利用を防止します

5. SAML SSO の構成手順

5.1 IdP 側での構成

企業の IT 管理者は IdP（Okta、Azure AD など）で以下を行う必要があります。

新しい SAML アプリケーションを作成

MaiAgent の ACS URL を設定（Assertion Consumer Service URL）

ユーザー属性のマッピングを構成し、Email が含まれていることを確認

IdP Metadata XML をダウンロードし、MaiAgent に提供

5.2 MaiAgent 側での構成

MaiAgent の管理者は以下を行う必要があります。

IdP Metadata XML を MaiAgent の管理画面にアップロード

Entity ID を設定し、この SAML 連携を識別

属性マッピングルールを構成し、Email や氏名などのフィールドを対応付け

SAML SSO を有効化し、ログインフローをテスト

5.3 テストと検証

構成が完了したら、以下のテストを実施することを推奨します。

初回ログインテスト: アカウント自動作成機能が正常に動作することを確認

再ログインテスト: 既存アカウントでのログインを確認

Email 大文字・小文字テスト: 異なる大文字・小文字形式の Email がすべて正しく識別されることを検証

ログアウトテスト: シングルログアウト（SLO）機能が正常に動作することを確認

6. MaiAgent SAML SSO の技術的メリット

6.1 安全性のメリット

企業レベルの認証: 企業の既存の ID 管理システムを活用し、認証基準の一貫性を確保

パスワードは MaiAgent を経由しない: ユーザーのパスワードは企業の IdP でのみ検証され、漏洩リスクを低減

一元化されたアクセス制御: IT 管理者が IdP ですべてのアプリケーションのアクセス権限を一元管理可能

多要素認証の強制: IdP で MFA が有効化されている場合、ユーザーが MaiAgent にログインする際にも MFA が要求されます

6.2 管理効率のメリット

アカウントの自動作成: 手動でアカウントを作成する作業負担を軽減

アカウントの自動無効化: 従業員の退職時に IdP でアカウントを無効化すれば、MaiAgent のアクセス権も即座に失効

属性の同期: ユーザーの氏名や部署などの情報が変更された際に自動で同期

監査記録: すべてのログイン活動が完全に記録され、セキュリティ監査が容易

6.3 ユーザー体験のメリット

シームレスなログイン: ユーザーが既に企業システムにログインしている場合、MaiAgent にアクセスする際にパスワードの再入力が必要になることがあります

統一されたログイン画面: 使い慣れた企業のログインページを利用でき、追加のパスワードを記憶する必要がありません

モバイルデバイスに優しい: モバイルデバイス上での SSO 体験をサポート

7. トラブルシューティング

7.1 よくある問題

問題	考えられる原因	解決方法
ログインできない	SAML 署名の検証に失敗	IdP の証明書が有効期限切れでなく、Metadata が最新版であることを確認
重複アカウントの作成	Email の大文字・小文字が不一致	システムに Email 正規化の修正が適用済みであることを確認
属性の欠落	IdP が必須属性を送信していない	IdP の属性マッピング構成を確認し、Email が含まれていることを確認
タイムスタンプエラー	サーバー時刻が同期していない	SP と IdP のシステム時刻が一致していることを確認（NTP の使用を推奨）

7.2 デバッグツール

SAML-tracer: ブラウザ拡張機能で、SAML メッセージを捕捉・解析できます

MaiAgent ログ: 詳細な SAML 処理ログを確認できます

IdP 管理画面: IdP 側のエラーログとユーザー属性を確認できます

8. 関連ドキュメント

組織とメンバーの管理 - SAML ユーザーの権限管理について理解する

サードパーティログイン (SSO) - ユーザーガイド内の SSO 構成説明

参考リンク

SAML 2.0 Technical Overview

SAML Security Best Practices

OAuth Refresh Token の失効とローテーション

ユーザーが承認済みの OAuth アプリケーションを取り消した場合、または連携側が標準の失効エンドポイントを通じて更新トークンを失効させた場合、その更新トークンを使用してアクセストークンを取得することは直ちにできなくなります。連携側がそのトークンで更新を続けると、トークンエンドポイントはエラーコード `invalid_grant` とともに HTTP 400 を返します。

連携側での対処方法

`POST /o/token/` への更新トークンリクエストで `invalid_grant` を受け取ったら、その更新トークンの使用を停止し、ユーザーに再認可を案内してください。

ユーザーが承認済みのアプリケーション全体を取り消した場合、そのユーザーがアプリケーションに付与したトークンは失効します。古い更新トークンをバックグラウンドで繰り返し使用しないでください。

通常の更新トークンのローテーション後、ネットワークや同時実行の状況によって同じリクエストが再送された場合、ローテーション直後の古いトークンには 120 秒の再試行猶予期間があります。この猶予期間は明示的な失効には適用されません。

`invalid_grant` は再認可が必要なことを示すものとして扱ってください。明示的な失効後も古い更新トークンを 120 秒間使用できると想定しないでください。

このページでは、MaiAgent が OAuth 認可サーバーとして発行する更新トークンについて説明します。サードパーティーの OAuth サービスと連携する場合は、[OAuth 2.0 連携とトークンの自動更新](#)を参照してください。サードパーティーサービスの失効に関する規則は、そのサービスが定めます。

ナレッジ管理権限（Query Metadata）の概要

Query Metadata とは

対話型 AI を導入する際、ユーザーごとに参照できるナレッジの範囲を変える必要があることがよくあります。たとえば、訪問者は公開情報のみ、VIP 会員は追加のブランドキュメント、社内従業員は従業員ハンドブックを検索できるようにします。

Query Metadata は、**ナレッジ検索の範囲を制限する条件**のセットです。特定の ID、会話、またはメッセージについて、検索時に参照できる「ナレッジベース、ドキュメント、FAQ、ラベル条件に一致するコンテンツ」を指定します。ID の仕組みに代わるものではなく、ID が**条件に応じて機能する**ようにします。

連絡先、会話、メッセージはコンテナであり、Query Metadata はコンテナに紐づけられ、実際の表示範囲を決定する条件です。

関連情報：[連絡先（Contact）の概要と連携](#)、[ロール（Role）と連絡先（Contact）の違い](#)

設定可能なレベル

Query Metadata は3つのレベルで設定でき、それぞれ異なる連携方法に対応します。

レベル	適用範囲	設定方法
メッセージ (Message)	そのメッセージのみ	会話 API の <code>message.queryMetadata</code> 、社内 Q&A インターフェース右側のナレッジ選択、Web Chat 組み込みの <code>queryMetadata</code> （メッセージレベルで送信）
会話 (Conversation)	その会話内のすべてのメッセージ	API で会話を作成する際に指定
連絡先 (Contact)	そのユーザーのすべての会話	管理画面で連絡先を編集（クエリビルダーまたは JSON）、連絡先 API

解決順序

検索時には、上から順に最初に「設定されている」レベルが使用されます。

Message > Conversation > Contact > すべて未設定（制限なし。AI アシスタントに紐づくすべてのナレッジベースを検索可能）

あるレベルが未設定（`null`）の場合は、次のレベルを確認します。

最初に設定されているレベルが**全体として適用**され、下位レベルとはマージされません。上位レベルの設定が下位レベルを完全に上書きします。

空のオブジェクト（`{}`）も設定済みと見なされます。これは制限なしを意味し、下位レベルの確認を終了します。「空のセットと未設定」の厳密な意味については、[JSON 形式ガイド](#)を参照してください。

社内メンバーの場合はどうなりますか？ メンバーがプラットフォーム内で参照できるリソースは、別の仕組みである[ロール権限](#)によって制御されます。メンバーが社内 Q&A を利用する場合は、メッセージごとにナレッジ範囲を選択します。これは上表のメッセージレベルに該当します。詳しくは、[グラフィカルインターフェースガイド](#)を参照してください。

条件による範囲の絞り込み

Query Metadata は2つの要素で構成され、検索可能な範囲を段階的に絞り込みます。

knowledge_bases：どの**ナレッジベース**を利用可能にするか、および各ナレッジベース内のどの**ドキュメント／FAQ**を利用可能にするかを定義します（すべて選択、一部を除いてすべて選択、指定項目のみ選択）。

label_relations：利用可能なドキュメントを**ラベル**条件（AND／OR、ネスト可能）でさらにフィルタリングします。

```
graph TD
    KB[KB["ナレッジベース"]] --> Docs[Docs["ナレッジベース内のドキュメント / FAQ"]]
    Docs --> Tags[Tags["ラベル条件で利用可能なコンテンツをさらに絞り込む"]]
    Tags --> Result[Result["最終的に検索可能なコンテンツ"]]
    KB --> Result
```

classDef kbBox fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:2px,color:#000000
classDef docBox fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2,stroke-width:2px,color:#000000
classDef tagBox fill:#e8f5e8,stroke:#388e3c,stroke-width:2px,color:#000000
classDef resultBox fill:#fff3e0,stroke:#f57c00,stroke-width:2px,color:#000000
class KB kbBox class Docs docBox class Tags tagBox class Result resultBox

Mermaid 図表

ドキュメントのフィルタリング条件レベルを示す図

Query Metadata が制限するのはナレッジベース検索のみです。LLM prompt には含まれないため、AI は条件自体を読み取れません。商品 ID などの値を AI に認識させるには、contextDataを使用してください。

2つの構築方法

方法	適した用途	ガイド
クエリビルダー（グラフィカル）	管理画面で連絡先の権限を手動設定する場合、社内 Q&A でメッセージごとにナレッジを選択する場合	<u>構築を開始—「クエリビルダー」を使用する</u>
JSON 形式	API 連携、Web Chat の組み込み、複雑なネスト条件	<u>構築を開始—JSON 形式を使用する</u>

実際のユースケース

ID	渡す条件 (query_metadata)	レスポンス結果
訪問者	ナレッジベース： 一般 ドキュメント：なし ラベル： 訪問者 FAQ： 1 、 2	一般 ナレッジベースから、 訪問者 ラベルが付いたドキュメント、FAQ 1 、FAQ 2 を取得します
一般会員	ナレッジベース： 一般 ドキュメント： A 、 B 、 C ラベル：なし FAQ：なし	一般 ナレッジベースから、ドキュメント A 、 B 、 C とすべての FAQ を取得します
カスタマーサポート担当者	ナレッジベース： 従業員 ドキュメント：なし ラベル： カスタマーサポート FAQ：なし	従業員 ナレッジベースから、 カスタマーサポート ラベルが付いたドキュメントとすべての FAQ を取得します
社内従業員	ナレッジベース： 従業員 ドキュメント： A 、 B ラベル：なし FAQ：なし	従業員 ナレッジベースから、ドキュメント A 、 B とすべての FAQ を取得します
管理者	ナレッジベース： 従業員 、 一般 ドキュメント：なし	従業員 および 一般 ナレッジベースのすべてのドキュメントと FAQ を取得します

ID	渡す条件 (query_metadata)	レスポンス結果
	ラベル：なし FAQ：なし	

同じ AI アシスタントが複数の ID に対応する場合、条件を切り替えるだけでよく、アシスタントを複製する必要はありません。これが Query Metadata の中心的な価値です。つまり、**多次元の ID による横断的なアクセス制御**（ランク × 部門 × 製品ライン）、**クエリごとの制御**（バックエンドが現在の ID に基づいて条件をリアルタイムに組み立てる）、**大規模ナレッジベースの柔軟な認可**（シナリオに応じてラベルとナレッジベースを分割する）を実現します。

はじめに：「クエリビルダー」の使用

クエリビルダーは、Query Metadata をグラフィカルに設定する方法です。JSON の代わりにチェックボックスを使用するため、管理画面での手動管理に適しています。2つの入口は、概要ページの2つのレベルに対応しています。

連絡先の編集 → そのユーザーのすべての会話に対するナレッジ範囲を設定します（連絡先レベル）

社内Q&A → 各メッセージを送信する前にナレッジ範囲を選択します（メッセージレベル）

ネストしたラベル条件が必要な場合、または API／埋め込みコードから設定する場合は、JSON 形式を使用してください。どちらの方法でも同等の設定が生成されます。

連絡先（Contact）レベルの設定

ステップ 1：管理画面の連絡先エリアに移動する

連絡先エリアへの入口

ステップ 2：連絡先を編集し、クエリビルダーを開く

設定する連絡先を見つけ、**編集**をクリックします。

連絡先編集画面への入口

編集画面で**クエリビルダー**をクリックし、グラフィカルインターフェースを開きます。

クエリビルダーへの入口

ステップ 3：許可する範囲を選択する

許可するナレッジベースを選択します。ナレッジベースを展開すると、その中の一部のドキュメントだけを選択できます。

ナレッジベースとドキュメントの選択

ラベルで絞り込む場合は、**ラベルフィルターを表示**をクリックしてラベル条件の設定を展開します。

ラベルフィルターの設定

ラベル条件は **OR**（いずれかのラベルに一致）または **AND**（すべてのラベルに同時に一致する必要があります）で組み合わせ、選択済みのナレッジベースの範囲内でドキュメントをさらに絞り込みます。これは JSON形式の `label_relations` と同じ意味です。

社内Q&A：メッセージごとの設定

メンバーが社内Q&Aを使用する際、画面右側のメニューで、そのメッセージが参照するナレッジ範囲（メッセージレベルの Query Metadata）を選択できます。

社内Q&A：利用可能なナレッジ権限の選択

同様に、**ラベルフィルターを表示**を使用してラベル条件を設定できます。

メッセージを送信する前に毎回調整でき、その回の回答が引用できる内容にのみ影響します。メッセージレベルの設定は連絡先レベルより優先されます（解決順序を参照してください）。

動作例

CV、SOP、アンケート調査の3つのファイルを選択すると、AIは3つすべてを引用できます。

利用可能なドキュメント一覧

選択済みドキュメントの状態

次のメッセージでは CV の選択を解除してから送信します。

ドキュメントの選択を解除する例

すると AI は CV ファイルを使用できなくなり、引用一覧にも CV が表示されなくなります。

引用一覧の変化：CV を削除した後

はじめに：JSON 形式の使用

Query Metadata の制御項目の説明

項目カテゴリ	キー名	説明	使用方法
ナレッジベース	knowledge_base	AI アシスタントが会話を生成する際に参照するナレッジベース	knowledge_bases という名前の Array→[...] に格納し、ナレッジベースの id を渡して複数のナレッジベースを許可します
ナレッジベースのファイルドキュメント	Chatbot_file	knowledge_base で指定したナレッジベース内で参照できるファイルドキュメント	knowledge_base に渡す オブジェクト→{ ... } 内で定義します
Q&Aデータセット	FAQ	knowledge_base で指定したナレッジベース内で参照できるFAQセット	上記と同じです
ナレッジベースのファイルドキュメントのラベル	label	ファイルドキュメント内のラベルです。Chatbot_file を指定しない場合でも label を指定でき、そのラベルに一致するドキュメントのみを参照できるように制限します。より詳細なドキュメント権限の区分に使用します	label_relations という名前のオブジェクトを使用し、 "OR" "AND" で適用するドキュメントのラベル条件を定義して、conditions という名前の Array→[...] 内に渡します

構造形式の例と説明

```
{
  "query_metadata": {
    "knowledge_bases": [
      {
        "knowledge_base_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
        "chatbot_file_ids": ["9f7a9f7b-2b2b-4c4c-9d9d-8e8e8e8e8e8e"],
        "faq_ids": ["a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-1234567890ab"],
        "has_user_selected_all": false
      },
      {
        "knowledge_base_id": "223e4567-e89b-12d3-a456-426614174001",
        "has_user_selected_all": true
      }
    ],
    "label_relations": {
      "operator": "OR",
      "conditions": [
        { "label_id": "11111111-2222-3333-4444-555555555555" },
        {
          "operator": "AND",
          "conditions": [
            { "label_id": "66666666-7777-8888-9999-000000000000" },
            { "label_id": "aaaaaaaa1-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeeeee" }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

例の説明：

`knowledge_bases` には複数のオブジェクトを渡し、複数のナレッジベースで参照可能なドキュメントと FAQ を一度に設定できます。

1つ目のナレッジベースの `has_user_selected_all: false` は、明示的に列挙したドキュメントと FAQ のみを許可します。2つ目の `has_user_selected_all: true` は、そのナレッジベースのすべての内容を許可します。

`label_relations.operator` は、`"OR"`（いずれかのラベルに一致）または `"AND"`（すべてのラベルに同時に一致する必要があります）で条件を組み合わせ、複雑な条件のネスト定義にも対応します。

上記はそのままコピーして使用できる有効な JSON の例です（JSON は `//` コメントに対応していません）。

空のコレクションと未設定の意味（重要）

「空のコレクション」と「未設定」では意味が異なります。設定を誤ると、権限がすべて許可またはすべて拒否される可能性があります。

設定	効果
未指定または <code>null</code>	未設定 → 次のレベルの検索を続行します。3つのレベルすべてが未設定の場合は制限なしとなり、AI アシスタントに接続されたすべてのナレッジベースを検索できます
<code>{}</code> （空のオブジェクト）	制限なし（すべて選択）と見なされます。 また、「設定済み」のため、それより下のレベルの検索は終了します。「権限なし」にする場合は、必ず <code>"knowledge_bases": []</code> を使用してください
<code>"knowledge_bases": []</code> （空の配列）	すべてのナレッジベースを検索できません。「 権限なし 」にはこの設定を使用してください
<code>"label_relations": {"operator": "OR", "conditions": []}</code> （空の条件）	ラベルによる絞り込みを行わないため、選択したナレッジベースの内容をすべて検索できます。 権限なしではありません
値あり	条件に従って絞り込みます：ナレッジベース → ファイル／FAQ → ラベルの順に範囲を狭めます

label_relations は knowledge_bases と一緒に指定する必要があります。label_relations のみを指定した場合（knowledge_bases を指定しない場合）、ナレッジベース検索にはラベルフィルターが適用されません（制限なしと同じです）。

フィールド名は完全に正確である必要があります

`conditions` 内の各条件は、`{"label_id": " ... "}`、またはネストしたグループ `{"operator": ... , "conditions": [ ... ]}` の2つの形式のみを受け付けます。`label`、`labelid` など別のキー名を使用すると、API は 400 を返し、誤ったフィールド名を示します。

`knowledge_bases` 内のオブジェクトは、`knowledge_base_id`、`chatbot_file_ids`、`knowledge_base_file_ids`、`faq_ids`、`has_user_selected_all` の5つのフィールドのみを受け付けます。他のフィールドが含まれる場合も 400 が返されます。

`query_metadata` のトップレベルには、独自の識別フィールド（例： `_user_id`）を追加できます。これらのフィールドは無視され、検索範囲には影響しません。

形式エラーはすべて API 境界で 400 によって拒否され（fail-closed）、想定より広い権限が知らないうちに適用されることはありません。設定後も一度動作を確認し、範囲が想定どおりであることを確認することをお勧めします。

レベルの優先順位

query_metadata は Message

Conversation

Contact の3つのレベルで設定でき、上から順に最初の「設定済み」レベルが使用されます：**Message > Conversation > Contact**。上位レベルの設定は下位レベルの設定を上書きします。

各レベルの ID を取得する方法

左側のメニューから各レベルのコンテンツを開き、ID フィールドを確認できます（ナレッジベースの場合は、コピーアイコンをクリックして ID の内容全体を直接コピーできます）。

各レベルの ID の場所

主要なロジックの説明

1. label_relations のロジック

OR 演算：いずれかのラベルに一致すればアクセスできます

AND 演算：アクセスするにはすべてのラベルに一致する必要があります

ネストしたロジック：複数レベルにネストした権限の組み合わせに対応します

2. knowledge_bases の設定

`has_user_selected_all = true`：そのナレッジベースのすべての内容にアクセスできます（一覧に列挙された項目は除外されます）

`has_user_selected_all = false`：指定したドキュメントと FAQ のみにアクセスできます

JSON boolean (`true`

`false`) の使用を推奨します。文字列の `"True"`

`"False"` も、既存の連携との互換性のためシステムで受け付けられます

連絡先（Contact）の設定

連絡先の編集画面で、JSON 形式の query_metadata 設定を直接入力できます。

連絡先の JSON 編集インターフェース

システムが形式を自動的に検証し、権限設定を適用します。

Web Chat の初期設定

Web Chat の埋め込みについては、[Web Chat の埋め込みと SDK](#)を参照してください

連絡先を特定する前に会話内容を制限する場合（例：未登録の連絡先アカウントを持つ顧客に Web Chat サービスを提供する場合）、埋め込み時に Query Metadata を指定できます。システムはデフォルトでメッセージ（Message）レベルのナレッジベースドキュメントのフィルタリング機能を有効にします

コード例

```

<script>
  window.maiagentChatbotConfig = {
    // Web Chat の基本パラメータを設定します
    webChatId: 'Admin の埋め込みウィンドウから取得した Web Chat ID',
    baseUrl: 'https://chat.maiagent.ai/web-chats',
    primaryColor: '#3854d8',

    // Web Chat のナレッジベースドキュメントの検索範囲を設定します
    queryMetadata: {
      labelRelations: { // ラベル
        operator: 'OR',
        conditions: [
          { labelId: '186a3012-44ac-4cd2-a132-a76bfda5bcae' },
          {
            operator: 'AND',
            conditions: [
              { labelId: '0267c405-cc26-4497-b17f-180aedf8b0eb' },
              { labelId: '60f81de6-a4b6-4d86-9781-5430783ef0b6' }
            ]
          }
        ]
      },
    },
    knowledgeBases: [
      {
        knowledgeBaseId: '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000',
        chatbotFileIds: [
          '9f7a9f7b-2b2b-4c4c-9d9d-8e8e8e8e8e8e' // ファイルドキュメント
        ],
        faqIds: [
          'a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-1234567890ab' // FAQ
        ],
        hasUserSelectedAll: false // 上記で明示的に指定したファイルと FAQ のみを選択し
        ます
      }
    ],
  },

  // Contact を設定します
  contactId: '60f81de6-a4b6-4d86-9781-5430783ef0b6'
};
</script>
<script
  src="https://chat.maiagent.ai/js/embed.min.js"
  defer>
</script>

```

hasUserSelectedAll パラメータの説明

このパラメータは、単一の名レジットベース内で除外する項目または少数の使用項目を設定するためのものです。ラベルのフィルター条件は、許可したドキュメントを基準としてさらに適用されます。

パラメータ値	動作	ユースケース
<code>true</code>	システムはその名レジットベース内のすべての内容を選択し、 <code>chatbotFileIds</code> と <code>faqIds</code> に列挙された項目を除外します	100件のドキュメントのうち98件を使用し、使用しない2件をパラメータに列挙します
<code>false</code>	システムは <code>chatbotFileIds</code> と <code>faqIds</code> に明示的に列挙された項目を選択します	100件のドキュメントのうち2件だけを使用します

コード例

```
// hasUserSelectedAll: true。除外するドキュメント ID を列挙します
{
  "knowledgeBaseId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "chatbotFileIds": ["使用しないドキュメントID1", "使用しないドキュメントID2"],
  "faqIds": ["使用しないFAQ_ID1"],
  "hasUserSelectedAll": true
}

// hasUserSelectedAll: false。使用するドキュメント ID を列挙します
{
  "knowledgeBaseId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "chatbotFileIds": ["使用するドキュメントID1", "使用するドキュメントID2"],
  "faqIds": ["使用するFAQ_ID1"],
  "hasUserSelectedAll": false
}
```

queryMetadata と contactId の優先順位

queryMetadata と contactId をどちらも設定しない場合：システムはすべての名レジットベースを検索し、何も除外しません

queryMetadata または contactId は個別に設定できます

両方を設定した場合：システムは、連絡先（contactId で識別）の Query Metadata 設定のみを使用します

会話 API（completions）でリクエストごとに指定する

連絡先と Web Chat の埋め込み設定に加えて、会話 API を呼び出すたびに Query Metadata を指定し、同じ AI アシスタントにリクエストごとに異なるナレッジ範囲を適用することもできます。バックエンドで現在のユーザーIDに応じて条件をリアルタイムに組み立てる連携シナリオに適しています。たとえば、次のようなシナリオがあります。

金融／証券業界：会員ランクに応じて参照できるプランのドキュメントを決定します。一般会員と VIP 顧客が同じ質問をしても、異なる範囲から回答が生成されます

テクノロジー／電子機器製造業：顧客が属する製品ラインに応じ、その製品ラインの仕様書と技術ドキュメントのみを参照するよう制限します

教育機関：在学生、卒業生、一般の訪問者という区分に応じて、入学案内や学校運営情報を異なるレベルで公開します

医療／ヘルスケア業界：診療科に応じて患者向け教育資料の範囲を限定し、異なる診療科の内容が互いに干渉することを防ぎます

エンドポイント： `POST`

`queryMetadata` は、リクエスト本体の最上位ではなく、`message` オブジェクト内に配置する必要があります。配置を誤ってもエラーは発生しませんが、条件は適用されず、フィルターを設定していない場合と同じ結果になります。

完全な例

```

curl --location '
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'Authorization: Api-Key あなたの API キー'
--data '{
  "conversation": null,
  "message": {
    "content": "私の会員ランクでは、どのような優待プランを利用できますか？",
    "queryMetadata": {
      "knowledgeBases": [
        {
          "knowledgeBaseId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
        }
      ],
      "labelRelations": {
        "operator": "AND",
        "conditions": [
          { "labelId": "186a3012-44ac-4cd2-a132-a76bfda5bcae" }
        ]
      }
    }
  },
  "isStreaming": false
}'

```

上記の例では、`123e4567...` というナレッジベース内だけで、`186a3012...` ラベル（例：「一般会員」）に同時に一致するドキュメントと FAQ を参照します。VIP 顧客の場合、バックエンドは対応するラベル ID を渡すだけでよく、別の AI アシスタントをコピーする必要はありません。

ネストした条件の記述方法は Web Chat と同じで、前のセクションの `labelRelations` 構造をそのまま使用できます。

```

"labelRelations": {
  "operator": "OR",
  "conditions": [
    { "labelId": "186a3012-44ac-4cd2-a132-a76bfda5bcae" },
    {
      "operator": "AND",
      "conditions": [
        { "labelId": "0267c405-cc26-4497-b17f-180aedf8b0eb" },
        { "labelId": "60f81de6-a4b6-4d86-9781-5430783ef0b6" }
      ]
    }
  ]
}

```

3つの設定箇所の違い

設定箇所	適用範囲	適用シナリオ
連絡先 (Contact)	その連絡先のすべての会話	ユーザーIDに基づいて権限を長期的に紐付けます
Web Chat の埋め込み	その埋め込みページで生成された会話	未登録の連絡先である訪問者の範囲を制限します
会話 API (<code>message.queryMetadata</code>)	そのリクエストのみ	バックエンドがリクエストごとに条件を組み立て、1つのアシスタントで複数の権限に対応します

フィールドの命名：camelCase と snake_case の両方に対応

API は命名スタイルを自動変換するため、以下の2つの記述方法は同等です。

camelCase： `queryMetadata` 、 `knowledgeBases` 、 `knowledgeBaseId` 、 `labelRelations` 、 `labelId` 、 `hasUserSelectedAll`

snake_case： `query_metadata` 、 `knowledge_bases` 、 `knowledge_base_id` 、 `label_relations` 、 `label_id` 、 `has_user_selected_all`

メンテナンス時の混乱を避けるため、リクエスト全体で同じスタイルに統一することをお勧めします。

hasUserSelectedAll を省略した場合のデフォルト値

`hasUserSelectedAll` を指定しない場合、デフォルトは `true` 、つまりそのナレッジベースのすべての内容となり、その後にラベル条件によるフィルターが適用されます。

そのため、「ナレッジベース全体をラベルで制限する」だけの場合、`knowledgeBases` には `knowledgeBaseId` のみを指定します。

```
"knowledgeBases": [
  { "knowledgeBaseId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000" }
]
```

ラベルフィルターの適用範囲

ラベル条件は、ナレッジベースのファイルドキュメントと FAQ の両方に適用されます。

ユーザーがその会話で直接アップロードした添付ファイルはラベル条件の制限を受けず、引き続き参照できます。ラベルはナレッジベース内の内容のみを制限します。

ラベルはナレッジベースごとに個別に作成されます。`label_id` にはそのナレッジベース独自のラベル ID を使用する必要があり、他のナレッジベースのラベルは使用できません。

ラベルは、実際にファイル／FAQ に付与されている場合にのみ機能します。「ラベル管理」でラベルの選択肢を作成しただけで、コンテンツに付与していない場合、フィルターは何の効果也没有せん。

質問内でファイル名を直接指定して特定のファイルを要求した場合も、ラベル条件の制約を受けます。そのファイルが条件に一致しない場合、AI アシスタントはナレッジベース内にそのファイルが見つからないと回答します。

Web Chat の埋め込み

Web Chat の埋め込みと SDK

ウェブページに埋め込みコードを追加するだけで、MaiAgent の AI Agent をお客様のウェブサイトには設置できます。埋め込みコードが `embed.min.js`（以下 SDK）を読み込むと、SDK はページ上にチャットボタンと `iframe` のチャットウィンドウを作成し、プログラムから操作できるグローバル `MaiAgent` JavaScript API を提供します。

本ページは Web Chat 埋め込みの完全な技術リファレンスです。関連トピック：

MaiGPT 連携：適切なアシスタントの選択と機能の補完 – MaiGPT 製品と MaiGPT ウィンドウモードの違い、および埋め込んだアシスタントで画像生成やツール利用を可能にする方法

Web Chat MaiGPT モード埋め込み – ChatGPT ライクなフル機能の会話インターフェース

WebChat ページ Context の注入 – ページ情報を LLM System Prompt に注入

連絡先の身元同期と Token 更新 – バックエンドで連絡先と資格情報を作成

ソフトウェアベンダー連携ガイド – 埋め込み+権限連携の完全なジャーニー（バッチ補完作成、ログイン同期、ログアウト失効）

一、クイックスタート

ページの `<body>` の前に次を追加します：

```
<script>
  window.maiagentChatbotConfig = {
    webChatId: 'your-web-chat-id',
    baseUrl: 'https://chat.maiagent.ai/web-chats',
    primaryColor: '#1890ff',
  }
</script>
<script src="https://chat.maiagent.ai/js/embed.min.js" defer></script>
```

`webChatId` は管理コンソールの Web Chat 設定ページから取得します（チャットプラットフォーム連携：ウェブサイトを参照。コンソールが生成する埋め込みコードには自動で設定されます）

`baseUrl` と SDK の URL は SaaS 環境（`chat.maiagent.ai`）を例にしています。プライベートクラウド／オンプレミスの場合は、お客様の環境のドメインに置き換えてください

`window.maiagentChatbotConfig` は必ず SDK スクリプトの読み込み前に定義してください

デフォルトの動作：ページ右下にチャットボタンが表示され、クリックするとフローティングチャットウィンドウが開きます。ユーザーはフローティング（floating）とサイドバー（sidebar）の 2 つのウィンドウモードを切り替えられます。

初期化のタイミング

SDK は読み込み後に `document.body.onload` ハンドラを登録して初期化を実行するため、通常は手動での介入は不要です。初期化のタイミングを制御したい場合（SPA のコンテナ mount 待ちや遅延レンダリングなど）：

スクリプトの遅延読み込み：適切なタイミングで `embed.min.js` の