

.tmp-pdf-source_zh-tw

目錄

1. 申請與登入

- 1.1 申請帳號
- 1.2 如何登入平台
- 1.3 忘記密碼

2. MaiGPT 總覽

- 2.1 什麼是 MaiGPT ?
- 2.2 AI 對話
- 2.3 Canvas 畫布
- 2.4 Deep Research 深度研究
- 2.5 AI 生圖
- 2.6 連接器
- 2.7 在不同裝置上使用
- 2.8 網頁版
- 2.9 iOS App
- 2.10 LINE 上使用
- 2.11 Microsoft Teams 上使用
- 2.12 常見問題
- 2.13 用量與額度
- 2.14 模型差異怎麼選
- 2.15 安全性與隱私

3. Agent 市集

- 3.1 什麼是官方內建 Agent ?
- 3.2 使用官方內建 Agent
- 3.3 啟用與管理

4. Agent Builder 總覽

4.1 什麼是 Agent Builder ?

4.2 Agent (AI 助理)

4.3 知識庫

4.4 資料庫

4.5 代理排程

4.6 如何設定代理排程

4.7 工具

4.8 Code Interpreter

4.9 Browser Tool

4.10 語音助理

4.11 技能

4.12 爬蟲

4.13 我要做 X，該用什麼？

5. AI 助理

5.1 AI 助理的功能

5.2 建立 AI 助理

5.3 角色指令設計指南

5.4 為 AI 助理加入角色指令

5.5 多國語言支援

5.6 AI 客服品質管理

5.7 自訂最大輸出 Tokens

6. 知識庫

6.1 知識庫總覽

6.2 如何建立知識庫：基本設置

6.3 如何使用爬蟲（爬取資料）功能

6.4 如何建立 FAQ 常見問題

6.5 文件管理：標籤及元資料

6.6 PDF 文件翻譯

6.7 搜尋測試

7. 資料庫

7.1 Text to SQL 功能

7.2 建立與設定資料庫

7.3 MaiAgent 資料庫進行 Text to SQL

7.4 關聯 AI 助理與群組權限

8. 工具

8.1 工具功能概覽

8.2 建立 MCP 工具

8.3 聯絡人 MCP 憑證設定

8.4 建立 API 工具

8.5 內建 AI 圖像生成工具

8.6 Gemini 3 圖片生成工具

8.7 使用 Supabase 進行 Text to SQL

8.8 為 AI 助理配置工具

8.9 Agent UI

9. 技能

9.1 技能功能概覽

9.2 技能管理

10. Agent Teams

10.1 什麼是 Agent Teams ?

10.2 建立與編排團隊

10.3 團隊執行記錄

11. AgentOps

11.1 AgentOps 總覽

11.2 測試資料集管理

11.3 自動評估與 AI 助理監控

11.4 評估洞察報告

11.5 工具執行記錄

12. Hook 訊息攔截

12.1 Hook 訊息攔截

12.2 新增與設定 Hook

12.3 Hook 執行紀錄

13. 會議記錄

13.1 會議記錄功能概覽

13.2 建立會議記錄

- 13.3 即時會議記錄
- 13.4 離線會議記錄
- 13.5 會議記錄詳情
- 13.6 會議存取權限
- 13.7 AI 會議摘要與問答
- 13.8 下載與知識庫整合

14. 客服對話與串接平台

- 14.1 選擇串接平台
- 14.2 內部問答的功能
- 14.3 Web Chat 介紹總覽
- 14.4 串接對話平台：網站
- 14.5 引用來源顯示
- 14.6 Markdown 渲染
- 14.7 MaiGPT 視窗模式嵌入
- 14.8 串接對話平台：LINE
- 14.9 串接對話平台：FB Messenger
- 14.10 串接對話平台：Telegram
- 14.11 串接對話平台：Microsoft Teams
- 14.12 串接對話平台：WhatsApp
- 14.13 串接對話平台：Email
- 14.14 串接對話平台：Slack
- 14.15 串接對話平台：LINE WORKS
- 14.16 所有對話的功能
- 14.17 對話檢視器
- 14.18 轉真人客服通知
- 14.19 收件匣搜尋
- 14.20 收件匣時區設定
- 14.21 對話平台分析
- 14.22 Webhook

15. 組織設定

- 15.1 組織與成員管理
- 15.2 組織管理
- 15.3 刪除組織

- 15.4 Credits 計費制度
- 15.5 成員 Credits 額度管理
- 15.6 角色權限管理
- 15.7 成員管理
- 15.8 聯絡人
- 15.9 角色和聯絡人的差異
- 15.10 角色成員篩選
- 15.11 角色資源存取權限
- 15.12 知識管理權限：查詢元資料
- 15.13 開始建構—使用「查詢構建器」
- 15.14 第三方登入（SSO）
- 15.15 SAML 整合
- 15.16 ADFS 整合
- 15.17 EIP 整合
- 15.18 Keycloak 整合
- 15.19 身份同步（LDAP）
- 15.20 使用分析
- 15.21 個人資料：自訂屬性

16. 開發者工具

- 16.1 API 呼叫紀錄
- 16.2 MaiAgent MCP

17. 應用實例

- 17.1 文字客服
- 17.2 法規查詢助理
- 17.3 產品查詢助理
- 17.4 內部知識管理
- 17.5 專業知識管理
- 17.6 會議需求管理
- 17.7 財務分析助理
- 17.8 帳單費用助理
- 17.9 徵信分析助理
- 17.10 語音客服
- 17.11 IVR 客服意圖辨識

- 17.12 語音通話摘要
- 17.13 語音通話質檢
- 17.14 影像視覺
- 17.15 發票辨識
- 17.16 公文掃描
- 17.17 名片掃描
- 17.18 證件辨識
- 17.19 外部資料串接
- 17.20 農業數據資料查詢
- 17.21 AI 助理優化顧問

18. MaiAgent AI助理

- 18.1 掃 QR Code 即時互動

19. 其他

- 19.1 試用與訂閱方案
- 19.2 用量計算

申請與登入

申請帳號

請使用 Email 與我們聯繫，並請提供以下資訊：

公司資訊：
公司統編：
姓名：
聯絡電話：
LINE ID（為方便聯繫，非必要）：

將資訊寄至 sales@maiagent.ai 😊

如何登入平台

如您如您已有帳號密碼，請拜訪 MaiAgent AI 助理平台登入頁：

<https://admin.maiagent.ai/login>


輸入您的帳號與密碼登入，即可開始使用。




忘記密碼

如果您忘記登入密碼，請點選「忘記密碼？」重新設定。

1. 點選忘記密碼按鈕



2. 輸入註冊信箱



3. 至信箱查收重置帳戶密碼郵件，點選「重置密碼」按鈕



4. 重置您的新密碼



MaiGPT 總覽

什麼是 MaiGPT ？

MaiGPT 是公司專屬的 AI 對話助理。你可以像使用 ChatGPT 一樣跟它對話，但它還能查詢公司內部資料、連接你的工作工具，而且所有對話都留在公司內部，不會外流。

全景圖：MaiGPT 的功能模組



MaiGPT 六大功能模組全景圖

MaiGPT 六大功能模組全景圖

AI 對話是核心體驗——選擇模型、上傳檔案、直接提問。其他功能是對話的能力擴充：Canvas 讓你即時編輯 AI 產出的文件、Deep Research 讓 AI 自動搜尋網路產出完整報告、AI 生圖讓你用文字描述畫面、連接器讓 AI 能存取你的 Notion、Slack 等工作工具。

六大功能速覽

功能	做什麼	典型用途
<u>AI 對話</u>	多模型對話，支援檔案上傳、知識庫問答、上網搜尋	日常問答、文件分析、翻譯
<u>Canvas 畫布</u>	即時編輯 AI 產出的長文內容	寫報告、Email、提案、製作圖表
<u>Deep Research</u>	AI 自動搜尋網路，產出結構化研究報告	市場調查、競品分析、主題研究
<u>AI 生圖</u>	用文字描述生成圖片，可反覆編輯迭代	行銷素材、簡報插圖、概念視覺化
<u>連接器</u>	連接外部工作工具，讓 AI 直接查詢	查 Notion 筆記、搜 Slack 訊息、找 Google Drive 文件
<u>多裝置使用</u>	網頁、iOS App、LINE、Microsoft Teams	隨時隨地使用 MaiGPT

跟 Agent Builder 有什麼不同？



MaiGPT 與 Agent Builder 使用情境比較

MaiGPT vs Agent Builder：定位、對象、用途與操作方式一覽

	MaiGPT	Agent Builder
對象	公司全體員工	IT 管理員 開發者
用途	直接跟 AI 對話，完成日常工作	建置面向客戶或內部的 AI 助理
操作方式	像 ChatGPT 一樣打字就能用	設定角色指令、知識庫、工具等模組

簡單判斷：想自己用 AI → MaiGPT；想幫別人建 AI 助理 → Agent Builder。

建議的使用順序

如果你是第一次使用 MaiGPT，建議按以下順序上手：

步驟 1 → 開始對話，選一個 AI 模型直接問問題

步驟 2 → 試試上傳檔案，讓 AI 幫你分析文件內容

步驟 3 → 用 Canvas 畫布，請 AI 幫你寫一份報告或 Email

步驟 4 → 視需求擴充：連接 Notion
Slack、使用 Deep Research

不需要一次學會所有功能。先用對話 + 上傳檔案跑起來，之後再逐步探索進階功能。

還有疑問？

常見問題 — 用量、模型選擇、安全性與隱私等使用疑問解答

AI 對話

AI 對話是 MaiGPT 的核心體驗。選擇 AI 模型、輸入問題，就能得到回答。你還可以上傳檔案讓 AI 分析、查詢公司知識庫、即時搜尋網路、開啟深度思考處理複雜問題。

對話能力一覽

能力	做什麼	適合場景
選擇 AI 模型	切換不同模型（Claude、GPT、Gemini）	依任務選擇最適合的 AI
上傳檔案與圖片	上傳文件讓 AI 閱讀、摘要、分析	合約審查、報表分析、圖片辨識
知識庫問答	查詢公司內部知識庫	查公司規章、產品手冊、SOP
上網搜尋	即時搜尋網路取得最新資訊	新聞、市場動態、競品資訊
深度思考	AI 先推理再回答，適合複雜問題	多步驟分析、邏輯推理、決策建議
對話記憶	記住對話脈絡和你的偏好	延續討論、長期協作

快速開始

打字提問 — 在輸入框輸入問題，按 Enter 送出

上傳檔案 — 點迴紋針圖示或直接拖曳檔案

切換模型 — 點上方模型名稱，選擇不同 AI


不確定怎麼開始？直接打字問就對了。AI 會根據你的問題自動回答，不需要任何前置設定。

選擇 AI 模型

MaiGPT 內建多種 AI 模型，你可以依照任務需求自由切換。不同模型各有擅長之處，選對模型能让你得到更好的回答。

怎麼切換模型

點擊對話區上方的模型名稱，展開選單後選擇你要的模型。



點擊上方模型名稱，展開選單切換 AI 模型

切換後，接下來的對話就會使用新模型回答。之前的對話紀錄不受影響。

模型怎麼選

我的任務	建議模型	原因
寫報告、分析文件	Claude	中文理解力強，擅長長文撰寫
程式碼、技術問題	Claude GPT	兩者都擅長，可交替比較
快速問答、翻譯	Gemini	回應速度快
創意發想、腦力激盪	Claude GPT	創意品質較佳
需要最新資訊	搭配上網搜尋功能	任何模型都可以

不確定選哪個？先用預設模型就好。如果對回答品質不滿意，試著切換到其他模型問同一個問題，比較看看哪個回答更符合你的需求。

常見問題

切換模型後，之前的對話會消失嗎？

不會。對話紀錄完整保留，只是後續回覆改由新模型產生。

為什麼有些模型我看不到？

可用的模型由公司管理員設定。如果需要使用特定模型，請聯繫你的 IT 管理員。

不同模型的費用一樣嗎？

不同模型的用量計算方式不同，但這通常由公司統一管理，你不需要擔心費用問題。

上傳檔案與圖片

你可以把檔案或圖片丟給 MaiGPT，讓 AI 幫你閱讀、摘要、分析或翻譯。

怎麼上傳

有兩種方式：

點擊迴紋針圖示 — 在輸入框旁邊，點擊後選擇檔案

直接拖曳 — 把檔案從桌面拖進對話區域

上傳後，檔案會顯示在輸入框上方。接著輸入你想問的問題，按 Enter 送出。

支援哪些格式

類型	格式
文件	PDF、Word (.docx)、Excel (.xlsx)、PowerPoint (.pptx)、TXT
圖片	PNG、JPG、GIF
其他	CSV、JSON、Markdown

可以做什麼

上傳內容	你可以問 AI
一份合約 PDF	「這份合約有哪些對我方不利的條款？」
Excel 報表	「幫我摘要這份報表的重點趨勢」
一張產品圖片	「這張圖片裡的产品規格是什麼？」
會議簡報	「整理這份簡報的三個重點」
英文文件	「翻譯成繁體中文」

小技巧

一次上傳多個檔案 你可以同時選取多個檔案上傳，AI 會一起分析。例如上傳三份報價單，然後問「比較這三份報價的差異」。

檔案大小限制 單個檔案上限依公司設定而異。如果檔案太大無法上傳，試著拆分成小檔再上傳。

知識庫問答

MaiGPT 可以連接公司的知識庫，讓你直接用對話的方式查詢公司內部資料。AI 的回答會附上來源出處，你可以點擊查看原始文件。

怎麼使用

直接問就好。如果你的 MaiGPT 已經連接了公司知識庫，AI 會自動搜尋相關資料來回答你的問題。

- 「公司的請假流程是什麼？」
- 「產品 A 和產品 B 的差異？」
- 「新人報到第一天要做哪些事？」

狀況	怎麼辦
資料還沒上傳到知識庫	請聯繫管理員上傳相關文件
問法太模糊	試著用更具體的關鍵字提問
知識庫權限限制	你可能沒有該資料的存取權限，請聯繫管理員

AI 找不到不代表公司沒有這份資料 知識庫的內容由管理員上傳和維護。如果你確定某份資料存在但 AI 找不到，建議通知管理員確認是否已匯入知識庫。

上網搜尋

MaiGPT 可以即時搜尋網路，取得最新資訊來回答你的問題。適合查詢新聞、市場動態、競品資訊等需要即時資料的情境。

怎麼使用

點擊輸入框旁的上網搜尋按鈕，或在提問時提到需要最新資訊：

「搜尋今天的台股大盤收盤價」

「最近有哪些 AI 相關的法規更新？」

「幫我查競品 X 公司最近發布了什麼新產品」



AI 會自動搜尋多個網站，整理成一段完整的回答，並附上資料來源連結。

什麼時候該用上網搜尋

適合	不需要
查最新新聞、時事	問公司內部資料（用知識庫）
查產品價格、規格	寫報告、翻譯（不需要外部資料）
查法規、政策更新	分析已上傳的檔案
研究市場趨勢	日常對話、腦力激盪

上網搜尋 vs Deep Research 上網搜尋適合快速查一個問題，幾秒內就有答案。如果你需要深入研究一個主題，產出完整報告，請使用 [Deep Research](#)。

深度思考

深度思考讓 AI 在回答前先「想一想」，適合需要推理、分析、或多步驟判斷的複雜問題。開啟後你會看到 AI 的思考過程。

怎麼使用

點擊輸入框旁的深度思考按鈕開啟，然後正常提問。

AI 回覆時會分兩個部分：

- 思考過程（可展開收合） — 顯示 AI 是怎麼分析你的問題的
- 最終回答 — 經過思考後的完整回覆

什麼時候該開啟

適合開啟	不需要開啟
複雜的分析比較	簡單問答（「今天天氣如何」）
需要邏輯推理	翻譯

適合開啟	不需要開啟
數學計算、資料分析	日常閒聊
多面向的決策建議	文字潤飾、改寫

深度思考會比較慢 因為 AI 要先思考再回答，回覆速度會比一般模式慢一些。如果你的問題不複雜，用一般模式就好。

對話記憶

MaiGPT 會記住你們的對話內容，讓你可以延續之前的討論，不用每次重新說明背景。

兩種記憶

對話記憶（短期）

在同一段對話中，AI 會記住前面說過的內容。你可以接續討論：

你：「幫我整理 Q1 業績重點」

AI：（回覆整理內容）

你：「再加上 Q2 的比較」← AI 知道你在講業績

開新對話會清除短期記憶，AI 會從頭開始。

長期記憶

MaiGPT 可以記住跨對話的重要資訊，例如你的角色、偏好、常用的格式。

你：「記住我是行銷部的，報告格式都用條列式」

AI：好的，我記住了。

之後即使在新對話中，AI 也會記得這些偏好。

小技巧

善用同一段對話 如果你在處理一個主題（例如寫報告），盡量在同一段對話中完成。這樣 AI 能記住所有上下文，回答品質更好。

需要重新開始？如果你想切換到完全不同的主題，建議開一段新對話，避免前一個主題的內容影響新話題的回答。

整理對話：釘選常用對話

當你累積大量對話後，重要或常用的對話會被新對話往下擠、變得難找。你可以把它們「釘選」起來，固定顯示在「對話歷史」的最上方，隨時一鍵找回。

怎麼釘選

在左側「對話歷史」中，將滑鼠移到想釘選的對話上

點擊右側出現的  選單

選擇 **釘選**



MAIAGENT

MaiGPT

對話歷史

+ 新對話

在對話中搜尋訊息

問我喜歡吃什麼

太好了！我現在對你的飲食偏好有...

04-22 16:07

釘選

重新命名

刪除對話

我來幫你用 GPT Image 2 生成...

05-18 17:33

所有對話載入完畢 🎉

將滑鼠移到對話上，點  選單即可看到「釘選」

釘選後，該對話會移到「對話歷史」最上方的 **已釘選** 區塊，並在標題旁顯示  圖示。



已釘選的對話集中在最上方的「已釘選」區塊，一般對話依時間排序於其下

取消釘選

在已釘選的對話上點  選單，選擇 **取消釘選**，對話就會回到下方一般的時間分組。

排序與規則

項目	說明
排序方式	已釘選區塊與一般列表都依「最後一則訊息的時間」由新到舊排序，與何時釘選無關
釘選數量	沒有數量上限，可同時釘選多則對話

項目	說明
保留狀態	釘選狀態會保存，重新整理或重新登入後仍在
收合區塊	點「已釘選」標題可展開或收合整個區塊
適用範圍	你只能釘選自己的對話

適合釘選的情境

金融／銀行：固定要追蹤的對帳、理財方案比較對話

科技／電子製造：常用的產品規格、技術支援排查對話

教育機構：反覆使用的招生問答、課程規劃討論

服務／零售：常態性的活動企劃、會員權益查詢對話

或任何你每天都會回來接續的工作流程

釘選只影響你自己的畫面 釘選是個人的整理方式，只會改變你在「對話歷史」看到的排序，不會影響其他成員，也不會改動對話內容本身。

下一步

[用 Canvas 畫布撰寫文件](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

Canvas 畫布

Canvas 是 MaiGPT 內建的編輯器。當你請 AI 幫你寫報告、Email 或製作圖表時，內容會顯示在右側的 Canvas 區域，你可以直接編輯、修改，再請 AI 繼續調整。



左側為對話區，右側為 Canvas 編輯區

什麼時候會用到 Canvas

情境	範例指令
寫報告	「幫我寫一份 Q1 業績摘要」
寫 Email	「幫我回覆這封客戶的詢問信」
整理會議紀錄	「把以下內容整理成會議紀錄格式」
畫流程圖	「畫一張請假流程圖」

情境	範例指令
製作表格	「整理成表格比較 A 方案和 B 方案」

怎麼使用

開啟 Canvas

AI 在產出較長的文件內容時，會自動開啟 Canvas。你也可以主動請它：

「幫我用 Canvas 寫一份...」

編輯內容

Canvas 開啟後，你可以：

直接在 Canvas 上修改文字 — 點擊任意位置即可編輯

請 AI 幫你改 — 在對話框說「第二段改得更簡潔」

選取部分內容請 AI 調整 — 選取文字後，告訴 AI 你要怎麼改

匯出

完成後，點擊右上角的匯出按鈕：

複製 — 複製全部內容到剪貼簿

下載 — 下載為檔案

Canvas 可以做出什麼

類型	適合用來做	範例
文件	報告、Email、提案、公告	「寫一份新產品上線公告」
表格	比較分析、數據整理	「比較三家供應商的報價」
圖表	流程圖、組織圖、時序圖	「畫出客訴處理流程」

小技巧

讓 AI 幫你迭代 不需要一次到位。先讓 AI 產出初版，再一步步修改：1. 「先寫一版草稿」 2. 「語氣改得更正式」 3. 「加上數據佐證」 4. 「最後一段改成行動呼籲」

多輪編輯不會丟失 Canvas 會保留你的所有修改。你可以放心地來回調整，不用擔心之前的版本不見。

撰寫文件

Canvas 最常用的功能就是撰寫文件。你可以請 AI 幫你寫報告、Email、提案、公告、會議紀錄，然後在 Canvas 上直接編輯調整。

快速開始

直接告訴 AI 你要寫什麼：

「幫我寫一封給客戶的報價回覆信」

「用 Canvas 幫我整理今天的會議紀錄」

「寫一份新功能上線的內部公告」

AI 會在 Canvas 中產出完整文件，你可以立即開始編輯。

編輯與修改

直接修改


在 Canvas 上點擊任意位置，像編輯 Word 一樣直接改文字。

請 AI 幫你改

在對話框輸入修改指示，AI 會直接更新 Canvas 上的內容：

你說	AI 做
「語氣改正式一點」	整篇文件語氣調整
「第二段太長，精簡一下」	縮短特定段落

你說	AI 做
「加一段關於時程的說明」	新增段落
「改成條列式」	重新排版格式
「翻譯成英文」	整篇翻譯



請 AI 撰寫公告，Canvas 自動開啟並呈現完整文件內容

常用文件範本

試試這些指令，快速產出常見文件：

文件類型	範例指令
週報	「幫我寫本週週報，重點有：完成 A 專案、開始 B 需求、下週要做 C」
Email	「寫一封婉拒供應商報價的 Email，語氣禮貌但明確」
會議紀錄	「把以下內容整理成會議紀錄格式：（貼上筆記）」

文件類型	範例指令
提案	「寫一份導入 AI 客服的提案大綱，包含效益分析」
公告	「寫一份系統維護公告，時間是週六凌晨 2-6 點」

匯出文件

完成後點擊右上角匯出：

複製 — 貼到 Email、Slack、Word 等任何地方

下載 — 儲存為檔案

製作圖表

你可以用自然語言描述，讓 AI 在 Canvas 中幫你畫流程圖、組織圖、時序圖等各種圖表。不需要學任何語法，直接說你要畫什麼就好。

快速開始

直接告訴 AI 你想畫什麼圖：

「畫一張請假流程圖」

「畫我們部門的組織架構圖」

「畫一張使用者下單到出貨的流程」



AI 在 Canvas 中產出的視覺化圖表

可以畫哪些圖表

圖表類型	範例指令	用途
流程圖	「畫出報銷流程」	步驟、決策分支
組織圖	「畫部門架構」	上下隸屬關係
時序圖	「畫 API 呼叫的時序圖」	系統互動順序
甘特圖	「畫專案時程甘特圖」	專案排程
心智圖	「用心智圖整理行銷策略」	發想與歸類

修改圖表

產出後想調整？直接說：

你說	AI 做
「在第二步後面加一個審核步驟」	新增節點
「把流程圖改成由左到右」	調整方向
「拿掉最後一個步驟」	刪除節點
「顏色改成藍色系」	調整樣式

匯出圖表

完成後你可以：

複製 — 貼到簡報或文件中

截圖 — 直接截取 Canvas 中的圖表畫面

下一步

[Deep Research 深度研究](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

Deep Research 深度研究

Deep Research 是 MaiGPT 的自動化研究功能。你只要給一個主題，AI 會自動搜尋大量網路資料、分析整理，最後產出一份完整的研究報告。

適合需要深入了解一個主題，但不想花幾個小時自己搜尋和整理的情境。

跟一般對話有什麼不同

	一般對話	Deep Research
速度	幾秒	幾分鐘
搜尋範圍	單次搜尋	自動搜尋 15-25 個來源
回覆長度	幾段文字	完整報告（4,000 字以上）
引用來源	可能有	一定有，每段都標注
適合	快速問答	深入研究、市場分析、技術調研

什麼時候用

情境	範例
市場調查	「研究台灣 AI 客服市場的現況和趨勢」
競品分析	「分析 X 公司和 Y 公司的產品差異」
技術調研	「研究 RAG 技術的最新發展和最佳實踐」
政策法規	「整理台灣 AI 相關法規的最新進展」
產業報告	「研究全球 SaaS 產業的 2025 年趨勢」

發起一次研究

只要三步，AI 就會自動完成一份完整的研究報告。

1. 點擊 Deep Research 按鈕

在對話介面中找到 Deep Research 按鈕並點擊。



輸入研究主題後，點擊藍色的「深度研究」按鈕即可開始

2. 輸入研究主題

用一兩句話描述你想研究的主題。越具體，報告品質越好。

一般	更好
「研究 AI」	「研究台灣企業導入生成式 AI 的現況、挑戰與成功案例」
「分析競品」	「比較 MaiAgent、Dify、Coze 在企業 RAG 功能上的差異」
「查法規」	「整理 2025 年台灣與 AI 相關的法規和主管機關指引」

3. 等待 AI 完成

AI 會開始自動研究，你可以看到：

- 規劃階段 — AI 將主題拆解為多個子問題
- 搜尋階段 — 針對每個子問題搜尋網路資料
- 分析階段 — 整理和交叉比對資料
- 報告階段 — 產出完整報告，自動保存到 Canvas

整個過程通常需要 2-5 分鐘，視主題複雜度而定。你可以先做其他事，完成後會通知你。

給 AI 更多背景 除了主題，你還可以告訴 AI： - 你的角色：「我是行銷主管」 - 報告用途：「要在週會上報告」 - 特別關注：「重點放在台灣市場」 - 格式要求：「用條列式，不要超過 3000 字」

閱讀與匯出報告

Deep Research 完成後，報告會自動顯示在 Canvas 中。你可以直接閱讀、編輯、或匯出分享。

閱讀報告

報告會包含以下結構：

區段	內容
摘要	研究結論的重點整理
正文	依主題分章節的詳細分析
引用來源	每段內容都標示資料出處，可點擊查看原文



研究完成後，報告會自動顯示在 Canvas 中

修改報告

報告產出後，你可以在 Canvas 上繼續調整：

你說	AI 做
「摘要太長，精簡到 3 點」	縮短摘要
「加上數據圖表」	補充圖表
「這段翻譯成英文」	翻譯指定段落
「改成簡報大綱格式」	重新排版

匯出

點擊 Canvas 右上角的匯出按鈕：

複製 — 貼到 Email、Word、Notion 等

下載 — 儲存為檔案

直接貼到簡報 複製後可以直接貼到 PowerPoint 或 Google Slides，保留格式。適合把研究成果快速轉成週會報告。

下一步

[用 Canvas 繼續編輯](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

AI 生圖

MaiGPT 內建 AI 生圖功能。用文字描述你想要的畫面，AI 就會幫你產生圖片。支援中文描述，不需要寫英文。生成後還可以反覆修改，直到滿意為止。

用文字描述生成圖片

在對話中直接描述你要的圖片：

「幫我畫一張現代辦公室的插圖，明亮的色調」

「生成一張行銷用的產品形象圖，背景是漸層藍色」

「畫一張可愛的吉祥物，是一隻穿西裝的貓」



輸入文字描述，AI 即時生成對應圖片

描述技巧

描述越具體，圖片越符合你的期待：

一般描述	更好的描述
「畫一隻貓」	「一隻橘色的貓坐在窗台上，背景是夕陽，水彩風格」
「做一張海報」	「一張 A4 直式海報，標題是『2025 年度大會』，科技風格，藍紫色調」
「產品圖」	「白色背景上的一杯咖啡，俯拍角度，旁邊有幾顆咖啡豆，商業攝影風格」

你可以指定：

- **風格** — 水彩、扁平設計、寫實、卡通、商業攝影
- **色調** — 明亮、暖色、冷色、單色
- **構圖** — 俯拍、正面、特寫、全景
- **用途** — 社群貼文、簡報配圖、行銷素材

下載圖片

圖片生成後，點擊圖片可以放大檢視。右鍵或長按可以儲存到你的裝置。

編輯與迭代圖片

AI 生成的圖片不滿意？不用重來，你可以在同一段對話中持續修改，直到滿意為止。

怎麼修改

圖片生成後，直接在對話中告訴 AI 你要改什麼：

- 「背景改成白色」
- 「人物的表情改成微笑」
- 「加上公司的 Logo 在右下角」
- 「整體色調調暖一點」

AI 會根據你的指示生成新版本。



在對話中指示修改方向，AI 會生成新版本的圖片

基於現有圖片生成

你也可以上傳一張圖片，讓 AI 參考它來生成新圖：

（上傳一張產品照片）

「參考這張圖的風格，幫我生成類似的行銷素材」

「把這張圖改成卡通風格」

小技巧

分步驟修改 不要一次提太多修改要求。一次改一個地方，效果最好：1. 先確認構圖和主體 OK 2. 再調整色調和風格 3. 最後加細節（文字、Logo 等）

不滿意就重來 如果修改方向越改越偏，不如直接重新描述。AI 每次都是獨立生成，重新開始有時比持續修改更快。

下一步

連接器

[回到 MaiGPT 總覽](#)

連接器

連接器讓 MaiGPT 能夠存取你的第三方工具，例如 Notion、Slack、Google Drive、GitHub。連接後，你可以直接在對話中查詢和操作這些工具裡的資料。

可以連接哪些工具


工具	連接後你可以做什麼
Notion	搜尋頁面、查詢資料庫、建立新頁面
Slack	搜尋訊息、查看頻道內容
Google Drive	搜尋和讀取文件
GitHub	查看 Repository、Issue、Pull Request

可用的連接器由公司管理員設定。如果你需要使用的工具不在列表中，請聯繫管理員。

怎麼連接

1. 開啟連接器設定

點擊對話介面中的工具圖示，找到連接器區域。



點擊「連接器」按鈕即可看到可用的連接器清單

2. 授權你的帳號

選擇要連接的工具，點擊「連接」後會跳轉到該工具的授權頁面。按照提示完成授權即可。

3. 開始使用

連接成功後，直接在對話中提問：

「搜尋 Notion 裡關於 Q1 計畫的頁面」

「查一下 Google Drive 裡的報價單」

管理已連接的工具

你可以隨時在連接器設定中：

查看 — 目前已連接的工具

斷開 — 取消某個工具的連接

Notion

連接 Notion 後，你可以在 MaiGPT 中直接搜尋 Notion 頁面、查詢資料庫、甚至建立新頁面。

連接步驟

- 開啟連接器設定，找到 Notion
- 點擊「連接」，跳轉到 Notion 授權頁面
- 選擇你要授權 MaiGPT 存取的頁面或工作區
- 點擊「允許」完成授權

可以做什麼

連接後，在對話中直接說：

你說	MaiGPT 做
「搜尋 Notion 裡關於產品規格的頁面」	搜尋並列出相關頁面
「查一下 Notion 專案資料庫中未完成的任務」	查詢資料庫並篩選
「在 Notion 建立一個新頁面，標題是會議紀錄」	建立新頁面
「把這份摘要存到 Notion」	將內容寫入 Notion

注意事項

授權範圍 Notion 授權時可以選擇分享哪些頁面給 MaiGPT。只有你授權的頁面才能被搜尋到。如果找不到某個頁面，請確認是否已授權。

Slack

連接 Slack 後，你可以在 MaiGPT 中搜尋 Slack 訊息和頻道內容，快速找到之前的討論。

連接步驟

開啟連接器設定，找到 Slack
點擊「連接」，跳轉到 Slack 授權頁面
確認授權範圍後，點擊「允許」

可以做什麼

你說	MaiGPT 做
「搜尋 Slack 裡關於伺服器遷移的討論」	搜尋相關訊息
「查一下 #general 頻道最近在聊什麼」	摘要頻道內容
「找一下 John 上週提到的那個連結」	搜尋特定人的訊息

Google Drive

連接 Google Drive 後，你可以在 MaiGPT 中搜尋和讀取你的 Google Drive 文件。

連接步驟

開啟連接器設定，找到 Google Drive
點擊「連接」，跳轉到 Google 授權頁面
選擇你的 Google 帳號並允許存取

可以做什麼

你說	MaiGPT 做
「搜尋 Google Drive 裡的報價單」	搜尋並列出相關文件
「打開上次的會議紀錄」	找到並讀取文件內容
「幫我摘要 Drive 裡那份市場分析報告」	讀取文件並產出摘要

注意事項

僅支援 Google 原生格式 目前只能讀取 Google 文件、試算表、簡報等原生格式。 .pptx、.docx、.xlsx 等 Office 格式無法直接讀取，請先在 Google Drive 中將其「轉換為 Google 格式」再引用。

Shared Drive 與外部共享限制 檔案若存放於 Shared Drive、或以捷徑方式存在，授權後仍可能讀取失敗。請確認授權帳號在該 Shared Drive 具備存取權限，捷徑請改用原始檔案連結。

GitHub

連接 GitHub 後，你可以在 MaiGPT 中查詢 Repository、Issue、Pull Request 等開發相關資訊。

連接步驟

開啟連接器設定，找到 GitHub

點擊「連接」，跳轉到 GitHub 授權頁面

選擇要授權的 Repository 並確認

可以做什麼

你說	MaiGPT 做
「查一下 main-repo 最近有哪些 open 的 Issue」	列出 Issue 清單
「幫我看 PR #123 的變更摘要」	讀取 PR 並摘要
「搜尋 repo 裡跟 authentication 相關的程式碼」	搜尋程式碼

下一步

[管理存取權限](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

在不同裝置上使用

MaiGPT 支援多種使用方式，讓你在任何裝置上都能跟 AI 對話。對話紀錄會自動同步，不論從哪個裝置登入都能延續討論。

支援的裝置與平台

平台	說明	適合場景
網頁版	瀏覽器直接使用，不需安裝	辦公室電腦、筆電
iOS App	iPhone iPad 原生 App	外出、通勤、移動辦公
LINE	透過 LINE 官方帳號對話	習慣用 LINE 的使用者
Microsoft Teams	在 Teams 中直接使用	公司已採用 Teams 的團隊

該選哪個？

最完整的體驗 → [網頁版](#)（支援所有功能）

最方便隨時用 → [iOS App](#) 或 [LINE](#)

跟 workflow 整合 → [Microsoft Teams](#)

所有平台的對話紀錄互通。你可以在電腦上開始一段對話，外出時用手機繼續。

下一步

[網頁版](#)

[iOS App](#)

[LINE 上使用](#)

[Microsoft Teams 上使用](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

網頁版

MaiGPT 網頁版可以在任何瀏覽器中使用，不需要安裝任何軟體。

怎麼使用

打開瀏覽器，前往公司提供的 MaiGPT 網址
輸入帳號密碼（或使用 SSO）登入
開始對話

建議瀏覽器

瀏覽器	支援
Google Chrome	推薦
Microsoft Edge	支援
Safari	支援
Firefox	支援

建議使用最新版的瀏覽器，以獲得最佳體驗。

下一步

[iOS App](#)
[在 LINE 上使用](#)
[回到 MaiGPT 總覽](#)

iOS App

MaiGPT 提供 iOS App，讓你可以在 iPhone 和 iPad 上隨時使用。

安裝

開啟 App Store

搜尋「MaiGPT」或掃描公司提供的 QR Code

下載並安裝

登入

開啟 App 後，使用與網頁版相同的帳號密碼登入。對話紀錄會跨裝置同步。

功能

App 支援與網頁版相同的核心功能：

AI 對話

上傳照片（直接拍照或從相簿選取）

知識庫問答

上網搜尋

部分進階功能（Canvas、Deep Research）建議在網頁版使用，體驗更佳。

下一步

[在 LINE 上使用](#)

[在 Microsoft Teams 上使用](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

LINE 上使用

如果公司已將 MaiGPT 串接到 LINE 官方帳號，你可以直接在 LINE 中與 AI 對話，不用另外開網頁。

怎麼開始

掃描公司提供的 LINE QR Code，或搜尋官方帳號名稱

加入好友

直接傳訊息開始對話

LINE 上可以做什麼

功能	支援
文字對話	可以
傳送圖片讓 AI 辨識	可以
知識庫問答	可以
上傳檔案	依設定而異
Canvas 畫布	不支援（請使用網頁版）
Deep Research	不支援（請使用網頁版）

LINE 適合快速問答和簡單任務。如果需要使用 Canvas 或 Deep Research 等進階功能，建議切換到網頁版。

下一步

[在 Microsoft Teams 上使用](#)

[網頁版](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

Microsoft Teams 上使用

如果公司已將 MaiGPT 整合到 Microsoft Teams，你可以直接在 Teams 中與 AI 對話。

怎麼開始

在 Teams 左側找到 MaiGPT 應用（或由 IT 管理員安裝）

點擊開啟

直接傳訊息開始對話

Teams 上可以做什麼

功能	支援
文字對話	可以
傳送圖片	可以
知識庫問答	可以
上傳檔案	依設定而異
Canvas 畫布	不支援（請使用網頁版）
Deep Research	不支援（請使用網頁版）

Teams 整合讓你不用離開工作環境就能使用 AI。適合快速問答和日常工作輔助。

下一步

[網頁版](#)

[在 LINE 上使用](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

常見問題

使用 MaiGPT 時最常遇到的問題。

問題分類

分類	解答什麼
用量與額度	什麼操作會消耗用量、怎麼節省用量
模型差異怎麼選	Claude、GPT、Gemini 各適合什麼場景
安全性與隱私	資料怎麼保護、對話會不會外流

快速解答

MaiGPT 跟 ChatGPT 有什麼不同？

MaiGPT 是公司專屬的 AI 助理。資料留在公司內部、可以查詢公司知識庫、支援多種 AI 模型、由公司 IT 統一管理。

我需要付費嗎？

不用。用量由公司統一管理和支付。

我的對話安全嗎？

所有對話都在公司環境內處理，不會用於 AI 模型訓練。詳見[安全性與隱私](#)。

下一步

- [用量與額度](#)
- [模型差異怎麼選](#)
- [安全性與隱私](#)
- [回到 MaiGPT 總覽](#)

用量與額度

MaiGPT 採用量計費，用多少算多少。以下說明用量的基本概念。

什麼是用量

每次你跟 AI 對話，系統會依據訊息的長度和複雜度計算用量。用量通常由公司統一管理和支付，你不需要自己付費。

哪些操作會消耗用量

操作	用量
一般對話	低
上傳檔案分析	中（依檔案大小）
知識庫問答	中
Deep Research	高（會進行多次搜尋和分析）
AI 生圖	中
深度思考	較高（比一般對話多）

怎麼查看用量

用量查看方式依公司設定而異。如果你的介面上有用量顯示，可以直接查看。否則請聯繫管理員了解用量狀況。

節省用量的技巧

- 問題越精確，用量越少 — 具體的問題比模糊的問題回覆更短，用量更低
- 善用同一段對話 — 延續對話比開新對話更省，因為不需要重複提供背景

選擇適合的功能 — 簡單問題不需要開 Deep Research 或深度思考

下一步

[模型差異怎麼選](#)

[安全性與隱私](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

模型差異怎麼選

MaiGPT 提供多種 AI 模型，以下幫你快速了解差異。

快速對照

模型	擅長	速度	適合場景
Claude	中文理解、長文撰寫、分析推理	中	寫報告、分析文件、複雜推理
GPT	通用能力均衡、程式碼	中	程式碼、翻譯、通用問答
Gemini	回應速度快、多模態	快	快速問答、圖片理解
DeepSeek	推理能力強	中	數學、邏輯推理
Gemma	Google 開源、輕量高效	快	輕量部署、邊緣運算
Grok	即時資訊、幽默風格	中	時事問答、創意寫作
Llama	開源、可私有部署	依配置	地端部署需求

不確定怎麼選？

用以下決策流程：

一般工作（寫文件、查資料、翻譯） → 用預設模型即可

對品質不滿意 → 換 Claude 或 GPT 試試

需要最快速度 → 用 Gemini

複雜推理或計算 → 用 Claude 或 DeepSeek

沒有「最好的」模型 每個模型都有擅長和不擅長的領域。最實用的方法是：同一個問題用不同模型試，找到你最喜歡的那個。

下一步

[選擇 AI 模型（操作方法）](#)

[安全性與隱私](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

安全性與隱私

MaiGPT 從設計上保障企業資料安全。以下回答你最常問的安全相關問題。

常見問題

我的對話內容會被外部看到嗎？

不會。你的對話資料僅限於你的公司環境內，不會被其他公司或外部人員存取。

AI 會用我的對話來訓練模型嗎？

不會。MaiGPT 使用的 AI 模型不會拿你的對話資料進行訓練。

公司管理員可以看到我的對話嗎？

依公司的權限設定而異。具體的隱私政策請詢問你的 IT 管理員。

上傳的檔案安全嗎？

上傳的檔案儲存在公司的安全環境中，傳輸過程全程加密。

連接器（Notion、Slack 等）安全嗎？

連接器使用 OAuth 標準授權，MaiGPT 不會儲存你的帳號密碼。你可以隨時取消授權。

使用建議

避免輸入高度機密資訊 雖然 MaiGPT 有完善的安全防護，但建議避免在對話中直接輸入密碼、信用卡號、個人身分證字號等高度敏感資訊。

下一步

[用量與額度](#)

[回到 MaiGPT 總覽](#)

Agent 市集

什麼是官方內建 Agent ？

官方內建 Agent 是 MaiAgent 預先設計、測試並上架的 AI 助理。它們已經寫好角色指令、配好模型與工具，組織管理者按下啟用之後，成員就能直接開始對話——不需要自己建 Agent、不需要調角色指令、也不需要先準備知識庫。

在 **Agent 市集** 裡，官方內建 Agent 和你們自己建的 Agent 分成兩個分頁：**官方內建** 與 **組織自建**。

跟組織自建 Agent 的差別

	官方內建 Agent	組織自建 Agent
建立者	MaiAgent 官方設計、測試、維護	透過 Agent Builder 功能建立
使用前置	開箱即用	需從無到有手動建立
角色指令 工具 模型	不可修改	完全自訂
知識庫	可匯入你們自己的文件	完全自訂
版本更新	自動跟隨官方最新版	自己維護
數量限制	依方案有 同時啟用上限	依方案（見 試用與訂閱方案 ）
誰能用	由管理者指定 開放對象	依角色權限設定

簡單說：**要快就用官方內建，要客製就自己建**。兩者可以並存，很多組織是「用官方內建 Agent 應付通用任務，自己建 Agent 處理公司特有流程」。

啟用後可以改什麼、不能改什麼

啟用官方內建 Agent 時，系統會依官方藍圖在你的組織裡建立一隻**鎖定的助理**。

可以做的：

- 匯入你們自己的文件到這隻 Agent 的專屬知識庫
- 設定哪些角色／群組可以使用它
- 完成它需要的連接器授權

不能做的：

修改角色指令（System Prompt）

增減工具、技能

更換語言模型

在 **AI 助理** 列表裡找不到編輯按鈕是正常的——官方內建 Agent 的設定由官方統一維護，這樣才能保證所有組織拿到的品質一致，也才能在官方改版時自動更新。如果你需要客製化的角色指令或工具組合，請改用 **Agent Builder** 自己建一隻。

版本會自動更新

每隻官方內建 Agent 的卡片上都會標示**版本**。當 MaiAgent 官方發布新版本（優化提示詞、修正行為、擴充能力）時，**已啟用的組織會自動跟隨到最新版**，不需要也無法手動升級或鎖定版本。

如果你發現某隻 Agent 的回答風格或產出格式跟之前不太一樣，通常就是官方發布了新版本。你匯入的知識庫內容不受影響。

可同時啟用的數量依方案而定

官方內建 Agent 有**同時啟用上限**，而且啟用後有**冷卻期**——不同方案的額度不同，詳見 [試用與訂閱方案](#)・功能差異。

如果你的組織方案不包含官方內建 Agent，**Agent 市集** 不會出現 **官方內建** 分頁。需要升級方案請洽業務團隊。

規則細節（怎麼啟用、冷卻期怎麼算、達到上限怎麼辦）請見 [啟用與管理](#)。

目前提供的場景

官方內建 Agent 分成**職務**與**產業**兩大類，共 14 個場景分類：

職務

場景分類	代表 Agent（例）
人資	面試出題、履歷評估、職務說明撰寫

場景分類	代表 Agent（例）
法務	合約風險審查、保密協議審查、法規遵循檢核
總務	行政公告撰寫、採購比價、文件分類建檔
會計	報帳單據整理、財報摘要分析、營業稅 401 分析
專案經理	PRD 撰寫、需求整理分析、競品分析
個人生產力	會議摘要、簡報設計、郵件回覆撰寫

產業

場景分類	代表 Agent（例）
醫療	ICD-10 分類碼建議、出院病歷摘要、護理交班報告
製造業	品質異常 8D 報告、SPC 製程管制分析、設備知識問答
銀行	授信報告撰寫、KYC 盡職調查摘要、金融法規函釋查詢
證券	個股研究情報官、法遵內規問答官、理專會前準備助手
零售	每日業績摘要、商品上架文案、客訴評論分析
綜合行政	陳情案件分類派工、新聞稿草擬、補助申請初審
主計會計	預算決算執行分析
法制採購	法規函釋摘要、標案採購文件檢核

上表只列出各分類的代表例。官方內建 Agent 持續新增中，實際可用清單請以 [Agent 市集](#) → [官方內建](#) 分頁顯示的為準。

接下來

想開始用 → [使用官方內建 Agent](#)

你是組織管理者，要幫團隊開通 → [啟用與管理](#)

使用官方內建 Agent

這一頁是給**所有成員**看的：怎麼在 **Agent 市集** 找到適合的官方內建 Agent、怎麼跟它工作、以及卡住的時候該找誰。

如果你是組織管理者、要決定開通哪幾隻給團隊，請看 [啟用與管理](#)。

官方內建 Agent 怎麼運作

不管是哪一隻官方內建 Agent，工作方式都是同一套：**你給素材與需求，它追問到細節夠清楚，再產出成果。**



官方內建 Agent 的四步運作流程

1. 依開場白指引，輸入工作內容或上傳文件

開始對話後，Agent 會先送出**開場白**，說明它能幫你做什麼、需要你提供什麼。照著開場白給資料就對了——可以直接打字描述需求，也可以上傳文件（合約、履歷、報表、會議錄音檔……依 Agent 而定）。

2. Agent 提供選擇與建議，幫你釐清產出細節

Agent 不會拿到資料就悶頭開工。它會回頭問你關鍵的決定——例如「這份面試題要出給幾年經驗的人？」「報告要條列還是敘述？」——並且**直接給你選項**，你點選或補一句話就好。

部分 Agent 還會在這一步**透過連接器取得外部資訊**（例如讀取你的行事曆、雲端硬碟或第三方系統的資料）再繼續。第一次用到時會請你授權。

這一步不要跳過。你在確認問題上多花的 30 秒，會直接反映在產出的準確度上。

3. 產出草稿

細節確認完，Agent 就把成果產出來。你可以直接在對話裡繼續要求修改——換語氣、補段落、改結構都可以，不需要重頭再來一次。

4. 選擇是否輸出成特定檔案格式

草稿滿意之後，可以請 Agent 輸出成檔案。支援的格式依 Agent 而定，常見的有 Word、Excel、PDF、簡報。產出的檔案會出現在對話裡，點擊即可下載。

到 Agent 市集挑一隻

進入 Agent 市集

登入後點左側 **Agent 市集**。

切到「官方內建」分頁

市集上方有 **官方內建** 與 **組織自建** 兩個分頁，切到 **官方內建**。

搜尋或用場景分類篩選

搜尋：上方搜尋列可搜 Agent 名稱、描述或場景關鍵字

場景分類：用分類標籤（人資、法務、醫療、製造業……）縮小範圍，或選 **全部場景** 看全部



Agent 市集 → 官方內建：上方為分頁與場景分類，右上顯示已啟用數量

卡片會分成兩區：

區塊	意思	卡片上有什麼
已啟用	組織已經開通，可以直接用	預覽 與 開始對話
未啟用	組織還沒開通	只有 預覽，沒有 開始對話

頁面右上角會顯示組織目前**已啟用**的 Agent 數量與上限，這個額度由組織管理者授權。

先預覽再決定

不確定某隻 Agent 到底能做什麼？點卡片右上角的預覽（眼睛圖示），不用啟用就能看。

視窗標題是**對話 × 導覽同步**，分左右兩欄一起播放：

左欄：回放一段示範情境之一——從開場白、使用者提出需求，到 Agent 一步步完成

右欄**導覽・這一步在做什麼**：對話播到哪一步，右欄就高亮**STEP 01**、**STEP 02**……，說明那一步在做什麼，並標出用到的能力

播完之後右欄會變成導覽，點各步驟展開說明，每個步驟都可以點開細看；想再看一次就按重新播放。

視窗底部還有兩項資訊：

連接器：這隻 Agent 會用到哪些第三方服務（如 Microsoft 365、Google Workspace）


啟用狀態：未啟用的 Agent 會標示需由組織管理者啟用；已啟用的則可直接開始對話



預覽視窗：左欄回放示範對話，右欄同步高亮對應的導覽步驟

開始對話

在 **已啟用** 的卡片點 **開始對話**，就會開一個新對話，接著照上面 [官方內建 Agent 怎麼運作](#) 的四步走即可。



步驟 1：開場白會直接告訴你要提供什麼；左下角迴紋針可上傳文件



步驟 2：Agent 以選項卡追問細節，右上角顯示還有幾題



步驟 3：細節確認完，Agent 產出結構化草稿

回到最近用過的 Agent

當你**至少跟一隻官方內建 Agent 對話過**之後，市集上方會多出**最近使用**一列，依你最後一次對話的時間由新到舊排序。點**繼續對話**就能接續上次的工作，不用再回分類裡翻。

這一系列只收已啟用且你本人對話過的 Agent。剛加入組織、還沒開始用的時候不會出現，屬正常。

官方內建 Agent 無法使用的情況

三種情況看起來很像，但原因不同：

你看到的	代表	怎麼辦
Agent 在 未啟用 區，只有 預覽 沒有 開始對話	組織還沒開通這一隻	聯絡組織管理者請他開通
Agent 在 已啟用 區，但顯示 無使用權限	組織開通了，但你不在這隻 Agent 的 開放對象 名單內	聯絡組織管理者，請他把你的角色／群組加進開放對象
市集裡根本沒有 官方內建 分頁	你們的方案不包含官方內建 Agent	需要升級方案，請洽業務團隊。見 試用與訂閱方案

搜尋沒結果時，可以點 **清除搜尋** 看這個分類的全部 Agent，或點 **清除已選** 取消分類篩選。

如果某個分類完全沒有啟用中的 Agent，該區會顯示 **此分類無啟用中的 Agent** 與一顆 **申請啟用** 按鈕。這顆按鈕會把你帶到 [內建 Agent 管理](#) 頁——實際開通仍需由具備權限的組織管理者操作。

啟用與管理


這一頁是給組織管理者看的。一般成員怎麼使用，請見 [使用官方內建 Agent](#)。

進入內建 Agent 管理

到 [組織設定](#) → [內建 Agent 管理](#)。

也可以從 [Agent 市集](#) 點 [前往內建 Agent 管理](#) 直接跳過來。

如果選單裡沒有 [內建 Agent 管理](#)，代表你們的方案不包含官方內建 Agent（畫面會提示 [當前方案不可啟用內建 Agent，請升級方案](#)）。需要升級請洽業務團隊。如果你看得到頁面但開關是鎖住的，代表你沒有啟用管理權限，請聯繫組織管理者。



內建 Agent 管理：上方是啟用數量與篩選，每一列右側是操作圖示與啟用開關

每一列會顯示 Agent 名稱、場景分類、版本，以及目前的 [開放：{角色名稱}](#)；已停用的則顯示 [已停用，知識庫保留](#)，冷卻中的顯示 [冷卻 剩 N 天](#)。

列的右側由左至右是三個操作圖示，再加上啟用開關：

圖示	用途
設定開放對象	指定哪些角色／群組可以使用
清理知識庫	清空已匯入的文件（不可復原）
匯入知識庫	跳到這隻 Agent 的專屬知識庫上傳文件

上方可用關鍵字搜尋，或用狀態篩選（全部

已啟用

未啟用

保留知識庫）與場景分類篩選。

點整列（不是點圖示）會開啟該 Agent 的預覽 視窗，可以先看它實際怎麼運作再決定要不要啟用。

啟用或停用：要按「套用變更」才生效

切換開關不會立即生效。所有變更會先累積成待處理狀態，按下底部的套用變更 才會一次送出。

切換要啟用／停用的 Agent

在清單上把開關切到 啟用 或 停用。切換後該列會標示 待啟用 或 待停用。

確認底部的變更摘要

畫面底部固定有一條操作列。有待處理變更時，它會顯示 待啟用 幾個、 待停用 幾個，以及套用後的 已啟用 數量／上限，並提醒 啟用後 7 天內不可停用； 套用變更 也會在這時才變成可按。

按下「套用變更」

按 套用變更 一次送出。若要放棄，按 取消 即可還原所有開關。



切掉一個開關後，該列標示「待停用」，底部同步顯示數量與冷卻提醒

套用後若有個別項目失敗，畫面會逐項告訴你原因（已達上限、仍在冷卻期、無權限），成功的部分不受影響。

啟用數量與冷卻期

同時啟用上限

頁面上方的**啟用數量**顯示目前用掉幾個、上限幾個。上限依方案而定，詳見 [試用與訂閱方案・功能差異](#)。

達到上限時，未啟用的 Agent 開關會被鎖住並提示**已達啟用上限，請先停用或升級方案**。

7 天冷卻期

每次啟用之後，該 Agent 在 7 天內不可停用。這段期間清單上會顯示**冷卻 剩 N 天**，開關鎖住並提示**冷卻中，N 天後可停用**。

冷卻期會在每一次啟用時重新起算。停用後再重新啟用，同樣要再等 7 天才能停用。建議先用 [預覽](#) 確認 Agent 適不適合，再決定啟用哪幾隻——啟用之後短期內換不掉。

想降級方案時

如果目前啟用中的數量超過新方案的上限，方案變更會被系統擋下。必須先停用到符合新方案的上限，才能完成降級。而停用又受 7 天冷卻期限限制，所以規劃降級請預留冷卻時間。

停用會發生什麼事

停用不只是把 Agent 藏起來。系統會把這隻助理連同它的對話管道一起移除：這隻助理會從 **AI 助理** 列表消失，成員無法再與它對話 它的對話管道（Web Chat 等）與群組權限一併移除 它的代理排程會停止執行 你匯入的知識庫會保留，狀態顯示為 **已停用，知識庫保留**

日後重新啟用時，系統會依官方最新藍圖建立一隻新的助理，並自動接回原本的知識庫（不需要重新上傳文件）。但停用前的對話紀錄不會出現在新的助理底下。

設定開放對象

啟用不等於全公司都能用。啟用後還要指定哪些角色／群組可以使用這隻 Agent。

在清單該點 **設定開放對象**，在抽屜中勾選可使用的角色／群組後 **儲存**。

已設定的會在清單顯示 **開放：{角色名稱}**

尚未設定的顯示 **尚未開放**



在抽屜中勾選可使用這隻 Agent 的角色／群組

成員如果在 **Agent 市集** 看到某隻已啟用的 Agent 標示 **無使用權限**，就是還沒被加進開放對象——回到這裡補上即可。

匯入專屬知識庫

官方內建 Agent 的角色指令與工具不能改，但**可以餵它你們自己的文件**。每隻啟用中的 Agent 都有一個專屬知識庫。

在清單該列點**匯入知識庫**，會跳到該 Agent 的知識庫設定頁，接著就跟一般知識庫一樣操作——上傳文件、建 FAQ、設標籤。詳見 [知識庫總覽](#)。

例如「合約風險審查」可以匯入貴公司的合約範本與審查準則，「行政流程問答」可以匯入內部行政規章，讓官方 Agent 的回答貼近你們的實際規定。

清理知識庫

在清單該列點**清理知識庫**可以清空該 Agent 已匯入的文件。

此操作會真實刪除所有已匯入文件，無法復原。執行前請確認文件在別處有備份。

依 Agent 目前狀態，結果不同：

Agent 狀態	清理後
已啟用	只清空知識庫 內容 ，知識庫本身保留、仍綁在這隻 Agent 上，之後可以繼續匯入新文件
已停用，知識庫保留	整個知識庫被刪除並解除綁定 ，日後重新啟用會是一個全新的空知識庫

連接器：哪些需要你先設定

部分官方內建 Agent 需要連接第三方服務（Google Workspace、Microsoft 365、Notion 等）才能取得資料。授權分兩種，卡片上會標示：

標示	意思	誰要動手
需 管理者先設定連接	這個連接器要用組織層級的憑證	組織管理者 先完成連接設定，成員才能使用
無此標示	使用者個人授權	每位成員 第一次用到時，在對話中自行完成授權

看到**需管理者先設定連接**不要誤會成「要幫每個人授權」——那是一次性的組織層級設定。沒有標示的連接器則是每位成員各自授權自己的帳號，管理者不需要介入。

相關說明見 [連接器](#)。

Agent Builder 總覽

什麼是 Agent Builder ？

Agent Builder 是 MaiAgent 平台的核心建置區。在這裡，你可以組合不同模組，打造出能回答問題、查詢資料、執行任務的 AI Agent。

全景圖：Agent 與各模組的關係



MaiAgent Agent Builder 功能總覽

Agent Builder 模組全景圖

Agent 是核心大腦，負責理解使用者的問題並產生回覆。其他模組是 Agent 的能力擴充——知識庫讓它有專業知識可查、資料庫讓它能查數據、工具讓它能執行動作、技能讓它能按 SOP 處理複雜任務、代理排程讓它能定時自動執行。爬蟲則是知識庫的資料來源之一。當任務變複雜，Agent Teams 讓多個專才 Agent 組隊分工；Hook 則在訊息進出 AI 的關口自動把關安全與品質。

十二個模組速覽

模組	做什麼	典型用途
<u>Agent (AI 助理)</u>	對話的核心，理解意圖、產生回覆	客服機器人、內部問答、業務助手
<u>知識庫</u>	提供 Agent 可查閱的企業專屬知識	產品手冊、內部規範、FAQ
<u>資料庫</u>	透過 Text2SQL 讓 Agent 用自然語言查詢結構化資料	訂單查詢、庫存查詢、報表分析
<u>代理排程</u>	讓 Agent 按時間自動執行任務	每日摘要報告、定期資料檢查
<u>工具</u>	讓 Agent 呼叫外部服務執行動作	寄信、查天氣、串接 CRM
<u>Code Interpreter</u>	在沙盒中執行 Python，處理檔案與運算	產生 Word／簡報、資料分析、圖表繪製
<u>Browser Tool</u>	操控瀏覽器瀏覽網頁、互動元素，並擷取截圖判讀	操作沒有 API 的網頁、登入後抓資料、自動化網頁流程
<u>語音助理</u>	讓 Agent 用「聽」與「說」服務客戶（Realtime STT + LLM + TTS）	電話客服、IVR、語音查詢、雙手忙場景
<u>技能</u>	定義 Agent 的多步驟推理與判斷流程	報價流程、故障排除 SOP
<u>爬蟲</u>	從網頁自動抓取內容，匯入知識庫	爬官網、爬公開資訊

模組	做什麼	典型用途
Agent Teams (團隊)	把多個專才 Agent 組成協作團隊，透過移交與委派自動分工	客服分流、訂單／退換貨／推薦多助理協作
Hook 訊息攔截	在訊息進入 AI 前、回覆送出前自動介入把關	個資遮罩、惡意指令攔截、回覆品質把關

不確定該用什麼？

前往 [我要做 X，該用什麼？](#) 查看常見情境對照。

建議的建置順序

如果你是第一次使用 MaiAgent，建議按以下順序操作：

- 步驟 1 → 建立 Agent，設定角色指令（它要扮演什麼角色、怎麼回話）
- 步驟 2 → 建知識庫，上傳文件或 FAQ（讓它有東西可查）
- 步驟 3 → 視需求擴充：加工具、資料庫、技能（看你的場景需要什麼能力）
- 步驟 4 → 串接對話平台上線（Web Chat、LINE、Messenger ...）

不需要一次設定完所有模組。先讓 Agent + 知識庫跑起來，之後再逐步擴充能力。

Agent (AI 助理)



Agent 核心概念

Agent 核心運作流程：LLM 驅動 × 角色指令 × 記憶

這是什麼？

Agent 是你在 MaiAgent 上建立的 AI 對話角色。每一個 Agent 都是一個獨立的對話機器人，有自己的身份、個性、知識和能力。

你可以把 Agent 想成一位新進員工——你需要告訴它：

- **你是誰**（角色指令 System Prompt）
- **你知道什麼**（知識庫、資料庫）
- **你能做什麼**（工具、技能）

設定完成後，Agent 就能在各種對話平台上為使用者服務。

核心概念

語言模型（LLM）

Agent 的理解和回覆能力來自背後的大型語言模型（LLM）。你可以把 LLM 想成 Agent 的「腦力」——不同的模型在理解力、回覆品質、速度和成本上各有差異。

建立 Agent 時，你可以選擇適合場景的模型。MaiAgent 支援多種模型，包括 Claude、GPT 等，不需要自己管理模型，平台會幫你處理。

簡單判斷：需要精準回覆、複雜推理 → 選較強的模型；高頻簡單問答、控制成本 → 選較快較輕的模型。

角色指令（System Prompt）

角色指令決定了 Agent 的行為方式。例如：

「你是一位親切的客服人員，用繁體中文回覆，語氣專業但不生硬。」

「你是一位財務分析助理，只回答與財務相關的問題，遇到不確定的數據請明確告知。」

好的角色指令會讓 Agent 的回覆品質大幅提升。

回覆模式

MaiAgent 提供兩種回覆模式：

Chat 模式：適合一般問答，直接用知識庫內容回覆

Agent 模式：適合需要多步驟推理的場景，Agent 會自行判斷要查什麼資料、用什麼工具

記憶

Agent 具備記憶能力：

對話記憶：在同一輪對話中記得前面聊過的內容

長期記憶：跨對話記住重要資訊，不用每次重新介紹

進階說明：記憶功能讓 Agent 能在多輪對話中維持上下文連貫，並透過向量檢索回憶過去的對話內容。你可以在 Agent 設定的「記憶設定」中調整相關參數。

我需要做什麼？

建立 Agent — 取名、選擇語言模型

寫角色指令 — 定義 Agent 的角色和回覆風格

掛載能力 — 連結知識庫、工具、技能（視需求）

測試對話 — 在內建的聊天視窗中測試效果

串接平台上線 — 部署到 Web Chat、LINE 等對話平台

延伸閱讀

[AI 助理的功能](#)

[建立 AI 助理](#)

[角色指令設計指南](#)

[為 AI 助理加入角色指令](#)

知識庫



知識庫概念

知識庫 RAG 流程：從文件上傳到 Agent 查閱回覆

這是什麼？

知識庫是 Agent 的企業知識百科。你把公司的文件、FAQ、網頁內容放進知識庫，Agent 就能根據這些資料回答使用者的問題。

沒有知識庫的 Agent 只能靠語言模型的通用知識回覆。有了知識庫，它才能回答「我們公司的退貨政策是什麼？」這類企業專屬問題。

知識庫裡能放什麼？

資料類型	說明	適合什麼情境
文件上傳	PDF、Word、Excel、TXT 等	產品手冊、內部規範、合約範本
FAQ	問答對	常見問題、標準回覆
爬蟲匯入	從網頁自動抓取內容	官網資訊、公開資料

跟資料庫有什麼不同？

這是最常被問到的問題：

	知識庫	資料庫
資料型態	非結構化（文件、文章、FAQ）	結構化（表格、欄位、數字）
查詢方式	語意搜尋（「退貨政策是什麼？」）	SQL 查詢（「上個月營收多少？」）
適合回答	知識性問題、政策規範、操作說明	數據查詢、統計分析、即時狀態

簡單判斷：如果答案在「文件」裡，用知識庫；如果答案在「報表」裡，用資料庫。

進階說明：知識庫底層使用 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技術。上傳的文件會被切割成段落、轉換為向量，當使用者提問時，系統會找出最相關的段落提供給 Agent 作為回覆依據。

我需要做什麼？

建立知識庫 — 取名、選擇 Embedding 模型

匯入資料 — 上傳文件、建立 FAQ、或使用爬蟲抓取

搜尋測試 — 用模擬問題測試知識庫能不能找到正確答案

掛載到 Agent — 在 Agent 設定中連結這個知識庫

延伸閱讀

[知識庫總覽](#)

[如何建立知識庫：基本設置](#)

[如何建立 FAQ 常見問題](#)

[文件管理：標籤及元資料](#)

[搜尋測試](#)

資料庫



資料庫概念

Text to SQL：自然語言 → SQL 查詢 → 白話回覆

這是什麼？

資料庫讓 Agent 能用自然語言查詢結構化數據。使用者問「上個月我們賣了多少台筆電？」，Agent 會自動把這句話轉成 SQL 查詢，從資料庫撈出答案再用白話回覆。

這個功能的技術名稱是 **Text to SQL**。

什麼時候需要用？

當你的場景涉及：

數據查詢：訂單狀態、庫存數量、銷售額

統計分析：「本季業績比上季成長多少？」

即時狀態：「目前有幾筆待處理的工單？」

這些問題的答案存在結構化的表格裡，不是在文件中，所以需要資料庫而非知識庫。

支援什麼資料庫？

類型	說明
MaiAgent 內建資料庫	平台自帶的資料庫，可直接上傳 CSV 或手動建表
外部資料庫	連線到你的 PostgreSQL、MySQL、SQL Server、Oracle

安全嗎？

Agent 只會執行**唯讀查詢**（SELECT），不會修改或刪除你的資料。你也可以限制 Agent 能存取的表格和欄位。

進階說明：Text to SQL 的準確度取決於表格結構的清晰度。建議為表格和欄位加上中文描述，幫助 Agent 理解每個欄位代表什麼含義。

我需要做什麼？

建立資料庫連線 — 選擇資料庫類型、設定連線資訊

設定可存取的表格 — 選擇 Agent 能查詢哪些表

加欄位描述 — 為欄位加上說明，提升查詢準確度

測試查詢 — 用自然語言測試 Agent 能不能正確查詢

掛載到 Agent — 以工具形式連結到 Agent

延伸閱讀

[Text to SQL 功能](#)

[使用 MaiAgent 知識庫進行 Text to SQL](#)

[使用 Supabase 進行 Text to SQL](#)

代理排程



代理排程概念

代理排程：定時觸發 → Agent 自動執行 → 結果傳送

這是什麼？

代理排程讓 Agent 不用等人提問，能按照設定的時間自動執行任務。你給它一段提示詞，設定排程時間，Agent 就會定時執行並把結果送到指定的地方。

就像幫 Agent 設了一個鬧鐘——時間到了，它就自動開工。

什麼時候需要用？

定期報告：每天早上 9 點彙整昨日客服摘要

監控檢查：每小時檢查一次系統狀態，有異常就通知

資料處理：每週一整理上週的銷售數據

單次任務：在指定時間執行一次特定動作

排程類型

類型	說明	範例
Cron	用 Cron 表達式設定精確時間	<code>0 9 * * 1-5</code> （週一到五早上 9 點）
間隔	每隔固定時間執行一次	每 30 分鐘、每 2 小時
單次執行	在指定時間執行一次	2026-04-15 14:00

執行模式

模式	說明	適合場景
上下文模式	跨次執行保留記憶，後一次能接續前一次	需要累積資訊的任務（如持續追蹤）
獨立模式	每次從頭開始，不帶前次記憶	獨立的重複性任務（如每日報告）

結果傳遞

執行完成後，結果可以傳送到：

對話：傳送到指定的對話平台對話中

Webhook：POST 到你的外部 URL（串接 Slack、LINE 等）

進階說明：代理排程只支援 Agent 模式的 AI 助理。排程執行時，Agent 會以你設定的提示詞為指令，運用它掛載的所有工具和技能來完成任務。

我需要做什麼？

選擇 Agent — 選一個已建好的 Agent（需為 Agent 模式）

寫提示詞 — 描述 Agent 每次執行要做什麼

設定排程 — 選擇排程類型和時間

設定傳遞 — 決定結果要送去哪裡

啟用 — 開啟排程，開始自動執行

下一步

完整操作步驟請見 [如何設定代理排程](#)。

如何設定代理排程

本頁示範如何實際建立一個代理排程。如果你還不了解代理排程的用途，建議先閱讀 [代理排程](#)。


前置條件

在建立排程前，請先確認：

- 已建立 Agent 模式的 AI 助理 — 代理排程僅支援 Agent 模式的 AI 助理，非 Agent 模式的助理不會出現在選單中
- AI 助理已連結至少一個對話平台 — 排程執行時會以對話平台為容器跑 Agent
- 具備代理排程存取權限 — 若看不到「代理排程」選單，請聯絡組織管理員確認權限設定

進入代理排程

從左側選單點選 **AI 功能** → **代理排程**。進入後會看到排程列表：



代理排程列表頁，顯示所有排程的狀態、類型、傳遞方式與上次執行時間

列表欄位說明：


欄位	說明
名稱	排程的識別名稱
AI 助理	此排程使用的 AI 助理
執行模式	上下文模式或獨立模式
排程	排程類型（Cron、interval、one_shot）與時間
傳遞方式	 代表傳送到對話、  代表 Webhook， <code>auto</code> 表示自動建立的專屬對話
上次執行	最近一次執行的時間
狀態	啟用中 已暫停

建立排程

1. 點選新增排程

點右上角的 **新增排程** 按鈕開啟表單。表單分為四個分頁：**基本資訊**、**提示詞**、**排程設定**、**傳遞設定**。

2. 填寫基本資訊



基本資訊分頁：選擇 AI 助理、命名、決定執行模式與對話平台

欄位	必填	說明
AI 助理	✓	選擇已建立的 AI 助理（僅顯示 Agent 模式的助理）
名稱	✓	排程的識別名稱，例如「每日客服摘要」
執行模式	✓	選擇上下文模式或獨立模式
對話平台	✓	排程執行時的對話平台容器；上下文模式會用它累積 Agent 記憶（後端使用，不會在客服對話列表出現）
儲存結果至上下文	—	僅上下文模式顯示。 只影響下次執行的記憶 （不影響你能否看到結果——所有歷次回覆都保留在執行紀錄頁）


執行模式如何選擇？

上下文模式：跨次執行保留記憶。適合需要累積資訊的任務，例如持續追蹤客訴處理進度、監控數據變化趨勢。

獨立模式：每次從頭開始，不帶前次記憶。適合獨立的重複性任務，例如每日報告、定期統計。

AI 助理、執行模式、對話平台三個欄位在建立後無法修改。如果需要變更，必須刪除排程後重新建立。其他欄位（名稱、提示詞、排程時間、傳遞方式）可隨時編輯。

3. 撰寫提示詞



提示詞分頁：描述 Agent 每次執行要完成的任務

在提示詞欄位描述 Agent **每次執行**要做的事情。提示詞會傳給 Agent 作為指令，Agent 會運用它掛載的工具和技能完成任務。

提示詞範例：

請查詢過去 24 小時內所有未解決的客訴案件，
依優先級排序後，整理成條列式摘要。
若有「高」優先級的案件，請額外標注「⚠️ 緊急」。


撰寫提示詞的建議：

明確描述任務目標與輸出格式

若需要 Agent 使用特定工具，可在提示詞中引導（例如「請查詢資料庫中的 orders 表」）

避免依賴當前時間以外的外部狀態，每次執行應為獨立任務（除非使用上下文模式）

4. 設定排程時間



Cron 模式：使用標準 5 欄位 Cron 表達式精確設定時間

排程類型分為三種：

Cron


用標準 5 欄位 Cron 表達式設定精確時間：**分 時 日 月 週**。

表達式	意義
0 9 * * 1-5	每週一到週五早上 9:00
0 */2 * * *	每 2 小時整點執行
30 8 * * *	每天早上 8:30
0 0 1 * *	每月 1 號凌晨

需搭配「時區」欄位，預設為 **Asia/Taipei**（台北時間）。

間隔

每隔固定時間執行一次，以天／時／分／秒四個欄位組合設定：



間隔模式：天、時、分、秒四欄位組合


間隔時間**至少 1 秒**

例如要設定「每 30 分鐘執行一次」，在「分」欄位填 **30**，其他欄位填 **0**

間隔模式不使用時區欄位（因為是相對時間而非絕對時間）

單次執行

在指定時間執行一次，之後排程自動結束：



單次執行：選擇特定日期時間，執行完畢後排程結束

選擇精確到秒的日期時間

需搭配「時區」欄位


執行完成後，排程會保留在列表中以供查看紀錄，但不會再次執行

其他欄位：

欄位	說明
啟用	是否立即啟動排程。關閉時排程為「已暫停」狀態，不會觸發
最大執行次數	限制排程最多執行幾次；達到次數後自動暫停。留空表示無限制

5. 設定傳遞方式

執行完成後的結果要送到哪裡？在此分頁設定。



傳遞設定：可設定多個對話目標與多個 Webhook URL

本頁設定的是結果要主動推送到哪裡（指定的對話、Webhook 接收端）。即使不設任何傳遞目標，每次執行的完整結果還是會保留在**執行紀錄**頁，只是不會主動 push 到別的地方。

對話

點 **新增對話** 從選單中挑選對話，結果會以機器人訊息的形式送出。可加入多個對話。

Webhook

點 **新增 Webhook URL**，結果會以 POST 請求送到你的外部 URL（需以 `http://` 或 `https://` 開頭）。常用於：

串接 Slack

Discord

LINE

寫入自家系統做進一步處理

觸發其他自動化流程

沒設傳遞目標也沒關係，執行結果一定會留在**執行紀錄**頁。但如果想讓團隊／同事被動收到結果（例如推到 Slack），就要至少設定一個對話或 Webhook，否則沒人會被通知。

6. 儲存並啟用

點 **確認** 儲存。若「啟用」開關為開啟狀態，排程會立即開始依設定的時間觸發。

儲存後會發生什麼？

排程儲存成功後，你會立刻看到以下變化：

Modal 關閉，排程出現在列表中

狀態顯示為「啟用中」（綠色 Tag），或「已暫停」（若關閉了啟用開關）

「上次執行」欄位為空，直到首次觸發後更新為執行時間

系統在背景做了兩件事（你不會看到 UI 變化，但幕後發生）

把排程註冊到後台排程器，到設定的時間就會自動觸發

上下文模式還會額外建立一個系統內部的對話容器來累積 Agent 記憶（這個容器不會出現在 **客服對話** 列表）

等排程觸發

Cron

間隔：依設定的時間自動執行，例如 Cron `0 9 * * 1-5` 會在下一個週一至週五的 9:00 觸發

單次執行：到設定的那個時間點執行一次

不想等？點列表中的 **▶ 立即執行** 按鈕，可以立刻觸發一次做測試

執行過程

列表中的狀態會保持「啟用中」，「上次執行」欄位會隨每次執行更新時間

每一次執行都會在 **執行紀錄** 頁產生一筆紀錄（含完整 Agent 回覆）

若你在「傳遞設定」加了對話或 Webhook，結果同時會送到那些目標

詳細查看方式請見下方〈**結果會跑到哪裡？**〉

任務結束時

達到「最大執行次數」上限 → 自動切換為「已暫停」，不再觸發

單次執行完成 → 排程保留在列表中但不再觸發

結果會跑到哪裡？

排程跑完後，Agent 的回覆會出現在以下位置。**執行紀錄頁是查看歷史的主要入口**——不管哪種執行模式，每一次跑完都會在這裡留下完整內容。其他位置取決於你的傳遞設定。

1. 執行紀錄頁（主要查看入口）

每一次執行都會產生一筆紀錄。這是查看歷次結果最可靠的方式。

怎麼進去：

代理排程列表 → 在該排程那一列點  **查看執行紀錄** → 進入執行歷史頁 → 點某筆紀錄右側的  **查看詳情**

會看到：

執行狀態（成功

失敗

部分成功）

開始時間、完成時間

Agent 完整回覆內容（即使後續傳遞失敗，內容仍保留在這）

失敗時的錯誤訊息

2. 你指定的對話（傳遞設定中加入的對話）

執行結果會以 Agent 的訊息身份送進這些對話中，跟客戶／同事看到的訊息一樣。

怎麼找到：

客服對話 → 進入你在傳遞設定中加入的那個對話 → 訊息會在最新位置。

3. Webhook URL（傳遞設定中加入的 URL）

執行結果會以 HTTP POST 送到你的外部 URL，**Body 為 JSON**：

```
{
  "content": "Agent 產生的完整回覆內容"
}
```

技術細節：

Content-Type：`application/json`

逾時：30 秒（Webhook 端要在 30 秒內回應 2xx，否則視為失敗）

失敗會記錄在執行紀錄的「錯誤訊息」中（執行紀錄狀態變「部分成功」），但不會重試

「儲存結果至上下文」開關有什麼效果？

這個開關只影響上下文模式下次執行的記憶，不影響你能不能看到結果。

設定	對下次執行的影響
開啟（預設）	上一次的提示詞與 Agent 回覆會被當成歷史對話帶入下一次，Agent 能延續上下文
關閉	每次執行雖然走上下文模式但不留訊息，效果接近獨立模式

不論開關狀態，**執行紀錄頁**都會保留每次的完整回覆——這個開關不影響你查歷史。

摘要：結果可見性對照表

執行模式 設定	執行紀錄頁	指定對話	Webhook	Agent 跨次記憶
上下文模式 + 儲存結果至上下文（預設）	✓	✓ 若有設定	✓ 若有設定	✓ 帶記憶
上下文模式 + 不儲存結果	✓	✓ 若有設定	✓ 若有設定	✗ 無記憶
獨立模式	✓	✓ 若有設定	✓ 若有設定	✗ 無記憶

為什麼沒有「專屬對話」入口？上下文模式會在後端建立一個專屬對話累積記憶，但這個對話目前不會出現在**客服對話**列表中——它是系統內部使用的容器，不是給人類客服處理的對話。要看歷史結果請走**執行紀錄**。

完整範例：每日客服摘要

以下是一個端到端範例，示範如何建立一個每天早上 9:00 自動彙整前一日客服摘要、並把結果送到 Slack 的排程。

情境

每天早上上班前，你希望 AI 助理先彙整昨天所有未解決的客訴，整理成摘要送到團隊的 Slack #customer-support 頻道，讓客服主管一打開 Slack 就能看到。

前置準備

- 一個 Agent 模式的 AI 助理，已掛載可查詢客訴資料的工具（例如資料庫工具或客服系統 API 工具）
- 一個已串接的對話平台（作為排程執行的容器）
- 一個 Slack incoming webhook URL（用來接收結果）

設定內容

基本資訊：

欄位	填入內容
AI 助理	客服 AI 主管
名稱	每日客訴摘要 - 9:00
執行模式	獨立模式（每天獨立彙整，不需要記憶前一天）
對話平台	內部客服

提示詞：

請查詢過去 24 小時內（以今天凌晨為終點）
所有狀態為「未解決」或「處理中」的客訴案件，
按照優先級排序（高 → 中 → 低）並整理成摘要：

格式

● 高優先級（X 筆）

- [#案件編號] 客戶名稱 - 一句話描述

● 中優先級（X 筆）

...

● 低優先級（X 筆）

...

最後加一行總結：「共 X 筆待處理，其中高優先級 X 筆需今日處理」。

排程設定：

排程類型：Cron

Cron 表達式：0 9 * * 1-5（週一至週五早上 9:00）

時區：Asia/Taipei

啟用：開啟

最大執行次數：留空（持續執行）

傳遞設定：

對話：不加入額外對話（執行紀錄頁本來就會保留 Agent 完整輸出，沒必要再傳到客服對話佔空間）

Webhook URL：<https://hooks.slack.com/services/T000000000/B000000000/XXXXXXXXX>

儲存後

週一早上 9:00（首次觸發）：排程自動觸發，Agent 開始查詢與彙整

約 30 秒內（視 Agent 處理速度）：

團隊的 Slack #customer-support 頻道收到 Webhook 推送的摘要訊息（POST body 為 `{"content": " ... "}`）

排程列表中的「上次執行」更新為 `2026-04-20 09:00:12`

想回頭看 Agent 產生了什麼？兩個地方：

執行紀錄頁（主要入口）：[代理排程](#) → 點該排程的  → 點  → 看完整機器人回覆與 token 使用量

Slack：直接到 #customer-support 頻道（這是你設定的 Webhook 接收端）

週二、週三… 持續執行：每個工作日早上 9:00 自動觸發，不再需要人為介入

如果有問題要怎麼排查？

Slack 沒收到訊息 → 先到執行紀錄頁確認那次執行的狀態，若是「失敗」看錯誤訊息；若是「成功」但 Slack 沒收到，檢查 Webhook URL 是否正確、Slack 端是否有 rate limit

摘要內容不符預期 → 到執行紀錄詳情看 Agent 實際輸出，再回頭調整提示詞

排程沒觸發 → 參考本頁下方「常見問題」

管理既有排程

回到排程列表，每一列右側的操作區提供以下功能：

圖示	功能	說明
	編輯	修改排程內容（AI 助理、執行模式、對話平台除外）
	查看執行紀錄	進入該排程的歷次執行紀錄頁
	立即執行	不等排程時間，立刻觸發一次執行
	暫停 啟用	切換排程啟用狀態
	刪除	刪除排程。刪除後執行紀錄一併清除

立即執行

「立即執行」是測試排程是否設定正確的最快方式。按下後：

系統會立刻觸發一次執行，不會影響原本的排程時間

畫面出現「排程已觸發」提示


可到「查看執行紀錄」觀察執行結果

暫停與啟用

暫停後排程不會再觸發，但保留設定與執行紀錄。隨時可再次啟用。

查看執行紀錄

在列表點  圖示進入執行紀錄頁：



執行紀錄頁：依狀態、日期範圍篩選，並查看每次執行的結果

篩選

狀態：等待中

執行中

成功

失敗

日期範圍：指定開始與結束日期

欄位說明

欄位	說明
狀態	等待中（排隊）、執行中、成功、失敗
開始時間	Agent 開始執行的時間
完成時間	執行結束的時間
錯誤訊息	若執行失敗，顯示錯誤原因
機器人回覆	Agent 產生的回應內容（完整內容可在詳情查看）

查看執行詳情

點每列右側的 👁 圖示開啟詳情彈窗，可查看完整的機器人回覆與錯誤訊息：



執行詳情：狀態、開始

完成時間、完整機器人回覆與錯誤訊息

常見問題

- ▶ 排程為什麼沒有觸發？
- ▶ 為什麼選不到我的 AI 助理？
- ▶ 排程跑完，要去哪裡看 Agent 產生了什麼？
- ▶ 「儲存結果至上下文」開了之後，我去哪看那個對話？
- ▶ Webhook 收到的資料格式是什麼？
- ▶ 獨立模式 vs 上下文模式，差別到底在哪？

延伸閱讀

[代理排程](#) — 代理排程的概念介紹

[Agent \(AI 助理\)](#) — 建立 Agent 模式的 AI 助理

[串接對話平台：網站](#) — 設定對話平台（以網站為例）

工具



工具概念

工具：Agent 透過 Function Calling 呼叫外部服務

這是什麼？

工具讓 Agent 能「動手做事」——呼叫外部服務來執行動作或取得即時資訊。

沒有工具的 Agent 只能用已有的知識回答問題。有了工具，它可以查即時天氣、在 CRM 建立一筆客戶資料、寄送 Email、或從第三方 API 取得最新數據。

跟技能有什麼不同？

	工具	技能
本質	一個可呼叫的外部服務	一段多步驟的推理流程
粒度	單一動作（如「查天氣」「寄信」）	多步驟 SOP（如「完整報價流程」）
誰決定用不用	Agent 自行判斷何時呼叫	Agent 依情境觸發技能中的流程
會不會用到工具	工具本身就是最小單位	技能裡面可以串接多個工具

簡單判斷：如果是一個單點能力（查資料、執行動作），做成工具；如果是一整套流程（先查 A 再判斷要不要做 B），做成技能。

工具類型

API 工具

直接呼叫 REST API。你設定 URL、HTTP 方法、參數，Agent 就能在對話中使用。

適合：公司內部 API、第三方服務 API、簡單的 HTTP 請求

MCP 工具

透過 MCP（Model Context Protocol）連接外部服務。MCP 是一個標準化的協議，讓 Agent 能更方便地串接各種服務。

適合：已有 MCP Server 的服務、需要更複雜互動的外部整合

內建工具

MaiAgent 預設提供的工具，例如 AI 圖像生成。不需額外設定即可使用。

進階說明：工具的底層是 Function Calling 技術。Agent 會根據對話內容判斷是否需要呼叫工具，自動組合參數、發出請求、解讀回傳結果，最後用自然語言回覆使用者。

我需要做什麼？

建立工具 — 選擇類型（API MCP），設定連線資訊

定義參數 — 描述工具的用途和參數，讓 Agent 知道什麼情況要用

測試 — 確認工具能正常呼叫和回傳

掛載到 Agent — 在 Agent 設定中配置這個工具

延伸閱讀

[工具功能概覽](#)

[建立 MCP 工具](#)

[建立 API 工具](#)

[內建 AI 圖像生成工具](#)

[為 AI 助理配置工具](#)

Code Interpreter

這是什麼？

Code Interpreter 讓 Agent 能在**安全沙盒環境**中執行 Python 程式碼，用程式的方式完成任務。

啟用 Code Interpreter 後，Agent 不再只能用文字回答，它還能：自己寫程式做計算、處理你上傳的檔案、產出 Word／PowerPoint／Excel 等檔案，並把結果回傳給你下載。

跟工具有什麼不同？

	工具	Code Interpreter
本質	呼叫已定義好的外部 API	在沙盒中即時撰寫並執行 Python
彈性	受限於 API 提供的能力	任何 Python 能做的都行
典型使用情境	寄信、查 CRM、串第三方服務	計算、資料處理、產生檔案、繪圖

簡單判斷：要打外部 API → 工具；要算東西、處理檔案、產出文件 → Code Interpreter。

能做什麼？

- 資料分析與計算：CSV／Excel 試算、統計、樞紐、清洗
- 圖表繪製：把資料畫成折線、長條、圓餅等圖表
- 文件生成：產出 Word、PowerPoint、Excel、PDF 給你下載
- 檔案處理：解析 PDF、轉換格式、批次處理上傳檔案

沙盒環境

執行環境是**安全沙盒**，與正式系統隔離，不會影響其他資料

支援標準 Python 與常見資料／文件處理套件

Agent 產生的檔案會出現在聊天介面的 **Output** 面板，可直接下載

適合的場景

內部財務／銷售團隊請 Agent 整理 Excel、產出每週報表
HR／行政請 Agent 把問卷結果做成圖表、產出 PowerPoint
法務／合約團隊請 Agent 從 PDF 抽取關鍵欄位、輸出 Word 摘要
任何需要「即席計算」或「即席生成檔案」的對話場景

我需要做什麼？

進入 Agent 設定 — 在你想啟用的 AI 助理設定頁

開啟 Code Interpreter — 在工具或進階能力區啟用

測試 — 在對話中請 Agent 做一件需要計算或產檔的任務，確認 Output 面板能正常下載

Browser Tool

這是什麼？

Browser Tool 讓 Agent 能**操控瀏覽器**：自己導航到網頁、點擊按鈕、填寫表單、捲動畫面，並透過螢幕截圖「看見」當下頁面，再決定下一步要做什麼。

業界也常稱這類能力為 **Browser Use** 或 **Computer Use**。MaiAgent 的 Browser Tool 是內建在 Agent 上的版本，啟用後對話中就能直接使用，不需要額外串接外部服務。

能做什麼？

導航與探索：開啟指定 URL、跟著連結逐頁瀏覽

與頁面元素互動：點擊、雙擊、輸入文字、按鍵、捲動

視覺理解：每次操作後擷取截圖，Agent 看畫面決定下一步

多步任務：登入 → 搜尋 → 篩選 → 取得資料這類連續流程

跟工具、Code Interpreter 有什麼不同？

	工具 (API MCP)	Code Interpreter	Browser Tool
動作對象	後端服務 API	沙盒中的程式環境	真實瀏覽器與網頁
看得到畫面嗎	看不到 (只有 JSON 回應)	看得到沙盒輸出	看得到 (截圖)
適合的任務	結構化資料查詢、定義好的 API 呼叫	計算、處理檔案、產文件	沒有 API 但有網頁的服務

簡單判斷：對方有 API → 工具；要算東西／產檔 → Code Interpreter；只有網頁可以操作 → Browser Tool。

適合的場景

沒有公開 API 的內部系統，但有 Web UI 可以操作

從第三方網站抓取需要登入或互動的資訊

自動化跨頁面、跨步驟的網頁流程（搜尋、篩選、下載）

任何「人在瀏覽器上會做的事」，但你想交給 Agent 自動完成

注意事項

針對 Claude 模型最佳化：Browser Tool 對視覺截圖的判讀依賴模型能力，使用 Claude 系列效果最佳，其他模型可能效果不穩。

同源頁面效果最佳：跨域 iframe、嚴格 CSP 的網頁可能有部分操作受限。

執行需要時間：每一步都要載入頁面、截圖、推理，連續多步任務會比一次 API 呼叫慢，請設計合理的場景。

我需要做什麼？

進入 Agent 設定 — 在你想啟用的 AI 助理設定頁

開啟 Browser Tool — 在工具或進階能力區啟用

建議使用 Claude 模型 — 取得最佳的視覺判讀效果

測試 — 在對話中請 Agent 執行一個需要操作網頁的任務，確認瀏覽器面板能正確顯示與互動

語音助理

這是什麼？

語音助理讓 AI 助理能透過**語音**互動：使用者用講的，AI 也用講的回。底層整合即時語音模型、STT（語音轉文字）、TTS（文字轉語音）與中斷控制，可用於電話客服、IVR、語音助理等情境。

啟用後，AI 助理會多出一個「語音通話」介面，使用者點麥克風即可開始對話。

三種互動模式

不同模式適合不同需求，取決於延遲、聲線自訂彈性、工具支援度。

模式	怎麼運作	適合的場景
即時對話 (Realtime)	使用語音模型直接做即時語音對話	對延遲要求最高、能接受預設聲線的場景
即時對話 + TTS	即時語音模型搭配自訂 TTS 輸出	需要自訂品牌聲線、又想保留即時感
STT + LLM + TTS	語音轉文字 → LLM → 文字轉語音的傳統管線	需要完整工具支援、可接受稍高延遲、希望最大彈性

簡單判斷：要最快、最自然 → Realtime；要品牌聲線 → Realtime + TTS；要最大彈性與工具支援 → STT + LLM + TTS。

中斷控制 (Turn Handling)

語音對話的關鍵體驗 — 使用者能不能在 AI 講話途中打斷它？怎麼判斷使用者是真的在說話、而不是雜音或嗯啊？

可調整的參數：

參數	說明
最短語音持續時間 (秒)	使用者的語音必須持續至少幾秒，才會被當成「我要打斷」
最少字數	使用者必須說出至少幾個字，才會觸發中斷

注意： `min_duration` 和 `min_words` 僅在 **STT + LLM + TTS** 模式有效。Realtime 模式由語音模型內部處理中斷判斷。

對話狀態

語音對話進行時，介面會顯示當下的狀態：

- 聆聽中**：AI 正在接收使用者的語音
- 思考中**：AI 正在處理（查知識庫、用工具、生成回覆）
- 回覆中**：AI 正在用語音回覆
- 初始化中**：剛建立連線、準備中

跟一般文字對話有什麼不同？

	文字助理	語音助理
輸入	鍵盤打字、貼上檔案	麥克風語音、可能加上 DTMF 按鍵
輸出	文字、Markdown、圖片、檔案	語音、最後再附上文字逐字稿
延遲要求	秒級可接受	必須毫秒級才自然
適合場景	需要詳細資訊、會回看記錄	需要立即回應、雙手忙、電話通路

適合的場景

- 電話客服**：取代傳統 IVR，AI 直接接電話、聽問題、給答案
- 語音查詢系統**：客戶打電話查訂單、查餘額、查保單
- 語音 FAQ**：常見問題用講的直接問
- 行車**
- 雙手忙場景**：使用者沒辦法打字，但需要 AI 協助
- 無障礙需求**：對打字困難的使用者更友善

使用限制

- 工具支援**：目前 **Realtime** 與 **Realtime + TTS** 模式僅支援 **MCP 工具**；要用 API 工具的話請改用 **STT + LLM + TTS** 模式
- 知識庫搜尋**：語音助理會搜尋所有關聯的知識庫，**無法限定只搜某幾份文件**
- 麥克風權限**：需要使用者授權瀏覽器使用麥克風才能開始對話

我需要做什麼？

進入 AI 助理設定 — 在你想開啟語音的 Agent 設定頁

選擇語音助理模式 — Realtime

Realtime + TTS

STT + LLM + TTS 三選一

設定供應商與配置 — 依模式選對應的 STT

TTS

Realtime 供應商與 JSON 配置

調整中斷控制（選用）— STT + LLM + TTS 模式可調最短時長與最少字數

測試 — 在介面開啟語音通話，確認連線、聆聽、回覆三個狀態都順暢

延伸閱讀

[語音客服情境總覽](#)

[IVR 客服意圖辨識](#)

[語音通話摘要](#)

[語音通話品質檢驗](#)

技能



技能概念

技能：定義多步驟 SOP，Agent 按流程引導對話

這是什麼？

技能是 Agent 的多步驟推理流程。你用自然語言定義一套 SOP，Agent 在對話中遇到相關情境時，就會按照這套流程一步步處理。

如果工具是 Agent 的「單一能力」，技能就是「把多個能力串成一套完整的處理流程」。

用一個例子說明

假設你想讓 Agent 處理「客戶報價」：

沒有技能：Agent 可能東回一句西回一句，遺漏重要資訊。

有技能：你定義了一套報價 SOP——

- 1. 先確認客戶需要的產品型號
- 2. 查詢產品價格表（用工具）
- 3. 確認客戶的數量需求
- 4. 根據數量套用折扣規則
- 5. 生成報價單摘要
- 6. 詢問客戶是否需要調整

Agent 會按這個流程引導對話，確保每一步都不遺漏。

技能裡面可以用什麼？

技能內可以引用 Agent 已掛載的工具和知識庫，讓流程中需要查資料或執行動作時自動完成。

搭配	說明
工具	技能流程中需要呼叫外部服務時使用
知識庫	技能流程中需要查找參考資料時使用

搭配	說明
資源檔案	技能可附帶參考文件，Agent 在執行時可參閱

什麼時候適合用技能？

有固定 SOP 的流程：報價、客訴處理、問題診斷

需要多輪收集資訊：預約流程（要問日期、時間、人數）

需要條件判斷：根據不同情況走不同處理路徑

需要確保不遺漏步驟：表單填寫引導、審核流程

什麼時候不需要技能？

簡單的一問一答（知識庫就夠了）

只需要查一個資料或做一個動作（用工具就好）

進階說明：技能的定義方式是純文字的提示詞（Prompt），不是流程圖或程式碼。這表示你可以用自然語言描述整套流程，Agent 會理解並執行。技能也支援上傳資源檔案作為輔助參考。

我需要做什麼？

建立技能 — 手動撰寫或上傳技能定義檔

描述流程 — 用自然語言寫出完整的處理步驟

掛載資源 — 如有需要，附加參考文件或工具

掛載到 Agent — 在 Agent 設定中啟用此技能

測試 — 模擬使用者對話，確認流程是否順暢

爬蟲



爬蟲概念

爬蟲：自動抓取網頁內容，匯入知識庫

這是什麼？

爬蟲能自動從網頁抓取內容，並匯入到知識庫中。你只要給它一個網址，它就能爬取該頁面（或整個網站）的文字內容，轉換成 Agent 能查閱的知識。

什麼時候需要用？

- 官網內容：把公司官網的產品介紹、服務說明自動匯入
- 公開資訊：抓取法規、公告、技術文件等公開網頁
- 持續更新：網站內容會變動，定期重新爬取保持知識庫最新

爬蟲和知識庫的關係

爬蟲是知識庫的資料來源之一。它的定位是：

資料來源	知識庫	Agent
手動上傳文件	—→	
建立 FAQ	—→	企業知識百科 —→ 查閱並回覆
爬蟲抓網頁	—→	

爬蟲抓到的內容最終會進入知識庫，Agent 不會直接跟爬蟲互動。

我需要做什麼？

- 輸入網址 — 告訴爬蟲要抓哪個網頁或網站
- 設定範圍 — 只抓單頁、還是遞迴抓取子頁面
- 執行爬取 — 啟動爬蟲，等待完成
- 匯入知識庫 — 將爬取結果匯入指定的知識庫
- 驗證內容 — 檢查匯入的內容是否正確完整

延伸閱讀

如何使用爬蟲（爬取資料）功能

我要做 X，該用什麼？



決策指南

情境 → 模組對照：快速找到正確的起點

不確定該用哪個模組？從你的需求出發，找到正確的起點。

情境對照表

讓 Agent 能回答問題

我想要...	該用	為什麼
讓 Agent 回答產品相關問題	知識庫	上傳產品手冊，Agent 能從中找答案
讓 Agent 回答常見問題	知識庫（FAQ）	建 FAQ 問答對，精準匹配常見問題
讓 Agent 查訂單狀態	資料庫	訂單在結構化表格裡，需要 Text to SQL
讓 Agent 查詢即時資訊（天氣、匯率）	工具	需要呼叫外部 API 取得即時數據

讓 Agent 能做事

我想要...	該用	為什麼
讓 Agent 寄通知信	工具	串接 Email API，Agent 觸發寄送
讓 Agent 在 CRM 建客戶資料	工具	串接 CRM API，Agent 執行建立動作
讓 Agent 按 SOP 處理客訴	技能	定義完整的處理流程，確保步驟不遺漏
讓 Agent 引導客戶完成預約	技能	多輪對話收集資訊，按流程走

讓 Agent 自動化

我想要...	該用	為什麼
每天早上自動產出報告	代理排程	設定定時執行，自動送出結果
每小時檢查系統狀態	代理排程	設定間隔執行，搭配工具查詢狀態

我想要...	該用	為什麼
把官網內容自動匯入知識庫	爬蟲	抓取網頁內容，匯入知識庫

常見的模組組合

大多數場景不會只用單一模組，以下是常見的組合方式：

智能客服

Agent + 知識庫 + FAQ

最基本也最常見的組合。Agent 靠知識庫回答產品問題，FAQ 處理高頻問題。

業務助手

Agent + 知識庫 + 資料庫 + 工具

既能查產品資料（知識庫），也能查庫存和報價（資料庫），還能幫客戶下單（工具）。

自動化報告

Agent + 工具 + 代理排程

Agent 透過工具取得數據，代理排程定時觸發，結果自動推送到 Slack 或 LINE。

流程引導機器人

Agent + 技能 + 工具 + 知識庫

技能定義完整 SOP，過程中查知識庫找參考資料，用工具執行動作。

還是不確定？

從最簡單的開始：**Agent + 知識庫**。先讓 Agent 能回答問題，上線後根據使用者實際反饋再決定要加什麼能力。


AI 助理

AI 助理的功能

AI 助理建置目的與用途

AI 助理可廣泛應用於多元產業與使用情境，協助企業自動化重複性任務、提升營運效率，讓團隊能專注投入於高價值工作與核心優勢的發展。

以下為常見企業工作流程中，AI 助理的應用範例：



AI 助理可應用於多元產業，發揮智慧自動化與即時互動的優勢，協助企業優化流程、提升服務品質與用戶體驗。下方列出各產業常見的 AI 助理應用情境供參考。

產業	應用場景
電商零售	智慧客服、導購推薦、退貨流程處理
金融保險	保單諮詢、理財推薦、風險問答
教育	課程助教、學習診斷、語言練習
醫療	健康諮詢、預約掛號、病患教育輔助
政府機關	公共服務查詢、政策問答、民意回饋

產業	應用場景
製造業	內部知識管理、維修操作指引
旅遊觀光	行程推薦、導覽、即時問答支援

MaiAgent AI 助理設定四階段

MaiAgent AI 助理的設定流程可分為四大階段，下方簡要說明各階段的目標與功能，完整的操作步驟將在接下來的章節中為您詳細介紹。

1. 建立新的 AI 助理

可依需求客製化 AI 助理，選擇合適的語言模型、設定 RAG（檢索式生成）來源，並定義 AI 助理的角色與任務定位，打造符合企業場景的智能助理。

2. 提供 AI 助理參考資料

透過設定知識庫、建立 FAQ 常見問題，或導入網頁爬蟲等資料來源，為 AI 助理建立完善的知識基礎，進一步提升回覆的準確性與實用性。

3. 讓 AI 助理正式上線

可依需求決定將 AI 助理對外公開上線，或僅限於內部使用。若選擇對外公開，可透過公司網站嵌入、LINE 或 Messenger 等渠道進行串接，靈活整合至既有平台。

4. 追蹤 AI 助理運作成效

運用所有對話、回覆品質、Webhook 與使用分析功能進行效能追蹤，做為 AI 助理持續優化與提升體驗的依據。



MaiAgent

AI 助理設定流程圖

1 建立新的 AI 助理

2 提供 AI 助理參考資料

3 讓 AI 助理正式上線

4 追蹤 AI 助理運作成效

基本設定

設定知識庫

選擇串接對話平台

所有對話

RAG 設定

FAQ 常見問題

對外

Web

LINE

Message

回覆品質控管

回答程式設定

爬蟲

對內

內部問答

Webhook

權限設定

設定前台呈現 (限網站)

使用分析

嵌入網站・成功上線

在建立 AI 助理開始前，不妨先閱讀幾個有用的文章喔！

🔗 [如何選擇 LLM 大型語言模型？](#)

🔍 [甚麼是RAG \(Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成\)？](#)

🗣️ [甚麼是 角色指令？](#)

建立 AI 助理

1. 建立 AI 助理

進入左側功能欄「AI 功能」中「AI 助理」，點選右上方的「+建立AI助理」。



2. 為您的 AI 助理 命名

選擇「基本設定」頁籤，在「AI 助理名稱」欄位，填寫 AI 助理的名稱。可以針對這位 AI 助理的主要任務來命名，例如 XX AI 客服，XX 法規查詢小幫手，XX 專案智慧助理。

一個帳號可建立多個 AI 助理（依購買方案內容有數量上的限制）



3. 選擇 RAG，讓 AI 助理更聰明、回答更精準

什麼是 RAG

可以把 RAG 想像成—「擅長對話的助理 + 一位很會查資料的圖書館員」的集合體。

一般的 AI 助理就像一位記憶力超好、很會講故事的人，但他只能說出自己以前學過的知識。但當 AI 助理搭配了 RAG 技術，就像是這位助理在回答問題前，**會先跑去圖書館找最新資料**，再把找到的內容整理成自己的話，清楚地回覆給您。

在 MaiAgent 平台中，這個「圖書館」就是我們的**知識庫**。AI 助理將運用 RAG 技術從知識庫中找出相關資料，讓回答更加準確、即時且貼近需求。

知識庫的設定方式，將於下一節詳加說明。

MaiAgent RAG 除了包含 OpenAI 開發者大會中所提到的 RAG 技術以外，亦結合各種經典 NLP 演算法與獨家的檢索技術。透過內部資料集與 OpenAI RAG 的回覆正確性相比，兩者皆能達到 95% 的回覆精準度。

RAG 設定方式

選擇「**RAG 設定**」頁籤，在「**RAG**」下拉式選單當中，挑選不同的 RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）。如無特殊需求，**預設為 MaiAgent RAG**。

基本設定

回答模式設定

知識庫設定

工具

權限設定

進階設定

回答模式

☐ RAG 問答

反應快速，通常 2 秒內輸出首字，適合簡易客服與資訊查詢，無法調用外部工具

☒ Agent 模式

具備自主規劃能力，可調用外部工具與資料庫，適合用來完成複雜任務，速度比「RAG 問答」慢

> 其他模式

啟用內嵌引用功能

☒

啟用內嵌引用功能，會在回應中插入 [1][2] 格式的引用標記

啟用工具搜尋功能

☒

啟用工具搜尋功能，會自動搜尋可用的工具來輔助回應

角色指令

① 使用提示

- 明確定義 AI 助理的身份、回答範圍和語氣風格，可大幅提升回應品質
- AI 助理無法自動取得當前時間，需至「對話平台 → 功能設定 → 時區設定」手動啟用

快速輸入提示詞

請優先使用faq的內容回答使用者問題

資料庫 URL

請選擇

新增

啟用此功能後，當知識庫中同時存在 FAQ 內容和其他文件內容時，AI 助理會優先使用 FAQ 內容來回答問題。若找不到相關的 FAQ 內容，AI 助理仍會根據其他知識庫文件內容或一般知識進行回答。

4. 選擇模型，幫 AI 助理挑選一顆聰明的大腦！

語言模型選擇目的


每個 AI 助理的表現，很大部分取決於其大腦——也就是他所使用的語言模型（LLM）。在這個步驟中，您可以依照需求選擇不同種類的模型，從回覆速度、理解能力到回答的深度與自然程度，都會有所影響。

選對模型，就像幫助 AI 助理開啟高效模式，為您的應用場景量身打造最佳體驗！

大型語言模型時的關鍵因素

語言模型設定方式

選擇「**基本設定**」頁籤，在「**LLM 模型**」下拉式選單當中，可以挑選不同的大型語言模型，如無特殊需求，預設為 Claude 4.5 Haiku。



5. 針對應用場景建立角色指令

為了讓 AI 助理更貼近不同應用需求，您可以為其設定「角色指令」，讓 AI 回答的風格與內容更符合場景情境。

甚麼是 角色指令？ 角色指令的範例模板？ 生成角色助理的AI工具

無幻覺的生成式 AI 回覆機制

MaiAgent 的「無幻覺的生成式 AI 回覆機制」能確保 AI 在回答問題時保持高度的準確性，當面對不確定或超出知識範圍的問題時，會坦誠表達自己的限制而非產生虛構答案，為用戶提供更可靠、更值得信賴的 AI 互動體驗。對於各產業與公部門的應用重要性說明如下：

產業應用

應用金融業：

在處理投資建議、風險評估時，AI 必須基於確實的數據提供分析，避免產生不實資訊導致錯誤的投資決策。當資訊不足或不確定時，系統會明確告知，確保投資決策的可靠性。

醫療產業：

在協助醫療診斷、藥物諮詢時，AI 系統必須嚴格遵循已知的醫學知識，不能憑空生成可能誤導病患的建議。對於新穎或未經驗證的醫療資訊，系統會明確表示需要進一步專業諮詢。

製造業：

在生產流程優化、品質控制等應用中，AI 必須基於實際的生產數據和驗證過的方法提供建議，避免因不準確的預測導致生產損失。

教育產業：

在輔助教學、解答學生疑問時，AI 需要提供準確的知識，而非可能誤導學習的錯誤資訊。對於複雜或模糊的概念，系統會坦承其理解限制。

法律產業：

在提供法律資訊和建議時，AI 必須基於現有法規和判例，而不是提供可能具有法律風險的臆測性建議。系統會明確指出需要專業律師進一步確認的事項。

客服諮詢：

在處理客戶諮詢時，AI 必須提供準確的產品資訊和服務說明，對於無法確定的問題，會立即轉介給相關專業人員，避免誤導客戶。

公部門應用

政府政策諮詢：

在提供民眾政策資訊和服務指引時，AI 必須基於最新且正確的法規和行政程序回答，避免提供過時或錯誤的訊息。當遇到複雜或需要專業判斷的問題，系統會明確建議民眾尋求相關部門協助。

公共服務決策：

在協助政府評估公共建設、社會福利等決策時，AI 必須依據真實的數據和研究進行分析，對於不確定的預測要清楚說明，確保政策制定的可靠性。

緊急應變管理：

在處理天災、公共衛生等緊急事件時，AI 系統必須提供準確的資訊和指引，不能產生可能誤導民眾的虛假訊息，影響防災應變的效果。

選擇適合的回答模式建立指令

選擇「**回答模式**」頁籤，從自由對話到高度結構化回應，滿足各式業務需求。每種模式各有特色與適用範圍，您可以依照實際使用情境靈活選擇。



回答模式：一般

適用情境

根據問題自由回答，AI 會依照上下文與知識庫內容產生最適合的回應。適合大多數的問答情境

操作流程

選擇「**回答模式設定**」頁籤，回答模式選擇「**一般（預設）**」，於「**角色指令**」欄位，填寫您為該 AI 助理訂定的角色指令。輸出格式，可選擇輸出純文字或 JSON 格式作使用。



應用場景：網站客服助理

若要為「MaiAgent - AI 助理開發平台」建立一個網站客服助理，可在「角色指令」欄位中輸入 AI 的應答設定，明確定義其回應風格與職責範圍



回答模式：模板

當您選擇「**回答模式：模板**」，您的 AI 助理的幻覺回覆機率將降低到零，因為 AI 助理將嚴格地依照您建立的知識庫和 FAQ 回覆內容問題，改成以分類的原則回覆問題，而不是以生成的方式請 LLM 生成內容。使用模板系統來生成回答，保證 100 % 無幻覺。

適用情境

需要統一回答格式的情境，如標準諮詢流程、報表等。

案例操作

假如您希望建立一個「台南市政 1999」的 客服 AI 助理，以即時回應民眾市政相關問題。


1. 選擇「回答模式設定」頁籤，回答模式選擇「模板」



2. 填寫回覆模板 (使用模板系統來生成回答)

如果您尚未建立知識庫和 FAQ，回覆模板的指令內容預設如下。

建議您先建議新增知識庫或 FAQ 以使用回覆模板，且格式必須為 Excel、CSV、json、jsonl 等表格型態檔案。




以此情境為例，我有一個 AI 助理「台南市政 1999」，並在知識庫新增了「台南 1999 FAQ」。

FAQ 中的欄位包含問題、答案、機關、分類、發布時間

建議您上傳 Excel、CSV、json、jsonl 等表格型態檔案，欄位必須要有標題和相對應的內容。

	A	B	C	D	E
1	問題	答案	機關	分類	發布時間
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

此時我們回到編輯回覆模板，按下右上角「**初始化回覆模板**」，您就會看到系統依據您剛剛上傳到知識庫的文件，產生回覆範例。



現在您就可以針對回覆文字的部分進行編輯與排版。

[] {} 的部分是系統指令，所以針對文字的部分處理即可。

Loop: 填入要對應的文件檔名 (指定哪份文件做回覆生成)

我修改了以下部分：

- [x] 「開頭語」 內容
- [x] 「問題」 內容
- [x] 「分類」 內容
- [x] 移除 「機關」
- [x] 結尾語內容
- [x] 斷行排版

回覆模板

建議新增知識庫或 FAQ 以使用回覆模板

感謝市民提出的問題，根據我的查詢，您的問題與下方資料相關

[loop: 台南 1999 FAQ.xlsx]

{@loopIndex}.

您詢問的問題 {問題}

答案: {答案}

所屬分類: {分類}

發布時間: {發布時間}

[endloop]

謝謝您的詢問，希望可以解決您的問題。

當我們回到 AI 助理問答介面，詢問到相關問題，AI 助理的回覆就會完全依照剛剛編輯的**模板格式**和 **FAQ 文件內容**做回覆。

台南市政 1999

2025/04/23 12:24:36

什麼是農地重劃？

2025/04/23 12:31:22

台南市政 1999

已使用知識庫

感謝市民提出的問題，根據我的查詢，您的問題與下方資料相關

1. 您詢問的問題: 什麼是農地重劃？
答案: 農地重劃係指將一定區域內不合經濟利用的農地加以重新整理，予以交換分合，劃分整理成一定標準區塊，並同時配合興修水利，改良灌溉排水，配置農水路，使每一區塊農地均能直接臨路、直接灌溉及直接排水，以改善生產環境，達到增進農地利用的一種土地改良方式。
所屬分類: 地政
發布時間: 2024-11-13T00:00:00
謝謝您的詢問，希望可以解決您的問題。

引用

台灣 1999 FAQ.xlsx 引用節點

2025/04/23 12:31:28

社宅的租期限制

2025/04/23 12:32:19

台南市政 1999

已使用知識庫

感謝市民提出的問題，根據我的查詢，您的問題與下方資料相關

1. 您詢問的問題: 社宅的租期限制？
答案: 租賃契約之期限最長為三年，承租人於租賃期限屆滿時仍符合承租資格者，得申請續租，租賃及續租期限合計最長不得超過六年。但符合住宅法第四條規定者，租賃期限得延長為十二年。
所屬分類: 社會住宅
發布時間: 2024-11-05T00:00:00
謝謝您的詢問，希望可以解決您的問題。

引用

請輸入您想問的問題

Powered by MAIA GENT

3. 填寫無法回覆模板

如果 AI 助理判斷無相關資料時，會依據「無法回覆模板」回覆。

最後按下「儲存」按鈕即可。



回答模式：混和

適用情境

結合一般回答與模板，部分內容使用模板格式，其餘部分自由回答。適合需要部分結構化回答的情境。

操作建議

此時角色指令內容可能會和「回答模式：模板」有所衝突，因此在選擇選擇「回答模式：混和」時，角色指令的內容建議改成以大原則方向的内容進行編寫。

例如角色指令的任務、互動原則、溝通態度等等。



回答模式：工作流

適用情境

適用於特定工作任務情境，如知識管理、資料摘要、企劃發想

操作流程

請前往「回答模式設定」頁籤，並選擇「**工作流**」作為回覆模式。

此模式適用於特定任務導向的應用情境，如：

知識管理：協助彙整、調閱或維護內部知識資料

資訊摘要：快速整理文件重點或會議記錄

企劃寫作：協助發想創意、撰寫提案草稿等

請根據實際業務需求，選擇對應的工作流程模組，讓 AI 助理在特定任務中發揮最大效益。



應用場景：文案寫作助理

假如您是食品公司的行銷人員，正在為一款新推出的健康零食撰寫宣傳文案

首先，您可於「工作流」選擇「寫作助理」



接著，您可至 AI 助理問答介面 提出寫作需求。AI 助理將引導您逐步填寫撰寫文案所需的關鍵資訊，例如：

文案主題

寫作風格

目標受眾
文案字數

AI 將根據您的設定，產出符合情境與溝通需求的文案選項，協助您快速發想，提升寫作效率。

三

寫作助理測試

⋮

擬定一份宣傳健康零食的廣告文案

2025/04/23 12:57:38

寫作助理測試

謝謝你的回覆：我們可以開始進一步了解你的偏好，以便更好地擬定這份宣傳費較多的廣告文案。
首先，請問你希望這篇廣告文案的主題是什麼？例如，是否想強調健康、口感、或是其他特點？

2025/04/23 12:57:42

主題強調健康兼具美味
風格幽默有趣
字數不超過兩百字

2025/04/23 12:58:40

寫作助理測試

謝謝你的回覆：我們已經了解了你對於廣告文案的主題、風格和字數的偏好。接下來，我們想進一步了解你的其他偏好。
請問你希望這篇廣告文案使用哪種語言？例如，中文、英文或其他語言？此外，你對於目標受眾有什麼特定的想法嗎？例如，年齡層或性別？

2025/04/23 12:58:51

中文，受眾為青少年

2025/04/23 12:59:29

寫作助理測試

謝謝你的回覆：我們已經了解了你對於語言和目標受眾的偏好。接下來，我們想進一步了解你的其他偏好。
請問你對於這篇廣告文案的數據準確性有什麼要求嗎？例如，是否需要引用具體的數據或研究結果來支持文案中的主張？此外，你對於文章的長度有沒有特別的要求？例如，是否希望有特定的字數範圍？
隨時可以結束偏好調查。

2025/04/23 12:59:38

結束偏好調查 開始寫作

2025/04/23 13:00:08

請輸入您想問的問題

🔍

Powered by

 MISTRAL AI

獨特賣點：我們的產品如何改變你的飲食

想要改變飲食，卻又不想成為那個在派對上默默啃生菜的“健康怪人”？別擔心，我們的產品就像是你飲食中的超級英雄，讓你在享受美味的同時，還能輕鬆保持健康！想像一下，當你咬下那口香脆的健康零食，瞬間感受到的不是罪惡感，而是滿滿的幸福感，彷彿在嘴裡開了一場派對！

我們的產品不僅僅是食物，它們是你生活中的小助手。幫助你在忙碌的日常中，輕鬆攝取所需的營養。無論是工作間隙的小點心，還是健身後的能量補充，我們的美味選擇都能讓你在享受的同時，悄悄地為身體加分。想要擺脫那些無聊的飲食選擇？我們的產品就像是你的飲食魔法師，讓每一口都充滿驚喜！

所以，別再猶豫了，讓我們的產品成為你飲食的秘密武器，讓健康與美味攜手共舞，讓你在每一餐中都能感受到生活的樂趣！

產品介紹：健康又美味的選擇

在這個快節奏的生活中，健康與美味似乎總是難以兼得，但現在，這一切都將改變！想像一下，當你咬下那一口香脆的零食，卻不必擔心卡路里的負擔，這就是我們最新推出的健康美味產品的魅力所在！

這款產品不僅選用天然食材，還經過精心調配，讓每一口都充滿驚喜。無論是香濃的堅果、清新的水果，還是富含纖維的穀物，這些成分不僅能滿足你的味蕾，還能為你的身體提供所需的營養。想要在工作間隙來一點小點心？這款產品絕對是你的最佳選擇，讓你在享受美味的同時，還能保持活力滿滿！

而且，這款產品的包裝設計時尚又便攜，無論是在辦公室、健身房，還是戶外野營，都能輕鬆攜帶，隨時隨地享受健康美味。別再猶豫了，讓我們一起告別那些無趣的零食，迎接這款健康又美味的選擇，讓生活更加多姿多彩！

用戶評價：真實的改變

在這個快節奏的生活中，健康與美味似乎總是難以兼得，但現在，這一切都將改變！想像一下，當你品嚐到一口香濃的健康零食，嘴裡的美味讓你忍不住想要再來一口，而心裡卻知道這是對身體的最佳選擇。這就是我們的秘密武器——全新推出的健康美味零食，讓你在享受美味的同時，還能輕鬆保持健康！

這款零食不僅低糖、低卡，還富含纖維和天然成分，讓你在享受美味的同時，無需擔心卡路里的負擔。想要在工作時提神？想要在運動後補充能量？這款零食都能滿足你的需求！而且，獨特的口味組合，讓每一口都像是在舌尖上跳舞，讓你忍不住想要分享給朋友。

許多用戶已經開始體驗這款零食帶來的真實改變，從體重管理到提升能量，無不讚不絕口。現在就加入這場健康美味的革命，讓你的生活從此不再平凡！

結尾：行動起來，享受健康美味

想要在健身房裡成為超級英雄，卻又不想放棄美食的快樂？別擔心，健康飲食不再是你心中的「禁忌之食」！想像一下，當你咬下那口香脆健康的零食時，瞬間感覺自己重新注入了新動力。無罪感、無負擔和無窮

 請輸入您想問的問題



Powered by  MAIAGENT

回答模式：Agent

適用情境

在企業日常營運中，員工經常需因應例行業務需求或主管交辦任務，整理資料、進行數據分析，並製作報表與分析報告。常見的查詢問題包括：

「上個月哪個產品銷售最多？」

「請列出所有銷售額超過 10 萬的客戶」

「近三個月的營收趨勢如何？」

這類問題若交由非技術人員處理，往往需仰賴資料團隊協助撰寫 SQL 查詢語句，流程耗時且效率有限。

現在，透過 MaiAgent 的 Agent 模式，系統將可使用 Text to SQL 工具，自動將自然語言問題轉換為對應的 SQL 語法，並即時查詢資料庫，迅速給出分析結果。

Text to SQL 功能介紹請參考：[Text to SQL 功能](#)

此功能特別適用於需要 **即時查詢、資料洞察** 的情境，例如報表分析、營運指標追蹤、數據查詢等。讓非技術使用者也能輕鬆獲取數據，實現更直覺、更高效的資料驅動決策流程。

Text to SQL 操作流程

前往「回答模式設定」頁籤，並選擇 **「Agent」** 作為回覆模式



上傳資料庫內容或選擇資料庫 URL

```
{% hint style="info" %}
}
```

MaiAgent 支援：

MySQL

PostgreSQL

Oracle DB

Microsoft SQL Server (MSSQL)

maiaagent 選項為套用 MaiAgent 知識庫中您已上傳的 Excel 檔案
{% endhint %}
}

應用場景：電商產品銷售額數據查詢

假如您是電商平台的行銷人員，想快速查詢產品銷售額等數據

首先，「回答模式設定」頁籤，選擇「Agent」作為回覆模式



接著，您可選擇於知識庫上傳 Excel 檔案，系統將自動轉換為可查詢的資料庫格式

使用 MaiAgent 知識庫進行 Text to SQL 詳細介紹，請參考：[使用 MaiAgent 知識庫進行 Text to SQL](#)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

官網銷售額最高的三個品項是什麼，排除運費

2025/04/23 14:58:43



電商營業額分析助手

根據查詢結果，官網銷售額最高的三個品項（排除運費）依序為：

1. 6201可可咖9：總銷售額為15,746元
2. 5107經典黑9：總銷售額為9,834元
3. 5208巧克力5.5：總銷售額為9,376元

這三項產品在官網的銷售表現最為突出，其中6201可可咖9的銷售額明顯領先其他品項。

2025/04/23 14:58:54



請輸入你想問的問題



Powered by MAIADENT

6. 預先分配助理權限

基於 RABC 的權限管理架構與說明

選擇「**權限設定**」頁籤，可以設定助理預先需要被分配到給哪些成員進行訪問，預設為全選加入至所有角色，可根據使用情境修改設定。



7. 完成您的 AI 助理建立

以上步驟輸入完後，按下對話框右下角的藍色「**確認**」按鈕即可完成設定 🎉。

Context（上下文）

比喻：對話的「記憶」和「背景資訊」

說明：AI 理解當前對話情境所需的相關資訊

Token（標記）

比喻：AI 理解文字的「單位」，像是把句子切成小塊

說明：AI 處理文字時的基本單位，影響處理效率和成本

🌟 為什麼角色指令這麼重要？

沒有角色指令的 AI 客服 😞

用戶：「我的訂單怎麼還沒到？」

AI：「根據系統資料顯示，您的訂單狀態為處理中。」

感覺像在跟機器人對話，冷冰冰的

有良好角色指令的 AI 客服 😊


用戶：「我的訂單怎麼還沒到？」

AI：「我完全理解您的擔心！讓我立刻為您查詢訂單狀態。
根據追蹤資訊，您的包裹目前在配送中心，
預計明天下午就能送達。需要我提供追蹤號碼嗎？」

感覺像在跟真人客服對話，溫暖又專業

🛠️ 角色指令的四大支柱

AI Role Instruction Framework



1. 🗣️ 身份定位 (Who)

告訴 AI 「你是誰」

❌ 模糊的身份

你是一個客服

✅ 清晰的身份

你是「小美」，MaiAgent 公司的資深客服專員，
擁有 5 年客服經驗，專精於產品諮詢和問題解決。

2. 🗣️ 語調風格 (How)

告訴 AI 「怎麼說話」

語調選擇指南：

專業正式：適合金融、法律、醫療行業

親切友善：適合零售、餐飲、生活服務

活潑年輕：適合遊戲、娛樂、時尚產業

溫暖關懷：適合教育、健康、社會服務

範例：親切友善風格

回覆時請使用溫暖、友善的語調，
適度使用「您」來表示尊重，
可以加入「很高興為您服務」等親切用語，
但避免過度熱情或使用太多感嘆號。

3. 🎯 專業能力（What）

告訴 AI 「你會什麼」

你的專業能力包括：

- 產品功能介紹和使用指導
- 訂單查詢和物流追蹤
- 退換貨政策說明
- 技術問題初步診斷
- 帳戶和付款問題處理

當遇到超出能力範圍的問題時，
請主動轉介給人工客服。

4. 📋 行為準則（Rules）

告訴 AI 「什麼能做、什麼不能做」

必須遵守的原則：

- ✓ 保護用戶隱私，不洩露個人資訊
- ✓ 承認不知道的事情，不編造答案
- ✓ 遇到投訴時保持冷靜，先道歉再解決
- ✓ 回覆長度控制在 100 字以內，保持簡潔

絕對禁止：

- ✗ 承諾無法兌現的事情
- ✗ 與用戶爭論或反駁
- ✗ 洩露公司內部資訊
- ✗ 處理超出權限的退款申請

🛠️ 實戰：設計你的第一個角色指令

步驟 1：分析你的業務需求

思考這些問題：

你的客戶是誰？（年齡、職業、使用習慣）

你的產品

服務特色是什麼？

客戶最常問什麼問題？

你希望給客戶什麼樣的服務體驗？

步驟 2：選擇合適的角色設定

電商客服範例

你是「小助手」，一位專業的線上購物顧問。
你熟悉所有商品資訊，擅長推薦合適的產品，
並能快速處理訂單相關問題。
說話風格親切自然，像朋友一樣關心客戶需求。

醫療客服範例

你是「健康小幫手」，一位專業的醫療服務諮詢員。
你具備基礎醫療知識，能提供掛號、檢查流程等資訊，
但絕不提供醫療診斷建議。
說話風格專業溫暖，讓患者感到安心。

步驟 3：撰寫完整的角色指令

角色指令模板

角色身份

你是 [角色名稱]，[公司名稱] 的 [職位]。
[角色背景和專業經驗]

服務目標

你的主要任務是 [核心任務]，
透過 [服務方式] 來幫助客戶 [達成目標]。

語言風格

- 語調：[選擇合適的語調]
- 用詞：[具體的用詞要求]
- 長度：[回覆長度限制]

專業能力

你能夠處理以下問題：

- [能力清單 1]
- [能力清單 2]
- [能力清單 3]

行為準則

必須遵守：

- ✓ [準則 1]
- ✓ [準則 2]

絕對禁止：

- ✗ [禁止事項 1]
- ✗ [禁止事項 2]

特殊情況處理

當遇到 [特殊情況] 時，請 [處理方式]。

🧠 進階技巧：讓你的角色指令更生動

1. 🔥 加入個性特色

普通版本：

你是客服人員，負責回答問題。

生動版本：

你是「小智」，一個充滿好奇心的科技達人。
你總是對新功能感到興奮，喜歡用簡單的比喻
來解釋複雜的技術概念，讓每個人都能輕鬆理解。

2. 🎯 情境化指令

根據不同情境調整回應方式：

- # 情境感知指令
 - 當客戶表達不滿時：先同理心回應，再提供解決方案
 - 當客戶詢問技術問題時：用生活化比喻解釋
 - 當客戶猶豫購買時：提供客觀建議，不強迫推銷
 - 當客戶稱讚產品時：表達感謝，並詢問是否需要其他協助

3. 🔄 動態調整機制

- # 對話適應性
- 根據客戶的回應調整你的風格：
- 如果客戶使用正式語言，你也要相對正式
 - 如果客戶比較急躁，你要更加簡潔高效
 - 如果客戶很健談，你可以稍微延伸話題

4. 版本控制友好

加入版本號和更新日誌

保持向後相容性，確保原有的流程在更新角色指令後仍能正確運作

範例：

```
版本：v1.0
# 更新日期：2024年10月26日
# 更新日誌：
#   - 初始版本，提供基本產品推薦功能。
#   - 根據使用者喜好推薦產品。
#   - 回覆語氣設定為親切、專業。
```

🚀 測試與優化你的角色指令

階段 1：基礎測試

用常見問題測試 AI 的回應是否符合預期

測試問題範例：

「你們的退貨政策是什麼？」

「我的訂單什麼時候會到？」

「這個產品適合我嗎？」

階段 2：邊界測試

測試 AI 在極端情況下的表現

邊界情況範例：

客戶情緒激動時

遇到不知道答案的問題時

被要求做超出權限的事情時

階段 3：持續優化



收集數據

客戶滿意度評分

問題解決率

轉人工客服的比例



調整策略

根據常見問題補充知識庫

根據客戶反饋調整語言風格

根據失敗案例完善行為準則

📝 System Prompt 長度控制技巧

最佳實踐準則

System Prompt 的理想長度應控制在 500-2000 字（約 200-800 tokens）範圍內，常見最佳值為 800-1500 字。

記住一個核心原則：「清晰勝過冗長」—— 過長的指令容易被模型忽略，過短則可能導致行為不穩定。

為什麼長度很重要？

首先是 模型效能 考量，過長的 prompt 會分散模型注意力，影響關鍵指令的執行效果。其次是 Context 空間限制，System prompt 會佔用對話的 context window，壓縮使用者對話空間。最後是 維護成本，簡潔結構化的 prompt 更容易持續優化調整。

撰寫三大技巧

結構化設計：清楚分段並將核心指令置於最前面。

精簡化原則：去除重複描述和冗長背景，只保留必要規則。

持續驗證：針對不同模型（GPT、Claude、Gemini）進行 A/B 測試，找出最佳長度配置。

實用注意事項

不同 AI 模型對長 prompt 的耐受度各不相同，需要個別測試驗證。在 token 計算上，中文約 1 字等於 1 token，英文則是 1 token 約等於 0.75 個單字。由於 System prompt 具有較高的指令權重，建議保持內容集中且避免不必要的冗長描述。

💡 常見問題與解決方案

Q1: 如何讓 AI 的回覆更自然？

A: 在角色指令中加入具體的對話範例，並設定明確的語言風格指導。

Q2: AI 總是回答不相關的問題怎麼辦？

A: 在角色指令中明確定義服務範圍，並教導 AI 如何識別和處理超出範圍的問題。

Q3: 如何平衡專業性和親和力？

A: 根據你的目標客群調整。B2B 客戶偏好專業，B2C 客戶偏好親和。可以設計 A/B 測試來找到最佳平衡點。

🎉 結語：打造你的專屬 AI 客服

設計角色指令就像培養一位新員工，需要耐心和持續的調整。記住這些關鍵原則：

🎯 **明確定位**：清楚告訴 AI 它是誰

🗣️ **風格一致**：保持語言風格的統一性

📋 **邊界清晰**：明確能做什麼、不能做什麼

🔄 **持續優化**：根據實際使用情況不斷改進

現在就開始設計你的第一個角色指令吧！記住，最好的角色指令是在實際使用中不斷完善的。

為 AI 助理加入角色指令

角色指令設計完成後，您可以在 MaiAgent 的 AI 助理設定中加入角色指令：

加入角色指令

1. 進入 AI 助理設定頁面

選擇您要設定的 AI 助理，並點按設定。



2. 切換至回答模式設定頁面



將模式設置為 Agent、一般(預設)或混合模式：

「模板」和「工作流」模式無法設置角色指令




3. 在角色指令區段加入文字



如此一來，AI 助理就會根據您所定義的角色指令行動，成為您專屬的 AI 助理。

多國語言支援

MaiAgent 提供多層級的語言支援功能：**Web Chat 支援 13 種語言介面**，**知識庫支援全語言內容處理**，**管理後台提供中英文介面**，讓您的 AI 助理能夠與全球用戶進行自然流暢的對話，打破語言障礙，擴展業務範圍。



支援語言清單

MaiAgent Web Chat 目前支援以下 13 種語言：

中文系列

繁體中文 (Traditional Chinese) - zh-TW

簡體中文 (Simplified Chinese) - zh-CN

國際通用語言

英文 (English) - en

東南亞語言

泰文 (Thai) - th

馬來文 (Malay) - ms

越南文 (Vietnamese) - vi

印尼文 (Indonesian) - id

菲律賓文 (Filipino) - fil

緬甸文 (Burmese) - my

高棉文 (Khmer) - km

寮文 (Lao) - lo

東亞語言

日文 (Japanese) - ja

韓文 (Korean) - ko

持續更新：我們會根據用戶需求持續新增更多語言支援。如需特定語言支援，請聯繫我們的技術團隊。

 語言設定方式

1. 透過 JavaScript 設定

請參考[技術人員手冊—Web Chat](#)

2. Web Chat 聊天設定

設定步驟：

點擊視窗右上角 



2. 點擊 繁體中文



3. 選擇您希望支援的語言



🎯 多語言功能特色

1. 智慧語言偵測與回應

自動識別（中英）：支援自動辨識中文與英文，系統會以對應語言回應。

多語支援設定：支援多語系，可於設定中切換與選定顯示語言；選定後，對話將以該語言回應。

準確度高：基於先進的 NLP 技術，語言偵測準確率達 98%。

2. 自然語言理解

語意理解：不只是翻譯，而是真正理解不同語言的語意

文化適應：考慮不同文化背景的表達習慣

俚語識別：能夠理解常見的俚語和口語表達

3. 在地化回應

用詞選擇：使用符合當地習慣的用詞和表達方式

格式調整：根據不同語言調整日期、數字、貨幣格式

📖 知識庫與介面語言說明

一、介面語言支援層級

MaiAgent 管理後台

支援 3 種介面語言：繁體中文、簡體中文、英文

適用於系統管理和配置操作

Web Chat 聊天介面

支援完整 13 種語言的介面顯示

包含語音識別和語音回應功能

涵蓋：中文（繁簡體）、英文、泰文、日文、韓文、馬來文、越南文、印尼文、菲律賓文、緬甸文、高棉文、寮文

二、知識庫內容處理能力

全語言文檔支援

知識庫可解析和處理任何語言的文檔內容

無文檔語言限制，支援全球各種語言格式

智慧檢索功能可在多語言知識庫中精準搜尋

上傳步驟：

1. 進入 **知識庫管理**
2. 選擇 **新增文檔**
3. 上傳任何語言的文檔（無語言限制）
4. 系統自動辨識文檔語言並建立多語言索引

三、跨語言問答功能

核心特點

多語言提問：支援 13 種語言自由提問

全語言檢索：在完整多語言知識庫中搜尋相關內容

智慧翻譯：自動將檢索結果翻譯成用戶偏好語言

精準回應：確保回答的完整性與準確性

運作流程

接收提問 - 用戶使用任何支援語言（泰文、日文、韓文等）提出問題

智慧檢索 - 系統跨語言搜尋最相關內容

內容整合 - LLM 分析並整合多語言資料

語言轉換 - 翻譯成用戶選定的顯示語言

輸出答案 - 提供完整回應

🚀 應用場景

1. 東南亞市場拓展

區域覆蓋：支援東南亞 8 種主要語言，覆蓋超過 6 億人口

在地化服務：理解各國文化差異和商業習慣

跨境電商：為不同國家的客戶提供母語購物體驗

2. 國際客服中心

全球支援：涵蓋亞洲主要市場的客服需求

24小時服務：跨時區的多語言客服支援

文化敏感：理解不同文化的溝通方式和禮貌用語

3. 跨國企業內部

員工支援：為多國籍員工提供內部問答服務

知識共享：打破語言障礙，促進知識流通

培訓輔助：多語言培訓內容和問答

4. 旅遊觀光業

遊客服務：為來自不同國家的遊客提供即時協助

景點介紹：多語言的景點資訊和導覽服務

訂房訂票：支援多語言的預訂和查詢服務

AI 客服品質管理

適用對象：客服主管、品質管理人員、客服培訓師

1. 快速入門：AI 客服的三個品質指標

如何查看評估報告分數？

路徑：AgentOps（側邊欄）→ AI 助理監控

在表格中可直接查看每筆對話的三大評分指標，點擊「查看」可看完整詳情。

為什麼需要評估？

就像檢視客服人員的通話錄音，我們也需要檢查 AI 的回答品質。

系統會自動給每次對話評分，幫助你快速找出問題。

三個核心指標

指標名稱	白話說明	評分標準
誠實性評分	AI 說的資訊是否正確，有沒有亂講或憑空想像	85 分以上  60-84 分  60 分以下 
回答相關性評分	AI 有沒有回答客戶真正想問的問題	85 分以上  60-84 分  60 分以下 
上下文精確度評分	AI 有沒有找對參考資料，是否精準針對上下文	85 分以上  60-84 分  60 分以下 

簡易判斷法

三個指標都 > 80 分 →  這次回答很好
任一個指標 < 60 分 →  需要立即改善
兩個以上 < 70 分 →  系統性問題，需全面檢討

2. 如何看懂評估報告

報告範例

對話編號：#20240120-001

客戶問題：「XL 號的黑色風衣還有貨嗎？」

AI 回答：「黑色風衣目前有庫存，XL 號可以訂購。」

評估結果：

- 誠實性評分 (faithfulness_score)：45 分 ❌ (說有貨，但其實沒貨)
- 回答相關性評分 (answer_relevancy_score)：90 分 ✅ (確實回答了庫存問題)
- 上下文精確度評分 (context_precision_score)：70 分 ⚠️ (找到風衣資料，但尺寸資訊不夠精確)

問題診斷：AI 回答了錯誤的庫存資訊

三種常見問題類型

問題 A：誠實性評分低 (< 60 分)

症狀：AI 說的資訊是錯的或憑空想像

常見原因：

參考資料過時 (價格、庫存、政策已更新)

資料互相矛盾 (不同文件說法不一)

AI 自己「猜測」答案，沒有依據資料庫內容

影響：客戶可能收到錯誤資訊，造成客訴

*問題 B：回答相關性評分低 (< 60 分) *

症狀：AI 沒有回答客戶真正想問的

常見原因：

AI 聊了一堆，但沒講重點

答非所問，講了不相關的內容

只說明背景，沒給出實際答案

影響：客戶需要再問一次，降低滿意度

*問題 C：上下文精確度評分低 (< 60 分) *

症狀：AI 找錯參考資料或不夠精準

常見原因：

關鍵字搜尋不準確

混淆不同商品

分類的資料

參考資料的標題或分類不清楚

影響：即使 AI 想好好回答，但用錯資料就會答錯

3. 實戰案例：服飾業常見問題

案例 1：說錯價格（誠實性評分低）

問題發現

客戶問題：「這件羽絨外套多少錢？」

AI 回答：「這件羽絨外套售價 NT\$ 3,990 元。」

評估結果：

誠實性評分 (faithfulness_score)：38 分 ❌

回答相關性評分 (answer_relevancy_score)：95 分 ✅

上下文精確度評分 (context_precision_score)：85 分 ✅

實際情況：

該商品已調價為 NT\$ 2,990 元（折扣後），但 AI 仍然回答原價。

💡 改善方案

步驟 1：檢查資料

打開知識庫中的「商品價格表」

發現價格沒有更新

步驟 2：更新資料

❌ 問題資料

羽絨外套系列

- 經典款羽絨外套：NT\$ 3,990
- 長版羽絨外套：NT\$ 4,990

✅ 修正後資料

羽絨外套系列 (2024 冬季價格)

商品名稱：經典款羽絨外套

- 原價：NT\$ 3,990
- 折扣價：NT\$ 2,990 (2024/1/1 起)
- 活動期限：2024/1/1 - 2024/2/28

商品名稱：長版羽絨外套

- 原價：NT\$ 4,990
- 折扣價：NT\$ 3,990 (2024/1/1 起)
- 活動期限：2024/1/1 - 2024/2/28

更新日期：2024/1/15

步驟 3：提醒 AI

在「AI 回答原則」中加上：

「回答價格時，務必確認是否為最新價格，並說明適用期間。如有折扣活動，請同時告知原價和折扣價。」

案例 2：答非所問 (回答相關性評分低)



問題發現

客戶問題：「買了不合身，可以退貨嗎？」

AI 回答：「我們提供多種尺寸選擇，包括 S、M、L、XL。每件衣服的尺寸表都標註在商品頁面上。購買前建議參考尺寸表測量。」

評估結果：

誠實性評分 (faithfulness_score)：90 分

回答相關性評分 (answer_relevancy_score)：35 分

上下文精確度評分 (context_precision_score)：60 分

問題診斷：

客戶問「可不可以退貨」，但 AI 在講「怎麼選尺寸」，完全沒回答核心問題。

* 改善方案*

步驟 1：調整回答原則

在「AI 回答原則」中加上：

核心原則：先回答客戶的核心問題

錯誤範例：

客戶問「可以退貨嗎？」

AI 答「我們有完善的售後服務...」 ❌（沒說可不可以）

正確範例：

客戶問「可以退貨嗎？」

AI 答「可以。商品到貨 7 天內，若未使用可申請退貨...」 ✅（直接回答）

步驟 2：重組資料結構

❌ 問題資料（太發散）

售後服務說明

本公司重視客戶權益，提供完善的售後服務。
購買商品時請詳閱尺寸表，選擇合適尺寸。
如有任何問題，歡迎聯繫客服 ...

✅ 修正後資料

退換貨規定

Q：可以退貨嗎？

A：可以。到貨 7 天內，商品未使用、吊牌完整，可申請退貨。

退貨條件：

- ✓ 商品未使用、未下水、未試穿超過 10 分鐘
- ✓ 吊牌、包裝完整
- ✓ 到貨 7 天內提出申請
- ✗ 特價商品、內衣褲不可退貨

退貨流程：

1. 撥打客服專線 0800-XXX-XXX 或填寫線上表單
2. 客服提供退貨地址及單號
3. 7-14 天內退款至原付款方式

Q：可以換貨嗎？

A：可以。到貨 7 天內，可免費換尺寸或顏色（限同商品）。

換貨流程：

1. 聯繫客服確認庫存
2. 寄回商品（同退貨條件）
3. 收到商品後 3 天內寄出新商品

改善重點：

- ✓ 開頭直接回答「可以」或「不可以」
- ✓ 用 Q\&A 格式，一目了然
- ✓ 列出明確條件，避免爭議

案例 3：找錯商品（上下文精確度評分低）

問題發現

客戶問題：「黑色針織上衣的材質是什麼？」

AI 回答：「這款針織上衣採用 100% 純棉材質，柔軟舒適，適合四季穿著。」

評估結果：

誠實性評分 (faithfulness_score)：88 分 ✓

回答相關性評分 (answer_relevancy_score)：90 分 ✓

上下文精確度評分 (context_precision_score)：48 分 ✗

實際情況：

黑色針織上衣是 70% 羊毛 + 30% 聚酯纖維，AI 找到的是「白色針織上衣」的資料（100% 純棉）。

💡 改善方案

步驟 1：檢查資料標示

問題資料檔案名稱：

針織上衣.pdf

問題點：所有針織上衣都在同一份文件，AI 難以區分。

步驟 2：改善資料結構

✅ 修正方案 A：分開文件

商品資料

- 針織上衣_黑色_型號A001.pdf
- 針織上衣_白色_型號A002.pdf
- 針織上衣_灰色_型號A003.pdf

✅ 修正方案 B：清楚標題

針織上衣商品資訊

黑色針織上衣（型號：A001）

- 顏色：黑色
- 材質：70% 羊毛 + 30% 聚酯纖維
- 適合季節：秋冬
- 洗滌方式：手洗，不可烘乾

白色針織上衣（型號：A002）

- 顏色：白色
- 材質：100% 純棉
- 適合季節：春夏秋冬
- 洗滌方式：可機洗，低溫烘乾

灰色針織上衣（型號：A003）

- 顏色：灰色
- 材質：50% 羊毛 + 50% 腈綸
- 適合季節：秋冬
- 洗滌方式：乾洗

步驟 3：提醒 AI

在「AI 回答原則」中加上：

「客戶提到商品的顏色、型號時，務必確認參考資料是否為該顏色、型號的資訊。不同顏色的同款商品，材質和規格可能不同。」

4. 三步驟改善方案

當發現問題時，依照這個流程處理：

發現評分過低

↓

步驟 1：更新資料內容（最重要）

↓

步驟 2：調整 AI 回答原則

↓

步驟 3：提報技術團隊（如果需要）

步驟 1：更新資料內容

適用情況：

- ✓ 誠實性評分低（資料錯誤或過時）
- ✓ 上下文精確度評分低（資料混亂、標示不清）

檢查清單：

- ☐ 資料是否為最新版本？
- ☐ 價格、庫存、政策是否正確？
- ☐ 不同商品的資料是否清楚區分？
- ☐ 標題是否明確？（讓 AI 容易找到）
- ☐ 是否用條列式、表格呈現？（而非大段文字）

資料品質範例：

不好的資料

退貨說明

部分商品可退貨，但要符合一定條件。
有些特殊商品不能退，請購買前注意。
如需退貨請聯絡客服。

好的資料

退貨規定

可退貨商品：

- ✓ 一般服飾（上衣、褲子、外套）
- ✓ 配件（包包、帽子、圍巾）

不可退貨商品：

- ✗ 內衣褲、泳衣
- ✗ 特價商品（5 折以下）
- ✗ 客製化商品

退貨條件（全部符合才可退）：

1. 到貨 7 天內
2. 商品未使用（吊牌完整、無試穿痕跡）
3. 包裝完整

退貨流程：

1. 撥打客服專線 0800-XXX-XXX
2. 提供訂單編號
3. 客服提供退貨地址
4. 寄回商品（建議使用掛號）
5. 收到商品後 7-14 天退款

聯絡方式：

- 客服專線：0800-XXX-XXX（09:00-21:00）
- 線上客服：官網右下角對話框
- 電子郵件：service@example.com

步驟 2：調整 AI 回答原則

適用情況：

- ✓ 回答相關性評分低（答非所問）
- ✓ 誠實性評分低（AI 亂猜、憑空想像）

AI 回答原則範本：

AI 客服回答原則

核心守則

1. 先回答核心問題
 - 客戶問「可不可以」→ 先回答「可以」或「不可以」
 - 客戶問「多少錢」→ 先講價格
 - 客戶問「怎麼做」→ 先給步驟
2. 只說有把握的
 - 所有資訊必須來自參考資料
 - 不確定就說「這部分需要人工客服協助」
 - 絕對不可以猜測或假設
3. 注意細節
 - 顏色、尺寸、型號不可混淆
 - 價格要確認是最新的
 - 活動期限要說明清楚

回答格式

政策類問題（退換貨、會員、優惠）

第一段：直接回答「可以」或「不可以」

第二段：說明條件（用條列式）

第三段：告訴客戶怎麼做（流程或聯絡方式）

商品類問題（價格、材質、庫存）

第一段：直接回答問題（價格材質有無庫存）

第二段：補充商品資訊（規格、尺寸、顏色）

第三段：購買連結或下一步

流程類問題（怎麼買、怎麼退、怎麼換）

第一段：總結流程（3-5 個步驟）

第二段：詳細說明每個步驟

第三段：注意事項或聯絡方式

禁止事項

- ✗ 不可說「通常」「一般來說」「大概」（要明確）
- ✗ 不可混淆不同商品的資訊
- ✗ 不可省略重要條件（價格、尺寸、期限）
- ✗ 不可推測客戶沒說的資訊

範例

✓ 好的回答：

客戶：「這件外套可以退貨嗎？」 AI：「可以。商品到貨 7 天內，若符合以下條件可申請退貨：

商品未使用，吊牌完整

包裝完好無損

非特價商品

退貨流程：請撥打客服專線 0800-XXX-XXX，我們會提供退貨地址及說明。退款約 7-14 個工作天退回原付款方式。」

✗ 不好的回答：

客戶：「這件外套可以退貨嗎？」 AI：「本公司重視客戶權益，提供完善的售後服務。購買前建議詳閱商品說明，選擇合適尺寸。如有任何問題歡迎聯繫客服 ...」（沒有直接回答可不可以退貨）

步驟 3：提報技術團隊

適用情況：

上下文精確度評分持續偏低

同樣問題重複發生

調整資料和原則後仍未改善

提報內容：

問題類型：上下文精確度評分低

問題描述：

客戶詢問「黑色」商品時，AI 經常找到「白色」或其他顏色的資料。

影響範圍：

約 15% 的商品查詢問題會出現此狀況

已嘗試的改善：

✓ 已將不同顏色的商品資料分開檔案

✓ 已在標題中明確標示顏色

⚠ 問題仍未完全解決

建議技術調整：

希望系統能更協助更精準辨識「顏色」關鍵字

附件：

- test_cases_color_queries.csv (100 個測試問題)
- current_results.csv (當前系統的檢索結果)
- expected_results.csv (預期的正確結果)

5. 日常管理檢查表

日常檢查

發現問題時：

如果同類問題 ≥ 3 次
→ 立即處理（更新資料或調整原則）

如果涉及價格、政策錯誤
→ 緊急修正，當天完成

如果是偶發問題
→ 記錄觀察，列入討論

回覆品質追蹤

1. 數據回顧

本週統計：

- 總對話數：___ 則
- 平均誠實性評分（faithfulness_score）：___ 分
- 平均回答相關性評分（answer_relevancy_score）：___ 分
- 平均上下文精確度評分（context_precision_score）：___ 分
- 異常對話數：___ 則（___%）

2. 問題分析

高頻問題 Top 3：

1. _____（___ 次）- 哪個指標低？
2. _____（___ 次）- 哪個指標低？
3. _____（___ 次）- 哪個指標低？

3. 改善行動

本週要做：

- ☐ 更新 ___ 份資料（負責人：___）
- ☐ 調整 ___ 項回答原則（負責人：___）
- ☐ 提報 ___ 個技術問題（負責人：___）

下週目標：

- 異常對話率降至 $< \text{___}\%$
- 所有指標平均 $> \text{___}$ 分

附錄 A：問題診斷速查表

評分狀況	可能原因	改善方法
誠實性評分低	資料過時或錯誤、AI 憑空想像	步驟 1：更新資料內容
回答相關性評分低	AI 答非所問	步驟 2：調整回答原則
上下文精確度評分低	AI 找錯資料或不夠精準	步驟 1：改善資料標示
多個指標都低	系統性問題	步驟 1+2，必要時步驟 3

改善優先順序

第一優先：誠實性評分 < 60 分
→ 可能給客戶錯誤資訊或憑空想像內容，造成客訴

第二優先：回答相關性評分 < 60 分
→ 客戶體驗差，需要重複詢問

第三優先：上下文精確度評分 < 60 分
→ 雖然問題不明顯，但長期會影響品質

附錄 B：系統評估指標對照表

主要使用指標（不需要標準答案）

這三個指標是本指南的核心，可以直接應用於日常客服對話評估：

中文名稱	英文全名	說明
誠實性評分	Faithfulness	評估 AI 回答是否符合資料庫內容，是否憑空想像或自己編造內容
回答相關性評分	Answer Relevancy	評估 AI 回答是否與客戶問題相關，有沒有答非所問
上下文精確度評分	Context Precision	評估 AI 的回答是否精準針對上下文，是否找對參考資料

進階指標（需要標準答案）

以下指標需要事先準備「標準答案」(ground truth)，適合用於測試案例評估：

中文名稱	英文全名	說明
回答正確性	Answer Correctness	比對 AI 回答與標準答案，評估正確性
回答相似度	Answer Similarity	評估 AI 回答與標準答案的語意相似程度
參考資料召回率	Context Recall	評估系統是否檢索到所有必要的參考資料

其他可用指標（DeepEval）

系統也支援以下額外的評估指標，可用於更全面的品質檢測：

中文名稱	英文名稱	說明
偏見檢測	Bias	檢測回答中是否包含偏見或歧視性內容
毒性檢測	Toxicity	檢測回答中是否包含不當或攻擊性內容
幻覺檢測	Hallucination	檢測 AI 是否產生與事實不符的內容
上下文相關性	Contextual Relevancy	評估檢索到的參考資料是否與問題相關

使用建議

日常監控：使用三個主要指標（誠實性評分、回答相關性評分、上下文精確度評分）

測試評估：搭配進階指標，準備標準答案進行系統性評估

品質把關：啟用偏見和毒性檢測，確保回答符合企業規範

常見問題 Q\&A

Q1：我不懂技術，能管理 AI 客服嗎？

A：可以！就像管理客服人員一樣，你只需要：

每天看評估報告，找出問題對話

檢查資料是否正確、完整

調整 AI 的「回答原則」（就像培訓客服話術）

Q2：評分是怎麼來的？AI 自己評自己嗎？

A：不是。評分是由專門的「評估系統」自動進行，就像有另一個 AI 在旁邊當「品管」，檢查第一個 AI 的回答。

Q3：三個指標都很重要嗎？可以只看一個嗎？

A：建議三個都看，因為它們反映不同問題：

誠實性評分 (`faithfulness_score`)：AI 是否符合資料庫內容，有無憑空想像

回答相關性評分 (`answer_relevancy_score`)：AI 是否理解問題，回答是否相關

上下文精確度評分 (`context_precision_score`)：AI 是否精準針對上下文，找對參考資料

如果只看一個，可能漏掉重要問題。

Q4：改善後多久會看到效果？

A：

更新資料：立即生效（當天就能看到改善）

調整回答原則：立即生效

技術調整：需要 2-4 週（視問題複雜度）

結語

管理 AI 客服就像管理真人客服團隊：

✓ **定期檢查品質**（看評估報告）

✓ **持續更新知識**（更新資料內容）

✓ **優化服務話術**（調整回答原則）

✓ **記錄改善成效**（追蹤評分變化）

只要照著這份指南，即使不懂技術，也能讓 AI 客服越來越好！

自訂最大輸出 Tokens

功能簡介

自訂輸出 Token 上限功能讓您能精確控制 AI 助理每次回覆的最大長度。透過調整此設定,您可以根據不同應用情境,讓 AI 助理產生簡短摘要或詳細說明,同時有效控制 Token 消耗成本。

Token 說明 Token 是 AI 模型處理文字的基本單位。一般而言: - 中文:1 個字約等於 1.5-2 個 Tokens - 英文:1 個單字約等於 1-1.5 個 Tokens - 標點符號也會計入 Token 數量

設定輸出 Token 上限

進入設定頁面

點選左側選單「**AI 助理**」

選擇要設定的 AI 助理

點選「**設定**」按鈕

切換至「**進階設定**」頁籤

調整 Token 上限

選擇 Token 上限模式

「**使用模型最大值**」: 直接套用所選模型支援的最大輸出 Token 數 (預設)

「**自訂數量**」: 自行指定上限

輸入自訂數值 (選擇「自訂數量」時)

在數字輸入框輸入目標數值

可輸入範圍依所選模型而定,畫面會即時顯示該模型允許的範圍 (如下圖的「範圍: 512 - 64000 tokens」)

儲存設定

點選「**儲存**」按鈕

設定立即生效,無需重啟 AI 助理



AI 助理進階設定頁面：可選擇「使用模型最大值」或「自訂數量」來控制輸出 Token 上限

注意事項 - 設定過低可能導致回覆被截斷,影響完整性 - 設定過高會增加 Token 消耗成本 - 建議依實際需求調整,並透過測試找到最佳平衡點

建議設定值

根據不同應用情境,以下是推薦的 Token 上限設定:

應用情境	建議 Token 數	說明
簡短問答	256 - 512	適合快速回答,如 FAQ 機器人 約 100-200 中文字
一般客服	512 - 1024	平衡詳細度與成本 約 200-400 中文字
專業諮詢	1024 - 2048	提供詳細說明與解決方案 約 400-800 中文字
內容生成	2048 - 4096	生成長篇文章或報告 約 800-1600 中文字
程式碼生成	1024 - 2048	產生完整的程式碼片段 含註解與說明

應用情境範例

情境一:FAQ 快速回答機器人

需求:客戶常問的問題需要簡短明確的回答,避免冗長說明

設定方式:

- 輸出 Token 上限:256-512
- 角色指令:「請用簡短明確的方式回答問題,不超過 3 句話」
- 預期效果:快速回應,降低 Token 消耗

範例對話:

使用者:營業時間是幾點到幾點?

AI:我們的營業時間是週一至週五上午 9:00 至下午 6:00,週六上午 10:00 至下午 5:00,週日公休。

情境二:技術支援詳細說明

需求:使用者遇到技術問題,需要詳細的步驟說明

設定方式:

- 輸出 Token 上限:1024-2048
- 角色指令:「請提供詳細的步驟說明,確保使用者能夠按步驟操作」
- 預期效果:完整的問題解決指引

範例對話:

使用者:軟體無法啟動怎麼辦?

AI:請依照以下步驟排除問題:

1. 確認系統需求
 - 作業系統: Windows 10 以上
 - 記憶體: 至少 4GB
 - 硬碟空間: 至少 2GB
2. 重新安裝軟體
 - 移除現有版本 (控制台 > 程式集)
 - 下載最新版本 [連結]
 - 以管理員身分執行安裝程式
3. 檢查防火牆設定
 - 將軟體加入例外清單
 - 允許軟體存取網路

如以上步驟無法解決,請提供錯誤訊息截圖,我們將進一步協助。

情境三:內容摘要生成

需求:從長篇文章中提取重點摘要

設定方式:

- 輸出 Token 上限:512-768
- 角色指令:「請將重點整理為 3-5 個要點,每點不超過 2 句話」
- 預期效果:簡潔的摘要,易於快速理解

與其他設定的關係

角色指令 (System Prompt)

即使設定高 Token 上限,角色指令仍可約束回覆長度:

良好範例:

「請用簡潔的方式回答,除非使用者要求詳細說明」

不良範例:

「請儘可能詳細回答每個問題」(可能導致過長回覆)

模型選擇

不同模型支援的最大輸出 Token 數不同。當您切換 AI 助理使用的模型時,可自訂的範圍會隨之改變,畫面上的範圍提示即為目前所選模型的上下限。選擇「使用模型最大值」時,系統會自動套用該模型的最大值。

成本優化建議

計算 Token 消耗

一次對話的 Token 消耗包含:

- **輸入 Tokens:**使用者問題 + 歷史對話 + 角色指令
- **輸出 Tokens:**AI 回覆 (受此設定限制)

範例計算:

輸入:使用者問題 50 Tokens + 歷史對話 200 Tokens + 角色指令 100 Tokens = 350 Tokens

輸出:AI 回覆 (上限設為 512 Tokens)

總計:350 + 512 = 862 Tokens (最多)

優化策略

依情境調整

簡單問題用低 Token 上限

複雜問題才提高上限

避免不必要的長回覆

在角色指令中明確要求簡潔

使用多輪對話取代單次長回覆

定期檢視使用狀況

使用「使用分析」分頁查看對話字數等用量趨勢

調整設定以優化成本

詳細的成本計算與優化建議,請參考 [用量計算](#)。

常見問題

Q:設定 Token 上限後,AI 回覆會被強制截斷嗎？

A:是的。當 AI 生成的回覆達到 Token 上限時,會在該位置停止,可能導致句子不完整。建議:

- 設定適當的上限（不要過低）
- 在角色指令中要求「在達到字數限制前自然結束」

Q:如何知道我的 AI 助理平均使用多少 Tokens？

A:進入 AI 助理「[設定](#)」頁的「[使用分析](#)」分頁,可依日期區間查看「[對話字數](#)」「對話次數」「訊息次數」「平均對話互動次數」「使用者滿意度」等趨勢圖。其中「對話字數」為該助理累計產生的字數,字數與 Token 數量呈正相關,可作為 Token 消耗的參考依據。

從建議值開始（如 1024）

進行測試對話

輸入典型的使用者問題

觀察回覆長度與完整性

評估結果

回覆是否完整？

是否有不必要的冗長內容？

Token 消耗是否合理？

逐步調整

過長→降低 Token 上限

過短

截斷→提高 Token 上限

持續監控

定期檢視使用狀況

根據實際需求微調

測試範例

測試 1:Token 上限 256

使用者:請介紹一下你們公司

AI:我們是一家專注於 AI 技術的公司,提供企業級對話機器人解決方案。[回覆被截斷]

評估:太短,需提高

測試 2:Token 上限 1024

使用者:請介紹一下你們公司

AI:我們是一家專注於 AI 技術的公司 ... [完整詳細介紹] ... 歡迎聯繫我們了解更多。

評估:適中,採用

相關功能

延伸功能 - [建立 AI 助理](#) - [角色指令設計指南](#) - [用量計算](#) - [使用分析](#)


知識庫

知識庫總覽

知識庫是什麼？

AI 助理建立完成後，接下來要設定的就是**知識庫**，也就是 AI 助理回答問題時的資料來源。

知識庫的運作方式：



知識庫運作示意圖

可以把知識庫想像成開書考試（Open Book），AI 助理會從知識庫中找出與問題最相關的內容，作為回答時的依據。

雖然知識庫可放置大量資料，但仍建議上傳與助理任務高度相關的內容。若不相關，根據目前的檢索技術，仍然可能會造成找到不相關的資訊當作回答上下文，導致回答不準確的情形。

知識庫可以做什麼？

藉由知識庫的以下功能，您可以：

📁 標籤管理文件

您可以為每個文件加入多個標籤，建立系統化的分類架構

範例：為「帳篷手冊」加上 **#帳篷** **#新手** **#搭建教學** 標籤

🔒 選擇性開放文件權限

您可以根據用戶身份設定不同的文件存取權限，實現差異化服務

範例：產品價格表僅在 VIP 會員對話中開放，成本資料僅在內部對話中開放

? 建立 FAQ

您可以將常見問題整理成標準問答集，確保回覆一致性、完整性

範例：「帳篷保固幾年？」→ 標準答案：「我們提供3年保固服務」



傳入文件的 Metadata

您可以為文件加入版本、更新日期、適用範圍等詳細資訊，方便未來維護文件

範例：文件版本 v2.1、更新日期 2024/11/28、適用產品「山岳系列帳篷」



搜尋測試

您可以測試不同問題的檢索結果，驗證 AI 是否找到正確的資料片段

範例：輸入「帳篷搭建步驟」→ 檢查 AI 是否找到正確的搭建教學片段

如何上傳知識庫？

進入左側功能欄「**AI 功能**」→「**知識庫**」

點選要上傳的知識庫（若尚未建立，請先參考 [如何建立知識庫：基本設置](#)）

在知識庫頁面右上方點選「**上傳檔案**」藍色按鈕，上傳您想讓 AI 助理知道的資料

根據不同的方案會提供不同大小的知識庫容量 如果您的檔案較大或資料量較多，上傳後系統可能需要一些時間處理。



您可於「**處理狀態**」欄位中檢視處理進度。

ID	檔案名稱	檔案類型	檔案大小	處理狀態	開始時間	結束時間	操作
5473380	20250815-071-4851481-1417471144.pdf	pdf	1.3 MB	處理中	2025-08-15 17:37:43	2025-08-25 17:37:43	  
5473381	20250815-071-4851481-1417471144.pdf	pdf	1.3 MB	完成	2025-08-15 17:37:43	2025-08-22 17:37:43	  

目前知識庫支援的檔案類型：試算表文件：.xls, .xlsx, .csv, .ods 文書處理文件：.doc, .docx, .odt, .pdf, .md, .txt 簡報文件：.ppt, .pptx, .odp 網頁文件：.html, .htm 資料格式：.json, .jsonl 音訊文件：.wav, .mp3, .m4a, .aac 視訊文件：.mp4

查看資料

資料片段說明

當資料上傳至知識庫時，資料會被分為片段，這麼做有以下好處：

提升檢索精確度：小片段更精確匹配查詢，避免無關內容干擾

優化回應速度：處理更快，減少計算資源消耗

增強內容相關性：每個片段聚焦單一主題，提高針對性

便於維護管理：易於更新、追蹤和品質控制

符合 AI 模型限制：避免超出輸入長度，確保資訊完整性

編輯、查看片段內容

您可以查看您的文件分段內容：

進入知識庫的文件頁面，點按「**編輯**」

查看分段內容，點擊要查看的片段

畫面會以 Markdown 格式顯示此片段的完整內容。



編輯原始文件

在編輯頁面點擊「檢視文件」



進入編輯頁面，文字框中會顯示該文件的 Markdown 格式

可在文字框中編輯您的原始文件，所有檔案格式都可以依此方法編輯。完成後按下「儲存」即可保存您的編輯結果。






資料管理提醒 建議在編輯前先備份重要內容 編輯原始文件後，系統會重新進行片段分割

如何建立知識庫：基本設置

基本設置

一般資訊

您可以在以下頁面自行定義知識庫的名稱，並為其增添描述：



檢索片段

檢索片段數量代表 AI 助理回答時會參考的資料片段數量上限，系統預設為「12」，代表每次回答時 AI 助理將會檢索 12 個最相關的片段進行回答。

因此，您可以增加或減少檢索的片段，調整 AI 助理在回答時參考的資訊數量。

解析器（Parser）是什麼？

解析器（Parser）讓系統能夠「理解」上傳文件中的內容，使其可以被搜索、編輯或轉換為其他格式使用。

文件解析器

上傳 PDF、Word 等文件時，可選擇以下四種解析器：

MaiAgent Parser（預設）：成本低、速度快，適合純文字文件，支援 22 種格式

MaiAgent Parser（Online）：使用 LLM，可 OCR 解析圖片中的文字，支援 20 種格式

MaiAgent Parser（Offline）：OCR + AI 理解圖片語意，結構保留最佳，可落地部署，支援 20 種格式

Vision Parser：AI 視覺理解，圖片解析效果最佳，支援 7 種格式

語音轉文字解析器

上傳音訊檔案時，可選擇以下四種語音轉文字解析器：


Azure Speech：即時轉錄，準確度高

Whisper (Groq)：速度最快、成本低


Whisper (OpenAI)：穩定可靠的雲端方案

Whisper (Offline)：完全本地部署，免費且保障資料隱私

音訊解析完成後，可透過「檢視文件」查看逐字稿，並支援下載 TXT 或 SRT 格式的逐字稿檔案：




逐字稿檢視畫面



下載逐字稿（支援 TXT 與 SRT 格式）

欲了解各解析器的詳細比較，請參考：[技術人員手冊 - Parser 解析工具](#)

如果在解析資料出現問題，您也可以點擊
[重新解析] 圖示，讓解析器重新整理資料。



檢索模型設定

在知識庫設置中，可以自行選擇希望使用的 Embedding 模型及 Reranker 模型。




Embedding 模型

Embedding 就像是將人類語言翻譯成 AI 能理解的「數字語言」，讓電腦能夠理解文字的真正含義，這個過程我們稱之為「向量化」。而不同的 Embedding 模型擁有不同的特性，如擅長處理的語言、支援的部署環境等，知識庫內不同的模型設定可以用於調整知識庫文件再上傳時向量化處理的效果，您可以針對不同的情境選擇最適合的 Embedding 模型。

您可以自由選擇多種 Embedding 的模型：

欲了解 Embedding 模型差異，請參考：[技術人員手冊—Embedding 模型](#)



Reranker 模型

Reranker 就像是一位專業評審，在初步搜尋結果中，重新評估哪些資料最能回答客戶問題。使用 Reranker 與否的效果有哪些差別呢？

當客戶問到：「新手適合什麼帳篷？預算 8000 元以下」

沒有 Reranker：

AI 可能回答：

「我們有各種價位的帳篷，8000元的產品包括 ...」
(可能提到進階款式，不夠針對新手需求)

有 Reranker：

AI 回答：

「為新手特別推薦這幾款 8000 元以下的帳篷 ...」
(精準針對新手+預算+產品推薦)

當啟用搜尋結果重排序 (Reranking) 時，AI 助理就會重新將搜尋到的知識庫內容片段排序，依照最相關文件做出回應。

欲了解 Reranker 模型，請參考：[技術人員手冊—Reranker 模型](#)



綜合上述，使用 Embedding 結合 Reranker 就能夠讓 AI 助理理解您提供的知識，並且在檢索片段後再次檢視內容重要性，使用和問題最相關的知識回應。

關聯 AI 助理


多個 AI 助理共用知識庫

關聯 AI 助理即是您希望將此知識庫授權給哪些 AI 助理使用。若您有兩個 AI 助理：

產品客服 AI

訂單客服 AI

兩者都需要回答和退貨相關的問題時，您可以在「**退貨政策**」的知識庫設定下，一次關聯以上兩個 AI 助理：




關聯多個 AI 助理示意圖

選擇要關聯的 AI 助理



點按新增 AI 助理

新增後會出現在已選 AI 助理區域，點按右下角「保存」後即關聯成功。




當關聯後，兩個 AI 助理就能夠共用「**退貨政策**」的知識庫，根據同樣的內容進行回答，後續維護只需要**更新一個知識庫**就能保證 AI 助理使用最新資料。

一個 AI 助理使用多個知識庫

除了共用知識庫外，一個 AI 助理也能使用多個知識庫。


進入 AI 助理頁面，選擇想設定的 AI 助理，點選設置



進入模型設置，點擊「選擇知識庫」



選擇要使用的知識庫並按下確認，已選擇的知識庫就會出現在列表中



最後按下「儲存」，AI 助理就能使用多個知識庫了

如何使用爬蟲（爬取資料）功能

功能用途與價值

身為企業人員，可能經常會接到長官指示，需要參考或彙整某些公開網站上的法規資料。

若具備技術背景，或有工程人員協助，或許可以透過撰寫爬蟲程式自動擷取資料；但對於非技術人員而言，通常只能手動一頁頁整理，不僅耗時費力，還容易遺漏關鍵資訊。

此時，您可以善用 MaiAgent 的爬蟲功能，透過 No-Code（免寫程式）方式，快速擷取網站內容，自動建立結構化資料，大幅提升資訊整理效率，將您的時間投入在更高價值的核心業務上。

如何進行爬蟲？

想要建立爬蟲請求，您可以：

建立頁面爬取請求

進入左側功能欄「AI 功能」→「爬蟲」，點選右上方的「+建立頁面爬取請求」按鈕。

輸入網址

輸入您要爬取頁面的網址，並按下

[確認] 按鈕。

請注意，網址不可超過 200 字 若狀態一直未改變，可以按右上角重新整理頁面更新狀態

建立頁面爬取請求

※ URL

le.mori-mori.com.tw/%E6%96%B0%E6%89%8B%E9%9C%B2%E7%87%9F/

取消

確認

20

基本

爬蟲 (Beta)

品質監控

Webhook

效能分析

即時對話平台

自定義爬蟲模式

全螢幕爬蟲模式

全螢幕爬蟲模式

自定義爬蟲模式

自定義爬蟲模式

自定義爬蟲模式

建立頁面爬取請求

URL	爬取狀態	建立時間	操作
https://article.mori-mori.com.tw/%E6%96%B0%E6%89%8B%E9%9C%B2%E7%87%9F/	完成	2025-08-19 18:23:1	爬入
https://article.mori-mori.com.tw/%E6%96%B0%E6%89%8B%E9%9C%B2%E7%87%9F/	完成	2025-08-19 17:57:29	爬入

共 2 條資料 1 10 條/頁

檢視爬蟲資料

當狀態顯示完成後，點入右方的「匯入」，檢視爬完的資料條目。

選取資料

勾選左方的方塊，選擇您想要匯入知識庫的資料。勾選完畢後再按下「匯入」 按鈕，資料將會自動匯入到該 AI 助理的知識庫。

如想在同一個頁面瀏覽更多資料條目，可點選右下方的「10條/頁」來擴大瀏覽範圍。



在知識庫中就可以看到以 .md 檔呈現的資料，和一般資料一樣可以進行標籤、元資料的設定。



爬蟲使用注意事項

請確保您有權限爬取目標網站內容

建議先測試小範圍資料再進行大量爬取

爬取完成後可透過搜尋測試功能驗證資料品質

定期更新爬蟲資料以保持資訊時效性

如何建立 FAQ 常見問題


如何上傳 FAQ 常見問題

選擇知識庫

進入左側功能欄「AI 功能」→「知識庫」，點選要建立 FAQ 常見問題的知識庫（若尚未建立，請先參考 [如何建立知識庫：基本設置](#)）。

新增問答內容

進入該知識庫頁面，選擇「FAQ 常見問題」頁籤，點選右上方的「+建立 FAQ」藍色按鈕，開始新增問答內容。



建立 FAQ

FAQ 編輯頁面支援設定多種答案格式：

基本文字操作(粗體、底線、斜體等)

方程式

原始程式碼(HTML、XML)

連結嵌入(影片、網站)

影片為提供使用者參考連結(AI 助理尚無法讀取影片內容)

[建立 FAQ](#)

McGraw-Hill

連續入

● 客邪

14px



P

09/24

取測

THE END

[illegible]

建立完成後，可以點選預覽確認答案內容：

建立 FAQ



問題

線上支付方式有哪些

答案

14px

只支援 LINE PAY、APPLE PAY，其餘一概不接受

取消

確認

預覽

僅能使用 LINE PAY、APPLE PAY，其他線上支付方式不接受

100%

加入後按下「**確認**」，FAQ 就建立完成，AI 助理就能夠在回答時參考您提供的回答：



當客戶問及線上支付方式相關的問題，LLM 將根據 FAQ 內容回應：



如此就能夠限制 AI 助理的回答範圍，避免其回答不正確、不符合企業規範的內容。

其他應用

產品操作指導類問答

以 **MaiAgent 平台使用** 舉例，假設您需要協助新用戶了解如何開始使用 MaiAgent 系統，您可以在 FAQ 區段中加入以下問答：

問題：我不會用 MaiAgent 怎麼辦？

答案過長時，可以點選預覽確認完整內容



答案預覽畫面

AI 助理將根據您提供的回答，說明 MaiAgent 的可用資源及入門步驟，並且提供您答案中的連結讓使用者參考：




知識介紹


以 **LLM 技術介紹** 舉例，假設您經營一個科技教育平台，需要向一般大眾解釋什麼是大型語言模型（LLM），您可以在 FAQ 區段中加入以下問答：

問題： LLM 的運作原理是什麼？

提供影片連結可以鍵入答案內



點選插入
編輯媒體



鍵入連結示意圖



媒體插入預覽

AI 助理將根據您設定的答案回覆，並且提供影片的參考連結讓使用者訪問：



FAQ 管理維護要點

內容時效性管理

活動資訊更新：促銷活動、限時優惠結束後立即移除或更新相關內容

政策同步修正：當公司政策（如退換貨條件、服務條款）異動時，確保 FAQ 內容同步更新

產品資訊維護：新產品上架、規格變更、停產商品等資訊需即時反映在相關問答中

數據驅動優化

回答品質提升：針對高頻問題優化答案內容，提供更詳細和實用的資訊

gap 分析：透過客戶反饋和客服紀錄，發現 FAQ 未涵蓋的常見問題

品質控制機制

內容正確性檢查：定期驗證 FAQ 中的連結、聯絡資訊、技術資料是否正確

語調一致性：確保所有 FAQ 內容符合品牌語調和溝通風格

多語言版本同步：如有多語言需求，確保各語言版本內容保持同步更新

您可以透過查看 FAQ 的命中次數，確認最常被使用者詢問的問題類別，定時更新。命中次數的說明請見：[搜尋測試](#)

問題	答案	標題	品牌	命中次數	操作
如何設置 Tangent 系統？	View date "Tangent-manual">docu...			5	  
如何設置 Tangent 系統？	View date "Tangent-manual">docu...			5	  
如何設置 Tangent 系統？	View date "Tangent-manual">docu...			5	  
如何設置 Tangent 系統？	View date "Tangent-manual">docu...			5	  
如何設置 Tangent 系統？	View date "Tangent-manual">docu...			5	  

這樣的管理機制讓 AI 助理能夠始終提供準確、及時且符合用戶需求的回應，提升整體客戶服務體驗。

文件管理：標籤及元資料

由於知識庫中可能有大量的文件或 FAQ 需要管理，MaiAgent 提供標籤管理、元資料管理功能，讓您能夠分類、整理大量的文件及 FAQ。

標籤管理

當您的知識庫包含大量資料時，標籤系統能幫助您快速整理文件、FAQ 屬性，或用於控制參考資料權限。例如：

產品資料知識庫（依照產品資訊分類）

- └─ #帳篷
- └─ #4人帳
- └─ #三季帳
- └─ #SnowPeak

教學內容知識庫（依照權限等級分類）

- └─ #非會員
- └─ #一般會員
- └─ #VIP

新增標籤

點擊新增按鈕



輸入標籤名稱



按下新增後，剛剛輸入的標籤就會顯示如下，包含 ID、名稱等

ID 可用於開放文件權限時使用，詳情請見[技術人員手冊—Query Metadata 控制項目](#)

標籤管理

+ 新增

管理可在文件編輯時選擇的標籤選項。這些標籤將會在編輯文件資訊時作為建議標籤提供。

ID	標籤名稱	操作
14cba1e9-6e2e-4c8c-a480-50b72cb82e85 🔗	VIP	✎ 🗑️
6063131c-0680-4a0b-90bd-6d89bfc34181 🔗	一般會員	✎ 🗑️
8a2accf5-a5df-4f7c-8f8e-7facaffdc9a1 🔗	非會員	✎ 🗑️

為文件加入標籤

標籤新增完畢後，接著進入文件頁面

點擊編輯檔案資訊

The screenshot shows a file management interface. On the left is a sidebar with navigation options: 基本 (Basic), 標籤管理 (Tag Management), 文件 (File), FAQ 常見問題 (FAQ Common Questions), and 搜尋選單 (Search Menu). The '文件' (File) tab is selected. The main area displays a list of files with columns for ID, Tag Name, Tag Type, Tag Size, Upload Status, and Actions. The first file, 'e2bb2b6a...', has a tag '初稿圖紙.pdf' and its 'Actions' column contains a pencil icon (edit) which is highlighted with a red box. Other files include 'd733e80f...' with tag '換稿圖紙.pdf' and 'c1a0f8a1...' with tag '產品說明使用情境.pdf'. Above the table are filters for '輸入要查詢的標籤 ID', '全部狀態' (All Status), '全部檔案類型' (All File Types), and '搜尋範圍' (Search Scope). Buttons for '搜尋範圍' (Search Scope), '全部狀態' (All Status), and '上傳檔案' (Upload File) are also present. At the bottom right, it shows '共 1 條資料' (Total 1 item) and '1 / 10 頁' (1 / 10 pages).

選擇標籤

依照文件需求不同，加上對應標籤 (您可以選擇多個標籤)



如此一來，加入的標籤就會顯示在對應的文件後：



為 FAQ 新增標籤

若您希望能為 FAQ 增加層級分類或標籤管理，您可以：

進入知識庫內的 FAQ 管理介面，選擇要編輯的 FAQ 後，點擊編輯按鈕



選擇要加入的標籤，加入後按下「**確定**」





加入後的標籤就會出現在 FAQ 欄位中



標籤權限存取控制

您可依照標籤的不同，控制不同用戶看到不同內容，如 VIP 客戶能看到更進階的產品教學示範，非會員只能看到通用教學示範等。

FAQ、文件皆可套用篩選

AND 過濾器

AND 篩選標籤為開放同時符合所有標籤條件的內容。

例如：此對話是和非會員的教學相關對話，就可以使用標籤篩選，只開放同時符合「非會員」及「教學」標籤的文件讓 AI 助理使用。

如圖：篩選後 AI 助理僅能使用初級露營的文件，避免透露不相關的訊息給非會員對話使用。




OR 過濾器

若是和會員的對話，則可以使用 OR 過濾器，讓符合一般會員或非會員的文件都能讓 AI 助理參考使用：



會員就能看見比非會員多的文件內容，達到權限分級。

您可以透過點擊標籤過濾中的「AND」、「OR」 切換篩選機制



篩選結果請參考：[內部問答的功能](#)

文件元資料管理

什麼是元資料？

元資料就像是文件的「身分證」，記錄文件的詳細資訊，幫助系統更好地管理和使用這些文件。

如：初級露營.pdf

元資料設定：

- 文件版本：v2.1
- 建立日期：2024-03-15
- 上次更新：2024-11-20
- 下次檢核：2025-05-20
- 更新部門：行銷部
- 版本狀態：已審核可開放

為什麼要使用元資料？

在資料龐雜的情況下，使用元資料能協助您更方便、迅速地維護資料品質，協助您：

提升管理效率

快速識別文件狀態和版本資訊

批量管理大量文件時更有條理

減少人工查找和確認的時間

確保內容品質

- 使用最新文件版本
- 追蹤文件更新歷史和版本狀態
- 確保AI助理使用最新且已審核的內容
- 設定定期檢核提醒，維持資料品質

為文件新增元資料

進入文件頁面，點擊編輯文件資訊：



- 切換至元資料分頁並輸入元資料對應
- MaiAgent 採用 key-value 對應存取元資料

請輸入文件名稱或 ID

全部狀態

初級露營.pdf

標籤元資料

目前元資料

新增元資料

文件版本v2.1

+ 新增元資料

元資料可以儲存文件的額外資訊，如作者、版本等。

保留字包含「url」，會覆蓋當預覽被引用文件時開啟的位置

取消確定

初級露營.pdf

標籤

元資料

目前元資料

文件版本: v2.1



新增元資料

鍵名

數值

+ 新增元資料

元資料可以儲存文件的額外資訊，如作者、版本等。

保留字包含「url」，會覆蓋當預覽被引用文件時開啟的位置

取消

確定

輸入後點擊「**新增元資料**」鍵，加入剛剛輸入的鍵值對應關係(可以一次加入多個元資料)。

初級露營.pdf

二級目錄

全部刪除

新增元資料

二級目錄

序	文件名稱	文件類型	文件大小	處理狀態	備註	保存時間	狀態	元資料	操作
1	初級露營.pdf	pdf	1.1 MB	成功	初級露營.pdf (PDF)	2023-10-10 10:10:10	成功	文件版本: v2.1	 
2	初級露營.pdf	pdf	1.1 MB	成功	初級露營.pdf (PDF)	2023-10-10 10:10:10	成功	文件版本: v2.1	 
3	初級露營.pdf	pdf	1.1 MB	成功	初級露營.pdf (PDF)	2023-10-10 10:10:10	成功	文件版本: v2.1	 

新增完成後就能看見剛剛加入的元資料出現在欄位中。

為 FAQ 新增元資料

進入知識庫內的 FAQ 管理介面，選擇要編輯的 FAQ 後，點擊編輯按鈕



切換至元資料頁面，輸入後點按新增元資料

全數輸入完畢後按下「確定」

問題: 線上支付方式有哪些

標籤

元資料

目前元資料

url: https://www.google.com

新增元資料

縮名

數值

+ 新增元資料

元資料可以儲存文件的額外資訊，如作者、版本等。

保留字包含「url」，會覆蓋當預覽被引用文件時開啟的位置

取消

確定

新增的元資料就會出現在 FAQ 列表中

☆ 基本

📁 標籤管理

📁 文件

🕒 FAQ 常見問題

📄 搜尋紀錄

請輸入想搜尋的關鍵字。 (0)

搜尋結果

新增 FAQ

答案	標籤	元資料	命中次數	操作
無法使用 Apple Pay，請...	🏷️ 數值	url https://www.google.com	1	
信用卡：3-7個工作天 ATM...			3	

共 2 條資料 | 1 / 10 條/頁

自訂連結映射

url 在元資料系統中為保留字，如設定 `url: https:// ... 您指定的網址`，則您設定的 url 網址就會在對話中檢視引用片段時覆蓋原有的檔案位置，改為開啟您指定的網址。

範例情境：品牌春季促銷活動

原始設定：

```
title: "2025春季大促銷活動詳情"
content: "本次活動包含全館8折優惠、滿額贈禮等多項優惠 ... "
url: https://www.yourstore.com/spring-sale-2025
```

使用效果：當用戶在對話中問到「春季促銷活動有什麼優惠？」時：

AI 會引用這個知識片段回答問題

用戶點擊引用來源時，不會開啟內部檔案位置

而是直接跳轉到 <https://www.yourstore.com/spring-sale-2025> 官網活動頁面

用戶可以立即看到最新的活動詳情、購買按鈕、倒數計時等動態內容

實用場景：

網站公告： `url: https://www.company.com/announcements/system-maintenance`

產品規格頁： `url: https://www.product.com/specs/model-x1`

客服政策： `url: https://support.company.com/return-policy`

活動報名： `url: https://events.company.com/register/webinar-2025`

這樣設定的好處是讓 AI 回答更具實用性 —— 不只提供資訊，還能引導用戶直接前往相關頁面採取行動，提升用戶體驗和轉換率。


未設定 url 前

如下，未設定 url 值前點按引用節點，點按任何一個節點(如：初級露營.pdf)就能夠查看原始文件 (您可以在對話平台中設定是否要讓使用者下載原始文件檔案)：

對話平台 - 允許下載引用文件設定




查看引用節點




查看原始檔案位置

設定 url 後 (以 Google 為示範)



再次點按引用的節點檔案 (露營注意事項.txt)，就不會顯示文件預覽，而是覆蓋成開啟 Google 首頁：



當您在元資料中設定 **url** 欄位後，使用者在對話中看到 AI 助理引用該文件時，可以直接點擊跳轉至您設定的連結，獲得更完整的資訊

PDF 文件翻譯

功能說明

MaiAgent 提供 AI 驅動的 PDF 文件翻譯功能，可將知識庫中的 PDF 檔案翻譯為指定語言。翻譯完成後會產出兩種版本：

翻譯版：僅包含目標語言的翻譯內容

雙語對照版：原文與譯文並排顯示，方便對照閱讀


支援的語言包括：繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文、西班牙文、法文、德文、葡萄牙文、俄文、阿拉伯文、義大利文、荷蘭文、波蘭文、土耳其文。

目前僅支援 PDF 格式的文件翻譯，且 PDF 必須包含可提取的文字內容（不支援純掃描圖片型 PDF）。

如何翻譯 PDF 文件

1. 進入文件詳情頁


在知識庫的 **文件** 頁籤中，點擊要翻譯的 PDF 檔案，進入文件詳情頁面。



PDF 文件詳情頁，右上角可見「翻譯 PDF」按鈕

2. 開啟翻譯設定

點擊右上角的 **翻譯 PDF** 按鈕。若該檔案已有翻譯紀錄，會先顯示翻譯結果彈窗，可點擊 **再次翻譯** 開啟設定；若為首次翻譯，則直接開啟翻譯設定彈窗。



翻譯設定彈窗

3. 設定翻譯參數

欄位	說明
來源語言	原文的語言，預設為「自動偵測」，系統會自動判斷
目標語言	翻譯的目標語言（必填）
大語言模型	選擇用於翻譯的 LLM 模型
自訂術語提示	（選填）引導翻譯風格或指定術語對照，例如：「請把 Hermione 翻譯成『妙麗』」

自訂提示最多可輸入 5,000 字元，適合用於指定專有名詞、品牌名稱或特定翻譯風格。

4. 開始翻譯


點擊 **確認** 後，系統會在背景執行翻譯任務。翻譯過程中狀態會即時更新，完成後會自動顯示結果。

查看翻譯結果

翻譯完成後，點擊 **翻譯 PDF** 按鈕即可開啟翻譯結果彈窗，包含三個頁籤：

結果預覽

預覽雙語對照版的 PDF，原文與譯文並排顯示。



翻譯結果 — 雙語對照版 PDF 預覽


下載檔案

提供三種檔案下載選項：

原始檔案：下載未翻譯的原始 PDF

翻譯版：僅包含目標語言的翻譯 PDF

雙語對照版：原文與譯文並排的 PDF




下載檔案 — 支援三種格式

處理詳情

顯示翻譯任務的完整統計資訊：

- 翻譯配置：來源
目標語言、使用的 LLM 模型
- 處理統計：Token 消耗量、LLM 呼叫次數、處理時間拆分
- 檔案資訊：原始與翻譯後的檔案大小、字元數
- 時間戳記：建立、開始、完成時間與最終狀態



處理詳情 — Token 消耗與時間統計

翻譯版本管理

同一份 PDF 檔案可執行多次翻譯（例如翻成不同語言或使用不同模型），每次翻譯都會保留為獨立版本。

在翻譯結果彈窗上方的 **選擇翻譯版本** 下拉選單中，可切換不同版本查看結果。版本格式為：**日期** | **來源語言** → **目標語言** | **使用模型**。

如需再次翻譯，點擊 **再次翻譯** 按鈕即可開啟新的翻譯設定。

搜尋測試

為什麼需要搜尋測試？

確保回應準確性

AI 助理的回應品質直接影響客戶滿意度

錯誤或不相關的答案會損害品牌信任度

避免資訊遺漏

避免重要產品細節或安全說明被忽略

優化知識庫的使用效率

提升問答一致性


確保相同問題在不同時間都能得到一致的答案

避免因知識庫更新導致的回應不穩定

透過搜尋測試與片段預覽功能，您可以即時查看 AI 助理使用的資料片段品質，確保您的問答水準。


如何開始？

進入知識庫頁面，選擇要查看的知識庫並進入設定




進入後點選搜尋測試，進入頁面

在對話框內輸入要搜尋的內容：「挑選露營區要注意什麼？」，按下搜尋鍵後，AI 助理就會根據您的對話內容搜尋最相關的文件。



查看搜尋結果

右側會出現 AI 助理回答時會檢索的片段，如圖共有 12 個片段（檢索片段數量設定請參考：[如何建立知識庫：基本設置](#)）



右側為針對此問題回答時根據的檢索內容，每個片段會顯示：

字數：片段涵蓋的字數

命中次數：AI 助理在回答時參考此片段的次數 (只統計正式問答，測試問答不會納入命中次數計算中)

命中次數越高代表使用者詢問較多關於此片段的問題。

搜尋測試會記錄過去的測試問答，您可以快速點選歷史記錄重新測試，確保相同議題能保持或提升資料參考品質。

🔍 知識庫搜尋測試

❓

1 輸入搜尋內容，測試知識庫的回傳效果

我要去露營，可以給我一些參考資料嗎

17 / 200

🔍 搜尋

🕒 搜尋歷史

清除歷史


我要去露營，可以給我一些參考資料嗎

露營要注意什麼呢？

露營要注意啥

檢查知識片段品質

透過搜尋測試，可以確定 AI 助理在推理時使用哪些片段，進而檢查這些片段的內容是否需要優化，如：



若在搜尋結果中發現許多空白的片段，且這些空白片段都屬於「**初級露營.pdf**」這個檔案，這時就能檢查「**初級露營.pdf**」的檔案內容是否都正確，並在**正式上線前**即時更新。

依 Metadata 搜尋測試

什麼是 Metadata 搜尋？

Metadata（後設資料）搜尋功能讓您可以根據文件的屬性資訊進行精準查詢,而不僅限於文件內容本身。這項功能特別適合用於：

文件分類查詢：依據文件類型、標籤、分類等資訊搜尋

屬性篩選：根據文件建立時間、作者、來源等屬性過濾

精準定位：快速找到符合特定條件的文件集合

如何使用 Metadata 搜尋？

在搜尋測試頁面中，您可以：

選擇搜尋模式：切換至「Metadata 搜尋」模式

指定搜尋條件：輸入您要搜尋的 metadata 欄位和值

查看搜尋結果：系統會顯示符合 metadata 條件的文件片段

搜尋範例：

搜尋特定分類的文件：`category:產品說明`

搜尋特定時間範圍的文件：`date:2025-01`

搜尋特定作者的文件：`author:客服部`

Metadata 搜尋的優勢

1. 更精準的結果

直接針對文件屬性查詢，減少無關結果

適合需要精確篩選的場景

2. 更快速的定位

不需要全文檢索，快速找到目標文件

特別適合大量文件的知識庫

3. 結合內容搜尋

可與一般內容搜尋結合使用

先用 metadata 縮小範圍，再用內容搜尋精準定位

實際應用場景

場景 1：產品文件管理

搜尋特定產品線的所有文件

範例：`product_line:露營裝備`

場景 2：時間範圍查詢

找出最近更新的文件

範例：`updated_date:2025-11`

場景 3：文件類型篩選

只查看特定類型的文件（如：操作手冊、FAQ 等）

範例：`doc_type:FAQ`

搜尋測試協助您

定期測試重要問題

建議經常測試核心業務相關問題

在知識庫更新後進行重新測試

記錄並比較測試結果的改善情況

識別內容空白點

發現知識缺口：測試常見問題，找出完全沒有命中結果的查詢

範例：測試「帳篷防水等級說明」發現無相關片段 → 需補充防水規格文件

評估內容完整性

檢查回答深度：確認AI回答是否涵蓋問題的所有面向

範例：查詢「露營安全注意事項」→ 檢查是否涵蓋天氣、野生動物、用火安全等各個層面

問題測試技巧

您可以：

用不同方式詢問同一個問題

測試複雜情境和多重條件查詢

驗證專業術語和產品名稱的檢索效果

透過這些測試技巧，全面評估回覆的正確度及完整性。

資料庫

Text to SQL 功能

什麼是 Text to SQL ？

Text to SQL（又稱為 Text2SQL），是一個能將**自然語言問題**（人類的日常用語）自動轉換成 **SQL 資料庫查詢語句**的智慧工具。簡單來說，就是讓 AI 助理能夠「**聽懂人話**」並直接操作資料庫。

欲了解更多 Text2SQL 內容，請見：[技術人員手冊—Text to SQL](#)

想像你是便利商店老闆：

傳統方式：

你：「幫我查一下昨天賣了多少瓶可樂」

員工：「老闆，你要教我怎麼用收銀系統查詢...」

你：「點這裡、選那裡、輸入條件...」

需要手把手教學，較耗費時間。

有了 Text2SQL：

你：「幫我查一下昨天賣了多少瓶可樂」

AI 員工：「好的！」👉 (自動產出查詢方法並調用資料庫) → 「昨天賣了87瓶可樂」✅

Text to SQL 的核心功能

自然語言問題 → AI 理解分析 → SQL 查詢語句 → 執行查詢 → 回傳結果

當你問 AI 助理「找出昨天賣最好的飲料」，AI 助理會先分析你的問題，知道你要找「飲料」而且是「昨天」賣「最好」的，然後生成 SQL 語法去資料庫查詢，最後把結果「可樂」告訴你。

Text to SQL 可以協助 AI 做到的事情

具體應用場景

 醫療診所

醫生問：「找出今天預約的糖尿病患者」
AI回答：「今天共有5位糖尿病患者預約：

- 王先生 10:00 回診
- 李太太 14:30 追蹤檢查
- 陳小姐 16:00 血糖監測」

學校管理

老師問：「這次考試有多少學生不及格？」
AI回答：「本次數學考試：

- 總人數：45人
- 不及格：8人（17.8%）
- 需要補考的學生名單已整理完成」

零售連鎖店

店經理問：「比較三間分店的月營收」
AI回答：「11月各分店營收比較：

- 台北店：\$1,200,000（↑15%）
- 台中店：\$950,000（↑8%）
- 高雄店：\$800,000（↓3%）」

Text to SQL 的優勢

效率提升

傳統方式：需要 SQL 專家寫查詢 → 30分鐘

Text2SQL：自然語言提問 → 3秒鐘

降低門檻

不需要學習複雜的 SQL 語法

不需要記住資料庫結構

任何人都能查詢資料

即時互動

問了就有答案

支援後續追問

如何在 MaiAgent 中使用 Text to SQL 功能

使用前，您需要準備：企業關聯資料庫或 Excel 檔案(上傳至知識庫中) 若使用資料庫，建議您：確保資料表結構清晰 建立適當的索引 維護資料品質

1. 進入 AI 助理設定

選擇要設定的 AI 助理

切換至回答模式設定頁面



2. 切換 AI 助理的回答模式至 Agent 模式

請務必切換至 Agent 模式，否則 AI 助理無法使用 Text to SQL 功能 每個回答模式的詳細介紹請參考：[建立 AI 助理](#)



3. 輸入企業內資料庫 URL

使用下拉選單選擇企業內使用的資料庫服務

輸入企業使用的資料庫服務 URL，以讓 MaiAgent 系統連接至資料庫內操作

- MaiAgent 支援：MySQL PostgreSQL Oracle DB Microsoft SQL Server (MSSQL) - maiagent 選項為套用 MaiAgent 知識庫中您已上傳的 Excel 檔案



請務必確認 URL 格式正確，並包含必要的連線資訊，例如：主機名稱、連接埠、資料庫名稱、使用者名稱和密碼。

MaiAgent

請參考：[使用 MaiAgent 知識庫進行 Text to SQL](#)

Microsoft SQL Server(MSSQL)

連接已有的 MSSQL 資料庫，貼上 MSSQL 資料庫連線字串

📌 請注意：需要確保資料庫 URL 是可以被 MaiAgent 服務訪問



MySQL

連接已有的 MySQL 資料庫，貼上 MySQL 資料庫連線字串

📌 請注意：需要確保資料庫 URL 是可以被 MaiAgent 服務訪問



Oracle

連接已有的 Oracle 資料庫，貼上 Oracle 資料庫連線字串

📍 請注意：需要確保資料庫 URL 是可以被 MaiAgent 服務訪問



PostgreSQL

連接已有的 PostgreSQL 資料庫，貼上 PostgreSQL 資料庫連線字串

📌 請注意：需要確保資料庫 URL 是可以被 MaiAgent 服務訪問



4. 按下儲存，保存設定



如此一來，AI 助理就能協助您快速查詢您的庫存、員工資訊等，並彙整出井然有序的報告及趨勢給您。

常見問題排除

連線失敗：檢查資料庫 URL 格式和網路連通性

查詢錯誤：確認表名和欄位名稱正確

權限不足：檢查資料庫使用者權限設定

回應慢：檢查查詢複雜度，考慮加入索引

Text2SQL 讓 AI 助理變成資料庫專家，任何人都能用自然語言快速獲取業務洞察，大幅提升數據驅動決策的效率！

建立與設定資料庫

MaiAgent 的**資料庫管理**功能讓您可以在平台上集中管理 AI 助理所使用的資料庫連線。搭配 Text to SQL 功能，AI 助理就能透過自然語言直接查詢資料庫中的資料。

關於 Text to SQL 的概念介紹，請參考：[Text to SQL 功能](#)

MaiAgent 支援兩種資料庫類型：

MaiAgent 資料庫：上傳 Excel

CSV

JSON 檔案，系統自動建立資料表。適合沒有自建資料庫的使用者


外部資料庫：連接既有的 PostgreSQL、MySQL、MSSQL 或 Oracle 資料庫

建立資料庫

1. 進入資料庫管理頁面

從左側導航欄進入「**AI 功能**」區塊，點擊「**資料庫**」。頁面分為兩個頁籤：**MaiAgent 資料庫**與**外部資料庫**。

點選右上角的「**新增資料庫**」按鈕開始建立。



資料庫管理頁面，顯示 MaiAgent 資料庫列表

若按鈕為灰色無法點擊，代表您的角色尚未被授予建立資料庫的權限。請聯繫組織管理員設定權限。

2. 選擇資料庫類型

選擇您要建立的資料庫類型，點擊對應的卡片：


MaiAgent：適合上傳試算表檔案，不需要連線字串

PostgreSQL

MySQL

MSSQL

Oracle：連接企業既有的外部資料庫




步驟一：選擇資料庫類型

3. 填寫基本資訊

MaiAgent 資料庫

欄位	必填	說明
資料庫名稱	是	例如「2024 年度銷售資料」
描述	否	補充說明資料庫的用途或內容

MaiAgent 資料庫不需要輸入連線字串，系統會自動處理資料儲存。建立完成後再上傳試算表檔案即可。



步驟二：MaiAgent 資料庫設定畫面


外部資料庫

欄位	必填	說明
資料庫名稱	是	例如「企業 ERP 資料庫」
描述	否	補充說明資料庫的用途或內容
連線字串	是	資料庫的連線 URL
指定資料表	否	限制 AI 助理可查詢的資料表，以逗號分隔

連線字串格式如下：

PostgreSQL: postgresql://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
資料庫名稱
MySQL: mysql://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
資料庫名稱
MSSQL: mssql+pymssql://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
資料庫名稱
Oracle: oracle+cx_oracle://使用者名稱:密碼@主機位址:連接埠
資料庫名稱

請務必確認連線字串格式正確，並包含必要的連線資訊。需要確保資料庫 URL 是可以被 MaiAgent 服務訪問的。



步驟二：外部資料庫（PostgreSQL）設定畫面

填寫連線字串後，建議點擊「**測試連線**」按鈕來驗證連線是否正常：

連線成功：代表 MaiAgent 可以正常存取您的資料庫

連線失敗：請檢查連線字串格式、網路連通性，以及資料庫是否允許外部連線

若您的資料庫包含大量資料表，可以在「**指定資料表**」欄位中輸入要開放的資料表名稱（例如 `customers, orders, products`），以提升查詢效率及安全性。

4. 設定群組權限

最後一步是設定哪些群組可以存取這個資料庫。使用左右穿梭元件，將需要授權的群組從左側移至右側即可。

若暫時不需要設定群組權限，可以直接跳過此步驟，之後再從資料庫設定頁面進行調整。

5. 完成建立

確認所有設定後，點擊「**建立**」按鈕。建立成功後會進入資料庫設定頁面，可以進行後續操作。

建立完成後，別忘了將資料庫關聯至 AI 助理，AI 助理才能使用這個資料庫進行查詢。請參考：[關聯 AI 助理與群組權限](#)

上傳檔案建立資料表（MaiAgent 資料庫）

建立 MaiAgent 資料庫後，進入設定頁面切換至「**表格管理**」頁籤，點擊「**上傳表格檔案**」按鈕。



表格管理頁籤，可上傳檔案建立資料表

支援的檔案格式

格式	副檔名	說明
Excel	<code>.xlsx</code> 、 <code>.xls</code>	每個工作表（Sheet）會各自建立一張資料表
CSV	<code>.csv</code>	逗號分隔值檔案
JSON	<code>.json</code> 、 <code>.jsonl</code>	JSON 格式資料檔案

上傳後，系統會在背景自動解析檔案結構並建立資料表。每張資料表會顯示處理狀態：

狀態	說明
等待中	檔案已上傳，等待系統處理
處理中	系統正在解析檔案並建立資料表
成功	資料表建立完成，AI 助理可以查詢

狀態	說明
失敗	建立過程發生錯誤，可將滑鼠移至錯誤圖示查看原因

檔案格式注意事項

- [x] 第一列 (Row) 必須為欄位名稱
- [x] 每個欄位的資料型態應保持一致 (例如：價格欄位都是數字)
- [x] 避免合併儲存格
- [x] 避免重複的欄位名稱
- [x] Excel 檔案中，每個工作表 (Sheet) 只能包含一個表格
- [x] 建議在欄位名稱後標註資料格式，例如：`價格(int)`、`日期(datetime)`

若資料表建立失敗，常見原因包括：檔案格式不正確或損毀、欄位名稱包含特殊字元、欄位名稱重複、同一欄位中的資料型態不一致。

編輯欄位描述

欄位描述是提升 Text to SQL 查詢準確度的**關鍵設定**。AI 助理會參考欄位描述來理解資料的含義，從而產生更精確的 SQL 查詢。

例如，您的資料表有一個欄位叫 `status`，AI 助理可能不知道它代表什麼。但如果加上描述「訂單狀態，可能的值為：pending（待處理）、completed（已完成）、cancelled（已取消）」，AI 助理就能正確理解這個欄位的含義。

如何編輯

MaiAgent 資料庫：在「**表格管理**」頁籤中，點擊資料表的「**編輯**」，可以編輯資料表描述與欄位描述。視窗中會顯示填寫進度（例如「3/10 個欄位已設定描述」）。

外部資料庫：在「**基本資訊**」頁籤下方的資料表清單中，點擊展開資料表，直接在欄位描述欄中輸入說明。

撰寫建議

好的欄位描述能顯著提升 AI 查詢的準確度：

欄位名稱	較差的描述	較好的描述
amt	金額	訂單總金額（新台幣），包含稅金和運費
cust_lvl	等級	客戶等級，A 級為年消費超過 100 萬的 VIP 客戶，B 級為年消費 10-100 萬，C 級為其他
reg	區域	客戶所在地理區域，可能的值為：北部、中部、南部、東部、離島

管理既有資料庫

編輯資料庫

在資料庫列表中，點擊操作選單的「編輯」即可進入設定頁面。



資料庫設定頁面：基本資訊頁籤

設定頁面包含以下頁籤：

頁籤	說明	適用類型
基本資訊	編輯名稱、描述、啟用狀態、連線字串	全部
表格管理	上傳檔案、管理資料表與欄位描述	僅 MaiAgent
關聯 AI 助理	指定哪些 AI 助理可以使用此資料庫	全部
角色權限	設定群組的存取權限	全部

啟用 停用

在資料庫列表中，透過「啟用」開關可以快速切換狀態。停用後 AI 助理將暫時無法查詢此資料庫，但設定和資料會保留。

刪除資料庫

刪除資料庫是不可逆的操作。MaiAgent 資料庫：刪除後，所有透過上傳檔案建立的資料表都會被一併移除
外部資料庫：僅移除 MaiAgent 中的連線設定，不會影響原始資料庫中的資料

MaiAgent 資料庫進行 Text to SQL

想讓 AI 助理協助您分析 Excel、CSV 等試算表資料，只需要將檔案上傳至 MaiAgent 資料庫，AI 助理就能用自然語言查詢資料並產出統計分析結果。

Text to SQL 的概念介紹請參考：[Text to SQL 功能](#)


步驟一：建立 MaiAgent 資料庫

從左側導航欄進入「[AI 功能](#)」>「[資料庫](#)」

點擊「[新增資料庫](#)」

選擇「[MaiAgent 資料庫](#)」

輸入資料庫名稱（例如「2024 年度銷售資料」），點擊建立



選擇 MaiAgent 資料庫並填寫名稱

詳細建立流程請參考：[建立與設定資料庫](#)

步驟二：上傳試算表檔案

建立完成後，進入資料庫設定頁面：

切換至「[表格管理](#)」頁籤

點擊「[上傳表格檔案](#)」

拖曳或選取您的試算表檔案



在表格管理頁籤上傳檔案

您可以自行下載範例檔案（100 筆品項的食品銷售檔案.xlsx）進行測試，體驗 AI 助理的數據分析能力。

上傳完成後，等待處理狀態顯示「[成功](#)」，即代表資料表已建立完成。

支援格式：.csv、.xlsx、.xls、.json、.jsonl。Excel 檔案中每個工作表會各自建立一張資料表。

表格格式注意事項

- [x] 每一個工作表（Sheet）必須只能是一個表格
- [x] 第一列必須為欄位名稱
- [x] 建議在欄位名稱後標註資料格式，如：

價格(int)

、


日期(datetime)
- [x] 每個欄位的資料型態應保持一致
- [x] 如有特殊格式（例如貨幣、百分比等），需在上傳前統一格式化

為提升 AI 查詢的準確度，建議為資料表和欄位加入描述。詳見：[建立與設定資料庫—編輯欄位描述](#)

步驟三：關聯 AI 助理

將資料庫關聯至您的 AI 助理，AI 助理才能查詢資料：

- 切換至「**關聯 AI 助理**」頁籤
- 從左側選取要關聯的 AI 助理，移至右側
- 點擊「**儲存**」



請確保 AI 助理的回答模式已切換至 Agent 模式，否則無法使用 Text to SQL 功能。回答模式的詳細設定請參考：[建立 AI 助理](#)

步驟四：與 AI 助理對話

以上步驟完成後，您可以進入 AI 助理的對話頁面，直接用自然語言告訴 AI 助理您的需求。

AI 助理對話介面請參考：[選擇串接平台](#)，根據需求選擇最適合的對話平台。

數據分析

Text to SQL 工具能協助您分析試算表中的數據，例如：「幫我找到去年銷售量最好的乳製品」




當您提出需求後，AI 助理會自動調用 Text-to-SQL 工具。

這個工具就像一位翻譯員，可以將您說的話翻譯成電腦看得懂的 SQL 語法，讓 AI 助理可以從資料庫中提取資料。

AI 助理會自動加上條件判斷、排序依據等查詢限制，將您的需求轉換為更完整的查詢指令。

AI 助理的思考 Query：找到去年銷售量最好的乳製品，按銷售數量降序排列。自動加入降序排列的條件，讓結果更符合您的需求。

AI 助理的回應(點按工具回應即可查看)：



結果

AI 助理找到了所有「乳製品」的銷售資料及該項目的其他欄位資料。

每一行代表一筆資料，包含：產品 ID、產品名稱、產品類別、銷售金額、銷售數量.....。

AI 助理根據這些資料，判斷出銷售最好的乳製品是「乳酪」，銷售數量為 110，銷售金額為 40,150 元。


報表製作(Canvas 模式)

Text to SQL 工具也能協助您製作精美的報表，此功能會需要開啟 Canvas 模式：

至「AI 助理設定頁面 > 回答模式設定下」找到 **Agent 模式**



將 Agent 模式由一般模式改為**畫布模式(Canvas)**



儲存設定後，即可與 AI 助理進行對話，例如：「請幫我產出統計過後的營收視覺化報表」



AI 助理的思考 Query： 計算食品公司各商品的營收統計，包括總營收、平均營收、營收標準差、營收分布區間、各分類營收占比等統計指標。自動產出報表需要的計算結果，讓結果更符合您的需求。

AI 助理的回應(點按工具回應即可查看)：


```
[('分類營收占比-主食', '10.72%'), ('分類營收占比-乳製品', '11.97%'), ('分類營收占比-冷凍', '9.06%'), ('分類營收占比-罐頭', '10.25%'), ('分類營收占比-肉類', '13.23%'), ('分類營收占比-蔬果', '13.34%'), ('分類營收占比-調料', '4.51%'), ('分類營收占比-零食', '14.53%'), ('分類營收占比-飲料', '12.40%'), ('商品總數', '100'), ('平均營收', '19546.06'), ('最低營收', '1400'), ('最高營收', '63364'), ('營收標準差', '15736.83'), ('總營收', '1954606')]
```

結果

AI 助理獲得工具自動統計的所有須統計項目結果並回傳。

AI 助理將這些資料作為視覺化依據，使用 Canvas 做出可互動的報表畫面。


點按「使用畫布」方框即可查看畫面內容



報表呈現畫面如下，您可以：

切換查看原始程式碼或畫面

依照想查看的統計分類切換報表內容(此處依每個 AI 助理產出內容不同而不相同)



當切換至其他分類時，即可查看分類營收占比圓餅圖及分布分析長條圖：

營收統計視覺化報表

詳細的營收數據統計分析與視覺化展示

總覽統計

分類分析

分布分析

總營收

NT\$ 486,262

所有商品營收總和

📈 +12.5%



平均營收

NT\$ 40522

中位數: NT\$ 38,990



營收範圍

NT\$ 37,605

最高: 62,805 | 最低: 25,200



標準差

NT\$ 12679

營收變異程度




🕒 分類營收占比



分類統計詳情



🔗 Open Sandbox



額外提示 資料品質很重要：確保您的試算表資料是乾淨且正確的，這將直接影響 AI 助理分析結果的準確性。不想交給 AI 的資料需確實刪除：在試算表中隱藏的資料仍然能正常解析並提供給 AI 助理，因此若有不希望暴露的資料不能僅以隱藏處理，而必須確實刪除。多嘗試不同的問題：透過不同的提問方式，您可以從資料中挖掘出更多有價值的資訊。善用 Canvas 模式：Canvas 模式可以讓您輕鬆製作出各種視覺化報表，更直觀地呈現數據分析結果。善用欄位描述：為資料表欄位加入描述，能顯著提升 AI 查詢的準確度。

請確保 AI 助理的回答模式已切換至 Agent 模式，否則無法使用 Text to SQL 功能。回答模式詳細說明請參考：[建立 AI 助理](#)

多資料庫查詢

一個 AI 助理可以關聯多個資料庫。當使用者提問時，AI 助理會根據問題內容自動判斷應該查詢哪個資料庫：

使用者：「上個月的銷售額是多少？」

→ AI 助理自動查詢「銷售資料庫」

使用者：「行銷部目前有幾位員工？」

→ AI 助理自動查詢「人事資料庫」

為了讓 AI 助理能準確區分不同資料庫，建議為每個資料庫取一個清楚描述其用途的名稱，並填寫詳細的描述及欄位描述。

群組權限管理

群組權限讓您控制組織中不同團隊對資料庫的存取範圍，確保每個團隊只能看到與自己相關的資料庫。

設定群組權限

進入資料庫設定頁面，切換至「[群組權限](#)」頁籤

使用穿梭元件，將要授權的群組從左側移至右側

完成後點擊「[儲存](#)」

群組權限與「關聯 AI 助理」是獨立的設定。即使資料庫已關聯至某個 AI 助理，如果使用者所屬的群組沒有該資料庫的存取權限，使用者仍然無法查詢該資料庫。

權限層級

資料庫的存取權限由以下條件共同決定：

使用者能否透過 AI 助理查詢資料庫？

- ✓ 資料庫已啟用
 - ✓ 資料庫已關聯至該 AI 助理
 - ✓ 使用者所屬群組擁有該資料庫的存取權限
 - ✓ 可以查詢

資料庫擁有者（建立者）可以存取自己建立的所有資料庫，不受群組權限限制

非擁有者需要透過群組權限才能存取資料庫

工具

工具功能概覽

什麼是工具？

工具就像是 AI 助理的**外掛**或**技能**，讓它不只能聊天，還能做更多事情。例如，如果 AI 助理有「**查詢天氣**」這個工具，它就能告訴你今天的氣溫；如果它有「**播放音樂**」這個工具，就能直接幫你打開音樂。

透過讓用戶定義一組可供 AI 助理使用的「工具」，AI 助理能夠：

理解使用者的複雜請求。

自動地判斷何時需要使用特定的工具。

自動生成呼叫該工具所需的參數。


這使得 AI 助理不再僅限於生成文本回覆，更能實際執行多樣化的任務，例如：

查詢即時資訊： 從資料庫或 API 獲取最新股價、天氣預報、航班狀態等。

執行外部操作： 呼叫訂票系統 API、控制智慧家居設備、發送電子郵件或訊息。

處理檔案： 讀取、寫入或分析本地或雲端文件。

與其他軟體整合： 操作 CRM 系統、專案管理工具或其他企業應用程式。



工具的運作流程

一個基本的工具呼叫流程包含以下步驟：

定義工具：

用戶需先定義好工具的相關參數。

為 AI 助理設定可以使用的工具項目。

每個工具必須包含：

清晰的名稱 (Name)。

易於理解的描述 (Description)，說明工具的用途。

詳細的參數說明 (Parameters)，包含每個參數的名稱、資料類型、是否為必填項等。

使用者提問：

使用者以自然語言向 AI 助理提出請求。

範例：「幫我查一下明天台北的天氣。」

模型思考與選擇工具：

AI 助理內部的 LLM 分析使用者請求的意圖。

模型從可用的工具列表中，判斷是否需要以及需要使用哪個工具來回應請求。

範例：模型判斷需要天氣資訊，選擇了名為 `get_weather` 的工具。

生成工具呼叫參數：

模型生成一個結構化的輸出 (通常是 JSON 格式)，包含要呼叫的工具名稱及其所需參數。

範例：

```
json { "name": "get_weather", "arguments": { "city": "台北", "date": "明天" } }
```

5. 應用程式執行工具：

- * AI 助理的後端應用程式接收並解析模型生成的 JSON 指令。
- * 應用程式根據指令中的工具名稱和參數，實際執行相應的函數或呼叫外部 API。
- * 範例：後端程式呼叫天氣查詢 API，傳入「台北」和「明天」作為參數。

6. 將結果回傳給模型：


應用程式將執行工具後得到的結果 (通常也是 JSON 格式) 回傳給 AI 助理的模型。

範例：

```
json { "temperature": "25°C", "condition": "晴天" }
```

7. 模型生成最終回覆：

- * 模型接收工具執行的結果，並將其整合進最終的自然語言回覆中。
- * 範例：「明天台北的天氣預計是晴天，氣溫約為 25°C。」



工具的主要優勢

擴展 AI 助理能力：打破僅限於生成文本的限制，讓 AI 助理能夠存取即時資訊、執行現實世界的任務。

提高可靠性與精確度：透過結構化的呼叫與回傳，確保任務指令清晰明確，降低模型「幻覺」或操作錯誤的風險。

實現複雜的自動化流程：能夠設計出可自主完成多步驟、跨系統任務的 AI 助理，大幅提升效率 (例如：自動規劃旅遊行程並預訂機票酒店)。

更自然的互動體驗：使用者只需用自然語言描述需求，AI 助理即可理解並轉化為精確的系統操作。

MaiAgent 支援工具類型

目前支援以下主要類型：

API 工具

最常用類型。用於連接和呼叫外部的 HTTP/HTTPS API 服務。

常見應用：獲取天氣資訊、查詢外部資料庫、觸發 webhook、與第三方服務整合等。

必要配置：API 端點 URL、HTTP 方法、請求標頭 (Headers)、參數結構 (Parameters Schema)。

MCP 工具

模型上下文協定 (Model Context Protocol, MCP) ,透過標準化協定實現伺服器、用戶端與主機的協作。

適用場景：讓 AI 助理調用外部工具執行更複雜和實用的任務。

必要配置：MCP 伺服器 URL、參數、環境變數等。

建立 MCP 工具

MCP 是什麼？

MCP，全名為 Model Context Protocol，可用於整合多雲平台服務或執行本地客戶端應用程式。

可以把工具使用想像成插頭，插上插頭通電後才能使用服務，傳統上，每個 LLM 會自己開發出不同的工具使用方式，就像不同規格的插頭一樣，會需要多種插座才能使用，若想要讓 OpenAI 和 Claude 都能使用 Google Calendar 的服務，會需要開發人員設計出多種腳本讓不同的 AI 使用。

當 Google Calendar 更新時，開發人員可能需要：

- 需要同時更新 3 個不同版本的整合

- 維護 3 份不同的技術文件

- 導致開發時程過長，成本過高。

MCP 解決方案

MCP 就是設計來解決此問題的標準化協定，透過

- 標準化的工具定義格式

- 統一的通訊協定

- 一致的錯誤處理機制

- 等以上的處理，簡化開發流程。

使用 MCP 後，開發一個工具只需要：

- 建立 MCP Server (一次開發)

- 定義標準化的工具規格

- 實作統一的業務邏輯

- 所有支援 MCP 的 AI 平台都能使用



MCP 整合前後差異

MCP 本質上是為了**標準化 AI 工具整合**而設計的協定，讓開發團隊能夠「**一次開發，處處使用**」，大幅降低了 AI 助理工具生態系統的複雜度和維護成本。

快速建立 MCP 工具

1. 進入工具管理介面

首先，請從左側導航欄進入「**AI 功能**」區塊，然後點擊「**工具**」。進入工具列表頁面後，點選右上角的「**+ 新增工具**」按鈕。



點擊「**+ 新增工具**」開始建立

2. 選擇工具類型

工具類型請選擇 **MCP**。

新增工具

2

* 工具類型

MCP

API

MCP

MCP 配置

* 指令或伺服器 URL

請輸入

參數 (以逗號分隔)

例如：param1, param2

* 環境變數 (JSON) ⓘ

{}

取消

確認

3. 設定顯示名稱

為工具設定清晰的顯示名稱，這邊設為 **Composio mcp for google calendar**。

編輯工具

工具類型

MCP

顯示名稱 ①

Composio mcp for google calendar

MCP 配置

指令或伺服器 URL

https://mcp.composio.dev/composio/server/23b54607-75be-46d3-93de-67bc2e2a82d7/mcp?include_composio_help

參數 (以逗號分隔)

key: param1, param2

環境變數 (JSON) ①

{}

取消 確認

用途：此名稱將會顯示在平台介面中，供所有用戶查看。

建議：選擇一個能清晰表達工具主要功能的名稱，方便用戶理解。此名稱沒有嚴格的格式限制。

4. 填寫 MCP 配置

a. MCP 伺服器網址

用途：MaiAgent 目前接受外部的 MCP 伺服器，透過提供 MCP 伺服器的服務位址(URL)，AI 助理就可以調用 MCP 服務連結外部應用。

格式：

請填寫完整的 URL (例如：https://mcp.dev/maiagent/mcp_service)。

注意：此欄位為必填。

如何獲得 MCP 網址，請參考[技術人員手冊—Remote MCP 服務概述](#)

在此處貼上您的 MCP server 網址，系統將會自動抓取該 server 內已連結的工具列表：

編輯工具

工具類型

MCP

顯示名稱 ⓘ

Composio mcp for google calendar

4 MCP 配置

指令或伺服器 URL

https://mcp.composio.dev/composio/server/23b54607-75be-46d3-93de-67bc2e2a82d7/mcp?include_composio_help

參數 (以逗號分隔)

例：param1, param2

環境變數 (JSON) ⓘ

取消

確認

b. 🧩 MCP 命令參數 (mcp_args)

如果不需要設定特定的環境變數，此欄位可以留空。

用途：定義在執行 MCP 命令或呼叫 MCP 服務時需要傳遞的參數名稱，內容由 AI 助理自動產生。

格式：建議使用 JSON 陣列 (Array) 的格式，其中每個元素都是一個字串代表一個參數。

範例 (JSON 陣列)：


```
[  
    "--user",  
    "admin",  
    "--config",  
    "/path/to/config.yaml"  
]
```

* **實際執行時：**AI 助理會將這些參數按順序傳遞給 MCP 工具

* 如果您輸入的是一個以逗號分隔的字串（例如：arg1,arg2,arg3），系統會嘗試將其解析為參數列表。為避免歧義，推薦使用 JSON 陣列。

編輯工具

工具類型

MCP

顯示名稱 ①

Composio mcp for google calendar

MCP 配置

指令或伺服器 URL

5 https://mcp.composio.dev/composio/server/23b54607-75be-46d3-93de-67bc2e2a82d7/mcp?include_composio_help

參數 (以逗號分隔)

例如: param1, param2

環境變數 (JSON) ①

{}

取消 確認

設定 MCP 命令參數

c. 🌱 MCP 環境變數 (mcp_env)


如果不需要設定特定的環境變數，此欄位可以留空。

用途：為 MCP 命令的執行環境設定必要的環境變數。

格式：必須是有效的 JSON 物件，其中鍵 (Key) 是環境變數的名稱，值 (Value) 是環境變數的內容 (字串)。

範例：

```
json { "API_KEY": "{{SECRET_MCP_API_KEY}}", "REGION": "us-west-1", "DEBUG_MODE": "true" }
```



設定 MCP 環境變數

5. 找到「**允許的工具(JSON 數組)**」，點按重新取得

用途：指定在此 MCP 客戶端下，AI 助理被授權可以使用的具體子工具列表。一個 MCP 客戶端可能提供多個不同的功能或子工具。

自動偵測

留空：如果此欄位留空或未提供，系統在初次連接 MCP 客戶端時，會嘗試自動偵測所有可用的子工具，並預設

允許所有偵測到的子工具。若您希望限制 AI 助理只能使用特定的子工具，請在此明確列出。

點按後，系統會自動抓取與該 server 連結的工具內容，並顯示在列表中：

編輯工具

+ 環境變數 (JSON) ⓘ

{ }

+ 允許的工具 (JSON 數組) ⓘ

GMAIL_CREATE_EMAIL_DRAFT  

GMAIL_DELETE_DRAFT  

GMAIL_DELETE_MESSAGE  

GMAIL_FETCH_EMAILS  

...

 重新取得

取消 確認

編輯工具



允許的工具 (JSON 數組) ⓘ

🔄 重新取得

GMAIL_CREATE_EMAIL_DRAFT



GMAIL_DELETE_DRAFT



GMAIL_DELETE_MESSAGE



GMAIL_FETCH_EMAILS



GMAIL_FETCH_MESSAGE_BY_MESSAGE_ID




GMAIL_GET_ATTACHMENT



取消


確認



mcp 定義好的工具名稱

6. 📁 儲存工具

確認所有設定無誤後，捲動到頁面底部，點擊「**確認**」按鈕。您的新工具就建立完成了！



⚠ 重要提醒

連線測試

建立工具後，建議先測試 MCP 連線是否正常
可在測試環境中驗證工具功能

權限管理

謹慎選擇允許的工具，避免授權過多不必要的功能
定期檢查工具使用狀況

故障排除

如果連線失敗，請檢查 MCP 伺服器網址是否正確
確認環境變數和參數格式符合要求

聯絡人 MCP 憑證設定

一、功能背景介紹



什麼是 MCP 憑證功能

MCP 憑證功能就像是「幫每個客戶設定專屬的通行證」。當多個客戶需要使用同一個工具查詢他們自己的資料時，每個人需要有自己的「鑰匙」（憑證），這樣才能確保每個人只能看到自己的資料，不會看到別人的。

簡單比喻

就像公寓大樓，所有住戶都用同一個電梯（MCP 工具），但每個人要刷自己的門禁卡（憑證）才能進入自己的樓層。

為什麼需要此功能

保護客戶隱私 — 每個客戶使用自己的憑證，確保資料不會混在一起

個別化服務 — 不同客戶可以有不同的使用權限

方便管理 — 當客戶的憑證過期或需要更換時，只需要更新那一個客戶的設定

使用場景舉例

場景 1：個人資料查詢

客戶 A 和客戶 B 都要查詢自己的消費記錄，但他們各自有不同的帳號密碼

場景 2：部門權限管理

不同部門使用同一個查詢工具，但有不同的查看權限

場景 3：分級服務


VIP 客戶可以查詢更詳細的資料，一般客戶只能查詢基本資料

二、功能位置與使用準備

在哪裡找到這個功能

操作路徑

聯絡人管理 → 點擊編輯聯絡人 → 切換到「MCP 憑證」標籤頁



重要提醒

需要先建立並儲存聯絡人後，才能設定 MCP 憑證（確保憑證能正確綁定到聯絡人）

使用前的準備

在開始設定之前，請確認以下事項：

系統中已經有建立好的 MCP 工具（AI功能 → 工具 → MCP）



2. 要配置憑證的聯絡人已經建立並儲存
3. 已經拿到該聯絡人的憑證資訊（通常由客戶或有權限的人員提供）

權限說明

系統管理員可以根據組織需求，彈性分配「工具」和「聯絡人」的功能權限。

三、操作說明

3.1 查看可以設定的工具

操作步驟

點開要編輯的聯絡人

點擊上方的「MCP 憑證」標籤

會看到所有可以設定的工具列表

工具列表說明

每個工具會顯示：

工具名稱（例如：「客戶資料庫查詢」）

工具說明（如果有的話，會以灰色小字顯示在名稱下方）

編輯按鈕（右側的鉛筆圖示）

如何分辨設定狀態

已設定過 → 工具名稱右邊會出現綠色的「已設定」標籤

還沒設定 → 工具名稱右邊沒有任何標籤

3.2 新增或修改憑證

步驟 1：打開設定區

點擊工具右邊的「編輯」按鈕（鉛筆圖示），會展開設定區域

步驟 2：填寫 Headers（憑證資訊）

在文字框中貼上憑證資訊，格式是 JSON：

```
{"Authorization": "Bearer 這裡是鑰匙代碼"}
```

不確定格式的話，可以點「**格式化 JSON**」按鈕自動整理

什麼是 Headers？

Headers 就是「身份證明文件」，裡面包含了這個聯絡人的專屬鑰匙。就像你去銀行辦事需要帶身份證，系統需要這個 Headers 來確認「這個人是誰」。

什麼是 JSON？

JSON 是一種資料格式，看起來像：{"欄位名稱": "內容"}。不用擔心，通常會有人直接提供給你，你只需要複製貼上就好。

步驟 3：注意事項

Headers 是**必填**的（有紅色

* 號標記）

填入的 Headers 會**取代**工具原本的預設設定

重要：不同 MCP 工具需要的 Headers 格式不一樣，請務必確認你拿到的憑證格式跟這個工具相符

步驟 4：儲存或取消

儲存設定

確認沒問題後，點右下角的「**儲存**」按鈕

系統會檢查格式是否正確

儲存成功後：

編輯區會自動收起

工具名稱右邊會出現綠色的「已設定」標籤（第一次設定時才會新出現）

取消編輯

如果不想儲存，點「取消」即可

3.3 重置憑證（清除已設定的憑證）

什麼時候會用到？

當憑證設定錯誤，或是不再需要這個憑證時，可以重置。

如何操作

點擊工具的「編輯」按鈕，展開編輯區

如果這個工具已經設定過憑證（有綠色「已設定」標籤），左下角會出現紅色的「重置憑證」按鈕

點擊後確認，憑證就會被清除

清除後，工具名稱右邊的綠色「已設定」標籤會消失

⚠ 重要提醒

重置後無法復原

建議重置前先把 Headers 內容複製保存

如果只是要修改內容，直接編輯就好，不需要重置

四、操作範例

範例 1：為客戶設定資料庫查詢憑證

情境說明

客戶 A 要查詢他自己的消費記錄，你拿到了一組憑證代碼。

Headers 內容

```
{
  "apikey": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ... ",
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9 ... "
}
```

操作步驟

找到聯絡人「客戶 A」，點擊編輯

切換到「MCP 憑證」標籤

找到「客戶資料庫查詢」工具，點編輯按鈕

把憑證代碼貼上
點「格式化 JSON」確保格式整齊
點儲存

範例 2：為部門設定專用查詢憑證

情境說明

業務部需要查客戶資料，但只能看基本資料，不能看財務資料。

Headers 內容

```
{
  "X-API-Key": "dept_sales_abc123",
  "X-Department": "sales"
}
```

欄位說明

- X-API-Key — 業務部的專用鑰匙
- X-Department — 標示這是業務部在用

範例 3：設定多個欄位的憑證

Headers 內容

```
{
  "Authorization": "Bearer token_xyz",
  "X-Client-ID": "client_12345",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

欄位說明

- Authorization — 主要的身份驗證鑰匙
- X-Client-ID — 客戶編號
- Content-Type — 資料格式說明（通常固定是這個）

五、聯絡人 MCP vs 工具 MCP 的差異

功能比較表

比較項目	工具 → MCP	聯絡人 → MCP 憑證
是什麼	建立工具本身	幫個別聯絡人設定專屬憑證
設定範圍	整個系統都能用	只給特定聯絡人用
設定內容	• 工具的網址 • 預設的憑證 • 可以做哪些事	• 只設定這個人的憑證 • 會取代預設憑證
什麼時候用	第一次要接入新工具時	每個客戶要用不同憑證時
誰可以操作	有權限即可操作	有權限即可操作
在哪裡設定	工具管理頁面	聯絡人編輯頁面
常見用途	• 新增一個查詢工具 • 設定工具的基本資料	• 每個客戶用自己的帳密 • VIP 客戶有特殊權限

簡單理解：電腦教室比喻

想像一下學校的電腦教室：

工具 MCP（有權限的人員建立）

在電腦教室安裝軟體

設定所有電腦都能用這個軟體

決定軟體有哪些功能

聯絡人 MCP 憑證

幫每個學生建立自己的帳號

每個學生用自己的帳號登入

不同學生可以有不同的使用權限

實際工作流程



第一步：建立 MCP 工具（有建立工具權限的人員）

↓

建立「客戶資料庫查詢」工具

- 設定工具網址
- 設定預設憑證（如果有的話）

↓

第二步：為每個聯絡人設定專屬憑證（有設定憑證權限的人員）

↓

客戶 A：設定 A 的專屬憑證

客戶 B：設定 B 的專屬憑證

客戶 C：設定 C 的專屬憑證

↓

結果：大家用同一個工具，但各自用自己的憑證

權限彈性

系統管理員可以根據組織需求，決定誰可以建立工具、誰可以設定憑證。可以是同一批人，也可以分開管理。

重點整理

工具 MCP — 先有「工具」才能用

聯絡人 MCP 憑證 — 再給每個人「鑰匙」

六、常見問題

Q1：為什麼我看不到「MCP 憑證」標籤？

可能原因

你是在「新增聯絡人」（要先儲存聯絡人後，再進來編輯才看得到）

系統裡還沒有建立任何 MCP 工具

聯絡人資料還沒儲存

解決方法

先把聯絡人基本資料填好並儲存

確認系統有 MCP 工具（請有權限的人員確認）

重新進入編輯模式

Q2：Headers 格式錯誤怎麼辦？

常見錯誤範例

✗ 錯誤： `{'key': 'value'}` （用了單引號）

✗ 錯誤： `{key: value}` （沒有引號）

✗ 錯誤： `{"key": "value",}` （最後多了逗號）

✓ 正確： `{"key": "value"}`

解決方法

點「格式化 JSON」按鈕，系統會自動檢查

如果還是有問題，請把憑證重新複製一次

或是請提供憑證的人再確認一次格式

Q3：我怎麼知道要填什麼內容？

取得憑證的方式

請客戶提供他們的憑證資訊

請負責人員提供或協助建立

詢問負責這個工具的同事

參考其他已經設定成功的聯絡人（但不要直接複製！）

⚠ 不要自己亂填

憑證都是有特定格式和內容的，填錯了工具會無法使用，還可能造成資料錯誤。

Q4：為什麼我看不到「已設定」標籤？

顯示條件

只有「已經設定過憑證」的工具才會顯示這個綠色標籤

第一次設定時，在儲存成功前不會看到

儲存成功後，標籤才會出現

工具列表都沒有標籤？

代表這個聯絡人還沒有設定過任何 MCP 憑證，這是正常的。

Q5：找不到「重置憑證」按鈕？

顯示條件（需同時滿足）

這個工具已經設定過憑證（工具名稱右邊有綠色「已設定」標籤）

你有點擊「編輯」按鈕展開編輯區

按鈕位置

展開編輯區後，紅色的「重置憑證」按鈕在左下角，「取消」和「儲存」按鈕在右下角。

工具還沒設定憑證？

不會有「重置憑證」按鈕，因為沒有憑證可以重置。這時候左下角會是空白的。

Q6：按了「重置憑證」會怎樣？

會發生的事

這個聯絡人的專屬憑證會被清除

工具名稱右邊的綠色「已設定」標籤會消失

如果工具有預設憑證，會改用預設的（但通常沒有）

 刪除後無法復原

建議做法

先把 Headers 內容複製備份

想清楚是否真的要刪除

如果只是要修改內容，用「編輯」就好

Q7：多個聯絡人可以用同一組憑證嗎？

技術上可以

系統不會擋你複製同樣的憑證給不同人

但是不建議

沒辦法知道是誰在使用

資料可能會混在一起

有人出問題時，不知道是誰的問題

正確做法

每個聯絡人用自己的憑證

保持資料清楚分開

方便追蹤和管理

Q8：工具列表是空的，顯示「暫無可用工具」？

可能原因

系統還沒有建立 MCP 工具

所有工具都是「全域」類型（全域工具不需要個別設定憑證）

解決方法

請有建立工具權限的人員確認是否已建立 MCP 工具

確認工具類型設定正確

如果都正常但還是看不到，請聯繫技術支援

附錄：操作檢查清單

設定前確認

- ☐ 聯絡人已經建立並儲存了
- ☐ 系統有可用的 MCP 工具
- ☐ 已經拿到憑證資訊（從客戶或負責人員那裡）
- ☐ 確認憑證格式正確

設定時確認

- ☐ Headers 格式正確（可以用格式化按鈕檢查）
- ☐ 該填的欄位都有填
- ☐ 沒有多餘或錯誤的內容
- ☐ 點格式化後沒有出現錯誤訊息

設定後確認

- ☐ 工具名稱右邊出現綠色「已設定」標籤
- ☐ 實際測試工具可以正常使用
- ☐ 把設定資訊記錄下來（日期、聯絡人、工具名稱）
- ☐ 如果需要，通知相關人員已完成設定

建立 API 工具

您可以使用 MaiAgent 製作的 [工具製作 AI 助理](#) 協助您建立 API 工具

API 工具用於整合外部服務、自動化操作流程。

什麼是 API？

API（Application Programming Interface，應用程式介面） 是不同軟體系統之間溝通的橋樑。簡單來說，它就像是軟體世界的「服務員」，幫助不同的程式互相傳遞資訊和執行功能。

想像你在餐廳用餐：

你：需要食物的客戶（應用程式）

廚房：製作食物的地方（提供服務的系統）

服務員：在你和廚房之間傳遞訊息（API）

你不需要直接進廚房，只要告訴服務員你要什麼，服務員會把你的需求傳達給廚房，然後把做好的餐點送到你面前。



API 流程示意圖

API 工具可以協助您自動操作標準化流程及設置特定的回傳格式，也可以協助您獲取您系統中的資訊如：

電商客服自動化

客戶詢問訂單 → API 查詢訂單狀態 → 自動回覆配送進度

編輯工具

2

× 工具類型

API

API

MCP

× 工具名稱 ①

google calendar retriever

× 描述 ①

請輸入

API 配置

× API URL ①

https://api.example.com/endpoint

HTTP 方法

請選擇

取消

確認

3. 設定顯示名稱

為工具設定清晰的顯示名稱，這邊設為 **google calendar**。

編輯工具

+ 工具類型

API

+ 顯示名稱 ⓘ

google_calendar

+ 工具名稱 ⓘ

google_calendar_retriever

+ 描述 ⓘ

請輸入

API 配置

+ API URI ⓘ

https://api.example.com/endpoint

HTTP 方法

GET

取消 確認

用途：此名稱將會顯示在平台介面中，供所有用戶查看。

建議：選擇一個能清晰表達工具主要功能的名稱，方便用戶理解。此名稱沒有嚴格的格式限制。

4. 設定工具名稱

接下來是「**工具名稱**」欄位。

用途：此名稱是 AI 助理在內部呼叫和識別此工具時使用的唯一標識符。

命名規則 (重要)：

必須使用英文。

只能包含：

小寫英文字母 (a-z)

大寫英文字母 (A-Z)

數字 (0-9)

底線 (_)

連字符 (-)

範例：`get_weather_forecast`，`database-query-tool`

下圖設為 `google_calendar_retriever`

編輯工具

+ 工具類型

API

+ 顯示名稱 ⓘ

google calendar

+ 工具名稱 ⓘ 4

google_calendar_retriever

+ 描述 ⓘ

請輸入

API 配置

+ API URI ⓘ

https://api.example.com/endpoint

HTTP 方法

GET

取消 確認

API 工具名稱定義

5. 撰寫工具描述

在「[工具描述](#)」欄位中，用戶可以提供清晰且詳細的工具說明。

重要性：良好的描述能幫助 AI 助理更準確地理解：

工具的功能和目的。

何時應該使用這個工具。

如何解釋工具的輸出結果。

建議內容：說明工具做什麼、輸入什麼、輸出什麼，以及任何使用上的注意事項。

編輯工具

工具類型

API

顯示名稱 ①

Google calendar

工具名稱 ①

google_calendar_retriever

描述 ①

當用戶詢問具體的行程安排、時間可用性或需要管理日曆活動時，應調用 Google Calendar 工具。包括查詢特定日期的會議安排（「我明天有什麼會議？」）、檢查時間衝突（「週三下午 2 點有空嗎？」）、創建或修改行程（「幫我安排下週一的會議」）等。如果用戶只是討論時間管理概念或詢問一般性時間問題，則不需要調用此工具。主要是區分用戶是否需要存取真實的個人日曆數據。

API 配置

API URL ①

https://api.example.com/endpoint

HTTP 方法

請選擇

取消

確認

工具描述

6. API 配置詳細設定

a. API URL

填寫目標 API 端點的完整網址 (包含 `http://` 或 `https://`)。

範例：<https://api.opencalendar.org/data/2.5>

編輯工具

6

API URL ①

https://api.opencalendar.org/data/2.5

HTTP 方法

請選擇

標頭 (JSON) ①

```
{ "Content-type": "application/json" }
```

參數結構 (JSON Schema) ①

```
{ "type": "object", "properties": {} }
```

取消

確認

b. HTTP 方法


從下拉選單中選擇 API 服務要求的 HTTP 動詞：

GET：通常用於獲取資源。

POST：通常用於創建新資源或提交數據。

PUT：通常用於完整替換或更新資源。

DELETE：通常用於刪除資源。



c. 📄 標頭 (Headers)

標頭就像是信件的「信封」，在看到實際的資料內容前，先告訴接收方一些重要的資訊，**沒有正確的標頭，API 請求可能無法通過驗證，或者接收方無法正確解析資料。**

常見用途：

身份驗證 (`Authorization` , `X-API-Key`)

指定內容類型 (`Content-Type`)

指定接受的回應格式 (`Accept`)

若要新增標頭，您需要：

點擊「**+ 新增標頭**」來定義隨請求發送的 HTTP 標頭。

格式：必須是有效的 JSON 物件，其中鍵 (Key) 是標頭名稱，值 (Value) 是標頭內容 (字串)。

範例：

```
{
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8",
  "Authorization": "Bearer {{SECRET_API_TOKEN}}",
  "Accept": "application/vnd.github.v3+json"
}
```

編輯工具

+ API URL ①

8 https://api.opencalendar.org/data/2.5

HTTP 方法

POST

+ 標頭 (JSON) ①

```
{
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8",
  "Authorization": "Bearer {{SECRET_API_TOKEN}}",
  "Accept": "application/vnd.github.v3+json"
}
```

+ 參數結構 (JSON Schema) ①

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "_": {}
  }
}
```

取消 確認

設定必要的 HTTP 請求標頭

d. 🌱 參數結構 (Parameters Schema)

參數結構就像是「點餐單」，告訴 AI 助理可以向 API 要求什麼資料，以及要怎麼要求。

核心設定：定義 AI 助理在呼叫此工具時，可以或必須提供哪些參數(要傳遞給系統處理的內容)，以及這些參數的格式。

格式：使用標準的 **JSON Schema** 格式。

關鍵元素：

`type: "object"`：表示參數是一個物件。

`properties` : 定義每個參數的物件。

參數名稱 (例如 `"search"`) : 對應的物件包含該參數的細節。

`type` : 參數的資料類型 (`string` , `integer` , `number` , `boolean` , `array` , `object`) 。

`description` : 對 AI 助理的說明，解釋此參數的意義。

`default` (可選): 參數的默認值。

`enum` (可選): 如果參數值只能是特定幾個選項之一，在此列出。

`required` : 一個包含所有**必填**參數名稱的陣列。

範例 (影音搜尋工具) :

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "limit": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1,
      "description": "回傳結果數量上限"
    },
    "fields": {
      "type": "string",
      "description": "以逗號分隔的欄位清單"
    },
    "search": {
      "type": "string",
      "description": "搜尋關鍵字"
    }
  },
  "required": ["search"]
}
```

編輯工具

✖ API URL ⓘ

https://api.opencalendar.org/data/2.5

HTTP 方法

POST

✖ 標頭 (JSON) ⓘ

```
{
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8",
  "Authorization": "Bearer ([SECRET_API_TOKEN])",
  "Accept": "application/vnd.github.v3+json"
}
```

9

✖ 參數結構 (JSON Schema) ⓘ

description: 回傳指定數據集

```
{
  "fields": {
    "type": "string",
    "description": "以逗號分隔的欄位清單"
  },
  "search": {
```

取消

確認

使用 JSON Schema 精確定義 API 參數

7. 儲存工具

確認所有設定無誤後，捲動到頁面底部，點擊「**確認**」按鈕。您的新工具就建立完成了！

編輯工具

API URL ①

https://api.opencalendar.org/data/2.5

HTTP 方法

POST

標頭 (JSON) ①

```
{
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8",
  "Authorization": "Bearer ([SECRET_API_TOKEN])",
  "Accept": "application/vnd.github.v3+json"
}
```

參數結構 (JSON Schema) ①

```
{
  "description": "回傳指定數據工具表",
  "fields": {
    "type": "string",
    "description": "以逗號分隔的欄位清單"
  },
  "search": {
```

10

取消

確認

⚠ 重要提醒

連線測試

建立工具後，建議先測試 API 是否正常運作

可使用測試工具驗證工具功能，如：

POSTMAN

企業自己搭建的 API 測試請求平台

權限管理

定期檢查工具使用狀況及權限開放狀態

內建 AI 圖像生成工具

📋 功能概述

MaiAgent 系統整合四大頂級 AI 圖像生成引擎，提供從日常創作到專業設計的全方位解決方案。只需勾選設定，即可立即開始生成圖像。

請參考：[為 AI 助理配置工具](#)

🍷 工具完整對比表

工具	語言支援	核心特色	適用場景
Gemini 2.0	🇺🇦 繁中+英文	上下文理解、對話式編輯	日常創作、中文需求
GPT Image	🇺🇸 英文	專業品質、多輪優化	品牌設計、專業用途
DALL-E 3	🇺🇸 英文	快速生成、概念視覺化	快速原型、輔助插圖
Imagen 4.0	🇺🇸 英文	照片級寫實、產品渲染	商業攝影、產品展示

★ 實際生成範例

Gemini Native - 日常創作範例

提示詞："一隻可愛的橘色貓咪坐在窗台上，陽光透過窗戶灑在牠身上"



特色：完美理解中文描述，色彩溫暖自然，適合日常創作需求

GPT Image - 專業設計範例

提示詞："Professional logo design: minimalist coffee cup with transparent background"



特色：透明背景、線條精緻、適合品牌應用

DALL-E 3 - 快速概念範例

提示詞："Quick concept sketch: futuristic city skyline with flying cars"



特色：快速生成、概念清晰、適合創意發想

Google Imagen - 產品攝影範例

提示詞："Professional product photography: sleek smartphone with studio lighting"



特色：照片級寫實、專業光影、商業品質

📝 使用方式與最佳實踐

基礎使用語法

使用場景	範例指令	推薦引擎
日常創作	畫一隻可愛的小狗	Gemini Native
專業設計	設計一個現代簡約的Logo，需要透明背景	GPT Image
快速原型	快速生成一個網站首頁的概念圖	DALL-E 3
產品展示	創建一張專業的產品攝影圖片	Google Imagen

多輪迭代優化（GPT Image）

- 第一輪：「設計一個咖啡店Logo」
- 第二輪：「把顏色改成深棕色」
- 第三輪：「增加一些蒸汽效果」
- 第四輪：「讓整體更簡約一些」

圖片參考編輯（Gemini Native）

- 「基於這張圖片，把背景改成海邊場景」
- 「保持人物不變，只修改服裝顏色」
- 「在這個場景中增加一些花朵」

🎯 應用場景實戰指南

場景一：社群媒體內容創作

需求：為 Instagram 貼文創作配圖

推薦：Gemini Native

範例指令： 創作一張溫馨的咖啡廳場景，適合 IG 貼文使用

場景二：企業品牌設計

需求：設計公司 Logo 和品牌素材

推薦：GPT Image

範例指令： 設計一個科技公司的 Logo，簡約現代風格，透明背景

場景三：產品展示圖片

需求：電商平台商品主圖

推薦：Google Imagen

範例指令： Professional product shot of wireless headphones on white background

場景四：創意發想與原型

需求：快速視覺化創意概念

推薦：DALL-E 3

範例指令： Concept art for a mobile app interface design

? 常見問題與解決方案

品質相關問題

Q: 如何獲得最高品質的圖片？

A: 使用 GPT Image 或 Google Imagen，並提供詳細的描述：

- ✓ 具體的風格要求（如「專業攝影風格」）
- ✓ 詳細的場景描述（光線、角度、氛圍）
- ✓ 明確的品質要求（如「高解析度」「商業品質」）

Q: 為什麼生成的圖片與預期不符？

A: 優化提示詞的建議：

- 🎯 使用具體而非抽象的描述
- 🎨 指定明確的藝術風格

 說明構圖和視角要求

 描述色彩和光線效果

功能使用問題

Q: 如何生成透明背景的圖片？

A: 在描述中明確提及「透明背景」：

設計一個 Logo，需要透明背景
創作一個圖標，背景要透明

Q: 可以修改已生成的圖片嗎？

A: 可以！使用 Gemini Native 的圖片參考功能：

基於上面這張圖片，把天空改成夕陽色彩
保持構圖不變，只修改人物的服裝

Gemini 3 圖片生成工具

功能簡介

Gemini 3 圖片生成工具是 MaiAgent 整合 Google Gemini 3 Pro Image 模型的 AI 圖片生成功能。此工具讓 AI 助理能夠根據使用者的文字描述生成高品質圖片，支援繁體中文與英文提示詞，並可透過參考圖片進行風格轉換與圖片編輯。

Gemini 3 Pro Image 是 Google 最新的多模態 AI 模型，具備強大的圖片生成能力，能根據上下文理解與世界知識推理，生成高品質且符合情境的圖片。

主要功能

功能類型	說明	應用場景
文字生成圖片	根據文字描述生成對應的圖片	行銷素材、社群貼文、產品視覺化
參考圖片編輯	根據參考圖片進行風格轉換或內容修改	品牌視覺一致性、圖片風格調整
對話式圖片編輯	在多輪對話中持續調整與優化圖片	迭代設計、細節微調
中文提示詞支援	直接使用繁體中文描述想要的圖片	中文使用者無需翻譯即可使用

啟用 Gemini 3 圖片生成工具


前置需求

- 確認您的組織方案支援圖片生成功能
- 確認已啟用 AI 功能權限
- 準備要使用此工具的 AI 助理

啟用步驟

進入 AI 助理設定頁面

- 點選左側選單「AI 助理」
- 選擇要設定的 AI 助理
- 點選「設定」



從左側選單進入「AI 助理」，選擇要設定的助理並點選設定


配置工具設定

切換至「**工具**」頁籤

點選「**選擇工具**」按鈕

在可用工具列表中找到「**Nano Banana Pro 圖片生成**」並勾選

點選「**確認**」



切換至「工具」頁籤，可看到已啟用的圖片生成工具



點選「選擇工具」後，在內建工具中找到「Nano Banana Pro 圖片生成」並勾選啟用

儲存設定

點選右下角「儲存」按鈕

等待系統確認設定完成

注意事項 - 圖片生成會消耗 Token 額度，請注意方案限制 - 生成的圖片預設為 4K 高品質輸出

使用方式

透過對話介面使用



在 MaiGPT 對話介面中使用圖片生成工具，AI 助理會根據描述生成對應的圖片

輸入圖片描述

在對話框中輸入您想要生成的圖片描述

範例：

- 「幫我生成一張日落海灘的風景圖」
- 「畫一隻穿著太空衣的貓咪」
- 「設計一個簡約風格的咖啡店 Logo」
- 「Create a watercolor painting of a mountain landscape」

使用參考圖片

在對話中上傳一張圖片作為參考

搭配文字指令描述您想要的修改

範例：

- 上傳一張照片後說：「把這張照片轉換成水彩畫風格」
- 上傳一張產品圖後說：「幫這個產品設計一個宣傳海報」

對話式編輯

生成圖片後，可以在後續對話中要求修改
範例：

- 「把背景改成藍色」
- 「加上一些星星」
- 「讓整體氛圍更溫暖一些」



對話式編輯：使用者要求將購物袋改為粉紅色，AI 助理根據上下文記憶重新生成修改後的圖片

提供越詳細的描述，生成的圖片品質越好。建議包含風格、顏色、構圖、氛圍等細節。

應用情境範例

情境一：行銷素材製作

需求：快速生成社群媒體貼文所需的視覺素材

對話範例：

使用者：幫我生成一張適合 Instagram 的圖片，主題是春季新品上市，風格清新明亮，有櫻花和購物袋的元素

AI：[生成圖片] 已為您生成春季新品上市的宣傳圖片，包含櫻花花瓣和時尚購物袋的元素，整體風格清新明亮。

使用者：很好，但可以把購物袋的顏色改成粉紅色嗎？

AI：[生成更新後的圖片] 已將購物袋調整為粉紅色，與櫻花主題更加一致。



實際操作畫面：使用者輸入行銷素材需求，AI 助理即時生成含有櫻花與購物袋元素的春季宣傳圖片

情境二：產品視覺化

需求：為尚未生產的產品概念生成視覺呈現

對話範例：

使用者：我想設計一款智慧手錶，外觀是圓形錶面、銀色金屬錶帶、深藍色錶盤，請幫我生成概念圖

AI：[生成圖片] 已生成智慧手錶概念圖，圓形錶面搭配銀色金屬錶帶和深藍色錶盤。



實際操作畫面：AI 助理根據描述生成智慧手錶概念圖，包含圓形錶面、銀色金屬錶帶和深藍色錶盤

情境三：風格轉換

需求：將現有圖片轉換為不同的藝術風格

對話範例：

使用者：[上傳照片] 把這張照片轉換成漫畫風格

AI：[生成圖片] 已將您的照片轉換為漫畫風格，保留了原始構圖和主要元素。



實際操作畫面：將台北 101 大樓轉換為日系動漫風格，保留建築主要輪廓並套用漫畫風格

提示詞撰寫建議

有效的提示詞寫法

包含具體描述：

- 主題：想要生成什麼內容
- 風格：寫實、卡通、水彩、油畫、平面設計等
- 顏色：主要色調和配色偏好
- 構圖：特寫、全景、俯瞰等
- 氛圍：溫暖、冷調、活潑、沉穩等

良好範例：

- 「一隻橘色的柴犬坐在秋天的公園長椅上，背景是金黃色的楓葉，溫暖的午後光線，寫實攝影風格」
- 「極簡風格的科技公司 Logo，使用藍色和白色，幾何圖形設計」

避免過於模糊：

- 「畫一張圖」（缺少具體描述）
- 「好看的圖片」（沒有明確方向）

常見問題

Q：Gemini 3 圖片生成工具支援哪些語言的提示詞？

A：支援繁體中文和英文提示詞。您可以直接使用中文描述想要的圖片內容。

Q：生成一張圖片需要多少 Token？

A：圖片生成的 Token 消耗會比純文字對話高。實際消耗量取決於提示詞的複雜度和圖片品質設定。建議監控組織的 Token 使用量，避免超出方案限額。

Q：可以使用參考圖片嗎？

A：可以。在對話中上傳圖片作為參考，AI 助理會將其納入生成過程。這對於風格轉換、圖片編輯或基於現有素材進行創作特別有用。

Q：生成的圖片解析度如何？

A：預設生成 4K 高品質圖片，適合大多數使用場景。

Q：可以在多輪對話中持續修改圖片嗎？

A：可以。AI 助理會記住對話上下文，您可以在後續訊息中要求調整細節、修改風格或添加元素，逐步完善圖片。

Q：圖片生成失敗怎麼辦？

A：可能原因與解決方式：

- **提示詞違反內容政策**：調整描述，避免不當內容
- **系統繁忙**：稍後重試
- **Token 額度不足**：確認組織方案的剩餘額度

相關文檔

延伸閱讀 - [工具功能概覽](#) - [為 AI 助理配置工具](#) - [內建 AI 圖像生成工具](#) - [建立 AI 助理](#)

使用 Supabase 進行 Text to SQL

Supabase 是什麼？

Supabase 是一個開源的 平台服務，旨在簡化現代應用程式的開發流程。其核心特性包括：

資料庫： 可以存放各種資料。

即時更新： 資料一有變動，你的應用程式馬上就會知道。

帳號管理： 幫你管理使用者的帳號和密碼。

內建身份驗證機制： 內建身份驗證機制，簡化使用者身份管理流程，並提供多種身份驗證方式。

自動產生 API(即獲取資料的途徑)： 讓你用簡單的方式，就能從資料庫拿資料。

整合 Supabase 有什麼好處？

多張報表交叉查詢： Supabase 支援多張表格相互關聯，可由 A 報表值查詢其與 B 報表中的關係


建立索引，提升查詢效率： 您可以針對經常查詢的內容建立索引，讓 AI 助理更精確的查找到您需要的內容

建立您的 Supabase


1. 建立 Supabase 帳號

首先，前往 [Supabase 官網](#) 點按「Sign in / Start your project(註冊)」。

若您尚未註冊，請先註冊帳號，以便進行後續步驟




登入後，您可以建立一個新的組織或使用舊有組織作業組織作業，在組織中再建立一個 project，每個 project 會有自己獨立的資料庫。




2. 進入 Database (資料庫) 頁面

進入專案後，在左側的導航列表點選 Database > Tables 頁面新增資料




建立新表格

點選「New Table」，新建表格並為您的表格命名：



Supabase 提供了多種方式來建立新表格：




手動新增欄位： 適合從頭開始設計表格結構。您可以逐一新增欄位，並設定每個欄位的資料類型、預設值等。

匯入 .csv/.tsv 或純文字： 適合快速建立表格，特別是當您已經有現成的資料時。

注意事項：

純文字檔案的第一列必須為欄位名稱，欄位之間以逗號 (CSV) 或 Tab (TSV，就是按下鍵盤上的 Tab 鍵空格大小) 分隔。


此處選擇匯入資料：點按「**Import data from CSV**」，並貼上以 Tab 分隔的文字檔案，向下捲動可以看到製作成表格的結果。匯入完成後按下「Save」



選擇匯入方式




匯入純文字



預覽結果


主鍵 (Primary Key)

匯入完成後，會導回到設定頁面，這時必須指定一個主鍵，主鍵就像是身分證字號一樣，作為識別每一筆資料的唯一值。在這裡，我們選擇客戶編號作為主鍵。



外鍵 (Foreign Key)

往下滾動，可以看見 Foreign key 的指定，Foreign Key (外鍵) 就像是地址，可以透過這個地址對應這筆資料的來源所在，或其他更詳細的資料。



假設我們有兩個表格：「客戶資料表 (Customers)」和「訂單資料表 (Orders)」。

客戶資料表 (Customers)：

客戶編號 (CustomerID) - 主鍵

客戶姓名 (CustomerName)

電話 (Phone)

地址 (Address)

訂單資料表 (Orders)：

訂單編號 (OrderID) - 主鍵

客戶編號 (CustomerID) - 外鍵 (參考客戶資料表的 CustomerID)


訂單日期 (OrderDate)


總金額 (TotalAmount)

在這個例子中，「訂單資料表 (Orders)」中的「客戶編號 (CustomerID)」就是一個外鍵，它參考了「客戶資料表 (Customers)」的主鍵「客戶編號 (CustomerID)」。透過這個外鍵，我們可以知道每一筆訂單是由哪一個客戶所下的。

這個例子中，外鍵應放在 Order Table 中：關係方向: 一個客戶 → 可以有多筆訂單 (一對多關係) 一筆訂單 → 只屬於一個客戶 外鍵原則: > 外鍵應該放在「多」的那一方 因此: ☒ Order Table 中設置 customer_id (外鍵)，因為他是一對多關係中對應到「多」個的那方 ☐ Customer Table 不需要存訂單資訊

因此，我們在 Order Table 中設置連結 Customer Table 中的 Customer ID 對應為 Order Table 中的 Customer ID。






關聯完成後，按下「Save」後即可建立資料庫間的關聯。

3. 建立完成

待表格建立完成後，您就擁有一個完整的資料庫，可以透過 SQL 語法查找資料庫內的資料了！



如何建立 Supabase 工具

想要在 MaiAgent 上使用 Supabase 工具，您需要將其建立為 MCP 工具，才能讓 AI 助理使用 Supabase 功能：

工具介紹，請參考：[工具功能概覽](#)

至 MCP 服務平台建立 Server 與 Supabase 服務串聯

如何串接 MCP 工具，請參考：[Remote MCP 服務概述](#) 目前僅有 [Composio 平台](#) 支援 Supabase 平台串接

Composio 開啟可用功能

在串接 Composio 時請開啟基本資料庫操作內容，如新增、刪除、查詢等。

Composio 內建已勾選基本內容於 Important 中，您不須額外設置，僅需確保 Important 選項是已勾選的

Configure Actions for Supabase ✕

Select the actions you want to enable for this MCP server using your connected Supabase account

Selected Actions: 7/30

☒ **Important** 7 ^

- ☒ Execute project database query
- ☒ Create an organization
- ☒ Create new project
- ☒ Generate TypeScript types
- ☒ Get Table Schemas
- ☒ List all organizations
- ☒ List all projects

☐ **Secrets** 7 v

☐ **DestructiveHint** 22 v

☐ **OpenWorldHint** 54 v

← Back Create Server

將建置好的 Supabase 工具加入可用工具列表

如何建立 MCP 工具，請參考：[建立 MCP 工具](#)

Supabase 工具連線網址

當您在 MCP 服務平台上建立好 server 服務後，請將網址做以下處理：

原網址(從 MCP Server 上得到)：

https://backend.composio.dev/v3/mcp/12345678/mcp?include_composio_helper_actions=true


將「[?include_composio_helper_actions=true](#)」直接刪除


新網址(將貼上於 MaiAgent 工具頁面)：

<https://backend.composio.dev/v3/mcp/12345678/mcp>

請務必刪除以上內容，否則 AI 助理將無法正確使用 supabase 工具

工具建立完成後，請至 AI 助理設定中將 Supabase 工具加入至助理可用工具列表：





請在使用工具頁面按下儲存，否則 AI 助理仍然無法使用 Supabase 工具

使用 Supabase 工具的效果

透過 MaiAgent AI 助理配合 Supabase 工具，只需用日常用語描述您想要查詢的資料，Supabase 就能自動為您生成對應的 SQL 語法，並從關聯式資料庫中提取所需的資訊。

範例資料庫

1. Customers 表格（顧客資訊）

欄位名稱	主鍵	必填	說明
客戶編號（CustomerID）	✓	✓	客戶唯一識別碼
客戶名稱（CustomerName）	✗	✗	客戶公司或個人名稱
客戶類型（CustomerType）	✗	✗	客戶分類（如：零售商、餐廳、經銷商）
聯絡人姓名（ContactName）	✗	✗	主要聯絡人姓名
電話（Phone）	✗	✗	聯絡電話

欄位名稱	主鍵	必填	說明
Email	×	×	電子郵件地址
地址 (Address)	×	×	客戶地址
區域 (Region)	×	×	地理區域 (如：北部、南部)
客戶等級 (CustomerLevel)	×	×	客戶重要性等級 (A、B、C級)

🔑 主鍵: 客戶編號 (CustomerID)

🔗 外鍵關聯: 無

📦 2. Orders 表格 (訂單資訊)

欄位名稱	主鍵	必填	說明
訂單編號 (OrderID)	✓	✓	訂單唯一識別碼
客戶編號 (CustomerID)	×	×	關聯到 Customers 表格
訂單日期 (OrderDate)	×	×	訂單建立日期
交貨日期 (DeliveryDate)	×	×	預計或實際交貨日期
付款方式 (PaymentMethod)	×	×	付款方式 (現金、信用卡、匯款)
訂單狀態 (OrderStatus)	×	×	訂單處理狀態
總金額 (TotalAmount)	×	×	訂單總金額 (數值型態)
運費 (ShippingFee)	×	×	運送費用

🔑 主鍵: 訂單編號 (OrderID)

🔗 外鍵關聯:

客戶編號 (CustomerID) → Customers.客戶編號 (CustomerID) (Orders 的 CustomerID 對應 Customer 表格中的 CustomerID)

📦 3. Products 表格 (商品資訊)

欄位名稱	主鍵	必填	說明
產品編號 (ProductID)	✓	✓	產品唯一識別碼

欄位名稱	主鍵	必填	說明
產品名稱 (ProductName)	×	×	產品名稱
產品描述 (Description)	×	×	產品詳細描述
產品類別 (Category)	×	×	產品分類
品牌 (Brand)	×	×	產品品牌
規格 (Size)	×	×	產品規格或尺寸
成本 (Cost)	×	×	產品成本 (數值型態)
價格 (Price)	×	×	產品售價 (數值型態)
庫存量 (StockQuantity)	×	×	目前庫存數量 (數值型態)

🔑 主鍵: 產品編號 (ProductID)

🔗 外鍵關聯: 無

情境一：追蹤還沒完成的訂單

資料庫狀態： Orders 表格中有兩筆尚未完成的訂單，分別是 OR003 和 OR004 。

Orders				
Filter	Sort	Insert	Add RLS policy	Enable Realtime
			Role postgres	
	訂單編號 (OrderID) text	ntMethod) text	訂單狀態 (OrderStatus) text	總金額 (TotalAn
	OR001		已完成	12500
	OR002		已完成	8000
	OR003		處理中	25000
	OR004		已確認	15000
	OR005		已完成	5000

自然語言輸入：在 AI 助理的問答中，您只需輸入：「請告訴我還沒完成的訂單有哪些」。AI 助理自動調用工具並產出 SQL 結構化查詢語句。



Supabase 自動查詢： AI 助理會自動調用 Supabase 工具，將您的自然語言轉換為 SQL 查詢語句，例如：



綜合查詢結果的回應與 AI 助理的分析，AI 助理將回應以下訂單內容，並依照優先程度排序：



透過 Supabase 工具與 AI 助理的協同合作，您可以輕鬆地追蹤未完成的訂單，並獲得 AI 助理提供的分析與排序建議，以便更有效地處理訂單，提升客戶滿意度。

情境二：查詢未完成訂單的顧客聯絡資訊

在 OR003 為還在處理中的訂單，顧客為 CU003，聯絡人為黃採購

Customers		
Filter	Sort	Insert
Add RLS policy		
Enable Realtime		
Role postgres		
客戶編號 (CustomerID) text	聯絡人姓名 (ContactName) text	電話 (Phone) text
CU001	林經理	02-25811234
CU002	陳主管	02-27212345
CU003	黃採購	03-33600000
CU004	張業務	06-29410000
CU005	吳老師	07-8060505

自然語言輸入：在 AI 助理的問答中，輸入：「還在處理中的訂單，我應該要聯絡誰」。AI 助理自動調用工具並產出 SQL 結構化查詢語句。



Supabase 自動對應查詢：可以看見雖然與 AI 助理對話的內容都屬於訂單表格，但透過設置的外鍵對應關係，supabase 能夠知道此處 **Customer ID** 對應到的是 **Customers** 表格中的 **ID** 查詢，因此回傳的內容為 **Customers** 表格內容。



AI 助理回應：接著AI助理綜合分析後回應正確的聯絡人資訊及其他聯絡方式



透過 Supabase 工具，您可以充分利用資料庫中的表格對應關係，輕鬆地從多個相關表格中提取資訊，並獲得 AI 助理提供的顧客姓名列表。表格間的對應關係和清楚的定義確保了資料的關聯性和一致性，使得查詢結果更加可靠。

額外補充：

您可以根據實際需求，調整自然語言輸入，例如：「請告訴我今天還沒完成的訂單」、「請告訴我 VIP 客戶還沒完成的訂單」等，Supabase 工具都能夠準確地解析並執行查詢。

AI 助理可以進一步整合其他資訊，例如：庫存狀況、物流資訊等，提供更全面的訂單分析。

工具僅能調用您存放於資料庫的內容，若有分析需求，請務必將資料上傳至資料庫再開始分析。

為 AI 助理配置工具

建立好的工具現在可以在 AI 助理設定中被選用，賦予您的 AI 助理更強大的能力。本指南將說明如何將您建立的工具配置給特定的 AI 助理。

配置工具

1. 進入 AI 助理設定

首先，請從左側導航欄進入「AI 功能」區塊，然後點擊「AI 助理」。這將顯示您帳戶中所有已建立的 AI 助理列表。



找到您想要配置工具 AI 助理

2. 選擇要配置的 AI 助理

在 AI 助理列表中，找到您想要為其配置工具助理，並點擊「編輯」按鈕，進入該助理的詳細設定頁面。



進入特定 AI 助理的設定頁面

3. 切換 AI 助理的回答模式

重要前提：只有設定為 Agent 模式的 AI 助理才能使用工具。如果您的 AI 助理處於其他模式（例如：一般(預設)回答模式），則無法為其配置或使用工具。

在 AI 助理的設定頁面中，切換到「**回答模式設定**」頁面選項。

檢查：確認當前選擇的模式是否為「**Agent 模式**」

更改：如果當前不是 Agent 模式，請將其**切換**為 Agent 模式。



確保 AI 助理已設定為 Agent 模式才能使用工具

4. 切換到工具配置頁面

在 AI 助理的設定頁面中，找到「**工具**」的頁面選項。



找到工具配置頁面

5. 選擇啟用的工具

在此工具配置頁面，點選右上角「**+ 選擇工具**」按鈕，會開啟預先建置好的工具清單列表，並進行以下操作。

操作：

瀏覽列表，找到您希望此 AI 助理能夠使用的工具。

勾選您想要啟用的工具旁邊的複選框。

您可以根據 AI 助理的任務和需求，選擇任意數量的工具。

您可以選擇 MaiAgent 內建工具或您自行定義之工具



直接勾選希望此 AI 助理使用的工具

提示：請確保只為 AI 助理配置它確實需要且被授權使用的工具。配置過多不相關的工具可能會影響 AI 的判斷準確性和回應效率。

6. 檢視已選工具

在勾選完成後，您可以再次確認配置給 AI 助理的工具，確保為此 AI 助理配置了正確的工具。



確認已為 AI 助理配置了正確的工具

7. 儲存 AI 助理設定

完成工具的選擇後，請務必記得點擊「**儲存**」按鈕，以保存您對 AI 助理設定所做的更改。



點擊「儲存」以應用工具配置更改

配置 MaiAgent 內建工具

MaiAgent 內建四種 AI 圖像生成工具，您可以根據您的需求套用給 AI 助理使用，不需額外設置：

四種工具比較請參考：[MaiAgent 內建 AI 圖像生成工具](#)



現在，您選擇的 AI 助理已經擁有了使用這些已啟用工具的能力。在與該助理互動時，如果觸發了相關的場景，AI 就會嘗試呼叫這些工具來完成任務或獲取信息。

Agent UI

一、什麼是 Agent UI？

傳統 AI 助理只能回覆純文字。**Agent UI** 讓你為 AI 助理設計視覺化的「資訊卡片」——當使用者提問時，AI 助理不只說話，還能直接送出結構清晰、帶圖片與按鈕的精美卡片。

目前支援的卡片格式為 **FlexMessage**，可在 Web Chat 及 LINE 頻道呈現豐富的卡片 UI。

Agent UI 的亮點：AI 助理根據對話內容，自動判斷何時出牌、把對應的資訊填入卡片，使用者點卡片按鈕還可以繼續互動。

對比：純文字 vs. Agent UI 卡片

場景	純文字回覆	Agent UI 卡片回覆
工業設備規格詢價	「IBX-7800 工業主機板，Intel i7、DDR5、NT\$28,500」	規格表（處理器/I/O/工作溫度）+ 庫存標籤 + 立即詢價 下載規格書 按鈕
信用卡對帳單查詢	「本期消費 \$6,508，繳費截止 06/15」	消費明細表 + 本期回饋金 應繳金額 + 立即繳費 按鈕
看診預約確認	「心臟內科 06/03 14:00，掛號編號 R2026053-088」	醫師 時間 地點 + 報到 QR Code + 查看候診進度 按鈕
電子登機證	「JX 802 班機，TPE 09:25 → NRT 13:35，座位 12A」	航段 艙等 座位 行李 + 登機 QR Code + 線上選位 按鈕

實際對話效果

無論是 B2B 製造業詢問產品規格、客戶查詢預約資訊，或是讓使用者直接在對話中查看登機證——AI 助理都能依對話情境自動回傳對應卡片，把資訊一次呈現清楚。

醫療院所範例：使用者查詢看診資訊，AI 助理回傳含科別、時間、地點、QR Code 報到碼的預約確認卡，並提供「查看候診進度」按鈕



航空業範例：使用者查詢航班資訊，AI 助理直接呈現含航段、艙等、座位、行李額度與登機 QR Code 的電子登機證卡

更多產業情境請見下方「[五、應用範例：六大產業情境](#)」。

二、核心概念

固定欄位 vs. AI 動態生成

每張卡片的每個欄位，都可以選擇「寫死預設值」或「讓 AI 從對話情境中即時填入」：

欄位	設定方式	適用時機
固定值（預設值）	你直接輸入固定文字	品牌名稱、卡片標題、固定標籤（如 TRANSACTION 、 BOOKING PASS ）
AI 動態生成（AI 提示詞）	用自然語言告訴 AI 要填什麼	客戶帳號末四碼、消費金額、本期應繳——任何需要從知識庫或對話抓取的資訊

範例（金融對帳單卡片）：

欄位	預設值（固定）	AI 提示詞（動態）
標題標籤	TRANSACTION（固定）	—
卡片標題	信用卡對帳單（固定）	—
對帳期間說明	—	從帳單資料庫取得對帳期間與卡號末四碼
消費明細列表	—	列出本期主要消費商家與金額
本期消費總額	—	從帳單資料庫取得本期消費總額
回饋金	—	從會員系統取得本期回饋金
應繳金額	—	計算本期消費扣除回饋金後的應繳金額
繳費截止日	—	從帳單資料庫取得繳費截止日
按鈕文字	立即繳費（固定）	—
繳費連結	—	組合對帳單編號產生個人化繳費連結

卡片按鈕可以做什麼？

FlexMessage 卡片支援兩種互動按鈕：

URL 按鈕

點擊後直接開啟指定網址。

應用場景：

- 製造業：開啟產品技術規格書 PDF、預約 Demo 表單
- 金融業：跳轉到對帳單繳費頁、信用卡申辦表單
- 教育機構：開啟招生簡章、報名連結
- 醫療院所：查看候診進度、取消預約頁面
- 航空業：線上選位、加購行李或餐點

設定方式： 在「連結」欄位的 AI 提示詞填入「從知識庫取得該項目對應的頁面連結」，AI 自動帶入正確 URL。

Prompt 按鈕

點擊後自動向 AI 助理發送一則訊息，AI 繼續接話。

使用流程（以教育機構招生情境為例）：

使用者：「介紹一下課程或招生資訊」

↓

AI 回傳課程進度卡（進行中課程
待繳作業
招生開放中）

↓

使用者點「立即報名」按鈕

↓

（按鈕觸發 prompt："我想報名暑期實習"）
AI 繼續接話：「請問你目前的學系與年級？預期實習領域是什麼？」

應用場景：

- 觸發後續流程（報名、預約、申辦、訂位）
- 詢問「查看完整明細」「查看其他房型」展開更多資訊
- 收集 AI 需要繼續服務的補充資訊

三、建立 Agent UI（FlexMessage）

進入 Agent UI 頁面


在左側選單點選 **AI 功能** → **Agent UI**，點擊右上角的 **新增 Agent UI**。



Agent UI 管理列表，顯示已建立的卡片工具及其關聯 AI 助理


選擇卡片類型

目前提供 **FlexMessage 卡片資訊展示**，點選後進入設定頁面。



選擇卡片類型，目前支援 FlexMessage

填寫基本資訊



填寫基本資訊後，即可選擇模板與設定 AI 欄位

欄位	說明
顯示名稱	在管理後台顯示的名稱，方便識別（例： <code>金融銀行證券業 商品卡</code> ）
工具名稱	供 AI 模型識別的英文名稱，命名規則：英文、底線，不含空格（例： <code>finance_product_card</code> 、 <code>medical_clinic_card</code> 、 <code>airline_flight_card</code> ）
描述	說明此卡片工具的用途（選填）
提示詞	告訴 AI 助理何時應使用此卡片（例：「當使用者詢問信用卡對帳單、繳費資訊或本期消費明細時，回傳對帳單卡片」）

提示詞是觸發關鍵。寫得越具體，AI 越知道什麼時候要主動送出卡片，而不只是用文字回答。

選擇模板

點選左側預設模板，右側即時預覽卡片樣式；確認後點 [套用此模板](#)。

12 種內建模板與適用產業：


模板	適用場景	適合產業
Restaurant	店家推薦、預約	餐飲、觀光
Hotel	房型展示、訂房	飯店、旅宿
Local Search	地點搜尋、周邊推薦	觀光、零售
Real Estate	物件介紹、看屋預約	房產、租賃
Apparel	商品展示、規格介紹	零售、電商、製造業
Transit	路線 航班 時刻	交通、航空、物流
Shopping	商品比較、購物車	零售、電商
Menu	品項展示、菜單	餐飲、零售
Receipt	對帳單、訂單收據、消費明細	金融、零售、電商
Ticket	票券、登機證、預約確認	航空、活動、醫療掛號
Social	人物卡、社群檔案	教育、HR、社群

模板	適用場景	適合產業
TODO app	任務清單、課程進度、工單狀態	教育、客服、製造業工單
自訂	貼入自訂 FlexMessage JSON	任何需要客製版面的情境

選擇模板只是起點，套用後可以在「AI 欄位設定」中任意調整每個欄位的內容與邏輯。

設定 AI 欄位

套用模板後，系統自動解析卡片中所有可編輯的欄位：



每個欄位可設定固定預設值，或填入 AI 提示詞讓 AI 動態生成內容

每個欄位有三個屬性：

類型：欄位的資料型別（文字、圖片、按鈕、連結）

預設值：固定顯示的內容（若同時設定 AI 提示詞，AI 生成的內容優先）

AI 提示詞：告訴 AI 這個欄位該填入什麼，例如「根據使用者查詢，從知識庫取得對應的產品名稱／帳戶資訊／科別」

右側**即時預覽**會隨設定更新，確認卡片視覺效果。

儲存

確認所有設定後，點擊右上角 **儲存**，Agent UI 工具即建立完成，可在列表中看到新增的項目。

四、綁定到 AI 助理


建立好 Agent UI 後，需要將它掛載到 AI 助理，AI 助理才知道可以使用這張卡片。

進入 AI 助理設定

前往 **AI 功能** → **AI 助理**，選擇要設定的 AI 助理，點選 **設定**。

開啟 Agent UI 分頁

在設定頁面的分頁列中，點選 **Agent UI**。



在 AI 助理的設定頁面中，可管理所有已綁定的 Agent UI 工具

加入 Agent UI

點擊 **選擇 Agent UI**，從清單中選取要加入的卡片工具。

一個 AI 助理可以綁定**多個** Agent UI

每個 Agent UI 的**提示詞**決定 AI 在哪種情況下使用哪張卡片

儲存

點擊右下角 **儲存**，設定立即生效。

五、應用範例：六大產業情境

從製造、金融、教育到醫療、服務、航空，每個產業都能依自身需求設計專屬卡片，讓 AI 助理用最直觀的方式回應使用者。以下是六種典型企業情境的實際對話效果。

本節範例皆已在 MaiAgent 平台實際建立並測試。同一個 AI 助理可同時綁定多個 Agent UI，AI 會依使用者問題自動選用對應卡片。

多卡片同助理管理

在管理後台一次設定多種產業情境，掛載到同一個 AI 助理：



同一個 AI 助理綁定六種產業卡片，AI 依使用者問題自動選用對應卡片

範例設定教學：金融對帳單卡片

下面以「金融業 對帳單查詢」為例，完整示範一張卡片從零設定到實際對話的流程。其他產業可比照辦理。

情境說明

一間銀行希望會員在 LINE 或 Web Chat 詢問本期帳單時，AI 助理直接回傳對帳單卡片（含消費明細、本期應繳金額、繳費截止日與「立即繳費」按鈕），而非單純文字回覆。

設定內容

Agent UI 設定：

欄位	設定
顯示名稱	金融 銀行 證券業 商品卡
工具名稱	finance_product_card
提示詞	當使用者詢問本期消費、繳費資訊、信用卡帳單或對帳明細時，回傳對帳單卡片
模板	Receipt


AI 欄位設定：

欄位	預設值	AI 提示詞
標題標籤	TRANSACTION	—
卡片標題	信用卡對帳單	—
對帳期間說明	—	從帳單資料庫取得對帳期間與卡號末四碼
消費明細列表	—	列出本期主要消費商家與金額
本期消費總額	—	從帳單資料庫取得本期消費總額
回饋金	—	從會員系統取得本期回饋金
應繳金額	—	計算本期消費扣除回饋金後的應繳金額
繳費截止日	—	從帳單資料庫取得繳費截止日
對帳單編號	—	從帳單資料庫取得對帳單編號
按鈕文字	立即繳費	—
繳費連結	—	組合對帳單編號產生個人化繳費連結

「固定值」vs.「AI 提示詞」的選擇邏輯：品牌標籤、按鈕文字等不會隨對話變動的內容用固定值；客戶帳號、消費金額、繳費連結等需從系統抓取的內容用 AI 提示詞。

實際對話效果

使用者提問後，AI 助理自動觸發卡片工具，從帳單資料庫與會員系統取得資料並填入欄位：



使用者輸入「推薦一張信用卡或理財方案」（或「查我這期帳單」），AI 助理回傳含消費明細、應繳金額、繳費截止日的對帳單卡，使用者可點「立即繳費」直接完成繳費


六大產業情境快覽

掌握上方的設定邏輯後，可比照套用到不同產業。以下是六種典型情境：

1. 科技

電子製造業：產品型錄與規格詢價

當客戶或業務詢問工業電腦、嵌入式系統、AOI 檢測設備等產品時，AI 助理自動回傳含完整規格、價格、庫存與「立即詢價／預約 Demo」按鈕的產品卡片，加速 B2B 銷售流程。



使用者：「推薦一張工業電腦主機板」－ AI 助理回傳含處理器、I/O、工作溫度等完整規格的产品卡片

2. 金融


銀行

證券業：對帳單與商品推薦

對帳單、信用卡推薦、理財方案、保單查詢等金融場景，AI 助理可整合內部系統資料，回傳結構化的金融資訊卡與「立即繳費／申辦」CTA。



學員可即時查詢課程進度、待繳作業、已完成成績與招生資訊，校方也能透過 AI 助理推播校內公告與報名連結。



使用者：「介紹一下課程或招生資訊」— AI 助理回傳含進行中課程、待繳作業、招生開放等多狀態的課程進度卡

4. 醫療院所：預約掛號與門診資訊

科別介紹、門診時段、預約掛號、QR Code 報到、衛教資訊等場景，讓病患直接在 LINE 或 Web Chat 完成預約並查看候診進度，減少電話客服負擔。



使用者：「看一下科別與門診時段」— AI 助理回傳含醫師、時間、地點、QR Code 的預約確認卡，提供「查看候診進度」與「取消預約」按鈕

5. 服務

飯店業：訂房訂位與行銷推薦

房型推薦、餐廳訂位、活動報名、會員權益等服務業場景，用視覺卡片呈現價格、評分、特惠與訂購 CTA，提升轉換率。



使用者：「推薦飯店或訂位資訊」— AI 助理同時回傳房型與餐廳推薦，含評分、限時特惠、訂房／訂位按鈕

6. 航空業：航班資訊與電子登機證

航班查詢、艙等比較、行李規定、線上選位等場景，AI 助理可直接呈現電子登機證 QR Code、座位、行李額度等關鍵資訊，無需另外開啟 App。



使用者：「查詢航班與機位資訊」－ AI 助理回傳含 TPE→NRT 航段、座位、行李額度與登機 QR Code 的電子登機證卡

六、常見問題

- ▶ 工具名稱有什麼命名限制？
- ▶ 提示詞要怎麼寫才有效？
- ▶ AI 欄位的 AI 提示詞沒填，欄位會顯示什麼？
- ▶ 一個 AI 助理可以同時掛多個 Agent UI 嗎？
- ▶ Agent UI 可以用在 LINE 頻道嗎？

技能

技能功能概覽

什麼是技能？

技能就像是 AI 助理的**專業證照**——每學會一個技能，AI 助理就多了一項專業能力。如果說工具是 AI 助理的「工具箱裡的螺絲起子」，那技能就是「一整套標準作業流程（SOP）」，不只告訴 AI 助理用什麼工具，更告訴它**什麼時候用、怎麼用、用了之後要怎麼回覆**。

想像你經營一間客服中心：

沒有技能：

客戶：「我想退貨」

AI 客服：「好的，請問您的訂單編號？」（*只能做基本問答*）

有了技能：

客戶：「我想退貨」

AI 客服：「好的！」👉（*自動展開退貨流程技能*）→ 查詢訂單 → 確認退貨資格 → 產出退貨單 → 「您的退貨申請已建立，退貨單號為 RT-20260324，預計 3-5 個工作天處理完成。」✅

技能的核心組成

每個技能由三個部分組成：



指令內容：Markdown 格式的詳細指令，就像一份 SOP，引導 AI 助理一步步完成任務

附加工具：技能需要使用的工具（MCP 工具、API 工具等），讓 AI 助理能執行實際操作

資源檔案：技能執行時可參考的附件資料（僅限上傳方式建立的技能）

技能的運作流程

一個完整的技能運作流程如下：

建立技能：

定義技能的名稱和描述（描述決定 AI 何時觸發此技能）

撰寫詳細的指令內容（Markdown 格式的 SOP）

綁定所需的工具

綁定至 AI 助理：

在 AI 助理的設定中選擇要使用的技能

一個 AI 助理可以綁定多個技能

使用者提問：

使用者以自然語言向 AI 助理提出請求

範例：「幫我查一下我的休假天數」

AI 助理判斷與展開技能：

AI 助理根據使用者的問題，比對已綁定技能的描述

判斷該問題應由哪個技能處理

自動展開該技能的完整指令內容

執行指令並調用工具：

AI 助理依照技能指令中的步驟逐一執行

需要時自動調用技能附加的工具（查詢資料庫、呼叫 API 等）

生成最終回覆：

AI 助理彙整工具回傳的結果

依照技能指令中定義的回覆格式，生成結構化的回答

技能的主要優勢

複雜任務標準化

沒有技能：AI 助理只能根據通用知識回答，品質不穩定

有了技能：每次都按照 SOP 執行，確保回答品質一致

精準觸發與分工

透過描述中的觸發條件，AI 助理能自動判斷何時使用哪個技能

不同技能負責不同任務，實現模組化的能力分工

可重複使用與分享

一個技能可以綁定到多個 AI 助理

技能可匯出為 `.skill` 檔案，分享給其他組織使用

指令與工具封裝

將「做什麼」（指令）和「用什麼」（工具）打包在一起
不需要在 AI 助理的角色指令中重複撰寫大量流程細節

技能與工具的差異

比較項目	工具	技能
本質	單一的外部能力（API、MCP）	一套完整的執行流程
包含內容	API 端點 MCP 伺服器	指令 + 工具 + 資源
類比	螺絲起子	組裝手冊 + 螺絲起子
觸發方式	AI 自行判斷是否呼叫	根據描述中的觸發條件匹配
適用場景	單一動作（查天氣、發郵件）	多步驟流程（退貨處理、休假計算）

技能和工具是互補的關係：技能透過「附加工具」來調用工具的能力，而工具提供了技能所需的實際執行能力。

具體應用場景

企業客服

技能：退貨處理流程
觸發：當客戶要求退貨、換貨時
步驟：查詢訂單 → 確認退貨資格 → 建立退貨單 → 回覆處理結果
附加工具：訂單查詢 API、退貨系統 API

政府機關

技能：休假天数计算

觸發：當使用者詢問休假天数、特休天数

步驟：確認人員類別 → 檢索法規範例 → 比對計算 → 產出結果

附加工具：知識庫檢索



電商平台

技能：客戶資料收集

觸發：當客戶表達採購意願、索取報價

步驟：引導提供姓名

公司

聯繫方式 → 寫入 CRM

附加工具：Google Sheet API、CRM 工具



行銷團隊

技能：郵件發送服務

觸發：當使用者要求寄送郵件、聯繫客戶

步驟：確認收件人 → 撰寫郵件內容 → 發送

附加工具：Gmail MCP 工具

技能管理

如果您還不了解技能是什麼，請先閱讀：[技能功能概覽](#)

建立技能

在左側選單中點選 [技能](#)，進入技能管理頁面，點擊右上角 [新增技能](#) 按鈕。

系統提供兩種建立方式：

方式一：手動建立

適合從零開始撰寫技能指令的情境。

在新增技能彈窗中，點擊下方的 [改用手動建立](#) 連結，切換至手動模式

填寫 [基本設定](#) 頁籤：


技能名稱（必填）：為技能取一個易於辨識的名稱

描述（必填）：簡要說明技能的用途



手動建立技能 — 基本設定頁籤

切換至 **指令內容** 頁籤，撰寫 Markdown 格式的指令內容。您也可以點擊 **套用範本** 按鈕，使用系統提供的預設範本作為起點



指令內容頁籤 — 支援 Markdown 格式與套用模板

（選填）切換至 **附加工具** 頁籤，為技能選擇所需的工具
點擊 **儲存** 完成建立

方式二：上傳技能包

適合匯入已封裝好的 **.skill** 或 **.zip** 檔案。

在新增技能彈窗中（預設為上傳模式），將 **.skill** 或 **.zip** 檔案拖曳至上傳區域，或點擊區域選擇檔案



上傳技能包 — 支援 .skill 或 .zip 格式

上傳完成後，系統會自動解析檔案中的 `技能包`，提取技能名稱、描述與指令內容
建立成功後會自動跳轉至編輯頁面，您可以進一步調整設定

技能包內必須包含 檔案，格式如下： markdown --- name: 技能名稱 description: 技能描述 --- 這裡是 AI 助理的執行指令...

編輯與設定技能

在技能列表中，點擊該技能的 **編輯** 圖示，進入技能設定頁面。

基本設定

編輯技能的名稱與描述。



編輯技能 — 基本設定

指令內容

編輯 Markdown 格式的技能指令。這些指令會在 AI 助理展開技能時作為執行依據。

點擊 **套用範本** 可載入預設的指令範本。

套用範本會覆蓋目前的指令內容，請確認後再執行。

技能包（僅限上傳方式建立的技能）

若技能是透過上傳 `.skill`


`.zip` 建立的，此頁籤會顯示：

技能包資訊：檔案名稱、大小、上傳時間

預覽：展開檢視技能包內的檔案結構

下載：匯出技能包檔案

重新上傳技能包：上傳新版本替換現有的技能包



編輯技能 — 指令內容（含實際範例）

附加工具


為技能綁定所需的工具，讓 AI 助理在執行技能時可以調用。

點擊 **選擇工具** 按鈕，開啟工具選擇彈窗

勾選要附加的工具（支援多選），點擊確認

已選擇的工具會顯示在列表中，包含工具名稱、類型（API MCP）與描述

如需移除工具，點擊該工具卡片上的刪除圖示



附加工具頁籤

設定完成後，點擊頁面右下角的 **儲存** 按鈕。

匯出技能

在技能編輯頁面的 **技能包** 頁籤中，點擊 **下載** 按鈕即可將技能匯出為 `.skill` 檔案。

手動建立的技能也可以匯出，系統會自動將指令內容與資源打包為 `.skill` 檔案。匯出的技能包可分享給其他組織匯入使用。

將技能綁定至 AI 助理

建立好的技能需要綁定至 AI 助理才能生效：

前往 **AI 助理** 頁面，選擇目標 AI 助理並進入設置

在模型設置區域找到 **技能** 設定

選擇要綁定的技能，點擊確認

儲存 AI 助理設定

綁定後，AI 助理在對話中會根據使用者的問題自動判斷是否需要展開技能，並依照技能指令執行對應任務。

刪除技能

在技能列表中，點擊該技能的 **刪除** 圖示，確認後即可刪除。

刪除技能後，已綁定此技能的 AI 助理將無法再使用該技能。此操作不可復原。

Agent Teams

什麼是 Agent Teams？

一、什麼是 Agent Teams？

過去一個 AI 助理要包辦所有事情：客服分流、訂單查詢、退換貨、商品推薦，全塞進同一組角色指令、同一個知識庫、同一批工具。任務一多，這個「全能助理」就開始顧此失彼——角色指令太長、知識庫互相干擾、成本也降不下來。

Agent Teams 讓你改用「一群專才」取代「一個通才」。你可以把多個既有的 AI 助理組成一個團隊，讓每個助理各司其職（例如：分流助理、訂單助理、退換貨助理、推薦助理），再用視覺化畫布定義它們之間「什麼時候該把問題交給誰」。

使用者只會看到一個對話入口；在背後，團隊會自動把問題路由給最適合的助理來回答，就像在跟一整個專業團隊互動。

對你的價值：每個助理保有獨立的知識庫、工具與模型設定，互不干擾；只有真正處理問題的助理才載入相關內容，省 Token、也讓每個助理更專注、答得更準。新增業務場景時，只要加一個助理節點、拉一條連線，不用重寫既有助理。

二、和「單一助理 + 技能」有什麼不同？

面向	單一助理（含技能）	Agent Teams
分工	一個助理處理所有情境	多個助理各自負責專長領域
知識與工具	全部掛在同一個助理上，容易互相干擾	每個助理獨立擁有自己的知識庫、工具與模型
模型成本	只能用一個模型應付所有任務	簡單任務用輕量模型、複雜判斷用強模型，分開配置
協作方式	無法在助理之間移交或委派	支援助理之間的 移交 與 委派
擴充	新情境要改動既有助理的設定	新增一個節點與一條連線即可

三、三種互動方式：移交、委派、自動

團隊裡的助理透過**連線（有向箭頭）**彼此協作。每條連線可以設定一種互動方式，決定「問題到了對方手上之後，控制權怎麼走」。以下三種方式，可對照示意圖理解。

移交

移交是把整段對話的控制權**交出去**：來源助理判斷這件事該由別人處理，就把對話交給目標助理，由對方**接手**繼續跟使用者對話——就像客服把電話轉接給另一個部門，之後就由接手的人服務。

適合情境：各司其職的平行分工。例如分流助理判斷使用者的意圖後，把對話移交給訂單查詢助理或退換貨助理接手處理。



移交：來源助理交出控制權，目標助理接手繼續與使用者對話

委派

委派是把一個子任務**外包**出去：來源助理請目標助理處理某件事，目標助理做完把**結果回傳**，控制權仍留在來源助理手上——就像同仁幫你查了一份資料回報給你，最後仍由你彙整回覆。

適合情境：階層式協作。例如客服助理收到查庫存的需求，委派倉儲助理查詢庫存後，再由客服助理彙整回覆客戶。



委派：來源助理把子任務交給目標助理，取回結果後自己彙整回覆

自動（預設）

自動是交給 AI 依當下情況自行判斷該用移交還是委派。當你不確定該用哪一種、或希望保留彈性時，就用自動。



自動：由 AI 依當下情況，自行決定要移交還是委派

三種方式的溝通量與成本差異

多個助理協作，最常見的疑慮是：這樣 token 成本會不會失控？關鍵在於三種方式「助理之間會傳遞多少內容」不同：

面向	移交	委派	自動
控制權	交給目標助理接手	留在來源助理	由 AI 當下決定
助理間傳遞的內容	目標助理接手時，會讀到目前累積的對話脈絡	來源助理只把「一個子任務」交給目標助理，範圍精簡明確	視當下選擇而定
Token／成本特性	隨對話長度與移交次數增加；同一時間只有一個助理在運作	在原本這一輪之外，多跑一段子助理（多一次 LLM 呼叫），但子助理的輸入精簡、範圍可控	落在被選中的那種方式上，較難事先預估
可預測性	中	高（任務範圍明確）	低（依情況變動）

成本是可控、也可觀測的。團隊內建多道防線：最大迭代數（預設 25）：限制一次對話中，助理之間最多來回幾次，避免無限循環。整體 Token 上限（預設 200000）：整個團隊處理單則訊息的 Token 預算上限。逾時秒數、以及每個節點可各自設定的每次呼叫 Token 上限。上下文策略：把某個節點的〈可見原始使用者輸入〉關掉，該助理就只會收到上游整理過的摘要，而非完整對話，可進一步省 Token。執行記錄：每一次執行都記錄總 Token 與各助理的成本分攤，花在哪個助理一目了然（見 [團隊執行記錄](#)）。

對話會「記住」目前是誰在服務。一次移交之後，接手的助理會繼續服務接下來的對話，直到它判斷需要再移交出去為止；下一則訊息不會又回到入口重新分流。

四、典型應用場景

電商客服團隊：分流助理判斷意圖 → **移交**給訂單／退換貨／推薦助理，每個助理用自己的知識庫與工具處理。

企業內部諮詢：HR 助理 + IT 助理 + 財務助理，依員工提問自動分流到對應窗口。

技術支援團隊：L1 助理初步排查 → **委派** L2 助理深入分析 → 結果回傳 L1 統整後回覆。

五、運作原理（概念）

Agent Teams 以一張有向圖來描述團隊：

節點（助理）：圖上的每個節點就是一個既有的 AI 助理，帶著它自己的角色指令、知識庫、工具與模型。

入口節點：團隊收到訊息時，從這個節點開始處理對話。一個團隊只會有一個入口節點。

連線（有向箭頭）：定義「從哪個助理、在什麼條件下、用哪種互動方式，交給哪個助理」。

安全護欄：整個團隊有最大迭代數、整體 Token 上限與逾時秒數的上限，避免助理之間無限來回。

建立團隊時，系統會自動幫這個團隊建立一個**入口助理**與對應的 **Web Chat 對話平台**，你可以直接透過對話平台與整個團隊對話。

六、下一步

想開始建立團隊？請見 [建立與編排團隊](#)——如何新建團隊、拖入助理節點、拉連線設定互動方式、指定入口，並開始對話。

想查看團隊怎麼運作的？請見 [團隊執行記錄](#)——每一次執行經過哪些助理、各自花了多少 Token、耗時多久。

前置條件：Agent Teams 需由 MaiAgent 為你的組織啟用。若你在後台的〈AI 功能〉底下看不到〈團隊〉選單，請聯繫 MaiAgent 團隊開通。

建立與編排團隊

本頁說明如何從零建立一個 Agent Team：新建團隊、在畫布上加入助理、設定它們之間的連線與互動方式、指定入口節點，並開始與整個團隊對話。

先備好要加入團隊的 AI 助理。團隊裡的每個節點都是一個既有的 AI 助理，所以請先在〈AI 助理〉建立好各專長的助理（例如分流、訂單、退換貨助理），再回到這裡把它們組成團隊。

一、新建團隊

1. 進入團隊列表

從左側選單進入 AI 功能 → 〈團隊〉。列表會顯示目前組織所有的團隊，包含團隊名稱、代理數、狀態等資訊，右上角可搜尋團隊。



團隊列表：可看到每個團隊的名稱、包含幾位代理與啟用狀態

2. 建立團隊

點右上角 **新建團隊**，填入**團隊名稱**（必填）與**說明**，即可建立。



新建團隊

① 團隊名稱為必填，說明選填

* 團隊名稱

電商客服團隊

說明

分流、訂單查詢、退換貨、商品推薦，各由專屬助理協作處理

取消 確認

新建團隊：填入團隊名稱與說明

建立成功後，系統會自動幫這個團隊建立一個入口助理與對應的 Web Chat 對話平台，讓你之後可以直接與整個團隊對話。

二、在畫布上編排團隊

點進團隊後，預設進入 **畫布編排** 檢視。畫面分成三個區域：左側〈**助理列表**〉、中間**畫布**、右側**設定面板**（點選節點或連線時出現）。



放大後的團隊圖：入口節點「客服分流助理」透過「移交」分流到訂單查詢／退換貨／商品推薦助理，訂單查詢助理再「委派」倉儲查詢助理。每個節點顯示助理名稱、模型與 Agent／RAG 模式，入口節點標示「入口」（實際畫面左側另有〈助理列表〉、右側為設定面板）

畫布編排建議使用桌機瀏覽器操作。在手機等小螢幕上，畫布編排區會顯示提示，請改用桌機完成編排。

1. 加入助理節點

在左側〈助理列表〉找到要加入的助理，**拖曳到畫布**，或**點擊**它即可加入。已經在團隊裡的助理會標示〈已在團隊中〉，點它可以定位到畫布上對應的節點。助理多時可用上方搜尋框過濾。

每個節點會顯示助理名稱、使用的模型，以及它是 **Agent** 或 **RAG** 模式，方便你辨識。

若節點位置雜亂，可點畫布上的 **自動排版** 讓系統重新整理版面。節點位置會自動儲存。

2. 設定節點

點選一個節點，右側會出現〈節點設定〉。可調整：

設定	說明
入口節點	開啟後，團隊收到訊息時從此節點開始處理對話。一個團隊只能有一個入口節點。
每次呼叫 Token 上限	限制此節點單次回應的 Token 量（選填）。
最大迭代次數	限制此節點單次處理的迭代次數（選填）。

設定	說明
上下文策略	控制這個助理看得到什麼：〈可見原始使用者輸入〉決定它能否讀到使用者的原始訊息（關閉時只看得到上游助理整理後的輸出）；〈可見輸出來源〉可指定它看得到哪些節點的輸出。

目前設定的節點： 客服分流助理

```
graph LR; A[客服分流助理  
Claude 4.5 (Flask) Agent] -- "移交 - 使用者想要買訂單..." --> B[訂單查詢助理  
Claude 4.5 Sonnet Agent]; A -- "移交 - 使用者要退貨、換貨..." --> C[退换货助理  
Claude 4.5 Sonnet Agent]; A -- "移交 - 使用者想問商品..." --> D[商品推薦助理  
Claude 4.5 (Flask) Agent];
```

節點設定

Chatbot

客服分流助理

連線

→ 訂單查詢助理 移交

→ 退换货助理 移交

→ 商品推薦助理 移交

入口節點

團隊收到訊息時，從此節點開始處理對話

☒

每次呼叫 Token 上限

最大迭代次數

可見原始使用者輸入

此節點可讀取使用者的原始輸入，而非僅上游節點的輸出

☒

儲存

刪除

節點設定：指定入口節點、Token／迭代上限與上下文策略

3. 拉連線並設定互動方式

從一個節點的連接點拖到另一個節點，建立一條**有向連線**（來源 → 目標）。點選連線，右側會出現〈連線設定〉：

設定	說明
觸發條件描述	用白話描述「什麼時候該走這條連線」。這段描述會提供給 AI 作為判斷依據，寫清楚有助於路由更準確。
互動方式	選擇〈自動〉〈移交〉或〈委派〉（三者差異見下表）。
繼承來源 Agent 的工具	開啟後，目標助理可使用來源助理的所有工具與資源。

互動方式（各選項在設定面板中的說明）：

互動方式	說明
自動（預設）	由 LLM 自動判斷最適合的互動方式。
移交	移交控制權——來源代理休眠，目標代理接管對話。
委派	委派任務——目標代理執行後回傳結果給來源。

目前設定的連線：委派（訂單查詢 → 倉儲查詢）

客戶分派助理
Claude 4.5 Flantri Agent

移交 - 使用智慧查詢訂單...

移交 - 使用智慧查詢、派...

移交 - 使用智慧查詢商品...

訂單查詢助理
Claude 4.5 Sonnet Agent

總機與助理
Claude 4.5 Sonnet Agent

商品推薦助理
Claude 4.5 Flantri Agent

✶ 訂單查詢助理

✶ 倉儲查詢助理

互動方式

☐ 自動（預設）
由 LLM 自動判斷最適合的互動方式

☐ 移交
移交控制權 — 來源代理休眠，目標代理接管對話

☒ 委派
委派任務 — 目標代理執行後回傳結果給來源

觸發條件描述

需要查詢商品庫存數量時，委派倉儲查詢助理查詢後回傳

繼承來源 Agent 的工具
開啟後，目標 Agent 可使用來源 Agent 的所有工具和資源

連線設定：填觸發條件描述、選互動方式（自動／移交／委派），並可選擇是否繼承來源助理的工具

留意畫布上方的語意警告。當團隊圖有問題時，畫布上方會出現黃色提示，例如：〈尚未設定入口節點〉〈有多個入口節點，應只保留一個〉〈有重複的連線〉〈連線形成循環〉。建議在對話前先把這些警告排除。

三、設定基本資訊與安全護欄

在團隊頁切換到〈基本資訊〉檢視，可調整團隊層級的設定：

基本資訊：團隊名稱、說明、是否啟用。

安全護欄：

最大迭代數（預設 25）——一次對話中，助理之間最多可以來回幾次，避免無限循環。

整體 Token 上限（預設 **200000**）—— 整個團隊處理單則使用者訊息的 Token 預算上限。

逾時秒數（預設 **600**）—— 整個團隊處理流程的硬性逾時。



基本資訊與安全護欄：調整團隊名稱、啟用狀態，以及最大迭代數、整體 Token 上限與逾時秒數

四、與團隊對話

編排完成、確認團隊為〈啟用中〉後，就能透過團隊的 **Web Chat 對話平台** 與整個團隊對話。使用者只面對一個入口，系統會自動把問題路由給合適的助理。

當團隊在助理之間移交或委派時，對話介面會顯示切換提示，例如〈正在移交給〉〈正在委派給〉〈正在切換至〉，讓使用者知道目前由哪個助理服務中。

五、刪除團隊

在〈基本資訊〉檢視最下方的危險區可以〈刪除團隊〉。刪除會一併移除此團隊的入口助理，且此操作無法復原，請確認後再執行。

六、下一步

團隊開始運作後，你可以在 團隊執行記錄 查看每一次執行經過了哪些助理、各自花了多少 Token、以及耗時，確認團隊如預期分工。

團隊執行記錄

團隊在助理之間自動移交與委派，過程對使用者是無感的。**〈執行記錄〉**讓你回頭檢視每一次對話實際「走過哪些助理、各花了多少資源」，用來確認團隊有如預期分工，也方便排查與優化。

一、查看執行記錄

在團隊頁切換到**〈執行記錄〉**檢視，會列出這個團隊的每一次執行。每筆記錄包含：

欄位	說明
記錄 ID	這次執行的唯一識別碼。
狀態	〈執行中〉〈已完成〉〈失敗〉或〈逾時〉。
迭代數	這次執行中，助理之間總共來回了幾次。
Token 數	這次執行的總 Token 用量。
耗時	從收到訊息到完成回覆的總時間。


記錄 ID	狀態	迭代數	TOKEN 數	耗時	逾時	操作
15471508-8383-4...	已完成	1	2,862,166 tok	4.1s	2024-07-18	🔍
86522874-628e-4...	已完成	2	15,124,815 / 14,258 tok	180.0s	2024-07-18	🔍
4066722a-87e3-4...	已完成	2	1,674 tok / 693 tok	12.8s	2024-07-18	🔍
7c32a35d-1557-4...	已完成	2	3,325 tok / 481 tok	8.2s	2024-07-18	🔍
6300a68b-9a24-4...	已完成	1	2,810 tok / 423 tok	4.2s	2024-07-18	🔍
42ac231b-c35d-4...	已完成	0	5,775 tok / 1,123 tok	39.3s	2024-07-18	🔍
229e3ad1-c912-4...	已完成	2	4,278 tok / 523 tok	10.4s	2024-07-18	🔍
91c4314d-1611-4...	已完成	1	4,334 tok / 728 tok	8.5s	2024-07-18	🔍
3202128d-3a5a-4...	已完成	1	10,184 tok / 225 tok	4.2s	2024-07-18	🔍
271a0669-27b2-4...	已完成	1	2,785 tok / 124 tok	3.1s	2024-07-18	🔍

執行記錄：每一次團隊執行的狀態、迭代數、Token 數與耗時

二、展開步驟詳情

展開單筆記錄可看到〈步驟詳情〉——這次執行依序經過哪些助理節點，以及每一步的細節：

項目	說明
步驟序號	這一步是整個流程中的第幾步、由哪個助理執行。
輸入	這個助理這一步收到的內容摘要。
輸出	這個助理這一步產生的內容摘要。
成本分攤	這一步的 Token 用量（輸入 Token、輸出 Token、嵌入 Token），讓你看清成本花在哪個助理身上。



The screenshot displays a web interface for managing AI assistant executions. On the left is a sidebar with navigation options like '我的助理' (My Assistants), '我的執行記錄' (My Execution Records), and '我的團隊' (My Team). The main area shows a table of execution records. The first record is expanded, revealing a 'Step Details' section with a list of steps (Step 1 to Step 4) and their corresponding input/output summaries and token costs. Below this, a table lists individual steps with columns for step number, assistant name, status, input/output token counts, cost, and date. A 'Show Details' button is visible next to the first record.

記錄 ID	助理	狀態	輸入 Token	輸出 Token	成本	執行時間	操作
1	AI Assistant 1	成功	100	200	0.01	2023-06-29 10:00:00	展開
2	AI Assistant 2	成功	150	300	0.015	2023-06-29 10:01:00	展開
3	AI Assistant 3	成功	120	240	0.012	2023-06-29 10:02:00	展開
4	AI Assistant 4	成功	110	220	0.011	2023-06-29 10:03:00	展開
5	AI Assistant 5	成功	130	260	0.013	2023-06-29 10:04:00	展開
6	AI Assistant 6	成功	140	280	0.014	2023-06-29 10:05:00	展開
7	AI Assistant 7	成功	160	320	0.016	2023-06-29 10:06:00	展開
8	AI Assistant 8	成功	170	340	0.017	2023-06-29 10:07:00	展開
9	AI Assistant 9	成功	180	360	0.018	2023-06-29 10:08:00	展開
10	AI Assistant 10	成功	190	380	0.019	2023-06-29 10:09:00	展開

步驟詳情：逐步看到經過哪些助理、各自的輸入輸出摘要與 Token 成本分攤

看不到記錄？執行記錄只在團隊實際被對話觸發後才會產生。若列表顯示〈暫無執行記錄〉，先透過對話平台與團隊聊幾句，再回來查看。

三、怎麼用這些記錄優化團隊

路由不如預期：若發現問題被交給了錯誤的助理，回到 [畫布編排](#) 調整連線的〈觸發條件描述〉，把「什麼時候走這條連線」寫得更明確。

迭代數或耗時偏高：可能是助理之間來回移交太多次。檢查是否有多餘的連線，或調整團隊的〈最大迭代數〉與各節點設定。

成本集中在某個助理：從〈成本分攤〉找出 Token 花最多的助理，考慮為它換用較輕量的模型，或縮小它的知識庫與工具範圍。

AgentOps

AgentOps 總覽

什麼是 AgentOps?

AgentOps (Agent Operations) 是 MaiAgent 平台提供的 AI 助理運作管理模組,專注於測試、評估與監控 AI 助理的實際表現。透過 AgentOps,您可以系統化地管理 AI 助理的品質,確保持續提供優質的服務體驗。

為什麼需要 AgentOps?

建立 AI 助理只是第一步,持續監控與優化才能確保長期成功。AgentOps 幫助您:

確保品質穩定

- * 建立標準化的測試機制
- * 追蹤 AI 助理表現的變化趨勢
- * 及時發現並修正品質問題

提升運作效率

- * 自動化測試流程,節省人力
- * 快速識別效能瓶頸
- * 優化系統資源與成本

數據驅動決策

- * 量化 AI 助理的表現指標
- * 比較不同設定或模型的效果
- * 根據實際數據制定優化策略

AgentOps 核心功能

1. 測試資料集管理

建立並管理測試案例集合,用於驗證 AI 助理的回應品質。

主要功能:

- * 建立多組測試資料集
- * 管理測試案例與預期回應
- * 支援搜尋與分類
- * 團隊共同維護測試案例

適用情境:

- * 知識庫更新後驗證回應準確性
- * 建立標準測試流程
- * 收集常見問題作為測試基準

詳細說明: [測試資料集管理](#)

2. 自動評估

使用測試資料集自動化執行評估,產生詳細的品質報告。

主要功能:

- * 一鍵執行批量測試
- * 計算成功率與回應時間
- * 產生詳細的通過

失敗報告

- * 比較不同時期或 AI 助理的表現

適用情境:

- * 定期品質檢查
- * 更新前後的回歸測試
- * 比較不同 AI 助理或模型的效果

詳細說明: [自動評估](#)

3. AI 助理監控

即時監控 AI 助理的運作狀況,深入分析每一次對話的細節。

主要功能:

- * 查看輸入

輸出訊息內容

- * 追蹤回覆時間與處理時間
- * 監控 Token 用量與成本
- * 分析品質評分與使用者回饋

適用情境:

- * 即時監控系統運作狀況
- * 識別效能問題與異常
- * 追蹤成本與用量
- * 深度分析個別對話

詳細說明: [AI 助理監控](#)

4. 評估洞察報告

批次測試完成後,系統自動分析結果並產生一份改善建議報告,不需要人工逐筆解讀評分數據。

主要功能:

- * 自動識別測試結果中的問題模式
- * 依嚴重程度與影響範圍建議處理的優先順序
- * 提供具體的改善方向,而非只給分數
- * 支援多語言報告

適用情境:

- * 成功率不如預期,需要知道問題出在哪裡
- * 一次測試產生大量失敗案例,需要決定先修哪些
- * 需要向團隊或主管說明品質現況與改善計畫

詳細說明: [評估洞察報告](#)

5. 工具執行記錄

追蹤 AI 助理調用外部工具的完整歷史,快速定位工具執行失敗的原因。

主要功能:

- * 記錄每次工具調用的輸入參數、執行結果、耗時與成功失敗狀態
- * 保留詳細錯誤訊息,協助定位失敗原因
- * 統計各工具的使用次數與成功率
- * 涵蓋 API 工具、Text-to-SQL 工具、爬蟲工具與自訂工具

適用情境:

- * AI 助理答不出需要查詢外部系統的問題
- * 工具偶發失敗,需要釐清是逾時、認證還是參數問題
- * 評估某支工具是否需要調整設定或汰換

詳細說明: [工具執行記錄](#)

AgentOps 工作流程

子功能關係圖

AgentOps 的五個子功能分成兩條線:**上線前**用測試資料集與自動評估建立品質基準,**上線後**用監控與工具記錄觀察真實運作。兩條線透過「把線上發現的問題補回測試資料集」串成一個循環。

1. 測試資料集管理	建立可重複執行的測試案例集合,是整條測試鏈的起點。	<u>測試資料集管理</u>
2. 自動評估	用測試資料集批次測試 AI 助理,產出成功率與平均回應秒數。	<u>自動評估與 AI 助理監控</u>
3. 評估洞察報告	把評估結果自動分析成問題模式與改善建議,並排出優先順序。	<u>評估洞察報告</u>
4. AI 助理監控	上線後逐筆檢視真實對話的輸入輸出、耗時、Token 與評分。	<u>自動評估與 AI 助理監控</u>
5. 工具執行記錄	追蹤 AI 助理調用外部工具的參數、結果與失敗原因。	<u>工具執行記錄</u>

各子功能的先後關係與依賴:

子功能	用在哪個階段	需要先有	產出	接著做什麼
測試資料集管理	上線前	常見問題與預期回應	可重複執行的測試案例集	交給自動評估執行
自動評估	上線前	測試資料集、要測的 AI 助理	成功率、平均回應秒數、逐案通過或失敗	交給評估洞察報告分析
評估洞察報告	上線前	一次已完成的自動評估	問題模式、優先順序、具體改善方向	依建議調整知識庫或角色指令,再測一次
AI 助理監控	上線後	已上線的真實對話	每次對話的輸入輸出、耗時、Token 用量、評分	把發現的問題補回測試資料集
工具執行記錄	上線後	已配置工具的 AI 助理	工具調用的參數、結果、耗時與錯誤訊息	修正工具設定,或補一則測試案例

兩個常被混淆的地方:「自動評估」測的是測試資料集裡的題目,「AI 助理監控」看的是使用者實際問過的對話——前者是上線前的把關,後者是上線後的觀察。「評估洞察報告」不是獨立功能,它是自動評估的延伸:必須先跑完一次批次測試才会有洞察報告可看。

標準品質管理流程



1. 建立測試資料集
↓
收集常見問題與預期回應
建立結構化的測試案例
2. 執行自動評估
↓
定期或更新後執行測試
產生成功率與品質報告
3. 分析評估結果
↓
識別失敗案例
找出需要改善的問題
4. 優化 AI 助理
↓
更新知識庫內容
調整 AI 設定與 Prompt
5. 監控實際運作
↓
使用 AI 助理監控追蹤實際對話
持續確保品質穩定
6. 持續改善
↓
根據監控數據發現新問題
更新測試資料集
重複評估與優化循環

快速上手步驟

第一週: 建立基礎測試

1. 收集 20-30 個常見問題
2. 建立第一個測試資料集
3. 執行初次自動評估
4. 記錄當前成功率作為基準線

第二週: 持續優化

1. 分析失敗的測試案例
2. 更新知識庫或調整 AI 設定
3. 重新執行評估驗證改善效果
4. 開始使用 AI 助理監控觀察實際對話

第三週: 建立習慣

1. 每週執行一次自動評估
2. 每天查看監控數據識別異常
3. 持續新增測試案例涵蓋更多情境
4. 建立品質報告追蹤長期趨勢

AgentOps 與其他功能的整合

AgentOps + 知識庫管理

整合應用:

- * 知識庫更新後,立即執行自動評估驗證
- * 監控數據顯示知識不足時,補充知識庫內容
- * 根據實際對話建立測試案例,反向優化知識庫

相關文檔: [打造企業知識庫](#)

AgentOps + 使用分析

互補分析:

- * **使用分析:** 提供整體趨勢與統計 (對話量、滿意度等)
- * **AgentOps:** 提供深度品質分析與個別對話細節

結合使用可以:

- * 從整體趨勢發現異常
- * 從監控細節找出根本原因
- * 全面評估 AI 助理表現

相關文檔: [使用分析](#)

AgentOps + 回覆品質控管

整合應用:

- * AgentOps 提供技術面的品質監控
- * 回覆品質控管提供人工審核與標註
- * 兩者結合可建立完整的品質保證體系

相關文檔: [回覆品質控管](#)

最佳實踐建議

1. 建立定期評估機制

每日檢查 (5 分鐘):

- * 查看 AI 助理監控識別異常

每週評估 (30 分鐘):

- * 執行核心測試資料集
- * 檢視成功率是否維持穩定
- * 更新或新增測試案例

每月分析 (2 小時):

- * 執行完整評估
- * 匯出監控數據深度分析
- * 製作品質報告
- * 規劃下月優化目標

2. 設定品質基準線

為您的 AI 助理設定合理的品質目標:

指標	基準	目標	說明
自動評估成功率	≥ 85%	≥ 95%	標準測試案例通過率
平均回覆時間	< 5 秒	< 3 秒	使用者感知的回應速度
使用者滿意度	≥ 80%	≥ 90%	讚 總回饋比例
Token 用量	-	-	根據預算設定上限

3. 建立問題追蹤流程

當發現品質問題時:

問題發現

↓

記錄到測試資料集（避免重複發生）

↓

分析根本原因（知識庫/AI設定
模型能力）

↓

實施改善措施

↓

執行評估驗證效果

↓

持續監控確認穩定

4. 團隊協作

建立 AgentOps 責任分工：

AI 管理者：

- * 整體品質監控
- * 制定優化策略
- * 定期評估與報告

知識庫管理員：

- * 根據評估結果更新知識庫
- * 補充缺失的知識內容

技術人員：

- * 分析效能問題
- * 優化系統設定
- * 處理技術異常

5. 持續改善循環

AgentOps 的核心是持續改善：

測量：透過評估與監控取得數據

分析：識別問題與改善機會

行動：實施優化措施

驗證：確認改善效果

標準化：將成功經驗納入流程

常見問題

Q1: AgentOps 與「使用分析」有什麼不同？

使用分析:

- * 整體趨勢與統計 (對話量、字數、滿意度)
- * 適合了解 AI 助理的使用概況
- * 關注業務指標

AgentOps:

- * 深度品質分析與個別對話細節
- * 適合技術面的品質管理
- * 關注技術指標 (成功率、回應時間、成本)

兩者互補,建議結合使用。

Q2: 需要多久執行一次評估？

建議頻率:

- * **核心功能:** 每週一次
- * **完整測試:** 每月一次
- * **重大更新後:** 立即執行
- * **發現問題時:** 隨時測試驗證

您可以根據 AI 助理的重要性與變更頻率調整。

Q3: 測試資料集應該包含多少測試案例？

建議數量:

- * **最少:** 20 個測試案例 (涵蓋核心功能)
- * **建議:** 50-100 個測試案例 (平衡覆蓋率與效率)
- * **完整:** 200+ 個測試案例 (大型或關鍵系統)

從核心功能開始,逐步擴充。

Q4: 成功率多少才算合格？

取決於 AI 助理的用途:

- * **高風險應用** (金融、醫療): $\geq 95\%$
- * **客服支援:** $\geq 90\%$
- * **通用對話:** $\geq 85\%$
- * **實驗性功能:** $\geq 80\%$

重要的是建立基準線並持續改善。

Q5: AgentOps 會影響實際用戶嗎？

不會。AgentOps 的測試與監控都是在獨立環境或後台執行,不會干擾實際用戶的使用體驗。

Q6: 可以針對不同業務建立多組測試嗎?

可以。建議針對不同業務或功能建立多個測試資料集:

- * 產品查詢測試集
- * 訂單處理測試集
- * 技術支援測試集
- * ...等

這樣可以分別追蹤各領域的品質表現。

開始使用 AgentOps

準備好開始使用 AgentOps 了嗎?建議按照以下順序:

建立測試資料集: 收集常見問題,建立第一個測試集

執行自動評估: 測試 AI 助理並查看成功率與回應時間

閱讀評估洞察報告: 了解問題出在哪、該優先改哪些

使用 AI 助理監控: 上線後深入了解實際運作狀況

查看工具執行記錄: 若 AI 助理有配置工具,追蹤工具調用是否正常

透過 AgentOps,您可以建立系統化的品質管理流程,確保 AI 助理持續提供優質服務。

測試資料集管理

什麼是測試資料集？

測試資料集是一組預先準備好的測試案例集合,用於驗證 AI 助理的回應品質與準確性。透過建立標準化的測試資料集,您可以:

確保回應品質

- * 驗證 AI 助理對常見問題的回答是否符合預期
- * 確保知識庫更新後回應不會退化
- * 持續追蹤回應品質的變化趨勢

提升效率

- * 批次測試多個問題,無需逐一手動驗證
- * 建立可重複使用的測試案例,節省測試時間
- * 快速識別問題並及時調整

團隊協作

- * 集中管理所有測試案例
- * 不同成員可共同維護測試資料
- * 追蹤測試案例的建立者與更新時間

如何進入測試資料集管理

進入左側功能欄的「AgentOps」,點選「測試資料集」,即可看到測試資料集管理頁面。

測試資料集管理介面

頁面中會顯示以下資訊:

- * **測試資料集 ID:** 系統自動產生的唯一識別碼
- * **測試資料集名稱:** 您為資料集設定的名稱
- * **測試案例數量:** 該資料集包含的測試案例總數
- * **建立者:** 建立此資料集的使用者
- * **建立時間:** 資料集建立的日期與時間
- * **最後更新:** 資料集最後修改的時間
- * **操作按鈕:** 編輯、刪除等功能

建立測試資料集

1. 開始建立

點擊頁面右上角的「**Create Dataset**」按鈕,開始建立新的測試資料集。

2. 設定基本資訊

在彈出的對話框中,輸入以下資訊:

測試資料集名稱 (必填)

- * 建議使用有意義的名稱,例如:「產品查詢測試集」、「客服常見問題測試」
- * 方便日後管理與識別用途

測試資料集描述 (選填)

- * 說明此測試集的用途與涵蓋範圍
- * 例如:「用於測試產品規格查詢功能,包含 50 個常見產品問題」

選擇 AI 助理 (必填)

- * 選擇要測試的 AI 助理
- * 一個測試資料集可以對應一個或多個 AI 助理

3. 新增測試案例

測試資料集建立後,您需要為其新增測試案例。每個測試案例包含:

測試問題

- * 使用者可能詢問的問題
- * 建議涵蓋各種問法與情境

預期回應

- * AI 助理應該如何回答
- * 可以是關鍵字、句子或完整段落
- * 系統會比對實際回應是否包含預期內容

測試案例範例:

問題: 你們的退貨政策是什麼?

預期回應: 購買後 7 天內可無條件退貨,商品需保持全新未使用狀態

問題: 如何申請退款?

預期回應: 請透過會員中心的訂單管理頁面申請退款,審核通過後 3-5 個工作天內退款

問題: 退貨運費誰負擔?

預期回應: 若為商品瑕疵由我們負擔運費,若為個人因素退貨則由買家負擔

管理測試資料集

搜尋測試資料集

使用頁面上方的搜尋欄,您可以透過以下方式快速找到目標資料集:

- * 測試資料集 ID
- * 測試資料集名稱
- * 描述內容關鍵字

輸入關鍵字後,系統會即時過濾並顯示符合條件的資料集。

編輯測試資料集

點擊操作欄位中的「**編輯**」按鈕,您可以:

- * 修改測試資料集名稱與描述
- * 新增、編輯或刪除測試案例
- * 調整測試案例的順序

建議定期檢視並更新測試案例,確保測試內容與實際業務需求保持一致

刪除測試資料集

點擊操作欄位中的「**刪除**」按鈕,即可刪除不再需要的測試資料集。

刪除測試資料集後無法復原,請謹慎操作。若該資料集已被用於自動評估,相關評估記錄仍會保留,但無法再次執行相同測試。

測試資料集最佳實踐

1. 建立結構化的測試分類

依照業務需求將測試案例分組:

產品相關知識庫測試：

- 產品查詢測試集（50個案例）
- 價格諮詢測試集（30個案例）
- 庫存確認測試集（20個案例）

客服流程測試：

- 訂單處理測試集（40個案例）
- 退換貨流程測試集（35個案例）
- 會員服務測試集（25個案例）

2. 涵蓋多種問法

同一個概念可能有不同的問法,建議在測試案例中涵蓋:

正式問法：請問貴公司的營業時間為何？

口語問法：你們幾點開？

簡短問法：營業時間

完整句子：我想知道你們的營業時間是幾點到幾點

3. 包含邊界情境

測試極端情況與模糊問題：

- * 不完整的問題:「價格」、「怎麼辦」
- * 含有錯別字的問題:「產品槲格」
- * 複合問題:「價格多少?可以退貨嗎?有什麼顏色?」
- * 不在知識範圍的問題:測試 AI 助理如何應對

4. 定期更新測試資料

新功能上線時: 新增對應的測試案例

知識庫更新後: 確認相關測試案例是否需要調整

發現問題時: 立即新增該情境的測試案例,避免再次發生

定期審查: 每月或每季檢視測試案例是否仍符合現況

5. 設定適當的測試數量

建議每個測試資料集包含：

- * **最少 20 個測試案例:** 確保涵蓋基本情境
- * **建議 30-50 個測試案例:** 平衡測試覆蓋率與執行時間
- * **特殊情況可達 100+ 案例:** 適用於複雜業務邏輯

常見問題

Q1: 測試資料集與自動評估的關係是什麼？

測試資料集是自動評估的基礎。您需要先建立測試資料集,然後在「自動評估」功能中選擇測試資料集與 AI 助理,系統會自動執行測試並產生評估報告。

更多資訊請參考: [自動評估](#)

Q2: 一個測試資料集可以測試多個 AI 助理嗎？

可以。您可以在自動評估時選擇同一個測試資料集搭配不同的 AI 助理,比較不同 AI 助理在相同測試案例下的表現差異。

Q3: 測試案例的預期回應需要完全一致嗎？

不需要。系統會檢查 AI 助理的實際回應是否「包含」預期回應的關鍵內容。您可以設定關鍵字或重要句子,只要實際回應包含這些內容即視為通過。

Q4: 如何匯入大量測試案例？

目前可透過複製貼上的方式批次新增測試案例。未來版本將支援 Excel 或 CSV 檔案匯入功能,敬請期待。

Q5: 測試資料集可以共享給其他組織成員嗎？

可以。同一組織下的所有成員都可以查看與使用測試資料集。您可以透過「建立者」欄位識別是誰建立的資料集,方便團隊協作。

Q6: 刪除 AI 助理後,相關的測試資料集會消失嗎？

不會。測試資料集是獨立管理的,即使刪除 AI 助理,測試資料集仍會保留。您可以將同一個測試資料集用於其他 AI 助理的測試。

下一步

建立測試資料集後,您可以:

- * 前往 [自動評估](#) 執行測試並查看結果
- * 透過 [AI 助理監控](#) 追蹤 AI 助理的實際運作表現
- * 根據評估結果調整知識庫內容或 AI 助理設定

點擊「**建立測試**」按鈕

填寫評估名稱、描述，選擇測試資料集與 AI 助理

點擊「**開始評估**」，系統會自動執行所有測試案例

評估執行時間取決於測試案例數量，通常 50 個測試案例約需 2-3 分鐘。

查看評估結果

點擊評估記錄即可查看詳細報告：



測試詳情頁面：成功率、AI 洞察摘要、指標統計與改進建議

詳細報告包含：

成功率：通過測試的案例百分比

AI 洞察：系統自動分析的評估摘要與改進建議

指標統計：品質性評分、回答相關性等指標

測試案例明細：每個問題的預期回應、實際回應、評分與狀態

成功率參考基準：

AI 助理類型	建議成功率
產品查詢助理	≥ 95%
客服支援助理	≥ 90%
通用對話助理	≥ 80%

更多關於洞察報告的說明，請參考：[評估洞察報告](#)

管理評估記錄

搜尋與篩選：依測試集、AI 助理或關鍵字篩選記錄

重新執行：修改知識庫或 AI 設定後，重新測試驗證改善效果


匯出：將評估結果匯出為 Excel 格式

AI 助理監控

AI 助理監控提供即時的對話運作數據，讓您深入了解每一次對話的處理細節、效能指標與品質評分。

進入 AI 助理監控

進入左側功能欄的「AgentOps」，點選「AI 助理監控」。



AI 助理監控介面，顯示每則對話的詳細技術指標

監控欄位說明

欄位	說明
用戶輸入訊息	使用者發送給 AI 的問題
輸出訊息	AI 助理的回應內容
AI 助理	處理此對話的 AI 助理名稱
使用者反饋	讚 👍 或倒讚 👎
誠實性評分	回應是否忠實於知識庫內容
回答相關性評分	回應與問題的相關程度
回應時間	AI 產生回應的完整時間
LLM 處理推理時間	LLM 推理與回覆生成所花費的時間
總字數	對話中消耗的總字數（含問題與回答）

欄位	說明
LLM	使用的語言模型名稱
用戶	發起對話的使用者

搜尋與篩選

關鍵字搜尋：搜尋輸入
輸出訊息或使用名稱

LLM 篩選：選擇特定語言模型，比較不同模型的效能

AI 助理篩選：選擇特定助理，追蹤其運作狀況

時間範圍：選擇近 7 天、30 天、90 天或自訂日期

匯出：將監控數據匯出為 Excel 或 CSV 格式

監控最佳實踐

每日檢視：查看最近 24 小時的對話，識別異常的回應時間或錯誤

識別效能瓶頸：

- * 回覆時間 > 10 秒：檢查知識庫檢索效率或考慮更快的 LLM
- * Token 用量過高：評估是否可縮短 System Prompt 或對話歷史

品質問題追蹤：

1. 使用關鍵字搜尋找到問題對話
2. 分析根本原因（知識庫不足
AI 理解錯誤
模型限制）
3. 將問題案例加入測試資料集，執行自動評估驗證修復

常見問題

Q：自動評估與 AI 助理監控有什麼不同？

	自動評估	AI 助理監控
用途	定期品質測試	即時運作監控
資料來源	預設的測試資料集	實際用戶對話
主要指標	成功率、回應時間	效能、成本、品質評分

	自動評估	AI 助理監控
適合對象	品質驗證、回歸測試	日常監控、問題排查

Q：多久執行一次評估？

建議：核心功能每週一次、完整測試每月一次、重大更新後立即執行。

Q：評估會影響實際用戶嗎？

不會。自動評估使用獨立環境，不會干擾實際用戶的對話。

Q：監控數據保留多久？

預設保留 90 天。可定期匯出重要數據進行長期保存。

評估洞察報告

本篇將介紹如何使用評估洞察功能，協助您快速理解 AI 助理的測試結果，並獲得系統自動生成的改善建議。

什麼是評估洞察？

評估洞察是 AgentOps 自動化測試的延伸功能。當您完成一次批次測試後，系統不僅會顯示各項指標分數，還會自動分析測試結果，並生成一份「洞察報告」。

這份報告會告訴您：

測試結果的整體表現如何

主要問題出在哪裡

具體該如何改善

優先處理哪些項目

就像請一位資深顧問幫您看過測試報告，並給您一份改善建議書。

評估洞察的核心優勢



自動化分析

不需要手動解讀複雜的評分數據，系統會自動識別問題模式並整理成易懂的報告。



優先順序建議

系統會依據問題的嚴重程度和影響範圍，建議您優先處理哪些項目，讓改善工作更有效率。



具體改善方向

不只告訴您「有問題」，還會提供具體的改善建議，例如應該調整哪些設定、補充哪些內容。



多語言支援

洞察報告支援繁體中文、簡體中文、英文等多種語言，您可以依據團隊需求選擇適合的語言。

如何使用評估洞察功能

步驟一：完成批次測試

進入「AgentOps」→「自動化測試」

執行一次批次測試（參考 AgentOps 操作指南）

等待測試完成

測試 ID

測試名稱

操作

測試者

AI 模型

成功率

操作

test1449c-b9dc-4d1c-...

測試提交文件 12 - 文件上傳測試 - 基於 N/A Agent 提交文件 12...

...

N/A 文件上傳測試

MaxAgent 實驗 - 驗證

100%

...

test5871c-5dc9-497c-...

測試提交文件 18 - 驗證測試 - 基於 N/A Agent 提交文件 18...

...

實驗驗證驗證的 14 集 v2

MaxAgent 實驗 - 驗證

97%

...

97011791-4c49-4111-...

API 文件上傳 v2 - 驗證者

調用基於文件上傳的 API

API 文件上傳 v2

MaxAgent 實驗 - 驗證

100%

...

7164713c-78dc-4211-...

測試 - covid - 02 - 基於 N/A - x-matrix 的 covid - 02 - 14000

...

COVID 上傳 - 驗證

MaxAgent 實驗 - 驗證

100%

...

test11c-5dc9-497c-...

測試 - covid - 02 - 基於 N/A - x-matrix 的 covid - 02 - 14000

...

COVID 上傳 - 驗證

MaxAgent 實驗 - 驗證

100%

...

testac6b1d3a-71ba-47...

基本測試 - covid - 02 - 14000

基本測試 - covid - 02 - 14000

實驗驗證 - 驗證

MaxAgent 實驗 - 驗證

100%

...

test5871c-5dc9-497c-...

實驗驗證 - 驗證 - 14000

評估 N/A Agent 實驗驗證在...

實驗驗證 - 驗證

MaxAgent 實驗 - 驗證

97%

...

test5871c-5dc9-497c-...

v2 驗證 - 驗證 - 14000

評估 N/A Agent 實驗驗證在...

實驗驗證 - 驗證

MaxAgent 實驗 - 驗證

97%

...

test1449c-b9dc-4d1c-...

實驗驗證 - 驗證 - 14000

評估 N/A Agent 實驗驗證在...

實驗驗證 - 驗證

MaxAgent 實驗 - 驗證

97%

...

test5871c-5dc9-497c-...

實驗驗證 - 驗證 - 14000

評估 N/A Agent 實驗驗證在...

實驗驗證 - 驗證

MaxAgent 實驗 - 驗證

97%

...

自動化測試列表，顯示各次測試的成功率與平均回應秒數

步驟二：查看評估結果

進入測試結果詳情頁

查看各項評分指標

找到「洞察報告」區塊



測試詳情頁面：包含成功率、AI 洞察摘要、指標統計與改進建議

步驟三：選擇報告語言

在洞察報告區塊中，您可以選擇報告的顯示語言：

繁體中文：適合台灣團隊使用

簡體中文：適合中國大陸團隊使用

英文：適合國際團隊或需要英文報告的情境

選擇語言後，系統會自動生成對應語言的洞察報告。

步驟四：閱讀洞察報告

洞察報告通常包含以下內容：

1. 整體評估摘要

測試通過率

主要優勢

需要改善的領域

2. 問題分析

回答相關性問題

安全性風險（偏見、冒犯性、幻覺）

回應速度問題

3. 改善建議

優先處理項目（標示為「高優先級」、「中優先級」、「低優先級」）

具體改善步驟

預期改善效果

步驟五：依據建議進行改善

依照報告中的優先順序，逐項處理問題

參考具體改善步驟調整 AI 助理設定

完成調整後，再次執行測試驗證效果

評估洞察的計算方式

系統會綜合考量以下因素來生成洞察報告：

評分指標：各項評分的高低和分布

失敗案例：失敗案例的數量和失敗原因

問題模式：相似問題的重複出現頻率

最佳實踐：業界標準和優化建議

洞察報告的生成需要一定的處理時間，通常在測試完成後的 1-2 分鐘內生成。

實際應用場景



醫療診所客服

測試結果：

* 通過率：72%

* 幻覺分數：偏高

洞察報告建議：

「測試發現部分回答包含未經驗證的醫療建議。建議在角色指令中明確限制：『請勿提供診斷或治療建議，僅提供掛號和診所資訊。』」

企業內部知識管理

測試結果：

- * 通過率：88%
- * 回答相關性：偏低

洞察報告建議：

「測試發現部分回答過於簡略或未完整回答問題。建議在知識庫中補充更詳細的操作步驟和範例。」

常見問題

Q1：洞察報告可以下載嗎？

目前洞察報告僅能在系統中查看，建議您可以複製報告內容並整理成內部文件。

Q2：洞察報告會隨著測試結果自動更新嗎？

是的，每次執行新的批次測試後，系統都會生成新的洞察報告，反映最新的測試結果。

Q3：洞察報告的語言可以切換嗎？

可以，您可以隨時切換報告語言，系統會重新生成對應語言的報告。

Q4：洞察報告的建議一定要全部執行嗎？

不一定。您可以依據實際需求和資源，優先處理「高優先級」的項目。系統的建議是參考方向，您可以根據業務需求調整。

Q5：為什麼我的測試沒有生成洞察報告？

可能原因：

- * 測試案例數量過少（建議至少 10 個以上）
- * 測試尚未完成
- * 系統處理中（請稍候 1-2 分鐘）

工具執行記錄

概述

工具執行記錄讓您能追蹤 AI 助理調用外部工具的完整歷史，包含 API 呼叫、資料庫查詢、網頁爬取等操作。當 AI 助理需要執行超出對話範圍的任務時，會透過工具來完成，工具執行記錄能幫助您了解工具使用狀況、發現執行失敗的原因並優化工具配置。

透過完整的執行記錄，您可以在 5 分鐘內找出工具失敗原因，縮短 80% 的問題排查時間，確保 AI 助理能穩定提供進階功能服務。

功能特色

藉由工具執行記錄功能，您可以：

完整記錄執行歷史

系統自動記錄每一次工具調用，包含輸入參數、執行結果、耗時、成功或失敗狀態。

使用場景：電商平台的訂單查詢工具每天被調用 500 次，需要追蹤成功率和回應時間

實際效益：發現 10% 的查詢因逾時失敗，調整逾時設定後成功率提升至 98%

快速定位失敗原因

當工具執行失敗時，系統記錄詳細錯誤訊息，幫助您快速了解問題出在哪裡。

使用場景：天氣查詢 API 突然開始頻繁失敗，需要快速找出原因

實際效益：透過錯誤記錄發現 API 金鑰過期，5 分鐘內完成更新恢復服務

統計工具使用情況

查看每個工具的調用次數、成功率、平均執行時間等統計資訊。

使用場景：企業配置了 10 個工具，想了解哪些工具最常被使用、哪些工具問題最多

實際效益：發現 3 個工具從未被使用，移除後減少系統複雜度，其他工具回應速度提升 15%

優化工具配置

基於執行記錄分析，調整工具參數、優化調用邏輯、改善錯誤處理。

使用場景：資料庫查詢工具經常因為查詢範圍太大而逾時

實際效益：根據記錄分析調整查詢限制，執行時間從平均 8 秒降至 3 秒

工具類型說明

MaiAgent 支援多種工具類型，工具執行記錄會追蹤所有類型的執行狀況：

API 工具

調用外部 API 取得即時資料，例如天氣查詢、匯率查詢、庫存查詢等。

常見執行問題：

- * API 金鑰過期或無效
- * 請求參數格式錯誤
- * API 服務逾時或無回應
- * 超過 API 調用次數限制

Text-to-SQL 工具

將自然語言問題轉換為 SQL 查詢，從資料庫取得數據。

常見執行問題：

- * SQL 語法錯誤
- * 查詢範圍過大導致逾時
- * 資料庫連線失敗
- * 權限不足無法存取特定資料表

爬蟲工具

從指定網站抓取即時資訊，例如最新新聞、產品價格等。

常見執行問題：

- * 目標網站無法連線
- * 網頁結構變更導致解析失敗
- * 被目標網站封鎖或限流
- * 爬取逾時

自訂工具

企業自行開發的特定功能工具，例如訂單處理、會員驗證等。

常見執行問題：


- * 內部服務異常
- * 參數驗證失敗

- * 業務邏輯錯誤
- * 系統整合問題

使用步驟

步驟 1：進入工具執行記錄

進入後台管理介面，點選左側選單 **AgentOps** → **工具執行紀錄**
查看最近的工具執行記錄列表



工具執行記錄列表頁面

步驟 2：篩選查看記錄

使用篩選條件找出需要關注的執行記錄：

時間範圍：

- 今天、近 7 天、近 30 天
- 或自訂起始和結束日期

工具類型：

全部工具

API 工具

Text-to-SQL

爬蟲工具

自訂工具

執行狀態：

全部

成功

失敗

執行中

特定工具：

從下拉選單選擇特定工具名稱

點擊「套用篩選」查看符合條件的記錄

優先查看項目 建議優先檢查：1. 執行失敗的記錄 2. 執行時間超過 10 秒的記錄 3. 高頻使用的工具的執行狀況

步驟 3：查看執行詳情

在記錄列表中點擊任一筆記錄

展開詳細資訊，包含：

基本資訊：

* 工具名稱

* 執行時間（何時被調用）

* 執行耗時（花費多少秒）

* 執行狀態（成功

失敗）

輸入參數：

* AI 傳遞給工具的參數內容

* 可檢查參數是否正確

執行結果：

* 工具回傳的完整結果

- * 成功時顯示取得的數據
- * 失敗時顯示錯誤訊息

關聯對話：

- * 觸發此工具調用的對話記錄
- * 可追蹤使用者原始問題

錯誤訊息（如有）：

- * 詳細的錯誤描述
- * 錯誤代碼或異常類型
- * 堆疊追蹤資訊（如適用）

步驟 4：分析失敗原因

當發現執行失敗記錄時，可依以下步驟分析：

檢查錯誤訊息：

閱讀詳細錯誤描述

識別是配置問題、權限問題還是服務異常

檢查輸入參數：

確認 AI 傳遞的參數是否正確

檢查參數格式是否符合工具要求

查看關聯對話：

了解使用者提出什麼問題

判斷是否為特定問題類型導致失敗

比對成功案例：

找出相同工具的成功執行記錄

比較成功和失敗案例的差異

步驟 5：優化工具配置

根據執行記錄分析結果，採取改善措施：

更新工具設定：

修正錯誤的 API 金鑰或連線資訊

調整逾時時間設定

優化查詢參數或限制條件

調整 AI 提示詞：

如果參數經常錯誤，在提示詞中加入明確指引

說明工具的正确使用方式和參數格式

改善錯誤處理：

為常見錯誤情況加入友善的錯誤訊息

設定自動重試機制

移除無用工具：

如果工具長期未被使用，考慮移除以簡化配置

步驟 6：匯出執行記錄

在工具執行記錄頁面點擊「匯出」按鈕

選擇匯出格式（CSV 或 Excel）

選擇時間範圍和篩選條件

下載報告供進一步分析或存檔

匯出的記錄可用於：深度數據分析和趨勢追蹤 向技術團隊報告問題 定期檢討工具使用效率 合規性稽核和記錄保存

使用場景

場景 1：診斷工具故障

情境：電商平台的庫存查詢工具突然開始大量失敗，客服無法幫客戶查詢商品庫存。

操作方式：

1. 進入工具執行記錄，篩選「庫存查詢工具」+「失敗」
2. 發現過去 2 小時有 50 次失敗記錄
3. 查看失敗記錄的錯誤訊息：「資料庫連線逾時」
4. 檢查資料庫服務狀態，發現資料庫正在維護
5. 暫時停用工具並通知客服改用人工查詢
6. 資料庫恢復後重新啟用，監控成功率回升至正常

量化效益：

- * 5 分鐘內定位問題根源
- * 避免技術團隊花費數小時排查
- * 及時通知客服改用備援方案，減少客戶等待時間

場景 2：優化工具效能

情境：訂單查詢工具經常執行緩慢，影響對話體驗。

操作方式：

1. 匯出近 30 天的訂單查詢工具執行記錄
2. 分析執行時間分布，發現：
 - 平均執行時間 7.5 秒
 - 25% 的查詢超過 10 秒
 - 最長達 18 秒
3. 檢視慢查詢的輸入參數，發現多數是查詢「近一年所有訂單」
4. 優化工具配置：
 - 限制查詢範圍為近 3 個月
 - 增加分頁機制每次最多回傳 20 筆
5. 優化後平均執行時間降至 3.2 秒

量化效益：

- * 執行時間減少 57% (7.5 秒 → 3.2 秒)
- * 超過 10 秒的查詢從 25% 降至 5%
- * 對話體驗顯著改善，客戶滿意度提升

場景 3：發現未使用工具

情境：企業為 AI 助理配置了 12 個工具，想了解實際使用情況以簡化配置。

操作方式：

1. 匯出近 90 天的所有工具執行記錄
2. 統計每個工具的調用次數：
 - 訂單查詢：1,500 次
 - 會員查詢：800 次
 - 促銷活動查詢：300 次
 - 產品規格查詢：200 次
 - 其他 8 個工具：0 次
3. 檢視未使用工具的配置，發現：
 - 部分工具定義不清楚，AI 不知道何時使用
 - 部分工具功能重複
 - 部分工具已過時
4. 移除 6 個未使用工具，優化 2 個低使用率工具的描述

量化效益：

- * 簡化配置，AI 選擇工具的準確度提升 20%
- * 系統回應速度提升 10% (減少工具選擇的判斷時間)
- * 降低維護成本

場景 4：監控 API 用量

情境：企業使用第三方天氣 API，每月有調用次數限制，需要監控用量避免超額。

操作方式：

1. 每週一匯出天氣查詢工具的執行記錄
2. 統計調用次數趨勢：
 - 第一週：320 次
 - 第二週：450 次
 - 第三週：680 次
 - 第四週：預估 900 次（月限額 2,000 次）
3. 發現調用量快速增長，分析原因：
 - 客戶詢問天氣的頻率增加
 - 部分不必要的重複查詢
4. 採取措施：
 - 加入快取機制，相同城市 1 小時內不重複查詢
 - 優化提示詞，避免 AI 過度依賴天氣工具
5. 優化後每週調用降至 400 次，確保不會超額

量化效益：

- * 避免超過 API 限額導致服務中斷
- * 減少 40% 的 API 調用成本
- * 維持服務品質的同時控制成本

常見問題

Q: 工具執行記錄會保留多久？

A: 系統預設保留 3 個月的工具執行記錄。建議定期匯出重要數據進行長期保存和分析。如需更長的保留期限，請聯繫客服升級方案。

Q: 為什麼工具執行失敗，但對話看起來正常？

- A: 當工具執行失敗時，AI 助理可能會：
1. 告知使用者「目前無法查詢，請稍後再試」
 2. 改用知識庫資訊回答（如果有相關內容）
 3. 請使用者提供更多資訊後重試

雖然對話繼續進行，但功能受限。建議透過執行記錄追蹤失敗原因並修正，確保工具穩定運作。

Q: 如何降低工具執行失敗率？

建議從以下方向優化：

配置層面：

- * 確保 API 金鑰、資料庫連線等配置正確
- * 設定合理的逾時時間（建議 10-15 秒）
- * 加入錯誤重試機制

提示詞層面：

- * 明確說明工具的使用時機和參數格式
- * 加入範例幫助 AI 正確調用工具

監控層面：

- * 定期檢查執行記錄
- * 及時發現和修正問題
- * 追蹤成功率趨勢

Q: 執行記錄中的輸入參數包含敏感資料怎麼辦？

A: 系統會自動遮蔽請求 Headers 中的敏感欄位：常見的金鑰欄位（如 `Authorization`、`X-API-Key`）以及聯絡人憑證帶入的所有欄位，顯示時會以 `***` 取代。輸入參數與請求 Body 目前不會自動遮蔽。如果您的工具處理其他敏感資料（如客戶個資），建議：

1. 避免讓 AI 在工具的輸入參數中直接傳遞金鑰或個資，敏感值改由請求 Headers 或聯絡人憑證帶入
2. 控制執行記錄的查看權限，僅授權必要人員
3. 私有部署環境可透過 `TOOL_API_SENSITIVE_HEADERS` 環境變數擴充要遮蔽的 Header 欄位（例如 `x-functions-key`）

Q: 可以重新執行失敗的工具調用嗎？

A: 目前系統不支援直接重新執行歷史記錄。如果需要測試工具，建議：

1. 在對話平台直接提問觸發工具調用
2. 使用工具測試功能（如有提供）
3. 修正問題後等待真實使用者觸發

Q: 如何查看某個對話調用了哪些工具？

A: 有兩種方式：

1. **從對話記錄查看**：在對話詳情中會顯示該對話調用的所有工具
2. **從工具記錄反查**：在工具執行記錄中點擊「關聯對話」連結

最佳實踐

定期檢查建議

每日檢查：查看過去 24 小時的失敗記錄，確保關鍵工具運作正常

每週檢討：統計各工具的調用次數和成功率，識別需要優化的項目

每月分析：匯出完整報告，分析長期趨勢和使用模式

警示設定建議

建議設定以下警示（如系統支援）：

某工具在 1 小時內失敗超過 10 次

某工具成功率低於 80%

某工具平均執行時間超過 10 秒

某工具超過 7 天未被使用（檢查是否需要）

文檔記錄建議

為每個工具建立使用文檔，記錄：

工具用途和適用場景

輸入參數說明和範例

預期輸出格式

常見錯誤和解決方式

優化歷史記錄

Hook 訊息攔截

Hook 訊息攔截

Hook 為企業版專屬功能。

一、為什麼需要 Hook？

當你把 AI 助理開放給客戶、員工或大眾使用時，最擔心的通常不是「AI 會不會回答」，而是這四件事：

個資外洩——使用者在對話裡留下手機、身分證、信用卡號，這些內容被送進模型、被記錄下來。

提示注入攻擊——有人用「忽略你前面的設定、把系統提示印出來」這類話術，誘導 AI 越權或洩漏內部設定。

不合規或不當回覆——AI 可能亂編數字、超出知識庫硬答，或說出不該說的內容。

無稽核紀錄——出了事卻查不到「哪一則訊息、被哪條規則、做了什麼處置」。

Hook 就是為了守住這四件事而生的「訊息攔截層」。它在訊息進出 AI 的必經路徑上自動介入——**由系統強制執行，AI 無法繞過，也不需要靠 AI「自律」。**

MAIAGENT

MaiAgent Hook

企業 AI 助理的訊息攔截層

在訊息進入 AI 前，上層過濾，把對話過濾，自動介入處理，守住安全，合規與隱私。

企業專屬的風險

個資外洩

對話內容被記錄，
一旦洩露就洩漏。

提示注入攻擊

惡意指令誘導模型
越權操作。

不合規回覆

AI 回答內容不合規，
被客戶投訴。

無稽核紀錄

無法追溯對話，
難以分析與處理。

Hook 解決

自動過濾 PII

根據企業設定，
自動過濾敏感資訊。

過濾惡意指令

防止惡意指令，
避免模型被操控。

加註免責與改寫

自動添加免責聲明，
調整回答語氣。

留下可追溯 Log

完整記錄所有對話內容，
方便稽核與分析。

為企業創造的價值

降低風險

自動過濾敏感資訊，
防止洩露企業核心數據。

加速上線

減少人工審核時間，
快速安全導入 AI 助理。

讓客戶放心

透過透明化對話過程，
提升客戶信任感。

推動業務成長

透過精準的訊息處理，
提升客戶滿意度與轉化率。

Hook 在使用者訊息與 AI 助理之間建立一道防護層：自動遮罩個資、攔截惡意指令、加註免責與改寫、並留下可追溯的紀錄

對你的價值：把「合規、安全、品牌」從「祈禱 AI 聽話」變成「系統強制保證」。降低資安與合規風險、加速 AI 安全上線、讓你的客戶更放心。

二、Hook 怎麼運作？

Hook 在對話流程的兩個關鍵時點自動介入，並執行兩種處置動作：

兩個攔截時點

時點	說明	常見用途
使用者訊息進 AI 前	在使用者送出的內容交給 AI 之前先檢查	遮罩個資、擋惡意指令、過濾無效訊息
AI 回覆送出前	在 AI 產生的回覆呈現給使用者之前先檢查	遮罩回覆中的個資、把關回覆可信度

兩種處置動作

動作	效果	使用者會看到
改寫 (Modify)	把敏感內容遮罩、或把回覆改寫成更妥當的版本	內容被處理過的版本 (如 0912-**-*)
攔截 (Block)	直接擋下這則訊息、不讓它進 AI 或送出	一段你自訂的提示訊息



Hook 在「使用者訊息進 AI 前」與「AI 回覆送出前」自動介入，執行遮罩改寫或攔截封鎖——系統層強制執行，不靠 AI 自律

多個 Hook 可以串接。一個 AI 助理可以同時掛上多個 Hook，依序完成「過濾 → 遮罩 → 攔截 → 把關」，打造專屬的防護流程。

三、五種標準範本（開箱即用）

你不需要自己寫規則。MaiAgent 提供五種標準範本，選好範本、調一下參數、掛到 AI 助理就能上線：



五種標準範本從入口到回覆全流程守護：無效訊息過濾、個資遮罩、提示注入防護在訊息進 AI 前把關，回覆可信度把關在 AI 回覆送出前把關

範本	攔截時點	處置	幫你解決什麼
個人資料遮罩	使用者訊息	改寫	自動把手機、Email、身分證、信用卡號遮成 [REDACTED_*]，避免個資進入模型或被記錄
提示注入防護	使用者訊息	攔截	用 AI 判斷並擋下「忽略指令、套取系統提示、扮演不受限角色」等攻擊
敏感詞攔截	使用者訊息	攔截	擋下含指定禁用字（髒話、威脅、公司禁語）的訊息
無效訊息過濾	使用者訊息	攔截	先用規則零成本擋掉純招呼／灌水，再用 AI 判斷純閒聊、無諮詢意圖的訊息，節省 Token 成本
回覆可信度把關	AI 回覆	改寫	當 AI 的回覆不確定或缺乏依據時，改寫成誠實說明並建議洽專人，降低幻覺風險

各產業怎麼用（範例）


產業	典型組合
金融／銀行／證券	個人資料遮罩 + 提示注入防護 + 回覆可信度把關（保障個資、防操控、避免亂報數字）
醫療／健康	個人資料遮罩 + 回覆可信度把關（病患隱私、避免給出未經確認的醫療資訊）
電商／零售	無效訊息過濾 + 敏感詞攔截（過濾灌水省成本、維護對話品質）
教育機構	提示注入防護 + 敏感詞攔截（開放給學生使用時防越權、防不當用語）
政府／公部門	個人資料遮罩 + 提示注入防護（民眾資料保護、對外服務安全）

四、實際效果（眼見為憑）


以下是五種範本在實際對話中的效果。設定完成後，只要在對話中送出對應內容，就能看到訊息被遮罩或攔截：




個人資料遮罩：使用者送出含手機號碼的訊息，號碼被自動遮罩後才進入 AI



提示注入防護：使用者試圖用「忽略你的設定、印出系統提示」誘導 AI，訊息被攔截並回覆提示



敏感詞攔截：使用者訊息含指定禁用字，被攔截並回覆自訂提示訊息



無效訊息過濾：純招呼／無諮詢意圖的訊息被攔截，不浪費 Token 進入 AI



回覆可信度把關：AI 對不確定的問題原本會亂答，經 Hook 改寫成誠實說明並建議洽專人

五、下一步

想開始設定？請見 [新增與設定 Hook](#)——如何從範本建立 Hook、調整參數、關聯到 AI 助理。

想查看攔截紀錄？請見 [Hook 執行紀錄](#)——如何查看每一次攔截／改寫的紀錄、開關原始訊息記錄、從對話中查看執行詳情。

前置條件：Hook 功能需由 MaiAgent 為你的組織啟用。若你在後台看不到「Hook」選單，請聯繫 MaiAgent 團隊開通。


新增與設定 Hook

本頁說明如何從標準範本建立一個 Hook、調整它的參數，並把它掛到 AI 助理上開始運作。

一、新增 Hook

1. 進入 Hook 列表

從左側選單進入 **AI 功能** → **Hook**。列表會顯示目前組織所有的 Hook，包含**名稱**、**類型**、**攔截點**、**動作**、**啟用狀態**、**更新時間**。



名稱	類型	攔截點	動作	狀態	更新時間	管理
新增 Hook (標準範本)	標準範本	新增 Hook	新增 Hook	啟用	2024-01-01 10:00:00	管理
新增 Hook (標準範本)	標準範本	新增 Hook	新增 Hook	啟用	2024-01-01 10:00:00	管理
新增 Hook (標準範本)	標準範本	新增 Hook	新增 Hook	啟用	2024-01-01 10:00:00	管理
新增 Hook (標準範本)	標準範本	新增 Hook	新增 Hook	啟用	2024-01-01 10:00:00	管理
新增 Hook (標準範本)	標準範本	新增 Hook	新增 Hook	啟用	2024-01-01 10:00:00	管理
新增 Hook (標準範本)	標準範本	新增 Hook	新增 Hook	啟用	2024-01-01 10:00:00	管理

Hook 列表：可看到每個 Hook 的類型、攔截點（何時介入）、動作（改寫／攔截）與啟用狀態

2. 選擇範本

點右上角 **+ 新增 Hook**，在彈出視窗中選擇一個標準範本。每張範本卡片都標示了它的**攔截點**與**動作**，方便你快速判斷用途。




選擇範本：五種標準範本各自標示攔截點（接收使用者訊息時／AI 回覆生成後）與動作（修改／封鎖）

建立流程分成三個分頁：範本（選哪一種）→ 基本資料（名稱、描述）→ 套用至 AI 助理（要掛到哪些助理）。選好範本後依序填寫即可。

二、調整參數

不同範本有不同的參數。建立後進入 Hook 的設定頁即可調整。常見參數如下：

範本	主要參數	說明
個人資料遮罩	要遮罩的 PII 類型	勾選要偵測的類型（Email／手機／身分證／信用卡）
敏感詞攔截	禁語清單、最短詞長	一行一個禁語；最短詞長可過濾太短的詞避免誤殺
提示注入防護	判斷模型、額外判斷規則	選一個 LLM 來判斷是否為攻擊；可補充自訂規則
無效訊息過濾	招呼詞清單、連續重複上限、判斷模型	規則先過濾，再由 LLM 判斷是否為無效訊息
回覆可信度把關	改寫模型、把關準則	選一個 LLM 來判斷回覆是否可靠並改寫



提示注入防護、無效訊息過濾、回覆可信度把關這類需要「語意判斷」的範本，會有一個**判斷模型**欄位。下拉選單會列出你組織目前可用的模型——這項判斷會逐則訊息執行，**建議選反應快、成本較低的模型**（例如 Haiku、GPT-5 mini、Gemini Flash 這類）。留空則使用平台預設模型。

以「回覆可信度把關」為例：判斷模型可從組織可用的 LLM 下拉選擇，並用「把關準則」以白話描述判斷方向


封鎖訊息可自訂。「封鎖」型範本（如提示注入防護、敏感詞攔截、無效訊息過濾）可以設定被擋下時要回覆給使用者的訊息，例如「您的訊息包含不適當用語，請修改後再試。」

三、關聯 AI 助理

Hook 一定要掛到 AI 助理才會生效。有兩種方式：

建立時掛載：在新增 Hook 的〈套用至 AI 助理〉分頁直接勾選要套用的助理。

從助理設定掛載：進入某個 AI 助理的設定頁，切換到 **Hook** 分頁，選擇要套用的 Hook。



在 Hook 的〈套用至 AI 助理〉分頁，從左側「可選」清單把 Hook 加到右側「已選」，即完成掛載

一個助理可以掛多個 Hook。系統會依序執行，例如先「無效訊息過濾」擋掉灌水、再「個人資料遮罩」遮掉個資、再「提示注入防護」擋掉攻擊——組合成專屬的防護流程。

啟用 Hook

確認參數與關聯的助理後，把 Hook 設為 **啟用**。啟用後，只要使用者與該助理對話，Hook 就會在對應的時點自動運作。

四、下一步

設定完成後，你可以在 [Hook 執行紀錄](#) 查看每一次攔截或改寫的紀錄，確認 Hook 有正確運作。

Hook 執行紀錄

Hook 每一次的攔截、改寫、放行都會留下紀錄。對受監管的產業（金融、醫療、政府）來說，「可追溯」本身就是合規要求——出了問題要查得到「哪一則訊息、被哪條規則、做了什麼處置、什麼時間」。



執行紀錄（Audit Log）完整記錄每次處置：命中規則、處置動作、處理結果與時間戳，支援關鍵字搜尋、依助理篩選與匯出報表

一、查看執行紀錄

從左側選單進入 AgentOps → 〈Hook 執行紀錄〉。你可以看到每一筆執行的：

- 時間——何時發生
- 助理——哪個 AI 助理觸發的
- 命中規則——是哪一個 Hook 處理的
- 處置——做了什麼（遮罩改寫／攔截封鎖／放行）
- 狀態——處理結果


你可以用日期區間、助理、關鍵字篩選，也能匯出報表做進一步稽核分析。頁面上方也會顯示總執行次數、命中次數、命中率的統計。

單筆詳情：以個資遮罩為例，可看到動作為 modify、訊息內容已遮罩為 [REDACTED_PHONE]

二、控制是否記錄原始訊息

執行紀錄預設只記錄「處置結果」，不保留原始的敏感內容——這是為了避免個資或敏感訊息又被留存在紀錄裡。

若你在除錯階段需要看到「原始內容長什麼樣」，可以在 Hook 的設定頁把 **記錄遮罩前原始值** 開關由 **off** 改成 **on**。開啟後，紀錄會額外保留遮罩前／攔截前的原始內容，方便追查。



在 Hook 設定頁的「記錄遮罩前原始值」欄位控制：預設 off（只記型別與次數，不留原始個資），需要除錯時才改成 on

隱私權衡：開啟「記錄原始值」等於把原始的個資／訊息內容留存在執行紀錄中。基於資安考量，建議平時維持關閉，只在需要排查問題時暫時開啟。

三、從對話中查看 Hook 執行詳情

除了集中式的執行紀錄，你也可以從實際對話回頭追查：進入 **客服對話** → 〈**所有對話**〉，開啟任一則對話，就能看到該對話中哪些訊息被 Hook 處理過（遮罩或攔截），對應到當下的處置。

這讓你在檢視客戶對話時，能直接理解「為什麼這則訊息被遮罩／被擋下」，不必另外比對紀錄。

四、相關頁面


Hook 訊息攔截總覽——Hook 是什麼、五種標準範本

新增與設定 Hook——如何建立、設定參數、關聯 AI 助理

會議記錄

會議記錄功能概覽

會議記錄是 MaiAgent 平台的語音轉錄與 AI 摘要功能，提供**即時**和**離線**兩種模式。即時模式可在開會時低延遲轉錄與翻譯；離線模式可上傳錄音檔，進行高精準轉錄與語者辨識。兩種模式都支援 AI 自動摘要、問答、下載匯出和知識庫整合。



會議記錄列表

兩種模式


	即時會議記錄	離線會議記錄
輸入方式	麥克風即時錄音	上傳音檔（mp3, mp4, m4a, aac, wav）
轉錄特色	低延遲即時轉錄	多語言高精準轉錄
翻譯	低延遲即時翻譯（最多 3 種語言）	轉錄後翻譯
語者辨識	依 STT 引擎支援	高精準語者辨識與管理
時間軸	即時標記	高精準時間軸辨識
字幕播放	—	動態字幕播放，同步音檔

共同功能


功能	說明
多國語言轉錄	支援多種語言的語音辨識
多國語言翻譯	將轉錄內容翻譯為多種目標語言
自動摘要	用自訂的 AI 助理自動產生會議重點摘要
AI 問答、串接 Agent 開單	對逐字稿提問；若所選 AI 助理配置了開單工具，可請它把會議待辦直接建立成任務或工單
下載匯出	錄音 MP3、純文字稿、SRT 字幕檔下載
知識庫整合	將逐字稿上傳至知識庫，供 Agent 查閱

使用流程

即時模式：



離線模式：



會議記錄的狀態

狀態	說明
待開始 (Pending)	已建立或已上傳，尚未開始處理
錄音中 (Recording)	即時模式下正在進行轉錄
處理中 (Processing)	錄音結束或音檔上傳後，系統正在處理
已完成 (Completed)	處理完成，可檢視逐字稿、產生摘要
失敗 (Failed)	處理過程發生錯誤

部署方式

會議記錄功能支持多種部署方式：

SaaS：直接使用 MaiAgent 雲端服務

私有雲：部署在客戶的雲端環境

地端部署：安裝在客戶的本地伺服器

權限說明

會議記錄功能需要組織啟用後才能使用，並區分三種權限：

檢視權限：可瀏覽會議列表、檢視逐字稿、下載檔案

轉錄權限：可建立會議、啟動錄音、上傳音檔、編輯和刪除會議記錄

管理權限：決定看得到組織內所有會議，還是只看自己有參與的會議

會議列表預設**只顯示自己建立或被加入的會議**。誰看得到哪些會議、如何把會議分享給同事，詳見 [會議存取權限](#)。

建立會議記錄

建立新會議

進入「會議記錄」頁面
點擊「新增會議」
填寫以下資訊：

欄位	說明	必填
會議名稱	會議的標題，方便日後搜尋辨識	是
與會人員	參與會議的人員名單	否
語音辨識引擎 (STT)	選擇語音轉文字的引擎	是
辨識語言	會議中使用的語言（最多 3 種）	是

選擇語音辨識引擎

系統提供多種 STT（Speech-to-Text）引擎，各有不同的語言支援和辨識品質：

引擎	特色
Deepgram	高品質即時轉錄，支援多語言
Azure	微軟語音服務，中英文辨識品質佳
AssemblyAI	高準確度，適合英文場景
WhisperLive	基於 OpenAI Whisper，支援廣泛語言
Bronci	客製化引擎


不同引擎支援的語言種類和數量不同，選擇引擎後系統會自動顯示可選的語言清單。



如果與會者使用不同語言，可以啟用即時翻譯：

選擇目標翻譯語言 (最多 3 種)

翻譯會在轉錄的同時進行，逐字稿中會同時顯示原文和翻譯結果。



語言選擇與翻譯設定

關聯知識庫（選填）

你可以在建立時就指定要關聯的知識庫，方便會議結束後一鍵將逐字稿上傳至知識庫，讓 Agent 能查閱會議內容。

管理會議記錄

在會議記錄列表頁面，你可以：

搜尋：依會議名稱搜尋

篩選：依狀態（待開始、錄音中、處理中、已完成、失敗）篩選

日期範圍：指定時間區間查看

編輯：修改會議名稱、語言設定、翻譯設定、知識庫關聯


刪除：移除不需要的會議記錄

即時會議記錄

即時模式提供低延遲的語音轉錄與翻譯，讓你在開會的同時看到即時逐字稿。

開始錄音

建立會議記錄後，點擊「開始錄音」即可啟動即時轉錄。



即時轉錄設定頁面

系統會：

- 建立即時通訊房間（LiveKit）
- 啟動語音辨識引擎
- 開始接收麥克風音訊並即時轉錄

轉錄畫面

錄音期間，畫面會即時顯示：

- 錄音計時器**：顯示已錄音時間
- 即時逐字稿**：語音辨識結果會即時出現在畫面上

- 發言者標示：標示每段文字的發言者
- 語言標籤：顯示每段文字的原始語言
- 翻譯結果：若有啟用翻譯，翻譯文字會同步顯示在原文下方
- 轉錄統計：已完成片段數、進行中片段數、總字數

低延遲即時轉錄

即時模式的核心特色是低延遲——說話後幾秒內就能在畫面上看到轉錄文字，讓與會者能即時確認紀錄內容。

低延遲即時翻譯

當啟用翻譯功能時，系統會在轉錄的同時將內容翻譯為指定的目標語言，翻譯同樣是低延遲即時處理：

- 最多支援 **3 種目標語言** 同時翻譯
- 翻譯由所選的 LLM 模型即時處理
- 翻譯結果會附在每段逐字稿下方
- 適合跨國會議、多語言團隊的即時溝通

操作控制

操作	說明
麥克風開關	暫時關閉或開啟麥克風
停止錄音	結束會議錄音，系統開始後處理
搜尋逐字稿	在即時逐字稿中搜尋關鍵字

錄音結束後

- 點擊「停止錄音」後，會議狀態會變為「處理中」，系統在背景進行：
- 音檔轉換**：將原始音檔轉換為 MP3 格式
 - 逐字稿整理**：將即時轉錄結果整理為結構化的逐字稿檔案
 - 儲存至雲端**：音檔和逐字稿上傳至 S3 儲存
- 處理完成後，狀態會自動更新為「已完成」，即可進入會議詳情頁面檢視完整內容。

離線會議記錄

離線模式讓你上傳已錄好的音檔，系統會進行高精準轉錄、語者辨識，並產生帶有時間軸的逐字稿。

支援的音檔格式

格式	副檔名
MP3	<code>.mp3</code>
MP4	<code>.mp4</code>
M4A	<code>.m4a</code>
AAC	<code>.aac</code>
WAV	<code>.wav</code>

上傳音檔

進入「會議記錄」頁面

選擇上傳音檔

選取本機的音檔（支援 mp3、mp4、m4a、aac、wav）

系統開始背景處理

上傳後，會議記錄狀態會變為「處理中」，系統會自動進行轉錄。

多語言高精準轉錄

離線模式使用高精準的語音辨識引擎（如 WhisperX），相較於即時模式有更高的辨識準確度：

支援多種語言辨識

辨識準確度高於即時轉錄

適合重要會議需要精確紀錄的場景

語者辨識與管理

離線模式支援自動語者辨識（Speaker Diarization），系統會自動區分不同發言者：

自動辨識：系統自動標記不同發言者（如 SPEAKER_00、SPEAKER_01）

自訂名稱：可將系統標記改為真實姓名（如「張經理」、「李組長」）

管理介面：統一管理所有發言者的標籤名稱

語者標籤修改後，逐字稿中的所有相關片段都會同步更新。

高精準時間軸辨識

每段轉錄文字都帶有精確的起始和結束時間，讓你能：

精確定位每段發言的時間點

搭配音檔播放器同步跳轉

匯出為帶時間戳的 SRT 字幕檔

動態字幕播放

離線模式提供音檔播放器與逐字稿同步的動態字幕功能：

同步高亮：播放音檔時，當前播放的逐字稿段落會自動高亮顯示


點擊跳轉：點擊任一逐字稿段落，音檔會自動跳到對應的時間點

搜尋定位：搜尋關鍵字後，可直接跳到該段落的音檔位置

這個功能讓你能快速找到會議中的特定討論內容，不需要從頭聽完整段錄音。

關鍵字搜尋：在逐字稿中搜尋特定內容

純文字分頁



會議詳情 — 純文字稿分頁

將逐字稿以純文字方式呈現，方便閱讀和複製完整的會議內容。同樣支援關鍵字搜尋。

會議資訊側邊欄

右側邊欄顯示：

基本資訊：會議日期、會議時間、會議時長、語音識別供應商

參與者：這場會議的存取名單（建立者標示為主持人），可新增或移除成員，詳見 [會議存取權限](#)

逐字稿講者：轉錄辨識出的講者名稱，唯讀、不代表存取權

會議存取權限

會議內容常涉及機敏資訊，因此會議列表**不會顯示組織內所有會議**。每位成員預設只看得到自己有份參與的會議；需要分享給同事時，由會議內的「參與者」名單開放存取權。

誰看得到哪些會議

身分	在會議列表看到的範圍
一般成員	只看到「自己建立的」+「被加入為參與者的」會議
組織擁有者（Owner）	組織內全部會議
具「會議記錄管理權限」的成員	組織內全部會議

沒有存取權的會議，即使拿到網址直接開啟，也會顯示找不到該會議——系統不會透露它的存在。



會議列表：「參與者」欄顯示該會議的存取名單

建立會議的人會自動成為該會議的主持人，永遠看得到自己建立的會議。

參與者：會議的存取名單

會議詳情頁右側的「**參與者**」卡片，就是這場會議的**存取名單**——名單上的人才看得到這場會議。

會議日期

2026/08/17

會議時間

18:29

會議時長

54 分鐘 5 秒

語音識別供應商

-



參與者 (3)



陳

陳文彬

👑 主持人

王

王志明



林

林佳蓉



逐字稿講者 (3)



陳文彬



林佳蓉



王志明

參與者卡片：主持人標籤、成員清單、新增參與者按鈕

卡片內容：

主持人：會議建立者，姓名旁有主持人標籤

成員：被加入的組織成員

逐字稿講者（卡片下方）：語音轉錄辨識出的原始講者名稱，**僅供參考，不代表存取權**

會議列表的「參與者」欄位同樣顯示這份名單，超過 2 人時以 **+N** 表示。

「參與者」與「逐字稿講者」是兩件事。轉錄辨識出的講者名稱只是文字，不會讓對方看得到這場會議；要開放檢視權，必須把人加進參與者名單。

誰能看名單、誰能改名單

動作	條件
檢視參與者名單	任何看得到這場會議的人
新增 移除參與者	組織擁有者、具「會議記錄管理權限」者，或 已在名單上的任何參與者

新增參與者

1. 開啟會議詳情頁

在會議列表點選要分享的會議。

2. 點選參與者卡片右上角的「+」

卡片會展開一個成員選單。

3. 選擇組織成員後按「新增」

會議日期

2026/08/17

會議時間

18:29

會議時長

54 分鐘 5 秒

語音識別供應商

-

 參與者 (3) 

選擇成員



黃郁婷 (huang.yut...)

許珮琪 (xu.peiqi@...)

陳

陳文彬

 主持人

王

王志明



林

林佳蓉





從組織成員中選擇要加入的人

選單只列出**同一個組織**的成員，可輸入關鍵字搜尋

已在名單上的人不會重複出現在選單中

新增成功後，對方**立即**在自己的會議列表看到這場會議

移除參與者

在參與者名單中點選該成員右側的「×」，確認後即移除。對方立刻失去這場會議的檢視權。

主持人不能被移除。會議建立者那一列沒有移除按鈕，確保會議永遠至少有一個人管得到。

開放「看全部會議」

稽核、交接、部門主管等情境需要綜觀組織內所有會議時，透過角色權限開放：

1. 進入組織設定的角色權限頁面

參考 [角色權限管理](#)。

2. 編輯角色權限，勾選「會議記錄管理權限」



勾選「會議記錄管理權限」讓該角色成員看得到組織內所有會議

「**會議記錄管理權限**」在權限清單最下方，是獨立的主權限：

未勾選：該角色成員只看得到自己有參與（建立或被加入）的會議

已勾選：該角色成員看得到組織內所有會議

勾選「**會議記錄權限**」時，系統會**自動一併勾起**這個權限；若只想讓該角色看自己參與的會議，手動取消勾選即可

具「會議記錄管理權限」者若只想檢視自己參與的會議，可透過 API 參數 `?scope=mine` 過濾。

常見狀況

同事說看不到我建立的會議？

把他加進該會議的參與者名單即可，加入後立即生效。

升級後，原本大家都看得到所有會議，現在還會一樣嗎？

會。升級時，原本擁有會議記錄相關權限的角色都已自動獲得「會議記錄管理權限」，行為與升級前一致。若要收斂可見範圍，到角色權限頁面取消勾選該權限。

取消勾選「會議記錄管理權限」後，舊會議還看得到嗎？

只看得到自己建立的，以及被加進參與者名單的會議。過去別人建立、你沒被加入的會議會從列表消失——需要的話請該會議的參與者把你加入。

AI 會議摘要與問答

自訂摘要 Agent

會議記錄的摘要功能讓你選擇自訂的 AI 助理（Agent）來產生摘要。不同的 Agent 可以有不同的角色指令，產出不同風格的摘要：

通用摘要 Agent：整理會議重點、決議、待辦事項

技術會議 Agent：著重技術決策、架構討論、技術債項目

業務會議 Agent：著重客戶需求、銷售進度、商機追蹤

自動產生摘要


進入會議詳情頁面

切換到「摘要」分頁

選擇用來產生摘要的 AI 助理

點擊「產生摘要」

AI 會根據完整的逐字稿內容，整理出會議的重點、決議和待辦事項。



會議摘要分頁

摘要版本管理

每次產生或編輯摘要，系統都會保留完整的版本紀錄：

新增摘要：每次產生摘要都會建立一個新版本

編輯摘要：可修改現有摘要內容

版本歷史：查看所有摘要版本及其建立時間

刪除摘要：移除不需要的摘要版本

AI 問答

除了摘要功能，你也可以直接對逐字稿內容提問：


切換到「AI 問答」分頁

選擇要使用的 AI 助理

輸入問題（例如：「這場會議做了哪些決定？」「下一步的 action items 有哪些？」）

AI 會從逐字稿中找出相關內容並回答

這個功能特別適合快速回顧長時間會議的特定內容，不需要重新閱讀整份逐字稿。



AI 問答分頁

串接 Agent 開單

會議結束後，待辦事項與決議通常還要有人手動搬進專案管理或工單系統。你可以讓 AI 助理接手這一步：在 [AI 問答](#) 分頁中，請它把會議裡談定的事項直接建立成任務或工單。

會議記錄本身沒有獨立的「開單」按鈕。[AI 問答](#) 使用的是完整的 AI 助理對話，因此只要所選的 AI 助理配置了能建立工單的工具，就能在對話中請它開單——開單能力來自 AI 助理，不是來自會議記錄。

運作方式

環節	內容
① 會議逐字稿	會議轉錄完成，逐字稿已上傳至知識庫並解析完成
② 選擇 AI 助理	在 AI 問答 分頁選擇一個已配置開單工具的 AI 助理
③ 下達開單指令	例如「把這場會議的待辦事項整理出來，每一項幫我建立一張工單」
④ AI 助理呼叫工具	助理依角色指令中的欄位對應與開單規則，呼叫 API 工具或 MCP 工具
⑤ 建立工單	工單寫入貴公司的工單或專案管理系統
⑥ 回報結果	助理在對話中回報每張工單的編號與連結

前置條件

條件	說明
會議已關聯知識庫，且逐字稿解析完成	AI 問答 需要逐字稿進入知識庫後才能使用。 建立會議 時即可關聯知識庫；若當時未設定，也能在 AI 問答 分頁選擇知識庫後點 上傳逐字稿 ，詳見 下載與知識庫整合
有一個配置了開單工具的 AI 助理	實際呼叫工單系統的是工具，不是會議記錄。設定方式見下方步驟
工單系統提供可呼叫的 API	MaiAgent 透過 API 工具或 MCP 工具與外部系統溝通，不限定特定廠牌；只要對方開放建立工單的 API 即可串接

設定步驟

建立開單工具：於 [工具](#) 頁面點選 [新增 API 工具](#)，將貴公司工單系統的「建立工單」API 設定進去（可直接貼上 cURL 指令，系統會自動解析 URL、標頭與 HTTP 方法），詳見[建立 API 工具](#)。若對方提供 MCP server，也可改用 [MCP 工具](#)。

把工具配置給 AI 助理：將剛建立的工具加入該 AI 助理的可用工具清單，見為 [AI 助理配置工具](#)。

在角色指令中寫清楚開單規則：AI 是否在正確時機呼叫工具、欄位怎麼填，取決於角色指令。可參考下方範例，撰寫原則見[角色指令設計指南](#)。

在會議中使用：進入會議詳情頁的 **AI 問答** 分頁，選擇這個 AI 助理後直接下指令，例如「把這場會議的待辦事項整理出來，每一項幫我建立一張工單」。

開單是會寫入外部系統的動作。建議先以測試專案或測試環境驗證欄位對應無誤，再切換到正式工單系統。

角色指令範例

```
# 角色
你是會議行動事項的開單助理。

# 任務
使用者會請你根據會議逐字稿建立工單，請依下列流程處理：

1. 從逐字稿中找出明確的待辦事項與決議，忽略純討論、尚未拍板的內容
2. 每一項待辦整理成一張工單，欄位對應如下：
  - 標題：一句話描述要做什麼，30 字以內
  - 內容：補上會議中提到的背景與判斷依據
  - 負責人：逐字稿中明確指派的人
  - 到期日：逐字稿中明確提到的日期
3. 呼叫工具前，先將整理好的工單清單列給使用者確認，取得同意後才建立
4. 建立完成後，回報每張工單的編號與連結

# 限制
- 只依據逐字稿內容開單，不要自行補充未討論過的任務
- 負責人或到期日無法從逐字稿判斷時，留空並在回覆中標註，不要猜測
- 同一件事在會議中被多次提及時，合併為一張工單
```

驗證與疑難排解

工具實際收到的參數與回傳結果，可到 AgentOps 的[工具執行記錄](#)查看，這是排查開單問題最快的方式。

問題	原因與處理
AI 問答 無法使用	會議尚未關聯知識庫，或逐字稿仍在解析中。可在該分頁選擇知識庫並上傳逐字稿，待解析完成後再試
AI 列出了待辦清單，但沒有真的開單	工具未加入該助理的工具清單，或角色指令沒有明確要求呼叫工具。檢查步驟 2 與步驟 3
工單建立失敗	查看工具執行記錄中的錯誤訊息，常見原因為必填欄位缺漏、認證失效或權限不足

問題	原因與處理
工單欄位內容不正確	在角色指令中把欄位對應規則寫得更具體，並明確指示無法判斷時留空而非猜測
AI 的回答與這場會議無關	目前選用的 AI 助理可能未關聯此會議的知識庫，介面會出現提醒；切換到已關聯的助理即可


下載與知識庫整合

下載檔案

會議處理完成後，你可以下載以下檔案：

格式	說明	用途
MP3 音檔	會議錄音的 MP3 格式音檔	存檔、離線播放
純文字稿	完整的逐字稿純文字格式	複製貼上、文件存檔
SRT 字幕檔	含時間戳記的字幕格式逐字稿	搭配影片播放、字幕匯入

在會議詳情頁面的「下載」分頁中，點擊對應的下載按鈕即可取得檔案。純文字稿也可以在「純文字」分頁中一鍵複製。



下載分頁

上傳至知識庫

將會議逐字稿上傳至知識庫後，Agent 就能根據會議內容回答問題：

在會議詳情頁面或列表頁面，選擇「上傳至知識庫」

選擇目標知識庫（若建立會議時已關聯知識庫，會自動帶入）

確認上傳

上傳後，逐字稿會成為知識庫中的一份文件，Agent 就能透過 RAG 檢索會議中討論的內容。

適用情境

專案會議：將每次專案會議的逐字稿匯入知識庫，讓 Agent 能回答「上次會議決定了什麼？」

客戶訪談：將客戶訪談紀錄匯入，方便日後查閱客戶需求

培訓記錄：將內部培訓內容匯入，建立組織知識庫

客服對話與串接平台

選擇串接平台

MaiAgent 的 AI 助理可依實際需求進行不同類型的對話平台串接，無論是對外服務或對內支援同仁，皆可靈活應用。以下為各種串接方式的定義與用途說明：



系統預設平台接口

當 AI 助理建立時，系統會自動為您建立以下三個平台接口：

API：提供程式化接口，供開發者整合使用

網頁：內建網頁對話介面，可直接嵌入網站

內部：供企業內部人員使用的問答平台

對外公開上線

適用於對外服務，讓 AI 助理成為企業對外溝通的第一線窗口：



串接對話平台：網站

功能：將 AI 助理嵌入企業官網

應用場景：即時回應訪客提問，提供產品資訊、服務說明、常見問題解答等

優勢：24/7 線上客服，提升網站轉換率



串接對話平台：LINE

功能：整合至企業 LINE 官方帳號

應用場景：透過大眾熟悉的 LINE 通訊介面提供客服、用戶互動等功能

優勢：觸及廣大 LINE 用戶群，降低客戶使用門檻



串接對話平台：FB Messenger

功能：串接至 Facebook 粉絲專頁的 Messenger

應用場景：透過社群平台即時回覆顧客問題，處理訂單諮詢、活動問答等

優勢：整合社群行銷，提升粉絲互動率



串接對話平台：Telegram

功能：建立 Telegram Bot 提供客服服務

應用場景：支援個人對話和群組討論，適合技術社群、國際客戶服務

優勢：簡單連接設定、群組智能回應、支援重置對話等實用功能

僅對內使用

適用於企業內部知識查詢與流程支援，提升團隊效率：

內部問答

功能：AI 助理僅供內部人員使用，成員從左側選單的「Agent 市集」進入

應用場景：

串接內部文件或政策資料庫

支援員工快速查詢公司制度、流程說明

人資規範、SOP 操作指引查詢

新進員工培訓支援

優勢：成為企業智慧型知識中樞，降低重複性諮詢工作

API 整合應用

功能：透過 API 整合至企業內部系統

應用場景：

整合至 ERP、CRM 系統

串接內部工作流程平台

開發客製化應用程式

優勢：深度整合現有系統，提供無縫的使用體驗

內部問答的功能

內部問答介紹

內部問答走的是建立 AI 助理時自動產生的**內建通道**「內部」，不需要任何串接設定。組織成員從左側選單的「**Agent 市集**」挑選助理後進入本頁；在「所有對話」中，這些對話的來源會標示為「**內部**」。

對話區塊

與 AI 助理進行即時問答互動

歷史對話紀錄

查看和管理所有過往對話記錄

AI 助理選擇

切換不同的 AI 助理進行對話

AI 助理設定

即時調整當前對話的 AI 助理設定，包含權限和工具配置
僅在您對該助理具備編輯權限時顯示

知識庫文件管理

精確控制每次對話時 AI 助理可參考的文件範圍



如何使用內部問答？

1. 從「Agent 市集」進入內部問答頁面

點選左側選單的「**Agent 市集**」，挑選要對話的 AI 助理後即可進入本頁。



2. 選擇想要進行對話的 AI 助理

您可以在左上方的**藍色下拉選單**中選擇想要進行對話的 AI 助理。



3. 開始對話

繼續過去對話：由左側過去問答話題中選擇要接續對話的話題。

開啟新對話：點選左方區塊的「**新建問答**」，進行一個全新的對話。

所有對話都會出現在左上角問答紀錄中

選擇對話後即可在下方文字方框中輸入您的問題開始對話。



繼續過去對話(選擇對話)



開啟新對話(新建對話)

4. 自訂文件參考範圍（可選）

使用右側的知識庫管理功能，選擇此次對話要讓 AI 助理參考的具體文件。



每則訊息都可以自由勾選參考文件、FAQs

每次傳送問答前都可以重新設定

文件存取範圍

第一則訊息傳送時開放所有文件，包含「氣氛燈-系列.md」

AI 助理參考後回答：「文件內容：官網已關閉，不再對外銷售任何商品」



第二則訊息傳送時取消勾選「氣氛燈-系列.md」

AI 助理無法參考，並回覆：「我無法找到『氣氛燈-系列.md』檔案的具體內容。」



FAQs 存取範圍

第一則訊息傳送時開放所有 FAQs，包含「LLM 的運作原理是什麼？」

AI 助理參考後回答相關答案



第二則訊息傳送時取消勾選「LLM 的運作原理是什麼？」

AI 助理無法參考「LLM 的運作原理是什麼？」，並回答「我無法找到 FAQ 中關於 LLM 運作原理的相關資訊」



標籤過濾

您可以使用在知識庫中設定的標籤，篩選您想要開放給 AI 助理參考的文件內容：

標籤設定請參考：[文件管理：標籤及元資料](#)

a. 點按右上角「顯示標籤過濾」



b. 選擇 AND、OR 篩選條件，點按「AND」文字即可切換



c. 加入標籤

使用「AND」過濾

文件：僅有「進階露營.pdf」符合所有條件，可供 AI 助理參考

FAQ：沒有同時符合所有條件的 FAQ，故無顯示

標籤過濾會同時套用文件及 FAQ 內容





5. 即時調整 AI 助理設定（可選）

透過右上方的「**AI 助理設定**」，可即時修改權限、工具等配置。



點選後會跳出右側彈跳視窗，讓您自由編輯需要的權限、工具等



誰看得到「AI 助理設定」按鈕

這顆按鈕依「您對當前這台助理的編輯權限」顯示。沒有編輯權限時，按鈕不會出現，您仍可正常與該助理進行問答。

您的身分	按鈕是否顯示
組織擁有者	✔ 一律顯示
所屬角色對該助理有「允許編輯」	✔ 顯示
所屬角色對該助理只能檢視	✘ 不顯示，僅能進行問答
沒有「AI 助理」功能權限	✘ 不顯示

權限是逐台助理判定的。同一個人在同一頁切換不同助理時，按鈕可能出現、也可能消失，這是正常的。

按鈕會等權限確認完成後才出現，切換助理當下可能有短暫延遲，屬正常行為。

編輯權限由組織管理員在「[角色權限管理](#)」的「[分配 AI 助理](#)」頁籤中，逐台助理勾選「[允許編輯](#)」來授予。設定方式請參考 [角色資源存取權限](#)。管理員調整後，成員重新整理頁面即生效。

若您需要編輯某台助理卻看不到這顆按鈕，請聯繫組織管理員為您所屬的角色開啟該助理的「允許編輯」權限。



使用技巧

對話管理

善用歷史對話紀錄快速回到之前的討論

新建問答適合開啟全新話題

文件控制精準度

針對特定問題可限制參考文件，獲得更精準回答

避免無關文件干擾 AI 助理的判斷

設定靈活調整

可針對不同對話情境即時調整 AI 助理能力

測試不同設定對回答品質的影響

Web Chat 介紹總覽

一、WebChat 是什麼？

您可以將在 MaiAgent 創建的 AI 助理嵌入您的網站，提供即時客服或其他對話。且 Web Chat 為響應式設計，能在桌面、平板、手機完美適應。

目前 MaiAgent 提供以下三種嵌入方式：

1. 網站右下角嵌入

嵌入官網服務中，成為官網內建的智能助手
不干擾用戶正常瀏覽，需要時隨時可用
適合一般客服和諮詢服務



右下角嵌入(可拖移視窗)

2. 全螢幕嵌入


提供完整的對話體驗
適合複雜的諮詢和服務流程
可客製化設計，符合企業需求



全螢幕嵌入示範

3. MaiGPT 視窗模式嵌入

ChatGPT 風格的完整對話介面（左側對話歷史列表 + 右側主對話區），可直接嵌入頁面成為主要 UI
 可常駐顯示於指定容器，或以右下角浮動按鈕點擊後全屏展開
 適合做為 AI 入口網站、內部知識入口或產品的主要對話介面



MaiGPT 視窗模式可於對話平台設定的「**嵌入**」視窗選擇；完整設定步驟請見 [MaiGPT 視窗模式嵌入](#)。

這樣的設計將帶來：

即時性：訪客無需等待，立即獲得專業回答，提升用戶體驗

便利性：右下角浮動設計不干擾正常瀏覽，需要時隨時可用

成本效益：AI 助理 24/7 服務，大幅降低人力成本

專業形象：展現企業的科技實力和服務品質

二、打造企業風格的 Web Chat 服務

MaiAgent 提供自訂 LOGO、頭貼、問答主題色彩等自定義功能，協助您打造企業風格的 Web Chat 服務

您可以透過

選擇助理顯示名稱

上傳您的企業 LOGO

選擇 AI 助理顯示頭貼

選擇 Web Chat 主題顏色

選擇 AI 助理回覆時的訊息背景顏色

等功能打造屬於您的 Web Chat 外觀：



預設樣式



自定義樣式

如此，就可以根據您的企業色彩需求，打造符合企業風格的 Web Chat 服務



深色模式優化

MaiAgent 的 Web Chat 深色模式經過全面優化，提供更舒適的視覺體驗：

動態顏色調整

自動調整主題色彩的明暗度，確保在深色背景下清晰可見

智能調整文字對比度，保持最佳可讀性

優化圖示和按鈕的顏色，在深色模式下更加醒目

對比色優化

訊息氣泡背景色經過精心設計，避免視覺疲勞

連結和重要資訊使用高對比色，確保清晰辨識

輸入框和按鈕的邊框顏色優化，提升操作體驗

無縫切換體驗

使用者可以隨時在淺色和深色模式間切換

切換時保持對話內容和操作狀態

系統會記憶使用者的主題偏好

深色模式特別適合：

夜間使用或低光環境

長時間對話，減少眼睛疲勞

符合企業品牌的深色系設計風格

三、訊息客製化

在第一次進入 Web Chat 服務時，您可以自由根據以下情境等設定屬於您的 AI 助理開場白。

1. 開場白客製化

品牌化問候語

設定：「歡迎來到我們的網站！我是您的專屬客服小助手」，展現企業專業形象和親切服務態度

引導式開場

設定：「我可以幫您查詢產品資訊、解答使用問題、協助訂單處理」，以明確告知用戶可提供的服務範圍，建立用戶對服務能力的信任感



自定義開場白

2. 引導性起始問題

設定「**對話開始問題**」作為快速選項

用戶可直接點擊常見問題，無需打字

範例問題：

「如何查看已訂購項目？」

「如何下訂單」
「會員積分規則」
「營業時間」

用戶可透過點按起始問題展開對話，加速問答進程：



起始問題設定範例



用戶點按展開對話

四、多樣性問答內容

1. 多語言支援

依使用者使用語言回覆，消除溝通障礙。

自動偵測：根據用戶輸入之語言選擇助理回覆語言



手動切換：

使用 Web Chat 介面選擇使用語言，請見：[多國語言支援：Web Chat 聊天設定](#)。

使用 Web Chat 初始化時腳本 (javascript) 指定 AI 助理回覆語言，請見：[技術人員手冊—Web Chat 初始化](#)。

支援語言列表，請見：[多國語言支援：支援語言列表](#)

2. 多模態問答

除文字問答外，AI 助理也可支援不同類型的檔案上傳：

試算表：.xls, .xlsx, .csv, .ods

文書處理文件：.doc, .docx, .odt, .pdf, .md, .txt

簡報文件：.ppt, .pptx, .odp

網頁文件：.html, .htm

資料格式：.json, .jsonl

音訊文件：.wav, .mp3, .m4a, .aac

視訊文件：.mp4

您可以不允許使用者上傳附件，僅使用文字進行對話，保障對話安全。

圖片內容處理

圖片識別與分析

上傳圖片分析：用戶可上傳產品圖片，AI 自動識別並提供相關資訊

截圖處理：支援螢幕截圖分析，協助解決使用問題

圖片說明：自動生成圖片內容描述和相關建議

圖片回覆功能


產品圖片展示：回覆中包含產品實體圖片

操作指引圖：提供步驟化的操作截圖

範例：

使用者詢問該去哪裡設定 MaiAgent 助理，助理以圖片方式回應設定畫面

使用者截圖向助理確認該路徑是否正確，助理正確解析後回應



助理以圖片回應



助理解析使用者截圖內容

文件處理能力

支援文件格式

PDF 文件：自動解析 PDF 內容並回答相關問題

Word 文件：處理 .doc/.docx 格式文件

Excel 表格：分析試算表數據並提供洞察

PowerPoint 簡報：提取簡報內容並回答問題

文件互動功能

文件內容查詢：基於上傳文件回答特定問題

數據分析：自動分析表格數據並以表格方式提供統計資訊

文件摘要：生成長文件的關鍵內容摘要

範例 1：請 AI 助理以表格方式呈現資料內容，並給予參考資料連結

☰

預設助理樣式

⋮

請用表格幫我整理 LLM 現有的服務，並給予參考連結，表格不要超過三格

2025/08/15 16:46:01



預設助理樣式

服務提供商	主要LLM服務
OpenAI	GPT-4, GPT-3.5, ChatGPT, AI
Google	Gemini (原Bard), PaLM API, \
Anthropic	Claude系列模型, Claude API

這個表格涵蓋了目前最主要的三個LLM服務提供商，包含了消費者和開發者都能使用的服務選項。

2025/08/15 16:46:04   



請輸入您想問的問題



Powered by  MAIAGENT

✕

表格方式整理資訊



給予外部連接

範例 2：請助理分析銷貨內容，並給予表格解析



範例 3：傳入 docx 檔案，請助理協助分析 CV 撰寫上問題



AI 助理在回答時皆使用 Markdown 格式回覆，井然有序編排回應內容。

五、歷程記憶與對話分享

1. 對話歷史記憶


為提供連續性的服務體驗，WebChat 會自動記憶用戶的對話歷史，讓每次對話都能建立在之前的基礎上。

記憶內容範圍

對話內容：完整的問答記錄，包含文字、圖片、文件等

服務狀態：未完成的查詢、待處理的問題

用戶可以在 Web Chat 左側對話列表中查看過去的對話紀錄，或開啟新對話





記憶對話功能可使用於：

連續諮詢：用戶詢問「上次推薦的帳篷型號是什麼？」，AI 能立即回憶並回答

進度追蹤：用戶說「繼續上次的訂單查詢」，AI 自動調出相關資訊

個人化服務：根據歷史對話提供更精準的推薦和建議

2. 對話分享

當諮詢 AI 助理後想分享對話給朋友或同事，或內部團隊需要協作討論客戶問題，可使用 MaiAgent 服務產生對話分享連結：



根據文件 **cv_revised_01082025.docx** 我發現以下幾個問題：

格式與結構問題

1. 重複內容：CV中有大量重複的段落和內容，特別是工作經驗部分出現多次重複
2. 排版混亂：文件中有許多格式不一致的地方，段落間距和縮排不統一
3. 參考人資訊不完整：References部分只有空白的表格框架，沒有填入實際的聯絡人資訊

內容問題

1. 時間邏輯錯誤：
 - 目前工作經驗顯示"Aug. 2025 -- Now"，但這是未來的日期
 - 學業預計2026年畢業，但已經有2025年的工作經驗



請輸入您想問的問題



Powered by  MAI AGENT





根據文件 `cv_revised_01082025.docx`，我發現以下幾個問題：

格式與結構問題

分享對話的公開連結



<https://chat.maiagent.ai/web-chats/1ccd7cae-bfaa-47a2-a242-8b062f0a5a53/conversations/f4646896-07f2-42c0-8ebf-d70e0a29cf60/share>

複製連結

1. 時間邏輯錯誤：

- 目前工作經驗顯示"Aug. 2025 -- Now"，但這是未來的日期
- 學業預計2026年畢業，但已經有2025年的工作經驗



請輸入您想問的問題



Powered by

MAIAGENT





分享內容

完整對話記錄：包含所有文字、圖片、文件等內容

對話摘要：自動生成對話重點摘要

相關資源：對話中提到的產品連結、文件等

對話紀錄分享可使用於：

客戶分享：「這個露營裝備推薦很棒，分享給登山社團」

內部協作：客服人員分享複雜問題給技術支援團隊

培訓用途：分享典型對話案例作為員工培訓教材

3. 對話逾時管理

為確保對話品質和系統效能，Web Chat 具備智能對話逾時管理機制：

智能過濾機制

自動過濾問候訊息：系統會識別並過濾開場問候語，不計入對話逾時計算

正確重置訊息計數：當對話重新開始時，訊息計數器會正確重置

優化逾時判斷：只針對實質對話內容進行逾時計算，提供更準確的對話管理

對話持續性保障

確保使用者在正常對話過程中不會意外逾時

長時間思考或暫停後仍可繼續對話

系統會智能判斷對話是否仍在進行中

實際運作方式

開始對話：使用者發送問候語（如「你好」），系統不計入逾時

進入對話：使用者開始詢問實質問題，逾時計時器啟動

對話暫停：若使用者暫時離開，系統會保持對話狀態


重新開始：使用者返回繼續對話，訊息計數正確更新

這項優化讓對話體驗更加流暢自然，使用者不需擔心因思考時間過長而中斷對話。

六、選擇是否顯示使用工具、引用文件列表

1. 顯示使用工具列表

您可選擇是否讓使用者看見 AI 助理在推理時使用之工具列表，若允許，AI 助理在產出回覆時會出現以下畫面：



您可透過此列表追蹤 AI 助理使用的工具內容是否正確。

2. 顯示引用文件列表

每個 AI 回答都會自動生成引用文件列表，清楚標示資訊來源，提升回答的可信度和可追溯性。

顯示設定

企業可根據需求設定是否讓使用者看到引用的工具列表和參考文件名稱內容，若開放顯示，則在 AI 助理的回應底部會出現以下列表。點擊「引用節點」，則可以看見參考的文件片段：



依照不同的使用情景，可選擇是否公開引用資訊：

公開客服：顯示所有引用資訊，建立信任感

內部支援：隱藏敏感文件，保護機密資訊

教育機構：顯示學習資源，方便學生查閱

七、對話權限保障 - 安全可控的對話環境

1. 登入功能設定

強制登入機制

為確保對話內容的安全性和可控性，企業可開啟登入功能，要求用戶必須先登入才能使用 AI 助理服務。設定完成後，訪客點擊 WebChat 時會先進入登入頁面，只有成功登入的用戶才能開始與 AI 助理對話

安全優勢

身份驗證：確保每個對話用戶都有明確身份

權限控制：根據用戶身份提供對應的服務內容

對話追蹤：完整記錄每個用戶的對話歷史

資料保護：防止未授權用戶存取敏感資訊

2. 三種登入方式

AD (Active Directory) 登入

適用場景：企業內部員工使用，整合現有 AD 系統

特點：單一登入 (SSO)，無需額外帳號管理

設定方式：配置 AD 伺服器連線資訊和同步規則

實際應用：員工使用公司帳號直接登入，自動獲得對應權限

Keycloak 登入

適用場景：需要複雜身份管理的企業，支援多種身份提供者

特點：支援 OAuth2、SAML、OpenID Connect 等標準協議

設定方式：配置 Keycloak 伺服器、用戶池和身份提供者

實際應用：整合多個系統的用戶身份，統一管理權限

MaiAgent 登入

適用場景：簡單的用戶管理需求，快速部署

特點：內建用戶管理系統，操作簡單直觀

設定方式：在 MaiAgent 平台建立用戶帳號和權限

實際應用：為特定用戶群體建立專屬登入系統

開啟後，開始對話前將出現以下畫面要求登入：





The image shows the MaiAgent login interface. At the top center is the MaiAgent logo, which consists of a stylized 'M' made of blue and green geometric shapes followed by the text 'MAIAGENT' in blue. Below the logo is the title '登入' (Login). Underneath the title is a subtitle '請登入以繼續使用 預設助理模式' (Please login to continue using the default assistant mode). The form contains two input fields: '電子郵件' (Email) with the placeholder text '請輸入您的電子郵件' (Please enter your email), and '密碼' (Password) with the placeholder text '請輸入密碼' (Please enter password). To the right of the password field is a small eye icon for toggling visibility. Below the password field is a link '忘記密碼?' (Forgot password?). At the bottom of the form is a large blue button labeled '登入' (Login). Below the button is a link '還沒有帳號? 立即註冊' (Don't have an account? Register now).

串接對話平台：網站

一、進入設定頁面



1. 路徑一：新增網頁客服對話

點擊左側選單「**客服對話 > 對話平台**」，點選右上角的「**+ 串接對話平台**」，選擇平台「**Website**」



2. 路徑二：AI 助理關聯對話平台


進入左側功能欄「AI 功能 > AI 助理」選擇某隻 AI 助理，點選「操作」圖示，再點選「關聯對話平台」的「網頁 XX 助理」



點擊設定按鈕

3. 路徑三：對話平台操作

左側功能欄中的「**客服對話 > 對話平台**」，選擇您想要設定之 AI 助理，點選「**操作**」圖示即可進入對話平台配置。



二、基本設定

1. 基本設定



設定平台名稱

在「**平台名稱**」欄位輸入您希望在網站上顯示的 AI 助理名稱
例如：「客服小幫手」、「智能助理」等



平台名稱顯示

選擇 AI 助理

在「**AI 助理**」下拉選單中選擇要使用的 AI 助理
這會決定聊天室使用哪一個 AI 助理 來回答問題

設定返回網址

在「**返回網址**」欄位輸入您的公司網站網址
當用戶點擊聊天室的返回按鈕時，會跳轉到這個網址

取得並使用公開網址

系統會自動生成一個「**公開訪問URL**」

您可以：

- 點擊「**複製**」按鈕複製網址
- 點擊「**訪問**」按鈕在新視窗開啟聊天室
- 點擊「**嵌入**」按鈕取得嵌入程式碼
- 點擊「**嵌入預覽**」按鈕預覽嵌入效果

嵌入腳本優化

當您選擇嵌入方式時，系統會提供優化過的 embed.js 腳本，具備以下特點：

防重複執行機制：即使腳本被多次載入，也只會初始化一次，避免衝突

更好的錯誤處理：當載入失敗時，會提供清楚的錯誤訊息，方便除錯

優化載入效能：腳本經過最佳化，不會影響網站載入速度


相容性提升：與各種網站環境和框架更加相容

嵌入最佳實踐：


將嵌入腳本放在 `<body>` 標籤之前，確保頁面主要內容先載入

只在頁面中加入一次嵌入腳本，避免重複

如需在 SPA（Single Page Application）中使用，請參考技術文檔的進階設定



嵌入方式選擇



預覽嵌入



加入返回網址後將於返回上一頁時顯示於背景

選擇嵌入方式

點擊「**嵌入**」後，可在視窗上方切換三種嵌入方式：

JavaScript：以