

API 文件前置作業

目錄

- 1.1 API 認證
- 1.2 狀態碼
- 1.3 轉真人 Webhook 事件

API 認證

MaiAgent 使用 API 金鑰進行身分驗證。

身分認證方式

所有 API 請求必須在 HTTP Header 中包含 API Key，格式如下：

```
const headers = {  
  "Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY_HERE",  
  "Content-Type": "application/json"  
}
```

如何獲取 API 金鑰？

請登入 MaiAgent 系統後台，然後按照以下步驟操作：

點擊右上角的 **使用者名稱** 下拉選單。

點擊 **帳號**，進入個人資料頁面。

切換至 **API 金鑰** 頁面。

點擊 **建立金鑰**，輸入名稱並視需要設定到期日。未設定到期日的金鑰不會自動到期。

建立後立即複製並妥善保存完整金鑰。

安全提醒：請妥善保管您的 API 金鑰，不要在公開場所分享 金鑰格式說明：API 金鑰英數字組合

完整金鑰只會在建立成功時顯示一次。之後的列表僅顯示部分字元，無法再次查看或還原完整金鑰；若未保存，請建立新金鑰、更新使用該金鑰的服務，再撤銷舊金鑰。

找不到舊的系統簽發金鑰

個人帳號的 **API 金鑰** 頁面只列出您自行建立的金鑰。首次加入組織（包含透過 AD 首次登入）時，系統可能會自動簽發一把無到期日的金鑰，但不會提供其完整值，因此無法取得該金鑰來呼叫 API。若要呼叫 API，請在個人頁面自行建立新金鑰，並在建立成功時立即保存完整值。

系統自動簽發或由管理者代為簽發的金鑰，只有具有組織金鑰管理權限的成員可從 **組織金鑰管理** 查看其擁有者、前綴、簽發來源、狀態與到期日，但該頁不會顯示完整值。若您沒有此權限，可請組織擁有者或具有組織金鑰管理權限的成員協助確認或撤銷舊金鑰。

API 金鑰的權限範圍

以 API 金鑰呼叫 API 時，權限與金鑰擁有者在該組織的角色權限相同；缺少所需權限時，API 會回傳 403 Forbidden。

成員（members）與角色（groups）的寫入操作都需要子權限 **組織概覽權限**（位於 **組織權限** 之下），組織擁有者則不受此限。適用的操作包含：

新增成員：`POST /api/v1/organizations/{organizationPk}/members/`

移除成員：`DELETE /api/v1/organizations/{organizationPk}/members/{id}`

調整成員所屬角色：`POST /api/v1/organizations/{organizationPk}/members/{id}/update-groups/`

建立、更新、刪除角色：`POST`

`PUT`

`PATCH`

`DELETE /api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/...`

批量新增或移除角色成員、分配或移除角色的 AI 助理、收件匣、知識庫與資料

庫：`/api/v1/organizations/{organizationPk}/groups/{groupPk}/group-*`

`...`

其他成員與角色的寫入操作（例如批次匯入成員）同樣適用

權限以子項判斷：角色設定中父層 **組織權限** 未勾，不代表其下的 **組織概覽權限** 未勾。排查 403 時，請到後台 **組織設定 → 角色** 展開 **組織權限**，確認金鑰擁有者所屬角色是否勾選 **組織概覽權限**。

錯誤處理

當認證錯誤時，API 會回傳 401 Unauthorized 的 HTTP 錯誤代碼：

API Key 無效或缺失

```
{
  "detail": "Authentication credentials were not provided."
}
```

修復建議：檢查請求標頭是否包含正確的 *Authorization* 欄位。格式應為：`Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY`

API Key 格式錯誤

```
{  
  "detail": "Invalid API key format."  
}
```

修復建議：確認 API Key 格式正確。檢查是否使用了正確的前綴 `Api-Key` 而非 `Bearer`，並確認 API Key 本身沒有多餘的空格或字元。

狀態碼

在透過 API 送出 HTTP 請求時，可使用以下狀態碼查看 API 請求成功與否：

狀態碼說明

正確代碼

狀態碼	說明
200	請求成功
201	資源成功建立

正確回應範例

此處為內容示範，不同端點的回傳格式內容可能有差異，請以該端點的說明文件參考為主

```
{
  "count": "integer",
  "next": "string|null",
  "previous": "string|null",
  "results": [
    // 結果回傳內容
  ]
}
```

錯誤代碼

狀態碼	說明
400	請求格式錯誤
401	認證失敗
403	權限不足
404	資源不存在
500	伺服器錯誤

錯誤回應範例

400 - 請求錯誤：必填欄位缺失

```
{  
  "files": ["This field is required."],  
  "filename": ["This field is required."],  
  "file": ["This field is required."]  
}
```

轉真人 Webhook 事件

對話進入轉真人流程的每個階段——AI 判定需要真人、指派給客服、轉回 AI、排隊逾時——MaiAgent 都會以 HTTPS POST 推送一筆事件到你設定的端點，讓派工、告警、CRM 或你自己的客服系統自動接手，不需輪詢。事件名稱描述轉真人的狀態轉移，是固定的公開契約；每個事件在對話事件紀錄 API（`GET /api/v1/conversations/{id}/events/`）都有對應的 `event_type`（見下表），用於對帳或改以輪詢取得同一份資訊。

啟用方式

由客戶的管理者或串接人員在後台自助完成，毋需工程協助：

後台「客服對話」→「對話平台」→編輯要串接的對話平台→「客服轉真人設定」→「通知」分頁
開啟「Webhook 通知（系統串接）」開關，填入接收端網址（僅接受 `https://` 開頭）
（選填但建議）填入簽章密鑰，啟用來源驗證（見下方「簽章驗證」）

Webhook 與通知中心、Email 是三個獨立開關，互不影響；預設關閉、逐收件匣啟用。此通道與收件匣既有的「訊息 Webhook」（訊息收送）互不相干。

事件種類

event	事件紀錄 API 的 <code>event_type</code>	何時送出	備註
<code>handoff.requested</code>	<code>transfer_triggered</code>	AI 判定需要真人：對話進入排隊、AI 停止自動回覆	每次轉真人流程的第一筆事件； <code>assignee</code> 為 <code>null</code> 。真人客服在你自己的系統時，這就是接手的訊號
<code>handoff.assigned</code>	<code>human_assigned</code>	對話被指派給 MaiAgent 後台的客服成員（含手動指派、自行認領、轉接、自動指派）	<code>assignee</code> 為被指派客服；轉接給另一位客服會再送一筆（事件 <code>id</code> 不同）
<code>handoff.returned_to_ai</code>	<code>returned_to_ai</code>	客服在後台按「轉回 AI Agent」或透過 <code>return-</code>	<code>assignee</code> 為 <code>null</code> （對話已無負責客服）

event	事件紀錄 API 的 event_type	何時送出	備註
		to-ai API 將對話交回 AI	
handoff.queue_timeout	queue_timeout	排隊超過收件匣設定的「等待超時時間」仍無人接手，MaiAgent 自動把對話轉回 AI	assignee 為 null。真人客服在你自己的系統時，收到它代表 MaiAgent 已在你不知情下恢復 AI 回覆——請視為需要告警的異常；或在派工設定選「接手制」並勾選「不逾時」（API 為 dispatchMode: "handover"、assignmentQueueTimeout: 0；自動派工模式下送 0 會被改成 300 秒）

四種事件的 payload 鍵集、簽章與重試行為完全相同，接收端依 event 欄位分流；未來可能新增事件種類，遇到不認識的 event 請回 2xx 並忽略，不要當成錯誤。

handoff.returned_to_ai 與 handoff.queue_timeout 都代表「AI 恢復自動回覆」，差別在前者是人（專員或你的系統）主動、後者是逾時自動。兩者都不等於「對話已結案」：客服直接把對話標為「已解決」、或客服因失去收件匣權限而使對話重新排隊時，不會送出事件。需要完整的結案訊號時，請以對話 API 查詢 status，或在訊息 Webhook 的 conversation.progress_status 觀察狀態變化。

事件格式

```
POST <你設定的網址>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "event": "handoff.assigned",
  "id": "9f0e1d2c- ... ",
  "occurred_at": "2026-09-09T02:30:00.123456+00:00",
  "conversation": {
    "id": "6c2b7c1e- ... ",
    "url": "https://admin.maiagent.ai/ ... "
  },
  "inbox": { "id": "0f9a3d42- ... " },
  "organization": { "id": "b1d20c77- ... " },
  "contact": { "id": "a4c1f6b3- ... " },
  "assignee": { "id": "3e8f5a90- ... " }
}
```

欄位	類型	說明
event	string	事件名稱（見上方「事件種類」）
id	string (uuid)	事件識別碼，與事件紀錄 API 回傳的 <code>id</code> 相同；重試送出的內容完全一樣， 以它去重
occurred_at	string (date-time)	事件發生時間（ISO 8601）；推送不保證依序到達， 以它排序
conversation.id	string (uuid)	對話識別碼
conversation.url	string (uri)	後台對話頁連結
inbox.id	string (uuid)	收件匣識別碼
organization.id	string (uuid)	組織識別碼
contact	object	null
assignee	object	null

欄位命名與巢狀結構和收件匣「訊息 Webhook」的 MaiAgent 標準格式一致（snake_case、關聯物件以 `{ "id" }` 巢狀），同一支接收端可以同時處理兩組 Webhook。Payload 只含識別資訊、事件時間與後台連結，**不含對話文字內容與轉真人理由**；需要對話內容時，請以識別碼呼叫對話與訊息 API 查詢。

簽章驗證（建議啟用）

在後台設定簽章密鑰後，每次推送會帶下列標頭：

```
X-MaiAgent-Signature-256: sha256=
```

值為以密鑰對 **原始 request body bytes** 計算的 HMAC-SHA256 十六進位摘要。驗證時務必使用收到的原始 bytes，不要先解析再重新序列化（欄位順序與空白差異會使摘要不一致）。

```
import hashlib
import hmac

def verify_signature(raw_body: bytes, header_value: str, secret: str) → bool:
    expected = 'sha256=' + hmac.new(secret.encode(), raw_body,
    hashlib.sha256).hexdigest()
    return hmac.compare_digest(expected, header_value)
```

密鑰為 write-only：儲存後不回顯，後台僅顯示「已設定」；欄位留空儲存代表維持既有密鑰，更換直接輸入新值，移除請使用「清除密鑰」操作。未設定密鑰時，推送不帶簽章標頭。

接收端最小範例

以下是一支可直接啟動的 Python (Flask) 接收端：讀取原始 bytes 驗章、依 `event` 分流、先回 2xx 再做耗時處理。把 `HANDOFF_WEBHOOK_SECRET` 換成後台設定的簽章密鑰即可。

```

import hashlib
import hmac
import os

from flask import Flask, abort, request

app = Flask(__name__)
SECRET = os.environ["HANDOFF_WEBHOOK_SECRET"]

def verify_signature(raw_body: bytes, header_value: str | None) → bool:
    if not header_value:
        return False
    expected = "sha256=" + hmac.new(SECRET.encode(), raw_body,
hashlib.sha256).hexdigest()
    return hmac.compare_digest(expected, header_value)

@app.post("/webhooks/handoff")
def handoff_webhook():
    raw = request.get_data() # 原始 bytes，不要用 request.json 再序列化
    if not verify_signature(raw, request.headers.get("X-MaiAgent-Signature-
256")):
        abort(401)

    event = request.get_json(force=True)
    if already_processed(event["id"]): # 重試會送完全相同的內容，以事件 id 去重
        return "", 204

    conversation_id = event["conversation"]["id"]
    if event["event"] == "handoff.requested":
        # AI 已停止回覆；真人客服在你的系統時，在這裡開單、派客服
        open_ticket(conversation_id, event["conversation"]["url"])
    elif event["event"] == "handoff.assigned":
        # 指派給 MaiAgent 後台的客服；轉接給另一位客服時會再收到一筆，assignee 會變
        assign_ticket(conversation_id, event["assignee"]["id"])
    elif event["event"] == "handoff.returned_to_ai":
        close_ticket(conversation_id)
    elif event["event"] == "handoff.queue_timeout":
        # MaiAgent 已自動恢復 AI 回覆；若你的客服仍在處理，這是需要告警的異常
        close_ticket(conversation_id, reason="queue_timeout")
    # 未知事件：回 2xx 忽略，不要當錯誤

    return "", 204 # 10 秒內回 2xx；耗時工作丟到背景

def already_processed(event_id):

```

```

...

def open_ticket(conversation_id, url):
    ...

def assign_ticket(conversation_id, assignee_id):
    ...

def close_ticket(conversation_id, reason=None):
    ...

```

```
HANDOFF_WEBHOOK_SECRET=你的密鑰 flask --app receiver run --port 8080
```

本機測試可用下列指令模擬一筆推送（簽章用同一把密鑰算）：

```

BODY='{ "assignee":{ "id": "3e8f5a90-0000-0000-0000-000000000004"}, "contact":
{ "id": "a4c1f6b3-0000-0000-0000-000000000005"}, "conversation":{ "id": "6c2b7c1e-
0000-0000-0000-
000000000001", "url": "https://admin.maiagent.ai/conversations/index?
conversationId=6c2b7c1e-0000-0000-0000-
000000000001"}, "event": "handoff.assigned", "id": "9f0e1d2c-0000-0000-0000-
000000000006", "inbox":{ "id": "0f9a3d42-0000-0000-0000-
000000000002"}, "occurred_at": "2026-09-09T02:30:00.123456+00:00", "organization":
{ "id": "b1d20c77-0000-0000-0000-000000000003"} }'
SIG=$(printf '%s' "$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "你的密鑰" | awk '{print
$NF}')
curl -X POST http://localhost:8080/webhooks/handoff
-H "Content-Type: application/json"
-H "X-MaiAgent-Signature-256: sha256=$SIG"
-d "$BODY"

```

回應與重試

接收端應在 10 秒內以 2xx 狀態碼回應，回應內容不拘。

逾時、連線失敗或非 2xx 回應時，系統會自動重試，最多 3 次、間隔 60 秒；重試送出的內容與原始推送完全相同（同一個 `id`），接收端請以事件 `id` 去重。事件各自以背景任務送出，`handoff.requested` 與緊接著的 `handoff.assigned` 可能不依序到達，請以 `occurred_at` 排序。

Webhook 推送失敗不影響轉真人主流程，也不影響通知中心與 Email 通知。

轉真人後由外部系統接手對話

若你的真人客服不在 MaiAgent 後台操作，而是在自己的客服系統回覆，可以把本頁的事件與收件匣既有的「訊息 Webhook」、訊息 API 組合起來，讓對話在轉真人期間雙向同步。所有步驟都用既有能力，不需要額外開通。

若訪客的通道（網頁、LINE 等）本來就掛在你的系統、只把 MaiAgent 當 AI 引擎，接入方式請改看技術文件的第三方客服系統串接（含轉真人）；本節針對的是訪客在 MaiAgent 的通道上、只有真人客服在你系統的情境。

串接流程

得知轉真人開始：收到 `handoff.requested` 後，在你的系統以 `conversation.id` 開單或建立會話，並記下 `contact.id`；之後的 `handoff.assigned` 帶 `assignee.id`，可用來更新負責人。派工設定請選「接手制」並勾選「不逾時」（自動派工模式不能不逾時，送 0 會被改成 300 秒），否則逾時會收到 `handoff.queue_timeout`、AI 自動恢復回覆。

接收客戶訊息與客服回覆：在後台該收件匣的「訊息 Webhook」新增 `incoming`（客戶訊息）與 `outgoing`（AI 或客服回覆）方向的 Webhook。每筆訊息的 `conversation` 物件帶有目前處理狀態，只處理 `progress_status` 為 `human_serving` 的訊息即可略過 AI 模式的流量：

欄位	說明
<code>conversation.status</code>	<code>open</code> <code>queued</code> <code>resolved</code>
<code>conversation.progress_status</code>	<code>ai_processing</code> <code>waiting_for_human</code> <code>human_serving</code> <code>resolved</code> <code>open</code>
<code>conversation.auto_reply_enabled</code>	AI 是否會自動回覆；轉真人後為 <code>false</code>
<code>conversation.assignee</code>	負責客服 <code>{ "id", "name" }</code> ，無人負責時為 <code>null</code>
<code>sender.type</code>	<code>contact</code> （客戶） <code>user</code> （真人客服） <code>chatbot</code> （AI）

把客服回覆寫回對話：以 API 金鑰呼叫 `POST /api/v1/messages/outgoing/`，帶 `conversation` 與 `content`，MaiAgent 會把訊息轉發到客戶所在的渠道。訊息的發送者為該 API 金鑰所屬的成員，該成員需具備此收件匣的存取權限（詳見「對話與訊息」端點說明）。

結束轉真人：客服處理完畢後呼叫 `PATCH /api/v1/conversations/{id}/return-to-ai/`，AI 重新接手；無論是你呼叫 API 還是客服在 MaiAgent 後台按「轉回 AI Agent」，你都會收到 `handoff.returned_to_ai`，請據以關閉你系統中的會話。

呼叫範例

(1) 轉真人期間收到的訊息 Webhook (`maiaagent_standard` 格式，節錄) —— 用 `conversation.progress_status` 判斷是否已在真人模式、 `sender.type` 判斷發話者：

```
{
  "id": "9d2f7a10- ... ",
  "type": "incoming",
  "content": "我要改訂單地址",
  "created_at": "2026-09-09T02:30:00+00:00",
  "conversation": {
    "id": "6c2b7c1e- ... ",
    "title": " ... ",
    "type": "individual",
    "status": "open",
    "progress_status": "human_serving",
    "auto_reply_enabled": false,
    "assignee": { "id": "3e8f5a90- ... ", "name": "客服小美" }
  },
  "inbox": { "id": "0f9a3d42- ... ", "name": "官網客服", "channel_type": "web" },
  "contact": { "id": "a4c1f6b3- ... ", "name": "王小明", "email": null,
"phone_number": null },
  "sender": { "id": "a4c1f6b3- ... ", "name": "王小明", "type": "contact" },
  "attachments": [],
  "metadata": {}
}
```

(2) 把客服回覆寫回對話 —— `conversation` 與 `content` 即可，其餘欄位選填；訊息會以 API 金鑰所屬成員的身分送到客戶所在渠道：

```
curl -X POST "https://api.maiagent.ai/api/v1/messages/outgoing/"
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{
  "conversation": "6c2b7c1e- ... ",
  "content": "您好，地址已為您更新為台北市信義區..."
}'
```

(3) 處理完畢，把對話交回 AI——不需要 request body，成功回 200 與對話物件；之後 AI 恢復自動回覆、`assignee` 清空：

```
curl -X PATCH "https://api.maiagent.ai/api/v1/conversations/6c2b7c1e- ... /return-to-ai/"
-H "Authorization: Api-Key YOUR_API_KEY"
```

三步合在一起 (Python, `requests`)：

```
import requests

API = "https://api.maiagent.ai/api/v1"
HEADERS = {"Authorization": "Api-Key YOUR_API_KEY"}

def on_message_webhook(payload: dict) → None:
    conv = payload["conversation"]
    if conv["progress_status"] ≠ "human_serving":
        return # AI 模式的流量不進客服系統
    if payload["sender"]["type"] = "contact":
        push_to_agent_console(conv["id"], payload["content"]) # 客戶訊息→你的客服介面

def reply(conversation_id: str, text: str) → None:
    requests.post(f"{API}/messages/outgoing/", headers=HEADERS,
                  json={"conversation": conversation_id, "content": text},
                  timeout=10).raise_for_status()

def finish(conversation_id: str) → None:
    requests.patch(f"{API}/conversations/{conversation_id}/return-to-ai/",
                  headers=HEADERS, timeout=10).raise_for_status()
```

注意事項

透過 API 寫回的回覆會再經由 `outgoing` 訊息 Webhook 外送一次 (`sender.type` 為 `user`)；請以訊息 `id` 去重，避免在你的系統重複顯示。

`handoff.assigned` 在轉接給另一位客服時會再送一筆，`assignee.id` 為新的負責人；請以 `conversation.id` 更新既有會話而非重複開單。

訊息 Webhook 與轉真人 Webhook 是兩組獨立設定與簽章方式：前者以 `X-Webhook-Secret` 標頭原樣帶出設定的密鑰，後者為本頁的 HMAC-SHA256 簽章。

