

Architekturbegründung

Die Anwendungsarchitektur basiert auf Datensätzen, die von Nutzern aus einer Datensammlung abgerufen und geschrieben werden können. Wichtig ist dabei, dass die Datensätze nicht verteilt über verschiedene Anwender gespeichert werden, sondern an einer zentralen Stelle gesammelt und gespeichert werden. Im Gegensatz zu anderweitig verteilten Architekturen wie Peer-to-Peer, bietet sich eine Client-Server-Architektur für dieses Projekt durch die Strukturierung des Anwendungslogik bestens an.

Daten werden über den HTTP Body in Form eines JSON Datenformats übertragen. Sowohl Requests als auch Responses werden als JSON übertragen. In Frage kommende Alternativen wurden abgewogen, was in der Projektbegründung gefunden werden kann.

Server

Der Server übernimmt dabei die Schnittstelle hauptsächlich zum Lesen und Schreiben von persistenten Daten. Dazu kommt noch Logik zum Versenden von Benachrichtigungen, Mails und Authentifizierung sowie Authorisierung der Nutzer. Jene Funktionalitäten benötigen eine zentrale Anlaufstelle und können von Client nicht übernommen werden. Trotzdem soll der Server nicht mit vielen zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet werden, um ihn als simpel aufrufbare Schnittstelle mit wenig unterschiedlichen Rückgabewerten nutzen zu können. Dies spart außerdem Zeit bei der Entwicklung des Clients, da Aufrufe generalisierbar sind.

Client

Neben der zunächst einfach anmutenden Anzeige der Datensätze, übernimmt der Client doch einige Aspekte der Anwendungslogik. Als offensichtlichster Punkt zählt hierzu die Strukturierung der vom Server ausgelieferten Daten, da der Server (wie oben beschrieben) die Rolle einer sehr einfachen Schnittstelle einnimmt. Weiterhin soll die Verifizierung von Studenten nur über die Client-Applikation und nicht über ein weiteres Element wie einem Browser stattfinden, um nach außen hin die Wirkung zu erzielen, dass der Client das einzige Element der Applikation ist.

Internet

Zwischen Client und Server befindet sich das Internet als Kommunikationsschicht. In dieser Schicht befinden sich systemfremde Komponenten wie Mailserver und Google Cloud Messaging, die während des Ablaufs in Anspruch genommen werden.